

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan De heer VANBELLE MARC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 5/11/1990 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor 9000 kippen en 210 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 30/07/1992 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 37.500 leghennen, 280 m3 mest en 2400 l mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 10/02/1994 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 59.900 kippen, 835 m3 mest, 3600 l mazout, lozen NHA voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 30/01/1997 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor 2500 l mazout voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 27/04/1998 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 14 m3/d en 4880 m3/j in het kwartaal dek voor een termijn tot 20/03/2015;

Gelet op het besluit d.d. 23/07/1998 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden tot 3235 m3 mest voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 21/08/2008 van de deputatie waarbij akte genomen wordt voor van de buiten gebruikname van 1 verbuisde boorput;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 8/07/2011, ingediend door De heer VANBELLE MARC, wonende te Brabantstraat 77 8850 Ardoorie, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Brabantstraat 77 te Ardoorie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE/	A	0362/
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE/	A	0387/
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE/	A	0388/A
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE/	A	0388/B
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE/	A	0389/A
ARDOORIE 1 AFD/ARDOORIE/	A	0393/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 59.900 legkippen, 2420 m3 mest, 5500 l mazout, grondwaterwinning 14 m3/d en 4880 m3/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 61.100 legkippen (mits mestverwerking), tranfo 250 kVA, stalplaats 9 voertuigen, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 40 m3/d en 11.092 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 815 m3 mest, 600 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of geogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 121000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 121000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5500 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 2420 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 15972 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	legkippen	121000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	legkippen	121000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	9 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	5500 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2420 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	48 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 14 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- 121.000 legkippen
- Transformator van 250 kVA
- Stalplaats voor 9 voertuigen en/of aanhangwagens
- 5500 liter mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 2420 m³ dierlijke mest
- Een noodstroomgenerator van 48 kW
- Grondwaterwinning: max. 54 m³ per dag en max. 15972 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 4

Diepte: 14m (bestaande boorput) en max. 19m (3 nog aan te leggen boorputten)

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drink- en reinigingswater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 22/07/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 9/09/2011 waaruit blijkt dat 4 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : te dichte ligging van de nieuwe stal bij de woning op perceel 386l; het wegnemen van de zon aan de zuidkant van het huis op dit perceel; vraag tot het niet plaatsen van ventilatoren aan de zuidkant van de woning; voorkomen van geluidshinder en geurhinder; hinder van vliegenplagen;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/09/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- de nieuw te bouwen kippenstal voor 65.000 leghennen moet minstens 10 m verder gebouwd worden van de woning gelegen op perceel 386l. Hetgeen er nu vermeld staat op het plan, is te dicht voor deze woning. Dit dient ook behandeld te worden in de stedenbouwkundige aanvraag.
- er mogen geen ventilatoren geplaatst worden aan de zuidkant van de woning op perceelnummer 386l.
- de reeds bestaande ventilatoren moeten een zuigkracht naar binnen krijgen, voor het voorkomen van geluidshinder en geurhinder.
- er worden blijvende inspanningen gedaan door de exploitant om bijkomende geurhinder en vliegenplagen te vermijden in de toekomst.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 20/01/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/03/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/08/2011 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 9/03/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden."

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ardoie is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van geplande investeringen en een eenvormige milieuvergunning (grondwaterwinning). Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 59.900 legkippen.
De exploitant wenst een vergunning voor 121.000 legkippen.
De exploitant wenst dus uit te breiden met 61.100 legkippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het bedrijf beschikt over een goedgekeurd milieueffectenrapport d.d. 24/05/2011.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

Verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.)

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten (190) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 300 m,

Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De mest zal zoveel mogelijk opgeslagen worden in de droogtunnel (deze is afgesloten) in afwachting van de afvoer (1 x week).

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

2 vreemde woningen < 100 m: een woning op 72 m ten zuidwesten van de bestaande leghennenstal en een woning op 16 m ten zuiden van de nieuw te bouwen leghennenstal.
Tussen 100 m – 200 m: Een klein landbouwbedrijf op 132 m ten noordwesten van de inrichting, 4 woningen op 130 tot 140 m ten noorden van de inrichting en een woning op 140 m ten oosten van de inrichting.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-3.1. (Kooi (indien voor leghennen: verrijkte kooi) voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Ook de twee bestaande stallen worden uitgerust met verrijkte kooien met mestbandbeluchting, meer bepaald ammoniakemissiearm stalsysteem P-3.5.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De totale geuremissie van het bedrijf kan volgens het milieueffectrapport als volgt worden weergegeven:

in de huidige situatie	47.892 OUE/s
in de toekomstige situatie	96.800 OUE/s, toename van 102 %

Het bedrijf maakt onderdeel uit van een bronnencluster. Hierbij wordt geen rekening meer gehouden met bedrijven die minder dan 5 % van de geuremissie van het bedrijf (gewenste toestand) uitstoten, alsook niet met bedrijven die buiten de geurconcentratie van 0,5 OUE/m³ door het individuele bedrijf gelegen zijn. In totaliteit zijn er dan nog 19 bedrijven die mee opgenomen worden in de cumulatieve geurmodellen.

Effecten

Door de uitbreiding zullen 2 bijkomende woningen gelegen in woongebied een negatief effect ondervinden. De geurconcentratie ter hoogte van deze woningen neemt toe van 2,93 OUE/s naar 3,01 OUE/s. In woongebied met landelijk karakter zullen geen bijkomende woningen een negatief effect ondervinden. Er zullen 9 bijkomende woningen een matig negatief effect ondervinden. De geurconcentratie ter hoogte van deze woningen zal eveneens van net onder de 3 OUE/s tot net boven de 3 OUE/s gaan. In de overige bestemmingsgebieden zullen er geen bijkomende woningen een negatief effect ondervinden en 5 bijkomende woningen een matig negatief effect. De woningen die verbonden zijn aan een landbouwbedrijf werden eveneens in de aantallen opgenomen.

Wordt gekeken naar de meest nabijgelegen woningen, dan kunnen volgende geurconcentraties vastgelegd worden. De geurconcentratie zal aldus niet significant wijzigen ter hoogte van de omliggende woningen door het project.

ligging dichtstbijzijnde woningen volgens gewestplan	geurconcentratie huidige situatie (Oue/s)	geurconcentratie gewenst (Oue/s)
< 100 m		
Brabantstraat 77 (bedrijfswon)	6,4	6,8
Brabantstraat 75	8,8	8,8
Brabantstraat 73	5,9	5,9
100 - 200 m		
Brabantstraat 79	6,0	6,0
Brabantstraat 46	4,7	5,1
Hellestraat 28	5,5	5,5
Solwaterstraat 1	6,4	6,4
Solwaterstraat 3A	7,5	5,6
Solwaterstraat 3	8,1	5,9

Milderende maatregelen en verdere mogelijkheden

- het zeer frequent verwijderen van de mest is een belangrijke manier om de geuremissies uit de stallen te beperken. Doordat de mest in de huidige situatie minstens eenmaal per week volledig uit de stallen verwijderd wordt en in de gewenste situatie dagelijks, wordt de geuremissie beperkt.
- De mest wordt in de huidige situatie voorgedroogd en in de gewenste situatie volledig gedroogd in de drooginstallaties, zodat een relatief droog en stabiel product bekomen wordt, waar verdere afbraak en bacteriële werking afgeremd wordt.
- Om de emissie van ammoniak naar de lucht te beperken worden ammoniakemissiearme stalsystemen toegepast. Hierbij blijft een goede bedrijfsvoering echter nog steeds van essentieel belang. Ook al is er geen eenduidig algemeen geldende relatie tussen geur- en ammoniakemissie bij veestallen en mest, blijkt volgens het MER toch uit de praktijk dat door het implementeren van ammoniakreducerende maatregelen in veel gevallen ook een reductie van de geur kan bekomen worden.
- Er bestaan ook 2 technieken die de uitgaande stallucht zuiveren. Deze 2 systemen zouden wel een gunstig effect op de geuremissie hebben. In praktijk blijkt echter dat luchtwassers moeilijk realiseerbaar zijn bij pluimvee wegens de praktische problemen die gepaard gaan met de stofbelasting in pluimveestallen.
- Momenteel is een niet-gekoelde kadaveropslag aanwezig. Naar de toekomst toe kan de eigenaar een koeling installeren op de kadaveropslag, waardoor de geuremissie zou afnemen.

Afwijking aanvraag tov MER

Het MER gaat uit van de situatie waarbij een bestaande leghennenstal berging wordt, een andere bestaande stal wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe stal gebouwd van 84.000 leghennen. Tegenover het goedgekeurd MER zijn een aantal zaken gewijzigd. De nieuwe stal wordt kleiner uitgevoerd. Gezien de huidige prijsvorming heeft de exploitant er toch voor geopteerd de bestaande gebouwen maximaal te benutten. In de nieuwe stal zullen nu 65.000 leghennen gehuisvest zijn. Deze stal wordt pas in de tweede fase gerealiseerd. De eerste fase is de omvorming van de bestaande stallen. Het aantal dieren, de emissiepunten en het stalsysteem van de nieuwe stal wijzigt niet t.o.v. het MER. De bestaande stallen zullen voorzien worden van verrijkte kooien met mestbandbeluchting.

Dit stalsysteem haalt voor ammoniak betere resultaten dan vooropgesteld in het MER. De emissie van geur en stof blijft gelijk. Alhoewel emissie van geur en stof en het aantal dieren gelijk blijft en de emissie van ammoniak vermindert, is er toch een belangrijke wijziging tegenover het oorspronkelijk MER. Daarom werd een aanvullende nota voorgelegd aan de cel MER, deze werd door de cel MER aanvaard.

Het bedrijf oogt verzorgd en volgens het MER zijn er maar 2 bijkomende woningen die een negatief effect ondervinden van de uitbreiding, deze zijn dan nog in woongebied gelegen op meer dan 732 m van de inrichting en komen maar net boven de 3 OUE/s. Anderzijds werd een bezwaar ingediend door de woning op perceel 386 L. Er kan rekening gehouden worden met de eerste 2 opmerkingen van de klager. Er mogen aan de zuidkant geen bijkomende ventilatoren geplaatst worden. Gezien de afstand van ongeveer 16 m van de stal tot deze woning, kan rekening gehouden worden met de vraag om de stal 10 m verder van de woning af te plaatsen. Dit kan met hetzelfde aantal dieren, door de verrijkte kooien een etage hoger te plaatsen. Aan de 3^{de} opmerking wordt reeds voldaan. Ter bestrijding van stofhinder wordt een zwarte elzenhaag gezet. Gelet op het MER en alle bijkomende maatregelen en voorwaarden, kan de hernieuwing en uitbreiding aanvaard worden.

Tijdens de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat er een nieuw plan werd opgemaakt waarbij de nieuwe stal 10m wordt ingekort. Ook de ventilatie werd aangepast en duidelijk weergegeven op het nieuwe plan. De lucht wordt binnengetrokken via de zijgevel en verlaat de stal over de droogtunnel. Exploitant is bereid om dit nieuwe plan voor te leggen aan de betrokken buur. Het bewijs hiervan en het akkoord van de buur is ondertussen bezorgd.

Het perceel 362 wordt toegevoegd maar alles wijst erop dat door het bedrijf maar een deel van de gevraagde grondoppervlakte (volgens de perceelsgegevens) zal gebruikt worden. De exacte locatie van de boorput(ten) is nog niet gekend. Een aangepast plan met de correcte afbakening, dient opgemaakt.

In het verleden was er in de omgeving hinder door vliegenplagen veroorzaakt door het bedrijf. Ter bestrijding van vliegen wordt aangeraden de volgende maatregelen te nemen.

- Geschikte broedplaatsen dienen geëlimineerd te worden door verwijdering van vochtig organisch materiaal en de mest te drogen.
- De aanwezigheid van vliegen in de gebouwen dient voorkomen te worden door horren of lintgordijnen, de mestopslag moet zo ver mogelijk verwijderd worden van de gebouwen en organisch materiaal dient zoveel mogelijk verwijderd te worden om te vermijden dat vliegen hierdoor aangetrokken worden.
- Het aantal vliegen dient gemonitord te worden door witte kaarten op te hangen in de stallen of het plaatsen van enkele mechanische vliegenvangers
- De vliegen dienen op een mechanische, biologische of chemische wijze bestreden worden. De eerste 2 krijgen de voorkeur.

Het staat de exploitant vrij eventueel evenwaardige maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering. Deze richtlijnen worden vastgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig (tank van 3000 liter en tank van 2500 liter). De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De ventilatoren moeten zo worden geplaatst dat er minder lawaai is.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater dat valt op de verhardingen wordt rechtstreeks geloosd. Jaarlijks zal maximaal 2312 m³ water afgevoerd worden naar het opervlaktewaternet. Het hemelwater dat op alle gebouwen, behalve de woning, terecht komt, wordt afgevoerd naar een vijver. Het hemelwater dat terechtkomt op de nieuw stal wordt eerst gebufferd in 2 citernes van telkens 10 m³, deze citernes lopen over naar de vijver. Op jaarbasis wordt 4378 m³ hemelwater opgevangen in de vijver. Het hemelwater dat terecht komt op de woning (132 m³/jaar) wordt opgevangen in 2 citernes van elk 10 m³. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Om sanitaire redenen wenst de exploitant geen gebruik te maken van hemelwater als reinigingswater. Het is aangewezen dat exploitant onderzoekt in hoeverre voor een eerste spoeling of reiniging wel gebruik gemaakt kan worden van hemelwater (dit is ongeveer 1/3 van de benodigde hoeveelheid reinigingswater). Dit zou een besparing aan grondwater betekenen van 484 m³/jaar. Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat het mogelijk is om de eerste reiniging met regenwater uit te voeren. Hij kan akkoord gaan met de beperking van de grondwaterwinning.

Aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunde grondwaterwinning, gekoppeld aan een uitbreiding van het debiet tot maximaal 15972m³ per jaar en 54m³ per dag. Het betreft dezelfde boorput van 14m diep als vroeger vergund. Deze werd aangelegd in 1993. Daarnaast wenst de aanvrager nog 3 nieuwe boorputten, met een ingeschatte diepte van 20 à 25m diep, aan te leggen. De diepte van deze boorputten moet beperkt worden tot maximaal 19m. Vanaf 19m bevindt zich op deze locatie de klei van het Ieperiaan Aquitardsysteem (HCOV 0900) waaruit geen water kan gewonnen worden. Op een diepte van 14 en max. 19m diep wordt grondwater onttrokken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), op deze locatie een freatische watervoerende laag. Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de pluimveestallen. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en jaarlijks wordt er 90m³ aangewend voor huishoudelijke toepassingen. Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen. Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 dienen de nieuwe boorputten uitgerust te worden met een peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Door het gevraagde debiet komt de capaciteit van de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Roobeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2310m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 115m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2350m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er werd advies gevraagd aan de Provinciale Dienst Waterlopen, die op 22/08/2011 een gunstig advies heeft verleend, met de bemerking dat er een buffervolume van minstens 300 m³/ha verharde oppervlakte moet worden voorzien en een vertraagde afvoer van 10l/sec/ha naar het oppervlaktewaterneet. Concreet dient de overloop van de vijver in buizen met diameter 150 mm op minstens 0,30 m van de bovenzijde van de oever worden geplaatst.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig mits bijzondere voorwaarden mbt ligging nieuwe stal, ventilatoren, geluidshinder, geurhinder"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- 484 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning
- De bouw van een nieuwe leghennenstal zoals voorgesteld op oorspronkelijk plan

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gelet op het feit dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft 484 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de Provinciale Dienst Waterlopen, luidende als volgt : "de overloop van de vijver in de buizen met diameter 150 mm moet minstens 0,30 m van de bovenzijde van de oever worden geplaatst om in voldoende buffercapaciteit te voorzien; mbt de watertoets zijn er geen bijkomende effecten te verwachten"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft 484 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden en door het beperken van het debiet van de grondwaterwinning

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we hebben een nieuw plan bezorgd waarop de nieuwe stal 10 m wordt ingekort; de ventilatie is ook aangepast en aangeduid op nieuwe plannen; de lucht wordt binnengetrokken via de zijgevel en verlaat de stal over de droogtunnel; het is mogelijk om voor de eerste reiniging hemelwater te gebruiken; de mest wordt iedere dag afgedraaid; zo is er geen mogelijkheid meer tot ontwikkeling van eitjes; we zijn bereid om een nieuw plan voor te leggen aan de buur;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft

- 484 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning
- De bouw van een nieuwe leghennenstal zoals voorgesteld op oorspronkelijk plan

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer VANBELLE MARC, wonende te Brabantstraat 77 8850 Ardooie wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Brabantstraat 77 te Ardooie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	A	0362/
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	A	0387/
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	A	0388/A
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	A	0388/B
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	A	0389/A
ARDOOIE 1 AFD/ARDOOIE/	A	0393/D

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 59.900 legkippen, 2420 m³ mest, 5500 l mazout, grondwaterwinning 14 m³/d en 4880 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 61.100 legkippen (mits mestverwerking), tranfo 250 kVA, stalplaats 9 voertuigen, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 48 kW, grondwaterwinning 40 m³/d en 10.608 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 815 m³ mest, 600 l mazout

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 121000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 121000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 5500 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 2420 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 48 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 15488 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.c.2	legkippen	121000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	legkippen	121000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	9 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout	5500 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	2420 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	48 kilo watt

53.8.2	Verbuisde boorput op 14 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een kippenfokkerij met :

- 121.000 legkippen
- Transformator van 250 kVA
- Stalplaats voor 9 voertuigen en/of aanhangwagens
- 5500 liter mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 2420 m³ dierlijke mest
- Een noodstroomgenerator van 48 kW
- Grondwaterwinning: max. 54 m³ per dag en max. 15.488 m³ per jaar

Kenmerken

Aard: boorput

Aantal: 4

Diepte: 14m (bestaande boorput) en max. 19m (3 nog aan te leggen boorputten)

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)

Gebruik: drink- en reinigingswater voor de dieren

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- 484 m³/jaar ondiepe grondwaterwinning
- De bouw van een nieuwe leghennenstal zoals voorgesteld op oorspronkelijk plan

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 12/04/2012

en **die eindigt op** 12/04/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Bouw nieuwe stal
 - a) De nieuwe stal dient gebouwd zoals weergegeven op plan d.d. 01/03/2012 dat werd voorgelegd aan de buur.
 - b) 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Aangepast plan inzake het gebruik van grondoppervlakte

Er dient binnen de drie maanden na ingebruikname van de boorputten aan de vergunningverlenende overheid een aangepast inplantingsplan bezorgd met aanduiding van de afbakening van het bedrijf (het terrein dat werkelijk nodig is voor de uitbating). In principe wordt een zone van 5 à 10 meter rond de inrichting(en) van het bedrijf aanvaardbaar geacht.
5. Maatregelen ter voorkoming van vliegenhinder
 - Geschikte broedplaatsen dienen geëlimineerd te worden door verwijdering van vochtig organisch materiaal en de mest te drogen.
 - De aanwezigheid van vliegen in de gebouwen dient voorkomen te worden door horren of lintgordijnen, de mestopslag moet zo ver mogelijk verwijderd worden van de gebouwen en organisch materiaal dient zoveel mogelijk verwijderd te worden om te vermijden dat vliegen hierdoor aangetrokken worden.
 - Het aantal vliegen dient gemonitord te worden door witte kaarten op te hangen in de stallen of het plaatsen van enkele mechanische vlegenvangers
 - De vliegen dienen op een mechanische, biologische of chemische wijze bestreden worden. De eerste 2 krijgen de voorkeur

Het staat de exploitant vrij eventueel evenwaardige maatregelen te implementeren in de bedrijfsvoering.
6. Grondwaterwinning
 - a) De bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
 - b) De 3 nieuwe boorputten van max. 19m moeten aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. Wanneer de boorputten zijn geplaatst, dienen de correcte boorstaten en boorschema's van de boorputten, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter e.d.m., alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld aan VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer - buitendienst West-Vlaanderen, Zandvoordestraat

375, 8400 Oostende, met vermelding van naam en adres van de boorfirma.
De datum van boring moet eveneens worden vermeld.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 12/04/2012

De provinciegriffier,
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.