

Vragen naar: Anita Van Nerom

Tel.: 016 26 72 62

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank:

Inrichting: Vlarem –

Dossierkenmerk: D/MLD/15C24/23001

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Mededeling kleine verandering ingediend door Henkel Belgium NV, Havenlaan 16 te 1080 Brussel voor het chemiebedrijf gelegen Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **20.03.2015** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Henkel Belgium NV, Havenlaan 16 te 1080 Brussel** voor het chemiebedrijf gelegen **Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos**, Drogenbos afdeling 01, sectie A, nr. 4814, Sint-Pieters-Leeuw afdeling 01, sectie , nr. 1441 met als voorwerp:

Rubrieknr.	Omschrijving	Klasse
4.1.3	Inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW een uitbreiding met 16 kW voor de installaties voor productie van bedekkingsmiddelen tot een totaal van 314 kW	1
15.1.2	Al of niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens. 2 bijkomende staanplaatsen voor voertuigen tot een totaal van 21 plaatsen voor Henkel (in totaliteit met Allnex een klasse 2)	2
23.1.1.c	Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW. een uitbreiding met 16 kW door nieuwe reactor in lijn 21	1



26.1.2.a	Inrichtingen voor het bereiden van lijmen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. een uitbreiding met 16 kW door nieuwe reactor in lijn 21	2
----------	--	---

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Overheid Referentie Datum besluit Einddatum	Voorwerp
Deputatie D/PMVC/10H09/15136 20.01.2011 20.01.2031	Hervergunning van de milieuvergunning aan Cytec Surface Specialities
deputatie D/A45/11I29/17396 01.03.2012 20.01.2031	Wijziging vergunningsvoorwaarde
Melding van overname van een deel van de inrichtingen op 20.06.2012	<u>Volgende inrichtingen worden overgenomen van Henkel NV</u> • de opslag van max. 49 ton bedekkingsmiddelen (rubriek 4.5, klasse 2); • productie-installaties voor de productie van: - bedekkingsmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkraft van max. 211 kW (rubriek 4.1.3°, klasse 1); - organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. met een capaciteit van 28.000 ton per jaar (rubriek 7.11.1.h, klasse 1); - polymeren gebruik makend van een drijfkraft van max. 219 kW (rubriek 20.4.1.2° en rubriek 23.1.1°.c, klasse 1); - lijmen/adhesieven gebruik makend van een drijfkraft van max. 211 kW (rubriek 26.1.2.a, klasse 2); - coatingpreparaten gebruik makend van max. 7.500 ton/jaar organische solventen (rubriek 59.14.2°, klasse 1) • nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) totaal 800 kW (rubriek 31.1.3°, klasse 1), waarvan installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit (totaal 800 kW) (rubriek 12.1.2.a, klasse 2); • een elektrische transformator met een nominaal vermogen van 2000 kVA (rubriek 12.2.2, klasse 2); • 2 batterijgroepen (no-breaks dienst doende als noodvoorziening elektriciteit) met nominale vermogens van resp. 2 x 5 kW (rubriek 12.3.1°, klasse 3); • batterijladers met een totaal vermogen van 13 kW (rubriek 12.3.2, klasse 3); • 3 zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (vrachtwagens) voor in totaal 15 parkeerplaatsen (rubriek 15.1.1°, klasse 3); • Een onderhoudswerkplaats voor heftrucks (elektrisch, diesel) met een geïnstalleerde drijfkraft van (rubriek 15.2, klasse 3); • luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 75 kW (rubriek 16.3.1.1°, klasse 3); • 1 proceskoelinstallatie met een elektrisch vermogen van 200 kW (rubriek 16.3.2.1.a, klasse 3); • opslagplaatsen voor de opslag van samengeperste gassen in verplaatsbare recipiënten (gasflessen) met een totaal van 150 liter; • De aanwezigheid in opslagplaatsen en installaties van gevaarlijke stoffen die onder toepassing vallen van de Seveso-richtlijn waarvan max. 2269 ton in opslagplaatsen; • Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten);



	- Max. 13 ton stoffen van rubriek 17.3.2.3°, klasse 1 waarvan max. 3 ton ontplofbare stoffen (= springstoffen ook ingedeeld in rubriek 38.3.2°), klasse 2; - Max. 1244 ton stoffen van rubriek 17.3.3.3°, klasse 1; - Max. 1674 m³ licht ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.4.3°, klasse 1; - Max. 531 m³ ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.5.3°, klasse 1; - Max. 48 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 55 en 100 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.6.2°, klasse 2; - Max. 924 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 100 en 250 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.7.2, klasse 2; - Max. 422 ton milieugevaarlijke stoffen van rubriek 17.3.8.3°, klasse 1; - Max. 1184 ton kunststoffen (rubriek 23.3.2.a, klasse 2); - Max. 1184 ton lijmen (rubriek 26.2, klasse 2); ☐ 2 opslagplaatsen voor opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/liter) en max. 5 ton per opslagplaats. In totaal bevinden er zich max. 9 ton producten verdeeld over verschillende dergelijke opslagplaatsen verspreid over de site; ☐ 2 Laboratoria (R&D, TS&D, QC, diverse laboratoria productieafdelingen) (rubriek 24.1.1, klasse 3); ☐ Inrichtingen voor metaalbewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 40 kW (rubriek 29.5.2.1.a, klasse 3); <u>Volgende inrichtingen blijven vergund onder Cytec Surface Specialities:</u> ☐ waterzuiveringsinstallaties met lozing via lozingspunt 2 ('chemische riool') van bedrijfsafvalwater in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 60 m³/uur, 1.440 m³/dag en 469.200 m³/jaar en voor de RWA 210 m³/uur, 2.040 m³/dag en 488.400 m³/jaar, voor de zuivering van: - bedrijfsafvalwater (max. 9125 m³/jaar) afkomstig van de vestiging van dezelfde exploitant (Cytec Surface Specialities) te Schoonaarde (rubriek 2.3.2.e, rubriek 2.3.3.a en rubriek 3.6.3.3, klasse 1); - eigen bedrijfsafvalwater (mengsel van procesafvalwater en verontreinigd regenwater) (rubriek 3.6.3.3°, klasse 1) ☐ de lozing via lozingspunt 1 ('niet-chemische riool'): van bedrijfsafvalwater (mengsel van huishoudelijk, koelwater, al dan niet verontreinigd regenwater en in mindere mate bedrijfsafvalwater) in de Zenne met een maximumdebiet van resp. voor de DWA 45,8 m³/uur, 1.100 m³/dag en 205.200 m³/jaar en voor de RWA 1046 m³/uur, 5.600 m³/dag en 349.200 m³/jaar (rubriek 3.4.3°, klasse 1); ☐ diverse inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen (afdeling TS&D Radcure) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 753 kW (rubriek 4.3.c.3, klasse 1); ☐ de opslag van max. 6852 ton bedekkingsmiddelen in meerdere opslagplaatsen in diverse bovengrondse tanks, silo's en in verplaatsbare recipiënten (magazijnen) (rubriek 4.5, klasse 2); ☐ productie-installaties voor de productie van: - bedekkingsmiddelen (coatings, e.d.), gebruik makend van een drijfkracht van max. 11 kW (rubriek 4.1.3°, klasse 1); - organisch-chemische basisproducten zoals kunststofbasisproducten, polymeren, e.d. 62.000 ton (rubriek 7.11.1.h, klasse 1); - polymeren gebruik makend van een drijfkracht van max. 821 kW (rubriek 20.4.1.2° en rubriek 23.1.1°.c, klasse 1);
--	--



	coatingpreparaten gebruik makend van max. 7.500 ton organische solventen (rubriek 59.14.2°, klasse 1) □ verbrandingsinrichtingen inclusief motoren met een totaal thermisch ingangsvermogen 43832 kW (rubriek 43.4, klasse 1): - nooddieselgroepen (motoren met inwendige verbranding) totaal 1.083 kW (rubriek 31.1.3°, klasse 1), waarvan 4 installaties met bijhorende generatoren voor de productie van elektriciteit (totaal 663 kW) (rubriek 12.1.2.a, klasse 2); • 11 verbrandingsinrichtingen met een gezamenlijk thermisch vermogen van 42.749 kW (rubriek 43.1.3°, klasse 1), namelijk; 3 hogedrukstoomketels met een waterinhoudsvermogen van resp. 3 x 25 m³ (rubriek 39.1.3°, klasse 1) en met een thermisch vermogen van resp. 3 x 8,93 MW; 3 stookketels voor het verwarmen van thermische olie met een thermisch vermogen van resp. 2.900 kW en 2 x 2.910 kW; 2 stookketels voor verwarmingsdoeleinden met een thermisch vermogen van resp. 4650 kW en 349 kW; 3 thermische naverbrandingsinstallaties met een thermisch vermogen van resp. 260 kW, 280 kW, 1700 kW; □ 9 elektrische transformatoren met een nominaal vermogen tot en met 1000 kVA (400 kVA, 800 kVA, 7 x 1000 kVA) (rubriek 12.2.1°, klasse 3); □ 6 elektrische transformatoren met een nominaal vermogen hoger dan 1000 kVA (1600 kVA, 5 x 2000 kVA) (rubriek 12.2.2, klasse 2); □ 17 batterijgroepen (no-breaks dienst doende als noodvoorziening elektriciteit) met nominale vermogens van resp. 4 x 3 kW – 8 x 5 kW - 7,5 kW – 10 kW – 11 kW – 4 x 15 kW) (totaal vermogen 131 kVA) (rubriek 12.3.1°, klasse 3); □ batterijladers met een totaal vermogen van 99 kW (rubriek 12.3.2, klasse 3); □ 6 zones voor het parkeren van autovoertuigen andere dan personenwagens (vrachtwagens) voor in totaal 47 parkeerplaatsen (rubriek 15.1.2°, klasse 2); □ luchtcompressoren, koelinstallaties en airco's met een totaal vermogen van 878.5 kW (rubriek 16.3.1.2°, klasse 2); □ 6 proceskoelinstallaties met een elektrisch vermogen van totaal 535 kW) (rubriek 16.3.2.2.a, klasse 2); □ opslagplaatsen voor de opslag van samengeperste gassen in verplaatsbare recipiënten (gasflessen) met een totaal van 3200 liter) (rubriek 16.7.2°, klasse 2); □ De aanwezigheid in opslagplaatsen en installaties van gevaarlijke stoffen die onder toepassing vallen van de Seveso-richtlijn waarvan max. 4793 ton in opslagplaatsen; □ Opslagplaatsen voor de opslag van vaste of vloeibare gevaarlijke producten (grondstoffen, hulpstoffen, eindproducten): • Max. 514 ton stoffen van rubriek 17.3.2.3°, klasse 1 waarvan max. 1 ton ontplofbare stoffen (= springstoffen ook ingedeeld in rubriek 38.3.2°), klasse 2; • Max. 6078 ton stoffen van rubriek 17.3.3.3°, klasse 1; • Max. 1599 m³ licht ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.4.3°, klasse 1; • Max. 486 m³ ontvlambare vloeistoffen van rubriek 17.3.5.3°, klasse 1; • Max. 1540 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 55 en 100 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.6.3°, klasse 1; • Max. 3050 m³ vloeistoffen met vlampunt tussen 100 en 250 °C, d.i. vloeistoffen van rubriek 17.3.7.2, klasse 2; • Max. 2690 ton milieugevaarlijke stoffen van rubriek 17.3.8.3°, klasse 1; • Max. 7098 ton kunststoffen (rubriek 23.3.2.a, klasse 2); • Max. 4685 ton lijmen (rubriek 26.2, klasse 2); □ Een dieselverdeelinstallatie voor bevoorrading van eigen
--	--



	dieselvoertuigen met 1 verdeelslang en behorende bij 2 bovengrondse dieseltanks van elk 60 m³ (rubriek 17.3.9.2°, klasse 2); ☐ 25 opslagplaatsen voor opslag van diverse chemicaliën (gevaarlijke producten) in kleine verpakkingen (< 25 kg/liter) en max. 5 ton per opslagplaats. In totaal bevinden er zich max. 48,2 ton producten verdeeld over verschillende dergelijke opslagplaatsen verspreid over de site; ☐ Laboratoria (R&D, TS&D, QC, diverse laboratoria productieafdelingen) (rubriek 24.1.1, klasse 3); ☐ Een onderhoudswerkplaats voor heftrucks (elektrisch, diesel) (rubriek 15.2, klasse 3) met een geïnstalleerd vermogen van 272,5 kW; ☐ 3 bovengrondse opslagtanks voor de opslag van vloeibaar gemaakte stikstof (10.000 liter en 2 x 23000 liter: totaal 56.000 liter (rubriek 16.8.3°); ☐ Inrichtingen voor metaalbewerking (onderhoud) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 313 kW – 40 kW in 5 werkplaatsen (rubriek 29.5.2.2.a, klasse 2);
Deputatie D/MLD/13B14/19869 04.07.2013 20.01.2031	☐ De uitbreiding van 211 naar 298 kW voor de installaties voor de productie van bedekkingsmiddelen; ☐ Uitbreiding jaarproductie van polymeren van 28.000 ton naar 36.000 ton; ☐ Uitbreiding van het stallen van voertuigen van 15 naar 19 plaatsen; ☐ Werkplaats voor onderhoud voertuigen in gebouw 40 wordt gebruikt door Henkel; ☐ uitbreiding van 2269 ton naar 2480,6 ton gevaarlijke stoffen voor de bepaling VR-plicht voor de vergunde opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag onder hoge drempel vergroot van 7.062 naar 7.300 ton; ☐ verplaatsing van de vergunde 527 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen; ☐ uitbreiding van 1.244.000 kg naar 1.390.200 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen voor de opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag uitbreidt naar 7.467.700 kg; ☐ Uitbreiding van 1.674.000 l naar 1.824.200 l van de zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen voor de opslag toegkend aan Henkel waardoor de totale opslag uitbreidt naar 3.422.700 l; ☐ Uitbreiding van 531.000 l naar 571.000 l ontvlambare stoffen waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.057.000 l; ☐ De uitbreiding van 48.000 l naar 138.000 l voor de opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt tussen 55 en 100 °C waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.678.000 l; ☐ De uitbreiding van 422 ton naar 448,4 ton milieugevaarlijke stoffen waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 3.111,5 ton; ☐ Herschikking van het totaal van 9.000 l aan Henkel toegekend opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen; ☐ Uitbreiden van de inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen van 219 kW naar 298 kW; ☐ Administratieve vermindering van het vergunde vermogen van een motor aangezien het een noodstroomgenerator betreft waardoor rubriek 31.1.2.a daalt van 1883 kW naar 1483 kW; ☐ Uitbreiding van het jaarverbruik solventen van 7.500 ton naar 11.250 ton.

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd **30.03.2015** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.



Op 29.04.2015 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) gunstig advies uit.

Op 27.04.2013 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in industriegebied. De geplande verandering heeft geen planologisch wijzigende impact. De mededeling heeft ook geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

De onderhavige mededeling betreft een aantal wijzigingen voor het chemisch bedrijf voor de productie van watergebaseerde en solventgebaseerde lijmen (PSA – pressure sensitive adhesives). De uitbating van Henkel is milieutechnisch gelinkt aan de op dezelfde terreinen gevestigde exploitatie van Allnex waar kunstharsen geproduceerd worden. De uitbatingen zijn beide hoge drempel Seveso-inrichtingen en beschikken over 1 gemeenschappelijke milieucoördinator.

De gemelde verandering door Henkel bestaat uit een wijziging van de eerder (in 2013) gemelde verhoging van de productie van solventgebaseerde PSA van 10.000 ton/jaar naar 21.000 ton/jaar. Deze uitbreiding zou gerealiseerd worden door een bestaande reactor van 25 m³ om te bouwen van watergedragen naar solvent gedragen. Bijkomend zouden 2 nieuwe procesmengvaten geplaatst worden. Het solventverbruik werd verhoogd tot 11.250 ton/jaar.

In de praktijk is gebleken dat de beoogde ombouw van de bestaande watergedragen reactor (25 m³) naar een solventgebaseerde reactor niet mogelijk is. De exploitant wenst daarom een nieuwe solventgedragen reactor van 25 m³ te plaatsen en de bestaande watergedragen reactor te behouden als backup-installatie voor de watergedragen productie. De eerder voorziene procesmengvaten van 50 m³ en 70 m³ zullen niet geplaatst worden maar vervangen door een procesmengvat van 90 m³. Deze wijziging heeft geen invloed op het huidig vergunde solventverbruik (11.250 ton/jaar).

Bij de opstart van Henkel werd aan Henkel een vermogen toebedeeld van 211 kW voor de productie van kunststoffen. Met de mededeling van 2013 werd het vergunde vermogen verhoogd tot 298 kW. De beoogde uitbreiding met de solventgebaseerde reactor heeft een bijkomende uitbreiding van het vergunde vermogen met 16 kW tot gevolg.

De VOS-houdende procesemissies en ademverliezen van de relevante opslag tanks zullen altijd behandeld worden in 2 naverbranders met een verwijderingsrendement van meer dan 99 %. De naverbranders zijn aardgasgestookt en voorzien van energie en warmterecuperatie. Niet-geleide/diffuse VOS-emissies, afkomstig van lekverliezen en werkingsverliezen bij op- en overslag en aan de procesapparatuur worden beperkt door gebruik te maken van onder meer gesloten pompsystemen, gesloten reactiekuipen en lekdichte apparatuur en worden opgevolgd via een meetprogramma.

Ook meldt Henkel het plaatsen van koeltorens (aan gebouw 23, lokaal C) met een watercircuit waarvan het spuiwater maar 1 keer per jaar zal worden geloosd naar de waterzuiveringsinstallatie van Allnex. Deze WZI is voldoende gedimensioneerd om het spuiwater te verwerken. Het beperkte debiet van deze afvalwaterstroom valt binnen het vergunde lozingsdebiet van Allnex. Er wordt dus geen wijziging van het lozingsdebiet of de lozingsnormen aangevraagd. Bijgevolg heeft deze lozing geen aanzienlijke impact op de bestaande lozingssituatie van Allnex.

Tenslotte omvat de mededeling kleine verandering door Henkel 2 bijkomende stalplaatsen voor voertuigen langs gebouw 23.

Omdat Henkel Belgium nv een hogedrempel Seveso-inrichting betreft, werd voor deze mededeling van verandering een veiligheidsnota opgesteld (OVR-nota VN/15/02 bij OVR/10/05). Hierin wordt gesteld dat de geplande verandering geen bijkomend aanzienlijk



risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt ten opzichte van de bestaande toestand. Dit wordt bevestigd door de dienst VR (02.03.2015).

Gelet op de gemelde gewijzigde lay-out (nieuwe reactor in plaats van ombouw bestaande reactor) van de solventgedragen productie en op de aanwezige emissiebeperkende maatregelen en voorzieningen kan in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen relevante verandering/verhoging van de huidige vergunde emissiesituatie veroorzaakt zal worden. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de bestaande milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Henkel Belgium NV, Havenlaan 16 te 1080 Brussel** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van het chemiebedrijf gelegen **Anderlechtstraat 33 te 1620 Drogenbos**, Drogenbos afdeling 01, sectie A, nr. 4814, Sint-Pieters-Leeuw afdeling 01, sectie , nr. 1441 met als voorwerp:

- een uitbreiding met 16 kW voor de installaties voor productie van bedekkingsmiddelen tot een totaal van 314 kW
- 2 bijkomende staanplaatsen voor voertuigen tot een totaal van 21 plaatsen

Rubrieken: 4.1.3, 15.1.2, 23.1.1.c en 26.1.2.a

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- ☐ De uitbreiding van 298 naar 314 kW voor de installaties voor de productie van bedekkingsmiddelen;
- ☐ Uitbreiding jaarproductie van polymeren van 28.000 ton naar 36.000 ton;
- ☐ Uitbreiding van het stallen van voertuigen van 19 naar 21 plaatsen;
- ☐ Werkplaats voor onderhoud voertuigen in gebouw 40 wordt gebruikt door Henkel;
- ☐ uitbreiding van 2269 ton naar 2480,6 ton gevaarlijke stoffen voor de bepaling VR-plicht voor de vergunde opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag onder hoge drempel vergroot van 7.062 naar 7.300 ton;
- ☐ verplaatsing van de vergunde 527 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen;
- ☐ uitbreiding van 1.244.000 kg naar 1.390.200 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen voor de opslag toegekend aan Henkel waardoor de totale opslag uitbreidt naar 7.467.700 kg;
- ☐ Uitbreiding van 1.674.000 l naar 1.824.200 l van de zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen voor de opslag toegkend aan Henkel waardoor de totale opslag uitbriedt naar 3.422.700 l;
- ☐ Uitbreiding van 531.000 l naar 571.000 l ontvlambare stoffenwaardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.057.000 l;
- ☐ De uitbreiding van 48.000 l naar 138.000 l voor de opslag van vloeistoffen met een ontvlammingspunt tussen 55 en 100 °C waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 1.678.000 l;
- ☐ De uitbreiding van 422 ton naar 448,4 ton milieugevaarlijke stoffen waardoor de totale opslag op de site uitbreidt naar 3.111,5 ton;
- ☐ Herschikking van het totaal van 9.000 l aan Henkel toegekend opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- ☐ Uitbreiden van de inrichting voor het vervaardigen van kunststoffen van 219 kW naar 298 kW;
- ☐ Administratieve vermindering van het vergunde vermogen van een motor aangezien het een noodstroomgenerator betreft waardoor rubriek 31.1.2.a daalt van 1883 kW naar 1483 kW;
- ☐ Uitbreiding van het jaarverbruik solventen van 7.500 ton naar 11.250 ton.



2. De in punt 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **20.01.2031**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.
3. De in punt 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvorwaarden en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd, en inzonderheid de volgende bepalingen.
4. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
5. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.
§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.
6. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaxe gevoegd te worden. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 2 juli 2015


Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Julien Dekeyser, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Betty Hoornaert, wd. provinciegriffier.

In opdracht:



Betty Hoornaert
wd. provinciegriffier



Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever



Lodewijk De Witte
provinciegouverneur

