



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2021-0043 - Referentie OMV-loket 2021166594 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 24 maart 2022.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Maarten Ronny Puls
De Provinciegriffier



31/03/2022

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter



31/03/2022

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** bv Coca-Cola Europacific Partners Belgium (KBO 425.071.420)
- **Adres:** Dynamicalaan 18 te 2610 Antwerpen (Wilrijk)
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171102-0006
- **Referentie OMV-loket:** 2021166594 - V2
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000059.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2021-0043/VVDB

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

- Ingediend door: bv Coca-Cola Europacific Partners Belgium (KBO 425.071.420).
- Afwijking van artikel 4.2.3.1, punt 3° van Vlarem II, afdeling 4.2.3.
- Voorwaarden waarvan de wijziging wordt gevraagd:
"Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1."
- Nieuw gevraagde voorwaarde:
Voor de parameter chloroform wordt een emissienorm van 25µg/l aangevraagd voor de lozing van bedrijfsafvalwater op openbare riolering.
- Motivering:
 - o Op 3 december 2019 werd door de omgevingsinspectie een schepstaal genomen van het afvalwater bij CCEP in Wilrijk. Uit analyse van dit staal bleek een overschrijding voor de parameter chloroform. Het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen van bijlage 2.3.1 van Vlarem II bedraagt 2,5 µg/l. Het analyseresultaat van de staalname bedroeg 7,0 µg/l. Uit de tegenanalyse uitgevoerd op hetzelfde schepstaal werd geen chloroform vastgesteld.
 - o Naar aanleiding van de vaststelling door de omgevingsinspectie werd de parameter chloroform mee opgenomen in het zelfcontroleprogramma voor maandelijkse analyse. Op basis van de analyseresultaten 2019-2021, wordt nu een emissienorm aangevraagd voor chloroform in de omgevingsvergunning.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/09-216	M	17/09/2009	17/09/2029	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
MLWV-2011-0041	M	22/12/2011		inwilliging wijziging voorwaarden	D
MLWV-2012-0058	M	17/01/2013		ambtshalve wijziging voorwaarden	D

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLVER-2013-0075	M	19/09/2013	17/09/2029	vergunning voor verandering	D
MLWV-2013-0062	M	27/02/2014		wijziging voorwaarden	D
MLWV-2015-0022	M	20/08/2015		wijziging voorwaarden	D
MLVER-2015-0091	M	24/09/2015	17/09/2029	vergunning voor verandering	D
MLOV-2016-0107: kennisname van de naamswijziging van bvba Coca-Cola Enterprises Belgium naar bvba Coca-Cola European Partners Belgium					
MLWV-2017-0003	M	13/04/2017		wijziging voorwaarden en ambtshalve aanpassing lozingsdebiet	D
OMGP-2018-0332	S	24/01/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouw-kundige handelingen	D
OMGP-2019-0508	M-S	13/02/2020	17/09/2029	vergunning voor verandering	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouw-kundige handelingen	
OMGP-2021-0089	S	20/05/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouw-kundige handelingen	D
OMGP-2021-0106	M-S-V	12/09/2021	90 dagen vanaf start der werken	vergunning voor bronbemaling	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouw-kundige handelingen	
				vergunning voor vegetatiewijziging	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. De vrachtwagens dienen gewassen te worden met opgevangen regenwater.
(opgelegd in MLAV1/09-216, geactualiseerd in OMGP-2019-0508)
2. Tijdens de nachtperiode dient het gebruik van het trilsysteem, voor het lossen van de laatste resten suiker, alsook het kloppen met een hamer op de bulkwagen (voor het vallen van de laatste suikerresten uit de vrachtwagen) te worden vermeden.
(vermeld in geactualiseerde voorwaarden OMGP-2019-0508)
3. Van zodra de straat wordt voorzien van een RWA dient het bedrijf het RW hierop onverwijld aan te sluiten. De lozing van RW - zowel in de situatie bij lozing op de DWA als op de RWA dient te worden gebufferd à rato van 250 m³/ha en een maximum ledigingsdebiet van 20 l/s/ha.
(opgelegd in MLWV-2011-0041, aangepast in MLWV-2013-0062 en MLWV-2015-0022; geactualiseerd in OMGP-2019-0508)
4. Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) dient de exploitant ook te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:
(opgelegd in MLAV1/09-216, aangepast in MLWV-2017-0003)

Parameter	Norm	
	(mg/l)	(kg/d)
BZV	5.500	3.200
CZV	8.600	4.200
ZS	1.000	250
N totaal	30	40
P totaal	12	18
AOX	0,4	
kationische en non-ionogene detergenten	15	
anionische detergenten	0,5	
Zn tot	0,7	
Sulfaten	Schrappen	
Chloriden	1.200	
Cyaniden	0,1	
Cr tot	0,25	
Ni tot	0,1	
Co tot	0,003	

CZV/BZV <2

BZV/ N totaal > 8

BZV/ P totaal > 40

5. De bemalingspompen zijn van het geluidgedempte type.
(opgelegd in OMGP-2021-0106 voor de bronbemaling met een vergunningstermijn van 90 dagen)
6. Per pompput kan slechts voor een periode van 7 dagen worden bemaald, de pompputten worden onmiddellijk na de plaatsing beschermd tegen opdrijven en de bemaling wordt hierna stopgezet.
(opgelegd in OMGP-2021-0106 voor de bronbemaling met een vergunningstermijn van 90 dagen)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 9 november 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 6 december 2021 (versie in het omgevingsloket: V2)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 6 december 2021;
 - advies ontvangen op 21 januari 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 - a. Voorgeschiedenis

De deputatie verleende op 17 september 2009 aan Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) een vergunning voor de verdere exploitatie van een bedrijf voor de productie van frisdranken. Aan de vergunning werden bijzondere lozingsvoorwaarden gekoppeld. In 2013 (MLVER/13-75) en 2015 (MLVER/15-91) werd er telkens een kleine verandering vergund. De meest recente aanpassing werd op 13 februari 2020 vergund waarbij onder andere het vervangen en verdubbelen van CO₂-opslag en een aantal regularisaties en aanpassingen opgenomen

werden in de vergunning (OMV_2017008518). De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten is geldig tot 17 september 2029.

b. Inhoud van de aanvraag

De exploitant vraagt een aanpassing van de lozingsnorm voor chloroform in haar afvalwater.

c. Aangevraagde bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van algemene of sectorale voorwaarden

1.	<p><u>Bij te stellen voorwaarde:</u> Verwijzend naar Vlarem II, afdeling 4.2.3, artikel 4.2.3.1, punt 3° welke stelt dat:</p> <p>"Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1."</p> <p>wordt gevraagd om voor de parameter chloroform een emissiegrenswaarde in de omgevingsvergunning op te nemen van 25 µg/l.</p> <p><u>Voorgesteld alternatief/aanvulling:</u> Voor de parameter chloroform wordt een emissienorm van 25 µg/l aangevraagd voor de lozing van bedrijfsafvalwater op openbare riolering.</p>
----	---

2. Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

3. Regelgeving: bevoegdheid

- a. Conform artikel 24 en 42 van het Omgevingsvergunningsdecreet heeft het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar de bevoegdheid advies uit te brengen voor de vergunningsaanvragen op haar grondgebied waarvoor de deputatie, de Vlaamse regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar de bevoegde overheid is, tenzij:
- de aanvraag ingediend is door het betrokken college;
 - de aanvraag louter betrekking heeft op mobiele of verplaatsbare ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
- b. Het college heeft op 17 november 2017 (jaarnummer 2017_CBS_08858) beslist om de adviesbevoegdheid op te nemen.

4. Fasering

Procedurestap	Datum
Ontvangst adviesvraag	6 december 2021
Start openbaar onderzoek	15 december 2021
Einde openbaar onderzoek	13 januari 2022
Gemeenteraad voor wegenwerken	geen
Uiterste adviesdatum	25 januari 2022

5. Openbaar onderzoek

- a. Het verzoek werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.
- b. Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

Startdatum	Einddatum	Schriftelijke bezwaarschriften	Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften	Petitie-lijsten	Digitale bezwaarschriften
15 december 2021	13 januari 2022	0	0	0	0

c. Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

6. Argumentatie**a. Adviezen**

Er werden geen adviezen gevraagd.

b. Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

- Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.
- Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP recreatiecluster Moerelei, goedgekeurd op 24 april 2017. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: artikel 4: zone voor recreatie - openlucht recreatie (re2), artikel 2: zone voor groen - buffer (gr2), artikel 5: zone voor bedrijf (be) en artikel 6: zone voor publiek domein (pu).
- Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop, (Artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp gewestplannen en de gewestplannen).
- (Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via <https://omgeving.vlaanderen.be/grup>. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op 'goedgekeurde BPA's en RUP's'. Het gewestplan kan u raadplegen via <https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan>.)
- Het verzoek ligt niet in een verkaveling.

c. Omgevingstoets

- Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
De gevraagde bijstelling heeft louter betrekking op de lozingsnormen zonder enige stedenbouwkundige connectie.

d. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

- De exploitant is vergund voor het lozen van 120 m³/uur, 1.500 m³/dag en 400.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (rubriek 3.4.3). Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn opgenomen in de lopende vergunning:

parameter	Lozingsvoorwaarde (mg/l)
BZV	5.500
CZV	8.600
ZS	1.000
N totaal	30
P totaal	12
AOX	0,4
kationische en non-ionogene detergents	15
anionische detergents	0,5
Zn tot	0,7
chloriden	1.200
cyaniden	0,1
Cr totaal	0,25
Ni tot	0,1
Co tot	0,003

- Op 3 december 2019 werd door de Omgevingsinspectie een schepstaal genomen van het afvalwater bij CCEP in Wilrijk. Uit analyse van dit staal bleek een overschrijding voor de parameter chloroform. Het indelingscriterium (IC) bedraagt 2,5 µg/l. Het analyseresultaat van de staalname bedroeg 7,0 µg/l.
- Naar aanleiding van de vaststelling werd de parameter chloroform mee opgenomen in het zelfcontroleprogramma voor maandelijkse analyse. Op basis van de analyseresultaten 2019-2021 wordt nu een emissienorm aangevraagd voor chloroform.
- Op basis van deze meetwaarden wordt vastgesteld dat in 85% van de metingen het IC voor chloroform wordt overschreden. Mits het in rekening brengen van de meetonzekerheid conform bijlage 4.2.5.2 van Vlarem II, wordt een overschrijding op het IC vastgesteld in 50% van de metingen. Op basis van deze meetwaarden wordt gevraagd een emissienorm van 25 µg/l op te nemen in de omgevingsvergunning, zijnde tienmaal het IC. Indien goedkeuring kan worden verleend, voldoet 80% van de meetwaarden aan de voorgestelde emissienorm. Na het in rekening brengen van de meetonzekerheid conform bijlage 4.1.5.2 van Vlarem II, stijgt de conformiteit tot meer dan 95% van de metingen.
- CCEP Wilrijk heeft geen eigen waterzuivering voor de behandeling van het bedrijfsafvalwater. Het afvalwater wordt na een 2-staps neutralisatie-installatie (twee ondergrondse buffertanks van 40 m³ met NaOH en CO₂ dosering op basis van continue pH-meting) geloosd in de openbare riolering en wordt verder afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Aartselaar.
- Het afvalwater dat wordt geloosd voldoet aan de voorwaarden voor complementair afvalwater.
- Voorliggende aanvraag werd afgestemd met Aquafin, die bevestigt dat de verhoogde lozing tot 25 µg/l geen impact heeft op de werking van de waterzuiveringsinfrastructuur en dat er bijgevolg geen bezwaren zijn voor deze lozingsnorm. Een kopie van deze bevestiging is opgenomen in het aanvraagdossier.
- Binnen de processen van CCEP Wilrijk wordt geen chloroform gebruikt. Ook zijn er geen producten bekend die chloroform bevatten. De oorzaak van de aanwezigheid van chloroform in het afvalwater moet dus gezocht worden in de processen waar chloroform kan worden gevormd als bijproduct.
- Uit analyses blijkt dat chloroform reeds aanwezig is in het inkomende leidingwater. Het leidingwater wordt door CCEP verder gechlloreerd om het kiemvrij te houden.
- Dit leidingwater wordt in verschillende processen gebruikt, waaronder ook in verschillende reinigingsactiviteiten waarbij bijkomend desinfectieproducten worden gebruikt op basis van hypochloriet.
Reinigingswater wordt afgevoerd met het bedrijfsafvalwater, waarbij het door contact met organisch materiaal, bijproducten zoals chloroform kan vormen.
- Gelet op het belang van het gebruik van ontsmettende producten om te voldoen aan de strenge voedselveiligheidseisen, kan het gebruik ervan niet zomaar stopgezet of vervangen worden in de huidige installaties.
- Het is aan de vergunningverlenende overheid om, op basis van alle onafhankelijk uitgebrachte deskundige adviezen, tot een gemotiveerde en integrale beslissing te komen.

7. Advies van het college

Gelet op de bevestiging van Aquafin dat de bijkomende lozingsvracht geen invloed zal hebben op de werking van het RWZI en de ogenschijnlijke noodzaak van het gebruik van gechlloreerde desinfectieproducten in de processen, is er geen bezwaar tegen een lozingsvoorwaarde voor chloroform van 25 µg/l. De risico's voor mens en milieu zijn aanvaardbaar.

8. Financiële gevolgen

Nee

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 6 december 2021;
 - advies ontvangen op 27 januari 2022;
 - inhoud: gunstig mits voorwaarde, gelet op volgende elementen:
1. LIGGING EN BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING
 - a. De aanvraag is volgens het gewestplan Antwerpen, vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 oktober 1979 gelegen in industriegebied.
 - b. De aanvraag valt onder het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009.
 - c. De aanvraag is gelegen op een afstand van circa:
 - 660 m van een woongebied;
 - 350 m van een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of een natuurreserveaat;
 - d. De omgeving van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt gekenmerkt door industrie en nijverheid.
 2. INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN DE AANVRAAG
 - a. Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM
De aanvraag bevat een vraag tot afwijking van artikel 4.2.3.1, 3° van titel II van het VLAREM dat stelt dat: "Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen) van artikel 3 van bijlage 2.3.1 [...], enkel die stoffen worden geloosd waarvoor in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit emissiegrenswaarden zijn vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1."
 - b. De aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering: Het opnemen van een lozingsnorm van 25 µg/l voor chloroform in de omgevingsvergunning.
 - c. De afwijking wordt aangevraagd vanwege een schepstaal van het afvalwater dat in december 2019 werd genomen door de afdeling Handhaving. In dit schepstaal werd een overschrijding van de parameter chloroform vastgesteld. De norm voor chloroform is momenteel gelijk aan het indelingscriterium, dat 2,5 µg/l bedraagt. De waarde in het schepstaal bedroeg 7 µg/l. Na de vaststelling van deze verhoging werd de parameter opgenomen in het zelfcontroleprogramma voor maandelijkse analyse, waardoor er sindsdien 26 metingen voor deze parameter beschikbaar zijn, daterend van december 2019 tot oktober 2021. In 14 van de 26 metingen werd een overschrijding van het indelingscriterium vastgesteld, reeds rekening houdend met een meetonzekerheid van 50%. Het rekenkundige gemiddelde van de meetwaarden bedroeg 5,5 µg/l, rekening houdend met de meetonzekerheid. De hoogst gemeten concentratie bedroeg 33,5 µg/l, wat echter een uitschieter betreft. Op deze uitschieter na zouden alle tot op heden waargenomen concentraties kunnen voldoen aan een norm van 25 µg/l (10x het indelingscriterium), reeds rekening houdend met de meetonzekerheid van 50%.
 - d. CCEP heeft momenteel een vergunning voor het lozen van 120 m³ afvalwater per uur, en maximaal 1.500 m³ per dag. Op een dag wordt gemiddeld 300-500 m³ afvalwater geloosd, met uitschieters tot ongeveer 1.000 m³ per dag. Er is geen eigen waterzuiveringsinstallatie; het afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering, die uitkomt op de RWZI van Aquafin te Aartselaar.
 - e. Aangezien er geen chloroform wordt gebruikt in het productieproces werd aangenomen dat de chloroform in het afvalwater werd gevormd door de reactie van chloor met organische stoffen, of reeds aanwezig was in het gebruikte leidingwater. Inkomend leidingwater wordt bij CCEP verder gechloreerd om het kiemvrij te houden. Dit water wordt elk kwartaal geanalyseerd om na te gaan of het kan voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. Uit 10 metingen, daterend van het tweede kwartaal van 2019 tot het derde kwartaal van 2021 blijkt dat de concentratie chloroform in het water varieert tussen 0,5 en 1,7 µg/l. Er is dus reeds een hoeveelheid chloroform aanwezig in het ingebrachte leidingwater, hoewel de concentratie vrij beperkt is.

Er zijn op de inrichting ook andere mogelijke bronnen voor de aanwezigheid van chloroform in het afvalwater, zijnde het gebruik van chloorhoudende desinfectieproducten bij CIP-processen voor inwendige desinfectie van installaties en leidingen. Er werden twee reinigingsstoffen geïdentificeerd die bijdragen tot de aanwezigheid van chloroform in afvalwater, zijnde Toptax-66 en met name P3-hypochloran. Toptax-66 is een product op basis van NaClO en NaOH, tevens voorzien van een schuimversterker. Dit product wordt gebruikt voor het uitwendig reinigen van de afvullijnen, waarbij reinigingswater vrijkomt dat naar de riolering afvloeit. P3-hypochloran is eveneens gebaseerd op NaClO en NaOH en wordt gebruikt voor de inwendige reiniging van installaties. Deze stof wordt met name ingezet bij productwissels, waardoor de gebruikte hoeveelheden van dag tot dag kunnen fluctueren, wat eveneens de fluctuatie van de concentratie aan chloroform in het afvalwater verklaart. Er werd een duidelijk verband aangetoond tussen het gebruik van P3-hypochloran en het voorkomen van chloroform in het afvalwater.

Afgezien van het inzetten van een automatische schuimreiniging voor de uitwendige reiniging met Toptax66, wat zou toestaan het verbruik van dit product beter te controleren, zijn er momenteel geen opties om het verbruik van deze producten te verminderen gezien de eisen die worden gesteld omtrent voedselveiligheid. Er werd tevens aangegeven dat dit product vervangen door een alternatief geen optie is.

- f. Uit overleg met Aquafin blijkt dat de lozing van chloroform geen impact heeft op de waterzuiveringsinfrastructuur. Aquafin heeft per mail bevestigd geen bezwaar te hebben tegen een lozingsnorm van 25 µg/l voor chloroform. Chloroform is goed afbreekbaar in een RWZI, waardoor gesteld kan worden dat de impact op het ontvangen waterlichaam (Grote Struisbeek) als aanvaardbaar beschouwd kan worden.

3. ADVIES: gunstig

- a. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
- b. Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd.

4. VOORSTEL

Het door BVBA Coca-Cola Europacific Partners Belgium ingediende verzoek tot bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20171102-0006, vergund op naam van BVBA Coca-Cola Europacific Partners Belgium, gelegen te Dynamicalaan 18, 2610 Antwerpen, zoals ingetekend op het omgevingsloket.

wordt ingewilligd;

mits naleving van de volgende geactualiseerde bijzondere voorwaarden:

2° geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden

a. Nieuwe:

- Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) en de reeds opgelegde bijzondere lozingsnormen dient de exploitant ook te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarde:

Parameter	Norm (mg/l)
chloroform	0,025

- Reeds bestaande:

- De vrachtwagens dienen gewassen te worden met opgevangen regenwater.
- Tijdens de nachtperiode dient het gebruik van het trilsysteem, voor het lossen van de laatste resten suiker, alsook het kloppen met een hamer op de bulkwagen (voor het vallen van de laatste suikerresten uit de vrachtwagen) te worden vermeden.
- Van zodra de straat wordt voorzien van een RWA dient het bedrijf het RW hierop onverwijld aan te sluiten. De lozing van RW - zowel in de situatie bij lozing op de DWA als op de RWA dient te worden gebufferd à rato van 250 m³/ha en een maximum ledigingsdebiet van 20 l/s/ha.
- Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) dient de exploitant ook te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:

Parameter	Norm
-----------	------

	(mg/l)	(kg/d)
BZV	5.500	3.200
CZV	8.600	4.200
Zwevende stoffen	1.000	250
N totaal	30	40
P totaal	12	18
AOX	0,4	
Kationische en non-ionogene detergents	15	
Anionische detergents	0,5	
Zn totaal	0,7	
Sulfaten	Schrappen	
Chloriden	1.200	
Cyaniden	0,1	
Cr totaal	0,25	
Ni totaal	0,1	
Co totaal	0,003	

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 6 december 2021;
 - advies ontvangen op 20 januari 2022;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Situatieschets:
 - a. De exploitant vraagt om de bijzondere voorwaarden aan te vullen met een norm voor chloroform van 25 µg/l (10*IC).
 - b. De exploitant heeft een basisvergunning van 17/09/2009 en diverse wijzigingsbesluiten voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van max. 120 m³/uur, 1.500 m³/dag en 400.000 m³/jaar (R. 3.4.3) in de openbare riolering.
 2. Lozingssituatie:

De lozing van het bedrijfsafvalwater gebeurt in de riolering van de Dynamicalaan, die is aangesloten op de RWZI van Aartselaar. De RWZI loost in de Grote Struisbeek.
 3. Motivering:
 - a. Op 3 december 2019 werd door de omgevingsinspectie een schepstaal genomen van het afvalwater bij CCEP. Uit analyse van dit staal bleek een overschrijding voor de parameter chloroform. Het indelingscriterium voor gevaarlijke stoffen van bijlage 2.3.1 van Vlare II bedraagt 2,5 µg/l.
 - b. Het analyseresultaat van de staalname bedroeg 7,0 µg/l. Uit de tegenanalyse uitgevoerd op hetzelfde schepstaal werd geen chloroform vastgesteld.
Naar aanleiding van de vaststelling door de omgevingsinspectie werd de parameter chloroform mee opgenomen in het zelfcontroleprogramma voor maandelijkse analyse. Op basis van de analyseresultaten 2019-2021, wordt nu een emissienorm aangevraagd voor chloroform in de omgevingsvergunning.
 - c. Sindsdien zijn er 26 metingen voor deze parameter beschikbaar. Het betreffen zowel de analyseresultaten uit de zelfcontrole op het afvalwater, als de analyseresultaten van 3 schepstalen genomen door de omgevingsinspectie.
Op basis van deze meetwaarden wordt vastgesteld dat in 85% van de metingen het IC-GS voor chloroform wordt overschreden. Mits het in rekening brengen van de meetonzekerheid conform bijlage 4.2.5.2 van Vlare II, wordt een overschrijding op het IC-GS vastgesteld in 50% van de metingen.
 - d. CCEP heeft geen eigen waterzuivering voor de behandeling van het bedrijfsafvalwater. Het afvalwater wordt in een 2-staps neutralisatie installatie (2 ondergrondse buffer tanks van 40 m³ met NaOH en CO2-dosering op basis van continue pH meting) geloosd in de openbare riolering en wordt verder afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Aartselaar. Het afvalwater dat wordt geloosd voldoet aan de voorwaarden voor complementair afvalwater.

- e. Bij CCEP wordt enkel leidingwater aangewend. Daarom werd in de eerste plaats gekeken naar de aanwezigheid van chloroform in het inkomende leidingwater. Uit de jaargemiddelden van 2020 gepubliceerd op de website van Water-Link, blijkt een gemiddelde concentratie aan trihalomethanen van 23,1 µg/l.
 - f. Bij CCEP in Wilrijk werd al een belangrijke reductie verwezenlijkt van het gebruik van chloorhoudende desinfectieproducten door het inkomende leidingwater met UV te behandelen. Daarnaast wordt de finale chlorering (voor nawerking in de leidingen, wat met UV alleen niet voldoende is) gestuurd door een continue chloormeting, zodat overdosering wordt vermeden. Verdere reductie van deze producten is in de huidige installaties onmogelijk zonder de strenge kwaliteitseisen voor de voedselveiligheid in het gedrang te brengen.
 - g. Naast chlorering van het leidingwater, worden in verschillende processen chloorhoudende desinfectieproducten gebruikt, met name de CIP (Cleaning In Place) processen voor inwendige desinfectie van installaties en leidingen, en de verschillende reinigingsactiviteiten van vloeren en de buitenkant van de installaties. In 2020 en 2021 werden verschillende deelstromen in ons bedrijf bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van chloroform. Hierbij werd gericht gekeken naar de deelstromen waarbij chloorproducten worden aangewend voor desinfectie.
 - h. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van het product "P3-Hypochloran" een voornaam bron is voor de vorming van chloroform in het afvalwater. P3-Hypochloran is een reinigingsproduct op basis van Natriumhypochloriet en NaOH en wordt zeer courant gebruikt in de voedingsindustrie voor het inwendig reinigen en desinfecteren van installaties. Het reinigingswater dat hierbij vrijkomt wordt afgeleid naar de riolering waar het in combinatie met het in het afvalwater aanwezige organisch materiaal kan omzetten in Chloroform.
 - i. Het gebruik van P3-Hypochloran is afhankelijk van de productwissels en wordt daarom niet alle dagen in even grote hoeveelheden gebruikt. Dit kan de sterke schommelingen van de concentratie aan chloroform in het afvalwater verklaren. Ook werd het aantal desinfecties vanaf de 2e helft 2020 opgetrokken om de microresultaten naar voedselveiligheid te verbeteren. Dit verklaart ook waarom de metingen aan chloroform in het afvalwater gemiddeld hoger liggen vanaf de 2e helft 2020.
 - j. Verder wordt ook het product Topax-66 als dagelijkse schuimreiniger voor het uitwendig reinigen van de afvullijnen gebruikt. Dit product is ook op basis van Natriumhypochloriet en NaOH, bijkomend voorzien van een schuimversterker. Het reinigingswater dat hierbij vrijkomt spoelt ook af naar de riolering, maar in minder grote hoeveelheden dan bij de inwendige reiniging van onze installaties met P3-Hypochloran.
Op dit moment loopt een project om op de 2 grote PET-lijnen een automatische schuiminstallatie te installeren. Momenteel is de schuimreiniging een manueel proces en is het waterverbruik en het chemicaliënverbruik operatorafhankelijk. Met een automatische schuimreiniging zal het verbruik van water en product beter onder controle zijn.
 - k. Voorliggende aanvraag werd afgestemd met Aquafin, dat bevestigde dat de verhoogde lozing tot 25 µg/l geen enkele impact heeft op de werking van de waterzuiveringsinfrastructuur, en dat er bijgevolg van Aquafin geen bezwaren zijn voor deze lozingsnorm.
4. Beoordeling:
- a. Momenteel heeft CCEP een vergund dagdebiet van 1.500 m³, terwijl er gemiddeld slechts 500 m³/dag wordt geloosd met pieken tot 1.000 m³/dag.
 - b. Op basis van de Excel-rekentool (Wezer stappenplan) voor de impactbeoordeling van de lozing van bedrijfsafvalwater kunnen we afleiden dat het bedrijfsafvalwater, op basis van het vergunde debiet, 14,3 keer verdund wordt t.o.v. het 10%-ieldebiet van de RWZI en 21,4 keer t.o.v. het gemiddelde debiet.
 - c. Rekening houdend met de goede afbreekbaarheid van chloroform op de RWZI kan de impact op de Grote Struisbeek als beperkt beschouwd worden.
 - d. Een aandachtspunt is dat het vergunde lozingsdebiet van het bedrijf zou moeten worden aangepast aan de reële toestand.
5. Advies:
- De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig om voor chloroform een emissiegrenswaarde op te nemen van 25 µg/l.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 1 maart 2022

1. Horen van de partijen

- De heer Ch. Bruyninckx, environment manager, wordt gehoord namens de aanvrager.
- De heer Bruyninckx verklaart kennis genomen te hebben van de adviezen en van de opmerking in het advies van de VMM m.b.t. het afstemmen van het vergunde lozingsdebiet op de reële lozingssituatie.
Hij verklaart dat er op dit moment geen alternatief is voor het gebruik van P3-hypochloran. Voor Topax-66 als schuimreiniger wordt in een studie onderzocht of er voor de automatische schuimreiniger een desinfectieproduct kan gebruikt worden.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden blijven.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Milieutechnische evaluatie

- De adviezen van het schepencollege, de AGOP-M en de VMM zijn gunstig.
- De VMM vermeldt in haar gunstige advies dat het een aandachtspunt is dat het vergunde lozingsdebiet van het bedrijf zou moeten worden aangepast aan de reële toestand.
 - Tijdens het horen wordt de aandacht van de exploitant hierop gevestigd.
- De POVC stelt vast dat chloroform volgens de Kaderrichtlijn Water een prioritair stof is waarvoor er maatregelen getroffen moeten worden die gericht zijn op een progressieve vermindering. Uit het horen blijkt dat de aanvrager op zoek is naar alternatieven voor de twee reinigingsproducten die bijdragen tot de aanwezigheid van chloroform in het bedrijfsafvalwater.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) en de reeds opgelegde bijzondere lozingsnormen dient er voldaan te worden aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarde:

Parameter	Norm (mg/l)
chloroform	0,025

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. De vrachtwagens dienen gewassen te worden met opgevangen regenwater.
(opgelegd in MLAV1/09-216, geactualiseerd in OMGP-2019-0508)
2. Tijdens de nachtperiode dient het gebruik van het trilsysteem, voor het lossen van de laatste resten suiker, alsook het kloppen met een hamer op de bulkwagen (voor het vallen van de laatste suikerresten uit de vrachtwagen) te worden vermeden.
(vermeld in geactualiseerde voorwaarden OMGP-2019-0508)
3. Van zodra de straat wordt voorzien van een RWA dient het bedrijf het RW hierop onverwijld aan te sluiten. De lozing van RW - zowel in de situatie bij lozing op de DWA als op de RWA dient te worden gebufferd à rato van 250 m³/ha en een maximum ledigingsdebiet van 20 l/s/ha.
(opgelegd in MLWV-2011-0041, aangepast in MLWV-2013-0062 en MLWV-2015-0022; geactualiseerd in OMGP-2019-0508)
4. Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) dient de exploitant ook te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:
(opgelegd in MLAV1/09-216, aangepast in MLWV-2017-0003 **en OMWV-2021-0043**)

Parameter	Norm	
	(mg/l)	(kg/d)
BZV	5.500	3.200
CZV	8.600	4.200
ZS	1.000	250
N totaal	30	40
P totaal	12	18
AOX	0,4	
kationische en non-ionogene detergenten	15	
anionische detergenten	0,5	
Zn tot	0,7	
Sulfaten	Schrappen	
Chloriden	1.200	
Cyaniden	0,1	
Cr tot	0,25	
Ni tot	0,1	
Co tot	0,003	
Chloroform	0,025	

CZV/BZV <2

BZV/ N totaal > 8

BZV/ P totaal > 40

5. De bemalingspompen zijn van het geluidgedempte type.
(opgelegd in OMGP-2021-0106 voor de bronbemaling met een vergunningstermijn van 90 dagen)
6. Per pompput kan slechts voor een periode van 7 dagen worden bemaald, de pompputten worden onmiddellijk na de plaatsing beschermd tegen opdrijven en de bemaling wordt hierna stopgezet.
(opgelegd in OMGP-2021-0106 voor de bronbemaling met een vergunningstermijn van 90 dagen)

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T**ARTIKEL 1 - Voorwerp**

Ingevolge het verzoek van bv Coca-Cola Europacific Partners Belgium (KBO 425.071.420) worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van met kenmerk , voor de exploitatie door bv Coca-Cola Europacific Partners Belgium (KBO 425.071.420) van een producent van frisdranken (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171102-0006), gelegen te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Dynamicalaan 18, bijgesteld door toevoeging van de volgende bijzondere lozingsnorm voor de parameter chloroform:

Parameter	Norm (mg/l)
chloroform	0,025

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. De vrachtwagens dienen gewassen te worden met opgevangen regenwater.
(opgelegd in MLAV1/09-216, geactualiseerd in OMGP-2019-0508)
2. Tijdens de nachtperiode dient het gebruik van het trilsysteem, voor het lossen van de laatste resten suiker, alsook het kloppen met een hamer op de bulkwagen (voor het vallen van de laatste suikerresten uit de vrachtwagen) te worden vermeden.
(vermeld in geactualiseerde voorwaarden OMGP-2019-0508)
3. Van zodra de straat wordt voorzien van een RWA dient het bedrijf het RW hierop onverwijld aan te sluiten. De lozing van RW - zowel in de situatie bij lozing op de DWA als op de RWA dient te worden gebufferd à rato van 250 m³/ha en een maximum ledigingsdebiet van 20 l/s/ha.
(opgelegd in MLWV-2011-0041, aangepast in MLWV-2013-0062 en MLWV-2015-0022; geactualiseerd in OMGP-2019-0508)
4. Ter aanvulling/in afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden (sector 3b) dient de exploitant ook te voldoen aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarden:
(opgelegd in MLAV1/09-216, aangepast in MLWV-2017-0003 **en OMWV-2021-0043**)

Parameter	Norm	
	(mg/l)	(kg/d)
BZV	5.500	3.200
CZV	8.600	4.200
ZS	1.000	250
N totaal	30	40
P totaal	12	18
AOX	0,4	
kationische en non-ionogene detergenten	15	
anionische detergenten	0,5	
Zn tot	0,7	
Sulfaten	Schrappen	
Chloriden	1.200	
Cyaniden	0,1	
Cr tot	0,25	
Ni tot	0,1	
Co tot	0,003	
Chloroform	0,025	

CZV/BZV <2

BZV/ N totaal > 8

BZV/ P totaal > 40

5. De bemalingspompen zijn van het geluidgedempte type.
(opgelegd in OMGP-2021-0106 voor de bronbemaling met een vergunningstermijn van 90 dagen)

6. Per pompput kan slechts voor een periode van 7 dagen worden bemaald, de pompputten worden onmiddellijk na de plaatsing beschermd tegen opdrijven en de bemaling wordt hierna stopgezet. (opgelegd in OMGP-2021-0106 voor de bronbemaling met een vergunningstermijn van 90 dagen)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.