

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. DUMOULIN BRICKS voor het exploiteren van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/01/2010, ingediend door B.V.B.A. DUMOULIN BRICKS, gevestigd te Moorseelesteenweg 239 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 239 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/W
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1813/C
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1814/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1816/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1842/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1844/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1848/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1854/G

met als voorwerp : een inrichting voor productie van snelbouwbaksteen en bewerking van minerale producten te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton per dag)	1	A M O R	1	A		N	

2.3.4.2.d	Opslag en medeverbranding van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 25 Ton per dag)	1	A M O R	1	B	P	J	
3.2.2.b	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuivering installatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: collectief buitengebied (Totale eenheden: 877,5 kubieke meter per jaar)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 3000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstal laties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 200 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 490 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelins tallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
19.6.2.b	Hout: Opslagplaatsen van hout e.d., muv rubriek 48 en 19.8, met een capaciteit van: wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied: meer dan 100 ton tem 400 ton of meer dan 200 m3 tem 800 m3 in open lucht (Totale eenheden: 750 kubieke meter)	3		0	N		N	
20.3.5.a.3.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitting) met: tot geïnst drijfkr van: meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 3850,5 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	

20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitting) met: een productiecapaciteit in gewicht >75 ton/dag en/of een ovencapaciteit >4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven >300 kg/m3 (Totale eenheden: 265 Ton per dag)	1	A M N R Y	0	A	P	J	X
23.3.1.b	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 10 ton tem 20 ton in een lokaal of >100 ton tem 200 ton in open lucht, wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan indgebied (Totale eenheden: 190 Ton)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inrichting mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 kilo watt)	3		0	N		N	
30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 3850,5 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 4,3 Hectare)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 39384 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.5.e.2	papiervezel	20 Ton per dag
2.3.4.2.d	vlaslemen	20 Ton per dag
2.3.4.2.d	zagemeel	5 Ton per dag
3.2.2.b	huishoudelijk afvalwater	877,5 kubieke meter per jaar
12.2.2	transformatoren	3000 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	200 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	dieselolie Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	20000 liter
17.3.7.1	smeerolie en vetten	490 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
19.6.2.b	paletten	750 kubieke meter
20.3.5.a.3.b	machines	3850,5 kilo watt
20.3.5.b	productiemachines	265 Ton per dag
23.3.1.b	verpakkingsfolies	190 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.b	smidses	90 kilo watt
30.9	steenbakkerijen	3850,5 kilo watt
30.10.1	minerale producten	4,3 Hectare
43.1.3	stookinstallaties	39384 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een steenbakkerij voor de fabricatie van snelbouwstenen met een productiecapaciteit van max. 265 ton/dag en 95.550 ton/jaar met:

- opslag en nuttige toepassing van niet gevaarlijke afvalstoffen: opslag van max. 100 ton papiervezel
- opslag en meeverbranding van biomassa: opslag van max. 100 ton zaagmeel en vlasleem met een met een verwerkingscapaciteit van max. 20 ton/dag
- lozen van max. 3,9 m³/dag en 877,5 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- een transfo 3.000 kVA
- stalplaats voor 20 voertuigen
- 2 luchtcompressoren elk 100 kW
- een opslag van:
 - diesel in een bovengrondse tank van 20.000 l met verdeelslang
 - oliën en vetten 490 l
 - hout (paletten) 750 m³
 - verpakkingsfolie 190 ton
- een productielijn, totaal 3.850,5 kW:
 - 8 doseerkasten 8 x 5,5 kW met doseerschrapers 8 x 5,5 kW
 - papiermolen 5,5 kW
 - kollergang 90 kW
 - voorwalswerk 205 kW
 - fijnwalswerk 275 kW
 - aan- en afvoerbanden 52,5 kW
 - afzuigstelsel 25 kW
 - kleisilo: vulband 45 kW, verdeelband 7,5 kW, 2 extractieschroeven elk 86 kW, afvoerband 25 kW
 - zeefdwangmenger 90 kW
 - dwangmenger 90 kW
 - blokkenpers 160 kW
 - 2 afsnijlijnen elk 20 kW
 - laad- en ontlaadstelsel droogkarren elk 50 kW
 - droogpalettentransport 30 kW
 - 2 zetrobotten elk 35 kW
 - tunneldroger 1.030 kW
 - tunneloven 520 kW
 - palettiseerinstallatie 70 kW

- krimphoesinstallatie 25 kW
- tunnelwagenverkeer 35 kW
- droge rookgasreiniging 250 kW
- naverbrander 350 kW
- een labo
- smidse met enkele metaalbewerkingmachines 90 kW
- een opslag minerale stoffen, totaal 4,3 ha:
 - een silo krijt 30 m³
 - een silo bewerkte klei 500 m³
 - opslag klei + andere grondstoffen 0,5 ha
 - opslag afgewerkte producten 2 ha
 - opslag kalk 1.500 kg
 - een silo isomokorrels 20 m³
- stookinstallaties met aardgasbranders, totaal 39.384 kW_{th}
 - 4 branders droger elk 2.400 kW_{th}
 - 9 branders oven elk 2.502 kW_{th}
 - 2 voorbranders oven elk 2.502 kW_{th}
 - set van 8 sideburners in oven, totaal 1.112 kW_{th}
 - krimphoesmachine 150 kW_{th}
 - naverbrander 1.000 kW_{th}

Gelet op het feit dat op datum van 1/02/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/03/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/03/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen
- de exploitant dient de opstart van de bakoven schriftelijk mee te delen aan de bevoegde overheid en de adviesverlenende instanties
- de exploitant dient binnen de maand na de opstart van de bakoven rookgasemissiemetingen te laten uitvoeren door een deskundige erkend in de discipline lucht
- binnen de 2 maanden na de opstart van de bakoven dient de exploitant schriftelijk mee te delen aan de bevoegde overheid en de adviesverlenende instanties welke luchtzuiveringstechnieken zullen geïmplementeerd worden teneinde te kunnen voldoen aan de emissiegrenswaarden. Bij de keuze van luchtzuiveringstechnieken dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan stof-, SO_x-, HF-, HCl-, CO- en VOS-metingen
- de te implementeren luchtzuiveringstechnieken dienen uitgevoerd te worden binnen de 6 maanden na de opstart van de bakoven. Na de implementatie dient de exploitant controlemetingen uit te voeren en de resultaten hiervan over te maken aan de bevoegde overheid en de adviesverlenende instanties

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/04/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/03/2010 van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 1/04/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het ongunstig advies dd. 23/03/2010 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/03/2010 van de Vlaams Energieagentschap - Cel Energie;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/04/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

*6. De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :
6.3. De ontginningsgebieden.*

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : deels onaangetast-open-ruimte-gebied en deels ontginningsgebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft hier een bestaande steenbakkerij die thans wordt uitgebaat door "Steenbakkerij Dumoulin N.V."

De bestaande gebouwen worden bijna volledig afgebroken en vervangen door nieuwe gebouwen en installaties.

De vergunning wordt aangevraagd door "Dumoulin Bricks".

Vermits zowel de gebouwen als de installaties bijna volledig worden vervangen, wordt de vergunning aangevraagd als "nieuwe inrichting".

De geplande bedrijfsgebouwen bevinden zich in ontginningsgebied. De toegangsweg ten noorden van de bedrijfsgebouwen bevindt zich deels in het onaangetast-open-ruimte gebied. De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe bedrijfsgebouwen (inclusief de toegangsweg) werd door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd op 14/12/2009.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie bezorgt de exploitant een aangepast plan. Er zal ook een aanpassing van de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. De voorraadhal wordt anders ingeplant ten opzichte van het uitvoeringsplan gevoegd bij de aanvraag. Er worden geen nieuwe percelen aangesneden. De wijzigingen kunnen aanvaard worden binnen de huidige procedure.

toetsing vlarem 1

De aangevraagde rubriek 20.3.5.b) is in de indelingslijst vermeld met de letter X. Het bedrijf is dus een GPBV-inrichting.

Een bijlage over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, overeenkomstig artikel 5.§7, is bijgevoegd.

Het totale verbruik aan primaire energie bedraagt ca. 0,26 petajoule. Het betreft dus een energie-intensieve inrichting.

Overeenkomstig artikel 5.§8 dient bij de aanvraag een energiestudie gevoegd als bedoeld in hoofdstuk I en II van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 16.04.2004 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen.

Een energiestudie, opgemaakt door een energiedeskundige van M-tech - Protec Engineering, werd bijgevoegd.

De besluiten van de energiestudie kunnen als volgt worden samengevat:

- in de voorziene installaties wordt op een verantwoorde wijze met energie omgegaan;
- een aantal BBT-technologieën worden aangewend waardoor niet alleen het energieverbruik wordt geoptimaliseerd, maar waardoor tevens de milieu-impact van het bedrijf wordt verbeterd;
- het geëstimeerde jaarverbruik van primaire energie bedraagt 0,26 PJ;
- het voorziene energieverbruik per ton eindproduct bedraagt ca. 600 kWh/ton

Er werd positief advies verleend door het Vlaamse energieagentschap.

De rubriek 20.3.5.b) is tevens vermeld met de letter Y_k en is dus een BKG-inrichting. Overeenkomstig artikel 5.§9 dient een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan te worden bijgevoegd.

Het monitoringplan 2010 in het kader van de CO₂-emissiehandel werd door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE voorwaardelijk goedgekeurd. Er werd een positief advies verleend door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE.

De CO₂-uitstoot wordt geraamd op maximaal 23,89 kton per jaar.

In hoever de nodige CO₂-rechten zijn toegewezen is niet gekend.

Meeverwerking van Afvalstoffen

Het hoofdbestanddeel van de snelbouwsteen is ter plaatse ontginnen of aangevoerde klei. Deze wordt volgens een bepaalde receptuur gemengd met andere grondstoffen, waaronder de volgende (afval)stoffen:

Rode schiste (34 125 ton/j)	Zagemeel (13 650 ton/j)
Zwarte schiste (34 125 ton/j)	RWZI-slib (13 650 ton/j)
Poederkoolvliegias (13 650 ton/j)	Ontkings-slib papierindustrie (17 063 ton/j)
Gemalen baksteenpuin (20.475 ton/j)	Vlasleem (6 825 ton/j)
Gemalen bouwpuin (20 475 ton/j)	Glasvezels (6 825 ton/j)
Kalksteenmeel (13 650 ton/j)	Isomokorrels (2 730 ton/j)
Kronocarb (6 825 ton/j)	

In een e-mail dd. 13.04.2010 werd de lijst van de toeslagstoffen, naar aanleiding van besprekingen met overheidsdiensten, aangepast. Het verwerken van gemalen betonpuin, baksteenpuin, glasvezel, isomokorrels en communiaal slib wordt geschrapt. De aanvraag wordt in die zin aangepast.

Inzake de Mer plicht wordt in deze mail ook meegedeeld dat de meeverbranding van papierslib en zaagmeel (en vlaslemen) wordt beperkt tot max. 20 ton/dag elk. In het aanvraagdossier wordt vermeld dat de meeverbranding van niet gevaarlijke afvalstoffen maximaal 12,5% of maximaal 49 ton per dag is.

De exploitant vroeg in eerste instantie voor het bijmengen van zaagmeel, papiervezel en RWZI-slib zowel de rubrieken 2.2.5.a) (nuttige toepassing van niet gevaarlijke slibs) als 2.3.4.2.d) (opslag en meeverbranding van niet gevaarlijke afvalstoffen) aan.

Ontinktingslib papierindustrie (afvalstof)

Het papierslib is afkomstig van verschillende papierfabrieken. De inzet van papiervezel (Ca-rijke en S-arme toeslagstof) wordt als een BBT-maatregel beschouwd. Er wordt volgens de aanvraag max. 12,5% papierslib toegevoegd. De BBT-fiche voor papierslib stelt dat bij toevoeging van papierslib in hoeveelheden groter dan enkel procenten, moet worden overgegaan tot de plaatsing van een naverbrander voor vernietiging van de verhoogde CO-/VOS emissies. Door het beoogde inzetpercentage van papierslib zou een nageschakelde naverbrander autotherm kunnen werken.

Het papierslib draagt bijkomend ook bij tot een verlaging van het grondstof- en brandstofverbruik. De rubriek 2.3.4.2.d) is echter niet van toepassing voor de inzet van papierslib.

In het verleden was er het probleem van geur bij de inzet van papierslib. Om die reden zijn er een aantal beperkende voorwaarden opgenomen voor de inzet van papierslib. Er bleek een relatie tussen de geur en de aanwezige ftalaten (in de kunststof) te zijn. Het gebruik van papierslib mag geen aanleiding geven tot geurhinder. In elk geval moet de som van de gemeten gehalten aan ftalaten lager zijn dan 250 mg/kg ds.

Zagemeel (afvalstof)

Zagemeel van onbehandeld hout wordt gebruikt als poriënvormer en als alternatieve energiebron. Het zagemeel is afkomstig van diverse leveranciers. De inzet van houtafval (als biomassa) impliceert dat de mengregel voor het verbranden van biomassa van toepassing is voor het bepalen van de emissiegrenswaarden van de steenbakkerij. Het gebruik van zaagmeel is "verbranding van biomassa".

Vlaslemen (afvalstof)

Vlasleem is een nevenproduct van de vlasproductie, namelijk de verbrijzelde houtige kernen van de vlasplant. Het wordt in de snelbouw gebruikt omwille van zijn isolerende (thermisch en akoestisch) eigenschappen en hogere druksterkte (commerciële naam: Ecoblok). Vlasleem bestaat uit de harde kern van de vlasplant en is dus houtige biomassa. De vlaslemen bevorderen het drooggedrag van de groene vormlingen en gedragen zich tijdens het bakproces als poriënvormer teneinde de isolatiewaarde van de snelbouwbaksteen te verbeteren. De calorische waarde ervan is gelijkaardig aan die van zaagmeel (10 – 13 MJ/kg). Gelet op de calorische waarde geldt bij de inzet van vlaslemen de toepassing van de mengregel, analoog aan de inzet van zagemeel.

Kronocarb heeft een grondstofstatuut verkregen van de OVAM.

Zwarte en rode schiste wordt als grondstof beschouwd. Deze vervangt zowel brandstoffen als grondstoffen, waarbij de inzet ervan in een keramisch proces niet als een afvalstoffenverwerkende activiteit wordt aanzien.

Poederkoolvliegass (secundaire grondstof). Vliegassen van poederkoolcentrales kunnen als secundaire grondstof worden ingezet zonder een gebruikscertificaat.

Kalksteenmeel (grondstof)

Kalksteenmeel is een fijn poeder dat gemaakt is door het breken en malen van kalksteen. Het bijmengen van Ca-rijke grond- en toeslagstoffen, b.v. fijne kalksteen, krijt, Ca-rijke lemen, ... aan het grondstofmengsel kan een gunstige invloed hebben op de HF-, SOX- en HCl-emissies van het bakproces. Ook geeft het een betere binding met zand waardoor het bijdraagt tot een hogere druksterkte.

Calciumreactieproduct

De inzet van dit materiaal kan gunstig beoordeeld worden op voorwaarde dat een gebruikscertificaat verleend werd.

emissies

Alle stookinstallaties werken op aardgas.

De emissies van de droogovens bestaan uit waterdamp en de verdunde afgassen van het verbranden van aardgas. De andere emissies zijn afkomstig van de tunneloven.

Er wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van procesgeïntegreerde maatregelen om de emissies zo veel mogelijk te beperken, ondermeer door het bijmengen van zwavelarme grond- en toeslagstoffen, het bijmengen van calciumrijke grond- en toeslagstoffen en het toepassen van een geoptimaliseerde stookcurve.

Volgens artikel 5.30.1.3 van het Vlare II dient voldaan te worden aan de volgende emissievoorwaarden:

Parameter		Rookgasemissiegrenswaarden
SO _x		500 mg/Nm ³
HF		5 mg/Nm ³
HCl		30 mg/Nm ³
Stof		50 mg/Nm ³
VOS	voor ovens met naverbranding	50 mg/Nm ³
	voor ovens zonder naverbranding	150 mg/Nm ³
CO	voor ovens met naverbranding	100 mg/Nm ³
	voor ovens zonder naverbranding	800 mg/Nm ³
	uitzondering: snelbouwovens	1.500 mg/Nm ³
	uitzondering: ring- en veldbrandovens	1.500 mg/Nm ³ tenzij anders bepaald in de milieuvergunning
dioxinen en furanen		0,1 ng TEQ/Nm ³

Voor de productie van de bakstenen wordt bij de grondstoffen – rekening houdend met de gemelde wijzigingen met de e-mail dd. 13.04.2010 - ondermeer ook zaagmeel, vlasleem en papierslib toegevoegd.

Bij het meeverbranden van biomassa-afval dienen de emissiegrenswaarden te worden bepaald op basis van de respectievelijke geleverde warmte van de aangewende afvalstoffen en andere grondstoffen.

Voor het meeverbranden van biomassa zijn de emissievoorwaarden van artikel 5.2.3bis.4.8 en volgende van toepassing.

Naast de reeds vermelde toeslagstoffen (papiervezel, zaagmeel en vlaslemen) werden nog andere toeslagstoffen aangevraagd, zoals gemalen baksteenpuin, isomokorrels, kronocarb, poederkoolvliegias, schiste, ...in percentages van ca. 1 à 5 %).

Vermits sommige van deze toeslagstoffen ook het statuut "afvalstof" hebben, werden deze uit de aanvraag geschrapt.

De verwerkingscapaciteit aan afvalstoffen bedraagt steeds minder dan 50 ton per dag. Indien méér dan 50 ton afvalstoffen per dag worden verbrand, wordt de inrichting MER-plichtig.

De samenstelling van het zaagmeel en papierslib is vastgesteld in het dossier. Het is aangewezen op regelmatige basis de samenstelling te controleren. (zie hierboven Ftalaten) De afvalstoffen worden opgeslagen in containers die geplaatst worden binnen de voorraadhal voor de grondstoffen. Het ontstaan van abnormale geurhinder bij de opslag van de afvalstoffen is niet te verwachten.

Toeslagstoffen zoals zaagmeel of papiervezel worden hoofdzakelijk aangewend om de emissies van SO_x, HCl en HF te verminderen, maar ze geven wel aanleiding tot verhoging van het gehalte aan VOS. Daarom kan de plaatsing van een naverbrander noodzakelijk zijn. De exploitant verduidelijkt in zijn aanvraag niet welke zuiveringstechniek zal worden aangewend.

Zowel in de preventieve maatregelen als in de gegevens inzake de GPBV wordt vermeld: *"De rookgassen worden, indien nodig, gezuiverd via een droge rookgasreiniging met filter alvorens in de atmosfeer te worden geloosd. De organische componenten in de rookgassen zullen indien blijkt uit de rookgasmetingen, door een regeneratieve thermische naverbrander worden geleid".*

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie bezorgt de exploitant bijkomende gegevens met betrekking tot de SO_x-emissie van de nieuwe snelbouwfabriek: Recentelijk heeft Dumoulin Brickx enkele onderzoeken laten uitvoeren in het laboratorium teneinde een inschatting te kunnen maken met betrekking tot de te verwachten SO_x-emissie van de nieuwe snelbouwfabriek.

In een eerste test werd op laboratoriumschaal de SO_x-emissie geëvalueerd van het actuele kleimengsel. De vette klei van NV Dumoulin bevat 0,63 % zwavel uitgedrukt als SO₃. Het kleimengsel, zoals vandaag gebruikt wordt door steenbakkerij Dumoulin, zonder toevoeging van S-arme klei en zonder toevoeging van CaCO₃, bevat 0,54% zwavel. De vette klei afkomstig van de andere steenbakkerij bevat 0,86% SO₃ en het kleimengsel 0,9 % zwavel onder de vorm van SO₃. De klei uit de kleiwinning van NV Dumoulin bevat dus al significant minder zwavel dan een gelijkaardige klei, met name -27% voor de vette klei en -40% voor het actuele kleimengsel. Na verhitting in een elektrisch laboratoriumoven bij een maximum temperatuur van 950°C werd nog slechts 0,09% zwavel (SO₃) genoteerd. De S-emissie bedroeg hier dus 0,45% SO₃.

Omgerekend naar de nieuwe snelbouwfabriek geeft dit:

- de tunneloven zal worden uitgerust met een rookgasventilator van 145.000 Nm³/uur.
- De oven zal werken op een gemiddelde activiteit van 284 ton grondstoffen/dag (of 265 ton product/dag)
- Dit geeft een te verwachten SO_x-uitstoot van 284.000 kg/dag x 0,45% = 1.278 kg SO₂/dag
- Uitgedrukt per uur geeft dit : 1.278/24 = 53.25 kg SO_x/uur
- Uitgedrukt per Nm³ geeft dit : 53,25/145.000 = 367 mg SO_x /Nm³

Deze waarde ligt beduidend onder de emissiegrenswaarde van 500 mg/Nm³. In een tweede laboratoriumonderzoek werd aan het actuele kleimengsel CaCO₃ (in de vorm van kalksteenmeel) toegevoegd in de percentage 6,8% en 10%. Deze experimentele mengsels werden, zowel voor als na verhitting bij 950 °C, op zwavel geanalyseerd via XRF. Zowel voor wat betreft het mengsel met 6,8 % als voor het mengsel met 10% CaCO₃ werd geen meetbare vermindering in het zwavelgehalte voor en na bakken vastgesteld. Dit betekent dat alle aanwezige zwavel in het kleimengsel werd vastgehouden in het gebakken product door reactie met het CaO als reactieproduct na de ontbinding van CaCO₃. In de nieuwe fabriek is het de bedoeling om CaCO₃ aan het kleimengsel toe te voegen onder de vorm van papiervezel, Ca-rijke grond- en toeslagstoffen en/of kalksteenmeel in zijn pure vorm. De juiste dosering zal uiteraard moeten aangepast worden de reële productie-omstandigheden teneinde de rookgasemissie grenswaarden te respecteren.

De exploitant benadrukt dat om deze meetgegevens te staven, na opstart van de tunneloven, rookgasmetingen zullen uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline lucht zodat kan vastgesteld worden wat de reële emissiewaarden zijn. Op basis hiervan zal de exploitant beslissen of er zal geïnvesteerd worden in een cascade-adsorptie-installatie of in een droge reiniging met filter. Op basis van de resultaten van beide laboratoriumonderzoeken blijkt dat een cascade-adsorptie-installatie voldoende is. "

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat binnen een termijn van 1 jaar er zal voldaan zijn aan de emissiegrenswaarden en dat indien nodig binnen 1 jaar de rookgasreiniging zal geplaatst zijn.

Het is belangrijk dat tijdens de evaluatieperiode vastgesteld worden onder begeleiding van de deskundige lucht welke emissiegrenswaarden bekomen wordt met welke toeslagstof. Uit dit onderzoek dient een duidelijke relatie blijken tussen de samenstelling en de gebruikte toeslagstoffen en de emissiegrenswaarden. Dit is ook cruciaal voor het dimensioneren van de rookgas reinigingsinstallatie.

Voorafgaand aan de opstart van de tunneloven dient er door een deskundige lucht een schema ter goedkeuring voorgelegd worden aan de vergunningverlenende overheid, de gemeente, LNE dienst milieuvergunningen, de VMM, de OVAM en afdeling Milieu-inspectie met een strikte timing van de uitvoering van de diverse testfases waarbinnen emissiemetingen in functie van diverse te gebruiken toeslagstoffen worden uitgevoerd en waar de diverse scenario's worden gevolgd en onderzocht.

Na elke testfase is het aangewezen dat indien noodzakelijk het passende type rookgasreiniging geëvalueerd wordt. Er dient driemaandelijks een tussenrapport bezorgd te worden. Indien uit de eerste evaluatie al blijkt dat een rookgaszuivering noodzakelijk is, dient er zo vlug als mogelijk een definitieve keuze in zuiveringstechniek opgegeven worden. (er dient niet gewacht te worden tot 9 maanden)

Na 9 maanden dient de exploitant alle betrokken partijen samen te roepen om de resultaten toe te lichten en te bespreken. Er kan dan ook vastgelegd worden welke stappen er nog moet ondernomen worden om zich in orde te stellen met de vergunning. Voor het plaatsen van een eventuele rookgaszuivering dient er immers een aanpassing van de vergunning gevraagd worden.

Gelet op het feit dat de juiste aangewende hoeveelheden van de verschillende toeslagstoffen nog niet gekend is (moeten ondermeer bepaald worden in functie van de gewenste kwaliteit van het eindproduct), dat de verwachte emissies van de nieuwe installaties bijgevolg nog niet zijn gekend, dat de eventuele plaatsing of het type van rookgasreiniging nog niet is vastgelegd, dat de emissiegrenswaarden moeten worden vastgelegd rekening houdend met de hoeveelheid aangewende afvalstoffen (mengregel), is het aangewezen dat zoals reeds hierboven vermeld de exploitant zich in het eerste jaar na de ingebruikname van de steenbakkerij laat begeleiden door een erkend deskundige lucht.

Het bedrijf is gelegen in Roeselare, een hotspotzone voor wat betreft fijn stof.

Overeenkomstig het "Actieplan fijn stof in de industriële hotspotzones" dd. 29.05.2007 dienen bij de beoordeling van milieuvergunningdossiers de geleide en diffuse emissies maximaal te worden beperkt door het voorstellen van bijkomende voorwaarden op basis van de BBT.

Voor de beperking van de geleide emissies van fijn stof wordt door de exploitant een stofafzuigsysteem voorzien bij de behandeling van de klei.

De sectorale voorwaarden voor de emissies van de stookoven bedraagt voor stof 50 mg/Nm².

Het is aangewezen te streven naar een emissie van max. 20 mg/Nm³.

Bij gebruik van doekenfilters is deze norm haalbaar. Dit zal tevens blijken uit de uit te voeren emissiemetingen. Een strengere norm moet haalbaar zijn. Dit dient ook mee geëvalueerd te worden door de erkend deskundige.

Op 21/05/2010 werd nog een 'bijkomende toelichting met betrekking tot de norm voor stofemissies – verzoek tot norm van 50 mg/Nm³' bezorgd, opgemaakt door een erkend deskundige lucht.

Deze toelichting werd voorgelegd aan LNE, afdeling milieuvergunningen, die heeft vastgesteld dat er opnieuw niet werd aangetoond dat de milieukwaliteitsdoelstellingen inzake fijn stof nooit in het gedrang zouden komen. Ook de vergunningsaanvraag omvatte hierover al te weinig gegevens.

Op 26/05/2010 werd een bijkomend document bezorgd door de exploitant. Dit betreft een stofmodellering, opgemaakt door een erkend deskundige lucht. Deze stofmodellering werd tevens bezorgd aan LNE, afdeling milieuvergunningen. Deze studie kan als volgt geëvalueerd worden: "De achtergrondconcentratie bedraagt 35 µg/m³; de norm bedraagt 40 µg/m³. Uit de studie blijkt dat met een jaarlijkse stofbijdrage van 0,63 µg/m³ steeds zal lager liggen dan 3 % van de norm en dus de norm zeker niet zal overschrijden. De uitbating van de nieuwe oven zal slechts een beperkte bijdrage leveren en dus geen belangrijk effect veroorzaken."

Er dienen dus geen bijkomende milderende maatregelen te worden genomen. Het is bijgevolg ook geen probleem om de voorgestelde norm van 50 mg/Nm³ toe te staan voor stof. Dit wordt expliciet opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Ook voor andere emissieparameters zullen er betere waarden kunnen gehaald worden in normale omstandigheden dan deze geldig volgens titel II van het Vlare, zoals bijv. ook voor CO. Door de uitbater wordt dit bevestigd maar door het ontbreken van gegevens kan dit nu nog niet medegedeeld worden. De medewerking van een extern deskundige is aangewezen om de uitbating te begeleiden gelet op de onzekerheid. Daarom is de begeleiding en rapportering van een erkend extern deskundige zoals reeds voorgesteld belangrijk. Na 12 maanden dient er een globale luchtmissiestudie opgemaakt i.s.m. een erkend deskundige lucht. Deze studie kan dan ook gebruikt worden om de correcte emissiegrenswaarden op te leggen die overeen stemmen met een bepaalde wijze van gebruik en die overeen komen met deze installatie en de hinder naar de omgeving beperken tot het aanvaardbare. Na de evaluatieperiode dient de exploitant op basis van deze studie een vraag tot wijziging van de voorwaarde in te dienen zodat de emissiegrenswaarden als bijzondere voorwaarde kunnen worden opgenomen in de milieuvergunning en onomstotelijk vastgelegd worden.

In afwachting hiervan zijn de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlare van toepassing.

De exploitant dient tevens de nodige maatregelen te nemen om het ontstaan van diffuse emissies te beperken.

Alle grond- en toeslagstoffen die stofhinder kunnen veroorzaken worden onmiddellijk in de opslagloods opgeslagen. Diffuse emissies kunnen enkel ontstaan bij het interne transport met de laadschop van de voorraadhal naar de doseerkasten. Deze afstand bedraagt een 10-

tal meter. De interne wegenis dient zo veel mogelijk stofvrij te worden gehouden en/of bevochtigd te worden zodat abnormale stofhinder wordt vermeden.

geluid

De activiteiten gebeuren binnen de gebouwen. De minst luidruchtige activiteiten (droog- en oventunnel) gebeuren in de gebouwen aan de straatzijde.

Het lossen van de aangevoerde grondstoffen en de kleivoorbereiding gebeurt in de achteraan gelegen gedeelten van het bedrijfsgebouw.

Het bedrijf heeft in het verleden nog geen aanleiding gegeven tot klachten van abnormale geluidshinder. Mits eenzelfde zorgvuldige bedrijfsvoering kan worden gesteld dat de geluidshinder in de toekomst niet zal toenemen en zal kunnen voldoen aan de geluidsvoorwaarden van het Vlare II.

lozingen

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties. Het debiet wordt geraamd op max. 3,9 m³/dag en 877,5 m³/jaar en wordt geloosd in de straatriolering. Volgens de zoneringsplannen van de VMM is het bedrijf gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Gelet op de wijzigingen van het Vlare II dd. 20.11.2009 dient te worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 4.2.8.1.1. (lozingsvoorwaarden oppervlaktewater).

De lozing wordt voorzien via een individuele zuiveringsinstallatie naar een vijver met overloop naar oppervlaktewater. Het is aangewezen dat een duidelijk rioleringsplan met aanduiding van de verschillende rioleringsstelsels en respectievelijke lozingspunten opgemaakt en bezorgd wordt.

Er kan worden gesteld dat de lozing kan gebeuren overeenkomstig de voorwaarden van het Vlare II.

Het is niettemin aangewezen de mogelijkheid te voorzien om aan te sluiten naar de riolering langs de openbare weg bij optimalisering van dit buitengebied.

Het hemelwater wordt opvangen in 4 regenwaterputten van elk 20 m³ met een overloop naar de vijver en de kleiput. Het hemelwater wordt dus geloosd in oppervlaktewater.

opslagplaatsen

De afgewerkte materialen worden verpakt in een plasticfolie. De opslag ervan gebeurt op een betonverharding en zal geen abnormale stofhinder veroorzaken.

De opslag van mazout gebeurt in een bovengrondse (dubbelwandige) tank en zal uitgevoerd worden conform de voorwaarden van titel II van het Vlare. De verdeelslang zal binnen een bedrijfsgebouw worden geplaatst op een betonverharding. Er is derhalve geen risico op verontreiniging van het hemelwater door koolwaterstoffen.

De overige gevraagde opslagplaatsen voor grond- of toeslagstoffen betreffen vaste stoffen. Ze worden opgeslagen op een betonverharding in de bedrijfsgebouwen in silo's, containers, enz.

Verpakkingsfolie en houten palletten worden in open lucht opgeslagen.

Bodemverontreinigingen zijn niet te verwachten.

GPBV-inrichting

De inrichting is een IPPC-bedrijf (productiecapaciteit > 75 ton/dag). De jaarlijkse productiecapaciteit bedraagt 95.550 ton/jaar of max. 265 ton/dag.

Bij het vergunningsdossier werd, overeenkomstig art 5 §7 van titel I van het Vlare, een nota gevoegd in verband met de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.

De inrichting dient te worden getoetst aan de richtlijnen van de Bref "BREF for Ceramic Manufacturing Industry". De toetsing is het voorwerp van een afzonderlijk verslag. Uit de toetsing blijkt dat de inrichting voor alle milieucompartimenten zal kunnen voldoen aan de richtlijnen voorzien in de Bref.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De totale verharde oppervlakte bedraagt 30.822,71 m². Het hemelwater wordt opgevangen in 4 regenwaterputten van elke 20.000 liter met overloop naar de vijver en van daaruit eventueel naar de kleiput. Het terreinwater wordt afgevoerd naar de vijver en van daaruit naar de kleiput.

De stedenbouwkundige vergunning werd reeds verleend op 15/12/2009.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het ongunstig advies van de de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, luidende als volgt : "het dossier bevat een aantal onduidelijkheden inzake de Mer-plicht en de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden en de daaraan gekoppelde rookgasreiniging; aangezien zonder deze informatie geen zicht is op de uiteindelijke milieu-impact van de installatie wordt ongunstig advies gegeven"

niet kan in aanmerking worden genomen
en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, luidende als volgt : "gunstig voor het aspect water, ongunstig voor het aspect lucht"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het aspect lucht
en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: bijkomende informatie wordt bezorgd; het slib van de RWZI zal beperkt of volledig geschrapt worden; we vragen ons af of een cascade absorptie of droog gasreinen nodig is; er werden metingen uitgevoerd op de klei; er werd een labo-onderzoek uitgevoerd; hieruit blijkt dat er geen rookgasreiniging nodig is; we zullen analyses uitvoeren met een erkend deskundige lucht; indien nodig zal er een bijkomende zuivering geplaatst worden; dit zit in een afwachtende fase; de klei is niet zwavelhoudend; de oventechnologie is zoveel beter dat we overtuigd zijn dat de emissies anders zijn dan die van de oude ovens; fluor schommelt rond de 5 mg/l; met kalk wordt dit gebonden; dit wordt ook behouden in de baksteen; voor het stof worden doekenfilters voorzien; bij de toevoegstoffen zal een controle uitgevoerd worden; de rookgas zal rond 160-180° C zijn; binnen 1 jaar zullen we weten waar we staan; de bouwvergunning is verleend maar er is een aanpassing nodig; de meeverbranding van afvalstoffen is beperkt tot 50 ton/dag; na 1 jaar zullen we zeker voldoen, inclusief eventueel plaatsing van de rookgaszuivering;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. DUMOULIN BRICKS, gevestigd te Moorseelesteenweg 239 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 239 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/W
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1813/C
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1814/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1816/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1842/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1844/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1848/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1854/G

met als voorwerp : een inrichting voor productie van snelbouwbaksteen en bewerking van minerale producten te exploiteren

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet	1	A M O R	1	A		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton per dag)							
2.3.4.2.d	Opslag en medeverbranding van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 25 Ton per dag)	1	A M O R	1	B	P	J	
3.2.2.b	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuivering installatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: collectief buitengebied (Totale eenheden: 877,5 kubieke meter per jaar)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 3000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 20 Stuks (aantal))							
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 200 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 490	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	liter)							
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelins tallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
19.6.2.b	Hout: Opslagplaatsen van hout e.d., muv rubriek 48 en 19.8, met een capaciteit van: wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied: meer dan 100 ton tem 400 ton of meer dan 200 m3 tem 800 m3 in open lucht (Totale eenheden: 750 kubieke meter)	3		0	N		N	
20.3.5.a.3.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitting) met: tot geïnst drijfkr van: meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 3850,5 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	

20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Inrichtingen voor het fabriceren van keramische producten dmv bakken (of verhitting) met: een productiecapaciteit in gewicht >75 ton/dag en/of een ovencapaciteit >4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven >300 kg/m3 (Totale eenheden: 265 Ton per dag)	1	A M N R Y	0	A	P	J	X
23.3.1.b	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 10 ton tem 20 ton in een lokaal of >100 ton tem 200 ton in open lucht, wanneer volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan indgebied (Totale eenheden: 190 Ton)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inrichting meubel behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tot 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 kilo watt)	3		0	N		N	
30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 3850,5 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, m.u.v. rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 4,3 Hectare)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 39384 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.5.e.2	papiervezel	20 Ton per dag
2.3.4.2.d	glas	20 Ton per dag
2.3.4.2.d	zand	5 Ton per dag
3.2.2.b	huishoudelijk afvalwater	877,5 kubieke meter per jaar
12.2.2	transformatoren	3000 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	20 Stuks (aantal)
16.3.1.1	compressoren	200 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	dieselolie Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	20000 liter
17.3.7.1	smeerolie en vetten	490 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
19.6.2.b	paletten	750 kubieke meter
20.3.5.a.3.b	machines	3850,5 kilo watt
20.3.5.b	productiemachines	265 Ton per dag
23.3.1.b	verpakkingsfolies	190 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.b	smidses	90 kilo watt
30.9	steenbakkerijen	3850,5 kilo watt
30.10.1	minerale producten	4,3 Hectare
43.1.3	stookinstallaties	39384 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een steenbakkerij voor de fabricatie van snelbouwstenen met een productiecapaciteit van max. 265 ton/dag en 95.550 ton/jaar met:

- opslag en nuttige toepassing van niet gevaarlijke afvalstoffen: opslag van max. 100 ton papiervezel
- opslag en meeverbranding van biomassa: opslag van max. 100 ton zaagmeel en vlasleem met een met een verwerkingscapaciteit van max. 20 ton/dag
- lozen van max. 3,9 m³/dag en 877,5 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- een transfo 3.000 kVA
- stalplaats voor 20 voertuigen
- 2 luchtcompressoren elk 100 kW
- een opslag van:
 - diesel in een bovengrondse tank van 20.000 l met verdeelslang
 - oliën en vetten 490 l
 - hout (paletten) 750 m³
 - verpakkingsfolie 190 ton
- een productielijn, totaal 3.850,5 kW:
 - 8 doseerkasten 8 x 5,5 kW met doseerschrapers 8 x 5,5 kW
 - papiermolen 5,5 kW
 - kollergang 90 kW
 - voorwalswerk 205 kW
 - fijnwalswerk 275 kW
 - aan- en afvoerbanden 52,5 kW
 - afzuigstelsel 25 kW
 - kleisilo: vulband 45 kW, verdeelband 7,5 kW, 2 extractieschroeven elk 86 kW, afvoerband 25 kW
 - zeefdwangmenger 90 kW
 - dwangmenger 90 kW
 - blokkenpers 160 kW
 - 2 afsnijlijnen elk 20 kW
 - laad- en ontlaadstelsel droogkarren elk 50 kW
 - droogpalettentransport 30 kW
 - 2 zetrobotten elk 35 kW
 - tunneldroger 1.030 kW
 - tunneloven 520 kW
 - palettiseerinstallatie 70 kW

- krimphoesinstallatie 25 kW
- tunnelwagenverkeer 35 kW
- droge rookgasreiniging 250 kW
- naverbrander 350 kW
- een labo
- smidse met enkele metaalbewerkingmachines 90 kW
- een opslag minerale stoffen, totaal 4,3 ha:
 - een silo krijgt 30 m³
 - een silo bewerkte klei 500 m³
 - opslag klei + andere grondstoffen 0,5 ha
 - opslag afgewerkte producten 2 ha
 - opslag kalk 1.500 kg
 - een silo isomokorrels 20 m³
- stookinstallaties met aardgasbranders, totaal 39.384 kW_{th}
 - 4 branders droger elk 2.400 kW_{th}
 - 9 branders oven elk 2.502 kW_{th}
 - 2 voorbranders oven elk 2.502 kW_{th}
 - set van 8 sideburners in oven, totaal 1.112 kW_{th}
 - krimphoesmachine 150 kW_{th}
 - naverbrander 1.000 kW_{th}

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** 27/05/2010 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

27/05/2030

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V20: Verbranding- en meeverbrandingsinstallaties:
afdeling 5.2.3.bis
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V59: Hout: algemeen: Afdeling 5.19.1
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V63: Kunststoffen: Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen: Hoofdstuk 5.29
- V68: Bouwmaterialen en minerale producten: Hoofdstuk 5.30 en bijlage 5.30.1

Bijzondere voorwaarden

- a) De emissienorm voor stof afkomstig van de bakoven bedraagt 50 mg/Nm³.
- b) De nodige maatregelen dienen genomen te worden om diffuse stofhinder door transport op de interne wegen maximaal te beperken.
De te overbruggen afstand in open de lucht van de opslagplaatsen tot de doseerbakken wordt zo kort mogelijk gehouden.
Het transport gebeurt met de nodige discipline en zorgvuldigheid zodat morsen bij het vervoeren van materialen zo veel mogelijk wordt beperkt.
Het bedrijfsterrein wordt regelmatig gereinigd en zo nodig vochtig gehouden.
De opslag van grond-of toeslagstoffen die stofhinder kunnen veroorzaken worden opgeslagen binnen de gebouwen of in gesloten silo's.
- c) Onverminderd titel II van het Vlareem laat de uitbater zich tijdens het eerste jaar na de ingebruikname van de installaties begeleiden door een erkend deskundige lucht. De exploitant deelt de datum van ingebruikname van de steenbakkerij schriftelijk mee aan de vergunningverlenende overheid, de gemeente, de adviesinstanties en afdeling Milieu-inspectie.

Voorafgaand aan de opstart van de tunneloven dient er door een deskundige lucht een schema voorgelegd worden aan de vergunningverlenende overheid, de gemeente, LNE dienst milieuvergunningen, de VMM, de OVAM en afdeling Milieu-inspectie met een strikte timing van de uitvoering van de diverse testfasen waarbinnen emissiemetingen in functie van diverse te gebruiken toeslagstoffen worden uitgevoerd en waar de diverse scenario's worden gevolgd en onderzocht. De adviesinstanties kunnen hun opmerkingen bezorgen aan de vergunningverlenende overheid. Op basis van de opmerkingen van de verschillende partijen kan de vergunningverlenende overheid dit schema goedkeuren.

Er dienen periodieke rapporten opgemaakt te worden. Het rapport wordt opgemaakt op basis van maandelijkse metingen door de erkend deskundige lucht.

Om de drie maanden dient er een tussentijds rapport opgemaakt te worden en bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, de gemeente, de adviesinstanties en afdeling Milieu-inspectie.

Na 9 maanden roept de exploitant alle betrokken partijen samen om de voorbije periode te evalueren en de te nemen stappen te bespreken.

Binnen een periode van 12 maand wordt een globale luchtemissiestudie opgemaakt i.s.m. een erkend deskundige lucht, over de wijze van gebruik van de installatie (bijv. welke mengingen met welke grondstoffen, hulpstoffen en afvalstoffen) en de emissiegrenswaarden die hiermee overeen stemmen. De studie omvat ook een voorstel van emissiegrenswaarden voor de strengst normaal haalbare luchtemissievoorwaarden voor de verschillende situaties voor alle parameters. Abnormale omstandigheden zoals de opstart worden eveneens meegenomen in de studie. Deze studie wordt binnen deze periode medegedeeld aan de vergunningverlenende overheid, de gemeente, de adviesinstanties en afdeling Milieu-inspectie.

Voor een periode van 15 maanden na ingebruikname van de installatie wordt als norm voorlopig de emissievoorwaarden van art. 5.30.1.3. opgelegd.

Het is echter de bedoeling dat binnen een jaar een vraag tot wijziging voorwaarden wordt ingediend op basis van de globale luchtemissiestudie zodat de berekende emissiegrenswaarden als bijzondere voorwaarden kunnen worden opgenomen.

Deze emissiegrenswaarden voor alle relevante parameters worden voorgesteld door de erkend deskundige en worden bepaald in functie van de aangewende afvalstoffen en volgens de voorwaarden bepaald in afdeling 5.2.3bis (meeverbrandingsinstallaties van biomassa-afval) en hoofdstuk 5.30 (fabricage keramische producten) van het Vlare II.

- d) Het gebruik van papierslib mag geen aanleiding geven tot geurhinder. In elk geval moet de som van de gemeten gehalten aan ftalaten lager zijn dan 250 mg/kg ds. Duidelijk rioleringsplan met aanduiding van de verschillende rioleringsstelsels en respectievelijke lozingspunten dient binnen een termijn van 6 maanden bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, de gemeente, de adviesinstanties en afdeling Milieu-inspectie.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlare II (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Patrick Braet, financieel beheerder

Brugge, 27/05/2010

voor de provinciegriffier (afwezig),
Patrick Braet
financieel beheerder

De provinciegouverneur-voorzitter,
Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.