

34027/298/1/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2018023014

Inrichtingsnummer: 20180227-0050

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. GALLOO voor een inrichting gelegen te MENEN.

De aanvraag ingediend door N.V. GALLOO, gevestigd te Wervikstraat 320 8930 Menen, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Ringlaan 13 te Menen,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 9/07/2018 en vervolledigd op 31/07/2018.

De aanvraag werd op datum van 2/08/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen : sloop van constructies en gebouwen, regularisatie van een verhardingsstrook, constructie voor de gasopslag en een nieuwe weegbrug

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het exploiteren van een inrichting voor de recuperatie en recyclage van diepvries en koelkasten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "uitbreiding industriegebied Grensland" d.d. 18/01/1999.

Gelet op de ligging in het PRUP 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Menen' (MB dd. 19/03/2013).

Verordeningen :

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013).

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening — algemeen bouwreglement (11/12/2008).

2. Historiek

Milieuvergunningen (op naam van Multiform NV)

*Gelet op het besluit d.d. 12/09/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een houtverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar.
Gelet op het besluit d.d. 27/09/2010 van het CBS waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een houtverwerkend bedrijf.*

Stedenbouwkundige vergunningen (op naam van Multiform NV)

CBS d.d. 01/07/2002 : bouwen van een industriegebouw

CBS d.d. 08/03/2004 : wijzigen van bouwvergunning werkplaats

CBS d.d. 26/01/2010 : uitbreiden van een loods

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Galloo nv – Menen Ringlaan is een nieuwe tak van Galloo nv. Het bedrijf komt in de bestaande gebouwen van het vroegere Multiform N.V.

Galloo zal er koel- en diepvrieskasten recycleren en recupereren.

Het eindresultaat zijn verschillende gescheiden fracties zoals: plastics, (non-)ferro, PURpellets,

afvalolie en CFC/HFK's. Deze fracties zullen periodiek afgehaald worden en verder verwerkt worden op andere locaties. Dagelijks zullen 50 ton koelkasten en diepvriezers (ca. 1000 stuks) verwerkt worden die ingezameld worden via het Recupelsysteem.

De koel- en diepvrieskasten bevatten chloorfluorkoolwaterstofverbindingen (CFK's) en isolatiemateriaal met polyurethaan (PUR). Voor de aanmaak van PUR werd vroeger als blaasmiddel gebruik gemaakt van HFK's , tegenwoordig wordt pentaan gebruikt als blaasmiddel. Het blaasmiddel zal vrijkomen bij de verwerking.

Proces

Van de koel- en diepvrieskasten die binnenkomen, wordt de olie en het koelmiddel afgelaten (stap 1 van het ontgassen). De olie gaat naar een afvalolietank. Het koelmiddel wordt opgeslagen in mobiele recipiënten. De compressor en het koper wordt afgeknipt. Dan gaat het toestel in de shredder.

De shredder is een afgesloten systeem dat onder inerte atmosfeer werkt; zo wordt het risico van brand en explosie geëlimineerd. In plaats van te voorzien in een buktank met stikstof die extern wordt aangeleverd, zal op de site gebruik gemaakt worden van een beperkte N₂-aanmaakinstallatie waarbij stikstof gehaald wordt uit de aangezogen omgevingslucht en dit volgens de PSA-technologie, een techniek die ook gebruikt wordt in de diepvrieshoogbouwmagazijnen om er een laagzuurstofgehalte te krijgen.

De kasten worden beurtelings in de shredder gelaten.

Het geshredderde materiaal passeert via een overbandmagneet waarbij het ferro-materiaal wordt afgescheiden. Via een zigzag-wind separator worden de PUR-deeltjes afgezogen.

Deze PUR-deeltjes gaan naar een tussensilo, die het PUR-ontgassingssysteem voedt (stap 2 van het ontgassen).

Het materiaal dat niet via de zigzag-wind separator wordt afgezogen gaat via een Eddy-current separator en wordt gesplitst in een stroom non-ferro en een stroom plastics.

In het PUR-ontgassingssysteem worden de PUR-deeltjes afgeleid naar een draaiende trommel (2 trommels in parallel) waar stoom wordt ingebracht. De CFC/HC-gassen komen vrij om te worden afgezogen via een fijn stof filter naar het actief kool systeem. Er zijn 3 actief koolfilters waar de gassen worden geabsorbeerd. De actiefkoolfilters worden periodiek geregenereerd door stoom, die aangemaakt wordt in een stoomgenerator. Daarna wordt de stoom gecondenseerd door het koelsysteem. Dit zorgt voor de uitsplitsing in water, dat geloosd wordt, en het gas dat opgevangen wordt in de gasrecipiënten.

De PUR-deeltjes die ontgast zijn, gaan verder naar een pers die zorgt voor PUR pellets.

Beschrijving van de plaats

Het bedrijf komt in de Ringlaan 13 te Menen in bestaande gebouwen (vroegere Multiform NV). Voor de exploitatie moeten geen aanpassingen gebeuren aan de gebouwen.

De locatie is op ongeveer 2,3 kilometer ten zuidwesten van de stadskern van Menen en maakt deel uit van de industriezone Menen-Grenslan, bestemd voor milieubelastende industrie.

De aanwezige bebouwing op het perceel bestaat uit twee aaneengeschakelde loodsen, burelen en een overdekte ruimte, afgewerkt met platte daken. Ter hoogte van de westgevel staat een hoogspanningscabine ingeplant. Langs de noordgevel bevindt zich een metalen gebouwtje (in aanbouw) en daarnaast een vrijstaande silo.

De omgeving wordt gekenmerkt door bedrijfsgebouwen binnen de industriezone Menen-Grenslan en op grondgebied Wervik.

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone. De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van een EU-vogelrichtlijngebied, EU-habitatrichtlijngebied of gebied van het VEN of IVON.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- het slopen van een metalen gebouwtje + vrijstaande silo
- het regulariseren van een verhardingsstrook;
- het plaatsen van een nieuw gebouwtje voor de opslag van gasflessen;
- het voorzien van een nieuwe weegbrug.

De bestaande metalen opslagconstructie (37m²) en een vrijstaande silo ter hoogte van de noordgevel van de bestaande loodsen, worden verwijderd.

Galloo nv heeft recentelijk de voormalige Multiform site opgekocht, waarbij een deel van de verharding niet correct volgens de afgeleverde vergunning was uitgevoerd. De verharding werd aangelegd in beton in plaats van een kiezelverharding. De te regulariseren verharding betreft een betonverharding met een oppervlakte van ongeveer 450m² en een smalle strook met grasdallen (ca. 60m²) ter hoogte van de bestaande hoospanningscabine. Een deel van deze strook wordt aangewend als parking.

Om te voldoen aan de VLAREM regelgeving dienen gasflessen in een gesloten opslagplaats ondergebrachte te worden. Het nieuwe gebouwtje bestaat uit een oppervlakte van 18m² (6,00m L x 3,00m B) en wordt afgewerkt met licht hellend dak met een maximale hoogte van 2,3 lm boven het maaiveld.

Ten westen van de bestaande burelen wordt een nieuwe weegbrug van 100m² voorzien. De vloerplaat heeft een lengte van 17,68m en is 5,65m breed en is gelegen binnen de zone van de te regulariseren verharding.

De exploitant heeft een wijzigingsverzoek ingediend mbt de inplanting van de weegbrug.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp de exploitatie van een nieuwe afvalverwerkende inrichting gelegen te Ringlaan 13 door Galloo NV. Op deze site zullen de recuperatie en recyclage van koel- en diepvrieskasten uitgevoerd worden.

Hiervoor wordt een volledige nieuwe verwerkingslijn geïnstalleerd, waarbij de gassen en oliën uit de apparaten wordt gelaten, daarna worden de apparaten geshredderd. Het eindresultaat is verschillende gescheiden fracties zoals: plastics, (non-)ferro, PUR-pellets, afvalolie en CFC/HFK's. Dagelijks zullen 50 ton koelkasten en diepvriezen (ca. 1000 stuks) verwerkt worden die ingezameld worden via het Recupelsysteem.

Het betreft een gewone aanvraag voor het exploiteren van een recuperatie en recyclagebedrijf

nl. de exploitatie van een nieuw bedrijf voor de verwerking (recuperatie en recyclage) van diepvries- en koelkasten:

- lozing bedrijfsafvalwater 0,15 m³/u – 3 m³/dag – 1.500 m³/jaar
- verwerkingslijn koel- en diepvrieskasten (560 kW) met een capaciteit van 50 ton/dag
- koelinstallatie PUR (280 kW)
- vullen van gasrecipiënten met CFC/HC
- opslag van 144 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen
 - verwerkt Fe: 50 ton
 - verwerkt non-ferro: 50 ton
 - PUR-pellets: 20 ton
 - plastic: 20 ton
 - kabels: 2 ton
 - glas: 2 ton
- opslag 321,7 ton gevaarlijke afvalstoffen:
 - te verwerken koel- en vrieskasten: 200 ton
 - CFC/HC 10 tanks 900 l (119,7 ton)
 - condensatoren: 2 ton
- opslag afvalolie, 20.000 l
- transformator 800 kVA
- batterijladers, 11 kW
- stallen van 3 voertuigen
- compressoren, 2 x 90 kW en 5,5 kW, totaal 185,5 kW
- opslag stookolie 16,8 ton in bovengrondse tank (20.000 l)

De afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM wordt gevraagd :

1) *artikel 5.2.1.5. § 2.*

De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten. De in- en uitrit voor vrachtwagens is voldoende breed om geen gevaarlijke verkeerssituaties te creëren noch op het terrein, noch op de openbare weg. De poorten worden enkel open gehouden onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Buiten de normale openingsuren worden de poorten op slot gehouden.

2) *artikel 5.2.1.5. § 5*

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

De aangevraagde Vlaremrubriek 2.2.2.f).2° is niet van toepassing aangezien de verwerkte materialen en afvalstoffen, waaronder ferro, non-ferro, PUR-pellets, kabels en glas, afkomstig zijn van het verwerkingsproces van koel- en vriesapparaten en mee opgenomen zijn onder de andere rubrieken. Dit wordt ambtshalve aangepast.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.g)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 585,7 Ton)	1	A O R	1	A			
2.2.5.f)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 9000 liter)	1	A M O R	1	A	P		

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.4.1.b)	Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling (Totale eenheden: 50 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,15 kubieke meter per uur)	3		0				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				
16.4.2°	Behandelen van gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen, met uitz. inrichting vermeld in 16.9, met andere dan gevaarlijke gassen, vermeld in punt 1° (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: (deze vallend onder rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek) Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 11 kilo watt)	3		0				
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats en voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 185,5 kilo watt)	3		0				
16.3.2.2°a)	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 280 kilo watt)	2		1				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 16,8 Ton)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.g)2°	te verwerken koel- en vrieskasten	585,7 Ton
2.2.5.f)2°	CFC/HC gassen	9000 liter
2.4.1.b)	koel- & vrieslijn	50 Ton per dag
3.4.1°a)	bedrijfsafvalwater	0,15 kubieke meter per uur
6.4.1°	afvaloliën	20000 liter
16.4.2°	vulinstallaties	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1°	transformatoren	800 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	11 kilo watt
15.1.1°	heftrucks	3 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	luchtcompressoren	185,5 kilo watt
16.3.2.2°a)	koelinstallaties	280 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie	16,8 Ton

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 12/08/2018 tot 10/09/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Ovam
- Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer – district Kortrijk
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Ovam heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer – district Kortrijk heeft ongunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 26/10/2018 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 2/08/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA "uitbreiding industriegebied Grensland".

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Ringlaan een voldoende uitgeruste openbare weg is.

Er werd op 17/09/2018 een ongunstig advies uitgebracht door Wegen en Verkeer :

' De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een perceel dat getroffen wordt door de bouwlijn.

De bouwlijn in casu bevindt zich op 13m uit de as van de weg en wordt bepaald volgens de wegnormen opgenomen in de omzendbrieven BRA 621 van 2 maart 1965 en BRA 16/7.

Deze bouwlijn werd in de omgeving reeds decennialang toegepast zodat er een feitelijke bouwlijn is ontstaan. Het Agentschap kan in casu niet akkoord gaan met een afwijking. De weegbrug moet gelegen zijn achter de bouwlijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer hanteert langs alle gewestwegen in Vlaanderen het dienstorder MOW/AWV/2012/16 d.d. 16 oktober 2012 betreffende de Reglementering van de toegangen tot het gewestdomein.

De aangevraagde handelingen moeten getoetst worden aan de verkeersveiligheid. Zo moeten ook toegangen op zodanige wijze ingepland worden zodat de verkeersveiligheid gegarandeerd wordt.

Derhalve moeten toegangen voldoen aan de voorwaarden om mogelijke conflictpunten met de weggebruiker te verminderen overeenkomstig het dienstorder MOW/AWV/2012/16 d.d. 16 oktober 2012. Deze voorwaarden bepalen het volgende:

- Er wordt slechts 1 toegang van max 4,5 meter breedte toegelaten. Voor sterk verkeersgenererende activiteiten is een toegang met max. breedte van 7 meter toegestaan.
- Ter hoogte van de perceelsgrens, dient, behoudens de toegang, een structurele niet overrijdbare scheiding aangebracht te worden door de aangelande.

De vergunningsaanvraag is onwenselijk om volgende redenen:

- Er worden 2 inritten voorzien van respectievelijk 13.50m en 25m.'

Door de exploitant werd hetvolgende meegedeeld :

'Naar aanleiding van het negatief advies van het Agentschap Wegen&Verkeer werd er op 4 oktober 2018 een overleg gevoerd door de exploitant met de mevrouw Isabelle Brackx van AWV.

Hieruit kwam hetvolgende naar voor :

Indien de weegbrug verschoven kan worden tot 4 meter na de perceelsgrens en indien met bewegingen kon aangetoond worden dat er een grotere in- en uitrit nodig was dan opgenomen in hun ongunstig advies, willen zij het advies herbekijken.

Op 9 oktober 2018 werd informatief het plan doorgestuurd per e-mail naar mevrouw Isabelle Brackx van AWV. Op 16 oktober 2018 hebben wij informatief per mail de melding gekregen dat indien het plan wordt opgeladen in het loket, het advies zal herbekeken worden.

We dienen volgens artikel 30 van het omgevingsvergunningsdecreet een wijziging in op de vergunningsaanvraag. Er kan gesteld worden dat dit plan tegemoet komt aan het advies van AWV en dat het beperkt verschuiven van de weegbrug geen schending van rechten van derden met zich meebrengt.

Een aangepast inplantingsplan en het plan met de aangeduide transportbewegingen is tevens bezorgd.'

Door het Agentschap Wegen en Verkeer werd via mail bevestigd dat het nieuwe plan kan aanvaard worden.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

De geplande stedenbouwkundige handelingen zijn in overeenstemming met de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg. Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en draagt bij tot de verdere uitbouw en het verduurzamen van de bedrijvigheid binnen de industriezone Menen-Grenslan. In het project werden geen afwijkingen vastgesteld t.o.v. de bepalingen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 11 december 2008.

De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

De beoogde of te regulariseren werken hebben slechts een geringe impact op hun omgeving. Er wordt voldoende aandacht besteed aan een kwalitatieve inrichting en architecturale kwaliteit. De aanvraag is verenigbaar met de onmiddellijke omgeving en de plaatselijke aanleg en overstijgt de ruimtelijke draagkracht niet.

Cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf

Voor betrokken project werd nagegaan of er al dan niet een bekrachtigde archeologienota aan de vergunningsaanvraag toegevoegd moet zijn. De criteria bij stedenbouwkundige vergunningen, zoals weergegeven in de beslissingsboom, werden doorlopen. Een bekrachtigde archeologienota is voor deze aanvraag niet vereist.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Vuilebeek.

Er wordt een bestaande verharding geregulariseerd (oppervlakte 450 m²). Samen met de toevoeging van een weegbrug (100 m²) daarin, de bouw van een opslaggebouwtje (18 m²) en de sloop van een bestaande opslagconstructie (37 m²) wordt de bestaande verharding niet gewijzigd.

Alle verhardingen infiltreren op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.

De bestaande regenwaterafvoer van de loods wordt m.a.w. niet gewijzigd door de aangevraagde ingrepen.

De bestaande loods met een dakoppervlakte van 4.350 m² watert af naar twee bestaande regenwaterputten van 20 m² met overloop naar de openbare riolering.

Er werd rekening gehouden met volgende bemerkingen:

- Er dient enkel rekening gehouden te worden met het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

rubriek 2.4.1.b): verwerkingscapaciteit 50 ton/dag door fysisch-chemische behandeling in de koel- en vrieslijn

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)).

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlaremindelingslijst: bij deze Vlaremrubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor deze site van Galloo is als X-rubriek van toepassing: rubriek 2.4.1.b. Het betreft een eerste aanvraag en voor de volgende hoeveelheden:

gevraagd 2.4.1.b.	Verwerkingscapaciteit 50 ton/dag
----------------------	----------------------------------

De volgende BREFs zijn relevant:

- BREF "Waste Treatments Industries" (aug 2006)
(in herziening, BBT-conclusies gepubliceerd op 10.08.2018)

De GPBV-rubrieken hebben een kenletter S in de achtste kolom van de indelingslijst.

☒ aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek (05.06.2018) en een bodemattest door OVAM verleend (06.07.2018), waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Er werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd en aan de aanvraag toegevoegd (o.b.v. de beschikbare checklist 2006).

Afvalstoffen & materialen

Het doel van de inrichting is het verwerken van koel- en diepvrieskasten, de apparaten worden volledig ontmanteld om een zo groot mogelijke fractie aan recycleerbare materialen te kunnen afvoeren naar vergunde verwerkingsinrichtingen die deze materialen verder kunnen opschonen.

Dagelijks zullen 50 ton koelkasten en diepvriezers (ca. 1000 stuks) verwerkt worden die ingezameld worden via het Recupelsysteem.

Het eindresultaat is verschillende gescheiden fracties zoals: plastics, (non-)ferro, PUR-pellets, afvalolie en CFC/HFK's. Voor materiaalhergebruik bedraagt het recyclagepercentage voor de koel- en diepvrieskasten meer dan 80% (en 5% energetisch: gas).

Lucht

Er zijn geleide emissies van de beide stoomgeneratoren en van de PUR-ontgassing. Voornamelijk de emissies via dit emissiepunt zijn relevant. De geëmitteerde lucht wordt via een actief koolfilter geloosd. De emissies uit de shredder zelf worden ook afgeleid naar deze ontgassing om via de actief koolfilters geëmitteerd te worden.

Op dit emissiepunt zit er een online emissiemeting die continu de concentratie van R11 en R12 meet en dit binnen een range van 2 mg/Nm³ - 2 g/Nm³. Bij een overschrijding van 20 mg/Nm³ wordt de installatie stopgezet.

Choorfluorkoolstoffen (CFK's)(bvb. R11 en R12), chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) zijn ozonlaagafbrekende stoffen. Ozonlaagafbrekende stoffen tasten de stratosferische ozonlaag aan. De ozonlaag zorgt ervoor dat een groot deel van de schadelijke ultraviolette straling uit zonlicht tegengehouden wordt. UV-stralen kunnen schadelijk zijn, zowel voor de gezondheid (vb. kanker en cataract) als het milieu (vb. een verminderde groei bij planten).

Ozonlaagafbrekende stoffen mogen niet meer gebruikt worden in koelinstallaties. Naast een verbod op gebruik als koelmiddel dient ook bij de verwerking, waarbij deze stoffen kunnen vrijkomen, de nodige luchtzuivering voorzien te zijn zodat de emissie van CFK's in de omgevingslucht wordt voorkomen. Met een actiefkool filter kunnen de emissieconcentraties van dichloordifluormethaan (CFK-12) en trichloorfluormethaan (CFK-11) tot aanvaardbare niveaus worden teruggebracht en wordt een maximale emissieconcentratie van 20 mg/Nm³ gegarandeerd.

Voor deze stoffen gelden individuele emissiegrenswaarden van 150 mg/Nm³ (vanaf een massastroom van 3000 g/h, 11° van bijlage 4.4.2 van Vlare II).

Gezien lagere emissiegrenswaarden hier haalbaar zijn, wordt voorgesteld om een emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ op te nemen voor dichloordifluormethaan (R12)/trichloorfluormethaan (R11).

Verder geldt "bij aanwezigheid van stoffen als vermeld in punt 9°, 10° en 11° van bijlage 4.4.2, mag, bij een totale massastroom van 3 kg/uur of meer, de massaconcentratie in het afgas 150 mg/Nm³ niet overschrijden".

De emissie van fijn stof is moeilijk te kwantificeren aangezien het over diffuse emissies gaat. De stuivende stoffen behoren tot de stuifcategorie SC2, wat wil zeggen dat ze stuifgevoelig maar bevochtigbaar zijn. De maximale overslaghoeveelheid bedraagt 5760 ton stuivende stoffen per jaar met een opslagcapaciteit van 15 m². Het bedrijf zal de nodige stofbeheersingsmaatregelen moeten nemen om stofhinder in de omgeving te vermijden.

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over metingen van de jaargemiddelde fijn stof concentratie. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor PM10 25 µg/m³ en voor PM2.5 14 µg/m³. Deze waarden zijn licht verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarden worden nog gerespecteerd. Metingen of modelberekeningen die de immissietoestand van CFK's in kaart brengen, zijn niet ter beschikking bij de VMM.

Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf en het respecteren van de emissiegrenswaarde voor CFK's, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht.

Geluid en trillingen

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied, aan de rand ervan. Er zijn woningen gelegen vanaf ca. 70 m, ten (noord)westen in de Laagweg.

Voor deze woningen gelden de milieukwaliteitsdoelstellingen geluid voor woningen op < 500 m van een industriegebied: 50 – 45 – 45 dB(A) (resp. dag, avond en nacht).

Voor de inrichting – een nieuwe inrichting- dient het specifiek geluid (=het geluid dat voortkomt van het bedrijf en zijn activiteiten) ter hoogte van deze woningen te voldoen aan 45 – 40 – 40 dB(A) (resp. dag, avond en nacht).

De voornaamste geluidsproducerende activiteit is de verwerkingslijn met ondermeer een shredder voor het vernalen van koel- en diepvrieskasten. Deze verwerkingslijn staat binnen opgesteld, er zal worden gewerkt met gesloten poorten. De activiteiten en de aan- en afvoer van de afvalstoffen is beperkt tot de dagperiode.

De laad- en losplaats is vooraan het gebouw, deze zone is overkapt. Er is sporadisch transport van elektrische heftrucks naar buiten (achterkant terrein) voor het stockeren van de verplaatsbare gasrecipiënten.

Er kan worden aangenomen dat er voldaan kan worden aan de geluidsvoorwaarden van het Vlare II.

Mobiliteit

De producten worden aan- en afgevoerd door middel van vrachtwagens. Het laden en lossen gebeurt van 7 uur tot 19 uur tijdens de weekdays. Het grootste gedeelte van de transportbewegingen bevindt zich dan ook tijdens deze periode, waarbij er doorheen de dag geen significante pieken optreden. Op dagbasis worden gemiddeld 26 inkomende en uitkomende bewegingen met vrachtwagens genoteerd. Het bedrijf is gelegen aan de Ringlaan. Via deze weg is er een uitstekende ontsluiting met voldoende capaciteit richting het hoger wegennet (N58 en A19). Er dienen geen woonzones doorkruist te worden voor het bereiken van deze exploitatie. Het beladen of lossen van de vrachtwagens gebeurt hetzij aan de overdekte poort vooraan het terrein.

Er zullen op de site 30 mensen tewerkgesteld worden in een 5-ploegensysteem. Dit wil zeggen dat er 6 mensen per shift aanwezig zullen zijn. De meerderheid hiervan komt met de wagen naar het werk. Op het bedrijfsterrein zijn 5 plaatsen voorzien voor het stallen van de voertuigen van het personeel en van bezoekers. Er is ook een fietsenstalling voorzien.

Water

De inrichting is gelegen in centraal gebied. Ter hoogte van het bedrijf is – volgens de asbuilplannen beschikbaar bij VMM - in de Ringlaan een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig, waarvan de DWA afvoert naar RWZI Menen en de RWA via de Hazebeek naar de Leie.

De aanvraag bevat een duidelijk uitvoerings- en rioleringsplan, waarop de verschillende lozingspunten, opvangvoorzieningen, rioleringsstrengen op het terrein staan aangeduid. Uit dit plan blijkt dat hemelwater, huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater via aparte lozingspunten worden geloosd op dezelfde openbare rioleringsstreng. Na georefereren en uit de omschrijving (beton diameter 800mm) op het uitvoeringsplan blijkt dat alle rioleringsstrengen van het bedrijf zijn aangesloten op de RWA.

Verder blijkt uit het plan dat geen controleput aanwezig is op de bedrijfsafvalwaterriolering. Het bedrijf dient de aansluiting en aanwezigheid controleput verder te onderzoeken en de nodige aanpassingen te doen. Binnen de 3 maand na opstart van de exploitatie dient het bedrijf de nodige bewijzen te leveren dat is voldaan aan VlareM (m.b.t. aansluiting en controleput).

Het bedrijf vraagt de lozing van max. $0,15\text{m}^3/\text{u} - 3\text{m}^3/\text{d} - 1.500\text{m}^3/\text{j}$ bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1.a) op openbare riolering van de Ringlaan, afkomstig van de spui van de stoomgenerator en compressoren en eventueel condens van het koelcircuit. Zowel voor het koelsysteem, stoomgenerator als compressoren wordt leidingwater gebruikt. Dit wordt ingeschat op $10.000\text{m}^3/\text{j}$. Het grootste deel hiervan wordt via condens in de lucht geëmitteerd via het openkoelsysteem.

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater worden geen sectorale of bijzondere lozingsvoorwaarden aangevraagd. Het bedrijf stelt dat geen gevaarlijke stoffen geloosd zullen worden. Gelet op de oorsprong van het afvalwater (spui en condens) kan dit standpunt bijgetreden worden. De gevraagde lozing kan worden toegestaan. Het bedrijf voorziet daarnaast een lozing van max. $0,15\text{m}^3/\text{u} - 1,5\text{m}^3/\text{d} - 340\text{m}^3/\text{d}$ huishoudelijk afvalwater op de riolering van de Ringlaan. Dit is afkomstig van de sanitaire voorzieningen voor ca. 30 werknemers. Het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van gebouwen ander dan woongelegenheden met een debiet minder dan $600\text{m}^3/\text{j}$ is niet vergunningsplichtig. De lozing van het huishoudelijk afvalwater maakt dan ook geen deel uit van het voorwerp van de aanvraag. De lozing dient te voldoen aan de voorwaarden van VlareM II Hfdst 6.2.

Het hemelwater wordt geloosd via twee lozingspunten. Het bedrijf beschikt in totaal over een hemelwateropvang van 100m^3 (via 5 citernes van 20m^3). Er wordt geen hemelwater gebruikt. Het is niet duidelijk of er verdere maatregelen mogelijk zijn (hemelwatergebruik, vertraagde afvoer, infiltratie,...).

Overige milieu-aspecten

De opslag (afvalolie en stookolie) zal gebeuren in dubbelwandige, bovengrondse tanks met permanente lekdetectie.

Binnenkomende diepvries- en koelkasten worden binnen op een betonverharding opgeslagen. De opslag van de vrijgekomen fracties na de verwerking gebeurt in daartoe voorziene recipiënten, in het gebouw. Er is geen contact met hemelwater, aangenomen mag worden dat er geen abnormaal risico is op bodem- of grondwaterverontreiniging.

Het gegenereerd vrachtverkeer bestaat uit het vrachtwagenverkeer voor de aanvoer van koel- en diepvrieskasten en de afvoer van de gerecupereerde fracties: gemiddeld 10 vrachtwagens/dag aanvoer en 3 vrachtwagens/dag afvoer, totaal gemiddeld 26 transportbewegingen.

Het bedrijf ligt aan de Ringlaan (N 338) en daardoor makkelijk bereikbaar vanaf de A19 via de N58.

Externe veiligheid

Op de inrichting zullen de nodige rookdetectoren en blusapparaten geplaatst worden. De nooduitgangen zullen duidelijk zijn aangeduid. Het bedrijf zal beschikken over een eigen brandinterventieteam. De inrichting voorziet in 100m^3 bluswater. Het gebouw bestaat uit 2 brandcompartimenten, van elkaar gescheiden door een muur en brandwerende poort.

In alle loodsen zijn er brandblustoestellen aanwezig. De brandkraan die aanwezig is op het bestaande terrein kan gebruikt worden om te blussen. Ter hoogte van de gebouwen van Foamflex (verderop in de Lageweg) is een waterbuffer van 2000 m³ die gebruikt kan worden als bluswater.

De shredder zal werken onder inerte atmosfeer om explosie en brandrisico's te reduceren.

In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking. Dit kan worden opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

GPBV-evaluatie

Galloo Ringlaan is een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). De activiteiten van Galloo Ringlaan vallen onder de BREF Waste Treatment Industries (WTI).

Het betreft een nieuw GPBV-bedrijf. Bij deze aanvraag is de GPBV-checklist gevoegd voor BREF Waste Treatment Industries (2006).

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II van het VLAREM

1) artikel 5.2.1.5. § 2 als volgt:

De inrichting dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt de inrichting omheind met een stevige en voldoende ongeveer twee meter hoge afsluiting. Alle toegangswegen tot de inrichting worden met een poort afgesloten. De in- en uitrit voor vrachtwagens is voldoende breed om geen gevaarlijke verkeerssituaties te creëren noch op het terrein, noch op de openbare weg. De poorten worden enkel open gehouden onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. Buiten de normale openingsuren worden de poorten op slot gehouden.

Motivatie en beoordeling

De activiteiten vinden plaats binnen in het gebouw. Het gebouw zelf is volledig ontoegankelijk voor derden.

Het terrein ligt langs de N338, een gewestweg met een belangrijke ontsluitingsfunctie. De exploitant heeft op 16/10/2018 een wijzigingsverzoek ingediend mbt het verplaatsen van de weegbrug en het aanpassen van de in- en uitritten. Het plan bij het wijzigingsverzoek werd goedgekeurd door de bevoegde wegbeheerder. De omheining van het terrein evenals het voorzien van poorten dient uitgevoerd te worden zoals voorzien in dit plan. Deze afwijking kan toegestaan worden.

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd :

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.2.1.5§2 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de omheining van het terrein en het voorzien van poorten wordt uitgevoerd zoals het plan van het wijzigingsverzoek dd. 16/10/2018.

2) artikel 5.2.1.5.§5 als volgt:

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

Motivatie en beoordeling

Alle activiteiten met betrekking tot afval zullen plaatsvinden in een bestaand gebouw. Rondom het gebouw is een brandweerdoorgang. Het gebouw is gelegen in een industriegebied, met aan drie zijden andere bedrijven.

Volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd.:

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de aanleg van een groenscherm rondom niet noodzakelijk is en dat de bestaande beplanting zoals voorgesteld op het uitvoeringsplan volstaat.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "Er is overleg geweest met AWW, er is een aangepast plan doorgestuurd. Het betreft deels een regularisatie. Er waren 2 toegangen, AWW vond deze te breed, er wordt nu een poort

voorzien. De weegbrug lag initieel binnen de 10m van de as van de gewestweg. Weegbrug is nu 4m opgeschoven. Het betreft een nieuwe activiteit voor de groep. Metalen zullen verder verwerkt worden. Het is niet de bedoeling om alles te lozen op de RWA. Een landmeter is alles aan het bekijken. Exploitant wenst i.p.v. na 3 maanden bewijzen van aansluiting te bezorgen, 3 maanden na ingebruikname site. Riolerings moet nog aangelegd worden. Rubricering is verschillend bij OVAM en GOP. OVAM stelt voor om alles onder de gevaarlijke te catalogeren. Exploitant kan zich akkoord verklaren met rubricering OVAM; exploitant kan zich ook akkoord verklaren met emissiegrenswaarde. Het bestaande bedrijf is nog actief tot november 2018."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. GALLOO, gevestigd te Wervikstraat 320 8930 Menen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Ringlaan 13 te Menen,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN	F	0465/F

met als voorwerp :

bouw : sloop van constructies en gebouwen, regularisatie van een verhardingsstrook, constructie voor de gasopslag en een nieuwe weegbrug

milieu : het exploiteren van een inrichting voor de recuperatie en recyclage van diepvries en koelkasten

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.g)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 585,7 Ton)	1	A O R	1	A			
2.2.5.f)2°	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet	1	A M O R	1	A	P		

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	in combinatie met een mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 9000 liter)							
2.4.1.b)	Afvalbeheer van industriële emissies: de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling (Totale eenheden: 50 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
3.4.1°a)	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/u: wanneer het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,15 kubieke meter per uur)	3		0				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				

16.4.2°	Behandelen van gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen, met uitz. inrichting vermeld in 16.9, met andere dan gevaarlijke gassen, vermeld in punt 1° (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: (deze vallend onder rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek) Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 11 kilo watt)	3		0				

15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaats en voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 185,5 kilo watt)	3		0				
16.3.2.2°a)	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 280 kilo watt)	2		1				

17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlammpunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 16,8 Ton)	3		0				
-----------------	---	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.g)2°	te verwerken koel- en vrieskasten	585,7 Ton
2.2.5.f)2°	CFC/HC gassen	9000 liter
2.4.1.b)	koel- & vrieslijn	50 Ton per dag
3.4.1.a)	bedrijfsafvalwater	0,15 kubieke meter per uur
6.4.1°	afvaloliën	20000 liter
16.4.2°	vulinstallaties	1 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformatoren	800 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	11 kilo watt
15.1.1°	heftrucks	3 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	luchtcompressoren	185,5 kilo watt
16.3.2.2.a)	koelinstallaties	280 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie	16,8 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een recuperatie en recyclagebedrijf met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.2.2.g)2°	opslag gevaarlijke afvalstoffen (te verwerken koel- en vrieskasten)	587.7 ton
2.2.5.f)2°	opslag CFC/HC in 10 tanks van 900 l	9000 l
2.4.1.b)	Koel en vrieslijn	50 ton/dag
3.4.1.a)	bedrijfsafvalwater	0,15 m³/uur
6.4.1.	brandbare vloeistoffen	20.000 l
12.2.1.	transformatoren	800 kVA
12.3.2	batterijladers	11 kW
15.1.1.	voertuigen	3
16.2	stikstofgenerator	1
16.3.1.1.	compressoren	185,5 kW
16.3.2.2.a°	koelinstallatie PUR	280 kW
16.4.2.	vullen gasrecipiënten met CFC/HC	1
17.3.2.1.1.1.	stookolie	16,8 ton

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater
afdeling 5.2.1.	- Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
subafdeling 5.2.2.4.	- inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
subafdeling 5.2.2.5.	- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
afdeling 5.3.2	- Bedrijfsafvalwaters
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.16.2.1	- Gassen - productie of omzetting van gassen - algemene bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen

subafdeling 5.16.4.1.	- Gassen - Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen met lpg – algemene bepalingen
subafdeling 5.16.4.2.	- Gassen - Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen met lpg – verplaatsbare recipiënten
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Bijzondere voorwaarden :

1. In aansluiting met art. 4.1.12.1 van VLAREM II dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking.
2. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.2.1.5§2 van VlareM II wordt toegestaan dat de omheining van het terrein en het voorzien van poorten wordt uitgevoerd zoals het plan van het wijzigingsverzoek dd. 16/10/2018.
3. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de aanleg van een groenscherm rondom niet noodzakelijk is en dat de bestaande beplanting zoals voorgesteld op het uitvoeringsplan volstaat.
4. Tijdens de activiteiten zijn de poorten gesloten.
5. Voor het emissiepunt na de actief koolfilter geldt voor dichloordifluormethaan/ trichloorfluormethaan een emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³.
6. De totale opslagcapaciteit van koel-en vriesapparaten, verwerkte materialen en reststromen afkomstig uit de behandeling, respectievelijk opgenomen onder VlareM rubriek 2.2.2.g).2° en 2.2.5.f).2°, bedraagt samen maximaal 585, 7 ton.
7. Het bedrijf dient de aansluiting van de verschillende (afval)waterstromen en aanwezigheid van verplichte controleput verder te onderzoeken en de nodige aanpassingen te doen. Binnen de 3 maand na opstart dient het bedrijf de nodige bewijzen dat is voldaan aan VlareM (m.b.t. aansluiting en controleput), te leveren aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en het CBS.
8. De datum van opstart van de exploitatie dient meegedeeld aan de deputatie, het CBS, GOP-milieuvergunningen, VMM en OVAM

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 22/11/2018

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 22 NOV. 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de

omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.