

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES voor het veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een recuperatiebedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 25/06/2013, ingediend door B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1686/H
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1705/E
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1743/D

met als voorwerp : een recuperatiebedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- schrapping rubriek 3.4.1°a): het geloosde bedrijfsafvalwater bevat gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan het indelingscriterium (zie rubriek 3.4.2°)
- wijziging opslag ontvlambare en brandbare vloeistoffen in chemiegebouw: de solvent-watmengsels en olie-watmengsels zullen ook in 2 bijkomende bovengrondse vaste houders van elk 20000 l worden gestockeerd in afwachting van decantatie, naast de reeds vergunde verplaatsbare recipiënten, zonder uitbreiding opslagcapaciteit in het chemiegebouw

de uitbreiding met:

- opslag en mechanische behandeling door persen van 20 ton kunststofafval (o.a. lege kunststofverpakkingen die gevaarlijke producten hebben bevat) d.m.v.
 - o 2 stationaire persen van elk 11,5 kW
 - o een vatenpers van 4 kW
- opslag en decantatie van olie-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l
- opslag en decantatie van solvent-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l
- lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in concentraties boven het indelingscriterium, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseelsesteenweg met een max. debiet van 3,15 m³/uur, 31,5 m³/dag en 6216 m³/jaar
- 5 aircotoestellen in de bureelcontainers met een totaal vermogen van 6,92 kW
- opslag corrosieve en irriterende stoffen met 3,072 ton in opslagplaats O15, nl.
 - o 2 bidons van 30 l (= 36 kg) reinigingsmiddel (corrosief)
 - o 3000 l (= 3000 kg) brandblusschuimmiddel (irriterend)
- opslag 60 l benzine in 2 bidons van 30 l in het chemiegebouw zone 4
- opslag 600 l mazout in een bovengrondse, dubbelwandige tank bij een warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van recipiënten
- opslag 60 l rode diesel in 2 bidons van 30 l
- een laboratorium voor controleonderzoek (pH-meting, vlampuntbepaling, watergehaltebepaling, calorische waarde bepaling)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.g.2	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton, 27 kilo watt)	1	A O R	1	A	P	J	
2.2.5.c.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: afgewerkte olie, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.5.d.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A G M O R	1	A	P	J	

3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: -0,7 kubieke meter per uur)	3		0				
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h (Totale eenheden: 3,15 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 20,98 kilo watt)	3		0				
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 3,07 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (uitgezonderd rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totaal inhoudsvermogen van meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 20060 liter)	1	A R	0	B			

17.3.5.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 20000 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 20660 liter)	2		0				
17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 20000 liter)	2		0				
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.g.2	kunststofafval	20 Ton
2.2.2.g.2	machines	27 kilo watt
2.2.5.c.2	afgewerkte olie	20 Ton
2.2.5.d.2	organische oplosmiddelen	20 Ton
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	-0,7 kubieke meter per uur
3.4.2	bedrijfsafvalwater	3,15 kubieke meter per uur
16.3.1.1	airconditioninginstallaties	20,98 kilo watt
17.3.3.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	3,07 Ton
17.3.4.2.b.3	benzine	60 liter
17.3.4.2.b.3	licht ontvlambare stoffen□Opslag:□1 tanks van 20000 liter bovengronds	20000 liter

17.3.5.2.b	ontvlambare vloeistoffen □ Opslag: □ 1 tanks van 20000 liter bovengronds	20000 liter
17.3.6.2.b	diesel en mazout	660 liter
17.3.6.2.b	vloeistoffen	20000 liter
17.3.7.2.b	vloeistoffen	20000 liter
24.4	laboratoria voor kwaliteitscontrole	1 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een inrichting voor de ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

- de op- en overslag van 450 ton afvalstoffen
- de op- en overslag van 20 ton asbestplaten
- tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een opslagcapaciteit van 60 ton of 40 m³
- opslag en sortering van 20 ton inerte afvalstoffen
- opslag en sortering van 60 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloofafval
- opslag en sortering van 250 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen zoals schroot, kabels, banden, ...
- de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen neemt toe van 57,8 ton naar 200 ton
- de opslag en sortering van 20 ton asbestafval
- opslag en mechanische behandeling van 30 ton andere gevaarlijke afvalstoffen, nl.:
 - kabels van elektronisch schroot halen en verpakkingen kuisen en shredderen: opslag van 10 ton
 - opslag en mechanische behandeling door persen van 20 ton kunststofafval (o.a. kunststofverpakkingen die gevaarlijke producten hebben bevat) d.m.v.
 - 2 stationaire persen van elk 11,5 kW
 - een vatenpers van 4 kW
- opslag en sortering van 15 ton categorie 3 –materiaal zoals frituurolie, divers voedingsafval, ...
- opslag en decantatie van olie-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l
- opslag en decantatie van solvent-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l
- opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die
 - als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt
 - als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
 - als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
- waaronder opslag van de volgende gevaarlijke afvalstoffen:
 - opslag van 50000 l verplaatsbare gasflessen zoals spuitbussen, gasflessen, ...
 - de opslag van 10 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen
 - de opslag van 125 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - de opslag van 55000 l licht ontvlambare vloeistoffen
 - de opslag van 55000 l ontvlambare vloeistoffen zoals verven e.d.
 - de opslag van 55000 l P3-stoffen
 - de opslag van 55000 l P4-stoffen
 - de opslag van 50 ton milieugevaarlijke stoffen;

- stalling van max. 25 vrachtwagens en aanhangwagens
- 5 aircotoestellen in de bureelcontainers met een totaal vermogen van 6,92 kW(elektrisch); 14,06 kW(koelvermogen)
- opslag van:
 - 2 bidons van 30 l (= 36 kg) reinigingsmiddel (corrosief)
 - 3000 l (= 3000 kg) brandblusschuimmiddel (irriterend)
 - 60 l benzine in 2 bidons van 30 l
 - 600 l mazout in een bovengrondse, dubbelwandige tank
 - 60 l rode diesel in 2 bidons van 30 l
- een laboratorium voor controleonderzoek (pH-meting, vlampuntbepaling, watergehaltebepaling, calorische waarde bepaling)
- lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseelesteenweg met een max. debiet van 3,15 m³/uur, 31,5 m³/dag en 6216 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 4/07/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/08/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/08/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen mits

- een gunstig advies wordt verkregen van de VMM aangaande het lozingsaspect
- het gebruik van alle voorgestelde preventieve voorzieningen

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/09/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/07/2013 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/09/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2013 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/09/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied met grondkleur gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare" d.d. 21/11/2008, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 07/08/2013 : "voor de totale site werd een landschapsplan opgemaakt en de verder exploitatie zoals voorzien kadert hierin. Volgens de opgemaakte gegevens worden er geen stedenbouwkundige vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Indien alsnog vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd, dienen deze voorafgaand aan de uitvoering aangevraagd en vergund te worden. De werken op zich hebben geen grote impact op de buurt, waardoor ze aanvaardbaar is. Vanuit planologisch oogpunt is deze aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. De aanvraag kadert volledig binnen de omgeving en doet geen afbreuk aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan. Deze aanvraag kadert binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening. Het project is ruimtelijk en planologisch aanvaardbaar."

De groep Vanheede beschikt op haar site te Rumbeke over 3 milieutechnische eenheden:

- *NV Vanheede Landfill Solutions*: een kleiontginning met stortplaats (cat 2 en cat 3);
- *NV Vanheede Environmental Logistics* en *NV Vanheede Glass Recycling*: ophaling en sorteercentrum voor niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- *BVBA Vanheede Environmental Services*: ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Deze eenheden zijn ruimtelijk en inhoudelijk gescheiden; de ruimtelijke opdeling werd gerealiseerd en vergund op 01/04/1999.

BVBA Vanheede Environmental Services is vergund voor de op- en overslag en sortering van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen.

Het voorwerp van de voorliggende milieuvergunningsaanvraag betreft:

- *de opslag en mechanische behandeling door persen van 20 ton kunststofafval, bestaande uit lege kunststofverpakkingen die gevaarlijke producten hebben bevat:*
deze uitbreiding kadert in een efficiëntere afvoer van deze afvalstoffenstroom, waarvoor de aanvoer, opslag en sortering reeds is vergund;

- *de opslag en decantatie van solvent-water mengsels en olie-water mengsels in twee bovengrondse opslagtanks van elk 20000 l:*
deze uitbreiding kadert eveneens in een efficiëntere afvoer van de twee bekomen afvalstromen. De aanvoer en op- en overslag van deze afvalstromen was reeds vergund. Decantatie maakt het mogelijk de afgescheiden olie extern op te zuiveren tot nieuwe brandstof en het solvent te verbranden met energierecuperatie.
De totale opslag van ontvlambare en brandbare vloeistoffen in het chemielokaal neemt niet toe.
- *de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in concentraties boven het indelingscriterium, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseelesteenweg met een max. debiet van 3,15 m³/uur, 31,5 m³/dag en 6216 m³/jaar:*
het bedrijf was vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen en voor een kleiner debiet van een kleinere terreinoppervlakte. Nu worden voor een aantal lijst 2C-stoffen bijzondere lozingsnormen aangevraagd in concentraties boven het IC. Ook het debiet wordt hoger, doordat het hemelwater van een grotere terreinoppervlakte als potentieel verontreinigd wordt beschouwd.

Verder worden een aantal kleine veranderingen meegedeeld. Het betreft een actualisatie van een reeds aanwezige toestand. Het labo wordt aangepast zodat meer diverse testen op de afvalstromen kunnen uitgevoerd worden.

Daarnaast wordt afwijking gevraagd van art. 4.2.5.1.1.§1 i.v.m. de verplichte meetgoot.

Art. 4.2.5.1.1. §1. Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

- *voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;*

Dit wordt verder onder het punt 'afvalwater' behandeld.

Tijdens het plaatsbezoek van LNE afdeling milieuvergunningen deelde de milieucoördinator mee dat het labo geen lozing met zich meebrengt. De rubriek 24.4 is bijgevolg van toepassing, en niet de aangevraagde rubriek 24.1.1.. Dit wordt ambtshalve aangepast.

bedrijfsmanagement

Vanheede Environmental Services is ISO 14001 en ISO 9001 gecertificeerd. Een interne milieucoördinator is aangesteld.

afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...) / grondstoffenverbruik / materialen

Op de bedrijfssite worden gevaarlijke afvalstoffen opgehaald, gesorteerd en tijdelijk opgeslagen. Er worden geen bewerkingen uitgevoerd op de afvalstoffen noch worden afvalstoffen gemengd. Er gebeurt enkel hergroepering en verpakking volgens de richtlijnen van de uiteindelijke verwerker. Voor een aantal stromen gebeurt een beperkte bewerking, nl. kabels van elektronisch schroot halen en de verpakkingen kuisen en shredderen (vergund), persen van lege kunststofverpakkingen (nieuw) en decantatie van olie-water mengsels en solvent-water mengsels (nieuw).

De bvba is erkend als ophaler voor gevaarlijke afvalstoffen. De afvalstoffen worden volgens een vastgestelde aanvaardingsprocedure opgehaald en vervoerd in opdracht van de bvba Containerdienst Vanheede.

De afvalstoffen worden met daartoe uitgeruste (ADR-) vrachtwagens aangevoerd. De afvalstoffen worden afgeladen en gesorteerd volgens chemische aard op een overdekte sorteeral. Na controle door een scheikundige worden de gesorteerde afvalstoffen opgeslagen in de chemieloods. Na sortering en opslag is de verblijftijd van de afvalstoffen zo kort mogelijk. Wanneer een voldoende hoeveelheid wordt bereikt, worden de afvalstoffen afgevoerd door een erkende ophaler naar een vergunde verwerker. Het bedrijf beschikt over een volledig gesloten registratiesysteem waarbij elke op te halen afvalstof wordt opgevolgd vanaf de opmaak van de offerte tot de afvoer van de betreffende afvalstof na opslag en sortering op de site. Op die manier kan op elk moment een overzicht van de opgeslagen afvalstoffen worden weergegeven. De opslag van de afvalstoffen gebeurt deels in een chemiegebouw en deels in een buitenopslag. De voorliggende milieuvergunningaanvraag wijzigt hier niets wezenlijks aan.

Het chemiegebouw is opgedeeld in 14 zones waar volgende afvalstoffen worden opgeslagen:

Zone	Type afvalstof	Vlarem I-rubriek	opslagwijze
1	Gasflessen en spuitbussen (zeer licht ontvlambare gassen)	2.1.2.b) 16.7.3	Brandvrije afgesloten ruimte
2	Kwikhoudende TL-lampen	2.1.2.b) 2.2.1.e).2	Brandvrije afgesloten ruimte
3	Niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals afvalwaters en olie-emulsies)	2.1.2.b) 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2	Zone met paletstellingen
4	Licht ontvlambare solventen en verfafval	2.1.2.b).2 2.2.5.c)2 2.2.5.d)2 17.3.4.3 17.3.5.2 17.3.6.2 17.3.7.1	Zone met paletstellingen + 2 bovengrondse tanks van elk 20000 l voor decantatie van solvent-water mengsels en olie-water mengsels
5	Lege recipiënten	2.1.2.b)	Met ketting afgebakende zone
6	Lege recipiënten	23.3.1.a)	
7	Lege recipiënten	33.4	
8	Lege recipiënten		
9	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...	2.1.2.b) 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2	Met ketting afgebakende zone
10	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...	2.2.4.a)	
11	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...		
12	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...		

13	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...		Zone met lekbakken
14	Lege recipiënten	2.1.2.b) 23.3.1.a) 33.4	Zone met lekbakken

De buitenopslag opgedeeld in 6 zones. De 2 stationaire persen voor het persen van lege kunststofverpakkingen zullen zich tussen zone K002 en K003 bevinden. Een vatenpers is voorzien in de sorteerzone in de loods. De zones waar deze afvalstroom wordt opgeslagen in containers blijven idem.

Zone	Code	Afvalstroom	Vlarem- rubriek	Opslagwijze
1	K001	Verfafval, lege metalen verpakkingen, opruimafval, filtermatten, niet gevaarlijk afval	2.1.2.b) 2.2.1.c).1 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2 17.3.5.2 17.3.6.2	Opslag in ASP, HPB, LPB, pallet
2	K002	Verfafval, lege metalen verpakkingen, lege kunststofverpakkingen, lege oliefilters, treinbilzen, restafval, karton, witgoed, houtafval, ..	2.1.2.b) 2.2.1.c).1 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2 17.3.5.2 17.3.6.2	Te vullen afzetcontainers
3	K003	Verfafval, lege metalen verpakkingen, lege kunststofverpakkingen, lege oliefilters, treinbilzen, restafval, karton, witgoed, vervuilde aarde, asbestplaten, bumperafval, isomo, oliehoudend afval, bouw- en sloopafval, ...	2.1.2.b) 2.1.3.1 2.2.1.a) 2.2.1.c).1 2.2.1.d).2 2.2.1.e).3 2.2.1.e).2 17.3.5.2 17.3.6.2	Volle en lege afzetcontainers
4	O15	Batterijen, zuren, basen, zouten, glycol, afvalstoffen met zware metalen, waterstofperoxide, ...	2.1.2.b) 17.3.2.3 17.3.3.3 17.3.8.2	Overdekte zone
5	O16	Pesticiden, laboafval	2.1.2.b) 17.3.2.3	Afgesloten metalen rek
6	O17	Lege recipiënten		

geluid en trillingen

De belangrijkste geluidsbronnen op de site zijn het aan- en afrijdend verkeer en het intern transport van de heftrucks. De werkingsuren van het bedrijf situeren zich steeds tussen 7u 's morgens en 19u 's avonds.

De bijkomende vatenpers wordt in de sorteerhal geplaatst. De stationaire persen hebben slechts een beperkt geluidsniveau, en bevinden zich achteraan het terrein, op voldoende afstand van woningen.

De aarden berm aan de kant van de woningen werd recent verhoogd tot een hoogte van 5 m. Dit als gevolg van de geluidsstudie die werd uitgevoerd ingevolge een bijzondere voorwaarde in de vergunning van Vanheede Glass Recycling en Vanheede environmental Logistics voor de volledige site. In dit MER werd, voor wat betreft het geluidsaspect, de hele milieutechnische eenheid in rekening gebracht. Na doorvoer van de voorgestelde milderende maatregelen, stellen zich geen problemen voor het halen van de geluidsnormen.

Volgens de aanvraag worden geen bijkomende transporten verwacht. De gevraagde veranderingen leiden tot een efficiëntere afvoer.

Het bedrijf is gelegen in milieubelastend industriegebied en dient te worden beschouwd als een nieuwe inrichting. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich aan de zuidelijke zijde ter hoogte van het chemiegebouw, grenzend aan het bedrijfsterrein. Conform art. 4.5.3.1. van Vlare II dient het specifieke geluid van de inrichting te voldoen aan de richtwaarden 45 dB(A), 40 dB(A) en 40 dB(A) met een bovengrens van 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) afhankelijk van het omgevingsgeluid gedurende dag-, avond- en nachtperiode.

Gelet op de ligging in een gebied voor milieubelastende industrie, gelet op de beperkte geluidsbronnen, gelet op de werkingsuren gedurende de dagperiode, en gelet op de genomen maatregelen kan aangenomen worden dat de geluidsimpact voor de omgeving aanvaardbaar zal zijn.

bodem en grondwater

De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt hoofdzakelijk in het chemiegebouw uitgerust met een vloeistofdichte, naadloze vloerplaat die chemisch bestand is tegen de inwerking van de stoffen die worden opgeslagen. De vloer heeft geen verbindingen met oppervlaktewater of riolering en dient als inkuiping voor de opgeslagen stoffen. De vloer is licht hellend uitgevoerd, voorzien van een opstaande rand en staat in contact met een afwateringsgoot die leidt naar een bezinkingput met olie-afscheider. De inkuipingscapaciteit van het gebouw bedraagt 140 m³. Dit is voldoende voor de vergunde opslag in het gebouw.

De 2 nieuwe houders van elk 20000 l voor de emulsies zijn bovengronds. Het betreft dubbelmantelhouders.

De buitenopslag is voorzien van een vloeistofdichte betonnen vloer. De nodige maatregelen en procedures bij calamiteiten zijn voorzien.

De bovengrondse, dubbelwandige tank van 600 l mazout is voorzien van een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. De recipiënten met benzine, reinigingsmiddel en brandblusmiddel bevinden zich boven inkuipingen. Deze opslag bevindt zich bij de reinigingsplaats voor de recipiënten.

De opvangcapaciteit van het bluswater op het terrein bedraagt 399 m³. Het interne afvoerstelsel is uitgerust met een cilinder-bal-noodafsluiter om zo accidentele lozingen van vervuild blus- of hemelwater in oppervlaktewater of de riolering te vermijden. De milieucoördinator plant dit systeem te vervangen door een guillotine, wat performanter is.

water

Volgens het definitief vastgesteld gemeentelijk zoneringsplan de inrichting gelegen is in een collectief te optimaliseren buitengebied (groene cluster). Dit impliceert dat in de toekomst dus een gescheiden riolering zal aangelegd worden in de straat, waarbij de DWA-afvoer zal aangesloten worden op een RWZI of KWZI.

Aan de Koestraat komt een collector (Babilliebeek) die via project 20.033 A aangesloten zal worden met RWZI Roeselare. De inbuizing langs de Moorseelesteenweg waarin Vanheede loost is niet mee opgenomen in dit project en wordt beschouwd als RWA-leiding.

Een aansluiting met een operationeel zuiveringsstation is opgenomen in het GUP, tijdstip van uitvoering is echter nog niet bekend maar zal voortvloeien uit het GUP. Dit betekent dat al het afvalwater dat geproduceerd wordt op dit bedrijf momenteel nog uitmondt in oppervlaktewater.

De zoneringsplannen geven aan hoe de verwerking van huishoudelijk afvalwater in de toekomst dient te gebeuren;

In het advies van de VMM wordt verwezen naar hun advies dd 28/11/2011 (AELT/AM/35853/RE) en naar de verschillende overlegvergaderingen met de milieucoördinator van het bedrijf (dd 10/06/2013, 15/04/2013, 08/02/2013, 29/08/2012, 02/07/2012) waarbij steeds gesteld werd dat het bedrijfsafvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater. Ook wijst de VMM hier nog eens op het feit dat dit geen nieuw gegeven is, immers al in het besluit van de deputatie dd 01/04/1999 (36015/280/A/1, op naam van Vanheede Containerdienst) werd gesteld dat het bedrijfsafvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater en werd het bedrijfsafvalwater dan ook vergund om te lozen in de gracht langs de Moorseelesteenweg. Met het bedrijf zijn dan ook reeds verscheidene malen verschillende opties doorgenomen (zelf zuiveren, eigen aansluiting op collector al dan niet via persleiding, bijdragen in kosten voor aansluiting te realiseren door Stad Roeselare,...). Het bedrijf heeft duidelijk gekozen om niet over te gaan tot het zelf zuiveren van het afvalwater maar te wachten tot er kan aangesloten worden op een RWZI.

Op de overlegvergadering dd 29/08/2012 met Stad Roeselare, VMM, Aquafin en bedrijf werd bovenstaand project (20.033) toegelicht door Aquafin dat het eerste stuk collector tegen eind 2014 klaar zou zijn maar dat er zal moeten aangesloten worden op een pompstation van het tweede stuk collector. Er zal om het bedrijf te kunnen aansluiten op de geplande collector een volledig nieuwe DWA-leiding moeten worden aangelegd door de Stad Roeselare. De Stad Roeselare heeft toen bevestigd dat hiervoor geen plannen zijn.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat er een overeenkomst is met de stad Roeselare dat het gescheiden stelsel zal voorzien worden tot aan het bedrijf. Met een schrijven d.d. 11/10/2013 verduidelijkt de exploitant dat er nog onderhandelingen lopende zijn om de nodige werken in te schrijven op het gemeentelijk investeringsprogramma tegen eind dit jaar. Bedoeling zou dan zijn dat dit in uitvoering gaat tegen eind 2018.

Het is aangewezen dat exploitant de vergunningverlenende en adviesverlenende overheden op de hoogte houdt van het verdere verloop van dit overleg. Bijgevolg is het aangewezen dat naar analogie met het besluit van de deputatie dd 10/05/2012 aan VEL/VGR volgende bijzondere voorwaarde op te leggen: Vóór 10/03/2014 dient duidelijkheid verschaft te worden omtrent de lozingssituatie. Indien er tegen dan geen verslag is, waaruit blijkt dat een aansluiting met RWZI in het vooruitzicht gesteld wordt, dient het bedrijfsafvalwater te voldoen aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater bestaat volledig uit potentieel verontreinigd hemelwater dat terechtkomt op de vergadering ter hoogte van de buitenopslag afvalstoffen en buitenopslag lege containers en inerte afvalstoffen.

Het voorwerp van de aanvraag m.b.t. de lozing is tweeledig:

1. het gaat om een lozing met een aantal gevaarlijke stoffen in concentraties boven het indelingscriterium;
2. er wordt nu een grotere oppervlakte beschouwd waarvan potentieel vervuild hemelwater kan afspoelen, waardoor het lozingsdebiet toeneemt.

In de vergunde situatie werden enkel de zones K001, K002 en K003 van de buitenopslag in rekening gebracht als verharding met afspoeling van potentieel verontreinigd hemelwater. Het vergunde debiet bedraagt 0,7 m³/u, 7 m³/dag en 1387 m³/jaar. Het afvalwater wordt voorafgaand gezuiverd door een bezinkingsput en een KWS-afscheider. De overige verharde zones zouden afwateren naar de ingebuisde Bergmolenbeek (na doorgang door een bezinkingsput en KWS-afscheider voor de zone met vrachtwagenstandplaatsen).

Hiervoor wordt nu een wijziging gevraagd. De hele verharde zone van het bedrijfsterrein van Vanheede Environmental Services en van een deel van het naastliggende perceel 1743 D, waarop zich lege containers en containers met inerte afvalstoffen bevinden van Vanheede Environmental Logistics/Vanheede Glass Recycling wordt nu beschouwd ter bepaling van het debiet aan bedrijfsafvalwater. Dit betreft een oppervlakte van 7770 m². Dit komt overeen met een lozing van 3,15 m³/u, 31,5 m³/dag en 6216 m³/jaar. Het afvalwater wordt voorafgaand gezuiverd door een bezinkingsput en 2 in serie geplaatste KWS-afscheiders.

Als argumentatie wordt in de aanvraag het volgende aangehaald:

- de vereiste investeringen om het hemelwater van dit terrein apart af te voeren naar een hemelwateropvang en naar het oppervlaktewater zijn te hoog in vergelijking met de baten;
- deze vestiging van Vanheede Environmental Services zal binnen afzienbare termijn (voorzien: binnen de 5 jaar) verhuizen naar de vestiging in Geluwe. De percelen waarop deze aanvraag betrekking heeft zullen dan worden geëxploiteerd door Vanheede Environmental Logistics/Vanheede Glass Recycling. Op dat moment zal de nodige opsplitsing afvalwater – hemelwater bekeken worden.

Dit kan toegestaan worden, gelet op het risico van vervuiling van de verhardingen waarop risico-activiteiten gebeuren.

Afvalwater van het reinigen van recipiënten wordt niet geloosd, maar opgehaald en afgevoerd voor externe verwerking. Ook het decantatiewater wordt opgehaald door een erkend ophaler.

Het regenwater van de burelen en de loodsen, en van de verharding rond het chemiegebouw, wordt gedeeltelijk opgevangen voor gebruik als waswater voor de recipiënten en deels geloosd in de Bergmolenbeek.

lozingsnormen:

Uit een drietal analyses van bedrijfsafvalwaterstalen is gebleken dat een aantal parameters geloosd worden in concentraties boven het IC. Het betreft fosfor, arseen, chroom, zink, koper, cadmium, lood, kwik, nikkel en zilver. Bron zijn de diverse gevaarlijke afvalstoffen die worden opgeslagen.

Onderstaande tabel vat het gevraagde samen:

parameter	BREF (range)	IC	Max. gemeten waarden	Voorstel	Eenheid
Fosfor totaal		0,14 (MKN)	2	2	mg/l
Arseen	< 0,1 ppm	5	<10	15	µg/l
Chroom	0,1 – 1 ppm	50	24	-	µg/l
Zink	0,1 – 1 ppm	200	930	1000	µg/l
Koper	0,1 – 1 ppm	50	92	100	µg/l
Cadmium	< 0,1 – 0,2 ppm	0,8	2,2	-	µg/l
Lood	0,1 – 1 ppm	50	560	500	µg/l
Kwik	0,01 – 0,05 ppm	0,3	0,47	-	µg/l
Nikkel	0,1 – 1 ppm	30	32	60	µg/l
Zilver		0,4	<10	4	µg/l

Voor een aantal prioritair gevaarlijke stoffen wordt een concentratie gelijk aan het indelingscriterium aangevraagd. Aangezien enkel lozingen met concentraties boven het indelingscriterium als lozing met gevaarlijke stoffen worden beschouwd, is het niet zinvol het IC als norm op te nemen in de vergunning.

Voor wat betreft Arseen worden concentraties beneden de detectiegrens gemeten. Als norm kan de rapportagegrens van bijlage 4.2.5.2. van 15 µg/l opgenomen worden. Voor de overige parameters kan het gevraagde worden aanvaard, gelet op de gemeten waarden, gelet op het feit dat het om maximaal 10 x het IC gaat, en gelet op de BREF-waarden opgenomen in de BREF Waste Treatment. De exploitant heeft zich hiermee akkoord verklaard tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie.

Voor zwevende stoffen wordt een norm van 200 mg/l gevraagd. Aangezien de sectorale lozingsnorm voor lozing in riolering voor heel wat sectoren 1000 mg/l betreft, is dit aanvaardbaar.

afwijking meetgoot:

Er wordt afwijking gevraagd van art. 4.2.5.1.1.§1 i.v.m. de verplichte meetgoot:

Art. 4.2.5.1.1. §1. Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

- *voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;*

Er is een staalnameput die het mogelijk maakt een kwalitatief schepstaal te nemen. Aangezien het hier geen continue lozing door productie-activiteiten betreft, maar wel een sterk variabele lozing direct gerelateerd aan de weersomstandigheden, kan vergund worden.

lucht & geur

Potentiële luchtmissies kunnen VOS-emissies zijn afkomstig van de opgeslagen solventen. De solventen worden opgeslagen in gesloten recipiënten, opgesteld in een gebouw. Ook de vaste houder voor solvent-water mengsels zal in het gebouw opgesteld staan. Solventemissies uit de ontluchtingsopening zullen beperkt zijn, doordat het waterige mengsels betreft. De ventilatie-openingen van het gebouw zijn zodanig geplaatst dat geurhinder voor de omgeving te verwaarlozen is.

externe veiligheid

De voorliggende aanvraag omvat slechts een zeer beperkte bijkomende opslag aan gevaarlijke producten, meer bepaald een kleine hoeveelheid diesel, benzine, reinigingsmiddel en blusmiddel. Het betreft een rechtzetting van een reeds aanwezige situatie.

In de chemieloods zal de totale opslag aan gevaarlijke stoffen niet uitbreiden.

In het kader van de hernieuwing van de vergunning in 2011 is een toetsing aan de sevesodrempel gebeurd. De lage sevesodrempel was niet overschreden, ook niet na toepassing van de sommatieregel. Dit blijft geldig.

Het bedrijf heeft een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan die samen de belangrijkste pijlers vormen van het preventiebeleid. Daaruit komen dan operationele, strategische en beleidsdoelstellingen voort op korte en middellange termijn. De kernelementen van het veiligheidsbeheerssysteem kunnen als volgt kort worden samengevat:

Organisatie en personeel	Taken en verantwoordelijkheden	Elke medewerker is betrokken
	Opleiding	Opleidingsplan met rondgang, veiligheidseisen, ...; periodieke training en specifieke opleidingsprogramma's
	Werken met derden	Procedure 'werken met derden' met voorbereiding, uitvoering en opvolging en evaluatie
Identificatie en evaluatie van zware ongevallen	Milieuaspectenanalyse	Inventarisatie milieurisico's verbonden aan de diverse activiteiten, diensten en producten, uitvoeren significantie-analyse en jaarlijkse update
	Taakrisico-analyse	Opdeling in 50-tal taken met bijhorende taakrisico-analyse
Beheer operationele procedures en werkinstructies	Werkinstructies	Routinematige taken met periodieke revisie
	Werkvergunningen	Niet-routinetaken met procedures en te nemen veiligheidsmaatregelen
Ontwerpbeheersing nieuwe installaties, processen, opslagplaatsen	Voorkomen van incidenten die het gevolg zijn van wijzigingen aan procesinstallaties of werkmethoden – opmaak specifieke procedure	

Planning noodsituaties	Intern noodplan	Geactualiseerd in 2007, periodieke waarschuwings-, alarm- en ontruimingsoefeningen
	Interventieplan	i.s.m. lokale brandweer
	Blus- en interventiemiddelen	Nodige middelen zijn aangebracht i.s.m. brandweer met periodieke controles
Toezicht	Inspectie- en onderhoudsprogramma	Periodieke metingen, keuringen, ... opgevolgd a.h.v. checklist
	Melden zware ongevallen en Melden schierongevallen	Melding, registratie en bespreking

Het gebouw is ingedeeld in gescheiden zones en compartimenten. De brandgevaarlijke stoffen (spuitbussen met zeer licht ontvlambaar drijfgas en gasflessen) zijn opgeslagen in 2 afzonderlijke bunkers uitgerust in beton. De muren en de deuren van de chemieloods hebben een brandweerstand van 2 uur, het dak is in aluminium platen en bevat 8 brandkoepels. Het gebouw is verder uitgerust met branddetectoren, volledig gesprinklerd en wordt natuurlijk geventileerd.

Het preventiebeleid dat in de praktijk wordt toegepast uit zich o.a. in volgende maatregelen bij het chemiegebouw om het veiligheid- en brandrisico te beperken:

- brandweerstand van muren, dak en poorten in overleg met brandweer;
- toegangspoorten conform ARAB en geldende veiligheidsnormen;
- nooduitgangen;
- indelingen in vakken en compartimenten;
- organisatie van 'brandbeschermingsniveau 1' in overleg met brandweer en i.s.m. erkend installateur;
- plaatsing snelblusser aan poorten en aan heftruck;
- muurhaspel;
- uitrusting met absorptiemateriaal en overmaatse vaten;
- opvangcapaciteit bluswater;
- waarschuwings- en alarminstallatie;
- dienst 1^{ste} interventie en opleiding interventieploeg;
- uitwerken intern noodplan en toelichting aan alle personeel;
- alarm- en evacuatieoefeningen i.s.m. lokale brandweer;
- zichtbaar maken van te nemen acties in noodsituaties;
- duidelijke instructies inzake opvang lekken en morsen;
- procedure opstellen vuurvergunning;
- schriftelijke controle-instructies.

In 2011 werd door de erkend VR-deskundige Bart Huybrechts van ERM een veiligheidsstudie uitgevoerd. Op 07/10/2011 werd een aanvullende nota bezorgd aan AMV dienst West-Vlaanderen opgemaakt door ERM. Besluitend werd weergegeven dat het plaatsrisico ter hoogte van het nabij gelegen woonhuis in werkelijkheid significant kleiner is dan de waarden in de veiligheidsstudie. De 10^{-5} en 10^{-6} contouren omvatten in werkelijkheid niet het chemiegebouw en reiken zodoende niet tot aan het aanpalende woongebied.

Ook het groepsrisico was aanvaardbaar, waardoor geconcludeerd werd dat, mits het nauwkeurig uitvoeren en opvolgen van de veiligheidsmaatregelen, het risico voor de externe omgeving als aanvaardbaar kan worden beschouwd.

Volgens art. 5.17.3.1.§2 van Vlarem II kan de opslag van P1-P2-vloeistoffen in vaste tanks niet in een lokaal :

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning is het verboden opslagplaatsen voor P1- en/of P2-producten in vaste houders aan te leggen in kelders, in bovengrondse lokalen, rechtstreeks onder een gebouw of onder de verticale projectie ervan. Een luifel wordt niet beschouwd als een gebouw.

Hiervan kan worden afgeweken in de milieuvergunning.

Het betreft de opslag van een solvent-water mengsel in een bovengrondse tank van 20000 l in het chemiegebouw. Het chemiegebouw is geconstrueerd met een brandweerstand van de wanden van 2 uur. Het gebouw is voorzien van een automatische sprinklerinstallatie, en wordt doeltreffend geventileerd.

De tank betreft een dubbelmantelhouder, zodat bij een lek in de tank de vloeistof langs de wand naar beneden loopt en in de tussenruimte terechtkomt. Brandverspreiding wordt hierdoor beperkt. Voor het vullen van de tanks vanuit verplaatsbare recipiënten zal een explosieveilige pomp ingezet worden. De tankwagen voor de afvoer van de vloeistoffen vanuit de tank zal zich steeds buiten in de open lucht bevinden. Een aanrijbeveiliging voor de heftrucks zal worden aangebracht.

Aangezien de opslag van de hoeveelheid en de aard van de gevaarlijke stoffen binnen de chemieloods idem blijft, blijven ook de conclusies van de veiligheidsstudie van 2011 geldig.

De afwijking van art. 5.17.3.1.§2 kan dan ook worden verleend in de vergunning.

GPBV

Met de VLAREM-trein 2012 (definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 juni 2013 en gepubliceerd op 10/09/2013) wordt de GPBV-rubriek 2.4.1. van toepassing:

2.4.1. De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van één of meer van de volgende activiteiten:

b) fysisch-chemische behandeling

d) herverpakking voorafgaand aan één van de onder rubriek 2.4.1. en 2.4.2. vermelde behandelingen

Uit bovenstaande verslag en uit de ingevulde VITO-checklijst blijkt dat kan worden voldaan aan de BBT zoals vastgelegd in de BREF 'Waste Treatment'.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bergmolenbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: in het advies van LNE wordt verwezen naar het MER (pag15) van Landfill Solutions; dit komt van de vergunning met VEL; de rubriek kan toegevoegd worden; we zijn overeengekomen met de stad dat de gescheiden riolering zal voorzien worden; er is een vraag gesteld om te onderzoeken of het risico aanvaardbaar is; we breiden in totaal niet uit in opslag van gevaarlijke producten; het is gewoon een tussenhandeling die gebeurt; we gaan akkoord met een norm van 15µg/l voor arseen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1686/H
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1705/E
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1743/D

met als voorwerp : een recuperatiebedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- schrapping rubriek 3.4.1°a): het geloosde bedrijfsafvalwater bevat gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan het indelingscriterium (zie rubriek 3.4.2°)
- wijziging opslag ontvlaambare en brandbare vloeistoffen in chemiegebouw: de solvent-watmengsels en olie-watmengsels zullen ook in 2 bijkomende bovengrondse vaste houders van elk 20000 l worden gestockeerd in afwachting van decantatie, naast de reeds vergunde verplaatsbare recipiënten, zonder uitbreiding opslagcapaciteit in het chemiegebouw

de uitbreiding met:

- opslag en mechanische behandeling door persen van 20 ton kunststofafval (o.a. lege kunststofverpakkingen die gevaarlijke producten hebben bevat) d.m.v.
 - o 2 stationaire persen van elk 11,5 kW
 - o een vatenpers van 4 kW
- opslag en decantatie van olie-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l

- opslag en decantatie van solvent-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l
- lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in concentraties boven het indelingscriterium, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseeelsesteenweg met een max. debiet van 3,15 m³/uur, 31,5 m³/dag en 6216 m³/jaar
- 5 aircotoestellen in de bureelcontainers met een totaal vermogen van 6,92 kW
- opslag corrosieve en irriterende stoffen met 3,072 ton in opslagplaats O15, nl.
 - o 2 bidons van 30 l (= 36 kg) reinigingsmiddel (corrosief)
 - o 3000 l (= 3000 kg) brandblusschuimmiddel (irriterend)
- opslag 60 l benzine in 2 bidons van 30 l in het chemiegebouw zone 4
- opslag 600 l mazout in een bovengrondse, dubbelwandige tank bij een warmwaterhogedrukunit voor het reinigen van recipiënten
- opslag 60 l rode diesel in 2 bidons van 30 l
- een laboratorium voor controleonderzoek (pH-meting, vlampuntbepaling, watergehaltebepaling, calorische waarde bepaling)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.g.2	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton, 27 kilo watt)	1	A O R	1	A	P	J	
2.2.5.c.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: afgewerkte olie, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.5.d.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A G M O R	1	A	P	J	

3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: -0,7 kubieke meter per uur)	3		0				
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h (Totale eenheden: 3,15 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 20,98 kilo watt)	3		0				
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 3,07 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.b.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (uitgezonderd rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totaal inhoudsvermogen van meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 20060 liter)	1	A R	0	B			

17.3.5.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 20000 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 20660 liter)	2		0				
17.3.7.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 20000 liter)	2		0				
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.g.2	kunststofafval	20 Ton
2.2.2.g.2	machines	27 kilo watt
2.2.5.c.2	afgewerkte olie	20 Ton
2.2.5.d.2	organische oplosmiddelen	20 Ton
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	-0,7 kubieke meter per uur
3.4.2	bedrijfsafvalwater	3,15 kubieke meter per uur
16.3.1.1	airconditioninginstallaties	20,98 kilo watt
17.3.3.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	3,07 Ton
17.3.4.2.b.3	benzine	60 liter
17.3.4.2.b.3	licht ontvlambare stoffen □ Opslag: □ 1 tanks van 20000 liter bovengronds	20000 liter

17.3.5.2.b	ontvlambare vloeistoffen □ Opslag: □ 1 tanks van 20000 liter bovengronds	20000 liter
17.3.6.2.b	diesel en mazout	660 liter
17.3.6.2.b	vloeistoffen	20000 liter
17.3.7.2.b	vloeistoffen	20000 liter
24.4	laboratoria voor kwaliteitscontrole	1 Stuks (aantal)

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een inrichting voor de ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

- de op- en overslag van 450 ton afvalstoffen
- de op- en overslag van 20 ton asbestplaten
- tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een opslagcapaciteit van 60 ton of 40 m³
- opslag en sortering van 20 ton inerte afvalstoffen
- opslag en sortering van 60 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloofafval
- opslag en sortering van 250 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals schroot, kabels, banden, ...
- de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen neemt toe van 57,8 ton naar 200 ton
- de opslag en sortering van 20 ton asbestafval
- opslag en mechanische behandeling van 30 ton andere gevaarlijke afvalstoffen, nl.:
 - kabels van elektronisch schroot halen en verpakkingen kuisen en shredderen: opslag van 10 ton
 - opslag en mechanische behandeling door persen van 20 ton kunststofafval (o.a. kunststofverpakkingen die gevaarlijke producten hebben bevat) d.m.v.
 - 2 stationaire persen van elk 11,5 kW
 - een vatenpers van 4 kW
- opslag en sortering van 15 ton categorie 3 –materiaal zoals frituurolie, divers voedingsafval, ...
- opslag en decantatie van olie-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l
- opslag en decantatie van solvent-water mengsels met een opslagcapaciteit van 20 ton in een bovengrondse opslagtank van 20000 l
- opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die
 - als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt
 - als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
 - als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
- waaronder opslag van de volgende gevaarlijke afvalstoffen:
 - opslag van 50000 l verplaatsbare gasflessen zoals spuitbussen, gasflessen, ...
 - de opslag van 10 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen
 - de opslag van 125 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - de opslag van 55000 l licht ontvlambare vloeistoffen
 - de opslag van 55000 l ontvlambare vloeistoffen zoals verven e.d.
 - de opslag van 55000 l P3-stoffen
 - de opslag van 55000 l P4-stoffen
 - de opslag van 50 ton milieugevaarlijke stoffen;

- stalling van max. 25 vrachtwagens en aanhangwagens
- 5 aircotoestellen in de bureelcontainers met een totaal vermogen van 6,92 kW(elektrisch); 14,06 kW(koelvermogen)
- opslag van:
 - 2 bidons van 30 l (= 36 kg) reinigingsmiddel (corrosief)
 - 3000 l (= 3000 kg) brandblusschuimmiddel (irriterend)
 - 60 l benzine in 2 bidons van 30 l
 - 600 l mazout in een bovengrondse, dubbelwandige tank
 - 60 l rode diesel in 2 bidons van 30 l
- een laboratorium voor controleonderzoek (pH-meting, vlampuntbepaling, watergehaltebepaling, calorische waarde bepaling)
- lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseelesteenweg met een max. debiet van 3,15 m³/uur, 31,5 m³/dag en 6216 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/10/2013

en die eindigt op 17/11/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 17/11/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlare. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlare (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld:
subafdeling 5.2.2.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

Bijzondere voorwaarden

1. De volgende bijzondere lozingsnormen voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering zijn ten allen tijde van toepassing:

parameter	Norm	eenheid
Zwevende stoffen	200	mg/l
Fosfor totaal	2	mg/l
Arseen	15	µg/l
Zink	1000	µg/l
Koper	100	µg/l
Lood	500	µg/l
Nikkel	60	µg/l
Zilver	4	µg/l

2. Vóór 10/03/2014 dient duidelijkheid verschaft te worden omtrent de lozingssituatie. Indien er tegen dan geen verslag is, waaruit blijkt dat een aansluiting met RWZI in het vooruitzicht gesteld wordt, dient het BA te voldoen aan de van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor het lozen van BA in oppervlaktewater.
3. In afwijking van art. 4.2.5.1.1.§1 is geen meetgoot verplicht.
4. In afwijking van art. 5.17.3.1.§2 mag de bovengrondse houder voor solvent-water mengsels in het chemiegebouw geplaatst worden.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 OKT. 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.