



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2025-0030 - Referentie OMV-loket 2025005631 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 17 april 2025.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvrager milieu:** nv Evonik Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen (KBO 406.183.144)
- **Adres milieu:** 2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel-West zn
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180905-0003
- **Referentie OMV-loket:** 2025005631 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2025-0030

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 18-F-114T
- **Planologische bestemming milieu:**
De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1). Over het kadastrale perceel 18-F-117R lopen tevens de overdrukken 'gebied voor

ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur' (artikel 10) en 'verbinding voor fietsers' (artikel 11) volgens datzelfde GRUP.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de B-eenheid, horende bij een chemisch bedrijf en omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het kadastrale perceel 18-F-114T als volgt:

- wijziging door inzet van kaliloog i.p.v. natronloog waardoor er geen NaCN meer gevormd wordt maar KCN en wijziging door vermindering van de productiecapaciteit met 14.000 ton tot een totaal van 4.000 ton/jaar KCN (7.11.1.d);
- uitbreiding met een nieuwe airco (+11 kW en 4,6 ton CO₂-eq.) en uitbreiding door actualisatie van de vergunde airco's (+19 kW en 2 ton CO₂-eq.) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.781 kW en een gezamenlijke hoeveelheid van 5.517,3 ton CO₂-equivalenten (16.3.1 - 16.3.2.b);
- wijziging door herkwalificatie voor de gasometer van opslagtank naar procestank waardoor de opslag van gasen in vaste houders vermindert met 1.500.000 liter tot een totaal van 250.000 liter (17.1.2.2.3);
- wijziging van de aanwezigheid van Seveso-stoffen, zonder verandering van de totale aanwezigheid van Seveso-stoffen door het opnemen in de vergunning van de Seveso-categorieën die lager zijn dan 2% van de Seveso-drempel (17.2.2/MNG19 - MNG25 - P2);

- wijziging van de productbestemming in de volgende opslagtanks, dit zonder wijziging van de opslaghoeveelheid (17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3):
 - opslagtanks 1209, 1210, 1230 en 1231: van "cyanidehoudende oplossing (27-30% NaCN of cyanidehoudend afvalwater)" naar "cyanidehoudend afvalwater";
 - opslagtank 1212: van "cyanidehoudende oplossing (NaCN houdende oplossing max 30% of cyanidehoudend afvalwater)" naar "cyanidehoudend afvalwater";
- wijziging van de productbestemming in opslagtank 1204, van loog naar NaOH 23%, en dit zonder wijziging van de opslaghoeveelheid (17.3.4.3);
- wijziging van de gevaarseigenschap van mierenzuur waarbij de opslag ook ingedeeld wordt als GHS06 waardoor de opslag toeneemt met 6 ton onder rubriek 17.3.5.3 (17.3.5.3);
- wijziging van de gevaarseigenschap van fosforzuur (75%) waarbij de opslag ook ingedeeld wordt als GHS07 waardoor de opslag toeneemt met 7,9 ton onder rubriek 17.3.6.1.a (17.3.6.1.a);

Rubricering: 7.11.1.d - 16.3.1 - 16.3.2.b - 17.1.2.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.1.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een eenheid voor de productie van (7.2):
 - verdunde NaOH-oplossingen met een productiecapaciteit van 22.000 ton/jaar (7.1.3);
 - blauwzuur (HCN) met een productiecapaciteit van 60.000 ton/jaar (7.11.1.d) met als nevenproduct ammoniumsulfaat met een productiecapaciteit van 21.000 ton/jaar (7.11.1.d - 7.11.3 - 28.1.b.2);
 - kaliumcyanide (KCN) met een productiecapaciteit van 4.000 ton/jaar (7.11.1.d);
 - 18.500 Nm³/u waterstofgas als bijproduct in de blauwzuursynthese (7.11.2.a - 16.1.b.3);
- 2 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- 2 PSA-aardgasreinigingseenheden (16.2.3);
- 13 airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 83,3 CO₂-equivalenten en 3 koelmachines met een gezamenlijke hoeveelheid van 5.434 ton CO₂-equivalent tot een totaal van 5.517,3 ton CO₂-equivalenten (16.3.1);
- 20 airco's met een totaal vermogen van 78 kW en 3 koelmachines met een totaal vermogen van 1.453 kW en een tailgascompressor van 250 kW tot een totaal vermogen van 1.781 kW (16.3.2.b);
- de volgende opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.2.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.1.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3):

tankpark	tankpos.	naam	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	H1	H2	P2	P5a	E1	waterstof (15)	ontvl. vl. gassen (18)	acetyleen (19)	zuurstof (25)	ammoniak (35)	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.1.a	17.3.7.3	17.3.8.3
VLOEISTOFFEN																							
C683	1301	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1725	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1750	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1303	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1302	noodtank (leeg)		60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
C633	1209	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1210	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1230	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1231	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1204	NaOH 30%	125,55	90.000															X				
	1212	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
C634	1201	zwavelzuur (96%-98%)	299,79	162.400															X				
C601	417	mierenzuur (85%)	6,00	5.000			X		X										X	X			
	609	fosforzuur (75%)	7,90	5.000															X		X		
	IBC	waterstofperoxide (30%-60%)	4,80	4.000															X		X		
C890	6201	natriumhydroxide (ca. 50%)	2.135	1.400.000															X				
GASSEN																							

OMVP-2025-0030
nv Evonik Antwerpen

tankpark	tankpos.	naam	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	H1	H2	P2	P5a	E1	waterstof (15)	ontv. vl. gassen (18)	acetyleen (19)	zuurstof (25)	ammoniak (35)	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.1.a	17.3.7.3	17.3.8.3
verspreid over de eenheid	VR	acetyleen	0,017	100	X		X								X								
	VR	helium	0,0055	170	X																		
	VR	koolstofdioxide	0,41	540	X																		
	VR	perslucht		170	X																		
	VR	waterstof	0,00016	10	X		X						X										
	VR	zuurstof	0,029	100	X		X									X							
	VR	zuurstof-stikstof	0,003	10	X		X									X							
	VR	zwaveldioxide	4	3.200	X		X		X														
C607	1101-1	vloeibare ammoniak	85,25	125.000		X	X										X						
C607	1101-2	vloeibare ammoniak	85,25	125.000		X	X										X						
TOTAAL OPSLAG					4.300	250.000		683,8	9,9		166,3	683,8	0,00016		0,02	0,03	170,5	166,26	3.096,54	689,76	12,70	683,76	683,76
AANWEZIGHEID SEVESO-STOFFEN IN DE INSTALLATIE								65,9	0,8	0,02	10,4	65,9	0,14	3,2			106,3						
TOTAAL OPSLAG + AANWEZIGHEID					4.300 liter	250.000 liter		749,7 ton	10,7 ton	0,02 ton*	176,7 ton	749,7 ton	0,14016 ton	3,2 ton	0,02 ton*	0,03 ton*	276,8 ton	166,26 ton	3.096,54 ton	689,76 ton	12,70 ton	683,76 ton	683,76 ton

*deze hoeveelheden zijn minder dan 2% van de Seveso-drempel.

- een bedrijfslabo (24.2);
- de opslag van 6.900 ton ammoniumsulfaat-oplossing (stikstofmeststof) in tanks 1501 (300 ton), 1505 (300 ton), 1506 (300 ton) en 15020 (6.000 ton) (28.1.f.2);
- 2 recuperatieketels met een inhoud van resp. 41.000 liter en 45.000 liter (39.1.3);
- 2 omloopverdamper met een totale waterinhoud van 2.340 liter (39.2.1)
- stookinstallaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (met toelating tot emissie van CO₂):

	nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)	geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen (kVA)	12.1.1.2.a	31.1.1.a	39.1.3	43.1.3	43.3.2	43.4
recuperatieketel	26.000				X	X	X	X
recuperatieketel	44.000				X	X	X	X
noodstroomaggregaat	495	640	X	X(*)			X	X
noodstroomaggregaat	1.380	1.250	X	X(*)			X	X
fakkel	1.400							X
fakkel	31.000							X
fakkel	31.000							X
fakkel	31.000							X
fakkel	31.000							X
totaal:			1.890 kVA	937,5 kW	86.000 liter	70.000 kW	71.875 kW	197,275 kW (**)
(*) vermogen voor 50% in rekening te brengen wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking								
(**) totaal vergund vermogen voor de gehele Evonik site is 740 MW								

5. Overzicht gekende vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
HV/1994/5-94/B/0974 - 19941840	S	20/10/1994		vergunning voor een aardgaszuiveringsinstallatie	CBS
HV/1999/B/0063/991330	S	09/09/1999		vergunning voor uitbreiding B-1 Ovenhal-project 3189	CBS
HV/2002/B/0171 - 20024040	S	03/09/2003		vergunning voor productie-installaties ME IV	CBS
HVN/B//20111499	S	10/06/2011		vergunning voor het vervangen van een schoorsteen en stoomketel, evenals het bouwen van een staalconstructie voor de bediening van de installatie	CBS
OMGP-2021-0151	M	10/11/2021	onbepaalde duur	vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging	D
OMV/2021051974 PIV6	M	14/09/2022	14/09/2024	vergunning op proef (uitspraak in beroep tegen OMGP-2021-0151)	Min
OMWV/2021051974PIV7	M	13/09/2024	onbepaalde duur	vergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging (beslissing na proef)	Min
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 4 februari 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 27 februari 2025 (versie in het Omgevingsloket: V2)

7. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 28 maart 2025;
- inhoud: gunstig;

subadvies: nv Haven van Antwerpen-Brugge, subadvies milieu: gunstig;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 11 maart 2025;
- inhoud: gunstig;

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- advies ontvangen op 18 maart 2025;

- inhoud: gunstig;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 27 februari 2025;
- reactie ontvangen op 13 maart 2025;
- inhoud: geen advies;

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv Haven van Antwerpen - Brugge (PoAB) op 27 februari 2025;
- ontvangen op 25 maart 2025;
- inhoud: gunstig.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende GRUP.
- De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd. Er werden in het verleden reeds diverse stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies van het Dep. Zorg ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Het CBS, de AGOP-M en de VMM verlenen elk een gunstig advies.
- De gunstige adviezen worden gevolgd. Geoordeeld wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting ligt op ongeveer:
 - 105 meter van het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 1.260 meter van het habitatrichtlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats';
 - 225 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - 1.770 meter van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
 - 80 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde';
 - 1.775 meter van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kuifeend'.
- Het ANB heeft aangegeven geen advies te verlenen.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF

- Op de inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing:
 - 'Production of Large Volume Organic Chemicals' (LVOC);
 - 'Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector' (CWW);
 - 'Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector' (WGC);
 - 'Large Combustion Plants' (LCP);
 - Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers (LVIC-AAF)

9. Watertoets

- De aanvraag situeert zich in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in de pluviale contouren 'B – Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering', volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- De PoAB verleent een gunstig advies.
- Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar zijn met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

10. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

11. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

zodat op de B-inrichting de volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing blijven:

ALGEMEEN

1. De adviezen van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 14 juni 2021 met referte BW/FV/2021/H.00029.A4.0086 en van 28 september 2021 met referte BW/FV/2021/00029.A4.0088 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden opgevolgd.
(opgelegd in OMV2021051974)
2. Bij einde levensduur van relevante installaties worden deze vervangen door installaties met de maximale geluidemissies zoals opgenomen in tabel 11-24 van de actualisatie van het in 2022 goedgekeurd project-MER (PR3350), d.d. 3 mei 2024.
(opgelegd in OMV2021051974)

VAN TOEPASSING OP DE B-INRICHTING

1. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.17.4.1.3§4 van titel II van VLAREM wordt voor de B-eenheid de opslag van cyaanwaterstof (blauwzuur) en zijn zouten (cyaniden) toegestaan.
(opgelegd in OMV2021051974)

2. De ontluchtingen van de HCN-opslag tanks moeten behandeld worden via een geschikte loogwasser of een evenwaardige afvalgasbehandeling. Voor de natriumcyanide-opslag tanks is er geen afvalgasbehandeling vereist indien er in het opgeslagen product steeds een vrije natriumhydroxide-concentratie aanwezig is zodat er boven de natriumcyanide-oplossing geen blauwzuurdampdrukconcentratie kan ontstaan. De exploitant moet de aanwezigheid van een vrije natriumhydroxide-concentratie permanent kunnen aantonen. Deze analyseresultaten of metingen worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder.
(opgelegd in OMV2021051974)
3. De werkingsperiodes van de fakkels van de B-eenheid worden verder gemonitord. Minstens worden de uren van affakkeling geregistreerd en gekoppeld aan gegevens over de bedrijfsvoering (niet beperkt tot de B-eenheid) die aanleiding hebben gegeven tot het affakkelen (niet limitatief; de vullingsgraad in de HCN-opslag tanks, de afname van HCN door de ME-1- of ME-2-eenheid). De exploitant maakt een analyse van de bekomen gegevens met als doel een evaluatie van de bedrijfsvoering om de werkingsuren van de fakkels van de B-eenheid te doen dalen. De exploitant rapporteert hierover uiterlijk op 31 januari 2025 (werkingsjaar 2024), 31 januari 2026 (werkingsjaar 2025) en 31 januari 2027 (werkingsjaar 2026). Maatregelen die tijdens deze monitoringsperiode en voorafgaand aan de rapportages implementeerbaar blijken, worden zo snel mogelijk toegepast. De rapporten bevatten - naast de analyse van de bekomen gegevens en een overzicht van reeds toegepaste maatregelen - voorstellen van maatregelen om de werkingsuren van de fakkels verder te beperken, en een stappenplan met bijhorende tijdsplanning, met het oog op de implementatie van deze maatregelen. De rapportages worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie overmaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij team Luchtbeleid en aan de afdeling GOP van het Departement Omgeving en ter informatie aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
(opgelegd in OMV2021051974)
4. In de HCN-opslag tanks worden onder normale bedrijfsomstandigheden maximaal 100 ton HCN opgeslagen zodat een buffervolume van beschikbaar is om storingen op te vangen.
(opgelegd in OMV2021051974)
5. Op emissiepunt B/L1 (pos. 7116) geldt voor NH₃ een emissiegrenswaarde van maximaal 40 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 januari 2025 maximaal 2,9 ton NH₃/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)
6. Op emissiepunt B/L5 (pos. 152) geldt voor NH₃ een emissiegrenswaarde van maximaal 40 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 april 2026 maximaal 2,1 ton NH₃/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)
7. Op emissiepunt B/L1 (pos. 7116) geldt vanaf 1 januari 2025 een emissiegrenswaarde voor NO_x van 150 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 januari 2025 maximaal 17,8 ton NO_x/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)
8. Op het emissiepunt B/L5 (pos. 152) geldt vanaf 1 april 2026 een emissiegrenswaarde voor NO_x van 150 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 april 2026 maximaal 13,7 ton NO_x/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)
9. Emissiepunt B/L1 (pos. 7116) valt onder het toepassingsgebied van hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM, meer bepaald de emissiegrenswaarden voor bestaande installaties van artikel 5.43.2.11 van titel II van het VLAREM.
(opgelegd in OMV2021051974)
10. Emissiepunt B/L5 (pos. 152) valt onder het toepassingsgebied van hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM, meer bepaald de emissiegrenswaarden voor nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 1996 en vóór 1 januari 2005 van artikel 5.43.2.11 van titel II van het VLAREM.
(opgelegd in OMV2021051974)

12. Conclusie: Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Evonik Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel-West z/n te 2040 Antwerpen (KBO 406.183.144), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot de B-eenheid horende bij een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180905-0003), gelegen Tijsmanstunnel-West zn te 2040 Antwerpen op het kadastrale perceel 18-F-114T.

De vergunning omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten door:

- wijziging door inzet van kaliloog i.p.v. natronloog waardoor er geen NaCN meer gevormd wordt maar KCN en wijziging door vermindering van de productiecapaciteit met 14.000 ton tot een totaal van 4.000 ton/jaar KCN (7.11.1.d);
- uitbreiding met een nieuwe airco (+11 kW en 4,6 ton CO₂-eq.) en uitbreiding door actualisatie van de vergunde airco's (+19 kW en 2 ton CO₂-eq.) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.781 kW en een gezamenlijke hoeveelheid van 5.517,3 ton CO₂-equivalenten (16.3.1 - 16.3.2.b);
- wijziging door herkwalificatie voor de gasometer van opslagtank naar procestank waardoor de opslag van gassen in vaste houders vermindert met 1.500.000 liter tot een totaal van 250.000 liter (17.1.2.2.3);

- wijziging van de aanwezigheid van Seveso-stoffen, zonder verandering van de totale aanwezigheid van Seveso-stoffen door het opnemen in de vergunning van de Seveso-categorieën die lager zijn dan 2% van de Seveso-drempel (17.2.2/MNG19 – MNG25 – P2);
- wijziging van de productbestemming in de volgende opslagtanks, dit zonder wijziging van de opslaghoeveelheid (17.3.4.3 - 17.3.5.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.3):
 - opslagtanks 1209, 1210, 1230 en 1231: van "cyanidehoudende oplossing (27-30% NaCN of cyanidehoudend afvalwater)" naar "cyanidehoudend afvalwater";
 - opslagtank 1212: van "cyanidehoudende oplossing (NaCN houdende oplossing max 30% of cyanidehoudend afvalwater)" naar "cyanidehoudend afvalwater";
- wijziging van de productbestemming in opslagtank 1204, van loog naar NaOH 23%, en dit zonder wijziging van de opslaghoeveelheid (17.3.4.3);
- wijziging van de gevaarseigenschap van mierenzuur waarbij de opslag ook ingedeeld wordt als GHS06 waardoor de opslag toeneemt met 6 ton onder rubriek 17.3.5.3 (17.3.5.3);
- wijziging van de gevaarseigenschap van fosforzuur (75%) waarbij de opslag ook ingedeeld wordt als GHS07 waardoor de opslag toeneemt met 7,9 ton onder rubriek 17.3.6.1.a (17.3.6.1.a);

Rubricering: 7.11.1.d - 16.3.1 - 16.3.2.b - 17.1.2.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.1.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een eenheid voor de productie van (7.2):
 - verdunde NaOH-oplossingen met een productiecapaciteit van 22.000 ton/jaar (7.1.3);
 - blauwzuur (HCN) met een productiecapaciteit van 60.000 ton/jaar (7.11.1.d) met als nevenproduct ammoniumsulfaat met een productiecapaciteit van 21.000 ton/jaar (7.11.1.d – 7.11.3 – 28.1.b.2);
 - kaliumcyanide (KCN) met een productiecapaciteit van 4.000 ton/jaar (7.11.1.d);
 - 18.500 Nm³/u waterstofgas als bijproduct in de blauwzuursynthese (7.11.2.a – 16.1.b.3);
- 2 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- 2 PSA-aardgasreinigingseenheden (16.2.3);
- 13 airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 83,3 CO₂-equivalenten en 3 koelmachines met een gezamenlijke hoeveelheid van 5.434 ton CO₂-equivalent tot een totaal van 5.517,3 ton CO₂-equivalenten (16.3.1);
- 20 airco's met een totaal vermogen van 78 kW en 3 koelmachines met een totaal vermogen van 1.453 kW en een tailgascompressor van 250 kW tot een totaal vermogen van 1.781 kW (16.3.2.b);
- de volgende opslag en aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (17.1.2.1.2 – 17.1.2.2.3 -17.2.2 – 17.3.2.2.3 – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.1.a – 17.3.7.3 – 17.3.8.3):

tankpark	tankpos.	naam	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	H1	H2	P2	P5a	E1	waterstof (15)	ontv. vl. gassen (18)	acetyleen (19)	zuurstof (25)	ammoniak (35)	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.1.a	17.3.7.3	17.3.8.3
VLOEISTOFFEN																							
C683	1301	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1725	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1750	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1303	blauwzuur (HCN)	41,56	60.500			X	X			X	X						X		X		X	X
	1302	noodtank (leeg)		60.500			X	X			X	X											
C633	1209	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1210	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1230	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1231	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X				X							X	X		X	X
	1204	NaOH 30%	125,55	90.000															X				
	1212	cyanidehoudend afvalwater	103,50	90.000			X	X					X							X	X		X
C634	1201	zwavelzuur (96%-98%)	299,79	162.400															X				
C601	417	mierenzuur (85%)	6,00	5.000			X		X										X	X			
	609	fosforzuur (75%)	7,90	5.000															X		X		

OMVP-2025-0030
nv Evonik Antwerpen

tankpark	tankpos.	naam	hoeveelheid in ton	hoeveelheid in liter	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	H1	H2	P2	P5a	E1	waterstof (15)	ontvl. vl. gassen (18)	acetyleen (19)	zuurstof (25)	ammoniak (35)	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.1.a	17.3.7.3	17.3.8.3
	IBC	waterstofperoxide (30%-60%)	4,80	4.000														X			X		
C890	6201	natriumhydroxide (ca. 50%)	2.135	1.400.000														X					
GASSEN																							
verspreid over de eenheid	VR	acetyleen	0,017	100	X		X								X								
	VR	helium	0,0055	170	X																		
	VR	koolstofdioxide	0,41	540	X																		
	VR	perslucht		170	X																		
	VR	waterstof	0,00016	10	X		X						X										
	VR	zuurstof	0,029	100	X		X									X							
	VR	zuurstof-stikstof	0,003	10	X		X									X							
	VR	zwaveldioxide	4	3.200	X		X		X														
C607	1101-1	vloeibare ammoniak	85,25	125.000		X	X										X						
C607	1101-2	vloeibare ammoniak	85,25	125.000		X	X										X						
TOTAAL OPSLAG					4.300	250.000		683,8	9,9		166,3	683,8	0,00016		0,02	0,03	170,5	166,26	3.096,54	689,76	12,70	683,76	683,76
AANWEZIGHEID SEVESO-STOFFEN IN DE INSTALLATIE								65,9	0,8	0,02	10,4	65,9	0,14	3,2			106,3						
TOTAAL OPSLAG + AANWEZIGHEID					4.300 liter	250.000 liter		749,7 ton	10,7 ton	0,02 ton*	176,7 ton	749,7 ton	0,14016 ton	3,2 ton	0,02 ton*	0,03 ton*	276,8 ton	166,26 ton	3.096,54 ton	689,76 ton	12,70 ton	683,76 ton	683,76 ton

*deze hoeveelheden zijn minder dan 2% van de Seveso-drempel.

- een bedrijfslabo (24.2);
- de opslag van 6.900 ton ammoniumsulfaat-oplossing (stikstofmeststof) in tanks 1501 (300 ton), 1505 (300 ton), 1506 (300 ton) en 15020 (6.000 ton) (28.1.f.2);
- 2 recuperatieketels met een inhoud van resp. 41.000 liter en 45.000 liter (39.1.3);
- 2 omloopverdampers met een totale waterinhoud van 2.340 liter (39.2.1)
- stookinstallaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (met toelating tot emissie van CO₂):

	nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)	geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen (kVA)	12.1.1.2.a	31.1.1.a	39.1.3	43.1.3	43.3.2	43.4
recuperatieketel	26.000				X	X	X	X
recuperatieketel	44.000				X	X	X	X
noodstroomaggregaat	495	640	X	X(*)			X	X
noodstroomaggregaat	1.380	1.250	X	X(*)			X	X
fakkel	1.400							X
fakkel	31.000							X
fakkel	31.000							X
fakkel	31.000							X
fakkel	31.000							X
totaal:			1.890 kVA	937,5 kW	86.000 liter	70.000 kW	71.875 kW	197,275 kW (**)
(*) vermogen voor 50% in rekening te brengen wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking								
(**) totaal vergund vermogen voor de gehele Evonik site is 740 MW								

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM

moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

zodat op de B-inrichting de volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing blijven:

ALGEMEEN

1. De adviezen van de Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht van 14 juni 2021 met referte BW/FV/2021/H.00029.A4.0086 en van 28 september 2021 met referte BW/FV/2021/00029.A4.0088 maken integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden opgevolgd.
(opgelegd in OMV2021051974)
2. Bij einde levensduur van relevante installaties worden deze vervangen door installaties met de maximale geluidemissies zoals opgenomen in tabel 11-24 van de actualisatie van het in 2022 goedgekeurd project-MER (PR3350), d.d. 3 mei 2024.
(opgelegd in OMV2021051974)

VAN TOEPASSING OP DE B-INRICHTING

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 5.17.4.1.3§4 van titel II van VLAREM wordt voor de B-eenheid de opslag van cyaanwaterstof (blauwzuur) en zijn zouten (cyaniden) toegestaan.
(opgelegd in OMV2021051974)
2. De ontluchtingen van de HCN-opslag tanks moeten behandeld worden via een geschikte loogwasser of een evenwaardige afvalgasbehandeling. Voor de natriumcyanide-opslag tanks is er geen afvalgasbehandeling vereist indien er in het opgeslagen product steeds een vrije natriumhydroxide-concentratie aanwezig is zodat er boven de natriumcyanide-oplossing geen blauwzuurdampdrukconcentratie kan ontstaan. De exploitant moet de aanwezigheid van een vrije natriumhydroxide-concentratie permanent kunnen aantonen. Deze analysesresultaten of metingen worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder.
(opgelegd in OMV2021051974)
3. De werkingsperiodes van de fakkels van de B-eenheid worden verder gemonitord. Minstens worden de uren van affakkeling geregistreerd en gekoppeld aan gegevens over de bedrijfsvoering (niet beperkt tot de B-eenheid) die aanleiding hebben gegeven tot het affakkelen (niet limitatief; de vullingsgraad in de HCN-opslag tanks, de afname van HCN door de ME-1- of ME-2-eenheid). De exploitant maakt een analyse van de bekomen gegevens met als doel een evaluatie van de bedrijfsvoering om de werkingsuren van de fakkels van de B-eenheid te doen dalen. De exploitant rapporteert hierover uiterlijk op 31 januari 2025 (werkingsjaar 2024), 31 januari 2026 (werkingsjaar 2025) en 31 januari 2027 (werkingsjaar 2026). Maatregelen die tijdens deze monitoringsperiode en voorafgaand aan de rapportages implementeerbaar blijken, worden zo snel mogelijk toegepast. De rapporten bevatten - naast de analyse van de bekomen gegevens en een overzicht van reeds toegepaste maatregelen - voorstellen van maatregelen om de werkingsuren van de fakkels verder te beperken, en een stappenplan met bijhorende tijdsplanning, met het oog op de implementatie van deze maatregelen. De rapportages worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter evaluatie overmaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij team Luchtbeleid en aan de afdeling GOP van het Departement Omgeving en ter informatie aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
(opgelegd in OMV2021051974)
4. In de HCN-opslag tanks worden onder normale bedrijfsomstandigheden maximaal 100 ton HCN opgeslagen zodat een buffervolume van beschikbaar is om storingen op te vangen.
(opgelegd in OMV2021051974)
5. Op emissiepunt B/L1 (pos. 7116) geldt voor NH₃ een emissiegrenswaarde van maximaal 40 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 januari 2025 maximaal 2,9 ton NH₃/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)
6. Op emissiepunt B/L5 (pos. 152) geldt voor NH₃ een emissiegrenswaarde van maximaal 40 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 april 2026 maximaal 2,1 ton NH₃/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)

7. Op emissiepunt B/L1 (pos. 7116) geldt vanaf 1 januari 2025 een emissiegrenswaarde voor NO_x van 150 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 januari 2025 maximaal 17,8 ton NO_x/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)
8. Op het emissiepunt B/L5 (pos. 152) geldt vanaf 1 april 2026 een emissiegrenswaarde voor NO_x van 150 mg/Nm³ (bij 3% O₂). De maximale jaarvracht bedraagt vanaf 1 april 2026 maximaal 13,7 ton NO_x/jaar.
(opgelegd in OMV2021051974)
9. Emissiepunt B/L1 (pos. 7116) valt onder het toepassingsgebied van hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM, meer bepaald de emissiegrenswaarden voor bestaande installaties van artikel 5.43.2.11 van titel II van het VLAREM.
(opgelegd in OMV2021051974)
10. Emissiepunt B/L5 (pos. 152) valt onder het toepassingsgebied van hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM, meer bepaald de emissiegrenswaarden voor nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 1996 en vóór 1 januari 2005 van artikel 5.43.2.11 van titel II van het VLAREM.
(opgelegd in OMV2021051974)

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.