

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DEVAMIX / B.S.V. voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001 en van 18 december 2002;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002 en bij besluiten van 14 maart 2003;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 06/12/2000 van het CBS waarbij de tijdelijke vergunning geweigerd wordt voor de opslag en behandeling van afvalstoffen en recuperatiematerialen;

Gelet op het besluit d.d. 15/02/2001 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor het biologisch zuiveren van niet gevaarlijke verontreinigde gronden voor 1 jaar op proef, het recycleren van inert afval voor een termijn van 20 jaar en waarbij de bioremediatie-installatie wordt beperkt tot 54.000 ton/jaar;

Gelet op het M.B. d.d. 09/08/2001 waarbij in beroep de proefvergunning vervangen wordt voor een definitieve vergunning van 3 jaar en waarbij de bijzondere voorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2002 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot

- 15/02/2021 voor het afvalwater van Devamix
- 09/08/2004 voor het afvalwater van BSV

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/02/2003, ingediend door N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD	C	0321/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0322/
HARELBEKE 2 AFD	C	0323/
HARELBEKE 2 AFD	C	0324/a
HARELBEKE 2 AFD	C	320/c
HARELBEKE 2 AFD	C	320/e
HARELBEKE 2 AFD	C	326/a
HARELBEKE 2 AFD	C	346/a
HARELBEKE 2 AFD	C	351/b
HARELBEKE 2 AFD	C	352/a
HARELBEKE 2 AFD	C	353/a
HARELBEKE 2 AFD	C	354/d
HARELBEKE 2 AFD	C	355/a
HARELBEKE 2 AFD	C	356/f
HARELBEKE 2 AFD	C	356/h

met als voorwerp : een afvalstoffenverwerkend bedrijf verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2	Overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (Totale eenheden: 8500 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.c.1	Opslag en sortering van: niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw en sloopafval, met een opslagcapaciteit van : maximaal 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	2	O	1				
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van : inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van : meer dan 1.000 m3 (Totale eenheden: 8000 kubieke meter)	1	A O R	1	B			

2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van : inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van : meer dan 1.000 m ³ (Totale eenheden: 76500 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van : Andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van: Meer dan 100 ton (Totale eenheden: 67900 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.3.d	Opslag en biologische behandeling van: andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 132000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 8500 Ton)	1	A G M O R	0	A			
3.6.2.2	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstall. , met inbegrip vh lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I vh Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: > 5 m ³ /u < 200 m ³ /u (Totale eenheden: 12000 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1	N			

3.6.2.2	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstall., met inbegrip van lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I van Vlarems bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: > 5 m ³ /u < 200 m ³ /u (Totale eenheden: 20 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N			
3.6.3.1	Afval-/koelwater: van de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I van Vlarems bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen van uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent ten 50m ³ /u (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: niet huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens waarin : minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen (Totale eenheden: 3 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 7,35 kilo watt)	3		0				

17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -5000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: -2 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
30.1.c	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 71,13 kilo watt)	1	A R	1	N			

30.1.c	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 100 kilo watt)	1	A R	1	N			
30.3.b	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: mortel en betonmortelcentrales met een totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 71,13 kilo watt)	2		1	N			
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 1500 Ton)	2		1				
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 4 Hectare)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2	thermisch te behandelen gronden	8500 Ton
2.2.1.c.1	niet gevaarlijke afvalstoffen Opslag: 4 containers van 10 Ton	40 Ton
2.2.2.a.2	gerecupereerde fracties	4000 kubieke meter
2.2.2.a.2	bouw- en sloopafval	4000 kubieke meter
2.2.2.a.2	niet verontreinigde grond	76500 Ton
2.2.2.f.2	verontreinigd puim	5000 Ton
2.2.2.f.2	carwashslib	850 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.f.2	zand van zandvanger	2250 Ton
2.2.2.f.2	veegvuil	4250 Ton
2.2.2.f.2	niet gevaarlijke verontreinigde grond	51000 Ton
2.2.2.f.2	rioolzand en kolkenzand	4250 Ton
2.2.3.d	verontreinigd puim	5000 Ton per Jaar
2.2.3.d	carwashslib	2000 Ton per Jaar
2.2.3.d	zand van zandvanger	5000 Ton per Jaar
2.2.3.d	rioolzand en kolkenzand	10000 Ton per Jaar
2.2.3.d	veegvuil	10000 Ton per Jaar
2.2.3.d	niet gevaarlijke verontreinigde grond	100000 Ton per Jaar
2.2.5.e.2	bekalkte grond	8500 Ton
3.6.2.2	afvalwater	12000 kubieke meter per jaar
3.6.2.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	20 kubieke meter per uur
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	5 kubieke meter per uur
15.4.1	laadbakken	3 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.1	luchtdrogers	0,75 kilo watt
16.3.1.1	airco's Opslag: 2 van 13 kilo watt	2,6 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren	4 kilo watt
17.3.6.1.b	stookolie	-5000 liter
17.3.9.1	dieseloliepompen	1 Stuks (aantal)
17.3.9.3	stookolieverdeelpompen	-2 Stuks (aantal)
24.4	kwaliteitslaboratoria	1 Stuks (aantal)
30.1.c	betoncentrales	71,13 kilo watt
30.1.c	kalkstabilisatiemachine	100 kilo watt
30.3.b	betoncentrales	71,13 kilo watt
30.10.1	straalgrit	500 Ton
30.10.1	cement	-80 Ton
30.10.1	vliegas	80 Ton
30.10.1	Hoogovenslakken	500 Ton
30.10.1	gieterijzand	500 Ton
30.10.1	niet verontreinigde grond en kalkslib	4 Hectare

Een inrichting voor opslag en biologische verwerking van niet gevaarlijke verontreinigde gronden

a) N.V. Devamix met een oppervlakte van ca. 13.000 m²:

Uitbreiden en wijzigen:

- opslag en mechanisch behandelen van bouw – en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton) en gerecycleerd bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton)
- een totale geïnstalleerde drijfkracht van 71,13 kW voor de betoncentrale
- een opslag van minerale producten:
 - vliegashoudend: 80 ton in een silo
 - hoogovenslakken: 500 ton
 - straalgrit: 500 ton
 - gietijzerzand: 500 ton

Wijzigen:

- verminderen 80 ton cement in silo i.p.v. 180 ton

b) N.V. B.S.V. met een oppervlakte van ca. 21.500 m² :

Te hernieuwen, uitbreiden en toevoegen om te komen tot een totaal van

- een overslag van niet gevaarlijke verontreinigde gronden:
 - thermisch te reinigen gronden met een max. hoeveelheid van 5000 m³ (8500 ton) om af te voeren naar derden
- een opslag en biologisch behandelen van niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - biologisch behandelen van niet gevaarlijke verontreinigde gronden en afvalstoffen met een totale drijfkracht van 260 kW:
 - 4 biobedden: 25 kW (opslagcapaciteit van 1.250 ton verontreinigde materie/biobed of een max. verwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar);
 - 2 loodsen: 2 x 7,5 kW (opslagcapaciteit van 5.000 ton verontreinigde materie of max. verwerkingscapaciteit van 63.000 ton/jaar
 - omwoelmachine van 220 kW e
 - niet gevaarlijke verontreinigde grond: max. 100.000 ton/jaar
 - materieel: wiellader, kraan en bobcat (reinigen van de interne wegen)
 - verwerken van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 10.000 ton/jaar
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvanger: max. 5.000 ton/jaar
 - carwashslib: max. 2.000 ton/jaar
 - verontreinigd puin: max. 5000 ton/jaar
- een opslag en fysisch - chemisch behandelen van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - opslag van bekalkte grond: max. 5000 m³ (8500 ton)
 - bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een verwerkingscapaciteit van max. 50.000 ton/jaar
- een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een overstortkamer, voorbezinker (350 m³), bufferbekken biologie (1500 m³), zandfilter en actief koolfilter met het lozen van effluent met een max. debiet van 5 m³/uur, 120 m³/dag en 7000 m³/jaar in de Pluimbeek met noodlozing in de openbare riolering
- een terrein (BSV en TOP) met een oppervlakte van ca. 4 ha met:
 - niet verontreinigde grond: 45.000 m³
 - kalslib: 250 m³ of 750 ton
 - ureum: max. 4 ton
 - DAP(diamoniumfosfaat): max. 0,5 ton
 - groencompost: 500 ton
 - calciumcarbonaat of kalk: 30 ton
 - verwerken van kalslib 1500 ton

c) N.V. Devamix en de N.V. B.S.V.:

uitbreiden met:

- opslag en sorteren van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval in 4 containers van elk 10 m³ (10 ton)
- inrichting voor het wassen van gemiddeld 3 laadbakken/dag met een hoge drukreiniger
- luchtcompressor van 4 kW, een luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- laboratorium voor kwaliteitscontrole

wijzigen met:

- met een vergunde opslag voor stookolie van 5000 l
- met een verdeelpomp

d) TOP (tijdelijke opslagplaatsen voor niet verontreinigde grond) met een oppervlakte van 18.500 m²:

Uitbreiden:

- opslag van niet gevaarlijk verontreinigde grond die fysisch verontreinigd is en die nog moet gezeefd worden: 45000 m³ (76.500 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
- een kalkstabilisatiemachine van 100 kW
- het lozen van bedrijfsafvalwater van het terrein voor opslag van niet verontreinigde gronden met een max. debiet van 20 m³/uur en 12.000 m³/jaar in de Pluimbeek

zodat deze inrichting voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor opslag en biologische verwerking van niet gevaarlijke verontreinigde gronden

a) N.V. Devamix met een oppervlakte van ca. 13.000 m²:

- opslag en mechanisch behandelen van bouw – en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton) en gerecycleerd bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton)
- een totale geïnstalleerde drijfkracht van 71,13 kW voor de betoncentrale
- een opslag van minerale producten:
 - vliegashout: 80 ton in een silo
 - hoogovenslakken: 500 ton
 - straalgrit: 500 ton
 - gietijzerzand: 500 ton

b) N.V. B.S.V. met een oppervlakte van ca. 21.500 m² :

- een overslag van niet gevaarlijke verontreinigde gronden:
 - thermisch te reinigen gronden met een max. hoeveelheid van 5000 m³ (8500 ton) om af te voeren naar derden
- een opslag en biologisch behandelen van niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - biologisch behandelen van niet gevaarlijke verontreinigde gronden en afvalstoffen met een totale drijfkracht van 260 kW:
 - 4 biobedden: 25 kW (opslagcapaciteit van 1.250 ton verontreinigde materie/biobed of een max. verwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar);
 - 2 loodsen: 2 x 7,5 kW (opslagcapaciteit van 5.000 ton verontreinigde materie of max. verwerkingscapaciteit van 63.000 ton/jaar
 - omwoelmachine van 220 kW e
 - niet gevaarlijke verontreinigde grond: max. 100.000 ton/jaar
 - materieel: wiellader, kraan en bobcat (reinigen van de interne wegen)

- verwerken van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 10.000 ton/jaar
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvanger: max. 5.000 ton/jaar
 - carwashslib: max. 2.000 ton/jaar
 - verontreinigd puin: max. 5.000 ton/jaar
- een opslag en fysisch - chemisch behandelen van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
- opslag van bekalkte grond: max. 5.000 m³ (8.500 ton)
- bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een verwerkingscapaciteit van max. 50.000 ton/jaar
- een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een overstortkamer, voorbezinker (350 m³), bufferbekken biologie (1.500 m³), zandfilter en actief koolfilter met het lozen van effluent met een max. debiet van 5 m³/uur, 120 m³/dag en 7.000 m³/jaar in de Pluimbeek met noodlozing in de openbare riolering
- een terrein (BSV en TOP) met een oppervlakte van ca. 4 ha met:
 - niet verontreinigde grond: 45.000 m³
 - kalslib: 250 m³ of 750 ton
 - ureum: max. 4 ton
 - DAP(diamoniumfosfaat): max. 0,5 ton
 - groencompost: 500 ton
 - calciumcarbonaat of kalk: 30 ton
 - verwerken van kalkslib 1500 ton

c) N.V. Devamix en de N.V. B.S.V.:

- opslag en sorteren van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval in 4 containers van elk 10 m³ (10 ton)
- inrichting voor het wassen van gemiddeld 3 laadbakken/dag met een hoge drukreiniger
- luchtcompressor van 4 kW, een luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- laboratorium voor kwaliteitscontrole

d) TOP (tijdelijke opslagplaatsen voor niet verontreinigde grond) met een oppervlakte van 18.500 m²:

- opslag van niet gevaarlijk verontreinigde grond die fysisch verontreinigd is en die nog moet gezeefd worden: 45.000 m³ (76.500 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
- een kalkstabilisatiemachine van 100 kW
- het lozen van bedrijfsafvalwater van het terrein voor opslag van niet verontreinigde gronden met een max. debiet van 20 m³/uur en 12.000 m³/jaar in de Pluimbeek

Gelet op het feit dat op datum van 24/02/2003 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.07/04/2003 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/04/2003 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden :

- niet verontreinigde grond (dit is grond welke voldoet aan de voorwaarden voor vrij gebruik van grond) en gereinigde grond dienen duidelijk afgescheiden opgeslagen te worden
- de exploitant dient de langsgracht en het riet tijdig te onderhouden om dichtslibben te voorkomen
- de exploitant dient, o.a. ter voorkoming van stofhinder, aanpassingen uit te voeren aan het bestaande groenscherm teneinde aan de bijzondere voorwaarde uit het ministerieel besluit van 09/08/2001 en aan de voorwaarden uit de bouwvergunning te voldoen
- de exploitant dient regelmatig de openbare wegen en in het bijzonder de fietspaden gelegen aan zijn bedrijf te reinigen teneinde de veiligheid van de fietsers te garanderen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 07/05/2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/04/2003 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 23/04/2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 23/04/2003 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 13/05/2003 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie en zone voor reservatie en erfdiensbaarheid van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977 en 10/11/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

7.3. *De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden* zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de inrichting uit twee bedrijven bestaat, de N.V. Devamix en de N.V. B.S.V., die samen een milieutechnische eenheid vormen;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag een uitbreiding omvat van de N.V. Devamix en anderzijds een hernieuwing en een verandering van de N.V. B.S.V.;

Overwegende dat de N.V. Devamix vergund is voor opslag en mechanisch behandelen van inerte afvalstoffen; dat het de bedoeling is om de opslagcapaciteit te verdubbelen;

Overwegende dat er gebruik wordt gemaakt van afvalstoffen meer bepaald hoogovenslakken, straalgrit, gieterijzand, vliegashoudend materiaal en kalkslib; dat hiervoor een gebruikscertificaat noodzakelijk is; dat uit het onderzoek van het dossier blijkt dat deze niet worden aanvaard voor zover de aanvoer van deze stoffen niet vergezeld is van een gebruikscertificaat; dat hiermede rekening wordt gehouden;

Overwegende dat het ook de bedoeling is om veegvuil, rioolzand- en kolkenzand, zand van een zandvang, carwashslib en verontreinigd puin te aanvaarden en biologisch te verwerken; dat de meeste van deze afvalstoffen eerst een fysico-chemische behandeling moeten ondergaan om hergebruik mogelijk te maken; dat anderzijds verontreinigd puin en carwashslib weinig of geen biologisch afbreekbare stoffen bevatten; dat normaliter dergelijke afvalstoffen thuishoren in een afvalverwerkend bedrijf die over een fysico-chemische alsmede een goed uitgebouwde waterzuiveringsinstallatie beschikt;

Overwegende dat hierover aanvankelijk negatief advies werd uitgebracht, en wel hierom : " Overwegend dat afvalstoffen zoveel mogelijk dienen gescheiden en apart behandeld te worden, tenzij aangetoond kan worden dat voor het verwerken van afvalstoffen een menging van afvalstoffen noodzakelijk is of dat het mengen ervan beantwoordt aan de BBT; dat dit niet wordt aangetoond; dat er ook geen zekerheid bestaat of de geurhinder als gevolg van die bijkomende verwerking van afvalstoffen al dan niet zal toenemen; dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat om die afvalstoffen te weigeren"; dat tijdens de bespreking in de Provinciale Milieuvergunningscommissie gebleken is dat de exploitant bereid is de nodige aanvullende informatie en rapporten te bezorgen; dat op basis hiervan later een definitief oordeel kan geveld worden over dit aspect;

Overwegende dat de rubriek 2.2.5.e.2 voor opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton wordt aangevraagd voor het bekalken van niet-verontreinigde gronden in functie van hergebruik; dat de exploitant deze rubriek aanvraagt omdat er ook gronden kunnen bekalkt worden die verontreinigd zijn met stenen; dat echter een mengsel van grond en stenen niet in aanmerking komt voor hergebruik; dat het herbekalken van niet-verontreinigde gronden met het oog op hergebruik enkel kan vergund worden onder de rubriek 30.1.c;

Overwegende dat op het terrein op de het gedeelte van het terrein dat beschikbaar is voor de breekinstallatie en de bijhorende opslag beperkt is; dat, rekening houdend met de beschikbare oppervlakte en de aanduidingen op het uitvoeringsplan van het aanvraagdossier, de opslag beperkt dient te worden tot 6.000 m³ onbehandeld puin en 6.000 m³ gebroken puin; dat de exploitant de nodige maatregelen dient te treffen om lange opslagtijden en grote opslaghoeveelheden te vermijden om een zekere doorvoertijd te garanderen en om een ordelijke exploitatie mogelijk te maken;

Overwegende dat er een opslagplaats voorzien is voor tijdelijke opslag van gronden; dat elke mogelijke contaminatie tussen gereinigde gronden en gronden als vrij gebruik als bodem met mogelijke afvalstoffen moeten vermeden worden; dat beide opslagplaatsen in casu opslag te reinigen niet gevaarlijke verontreinigde gronden fysisch gescheiden is van de opslag van gezuiverde grond bij middel van een nieuw aan te leggen openbare weg, die tussen beide opslagplaatsen komt te liggen;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater van de N.V. B.S.V. gezuiverd wordt in een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een overstortkamer, bezinkbekken, bufferbekken, biologie, zandfilter en actief koolfilter; dat uit metingen gebleken is dat de gemiddelde concentratie van de polluenten die geloosd worden voldoen aan de opgelegde emissiegrenswaarden; dat volgens de opgelegde bijzondere voorwaarden het noodzakelijk is dat de impact van de lozing op de Pluimbeek wordt geëvalueerd door een erkend deskundige water; dat dit nog niet is gebeurd;

Overwegende dat er rekening wordt gehouden dat het gezuiverd afvalwater hergebruikt wordt, dat er enkel geloosd wordt wanneer er een teveel is aan water; dat de opgelegde normen beantwoorden aan de normen voor lozen in oppervlaktewater; dat er mag aangenomen worden dat het lozen van het gezuiverd afvalwater geen nadelig effect zal hebben op de waterkwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater; dat dit evenwel nog moet worden aangetoond; dat wanneer mocht blijken dat het lozen wel een nadelige invloed zou hebben op het ontvangende oppervlaktewater de vergunningverlenende overheid ambtshalve maatregelen kan treffen; dat de exploitant hiermede rekening dient te houden; dat in deze optiek het lozen van het effluent in de Pluimbeek kan toegestaan worden onder de aangevraagde lozingsdebieten en de opgelegde bijzondere voorwaarden, voor een termijn tot 15-02-2004;

Overwegende dat ook 12.000 m³/j BA aangevraagd wordt onder rubriek 3.6.2.2; dat dit bedrijfsafvalwater afkomstig is van hemelwater dat valt op het terrein waar niet verontreinigde gronden worden opgeslagen; dat het hemelwater dat terecht komt op niet verontreinigde gronden vooral zwevende deeltjes bevat; dat deze met een bezinkingsinstallatie en indien nodig met een zandfilter worden verwijderd; dat de exploitant stelt dat het bedrijfsafvalwater zal voldoen aan de basiswaterkwaliteit; dat het bijgevolg niet duidelijk is met welke stoffen dit hemelwater wordt verontreinigd; dat de vraag moet gesteld worden of het hier om bedrijfsafvalwater of om de lozing van hemelwater gaat; dat daarenboven de zuivering bestaat uit een stuk bezinking en dus gestoeld is op verschil in dichtheid; dat dit tijdens proefperiode verder moet onderzocht worden, wat tegemoet komt aan bemerkingen van o.m. de VMM;

Overwegende dat het de bedoeling is om niet verontreinigde gronden op te slaan die voldoen aan de criteria voor hergebruik als bouwstoffen, dat bouwstoffen PAK's kunnen bevatten die hoger zijn dan de saneringsnormen voor de vastgestelde bestemmingstypen; dat deze niet oplosbaar zijn in water; dat het terrein voorzien wordt van een zandbed van 10 à 15 cm dikte met daar bovenop een laag met gebroken bakstenen van 25 cm dikte en daarop twee lagen asfalt van 10 cm dikte;

Overwegende dat voorafgaand aan de exploitatie er monsters zijn genomen van het grondwater; dat uit de analyses van het grondwater blijkt dat er verhoogde concentraties aan zware metalen zijn: in peilput PB1: Zn 1460 µg/l (bodemsaneringsnorm is 500 µg/l) en peilput PB5: Ni 88,1 µg/l (bodemsaneringsnorm 40 µg/l); dat de achtergrondwaarden voor bepaalde metalen in beperkte mate worden overschreden (kwik, lood, koper, lood); dat de verhoogde concentraties aan zware metalen naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt worden door opgevoerde gronden in het kader van de infrastructuurwerken aan het kanaal Kortrijk- Bossuit;

Overwegende dat de BTEX componenten goed oplosbaar zijn in water; dat gronden met verhoogde concentraties aan BTEX afgedekt worden van zodra de verontreiniging aan BTEX- totaal meer bedraagt dan 25 mg/kg droge stof en de verontreiniging aan benzeen meer dan 5 mg/kg droge stof bedraagt;

Overwegende dat in uitvoering van de bijzondere voorwaarden, opgelegd in het ministerieel besluit van 09-08-2001, de exploitant een volledig akoestisch onderzoek heeft laten uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline "geluid en trillingen"; dat de voornaamste conclusies van het rapport als volgt kunnen worden samengevat;

- de belangrijkste geluidsbron op het terrein van de N.V. Devamix en de N.V. B.S.V. is de breekinstallatie;
- het oorspronkelijk omgevingslawaai is voor de dag en de avond hoger dan de van toepassing zijnde richtwaarde; het specifieke geluid afkomstig van de inrichting dient dan ook beperkt te worden tot 50 dB(A);
- in de meetpunt 1, gelegen in de Zwevegemsestraat nr. 151 (woongebied op minder dan 500 m van een industriegebied en op ca. 160 m van de perceelgrens van BSV en op 220 m van de breekinstallatie) en meetpunt 2, gelegen in de Beneluxlaan 199 (agrarisch gebied op minder dan 500 m van industriegebied en op ca. 170 meter van de perceelgrens van BSV en op ca. 300 m van de breekinstallatie), wordt er tijdens de dagperiode voldaan aan de geluidsnormen voor nieuwe inrichtingen; voor de avond en nachtperiode is er een overschrijding met 3 dB(A) in punt 1; derhalve dient de werking van de breker beperkt te worden tot de dagperiode;
- de geluidskwaliteitsnormen zijn zowel over dag en 's avonds overschreden; gedurende de nachtperiode bedraagt $LA_{95,1h}$ in beide punten 43,7 dB(A); de overschrijding is zeker niet te wijten aan de activiteiten van BSV/Devamix, maar aan het wegverkeer op de autostrade;

Overwegende dat de dichtstbijzijnde vreemde woning een hoeve is die op ca. 80 m van de perceelgrens en op ca. 130 meter van de steenbreker ligt; dat ten zuidwesten van de steenbreker en de boerderij steeds een opslag is voorzien van inert materiaal met een hoogte van ca. 3,5 meter hoogte; dat de steenbreker alternerend om de veertien dag werkt, dat de deskundige geluid berekend heeft dat het specifieke geluid ter hoogte van deze boerderij 54 dB(A) bedraagt; dat er voldaan wordt aan de geluidsnormen voor nieuwe inrichtingen;

Overwegende dat het VITO emissiemetingen heeft uitgevoerd op het grondreinigingscentrum BSV te Harelbeke; dat de voornaamste conclusies van het rapport als volgt samen kunnen worden gevat:

- de actief koolfilter staat in voor de captatie van organische verdingen; na de actief koolfilter zijn er geen aantoonbare verontreinigde componenten gemeten;
- via de opening van het dak en de zijwand van het biobed komen er niet te verwaarlozen hoeveelheden van polluenten vrij;
- aanzuigdebiet naar de actief koolfilter dient significant groter te zijn dan de geïnjecteerde lucht in het biobed;
- nieuwe meetcampagne voor niet-geleide emissies in de totale emissiestroom is aangewezen;

Overwegende dat schattingen aantonen dat zelfs indien alle vluchtige componenten geëmitteerd worden de drempelwaarde voor de totale jaaremissie (Bijlage 4.1.8 van Titel II van Vlarem) niet worden overschreden;

Overwegende dat er wel verhoogde concentraties aan vluchtige componenten zijn in de onmiddellijke omgeving van de verwerkingsinstallaties;

Overwegende dat aan de rand van het terrein in de slechtst denkbare situatie (in de windrichting) er geen BTEX gedetecteerd zijn; dat met uitzondering van toluen $4 \mu\text{g}/\text{m}^3$, er kan gesteld worden dat de hinder voor omwonenden, zeer beperkt zal zijn; te meer daar de bioremediatieruimte nog niet volledig was afgesloten en dat er nog vluchtige componenten werden geëmitteerd;

Overwegende dat de exploitant bij iedere aanvoer van verontreinigde gronden de concentratie zal meten van de totaal vluchtige KWS; dat ter hoogte van de terreingrenzen regelmatig metingen zullen worden uitgevoerd; dat het aangewezen is om deze immissieconcentraties ter hoogte van de terreingrenzen in het register op te nemen;

Overwegende dat langs de kant van het kanaal het bedrijf afgezet is met betonnen panelen met daar bovenop stofnetten en vernevelingsinstallatie ter voorkoming van stofhinder;

Overwegende dat gelet op de ligging langs het kanaal met een toeristische fietsroute (jaagweg) niet akkoord kan gegaan worden met de vraag om geen groenscherm aan te planten langs het kanaal; dat de bouwvergunning moet gevolgd worden; dat indien andere zaken zijn uitgevoerd (dixit de aanvrager tijdens de bespreking in de milieuvergunningscommissie) dan een aangepaste bouwvergunning moet worden aangevraagd;

Overwegende dat de exploitant ook kalkslib afkomstig van een granietbedrijf wenst te gebruiken als bodemverbeteraar in het biologische reinigingsproces; dat echter nergens in de aanvraag beschreven wordt op welke manier dit slib een verbetering kan teweegbrengen in het biologische reinigingsproces; dat deze afvalstof vroeger werd gebruikt als kalkmeststof in de landbouw; dat dit gebruik echter minder en minder toepassing vindt en de producenten op zoek zijn naar 'nieuwe' afzetmogelijkheden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we zijn het enige bedrijf in zijn soort in de provincie; voor het verwerken van afvalstoffen staan in de aanvraag aanvaardingsvoorwaarden; er zijn grote inhoudelijke verschillen in de stoffen; als het hoofdbestanddeel gezond is is de BBT niet voor alle stoffen louter fysisch; de stoffen zijn biologisch te reinigen; dit heeft als voordeel dat 100% gereinigd kan worden; fysico-chemisch is een veel vervuilerder procédé; HBPE-folie is niet nodig want PAK's zijn weinig oplosbaar in water; er kan dus geen bodemverontreiniging zijn; de grond wordt maximaal 3 maanden opgeslagen; het zijn niet-gevaarlijke producten dus is de folie niet nodig; Top type 1 zal waarschijnlijk gelden; alle hemelwater gaat naar een zuiveringsinstallatie; die folie is niet betaalbaar; er zijn 4 breekcampagnes geweest dus zijn er 4 metingen geweest, voor de Copro-keuring zijn er per soort veel metingen nodig die dan niet kunnen gebeuren; de stock is voornamelijk in de winter nodig tot 8000 m³; we zitten klein in oppervlakte maar bij 5 m hoge stapeling is dit geen probleem; Voor het kalkslib is er een gebruikscertificaat nodig voor we dit accepteren; het voordeel van kalkslib is bij beluchting belangrijk om bij klei het specifiek oppervlak te verhogen door menging; zodoende kunnen we zorgen dat het reinigingsproces niet fysico-chemisch gebeurt; zand van de zandvangsers is van de RWZI; het carwashslib is niet te zwaar belast; er mogen voorwaarden worden opgelegd voor acceptatie; er zijn geen klachten; er is te weinig controle voor folie op andere TOP's; de studie mbt. de lozing zal op 20/06/2024 worden voorgelegd; we lozen enkel als er teveel regen is; de taluds zijn uitgevoerd en zijn 3 m hoog tov. de grond van de buur; aan de Beneluxlaan is er een afwijking voorzien; er is daar een langsgracht gekomen wegens te veel aan water op het fietspad; de talud is geen 3 m hoog anders stort die in; het groenscherm is uitgevoerd aan de kant van de kade en staat op ons terrein; volledig gesloten loods wenssen we niet omdat dat nergens gebeurt; volledig afgesloten transportsystemen is alleen voor BSV; de studie van Vito is uitgevoerd, maar de biobedden waren nog niet helemaal af; er zal deze zomer weer een studie gebeuren als de biobedden af zijn; biorenodictie is nu afgesloten;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Beneluxlaan 201 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD	C	0321/b
HARELBEKE 2 AFD	C	0322/
HARELBEKE 2 AFD	C	0323/
HARELBEKE 2 AFD	C	0324/a
HARELBEKE 2 AFD	C	320/c
HARELBEKE 2 AFD	C	320/e
HARELBEKE 2 AFD	C	326/a
HARELBEKE 2 AFD	C	346/a
HARELBEKE 2 AFD	C	351/b
HARELBEKE 2 AFD	C	352/a
HARELBEKE 2 AFD	C	353/a
HARELBEKE 2 AFD	C	354/d
HARELBEKE 2 AFD	C	355/a
HARELBEKE 2 AFD	C	356/f
HARELBEKE 2 AFD	C	356/h

met als voorwerp : een afvalstoffenverwerkend bedrijf verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2	Overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (Totale eenheden: 8500 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.c.1	Opslag en sortering van: niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw en sloopafval, met een opslagcapaciteit van : maximaal 100 ton (Totale eenheden: 40 Ton)	2	O	1				
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van : inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van : meer dan 1.000 m3 (Totale eenheden: 8000 kubieke meter)	1	A O R	1	B			
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van : inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van : meer dan 1.000 m3 (Totale eenheden: 76500 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.2.f.2	Opslag en mechanische behandeling van : Andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van: Meer dan 100 ton (Totale eenheden: 67900 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.3.d	Opslag en biologische behandeling van: andere biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 132000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1	B	E	J	
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 8500 Ton)	1	A G M O R	0	A			

3.6.2.2	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstall. , met inbegrip vh lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I vh Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: > 5 m ³ /u < 200 m ³ /u (Totale eenheden: 12000 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1	N			
3.6.2.2	Afval- en koelwater: afvalwaterzuiveringsinstall. , met inbegrip vh lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen vd in bijl. 2C bij titel I vh Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent: > 5 m ³ /u < 200 m ³ /u (Totale eenheden: 20 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N			
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m ³ /u (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	2	A M	1				
15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: niet huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagenswaarin : minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen (Totale eenheden: 3 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0				

16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 7,35 kilo watt)	3		0				
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -5000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: -2 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

30.1.c	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 71,13 kilo watt)	1	A R	1	N			
30.1.c	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 100 kilo watt)	1	A R	1	N			
30.3.b	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: mortel en betonmortelcentrales met een totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 71,13 kilo watt)	2		1	N			
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 1500 Ton)	2		1				
30.10.1	Minerale industrie: inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of ander minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van: tot en met 10 ha (Totale eenheden: 4 Hectare)	2		1				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2	thermisch te behandelen gronden	8500 Ton
2.2.1.c.1	niet gevaarlijke afvalstoffen Opslag: 4 containers van 10 Ton	40 Ton
2.2.2.a.2	gerecupereerde fracties	4000 kubieke meter
2.2.2.a.2	bouw- en sloopafval	4000 kubieke meter
2.2.2.a.2	niet verontreinigde grond	76500 Ton
2.2.2.f.2	verontreinigd puim	5000 Ton
2.2.2.f.2	carwashslib	850 Ton
2.2.2.f.2	zand van zandvanger	2250 Ton
2.2.2.f.2	veegvuil	4250 Ton
2.2.2.f.2	niet gevaarlijke verontreinigde grond	51000 Ton
2.2.2.f.2	rioolzand en kolkenzand	4250 Ton
2.2.3.d	verontreinigd puim	5000 Ton per Jaar
2.2.3.d	carwashslib	2000 Ton per Jaar
2.2.3.d	zand van zandvanger	5000 Ton per Jaar
2.2.3.d	rioolzand en kolkenzand	10000 Ton per Jaar
2.2.3.d	veegvuil	10000 Ton per Jaar
2.2.3.d	niet gevaarlijke verontreinigde grond	100000 Ton per Jaar
2.2.5.e.2	bekalkte grond	8500 Ton
3.6.2.2	afvalwater	12000 kubieke meter per jaar
3.6.2.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	20 kubieke meter per uur
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	5 kubieke meter per uur
15.4.1	laadbakken	3 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.1	luchtdrogers	0,75 kilo watt
16.3.1.1	airco's Opslag: 2 van 13 kilo watt	2,6 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren	4 kilo watt
17.3.6.1.b	stookolie	-5000 liter
17.3.9.1	dieseloliepompen	1 Stuks (aantal)
17.3.9.3	stookolieverdeelpompen	-2 Stuks (aantal)
24.4	kwalityslaboratoria	1 Stuks (aantal)
30.1.c	betoncentrales	71,13 kilo watt
30.1.c	kalkstabilisatiemachine	100 kilo watt
30.3.b	betoncentrales	71,13 kilo watt
30.10.1	straalgrit	500 Ton
30.10.1	cement	-80 Ton
30.10.1	vliegias	80 Ton
30.10.1	Hoogovenslakken	500 Ton
30.10.1	gieterijzand	500 Ton
30.10.1	niet verontreinigde grond en kalkslib	4 Hectare

Een inrichting voor opslag en biologische verwerking van niet gevaarlijke verontreinigde gronden

e) N.V. Devamix met een oppervlakte van ca. 13.000 m²:

Uitbreiden en wijzigen:

- opslag en mechanisch behandelen van bouw – en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton) en gerecycleerd bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton)
- een totale geïnstalleerde drijfkracht van 71,13 kW voor de betoncentrale
- een opslag van minerale producten:
 - vliegashoudend: 80 ton in een silo
 - hoogovenslakken: 500 ton
 - straalgrit: 500 ton
 - gietijzerzand: 500 ton

Wijzigen:

- verminderen 80 ton cement in silo i.p.v. 180 ton

f) N.V. B.S.V. met een oppervlakte van ca. 21.500 m² :

Te hernieuwen, uitbreiden en toevoegen om te komen tot een totaal van

- een overslag van niet gevaarlijke verontreinigde gronden:
 - thermisch te reinigen gronden met een max. hoeveelheid van 5000 m³ (8500 ton) om af te voeren naar derden
- een opslag en biologisch behandelen van niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - biologisch behandelen van niet gevaarlijke verontreinigde gronden en afvalstoffen met een totale drijfkracht van 260 kW:
 - 4 biobedden: 25 kW (opslagcapaciteit van 1.250 ton verontreinigde materie/biobed of een max. verwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar);
 - 2 loodsen: 2 x 7,5 kW (opslagcapaciteit van 5.000 ton verontreinigde materie of max. verwerkingscapaciteit van 63.000 ton/jaar
 - omwoelmachine van 220 kW e
 - niet gevaarlijke verontreinigde grond: max. 100.000 ton/jaar
 - materieel: wiellader, kraan en bobcat (reinigen van de interne wegen)
 - verwerken van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 10.000 ton/jaar
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvanger: max. 5.000 ton/jaar
 - carwashslib: max. 2.000 ton/jaar
 - verontreinigd puin: max. 5000 ton/jaar
- een opslag en fysisch - chemisch behandelen van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - opslag van bekalkte grond: max. 5000 m³ (8500 ton)
 - bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een verwerkingscapaciteit van max. 50.000 ton/jaar
- een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een overstortkamer, voorbezinker (350 m³), bufferbekken biologie (1500 m³), zandfilter en actief koolfilter met het lozen van effluent met een max. debiet van 5 m³/uur, 120 m³/dag en 7000 m³/jaar in de Pluimbeek met noodlozing in de openbare riolering
- een terrein (BSV en TOP) met een oppervlakte van ca. 4 ha met:
 - niet verontreinigde grond: 45.000 m³
 - kalslib: 250 m³ of 750 ton
 - ureum: max. 4 ton
 - DAP(diamoniumfosfaat): max. 0,5 ton
 - groencompost: 500 ton
 - calciumcarbonaat of kalk: 30 ton
 - verwerken van kalslib 1500 ton

g) N.V. Devamix en de N.V. B.S.V.:

uitbreiden met:

- opslag en sorteren van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval in 4 containers van elk 10 m³ (10 ton)
- inrichting voor het wassen van gemiddeld 3 laadbakken/dag met een hoge drukreiniger
- luchtcompressor van 4 kW, een luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- laboratorium voor kwaliteitscontrole

wijzigen met:

- met een vergunde opslag voor stookolie van 5000 l
- met een verdeelpomp

h) TOP (tijdelijke opslagplaatsen voor niet verontreinigde grond) met een oppervlakte van 18.500 m²:

Uitbreiden:

- opslag van niet gevaarlijk verontreinigde grond die fysisch verontreinigd is en die nog moet gezeefd worden: 45000 m³ (76.500 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
- een kalkstabilisatiemachine van 100 kW
- het lozen van bedrijfsafvalwater van het terrein voor opslag van niet verontreinigde gronden met een max. debiet van 20 m³/uur en 12.000 m³/jaar in de Pluimbeek

zodat deze inrichting voortaan zou omvatten:

Een inrichting voor opslag en biologische verwerking van niet gevaarlijke verontreinigde gronden

e) N.V. Devamix met een oppervlakte van ca. 13.000 m²:

- opslag en mechanisch behandelen van bouw – en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton) en gerecycleerd bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 4000 m³ (8000 ton)
- een totale geïnstalleerde drijfkracht van 71,13 kW voor de betoncentrale
- een opslag van minerale producten:
 - vliegashoudend: 80 ton in een silo
 - hoogovenslakken: 500 ton
 - straalgrit: 500 ton
 - gietijzerzand: 500 ton

f) N.V. B.S.V. met een oppervlakte van ca. 21.500 m² :

- een overslag van niet gevaarlijke verontreinigde gronden:
 - thermisch te reinigen gronden met een max. hoeveelheid van 5000 m³ (8500 ton) om af te voeren naar derden
- een opslag en biologisch behandelen van niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - biologisch behandelen van niet gevaarlijke verontreinigde gronden en afvalstoffen met een totale drijfkracht van 260 kW:
 - 4 biobedden: 25 kW (opslagcapaciteit van 1.250 ton verontreinigde materie/biobed of een max. verwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar);
 - 2 loodsen: 2 x 7,5 kW (opslagcapaciteit van 5.000 ton verontreinigde materie of max. verwerkingscapaciteit van 63.000 ton/jaar
 - omwoelmachine van 220 kW e
 - niet gevaarlijke verontreinigde grond: max. 100.000 ton/jaar
 - materieel: wiellader, kraan en bobcat (reinigen van de interne wegen)

- verwerken van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 10.000 ton/jaar
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvanger: max. 5.000 ton/jaar
 - carwashslib: max. 2.000 ton/jaar
 - verontreinigd puin: max. 5.000 ton/jaar
- een opslag en fysisch - chemisch behandelen van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
- opslag van bekalkte grond: max. 5.000 m³ (8.500 ton)
- bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een verwerkingscapaciteit van max. 50.000 ton/jaar
- een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een overstortkamer, voorbezinker (350 m³), bufferbekken biologie (1.500 m³), zandfilter en actief koolfilter met het lozen van effluent met een max. debiet van 5 m³/uur, 120 m³/dag en 7.000 m³/jaar in de Pluimbeek met noodlozing in de openbare riolering
- een terrein (BSV en TOP) met een oppervlakte van ca. 4 ha met:
 - niet verontreinigde grond: 45.000 m³
 - kalslib: 250 m³ of 750 ton
 - ureum: max. 4 ton
 - DAP(diamoniumfosfaat): max. 0,5 ton
 - groencompost: 500 ton
 - calciumcarbonaat of kalk: 30 ton
 - verwerken van kalkslib 1500 ton

g) N.V. Devamix en de N.V. B.S.V.:

- opslag en sorteren van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier, karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval in 4 containers van elk 10 m³ (10 ton)
- inrichting voor het wassen van gemiddeld 3 laadbakken/dag met een hoge drukreiniger
- luchtcompressor van 4 kW, een luchtdroger van 0,75 kW en een airco van 2 x 1,3 kW
- laboratorium voor kwaliteitscontrole

h) TOP (tijdelijke opslagplaatsen voor niet verontreinigde grond) met een oppervlakte van 18.500 m²:

- opslag van niet gevaarlijk verontreinigde grond die fysisch verontreinigd is en die nog moet gezeefd worden: 45.000 m³ (76.500 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar
- een kalkstabilisatiemachine van 100 kW
- het lozen van bedrijfsafvalwater van het terrein voor opslag van niet verontreinigde gronden met een max. debiet van 20 m³/uur en 12.000 m³/jaar in de Pluimbeek

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- **15 maanden op proef** voor:
 - Opslag en mechanische behandeling van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 2500 m³ (4250 ton)
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 2500 m³ (4250 ton)
 - zand van zandvanger: max. 1500 m³ (2550 ton)
 - carwashslib: max. 500 m³ (850 ton)
 - verontreinigd puin: max. 2500 m³ (5000 ton)
 - Opslag en biologische behandeling van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 10000 ton
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 1000 ton
 - zand van zandvanger: max. 5000 ton
 - carwashslib: max. 2000 ton
 - verontreinigd puin: max. 5000 ton
 - Opslag en fysisch chemische behandeling, al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, namelijk het bekalken van 50000 ton niet-verontreinigde of gereinigde grond.
 - Opslag van 1500 ton kalkslib.
 - lozing 12.000 m³/j onder rubriek 3.6.2.2.
 - Opslag en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 2000 m³ en gerecycleerd bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 2000 m³;
- voor de overige inrichting

1. die aanvangt op behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

- voor
 - Opslag en mechanische behandeling van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 2500 m³ (4250 ton)
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 2500 m³ (4250 ton)
 - zand van zandvanger: max. 1500 m³ (2550 ton)
 - carwashslib: max. 500 m³ (850 ton)
 - verontreinigd puin: max. 2500 m³ (5000 ton)
 - Opslag en biologische behandeling van volgende afvalstoffen:
 - veegvuil: max. 10000 ton
 - rioolzand - en kolkenzand: max. 1000 ton
 - zand van zandvanger: max. 5000 ton
 - carwashslib: max. 2000 ton
 - verontreinigd puin: max. 5000 ton

- Opslag en fysisch chemische behandeling, al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, namelijk het bekalken van 50000 ton niet-verontreinigde of gereinigde grond.
- Opslag van 1500 ton kalkslib.
- lozing 12.000 m³/j onder rubriek 3.6.2.2.
- Opslag en mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 2000 m³ en gerecycleerd bouw- en sloopafval met een opslagcapaciteit van 2000 m³;

- **15/02/2021** voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de 15/02/2001, verleend door de Bestendige Deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.

VO2 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid :
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. en 4.5.5.

VO3 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater :
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

VO4 : Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater :
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

VO5 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht :
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1 (verwijzing), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5 (verwijzing)

VO7 : Verwerking van afvalstoffen - algemeen :
afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1

V13 : Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen :
subafdeling 5.2.2.4

V26 : Lozing van bedrijfsafvalwaters :
afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2

V35 : Elektriciteit : hoofdstuk 5.12

V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen :
hoofdstuk 5.15

V38 : Gassen - algemeen : afdeling 5.16.1

V40 : Gassen - koelinrichtingen - compressoren : afdeling 5.16.3

V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders :
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5,
5.17.6 en 5.17.7

V67 : Metalen : hoofdstuk 5.29

V68: Bouwmaterialen en minerale produkten : hoofdstuk 5.30

bijzondere voorwaarden:

- a) elke lozing in het kanaal van Bossuit is verboden;
- b) het gezuiverd afvalwater, afkomstig van het terrein van de N.V. B.S.V. dat geloosd wordt in oppervlaktewater dient te voldoen aan de hierna vastgestelde emissiegrenswaarden;
 - ondergrens pH: 6,5 Sörensens;
 - bovengrens pH: 9,0 Sörensens;
 - temperatuur: 30,0 °C;
 - CZV: 125 mg/l;
 - BZV: 25 mg/l;
 - Zwevende stoffen: 60 mg/l;
 - Totaal stikstof: 15 mg N/l;
 - Ammoniakale-N: 4 mg N/l;
 - Totaal fosfor: 2 mg P/l;
 - MAK's: 10 µg/l;
 - PAK's: 1 µg/l;
 - EOX: 20 µg/l;
 - Minerale olie: 0,5 mg/l;
 - Arseen: 80 µg As/l;
 - Mangaan: 2 mg Mn/l;
- c) enkel verontreinigde gronden die als niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn ingedeeld mogen behandeld worden op de inrichting. Bovendien dient voor de aangevoerde gronden aan de volgende concentratiegrenswaarden te voldoen:
 - extraheerbare minerale KWS ≤ 2 % d.s.
 - totaal oplosmiddelen KWS: ≤ 1 % d.s.
 - totaal extraheerbare organochloorverbindingen: < 1.000 mg/kg d.s.
- d) gronden die vluchtige verbindingen bevatten in concentraties:
> 25 mg/kg d.s. BTEX- totaal of > 5 mg/kg d.s. benzeen of > 500 mg/kg d.s. vluchtige KWS, dienen stelselmatig afgedekt te worden;
- e) niet-verontreinigde grond (dit is grond welke voldoet aan de voorwaarden voor vrij gebruik van grond) en gereinigde grond dienen duidelijk afgescheiden opgeslagen te worden van verontreinigde grond;
- f) het hergebruik van gereinigde grond dient in overleg met de OVAM te gebeuren;
- g) de steenbreker mag enkel tijdens de dagperiode werken; wanneer de steenbreker in werking is dient er steeds een opslag van inert materiaal met een hoogte van ca. 3,5 meter aanwezig te zijn tussen de breker en de dichtstbijzijnde hoeve; eventueel mag deze opslag vervangen worden door een ander geluidsscherm, mits voorafgaandelijk goedkeuring van een erkend deskundige in de discipline geluid;
- h) op geregelde tijdstippen dienen de concentraties van de vluchtige componenten te worden gemeten ter hoogte van de perceelgrenzen; de resultaten en eventueel genomen maatregelen dienen opgenomen te worden in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende overheid;
- i) de exploitant mag slechts puingranulaten en/of zeefzand op de markt brengen nadat de toelatingsperiode voor de Copro-keuring is aangevat;

- j) de gronden die niet voldoen aan de voorwaarden van bijlage 8 van Vlarebo dienen op een vloeistofdichte vloer te worden opgeslagen (een asfaltlaag onderaan voorzien van een ondoorlatende folie);
- k) verontreinigd puin (dit is puin dat niet voldoet aan bijlage 4.2.2.a van Vlarea) dient afgevoerd te worden naar een daartoe vergunde inrichting;
- l) de exploitant dient, o.a. ter voorkoming van stofhinder, aanpassingen uit te voeren aan het bestaande groenscherm teneinde aan de bijzondere voorwaarde uit het ministerieel besluit van 09/08/2001 en aan de voorwaarden uit de bouwvergunning te voldoen;
- m) binnen het jaar na afgifte van de vergunning dient de exploitant:
 - aan te tonen dat een biologische reiniging van de afvalstoffen veegvuil (10000 ton), rioolzand - en kolkenzand (1000 ton), zand van zandvanger (5000 ton), carwashslib (2000 ton) en verontreinigd puin (5000 ton) nuttig is, ofschoon deze afvalstoffen weinig of geen biologische afbreekbare stoffen bevatten;
 - te beschrijven op welke manier deze afvalstoffen biologisch gereinigd worden (bijvoorbeeld hoe gebeurt de opslag van de afvalstoffen, worden afvalstoffen van verschillende herkomst gemengd...);
 - aan te tonen dat deze afvalstoffen in functie van hergebruik niet in eerste instantie een fysische behandeling behoeven;
 - aan te tonen dat er voldoende reden is om de BBT voor de verwerking van deze afvalstoffen (fysico-chemische reiniging) niet te gebruiken;
 - aan te tonen dat het hergebruik van de eindproducten (niet-vormgegeven bouwstof) voldoende toepassing kent;
 - aan te tonen dat de rubriek 2.2.5.e.2 'Opslag en fysisch chemische behandeling, al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton', namelijk het bekalken van 50000 ton niet-verontreinigde of gereinigde grond van toepassing is en dat dus niet het herbekalken van niet-verontreinigde gronden met het oog op hergebruik vergund dient te worden onder de rubriek 30.1.c;
 - aan te tonen dat het gebruik van het kalkslib (1500 ton) een nuttige toepassing betreft en dit grondig onderbouwen (functie van het kalkslib, verhouding tussen kalkslib en verontreinigde grond ...).
 - aan te tonen dat de lozing van 12.000 m³/j effectief BA is en onder rubriek 3.6.2.2 valt en dus geen lozing van hemelwater is;
 - aan te tonen dat de beschikbare oppervlakte voor de opslag en het mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval en gerecycleerd bouw- en sloopafval groot genoeg is om 8000 m³ bouw- en sloopafval en 8000 m³ gerecycleerd bouw- en sloopafval op te slaan;

Deze aspecten dienen binnen het jaar na afgifte van de vergunning door het bedrijf in een rapport bezorgd worden aan de Bestendige Deputatie, afdeling milieuvergunningen, OVAM en de Milieu-inspectie.

- n) de bijzondere voorwaarden uit het besluit d.d. 30/05/2002 van de Bestendige Deputatie blijven onverminderd gelden;
- o) de exploitant dient een studie over de emissies naar de lucht binnen het jaar na afgifte van de vergunning te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid en de adviserende instanties;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 05/06/2003

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.