

36015/280/3/A/3

Dossiernummer omgevingsloket : 2017004818

Inrichtingsnummer: 20170712-0023

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES voor een inrichting gelegen te ROESELARE.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 5/04/2018 en vervolledigd op 07/05/2018.

De aanvraag werd op datum van 8/05/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen : het afbreken en op een andere locatie opnieuw opbouwen van 2 tentconstructies bestaande uit metaalplaten zijkant, afdekzeil en betonblokken

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : wijziging, uitbreiding van een inrichting voor de ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen

*bijstellen voorwaarde: afwijking art. 4.2.5.1.1.§1 (meetgoot); art. 4.2.5.3.1§1 een §2 (analyses); art. 5.17.4.3.1.§1 (inkuiping) ; art. 5.17.4.1.3§1 3a (afstand woonzone)

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare" d.d. 21/11/2008, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein in drie zones:

Artikel 25 – bosgebied

Artikel 31 – gemengd regionaal bedrijventerrein

Artikel 33 – ontginningsgebied met nabestemming bosgebied

De zone zoals afgebakend op het inplantingsplan situeert zich binnen artikel 31.

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op de besluiten d.d. 17/11/2011, 24/10/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een recuperatiebedrijf voor een termijn 17/11/2031;

Gelet op het besluit d.d. 30/03/2017 van de deputatie waarbij de vraag tot het wijzigen voorwaarden mbt aanvoer transporten, afvoer van afvalstoffen gedeeltelijk wordt ingewilligd;

Stedenbouwkundige vergunningen (laatste 5 jaar)

CBS d.d. 13/05/2013 : terreinaanleggingswerken waaronder, nieuwe kleiontginning, dieptedrainage, verwijderen deel berm, oeverwalwals, watervijver, waterbufferbekkens, grachten en de aanleg van nieuwe bermen

CBS d.d. 13/07/2015 : het uitbreiden van de kleiontginning, het plaatsen van een geluidswand, het slopen van enkele gebouwen, het rooien van bomen, het maken van een bufferbekken en het inbuizen van een deel van de Bergmolenbeek

CBS d.d. 05/09/2016 : het wijzigen en uitbreiden van de bestaande kleiontginning, het plaatsen van dieptedrainage, het plaatsen van een geluidswand, het afbreken van gebouwen, het heraanvullen van het landschapsplan en het plaatsen van een streekeigen groenscherm

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De site Vanheede aan de Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke omvat 3 exploitaties:

- BVBA VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES: ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- NV VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS en VANHEEDE GLAS RECYCLING (VEL/VGR): ophaling, sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen (pmd-afval, glasafval, papier en karton, houtafval, bouw- en sloopafval, plasticafval, metaalafval, ...); deze vormen samen een milieutechnische eenheid;
- NV VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS: ontginning en stortplaats

Binnen de milieutechnische éénheid Vanheede Environmental Services worden in het overslagcentrum gevaarlijke en chemische afvalstoffen opgeslagen. De afvalstoffen worden in de inrichting gehergroepeerd en verpakt volgens de richtlijnen van de diverse vergunde verwerkers.

Vanheede Environmental Services beschikt over een overslagcentrum voor gevaarlijke en chemische afvalstoffen. Op het overslagcentrum kunnen alle afvalstoffen opgeslagen worden die zijn opgenomen in de registratie van Vanheede Environmental Services als Inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen.

De afvalstoffen worden in de inrichting gehergroepeerd en verpakt volgens de richtlijnen van de diverse vergunde verwerkers. De ophaling van gevaarlijk afval en risicohoudend medisch afval gebeurt door een speciaal georganiseerd transport opgehaald met ADR-uitgeruste vrachtwagens.

Bij aankomst op het bedrijfsterrein worden de afvalstoffen gelost op een overdekte sorteerhal. Deze sorteerhal fungeert als 'controlezone': als onderdeel van de acceptatieprocedure worden de aangeleverde afvalstoffen gecontroleerd door een bevoegde persoon vooraleer ze worden toegelaten tot het opslagmagazijn (bedrijfsintern aangeduid met de benaming "chemiegebouw"). Bij acceptatie worden de producten met behulp van een heftruck voor stockage geplaatst in de daartoe aangewezen zone in het chemiegebouw.

Behalve in het chemiegebouw vindt bij Vanheede Environmental Services de opslag van afvalstoffen ook plaats op diverse locaties in de open lucht.

De opslag buiten het chemiegebouw is georganiseerd in 4 afzonderlijke zones:

- K001-zone: opslag van afvalstoffen in ASP-, HPB- of LPB-containers en palletboxen geordend in 15 rijen van 15m x 15m
- K002- en K003-zones: bestemd voor de opslag van afvalstoffen in afzetcontainers
- O16-zone: een afsluitbaar metalen rek voor de opslag van giftige afvalstoffen

Door deze opsplitsing kunnen de afstandsregels uit Vlare II gerespecteerd worden

Ingeval van beschadigingen worden de recipiënten in een groter recipiënt gebracht (bv. gekeurde hermetisch af te sluiten metalen container). Kleine verpakkingen worden in vloeistofdichte bakken gezet voor transport ofwel op palet gezet en omwikkeld met folie. Na sortering blijven de afvalstoffen zo kort mogelijk in het bedrijf aanwezig. Van zodra een voldoende hoeveelheid is bereikt, worden de producten opgehaald en afgevoerd door een erkende ophaler naar een hiertoe vergunde verwerker.

Beschrijving van de plaats

De inrichting situeert zich langs de Moorseelesteenweg. Een kleine woonkern bestaande uit een 8-tal woningen bevindt zich op een afstand variërend van 50 m tot 200 m van het chemiegebouw. Deze woningen liggen ten zuiden van de bedrijfssite in een woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan en in een gebied voor wonen en landbouw volgens het GRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare'.

De onmiddellijke omgeving vertoont een open karakter, met aanwezigheid van een kleigroeve en een stortplaats, een woonkern in het zuiden en enkele industriële bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Ten noorden bevinden zich de bedrijven Motushapes nv (metaalverwerking) en Dewulf nv (landbouwvoertuigen) alsook de zusterfirma's NV Vanheede Landfill Solutions, NV Vanheede Environmental Logistics en NV Vanheede Glass Recycling.

De omgeving, rondom het bedrijventerrein, wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk bosgebied alsook een ontginningsgebied met nabestemming bosgebied. Er is beperkte bewoning in de omgeving ten zuiden, palend aan de bedrijfssite (art 30 GewRUP) alsook een sterkere concentratie binnen de woonkorrel gelegen langs de Koestraat ten oosten/zuiden van het bedrijventerrein.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het afbreken en op een andere locatie opnieuw opbouwen van 2 tentconstructies bestaande uit metaalplaten zijkant, afdekzeil en betonblokken.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Onderhavige milieuvergunningsaanvraag betreft een wijziging en uitbreiding van de activiteiten bij Vanheede Environmental Services.

Voor deze wijziging, uitbreiding is er een omgevingsvergunning bestaande uit een luik stedenbouwkundige handelingen en een luik uitbreiding exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Het betreft een algemene update van de bestaande basisvergunning, die werd afgeleverd op 17/11/2011, en de uitbreiding op deze basisvergunning, die afgeleverd werd op 24/10/2013 meer bepaald:

- Uitbreiding met de opslag en hantering van categorie 1-, categorie 2-materiaal, elk 15 ton
- Uitbreiding met een compressorinstallatie en bijhorend drukvat.
- Schrappen van de airco's
- Uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in op riolering met een debiet van 123,54 m³/uur, 317,016 m³/dag en 6604,5m³/jaar. Het uur- en dagdebiet breidt sterk uit omwille van de nieuwe aanpak van advisering door de VMM voor lozingsdebieten van verontreinigd hemelwater. Het geloosde bedrijfsafvalwater bestaat hoofdzakelijk uit verontreinigd hemelwater. Daarnaast wordt een afwijking aangevraagd voor het niet moeten plaatsen van een meetgoot (reeds afwijking aanwezig) en het niet moeten plaatsen van een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur. Er wordt ook een afwijking aangevraagd betreffende het zelfcontroleprogramma opgenomen in art. 4.2.5.3.1§1 en §2.

Volgende afwijking wordt voorgesteld: één keer per jaar de parameters te gaan analyseren in het geloosde bedrijfsafvalwater waarvoor een bijzondere lozingsnorm is opgenomen in de omgevingsvergunning

- Schrappen van de rubrieken m.b.t. het inwendig reinigen van recipiënten
- Schrappen van een aantal indelingsrubrieken uit de rubriek 17 omdat afvalstoffen niet langer in de rubriek 17 moeten vergund zijn als deze reeds onder rubriek 2 vergund zijn.
- Schrappen van de rubriek 33.4 en 23.3.1.a. omdat de opslaghoeveelheid van lege recipiënten is gedaald tot onder het indelingscriterium.
- Afwijking voor art. 5.17.4.3.1§1, meer bepaald afwijking voor het niet moeten aanleggen van een permanente inkuiping in de laad- en loszone voor afvalstoffen (tentopslag – zie uitvoeringsplan C8a)
- Afwijking voor art. 5.17.4.1.3§1-punt 3a, meer bepaald de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 op minder dan 100 m afstand van woonzone. Normaal gezien is dit verboden op minder dan 100 m van een woonzone. Voor deze afwijking te bekomen werd een veiligheidsstudie opgemaakt, toegevoegd aan dit aanvraagdossier, om aan te tonen dat deze opslag geen extra risico's meebrengt voor de omwonenden.
- Door de verhuis van deze gevaarlijke producten 3 naar een andere locatie is een stedenbouwkundige handeling nodig om de huidige tenten te verplaatsen naar een locatie op minder dan 100 m van een woonzone. Dit zal opgetrokken worden in een gebouw of in tenten.
- Door de publicatie van de Vlarema 6-wijziging in het Belgisch Staatsblad op 23/02/2018 is de aangepaste KGA-lijst voor stromen die mogen aangeleverd worden op containerparken in voege getreden op 5/03/2018. Dit betekent dat VES nu reeds de vraag krijgt om vuurwerk en vuurpijlen af te halen op containerparken. Dit gaat om kleine hoeveelheden die vrijkomen, dus deze moeten tussentijds kunnen opgeslagen worden. Deze stroom valt onder de explosieven. Daarnaast krijgt het bedrijf ook airbags binnen van autoconstructiebedrijven. Van deze 2 explosieve stromen wenst het bedrijf elk 100 kg op te slaan. Aan de rubriek 2.1.2.d wenst het bedrijf 100 kg airbags toe te voegen die aangeleverd worden onder de EURAL-code 160110*. Aan de rubriek 2.1.2.d) wenst het bedrijf ook vuurwerk en vuurpijlen afkomstig van KGA toe te voegen aan de omgevingsvergunning. Deze vuurwerk en vuurpijlen kunnen aangeleverd worden onder Eural-code 16 04 01*, 16 04 02* en 16 04 03*. Deze kleine hoeveelheden zullen opgeslagen worden in ASP-containers die bestand zijn tegen de druk die kan opgebouwd worden door het afvalvuurwerk en vuurpijlen die hier in opgeslagen.

Normaal gezien zullen deze afval-explosieven (zowel de airbags als vuurwerkafval,...) opgeslagen worden in de afgesloten bunkers in het chemiegebouw, aangeduid op het uitvoeringsplan met zone 1 en zone 2. Op de momenten dat hier reeds andere producten zouden opgeslagen worden, dan zullen deze ASP-containers met explosieven in, buiten opgeslagen worden. Door dit op verschillende locaties te laten vergunnen, kan het bedrijf garanderen dat de sectorale voorwaarden uit hoofdstuk 5.38. "Springstoffen" van Vlarema II kunnen gegarandeerd worden. Deze 3 zones zijn vereist om ten allen tijde te gaan garanderen dat voldaan wordt aan art. 5.38.0.3.§4 "het opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen, in lokalen waarin springstoffen worden opgeslagen is verboden".

Het betreft een gewone aanvraag bij een recuperatiebedrijf de uitbreiding met

- opslag van 450 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn
- 15 ton opslag en activiteiten van dierlijke bijproducten categorie 2-materiaal
- 15 ton opslag en activiteiten van dierlijke bijproducten categorie 1-materiaal
- tijdelijke opslag van 450 ton gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van behandeling
- lozen bedrijfsafvalwater afkomstig van verontreinigd regenwater door nieuwe aanpak VMM met 120,39 m³/u, 285,516 m³/d en 388,5 m³/j
- opslag en overslag van 100 kg airbags en 100 kg afvalvuurwerk en vuurpijlen (totaal: 200 kg)

de wijziging door

- Deels verplaatsen naar een tent en naar het chemiegebouw van de op- en overslag van 450 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn
- Deels verplaatsen naar een tent en naar het chemiegebouw van de opslag en sortering van 200 ton gevaarlijke afvalstoffen
- Annuleren opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte, (niet)-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
- Annuleren opslag van zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (afvalstoffen)
- Annuleren opslag van 125,072 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (afvalstoffen)

de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM 4.2.5.1.1§1, 4.2.5.3.1§1 en §2, 5.17.4.1.3§1-punt 3a en 5.17.4.3.1.1§1

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen vermeld in 2.1.2.c) en 2.1.2.d), tot meer dan 100 ton (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.2.d)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton afvalstoffen, bestaande uit al dan niet een combinatie van gemengde afvalstoffen, mengsels afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			

2.2.1.e)2°	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 200 Ton)	1	A O R	1	A	P		
2.2.4.2°a)	Dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal (Totale eenheden: -15 Ton)	2	G O	1	N			
2.2.4.1°	Dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen met op- en overslag van dierlijke bijproducten (Totale eenheden: 45 Ton)	2	G O	1	N			
2.2.6.a)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van lege (op hun ladingsresten na) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2	O	1				

2.2.6.c)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P		
2.4.5.	Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder 2.4.4), in afwachting van behandelingen (rub 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6), met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitz. tijdelijke opslag op plaats van productie (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A G O R	1	A	P	R	X
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u (Totale eenheden: 120,39 kubieke meter per uur)	2	M	1				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -10,48 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: -30000 liter)	1	A R	1	B			

17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: -74967 kilogram)	3		0				
17.3.2.3.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: -10 Ton)	1	A R	0	B			
17.3.5.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevariepictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -75000 liter)	2		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevariepictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -125,07 Ton)	3		0				

17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -75660 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: -50 Ton)	2		0				
33.4.1°b)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 200 ton t.e.m. 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: -30 Ton)	3		0				
38.3.2°	Springstoffen: Opslagplaatsen voor springstoffen waarvan de inhoud meer bedraagt dan de onder 1° vermelde hoeveelheden (Totale eenheden: 200 kilogram)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b)2°	afvalstoffen Reden: Verplaatsing	450 Ton
2.1.2.d)	afvalstoffen	450 Ton
2.2.1.e)2°	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Verplaatsing	200 Ton
2.2.4.2°a)	dierlijke bijproducten (categorie 3- materiaal)	-15 Ton
2.2.4.1°	dierlijke bijproducten	45 Ton
2.2.6.a)	reinigingsinrichtingen	-1 Stuks (aantal)
2.2.6.c)	reinigingsinrichtingen	-1 Stuks (aantal)
2.4.5.	stortplaatsen	450 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	120,39 m3/u, 285,6 m3/d en 388,5 m3/j
16.3.1.1°	koelinstallaties en compressoren	-10,48 kilo watt
17.1.2.1.3°	gassen	-30000 liter
17.3.2.2.1°	ontvlambare stoffen	-74967 kilogram
17.3.2.3.3°	gevaarlijke stoffen	-10 Ton
17.3.5.2°b)	gevaarlijke stoffen	-75000 liter
17.3.6.1°a)	oxyderende stoffen	-125,07 Ton
17.3.6.2°b)	gevaarlijke stoffen	-75660 Ton
17.3.8.2°	milieugevaarlijke stoffen	-50 Ton
33.4.1°b)	papier	-30 Ton
38.3.2°	springstoffen	200 kilogram

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 18/05/2018 tot 18/06/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Ovam
- Agentschap Natuur en Bos
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht. Er werd door het College van Burgemeester en Schepenen advies gevraagd aan de brandweerzone Midwest. Er werd gunstig advies verleend.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Ovam heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen had oorspronkelijk ongunstig advies verleend. De exploitant heeft op 4/7/2018 bijkomende informatie bezorgd. Nadien heeft de provinciale dienst waterlopen een aangepast gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 03/08/2018 gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk RUP.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet rekening gehouden worden met de bestaande toestand en eventueel beleidsmatig gewenste ontwikkelingen maar ook met bepaalde criteria zoals functionele inpasbaarheid, mobiliteit, schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten, hinderaspecten, ... Deze punten worden hieronder besproken aan de hand van de in artikel 4.3.1§2 van de VCRO aangehaalde aandachtspunten:

Art. 4.3.1§2 *De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen:*

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

De aanvraag voorziet in het verplaatsen van een tentconstructie op het eigen terrein en binnen de zone van artikel 31, de zone bedrijventerrein. De nieuwe inplanting sluit beter aan op deze van de bestaande bebouwing waardoor een compacter geheel aan bebouwing bekomen wordt. De tentconstructie situeert zich nog steeds achter bestaande bebouwing ten opzichte van de openbare weg, waardoor de impact ten opzichte van het openbaar domein nihil is. Het verplaatsen van de tentconstructie op het eigen terrein kan vergund worden.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bergmolenbeek een ingeschreven waterloop van 2^{de} categorie.

De aanvraag is gelegen in een gebied met moeilijk infiltreerbare gronden.

Het project omvat volgende bijkomende verharding:

- Bouwen 2 tenten ca. 357 m² (1)

(1) Het regenwater dat hierop valt, wordt opgevangen in een hemelwaterput van 20 000 liter met een overloop naar buffervoorziening van 7500 liter. Deze buffer wordt voorzien van een overloop naar de ingebuisde waterloop.

De 2 tenten worden voorzien op en in de 5 m zone van de ingebuisde Bergmolenbeek.

De exploitant heeft laten weten dat de tenten opgebouwd zijn uit legoblokken en tentconstructies. Deze tenten kunnen verplaatst worden als dit nodig is voor onderhoudswerken aan de waterloop

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Bij eventuele werken aan de waterloop kan beslist worden om deze tentconstructie te verplaatsen.
- De regenwaterputten dienen buiten de 5 m onderhoudszone van de ingebuisde waterloop voorzien te worden.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

d) Natuurtoets

De percelen zijn gelegen in het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare'. De bestemming is deels gemengd regionaal bedrijventerrein, deels gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen met nabestemming bos, deels bosgebied en deels natuurgebied

Het gebied is gekarteerd als:

- biologisch minder waardevol: bebouwing in agrarische omgeving (ur)
- biologisch waardevol: loofhout (n)
- een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen: groeve (kc), stort (ko), ruigte (ku)
- een complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen: groeve (kc), opslag allerlei aard (sz), eutrofe plas (ae), bommenrij (kb)

De aanvraag betreft zowel stedenbouwkundige handelingen als exploitatie. Het betreft een hernieuwing van de bestaande vergunningen met opname van enkele wijzigingen en regularisaties. Zo worden een aantal rubrieken geschrapt dewelke niet meer van toepassing zijn en worden enkele nieuwe toegevoegd zoals een beperkte opslag van vuurwerk/airbags en uitbreiding van het lozingsdebiet naar de riolering. Enkele constructies worden afgebroken en geherlokaliseerd binnen het bedrijventerrein. Er wordt geen bos gekapt.

De activiteiten kaderen binnen de verdere ontginning van het gebied en zijn conform de bestemming zoals aangeduid in het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare'. Er wordt geen impact op natuur verwacht.

Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad.

Alle van nature in het wild levende vogelsoorten zijn beschermd in het Vlaamse Gewest op basis van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. De bescherming heeft onder meer betrekking op de nesten van deze vogelsoorten (artikel 14 van het Soortenbesluit). Bij het uitvoeren van werken in de periode 1 maart – 1 juli moet men er zich van vergewissen dat geen nesten van beschermde vogelsoorten beschadigd, weggenomen of vernield worden. Als nesten in het gedrang komen dient de uitvoerder op te nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos.

e) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

Aanvoer: per dag komen ca. 13 vrachtwagens toe met afvalstoffen. Het gewicht varieert tussen 0,3 en 15 ton.

Afvoer: per dag vertrekken ca. 3 vrachtwagens met afvalstoffen. Het gewicht varieert tussen 3 en 25 ton.

Deze uitbreiding/verandering heeft geen invloed op de transportorganisatie. Er zullen geen extra transporten georganiseerd worden door deze uitbreiding. Het aantal transporten zal op gelijk niveau blijven.

Voor de gehele site (3 milieutechnische eenheden, met name van nv Vanheede Environmental Logistics, bvba Vanheede Environmental Services en nv Vanheede Landfill Solutions) is het vrachtwagenverkeer veel groter en situeert zich om en bij de 250 à 350 inkomende vrachtwagens per dag en evenveel uitrijdende vrachtwagens. De in- en uitgang van al deze voertuigen is identiek. Voor de veiligheid wordt op de site grotendeels een éénrichtingsverkeer toegepast.

f) **Milieutechnische aspecten**

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting is sedert de omzetting van de RIE-richtlijn in VlareM vergunningsplichtig voor de rubriek 2.4.5., meer bepaald de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld onder rubriek 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4. en 2.4.6., met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van productie die aan inzameling voorafgaat.

Met deze aanvraag is het de bedoeling om de rubriek 2.4.5. in de omgevingsvergunning op te nemen.

In VlareM III zijn er voor deze activiteit nog geen BBT-voorwaarden opgenomen.

☒ Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

- ☒ De GPBV-rubriek 2.4.5 heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:
- ☒ aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Afvalstoffen & materialen

Vanheede Environmental Services beschikt over een overslagcentrum voor gevaarlijke en chemische afvalstoffen. Op het overslagcentrum kunnen alle afvalstoffen opgeslagen worden die zijn opgenomen in de registratie van Vanheede Environmental Services als Inzamelaar, handelaar, makelaar van afvalstoffen. Deze registratie is afgeleverd door OVAM op 18/08/15 en loopt t.e.m. 17/08/25.

Ophaling van gevaarlijk afval en risico-houdend medisch afval gebeurt door een speciaal georganiseerd transport met ADR-uitgeruste vrachtwagens.

De afvalstoffen worden in de inrichting gehergroepeerd en verpakt volgens de richtlijnen van de diverse vergunde verwerkers.

Bij aankomst op het bedrijfsterrein worden de afvalstoffen gelost op een overdekte sorteerhal. Deze sorteerhal fungeert als 'controlezone': als onderdeel van de acceptatieprocedure worden de aangeleverde afvalstoffen gecontroleerd door een bevoegde persoon vooraleer ze worden toegelaten tot het opslagmagazijn (bedrijfsintern aangeduid met de benaming "chemiegebouw"). Bij acceptatie worden de producten met behulp van een heftruck voor stockage geplaatst in de daartoe aangewezen zone in het chemiegebouw.

Sedert de omzetting van de CLP-verordening in Vlarem, dienen gevaarlijke afvalstoffen niet langer ingedeeld worden onder rubriek 17 als ze reeds vergund zijn onder rubriek 2. De grootste wijziging sedert de vorige vergunningsaanvraag in 2013 treden op in zone 3 en zone 4 van het chemiegebouw. Naar deze zones verhuizen ook de meeste producten die vroeger in zone 015 stonden, op meer dan 100 m van de woonzone.

De opslag in zone 3 en zone 4 in het chemiegebouw gebeurt nu in rekken (stapeling 4 hoog).

Het chemiegebouw is opgedeeld in 14 zones waar volgende afvalstoffen worden opgeslagen:

Zone	Type afvalstof	Vlarem I-rubriek	opslagwijze
1	Spuitsbussen, brandblusapparaten, gasflessen (50000 l)	2.1.2.b 2.4.5.	Afgesloten gebouw
2	Oxiderende stoffen o.a. waterstofperoxide (10 ton)	2.1.2.b 2.4.5.	Afgesloten gebouw
3	250 ton, 200 ton, 55 ton o.a. afvalwater, frituurolie 20 ton hechtgebonden asbest 25 ton o.a. zuren/basen die geen batterijen zijn 50 ton o.a. schadelijke/milieugevaarlijke stoffen (afvalstoffen met zware metalen in) 50 ton reinigingsproducten (milieugevaarlijk o.a. javel) waarvan max. 8 ton chloorhoudend is	2.1.2.b 2.1.2.c 2.2.1.d.2 2.2.1.e.2 2.4.5.	rekken

4	55 ton o.a. solvent 55 ton verfafval 50 ton niet-giftig, ontvlambaar labo-afval, mazout 55 ton olie en olie emulsies 50 ton o.a. zouten, glycol	2.1.2.b 2.4.5.	rekken
5	250 ton o.a. lege kunststofverpakkingen, lege metalen vaten	2.1.2.b 2.4.5.	
6	10 ton zone voor non-conforme aanleveringen 15 ton boxen in afwachting van weging 5 ton lege sorteerbakken, lege recipiënten (niet-indelingsplichtig)	2.1.2.b 2.4.5.	
7	50 ton milieugevaarlijke niet-giftige pesticiden 20 ton vrije asbest	2.1.2.b 2.2.1.e.2 2.4.5. 2.2.1.e.3	
8	25 ton o.a. zuren/basen die geen batterijen zijn 250 ton o.a. frituurolie, tonerafval, enz.	2.1.2.b 2.2.1.e.2 2.4.5. 2.2.1.d.2.	
9-13	250 ton, 200 ton o.a. kabels, zouten, elektronisch schroot, TL-lampen, voedingsafval (dierlijke bijproducten (DBP) 15 ton van resp. categorie 1, 2 en 3) 50 ton o.a. schadelijke stoffen (afvalstoffen met zware metalen in)	2.1.2.b 2.2.1.e.2 2.4.5. 2.2.1.d.2. 2.2.4.1.	
14	50 ton o.a. transfo's	2.1.2.b 2.4.5.	

Behalve in het chemiegebouw vindt bij Vanheede Environmental Services de opslag van afvalstoffen ook plaats op diverse locaties in de open lucht.

De opslag buiten het chemiegebouw is georganiseerd in 5 afzonderlijke zones:

- K001-zone: opslag van afvalstoffen in ASP-, HPB- of LPB-containers en palletboxen geordend in 15 rijen van 15m x 15m - opslag op vloestofdichte vloer
- K002- en K003-zones: bestemd voor de opslag van afvalstoffen in afzetcontainers die kunnen afgebached worden - opslag op vloestofdichte vloer
- O16-zone: een afsluitbaar metalen rek voor de opslag van giftige afvalstoffen
- Overdekte zone in tenten, aanpalend aan chemiegebouw, opslag op vloestofdichte vloer en laad- en loszone in tenten:
 - 45 ton accu's en batterijen (rubrieken 2.1.2.b en 2.4.5.)
 - 4 ton milieugevaarlijke, niet-ontvlambare gechlloreerde solventen (PCB-houdende olie, gehalogeneerde KWS) (rubrieken 2.1.2.b en 2.4.5.)
 - 200 ton allerhande afvalstoffen (zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke) die geladen en gelost worden in 2 tenten in afwachting van stockage en afvoer (niet-indelingsplichtig want opslag <24u, maar toch ingedeeld in rubrieken 2.1.2.b en 2.4.5.)

Door deze opsplitsing kunnen de afstandsregels uit Vlare II gerespecteerd worden.

Ingeval van beschadigingen worden de recipiënten in een groter recipiënt gebracht (bv. gekeurde hermetisch af te sluiten metalen container). Kleine verpakkingen worden in vloestofdichte bakken gezet voor transport ofwel op palet gezet en omwikkeld met folie. Na sortering blijven de afvalstoffen zo kort mogelijk in het bedrijf aanwezig. Van zodra een voldoende hoeveelheid is bereikt, worden de producten opgehaald en afgevoerd door een erkende ophaler naar een hiertoe vergunde verwerker.

Door een wijziging van het Vlarema is de KGA-lijst aangepast. Onder andere horen afvalvuurwerk en afvalvuurpijlen nu bij het KGA. Dit wil zeggen dat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de inzameling op recyclageparken. Vanheede Environmental Services staat in voor de ophaling van dit afval.

Het gaat om kleine hoeveelheden die vrijkomen, dus deze moeten tussentijds kunnen opgeslagen worden. Deze stroom valt onder de explosieven. Daarnaast krijgt Vanheede Environmental Services ook airbags binnen van autoconstructiebedrijven. Van deze 2 explosieve stromen wenst het bedrijf elk 100 kg op te slaan bij de milieutechnische eenheid. Deze kleine hoeveelheden zullen opgeslagen worden in ASP-containers die bestand zijn tegen de druk die kan opgebouwd worden door het afvalvuurwerk en vuurpijlen die hier in opgeslagen.

Normaal gezien zullen deze afvalexplosieven (zowel de airbags als vuurwerkafval, ...) opgeslagen worden in de afgesloten bunkers in het chemiegebouw, aangeduid op het uitvoeringsplan met zone 1 en zone 2. Op de momenten dat hier reeds andere producten zouden opgeslagen worden, dan zullen deze ASP-containers met explosieven in buiten opgeslagen worden. Door dit op verschillende locaties te laten vergunnen, kan gegarandeerd worden dat voldaan wordt aan de sectorale voorwaarden uit hoofdstuk 5.38. "Springstoffen" van Vlare II. Deze 3 zones zijn vereist om ten allen tijde te gaan garanderen dat voldaan wordt aan art. 5.38.0.3.§4 "het opslaan van andere brandbare, onvlambare of ontplofbare stoffen, in lokalen waarin springstoffen worden opgeslagen is verboden".

Aangezien deze activiteit bijdraagt aan de veilige verwerking van deze afvalstoffen kan dit aanvaard worden.

Cat 1, 2 en 3 DBP

Vanheede Environmental Services is momenteel vergund voor de opslag en activiteiten van cat 3 materiaal, meer bepaald voedingsafval en GFVO.

Deze activiteit werd in het verleden vergund onder de rubriek 2.2.4.2.a.

Er gebeurt op deze cat 3 stroom echter geen verwerking op de site van Vanheede Environmental Services. Er gebeurt enkel een op- en overslag.

De op- en overslag activiteit dient vergund te worden onder de rubriek 2.2.4.1, op- en overslag van dierlijke bijproducten.

Vanheede Environmental Services wenst deze op- en overslag uit te breiden met de volgende stromen: recall producten van warenhuizen (cat 2); keukenafval en etensresten van internationale transporten (cat 1).

Deze op- en overslag werd naar analogie van de vergunning voor cat 3 materiaal aangevraagd onder de rubriek 2.2.4.2 b en c. Dit is echter niet de correcte rubriek. De op- en overslag van dierlijke bijproducten, ongeacht de categorie, moet vergund worden onder de rubriek 2.2.4.1. De opslag capaciteit die wordt aangevraagd bedraagt 15 ton per categorie. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat hij zich hierin kan vinden. De rubrieken worden ambtshalve aangepast.

Het gescheiden ophalen van verschillende stromen DBP past binnen het afvalstoffen- en materialenbeleid. Op deze manier kunnen de verschillende stromen op de meest hoogwaardige manier verwerkt worden

Lucht

Relevant voor lucht is de toevoeging van de op- en overslag van dierlijke bijproducten categorie 1- en 2-materiaal met elk een capaciteit van 15 ton. Deze uitbreiding zal geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

Uit de ingevulde checklijst blijkt dat de beste beschikbare technieken met betrekking tot het aspect luchtemissies worden toegepast.

Energie

Zoals hierboven vermeld betreft het geen energie-intensieve inrichting. Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt 0,00053 PJ. Het bedrijf verbruikt enkel energie voor het opladen van de elektrische heftrucks en de verlichting (werken met timers).

Bodem

Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen beschikt Vanheede Environmental Services over een opslaggebouw ("chemiegebouw") met een oppervlakte van 1312,5 m².

- Dit chemiegebouw is voorzien van een vloeistofdichte, naadloze vloerplaat die chemisch bestand is tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen.
- De vloer heeft geen rechtstreekse verbinding met het oppervlaktewater (Bergmolenbeek) of de openbare riolering en fungeert als inkuiping ingeval van accidentele productvrijstelling. De inkuipingscapaciteit van het chemiegebouw bedraagt ca. 140 m³.
- De betonvloer voor het chemiegebouw is licht hellend, voorzien van een opstaande rand en staat in contact met een afwateringsgoot die leidt naar een bezinkingsput met olie-afscheider.
- De afvalstoffen worden in het chemiegebouw opgeslagen in gescheiden zones en compartimenten.
- Ingeval van calamiteiten beschikt het bedrijf over een aantal lekbakken die onder de opslagrekken kunnen geplaatst worden of waarop de lekkende recipiënten kunnen worden geplaatst zodat in geval van lek de gevaarlijke vloeistof steeds apart kan opgevangen worden (om gevaarlijke reacties te vermijden).
- Er worden ook een deel van de gevaarlijke stoffen van groep 3 opgeslagen, die normaal gezien op meer dan 100 m afstand van een woonzone moeten staan, maar waarvoor nu een afwijking wordt aangevraagd.

Behalve in het chemiegebouw, vindt de opslag van afvalstoffen ook plaats op diverse locaties in de open lucht (K001, K002, K003).

- De buitenopslag vindt plaats op een verharde, vloeistofdichte ondergrond.
- De afvalcontainers die buiten worden gestockeerd worden afgedekt met een afdekzeil of zoveel mogelijk in lekdichte containers opgeslagen, zodat het hemelwater niet in contact kan komen met de afvalstoffen.

De bovengrondse tank met rode mazout is een dubbelwandige tank, voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging.

Volgende tanks zijn aanwezig bij Vanheede Environmental Services:

- Bovengrondse opslagtank van 20000 l
- Bovengrondse opslagtank van 20000 l
- Bovengrondse dubbelwandige tank van 600 l rode mazout.

In de tenten worden volgende zaken opgeslagen:

- Opslag accu's (batterijen) in Lage Palletboxen (voldoet aan de definitie van opslag in VlareM – langer dan 24 uur opgeslagen in de tent)
- Opslag van niet-ontvlambare chloorhoudende solventen op lekbakken (voldoet aan de definitie van opslag in VlareM – langer dan 24 uur opgeslagen in de tent)
- Laad- en loszone (voldoet normaal gezien niet aan de definitie van opslag in VLAREM – producten normaal gezien minder 24 uur opgeslagen in de tent)

Voor de opslag in de tenten, waar o.a. een deel van de gevaarlijke stoffen van groep 3 worden opgeslagen wordt een aparte inkuiping voorzien, meer bepaald een vloeistofbarrière afgeleverd door de firma CGK.

- Voor de producten die opgeslagen worden in de laad- en loszone wordt een mobiele inkuiping voorzien (niet continu permanent). Vloeistofbarrières worden hiervoor aangewend, een stuk permanent en ander deel mobiel omdat hier tamelijk wat heftruckverkeer is.

- De voorziene vloeistofbarrières, uit gelakte aluminiumprofielen, garanderen een 100% vloeistofdichtheid en zijn volledig conform de VLAREM-wetgeving. Ze voldoen aan de Duitse VDS-richtlijnen en zijn daarenboven TÜV-gekeur (DIN EN ISO 9001 Certificaat-registratienr.: 151009651) en worden steeds geïnstalleerd door TUV-erkende installateurs.
- Het barrière-lichaam uit aluminium, wordt eerst licht gezandstraald. Daarna wordt er een aluminium hechtingsgrondlaag aangebracht. Vervolgens wordt het geheel met een 2 componenten epoxy-coating afgewerkt. Alle stalen onderdelen worden eveneens gezandstraald, daarna een zink-fosfaat grondlaag aangebracht en vervolgens een 2 componenten epoxy-coating voorzien. Onderaan is een speciale chemicaliënbestendige EPDM-kunststofdichting voorzien.

De inkuiping in de tentenopslag, gebruikt voor de laad-en loszone, zal bestaan uit deels een permanente barrière en de zone waar de heftrucks passeren zal bestaan uit een mobiele barrière die manueel moet geopend en gesloten worden.

- In ruststand bevindt de mobiele barrière (manueel bediend) zich verticaal naast de doorgang voor de heftruck.
- Bij inschakelen dient de mobiele barrière manueel gesloten te worden. Deze mobiele barrière zal uitgerust worden met een elektrisch contact dat in contact staat met GSM-module die iedere dag op een vast tijdstip een SMS zal sturen naar een verantwoordelijke rond 19.00u om aan te geven of barrière dicht of open is.
- Indien niet dicht wordt de P_Beheersen en omgaan met noodsituatie opgestart en wordt de van wacht zijnde ICE-coördinator verwittigd. Indien de mobiele barrière op dat moment zou open staan, zou de van wacht zijnde ICE-coördinator er voor zorgen dat de mobiele barrière binnen een zo kort mogelijke termijn gesloten wordt. Een vorm van vergaande automatisatie van de mobiele barrière wordt op deze manier gerealiseerd.

Door het vergrendelen (afsluiten van de mobiele barrière) wordt het barrièrelichaam vast tegen de dichtingen in de zijgeleidingen en tegen de bodem gedrukt, wat een hermetische dichtheid waarborgt.

Om de barrière te openen, wordt deze eerst ontgrendeld en vervolgens kan ze manueel terug omhoog gebracht worden.

De inkuiping in de tentenopslag zal deels bestaan uit een permanente barrière. Hiervoor worden permanent geschroefde barrières geplaatst. Dit is een gelakt, stalen L-profiel, wanddikte 3 mm, dat op regelmatige afstand op de rugzijde verstevigd wordt. Dit wordt dan vloeistofdicht in de bodem en/of wanden vastgeschroefd met chemische ankers. Waar mogelijk worden de L-profielen aangeleverd in lengtes van +/- 3 m, en vakkundig met elkaar verbonden om een volstrekt vloeistofdichte inkuiping te garanderen.

Alle stalen onderdelen worden eerst gezandstraald. Daarna wordt er een zink-fosfaat grondlaag aangebracht. Vervolgens wordt alles met een in de oven gebakken epoxy-poeder coating afgewerkt.

Gemonteerd en vloeistofdicht afgekit tegen vloer, met een speciale hoog chemicaliënbestendige voegendichtingspasta.

De inkuiping, voorzien in de laad- en loszone (tentopslag), bestaat bijgevolg voor een stuk uit een permanente barrière en een stuk uit een mobiele barrière.

Door deze aanpak en voorziening in inkuiping kan verontreiniging van bodem- en grondwater worden voorkomen.

Externe veiligheid

De belangrijkste risico's op zware ongevallen of rampen zijn brand, lekkage van gevaarlijke afvalstoffen, ontstaan van toxische rookgassen, enz.

De belangrijkste maatregelen om de risico's op zware ongevallen of rampen te voorkomen of te beperken:

- opslag in een chemiegebouw.
- Drukhouders worden opgeslagen in een afgesloten bunker (zone 1 chemiegebouw).
- Peroxyden worden opgeslagen in een afgesloten bunker (zone 2 chemiegebouw).
- Het volledig chemiegebouw is gesprinklerd.
- Het chemiegebouw is opgebouwd uit betonnen muren met een brandweerstand $R_f = 2$ uur. Het bedrijf beschikt over een eerste interventieploeg. Om te blussen is er ook een schuimblusmiddel voorhanden onder de vorm van AFFF.
- De compartimentering voorzien in VLAREM II wordt consequent gerespecteerd.
- De maximale opslaghoeveelheden van gevaarlijke producten worden opgevolgd.
- De beperkte hoeveelheid aan explosieven die worden opgeslagen (100 kg airbags en 100 kg vuurwerk en vuurpijlen) worden in geschikte recipiënten en gebouwen opgeslagen. Indien er geen andere stromen staan in zone 1 of zone 2 in het chemiegebouw, dan worden deze daar opgeslagen. Indien wel stromen opgeslagen in zone 1 of zone 2, dan zullen deze explosieve stromen buiten opgeslagen worden in ASP-containers of andere geschikte recipiënten.
- Het bedrijf gaat alle sectorale voorwaarden uit hoofdstuk 5.38 "Explosieven" naleven. De zone 1 en zone 2 in het chemiegebouw zijn 2 afzonderlijke bunkers ($R_f = 2$ uur) met brandwerende poorten $R_f = 1$ uur. Het plafond bestaat uit beton en bovenop de bunkers worden er geen materialen opgeslagen. Jaarlijks worden er AREI keuring uitgevoerd en worden de aanwezige blusmiddelen nagekeken door een erkend firma.
- Zone 1 en zone 2 wordt niet verwarmd. Er geldt een volledig rookverbod op de site. Er mag enkel gerookt worden op de aangeduide rookgedoogzones.

Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen beschikt het bedrijf over 1 opslaggebouw (intern aangeduid met de benaming "*chemiegebouw*"). De afvalstoffen worden in dit chemiegebouw opgeslagen in gescheiden zones en compartimenten. Bijkomend worden op het bedrijfsterrein afvalstoffen gestockeerd op een aantal afzonderlijke locaties in de open lucht. Thans wenst het bedrijf een aantal reeds vergunde gestockeerde afvalstoffen (met name 125 ton schadelijke, irriterende, corrosieve en oxiderende afvalstoffen evenals 50 ton milieugevaarlijke afvalstoffen) te herlocaliseren van de openluchtzone "O15" naar enerzijds een afzonderlijke zone binnen in het Chemiegebouw (voor wat betreft de vloeibare afvalstoffen) en anderzijds de opslagzone "K001" en de grote laad- en loszone (voor wat betreft de vaste afvalstoffen, in het bijzonder accu's en zouten, en 4 ton niet ontvlambare gechloreerde solventen). Deze beoogde herlocatie zal toelaten het bedrijfsintern transport van gevaarlijke afvalstoffen met heftrucks – en zodoende ook de bijhorende veiligheidsrisico's – in aanzienlijke mate te reduceren.

Opgemerkt wordt dat het bedrijf is gesitueerd in een zone die specifiek is bestempeld als "*gemengd regionaal bedrijventerrein*". In zuidelijke richting grenst het bedrijfsterrein evenwel aan een zone die ingekleurd is als "*gebied voor wonen en voor landbouw*". Het betreft met name een aantal woonhuizen langsheen de Moorseeelsesteenweg, waarbij het dichtstbijzijnde woonhuis (nr. 36) zich bevindt op een afstand van ca. 25 m van de dichtst bijgelegen gevel van het Chemiegebouw. Ten gevolge van deze inplanting zal de beoogde nieuwe opslaglocatie (binnen in het Chemiegebouw) voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 gesitueerd zijn op een afstand kleiner dan 100 m van een woongebied.

Omwille van bovenstaande reden werd het door de bedrijfsdirectie noodzakelijk geacht om de mogelijke invloed van de beoogde wijziging op het reeds vergunde risicopotentieel (zoals bepaald in maart 2011) voorafgaand te laten bepalen door een onafhankelijke deskundige. Bijgevolg werd een veiligheidsstudie opgemaakt door erkend deskundige. Deze vormt een onderdeel van de vergunningsaanvraag.

De herberekening van het extern risicopotentieel toont aan dat de vooropgestelde wijziging in bedrijfsvoering geen merkbare invloed heeft op de reeds vergunde ligging van de 10^{-5} - en 10^{-6} -isorisicocontouren buiten de bedrijfsgrenzen.

De enige merkbare wijziging van het berekende extern risicopotentieel buiten de bedrijfsgrens heeft betrekking op de ligging van de 10^{-7} -isorisicocontour, welke voor de nieuwe situatie een bijkomende smalle strook (ca. 5 m breedte) van het naburige woonhuis (nr. 36) in zuidelijke richting zal omvatten. De ligging van deze herberekende 10^{-7} -isorisicocontour blijft evenwel volledig beantwoorden aan het geldende acceptatiecriterium van de Vlaamse overheid en is zodoende geen knelpunt.

Rekening houdende met bovenstaande bespreking wordt het extern risicopotentieel voor de mens, horende bij de gewijzigde exploitatie van de inrichting van Vanheede Environmental Services (*verplaatsing vanuit de open-lucht zone O15 naar het bestaande Chemiegebouw van een aantal vloeibare afvalstromen van groep 3, evenals verplaatsing van enkele vaste afvalproducten [accu's en zouten] en een kleine hoeveelheid niet-ontvlambare solventen [maximaal 4 ton] naar de opslagzone K001 en de grote laad- en loszone*), nog steeds als aanvaardbaar beoordeeld.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Geluid en trillingen

Er vinden geen productieactiviteiten plaats op de site. Er staan geen machines opgesteld in de gebouwen. Het gaat hier louter om de opslag, overslag en sortering van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. De voornaamste bronnen van geluid zijn de volgende:

- het aan- en afrijden van vrachtwagen om te lossen of te laden
- het rondrijden met mobiele arbeidsmiddelen (o.a. heftrucks, kranen,...) op de site voor het laden en lossen en uitsorteren van de afvalstoffen

Er is een geluidsmuur van 5 m hoog aanwezig die ervoor dat er een scheiding bestaat tussen de activiteit van het bedrijf en de woonzone. De afvalstoffen worden opgeladen in een gebouw of tent. De meeste traffic met recipiënten vindt binnen plaats.

Aangezien het louter om de opslag, overslag en sortering van afvalstoffen gaat, en er bovendien een geluidsmuur aanwezig is, kan worden besloten dat de inrichting geen negatieve effecten voor de omwonenden heeft inzake geluid en trillingen.

Licht en stralingen

De verlichting op het terrein gebeurt aan de hand van timers. 's Nachts is op het terrein geen verlichting aanwezig, behalve de verlichting die nodig is om zo chauffeurs die opstarten op een veilige manier zich op de site kunnen begeven.

Bedrijfsafvalwater:

Het bedrijf is momenteel vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseelesteenweg met een max. debiet van $3,15 \text{ m}^3/\text{uur}$, $31,5 \text{ m}^3/\text{dag}$ en $6216 \text{ m}^3/\text{jaar}$.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater dat terechtkomt op de verharding ter hoogte van de buitenopslag afvalstoffen en buitenopslag lege containers en inerte afvalstoffen. Uit eerdere gegevens (vorige aanvraagdossier) blijkt dat de totale oppervlakte waarop potentieel verontreinigd hemelwater valt, 7.770 m^2 bedraagt. Het is niet duidelijk of dit met de geplande aanpassingen (ondermeer stedenbouwkundig, gewijzigde opslag,...) wijzigt.

Het BA wordt geloosd via slibvangput en KWS-afscheider in de inbuizing langs de Moorseelesteenweg. Er is geen meetgoot aanwezig. Een afwijking hieromtrent werd reeds toegestaan.

Het bedrijfsafvalwater wordt samen geloosd met de beperkte hoeveelheid huishoudelijk afvalwater (250 m³/j) dat vrijkomt.

Het bedrijf is gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied (groene cluster). Ter hoogte van de Koestraat is recent een bovengemeentelijke collector aangelegd, die afvoert naar RWZI Roeselare. Op vandaag zijn er concrete plannen voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel tot t.h.v. het bedrijf. Vanheede heeft de intentie om zowel het bedrijfsafvalwater van de site VES als VGR/VEL aan te sluiten op de DWA naar RWZI Roeselare.

Volgens de huidige plannen zou dit eind 2019 moeten gerealiseerd zijn. De lozing van BA voor de site VGR/VEL is slechts vergund tot 31/12/2019. Tegen dan dient dus voor dit deel van de site een nieuwe aanvraag ingediend. Beide lozingen gaan volgens de huidige gegevens beschikbaar bij VMM via eenzelfde aansluiting op DWA lozen. Hydraulisch wordt dit in kader van de aansluiting op DWA dan ook als één geheel beschouwd en zijn hier nog verdere afspraken nodig omtrent afvoer capaciteit en noodzakelijke debietsbeperkende maatregelen. Volgens de gegevens beschikbaar bij VMM is hier momenteel een maximaal afvoerdebiet van 27l/s voorzien.

In het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt het volgende vermeld:

Er kan worden verwezen naar de omgevingsaanvraag met OMV-referentie 2018067842, ingediend door stad Roeselare op 04/06/2018, waarbij wordt beoogd om in een deel van de Moorseelesteenweg (tussen Rijksweg en Koestraat) een gescheiden riolering aan te leggen zodat de exploitant gelegen langsheen deze openbare weg gescheiden kan lozen. Timing naar uitvoering is voorzien voorjaar 2019. Hierbij is het ook gelijktijdig de bedoeling om de Moorseelesteenweg als industrieweg opnieuw in te richten. Deze infrastructuurwerken omvatten de heraanleg van de bestaande weg waarbij de breedte van de rijweg beperkt toeneemt en waarbij het fietspad losstaand van de rijweg wordt ontworpen. De verbreding van de rijweg zorgt ervoor dat het vrachtverkeer over meer ruimte beschikt om veilig te kunnen dwarsen. Het aanleggen van een losstaand fietspad zorgt voor een veiligere situatie voor fietsers in de drukke straat. Om dit mogelijk te maken dient de as van de rijweg te worden geheroriënteerd en bijgevolg dienen werken te gebeuren aan de bestaande grachten. In de Moorseelesteenweg wordt aldus een gescheiden riolering aangelegd. De huidige riolering zal dienen als RWA-riolering en een nieuwe DWA-riolering zal worden aangelegd. Er wordt ter hoogte van de exploitant een overstortconstructie voorzien die zo ontworpen werd dat het huidige maximum lozingsdebiet van 27 l/s van de firma richting Babilliebeek behouden blijft. Overstort gebeurt dan opnieuw naar de Bergmolenbeek. Qua lozingsdebiet richting de beken verandert er dus niets, enkel zal het geloosde water nu uitsluitend hemelwater zijn. Omwille van de bredere rijweg, dienen werken te gebeuren aan de bestaande grachten. Enkele van de grachten zullen worden gedempt om de nieuwe verharding te kunnen aanleggen. Ook enkele van de bestaande inbuizingen van de gracht zijn er slecht aan toe. Vandaar dat deze vervangen worden door staalvezel versterkte betonbuizen omwille van de beperkte diepte. Er wordt een DWA-riolering met diameter 400 mm voorzien voor de afvoer van het vuil water van de exploitant en enkele private woningen. Deze riolering werd ruim gedimensioneerd om te voorkomen dat vuil water afkomstig van de firma Vanheede kan opstuwten bij de private woningen.

Er dient aan de provincie een machtiging te worden aangevraagd voor de overloop van de nieuwe overstortconstructie (RWA-riolering diameter 500 mm) die wordt aangesloten op de ingebuisde Bergmolenbeek (WL. 7.21.5. – 2de categorie), die zich bevindt onder de Moorseelsesteenweg. Het water zal in eerste instantie lozen op de Babilliebeek en dit met eenzelfde debiet als de huidige toestand (27 l/s). Enkel het surplus aan water, loopt vanuit de nieuwe overstort en de leiding Ø500 mm de Bergmolenbeek in. De huidige toestand voor de waterlopen blijft ongewijzigd.

Met betrekking tot de aanvraag kan op vlak van lozing de aanvraag opgesplitst worden in drie delen:

- aanpassing van het lozingsdebiet
- aanpassing van de lozingsnormen
- afwijking op controle- en meetverplichtingen

lozingsdebiet

Met voorliggende aanvraag wordt een uitbreiding van het lozingsdebiet met $120,4\text{m}^3/\text{u} - 285,6\text{m}^3/\text{d} - 388,5\text{m}^3/\text{j}$ gevraagd. Hierdoor dient ook de rubriek aangepast. Het bedrijf vraagt zo dus de lozing van **max. $123,54\text{ m}^3/\text{u} - 317\text{ m}^3/\text{d} - 6604,5\text{m}^3/\text{j}$ bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.3) op openbare riolering.**

De aangevraagde uitbreiding is afgestemd op de gewijzigde aanpak voor de bepaling van de geloosde debieten in geval van verontreinigd hemelwater. Sedert april 2017 baseert VMM zich voor het bepalen van het debiet aan verontreinigd hemelwater (conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringsystemen van 20 augustus 2012), op:

- Het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van $0,85\text{ m}^3/\text{m}^2$ voor het jaardebiet;
- Een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van $0,0159\text{ m}^3/\text{m}^2$ voor het uurdebiet en $0,0408\text{ m}^3/\text{m}^2$ voor het dagdebiet .

Dit heeft vooral impact op het uur- en dagdebiet, wat ook blijkt uit de aangevraagde verandering. Deze gewijzigde aanpak heeft tot doel een correctere inschatting te maken van de werkelijk te verwachten piekdebieten. Hierbij wordt gerekend met een composietbui met terugkeerperiode van 2 jaar conform de Code van Goede Praktijk voor Rioleringsystemen. Deze berekeningswijze geeft dus een correcter beeld van de werkelijke hydraulische impact op het afwaartse rioleringsysteem en/of waterloop.

In voorliggende aanvraag wordt dus o.b.v. deze cijfers een aangepast lozingsdebiet gevraagd. Echter uit deze berekening blijkt net dat deze debieten te hoog zijn voor het ontvangende rioleringsstelsel en dit zowel gemeentelijk als bovengemeentelijk. Zoals hoger aangegeven is – volgens de gegevens beschikbaar bij VMM – op de toekomstige DWA gerekend met een maximaal afvoerdebiet van 27l/s voor beide sites samen. Omgerekend komt dit op $97\text{m}^3/\text{u}$ voor beide sites samen. Het gevraagde uurdebiet overschrijdt dit en hierbij is zelfs nog geen rekening gehouden met de (grotere) site VGR/VEL. Uit deze aangepaste berekening blijkt dus duidelijk dat debietsbeperkende maatregelen nodig zullen zijn. Dit dient verder onderzocht. Ook het gevraagde dagdebiet kan niet worden toegestaan. Uit de analysegegevens blijkt dat het bedrijf verdund afvalwater loost. Bij een lozingsdebiet van meer dan $200\text{m}^3/\text{d}$ is hiervoor een grondige evaluatie nodig. Evenwel met de noodzakelijke debietsbeperkende maatregelen zal ook dit dagdebiet mogelijks dalen. Dit dient dus eveneens onderdeel uit te maken van dit verder onderzoek.

Bijkomend wenst VMM op te merken dat de aangevraagde debieten zijn gebaseerd op de oppervlaktes zoals opgenomen in eerdere aanvragen. Het is niet duidelijk in welke mate dit wijzigt met de geplande aanpassingen. Ook dit dient verder onderbouwd. Bovendien is het van belang rekening te houden met de afvloeicoëfficiënten van de verschillende materialen (opgeslagen producten, verharding,...) en capaciteit eigen riolering, KWS-afscheider,... om tot een correcte inschatting te komen.

Zoals eerder aangehaald, wordt de aansluiting op DWA hydraulisch in zijn totaliteit beschouwd. De noodzakelijke debietsbeperkende maatregelen dienen dan ook voor beide sites samen bekeken te worden en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opsplitsing van beide sites qua vergunde lozing bemoeilijkt dit. Een aanpassing moet voor dit aspect (lozingsdebiet) in ieder geval onderbouwd worden met gegevens van de beide sites samen. Niettemin is dit absoluut noodzakelijk i.k.v. de geplande aansluiting op DWA. De huidige aanvraag is niet aanvaardbaar.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat hij zich kan vinden in het advies van de VMM. Het lozingsdebiet voornamelijk uur- en dagdebiet moet nog verder uitgeklaard worden. Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat een project lopende is voor de volledig site voor het aanleggen van buffers in de omgeving in samenwerking met de stad, ANB en de provinciale dienst waterlopen. De exploitant deelt mee dat de VMM ook op de hoogte zal gesteld worden van het project.

De exploitant vraagt echter wel om het jaardebiet in de vergunning op te nemen. Dit is aanvaardbaar, het jaardebiet van 6604,5m³/j kan vergund worden, de rubriek 3.4.2 blijft van toepassing.

Lozingsnormen

Het bedrijf vraagt met voorliggende aanvraag aangepaste lozingsnormen. Volgens de aanvrager zijn deze gebaseerd op Vlarem II, de toegevoegde analyseresultaten bedrijfsafvalwater, statistische verwerking analyseresultaten en BBT Verontreinigd hemelwater voor afvalopslagplaatsen. In deze tabel zijn de huidige, de aangevraagde norm en toekomstige sectorale norm opgenomen.

Parameter	Eenheid	IC	Huidige norm	Aangevraagde norm tot 31/12/2020	aangevraagde norm vanaf 01/01/2021	Voorstel sectorale lozingsnorm
zwevende stof	mg/l		200	200	200	300
Arseen	µg/l	5	5	5	5	
Cadmium(PGS)	µg/l	0,8	2	1	1	
Totaal Chroom	µg/l	50	50	100	100	
Koper	µg/l	50	100	85	85	150
Kwik(PGS)	µg/l	0,15	0,3	0,3	0,25	
Lood(PS)	µg/l	50	500	100	100	100
Nikkel(PS)	µg/l	3	60	86	86	90
Zink	µg/l	200	1000	1900	1900	1400
Zilver(Ag)	µg/l	0,4	4	4	4	
totaal P	mg/l	1	2	2	2	
apolaire koolwaterstoffen extraheerbaar met tetrachloorethyleen (FT-IR)	mg/l			5	5	
anionische OAS	mg/l	0,10		2	1	
Kationische en non-ionogene OAS	mg/l	1		4,65	2	

Tin (Sn)	µg/l	40		40	40	
Kobalt (Co)	µg/l	0,6		8,5	8,5	8,5
benzo(a)pyreen(PGS)	µg/l	0,05		0,6	0,1	v.g.t.g.
benzo(b)fluoranteen(PGS)	µg/l			0,21	0,05	v.g.t.g.
benzo(k)fluoranteen(PGS)	µg/l	0,03		0,2	0,05	v.g.t.g.
benzo(g,h,i)peryleen(PGS)	µg/l			0,21	0,05	v.g.t.g.
indeno (1,2,3-cd)pyreen(PGS)	µg/l	0,00				v.g.t.g.
fluoranteen(PS)	µg/l	2		0,19	0,05	
anthraceen(PGS)	µg/l	0,05		1	0,1	v.g.t.g.
naftaleen	µg/l	0,1		0,62	0,2	v.g.t.g.
fenantreen	µg/l	2		2	2	
acenaftaleen	µg/l	0,1		0,93	0,1	v.g.t.g.
chryseen	µg/l	0,06		0,9	0,9	v.g.t.g.
benzo(a)antraceen	µg/l	1		1	1	
fluoreen	µg/l	0,3		0,61	0,3	v.g.t.g.
pyreen	µg/l	2		2	2	
acenaftyleen	µg/l	0,04		0,76	0,4	v.g.t.g.
dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	4		4	4	
AOX	µg/l	0,5		0,6	0,5	v.g.t.g.
DOC(organische opgeloste koolstof)	mg C/l	40		180	180	
nonylfenol(PGS)	µg/l			145	145	
octylfenol(PS)	µg/l	0,3		3,5	3,5	
titaan	µg/l	0,1		0,8	0,8	
vanadium	µg/l	100		120	120	
Barium	µg/l	5		12	12	
EOX	µg/l	70		140	140	210
				90	90	

Uit de analyseresultaten blijkt dat een aantal parameters geloosd worden in concentraties boven het indelingscriterium GS (IC) of boven de geldende normen. Daarnaast verwijst het bedrijf naar de BBT Verontreinigd hemelwater voor afvalopslagplaatsen en de vertaling hiervan in Vlarem waarbij een overgangperiode wordt voorzien tot 31/12/2020. Tenslotte wordt ook verwezen naar de geplande aansluiting op RWZI.

De aangevraagde lozingsnormen zijn opgesplitst in twee periodes:

- Periode vanaf heden tot 31/12/2020: voorstel lozingsnormen om de omzettingsperiode van de BBT verontreinigd hemelwater voor afvalopslagplaatsen in Vlarem II te kunnen overbruggen, evenals alle overgangstermijnen opgenomen in deze BBT.
- Periode vanaf 1/01/2021: lozingsnorm geldig vanaf de omzetting van de BBT in Vlarem II (incl. alle overgangstermijnen) en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Moorseelesteenweg te Rumbeke ook zal gerealiseerd zijn.

Voor kwik, detergenten en een aantal PAKs wordt een strengere norm voorgesteld vanaf 01/01/2021. Het bedrijf stelt hieromtrent volgende: "De tijdelijk verhoogde lozingsnormen in principe moeten kunnen goedgekeurd worden door de overheid aangezien het gaat om beperkte debieten (lage vuilvracht) en het bedrijf reeds heel sterk aan de bron heeft geïnvesteerd naar voorkoming van bedrijfsafvalwater. De oppervlakte die bedrijfsafvalwater veroorzaakt werd al sterk beperkt door de sterkst verontreinigde stoffen binnen op te slaan. Het gaat om verhoogde lozingsnormen voor een periode van ongeveer 2,5 jaar en dit vooral om de onzekere periode tussen nu en de omzetting van de BBT te kunnen overbruggen."

Het is niet geheel duidelijk of hiermee enkel de parameters worden bedoeld waarvoor het voorstel van 01/01/2021 strenger is. Voorts stelt het bedrijf dat na in voege treden van de nieuwe sectorale en na de aansluiting op riolering, indien nodig definitieve lozingsnormen zullen worden aangevraagd. De komende 2,5 jaar zal het bedrijf jaarlijks het BA analyseren om na te gaan of de normen gerespecteerd worden.

Het is niet duidelijk wat de basis is voor het aangepaste voorstel vanaf 01/01/2021. De voorgestelde normen zijn niet gebaseerd op sectorale (niet van toepassing) of BBT- GEN. Voor zink is de voorgestelde norm hoger dan de toekomstige sectorale lozingsnorm. Het is niet duidelijk of nog verdere maatregelen dienen genomen te worden in overeenstemming met de BBT. Dit dient verder onderbouwd bij een eventueel normvoorstel. Er kan niet akkoord worden gegaan met het aangepaste voorstel vanaf 01/01/2021. Indien – zoals aangehaald in het dossier – na 01/01/2021 aangepaste normen nodig zijn, dient hiertoe een gemotiveerde aanvraag te worden opgemaakt.

De aangevraagde lozingsnorm tot 31/12/2020 voor ZS, arseen, cadmium, koper, kwik, lood, zilver en fosfor is gelijk aan of lager dan de huidige norm en werd afgetoetst aan de meetresultaten. Hiermee kan akkoord gegaan worden.

Voor chroom, nikkel en zink wordt een hogere norm aangevraagd, gebaseerd op de analyses uitgevoerd door het bedrijf de voorbije 3 jaar. Hiermee kan akkoord gegaan worden. Er dient wel opgemerkt dat de maximale meetwaarde voor zink hoger ligt dan de toekomstige sectorale.

Voor tin, naftaleen, chryseen, fluoreen en acenaftyleen is de voorgestelde norm gelijk aan het indelingscriterium. Een bijzondere lozingsnorm is voor deze parameters overbodig.

Het bedrijf vraagt tevens een norm aan voor DOC. Dit is evenwel geen gevaarlijke stof, evenmin geldt hiervoor een milieukwaliteitsnorm. Deze norm is eveneens overbodig.

Voor de overige parameters wordt een norm aangevraagd o.b.v. de meetresultaten en een statistische benadering die gemiddelde, maximum, standaardafwijking in rekening brengt. Er is hier evenwel geen duidelijke lijn in. Het is aangewezen dit verder op te volgen, zoals voorgesteld.

Bovendien is ook niet duidelijk in welke mate op vandaag wordt voldaan aan de BBT. Ook eventuele debietsbeperkende maatregelen (vb. buffer en vertraagde afvoer, dimensionering KWS ...) en aanpassingen opslag kunnen een impact hebben op de samenstelling van het afvalwater.

Voor de voorgestelde tijdelijke periode tot in voege treden van de nieuwe sectorale lozingsnormen kan akkoord gegaan worden met de voorgestelde normen. Hierna dienen – indien noodzakelijk – bijzondere lozingsnormen onderbouwd te worden aan de hand van een voldoende analyseresultaten waarbij bovendien wordt aangetoond dat in die periode wordt voldaan aan BBT.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat hij zich kan vinden in deze redenering.

Afwijking m.b.t. Vlarem II, afdeling 4.2.5

De afwijking m.b.t. verplichte meetgoot werd reeds eerder toegestaan.

De gevraagde afwijking m.b.t. de verplichte metingen uit Vlarem II art. 4.2.5.3.1§1 en §2 is zonder voorwerp, aangezien de gevraagde debietsuitbreiding op vandaag niet kan worden toegestaan. De voorgestelde jaarlijkse meting op het geloosde bedrijfsafvalwater is een minimum om voldoende zicht te hebben op de samenstelling van het afvalwater en op de effectiviteit van de uitgevoerde/ nog uit te voeren BBT-maatregelen (zie hoger).

Hemelwater

Het hemelwater dat in contact komt met de opgeslagen afvalstoffen wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater.

Het afvoerstelsel op het terrein is voorzien van een guillotine. Op moment dat er brand zou uitbreken op de site wordt de guillotine dichtgemaakt zodanig dat de bluswateropvang kan gerealiseerd worden in het intern rioleringsstelsel. De guillotine is ook aangesloten op de brandcentrale. Van zodra daar een alarm wordt gegenereerd, wordt de guillotine automatisch dichtgemaakt.

De noodzakelijke bluswatercapaciteit (opvang bluswater) werd bepaald in samenspraak met de brandweer van de Stad Roeselare.

Om calamiteiten zo snel mogelijk aan te pakken is absorptiemateriaal in de inrichting aanwezig.

Voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen (plaatsen van de tenten) wordt een hemelwaterput van 20 m³ voorzien alsook een bufferinfiltratieput van 7500 L. Het hemelwater zal gebruikt worden voor onderhoud van materieel en het onderhoud van het terrein zelf. Er kan worden voldaan aan onderstaand artikel:

Art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt :

"Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering;"

GPBV-evaluatie

Vanheede Environmental Services B.V.B.A. is sedert de omzetting van de RIE-richtlijn in VlareM vergunningsplichtig voor de rubriek 2.4.5., meer bepaald de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4. vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld onder rubriek 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4. en 2.4.6., met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van productie die aan inzameling voorafgaat.

Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken). Er zijn voor deze activiteit echter nog geen BBT-conclusies gedefinieerd. Er is bijgevolg nog niets opgenomen in VlareM III. Wel dient te worden voldaan aan de algemene exploitatievoorwaarden zoals vermeld in hoofdstuk 2.1., 2.2. en 2.3. van VlareM III.

Een eerste toetsing van de vergunning werd doorgevoerd op 17/09/2013, en later in het kader van vergunningsaanvraagdossiers. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.

De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM I, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

- voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;
- voor debieten > 50 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat) of > 100 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat): de plaatsing van debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II, is geen meetgoot en debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur verplicht.

Dit kan worden toegestaan op basis van onderstaande motivatie:

Via de milieuvergunning van 24/10/2013 had het bedrijf reeds een afwijking bekomen voor het niet moeten plaatsen van een meetgoot. Op grond van artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet wordt er gevraagd om geen debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur te moeten plaatsen.

Vanheede Environmental Services is geen productiebedrijf. Daarnaast heeft het bedrijf ook al maximum ingezet op het hergebruik van hemelwater. Indien het een volledig jaar niet regent, zal er slechts een beperkte lozing van bedrijfsafvalwater plaatsvinden. Enkel bij hevige regenval zullen de debieten boven de 50 m³/uur overschreden worden. Het bedrijf vraagt een uurdebiet van boven de 50 m³/uur aan omdat sedert juni 2017 de VMM een nieuwe aanpak voor de advisering van de lozingsdebieten voor verontreinigd hemelwater volgt. Sedert juni 2017 wordt voor de bepaling van het dag- en uurdebiet rekening gehouden wordt met piekdebieten bij regenweer. Hierdoor moet voor de bepaling van deze debieten gerekend worden met een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar. Om deze redenen wordt dan ook gevraagd om geen debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur te moeten plaatsen.

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 4.2.5.3.1.§1 en §2 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

§1.

De exploitant van een inrichting die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat, loost van meer dan 15 m³ per uur, 300 m³ per dag en/of 7.500 m³ per maand moet, onverminderd de bepalingen van art. 4.2.5.1.1., ten minste éénmaal per kalenderjaar volgende metingen uitvoeren:

- het debiet, de temperatuur, de pH, het BZV, het CZV, het gehalte aan zwevende stoffen, het gehalte aan totale stikstof, het gehalte aan totale fosfor, de metalen totaal arseen, totaal cadmium, totaal chroom, totaal koper, totaal kwik, totaal lood, totaal nikkel, totaal zilver en totaal zink.

§2. Aanvullend aan de in § 1 voorgeschreven metingen, moet de exploitant van een inrichting die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater loost van meer dan 50 m³ per uur, de als dusdanig in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit vermelde parameters meten overeenkomstig het meetprogramma beschreven in bijlage 4.2.5.2.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 4.2.5.3.1.§1 en §2 van VLAREM II, wordt toegestaan dat 1 keer per kalenderjaar de parameters worden geanalyseerd waarvoor een bijzondere lozingsnorm is opgenomen in de omgevingsvergunning.

Vermits de uitbreiding van het debiet niet kan toegestaan worden is deze vraag ook niet meer relevant

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.17.4.1.3§1-punt 3a van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

3° op minder dan 100 m afstand van :

a) een woongebied;

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.17.4.1.3§1-punt 3a van VLAREM II, wordt toegestaan dat gevaarlijke producten van groep 3 worden opgeslagen op minder dan 100 m afstand van een woongebied (opslag in chemiegebouw en tentopslag).

Dit kan worden toegestaan op basis van onderstaande motivatie:

De herberekening van het extern risicopotentieel toont aan dat de vooropgestelde wijziging in bedrijfsvoering (opslag van gevaarlijke producten van groep 3 op minder dan 100 m afstand van een woongebied) geen merkbare invloed heeft op de reeds vergunde ligging van de 10⁻⁵- en 10⁻⁶-isorisicocontouren buiten de bedrijfsgrenzen.

De enige merkbare wijziging van het berekende extern risicopotentieel buiten de bedrijfsgrens heeft betrekking op de ligging van de 10⁻⁷-isorisicocontour, welke voor de nieuwe situatie een bijkomende smalle strook (ca. 5 m breedte) van het naburige woonhuis (nr. 36) in zuidelijke richting zal omvatten. De ligging van deze herberekende 10⁻⁷-isorisicocontour blijft evenwel volledig beantwoorden aan het geldende acceptatiecriterium van de Vlaamse overheid en is zodoende geen knelpunt.

Het extern risicopotentieel voor de mens wordt nog steeds als aanvaardbaar beoordeeld.

De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 5.17.4.3.1§1 van titel II van het VLAREM dat stelt dat:

§1.

De houders worden in of boven een inkuiping geplaatst teneinde brandverspreiding, bodem- of grondwaterverontreiniging te voorkomen. Gelijkwaardige opvangsystemen kunnen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit worden toegelaten.

De volgende afwijkende formulering wordt gevraagd:

In toepassing van de afwijkmogelijkheid van art. 5.17.4.3.1.§1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de inkuiping in de tentopslag, gebruikt voor de laad-en loszone waar ook een beperkte permanente opslag is voorzien, bestaat uit deels een permanente barrière en deels een mobiele barrière die manueel moet geopend en gesloten worden (de zone waar de heftrucks passeren) conform de beschrijving in de omgevingsvergunningsaanvraag alsook met uitvoering van de flankerende maatregelen zoals opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag.

Dit kan worden toegestaan op basis van:

1. Een gunstig advies van de brandweerzone Midwest voor de gevraagde afwijking mits naleving van de vermelde opmerkingen in het desbetreffende advies.
2. Uit de veiligheidsstudie is gebleken dat de afvalstromen 'batterijen' en de 'niet-ontvlambare chloorhoudende solventen' niet mogen verplaatst worden naar het chemiegebouw en dus ook in de tentenopslag moeten gestockeerd worden (gebouw F). Dit wordt effectief beschouwd als opslag conform VlareM (langer dan 24 uur). Deze 2 stromen worden opgeslagen op lekbakken (niet-ontvlambare chloorhoudende solventen) en lage palletboxen (accu's), waardoor deze zijn voorzien van een permanente inkuiping. De andere stromen die opgeslagen worden binnen de laad- en loszone kunnen omwille van praktische redenen niet uitgerust worden met een permanente inkuiping. Er is veel intern verkeer met heftruck waardoor het onmogelijk is om met opstaande randen te gaan werken om een permanente inkuiping te voorzien. De lange termijnvisie van deze activiteit op deze locatie is nog niet duidelijk, waardoor het voorzien van een ondergrondse inkuiping momenteel niet aangewezen is. Daarom wordt er geadviseerd om in gebouw F een inkuiping te voorzien, met deels een permanente barrière en deels een mobiele barrière. Voor de bepaling van de inhoud van deze inkuiping is rekening gehouden met het grootste recipiënt dat hierin moet opgeslagen worden en 10% van de totale inhoud die opgeslagen wordt in de laad- en loszone. Als flankerende maatregelen wordt het volgende voorzien:
 - voldoende absorptiemateriaal voorzien zodanig dat tussen 7:00 u en 19:00 u (moment dat mobiele barrière openstaat), de aanwezige personeelsleden het eventuele lek spoedig kunnen aanpakken om bodemverontreiniging te voorkomen.
 - in de periode dat er geen permanentie is (tussen 19:00 u en 7:00 u) wordt er een elektrisch contact voorzien op de mobiele vloeistofbarrière in contact met GSM-module die iedere dag op een vast tijdstip een SMS stuurt naar een verantwoordelijke rond 19.00u om aan te geven of barrière dicht is of niet. Indien niet dicht wordt de P_Beheersers en omgaan met noodsituatie opgestart en wordt de van wacht zijnde ICE-coördinator verwittigd.

Indien er zou moeten geblust worden, is er op de site een guillotine aanwezig die dicht wordt gedaan op moment van een brand en die alle bluswater kan tegenhouden op basis van de buffercapaciteit aanwezig door het intern rioleringsnetwerk aanwezig op het terrein.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan deels verleend worden voor een termijn verstrijkend op 17/11/2031.

Het gedeeltelijk gunstig advies van de VMM wordt gevolgd m.u.v. het aanpassen van het jaardebiet voor bedrijfsafvalwater, dit kan vergund worden. Ook de aanpassing van de lozingsnorm voor Cobalt kan opgenomen worden conform het advies van de afdeling GOP-milieu.

De exploitant dient zich ervan bewust te zijn dat de waterhuishouding voor de volledige site dient bekeken te worden. De lozing gebeurt naar één pompstation en wat geloosd wordt naar de riolering dient als één geheel bekeken worden.

De rubrieken 2.2.4.2. a, b en c worden ambtshalve aangepast tot de rubriek 2.2.4.1. conform het advies van de afdeling GOP milieu en de OVAM.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De adviezen kunnen grotendeels gevolgd worden.

In het advies van GOP staat er een norm voor kobalt bij de VMM niet. Wij vragen om Co opnemen .

De redenering van de VMM om de normen na 1/1/2021 niet op te nemen kan gevolgd worden. De vlaremtrein 2017 zit een goedkeuring ivm het normenkader. Zal dit normenkader automatisch van toepassing?

Het lozingsdebiet (uur- en dagdebiet) is inderdaad een ander verhaal die nog verder moet uitgeklaard worden. Ik vraag wel om het jaardebiet aan te passen.

Het dossier voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zou in september moeten verleend worden.

We zijn met een projectvergadering bezig m.b.t. buffers in de omgeving. De VMM is niet betrokken in dit project en dit zal ook toegelicht worden aan de VMM.

Met de dienst waterlopen werd alles uitgeklaard.

Wij gaan akkoord met de aanpassing van de rubrieken zoals voorgesteld door de OVAM.

Ik wil nog een ding vragen. Er wordt een opmerking gevraagd ivm samenvoegen van de lozing van de verschillende milieu-technische eenheden.

Het is misschien beter dat de lozing van de volledige site wordt toegekend aan één eenheid en dat de verder verdeling intern wordt geregeld. "

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE	B	1686/H
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE	B	1705/E
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE	B	1743/D

met als voorwerp :

bouw : het afbreken en op een andere locatie opnieuw opbouwen van 2 tentconstructies bestaande uit metaalplaten zijkant, afdekzeil en betonblokken

milieu :

de uitbreiding met

- opslag van 450 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn
- 15 ton opslag en activiteiten van dierlijke bijproducten categorie 2-materiaal
- 15 ton opslag en activiteiten van dierlijke bijproducten categorie 1-materiaal
- tijdelijke opslag van 450 ton gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van behandeling
- lozen bedrijfsafvalwater afkomstig van verontreinigd regenwater door nieuwe aanpak VMM met 120,39 m³/u, 285,516 m³/d en 388,5 m³/j
- opslag en overslag van 100 kg airbags en 100 kg afvalvuurwerk en vuurpijlen (totaal: 200 kg)

de wijziging door

- Deels verplaatsen naar een tent en naar het chemiegebouw van de op- en overslag van 450 ton afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn
- Deels verplaatsen naar een tent en naar het chemiegebouw van de opslag en sortering van 200 ton gevaarlijke afvalstoffen
- Annuleren opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte, (niet)-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt
- Annuleren opslag van zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (afvalstoffen)
- Annuleren opslag van 125,072 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (afvalstoffen)

de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM 4.2.5.1.1§1, 4.2.5.3.1§1 en §2, 5.17.4.1.3§1-punt 3a en 5.17.4.3.1.1§1

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen vermeld in 2.1.2.c) en 2.1.2.d), tot meer dan 100 ton (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.2.d)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton afvalstoffen, bestaande uit al dan niet een combinatie van gemengde afvalstoffen, mengsels afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.e)2°	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 200 Ton)	1	A O R	1	A	P		

2.2.4.1°	Dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen met op- en overslag van dierlijke bijproducten (Totale eenheden: 45 Ton)	2	G O	1	N			
2.2.6.a)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van lege (op hun ladingsresten na) recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2	O	1				
2.2.6.c)	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P		
2.4.5.	Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder 2.4.4), in afwachting van behandelingen (rub 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6), met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitz. tijdelijke opslag op plaats van productie (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A G O R	1	A	P	R	X

3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u (Totale eenheden: 388,5 kubieke meter per jaar)	2	M	1				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -10,48 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: -30000 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: -74967 kilogram)	3		0				
17.3.2.3.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: -10 Ton)	1	A R	0	B			

17.3.5.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 5 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -75000 liter)	2		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -125,07 Ton)	3		0				
17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: -75660 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: -50 Ton)	2		0				

33.4.1°b)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 200 ton t.e.m. 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: -30 Ton)	3		0				
38.3.2°	Springstoffen: Opslagplaatsen voor springstoffen waarvan de inhoud meer bedraagt dan de onder 1° vermelde hoeveelheden (Totale eenheden: 200 kilogram)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b)2°	afvalstoffen Reden: Verplaatsing	450 Ton
2.1.2.d)	afvalstoffen	450 Ton
2.2.1.e)2°	gevaarlijke afvalstoffen Reden: Verplaatsing	200 Ton
2.2.4.1°	dierlijke bijproducten	45 Ton
2.2.6.a)	reinigingsinrichtingen	-1 Stuks (aantal)
2.2.6.c)	reinigingsinrichtingen	-1 Stuks (aantal)
2.4.5.	stortplaatsen	450 Ton
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	388,5 kubieke meter per jaar
16.3.1.1°	koelinstallaties en compressoren	-10,48 kilo watt
17.1.2.1.3°	gassen	-30000 liter
17.3.2.2.1°	ontvlambare stoffen	-74967 kilogram
17.3.2.3.3°	gevaarlijke stoffen	-10 Ton
17.3.5.2°b)	gevaarlijke stoffen	-75000 liter
17.3.6.1°a)	oxyderende stoffen	-125,07 Ton
17.3.6.2°b)	gevaarlijke stoffen	-75660 Ton
17.3.8.2°	milieugevaarlijke stoffen	-50 Ton
33.4.1°b)	papier	-30 Ton
38.3.2°	springstoffen	200 kilogram

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een recuperatiebedrijf met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.1.2.b.	Opslag en overslag afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn	450 ton
2.1.2.c.	Opslag en overslag afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn (asbestafval)	20 ton
2.1.2.d.	Opslag en overslag afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn	450 ton
2.1.3.1.	TOP	40 m ³
2.2.1.a.	Opslag en sortering van inerte afvalstoffen	20 ton
2.2.1.c.1.	Opslag en sortering niet-gevaarlijke afvalstoffen	60 ton
2.2.1.d.2.	Opslag en sortering niet-gevaarlijke afvalstoffen	250 ton
2.2.1.e.2.	Opslag en sortering accu's	200 ton
2.2.1.e.3.	Opslag en sortering asbestafval	20 ton
2.2.2.g.2.	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke stoffen	30 ton
2.2.4.1.	Op- en overslag van dierlijke bijproducten	45 ton
2.2.5.c.2.	Opslag en fysisch-chemische behandeling van afgewerkte olie	20 ton
2.2.5.d.2.	Opslag en fysisch-chemische behandeling van organische oplosmiddelen	20 ton
2.4.5.	Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen	450 ton
3.4.2.	Lozen bedrijfsafvalwater	6604,5 m ³ /j
15.1.1.	Stalplaats voertuigen	25 stuks
16.3.1.1.	Airco en compressor	10,5 kW
17.3.2.2.1.	Opslag ontvlambare vloeistoffen gevarencategorie 1 en 2	93 kg
17.3.6.1.a.	Opslag schadelijke stoffen	3 ton
24.4.	laboratorium	1
38.3.2.	Opslag springstoffen (vuurwerk en airbags)	200 kg

§2. De vergunning wordt **geweigerd** voor wat betreft het volgende onderdeel :
uitbreiding van het lozingsdebiet (uur- en dagdebiet) voor bedrijfsafvalwater en de gevraagde lozingsnormen na 31/12/2020

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater
afdeling 5.2.1.	- Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
subafdeling 5.2.2.4.	- inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
subafdeling 5.2.2.5.	- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
subafdeling 5.2.2.10. en bijlage 5.2.2.10.	- Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen
afdeling 5.3.2 met bijlage 5.3.2, sector 61	- Bedrijfsafvalwaters
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.16.2.1	- Gassen - productie of omzetting van gassen - algemene bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
hoofdstuk 5.24	- Laboratoria
hoofdstuk 5.38	- Springstoffen

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Bijzondere voorwaarden

- 1) In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II, is geen meetgoot en debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur verplicht.
- 2) In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.17.4.1.3§1-punt 3a van VLAREM II, wordt toegestaan dat gevaarlijke producten van groep 3 worden opgeslagen op minder dan 100 m afstand van een woongebied (opslag in chemiegebouw en tentopslag).
- 3) In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.17.4.3.1.§1 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de inkuiping in de tentopslag, gebruikt voor de laad-en loszone waar ook een beperkte permanente opslag is voorzien, bestaat uit deels een permanente barrière en deels een mobiele barrière die manueel moet geopend en gesloten worden (de zone waar de heftrucks passeren) conform de beschrijving in de omgevingsvergunningsaanvraag alsook met uitvoering van de flankerende maatregelen zoals opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag.
- 4) Onverminderd de lozingsvoorwaarden in VLAREM II, gelden de volgende bijzondere lozingsnormen tot 31/12/2020:

parameter	eenheid	lozingsnorm
Zwevende stoffen	mg/l	200
Totaal arseen	µg/l	5
Totaal cadmium (PGS)	µg/l	1
Totaal chroom	µg/l	100
Totaal koper	µg/l	85
Totaal kwik (PGS)	µg/l	0,3
Totaal lood (PS)	µg/l	100
Totaal nikkel (PS)	µg/l	86
Totaal zink	µg/l	1900
Totaal zilver	µg/l	4
Totaal cobalt	µg/l	8,5
Totaal fosfor	mg/l	2
Totaal titaan	µg/l	120
Totaal vanadium	µg/l	12
Totaal barium	µg/l	140
Apolaire KWS (extraheerbaar met tetrachloorethyleen)	mg/l	5
Anionische OAS	mg/l	2
Kationische en niet-ionogene OAS	mg/l	4,65
AOX	µg/l	180
EOX	µg/l	90
Nonylfenol (PGS)	µg/l	3,5
Octylfenol (PS)	µg/l	0,8
Benzo(a)pyreen (PGS)	µg/l	0,6
Benzo(b)fluoranteen (PGS)	µg/l	0,21
Benzo (k) fluoranteen (PGS)	µg/l	0,2
Benzo(g,h,i)peryleen (PGS)	µg/l	0,21
Indeno (1,2,3-cd)pyreen (PGS)	µg/l	0,19

Fluoranteen (PS)	µg/l	1
Anthraceen (PGS)	µg/l	0,62
Fenantreen	µg/l	0,93
Acenafteen	µg/l	0,9
Benzo(a)antraceen	µg/l	0,61
Pyreen	µg/l	0,76
Dibenzo(a,h)antraceen	µg/l	0,6

5) Voorwaarden Provinciale dienst waterlopen

- Bij eventuele werken aan de waterloop kan beslist worden om deze tentconstructie te verplaatsen.
- De regenwaterputten dienen buiten de 5 m onderhoudszone van de ingebuisde waterloop voorzien te worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 30/08/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 17/11/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 17/11/2011, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

30 -08- 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.