

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. ROULARTA MEDIA GROUP voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de besluiten d.d. 9/6/1994 en 23/11/1995 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor de exploitatie en uitbreiding van een drukkerij voor een termijn tot 9/6/2014; op naam van Roularta Media Group

Gelet op het besluit d.d. 15/06/1995 van de deputatie waarbij akte geweigerd wordt voor het veranderen van een drukkerij;

Gelet op het MB. dd. 27/3/1996 waarbij in beroep het besluit van de deputatie d.d. 23/11/1995 wordt bevestigd;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 25/1/2001 door Roularta Printing;

Gelet op de melding aan Aminal op 18/12/2002 van rubriek 59;

Gelet op het besluit d.d. 12/12/2002 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor de verandering van een drukkerij voor een termijn tot 9/6/2014; op naam van Roularta Printing

Gelet op het besluit d.d. 28/10/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van drukkerij voor een termijn tot 9/6/2014 en waarbij akte geweigerd wordt voor de uitbreiding met de Lothoman rotatiepers en -droogoven;

Gelet op het MB. d.d. 09/06/2005 waarbij een afwijking op de sectorale voorwaarden werd toegestaan;

Gelet op de melding overname d.d. 20/04/2006 door Roularta Media Group nv tov NV Roularta Media Group/Roularta Printing/Roularta Publishing

Gelet op het besluit d.d. 20/04/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een drukkerij voor een termijn tot 09/06/2014;

Gelet op het besluit d.d. 12/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een drukkerij voor een termijn tot 09/06/2014;

Gelet op het besluit d.d. 17/03/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden voor een termijn tot 9/6/2014;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 31/12/2012, ingediend door N.V. ROULARTA MEDIA GROUP, gevestigd te Melboomlaan 33 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Melboomlaan 33 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 3 AFD	C	0918/B
ROESELARE 3 AFD	C	0918/C
ROESELARE 3 AFD	C	0920/D
ROESELARE 3 AFD	C	0920/E
ROESELARE 3 AFD	C	0921/B
ROESELARE 3 AFD	C	0921/C
ROESELARE 3 AFD	C	0930/M
ROESELARE 3 AFD	C	0931/H
ROESELARE 3 AFD	C	0934/K
ROESELARE 3 AFD	C	0934/L
ROESELARE 3 AFD	C	0935/H 2
ROESELARE 3 AFD	C	0936//02
ROESELARE 3 AFD	C	0937/A
ROESELARE 3 AFD	C	0939/P
ROESELARE 3 AFD	C	0939/S
ROESELARE 3 AFD	C	0939/T
ROESELARE 3 AFD	C	0939/V
ROESELARE 3 AFD	C	0939/W
ROESELARE 3 AFD	C	0939/X
ROESELARE 3 AFD	C	0940/B
ROESELARE 3 AFD	C	0940/C
ROESELARE 3 AFD	C	0954/D 3
ROESELARE 3 AFD	C	0968/T
ROESELARE 3 AFD	C	0972/K
ROESELARE 3 AFD	C	0972/P
ROESELARE 3 AFD	C	0972/R
ROESELARE 3 AFD	C	0982/W 3
ROESELARE 3 AFD	C	0982/X 3

met als voorwerp : een drukkerij verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h (Totale eenheden: 36635 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1				
4.6	Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddelen per uur, of meer dan 2 ton/jaar (Totale eenheden: 950 Ton per Jaar)	1	A G M R	1	A	P	J,R	X
7.1.2	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: 1600 Ton per Jaar)	2	A G R	0	N		N	

11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 11569,47 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
11.2.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 1255,72 kilo watt)	1	A R	0	N		N	
12.1.2	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW (Totale eenheden: 385 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	

12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 310,6 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 50 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 1238,4 kilo watt)	2		1				

16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 615 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 8590 liter)	2		1	N		N	
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 50000 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.2.a.1	Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistof (uitz.rubriek 48), uitsluitend ondergrondse of combinatie onder- of bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16066 liter)	2		0				

17.3.5.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend ondergrondse of bij combinatie van onder- of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 28000 liter)	2		0				
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 61500 liter)	2		0				
17.3.7.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 228400 liter)	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkoopsunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlareme bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	

19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 65 Ton)	3		0				
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 85 Ton)	3		0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.2.a	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen > 300 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 491 kilo watt)	2		1	N			

33.4.2.a	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit meer dan 200 ton in een lokaal of meer dan 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 5000 Ton)	2		1				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 31565 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
59.1.1.2	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen (reiniging van procesapparatuur, niet van producten): Drukken: Installaties voor heatsetrotatie-offset met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton (Totale eenheden: 950 Ton)	1	A R	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	7000 kubieke meter per jaar
3.4.2	Bedrijfsafvalwater L1	36540 kubieke meter per jaar
3.4.2	Bedrijfsafvalwater L2	95 kubieke meter per jaar
4.6	oplosmiddelen	950 Ton per Jaar
7.1.2	kuisinstallatie	1600 Ton per Jaar
11.1.3.a	drukkerijen	11516,37 kilo watt
11.1.3.a	drukkerijen	53,1 kilo watt
11.2.3.a	grafische industrie	42,1 kilo watt
11.2.3.a	grafische industrie	1213,62 kilo watt
12.1.2	generatoren	385 kilo watt
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	310,6 kilo watt
15.1.2	bedrijfsvoertuigen	10 Stuks (aantal)
15.1.2	heftrucks	40 Stuks (aantal)
16.3.1.2	luchtcompressoren	693 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren en koelgroepen	545,4 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	615 kilo watt
16.7.2	gasflessen	5710 liter
16.7.2	gasflessen	2880 liter
17.3.3.2.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	50000 kilogram
17.3.4.2.a.1	P1-producten	16066 liter
17.3.5.2.a	P2-producten	28000 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	61500 liter
17.3.7.2.a	P4-producten	228400 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	500 liter
19.6.1.a	paletten	65 Ton
23.3.1.a	plasticfolies	85 Ton
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	5 kilo watt
31.1.2.a	sprinklerinstallatie	298,5 kilo watt
31.1.2.a	dieselmotoren	192,5 kilo watt
33.4.2.a	papier	5000 Ton
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	27380 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinstallaties	4185 kilo watt
59.1.1.2	drukkerijen	950 Ton

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:
een drukkerij met:

- het lozen van max. 10 m³/uur en max. 36.540 m³/jaar bedrijfsafvalwater van Roularta Printing op de riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 1)
- het lozen van max. 0,1 m³/uur en max. 95 m³/jaar bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) afkomstig van de milieutechnische éénheid op de openbare riolering van de Meensesteenweg (lozingspunt 2)
- het lozen van max. 7.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op riool afkomstig van de milieutechnische éénheid nl. :
- het lozen van max. 4.500 m³ huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 3)
- het lozen van max. 2.200 m³ huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 4)

- het lozen van max. 300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meensesteenweg (lozingspunt 5)
- Renzman kuisinstallatie petroleum (1.600 ton/j) (Roularta Printing)
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 11.569,47 kW aan machines voor het drukken in de ruimste zin nl. :
- Roularta Printing : 11.516,37 kW
- Roularta Media Group : 53,1 kW
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.255,72 kW aan machines voor het zetten, voorbereiden en afwerken van de grafische industrie nl. :
- Roularta Printing : 1.213,62 kW
- Roularta Media Group : 42,1 kW
- een noodstroomgenerator van 407 kVA (dieselmotor 385 kW) (Roularta Media Group)
- transformatoren :
- Roularta Printing : 2 x 1000 kVA, 3 x 1.250 kVA en 5 x 1.600 kVA, 3 transfo's elk 2.000 kVA
- Roularta Media Group : 1 x 630 kVA, 1 x 1.000 kVA
- batterijladers 310,6 kW (Roularta Printing)
- het stallen van 40 heftrucks en 10 bestel- of vrachtwagens (Roularta Printing)
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.238,4 kW aan compressoren, koelinstallaties en airconditioningsinstallaties nl.:
- Roularta Printing : 693 kW
- Roularta Media Group : 545,4 kW
- Koelgroepen totaal 615 kW (Roularta Printing)
- opslag 63 x 80 l argonite (in vaste batterijen tvb blustoestellen), 10 x 67 l CO₂ (in vaste batterijen tbv blustoestellen) (totaal 5.710 l) (Roularta Printing)
- opslag 36 x 80 l argonite (in vaste batterijen tbv blustoestellen) (totaal 2.880 l) (ROULARTA MEDIA GROUP)
- Roularta Printing opslag van 50.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (nl. : 7.110 kg (9.000 l) reinigingsmiddel (P3, Xi) in ondergrondse houder, 4.000 kg afvalontwikkelaar in bovengrondse houder en 38.890 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven)
- Roularta Printing: opslag van 16.066 l P1 producten (nl.: 12.000 l Isopropanol in ondergrondse houder en 4.066 l lijmen en solventen)
- Roularta Printing: opslag van 28.000 l P2 producten (nl. : 12.000 l afval solventen in ondergrondse houder, 9.000 l white spirit in ondergrondse houder, 3.000 l petroleum in bovengrondse houder en 4.000 l reinigingsproducten en solventen)
- Totale opslag van P3 producten : 61.500 l, nl. :
 - o Roularta Printing : 9.000 l (7.110 kg) reinigingsmiddel (P3,Xi) in ondergrondse houder, 2.500 l diesel sprinkler in bovengrondse houder, 50.000 l inkt en reinigingsproducten
- Roularta Printing : opslag van 228.400 l P4 producten ,nl. : 223.400 l inkt, oliën en additieven en 5.000 l afvalolie in ondergrondse houder
- Roularta Printing : 500 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- Roularta Printing: Totale opslag van 65 ton palletten
- Roularta Printing: Totale opslag van 85 ton plasticfolie
- 5 kW metaalbewerkingsmachines (technische dienst) (Roularta Printing)
- Roularta Printing : sprinklerinstallatie 597 kW(3 x 199 kW)
- Roularta Printing: Totale opslag van 5.000 ton papier
- Totaal verbrandingsinrichtingen : 31.565 kW_{th}, nl. :
 - o Roularta Printing : droogoven BT1S 1.186 kW_{th}, droogoven EURO M (A_B_D) 3x 1.050 kW_{th}, droogoven Colorman krantenpers 4x 2.600 kW_{th}, droogoven Lithoman 72/1 (pers1) 2.600 kW_{th}, droogoven Rotoman 16 (pers2) 1.744 kW_{th}, droogoven Lithoman 72/2 (pers3) 2.600 kW_{th}, naverbrander Krantz 1.600 kW_{th}, naverbrander Krantz2 1.600 kW_{th}, stookplaats 2.500 kW_{th}
 - o Roularta Media Group : stookinstallaties 3 x 1.395 kW_{th} (totaal 4.185 kW_{th})
- jaarlijks oplosmiddelenverbruik 950 ton per jaar (Roularta Printing)

Gelet op het feit dat op datum van 23/01/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 3/03/2013 waaruit blijkt dat er geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend.
De afdeling wegen en verkeer heeft laten weten dat ze geen opmerkingen hebben.

Gelet op het gunstig advies dd. 4/03/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- Er kan gewerkt worden van maandagmorgen 5u00 tot zondagmorgen 02u00. In uitzonderlijke omstandigheden (pannes) kan langer gewerkt worden op zondagochtend en wordt de productie eventueel opgestart op zondagavond.
- De exploitant dient er strikt op toe te zien dat het eigen personeel en externe chauffeurs met het nodige respect voor de woongomgeving de bedrijfsactiviteiten uitvoeren. De exploitant dient hierbij het eigen personeel en externen (transporteurs, leveranciers, ...) blijvend actief en passief te sensibiliseren over het voorkomen van geluidsoverlast. ;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/04/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/02/2013 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 25/03/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgasen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/03/2013 van Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 12/04/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een deels gebied voor dienstverlening en deels woongebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

3. De dienstverleningsgebieden :

- 3.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven of inrichtingen waarvan de functie verder reikt dan de verzorging van de buurt. Voor zover de veiligheid en de goede werking van het bedrijf of de inrichting het vereist, kunnen ze woongelegenheden voor de exploitant, de bewakers of het onderhoudspersoneel omvatten.
- 3.1. Gebieden hoofdzakelijk bestemd voor de vestiging van grootwinkelbedrijven. In deze gebieden kunnen tevens een of meer kleine of middelgrote ondernemingen worden gevestigd.

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijfengebied met milieuvriendelijk karakter (palend aan een woongebied);

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Verbrandhofstraat" d.d. 10/02/2004, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

- Zone voor bedrijfsactiviteiten (zone 4): alle gebouwen
- Woonzone verweven met andere constructies (zone 2): vijver
- Woonzone verweven met andere functies met wisselbestemming zone voor bedrijfsactiviteiten (zone 3) parking
- Woonzone voor open en halfopen bebouwing (zone 1): bufferzone tussen geluidsberm en woonwijk
- Bufferzone (zone 8): geluidsberm

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar: *"Voor het dossier kan gunstig advies gegevens worden. Uit het dossier blijkt niet dat er stedenbouwkundige werken zullen uitgevoerd worden. Indien alsnog werken in die aard noodzakelijk zijn, moet een voorafgaandelijke vergunning verkregen worden."*

Roularta Media Group NV treedt op als exploitant voor de milieutechnische eenheid die bestaat uit 3 NV's:

- Roularta Printing NV,
- Roularta Roularta Publishing NV,
- Roularta Media Group NV.

Roularta Media Group NV is een offsetdrukkerij met heatsetrotatiepersen en enkele hybridepersen (heatset/coldset). Er worden magazines, brochures, commercieel drukwerk en kranten gedrukt.

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de milieuvergunning van 9 juni 1994 die vervalt op 9 juni 2014.

Sedert deze basisvergunning werden aanvullende besluiten bekomen die kaderden in het meerjarenplan voor de aanpassing en uitbreiding van de drukkerij. Deze aanpassing omvatte o. a.

- de bouw van een nieuwe hall.
- plaatsing vloeistofdichte piste (piste waar tankwagen staat om ondergrondse tanks met white spirit en isopropanol te vullen) en olie-afscheider.
- ingebruikname nieuwe 72-paginapers (PERS1-Lithoman 72/1);
- ingebruikname van HS-transfo's;

- verhuis opslag P1- en P2-producten naar de nieuwe locatie.
- ingebruikname van een 16-paginapers (PERS2-Rotoman 16)
- ingebruikname van automatisch transportsysteem voor papierbobijnen.
- ingebruikname nieuwe krantenpers Colorman;
- ingebruikname bijkomende naverbrander.

Huidige aanvraag houdt, behoudens de hernieuwing, ook een aantal actualisaties in:

- verwijdering van de pers M4000
- uitbreiding van de verzamelafdeling met de Primera;
- uitbreiding van de opslag aan P3-producten, reinigingsmiddelen en inkt door de ingebruikname van de nieuwe Lithoman 72/2 (PERS3);
- uitbreiding van de opslag aan oplosmiddelen van 900 ton naar 950 ton per jaar;
- uitbreiding van de opslag aan papier en kunststof.

Het dossier omvat tevens de toevoeging van een aantal percelen nl. de percelen

- 972K aan de Meensesteenweg: dit betreft de burelen van het Streekkrantkantoor;
- 982X3 aan de Meensesteenweg: dit is de oude Citroëngarage die gebruikt wordt als opslag van het archief van de boekhouding;
- 982W3 aan de Kleine weg: dit is een parking van het bedrijf
- 930M en 931H aan de Meiboomlaan: dit zijn 2 percelen die in het woongebied gelegen zijn en aangekocht werden als buffer naar de bewoning aan de Menenpoortstraat.

De exploitant vraagt een aanvullende voorwaarde voor wat betreft de werktijden van de exploitatie nl.:

"Een doorlopende activiteit van maandagmorgen 5 u tot zondagmorgen 2 u."

Dit is een bevestiging van een reeds bestaande toestand.

Deze werkuren werden reeds opgenomen in de bijzondere voorwaarde van een vorige vergunning.

De exploitant vraagt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergenningscommissie om de hoeveelheid gedestilleerd petroleum in rubriek 7.1 aan te passen van 1600 ton naar 30 ton. Dit wordt ambtshalve aangepast.

Lozing

Het bedrijf is volgens het definitief vastgesteld zoneringsplan van Roeselare gelegen in centraal gebied.

Het bedrijfsafvalwater (BA) en huishoudelijk afvalwater (HA) worden via afzonderlijke lozingspunten in de openbare riolering van de Meiboomlaan (LP1-BA, LP3-HA, LP4-HA) en de openbare riolering van de Meensesteenweg (LP2-BA, LP5-HA) geloosd. De riolering voert via een gemengd stelsel af naar de RWZI van Roeselare.

Er wordt in totaal 4 m³/u – 33 m³/dag - 7.000 m³/jaar **huishoudelijk afvalwater** (HA) via 3 lozingspunten in de openbare riolering geloosd. Dit is een hernieuwing van het vergund debiet. Er is een aanpassing van de lozingssituatie, namelijk het lozen via 3 i.p.v. 2 lozingspunten (LP):

- LP3: lozen van max. 2,6 m³/u – 21 m³/dag – 4.500 m³/jaar HA op de openbare riolering van de Meiboomlaan;
- LP4: lozen van max. 1,2 m³/u – 10,5 m³/dag – 2.200 m³/jaar HA op de openbare riolering van de Meiboomlaan;
- LP5: lozen van max. 0,2 m³/u – 1,5 m³/dag – 300 m³/jaar HA op de openbare riolering van de Meensesteenweg;

Het HA is afkomstig van de sanitaire installaties voor 955 werknemers. Volgens de heffinggegevens van VMM heeft het bedrijf 4.246 m³/jaar (2011), 5.009 m³/jaar (2010) en 4.559 m³/jaar (2009) geloosd. De aanvraagde wijzigingen zijn aanvaardbaar. De algemene voorwaarden voor lozing van HA van toepassing zijn conform art. 4.2.8.2 van Vlare II.

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van 10 m³/u – 36.540 m³/jaar **bedrijfsafvalwater** via één lozingspunt in de openbare riolering van de Meiboomlaan;

Met voorliggende aanvraag wordt een hernieuwing en uitbreiding gevraagd:

- LP1: lozen van max. 10 m³/u – 200 m³/dag – 36.540 m³/jaar BA op de openbare riolering van de Meiboomlaan (hernieuwing);
- LP2: lozen van max. 0,1 m³/u – 0,4 m³/dag – 95 m³/jaar BA als potentieel verontreinigd hemelwater op de openbare riolering van de Meensesteeweg (uitbreiding);

Het bedrijfsafvalwater (LP1) is afkomstig van de productieactiviteiten van de drukkerij en wordt geloosd in de openbare riolering van de Meiboomlaan.

Bij de nieuwbouw in 2006 werd de drukkerij onderkelderd en de leidingen voor de afvoer van het bedrijfsafvalwater van de drukkerij-activiteiten werd aangebracht in deze kelder. Er wordt geloosd via een controle-inrichting met een gesloten afvoer. De hoeveelheid geloosd bedrijfsafvalwater wordt bepaald op basis van een continue debietsmeter. Deze alternatieve meetmogelijkheid is aanvaardbaar, nl. de debietsmeter, indien het mogelijk blijft om metingen op alle parameters van het afvalwater uit te voeren.

debieten

Volgens de heffinggegevens van de VMM heeft het bedrijf 11.536 m³/jaar (2011), 9.635 m³/jaar (2010) en 7.370 m³/jaar (2009) bedrijfsafvalwater geloosd. Het aangevraagde debiet is ruim overschat.

Volgens het bedrijf worden de maximale lozingshoeveelheden aangevraagd, rekening houdende met eventuele uitbreiding van het personeelbestand en het opdrijven van de productie. Er wordt echter meer dan het driedubbele van het effectieve lozingsdebiet BA aangevraagd. Het is aangewezen om het debiet te beperken tot 17.400 m³/jaar, rekening houdende met een veiligheidsmarge van 1,5 x max gemeten debiet;

Volgens de heffinggegevens en meetcampagnes heeft het bedrijf max. 40 m³/dag geloosd in de periode 2009-2012. Het is daarom aangewezen het dagdebiet te beperken tot 60 m³/dag i.p.v. het gevraagde debiet van 200 m³/dag.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissieverklaart de exploitant dat een dagdebiet van 60 m³/dag niet haalbaar is. Op basis van de geregistreerde dagdebieten van de jaren 2011-2012 is een dagdebiet van 100 m³/dag noodzakelijk.

Dit kan aanvaard worden.

Lozingsvoorwaarden

Gelet op de sectorale voorwaarden 16b (grafische industrie) voor lozing in de riolering;

Gelet op de analyseresultaten van het bedrijf dd. 2010 – 2012;

Gelet op de heffingsgegevens en analyseresultaten van het VMM emissiemeetnet dd. 2010-2012;

Met voorliggende aanvraag worden volgende normen aangevraagd:

Parameter (mg/l)	Max. gemeten/ Max gemeten na mc 2013	Huidig e norm	IC	Sectoral e vw	Gevraag d	Nieuw voorstel Tijdens PMVC	Voorstel
BOD	1080/1830						
COD	2130/3040						
ZS	207/1010	1000		1000	1000	1000	1000
As t	< rap.(*)/ 0,022**		0,005			0,05	0,05
Ag t	< rap./ < rap.	1	0,000 4	1	1	0,05	0,0004 (IC)
Cr t	< rap./ < rap.	2	0,05	2	2	0,05	0,05 (IC)
Zn t	2,040 / 2,04	5	0,2	5	5	2	2 (draft nieuwe sect. normen)
Cu t	0,242/ 0,817	2	0,05	2	2	1	1
Cd t	< rap. / < rap.	0,6	0,000 8	0,6	0,6	0,002	0,0008 (IC)
Pb t	0,012/ 0,015	1	0,05	1	1	0,15	0,05 (IC)
Hg t	0,00054/ 0,00054		0,000 3			0,0003	0,0003 (IC)
Ni t	0,033/ 0,033		0,03			0,1	0,1
N t	16,5/ 16,5	100			100	25	25 (1,5*max)
P t	12,1/ 13,3	10	1		14	14	14
POX	< rap.	0,05			0,05		-
AOX	0,516 / 0,516	0,55	0,04		0,55	0,55	0,55
Organohalogen- verbindingen	0,278 / 0,278	5		5	5	0,5	0,5 (1,5*max)
Petroleum ether extr. stoffen	182 /182	500		500	500	500	500 (sect./alg)
Chroom VI	< rap. / < rap	0,5			0,5		-
Se t	0,0025 / 0,0025	0,2	0,003	0,2	0,2	0,03	0,004 (1,5*max)

(*) met uitsluiting van uitschieters

(**) 1 gemeten waarde over periode 2011-2013 – overige waarden beneden detectielimiet

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat hij een nieuw normenkader wenst voor te stellen op basis van een recent uitgevoerde 5-daagse meetcampagne (maart 2013) en op basis van de uitgebrachte adviezen.

De exploitant verklaart verder dat het bedrijf een optimaal duurzaam watergebruik nastreeft waardoor het afvalwater een hogere vervuilingsgraad heeft dan vroeger.

De nieuwe aangevraagde normen zijn aanvaardbaar, met uitzondering van de nieuwe aangevraagde normen voor zilver, cadmium, lood en selenium.

Voor de parameters **zilver, cadmium en lood** wordt steeds onder het indelingscriterium gemeten. Bijgevolg wordt het indelingscriterium – en niet de sectorale norm – van toepassing gesteld.

Voor de parameters **selenium** wordt een norm toegestaan van 1,5 x de maximum gemeten waarde.

Voor de parameters **POX en chroom VI** wordt steeds onder de rapportagegrens gemeten. Er is bijgevolg geen bijzondere lozingsnorm meer nodig.

Het indelingscriterium voor **kwik** wordt overschreden. Kwik is een prioritair gevaarlijke stof en er kan geen afwijking van de norm worden toegestaan. Het indelingscriterium blijft gelden voor kwik. De oorzaak van de overschrijding dient onderzocht te worden.

Gelet op de meetresultaten uit de emissiedatabank van de VMM dd. 2011;
Er werden overschrijdingen van het indelingscriterium voor **fluoride, nonylfenol en PAK's** gemeten.

Parameter	Eenheid	Max	IC/rap
Fluoride	mg/l	1,10	0,9
Nonylfenol	µg/l	4	0,3
PAK's			
Fluorantheen	µg/l	39,9	0,1
Anthraceen	µg/l	0,15	0,1
Naftaleen	µg/l	12,5	2
Fenanthreen	µg/l	1,31	0,1
Pyreen	µg/l	0,05	0,04 / 0,1
Fluoreen	µg/l	0,39	0,2

De overschrijding voor **fluoride** is slechts beperkt en het indelingscriterium in de meeste gevallen kan gehaald worden.

Meerdere overschrijdingen voor **PAK's** worden gemeten. Dit is mogelijks te wijten is aan de stroom afvalwater van de tankplaats. Met de aparte lozing via een KWS-afscheider kan dit probleem eventueel opgelost zijn. Het is aangewezen om beide stromen (bedrijfsafvalwater drukkerij en potentieel verontreinigd hemelwater) te analyseren op de aanwezigheid van PAK's. Het bedrijf dient indien nodig bijkomende normen aan te vragen.

De exploitant vraagt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningsovereenkomst om de analyses op PAK's niet te moeten uitvoeren op de stroom potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste. Het jaardebiet van deze stroom wordt ingeschaat op 95 m3/j en is beduidend lager dan de stroom afvalwater afkomstig van de drukkerij nl. 17400 m3/jaar.

De exploitant motiveert bijkomend dat er zich nooit calamiteiten ter hoogte van de tankplaats hebben voorgedaan en dat de KWS-afscheider op geregelde tijdstippen wordt gecontroleerd.

Er worden consequent overschrijdingen van de norm voor **nonylfenol** gemeten. Nonylfenol wordt tot de prioritair gevaarlijke stoffen gerekend. Er kan hier bijgevolg geen afwijking op het indelingscriterium bekomen worden. De herkomst van de parameter nonylfenol in het afvalwater dient onderzocht te worden en gepaste maatregelen dienen genomen te worden voor het terugdringen van de concentratie in het afvalwater.

In het dossier wordt verwezen naar het gebruik van verschillende reinigingsproducten. Omwille van de uitgebreidheid van de gebruikte producten en omwille van strikte vertrouwelijkheid van deze gegevens zijn de veiligheidsfiches niet toegevoegd bij het aanvraagdossier. Er gebeurden geen analyses op detergenten. Het is aangewezen om bijkomend de parameters anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen te meten.

Omzendbrief

Volgens de omzendbrief met betrekking tot verwerking van BA via de openbare zuiveringsinfrastructuur dd. 23/09/2005, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden om onder statuut 'klein bedrijf' op de riolering te mogen lozen:

- $N1 < 600$; $N2 < 200$ en $N3 < 400$;
- Geen grote hoeveelheid verdund afvalwater lozen (meer dan $200\text{m}^3/\text{d}$ met $\text{BZV} < 100\text{mg/l}$);
- Geen andere stoffen lozen in hoeveelheden die de werking van de RWZI kunnen verstoren;

Op basis van de beschikbare gegevens tot vaststelling van de afvalwaterheffing voor de jaren 2009 – 2011 werden volgende N-parameters berekend:

Heffingsparameter	Drempel	2009	2010	2011
N1	600	102,59	137,10	207,20
N2	200	25,90	42,84	38,38
N3	400	5,95	7,03	17,54

Het bedrijf heeft de N-waarden herberekend op basis van de recent uitgevoerde meetcampagne en hieruit blijkt dat de drempels niet overschreden worden.

Het bedrijf loost op de RWZI van Roeselare, dewelke een capaciteit heeft van 73.000 IE_{54} .

Gelet op onderstaande vergelijkende tabel van de capaciteit van de RWZI met de berekende vuilvrachten (cfr. voorstel VMM):

Capaciteit RWZI			CRITERIA KLEINE IMPACT		NIEUW	
1 DWA:	10950	m^3/d	5 %:	547,5 m^3/d	100	m^3/d
BZV:	3942	kg/d	15 %:	591,3 kg/d	183	kg/d
CZV:	9855	kg/d	5 %:	492,75 kg/d	304	kg/d
ZS:	6570	kg/d	5 %:	328,5 kg/d	100	kg/d
N tot:	730	kg/d	5 %:	36,5 kg/d	2,5	kg/d
P tot:	146	kg/d	5 %:	7,3 kg/d	1,4	kg/d

Het bedrijf overschrijdt de criteria kleine impact niet en kan daarom als "**kleine impact bedrijf**" worden gecatalogeerd. De lozing van Roularta op de riolering is aanvaardbaar.

Bijkomend wordt de lozing van **potentieel verontreinigd hemelwater (LP2)** aangevraagd. Het verontreinigd hemelwater ontstaat t.h.v. het tankenpark en wordt via een KWS-afscheider en controleput afgevoerd naar de openbare riolering van de Meensesteenweg (LP2).

Rekening houdende met de oppervlakte van de piste van ca. 115m^2 en een jaarlijkse regenval van $800\text{l}/\text{m}^3$, wordt er jaarlijks maximaal 95m^3 geloosd.

hemelwater

Als waterbevoorradsingsbron wordt leidingwater en regenwater gebruikt.

De totale verharde oppervlakte bedraagt 75.898 m². Het hemelwater van 34.199 m² oppervlakte wordt rechtstreeks in de openbare riolering (Meensesteenweg/Meiboomlaan) geloosd.

Voor 41.699 m² oppervlakte wordt het hemelwater opgevangen:

- Afvoer naar buffer (2x20m³) onder voorlopige parking Meiboomlaan = 4.834 m². deze putten worden gebruikt in het kader van de vertraagde afvoer van hemelwater. De overloop van deze putten sluit aan op de openbare riolering ter hoogte van de Kleine weg (+/- evenwijdig met de Meiboomlaan);
- Afvoer naar de regenwatertank (300 m³) onder de nieuw parking = 7.822 m²; Dit hemelwater wordt gebruikt als suppletiewater voor de koeltoren. De overloop van deze buffer komt terecht in de blusvijver (= volgend punt);
- Afvoer naar de blusvijver (buffer) 29043 m² + overloop van de regenwaterbuffer uit vorig punt, indien deze volledig vol is. De functie van de bufferput is tweeledig: bluswater voorraad van ca. 1.439 m³ en als buffer voor ca. 748 m³ in het kader van vertraagde afvoer. De overloop van deze blusvijver sluit aan op de openbare riolering ter hoogte van de Meiboomlaan;

Het regenwater vanuit de regenwatertank (300 m³) wordt voornamelijk gebruikt als suppletiewater voor de koeltoren, mits voldaan wordt aan een aantal strikte voorwaarden. In 2011 kon in totaal 5.734 m³ hemelwater gebruikt worden voor productiedoeleinden. Pas in het geval er geen hemelwater meer beschikbaar is, wordt leidingwater gebruikt.

Volgens het dossier wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht om sprinklervijverwater in te zetten op de koeltoreninstallatie.

Het bedrijf heeft verder nog volgende maatregelen uitgevoerd om het watergebruik en de hoeveelheid afvalwater te beperken:

- Bij het bevochtigen wordt gebruik gemaakt van een 'likrol' die aan het oppervlak van de vochtwaterbak raakt. Het vochtwater in deze bak wordt continu gerecycleerd via een filter;
- De meeste persen zijn en worden voorzien van automatische wassystemen (beperking watergebruik en kuisproducten). De toegepaste wassystemen zijn Baldwin en Oxydry;
- In het kader van de nieuwbouwplannen werd nagegaan op welke wijze regenwater optimaal kan ingezet worden voor sanitaire blokken en bij de productieactiviteiten van Roularta Media Group NV. Door het uitvoeren van de nodige investeringen wordt sinds het najaar 2009 regenwater gebruikt. Dit regenwater is voornamelijk bruikbaar gebleken als suppletiewater voor de koeltoren mits voldaan wordt aan een aantal strikte voorwaarden;
- De mogelijkheden werden tevens onderzocht om het retentaat van de RO-installatie te hergebruiken. In het jaar 2011 werden de nodige aanpassingen uitgevoerd en sinds medio 2011 wordt het retentaat ook effectief hergebruikt.

✓ Luchtemissies

Er zijn zowel geleide emissies als diffuse emissies.

De geleide emissies zijn afkomstig van:

- de lucht die afgezogen wordt vanuit de droogovens naar de naverbranders;
- de diverse verwarmingsinstallaties op aardgas;
- 3 dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie en de dieselmotor bij de noodstroomgenerator.

De heatsetinkten, die gebruikt worden in het drukproces, worden gedroogd op een temperatuur tussen 140 °C en 300 °C. Bij het drogen kunnen minerale oliën uit de heatsetinkten verdampen waardoor koolwaterstoffen kunnen geëmitteerd worden. Door de afgassen naar de naverbranders te leiden worden deze VOS-emissies sterk gereduceerd. De techniek die gebruikt wordt op de emissies van de droogovens is de regeneratieve naverbranding.

Daarnaast worden tevens VOS-emissies veroorzaakt door het gebruik van toevoegmiddelen aan het vochtwater (bv. isopropylalcohol) en door het gebruik van reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

In het voorjaar 2003 werd een dubbel uitgevoerde thermische regeneratieve naverbranderinstallatie (Krantz) (naverbrander ½) met een totale capaciteit van 55.000 Nm³/u geplaatst. De emissies van volgende persen zijn aangesloten op deze naverbrander:

Mitsubishi BT1S, Euro M (A-B-d), Lithoman 72/1 (Pers1), Rotoman 16 (Pers2) en Lithoman 720/2 (Pers3).

Eind 2007 werd een bijkomende naverbrander geplaatst met 1 branderunit (naverbrander 3). Op deze naverbrander is de emissie van de krantenpers Colorman aangesloten. De nieuw te plaatsen krantenpersen zullen in de toekomst ook hierop aangesloten worden.

Uit de periodieke emissiemetingen, uitgevoerd op beide naverbranders blijkt dat de emissiewaarden VOS lager liggen dan de norm van 20 mg C/Nm³.

Uit het analyserapport van de laatste meting op de naverbranders werd uitzonderlijk een verhoogde waarde voor NO_x vastgesteld bij de naverbrander 3 (Krantz 3) nl. 736,86 mg/Nm³ (norm = 500 mg/Nm³). Leverancier Krantz heeft op 14/12/2012 de installatie gecontroleerd. Er werden geen tekortkoming aan de installatie vastgesteld. Een nieuwe meting door Krantz zelf gaf een resultaat van 32,140 mg/Nm³.

Een aanvullende luchtemissiemeting werd uitgevoerd op 6 februari 2013. Het resultaat van de meting voor de parameter NO_x bedroeg 37,68 mg/Nm³. De gemeten overschrijding van 736,86 mg/Nm³ was hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een meetfout.

De diverse verwarmingsinstallaties werken op aardgas. Ze worden jaarlijks afgesteld en onderhouden. De 3 dieselgroepen bij de sprinkler en de dieselmotor bij de noodstroomgenerator veroorzaken eveneens geleide emissies. De luchtemissiemetingen die exploitant periodiek laat uitvoeren op de verwarmingsinstallaties en op de dieselgroepen zijn conform de emissiegrenswaarden van Vlare II (hoofdstuk 5.43.).

De diffuse emissies zijn de niet-afgevangen emissies van vochtwateradditieven (IsoPropylAlcohol) en van de reinigingsmiddelen die gebruikt worden bij het drukken.

De norm voor de diffuse emissies bedraagt 30 %. De diffuse emissie bedroeg voor het werkjaar 2011 9,91 %.

Jaarlijks wordt een oplosmiddelenboekhouding opgesteld aan de hand waarvan voormelde berekeningen opgemaakt worden.

Sinds 1 januari 2010 geldt, in aanvulling op de geleide en diffuse emissiegrenswaarden dat de totale emissie maximaal 15 % mag bedragen van het totale inktverbruik. Uit de Vos-boekhouding blijkt dat de totale emissie van het totale inktverbruik tevens ruimschoots gehaald wordt (norm : 15 %, totale emissie van het totale inktverbruik werkjaar 2011: 4,32 %).

De drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen van Bijlage 5.59.1. van Vlare II kunnen gehaald worden.

✓ Geluid en trillingen

Mogelijke geluidsbronnen zijn de drukpersen, de compressoren, de koeltoren, de naverbrander en het containerpark. Het transport van en naar het bedrijf en het laden en lossen van de vrachtwagens kan eveneens aanleiding geven tot geluidshinder.

Aan de westelijke zijde van het bedrijf is een geluidsberm opgetrokken langs de toegangsweg voor vrachtwagens. Deze geluidsberm heeft over gans de lengte een hoogte van 5 m. De aanleg van deze berm is grotendeels voltooid. De berm vormt een buffer voor het geluid naar de woningen aan de Menenpoortstraat, Verbrandhofstraat enz..

Recente wijzigingen

De nieuwe laadkades aan de westelijke zijde zijn sinds kort in gebruik genomen. Hierdoor worden de oude laadkades aan de kant van de Meensesteenweg wat ontlast. Deze worden nog enkel gebruikt voor de uitgaande goederen. De inkomende goederen gaan nu via de nieuwe laadkades.

Het containerpark met perscontainers is eveneens verplaatst naar de westelijke zijde. De containers staan nu in een inham van de geluidsberm. Op deze plaats is de geluidshinder naar de omwonenden, afkomstig van het containerpark, beperkt.

Historiek

In het besluit van de deputatie van 20 april 2006 werd als bijzondere voorwaarde opgelegd dat exploitant, binnen de 3 maanden na de ingebruikname van de nieuwe gebouwen, de resultaten van een controle-geluidsstudie aan de deputatie en aan de afdeling milieuvergunningen diende te bezorgen.

In de controle-geluidsmeting van 13/10/2010, opgemaakt door EVA-International bvba, werd een toetsing uitgevoerd inzake het naleven van de geldende geluidsnormen. Aanvullend werd tevens een simulatie uitgevoerd met de uitbreiding met de bijkomende pers (PERS 3).

De geluidsdeskundige besloot dat het specifiek geluid afkomstig van Roularta Media Group voldoet aan de richtwaarden voor geluid van Vlarem II. Het plaatsen van de nieuwe persen ter vervanging van een aantal bestaande persen, zal volgens de geluidsdeskundige een positieve invloed hebben op het akoestisch klimaat rond het bedrijf.

In november 2012 werd een nieuwe controle-geluidsmeting uitgevoerd door EVA-International bvba. Hierbij werd een akoestische controle van de drukkerij uitgevoerd. Er werd tevens aandacht geschonken aan het fluctuerend geluid van het transport en van de containerhandelingen ter hoogte van de nieuwe loskaden.

Het rapport van het akoestisch onderzoek werd opgesteld op 10/12/2012. N.a.v. de geluidsmetingen besluit de geluidsdeskundige dat Roularta Media Group NV voldoet aan de richtwaarden voor geluid van Titel II van het Vlarem. Er werd een lichte daling van het continu geluid waargenomen in vergelijking met 2010. Het vervangen van de oude persen door nieuwe persen heeft een positieve invloed op het akoestisch klimaat rond het bedrijf.

De containerhandelingen vinden plaats tijdens de periode van de dag. Ze voldoen aan de grenswaarden voor fluctuerend geluid (60 dB(A)). Het transport en het laden en lossen voldoen zonder problemen voor de periode van de dag aan de Vlarem II grenswaarden voor fluctuerend geluid.

Voor de periode van de nacht werden geen overschrijdingen van de Vlare II grenswaarde (50 dB(A)) voor fluctuerend geluid vastgesteld. Exploitant zal echter de geluidshinder beperkende maatregelen, die voorgesteld zijn in de geluidsstudie zoals: de aanduiding van de maximum snelheid, sensibilisatie van de chauffeurs en van de magazijniers, uitvoeren om de potentiële hinder voor de omwonenden te minimaliseren. Exploitant is bereid deze maatregelen uit te voeren. Ze worden in een bijzondere voorwaarde opgelegd.

Transport

Het transport van vrachtwagens naar het bedrijf verloopt op dit moment nog volledig (zowel in- als uitrit) via de Meensesteenweg.

De beoogde toestand naar de nabije toekomst is de volgende:

overdag	oprit: Meiboomlaan	uitrit: Meensesteenweg
's nachts	oprit: Meiboomlaan	uitrit: Meiboomlaan

Dit zal het transportgeluid naar de woningen aan de uitrit Meensesteenweg beperken. Om dit te kunnen realiseren dient Stad Roeselare wel nog enkele aanpassingen te doen om de verkeersveiligheid in de Meiboomlaan (o.a. van de fietsers) te verbeteren.

Gelet op wat voorafgaat kan aangenomen worden dat, mits het in acht nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, er geen abnormale geluidshinder voor de omgeving zal zijn.

Uit inlichtingen ingewonnen bij de milieudienst van de stad Roeselare blijkt dat er **geen klachten of bezwaren** ingediend werden tijdens het openbaar onderzoek.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er op regelmatige tijdstippen overlegd wordt met de wijkbewoners. De sfeer is goed te noemen.

Het is aangewezen dat het bedrijf goede contacten onderhoudt met de wijkbewoners en op regelmatige tijdstippen met hen overlegt.

Afwijking

Exploitant vraagt een aanvullende voorwaarde voor wat betreft de werktijden van de exploitatie nl.: "Een doorlopende activiteit van maandagmorgen 5u tot zondagmorgen 2 u."

Dit is een bevestiging van een reeds bestaande toestand.

Deze werkuren werden reeds opgenomen in de bijzondere voorwaarde van een vorige vergunning.

Gezien de maatregelen die getroffen worden om de geluidshinder zo veel als mogelijk te beperken en gelet op de gunstige resultaten van de geluidsstudie (zie boven), kan de afwijking in een bijzondere voorwaarde toegestaan worden.

✓ Bodem

De transformatoren die oliegekoeld worden, zijn voorzien van een vloeistofdichte inkuiping.

Opslag verplaatsbare recipiënten

De opslag van lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven en oliën gebeurt in een afzonderlijk, gecompartmenteerd lokaal. De recipiënten zijn voorzien van de nodige inkuipingen. De afstandsregel van 1 m tussen de opslag van schadelijke en corrosieve stoffen wordt gerespecteerd.

De inktten zijn P3- of P4-producten. Het zijn pasta's die opgeslagen worden in metalen containers van 1 ton. De containers zijn opgesteld in aparte ruimtes. Onder de containers ligt een inoxplaat die bestand is tegen de pasta.

De opslag van P1- en P2 producten komt in een afzonderlijk opslaglokaal dat enkel toegankelijk is via de buitenzijde van het gebouw. Het lokaal zelf is voorzien van een inkuiping.

Opslag in vaste houders

Tankenpark

De opslag van afvalsolventen gebeurt in een ondergrondse, dubbelwandige houder ter hoogte van het tankenpark. De opslag van reinigingsmiddel, afvalolie, IPA en white spirit gebeurt eveneens ter hoogte van het tankenpark in een ondergrondse, gecompartmenteerde, dubbelwandige houder.

De opslag van afvalontwikkelaar gebeurt in een enkelwandige, bovengrondse houder in het lokaal voor P1 en P2 producten. Het lokaal zelf is voorzien van een inkuiping.

De opslag van petroleum vindt plaats in een bovengrondse, enkelwandige houder. Het lokaal waarin de houder staat is ingericht als een inkuiping.

De opslag van diesel voor de dieselmotor van de sprinkler gebeurt in een bovengrondse, dubbelwandige houder met een permanent lekdetectiesysteem.

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen wordt rekening gehouden met de afstandsregels en de opslagvoorwaarden.

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

✓ Energie

Het jaarlijks primair energieverbruik is $> 0,1$ PJ. In 2010 werd een energiestudie uitgevoerd naar aanleiding van de uitbreiding met PERS 3 daar het energieverbruik van deze installatie meer dan 10 TJ bedraagt. De studie is aan het aanvraagdossier toegevoegd.

Huidige aanvraag is voornamelijk een hernieuwingsaanvraag. Een mogelijk relevante uitbreiding van machines is de uitbreiding met de verzamelmachine (Primera) met een energieverbruik van 0,00227712 PJ. Aangezien dit veel minder bedraagt dan 10 TJ dient nu geen nieuwe energiestudie uitgevoerd te worden. Huidig energieplan is nog geldig tot 10/12/2013. Een nieuw plan zal opgesteld worden in de loop van het jaar 2013.

De meest relevante processen inzake energiebesparing die toegepast worden zijn:

- het gebruik van de warmte, afkomstig van de regeneratieve naverbrander voor de verwarming van de gebouwen;
- voor de koudebehoefte van het bedrijf wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van 'free-koeling'. Dit bestaat uit het rechtstreeks onttrekken van de koude uit de buitenlucht bij een buitentemperatuur ≤ 11 °C.
- bij voldoende hoge buitentemperaturen wordt de overvloedige warmte gebruikt op de absorptiekoelmachine met een warmtebuffer voor de koeling van de productiemachines en lokalen.

Er werd een gunstig advies verleend door VEA : het bedrijf is toegetreden tot het Auditconvenant en beschikt over een goedgekeurd energieplan. De aangevraagde veranderingen betreffen actualisaties van de bestaande toestand, en zijn dus niet relevant voor het energieverbruik. Een bijkomende energiestudie is dan ook niet vereist.

✓ Brandrisico

De inrichting is volledig gesprinklerd. Er is een blusvijver voorzien en een opslag van blusgassen nl. argonite en CO₂.
Het volledige gebouw beschikt over rookdetectie. Er is een interne brandweerploeg. Er werd een interventieplan opgesteld met de brandweer van Roeselare.
Er zijn branddeuren aangebracht. Het bedrijf is gecompartmenteerd. Tussen de productieomgeving en de opslagruimtes is een brandmuur.
Rond het gebouw is een hydrantennetwerk voorzien. Er is tevens een brandweg zodat de brandweer gemakkelijk rond het gebouw kan.
Tussen de woningen aan de Meensesteenweg en aan de Menenpoortstraat en de productie-afdeling is een grote bufferzone voorzien.
Naar aanleiding van de hernieuwingsaanvraag heeft de brandweer van Roeselare in zijn brandweerverslag van 27/02/2013 geen opmerkingen geformuleerd.
Aangenomen wordt dat, gelet op de getroffen voorzorgsmaatregelen, het brandrisico voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt zal blijven.

✓ GPBV

Door het van toepassing zijn van de rubriek 4.6. "installaties voor het reinigen en bedrukken waarin organische oplosmiddelen gebruikt worden met een verbruikscapaciteit van meer dan 200 ton/j" wordt de inrichting als een GPBV-bedrijf aanzien.

Bijlage "D6 GPBV-inrichting" werd hiertoe ingevuld en gevoegd bij de aanvraag.
De ingevulde "GPBV-checklist voor oppervlaktebehandeling met solventen" werd aan de aanvraag toegevoegd.

Reductie Vos-emissies

Roularta Media Group neemt maatregelen ter beperking van vluchtige en diffuse emissies. Het zijn maatregelen om het gebruik van vochtwateradditieven en reinigingsmiddelen te verminderen (technieknr. 8000).
Anderzijds worden er heatsetinkten gebruikt. Deze zijn niet solvent houdend maar door de droging op een temperatuur tussen 140 °C en 300 °C kunnen minerale oliën uit de inkten verdampen en kunnen koolwaterstofemissies plaatsvinden.
Door de nabehandeling van de afgezogen lucht uit de droogoven in 2 regeneratieve naverbranders worden de VOS-emissies sterk gereduceerd.
Uit de periodieke emissiemetingen, uitgevoerd op beide naverbranders blijkt dat de emissiewaarden VOS lager liggen dan de norm van 20 mg C/Nm³.

De nodige maatregelen worden getroffen om ongecontroleerde emissies te minimaliseren. De gevaarlijke stoffen zijn allen opgeslagen conform de afstandsregels en opslagvoorwaarden. Voor het daggebruik zijn er chemie-opslagkasten voorzien. Er is een preventief onderhoudssysteem dat periodieke keuringen, controles en metingen omvat aangaande de milieuwetgeving.

De drukpersen zijn voorzien van een QTMS (Quantity Time en Management Systeem) waarmee data tijdens het drukproces geregistreerd worden. Zo kan het proces bv. qua energieverbruik bijgestuurd worden.

Het nodige wordt gedaan om een rationeel energiegebruik en rationeel watergebruik te realiseren. Hiertoe dragen bij: de recuperatie van warmte van de naverbrander voor de verwarming van de gebouwen en de energiezuinige systemen free-cooling en absorptiekoelmachine.

Er worden zo weinig mogelijk grondstoffen gebruikt.
De milieu-impact van de gebruikte grondstoffen wordt nagegaan. Dit gebeurt o.m. door het voorleggen van de MSDS-fiches van nieuwe producten aan de interne dienst voor preventie en bescherming van de werkplaats.

Het reinigingsmiddel wordt via destillatie in de Renzmann-installatie gerecupereerd.

Tal van maatregelen werden getroffen om mogelijke geluidshinder te voorkomen. Deze maatregelen hadden zowel betrekking op het gebouw zelf als op de installatie als op het vrachtverkeer van en naar de inrichting.

De COD/BOD verhouding in het afvalwater bedraagt minder dan 10/1. In de Bref wordt dergelijk bedrijfsafvalwater beschouwd als meestal relatief biodegradeerbaar.

Aan de hand van een akoestisch onderzoek door een erkend geluidsdeskundige werd aangetoond dat de Vlare II geluidsnormen gerespecteerd worden.

Roularta volgt de evolutie op inzake de mogelijkheid om isopropylalcohol te vervangen door een evenwaardig product. Tot op heden blijkt dit nog niet mogelijk te zijn.

conclusie

NV ROULARTA MEDIA GROUP werd in oktober 2006, en ook in de latere adviezen in het kader van vergunningsdossiers, doorgelicht als IPPC-bedrijf conform art. 41bis van Vlare I, waaruit bleek dat de inrichting voldoet aan de bepalingen van art. 43ter. De gevraagde wijzigingen hebben een uiterst minieme impact, en worden zo uitgevoerd dat aan de van toepassing zijnde BBT's uit de BREF surface treatment organic solvents wordt voldaan. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.

Uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunningen voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van titel I van het Vlare en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn 2008/1/EG van 15/01/2008, o. a. inzake milieukwaliteitsdoelstellingen.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Roeselaarsebeek (2^{de} categorie).

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

MER-screening

Om te toetsen of voor deze activiteit de milieueffectrapportage van toepassing is dient getoetst te worden aan het besluit van 10 december 2004, dat het toepassingsgebied voor de project-mer heeft vastgelegd, en vervolgens - in afwachting van nieuwe uitvoeringsreglementering - aan de omzendbrief LNE 2011/1, die het besluit van 2004 heeft aangevuld.

Deze activiteit valt niet onder de toepassing van het besluit maar wel onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 van 22 juli 2011, rubriek 6.a) van de bijlage: Categorie 6.a) : chemische industrie, behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën

Uit de vergunningsaanvraag en het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat deze activiteit geen aanzienlijke milieueffecten veroorzaken.

De bedrijfsgebouwen zijn verhard. Onder de destillatie-unit is een opvangbak aanwezig voor het opvangen van eventuele lekvloeistoffen. De opslagtank met 3.000 l petroleum verbonden aan deze installatie om in de installatie aan te vullen n.a.v. de verliezen per destillatiecyclus. Deze petroleumtank is een enkelwandige houder. De ruimte waarin de tank opgesteld staat is als inkuiping uitgevoerd.

Het bedrijf is niet gelegen in een of in de buurt van een speciale beschermingszone ter uitvoering van de EU-vogelrichtlijn of – Habitatrichtlijn. Het bedrijf is ook niet gelegen in een gebied dat vanuit het oogpunt van natuurbehoud of waterbeheer een bijzondere bescherming geniet.

De Renzmaninstallatie werkt in een gesloten toestand. Er zijn geen luchtemissies. De installatie staat volledig binnen opgesteld in een apart lokaal. De installatie wordt slechts beperkt in werking gesteld. Naar geluid toe zijn er geen significant negatieve effecten te verwachten.

Er zijn van het bedrijf geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zodat er geen aanleiding is tot het laten opstellen van een milieueffectrapport.

Overwegende dat het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig voor 20 jaar mits bijzondere voorwaarden mbt werkuren, respect voor woonomgeving en voorkomen geluidsoverlast"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- voor het lozen van max. 100 m³/dag – 19140 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij op de openbare riolering van de Meiboomlaan;
- voor de lozingsnormen voor zilver, cadmium, lood, POX, chroom VI en selenium.

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- voor het lozen van max. 100 m³/dag – 19140 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij op de openbare riolering van de Meiboomlaan;
- voor de lozingsnormen voor zilver, cadmium, lood, POX, chroom VI en selenium.

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, luidende als volgt : "gunstig voor lozing HA 7000 m³/j, gunstig voor lozing BA potentieel verontreinigd hemelwater 95 m³/j, gunstig voor lozing BA van de drukkerij 60 m³/d en 17.400 m³/j; ongunstig voor lozing BA 200 m³/d en 360540 m³/j van de drukkerij, lozingsnormen zwevende stoffen, zilver, chroom, zink, koper, cadmium, lood, stikstof totaal, POX, organohalogenen verbindingen, chroom VI, selenium"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft lozing BA 40 m³/d van de drukkerij, lozingsnormen zwevende stoffen, zink, chroom, koper, stikstof totaal, organohalogenenverbindingen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het wijkcomité is al verschillende keren gecontacteerd; de exploitant geeft een nota af; de

oorzaak van het te hoog zwevende stofgehalte is niet gekend; Roularta werkt mee aan BBT, het additief is op basis van zink;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft

- voor het lozen van max. 100 m³/dag – 19140 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij op de openbare riolering van de Meiboomlaan;
- voor de lozingsnormen voor zilver, cadmium, lood, POX, chroom VI en selenium.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. ROULARTA MEDIA GROUP, gevestigd te Meiboomlaan 33 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Meiboomlaan 33 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 3 AFD	C	0918/B
ROESELARE 3 AFD	C	0918/C
ROESELARE 3 AFD	C	0920/D
ROESELARE 3 AFD	C	0920/E
ROESELARE 3 AFD	C	0921/B
ROESELARE 3 AFD	C	0921/C
ROESELARE 3 AFD	C	0930/M
ROESELARE 3 AFD	C	0931/H
ROESELARE 3 AFD	C	0934/K
ROESELARE 3 AFD	C	0934/L

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 3 AFD	C	0935/H 2
ROESELARE 3 AFD	C	0936//02
ROESELARE 3 AFD	C	0937/A
ROESELARE 3 AFD	C	0939/P
ROESELARE 3 AFD	C	0939/S
ROESELARE 3 AFD	C	0939/T
ROESELARE 3 AFD	C	0939/V
ROESELARE 3 AFD	C	0939/W
ROESELARE 3 AFD	C	0939/X
ROESELARE 3 AFD	C	0940/B
ROESELARE 3 AFD	C	0940/C
ROESELARE 3 AFD	C	0954/D 3
ROESELARE 3 AFD	C	0968/T
ROESELARE 3 AFD	C	0972/K
ROESELARE 3 AFD	C	0972/P
ROESELARE 3 AFD	C	0972/R
ROESELARE 3 AFD	C	0982/W 3
ROESELARE 3 AFD	C	0982/X 3

met als voorwerp : een drukkerij verder te exploiteren en te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 7000 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /h tot en met 100 m ³ /h (Totale eenheden: 17495 kubieke meter per jaar)	2	A M R	1				

4.6	Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddelen per uur, of meer dan 2 ton/jaar (Totale eenheden: 950 Ton per Jaar)	1	A G M R	1	A	P	J,R	X
7.1.2	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: 1600 Ton per Jaar)	2	A G R	0	N		N	
11.1.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 11569,47 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
11.2.3.a	Drukkerijen en graf. Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 1255,72 kilo watt)	1	A R	0	N		N	
12.1.2	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 10.000 kW (Totale eenheden: 385 kilo watt)	2		1				

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	

12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 310,6 kilo watt)	3		0	N		N	

15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 50 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 1238,4 kilo watt)	2		1				
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 615 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 8590 liter)	2		1	N		N	

17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 50000 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.2.a.1	Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistof (uitz.rubriek 48), uitsluitend ondergrondse of combinatie onder- of bovengrondse opslag met totale inhoud meer dan 1.000 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16066 liter)	2		0				
17.3.5.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van meer dan 5.000 l tot en met 100.000 l bij uitsluitend ondergrondse of bij combinatie van onder- of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 28000 liter)	2		0				
17.3.6.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 61500 liter)	2		0				

17.3.7.2.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l bij uitsluitend ondergrondse opslag of bij combinatie van ondergrondse of bovengrondse opslag (Totale eenheden: 228400 liter)	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlareme bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 500 liter)	3		0	N		N	
19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 65 Ton)	3		0				
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 85 Ton)	3		0	N		N	

29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.2.a	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen > 300 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 491 kilo watt)	2		1	N			
33.4.2.a	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit meer dan 200 ton in een lokaal of meer dan 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 5000 Ton)	2		1				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 31565 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
59.1.1.2	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen (reiniging van procesapparatuur, niet van producten): Drukken: Installaties voor heatsetrotatie-offset met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton (Totale eenheden: 950 Ton)	1	A R	0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	7000 kubieke meter per jaar
3.4.2	Bedrijfsafvalwater L1	17400 kubieke meter per jaar
3.4.2	Bedrijfsafvalwater L2	95 kubieke meter per jaar
4.6	oplosmiddelen	950 Ton per Jaar
7.1.2	kuisinstallatie	1600 Ton per Jaar
11.1.3.a	drukkerijen	11516,37 kilo watt
11.1.3.a	drukkerijen	53,1 kilo watt
11.2.3.a	grafische industrie	42,1 kilo watt
11.2.3.a	grafische industrie	1213,62 kilo watt
12.1.2	generatoren	385 kilo watt
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	310,6 kilo watt
15.1.2	bedrijfsvoertuigen	10 Stuks (aantal)
15.1.2	heftrucks	40 Stuks (aantal)
16.3.1.2	luchtcompressoren	693 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren en koelgroepen	545,4 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	615 kilo watt
16.7.2	gasflessen	5710 liter
16.7.2	gasflessen	2880 liter
17.3.3.2.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	50000 kilogram
17.3.4.2.a.1	P1-producten	16066 liter
17.3.5.2.a	P2-producten	28000 liter
17.3.6.2.a	P3-producten	61500 liter
17.3.7.2.a	P4-producten	228400 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	500 liter
19.6.1.a	paletten	65 Ton
23.3.1.a	plasticfolies	85 Ton
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	5 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
31.1.2.a	sprinklerinstallatie	298,5 kilo watt
31.1.2.a	dieselmotoren	192,5 kilo watt
33.4.2.a	papier	5000 Ton
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	27380 kilo watt
43.1.3	verbrandingsinstallaties	4185 kilo watt
59.1.1.2	drukkerijen	950 Ton

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:
een drukkerij met:

- het lozen van max. 10 m³/uur, 100 m³/dag en max. 17.400 m³/jaar bedrijfsafvalwater van Roularta Printing op de riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 1)
- het lozen van max. 0,1 m³/uur en max. 95 m³/jaar bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) afkomstig van de milieutechnische éénheid op de openbare riolering van de Meensesteenweg (lozingspunt 2)
- het lozen van max. 7.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op riool afkomstig van de milieutechnische éénheid nl. :
- het lozen van max. 4.500 m³ huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 3)
- het lozen van max. 2.200 m³ huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 4)
- het lozen van max. 300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meensesteenweg (lozingspunt 5)
- Renzman kuisinstallatie petroleum (1.600 ton/j) (Roularta Printing)
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 11.569,47 kW aan machines voor het drukken in de ruimste zin nl. :
- Roularta Printing : 11.516,37 kW
- Roularta Media Group : 53,1 kW
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.255,72 kW aan machines voor het zetten, voorbereiden en afwerken van de grafische industrie nl. :
- Roularta Printing : 1.213,62 kW
- Roularta Media Group : 42,1 kW
- een noodstroomgenerator van 407 kVA (dieselmotor 385 kW) (Roularta Media Group)
- transformatoren :
- Roularta Printing : 2 x 1000 kVA, 3 x 1.250 kVA en 5 x 1.600 kVA, 3 transfo's elk 2.000 kVA
- Roularta Media Group : 1 x 630 kVA, 1 x 1.000 kVA
- batterijladers 310,6 kW (Roularta Printing)
- het stallen van 40 heftrucks en 10 bestel- of vrachtwagens (Roularta Printing)
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.238,4 kW aan compressoren, koelinstallaties en airconditioningsinstallaties nl.:
- Roularta Printing : 693 kW
- Roularta Media Group : 545,4 kW
- Koelgroepen totaal 615 kW (Roularta Printing)
- opslag 63 x 80 l argonite (in vaste batterijen tvb blustoestellen), 10 x 67 l CO₂ (in vaste batterijen tbv blustoestellen) (totaal 5.710 l) (Roularta Printing)
- opslag 36 x 80 l argonite (in vaste batterijen tbv blustoestellen) (totaal 2.880 l) (ROULARTA MEDIA GROUP)
- Roularta Printing opslag van 50.000 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (nl. : 7.110 kg (9.000 l) reinigingsmiddel (P3, XI) in ondergrondse houder, 4.000 kg afvalontwikkelaar in bovengrondse houder en 38.890 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven)
- Roularta Printing: opslag van 16.066 l P1 producten (nl.: 12.000 l Isopropanol in ondergrondse houder en 4.066 l lijmen en solventen)

- Roularta Printing: opslag van 28.000 l P2 producten (nl. : 12.000 l afval solventen in ondergrondse houder, 9.000 l white spirit in ondergrondse houder, 3.000 l petroleum in bovengrondse houder en 4.000 l reinigingsproducten en solventen)
- Totale opslag van P3 producten : 61.500 l, nl. :
 - o Roularta Printing : 9.000 l (7.110 kg) reinigingsmiddel (P3,Xi) in ondergrondse houder, 2.500 l diesel sprinkler in bovengrondse houder, 50.000 l inkt en reinigingsproducten
- Roularta Printing : opslag van 228.400 l P4 producten ,nl. : 223.400 l inkt, oliën en additieven en 5.000 l afvalolie in ondergrondse houder
- Roularta Printing : 500 l gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- Roularta Printing: Totale opslag van 65 ton palletten
- Roularta Printing: Totale opslag van 85 ton plasticfolie
- 5 kW metaalbewerkingsmachines (technische dienst) (Roularta Printing)
- Roularta Printing : sprinklerinstallatie 597 kW(3 x 199 kW)
- Roularta Printing: Totale opslag van 5.000 ton papier
- Totaal verbrandingsinrichtingen : 31.565 kW_{th}, nl. :
 - o Roularta Printing : droogoven BT1S 1.186 kW_{th}, droogoven EURO M (A_B_D) 3x 1.050 kW_{th}, droogoven Colorman krantenpers 4x 2.600 kW_{th}, droogoven Lithoman 72/1 (pers1) 2.600 kW_{th}, droogoven Rotoman 16 (pers2) 1.744 kW_{th}, droogoven Lithoman 72/2 (pers3) 2.600 kW_{th}, naverbrander Krantz 1.600 kW_{th}, naverbrander Krantz2 1.600 kW_{th}, stookplaats 2.500 kW_{th}
 - o Roularta Media Group : stookinstallaties 3 x 1.395 kW_{th} (totaal 4.185 kW_{th})
- jaarlijks oplosmiddelenverbruik 950 ton per jaar (Roularta Printing)

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- voor het lozen van max. 100 m³/dag – 19140 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij op de openbare riolering van de Meiboomlaan;
- voor de lozingsnormen voor zilver, cadmium, lood, POX, chroom VI en selenium.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op

16/05/2013

en die eindigt op

16/05/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2-16°b
- V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten:
Hoofdstuk 5.4
- V30: Chemicaliën:
Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
- V34: Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische produkten:
Hoofdstukken 5.11 en 5.14
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V98 Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen
Hoofdstuk 5.59

Bijzondere voorwaarden:

1. Er is een doorlopende activiteit van maandagmorgen 5 u tot zondagmorgen 2 u.
2. Lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater:

Parameter (mg/l)	norm
ZS	1000
As t	0,05
Ag t	0,0004 (IC)
Cr t	0,05 (IC)
Zn t	2
Cu t	1
Cd t	0,0008 (IC)
Pb t	0,05 (IC)
Hg t	0,0003 (IC)
Ni t	0,1
N t	25
P t	14
AOX	0,55
Organohalogeenv bindingen	0,5
Petroleum ether extr. stoffen	500
Se t	0,004

- lozing fixeerbak en inktresten: verbod
 - De overige gevaarlijke stoffen mogen slechts geloosd worden in concentraties gelijk aan het indelingscriterium gevaarlijke stoffen.
3. Door een erkend labo dienen bijkomende analyses op PAK's, fluoride, nonylfenol, anionische oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen te gebeuren op de stroom bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij, Op basis van de analyseresultaten dient door een erkend deskundige water onderzocht te worden wat de oorzaak is van de overschrijdingen van de norm voor PAK's, nonylfenol, fluoride en kwik. Op basis van de studie dient het bedrijf bijkomende reductiemaatregelen door te voeren en/of bijzondere lozingsnormen aan te vragen. De studie en de analyseresultaten dienen binnen de 6 maanden aan de VMM, LNE-afdeling milieuvergunningen, LNE-afdeling Milieu-inspectie en provincie West-Vlaanderen te worden bezorgd.
 4. Het bedrijf dient een detergents boekhouding op te maken en bij te houden waarin de gebruikte detergents en respectievelijke MS/DS-fiches worden opgelijst. Deze dient ten allen tijde beschikbaar te zijn op het bedrijf.
De gebruikte detergents moeten voldoen aan de verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergents;
 5. De geluidshinder beperkende maatregelen voorgesteld in de geluidsstudie van 10/12/2012, uitgevoerd door EVA international, worden integraal uitgevoerd.
 6. Conform artikel 42.5.1.1. van Vlare II wordt toegestaan dat de hoeveelheid bedrijfsafvalwater wordt gemeten via een debietmeter op voorwaarde dat analyses op alle verontreinigende parameters moeten mogelijk zijn.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6


§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
 Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
 leden;
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 16 MEI 2013


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.