


Provincie Vlaams-Brabant
Directie economie en middenstand, land- en
tuinbouw, leefmilieu
Dienst Leefmilieu
Inrichting Vlarem - klasse 1
Dossiernummer: D/PMVC/00120/30834
Milieudatabank: 9099/1000



BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD
INGEVOLGE DE VERGUNNINGSAANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV
DISTRIGAS, KUNSTLAAN 31 TE 1040 BRUSSEL, VOOR HET VERDER
UITBATEN EN VERANDEREN VAN DE INRICHTING GELEGEN MOLENWEG
Z.N. TE HERENT.

De bestendige deputatie van de provincieraad,

I. Betreft

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor het verder exploiteren en
veranderen van een compressiestation voor aardgas.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 06 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit d.d. 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op 18.09.2000 werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door de NV
Distrigas, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel, strekkende tot het bekomen van een
milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een compressiestation
voor aardgas gelegen **Molenweg z.n. te 3020 Herent**, kadastraal perceel afdeling
4, sectie A, nr. 14d omvattende:

- het lozen van ca. 350 m³ per jaar huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater;
- een door een dieselmotor aangedreven noodgenerator voor elektriciteitsproductie met
een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 384 kW;
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA;

- negen vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, in het totaal 51.384 VAh bedraagt;
- negen vaste laders voor accumulatoren met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 29 kW, 10 kW, 9 kW, 3 kW, 2,5 kW, 2 kW, 1,4 kW, 0,9 kW en 0,2 kW;
- twee luchtcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 37 kW (15 kW en 22 kW);
- negen aardgascompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 46.000 kW (4 X 2.650 kW, 2 X 10.960 kW, 2.860 kW, 7.910 kW en 2.650 kW);
- een ontspanningsstation voor aardgas met een maximumdebiet van 100.000 Nm³/h;
- een opslagplaats voor stikstof (550 l) acetyleen (150 l) en zuurstof (100 l) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 800 l;
- twee vast opgestelde drukvaten deeluitmakend van de compressoren met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.700 l (3.000 l en 700 l);
- opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (glycol, trichlooretheen, smeerolie, detergent, verven en bleekwater) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 2.100 kg;
- opslag in verplaatsbare recipiënten van licht ontvlambare vloeistoffen (benzine en reinigingsproducten) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 100 l;
- opslag in verplaatsbare recipiënten van ontvlambare vloeistoffen (terpentijn en ontvetters) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 225 l;
- opslag in vaten van ca. 800 l P3-producten;
- opslag van ca. 2.900 l P4-producten (smeerolie en triethyleenglycol) in vaten en bussen;
- opslag van 15.000 l smeerolie in een ondergrondse houder;
- een opslag van 25.000 l afvalolie in twee ondergrondse houders met een respectievelijke inhoud van 15.000 l en 10.000 l;
- opslag van 25.000 l gerecupereerde gascondensaten in twee bovengrondse houders met een inhoud van 2 X 12.500 l;
- een kleine werkplaats voor bewerking van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9,5 kW;
- negen vast opgestelde gasturbines met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 5 X 2.650 kW, 2 X 10.960 kW, 2.860 kW en 7.910 kW;
- een vast opgestelde dieselmotor met een nominaal vermogen van 384 kW voor de aandrijving van de noodgroep;
- vier stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 1.810 kW (2 X 465 kW en 2 X 440 kW).

* Van toepassing zijnde Vlaremindelingsrubriek(en):

rubriek	omschrijving	klasse
3.2.	Het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater : (het lozen van ca. 350 m³ per jaar huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater)	3
12.1.1°	Niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 100 kW tot en met 10 000 kW (een noodgenerator voor elektriciteitsproductie met een	2

	geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 384 kW)	
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1 000 kVA (een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA)	3
12.3.1.	Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10 000 (negen vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, in het totaal 51.384 VAh bedraagt)	2
12.3.2.	Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (negen vaste laders voor accumulatoren met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 29 kW, 10 kW, 9 kW, 3 kW, 2,5 kW, 2 kW, 1,4 kW, 0,9 kW en 0,2 kW)	2
16.3.1.1°	Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, airconditioninginstallaties, met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5 kW tot en met 200 kW (twee luchtcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 37 kW (15 kW en 22 kW) met twee drukvaten deelsluitmakend van de compressoren met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.700 l (3.000 l en 700 l))	3
16.3.2.3°	Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen - ontspannen): Andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c) ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 200 kW (negen aardgascompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 46.000 kW (4 X 2.650 kW, 2 X 10.960 kW, 2.860 kW, 7.910 kW en 2.650 kW)	1
16.5.	Ontspanningsstations voor gassen, met een maximumdebiet van meer dan 20 000 Nm ³ /h (een ontspanningsstation voor aardgas met een maximumdebiet van 100.000 Nm ³ /h)	1
16.7.1°	Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipinten met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 l tot en met 1 000 l (een opslagplaats voor stikstof (550 l) acetyleen (150 l) en zuurstof (100 l) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 800 l)	3
17.3.3.2°	Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 1 000 kg tot en met 50 000 kg (opslag van glycol, trichlooretheen, smeeroilie, detergent, verven en bleekwater met een totaal inhoudsvermogen van	2

	ca. 2.100 kg)	
17.3.4.1°	Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 50 l tot en met 500 l (opslag in verplaatsbare recipinten van licht ontvlambare vloeistoffen (benzine en reinigingproducten) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 100 l)	3
17.3.5.1°	Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5 000 l (opslag in verplaatsbare recipinten van ontvlambare vloeistoffen (terpentijn en ontvetters) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 225 l)	3
17.3.6.2°	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55 °C, maar dat 100 °C niet overtreft, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 20 000 l tot en met 500 000 l (opslag van 25.000 l gerecupereerde gascondensaten in twee bovengrondse houders met een inhoud van 2 X 12.500 l en opslag in vaten van ca. 800 l P3-producten)	2
17.3.7.1°	Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100 °C, met uitzondering van die bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 l tot en met 50 000 l (opslag van ca. 2.900 l P4-producten (smeerolie en triethyleenglycol) in vaten en bussen en een opslag van 15.000 l smeerolie in een ondergrondse houder)	3
29.5.2.1°	Smederijen, andere dan die bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW (een kleine werkplaats voor bewerking van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9,5 kW)	3
31.1.2°	Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van meer dan 500 kW (negen vast opgestelde gasturbines met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 5 X 2.680 kW, 2 X 10.960 kW, 2.860 kW en 7.910 kW, en een vast opgestelde dieselmotor met een nominaal vermogen van 384 kW voor de aandrijving van de noodgroep)	1
43.1.2°	Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van meer dan 500 kW tot en met 5 000 kW (vier stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 1.810 kW (2 X 465 kW en 2 X 440 kW))	2

* Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
BD (1)	13111/29737/40730	17.09.1971	17.09.2001	Oprichten van een compressiestation
BD	13111/49767/40730	06.12.1974	17.09.2001	Uitbreiding
BD	13111/4650/40730	30.10.1975	17.09.2001	Uitbreiding
BD	D/PMVC/92B26/474	02.07.1992	17.09.2001	Uitbreiding
BD	D/AKTE/93B25/4559	08.07.1993	17.09.2001	Uitbreiding

(1) BD = Bestendige Deputatie

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid.

Op datum van **10.10.2000** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op **27.11.2000** bracht het College van Burgemeester en Schepenen **gunstig advies** uit.

Op **20.11.2000** werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat **geen bezwaren** zijn binnengekomen.

Op **20.11.2000** bracht de Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen (ASV) van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur **gunstig advies** uit.

Op **27.11.2000** bracht de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur **gunstig advies** uit.

Op **06.12.2000** bracht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) **ongunstig advies** uit voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater via een benzinkput omdat dit onvoldoende zuivering geeft en de normen voor lozen op oppervlaktewater niet gehaald worden.

Op voorstel van de VMM wordt het aanleggen van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI) als bijzondere vergunningsvoorwaarde opgelegd.

Op **10.01.2001** bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie **unaniem gunstig advies** uit .

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter, de vertegenwoordigers van de afdelingen ASV, AMV, VMM en 2 externe deskundigen.

✓ De inrichting is volgens het gewestplan Leuven (K.B. van 7 april 1977) gelegen in industriegebied.

Bijgevolg kan gesteld worden dat de inrichting die het voorwerp uitmaakt van onderhavige milieuvergunningsaanvraag, verenigbaar is met de ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften van artikel 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

✓ Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft de vernieuwing van de milieuvergunning van een compressiestation voor aardgas ingeplant op 2 hoofdlijnen die komende van Nederland, dwars door België van Poppel naar Blaregnies, tot in Frankrijk lopen.

Een compressiestation dient om het gas dat door de Gasunie Nederland onder een bepaalde druk wordt afgeleverd aan de grens met een zelfde druk verder te transporteren naar Frankrijk. Het transport van grote hoeveelheden aardgas via hoofdleidingen onder hoge druk vereist dat de wrijvings- en drukverliezen op bepaalde afstanden worden gecompenseerd. De voornaamste activiteit van dergelijk gasstation bestaat dus uit het opnieuw op peil brengen van de druk tot 66,2 Bar.

Het aardgas vanuit Slochteren wordt via het meetstation van Poppel en het compressiestation van Ravels (Weelde) aangevoerd. Bij een normaal aardgasverbruik volstaat de toegevoegde druk van het compressiestation van Weelde voor het gastransport naar Frankrijk. Bij een piekverbruik (o.a. koude winter) is de inzet van het station van Weelde onvoldoende en moet het station van Herent (Winksele) bijspringen om het gastransport te verzekeren. Daar aardgas een primaire energiebron is voor de nijverheid heeft het station van Winksele een reservefunctie om de taak Weelde volledig over te nemen en het is ook ontworpen voor die opdracht. Om deze opdracht te verzekeren is het station van Winksele uitgerust met 9 gasturbines die 9 centrifugaalcompressoren aandrijven om de druk op het net te verzekeren. Per jaar is het station van Winksele gedurende zo een twee tot drie maand met twee compressoren effectief in dienst.

Het aardgas heeft een gemiddelde samenstelling van:

methaan	CH ₄	83,3 %
stikstof	N ₂	10,6 %
kooldioxide	CO ₂	1,2 %
andere koolwaterstoffen	C _n H _m	4,5 %

en bevat soms ook onzuiverheden (o.a. water en olie van de compressoren) die voorafgaandelijk worden verwijderd in een afscheider alvorens het gas weer wordt

gecomprimeerd. Deze afval, gascondensaat genaamd, wordt tijdelijk opgeslagen in twee bovengrondse houders van elk 12.500 l en niet in twee ondergrondse houders zoals verkeerdelijk werd vermeld in de aanvraag.

Een gasdrukregelstation als dat van Winksele kan hinder veroorzaken en vormt ook een zeker gevaar (brand, explosie) voor de werknemers van het compressiestation. Vlare II voorziet voor dergelijke inrichtingen evenwel geen sectorale voorwaarden zodat enkel de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Als voornaamste hinder kan worden vermeld :

- luchtverontreiniging afkomstig van de stookinstallaties en de gasturbines;
- geluidshinder afkomstig van de turbines, de compressoren en eventueel de noodgroep.

Al de geluidsbronnen (compressoren, turbines en noodgroep) zijn in gebouwen ondergebracht of in geluidsabsorberende skids. De uitlaten van de gasturbines zijn met geluiddempers uitgerust.

De uitstoot van NO_x , CO_2 en CO in de rookgassen wordt regelmatig door de exploitant gecontroleerd.

Een periodiek onderhoud van het station heeft tot gevolg dat de installaties optimaal functioneren.

Door de beperkte inzet van het compressiestation is de hinder voor de onmiddellijke omgeving dan ook beperkt.

De inplantingsplaats gelegen te Herent-Winksele is een rechthoekig perceel van 10 ha 77 a 17 ca groot en paalt met de langste zijde aan de Molenweg. Dit terrein omvat een ruim buizenpark, een administratief gebouw, een ontspanningsstation voor aardgas, een ruim technisch gebouw met de gascompressoren, een hulpgebouw (ketelhuis, noodgroep, werkplaats), een afzonderlijk bouw voor de opslag van de gevaarlijke stoffen en met vooraan links op het terrein vier personeelswoningen.

De gebouwen met de hinderlijke inrichtingen en de gevaarlijke zones voor brand en explosies zijn gelegen aan de achterzijde van het terrein. Het terrein is volledig omgeven door agrarisch gebied. Het centrum van Tildonk ligt op ca. 1.000 m van de gevaarlijk zone. Langs de Molenweg in agrarisch gebied aan de overzijde van de straat ligt op ca. 200 m van de voorkant van het gebouw met gascompressoren één woning met een serrecomplex (blomenkwekerij). Verder zijn er geen woningen in de onmiddellijke omgeving aanwezig.

Er kan gesteld worden dat de inrichting met betrekking op de externe veiligheid wat betreft brand en explosie gelegen is op een redelijke veilige plaats. Gelet op de hier aanwezige ruimtelijke scheiding is deze inplantingsplaats zeker acceptabel.

De inrichting is goed beschermd tegen mogelijke sabotage, brandstichting, vernieling, vandalisme enz, daar de installaties in onderhavig geval zijn beveiligd met een stevige en niet-brandbare omheining van ongeveer 2,50 m hoog en voorzien met een bewaakte en op afstand bediende poort. Het ganse terrein wordt trouwens 24 h per dag door een externe firma bewaakt.

Het station zelf is gedurende de dag bemand, maar wordt van uit een de controlekamer bewaakt. Tevens is het station ook elektronisch permanent bewaakt vanuit de centrale te Brussel.

De verschillende onderdelen van de opstelling zijn beschermd tegen mechanische beschadiging. Op de compressieinstallaties en de ontspanningsinrichting zijn verschillende veiligheids- en alarmsystemen ingebouwd die elkaar overlappen en controleren. In deze gebouwen zijn ook geen brandgevaarlijke stoffen aanwezig. Volgens Distrigas heeft dit bewakingssysteem in het verleden zijn goede werking afdoende bewezen. De zone waarin de gasdrukregelininstallatie staat opgesteld is vrij gehouden van begroeiing.

De inrichting beschikt over drie interventieplannen (brand, gasalarm en inbraak).

De vier personeelswoningen zijn bewoond door techniekers die bij alarm of een dreigend gevaar onmiddellijk kunnen ingrijpen. Bepaalde techniekers wonen in de omgeving en zijn in de mogelijkheid om binnen 20 minuten ter plaatse te zijn om in geval van nood bijstand te verlenen.

De drie enkelwandige ondergrondse houders voor de opslag van smeer- en afvalolie zijn evenals de gasleidingen kathodisch beschermd. Op 26.11.1997 werd door SGS een algemeen periodiek onderzoek uitgevoerd op de drie ondergrondse houders. Er werden geen lekken vastgesteld. Door de ouderdom van de houders en om bodemverontreiniging in de toekomst te voorkomen, dienen de drie ondergrondse houders binnen een termijn van 2 jaar na het verlenen van de milieuvergunning te worden vervangen door dubbelwandige houders, of kunnen de bestaande houders worden ingekuipt in een groeve.

De huidige transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA bevat askarel en zal in het jaar 2001 worden vervangen.

Momenteel wordt het huishoudelijk afvalwater afkomstig van het ganse terrein via een zinkput geloosd in een aanpalende gracht en zo in oppervlaktewater (Leibeek).

Om de normen voor lozen in oppervlakte te kunnen halen dient het huishoudelijk afvalwater gezuiverd te worden in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op het verslag van Jean- Pol Olbrechts, lid van de bestendige deputatie.

VI. Besluit

ARTIKEL 1

Aan de **NV Distrigas, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel** wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend** voor het verder exploiteren van een compressiestation voor aardgas gelegen **Molenweg z.n. te 3020 Herent**, kadastraal perceel afdeling 4, sectie A, nr. 14d omvattende:

- het lozen van ca. 350 m³ per jaar huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater;
- een door een dieselmotor aangedreven noodgenerator voor elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 384 kW;
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA;

- negen vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, in het totaal 51.384 VAh bedraagt;
- negen vaste laders voor accumulatoren met een geïnstalleerd vermogen van respectievelijk 29 kW, 10 kW, 9 kW, 3 kW, 2,5 kW, 2 kW, 1,4 kW, 0,9 kW en 0,2 kW;
- twee luchtcompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 37 kW (15 kW en 22 kW);
- negen aardgascompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 46.000 kW (4 X 2.650 kW, 2 X 10.960 kW, 2.860 kW, 7.910 kW en 2.650 kW);
- een ontspanningsstation voor aardgas met een maximumdebiet van 100.000 Nm³/h;
- een opslagplaats voor stikstof (550 l) acetyleen (150 l) en zuurstof (100 l) in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 800 l;
- twee vast opgestelde drukvaten deeluitmakend van de compressoren met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 3.700 l (3.000 l en 700 l);
- opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (glycol, trichlooretheen, smeeroilie, detergent, verven en bleekwater) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 2.100 kg;
- opslag in verplaatsbare recipiënten van licht ontvlambare vloeistoffen (benzine en reinigingsproducten) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 100 l;
- opslag in verplaatsbare recipiënten van ontvlambare vloeistoffen (terpentijn en ontvetters) met een totaal inhoudsvermogen van ca. 225 l;
- opslag in vaten van ca. 800 l P3-producten;
- opslag van ca. 2.900 l P4-producten (smeeroilie en triethyleenglycol) in vaten en bussen;
- opslag van 15.000 l smeeroilie in een ondergrondse houder;
- een opslag van 25.000 l afvalolie in twee ondergrondse houders met een respectievelijke inhoud van 15.000 l en 10.000 l;
- opslag van 25.000 l gerecupereerde gascondensaten in twee bovengrondse houders met een inhoud van 2 X 12.500 l;
- een kleine werkplaats voor bewerking van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9,5 kW;
- negen vast opgestelde gasturbines met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 5 X 2.650 kW, 2 X 10.960 kW, 2.860 kW en 7.910 kW;
- een vast opgestelde dieselmotor met een nominaal vermogen van 384 kW voor de aandrijving van de noodgroep;
- vier stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 1.810 kW (2 X 465 kW en 2 X 440 kW).

(Rubrieken: 3.2, 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.3.2, 16.3.1.1, 16.3.2.3, 16.5, 16.7.1, 17.3.3.2, 17.3.4.1, 17.3.5.1, 17.3.6.2, 17.3.7.1, 29.5.2.1, 31.1.2, 43.1.2)

ARTIKEL 2

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen een termijn // te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

ARTIKEL 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van **20 jaar**

1. die aanvangt op **08/02/2001** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **08/02/2021** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

ARTIKEL 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 01/6/1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlaam II, BS d.d. 31/7/1995; zoals gewijzigd) en inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Algemene voorschriften	art. 4.1.0.1. tot en met art. 4.1.10.1., bijlage 4.1.8., bijlage 4.1.9.
V02	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van geluidshinder	art. 4.5.1.1. tot en met art. 4.5.6.1., bijlagen 2.2.1., 2.2.2., 4.5.1 tot en met 4.5.3.
V03	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	art. 4.2.1.1. tot en met art. 4.2.2.1., art. 4.2.2.2.1., art. 4.2.3.1., art. 4.2.5.1.1., art. 4.2.5.3.1., art. 4.2.6.1. § 1, bijlage 4.2.5.1., bijlage 4.2.5.2. en bijlage 4.2.5.4.
V35	Electriciteit	Art. 5.12.0.1. art. 5.12.0.4 en art. 5.12.0.5.
V40	Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen	Art. 5.16.3.1 tot en met art. 5.16.3.3., bijlage 5.7
V44	Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten	Art. 5.16.5.1. tot en met art. 5.16.5.12, bijlage 5.16.1. en bijlage

		5.16.2
V49	Gevaarlijke producten - algemene bepalingen	art. 5.17.1.1. tot en met art. 5.17.1.21., bijlage 5.17.1., bijlage 5.17.7.
V50	Gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	art. 5.17.2.1. tot en met art. 5.17.2.12., bijlage 5.17.2., bijlage 5.17.3., bijlage 5.17.4., bijlage 5.17.5., bijlage 5.17.6.
V51	Gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders	art. 5.17.3.1. tot en met art. 5.17.3.18., art. 5.17.3.20., bijlage 5.17.2., bijlage 5.17.3., bijlage 5.17.4.
V61	Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - niet in rubriek 2 begrepen verbrandingsinrichtingen	art. 5.43.1.1.§ 2, art. 5.43.2.2. tot en met art. 5.43.2.5., art. 5.43.4.1.
V69	Motoren met inwendige verbranding	Art. 5.31.0.1. en art. 5.31.0.2.
V94	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Verwijdering van PCB's en PCT's	Art. 4.8.0.1. tot en met art. 4.8.0.4., bijlage 4.8.

§2: Bijzondere vergunningsvoorwaarden:

artikel 1:

Om bodemverontreiniging te voorkomen, dienen de drie ondergrondse enkelwandige houders voor resp. 10.000 l en 15.000 l afvalolie en 15.000 l smeerolie binnen een termijn van 2 jaar na het verlenen van de milieuvergunning te worden vervangen door dubbelwandige houders, of kunnen de bestaande houders worden ingekuipt in een groeve.

Artikel 2:

Het huishoudelijk afvalwater dient gezuiverd te worden in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

ARTIKEL 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen

de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Leuven, 08 februari 2001

AANWEZIG: Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Toine DE
CONINCK, Yvan OTTENBOURGH, Wiske OCKERMAN,
René SWINNEN, leden;
Jos VANDEPUTTE, provinciegriffier.

In opdracht:

De provinciegriffier,

Voor eensluidend afschrift,
Namens de provinciegriffier,

De voorzitter,

Jos VANDEPUTTE.

Jos TOLLET, Coördinator-
hoofd van het algemeen secretariaat

Lodewijk DE WITTE.

ATTENTIE!

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.