

Dossiernummer 34042/40/1/M/7

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. BEKAERT voor een inrichting gelegen Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem en deels te Harelbeke, ZWEVEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit dd. 17/4/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden met discontinue beitslijn voor afdeling vezels gedeelte Harelbeke voor een termijn tot 17/4/2028

Gelet op het MB d.d. 26/07/2011 waarbij de afwijking toegestaan wordt mbt de grenswaarde voor diffuse emissies bij oppervlaktereiniging vermeld in bijlage 5.59.1. van vlarem 2;

Gelet op het besluit d.d. 13/10/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf voor een termijn

- van 9 maanden op proef voor de opslag waterstofgas in 2 trailers
- tot 31/12/2016 voor de norm van boor
- tot 17/04/2028 voor de overige inrichtingen

Gelet op het besluit van de deputatie dd. 28/06/2012 waarbij de definitieve vergunning wordt verleend voor de opslag van waterstofgas in 2 trailers en waarbij de milieuvergunning dd. 17/04/2008 wordt rechtgezet voor een termijn tot 17/04/2028.

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 10/07/2013 waarbij de vergunning verleend wordt voor het Uitbreiding van 2 nulpunttransfo's van elk 1385kVA voor een termijn tot 17/07/2028;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 4/09/2014 ingediend door N.V. BEKAERT, gevestigd te Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem en deels te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0493/E/02
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0493/Z
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0501/E 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0501/F 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0501/G 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0501/H 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0531/F 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0531/G 3
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0596/K
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0678/W 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0680//02
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0680/A 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0680/B 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0680/C 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0773/F 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0773/L 2
ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/	A	0773/X
HARELBEKE 2 AFD	C	0271/B
HARELBEKE 2 AFD	C	0278/D
HARELBEKE 2 AFD	C	0280/H
HARELBEKE 2 AFD	C	0280/K
HARELBEKE 2 AFD	C	0282/B
HARELBEKE 2 AFD	C	0283//02
HARELBEKE 2 AFD	C	0283/A
HARELBEKE 2 AFD	C	0286/F
HARELBEKE 2 AFD	C	0297/P
HARELBEKE 2 AFD	C	0297/T

Gelet op het feit dat op datum van 17/09/2014 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ZWEVEGEM
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.2	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m ³ (Totale eenheden: -4,7 kubieke meter)	2		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -890 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2420 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.1.b.2	Gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van: meer dan 10 Nm ³ /u. tot en met 100 Nm ³ /u (Totale eenheden: -60 Normale m ³ per uur)	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -42,7 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: 33500 liter)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 9000 liter)	1	A R	1	B		N	
23.2.2.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in	2	A R	1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	Industriegebied (Totale eenheden: 22,8 kilo watt)							
29.2.1.2	Metalen: De verwerking van ferro-metalen: Walserijen: overige walserijen (Totale eenheden: 1034,3 kilo watt)	1	A R	0	A	P	J	
29.2.2	Metalen: De verwerking van ferro-metalen: Staaldraadtrekkerijen (Totale eenheden: 525 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -513 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.3.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen thermisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal met thermisch vermogen van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -2961,5 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -4800 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
29.5.7.2.c	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten groter dan 5000 liter (Totale eenheden: -5275 liter)	1	A R	1	B	P	J	
31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 300 kW, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				
33.4.1.a	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal of meer dan 200 ton t.e.m. 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 17 Ton)	3		0				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -6870,8 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	
43.3	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal	1	A M R	0	B	P	J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: -8400 Mega Watt)							
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: -8400 Mega Watt)	1	A M R Y	0	N		J	
59.5.2.2	Activiteiten met organische oplosmiddelen: Coating andere producten: Alle activiteiten waarbij ononderbroken lagen coating wordt aangebracht (aanhangwagens, kunststof, textiel, stoffen, film,...) met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A R	0				
61.2.1	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan een toepassingsovereenkomstig het Vlarebo: met een capaciteit van 1000 m3 tem 10.000m3 (Totale eenheden: -2205 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.2	laklijnen	-1 Stuks (aantal)
4.4	thermische behandelingsinrichtingen	-4,7 kubieke meter
12.2.1	transformatoren	-890 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2420 kilo Volt-Ampere
15.1.2	voertuigen	2 Stuks (aantal)
16.1.b.2	waterstofgeneratoren	-60 Normale m3 per uur
16.3.1.2	airco's en compressoren	-42,7 kilo watt
16.7.3	gassen	33500 liter
16.8.3	gasreservoirs	9000 liter
23.2.2.a	kunststofbehandelingsmachines	22,8 kilo watt
29.2.1.2	walserijen	1034,3 kilo watt
29.2.2	draadtrekkerijen	525 kilo watt
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsafdelingen	-513 kilo watt
29.5.3.3.a	thermisch behandelen van metalen	-2961,5 kilo watt
29.5.5.4	oppervlaktebehandelingsinstallaties	-4800 liter
29.5.7.2.c	ontvettingsbaden	-5275 liter
31.1.1.a	motoren	9 kilo watt
33.4.1.a	papier en karton	17 Ton
43.1.3	stookinstallaties	-6870,8 kilo watt
43.3	stookinstallaties	-8400 Mega Watt
43.4	stookinstallaties	-8400 Mega Watt
59.5.2.2	coatingafdelingen	20 Ton
61.2.1	uitgegraven bodem	-2205 kubieke meter

Concreet:

wijziging door:

- Verwijdering van een lijmlijn in de afdeling vezels
- Verwijdering van diverse ovens voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen (4,7 m³)
- Verwijdering van een transfo van 890 kVA
- Verwijdering van 2 transfo's van 1.120 kVA en 1.300 kVA
- Verwijdering van een waterstofgenerator met een capaciteit van 60 Nm³/u
- Verwijdering van diverse compressoren met een totaal vermogen van 42,7 kW
- Vermindering van het vermogen van de installaties voor het mechanisch behandelen van metalen (513 kW)
- Vermindering van het vermogen van de installaties voor het thermisch behandelen van metalen met 2.961,5 kW
- Vermindering metaalbewerkingsmachines 513 kW
- Verwijdering van een aantal baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een totaal volume van 4.800 l
- Vermindering van het volume van de ontvettingsbaden met 5.275 l
- Regularisatie van de vermogens van de stookinstallaties (uitbreiding met 1.539 kWth) en van de stoomgeneratoren (vermindering van het vermogen met 8.400 kWth): netto vermindering met 6.870,8 kWth
- Stopzetting van de tussentijdse opslag van bodem (2.205 m³)

uitbreiding met:

- Stalplaats voor 2 voertuigen
- Opslag van waterstofgas op een trailer (4.000 Nm³) en een in bufferbatterij (2.610 Nm³)
- Diverse installaties voor het behandelen van kunststoffen in de afdeling vezels: 22,8 kW
- Diverse installaties in de walsen met een totaal vermogen van 1.034,3 kW
- Staaldraadtrekmachines met een totaal vermogen van 525 kW
- Regularisatie van het vermogen van een motor met inwendige verbranding: uitbreiding met 9 kW
- Opslag van 17 ton papier en karton in de afdeling vezels
- Verhoging van het solventgebruik voor het coaten van metalen met 20 ton per jaar tot 90 ton per jaar.

Gelet op het Gedeeltelijk Gunstig advies d.d. 22/10/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen; Na verduidelijking van de exploitant werd op 29/10/2014 een aanvullend gedeeltelijk gunstig advies ontvangen.

Gelet op het gunstig advies dd. 8/10/2014 van het Gemeentebestuur van ZWEVEGEM mits

- Nавolging van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden
- Naleving van volgende bijzondere voorwaarden: te allen tijde een correct 24-uur debietsproportioneel mengmonster van het lozen van bedrijfsafvalwater ter beschikkingstellen voor de bevoegde overheidsdienst

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Gelet op het gunstig advies dd. 16/10/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Bekaert NV in Zwevegem is een verwerker van staaldraad met een productiecapaciteit van ongeveer 160.000 ton/jaar.

Het productieproces op de site in Zwevegem is onderverdeeld in een viertal afdelingen en één dienstenafdeling:

- Staaldraad

- Roestvast
- Vezels
- Zachtdraad
- Stoomcentrale en waterzuivering

Het basisprincipe van de vier productieafdelingen is analoog: staaldraad wordt aangekocht, ontdaan van de oxidehuid door beitsen of klaren en getrokken tot een kleinere diameter met trekstenen. De afwerking van de zo bekomen halffabrikaten verschilt van afdeling tot afdeling.

Met de nu voorliggende mededeling kleine veranderingen wordt naast een actualisatie van de milieuvergunning ook de wijziging en uitbreiding met een aantal grotere veranderingen gemeld:

- Installatie van een verouderingslijn om gekrimpte composiet artificieel te verouderen. Hierbij wordt het materiaal een aantal uur op een verhoogde temperatuur gebracht hetgeen effect heeft op de verspinning van de vezel.
- Salpeterzuur wordt met een nieuwe installatie ingedampt. De nitraatvracht die hierbij ontstaat wordt met een nitraatindamper gereduceerd.
- In de afdeling vezels worden nieuwe snijmachines en kapmachines in gebruik genomen voor het fysisch versnijden en kappen van kabels.
- Nieuwe profielwalsmachines om de getrokken draad in de juiste profiel te vervormen.
- Op de bestaande laktoren wordt een naverbrander geïnstalleerd zodat draad ook met solventhoudende lak kan behandeld worden.
- Er wordt geen waterstof meer aangemaakt op de site van Bekaert doch de opslag van waterstofgas stijgt met 42.500 l (33.500 l in een waterstoftrailer en 9.000 l in een vast opgestelde bufferbatterij. De waterstoftrailer bestaat uit een oplegger met daarop 12 cilinders van samen 3,6 m³ die op een druk gehouden worden van 250 bar.
- Uitbreiding met een nitinolinstallatie voor het verwerken van fijne draden voor medische toepassingen. (Nitinol is een legering van titanium en nikkel, gekenmerkt door een geheugeneffect voor de vorm. Onder de overgangstemperatuur kan het worden vervormd, boven die temperatuur neemt het dan weer de vorige vorm aan. Het metaal wordt onder andere gebruikt voor productie van stents met een geneeskundig doel en in de orthodontie.)

Water

De meegedeelde veranderingen zullen niet zorgen voor een verhoging van het debiet aan bedrijfsafvalwater. Door de ingebruikname van de nitraatindamper zal de stikstofvracht in het bedrijfsafvalwater echter wel dalen. Het is uit meldingsdossier niet op te maken in hoeverre dit ook de kwaliteit van het effluent positief zal beïnvloeden.

Momenteel geldt voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater een bijzondere lozingsnorm van 15 mg/l. Deze dient niet aangescherpt te worden.

Lucht:

De belangrijkste bijkomende emissie naar de lucht bestaat uit een verhoging van het solventgebruik met 20 ton op jaarbasis tot een totaalverbruik van 90 ton.

Om het verhoogd solventgebruik bij het lakken met solventhoudende lak te compenseren, voorziet de exploitant de installatie van een naverbrandingsinstallatie op de laktoren. Deze laktoren zou garanderen dat de vigerende emissiegrenswaarden gerespecteerd worden. Conform de bepalingen uit art. 5.4.4.2§4 van Vlarem II geldt voor de lucht afkomstig van het thermisch behandelen van voorwerpen bedekte met bedekkingsmiddelen een emissiegrenswaarde voor solventen van 50 mg/Nm³.

Bijlage 5.59.1.8 (coating van andere materialen) spreekt over een drempelwaarde voor solventen van 50 mg/Nm³.

In art. 5.4.4.2§4 van Vlare II wordt gesteld:

§ 4.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, zijn de volgende emissiegrenswaarden van toepassing op de geloosde afgassen:

Parameter		Emissiegrenswaarde (mg/Nm ³)
Totaal stof	pyrolyseovens	30
	Overige gevallen	3
CO		100
Zwavel dioxide		100
Organische stoffen (uitgedrukt als organisch koolstof)		50
NO _x (uitgedrukt als NO ₂)		100

In die gevallen waar naverbranding wordt toegepast als behandelingstechnologie, wordt de concentratie van de stikstofoxiden, organische stoffen en koolstofmonoxide bepaald tijdens een meetcampagne als functie van de temperatuur in de naverbrander.

Op basis van de interpretatie van die metingen wordt de optimale temperatuur gekozen waarbij voldaan is aan de vermelde emissiegrenswaarde met betrekking tot de emissie aan organische stoffen.

De naverbranding wordt ingesteld op de optimale temperatuur en wordt continu geregistreerd.

Gezien in onderhavig geval de afgassen door een naverbrander gestuurd worden, zijn de emissiegrenswaarden voor CO, NO_x en organische stoffen in de tabel niet van toepassing maar moeten bedrijfsspecifieke emissiegrenswaarden bepaald worden op basis van een meetcampagne als functie van de temperatuur in de naverbrander.

In het meldingsdossier is evenwel niets terug te vinden over een uitgevoerde meetcampagne. Het is bijgevolg onmogelijk geschikte emissiegrenswaarden te bepalen voor deze afgassen.

(Langs deze weg wordt er ook op gewezen dat de emissiegrenswaarden voor lucht behandeld door een naverbrandingsinstallatie gelden bij een zuurstofgehalte van 18% zoals voorgeschreven in art. 4.4.3.3§3 van Vlare II).

Via mail werd gemeld op 24/10/2014 dat de nieuwe naverbrander pas in gebruik zal genomen worden op het ogenblik dat er solventen op de lijn worden gebruikt. Dat is momenteel nog niet het geval. Er kan bijgevolg pas een meetcampagne uitgevoerd worden op het ogenblik dat deze installatie in gebruik wordt genomen.

Het is aangewezen dat in afwachting van de meetcampagne de emissiegrenswaarden uit art. 5.4.4.2§4 van Vlare II opgelegd worden bij een referentiezuurstofgehalte dat gelijk is aan het gemeten zuurstofgehalte. Deze emissiegrenswaarden worden gekoppeld aan volgende bijzondere voorwaarde:

De exploitant dient de ingebruikname van de nieuwe naverbrander te melden aan de advies- en vergunningverlenende overheid evenals aan de afdeling Milieu-inspectie. Binnen een termijn van 8 maanden na de ingebruikname van de naverbrandingsinstallatie moet de exploitant via een aanvraag tot wijziging van exploitatievoorwaarden op basis van de metingen opgelegd in art. 5.4.4.2§4 van Vlare II een gefundeerd normenkader voorstellen voor de emissies van de naverbrandingsinstallatie.

Geluid:

De nu meegedeelde veranderingen en wijzigingen vinden allen plaats binnen de bestaande gebouwen. Er kan aangenomen worden dat ze niet zullen zorgen voor een verhoging van het specifieke geluid van de inrichting en dat er geen overschrijding van de vigerende geluidsvoorwaarden zal veroorzaakt worden.

Bodem:

Met deze melding wordt geen toename gemeld van de hoeveelheid opgeslagen producten met een potentieel bodemverontreinigend karakter.

Geen van de meegedeelde uitbreidingen zal zorgen voor een onaanvaardbaar risico op verontreiniging van bodem of grondwater.

Externe veiligheid:

De bijkomende opslag van waterstofgas (33.500 l in een gastrailer en 9.000 l in een bufferbatterij) verhoogt het risico voor de omgeving.
Met betrekking tot de bijkomende opslag van waterstofgas zou volgens het meldingdossier een veiligheidsstudie in opmaak zijn. Deze veiligheidsstudie werd nog bezorgd.

Uit een evaluatie van het plaatsgebonden risico zou blijken dat de 10^{-5} -isorisicocontour niet buiten de terreingrens reikt, de 10^{-6} -isorisicocontour zou niet tot aan de woonzone reiken en de 10^{-7} -isorisicocontour zou geen kwetsbare locaties omvatten.

Ook het groepsrisico voldoet aan de vigerende criteria.

Uit de studie blijkt dat zowel het plaatsgebonden risico als het groeprisico dat inherent is aan deze bijkomende opslag, aanvaardbaar wordt geacht conform de gelijke methodiek voor veiligheidsrisico-evaluatie in Vlaanderen.

Wijziging bijzondere emissiegrenswaarden:

In het besluit van de deputatie dd.13/10/2011 werd onder meer volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

Binnen een termijn van 1 jaar het verlenen van de vergunning moet de exploitant een rapport bezorgen met de genomen maatregelen ter beperking van de solventemissies en dient de exploitant aan de hand van luchtemissiemetingen aantonen dat zowel het emissiepunt "laktoren" als het emissiepunt "laktoren derde verdiep" voldoen aan de emissiegrenswaarde voor totaal koolstof van 50 mg/Nm³ bij een zuurstofgehalte van 18%.

Volgens de exploitant betreft het emissiepunt "laktoren derde verdiep" echter geen emissie uit een naverbrander maar wel een nabehandelingstechniek waarbij de solventbeladen lucht uit de laktoren over een actief koolfilter geleid wordt.

Art. 5.4.4.2§4 bepaalt dat voor afgassen afkomstig van het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen waarop geen naverbranding uitgevoerd wordt, een emissiegrenswaarde voor organische stoffen geldt van 50 mg/Nm³.

Art. 4.4.3.3§3 bepaalt:

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, geldt voor de geloosde afgassen een referentiezuurstofgehalte van 18% als naverbranding gebruikt wordt als afgasreinigingstechniek.

Hieruit besluit de exploitant dat het referentiezuurstofgehalte, indien er geen naverbranding plaatsvindt, 21% bedraagt en vraagt de exploitant de bijzondere voorwaarde in die zin aan te passen.

In Vlarem II worden voor verschillende sectoren en activiteiten referentiezuurstofgehalten bepaald. Voor geen enkele sector wordt evenwel een referentiezuurstofgehalte voorgeschreven van 21%. Indien geen referentiezuurstofgehalte voorgeschreven wordt, geldt het gemeten zuurstofgehalte als referentiezuurstofgehalte.

Immers, indien via bijzondere voorwaarde een referentiezuurstofgehalte zou opgelegd worden van 21%, zoals gevraagd door de exploitant, dan zou, in toepassing van onderstaande formule uit art. 4.4.3.3§4, een emissiegrenswaarde gelden van 0 mg/Nm³.

Voor de berekening van de emissiewaarden bij het referentiezuurstofgehalte wordt de volgende omrekeningsformule gebruikt:

$ER = EM * ((21-OR) / (21-OM))$, waarbij:

1° EM: gemeten emissie;

2° ER: emissie betrokken op referentiewaarde;

3° OR: referentiezuurstofgehalte;

4° OM: gemeten zuurstofgehalte.

De bijzondere voorwaarde kan als volgt aangepast worden:

Binnen een termijn van 1 jaar het verlenen van de vergunning moet de exploitant een rapport bezorgen met de genomen maatregelen ter beperking van de solventemissies en dient de exploitant aan de hand van luchtemissiemetingen aantonen dat zowel het emissiepunt "laktoren" als het emissiepunt "laktoren derde verdiep" voldoen aan de emissiegrenswaarde voor totaal koolstof van 50 mg/Nm³ waarbij voor het emissiepunt "laktoren" een referentiezuurstofgehalte geldt van 18%.

Gezien de eerder opgelegde bijzondere voorwaarde in strijd was met de bepalingen uit Vlare II, kan deze toch gewijzigd worden via een mededeling kleine verandering en moet hiervoor niet de procedure "Wijziging voorwaarden" gevolgd worden zoals bedoeld in art. 45.6.1, 3° van Vlare I.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Keibeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 4/09/2014 werd ingediend door N.V. BEKAERT, gevestigd te Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Bekaertstraat 2 8550 Zwevegem en deels te Harelbeke,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
4.2	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
4.4	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: -4,7 kubieke meter)	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: -890 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2420 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.1.b.2	Gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van: meer dan 10 Nm ³ /u. tot en met 100 Nm ³ /u (Totale eenheden: -60 Normale m3 per uur)	2		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -42,7 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: 33500 liter)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 9000 liter)	1	A R	1	B		N	
23.2.2.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 22,8 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
29.2.1.2	Metalen: De verwerking van ferro-metalen: Walserijen: overige walserijen (Totale eenheden: 1034,3 kilo watt)	1	A R	0	A	P	J	
29.2.2	Metalen: De verwerking van ferro-	1	A M R	0	A	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	metalen: Staaldraadtrekkerijen (Totale eenheden: 525 kilo watt)							
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -513 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
29.5.3.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Inrichtingen thermisch behandelen metalen of voorwerpen uit metaal met thermisch vermogen van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -2961,5 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
29.5.5.4	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) (Totale eenheden: -4800 liter)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
29.5.7.2.c	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten groter dan 5000 liter (Totale eenheden: -5275 liter)	1	A R	1	B	P	J	
31.1.1.a	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 300 kW, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9 kilo watt)	3		0				
33.4.1.a	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal of meer dan 200 ton t.e.m. 800 ton in openlucht, als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 17 Ton)	3		0				
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -6870,8 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	
43.3	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: -8400 Mega Watt)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: -8400 Mega Watt)							
59.5.2.2	Activiteiten met organische oplosmiddelen: Coating andere producten: Alle activiteiten waarbij ononderbroken lagen coating wordt aangebracht (aanhangwagens, kunststof, textiel, stoffen, film,...) met jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A R	0				
61.2.1	Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem: die voldoet aan een toepassingsovereenkomstig het Vlarebo: met een capaciteit van 1000 m3 tot 10.000m3 (Totale eenheden: - 2205 kubieke meter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
4.2	laklijnen	-1 Stuks (aantal)
4.4	thermische behandelingsinrichtingen	-4,7 kubieke meter
12.2.1	transformatoren	-890 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2420 kilo Volt-Ampere
15.1.2	voertuigen	2 Stuks (aantal)
16.1.b.2	waterstofgeneratoren	-60 Normale m3 per uur
16.3.1.2	airco's en compressoren	-42,7 kilo watt
16.7.3	gassen	33500 liter
16.8.3	gasreservoirs	9000 liter
23.2.2.a	kunststofbehandelingsmachines	22,8 kilo watt
29.2.1.2	walserijen	1034,3 kilo watt
29.2.2	draadtrekkerijen	525 kilo watt
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsafdelingen	-513 kilo watt
29.5.3.3.a	thermisch behandelen van metalen	-2961,5 kilo watt
29.5.5.4	oppervlaktebehandelingsinstallaties	-4800 liter
29.5.7.2.c	ontvettingsbaden	-5275 liter
31.1.1.a	motoren	9 kilo watt
33.4.1.a	papier en karton	17 Ton
43.1.3	stookinstallaties	-6870,8 kilo watt
43.3	stookinstallaties	-8400 Mega Watt
43.4	stookinstallaties	-8400 Mega Watt
59.5.2.2	coatingafdelingen	20 Ton
61.2.1	uitgegraven bodem	-2205 kubieke meter

Concreet:

wijziging door:

- Verwijdering van een lijmlijn in de afdeling vezels
- Verwijdering van diverse ovens voor het thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen (4,7 m³)

- Verwijdering van een transfo van 890 kVA
- Verwijdering van 2 transfo's van 1.120 kVA en 1.300 kVA
- Verwijdering van een waterstofgenerator met een capaciteit van 60 Nm³/u
- Verwijdering van diverse compressoren met een totaal vermogen van 42,7 kW
- Vermindering van het vermogen van de installaties voor het mechanisch behandelen van metalen (513 kW)
- Vermindering van het vermogen van de installaties voor het thermisch behandelen van metalen met 2.961,5 kW
- Vermindering metaalbewerkingsmachines 513 kW
- Verwijdering van een aantal baden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een totaal volume van 4.800 l
- Vermindering van het volume van de ontvettingsbaden met 5.275 l
- Regularisatie van de vermogens van de stookinstallaties (uitbreiding met 1.539 kWth) en van de stoomgeneratoren (vermindering van het vermogen met 8.400 kWth): netto vermindering met 6.870,8 kWth
- Stopzetting van de tussentijdse opslag van bodem (2.205 m³)

uitbreiding met:

- Stalplaats voor 2 voertuigen
- Opslag van waterstofgas op een trailer (4.000 Nm³) en een in bufferbatterij (2.610 Nm³)
- Diverse installaties voor het behandelen van kunststoffen in de afdeling vezels: 22,8 kW
- Diverse installaties in de walserij met een totaal vermogen van 1.034,3 kW
- Staaldraadtremachines met een totaal vermogen van 525 kW
- Regularisatie van het vermogen van een motor met inwendige verbranding: uitbreiding met 9 kW
- Opslag van 17 ton papier en karton in de afdeling vezels
- Verhoging van het solventgebruik voor het coaten van metalen met 20 ton per jaar tot 90 ton per jaar.

Artikel 2

Volgende bijzondere voorwaarden uit het besluit 34042/40/1/A/5 dd. 13/10/2011

Binnen een termijn van 1 jaar het verlenen van de vergunning moet de exploitant een rapport bezorgen met de genomen maatregelen ter beperking van de solventemissies en dient de exploitant aan de hand van luchtemissiemetingen aantonen dat zowel het emissiepunt "laktoren" als het emissiepunt "laktoren derde verdiep" voldoen aan de emissiegrenswaarde voor totaal koolstof van 50 mg/Nm³ bij een zuurstofgehalte van 18%.

wordt als volgt gewijzigd:

Binnen een termijn van 1 jaar het verlenen van de vergunning moet de exploitant een rapport bezorgen met de genomen maatregelen ter beperking van de solventemissies en dient de exploitant aan de hand van luchtemissiemetingen aantonen dat zowel het emissiepunt "laktoren" als het emissiepunt "laktoren derde verdiep" voldoen aan de emissiegrenswaarde voor totaal koolstof van 50 mg/Nm³ waarbij voor het emissiepunt "laktoren" een referentiezuurstofgehalte geldt van 18%

Artikel 3

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 17/04/2028 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 4

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten:
Hoofdstuk 5.4
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V39: Gassen - produktie of omzetting:
Afdeling 5.16.2
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V98: Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen
Hoofdstuk 5.59 en bijlagen 5.59.1, 5.59.2 en 5.59.3

bijzondere voorwaarden:

1. De exploitant dient de ingebruikname van de nieuwe naverbrander te melden aan de advies- en vergunningverlenende overheid evenals aan de afdeling Milieu-inspectie. Binnen een termijn van 8 maanden na de ingebruikname van de naverbrandingsinstallatie moet de exploitant via een aanvraag tot wijziging van exploitatievoorwaarden op basis van de metingen opgelegd in art. 5.4.4.2§4 van Vlare II een gefundeerd normenkader voorstellen voor de emissies van de naverbrandingsinstallatie.
2. Onverminderd de bepalingen van Vlare II gelden voor emissies van de naverbrandingsinstallatie op de laklijn in de afdeling zachttrdaad volgende emissiegrenswaarden. Hierbij is het referentiezuurstofgehalte gelijk aan het gemeten zuurstofgehalte:

Parameter		Emissiegrenswaarde (mg/Nm ³)
Totaal stof	pyrolyseovens	30
	Overige gevallen	3
CO		100
Zwavel dioxide		100
Organische stoffen (uitgedrukt als organisch koolstof)		50
NO _x (uitgedrukt als NO ₂)		100

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: Guido Decorte, Voorzitter;

De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert

Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, Leden:

Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 20 NOV 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De Voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.