Provincie Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1902903

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
13 juni 2019

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1902903

zittingnummer:
26

termijn:
20 juni 2019

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/44001/264/3/M/4/WV/EM - OMV2018149438
betreft **AALTER - BIO-N.R.GY NV & WITTEVRONGEL P. - VEETEELTINRICHTING MET CO-VERGISTINGSINSTALLATIE**
Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)
verslaggever Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een rundveehouderij met co-vergistingsinstallatie op naam van BIO-N.R.GY nv en WITTEVRONGEL Peter met inrichtingsnummer: 20181206-0083.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2018149438.

Vergunningstoestand

Milieuvergunning

- Besluit van de deputatie van 10 april 2008 houdende het verder exploiteren en veranderen van een rundveehouderij met co-vergistingsinstallatie voor een termijn tot en met 9 april 2028.

Meldingen

- Besluit van de deputatie van 14 oktober 2010 houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering van een rundveehouderij met co-vergistingsinstallatie voor een termijn tot en met 9 april 2028.
- Besluit van de deputatie van 15 december 2011 houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering van een rundveehouderij met co-vergistingsinstallatie voor een termijn tot en met 9 april 2028

./...

- Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende de aktename van de melding van overname door de heer Wittevrongel Peter en de nv Bio-N.R.Gy.
- Besluit van de deputatie van 22 december 2016 houdende het onontvankelijk verklaren van de aktename van de mededeling van kleine verandering van een rundveehouderij met co-vergistingsinstallatie, vermits het dossier alleen werd ingediend op naam van nv Bio-N.R.Gy.

Stedenbouwkundige vergunningen

- 8 september 2008: het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een biogasinstallatie;
- 29 maart 2010: het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een biologie bij een bestaande biogasinstallatie en het regulariseren van aanhorigheden;
- 4 juli 2011: het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bestaande biogasinstallatie;
- 26 juni 2017: het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het overkappen van een bestaande sleufsilo, het plaatsen van tanks en het regulariseren van koelinstallaties.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd via vereenvoudigde procedure op 8 april 2019 ingediend door BIO-N.R.GY nv en WITTEVRONGEL Peter, Northlaan 15 bus 701 te 8400 Oostende , voor een project, gelegen aan de Aalterweg 4 te 9880 Aalter, op de percelen, kadastraal bekend onder Aalter, afdeling 1 /Aalter, sectie A, nrs 515/b, 516/b, 517/a, 517/c, 517/e, 521/c, 521/d, 522/c, 526/b, 526/f en 523/a.

De aanvraag heeft betrekking op enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”), nl. het veranderen van een rundveehouderij met biogasinstallatie. De verandering betreft in hoofdzaak:

- het verminderen van de verwerkingscapaciteit van de vergistingsinstallatie;
- het wijzigen van het vergistingsproces door het schrappen van de stap nitrificatie/denitrificatie;
- het stopzetten van de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de co-vergistingsinstallatie.

Dit betreft overeenkomstig artikel 11 van het Omgevingsvergunningsbesluit een beperkte verandering waardoor de aanvraag kan worden behandeld via de vereenvoudigde procedure.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 24 april 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

GUNSTIG advies van 28 mei 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter.

./...

BERICHT van 2 juni 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) waarin gesteld wordt dat er geen advies verleend wordt.

GUNSTIG advies van 16 mei 2019 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM).

BERICHT van 24 mei 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET). Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf.

Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II wordt niet verwacht dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

GUNSTIG advies van 16 mei 2019 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen - dienst Integraal Waterbeleid.

GUNSTIG advies van 13 mei 2019 van de Brandweerzone Meetjesland.

Omschrijving bedrijf

De exploitatie omvat een rundveehouderij met 134 runderen en aanhorigheden en een co-vergistingsinstallatie met een capaciteit van max. 60.000 ton/jaar. De lopende vergunningen zijn verleend voor een termijn tot en met 9 april 2028.

Omschrijving project

Met deze aanvraag wenst de exploitant de huidige milieuvergunning aan te passen aan de reële situatie:

- de hoeveelheid opslag van afvalstoffen vermindert tot een totale hoeveelheid van 20.105 m³;
- er wordt een uitbreiding van 3.000 l afvalolie gevraagd;
- een extra brandstofverdeelslang;
- een uitbreiding met 2,125 ton (2.500 l) mazout;
- een opslag van 24,1 ton bijtende vloeistoffen;
- een opslag van 2,8 ton schadelijke stoffen;
- een verplaatsing van 100 ton kunstmest afkomstig van de chemische wasser;
- een vermindering van de hoeveelheid opslag dierlijke mest tot een volume van 4.215 m³,
- een wijziging in het productieproces (schrapping nitrificatie en denitrificatie);
- een uitbreiding van de totale hoeveelheid groenvoederopslag tot 6.255 m³.

./...

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.- screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de m.e.r.- screening (B.S. 20 april 2012).

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan ‘Eeklo – Aalter‘ gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, op een afstand van ca. 800 m van het dichtstbijgelegen hindergevoelig gebied, zijnde een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter. Woonuitbreidingsgebieden, recreatiegebieden, natuurreservaten en bosreservaten bevinden zich op meer dan 1.000 m.

De ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Bovendien kan worden verwezen naar de mogelijkheden die geboden worden in de omzendbrief RO/2006/01 betreffende het afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Volgende afvalstoffen zijn aanwezig op de inrichting: vloeibaar organisch biologisch afval (OBA), vast OBA, voeding voor de vergisting in mengtanks, digestaat, stoffen in hygiënisatie, dunne fractie en voeding voor de vergisting in bunkers.

Alle opgeslagen afvalstoffen worden gebruikt in functie van het vergistingsproces. Enerzijds worden stoffen aangevoerd (vloeibare en vaste OBA), anderzijds ontstaan zij in de loop van het vergistingsproces en ten gevolge van andere stappen in het proces (hygiënisatie, scheiding,...).

De verkregen afvalstoffen zoals restafval, plastic en papier en karton worden verwijderd via de gemeentelijke ophaaldienst of via een erkend ophaler.

Co-vergistingsproces

Het vergistingsproces is een biologisch proces en bestaat voornamelijk uit opslag enerzijds en het mengen van producten anderzijds. Als de installatie buiten dienst is, wordt de aanwezige opslagcapaciteit op de inrichting gebruikt. Bij langdurige stilstand wordt het OBA afgevoerd naar een andere erkend verwerker.

De vergistingsinstallatie bedraagt 60.000 ton/jaar, waarvan max. 36.000 ton mest per jaar. Het vergistingsproces bestaat uit het opslaan en voormengen van verschillende inputstromen, een anaërobe vergisting van de biomassa, de ontzwaveling van het biogas, de verbranding van het biogas via de WKK en tot slot de nabehandeling van het digestaat. De aanvoer van alle grondstoffen

./...

(stromen) gebeurt via de vrachtwagen. De mengmest wordt opgeslagen in een mestkelder, de vaste mest in de loods, energiegewassen in de sleufsilo's, andere vloeibare stromen in de aanwezige opslagtanks of in de kelder onder de loods en de vaste producten in de loods.

Bodem en grondwater

Op de inrichting wordt 18,3 ton zwavelzuur, 2,8 ton ijzertrichloride, 3 ton natriumhydroxide en 4,25 ton mazout opgeslagen. Het zwavelzuur wordt opgeslagen in een bovengrondse dubbelwandige tank. De mazout wordt enerzijds opgeslagen in een bovengrondse enkelwandige tank en anderzijds in een bovengrondse dubbelwandige tank. Ijzertrichloride en natriumhydroxide worden opgeslagen in IBC's of vaten boven een lekbak. Daarnaast worden nog enkele gevaarlijke producten in kleinere hoeveelheden opgeslagen, nl. azijnzuur, citroenzuur, waterstofperoxide en antischuimmiddel. De vereiste keuringsattesten werden toegevoegd bij de aanvraag.

Afvalwater

De nageschakelde zuivering van de biologische mestverwerking wordt geschrapt uit de milieuvergunning. Hiermee gepaard wordt de lozing van bedrijfsafvalwater geschrapt met een debiet van 40.000 m³/jaar. De vergunde beluchters van de biologie worden tevens geschrapt, deze werd namelijk niet uitgevoerd. De opslag van vaste, niet-geurgevoelige OBA's en landbouwgerelateerde afvalstoffen in een sleufsilo wordt uitgebreid van 1.250 m³ naar 5.000 m³. De opslag gebeurt overdekt en hiervoor werd er een vergunning verleend door de deputatie op 12 oktober 2017.

Het waswater afkomstig van het wassen van voertuigen wordt via een KWS-afscheider met coalescentiefilter geloosd op oppervlaktewater. De KWS-afscheider wordt 3-maandelijks gecontroleerd, alsook wordt de controle geregistreerd.

Energie

In totaal kan er 4.000 m³ biogas opgeslagen worden. Het biogas wordt afgeleid naar 2 gasmotoren met een vermogen van 1.416 kW. Wanneer het biogas niet benut wordt, wordt het afgefakkeld. De fakkel bestaat uit een verticale pijp met in het begin van de pijp een branderkop waarop het ontstekingsmechanisme is geplaatst. De fakkel heeft in een periode van 6 jaar gezorgd voor 27 (onterechte) oproepen bij de hulpverleningsdiensten. De laatste melding dateert van december 2018. De fakkel zorgt in dat opzicht voor een zekere overlast bij de hulpverleningsdiensten. Daarom wordt gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is de torenfakkel om te vormen tot een grondfakkel of andere mogelijke voorzieningen te treffen om overlast te beperken. De technische en economische haalbaarheid dient hierbij in acht genomen te worden. Ter plaatse werd vastgesteld dat het alvast niet haalbaar is om de fakkel te verplaatsen. De exploitant meldt tevens dat de fakkel zo weinig mogelijk wordt gebruikt, daar dit een verliespost is voor hen. Het aantal keer dat de fakkel in werking treedt wordt tevens gemonitord en geregistreerd.

Geur

Op de inrichting is een chemische luchtwasser aanwezig, gevolgd door een biofilter. Op deze manier vindt er een ammoniak- en geurreductie plaats. De ammoniakrijke lucht komt via de luchtwasser binnen. De lucht wordt 'gewassen'

./...

via een wasserpakket waarbij de ammoniak oplost in het water, dat wordt verneveld via een sproeisysteem. Via de biofilter worden de geurhoudende componenten, via het dragermateriaal, uit de lucht gehaald. In het verleden werden meermaals klachten ontvangen met betrekking tot geuroverlast in de nabije omgeving. De werking van enerzijds de chemische luchtwasser en anderzijds de biofilter dient continue opgevolgd te worden door de exploitant, 5/6 zodoende de goede werking kan gegarandeerd worden conform de BBT. Vereiste onderhoudswerken (bv. biofilter aanvullen met vers schorsmateriaal) dienen tijdig ingepland en uitgevoerd te worden. De exploitant melde tijdens het plaatsbezoek dat jaarlijks een audit plaatsvindt door een erkend deskundige ter controle van de luchtzuiveringssytemen. Daarnaast wordt meermaals per jaar de pakking van de biofilter aangevuld met nieuw materiaal.

Luchtverontreiniging

Op de inrichtingen zijn 2 WKK's aanwezig en deze genereren mogelijke verontreinigde stoffen, via rookgassen, zoals NOx, CO en organische stoffen. De emissiepunten bevinden zich beide op een hoogte van ongeveer 11 m. Er wordt daarnaast tijdens het productieproces geur vrijgegeven bij het drogen van de dikke fractie. De lucht in de loods wordt echter afgezogen en vervolgens in de chemische wasser en biofilter ontdaan van ammoniak en geurcomponenten. Via de regelmatige opvolging van een erkend deskundige wordt de goede werking gecontroleerd. De uitlaatgassen van de biogasmotoren worden afgevoerd via een schouw. De rookgassen worden elke 2 jaar onderworpen aan emissiemetingen.

Geluid

Samen met een erkende deskundige geluid werd een saneringsstappenplan doorlopen. Hierbij werden ondermeer ventilatoren voorzien van geluidsdempers, een akoestisch scherm en mantel geplaatst rondom de luchtwasunit, 2 pompen geïsoleerd, ... De effecten met betrekking tot geluid en trillingen zouden bijgevolg slechts een minimale impact genereren naar de nabije omgeving.

Natuurtoets

In de nabije omgeving van het bedrijf zijn geen VEN en/of IVON gebieden gelegen, noch speciale beschermingszones.

Watertoets

Er wordt geen nieuwe verharding voorzien, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke verordening betreffende hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

Het project is gelegen in het stroomgebied van de waterloop nr. 0348 (2de categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten niet in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming

./...

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 9 april 2028, dit is de einddatum van de lopende basisvergunning.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan BIO-N.R.GY nv en WITTEVRONGEL Peter, Northlaan 15 bus 701 te 8400 Oostende , wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Aalterweg 4 te 9880 Aalter op de percelen, kadastraal bekend onder Aalter, afdeling 1/Aalter, sectie A, nrs 515/b, 516/b, 517/a, 517/c, 517/e, 521/c, 521/d, 522/c, 526/b, 526/f, 523/a, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- De uitbreiding met/van:
  - 3.000 l afvalolie;
  - 1 verdeelslang;
  - het totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen met 720 kW;
  - 2,125 ton mazout;
  - 5 m³opslag van groenvoeders;
- De verandering door:
  - de vermindering van de capaciteit van de co-vergisting met 5.365 m³;
  - de vermindering met 14,25 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
  - de vermindering met 10,25 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
  - de verplaatsing van 100 ton spui chemische wasser;
  - de vermindering met 785 m³ dierlijke mest;
  - de schrapping van nitrificatie en denitrificatie bij de co-vergisting van dierlijke mest;
  - de schrapping van de opslag van 5.000 l mazout horende bij een woongelegenheid;
  - de schrapping van de opslag en menging van 360 ton vaste, niet gevaarlijke afvalstoffen;
  - het buiten gebruik stellen van het lozingspunt voor de lozing van bedrijfsafvalwater, na zuivering in oppervlaktewater.

./...

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.3°e)2° (1)
De vermindering van de capaciteit van de co-vergisting met 5.365 m³;

6.4.1° (3)
De uitbreiding met 3.000 l afvalolie;

6.5.1° (3)
De uitbreiding met 1 verdeelslang;

12.1.1.2°b) (2)
De uitbreiding van het totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen met 720 kW;

17.3.2.1.1.1° (3)
De uitbreiding met 2,125 ton mazout;

17.3.4.2°b) (2)
De vermindering met 14,25 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;

17.3.6.2°b) (2)
De vermindering met 10,25 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;

28.1.f)1° (3)
De verplaatsing van 100 ton spui chemische wasser;

28.2.c)1° (3)
De vermindering met 785 m³dierlijke mest;

28.3°c) (1)
De schrapping van nitrificatie en denitrificatie bij de co-verwerking van dierlijke mest;

45.14.3° (2)
De uitbreiding van de opslag van groenvoeders met 5 m³.

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.3°e)2° (1)
Een co-vergistingsinstallatie met een capaciteit van 20.105 m³/jaar waarvan:
- Min. 60 % mest, landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen;
- Max. 40 % secundaire grondstoffen en organisch biologische afvalstoffen
- Opslag OBA:
  - 220 m³ + 2 x 40 m³ + 4 x 100 m³ vloeibare OBA
  - 300 m³ + 5.000 m³ vaste OBA
  - 2 X 10 m³ mengtanks
  - 4 x 2.700 m³ vergistingstanks
  - 250 m³ digestaatopslag
  - 4 x 10 m³ pasteurisatie
  - 250m³ dunne fractie digestaat
  - 1 x 75 m³ + 1 x 80 m³ stortbunkers
  - 2.290 m³ digestaalopslag
  - 4 x 1.000 m³ opslag biogas boven vergisters

2.4.3.b)1° (1)
De nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en

./...

verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen door middel van biologische behandeling met een capaciteit van 164 ton/dag in geval van vergisting.

3.4.1)°a) (3)
Het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 450 m³/jaar, 1,8 m³/dag en 0,18 m³/u.

6.4.1° (3)
De opslag van 8.950 l oliën waarvan 3.000 l afvalolie, 4.950 l motorolie en 1.000 l hydraulische olie.

6.5.1° (3)
2 verdeelslangen

9.4.3.c)1° (2)
Stallen met plaatsen voor 134 runderen, waarvan 10 <1 jaar, 109 van 1 tot 2 jaar en 15 runderen > 2 jaar.

12.1.1.2°b) (2)
Elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 3.602,5 kVA ; nl 2 biogasmotoren van elk 1.770 kVA en 1 noodgroep van 62,5 kVA.

12.2.2° (2)
Een transformator van 3.000 kVA.

15.1.1° (3)
Het stallen van 3 voertuigen

15.4.2°a) (3)
Het wassen van 9 voertuigen/dag.

16.1.b)3° (1)
De productie van 1.415 Nm³/u biogas.

17.3.2.1.1.1° (3)
De opslag van 4,25 ton mazout;

17.3.4.2°b) (2)
Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van 24,1 ton nl 18,3 ton zwavelzuur; 2,8 ton ijzertrichloride en 3 ton natriumhydroxide.

17.3.6.2°b) (2)
Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen nl 2,8 ton ijzertrichloride.

28.1.f)1° (3)
De opslag van kunstmest, nl 100 ton spui chemische wasser.

28.2.c)1° (3)
De opslag van 4.215 m³dierlijke mest, nl 510 m³ stalmest, 200 m³ vloeibare mest, 300 m³ vaste mest, 2 x 10 m³ mengtanks, 4 x 10 m³ pasteurisatie, 250 m³ digestaat, 200 m³ eindproduct, 1 x 75 m³ + 1 x 80 m³ stortbunkers en 2.290 m³ digestaatopslag.

28.3°c) (1)
Co-verwerking van max. 36.000 ton/jaar.

29.5.2.1°b) (3)
Metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 10 kW.

./...

31.1.2°b) (3)
Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 2.882 kW.

39.4.1 (3)
Warmtewisselaars met een waterinhoud van 4.000 l.

45.14.3° (2)
De opslag van 6.255 m³ groenvoeders met 5 m³.

53.8.2°b) (2)
Een grondwaterwinning met een maximaal opgepompt debiet van 3 m³/dag en 930 m³/jaar uit één put met een diepte van 49 m (Ieperiaan Aquifer, HCOV-code 0800).

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 9 april 2028.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
4. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
5. Licht: hoofdstuk 4.6.
6. Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

7. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
8. Subafdeling 5.2.2.3ter. – Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen
9. Subafdeling 5.2.2.4bis. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen, afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf of wegenwerk, waarbij minstens 50% van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op de plaats van ontstaan, waarbij de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie zal zijn en waarbij de inrichting zich op maximaal 1.000 m van het wegenwerk bevindt of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf)
10. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
11. Subafdeling 5.2.2.11. - Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie
12. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
13. Subafdeling 5.6.1.2. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3., 5.17.4., 5.17.5., 5.17.6. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in ondergrondse houders

./...

14. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
15. Subafdeling 5.6.2.1. – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen – Algemene bepalingen
16. Subafdeling 5.6.2.2. en bijlagen 5.6.2., 5.6.3. en 5.17.9.§4 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen – Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de verdeling van benzine
17. Subafdeling 5.6.2.3. en bijlage 5.6.2. en 5.6.3. - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen – Damprecuperatie fase II
18. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
19. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
20. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
21. Subafdeling 5.17.4.2. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3., 5.17.4., 5.17.5., 5.17.6 en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
22. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
23. Afdeling 5.28.1. - Minerale meststoffen en dierlijke mest – Minerale meststoffen
24. Afdeling 5.28.2. - Minerale meststoffen en dierlijke mest - Dierlijke mest
25. Afdeling 5.28.3. - Minerale meststoffen en dierlijke mest - Bewerking en verwerking van dierlijke mest
26. Afdeling 5.45.1. - Voedingsnijverheid en -handel - Algemene bepalingen
27. Bijlage 5.3.2. – 24°: meststoffenfabrieken
    a) productie van fosfaatmeststoffen, superfosfaten, fosforzuren en technische fosfaten
    b) productie van stikstofmeststoffen
    lozing in oppervlaktewater of lozing in riolering
    c) productie van samengestelde meststoffen
    lozing in oppervlaktewater of lozing in riolering
    d) productie verbonden aan of verwant met de productie van de subsectoren vermeld in a), b) en c) die wegens hun speciale afwijkende karakter er niet mee gelijkgesteld kunnen worden
    lozing in oppervlaktewater of lozing in riolering
28. Bijlage 5.3.2. - 24bis°: mestbewerkings- en verwerkingsinstallaties
    a) grootschalige installaties (> 60.000 ton/jaar) voor varkensmest
    lozing in oppervlaktewater of lozing in riolering
    b) installaties voor kalvergier
    lozing in oppervlaktewater of lozing in riolering
    c) overige installaties

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

29. Te onderzoeken of het mogelijk is de torenfakkel om te vormen tot een grondfakkel of andere mogelijke voorzieningen te treffen. De technische en economische haalbaarheid dient hierbij in acht genomen te worden. Indien de fakkel in werking is, dienen de hulpverleningsdiensten, in de mate van het mogelijke, op de hoogte gebracht te worden.

./...

30. De infiltratievoorziening vrijwaren van eventuele verontreiniging afkomstig van de verharding. Hiervoor dienen de nodige aanpassingen uitgevoerd te worden.
31. Voor de toegelaten inputstromen (OBA) voor de co-vergisting wordt verwezen naar de positieve lijst van bijlage 1 van de omzendbrief R0/2016/01

§4. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats**

a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtsput die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtsput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
c) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

2. **M.b.t. het gebruik van een KWS-afscheider**

a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.
b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
c) Er bio-degradeerbare detergenten met korte emulgatietermijn worden gebruikt;
d) De KWS-afscheider op voldoende afstand van de wasplaats wordt geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider

3. **M.b.t. de opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 130.000 l. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, …), de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

4. **M.b.t. de visuele hinder**

Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg met een breedte van 5 m gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters.

5. **M.b.t. de input van de vergistingsinstallatie**

a) De maximale verwerkingscapaciteit bedraagt 60.000 ton per jaar.
b) Er mogen enkel dierlijke bijproducten worden vergist, indien de installatie erkend is overeenkomstig Verordening 1774/2002 tot vaststelling van

./...

gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. Er moet in ieder geval een adequate scheiding zijn tussen de reine en onreine zone.

c) Aangezien de output (van de vergistinginstallatie) in of op Vlaamse bodem kan terechtkomen in of als bodemverbeterend middel of meststof, dient voldaan te zijn aan de VLAREA-voorwaarden (elke inkomende afvalstof dient aan de VLAREA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof te voldoen in het kader van het niet-verdunningsprincipe, een keuringsattest is vereist voor het gebruik van de eindstroom).
d) Op de silo voor categorie 3-materiaal moet het volgende vermeld worden: “categorie-3 materiaal, niet voor menselijke consumptie”.
e) De opslag van de organische biologische afvalstromen dient te gebeuren in een afgesloten loods met afzuiging.

6. **M.b.t. de output van de vergistingsinstallatie**

Indien de output van de vergistingsinstallatie in of op de Vlaamse bodem terechtkomt als bodemverbeterend middel, dient voldaan te zijn aan de Vlarea-voorwaarden.

7. **M.b.t. de luchtwasser**

a) Er worden met de goedkeuring van een erkend deskundige lucht onderhoudsvoorschriften opgesteld voor de zure wasser;
b) Deze erkend deskundige controleert jaarlijks het onderhoud van de zure wasser;
c) De onderhoudshandelingen en controles worden bijgehouden in een onderhoudsboek;
d) De zure wasser wordt voorzien van een automatische en continue pH-meting en automatische zuurdosering;
e) Gedurende het eerste jaar na de ingebruikname wordt de installatie begeleid en opgevolgd door een erkend deskundige in de discipline lucht;
f) De zure wasser dient te voldoen aan de vereisten m.b.t. uitvoering, werking, controle en onderhoud zoals vermeld op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie(B.S. dd. 14 oktober 2004) met name Hoofdstuk S-lijst,lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren, systeem S-2, chemisch luchtwassysteem met 70 % of hogere emissiereductie.

8. **M.b.t. de werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd. Met uitzondering van de transporten die dienen te gebeuren tijdens de dagperiode d.w.z. tussen 7 en 19 uur.

9. **M.b.t. de brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

10. **M.b.t. de veiligheid**

a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan te worden opgemaakt. Dit noodplan dient regelmatig bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsverantwoordelijke; het dient ook ter inzage te liggen van de plaatselijke brandweer en de met toezicht belaste ambtenaren.
b) Het volledig terrein dient te worden omheind zodat er geen toegang is voor onbevoegden.

./...

c) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een vast programma te worden gecontroleerd op hun goede werking.

11. **M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen**

a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

12. **M.b.t. de aanleg van groenvoedersilo's**

a) De groenvoedersilo dient gebouwd te worden uit een waterdicht materiaal zodat de inhoud droog bewaard blijft.
b) De groenvoedersilo dient goed afgedekt en steeds volledig gesloten om uitloging, geurhinder en hinder door ongedierte te voorkomen.
c) De lozing van silosap in de bodem en in oppervlaktewater is verboden.

13. **M.b.t stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

14. **M.b.t. de tankbeurten**

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen moeten voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

15. **M.b.t. de vergistingstanks en de digestaatopslagtank**

De vergistingstanks en de digestaatopslagtank dienen te voldoen aan de bepalingen, inzake uitvoering opslagplaatsen, aan art 5.28.2.3. § 2, a. (constructievoorschriften) van titel II van het VLAREM.

16. **M.b.t. de staalnames**

Staalnames met het oog op de bepaling van het verwerkingsaandeel dienen minstens 24 uur op voorhand aan de Mestbank Cel Controle van de Centrale Directie worden gemeld.

17. **M.b.t. een grondwaterwinning**

a) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
b) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het

./...

ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.

d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. – ook al is het debiet <30.000 m^3/jaar- mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 45 m-mv (= 45 m onder het maaiveld of –33 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.

e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.
Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

18. **M.b.t. de afwijkingen**

a) Conform artikel 5.28.3.2.2. § 2 en 3 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P_2O_5-analyse, en om van elk afgevoerd eindproduct wekelijks een N- en P_2O_5-analyse te laten uitvoeren, waarbij de exploitant een analyseschema voorstelt in het meetprotocol in het kader van de nutriëntenbalans voor de ganse installatie.

b) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 § 1.1 van Vlarem II is het gebruik van snelkoppelingen toegelaten bij het laden en lossen van de dierlijke mest.

c) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 § 1.4 van Vlarem II is, voor de behandeling van de afgezogen ventilatielucht, het gebruik van een chemische luchtwasser gevolgd door een biologische luchtwasser toegelaten i.p.v. een biobed en zure wassers.

./...

19. Te onderzoeken of het mogelijk is de torenfakkel om te vormen tot een grondfakkel of andere mogelijke voorzieningen te treffen. De technische en economische haalbaarheid dient hierbij in acht genomen te worden. Indien de fakkel in werking is, dienen de hulpverleningsdiensten, in de mate van het mogelijke, op de hoogte gebracht te worden.

20. De infiltratievoorziening vrijwaren van eventuele verontreiniging afkomstig van de verharding. Hiervoor dienen de nodige aanpassingen uitgevoerd te worden.

21. Voor de toegelaten inputstromen (OBA) voor de co-vergisting wordt verwezen naar de positieve lijst van bijlage 1 van de omzendbrief R0/2016/01

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Indien dierlijke bijproducten worden vergist moet het bedrijf over een erkenning beschikken volgens de Europese Verordening 1069/2009
- Het eindproduct moet overeenkomstig het VLAREMA over een keuringsattest afgeleverd door een certificeringsinstelling voor bodem verbeterend middel/meststof beschikken.
- Indien het digestaat wordt gebruikt als meststof of bodemverbeterend middel, dient voldaan te zijn aan de VLAREMA-voorwaarden; hierbij dient dan ook elke inkomende afvalstof aan de VLAREMA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof te voldoen in het kader van het niet-verdunningsprincipe.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)"*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.
Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke

./...

databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 13 juni 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier, Albert De Smet

De wnd. voorzitter, Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.