



De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting reeds werden getroffen, en op datum van indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- Basisvergunning door Besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1977-03-31, houdende de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor schrootbewerking met toebehoren, voor een termijn van 30 jaar, dus tot 2007-03-31;
- Afvalstoffenvergunning door Besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 1987-09-24, houdende de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor schrootopslag en het verwerken van schroot en voertuigwrakken d.m.v. een shredderinstallatie, een schrootschaar en schrootpersen, voor een termijn van 15 jaar, dus tot 2002-09-24;

Gelet op de op 2001-09-24 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2002-07-31 – van NV STELIMET, Swinnenwijerweg 26 te Genk (B.T.W.-nr. 425.029.056) voor het vroegtijdig vernieuwen en veranderen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van schroot, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.1.) : opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (opslag van batterijen in een zestal volledig zuurbestendige containers, ca. 10 ton per container – totale opslag ca. 60 ton) (klasse 1);
- (rubriek 2.2.2.c.3°) : opslag en mechanische behandeling van schroot (opslag, sortering en mechanische behandeling (snijbranden, knippen, persen, shredderen) van ferro en non-ferro materialen met een maximale opslagcapaciteit van 20.000 ton, de verhouding ferro en non-ferro varieert) (klasse 1);

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- (rubriek 2.2.2.d.2°) : opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken (opslag (niet-gedepollueerde en gedepollueerde afgedankte voertuigen) en mechanische behandeling (depollueren, knippen, persen, shredderen) van voertuigwrakken met een maximale opslagcapaciteit van 100 wrakken) (klasse 2);
- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van sanitair afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties en de keuken in de burelen en de conciërgewoning, in de openbare riolering aan de Swinnenwijerweg, max. debiet van 984,4 m³/jaar) (klasse 3);
- (rubriek 3.4.1°) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater (het regenwater dat in contact is gekomen met schrootmaterialen (rijweg en opslagzones) wordt afgeleid naar een open goot langs het Albertkanaal, passeert een KWS-afscheider en wordt geloosd in de openbare riolering aan de Swinnenwijerweg – lozing van ca. 2,6 m³/u) (klasse 2);
- (rubriek 12.2.1) : transformatoren (5 transformatoren (geen askarel) met een resp. individueel nominaal vermogen van 200, 400, 400, 630 en 1.000 kVA) (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1°) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties (4 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van maximum 10 kW, waarvan 3 vast opgesteld en 1 mobiele) (klasse 3);
- (rubriek 16.7.2°) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (opslagplaats voor 11 kaders van elk 11 zuurstofflessen van elk 50 L inhoud = 6.050 L zuurstof en propaanflessen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 1.250 L – totale gasopslag voor snijbranden van schroot: 7.300 L) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft (2 bovengrondse dubbelwandige opslagtanks van elk 10.000 L: 1 voor rode mazout (voor de kranen) en 1 voor diesel (voor de eigen vrachtwagens) met lekdetectie, totaal inhoudsvermogen van 20.000 L) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) (2 afzonderlijke pompen met elk 1 verdeelslang, verbonden aan de opslagtanks voor rode mazout en diesel, uitsluitend ter bevoorrading van de kranen en de eigen bedrijfsvoertuigen) (klasse 1);
- (rubriek 29.5.2.3°) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal (shredderinstallatie van 2.038 kW, N-E installatie van 32 kW, pers van 270 kW, 2 scharen van 452 kW en 15 kW, 3 portaalkranen van elk 91 kW, 3 mobiele kranen van 67 kW, 122 kW en 132 kW, heftruck-laadschop van 58 kW – totaal vermogen van 3.459 kW) (klasse 1);

op de kadastrale percelen van en te GENK, Afdeling 4, Sectie E, perceelsnr. 432b, ter plaatse Swinnenwijerweg 26;

en waarbij AFWIJKING wordt aangevraagd van:

- artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II inzake de normale afvalstoffenaanvoer tussen 7u en 19u (verzoek om afvalstoffenaanvoer toe te laten vanaf 6u i.p.v. 7u);
- artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II inzake de aanleg van een groenscherm (verzoek tot het laten aanleggen van een groenscherm bestaande uit horizontaal op elkaar gestapelde houten spoorbellen, die tussen 2 stalen poutrellen geschoven worden en waartegen klimplanten zullen groeien);
- artikel 5.2.2.7.2 §3 van Vlarem II inzake de stapelhoogte (verzoek stapelhoogte toe te laten van de materialen en voertuigwrakken tot een hoogte van 12 meter).

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

Gelet op het schrijven d.d. 2002-08-14, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2002-08-14, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Genk, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2002-08-14, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Genk;

Gelet op de brieven d.d. 2002-08-14, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het verslag van de informatievergadering d.d. 2002-09-03, bedoeld in artikel 18 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2002-09-21, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend, noch schriftelijk, noch mondeling;

Gelet op het voorwaardelijk deels gunstig, deels ongunstig advies, d.d. 2002-09-25, van het college van burgemeester en schepenen van Genk, omwille van volgende overwegingen:

- het perceel is zowel volgens het gewestplan (KB d.d. 0979-04-03) als het BPA NA3 "Nijverheidszone Albertkanaal 3" (KB d.d. 1957-06-05 – gewijzigd bij KB d.d. 0977-03-18) gelegen in de industriezone, bestemd voor het oprichten van hinderlijke en niet-hinderlijke industrie;
- de bouwtoezichter stelt ter plaatse het volgende vast:
 - een gedeelte van de vergunde gebouwen staat er nog, dit in zeer slechte toestand;
 - een deel van de vergunde gebouwen is afgebroken vanwege de bouwvalligheid;
 - een bureelcontainer werd geplaatst maar zal worden verwijderd als de nieuwbouwwerken kunnen aanvangen. Met het oog op het indienen van een regularisatiedossier zal door de bouwtoezichter voor de bureelcontainer een verwittiging bouwovertreiding worden afgeleverd;
- de milieuaanvraag werd opgesteld in functie van de nieuw- en vernieuwbouw. Er zijn verder geen stedenbouwkundige bezwaren tegen deze inrichting;
- de stedelijke brandweerdienst gaf advies op 2002-09-04;
- tijdens de informatievergadering d.d. 2002-09-03 beklagen bewoners van Langerlo zich over lawaaihinder in de ochtend. Volgens de exploitanten zijn er nog andere schroothandelaars in de buurt;
- deze milieuvergunningsaanvraag valt onder de milieueffectrapportering. Het MER is opgesteld door een team van erkende MER-deskundigen in de disciplines geluid/trilling, water, bodem en grondwater, lucht en mens. Dit MER is op 2002-07-25 door Aminoal, Cel MER, conform verklaard onder de code MER/CAH/02/529;
- op 1988-09-29 bekwam de exploitant van de bestendige deputatie een afwijking in verband met het aanvangsuur voor aanvoer van schroot m.n. 6 uur 's morgens in plaats van 7 uur. De huidige aanvraag tot afwijking bevestigt de bestaande, in het verleden vergunde toestand;
- 80 % van het tonnage wordt aangevoerd via de weg, 20 % via het schip. De aangevoerde loten ferro en non-ferro schroot en autowrakken worden gewogen en gekeurd. Kostbare materialen worden in het magazijn

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- opgeslagen, loodaccu's in zuurbestendige containers. 80% van de afvoer verloopt via het schip, 20% via de weg;
- het huidige bedrijf wordt volledig gemoderniseerd. De open opslagplaats wordt volledig gebetonneerd, het riolennet vernieuwd: in de open goot langsheen de Kolenhaven komt een stalen bodem. De bestaande gebouwen worden integraal vervangen door nieuwbouw. De nieuwe gebouwen staan op de perceelsgrenzen. Deze nieuwe situatie wordt bekeken in de stedenbouwkundige vergunning. Het bouwdoossier wordt ingediend na bekomen van de milieuvergunning. Voor het demonteren van de voertuigwrakken wordt er een depollutiecentrum voorzien;
 - in het bedrijf zijn de verschillende waterstromen totaal gescheiden. Het verontreinigd hemelwater wordt via een kws-afscheider geloosd op de openbare riolering van de Swinnenwijer evenals het onbezoedeld hemelwater. De stad heeft ondertussen de opdracht gegeven om de afkoppeling in de industriezone Genk-Zuid grondig te bekijken. Deze studie is afgerond en is door de provincie, Aquafin en VMM in behandeling. In elk geval opteert de stedelijke Dienst Ontwerp en Meting om het hemelwater te lozen op het Albertkanaal en desgevallend het gezuiverd bedrijfsafvalwater, zoals bij Electrabel, mits naleving van de Vlaremvoorwaarden, aangevuld met een bijzondere milieuvoorwaarde van een aanvullende ecotox-studie, opgesteld door een erkend deskundige, om de invloed van het gezuiverd bedrijfsafvalwater bij lozing op het Albertkanaal te bepalen. De exploitant kan de haalbaarheidsstudie tot afkoppeling aanvatten;
 - het aandeel van het bedrijf in de kwaliteit van de Stiemerbeek is beperkt. De MER-deskundige stelt wel voor periodieke debietsmetingen uit te voeren gekoppeld aan analyses om de invloed van de first flush te kennen;
 - het huishoudelijk afvalwater wordt in de openbare riolering in de Swinnenwijerweg geloosd;
 - het Vlaams gewest wenst een geïntegreerd rioleringsbeleid te realiseren;
 - de shreddereenheid is de belangrijkste oorzaak van luchtverontreiniging m.n. voor licht stof. Nochtans voldoet de heersende luchtverontreiniging overal aan de grenswaarden, behalve voor stof. Gezondheidsproblemen worden niet verwacht;
 - de richtwaarden voor geluid zijn op de meetlocatie Loskaaistraat met 2 dB(A) overschreden tijdens de avond en de nacht. Het bedrijf zelf voldoet aan de Vlaremvoorwaarden voor bestaande inrichtingen. Bij volledige vernieuwing van de schaar en de shredderinstallatie dient dit bedrijf wel aanzien te worden als nieuw;
 - er is een historische bodem- en grondwaterverontreiniging met minerale olie, te saneren tegen 2018. Tegen 2003 dient de exploitant, conform Vlarebo, opnieuw een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren;
 - er dient aandacht besteed aan preventieve maatregelen tot voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging;
 - vanuit milieuhygiënisch standpunt t.o.v. water, bodem, lucht en lawaai geen abnormale milieuhinder te verwachten is indien de milderende maatregelen worden toegepast;
 - alleen het bedrijf als geheel is een noemenswaardige beelddrager. Door de geplande nieuwbouw zal het bedrijf een positieve beelddrager worden aan de ingang van de Swinnenwijerweg;
 - het bedrijf wordt slechts langsheen de Swinnenwijerweg door een inheemse houtkant, buiten het terrein van Stelimet nv, afgeschermd. Het voorstel van de exploitant om het bedrijf af te schermen door een groenscherm, bestaande uit horizontaal op elkaar gestapelde houten spoorbielzen met klimplanten, functioneert niet als groenscherm naar de omgeving, wel deels om de stofemissie te verminderen. De gebouwen staan op de bedrijfsgrenzen. De inplanting van de gebouwen en de beplanting worden geregeld in de stedenbouwkundige vergunning;
 - de stad wenst in de industriezones een groenbeleid te realiseren;
 - vanuit veiligheidsoverwegingen worden de richtlijnen van de brandweer en de vooropgestelde milderende maatregelen vanuit de veiligheidsdeskundigen nageleefd;

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- de vergunning is volgens het afvaldecreet verstreken en de exploitant wenst een bijna volledige vernieuwing van de riolen, de gebouwen en de verharding te realiseren;
- het ongunstig advies wordt gegeven voor de afwijking op de aanleg van een groenscherm;
- het gunstig advies wordt gegeven voor de overige elementen van de aanvraag;
- de volgende bijzondere voorwaarden worden gesteld:
 - (brandweervoorschriften);
 - de exploitant loost het onbezoedeld hemelwater op het Albertkanaal;
 - de exploitant legt binnen de 6 maand de stad een opvolgingsprogramma voor om zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het bedrijfsafvalwater te kunnen evalueren. In geval van lozing op het Albertkanaal dient het gezuiverd bedrijfsafvalwater te beantwoorden aan de Vlare II-voorwaarden aangevuld met een bijzondere milieuvoorwaarde van een aanvullende ecotox-studie opgesteld door een erkend deskundige om de invloed van het gezuiverd bedrijfsafvalwater bij lozing op het Albertkanaal te bepalen;
 - de beplanting wordt geregeld in de stedenbouwkundige vergunning. Een regularisatiedossier zal worden ingediend;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2002-10-11, van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL, omwille van volgende overwegingen:

- volgens het MER-rapport dient in de toekomst maximaal 43,4 m³/dag en 15.750 m³/j verontreinigd hemelwater (= gevaarlijk bedrijfsafvalwater) te worden geloosd;
- de inrichting is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;
- het staal- en shredderschroot wordt deels aangevoerd per binnenschip (ca. 20%) en deels per vrachtwagen (ca. 80%), afhankelijk van de aanvoerafstand. Het eindproduct ferroschroot wordt meestal per schip afgevoerd. Het eindproduct non-ferroschroot wordt meestal per vrachtwagen/aanhangwagens afgevoerd. De transportmogelijkheid per spoor zou behouden blijven;
- de aanvraag tot vroegtijdige hernieuwing van de exploitatievergunning (B.D. d.d. 1977-03-31) kan worden aanvaard gezien de omvangrijke investeringen en de koppeling met de afvalstoffenvergunning. De investeringen zouden leiden tot een optimalisering van de afvalstoffenverwerking;
- t.o.v. de huidige situatie, waarbij op het terrein reeds geruime tijd de vergunde exploitatie van schrootopslag en -verwerking aanwezig is, kan de geplande toestand leiden tot een grotere efficiëntie van de activiteiten, zowel op administratief als op productief gebied, met als neveneffect een kleiner milieueffect op de omgeving;
- aspect lucht: de grootste effecten t.g.v. de uitgevoerde activiteiten (kunnen) zijn stofhinder door de schrootverwerking alsmede luchtverontreiniging van de verbrandingsmotoren.
 - de shredderinstallatie is uitgerust met een stofafzuiging. Het stof wordt neergeslagen bij het shredderafval en systematisch afgevoerd naar een klasse 1 stortplaats. Het lichte stof (roet, met lage depositiesnelheid) veroorzaakt de grootste invloed inzake de ruime verspreiding naar de omgeving toe;
 - door enkel nog gedepollueerde voertuigwrakken te shredderen (vanaf 2001-11-01) zal het afgas van de shreddereenheid minder verdampte vloeistoffen bevatten;
 - de betonvloer zou regelmatig gereinigd worden met een borstelmachine. De exploitant voorziet belangrijke betonneringswerken waardoor de eventuele stofhinder zoveel mogelijk zou kunnen worden beperkt;
 - het voorgestelde groenscherm (gestapelde spoorbielzen tussen stalen draagbalken, waartegen klimplanten worden aangebracht) zou een nog optimaler afscherming tegen stofverspreiding naar de aangrenzende percelen kunnen bieden, vooral voor het zware stof;
 - volgens het MER veroorzaken de emissies van het bedrijf in de huidige en in de toekomstige toestand (verbetering) nergens in het studiegebied, buiten het bedrijf, een knelpunt. Er kan volgens het MER

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- worden aangenomen dat in het studiegebied de grenswaarden ter bescherming van ecosystemen worden gerespecteerd;
- er zouden nooit stofhinderklachten zijn geweest en gezien de ligging van het bestaand bedrijf in industriegebied kan de luchtverontreiniging, zeker na uitvoering van de geplande veranderingen, aanvaardbaar zijn;
 - aspect geluid: de shreddereenheid is de belangrijkste geluidsbron.
 - de exploitant tracht de getransporteerde hoeveelheden per schip tegenover die van andere verkeersmiddelen zo groot mogelijk te houden, om de geluidsoverlast op de wegen zoveel mogelijk te beperken. Voor het toekomstig bedrijf zal het verkeer niet wezenlijk toenemen. De mogelijkheid voor transport per spoor zou in de toekomst behouden blijven;
 - de meetlocaties voor geluidsmetingen zijn gelegen aan de Loskaaistraat en de Kaarbaan. Het omgevingsgeluid op beide locaties wordt sterk beïnvloed door het verkeer;
 - voor wat het stabiele geluid betreft, voldoet de exploitatie op de meetlocaties aan de richtwaarden van Vlare II voor bestaande inrichtingen. Op een evaluatiepunt wordt de (berekende) richtwaarde overschreden met 2 dB(A). Het betreft voornamelijk geluidsverstoring vanwege de shreddereenheid. Omwille van de plaats van dit apparaat zou afscherming met conventionele akoestische panelen niet te realiseren zijn;
 - beperkte sanering zou mogelijk zijn bij de ventilatoren. Deze emitteren vooral naar het westen (van de woningen weg), zodat het rendement hiervan beperkt zal zijn. Een reductie van het specifiek geluid met 2 dB(A) zou geen enkel effect hebben op de beleving van het omgevingsgeluid;
 - voor wat het niet-stabiele geluid betreft, voldoen de waarden aan de voorwaarden. Voor de gemiddelde pieken is er zelfs een ruime marge;
 - het aanbrengen van een groenscherm van 4 m hoogte (gestapelde houten spoorbielzen tussen stalen draagbalken) zal een gunstige invloed hebben op de geluidshinder naar de omgeving, vermits dit groenscherm zou kunnen fungeren als een soort geluidsscherm. Hiermee werd geen rekening gehouden in het MER;
 - er zouden nooit geluidsklachten zijn geweest;
 - aspect grond- en bodemverontreiniging:
 - het risico op bodemverontreiniging zou beperkter worden t.o.v. de vroegere toestand, omdat er enkel nog gedepollueerde voertuigwrakken zouden worden aanvaard;
 - het nog te bouwen depollutiecentrum zou worden gebouwd volgens de voorschriften van Vlarea d.d. 2000-04-28. De verwerking en de opslag van de afvalstoffen, materialen en onderdelen uit de depollutie dienen te gebeuren op een onderhouden en vloeistofdichte vloer. Het afwateringssysteem van deze vloer zal aangesloten worden op een olieafscheider;
 - het wit- en bruingoed zou bij aankomst ontdaan zijn van kwikschakelaars, koelmiddelen en PCB-houdende condensatoren;
 - de loodaccu's worden tijdelijk opgeslagen in zuurbestendige, lekdichte containers;
 - de exploitatie van de huidige installatie houdt een minimaal risico voor bodemverontreiniging in aangezien een groot gedeelte van de opslagoppervlakten (ca. 26.300 m²) voorzien is van een gewapende betonverharding op een visqueenfolie. Door de heraanleg van de open opslagplaatsen (gewapende betonverharding op visqueenfolie) zal het risico op bodemverontreiniging nog verminderen;
 - aspect afvalwaters:
 - het huishoudelijk afvalwater (ca. 985 m³/j) is afkomstig van de sanitaire voorzieningen van het personeel en wordt via een septische put geloosd in de openbare riolering;
 - de mechanische bewerkingen zijn uitsluitend droge bewerkingen zodat het bedrijfsafvalwater beperkt blijft tot het lozen van verontreinigd hemelwater (=bedrijfsafvalwater). Dit bedrijfsafvalwater wordt opgevangen in een open betongoot (met stalen bodem) langsheen het Albertkanaal en afgevoerd via een

kalamiteitenbak naar een olieafscheider en een controleput in de bestaande interne riolering met aansluiting op de openbare riolering;

- omwille van het sterk wisselende karakter van de neerslag zal er een sterke schommeling van het debiet optreden. Het schroot heeft omwille van zijn grote oppervlakte en de aanwezigheid van holle ruimten een zekere buffercapaciteit. De opvanggoot heeft eveneens een buffercapaciteit zodat samen met de buffercapaciteit van het schroot en van de interne rioleringen pieklozingen grotendeels kunnen worden vermeden. Op het terrein zou ca. 20% van het hemelwater stagneren. Aangezien er nauwelijks infiltratie mogelijk is, moet dit water verdampen, hetgeen gezien de grote wateroppervlakte (op de bodem en in de opslaghopen) geen probleem is;
 - de lozing van gevaarlijke stoffen van bijlage 2C dient maximaal te worden voorkomen door de toepassing van BBT. Het is derhalve aangewezen om een maximale concentratie van 10x de basiskwaliteit toe te laten zodat maximaal de volgende concentraties zouden kunnen worden aanvaard: Cd: 0,01 mg/l, Cu: 0,5 mg/l, Pb: 0,5 mg/l en Zn: 2 mg/l. Volgens het MER sorteert alleen de parameter zink voor een merkbaar effect, doch de concentratie aan zink in de Stiemerbeek voldoet aan de basismilieukwaliteitsnorm (0,2 mg/l). Nog volgens het MER is het aandeel van het huidig en toekomstig bedrijf in de kwaliteit van de uiteindelijk ontvangende waterloop beperkt;
 - het niet-verontreinigd hemelwater (niet in contact geweest met schrootmaterialen, max. 22,2 m³/dag en 8.017 m³/jaar) van de nieuwe gebouwen zal worden opgevangen in een regenwaterput van minimaal 10.000 l (5.000 l zou voldoende zijn volgens het MER). De overloop zal worden aangesloten op de bestaande interne riolering om samen met het hemelwater van de hal te worden geloosd in de openbare riolering;
 - volgens het MER zal worden onderzocht of een gedeelte van het hemelwater op het terrein als niet-verontreinigd zou kunnen worden beschouwd;
 - de stad Genk zou volgens het MER pas tussen 2012 en 2020 een gescheiden rioleringsstelsel in de Swinnenwijerweg voorzien;
- aspect afval:
- de ingezamelde (extern aangevoerde en uit de voertuigwrakken verwijderde) batterijen worden opgeslagen in zuurbestendige containers van elk ca. 10 ton en worden per vrachtwagen afgevoerd naar een erkende verwerker;
 - de opslag van stoffen, afkomstig van het demonteren en/of depollueren van autowrakken (koelmiddelen, oliën, filters, brandstoffen, gastanks, katalysatoren, banden, ...) zal later worden gespecificeerd, o.a. bij de nog in te dienen erkenningsaanvraag van het depollutiecentrum. Hiervoor dient een bijkomende vergunningsaanvraag te worden ingediend;
 - de minimale hoeveelheid eigen afvaloliën zal samen met de andere afvaloliën en bovenvermelde afvalstoffen conform de geldende regelgeving op regelmatige basis door erkende verwervers worden opgehaald;
 - volgens het MER komt de restfractie (het shredderafval) vrij uit de windzeef van de shreddereenheid. Aan het shredderafval wordt de schlam van de natte gasreinigingsapparatuur (wasser gevolgd door spoeltoren) toegevoegd. Dit afval wordt direct overgeslagen in vrachtwagens en wordt afgevoerd naar een stortplaats klasse 1. De eigenschappen en hoeveelheden van dit afval variëren sterk naargelang van het te shredderen materiaal. Bij zuivere materialen is de input gelijk aan de output (geen restfractie). Ander schroot bevat tot tientallen procent vreemde stoffen (gemiddeld 15% zoals kunststoffen, rubbers, karton, ...). De jaarhoeveelheid wordt geschat op ca. 10.000 ton. In de toekomst zal de hoeveelheid shredderafval verminderen omdat een performatere NE-installatie zou worden toegepast (bijkomende scheiding door een droge bewerking);
 - de non-ferro mix, afkomstig van de shredder, wordt voor verdere sortering afgevoerd naar een extern flottatiebedrijf. Het oprichten van een eigen flottatie-eenheid is wegens de grote omvang, de hoge

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- kostprijs in combinatie met de grote capaciteit (in vergelijking met de aanwezige, relatief kleine shreddercapaciteit) en wegens het bekomen van een nat eindproduct niet voorzien;
- aspect energie:
 - door het gegroepeerd shredderen (in campagnes) van de opgeslagen schrootmaterialen kan het energieverbruik worden beperkt (minder opstarten van de installaties);
 - aspect mens:
 - gezien de ligging in industriegebied langs het Albertkanaal en de nabije aanwezigheid van andere grote bedrijven (o.a. de centrale van Langerlo, dominerende invloed), zal volgens het MER de verhoging van de stapelhoogte van 8 m naar 12 m, het aanbrengen van de nieuwe omheining (van 4 m hoogte, met inheemse klimplanten) en het afbreken van de oude gebouwen en vervangen door nieuwbouw de toekomstige toestand van het bedrijf een positieve visuele bijdrage aan de Swinnenwijerweg hebben;
 - volgens het MER, is tengevolge van de exploitatie van het bedrijf geen verstoring te verwachten inzake wonen, werken, recreëren en communiceren, tenzij de verkeershinder op de Swinnenwijerweg ter hoogte van het bedrijf. De geplande situatie zal geen wezenlijke wijziging aanbrengen. De nieuwe interne dienstweg zal de verkeershinder wel enigszins doen afnemen;
 - aspect (extern) risico:
 - gezien de ligging in industriegebied langs het Albertkanaal en gezien de aard van de werkzaamheden (metaalverwerking) zal het extern risico beperkt zijn;
 - volgens het MER zal een branddetectie worden aangebracht om bij brand, ook 's nachts en tijdens vakantieperiodes, snel tussenkomen mogelijk te maken;
 - volgens het MER geeft de deskundige aan dat de verhoging van de stapelhoogte van 8 m naar 12 m de stabiliteit niet in het gedrang brengt;
 - het bedrijf is volledig omheind en de toegang zal aan strikte voorschriften worden onderworpen;
 - het advies is gunstig voor de gevraagde afwijking inzake aanvoeren (afvalstoffenaanvoer mag gebeuren tussen 6 uur en 19 uur), wegens het feit dat er volgens het MER in een regime van 5 dagen per week gedurende 230 werkdagen wordt gewerkt. Door het aanvoeren toe te staan vanaf 6 uur zou er geen abnormale bijkomende geluidshinder kunnen ontstaan;
 - het advies is gunstig voor de gevraagde afwijking inzake groenscherm: het groenscherm (minstens 5 m breedte bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeiende gewassen) mag worden vervangen door horizontaal op elkaar gestapelde houten spoorbalken die tussen 2 stalen draagbalken (I-profielen) worden geschoven en waartegen streekeigen klimplanten worden gepland. De hoogte van dit groenscherm dient tenminste 4 m te bedragen. Hierdoor zou een nog optimaler afscherming t/o.v. de aangrenzende percelen worden bekomen. Dergelijke omheining is optimaal qua stevigheid en heeft als bijkomend voordeel dat de site hierdoor aan het oog wordt onttrokken. Dit groenscherm kan een betere bescherming bieden tegen eventuele stof- en geluidshinder en kan een positieve totale bijdrage geven aan het geheel;
 - het advies is gunstig voor de gevraagde afwijking inzake stapelhoogte: de stapelhoogte van de materialen en voertuigwrakken mag maximaal 12 m bedragen. De verhoging van de stapelhoogte van de huidige 8 m naar 12 m wordt doorgevoerd om reden van rendement. Hoe hoger de stapelhoogte kan zijn, hoe minder manipulatie van het materiaal nodig is om dit toe te voeren aan de mechanische behandelingsapparatuur (kortere afstand). Hierdoor kan energiebesparing evenals vermindering van geluidsproductie optreden;
 - het advies voor de rest van de aanvraag is gunstig voor een termijn van 20 jaar, mits bijzondere voorwaarden: bepalingen inzake de gevraagde afwijkingen, zoals hierboven beschreven en lozingsconcentraties voor bedrijfsafvalwater, zoals hierboven beschreven;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2002-09-09, van de Afdeling ROHM Limburg van AROHM, omwille van volgende overwegingen:

Kenmerk
023.03.10/2863
Dossier
750.71/A/01.345
Bijlagen
/

- de inrichting is gelegen binnen een industriegebied volgens het bij koninklijk besluit d.d. 1979-04-03 goedgekeurd gewestplan Hasselt-Genk;
- de industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten;
- de inrichting is verenigbaar met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
- het gunstig advies wordt gegeven onder voorbehoud dat de nodige stedenbouwkundige vergunningen worden verkregen;

Gelet op het voorwaardelijk deels gunstig, deels ongunstig advies, d.d. 2002-10-22, van OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- de milieuvergunningsaanvraag houdt o.m. de oprichting van een erkend centrum voor depollutie, ontmanteling en vernietiging van afgedankte voertuigen of voertuigwrakken en het afleveren van een certificaat van vernietiging in. De erkenningsprocedure voor het depollutiecentrum moet nog worden opgestart;
- het is omwille van de grote geplande investeringen op korte en langere termijn dat naast de geplande veranderingen onmiddellijk wordt overgegaan tot een vroegtijdige hernieuwing en men een vergunning wenst aan te vragen voor 20 jaar;
- de inrichting is volgens het gewestplan 'Hasselt-Genk' gelegen in een industriezone langsheen het Albertkanaal;
- de afvalloodstartbatterijen worden opgeslagen in een zestal volledig zuurbestendige containers die ofwel afgedekt worden ofwel in een loods staan;
- de verwerkingscapaciteit voor het non-ferroschroot bedraagt 30 tot 50 ton/dag en 500 tot 1000 ton/dag voor het ferroschroot, de capaciteit van de shredderinstallatie bedraagt 60 ton staalschroot/uur. De capaciteit van de schaar en de pers bedraagt voor elk 15 ton/uur. Andere bewerkingen zijn sorteren, knippen, persen en snijbranden;
- in de aanvraag wordt vermeld dat het eindresultaat van de schrootafvalstoffen na bewerking hoofdzakelijk bestaat uit secundaire grondstoffen. Dit is een volledig verkeerd gebruik van de term. Het schroot in al zijn kwaliteiten en vormen valt gedurende het hele opslag- en verwerkingsproces en transport van en naar de inrichting te allen tijde onder het begrip afvalstof;
- naar de toekomst toe zullen de wrakken eerst het erkend centrum voor depollutie passeren alvorens geshredderd te worden. Het aandeel non-ferro-mix uit de shreddereenheid dat wordt behandeld in de (omgebouwde of vervangen) aparte magneetscheider zal worden verhoogd. Het aandeel shredderafval zal in de aparte magneetscheider worden behandeld;
- de inrichting wenst de stapelhoogte op te trekken tot 12 m teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van de kranen en tevens een voldoende grote lading dient op te slaan daar het geshredderd ferroschroot veelal per binnenschip wordt afgevoerd. In het verleden had dit telkens een tijdelijk karakter, dus bij elke geplande afvoer per binnenschip, anders was de opslaghoogte 8 m. De opslagcapaciteit van het schroot neemt niet toe;
- de exploitant wenst het groenscherm op te bouwen door middel van houten spoorbielzen die horizontaal op elkaar worden gestapeld en tussen 2 stalen structuren worden geschoven. Hiertegen zullen klimplanten worden aangebracht. Men voorziet een hoogte van 4 m en een breedte van 60 cm. Dit groenscherm biedt qua stevigheid en afscherming duidelijk voordelen, maar een groenscherm moet niet alleen voldoende hoog zijn, maar ook voldoende waarborgen bieden tegen stofhinder en geluidshinder. Dit kan alleen worden ondervangen door naast het geplande groenscherm eveneens een voldoende breed groenscherm te voorzien conform de sectorale voorwaarden (5 m breedte);
- de activiteiten en de inrichting van het toekomstige depollutiecentrum vereisen geen extra of nieuwe afvalstoffenrubriek (de afvalstoffen die vrijkomen zijn afkomstig van de eigen activiteiten) maar dienen op zijn

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

minst wel vermeld te worden bij de rubrieken voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 17, LPG-tanks, afvalolie, ...);

- de schrootsector krijgt onvermijdelijk elektrisch en elektronisch schroot (vooral koel- en vriesapparatuur) aangeleverd dat niet werd ontdaan van gevaarlijke componenten. Dit is op de EURL-lijst gecatalogeerd als gevaarlijk afval. Daarom dient het elektrisch en elektronisch schroot dat geaccepteerd wordt door de exploitant ontdaan te zijn van volgende gevaarlijke componenten: componenten die kwik bevatten (o.m. kwikschakelaars), accu's of batterijen, beeldschermen, gasontladingslampen, PCB- of PCT-houdende condensatoren (in wasmachines, oude microgolfovens), tonercartridges en -cassettes, bestanddelen die chlorofluorkool(water)stoffen of halonen bevatten (koelcircuits), teerhoudende bestanddelen (o.m. grondkabels), asbest (oude apparatuur met warmte-overdracht);
- het advies is ongunstig voor de gevraagde afwijking i.v.m. het groenscherm;
- het advies is gunstig voor de overige elementen van de aanvraag;
- de volgende bijzondere voorwaarden worden gesteld:
 - enkel aanvoer van gedepollueerd wit- en bruingoed, afkomstig van bedrijven die vergund zijn voor de decontaminatie van wit- en/of bruingoed, is toegelaten;
 - niet-gedepollueerde toestellen die bij toeval tussen ander schrootafval worden aangetroffen, mogen worden aanvaard, maar dienen apart te worden opgeslagen op een lekdichte vloer, onder afdak, in afwachting van afvoer naar een vergund verwerker door een erkend ophaler van gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2002-10-18, van VMM, omwille van volgende overwegingen:

- het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en de keuken van de burelen en de conciërgewoning en wordt geloosd via een nieuwe septische put (aangevraagd lozingsdebiet: 984,4 m³/j). Wegens het feit dat er wordt geloosd in een riolering zuiveringszone A, moet bij voorkeur rechtstreeks worden geloosd in de riolering en niet via een septische put (art. 4.2.7.2.1.§2 van Vlarem II);
- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het hemelwater dat in contact komt met schrootmaterialen op de rijweg en de opslagzones en wordt afgeleid naar een goot, die zich over de gehele lengte van het terrein langsheen het Albertkanaal bevindt. Het aldaar verzamelde water wordt vervolgens geloosd via een kws-afscheider in de openbare riolering (aangevraagd lozingsdebiet: 43,4 m³/d - 15.750 m³/j en aangevraagde concentraties: Cd: 0,07 mg/l, Cu: 0,5 mg/l, Pb: 0,6 mg/l, Zn: 200 mg/l);
- voor de vermelde zware metalen kunnen slechts normen aanvaard worden die overeenkomen met 10x het kwaliteitsobjectief gelet op de te bereiken kwaliteitsdoelstellingen;
- een gedeelte van het hemelwater, nl. datgene dat afkomstig is van de nieuwbouw, wordt gedeeltelijk herbruikt via een regewaterput van 1000 l. Deze dient te worden gedimensioneerd volgens de Code van goede praktijk en zal bijgevolg groter moeten zijn. Deze opmerking werd reeds gemaakt bij de opvolging van de MER-studie en toen werd eveneens geopperd dat hemelwater gebruikt kon worden voor de reiniging van het terrein;
- de riolering van de Swinnenwijweg is aangesloten op de RWZI Genk. Het gaat dus om een riolering gelegen in zuiveringszone A. De ontwerpcapaciteit van RWZI Genk is 60.000 IE en na uitbreiding 107.000 IE. Op de huidige belasting is RWZI Genk onderbelast op BZV-basis en hoog belast op hydraulische basis;
- in de samenvatting bij het MER-conformiteitsattest wordt gesteld dat het gedeeltelijk heraanleggen van het riolennet de emissies beïnvloeden wegens het voorzien van de open goot van een ijzeren voering en het splitsen van het hemelwater in:
 - een gedeelte van de open opslagplaats (mogelijkerwijs verontreinigd, via de open goot in de olieafscheider en verder via de bestaande ondergrondse leiding in de bestaande opvangput)
 - een gedeelte van de dienstweg (niet-verontreinigd, via een nieuwe ondergrondse leiding in een tweede opvangput)

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- een gedeelte van de nieuwbouw voor conciërgewoning, kantoren en sociale accommodaties (niet-verontreinigd, via een regewaterput van 1.000 l te gebruiken in het sanitair en verder via een nieuwe septische put en de bestaande ondergrondse leiding in de bestaande opvangput);
- het advies is gunstig voor:
 - lozing van 984,4 m³/jaar huishoudelijk afvalwater indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in riool;
 - lozing van 43,4 m³/dag en 15.750 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in riool en de volgende bijzondere voorwaarden: Cd: 0,01 mg/l, Cu: 0,5 mg/l, Pb: 0,5 mg/l en Zn: 2 mg/l;
- het bufferbekken voor de opvang van het hemelwater dient gedimensioneerd volgens de Code van goede praktijk met betrekking tot buffering van hemelwater;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2002-10-28, waarbij het volgende werd gesteld:

- de vroegtijdige hernieuwing kan worden aanvaard gezien de omvangrijke investeringen en de koppeling met de afvalstoffenvergunning;
- de verandering door uitbreiding omvat o.m. de opstart van een depollutiecentrum voor voertuigen. Op de plannen werd slechts vaag een indicatie gegeven omtrent de uitwerking van dit depollutiecentrum. AMV merkt op dat een verdere detaillering van het depollutiecentrum het onderwerp dient uit te maken van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag (aanvullend, gedetailleerd dossier is in te dienen voor het depollutiecentrum). De opslag van gevaarlijke afvalstoffen is immers nog niet opgenomen in de rubrieken (17...) – zie ook advies OVAM;
- de exploitant vraagt 3 afwijkingen op de voorwaarden aan, nl. m.b.t. de openingsuren, de stapelhoogte en het groenscherm;
- de inrichting ligt in industriegebied;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het advies van CBS van Genk is gunstig, behalve voor de gevraagde afwijking betreffende het groenscherm. Hiervoor zal worden verwezen naar de bouwvergunning. Twee bijzondere voorwaarden worden gesteld m.b.t. de lozing van afvalwater. Er zal meer informatie worden opgevraagd bij de gemeente: is het de bedoeling (gezuiverd) bedrijfsafvalwater te doen lozen op het Albertkanaal?
- het advies van AMV is gunstig, mits bijzondere voorwaarden voor lozingsparameters voor bedrijfsafvalwater (Cd: 0,01 mg/l, Cu: 0,5 mg/l, Pb: 0,5 mg/l en Zn: 2 mg/l);
- het advies van AROHM is gunstig onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen;
- het advies van VMM is gunstig, mits bijzondere voorwaarden voor de lozingsconcentraties voor bedrijfsafvalwater (zie advies AMV) en voor de dimensionering van het bufferbekken voor de opvang van hemelwater;
- het advies van OVAM is gunstig, behalve voor de gevraagde afwijking betreffende het groenscherm (zie advies CBS). Er worden 2 bijzondere voorwaarden gesteld: enkel aanvoer van gedepollueerd wit- en bruingoed is toegelaten (te vermelden in desbetreffende rubriek in het besluit) en bepalingen betreffende de opslag van eventueel toevallig niet-gedepollueerde toestellen (te vermelden in de considerans van het besluit);
- het advies van de PMVC is voorlopig unaniem gunstig voor 20 jaar;
- het dossier zal volgende vergadering worden hernomen: de exploitant heeft gevraagd te worden gehoord, doch kon op de vergadering van 28 oktober niet aanwezig zijn;

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

Gelet op het horen van de exploitant, samen met zijn adviesbureau en MER-deskundige, door de PMVC d.d. 2002-11-12, waarbij volgende nieuwe of aanvullende gegevens of inlichtingen werden verstrekt:

- de bijkomende voorwaarde betreffende de kws-afscheider vormt geen probleem voor de exploitant;
- de indeling van de opslag van autobatterijen in rubriek 2.2.1.e en de gevolgen hiervan, vormen geen probleem voor de exploitant;
- betreffende de bijzondere voorwaarde voor Zn (bedrijfsafvalwater), stelt de exploitant dat de laatste meting (1,9) slechts nipt voldoet aan de voorgestelde norm van 2 mg/l. De exploitant verzoekt daarom een norm van 5 mg/l te vergunnen, waarbij de totale metaalconcentratie wel op 8 kan worden gehouden;
- betreffende het voorstel van het CBS om op het Albertkanaal te lozen, maakt de exploitant zich volgende bedenkingen:
 - bij het onbezoedeld hemelwater van de wegenis bestaat er toch een risico op lichte verontreiniging. Dit wegens het feit dat de getransporteerde containers niet lekdicht zijn;
 - in de MER-studie wordt aangehaald dat het aandeel van Stelimet in de RWZI waarop wordt geloosd, zeer beperkt is. Een eventueel toekomstige lozing op het Albertkanaal houdt toch een aanzienlijk risico in voor de drinkwaterkwaliteit van het Albertkanaal;
- de exploitant voorziet een hemelwaterbuffer van 10.000 l (niet-verontreinigd hemelwater van de daken), eventueel met overloop naar het Albertkanaal;
- de exploitant voorziet kwartaalmetingen voor het bedrijfsafvalwater;
- betreffende het groenscherm, stelt de exploitant dat het voorstel in de aanvraag gebaseerd is op ervaringen op andere sites (Brussel en Willebroek). Het voorgestelde groenscherm biedt een betere afscherming tegen geluid en stof;
- de exploitant verklaart ervan op de hoogte te zijn dat er nog een aanvullende aanvraag voor het depollutiecentrum moet worden ingediend;
- adviesbureau Allen & Overly overhandigt een aanvullend memorandum aan de voorzitter van de commissie;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2002-11-12, waarbij het volgende werd gesteld:

- AMV stelt dat het, o.m. om reden van uniformiteit, aangewezen is de opslag van autobatterijen in te delen in rubriek 2.2.1.e, en niet in rubriek 2.1.1, zoals voorzien in de aanvraag. De andere diensten zijn hiermee akkoord. Gevolg hiervan is dat APSG ook adviesverlenend is (APSG ontvangt kopie van het dossier en zal ten laatste op 2002-11-19 advies bezorgen). Bovendien zal de exploitant een milieucoördinator niveau A moeten aanstellen en een jaarverslag en periodieke milieuaudit moeten voorzien;
- een verdere detaillering van het depollutiecentrum moet in een nieuwe milieuvergunningsaanvraag worden ingediend (zal worden vermeld in considerans en zendbrieven). Voor de vernietiging van de springlading van airbags en gordelspanners, is rubriek 38.1 van toepassing;
- OVAM wenst een aanvullende bijzondere voorwaarde te stellen, conform een ander, soortgelijk dossier: “om een goede werking van de kws-afscheider met slibvangput te verzekeren, wordt deze regelmatig en minstens eenmaal per jaar geledigd en gereinigd. De daarbij vrijgekomen afvalstoffen worden opgehaald door een daartoe erkende ophaler”. De andere diensten zijn hiermee akkoord;
- VMM stelt dat, niettegenstaande de voorgestelde bijzondere voorwaarde van het CBS, het bedrijfsafvalwater op de riolering moet worden geloosd. Dit om reden dat de kwaliteit van het Albertkanaal (drinkwater) in het gevaar kan komen. De voorwaarde van ecotox-studie zal dan ook niet worden opgelegd;
- betreffende het bufferbekken voor niet-verontreinigd hemelwater, stelt VMM voor een volume van 10.000 l op te leggen. De andere diensten zijn hiermee akkoord;
- de eerste bijzondere voorwaarde van OVAM zal in de rubriekformulering worden opgenomen. De tweede bijzondere voorwaarde zal in de considerans van het besluit worden vermeld;

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- naar de bijzondere voorwaarde van het CBS betreffende de brandweervoorschriften, zal worden verwezen in de considerans van het besluit en in de zendbrieven;
- voor de lozingsparameter Zn (bedrijfsafvalwater), zal een waarde van 2 mg/l worden opgelegd, daar meetgegevens van de exploitant aantonen dat deze waarde haalbaar is. Op basis van metingen kan de exploitant in de toekomst een hogere norm aanvragen. Voor de overige parameters zal ook het voorstel van VMM en AMV als bijzondere voorwaarde worden opgelegd;
- de vergadering heeft vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar tegen de afwijking op het groenscherm. Het voorstel van de exploitant zal immers naar mogelijke geluid- en stoffinder, een betere afscherming bieden. Er wordt hiervoor een gunstig advies gegeven door alle diensten (OVAM sluit zich hierbij aan). Er zal in het besluit voorbehoud worden gemaakt van de bepalingen in de bouwvergunning;
- het advies van de PMVC is unaniem gunstig voor 20 jaar, mits bijzondere voorwaarden;

Gelet op het feit dat OVAM bij de bespreking van dit dossier in de commissie, het gunstig advies van de overige diensten betreffende het groenscherm wenst bij te treden en zodoende hun eigen advies wenst te wijzigen in een gunstig advies;

Gelet op het aanvullend advies van OVAM d.d. 2002-11-13 (faxbericht), waarin de bijkomende bijzondere voorwaarde betreffende de kws-afscheider wordt bevestigd;

Gelet op het bijkomend gevraagd en uitgebracht gunstig advies van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, d.d. 2002-11-18, omwille van de Vlaremrubriek 2.2.1.e;

Gelet op de brief d.d. 2002-11-20 van Allen & Overy, optredend namens de exploitant, waarin de toepassing van de Vlaremrubriek 2.2.1.e voor de opslag van batterijen wordt betwist;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 april 1979;

Overwegende dat de exploitant ertoe gehouden is een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen voor de geplande verandering;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat voor de milieuvergunningsaanvraag een milieueffectenrapport werd opgesteld, dat op 2002-07-25 door de cel MER van de Aministratie conform werd verklaard onder de code MER/CAH/02/529;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de volledige modernisering van het bedrijf en de uitbreiding met een depollutiecentrum, wat omvangrijke investeringen met zich meebrengt; dat omwille van deze investeringen en gezien de koppeling met de thans eindigende afvalstoffenvergunning de vroegtijdige hernieuwing van de exploitatievergunning kan worden toegestaan; dat het bij het verlenen van deze vergunning aangewezen is om deze bestaande vergunning op te heffen;

Kenmerk
023.03.10/2863
Dossier
750.71/A/01.345
Bijlagen
/

Overwegende dat de opslag van stoffen, afkomstig van het demonteren en/of depollueren van autowrakken nog niet in detail werd gespecificeerd; dat hiervoor nog een bijkomende milieuvergunningsaanvraag of een mededeling zal moeten worden ingediend; dat een aandachtspunt hierbij is dat voor de vernietiging van de springstoflading van airbags of gordelspanners de Vlaremrubriek 38.1 van toepassing is;

Overwegende dat de opslag van autobatterijen werd aangevraagd onder de Vlaremrubriek 2.1.1; dat de opgeslagen batterijen betrekking enerzijds afkomstig zijn van de depollutie-activiteiten in het eigen depollutiecentrum en anderzijds afkomstig zijn van externe aanvoer; dat volgens de OVAM deze externe aanvoer in de praktijk er op neerkomt dat batterijen tesamen met andere partijen schroot of andere materialen worden aangevoerd, waaruit deze batterijen moeten worden uitgesorteerd; dat daarom op deze activiteit de Vlaremrubriek 2.2.1.e van toepassing is, tenzij op een sluitende manier kan worden aangetoond dat deze batterijen zonder enige vermenging met andere materialen worden aangevoerd zodat verdere sortering overbodig is; dat in afwachting van een dergelijke bewijsvoering de aangevraagde activiteit wordt ingedeeld onder de rubriek 2.2.1.e.; dat als gevolg hiervan de exploitant een milieucoördinator van niveau A in plaats van niveau B zal moet aanstellen in of voor zijn bedrijf en dat er een milieujaarverslag moet worden opgesteld; dat desgevallend later opnieuw een rubriekswijziging kan worden doorgevoerd via het indienen van een mededeling van verandering van de milieuvergunning;

Kenmerk
023.03.10/2863
Dossier
750.71/A/01.345
Bijlagen
/

Overwegende dat tussen het aangevoerde schroot wit- en bruingoed kan worden aangetroffen; dat de aanvoer en verwerking van gedepollueerd wit- en bruingoed, afkomstig van bedrijven die vergund zijn voor de decontaminatie van wit- en bruingoed, toegelaten is; dat deze afvalstoffen bijkomend worden opgenomen onder de rubriek 2.2.2.c.3° in artikel 1 van dit besluit; dat niet-gedepollueerd wit- en bruingoed, dat bij toeval tussen ander schrootafval wordt aangetroffen, mag worden aanvaard, maar niet mag worden verwerkt; dat deze stoffen moeten worden opgeslagen op een lekdichte vloer, onder afdak, in afwachting van afvoer naar een vergund verwerker door een erkend ophaler van gevaarlijke afvalstoffen;

Overwegende dat alle adviezen voor de gevraagde afwijking betreffende de uren van aanvoer gunstig zijn; dat in het verleden reeds een tijdelijke vergunning in deze werd afgeleverd door de bestendige deputatie; dat geen abnormale geluidshinder wordt verwacht als gevolg van deze afwijking; dat deze afwijking daarom kan worden toegestaan

Overwegende dat alle adviezen voor de gevraagde afwijking betreffende de stapelhoogte gunstig zijn; dat in het MER de deskundige aangeeft dat een verhoging van de stapelhoogte van 8 naar 12 meter de stabiliteit niet in het gedrang brengt; dat bij een stapelhoogte van 12 m minder manipulatie van de materialen nodig is, waardoor een energiebesparing alsook een vermindering van geluidsproductie kan worden gerealiseerd; dat deze afwijking daarom kan worden toegestaan;

Overwegende dat een afwijking wordt gevraagd op de bepalingen inzake het plaatsen van een groenscherm; dat met name wordt voorgesteld om het groenscherm op te bouwen uit horizontaal op elkaar gestapelde houten spoorbalken, die tussen stalen I-profielen worden geschoven en waartegen streekeigen klimplanten worden geplant; dat dit voorstel een betere afscherming t.o.v. aangrenzende percelen met zich brengt, zowel qua visuele hinder als qua stof- en geluidshinder; dat bovendien het voorgestelde groenscherm voldoet wat betreft stevigheid; dat de gevraagde afwijking daarom vanuit milieuhygiënisch standpunt kan worden aanvaard; dat het schepencollege van Genk evenwel heeft opgemerkt dat zij terzake een groenbeleid op het industrieterrein wenst te voeren; dat hierover een gepaste beoordeling zal gebeuren in het stedenbouwkundig dossier; dat gelet op de koppeling tussen de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning, de toegestane afwijking daarom in overeenstemming moet worden gebracht met de afgeleverde of nog af te leveren stedenbouwkundige vergunning;

Overwegende dat het niet-verontreinigde hemelwater grotendeels in de openbare riolering zal worden afgevoerd; dat ter vermindering van piekdebieten het bufferbekken voor de opvang van onbezoedeld hemelwater moet worden gebufferd in een bekken of opvangtank gedimensioneerd volgens de code van goede praktijk; dat hiervoor een buffercapaciteit van 10 m³ vereist is; dat deze buffercapaciteit als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd in de milieuvergunning;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater in de openbare riolering moet worden geloosd; dat om alle mogelijke risico's te vermijden dat de kwaliteit van het Albertkanaal (drinkwater) in gevaar zou worden gebracht, het niet aangewezen is om dit water na eventuele zuivering te lozen in het Albertkanaal; dat het aldus niet nodig is een ecotox-studie als bijzondere voorwaarde op te leggen;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van Vlare II de lozing van gevaarlijke stoffen van bijlage 2C maximaal moet worden voorkomen; dat het daarom in eerste instantie aangewezen is om een maximale lozingsconcentratie van 10x de basiskwaliteitsnorm als kwaliteitsdoelstelling van de uiteindelijk ontvangende waterloop toe te laten; dat dus maximaal de volgende concentraties worden toegestaan Cd: 0,01 mg/l, Cu: 0,5 mg/l, Pb: 0,5 mg/l en Zn: 2 mg/l; dat de exploitant evenwel hogere concentraties heeft aangevraagd; dat echter uit de gegevens in het aanvraagdossier en deze verstrekt tijdens de hoorzitting blijkt dat momenteel aan deze

Kenmerk
023.03.10/2863
Dossier
750.71/A/01.345
Bijlagen
/

concentratienormen kan voldaan worden; dat de exploitant tijdens de hoorzitting heeft aangegeven dat hij de intentie heeft om een regelmatige monitoring van het geloosde afvalwater uit te voeren; dat indien uit deze metingen zou blijken dat het werkelijk geloosd debiet en/of de geloosde concentraties effectief moeten worden aangepast, hiervoor een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de vergunning kan worden ingediend;

Overwegende dat met betrekking tot de behandeling van het afvalwater in een koolwaterstofafscheider het zinvol is een bijzondere voorwaarde betreffende de werking van de kws-afscheider met slibvangput op te leggen;

Overwegende dat de bijzondere voorwaarde inzake brandweervoorschriften uit het advies van het college van burgemeester en schepenen niet in aanmerking worden genomen omdat hieraan tegemoet wordt gekomen door artikel 4.1.3.2. van Vlarem II, waarin wordt bepaald dat de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen moet treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn en dat het bepalen en het aanbrengen hiervan moet gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan NV STELIMET, Swinnenwijerweg 26 te GENK wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verder exploiteren en veranderen van de bestaande inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van schroot, waarvoor volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.2.1.e) : opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (opslag van batterijen in een zestal volledig zuurbestendige containers, ca. 10 ton per container – totale opslag ca. 60 ton) (klasse 1);
- (rubriek 2.2.2.c.3°) : opslag en mechanische behandeling van schroot (opslag, sortering en mechanische behandeling (snijbranden, knippen, persen, shredderen) van ferro en non-ferro materialen en van gedepollueerd wit- en bruingoed afkomstig van bedrijven die vergund zijn voor de decontaminatie van wit- en bruingoed, met een maximale opslagcapaciteit van 20.000 ton, de verhouding ferro en non-ferro varieert) (klasse 1);
- (rubriek 2.2.2.d.2°) : opslag en mechanische behandeling van voertuigwrakken (opslag (niet-gedepollueerde en gedepollueerde afgedankte voertuigen) en mechanische behandeling (depollueren, knippen, persen, shredderen) van voertuigwrakken met een maximale opslagcapaciteit van 100 wrakken) (klasse 2);
- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van sanitair afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties en de keuken in de burelen en de conciërgewoning, in de openbare riolering aan de Swinnenwijerweg, max. debiet van 984,4 m³/jaar) (klasse 3);
- (rubriek 3.4.1°) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater (het regenwater dat in contact is gekomen met schrootmaterialen (rijweg en opslagzones) wordt afgeleid naar een open goot langs het Albertkanaal, passeert een KWS-afscheider en wordt geloosd in de openbare riolering aan de Swinnenwijerweg – lozing van ca. 2,6 m³/u) (klasse 2);

- (rubriek 12.2.1) : transformatoren (5 transformatoren (geen askarel) met een resp. individueel nominaal vermogen van 200, 400, 400, 630 en 1.000 kVA) (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.1°) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties (4 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van maximum 10 kW, waarvan 3 vast opgesteld en 1 mobiele) (klasse 3);
- (rubriek 16.7.2°) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (opslagplaats voor 11 kaders van elk 11 zuurstofflessen van elk 50 L inhoud = 6.050 L zuurstof en propaanflessen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 1.250 L – totale gasopslag voor snijbranden van schroot: 7.300 L) (klasse 2);
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft (2 bovengrondse dubbelwandige opslagtanks van elk 10.000 L: 1 voor rode mazout (voor de kranen) en 1 voor diesel (voor de eigen vrachtwagens) met lekdetectie, totaal inhoudsvermogen van 20.000 L) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) (2 afzonderlijke pompen met elk 1 verdeelslang, verbonden aan de opslagtanks voor rode mazout en diesel, uitsluitend ter bevoorrading van de kranen en de eigen bedrijfsvoertuigen) (klasse 1);
- (rubriek 29.5.2.3°) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal (shredderinstallatie van 2.038 kW, N-E installatie van 32 kW, pers van 270 kW, 2 scharen van 452 kW en 15 kW, 3 portaalkranen van elk 91 kW, 3 mobiele kranen van 67 kW, 122 kW en 132 kW, heftruck-laadschop van 58 kW – totaal vermogen van 3.459 kW) (klasse 1);

op de kadastrale percelen van en te GENK, Afdeling 4, Sectie E, perceelsnr. 432b, ter plaatse Swinnenwijerweg 26.

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 1 bis §1. Aan het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II inzake uren van afvalstoffenaanvoer wordt GUNSTIG gevolg gegeven.

§2. Aan het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II inzake aanleg van een groenscherm wordt GUNSTIG gevolg gegeven.

§3. Aan het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.2.7.2 §3 van Vlarem II inzake stapelhoogte van materialen en voertuigwrakken wordt GUNSTIG gevolg gegeven.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dit geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 28 november 2022.

Het besluit d.d. 1977-03-31 van de bestendige deputatie, houdende de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor schrootbewerking met toebehoren, voor een termijn van 30 jaar, wordt OPGEHEVEN.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluidshinder
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.07 : Verwerking van afvalstoffen – algemeen
- V.18 : Opslag en behandeling van voertuigwrakken en schroot
- V.26 : Lozing van bedrijfsafvalwaters
- V.35 : Elektriciteit
- V.38 : Gassen – algemeen
- V.40 : Gassen – compressoren
- V.44 : Gassen – opslagplaatsen voor verplaatsbare recipiënten
- V.46 : Opslag van gevaarlijke stoffen
- V.57 : Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen
- V.67 : Metalen

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van het Vlarem wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op het verbod om afvalstoffen aan te voeren vóór 7 uur en na 19 uur, in die zin dat de afvalstoffenaanvoer mag gebeuren tussen 6 uur en 19 uur.
2. Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van het Vlarem wordt een voorwaardelijke vrijstelling verleend van de verplichting om een groenscherm van minstens 5 m breedte aan te leggen, in die zin dat het aan te leggen groenscherm mag worden opgebouwd uit horizontaal op elkaar gestapelde houten spoorbielzen, die tussen stalen I-profielen worden geschoven en waartegen streekeigen klimplanten worden geplant, onder voorbehoud van de bepalingen in de verleende of nog te verkrijgen stedenbouwkundige vergunning.

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

3. Overeenkomstig artikel 5.2.2.7.2 §3 van titel II van het Vlarem wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de maximale stapelhoogte van 4, in die zin dat de materialen en voertuigwrakken mogen gestapeld worden tot een hoogte van maximaal 12 meter.
4. In aanvulling op de algemene en sectorale voorwaarden gelden de volgende maximale lozingsconcentraties voor het geloosde bedrijfsafvalwater:
Cd: 0,01 mg/l
Cu: 0,5 mg/l
Pb: 0,5 mg/l
Zn: 2 mg/l
5. Voor de opvang van (niet-verontreinigd) hemelwater moet een bufferbekken van 10 m³ worden voorzien.
6. Om de goede werking van de kws-afscheider met slibvangput te verzekeren, wordt deze regelmatig en minstens eenmaal per jaar geledigd en gereinigd. De daarbij vrijgekomen afvalstoffen worden opgehaald door een daartoe erkende ophaler.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem.

De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3600 GENK, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name NV STELIMET, Swinnenwijerweg 26 te 3600 Genk (OP ZEGEL), samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden

Kenmerk

023.03.10/2863

Dossier

750.71/A/01.345

Bijlagen

/

- b) de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te Genk
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- f) de Afdeling ROHM Limburg van de AROHM, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- k) de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid, Rijksadministratief Centrum, Gouverneur Verwilghensingel 75 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- n) Allen & Overy, Uitbreidingstraat 80, 2600 ANTWERPEN.

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 (wat betreft de exploitatie van de inrichting) en artikel 54 (wat betreft het verzoek tot afwijking van de voorwaarden) van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

§2. Het beroep overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen. Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§3. Het beroep overeenkomstig artikel 54 van Vlarem I moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van tien kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen. Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Kenmerk
023.03.10/2863
Dossier
750.71/A/01.345
Bijlagen
/

§4. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jean-Paul Lavigne, Sonja Claes, Guy Vrijs, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2002-11-28

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

De Provinciegriffier,
get. Marc Martens

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Hilde Houben-Bertrand

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/2863
Dossier
750.71/A/01.345
Bijlagen
/