

Deputatie

Besluit

Zitting van 11 mei 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022125747_EA

35	2023_DEP_02633	Omgevingsvergunningsaanvraag – BVBA RAIN CARBON – Zelzate - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 11 mei 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde;
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens,
Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 06 januari 2023 ingediend door BV RAIN CARBON, Vredekaai 18 te 9060 Zelzate, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en BV RAIN CARBON, Vredekaai 18 te 9060 Zelzate, voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022125747.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

Bijkomende informatie gevraagd op 2 februari 2023 en ontvangen op 2 februari 2023.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 03 februari 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Vredekaai 18, 9060 Zelzate.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20191007-0079 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: ZELZATE 1 AFD, sectie A, nr. 0484/N/2.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: ZELZATE 1 AFD, sectie A, nr. 0484/N/2.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een petrochemisch bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 6 juni 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien volgden nog enkele vergunningen voor uitbreidingen en aanpassingen.

Rain Carbon betreft een inrichting voor het verwerken van teerproducten, zware oliefracties en ruwe benzol en voor het produceren van ftaalzuuranhydride. Er zijn drie grote afdelingen op de site met volgende productiecapaciteiten:

- KTD-afdeling (koolteerdesilatie): 350.000 ton ruwe teer/CRN30 per jaar;

- FZA-afdeling (ftaalzuuranhydride): 40.000 ton naftaleen/orthoxyleen per jaar;
- BTX-afdeling (benzeen, toluen, xyleen): 110.000 ton benzol/jaar.

Naast de productieafdelingen zijn er nog de opslag- en verladingsinstallaties die zich, afgezien van enkele uitzonderingen, in aparte zones, afgescheiden van de productieafdelingen bevinden.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd veiligheids- en milieumanagement-systeem conform ISO 14001 en OHSAS 18001.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, VR-plichtig, hoog Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor een stedenbouwkundige handeling (OMV 2018101971).
 - Besluit van de deputatie van 19 maart 2020 houdende het verzoek van niet-exploitant tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van de inrichting in het kader van de GPBV-evaluatie (OMV 2019125868).
 - Besluit van de deputatie van 16 juli 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf voor een termijn tot en met 5 januari 2031 (OMV2020051958).
 - Besluit van de deputatie van 01 september 2022 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 5 januari 2031 (OMV 2022012940).
- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 6 januari 2011 houdende het deels weigeren, deels verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf op naam van Rütgers Belgium nv voor een termijn tot en met 5 januari 2031.
 - Ministerieel besluit van 26 augustus 2011 tegen het besluit van de deputatie van 6 januari 2011 door Geneeskunde vzw, waarin het beroep ongegrond wordt verklaard.
 - Besluit van de deputatie van 28 maart 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de inrichting voor een termijn tot en met 5 januari 2031.
 - Besluit van de deputatie van 21 mei 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de inrichting voor een termijn tot en met 5 januari 2031.
- *Meldingen*
 - Besluit van de deputatie van 12 januari 2012 houdende de aktename van de mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 5 januari 2031.
 - Besluit van de deputatie van 24 april 2014 houdende de aktename van de mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 5 januari 2031.
 - Besluit van de deputatie van 2 februari 2017 houdende de melding van overname op naam van Rütgers Belgium bvba.
 - Besluit van de deputatie van 29 juni 2017 houdende een verandering van een petrochemisch bedrijf voor een termijn tot en met 5 januari 2031.

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Geen relevante vergunningenhistoriek gekend.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding en omvat volgende zaken:

- De bestaande vergunde opslagtank 252B31 (2.400 m³) werd voorheen gebruikt voor de opslag van teerolie en zal nu eveneens worden gebruikt voor de opslag van gasolie.
- De bestaande vergunde stikstoftank 202B2 met een waterinhoud van 50.000 l wordt vervangen door een nieuwe stikstoftank met een waterinhoud van 27.000 l.
- Er wordt een noodgenerator van 2000 kVA bijgeplaatst evenals een petrocentrifuge.
- Een bijkomende opslag van 2 ton toluen/BHT (butylhydroxytolueen) mengsel in 10 vaten van 200l.
- Door een wijziging in de MSDS fiche van teerolie is nu ook een bijkomende indeling van GHS05 (bijtend) nodig. Dit gaat over 16 opslagtanks en een totale opslaghoeveelheid van 43.374 ton.
- Het tijdelijk overschakelen van aardgas naar stookolie bij 4 installaties (KTD R1 – 3.500 kW_{th}, KTD R2 – 8.000 kW_{th}, Stokerij R13 en Stokerij R14 – samen 10.000 kW_{th}) ten gevolge van de hoge energieprijzen.
- Schrappen van rubrieken 12.2.1° en 12.3.1° gelet op de VLAREM-trein 2019 die stelt dat deze activiteiten niet langer indelingsplichtig zijn.

Mede uit het advies van AGOP Milieu blijkt dat er volgende aanpassingen moeten gebeuren aan het voorwerp van de aanvraag:

- De opslag van gasolie dient niet ingedeeld onder de rubriek 6.4. Gasolie dient enkel ingedeeld onder de rubriek 17.3.2.1.1 gezien deze gekenmerkt worden door een gevarenpictogram als etiketteringselement volgens de CLP-verordening. Bijgevolg blijft de rubriek 6.4.1 ongewijzigd en blijft deze een klasse 3-inrichting.
- Er wordt een nieuwe noodtransfo aangevraagd van 2.000 kVA maar het betreft eigenlijk een mobiele noodgenerator van 2.000 kVA. De juiste en nieuwe rubriek is dan 12.1.1.2°a) en niet de aangevraagde 12.2.2. De klasse wijzigt niet en blijft klasse 2. Dit wordt ambtshalve aangepast.
- De 2 mobiele gasolietanks van elk 21 ton en de vergunde mobiele stookolietank van 17 ton dienen ingedeeld onder de rubriek 17.3.2.1.1.
Voor de dichtheid van gasolie wordt gerekend met 0,85. Dit betekent dat de opslag in de teerolietank 2.400 m³ 2.040 ton bedraagt in plaats van 2.640 ton (verkeerdelijk gerekend met een dichtheid van 1,1 die gebruikt wordt voor teerolie). De totale opslaghoeveelheid wordt dan 2.195 ton. Dit wordt ambtshalve aangepast.
- De mobiele vergunde stookolietank van 17 ton dient enkel ingedeeld in rubriek 17.3.2.1.1. en kan dus geschrapt worden uit de rubrieken 17.3.2.1.2.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°. Dit wordt ambtshalve aangepast.
- De tank 252B30 van 4.313 ton dient ook ingedeeld onder de rubriek 17.3.4. De rij van deze tank in de bijlage R.17.1.2. werd in geel aangeduid maar de exploitant heeft vergeten om het tonnage te vermelden onder de rubriek 17.3.4. De totale

opslaghoeveelheid wordt dan 46.623 ton (en niet 42.310 ton). Dit wordt ambtshalve aangepast.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een petrochemisch bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het vervangen van een vergunde stikstofhouder met een waterinhoud van 50.000 l door een nieuwe stikstofhouder met een waterinhoud van 27.000 l
 - het schrappen van de mobiele vergunde stookolietank van 17 ton uit de rubrieken 17.3.2.1.2.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°
 - het tijdelijk overschakelen van aardgas naar stookolie bij 4 installaties (KTD R1 – 3.500 kW_{th}, KTD R2 – 8.000 kW_{th}, Stokerij R13 en Stokerij R14 – samen 10.000 kW_{th}) ten gevolge van de hoge energieprijzen
- *de uitbreiding met/van:*
 - een noodgenerator van 2000 kVA
 - de opslag van 2 ton toluen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l
 - de opslag van 2.099 ton gasolie:
 - 2.040 ton (2.400 m³) in de bestaande vergunde opslagtank 252B31
 - 2 x 21 ton (2 x 25 m³) in twee mobiele tanks
 - 17 ton (20 m³) in een mobiele tank BTX
 - de opslag van 43.374 ton bijtende producten (GHS05) in 16 opslagtanks door een wijziging in de MSDS fiche van teerolie

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Infrastructuur: Petrocentrifuge;
- Infrastructuur: Stikstoftank benzol;
- Infrastructuur: Stikstoftank benzol;
- Infrastructuur: Transfo elektrische laadpalen parking.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 13 februari 2023 tot en met 15 maart 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ingediend door de vzw Geneeskunde voor het Volk Zelzate.

In het bezwaarschrift worden volgende opmerkingen geformuleerd:

- 1) er zijn enkele emissies in een tabel opgenomen. Het is niet duidelijk van waar de 2 laatste uitstootgegevens komen:
Totaal Rain Carbon geplande situatie na omschakeling: 77.055 kg/j NOx
Totaal Rain Carbon huidig vergunde situatie: 70.130 kg/j
Totaal Rain Carbon ? situatie 2017: 108.508 kg/j
Totaal Rain Carbon ? situatie 2021: 101.479 kg/j
Er wordt hierover meer uitleg gevraagd.
- 2) op p.3 van bijlage E4 'Luchtkwaliteit': De cijfers totaal Rain Carbon situatie 2017 en 2021 liggen zo'n 30.000 kg/j hoger dan de cijfers van de totaal vergunde situaties. Wat verklaart dit verschil?

- 3) op p.5 van bijlage E4 'Luchtkwaliteit': de DeNox-installatie laat de emissie FZA-Watson1 dalen met 90 % (72240kg/j NOX naar 7224kg/j)? Echter in de tabel op p3 is de jaarlijkse uitstoot van FZA-Watson1 slechts 812kg/j voor de omschakeling. Hoe valt dit te rijmen?
- 4) p17 van bijlage E4 'Luchtkwaliteit': ten aanzien van de gezondheidkundige advieswaarden wordt de situatie als aanzienlijk negatief beoordeeld voor de Havenlaan. Blijvende inspanningen voor dalen van de uitstoot blijven dus zeker gewettigd.
- 5) Noch in bijlage E4, noch in de passende beoordeling komt de CO2-uitstoot aan bod, veroorzaakt door de aardgas/stookolie. De energieopbrengst per kgCO2 uitgestoten ligt bij aardgas zo'n 35 % hoger dan bij stookolie. De overschakeling naar stookolie zal dus de CO2-uitstoot beduidend verhogen. Zulke ingreep staat haaks op de reductie van de CO2 om de klimaatverandering tegen te gaan.
 - De te verwachten CO2-uitstoot dient dus eveneens berekend te worden in deze vergunningsaanvraag.
 - a) Het overschakelen naar stookolie moet beperkt blijven tot noodsituaties, goedkopere stookolie mag geen motief zijn om van aardgas over te schakelen.
 - De overschakelmomenten, hun duurtijd en motivatie moeten genoteerd worden en gepresenteerd tijdens de jaarlijkse begeleidingscommissie.
 - b) De CO2-uitstoot moet de komende jaren teruggedrongen worden, ook door Rain Carbon.

Deze omgevingsvergunning blijft dan ook best beperkt in de tijd om de aanvrager te stimuleren tot technologische vernieuwing die leidt tot CO2-reductie. In 2031 zal trouwens de volledige omgevingsvergunning voor vernieuwing voorliggen en de maatschappelijke druk en vereisten voor CO2-reductie zullen dan nog hoger zijn dan nu.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Nederland. Op 3 februari 2023 werd het dossier overgemaakt aan Nederland.

Bij schrijven van 24 maart 2023 stelden de Gedeputeerde staten van Zeeland het volgende: *In de passende beoordeling van december 2022 (ref: ESM²2100411), opgesteld door Sertius NV, wordt aangegeven dat de overschakeling van aardgas naar stookolie bij drie emissiepunten een toename aan stikstofuitstoot veroorzaakt van 7 ton NOx per jaar. Gelet op de afstand van de Nederlandse grens, hebben zij de effecten van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Canisvliet passend beoordeeld. Er is echter geen rekening gehouden met stikstofgevoelige habitattypes in de andere Nederlandse Natura 2000-gebieden die binnen een straal van 25 km van het project liggen. Dit gaat over de volgende Natura 2000-gebieden: Westerschelde & Saeftinghe,, Vogelkreek en Grote Gat. Gezien het projectgebied binnen een straal van 25 km van deze gebieden liggen, en de toename in stikstofuitstoot, is het niet uit te sluiten dat het project hier stikstofdepositie veroorzaakt. Wij verzoeken u om deze rede de mogelijke stikstofdeposities en effecten van de drie bovengenoemde gebieden in kaart te brengen en waar nodig passend te beoordelen.*

...

Wij willen u nog het volgende meegeven. De verandering van brandstof van aardgas naar gasolie heeft per saldo een negatief effect op het milieu. De omzetting van brandstof is tot stand gekomen vanuit het oogpunt door mogelijke energietekorten (gas en/of elektriciteit). De overstap is blijkbaar van tijdelijke aard. Uit de aanvraag is niet te herleiden op welk moment besloten wordt om terug over te stappen naar aardgas.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Zelzate

GUNSTIG op 31 maart 2023 voor een termijn tot en met 5 januari 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvorwaarden:

- De voorwaarden opgelegd in eerdere vergunningen blijven van toepassing.
- Voorwaarden en aandachtspunten opgelegd door de adviesinstantie(s) dienen strikt nageleefd te worden.
- Er zijn blijvende inspanningen voor het dalen van de uitstoot van de verschillende parameters nodig.
- Er wordt een update van de berekening van de verwachte CO2-uitstoot gevraagd.
- Het gebruik van stookolie in plaats van aardgas dien beperkt te worden in tijd. In de toekomst kan (door voortschrijdend inzicht) meer informatie, kennis of gegevens beschikbaar kan zijn, waardoor de situatie beter regelmatig geëvalueerd wordt.
- Op de jaarlijkse begeleidingscommissie wordt het al dan niet overschakelen van aardgas naar stookolie toegelicht.
- Toepassingen om hernieuwbare energie te gebruiken dienen onderzocht te worden.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 20 april 2023 voor een termijn tot en met 5 januari 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvorwaarden:

Nieuwe

Er dient een register bijgehouden dat op het bedrijf ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid. In dit register worden per installatie de werkingsuren, waarbij stookolie wordt gebruikt in plaats van aardgas, vermeld. Tijdens de begeleidingscommissie worden de werkingsuren/jaar meegedeeld per installatie.

Reeds bestaande

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden blijven geldig.

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 27 februari 2023

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 03 februari 2023

Geen advies vereist. De archeologieregelgeving blijft van kracht, indien van toepassing.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 15 februari 2023,

mits rekening te houdend met onderstaande maatregelen ter voorkoming van brandoverslag:

- Voorzien van een wand tussen de transformator en de opslag gevaarlijke stoffen.
- Gebouw/constructie transformator voorzien zodat een brandoverslag onmogelijk is.

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 03 februari 2023

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 20 februari 2023

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG voor een termijn tot en met 5 januari 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor het plaatsen van een petrocentrifuge tussen de opslagtanks van de grondstof “petroteer” en de destillatie-eenheid, het verwijderen van de bestaande stikstoftank 202B2 en het plaatsen van een nieuwe stikstoftank van 27.000 liter en het plaatsen van een transformator EE102 voor het laden van elektrische voertuigen, voor een termijn van onbepaalde duur onder volgende gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het advies van de Hulpverleningszone Hulpverleningszone Centrum van 15 februari 2023, met referentie 051212-011/JEN/2023 dient strikt te worden nageleefd, en meer specifiek volgende voorwaarden:
 - o Voorzien van een wand tussen de transformator en de opslag gevaarlijke stoffen.
 - o Gebouw/constructie transformator voorzien zodat een brandoverslag onmogelijk is.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor de volgende termijnen:

- een beperkte termijn tot en met 5 januari 2030 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen;
- een termijn van onbepaalde duur voor de SH;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De **plaatsvervangend voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

***AGOP-milieu** stelt dat de bezwaren en opmerkingen kunnen weerlegd worden en opgevangen zijn door middel van de voorwaarden en de adviezen.*

*De **provinciale milieudeskundige** licht toe dat bezorgdheid vanuit Zeeland weerlegd is. De inrichting voldoet aan de Belgische normen ter hoogte van het natuurgebied, zodat er kan vanuit gegaan worden dat er ook zal aan voldaan zijn voor het verder gelegen natuurgebied in Nederland. Bovendien betreft de aanvraag een tijdelijke situatie.*

*De **plaatsvervangend voorzitter** stelt vast dat wordt opgenomen dat een register moet bijgehouden worden wanneer op stookolie wordt gestookt en waarom dit het geval is. Dit moet ter inzage gehouden worden van de toezichthoudende overheid.*

*De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft.*

De provinciale milieudeskundige werpt op dat bij hervergunning in het MER best ook rekening zal gehouden worden met de nabijgelegen SBZ-gebieden op Nederlands grondgebied, conform het schrijven van de provincie Zeeland.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 25 april 2023.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- een beperkte termijn tot en met 5 januari 2030 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen,
- een termijn van onbepaalde duur voor de SH,

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), nl. rubriek 6c *Chemische industrie (projecten die niet onder bijlage I of II vallen) opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie.*

De aanvraag, die een mer-screening omvat, werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR/13/49 goedgekeurd op 17 oktober 2014). Daarnaast werden twee veiligheidsnota's goedgekeurd: veiligheidsnota VN/17/04 goedgekeurd op 10 februari 2017 en veiligheidsnota VN/19/25 goedgekeurd op 3 oktober 2019).

Daarnaast werd ook een klein project KP/21/24 goedgekeurd op 22 november 2021.

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de Seveso-rubriek 17.2.2. en betreft een kleine uitbreiding met de opslag van 2 ton toluen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l. Team Externe Veiligheid heeft op 9 december 2022 geoordeeld dat er voor dit klein project geen veiligheidsnota diende opgesteld te worden.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de productie van creosoot (rubriek 5.5), eenvoudige koolwaterstoffen (rubriek 7.11.1°a)), ftaalzuuranhydride (rubriek 7.11.1°b)) en zwavelzuur (rubriek 7.11.2°b)).

Uit het advies van AGOP Milieu blijkt dat het voorwerp van de aanvraag noch betrekking heeft op de GPBV-installaties, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-bedrijf

De aanvraag omvat een BKG-installatie, aangezien voor volgende van toepassing zijnde rubriek de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst is opgenomen: rubrieken 7.13.3 en 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, met een jaarlijks primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ/j, in casu 0,945 PJ/j.

Het bedrijf is toegetreden tot een energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie. De energiebeleidsovereenkomsten voor VER-bedrijven en niet VER-bedrijven werden goedgekeurd op 4 april 2014, treden in werking op 1 januari 2015 en eindigen, na verlenging met 2 jaar conform de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 november 2017, op 31 december 2022.

De aanvraag betreft de verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks finaal energiegebruik van minstens 0,1 PetaJoule, waarbij de verandering een jaarlijks

meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich meebrengt.
Een energiestudie is niet vereist.

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich zo'n 40 woningen, gelegen langsheen de Vredekaai, de Kanaalstraat, de Westkade en de Stationsstraat. Binnen een straal van 3 km bevinden zich meerdere woongebieden (Zelzate Zuid palend aan het bedrijfsterrein, Zelzate Oost op ca. 100m, Zelzate West op ca. 220 m, Klein Rusland op ca. 1,1 km, Sas Van Gent op ca. 1,8 km) evenals diverse kwetsbare locaties (scholen op ca. 400 à 600 m, ziekenhuizen en rust- en verzorgingsinstellingen). Op ca. 1 km bevindt zich Zuid-Chemie (Nederland, productie kunstmeststoffen), andere grote bedrijven bevinden zich op meer dan 1,5 km (Arcelor Mittal, Oleon, Mebron...).

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Afvalstoffen worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

De petrocentrifuge wordt geplaatst op de voedingsleiding van de teertanks. Hierbij wordt de vloeibare fractie gescheiden van de sedimenten. De vloeibare fractie gaat via een kleine tussentank van 12 m³ naar de destillatie eenheid. De sedimenten worden opgeslagen in een vat van 5m³ waarna deze als afval worden afgevoerd. Dit gaat over een beperkte hoeveelheid, circa 30 ton per jaar. Deze sedimenten (cokes deeltjes gebonden met aromatische koolwaterstoffen) worden afgevoerd naar Arcelor Mittal, gelegen op minder dan 10 km van de site van Rain Carbon.

Voor het overige heeft deze aanvraag geen significante impact op de aard en hoeveelheid afvalstoffen.

Afvalwater

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op het aspect afvalwater.

Bodem- en grondwater

Het volledige terrein is verhard.

Alle (verontreinigde) water wordt via het interne rioleringssysteem afgevoerd naar de interne waterzuiveringsinstallatie alvorens het geloosd wordt in het kanaal Gent-Terneuzen.

De bestaande en vergunde teerolietank 252B31 (van 2.400 m³) zal ook gebruikt worden om gasolie op te slaan. Deze tank is bovengronds enkelwandig (met overvulbeveiliging en lekdetectie) en ingekuipt. Deze tank staat in een bestaande vloeistofdichte inkuiping die conform VLAREM II is.

Voor de opslag van de gasolie worden hiertoe 2 mobiele opslagcontainers voorzien, elk van 25 m³. Deze containers moeten voldoen aan de sectorale voorwaarden van afdeling 5.17.4 van VLAREM II (m.b.t. opslag, inkuiping, ...).

In een bestaand magazijn voor ontvlambare producten wordt een stock voorzien van 2.000 l (10×200 l vaten) BHT/TX-mengsel. Dit magazijn is voorzien van een vloeistofdichte vloer. De opslag gebeurt boven een inkuiping.

De nieuwe petrocentrifuge is een bovengrondse installatie met een tussenvat van 12 m³ die wordt ingebouwd in de bestaande inkuiping 252-5 die conform VlareM is.

De vergunde stikstoftank van 50.000 l wordt vervangen door een nieuwe van 27.000 l. De nieuwe tank dient te voldoen aan de sectorale voorwaarden van afdeling 5.17.3 van VLAREM II.

Geluid

De mobiele noodgroep zal enkel draaien bij een globale stroomonderbreking. Hierbij zal de volledige productie van de site stilliggen. De noodgroep zal alles veilig stil leggen en zal de minimale veiligheidsmaatregelen, waaronder de verwarming van bepaalde opslagtanks, behouden.

De aanleg en sloop van de verschillende projecten in voorliggende OVA kan resulteren in bijkomend geluid en trillingen. Dit is echter van korte duur en zal enkel op werkdagen tussen 7u-18u plaatsvinden. De nieuwe bronnen zullen in werking niet resulteren in bijkomend geluid en/of trillingen.

Lucht

De aanvraag omvat de tijdelijke omschakeling van 4 bestaande en vergunde stookinstallaties van aardgas naar stookolie ten gevolge van de energiecrisis. Er worden dus geen nieuwe emissiepunten gecreëerd. In normale omstandigheden blijven deze installaties op aardgas draaien. Na telefonisch contact met de milieucoördinator bevestigde deze dat ze momenteel alle 4 terug op aardgas draaien. Om een opvolging te hebben van wanneer en hoelang ze overgeschakeld worden op stookolie is het aangewezen hier over een register bij te houden per installatie zoals ook voorgesteld door AGOP Milieu. Dit register dient mee opgenomen te worden in het voortgangsrapport en besproken te worden op de begeleidingscommissie. Een bijzondere voorwaarde in die zin wordt opgenomen. Het moet duidelijk zijn dat de omschakeling enkel gebeurt in uitzonderlijke gevallen zoals we gekend hebben met de energiecrisis.

Bijlage E4 van de aanvraag gaat enerzijds het effect na van deze omschakeling, anderzijds wordt de maximale impact van de volledige site weergegeven. Daar er enkel een emissie wijziging is van de verbrandingsparameters, worden enkel de parameters NO_x, CO en SO₂ besproken.

Daar er voor SO₂ en CO voornamelijk onder de detectielimiet wordt gemeten, wordt voor de massastroom en jaarlijkse emissie van deze parameters abstractie van gemaakt.

De gemeten emissieconcentratie voor en na omschakeling naar stookolie voldoen aan de huidige emissiegrenswaarden en ook aan de emissiegrenswaarden die vanaf 2030 gelden. Door de omschakeling wordt er een NO_x-emissiestijging verwacht van iets minder dan 7 ton op jaarbasis.

In vergelijking met situatie 2017 en situatie 2021 is er voor de geplande situatie toch een emissiedaling verwacht niettegenstaande de emissies voor de geplande situatie geëxtrapoleerd werden naar de vergunde productiehoeveelheid en de productiehoeveelheid in 2017 en 2021 aanzienlijk lager waren dan de vergunde productiehoeveelheid.

Deze emissiedaling is hoofdzakelijk het gevolg van de aanzienlijke daling van de NO_x – emissies door de DeNO_x op het emissiepunt WSA (dd. december 2022 geïnstalleerd, voorzien in dienst voorjaar 2023). De DeNO_x laat de emissies van de WSA dalen met 90 % (van 72.240 kg naar 7.224 kg in de geplande situatie) of een reductie met 65.000 kg/jaar.

Uitgaande van de emissie-inschatting en op basis van de beoordelings-systematiek zoals beschreven in het richtlijnsysteem lucht, wordt voor het project een verwaarloosbare NO₂-impact naar de omgeving toe berekend. De impact van het project op de luchtkwaliteit is bijgevolg niet aanzienlijk.

Voor de geplande situatie – cumulatief met de andere bronnen van Rain Carbon - worden geen aanzienlijk negatieve NO₂-impacten berekend in de omgeving.

Daarnaast worden ook nog volgende maatregelen toegepast:

- Er is een verregaande herwinning van warmte in het proces om de stookinstallaties te ontlasten.
- De branders zullen correct afgesteld worden naar menging van lucht en brandstof en hoeveelheid luchtvermaat, om zodoende een volledige verbranding te hebben.
- Er zijn tal van naverbranders aanwezig bij de procesemissies die o.a. NO_x reduceren.
- De installatie 30R100 zal voorzien worden van een ultralow NO_x-brander (reeds vergund, maar nog niet in dienst).

De te plaatsen petrocentrifuge betreft een niet-geleid emissiepunt. Deze centrifuge bevat als laatste stap een actief koolfilter om eventuele ademverliezen van zowel de tussentank met de vloeibare fractie als het vat met de sedimenten te zuiveren alvorens naar de vrije lucht te gaan.

Om geuremissies te beperken, worden volgende maatregelen genomen:

- De petrocentrifuge wordt geplaatst op de voedingsleiding van de teertanks 251B13-B17. Hierbij wordt de vloeibare fractie gescheiden van de sedimenten. De vloeibare fractie gaat via een kleine tussentank van 12m³ naar de destillatie-eenheid. De sedimenten worden opgeslagen in een vat van 5m³ waarna deze als afval worden afgevoerd. Mogelijke ademverliezen van de installatie gaan eerst over een actief koolfilter alvorens naar buiten te gaan.

De gasolietank is aangesloten op de naverbrander KTD. Hierbij worden eventuele ademverliezen verbrand op circa 810°C alvorens deze naar buiten geëmitteerd worden.

M.b.t. de effecten op mens en gezondheid wordt volgende vermeld in de aanvraag:

- Uitgaande van emissie-inschatting en op basis van de systematiek zoals beschreven in het richtlijnsysteem mens-gezondheid wordt de impact van het project naar de gezondheid van de omwonenden als verwaarloosbaar beoordeeld.
- De NO₂-impact van Rain Carbon in de geplande situatie – cumulatief - wordt als aanzienlijk negatief beoordeeld. Dit is ook zo voor de huidige vergunde situatie. De impact in de geplande situatie verbetert echter wel aanzienlijk ten opzichte van de situatie 2017. Deze verbetering is voornamelijk door de installatie van een DeNox voorjaar 2023.

Veiligheid

Team Externe Veiligheid heeft op 9 december 2022 het klein project KP/22/30 goedgekeurd en oordeelde dat er geen veiligheidsnota diende opgesteld te worden.

Dit klein project betreft het volgende:

Om bij eventuele energietekorten installaties veilig te kunnen stilleggen of in een veilige toestand te brengen, plant Rain Carbon volgende zaken:

- Voorzien wordt om in de bestaande teerolietank 252B31 (van 2.400 m³) gasolie op te slaan dat via schepen zal worden aangevoerd. Met behulp van tankwagens zal de gasolie vervolgens verdeeld worden over de site. De verladingen zullen gebeuren via bestaande installaties.
- De gasolie zal als brandstof gebruikt worden in bestaande ovens die daarvoor geschikt zijn en, voor de voeding van andere installaties, in enkele mobiele stoomketels en -groepen die daarvoor gehuurd zullen worden. Voor de opslag van de gasolie worden hiertoe 2 mobiele opslagcontainers voorzien, elk van 25 m³. Deze containers zullen voldoen aan de sectorale voorwaarden van afdeling 5.17.4 van VLAREM II (m.b.t. opslag, inkuiping, ...).

Gasolie is een genoemde Seveso-stof (n° 34).

Terwijl voorgaande projecten een tijdelijk karakter hebben, gekoppeld aan de energiecrisis, plant Rain Carbon de realisatie van volgende projecten binnen haar bestaande installaties:

- Bouw van een centrifuge t.h.v. opslagtanks 252B15/16/17 om sediment uit de aangeleverde PFO te halen. Via een tussenvat zal het gezuiverde product verder ingezet worden in de bestaande productie. PFO is een milieugevaarlijke stof (Seveso-categorie E2).
- Vervanging van bestaande stikstoftank T5981 door een grotere. Stikstof is geen Seveso-stof.
- Bouw van een doseereenheid voor een anti-foulingmiddel in de BTX-afdeling. Het product betreft een oplossing van BHT in een TX-fractie. In een bestaand magazijn voor ontvlambare producten wordt een stock voorzien van 2.000 l (10×200 l vaten). Het BHT/TX-mengsel is een ontvlambare en milieugevaarlijke vloeistof (Seveso-categorieën P5C en E1).

Het meest in het oog springend is de toename van de hoeveelheid genoemde Seveso-stoffen met n°34 die gekoppeld is aan de opslag van gasolie in tank 252B31. Er dient opgemerkt dat op het ogenblik dat deze tank gebruikt zal worden voor de opslag van gasolie, deze geen teerolie & PFO-fracties meer zal bevatten en de hoeveelheid Seveso-producten van cat. E1 zal afnemen met ca. 2.640 ton.

Dit klein project heeft geen significante invloed op de externe mensrisico's en op de milieurisico's van de site.

Het bedrijf beschikt over een veiligheidsbeheersysteem en een veiligheidshandboek dat een onderdeel is van het ISO9001 kwaliteitssysteem. Er is een intern noodplan dat op regelmatige basis wordt ingeëoefend. Het bedrijf beschikt tevens over een eigen bedrijfsbrandweer- en interventieploeg. De nodige interventiemiddelen zijn aanwezig op het terrein, zowel vaste (hydranten, schuimblussystemen,...) als mobiele (o.a. 4 interventievoertuigen).

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- De bouwplaats is volgens de planologische voorzieningen van het bij koninklijk besluit van 14 september 1977 vastgesteld gewestplan Gentse en Kanaalzone, gelegen in een industriegebied en deels in een groengebied.
- De voorgestelde werken worden volledig uitgevoerd binnen het industriegebied.
- Het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen - het inrichtingsbesluit - bepaalt in artikel 7.2.0. het volgende:

"De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop".

- De bouwplaats is gesitueerd binnen de grenzen van het RUP "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west", zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005, maar in dit uitvoeringsplan werd geen specifieke bestemming toegekend aan het perceel, zodat de bestemming volgens het gewestplan van kracht blijft.

- De aanvraag is niet gelegen binnen het bestemmingsgebied van een bijzonder plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
- Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:
 - o Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie en buffervoorzieningen, gescheiden lozing van afval- en hemelwater van 5 juli 2013.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein is niet gelegen op minder dan 30 m van het domein van autosnelwegen, hoofdwegen of primaire wegen categorie I volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of langs gewest- of provinciewegen.
- De aanvraag heeft geen verband met landbouw en maakt geen toepassing van artikels 4.4.3 tot en met 4.4.9, artikel 4.4.23 en artikel 4.4.26 § 2 van de VCRO.
- De aanvraag heeft geen betrekking op enig erfgoed, valt buiten een archeologische zone en komt niet voor op de kaart met archeologische waarden.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.
- Het terrein is gelegen langs het kanaal Gent – Terneuzen.
- Het terrein ligt in havengebied, of op minder dan 50 meter afstand van haveninfrastructuur binnen de afgebakende zeehavengebieden.
- Het terrein van de aanvraag is gelegen binnen de hulpverleningszone Centrum.

Beschrijving handelingen en omgeving

Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat de bouwplaats behoort tot de industriezone die gelegen is aansluitend ten noordwesten van de kern van Zelzate. Het betreft een langgerekte zone die ruimtelijk begrensd wordt door het kanaal Gent-Terneuzen (ten westen) en de oude kanaalarm (ten oosten), welke als park en parkeerplaats werd ingericht.

De bouwplaats heeft betrekking op het kadastrale perceel nr. 484n2, is ca. 14 hectare groot en omvat nagenoeg deze volledige industriezone.

Het eigendom is bebouwd in functie van de industriële activiteit van de aanvrager, zijnde het chemisch bedrijf Rain Carbon, gespecialiseerd in de productie van teerproducten.

De huidige invulling van het terrein bestaat uit verschillende industriële gebouwen, constructies en installaties verbonden via een intern wegennet en beschikt over een eigen waterzuiveringsinstallatie.

Voorliggende aanvraag betreft volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Plaatsen van een petrocentrifuge tussen de opslagtanks van de grondstof “petroteer” en de destillatie-eenheid. Het betreft hier een uitbreiding van een bestaande installatie door een nieuw onderdeel op een bestaand onderdeel te plaatsen. De petrocentrifuge zal een maximale hoogte hebben van 3 m (inkuipingsmuur en overdekking inbegrepen) en is toegankelijk via een stalen buitentrap.
- Verwijderen van de bestaande stikstoftank 202B2 en het plaatsen van een nieuwe. Het betreft hier het verwijderen van de bestaande stikstoftank van 10.000l. In de bestaande vergunning wordt deze tank vermeld met een inhoud van 50.000l maar deze is nooit gerealiseerd. Op dezelfde plaats wordt een nieuwe stikstoftank geplaatst van 27.000 l met een hoogte van 11,50 m (inclusief inkuipingsmuur van 2 m hoog). De bestaande warmtewisselaar N2 met een hoogte van 5,50 m blijft behouden.
- Plaatsen van een transformator EE102 voor het laden van elektrische voertuigen. De installatie heeft een footprint van 3 m op 7,50 m (inclusief sokkel) en waarbij de cabine

bestaat uit 1 bouwlaag onder een plat dak met een hoogte van 3,48 m. De nieuwe transfo meet 1,50 m op 1,50 m en heeft een hoogte van 2 m. Ook wordt een nieuwe put voorzien van 1,45 m op 1,45 m met een diepte van 1 m.

In de beschrijvende nota wordt aangegeven dat de nieuwe, geplande installaties geen hogere structuren zullen omvatten dan deze die reeds aanwezig zijn en zullen geïntegreerd worden binnen de bestaande installaties waardoor deze qua vormgeving vergelijkbaar zullen zijn met deze bestaande installaties.

Stedenbouwkundige verenigbaarheid

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan.

Voorliggende werken, die bijdragen aan de bestendiging en uitbouw van een bestaand chemisch bedrijf, zijn in overeenstemming met de bestemming industriegebied volgens het bij koninklijk besluit van 14 september 1977 vastgesteld gewestplan Gentse en Kanaalzone.

De voorgestelde werken zijn (noodzakelijke) werken in functie van de continuïteit en bestendiging van de bestaande bedrijfsvoering aangepast aan hedendaagse en duurzame productienormen.

Wegenis

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Vredekaai een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet de oprichting van een bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning te worden beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening.

Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling zodat bij de beoordeling van onderhavige aanvraag naar de inpasbaarheid en verenigbaarheid met het gebied geen concrete normen of verplichtingen dienen te worden gehanteerd.

Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van het betrokken terrein doorslaggevend. Elke aanvraag tot omgevingsvergunning dient hierbij beoordeeld te worden in functie van een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het betrokken gebied en in de context van het omliggende bebouwingsbeeld in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO.

Voorliggend project beoogt het plaatsen van een petrocentrifuge tussen de opslagtanks van de grondstof "petroteer" en de destillatie-eenheid, het verwijderen van de bestaande stikstoftank 202B2 en het plaatsen van een nieuwe stikstoftank van 27.000 liter en het

plaatsen van een transformator EE102 voor het laden van elektrische voertuigen. Deze werken worden uitgevoerd in de nabijheid van bestaande gebouwen en constructies en aansluitend op de bestaande interne wegenis. Het betreft noodzakelijke werken om bedrijfsprocessen te optimaliseren en verduurzamen.

De bouwplaats is vlot bereikbaar via de Vredekaai en de aanliggende ontsluitingsweg. Bijgevolg is er dan ook geen significante invloed op de plaatselijke mobiliteit te verwachten rekening houdende met de beperkte omvang van de werken die in hoofdzaak gericht zijn op de verbetering van de interne werking van het bedrijf.

De werken worden uitgevoerd binnen de gevormde bedrijfssite en aansluitend op de bestaande bedrijfsgebouwen. Het uitzicht van deze industriële site blijft ongewijzigd. De voorgestelde maatvoering, vormgeving en materiaalgebruik zijn eigen aan de industriële omgeving waarin de werken worden uitgevoerd en voldoende afgestemd op de bestaande bebouwing binnen de site.

Gelet op de ligging binnen de bestaande bedrijfssite zijn bijkomende milderende ingrepen niet noodzakelijk.

Uit dit alles dient besloten dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving noch die van het perceel worden overschreden door de aanvraag.

Natuurtoets

Op 600 m ten noorden, op Nederlands grondgebied, bevindt zich het Habitat-richtlijngebied "Canisvlietsche Kreek". Op Belgische bodem bevinden zich geen habitatrichtlijngebieden, vogelrichtlijngebieden, VEN-gebieden of natuur-reservaten binnen een straal van 3 km.

Om de impact van de overschakeling van aardgas naar stookolie voor de 4 stookinstallaties grondig te kunnen inschatten werd een passende beoordeling/verscherpte natuurtoets opgesteld. Hierin werden volgende speciale beschermingszones en VEN-gebieden in de ruime omgeving van het bedrijf beschouwd:

- SBZ-H BE2300005 "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel", op ca. 5,7 km ten oosten;
- SBZ-H BE2500002 "Polders" op ca. 3,2 km ten noordwesten;
- SBZ-V BE2301134 "Krekengebied" op ca. 4,7 km ten noordwesten;
- VEN-gebied n°201_1 "Het Meetjeslands krekengebied West" op ca. 3,2 km ten noordwesten;
- VEN-gebied n°201_2 "Het Meetjeslands krekengebied Oost" op ca. 4 km ten noordoosten;
- VEN-gebied n°202 "Het Bekaf complex" op ca. 14,2 km ten noordoosten;
- VEN-gebied n°207 "Het Heidebos" op ca. 6 km ten oosten;
- VEN-gebied n°208 "De Moervaartdepressie tot Durmevallei" op ca. 9,7 km ten zuidoosten;
- VEN-gebied n°248 "Moervaartvallei fase 1" op ca. 7 km ten zuidoosten.

Door de ligging van Rain Carbon nabij de Nederlandse grens, werd ook een grensoverschrijdende beoordeling uitgevoerd en werd getoetst of de verzurende en vermestende emissies een betekenisvolle invloed kunnen hebben op Speciale Beschermingszones in Nederland.

De emissies in de vergunde situatie (voor omschakeling) betreffen voornamelijk NO_x en SO_x-emissies, verspreid over 20 emissiepunten over de volledige site. Deze emissies behoren tot de parameters die kunnen bijdragen tot verzurende en vermestende deposities. De aanpassingen ten gevolge van de overschakeling op stookolie bij 4 emissiepunten houdt een mogelijke verandering in op vlak van NO_x en SO_x-emissies. Ten opzichte van de

vergunde situatie zijn geen veranderingen te noteren bij de 16 emissiepunten waar er geen verandering van brandstof gepland staat.

Gelet op de beperkte emissies van voorliggend project, kan geconcludeerd worden dat de omschakeling bij 4 emissiepunten naar stookolie geen relevante en meetbare invloed zal hebben op de verzurende en vermestende deposities ten gevolge van atmosferische emissies over de volledige site. Dit geldt zowel voor de speciale beschermingszones (passende beoordeling, de maximale bijdrage bedraagt 0,03 % KDW in SBZ-H en 0,02 % KDW in SBZ-V, ruim onder de grens van 1 % uit de Ministeriële instructie) als voor de VEN-gebieden (verscherpte natuurtoets, een maximale bijdrage van 0,03 % KDW). De toename aan NO_x-emissies zorgt niet voor een meetbare wijziging op vlak van verzurende en vermestende deposities. Gezien er dus geen relevante wijzigingen zijn ten opzichte van de vergunde situatie, kan er aangenomen worden dat er geen effecten optreden ten opzichte van de vergunde situatie.

Tevens kan er aangenomen worden dat er geen effecten optreden in Canisvliet in Nederland ten opzichte van de vergunde situatie. De vermestende en verzurende bijdrages van het project hebben steeds een bijdrage < 1 % KDW. Een worst-case ingeschatte bijdrage van maximaal 0,092 kg N/ha.j en 6,598 Zeq/ha.j, of minder door het project, is dermate beperkt dat er geen meetbare en aantoonbare effecten vast te stellen zijn.

In hun schrijven van 24 maart 2023 stelden de Gedeputeerde staten van Zeeland dat geen rekening werd gehouden met andere Nederlandse Natura 2000-gebieden die binnen een straal van 25 km van het project liggen. Dit is correct. Echter indien in het dichtstbij gelegen gebied (Canisvliet, op een paar 100 m) de bijdrage als dermate beperkt wordt ingeschat dat er geen meetbare en aantoonbare effecten vast te stellen zijn is het aannemelijk dat dit op verder afgelegen gebieden ook zo zal zijn gezien de verdere dispersie van de NO_x.

Watertoets

De werken worden volgens de watertoetskaarten niet uitgevoerd in een recent overstroomd gebied maar wel gedeeltelijk in een pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

Voorliggend project voorziet binnen de bestaande verharde en bebouwde omgeving geen uitbreiding of nieuwe bebouwde/verharde oppervlakte. Het hemelwater van de terreinen en van de daken van de nieuwe constructies wordt aangesloten op het reeds bestaande interne regenwaterafvoernet, waterzuiveringsinstallatie en lozingsnet op het Kanaal Gent – Terneuzen en waarvan wordt aangenomen dat het correct is gedimensioneerd.

Hiermee rekening houdende dient in alle redelijkheid geoordeeld dat enige invloed op het plaatselijke watersysteem of de veiligheid van overige vergunde of vergund geachte constructies niet te verwachten is.

Om dezelfde reden is de aanvraag vrijgesteld van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Uit dit alles blijkt dat de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid niet geschaad worden en kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de watertoets doorstaat.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

In het dossier wordt weergegeven dat door deze aanvraag 4 bestaande/vergunde stookinstallaties worden opgenomen in de vergunning die naast op aardgas ook op gasolie kunnen draaien. De levering van de gasolie gebeurt enerzijds per schip en wordt gelost in tank 252B31. Deze gasolie kan dan via intern vervoer (vrachtwagens) naar de stookinstallaties gebracht worden. De intentie is om van zodra de economische en geopolitieke situatie dit toelaat terug over te schakelen op aardgas.

Anderzijds wordt de gasolie ook via vrachtwagens geleverd. Gezien dit slechts enkele transportbewegingen per jaar betreft is de impact op de mobiliteit verwaarloosbaar.

Daarnaast worden er ook op maandelijkse basis teersedimenten afgevoerd afkomstig van de petrocentrifuge. Deze teersedimenten worden afgevoerd naar Arcelor Mittal, op minder dan 10km van de site van Rain Carbon. De intentie is om 1 transport per maand uit te voeren. Gezien de beperkte afstand en hoeveelheid sedimenten per jaar is de impact op de mobiliteit verwaarloosbaar.

Goederen worden aan- en afgevoerd via de weg of de waterweg, waarbij 78 % van alle aan- en afvoer gebeurt via scheepstransport.

Er worden bijgevolg geen negatieve effecten verwacht op de mobiliteit door deze wijzigingen.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Op 15 februari 2023 verleende de Hulpverleningszone Centrum volgend voorwaardelijk gunstig advies:

“... ”

Advies:

De brandweer heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van een petrocentrifuge, het verwijderen van een bestaande stikstoftank en het plaatsen van een transformator (klasse 1).

Advies:

Gezien de locatie van de transformator dicht gelegen is naast een opslag van gevaarlijke stoffen dient de nodige voorziening worden getroffen een aanstraling of brandoverslag te voorkomen.

Te nemen maatregelen:

- Voorzien van een wand tussen de transformator en de opslag gevaarlijke stoffen.
- Gebouw/constructie transformator voorzien zodat een brandoverslag onmogelijk is.

Besluit: GUNSTIG, rekening houdende met de te nemen voorziening vermijden van brandoverslag.

“... ”

Als bijzondere voorwaarde zal dan ook worden opgelegd dat de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Hulpverleningszone Centrum van 15 februari 2023, met referentie 051212-011/JEN/2023 strikt dienen te worden nageleefd. De gestelde voorwaarden in het advies hebben enkel betrekking op brandtechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

Er kan verwezen worden naar de bespreking van de bezwaren/opmerkingen in het advies van het College van Burgemeester en Schepenen waarin het volgde wordt gesteld:

1) en 2) Informatie over opmerkingen 1 en 2 is terug te vinden in bijlage E4 effecten op de luchtkwaliteit.

Op pagina 1 staat:

In onderstaande beoordeling wordt over verschillende situatie gesproken, deze zijn:

- Situatie 2017 (referentiejaar in aanmelding PRMER-3231), hierbij werden de emissies van 2017 beschouwd (zonder DeNox, zonder extrapolatie naar vergunde hoeveelheden).
- Situatie 2021 – emissies 2021 zonder DeNox, zonder extrapolatie naar vergunde hoeveelheden.
- Huidig vergunde situatie – hierbij zijn de emissies begroot op (dd. 8/12/2022) met:
 - meest recente meetgegevens;
 - geëxtrapoleerd naar de vergunde productiecapaciteit;
 - zonder omschakeling van aardgas naar stookolie;
 - met reductie van NOx-emissie door installatie van Denox (indienststelling voorjaar 2023 voorzien);
 - met huidige emissie van 30R100, wat een overschatting, want de nieuwe installatie zal voorzien zijn van ultra low nox branders.
- geplande situatie = huidig vergunde situatie maar met omschakeling van aardgas naar stookolie.

Op pagina 5 van staat:

In vergelijking met situatie 2017 en situatie 2021 is er voor de geplande situatie toch een emissiedaling verwacht niettegenstaande de emissies voor de geplande situatie geëxtrapoleerd werden naar de vergunde productiehoeveelheid en de productiehoeveelheid in 2017 en 2021 aanzienlijk lager waren dan de vergunde productiehoeveelheid.

3) Enkel installaties die van toepassing zijn op aanvraag worden meegenomen.

4) Dit is een aanbeveling om blijvende inspanningen voor het dalen van de uitstoot te doen. Deze aanbeveling wordt als bijzondere voorwaarde voorgesteld.

5) Ook hier gaat het om aanbevelingen over de vraag tot berekening van de verwachte CO₂-uitstoot, het gebruik van stookolie dat moet beperkt blijven tot noodsituaties en de overschakeling van aardgas naar stookolie wordt toegelicht op de jaarlijkse begeleidingscommissie. Deze aanbeveling worden als bijzondere voorwaarde voorgesteld. Verder is er nog de vraag om de vergunning te beperken in de tijd om de aanvrager te stimuleren tot technologische vernieuwing die leidt tot CO₂-reductie. Deze aanbeveling wordt niet extra opgenomen omdat ze reeds enerzijds als eerste bijzondere voorwaarde opgenomen is (blijvende inspanningen dalen van uitstoot van verschillende parameters) en anderzijds moet het bedrijf volgens de BBT geëxploiteerd worden. Hoe dan ook kan de vergunning maar verleend worden tot de vervaldag van de lopende vergunningen, zijnde 5 januari 2031.

Verder wordt nog het volgende meegegeven:

De CO₂-emissies worden berekend in het kader van de EU-ETS en geauditeerd door het VBBV. Een bedrijf dat onder het toepassingsgebied van de emissiehandel (EU-ETS) valt, moet jaarlijks de CO₂-uitstoot en de activiteitsniveaus monitoren en rapporteren.

Elke installatie die onder het toepassingsgebied van emissiehandel valt, moet over een goedgekeurd MP (monitoringplan) en MMP (monitoringmethodiek-plan) beschikken. Het MP en MMP worden opgesteld op basis van de sjablonen die door de Vlaamse Overheid ter beschikking worden gesteld. Het MP en het MMP bevatten bepalingen over de bronstromen en CO₂-installaties, de gebruikte meetinstrumenten, meetsystemen en methodes voor de

bepaling van de hoeveelheid emissies.

Daarnaast wordt hierin ook beschreven hoe gegevens gerapporteerd en beheerd worden en hoe wordt ingestaan voor de controle en de kwaliteitsborging.

Het MP en het MMP moet steeds overeenkomen met de actuele staat van de installatie.

Wanneer er een fysieke of organisatorische verandering wordt doorgevoerd, moet het MP en het MMP dus overeenkomstig worden aangepast.

Jaarlijks wordt eveneens een EJR (emissiejaarrapport) opgemaakt dat ter verificatie wordt voorgelegd bij de onafhankelijke verificateur en nadien samen met het verificatieverslag naar VEKA wordt verzonden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot een termijn tot en met 5 januari 2030, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan BV RAIN CARBON, Vredekaai 18 te 9060 Zelzate, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Vredekaai 18, 9060 Zelzate, op de percelen, kadastraal bekend onder ZELZATE 1 AFD, sectie A, nr. 0484/N/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)**:

Het veranderen van een petrochemisch bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het vervangen van een vergunde stikstofhouder met een waterinhoud van 50.000 l door een nieuwe stikstofhouder met een waterinhoud van 27.000 l;
 - het schrappen van de mobiele vergunde stookolietank van 17 ton uit de rubrieken 17.3.2.1.2.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3° en 17.3.8.3°;
 - het tijdelijk overschakelen van aardgas naar stookolie bij 4 installaties (KTD R1 – 3.500 kW_{th}, KTD R2 – 8.000 kW_{th}, Stokerij R13 en Stokerij R14 – samen 10.000 kW_{th}) ten gevolge van de hoge energieprijzen.
- *de uitbreiding met/van:*
 - een noodgenerator van 2000 kVA;
 - de opslag van 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l;

- de opslag van 2.099 ton gasolie:
 - 2.040 ton (2.400 m³) in de bestaande vergunde opslagtank 252B31;
 - 2 x 21 ton (2 x 25 m³) in twee mobiele tanks;
 - 17 ton (20 m³) in een mobiele tank BTX;
- de opslag van 43.374 ton bijtende producten (GHS05) in 16 opslagtanks door een wijziging in de MSDS fiche van teerolie.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

1.4. (1)

de uitbreiding met de opslag van 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l

12.1.1.2° a) (2)

de uitbreiding met een noodgenerator van 2000 kVA

17.1.2.2.3° (1)

het vervangen van een vergunde stikstofhouder met een waterinhoud van 50.000 l door een nieuwe stikstofhouder met een waterinhoud van 27.000 l

17.2.2. (1)

de uitbreiding met de opslag van 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l

17.3.2.1.1.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 2.099 ton gasolie:

- 2.040 ton (2.400 m³) in de bestaande vergunde opslagtank 252B31
- 2 x 21 ton (2 x 25 m³) in twee mobiele tanks
- 17 ton (20 m³) in een mobiele tank BTX

17.3.2.1.2.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l en het schrappen van de mobiele vergunde stookolietank van 17 ton

17.3.4.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 43.374 ton bijtende producten (GHS05) in 16 opslagtanks door een wijziging in de MSDS fiche van teerolie

17.3.6.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l en het schrappen van de mobiele vergunde stookolietank van 17 ton

17.3.7.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l en het schrappen van de mobiele vergunde stookolietank van 17 ton

17.3.8.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l en het schrappen van de mobiele vergunde stookolietank van 17 ton

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

1.2. (2)

de opslag van 94.495 ton aardpek, teer, asfalt, pek e.d.

1.4. (1)

de opslag van 142.543,5 ton aardolie, petrochemische of chemische producten

3.2.2.a. (3)

het lozen van 2 m³/uur – 45 m³/dag huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering

3.5.2. (2)

het lozen van 45 m³/uur – 820 m³/dag – 300.000 m³/jaar koelwater in een oppervlaktewater

3.6.3.2. (2)

het lozen van 30 m³/uur – 720 m³/dag bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater (kanaal Gent-Terneuzen)

5.1. (1) – 5.5. (1)

productie van 75.000 ton/jaar creosoot

6.4.1. (3)

de opslag van 5.625 l brandbare vloeistoffen

6.5.2. (2)

2 brandstofverdeelslangen

7.1.3. (1)

inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een capaciteit van 501.500 ton/jaar (350.000 ton/jaar in de KTD-afdeling, 40.000 ton/jaar in de FZA-afdeling, 110.000 ton/jaar in de BTX-afdeling en 1.500 ton/jaar zwavelzuur)

7.11.1.a. (1)

chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals eenvoudige koolwaterstoffen met een capaciteit van 2.450 ton/jaar

7.11.1.b. (1)

chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen (ftaalzuuranhydride) met een capaciteit van 40.000 ton/jaar

7.11.2.b. (1)

chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten zoals zuren (zwavelzuur) met een capaciteit van 1.500 ton/jaar

7.12.1.a. (1)

chemische industrie voor de productie van organische chemicaliën met een capaciteit van 500.000 ton/jaar (KTD-afdeling: 350.000 ton/jaar, BTX-afdeling 110.000 ton/jaar, FZA-afdeling: 40.000 ton/jaar)

7.13.3. (1)

productie van organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatieve of vergelijkbare processen met een productiecapaciteit van 1.370 ton/dag

12.1.1.2°a) (2)

een noodgenerator van 2000 kVA

12.2.2. (2)

4 transformatoren met een individueel vermogen van 3 x 1.250 kVA en 1 x 1.600 kVA

15.1.2. (2)

het stallen van 50 voertuigen

15.2. (3)

werkplaats voor het nazicht, onderhoud en herstellen van motorvoertuigen

15.4.1. (3)

2 wasplaatsen voor voertuigen

16.3.2°b) (2)

Diverse airco's en compressoren waaronder onder meer zes proces-compressoren met een vermogen van (1.000 kW, 630 kW, 165 kW, 64 kW, 58 kW en 9,5 kW) en een koelinstallatie (7 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.229,77 kW.

17.1.2.1.2. (2)

de opslag van diverse gassen (zuurstof, stikstof, waterstof, helium, acetyleen, propaan,...) in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 9.910 liter

17.1.2.2.3. (1)

de opslag van stikstofgas in vaste houders met een totale waterinhoud van 53.000 l (27.000 l, 16.000 l en 10.000 l)

17.2.2. (1)

de opslag van maximaal 139.134,5 ton Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- 62 ton stookolie in twee bovengrondse houders (30 m³, 42 m³)
- 34 ton gasolie in twee bovengrondse houders (2 x 20 m³)
- 9.720 ton benzol in vier bovengrondse houders (4 x 2.700 m³)
- 3.303 ton benzeen in acht bovengrondse houders (2.000 m³, 3 x 500 m³, 4 x 53 m³)
- 96 ton xyleen in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 45 ton niet-aromaten in een bovengrondse houder (50 m³)
- 2.286 ton tolueen in vijf bovengrondse houders (2 x 1.000 m³, 500 m³, 2 x 20 m³)
- 104 ton solvent in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 11.500 ton teer/CRN30/teerolie in twee bovengrondse houders (2 x 5.000 m³)
- 48.025 ton teer/CRN30 in elf bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 3.750 m³, 3.630 m³, 3.380 m³, 2 x 3.200 m³, 2.600 m³, 2.000 m³)
- 27.902 ton teerolie in 15 bovengrondse houders (6.120 m³, 6.000 m³, 5.000 m³, 2.500 m³, 2.400 m³, 800 m³, 635 m³, 2 x 500 m³, 3 x 250 m³, 160 m³, 150 m³, 100 m³)
- 238 ton BX-residu in een bovengrondse houder (200 m³)
- 34.720 ton pek in 14 bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 5 x 1.100 m³, 5 x 500 m³)
- 91 ton o-xyleen in een bovengrondse houder (100 m³)
- 960 ton naftaleen in vier bovengrondse houders (500 m³, 2 x 200 m³, 100 m³)
- 40,5 ton ammoniak(aq) in een bovengrondse houder van 45 m³
- 2 ton dowtherm Q in verplaatsbare recipiënten
- 6 ton katalysator HDS HR606 1.2S in verplaatsbare recipiënten
- 1 ton katalysator HDS HR606 1.6 in verplaatsbare recipiënten
- 2 ton tolueen/BHT mengsel in 10 vaten van 200l

17.3.2.1.1.3. (1)

de opslag van 2.195 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$:

- 62 ton stookolie in twee bovengrondse houders (30 m³, 42 m³)
- 34 ton gasolie in twee bovengrondse houders (2 x 20 m³)
- 2.040 ton in een bovengrondse houder (2.400 m³)
- 42 ton in twee mobiele tanks (2 x 25 m³)
- 17 ton in een mobiele tank BTX (20 m³)

17.3.2.1.2.3. (1)

de opslag van 460 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 als volgt:

- 96 ton xyleen in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 104 ton solvent in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 165 ton teerolie in een bovengrondse houder (150 m³)
- 91 ton o-xyleen in een bovengrondse houder (100 m³)
- 4 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten

17.3.2.2.3. (1)

de opslag van 15.354 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 als volgt:

- 9.720 ton benzol in vier bovengrondse houders (4 x 2.700 m³)

- 3.303 ton benzeen in acht bovengrondse houders (2.000 m³, 3 x 500 m³, 4 x 53 m³)
- 45 ton niet-aromaten in een bovengrondse houder (50 m³)
- 2.286 ton tolueen in vijf bovengrondse houders (2 x 1.000 m³, 500 m³, 2 x 20 m³)

17.3.2.3.3. (1)

de opslag van 966 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen als volgt:

- 960 ton naftaleen in vier bovengrondse houders (500 m³, 2 x 200 m³, 100 m³)
- 6 ton katalysator HDS HR606 1.2S in verplaatsbare recipiënten

17.3.3.1.a. (3)

de opslag van 1 ton oxiderende product (GHS03), zijnde natriumnitraat, in zakken

17.3.4.3. (1)

de opslag van 46.623,5 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) als volgt:

- 104 ton solvent in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 165 ton teerolie in een bovengrondse houder (150 m³)
- 224 ton kalk in een bovengrondse houder (100 m³)
- 840 ton ruw ftaalzuuranhydride in drie bovengrondse houders (420 m³, 200 m³, 26 m³)
- 1.638 ton zuiver ftaalzuuranhydride in zes bovengrondse houders (500 m³, 450 m³, 160 m³, 3 x 50 m³)
- 33 ton natronloog 5 % in een bovengrondse houder (28 m³)
- 13 ton natronloog 10 % in een bovengrondse houder (10 m³)
- 65 ton natronloog 50 % in een bovengrondse houder (50 m³)
- 93 ton zwavelzuur 98 % in een bovengrondse houder (50 m³)
- 40,5 ton ammoniak(aq) in een bovengrondse houder van 45 m³
- 22 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten
- 12 ton KOH in een bovengrondse houder (10 m³)
- 43.374 ton teerolie in 16 bovengrondse houders (3750 m³, 6120m³, 6000m³, 3x 5000m³, 2500m³, 2400m³, 800m³, 635m³; 500m³, 4x 250m³, 100m³)

17.3.5.3. (1)

de opslag van 165 ton giftige producten (GHS06), zijnde 165 ton teerolie in een bovengrondse houder (150 m³)

17.3.6.3. (1)

de opslag van 141.776,5 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) als volgt:

- 9.720 ton benzol in vier bovengrondse houders (4 x 2.700 m³)
- 3.303 ton benzeen in acht bovengrondse houders (2.000 m³, 3 x 500 m³, 4 x 53 m³)
- 96 ton xyleen in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 45 ton niet-aromaten in een bovengrondse houder (50 m³)
- 2.286 ton tolueen in vijf bovengrondse houders (2 x 1.000 m³, 500 m³, 2 x 20 m³)
- 104 ton solvent in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 11.500 ton teer/CRN30/teerolie in twee bovengrondse houders (2 x 5.000 m³)
- 48.025 ton teer/CRN30 in elf bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 3.750 m³, 3.630 m³, 3.380 m³, 2 x 3.200 m³, 2.600 m³, 2.000 m³)
- 27.737 ton teerolie in 14 bovengrondse houders (6.120 m³, 6.000 m³, 5.000 m³, 2.500 m³, 2.400 m³, 800 m³, 635 m³, 2 x 500 m³, 3 x 250 m³, 160 m³, 100 m³)
- 238 ton BX-residu in een bovengrondse houder (200 m³)
- 34.720 ton pek in 14 bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 5 x 1.100 m³, 5 x 500 m³)
- 224 ton kalk in een bovengrondse houder (100 m³)
- 156 ton antraceenpasta in een bovengrondse houder (125 m³)
- 91 ton o-xyleen in een bovengrondse houder (100 m³)
- 840 ton ruw ftaalzuuranhydride in drie bovengrondse houders (420 m³, 200 m³, 26 m³)

- 1.638 ton zuiver ftaalzuuranhydride in zes bovengrondse houders (500 m³, 450 m³, 160 m³, 3 x 50 m³)
- 960 ton naftaleen in vier bovengrondse houders (500 m³, 2 x 200 m³, 100 m³)
- 40,5 ton ammoniak(aq) in een bovengrondse houder van 45 m³
- 41 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten
- 12 ton KOH in een bovengrondse houder (10 m³)

17.3.7.3. (1)

de opslag van 141.644 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) als volgt:

- 9.720 ton benzol in vier bovengrondse houders (4 x 2.700 m³)
- 3.303 ton benzeen in acht bovengrondse houders (2.000 m³, 3 x 500 m³, 4 x 53 m³)
- 96 ton xyleen in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 45 ton niet-aromaten in een bovengrondse houder (50 m³)
- 2.286 ton tolueen in vijf bovengrondse houders (2 x 1.000 m³, 500 m³, 2 x 20 m³)
- 104 ton solvent in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 11.500 ton teer/CRN30/teerolie in twee bovengrondse houders (2 x 5.000 m³)
- 48.025 ton teer/CRN30 in elf bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 3.750 m³, 3.630 m³, 3.380 m³, 2 x 3.200 m³, 2.600 m³, 2.000 m³)
- 27.902 ton teerolie in 15 bovengrondse houders (6.120 m³, 6.000 m³, 5.000 m³, 2.500 m³, 2.400 m³, 800 m³, 635 m³, 2 x 500 m³, 3 x 250 m³, 160 m³, 150 m³, 100 m³)
- 238 ton BX-residu in een bovengrondse houder (200 m³)
- 34.720 ton pek in 14 bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 5 x 1.100 m³, 5 x 500 m³)
- 156 ton antraceenpasta in een bovengrondse houder (125 m³)
- 91 ton o-xyleen in een bovengrondse houder (100 m³)
- 840 ton ruw ftaalzuuranhydride in drie bovengrondse houders (420 m³, 200 m³, 26 m³)
- 1.638 ton zuiver ftaalzuuranhydride in zes bovengrondse houders (500 m³, 450 m³, 160 m³, 3 x 50 m³)
- 960 ton naftaleen in vier bovengrondse houders (500 m³, 2 x 200 m³, 100 m³)
- 42 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten

17.3.8.3. (1)

de opslag van 133.058 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) als volgt:

- 9.720 ton benzol in vier bovengrondse houders (4 x 2.700 m³)
- 45 ton niet-aromaten in een bovengrondse houder (50 m³)
- 104 ton solvent in twee bovengrondse houders (2 x 53 m³)
- 11.500 ton teer/CRN30/teerolie in twee bovengrondse houders (2 x 5.000 m³)
- 48.025 ton teer/CRN30 in elf bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 3.750 m³, 3.630 m³, 3.380 m³, 2 x 3.200 m³, 2.600 m³, 2.000 m³)
- 27.726 ton teerolie in 13 bovengrondse houders (6.120 m³, 6.000 m³, 5.000 m³, 2.500 m³, 2.400 m³, 800 m³, 635 m³, 1x 500 m³, 4x 250 m³, 150 m³, 100 m³)
- 238 ton BX-residu in een bovengrondse houder (200 m³)
- 34.720 ton pek in 14 bovengrondse houders (4 x 5.000 m³, 5 x 1.100 m³, 5 x 500 m³)
- 960 ton naftaleen in vier bovengrondse houders (500 m³, 2 x 200 m³, 100 m³)
- 22,2 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten

17.4. (3)

de opslag van 5.000 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

24.2. (3)

vier labo's

24.3. (2)

een R&D-labo

29.5.2.1.a. (3)

diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een vermogen van 76 kW

29.5.3.1.a. (3)

diverse toestellen voor het thermisch behandelen van metalen met een vermogen van 106 kW

29.5.7.1.a.1. (3)

ontvetten van metalen door middel van oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55°C met een inhoud van het vat van 60 l

29.5.7.2.a.1. (3)

ontvetten van metalen door middel van andere organische oplosmiddelen met een inhoud van het vat van 120 l

31.1.1.a). (3)

vast opgestelde motoren met een nominaal vermogen van 615,7 kW (2 x 180 kW, 150 kW, 51 kW, 18,5 kW, 13,5 kW, 11 kW, 9 kW en 2,7 kW)

39.1.2. (2)

2 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van 2.000 l en 3.140 l

39.1.3. (1)

3 stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van 5.300 l, 14.500 l en 20.000 l

39.2.1. (3)

diverse stoomvaten met een individuele waterinhoud van 2 x 5.000 l, 4.600 l, 4.500 l, 2.000 l, 1.300 l, 1.200 l, 2 x 1.100 l, 960 l, 830 l, 800 l, 674 l, 620 l, 615 l, 600 l, 500 l, 476 l en 400 l (totaal: 32.275 l)

39.2.2. (2)

3 stoomvaten met een individuele waterinhoud van 16.700 l, 9.000 l en 6.626 l

39.4.1. (3)

diverse warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 4.040 l, 3.200 l, 2.700 l, 1950 l, 1.400 l, 1125 l, 1.000 l, 875 l, 765 l, 710 l, 410 l, 350 l, 300 l, 270 l, 260 l, 215 l, 175 l en 147 l (totaal: 19.892 l)

39.4.2. (2)

een warmtewisselaars met een totale inhoud van de secundaire ruimte van 48.000 l

43.1.3. (1) – 43.3.1. (1) - 43.4. (1)

diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 44.897 kWth (10.000 kWth, 8.000 kWth, 2x 3.500 kWth, 3.000 kWth, 2.907 kWth, 2x 2.500 kWth, 1.162 kWth, 2x 1.160 kWth, 1.100 kWth, 1.000 kWth, 930kWth, 780 kWth, 630 kWth, 550 kWth en 500 kWth)

48.1.1.1.a. (2)

doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van VLAREM II in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 2 van deze bijlage 6

48.1.1.1.b. (1)

doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: opslagplaatsen voor IMDG-goederen, waaronder gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 6 (delen I en II) van VLAREM II in minimale hoeveelheden zoals vermeld in kolom 3 van deze bijlage 6

48.1.1.2. (2)

doorvoeropslagplaatsen gelegen in zeehavengebieden: overige opslagplaatsen voor IMDG-goederen.

§2. Aan BV RAIN CARBON, Vredekaai 18 te 9060 Zelzate, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Vredekaai 18, 9060 Zelzate, op de percelen, kadastraal bekend onder ZELZATE 1 AFD, sectie A, nr. 0484/N/2, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen (SH)**:

- Infrastructuur: Petrocentrifuge;
- Infrastructuur: Stikstoftank benzol;
- Infrastructuur: Stikstoftank benzol
- Infrastructuur: Transfo elektrische laadpalen parking.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een beperkte termijn tot en met 5 januari 2030 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Omschakeling aardgas – stookolie

Er moet steeds een raadpleegbaar register worden bijgehouden wanneer één of meerdere stookinstallaties overschakelen van aardgas naar stookolie (start- en eindtijd, welke installatie(s)), het aantal uren per jaar dat de omschakeling duurde en een duidelijke reden.

Dit register ligt op het bedrijf ter inzage van de toezichthoudende overheid. Het wordt opgenomen in het jaarlijkse voortgangsrapport en besproken op de begeleidingscommissie.

2. Het bedrijf dient blijvend in te zetten op een daling van de luchtemissies.

3. Toepassingen om hernieuwbare energie te gebruiken dienen onderzocht te worden.

***C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
(cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)***

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het advies van de Hulpverleningszone Hulpverleningszone Centrum van 15 februari 2023, met referentie 051212-011/JEN/2023 dient strikt te worden nageleefd, en meer specifiek volgende voorwaarden:
 - Voorzien van een wand tussen de transformator en de opslag gevaarlijke stoffen.
 - Gebouw/constructie transformator voorzien zodat een brandoverslag onmogelijk is.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de

Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2023-05-11 21:11:30 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

