



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2026-0018 - Referentie OMV-loket 2025045376 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 16 april 2026.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 23/04/2026
14:44:23

Digitaal ondertekend
door Luk Lemmens
(Signature)
Datum: 23/04/2026
19:00:02

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu:** bv Standic Antwerpen, gevestigd Beliweg 3 te 2030 Antwerpen (KBO 723.931.091)
- **Adres milieu:** Beliweg 3 te 2030 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20190219-0053
- **Referentie OMV-loket:** 2025045376 - V1
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2026-0018

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 7-G-1802P, 7-G-1802R, 7-G-1802T, 14-C-71M, 14-C-71N, 14-C-71/2_, 14-C-77A, 14-C-249T, 14-C-249V, 14-C-249W, 14-C-358A en 14-C-358B
- **Planologische bestemming milieu:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), grotendeels in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1) en deels in een gebied voor waterweginfrastructuur (artikel R5).

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een op- en overslagbedrijf en omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 7-G-1802P, 7-G-1802R, 7-G-1802T, 14-C-71M, 14-C-71N, 14-C-71/2, 14-C-77A, 14-C-249T, 14-C-249V, 14-C-249W, 14-C-358A en 14-C-358B, door uitbreiding als volgt met:

- de op- en overslag van vloeibare gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten die niet meer over een afvalstatus beschikken, in alle tanks van de terminal, waarbij de gezamenlijke opslaghoeveelheid van deze producten maximaal 50 000 ton bedraagt (2.1.2.d.2 - 2.1.2.f - 2.2.4.1 - 2.4.5 - 44.3 - 45.18.1);

- 5 airco's en actualisatie van de 12 reeds vergunde airco's, resulterend in een uitbreiding met 75 kW, tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 234 kW (16.3.2.b);
- een vapor combustion unit (VCU) van 3000 kW, tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 12 090 kW (43.1.3).

Rubricering: 2.1.2.d.2 - 2.1.2.f - 2.2.4.1 - 2.4.5 - 16.3.2.b - 43.1.3 - 44.3 - 45.18.1.

De aanvraag omvat ook:

- een verzoek tot bijstelling van de volgende reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden:
 - Vanaf de datum van vergunningverlening moet de aanvrager gedurende een periode van één jaar 2 maal per maand een analyse van het effluent overmaken aan de Afdeling Handhaving en de VMM. De te analyseren parameters zijn de heffingsparameters, BTEX en PAK's.
(opgelegd in OMGP-2019-0260 en gewijzigd in OMGP-2022-0178)
De aanvrager vraagt om deze voorwaarde te schrappen.
 - Voor de diffuse VOS-emissies:
 - a. Binnen 3 jaar na vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring bezorgd aan de vergunningverlenende overheid
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie doorstuurt naar de AGOP-M en de VMM en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
 - c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.

(opgelegd in OMGP-2022-0178)

De aanvrager vraagt uitstel van de vooropgestelde termijn, als volgt:

Voor de diffuse VOS-emissies:

- a. Binnen 1 jaar na vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
- b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring bezorgd aan de vergunningverlenende overheid
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie doorstuurt naar de AGOP-M en de VMM en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.

- c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.
- een verzoek tot afwijking van de volgende milieuvoorwaarden:
 - artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van het VLAREM
De aanvrager wenst de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer 24u/24u te laten plaatsvinden.
 - artikel 5.2.1.5 §1 van titel II van het VLAREM
De aanvrager wenst geen bijkomend uithangbord bij de ingang van de inrichting te voorzien.
 - artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van het VLAREM
De aanvrager wenst langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm te voorzien.
 - artikel 5.2.2.5.2 §3 van titel II van het VLAREM
De aanvrager wenst de afvalstoffen op te slaan met dezelfde inkuipingscapaciteit als eerder toegestaan voor de opslag van gevaarlijke stoffen, als volgt:
 - De afwijking van artikel 5.17.4.3.7 §2.1°,a en b van VLAREM II voor de tweede fase, van op- en overslag van tot een maximale hoeveelheid van 249 055 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke (Seveso-)producten, zijnde
 - ontvlambare producten van categorie 1, 2 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met vlampunt lager dan 55°C (groep 1);
 - toxische producten van categorie 1 en 2 (groep 3);is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:
 - De tankwandputten hebben een muurhoogte van 3 m, uitgevoerd zoals beschreven in de berekeningsnota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag met kenmerk OMGP-2024-0204.
 - De tanks worden voorzien om te inertiseren en gekoeld te worden volgens de debieten opgelegd in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
 - Het uitvoeren van de preventieve maatregelen zoals vermeld onder de alternatieve maatregelen in de afwijkingsaanvraag OMV_2020129429.
 - Het volgen van de maatregelen vastgesteld in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
- (opgelegd in ministeriële beslissing OMV/2020129429 van 20 december 2021 en gewijzigd in OMGP-2024-0204)*

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van bedrijfsafvalwater bestaande uit niet potentieel verontreinigd hemelwater uit de tankputten, in het Vijfde Havendok via lozingspunt 1 – schoonwater, met een maximaal lozingsdebiet van 35 m³/uur, 840 m³/dag en 75 000 m³/jaar (3.4.2);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via een IBA (3.6.1):
 - via lozingspunt LP HAW_1 voor het afvalwater van het kantoorgebouw met een debiet van 1500 m³/jaar
 - via lozingspunt LP HAW_2 voor het afvalwater van de kleedkamers zuurpakkengebouw met een debiet van 50 m³/jaar;
- het lozen van bedrijfsafvalwater in het Vijfde Kanaaldok via lozingspunt 2 – gezuiverd afvalwater, via een waterzuiveringsinstallatie, met een maximaal debiet van 35 m³/u, 840 m³/dag en 75 000 m³/jaar (3.6.3.2);
- 1 verdeelinstallatie met 1 verdeelslang voor de bevoorrading van interne voertuigen (6.5.1);
- een inrichting voor het toevoegen en/of mengen van additieven aan de producten in de opslagtanks met een maximale jaarcapaciteit van 5000 ton/jaar (7.1.2);

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

- 6 transformatoren met elk een vermogen van 2500 kVA (12.2.2);
- het stallen van 32 vrachtwagens (15.1.2);
- 3 compressoren van 2x 26 kW en 1x 22 kW, 1 persluchtdroger van 3 kW en 17 airco's met een totaal vermogen van 157 kW, tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 234 kW (16.3.2.b);
- de opslag van diverse brandbare en gevaarlijke (Seveso-) vloeistoffen en gassen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten die niet meer over een afvalstatus beschikken:

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
TP1 = 6813 m³	101	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	102	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	103	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	104	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	105	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	106	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	107	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	108	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	109	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP2 = 7570 m³	201	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	202	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	203	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	204	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	205	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	206	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	207	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	208	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	209	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	210	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	301	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP3 = 6096 m³	302	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	303	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	304	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	305	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	306	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	307	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	308	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	309	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	310	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	311	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	312	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP4 = 12 670 m³	401	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	402	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	403	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	404	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	405	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	406	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	407	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	408	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	409	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	410	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP5 = 12 670 m³	501	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	502	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	503	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	504	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	505	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	506	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	507	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	508	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	509	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	510	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP6 = 12 670 m³	601	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	602	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	603	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	604	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	605	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	606	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	607	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	608	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	609	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	610	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP7 = 12 670 m³	701	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	702	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	703	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	704	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	705	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	706	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	707	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	708	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	709	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	710	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP8 = 23 290 m³	801	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	802	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	803	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	804	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	805	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	806	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	807	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	808	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP9 = 15 260 m³	901	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	902	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	903	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	904	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	905	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	906	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	907	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	908	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	909	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	910	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP10 = 20 294 m³	1001	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1002	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1003	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1004	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1005	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1006	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1007	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1008	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP11 = 16 742 m³	1102	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1102	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1103	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1104	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1105	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1106	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1107	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1108	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1109	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1110	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP12 = 15 260 m³	1201	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1202	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1203	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1204	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1205	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1206	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	1207	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1208	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1209	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1210	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP13 = 18 306 m³	1301	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1302	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1303	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1304	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1305	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1306	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1307	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1308	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1401	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP14 = 10 900 m³	1402	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1403	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1404	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1405	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1406	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1407	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1408	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1409	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1410	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1411	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1412	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1413	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1414	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1415	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1416	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1417	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1418	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1419	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1420	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP15 = 19 800 m³	1501	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1502	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1503	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1504	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1505	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1506	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	1507	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1508	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1509	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1510	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1511	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1512	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1513	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1514	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1515	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1516	1056	1056	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1517	1056	1056	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1518	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1519	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1520	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1521	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1522	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TP16 = 16 742 m³	1601	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1602	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1603	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1604	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1605	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1606	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1607	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1608	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1609	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1610	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP17 = 21 302 m³	1701	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1702	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1703	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1704	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1705	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1706	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1707	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1708	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
TOTAAL TANKENTERMINAL		249 055 ton	249 055 m³	50 000 ton/m³						249 055 000 liter	-	-	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	-
schuimlokaal	blusschuim	16	15 091 l																					
utilities	gasolie	4,17	5000 l										x	x										
utilities	additieven in IBC's (PGS-kasten)	28	1000 l							x			x		x	x		x	x		x	x	x	
utilities	diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten (PGS-kasten)	2	2000 l																					x
kantoor	mazout	4,17	5000 l										x	x										
T.h.v. kantoorgebouw	GF 1 – acetyleen		2000 l								x		x											
	GF 1 – waterstof		2000 l								x		x											
	GF 1 – ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG)		2000 l								x		x											
	GF 3 – zuurstof		2000 l								x		x											
stikstofunit op Utility plein	stikstof		58 000 l									x												
TOTAAL UTILITIES EN KANTOORGEBOUW				-	-	-	-	-	-	28 ton	2000 liter*	58 000 liter	-	8,33 ton	28 ton	28 ton	-	28 ton	28 ton	28 ton	44 ton	28 ton	28 ton	2000 liter
TOTAAL VOOR DE GEHELE INRICHTING**				50 000 ton/m³						249 055 000 liter	2000 liter*	58 000 liter	zie hieronder	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	2000 liter	

* Opslag in gasflessen voor intern gebruik (niet-commercieel). De totale hoeveelheid in gasflessen (alle soorten gassen samen) is beperkt tot 2000 liter

** De maximale opgeslagen hoeveelheid binnen de inrichting (tankterminal, utilities en kantoor samen) wordt beperkt tot 249 055 ton. (1 ton = 1 m³).

* Opslag in gasflessen voor intern gebruik (niet-commercieel). De totale hoeveelheid in gasflessen (alle soorten gassen samen) is beperkt tot 2000 liter

** De maximale opgeslagen hoeveelheid binnen de inrichting (tankterminal, utilities en kantoor samen) wordt beperkt tot 249 055 ton. (1 ton = 1 m³).

Met de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):

- *met naam genoemde stoffen:*
 - 2000 liter waterstof (15);
 - 2000 liter ontvlambare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG) (18);
 - 2000 liter acetyleen (19);
 - 2000 liter zuurstof (25);
 - 13 000 ton propyleenoxide (21);
 - 53 000 ton methanol (22);
 - 53 000 ton toluendiisocyanaat (26);
 - 53 000 ton carcinogenen (33);
 - 249 055 ton aardolieproducten (34):
 - a) benzines en nafta's,
 - b) petroleum (incl. kerosines en luchtvaartbrandstoffen),
 - c) gasoliën (incl. diesel, huisbrandolie en gasoliemengbronnen),
 - d) zware stookolie en
 - e) alternatieve brandstoffen (met gelijkaardige toepassing en eigenschappen als a) t.e.m. d));
 - 53 000 ton piperidine (38);
 - 249 055 ton bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine (39);
 - 249 055 ton 3-(2-ethylexyloxy)propylamine (40);
 - 249 055 ton natriumhypochloriet (mengsels H400 met < 5% chloor) (41);
 - 53 000 ton propylamine (42);
 - 249 055 ton tert-butylacrylaat (43);
 - 53 000 ton 2-methyl-3-buteennitrile (44);
 - 249 055 ton methylacrylaat (46);
 - 53 000 ton 3-methylpyridine (47);
 - 53 000 ton 1-broom-3-chloorpropaan (48);
- *niet met naam genoemde stoffen:*
 - acuut toxisch stoffen:
 - 53 000 ton cat. 1 (H1) en/of cat. 2 of 3 (H2),
 - 53 000 ton specifieke doelorgaantoxiciteit STOT SE cat. 1 (H3);
 - ontvlambare vloeistoffen: 249 055 ton cat. 1 (P5a) en/of cat. 2 of 3 (P5c);
 - oxiderende stoffen: 249 055 ton cat. 1, 2 of 3 (P8);
 - gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu:
 - 249 055 ton acuut/chronisch 1 (E1),
 - 249 055 ton chronisch 2 (E2);
 - 25 000 ton stoffen of mengsels met gevaaraanduiding EUH014 (O1).
- 3 dieselmotoren, met elk een vermogen van 316 kW, voor de aandrijving van de bluswaterpompen, voor 50% meegerekend wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 474 kW (31.1.1.a);
- een stoomketel met een individuele waterinhoud van 8700 liter (39.1.3) en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2750 kW (43.1.3);
- een CV-installatie op stookolie van 140 kW, een VCU van 6200 kW en een VCU van 3000 kW, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 12 090 kW (43.1.3);
- bronbemalingen (horizontale draineringen) met een maximaal debiet van 48 000 m³/jaar voor de bouwkundige werken van fase 2 tot diverse bronbemalingen voor bouwwerken met een maximaal debiet van 78 000 m³/jaar (53.2.2.b).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
504 185	S	10/01/2007		vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	GSA
8.00/11002/504185.3	S	30/06/2010		vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	GSA
20134370	S	29/11/2013		vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
OMVP-2019-0097	S	01/08/2019		vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0260	M-S	19/09/2019	onbepaalde duur	vergunning voor een nieuwe inrichting vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2020-0092	S	02/07/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2020-0150	S	24/09/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2020-0218	M-S	22/10/2020	onbepaalde duur	vergunning voor verandering door uitbreiding en wijziging vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2021-0019	S	01/04/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2021-0218	M	14/10/2021	onbepaalde duur	vergunning voor verandering door wijziging en uitbreiding	D
OMV/2019041255	M	19/07/2019	onbepaalde duur	afwijking van artikel 4.1.7.2§2 en artikel 5.17.4.3.7§2, 1° van VLAREM II	Min
OMV/2020129429	M	20/12/2021	onbepaalde duur	afwijking van artikel 4.1.7.2§2.1° en 2° en artikel 5.17.4.3.7§2.1.a en b van VLAREM II	Min
HUA/33506/S/AN05	M	8/01/2022		afwijking inkuipingscapaciteit fase 1+2	Min.
OMGP-2022-0178	M-S	8/09/2022	duur der werken (bronbemaling)	vergunning voor verandering door uitbreiding en wijziging	D
			onbepaalde duur		
			(overige iioa)	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2024-0204	M-S	9/01/2025	onbepaalde duur	vergunning voor verandering door uitbreiding en wijziging	D
				vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen GSA: gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 19 december 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 8 januari 2026 (versie in het Omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek:

- werden er geen bezwaarschriften ingediend;
- werd er een reactie ontvangen van nv Infrabel, die aangeeft een gunstig advies te verlenen. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd.

Een publieke informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 8 januari 2026;
- advies ontvangen op 27 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

subadvies: nv Haven van Antwerpen-Brugge: gunstig.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen - Milieu (Afdeling GVA-M)

- advies gevraagd op 8 januari 2026;
- advies ontvangen op 9 maart 2026;
- inhoud: gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 8 januari 2026;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 8 januari 2026;
- advies ontvangen op 2 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 8 januari 2026;
- advies ontvangen op 26 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Haven van Antwerpen - Brugge (POAB) op 8 januari 2026;
- advies ontvangen op 30 januari 2026;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 31 maart 2026

Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De heer J. Bakker, Project Manager bij Standic Antwerpen, en mevrouw A. Kerkhofs, adviseur bij Embridge, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen. Ze verwijst ook naar de aandachtspunten van de OVAM en de aanvulling van de afdeling GVA-M voor de voorwaarde voor het doorzetvolume van crotonaldehyde. Ze licht toe dat bij de actualisering van de rubriek voor de bronbemalingen nog geen rekening werd gehouden met de afronding van fase 1. Dit zal nog aangepast worden.
- De heer Bakker verwijst naar de voorwaarde voor de meetverplichting van diffuse VOS-emissies. Essencia en de afdeling GVA zijn daarover nog in overleg. De afdeling GVA verleent hiervoor nog één jaar uitstel. De aanvrager hoopt dat er in tussentijd consensus bereikt wordt over de voorwaarde.
 - Mevrouw Kerkhofs licht toe dat de VITO daarvoor nog een code van goede praktijk aan het uitwerken is. Er gaat nog een verduidelijking komen zodat het voor alle bedrijven hetzelfde is.

2. Omschrijving

- De POVC stelt vast dat de aanvrager, n.a.v. de grondwatertrein, de indelingsrubriek voor de bronbemalingen wenst te actualiseren naar rubriek 53.2.2.b. De POVC merkt op dat hierbij nog geen rekening werd gehouden met de voltooiing van de werken van fase 1. Voor de bronbemalingen werden volgende vergunningen verleend:
 - een bronbemaling voor aanleg van de kelder van het utilityplein met een maximaal debiet van 30 000 m³/jaar, vergund voor de duur van de werken (53.2.2.a). Vergund in het deputatiebesluit met kenmerk OMGP-2019-0260 van 19 september 2019. De bronbemaling werd ondertussen stopgezet. Het einde van de werken van fase 1 werd gemeld op 3 januari 2022. De geactualiseerde vergunningssituatie wordt in die zin aangepast.
 - uitbreiding met bronbemalingen (horizontale draineringen) met een maximaal debiet van 48 000 m³/jaar voor de bouwkundige werken van fase 2, vergund voor de duur der werken, tot diverse bronbemalingen voor bouwwerken met een maximaal debiet van 78 000 m³/jaar (53.2.2.b.1). Vergund in het deputatiebesluit met kenmerk OMGP-2022-0178 van 8 september 2022. De tankputten 9 t.e.m. 13 werden voltooid maar dat de tankputten 14 t.e.m. 17 moeten nog gebouwd worden. De vergunde bemaling voor fase 2 is dus nog steeds relevant.

Sinds de Grondwatertrein in werking is getreden is het indelingscriterium voor de bemaling niet langer het netto opgepompt debiet uitgedrukt in m³/jaar maar wel het netto opgepompt volume uitgedrukt in m³. Bijkomend is rubriek 53.2.2.a.1 van toepassing (i.p.v. rubriek 53.2.2.b.1), gelet dat het om een bemaling gaat met een verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal vier meter onder het maaiveld. De geactualiseerde vergunningssituatie wordt in die zin aangepast.

- Voor het overige kan de omschrijving behouden blijven.
- 3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden er geen bezwaarschriften ingediend.
 - Er werd er een reactie ontvangen van de nv Infrabel, die aangeeft een gunstig advies te verlenen. De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd.
 - De POVC merkt op dat in voorliggende aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd, waardoor bovenstaande reactie niet relevant is voor voorliggende aanvraag. De wettelijke afstanden, bepalingen en voorschriften moeten bovendien onverkort nageleefd worden.
- 4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' grotendeels gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en deels in een gebied voor waterweginfrastructuur. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.
- 5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Er werd geen advies van het departement Zorg ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - De VMM-lucht verleent een gunstig advies.
 - Het CBS verleent een gunstig advies. Het CBS merkt onder meer op dat de gebruikte koelmiddelen R407C en R32 zijn met een GWP van respectievelijk 1774 en 675. Het CBS vraagt om er rekening mee te houden dat sommige koelmiddelen aan uitfasering onderworpen zijn.
 - De POVC stelt voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat de gebruikte koelmiddelen onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573 van 7 februari 2024.
 - De OVAM verleent een gunstig advies en wenst volgende verplichtingen op te nemen als aandachtspunten:
 - De aanvrager dient dagelijks zijn afvalstoffenregisters (inkomende en uitgaande) aan te vullen conform artikel 7.2.1.1 en 7.2.1.4 uit VLAREMA.
 - De aanvrager dient de gegevens over de afval- en materiaalstromen te rapporteren via MATIS, het materialeninformatiesysteem van de OVAM.
 - De aanvrager dient te beschikken over een erkenning in het kader van de EU Verordeningen 1069/2009 en 142/2011.
 - De POVC stelt voor om deze aandachtspunten op te nemen in het besluit.
 - De afdeling GVA-M verleent een gunstig advies en merkt het volgende op:
 - In de vorige vergunning (OMV_2024054981) is het doorzetvolume van crotonaldehyde beperkt tot maximum 354 000 m³/jaar. Het is aangewezen om in een bijzondere voorwaarde op te leggen dat afvalstoffen die crotonaldehyde bevatten, moeten meegeteld worden onder het doorzetvolume van crotonaldehyde dat beperkt is tot maximum 354 000 m³/jaar.
 - De POVC volgt het advies van de afdeling GVA (zie ook punt 12. Voorwaarden).
 - De aanvraag omvat een verzoek om volgende eerder opgelegde voorwaarden bij te stellen:
 - *Vanaf de datum van vergunningverlening moet de aanvrager gedurende een periode van één jaar 2 maal per maand een analyse van het effluent overmaken aan de Afdeling Handhaving en de VMM. De te analyseren parameters zijn de heffingsparameters, BTEX en PAK's".*
 - De aanvrager vraagt om deze voorwaarde te schrappen.
 - Het CBS en de afdeling GVA-M verlenen een gunstig advies voor de gevraagde schrapping, gelet dat de rapporten met wateranalyses werden overgemaakt met een mail van 2 juni 2005.

- De POVC volgt de gunstige adviezen.
- *Voor de diffuse VOS-emissies:*
 - a. *Binnen 3 jaar na vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.*
 - b. *Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie doorstuurt naar de AGOP-M en de VMM en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.*
 - c. *Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.*
- De aanvrager vraagt om de huidige deadline, tegen 8 september 2025, uit te stellen naar 1 jaar na vergunningverlening.
- Het CBS interpreteert het verzoek als een vraag om de deadline met 1 jaar uit te stellen, naar 8 september 2026, en geeft aan daar geen bezwaar tegen te hebben.
- De VMM-lucht verwijst naar het advies van de afdeling GVA-M.
- De afdeling GVA-M stelt slechts te kunnen instemmen met een uitstel van 1 jaar, gelet op een uniforme adviesverlening. Andere op- en overslagbedrijven kregen namelijk dezelfde meetverplichting opgelegd. De afdeling GVA-M verwijst ook naar het overleg dat plaatsvond in oktober 2025 tussen de sectorfederatie Essencia en de afdeling GVA-M over de betreffende meetmethodes en voorwaarden. Om een gelijk speelveld te bekomen worden de besprekingen tussen Essencia, de afdeling GVA-M en eventuele overige partijen afgewacht. Desgevallend moet het bedrijf een bijstelling voorwaarden opstarten wanneer de conclusies van dit overleg gekend zijn. De afdeling GVA-M stelt in die zin een alternatieve voorwaarde voor (zie punt 12).
- De POVC volgt het standpunt van de afdeling GVA-M.
- De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van volgende sectorale VLAREM-voorwaarden:
 - artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II:

De aanvrager wenst de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer 24u/24u te laten plaatsvinden. Hij licht daarbij toe dat vrachtwagens 24/7 kunnen aankomen, maar laden en lossen kan enkel tussen 6u30 en of op afspraak buiten deze uren. De meeste vrachtwagens worden verwacht tussen 6u30 en 18u00. Na deze uren gaat het om occasionele aantallen. Tevens betreft het een bestaande inrichting die zich in het industriegebied van de Antwerpse haven bevindt.
 - De OVAM adviseert niet over dit verzoek en verwijst naar de lokale overheid.
 - Het CBS en de afdeling GVA-M verlenen een gunstig advies, gelet op de ligging in industriegebied.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.

- artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II:
De aanvrager wenst geen bijkomend uithangbord bij de ingang van de inrichting te voorzien. Hij licht toe dat, gelet op de hoofdactiviteit van de inrichting en het feit dat de inrichting een hoge drempel Seveso-inrichting betreft, er reeds een uithangbord bij de ingang aanwezig is dat de nodige informatie bevat zoals vermeld in artikel 5.17.1.1 van VLAREM II. De afvalstoffen in opslag zijn gelijkaardige producten zoals de gevaarlijke producten die binnen de inrichting worden opgeslagen in normale opslag, kan men stellen dat deze informatie vervat is in het reeds aanwezige bord m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen.
 - De OVAM, het CBS en de afdeling GVA-M adviseren gunstig, gelet dat er al een uithangbord met de nodige informatie aanwezig is conform artikel 5.17.1.1 van VLAREM II.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.
 - artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II:
De aanvrager wenst geen groenscherm te voorzien langsheen de randen van de inrichting. Hij licht toe dat Standic Antwerpen een tankterminal is voor de opslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke producten. Met voorliggende aanvraag wenst hij bijkomend de opslag van vloeibare niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen te voorzien. Deze afvalstoffen zullen enkel worden opgeslagen in de verschillende tankenparken rekening houdend met de maximale opslagcapaciteit en de eigenschappen van de afvalstoffen. Aan de opslag van deze afvalstoffen is bovendien geen verwerking verbonden. Het gaat enkel om tussentijdse opslag. Tevens betreft het een bestaande inrichting die zich in het industriegebied van de Antwerpse haven bevindt en waarvan het terrein volledig verhard en omheind is.
 - De OVAM adviseert niet over dit verzoek en verwijst naar de lokale overheid.
 - Het CBS en de afdeling GVA-M verlenen een gunstig advies.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.
 - artikel 5.2.2.5.2 §3 van VLAREM II:
De aanvrager wenst de afvalstoffen op te slaan met dezelfde inkuipingscapaciteit als eerder toegestaan voor de opslag van gevaarlijke stoffen, zoals opgelegd in het ministerieel besluit OMV/2020129429 van 20 december 2021 en gewijzigd in het besluit van de deputatie OMGP-2024-0204 van 9 januari 2025. Hij licht toe dat de afvalstoffen gelijkaardige gevaareigenschappen hebben als de gevaarlijke stoffen die in opslag kunnen zijn. Er kan gesteld worden dat de afvalstoffen op dezelfde manier en onder dezelfde omstandigheden kunnen worden opgeslagen.
 - De afdeling GVA-M, de OVAM en het CBS verlenen een gunstig advies, gelet dat de afvalstoffen gelijkaardig zijn aan de reeds vergunde gevaarlijke stoffen.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Op de gehele inrichting is de BREF 'Waste Treatment' (WT) van toepassing.

9. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 780 m van het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 1870 m van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
 - 800 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde';
 - 1460 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Blokkersdijk'.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen, wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale overstromingen, meer bepaald in een pluviale contour 'D - Middelgrote kans op overstroming', volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- De POAB verleent een gunstig advies.
- Uit het gunstige advies van de POAB blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigatie via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

b. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De POVC is van oordeel dat volgende voorwaarde (opgelegd in het besluit OMGP-2019-0260 en gewijzigd in het besluit OMGP-2022-0178) kan geschrapt worden: *"Vanaf de datum van vergunningverlening moet de aanvrager gedurende een periode van één jaar 2 maal per maand een analyse van het effluent overmaken aan de Afdeling Handhaving en de VMM. De te analyseren parameters zijn de heffingsparameters, BTEX en PAK's."*
- De POVC adviseert voor om volgende voorwaarde, opgelegd in het besluit OMGP-2022-0178:
 1. Voor de diffuse VOS-emissies:
 - a. Binnen 3 jaar na vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie doorstuurt naar de AGOP-M en de VMM en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor

bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.

- c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen."

bij te stellen zoals geadviseerd door de afdeling GVA-M, mits toevoeging van het e-mailadres van de vergunningverlenende overheid, als volgt:

Voor de diffuse VOS-emissies:

- a. Binnen 1 jaar na de vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen **bezorgd aan de vergunningverlenende overheid** (**dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be**), **die dit ter goedkeuring doorstuurt naar de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen** (**HR.GVA.omgeving@vlaanderen.be**) en aan de VMM (**Vergunningen@vmm.be**) en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
 - c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.
- De POVC adviseert om de gevraagde afwijking van artikel 5.2.2.5.2 §3 van VLAREM II toe te staan zoals wordt geadviseerd door de afdeling GVA-M. Bijgevolg kan volgende voorwaarde, opgelegd in het ministerieel besluit OMV/2020129429 van 20 december 2021 en gewijzigd in het besluit van de deputatie OMGP-2024-0204 van 9 januari 2025:
2. De afwijking van artikel 5.17.4.3.7 §2.1°, a en b van VLAREM II voor de tweede fase, van op- en overslag van tot een maximale hoeveelheid van 249 055 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke (Seveso-)producten, zijnde
 - ontvlabbare producten van categorie 1, 2 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met vlammpunt lager dan 55°C (groep 1);
 - toxische producten van categorie 1 en 2 (groep 3);is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:
 - De tankwandputten hebben een muurhoogte van 3 m, uitgevoerd zoals beschreven in de berekeningsnota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag met kenmerk OMGP-2024-0204.
 - De tanks worden voorzien om te inertiseren en gekoeld te worden volgens de debieten opgelegd in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
 - Het uitvoeren van de preventieve maatregelen zoals vermeld onder de alternatieve maatregelen in de afwijkingsaanvraag OMV_2020129429.

- Het volgen van de maatregelen vastgesteld in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.”

als volgt bijgesteld worden:

De afwijking van artikel 5.17.4.3.7 §2.1°, a en b en artikel 5.2.2.5.2, §3 van VLAREM II voor de tweede fase, van op- en overslag van tot een maximale hoeveelheid van 249 055 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke (Seveso-)producten en afvalstoffen, zijnde

- ontvlambare producten van categorie 1, 2 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met vlampunt lager dan 55°C (groep 1);
- toxische producten van categorie 1 en 2 (groep 3);

is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- De tankwandputten hebben een muurhoogte van 3 m, uitgevoerd zoals beschreven in de berekeningsnota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag met kenmerk OMGP-2024-0204.
 - De tanks worden voorzien om te inertiseren en gekoeld te worden volgens de debieten opgelegd in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
 - Het uitvoeren van de preventieve maatregelen zoals vermeld onder de alternatieve maatregelen in de afwijkingsaanvraag OMV_2020129429.
 - Het volgen van de maatregelen vastgesteld in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
- De POVC adviseert om volgende voorwaarde opgelegd in het besluit OMGP-2024-0204
3. Het doorzetvolume van crotonaldehyde bedraagt jaarlijks maximum 354 000 m³/jaar.
- als volgt bij te stellen zoals wordt geadviseerd door de afdeling GVA-M:
Het doorzetvolume van crotonaldehyde bedraagt jaarlijks maximum 354 000 m³/jaar. Afvalstoffen die crotonaldehyde bevatten, moeten meegeteld worden onder het doorzetvolume van crotonaldehyde dat beperkt is tot maximum 354 000 m³/jaar.
- De POVC adviseert om de gevraagde afwijkingen van de sectorale VLAREM-voorwaarden als volgt toe te staan:
4. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer 24/24u en 7/7 dagen plaatsvinden.
5. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II dient voor de aanwezigheid van al dan niet gevaarlijke afvalstoffen bij de ingang van de inrichting geen bijkomend uithangbord te worden voorzien.
6. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm te worden voorzien.

Actualisering van de bijzondere milieuvorwaarden:

- De POVC stelt voor de oude benaming AGOP-M te vervangen door afdeling GVA-M in de reeds opgelegde bijzondere milieuvorwaarden.

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

1. Ten minste 3 maanden voorafgaand aan de dag van het in exploitatie nemen van de installaties met Seveso-stoffen moet Standic een op die exploitatie betrekking hebbend SWA-veiligheidsrapport indienen. In dat veiligheidsrapport moeten het veiligheidsbeheersysteem (procedures, veiligheidsmaatregelen) en het interne noodplan volledig beschreven zijn. Het veiligheidsbeheersysteem en het interne noodplan zullen door de bevoegde overheden beoordeeld worden (nog vóór het starten van de exploitatie). Het SWA-veiligheidsrapport dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die het vervolgens ter evaluatie overmaakt aan de afdeling GVA-M en ter informatie aan het CBS en de Afdeling Handhaving.

(opgelegd in OMGP-2020-0218)

2. De afwijking van artikel 5.17.4.3.7§2.1°, a en b en artikel 5.2.2.5.2, §3 van VLAREM II voor de tweede fase, van op- en overslag van tot een maximale hoeveelheid van 249 055 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke (Seveso-)producten en afvalstoffen, zijnde

- ontvlambare producten van categorie 1, 2 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met vlampunt lager dan 55°C (groep 1);
- toxische producten van categorie 1 en 2 (groep 3);

is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- De tankwandputten hebben een muurhoogte van 3 m, uitgevoerd zoals beschreven in de berekeningsnota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag met kenmerk OMGP-2024-0204.
- De tanks worden voorzien om te inertiseren en gekoeld te worden volgens de debieten opgelegd in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
- Het uitvoeren van de preventieve maatregelen zoals vermeld onder de alternatieve maatregelen in de afwijkingsaanvraag OMV_2020129429.
- Het volgen van de maatregelen vastgesteld in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.

(opgelegd in ministeriële beslissing OMV/2020129429 van 20 december 2021, gewijzigd in OMGP-2024-0204 en na vergunningverlening: OMGP-2026-0018)

3. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden, gelden volgende lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
COD	125
zwevende stoffen	60
N _{tot}	15
P _{tot}	2
Zn	2
Cr _{tot}	0,05
Cu _{tot}	0,2
totale fluoriden	9
vrije cyaniden	0,1
naftaleen	0,010
acenaftyleen	0,020
acenaften	0,0003
fluoreen	0,010
fenantreen	0,0005
fluoranteen	0,0002
pyreen	0,0002
benz(a)antracene	0,0015
chryseen	0,005
dibenzo(a,h)antracene	0,0025
AOX	0,2
bisfenol A	0,0002
pentachloorfenol	0,002
som 2,3,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,3,4-trichloorfenol 2,3,6-trichloorfenol 3,4,5-trichloorfenol	0,030
2,4-dichloorfenol	0,010
4-chloor-3-methylfenol	0,045
som 2-chloorfenol, 3-chloorfenol, 4-chloorfenol	0,100

Parameter	Norm (mg/l)
benzeen	0,050
tolueen	0,450
ethylbenzeen	0,025
xylenen (o+p+m)	0,020
styreen	0,070
1,1-dichloorethaan	0,5
1,2-dichloorethaan	0,05
1,1,1-trichloorethaan	0,100
1,1,2-trichloorethaan	0,100
trichloormethaan (chloroform)	0,0125
dichloormethaan	0,200
hexachloorethaan	0,015
nitriet	1

4. Verontreinigd bluswater mag niet geloosd worden in oppervlaktewater, de riolering of de bodem.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)
5. In toepassing van artikel 5.17.4.1.3. §4 van VLAREM II is het opslaan van cyaniden en nitrillen toegelaten binnen de aannames van het OVR/21/01.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)
6. De dampbehandelingsinstallatie (DVI) dient gebruikt worden wanneer er vluchtige (dampdruk van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35 °C) en/of geurverwekkende producten overgeslagen worden van en naar zeeschepen.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)
7. Voor de diffuse VOS-emissies:
 - a. Binnen 1 jaar na de vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter goedkeuring doorstuurt naar de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen (HR.GVA.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be) en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
 - c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.
(opgelegd in OMGP-2022-0178, bijgesteld in OMGP-2026-0018)
8. De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties

beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)

9. Zodra – na de uitbreiding van de terminal – de site op een voldoende hoge bezetting opereert zullen ook volgende maatregelen en mogelijke optimalisaties verder onderzocht te worden:

- MR2 – afstemmen verbrandingstemperatuur op emissiemeting;
- MR8 – installatie zonnepanelen (via derdepartijfinanciering);
- MR6 – installatie van een WKK;
- MR13 – doorblazen van leidingen met stikstof i.p.v. tracing.

Het resultaat van dit verder onderzoek dient uiterlijk tegen 31 december 2025 bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie doorstuurt naar het VEKA en het VBBV en ter informatie naar de afdeling Handhaving.

(opgelegd in OMGP-2022-0178, gewijzigd in OMGP-2024-0204)

10. Het doorzetvolume van crotonaldehyde bedraagt jaarlijks maximum 354 000 m³/jaar. Afvalstoffen die crotonaldehyde bevatten, moeten meegeteld worden onder het doorzetvolume van crotonaldehyde dat beperkt is tot maximum 354 000 m³/jaar.

(opgelegd in OMGP-2024-0204, na vergunningverlening: bijgesteld in OMGP-2026-0018)

11. De keuzes, aannames en beperkingen uit het OVR met referentie OVR/23/31, die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

(opgelegd in OMGP-2024-0204)

12. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer 24/24u en 7/7 dagen plaatsvinden.

(opgelegd in OMGP-2026-0018)

13. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II dient voor de aanwezigheid van al dan niet gevaarlijke afvalstoffen bij de ingang van de inrichting geen bijkomend uithangbord te worden voorzien.

(opgelegd in OMGP-2026-0018)

14. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm te worden voorzien.

(opgelegd in OMGP-2026-0018)

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De gebruikte koelmiddelen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573 van 7 februari 2024.

De vergunninghouder dient dagelijks zijn afvalstoffenregisters (inkomende en uitgaande) aan te vullen conform artikel 7.2.1.1 en 7.2.1.4 uit VLAREMA.

De vergunninghouder dient de gegevens over de afval- en materiaalstromen te rapporteren via MATIS, het materialeninformatiesysteem van de OVAM.

De vergunninghouder dient te beschikken over een erkenning in het kader van de EU Verordeningen 1069/2009 en 142/2011.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bv Standic Antwerpen, gevestigd Belieweg 3 te 2030 Antwerpen (KBO 723.931.091), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een op- en overslagbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190219-0053), gelegen Belieweg 3 te 2030 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 7-G-1802P, 7-G-1802R, 7-G-1802T, 14-C-71M, 14-C-71N, 14-C-71/2_, 14-C-77A, 14-C-249T, 14-C-249V, 14-C-249W, 14-C-358A en 14-C-358B.

De vergunning omvat het veranderen door uitbreiding met:

- de op- en overslag van vloeibare gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten die niet meer over een afvalstatus beschikken, in alle tanks van de terminal, waarbij de gezamenlijke opslaghoeveelheid van deze producten maximaal 50 000 ton bedraagt (2.1.2.d.2 - 2.1.2.f - 2.2.4.1 - 2.4.5 - 44.3 - 45.18.1);
- 5 airco's en actualisatie van de 12 reeds vergunde airco's, resulterend in een uitbreiding met 75 kW, tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 234 kW (16.3.2.b);
- een vapor combustion unit (VCU) van 3000 kW, tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 12 090 kW (43.1.3).

Rubricering: 2.1.2.d.2 - 2.1.2.f - 2.2.4.1 - 2.4.5 - 16.3.2.b - 43.1.3 - 44.3 - 45.18.1.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van bedrijfsafvalwater bestaande uit niet potentieel verontreinigd hemelwater uit de tankputten, in het Vijfde Havendok via lozingspunt 1 – schoonwater, met een maximaal lozingsdebiet van 35 m³/uur, 840 m³/dag en 75 000 m³/jaar (3.4.2);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via een IBA (3.6.1):
 - via lozingspunt LP HAW_1 voor het afvalwater van het kantoorgebouw met een debiet van 1500 m³/jaar
 - via lozingspunt LP HAW_2 voor het afvalwater van de kleedkamers zuurpakkengebouw met een debiet van 50 m³/jaar;
- het lozen van bedrijfsafvalwater in het Vijfde Kanaaldok via lozingspunt 2 – gezuiverd afvalwater, via een waterzuiveringsinstallatie, met een maximaal debiet van 35 m³/u, 840 m³/dag en 75 000 m³/jaar (3.6.3.2);
- 1 verdeelinstallatie met 1 verdeelslang voor de bevoorrading van interne voertuigen (6.5.1);
- een inrichting voor het toevoegen en/of mengen van additieven aan de producten in de opslagtanks met een maximale jaarcapaciteit van 5000 ton/jaar (7.1.2);
- 6 transformatoren met elk een vermogen van 2500 kVA (12.2.2);
- het stallen van 32 vrachtwagens (15.1.2);
- 3 compressoren van 2x 26 kW en 1x 22 kW, 1 persluchtdroger van 3 kW en 17 airco's met een totaal vermogen van 157 kW, tot een geïnstalleerde totale drijfkracht van 234 kW (16.3.2.b);
- de opslag van diverse brandbare en gevaarlijke (Seveso-) vloeistoffen en gassen en van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en/of dierlijke bijproducten die niet meer over een afvalstatus beschikken:

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
TP1 = 6813 m³	101	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	102	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	103	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	104	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	105	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	106	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	107	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	108	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	109	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP2 = 7570 m³	201	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	202	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	203	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	204	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	205	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	206	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	207	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	208	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	209	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	210	757	757	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP3 = 6096 m³	301	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	302	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	303	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	304	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	305	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	306	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	307	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	308	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	309	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	310	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	311	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	312	508	508	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP4 = 12 670 m³	401	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	402	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	403	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	404	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	405	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	406	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	407	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	408	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	409	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	410	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP5 = 12 670 m³	501	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	502	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	503	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	504	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	505	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	506	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	507	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	508	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	509	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	510	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP6 = 12 670 m³	601	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	602	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	603	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	604	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	605	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	606	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	607	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	608	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	609	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	610	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP7 = 12 670 m³	701	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	702	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	703	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	704	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	705	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	706	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	707	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	708	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	709	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	710	1267	1267	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP8 = 23 290 m³	801	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	802	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	803	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	804	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	805	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	806	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	807	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	808	3536	3536	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP9 = 15 260 m³	901	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	902	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	903	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	904	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	905	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	906	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	907	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	908	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	909	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	910	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP10 = 20 294 m³	1001	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1002	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1003	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1004	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1005	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1006	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1007	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1008	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP11 = 16 742 m³	1102	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1102	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1103	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1104	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1105	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1106	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1107	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1108	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1109	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1110	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP12 = 15 260 m³	1201	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1202	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1203	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1204	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1205	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1206	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	1207	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1208	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1209	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1210	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP13 = 18 306 m³	1301	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1302	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1303	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1304	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1305	3039	3039	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1306	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1307	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1308	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP14 = 10 900 m³	1401	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1402	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1403	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1404	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1405	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1406	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1407	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1408	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1409	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1410	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1411	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1412	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1413	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1414	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1415	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1416	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1417	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1418	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1419	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1420	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP15 = 19 800 m³	1501	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1502	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1503	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1504	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1505	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1506	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
	1507	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1508	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1509	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1510	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1511	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1512	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1513	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1514	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1515	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1516	1056	1056	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1517	1056	1056	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1518	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1519	770	770	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1520	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1521	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1522	545	545	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TP16 = 16 742 m³	1601	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1602	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1603	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1604	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1605	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1606	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1607	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1608	1773	1773	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1609	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1610	1526	1526	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
TP17 = 21 302 m³	1701	2038	2038	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1702	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1703	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1704	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1705	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1706	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1707	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	1708	2535	2535	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

tankput	nummer van de houder	hoeveelheid (ton)	hoeveelheid (m³)	2.1.2.d	2.1.2.f	2.2.4.1	2.4.5	44.3	45.18.1	6.4.3	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.2	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3.b	17.3.2.3.3	17.3.3.3	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
TOTAAL TANKENTERMINAL		249 055 ton	249 055 m³	50 000 ton/m³						249 055 000 liter	-	-	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	-
schuimlokaal	blusschuim	16	15 091 l																					
utilities	gasolie	4,17	5000 l										x	x							x			
utilities	additieven in IBC's (PGS-kasten)	28	1000 l							x			x		x	x		x	x	x	x	x	x	
utilities	diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten (PGS-kasten)	2	2000 l																					x
kantoor	mazout	4,17	5000 l										x	x										
T.h.v. kantoorgebouw	GF 1 – acetyleen		2000 l								x		x											
	GF 1 – waterstof		2000 l								x		x											
	GF 1 – ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG)		2000 l								x		x											
	GF 3 – zuurstof		2000 l								x		x											
stikstofunit op Utility plein	stikstof		58 000 l									x												
TOTAAL UTILITIES EN KANTOORGEBOUW				-	-	-	-	-	-	28 ton	2000 liter*	58 000 liter	-	8,33 ton	28 ton	28 ton	-	28 ton	28 ton	28 ton	44 ton	28 ton	28 ton	2000 liter
TOTAAL VOOR DE GEHELE INRICHTING**				50 000 ton/m³						249 055 000 liter	2000 liter*	58 000 liter	zie hieronder	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	249 055 ton/m³	2000 liter	

* Opslag in gasflessen voor intern gebruik (niet-commercieel). De totale hoeveelheid in gasflessen (alle soorten gassen samen) is beperkt tot 2000 liter

** De maximale opgeslagen hoeveelheid binnen de inrichting (tankentertinal, utilities en kantoor samen) wordt beperkt tot 249 055 ton. (1 ton = 1 m³).

* Opslag in gasflessen voor intern gebruik (niet-commercieel). De totale hoeveelheid in gasflessen (alle soorten gassen samen) is beperkt tot 2000 liter

** De maximale opgeslagen hoeveelheid binnen de inrichting (tankterminal, utilities en kantoor samen) wordt beperkt tot 249 055 ton. (1 ton = 1 m³).

Met de aanwezigheid van volgende Seveso-stoffen (17.2.2):

- *met naam genoemde stoffen:*
 - 2000 liter waterstof (15);
 - 2000 liter ontvlambare gasen cat. 1 of 2 (incl. LPG) (18);
 - 2000 liter acetyleen (19);
 - 2000 liter zuurstof (25);
 - 13 000 ton propyleenoxide (21);
 - 53 000 ton methanol (22);
 - 53 000 ton toluendiisocyanaat (26);
 - 53 000 ton carcinogenen (33);
 - 249 055 ton aardolieproducten (34):
 - a) benzines en nafta's,
 - b) petroleum (incl. kerosines en luchtvaartbrandstoffen),
 - c) gasoliën (incl. diesel, huisbrandolie en gasoliemengbronnen),
 - d) zware stookolie en
 - e) alternatieve brandstoffen (met gelijkaardige toepassing en eigenschappen als a) t.e.m. d));
 - 53 000 ton piperidine (38);
 - 249 055 ton bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine (39);
 - 249 055 ton 3-(2-ethylexyloxy)propylamine (40);
 - 249 055 ton natriumhypochloriet (mengsels H400 met < 5% chloor) (41);
 - 53 000 ton propylamine (42);
 - 249 055 ton tert-butylacrylaat (43);
 - 53 000 ton 2-methyl-3-buteennitrile (44);
 - 249 055 ton methylacrylaat (46);
 - 53 000 ton 3-methylpyridine (47);
 - 53 000 ton 1-broom-3-chloorpropaan (48);
- *niet met naam genoemde stoffen:*
 - acuut toxisch stoffen:
 - 53 000 ton cat. 1 (H1) en/of cat. 2 of 3 (H2),
 - 53 000 ton specifieke doelorgaantoxiciteit STOT SE cat. 1 (H3);
 - ontvlambare vloeistoffen: 249 055 ton cat. 1 (P5a) en/of cat. 2 of 3 (P5c);
 - oxiderende stoffen: 249 055 ton cat. 1, 2 of 3 (P8);
 - gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu:
 - 249 055 ton acuut/chronisch 1 (E1),
 - 249 055 ton chronisch 2 (E2);
 - 25 000 ton stoffen of mengsels met gevaaraanduiding EUH014 (O1).
- 3 dieselmotoren, met elk een vermogen van 316 kW, voor de aandrijving van de bluswaterpompen, voor 50% meegerekend wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 474 kW (31.1.1.a);
- een stoomketel met een individuele waterinhoud van 8700 liter (39.1.3) en een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 2750 kW (43.1.3);
- een CV-installatie op stookolie van 140 kW, een VCU van 6200 kW en een VCU van 3000 kW, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 12 090 kW (43.1.3);
- bronbemalingen (horizontale draineringen) met een maximaal onttrokken volume van 48 000 m³ voor de bouwkundige werken van fase 2 (53.2.2.a.1).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigator via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden:

Volgende voorwaarde, opgelegd in het besluit OMGP-2019-0260 en gewijzigd in het besluit OMGP-2022-0178:

Vanaf de datum van vergunningverlening moet de aanvrager gedurende een periode van één jaar 2 maal per maand een analyse van het effluent overmaken aan de Afdeling Handhaving en de VMM. De te analyseren parameters zijn de heffingsparameters, BTEX en PAK's.
wordt geschrapt.

Volgende voorwaarde, opgelegd in het besluit OMGP-2022-0178:

Voor de diffuse VOS-emissies:

- a. Binnen 3 jaar na vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
- b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie doorstuurt naar de AGOP-M en de VMM en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
- c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen."

wordt bijgesteld, als volgt:

Voor de diffuse VOS-emissies:

- a. Binnen 1 jaar na de vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
- b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter goedkeuring doorstuurt naar de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen (HR.GVA.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be) en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
- c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.

Volgende voorwaarde, opgelegd in het ministerieel besluit OMV/2020129429 en gewijzigd in het besluit van de deputatie OMGP-2024-0204:

De afwijking van artikel 5.17.4.3.7 §2.1°, a en b van VLAREM II voor de tweede fase, van op- en overslag van tot een maximale hoeveelheid van 249 055 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke (Seveso-)producten, zijnde

- ontvlambare producten van categorie 1, 2 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met vlampunt lager dan 55°C (groep 1);
- toxische producten van categorie 1 en 2 (groep 3);

is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- De tankwandputten hebben een muurhoogte van 3 m, uitgevoerd zoals beschreven in de berekeningsnota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag met kenmerk OMGP-2024-0204.
- De tanks worden voorzien om te inertiseren en gekoeld te worden volgens de debieten opgelegd in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
- Het uitvoeren van de preventieve maatregelen zoals vermeld onder de alternatieve maatregelen in de afwijkingsaanvraag OMV_2020129429.
- Het volgen van de maatregelen vastgesteld in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen."

wordt bijgesteld, als volgt:

De afwijking van artikel 5.17.4.3.7 §2.1°, a en b en artikel 5.2.2.5.2, §3 van VLAREM II voor de tweede fase, van op- en overslag van tot een maximale hoeveelheid van 249 055 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke (Seveso-)producten en afvalstoffen, zijnde

- ontvlambare producten van categorie 1, 2 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met vlampunt lager dan 55°C (groep 1);
- toxische producten van categorie 1 en 2 (groep 3);

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- De tankwandputten hebben een muurhoogte van 3 m, uitgevoerd zoals beschreven in de berekeningsnota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag met kenmerk OMGP-2024-0204.
- De tanks worden voorzien om te inertiseren en gekoeld te worden volgens de debieten opgelegd in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
- Het uitvoeren van de preventieve maatregelen zoals vermeld onder de alternatieve maatregelen in de afwijkingsaanvraag OMV_2020129429.
- Het volgen van de maatregelen vastgesteld in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.

Volgende voorwaarde, opgelegd in het besluit OMGP-2024-0204:

Het doorzetvolume van crotonaldehyde bedraagt jaarlijks maximum 354 000 m³/jaar.

wordt bijgesteld, als volgt:

Het doorzetvolume van crotonaldehyde bedraagt jaarlijks maximum 354 000 m³/jaar. Afvalstoffen die crotonaldehyde bevatten, moeten meegeteld worden onder het doorzetvolume van crotonaldehyde dat beperkt is tot maximum 354 000 m³/jaar.

Volgende voorwaarden worden bijkomend opgelegd:

In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer 24/24u en 7/7 dagen plaatsvinden.

In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II dient voor de aanwezigheid van al dan niet gevaarlijke afvalstoffen bij de ingang van de inrichting geen bijkomend uithangbord te worden voorzien.

In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm te worden voorzien.

De bijzondere milieuvoorwaarden worden geactualiseerd zoals voorgesteld door de POVC.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Ten minste 3 maanden voorafgaand aan de dag van het in exploitatie nemen van de installaties met Seveso-stoffen moet Standic een op die exploitatie betrekking hebbend SWA-veiligheidsrapport indienen. In dat veiligheidsrapport moeten het veiligheidsbeheersysteem (procedures, veiligheidsmaatregelen) en het interne noodplan volledig beschreven zijn. Het veiligheidsbeheersysteem en het interne noodplan zullen door de bevoegde overheden beoordeeld worden (nog vóór het starten van de exploitatie). Het SWA-veiligheidsrapport dient bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die het vervolgens ter evaluatie overmaakt aan de afdeling GVA-M en ter informatie aan het CBS en de Afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMGP-2020-0218)
2. De afwijking van artikel 5.17.4.3.7§2.1°, a en b en artikel 5.2.2.5.2, §3 van VLAREM II voor de tweede fase, van op- en overslag van tot een maximale hoeveelheid van 249 055 ton niet-gevaarlijke en gevaarlijke (Seveso-)producten en afvalstoffen, zijnde
 - ontvlambare producten van categorie 1, 2 en 3 (ontvlambare vloeistoffen met vlampunt lager dan 55°C (groep 1);
 - toxische producten van categorie 1 en 2 (groep 3);

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- De tankwandputten hebben een muurhoogte van 3 m, uitgevoerd zoals beschreven in de berekeningsnota toegevoegd aan de vergunningsaanvraag met kenmerk OMGP-2024-0204.
- De tanks worden voorzien om te inertiseren en gekoeld te worden volgens de debieten opgelegd in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.
- Het uitvoeren van de preventieve maatregelen zoals vermeld onder de alternatieve maatregelen in de afwijkingsaanvraag OMV_2020129429.
- Het volgen van de maatregelen vastgesteld in het advies van 25 februari 2021 en het advies van 4 september 2024 van de Brandweer Zone Antwerpen.

(opgelegd in ministeriële beslissing OMV/2020129429 van 20 december 2021, gewijzigd in OMGP-2024-0204 en OMGP-2026-0018)

3. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden, gelden volgende lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
COD	125
zwevende stoffen	60
N _{tot}	15
P _{tot}	2
Zn	2
Cr _{tot}	0,05
Cu _{tot}	0,2
totale fluoriden	9
vrije cyaniden	0,1
naftaleen	0,010
acenaftyleen	0,020
acenaften	0,0003
fluoreen	0,010
fenantreen	0,0005
fluoranteen	0,0002
pyreen	0,0002
benz(a)antraceen	0,0015
chryseen	0,005
dibenzo(a,h)antraceen	0,0025
AOX	0,2
bisfenol A	0,0002
pentachoorfenol	0,002
som 2,3,5-trichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol, 2,4,5-trichloorfenol, 2,3,4-trichloorfenol 2,3,6-trichloorfenol 3,4,5-trichloorfenol	0,030
2,4-dichloorfenol	0,010
4-chloor-3-methylfenol	0,045
som 2-chloorfenol, 3-chloorfenol, 4-chloorfenol	0,100
benzeen	0,050
tolueen	0,450
ethylbenzeen	0,025
xylenen (o+p+m)	0,020
styreen	0,070
1,1-dichloorethaan	0,5
1,2-dichloorethaan	0,05
1,1,1-trichloorethaan	0,100
1,1,2-trichloorethaan	0,100
trichloormethaan (chloroform)	0,0125

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

Parameter	Norm (mg/l)
dichloormethaan	0,200
hexachloorethaan	0,015
nitriet	1

4. Verontreinigd bluswater mag niet geloosd worden in oppervlaktewater, de riolering of de bodem.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)
5. In toepassing van artikel 5.17.4.1.3. §4 van VLAREM II is het opslaan van cyaniden en nitrillen toegelaten binnen de aannames van het OVR/21/01.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)
6. De dampbehandelingsinstallatie (DVI) dient gebruikt worden wanneer er vluchtige (dampdruk van meer dan 13,3 kPa bij een temperatuur van 35 °C) en/of geurverwekkende producten overgeslagen worden van en naar zeeschepen.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)
7. Voor de diffuse VOS-emissies:
 - a. Binnen 1 jaar na de vergunningverlening worden de in het MER 3302 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter goedkeuring doorstuurt naar de afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen (HR.GVA.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be) en ter informatie naar de afdeling Handhaving. Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
 - c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER PR3302 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.
(opgelegd in OMGP-2022-0178, bijgesteld in OMGP-2026-0018)
8. De concentraties in het effluent van niet-nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
(opgelegd in OMGP-2022-0178)
9. Zodra – na de uitbreiding van de terminal – de site op een voldoende hoge bezetting opereert zullen ook volgende maatregelen en mogelijke optimalisaties verder onderzocht te worden:
 - MR2 – afstemmen verbrandingstemperatuur op emissiemeting;
 - MR8 – installatie zonnepanelen (via derdepartijfinanciering);
 - MR6 – installatie van een WKK;
 - MR13 – doorblazen van leidingen met stikstof i.p.v. tracing.
 Het resultaat van dit verder onderzoek dient uiterlijk tegen 31 december 2025 bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

- (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit ter evaluatie doorstuurt naar het VEKA en het VBBV en ter informatie naar de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMGP-2022-0178, gewijzigd in OMGP-2024-0204)
10. Het doorzetvolume van crotonaldehyde bedraagt jaarlijks maximum 354 000 m³/jaar. Afvalstoffen die crotonaldehyde bevatten, moeten meegeteld worden onder het doorzetvolume van crotonaldehyde dat beperkt is tot maximum 354 000 m³/jaar.
(opgelegd in OMGP-2024-0204, bijgesteld in OMGP-2026-0018)
11. De keuzes, aannames en beperkingen uit het OVR met referentie OVR/23/31, die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.
(opgelegd in OMGP-2024-0204)
12. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer 24/24u en 7/7 dagen plaatsvinden.
(opgelegd in OMGP-2026-0018)
13. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II dient voor de aanwezigheid van al dan niet gevaarlijke afvalstoffen bij de ingang van de inrichting geen bijkomend uithangbord te worden voorzien.
(opgelegd in OMGP-2026-0018)
14. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm te worden voorzien.
(opgelegd in OMGP-2026-0018)

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

OMGP-2026-0018
bv Standic Antwerpen

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.