

Vragen naar: Hannelore Strosse, Emmy Verschueren
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk:
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2019-0586-AEP-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2019042345



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 24 oktober 2019

BETREFT:

De aanvraag ingediend door Benjamin Van Opstal, Eternit nv inzake het plaatsen van een nieuwe productielijn, het uitbreiden van een magazijn, de regularisatie van een kantoorunit en de beperkte verandering van de iioa's geëxploiteerd door Eternit nv, gelegen Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, met als inrichtingsnummer 20181008-0052.

Energieprestatienummer: niet gekend

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het DABM, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid- en volledigheid

De aanvraag werd ingediend op 10 juli 2019 en, na aanvulling en wijzigingsverzoek, op 9 september 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats en het bedrijf

Eternit nv bevindt zich nagenoeg in het centrum van Kapelle-op-den-bos. Het terrein waarop de inrichting geëxploiteerd wordt, grenst in het oosten aan het kanaal Brussel-Rupel, in het noorden aan de spoorlijn Mechelen-Dendermonde-Gent en in het zuiden aan de Huttekensstraat. Sinds de opstart in 1924 breidde het bedrijf aanzienlijk uit. In de onmiddellijke nabijheid van Eternit nv bevinden zich verschillende woonzones.

De site heeft momenteel een oppervlakte van ongeveer 24 ha met het grootste gedeelte (ongeveer 20 ha), inclusief productiegebouwen ten oosten van de Kuiermansstraat. In het noordelijk gedeelte van de site strekt het bedrijfsterrein zich uit ten westen van de Kuiermansstraat. Hier bevinden zich voornamelijk burelen en is parkeerterruimte voorzien voor werknemers en bezoekers.



Eternit nv produceert brandwerende materialen, leien, onderdakplaten, glasal (een gevelbekledingsmateriaal), sidings (een gevelproduct met het uitzicht van een houtstructuur), vlakke platen en extrusiepanelen.

Het productieproces bestaat in grote lijnen uit volgende stappen:

- de aanvoer van grondstoffen per schip of citernewagens;
- het doseren en mengen met water;
- het persen van het mengsel in de gepaste vormen;
- het verharden in ovens;
- eventueel het autoclaveren;
- het in vorm snijden en/of kappen;
- het aanbrengen van de afwerkingslagen;
- het verpakken van de afgewerkte producten.

Op 1 maart 2007 werd aan Eternit nv de milieuvergunning verleend voor het verder uitbaten en veranderen van de inrichting. In deze vergunning werden ook de lozingssituatie van het bedrijf en daaraan gekoppelde lozingsnormen vastgelegd. In 2009, 2012 en 2019 willigde de deputatie het verzoek van het bedrijf in tot wijziging van de lozingsparameters. Een gecoördineerde toestand van de van toepassing zijnde bijzondere lozingsvoorwaarden is weergegeven in onderstaande tabel:

parameter	lozingsnorm
BZV	10 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	20 mg/l
totaal stikstof	15 mg/l
totaal fosfor	1 mg/l
chromium	0,5 mg/l
molybdeen	2 mg/l
barium	700 µg/l
selenium	20 µg/l
chloride	1,5 g/l
sulfaat	1,5 g/l
kobalt	6 µg/l

Beschrijving van de aanvraag

Op stedenbouwkundig vlak omvat de aanvraag een uitbreiding van een magazijn en regularisatie van een kantoorunit.

In het kader van de plaatsing van een nieuwe productielijn wenst Eternit nv de vergunning voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten (iioa's) aan te passen. Milieukundig omvat de aanvraag het toevoegen van de nieuwe productielijn lijn en de bijhorende autoclaven, het vernieuwen van een bestaande Hatschek machine de exploitatie van de airco's die in de te stedenbouwkundig te regulariseren kantoorunit zijn aangebracht.

Ook wordt van de huidige aanvraag gebruik gemaakt om de vergunde opslag volgens CLP in te delen en de aanwezige volumes te actualiseren.

De aanvraag omvat volgens de indelingslijst volgende rubrieken en hoeveelheden:

vermindering / aanpassing aan CLP-regelgeving:

- de vermindering van de opslag van zware stookolie en oliën met 460.700 l (nieuw totaal 142.800 l) (rubriek 6.4 – klasse 2);
- vermindering van de opslag van licht ontvlambare stoffen met een volume van 7,73 ton (nieuw totaal: 3,27 ton) (rubriek 17.3.2.2.2°b) – klasse 2);
- vermindering van de opslag van milieugevaarlijke stoffen met een volume van 44,81 ton (nieuw totaal: 5,19 ton) (rubriek 17.3.8.2° - klasse 2);



uitbreiding / aanpassing aan CLP-regelgeving:

- het toevoegen van airco's in de nieuwe bureelcontainers op de site (gezaamenlijk vermogen 11,5 kW) (nieuw totaal: 1.361,5 kW) (rubriek 16.3.1.2° – klasse 2);
- een bijkomende opslag van 3.150 l gassen in verplaatsbare recipiënten (nieuw totaal: 21.650 l) (rubriek 17.1.2.1.3° - klasse 1);
- het toevoegen van een opslagtank voor stikstof met een volume van 1.200 l (nieuw totaal: 18.700 l) (rubriek 17.1.2.2.3° - klasse 1);
- uitbreiding van de opslag van corrosieve stoffen (GHS05), deels door CLP-omzetting, voor een totaal volume van 1.149,05 ton (nieuw totaal: 1.221,55 ton) (rubriek 17.3.4.3° - klasse 1);
- de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen met een volume van 1.321,21 ton (nieuw totaal: 1.372,44 ton) (rubriek 17.3.6.3°a) – klasse 1);
- toevoegen van toestellen in de productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.289 kW (nieuw totaal: 15.039 kW) (rubriek 30.2.1°c) – klasse 1);
- toevoegen van 3 autoclaven met een individuele waterinhoud van elk 148.000 l (nieuw totaal: 21 autoclaven verspreid over de site met een individuele waterinhoud variërend van 38.200 l tot 205.000 l) (rubriek 39.2.2° - klasse 2).

nieuw / aanpassing aan CLP-regelgeving:

- de opslag van aerosolen met een totaal volume van 1.500 l (rubriek 17.1.1.1° - klasse 3);
- de opslag van ontvlambare stoffen categorie 3 voor een totaal opslagvolume van 7,34 ton (rubriek 17.3.2.1.2.1° - klasse 3);
- de opslag van giftige stoffen (GHS06) voor een totaal volume van 4,8 ton (rubriek 17.3.5.2°a) – klasse 2);
- de opslag van stoffen met het CLP label GHS08, voor een totaal volume van 711,2 ton) (rubriek 17.3.7.3° - klasse 1);
- de opslag van gevaarlijke vloeistoffen in kleine verpakkingen (labo en onderhoud) voor een totaal volume van 1.270,5 l (rubriek 17.4 – klasse 3);
- een autoclaaf voor labo toepassingen, met een waterinhoudsvermogen van 600 l (rubriek 39.2.1° - klasse 3).

Op 10 augustus 2019 werd een wijzigingsverzoek ingediend om het voorwerp van de aanvraag uit te breiden met de aanleg van een verharding van 180 m² voor 2 losplaatsen voor vrachtwagens. Dit wijzigingsverzoek werd op 9 september 2019 aanvaard.

4. Historiek

Volgende stedenbouwkundige voorgaande is relevant:

overheid referentie startdatum einddatum	omschrijving
deputatie OMV_2019073348 22 augustus 2019 -	aktenaam van de melding inzake het plaatsen van een silo voor de opslag van wollastoniet

Volgende milieuvergunningen zijn relevant:

overheid referentie startdatum einddatum	omschrijving
deputatie D/PMVC/06H23/07229 1 maart 2007 1 maart 2027	vergunning voor het verder uitbaten en veranderen van de inrichting voor de productie van vezelcement materialen



deputatie D/A45/09C11/12931 2 juli 2009 1 maart 2027	wijziging bijzondere lozingsnorm molybdeen van 0,4 mg/l naar 2 mg/l
deputatie D/mld/08I14/11810 9 juli 2009 1 maart 2027	aktename mededeling kleine verandering
deputatie D/mld/11F27/16883 8 maart 2012 1 maart 2027	aktename mededeling kleine verandering
deputatie D/A45/12C23/18234 30 juli 2012 1 maart 2027	wijziging bijzondere lozingsnormen door toevoeging van 700 µg/l barium totaal en 20 µg/l selenium totaal
deputatie OMV_2018121720 22 januari 2019 1 maart 2027	aanvullen van de bijzondere lozingsnormen met 6 µg/l kobalt
Minisiter OMV_2018121720 7 september 2019 1 maart 2027	het beroep tegen het besluit van de deputatie van 22 januari 2019 wordt ongegrond verklaard; het verzoek tot het aanvullen van de bijzondere lozingsnormen met 6 µg/l kobalt wordt voorwaardelijk ingewilligd

5. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

adviesinstantie	datum ontvangst	advies
Departement Omgeving – AGOP milieu	7 oktober 2019	gunstig met voorwaarden
Departement Omgeving – AGOP ruimte	12 september 2019	geen advies
cbs Kapelle-op-den-Bos	4 oktober 2019	ongunstig
provinciale dienst waterlopen - watertoets	18 september 2019	geen advies
De Vlaamse Waterweg nv	-	geacht gunstig
Agentschap Zorg en Gezondheid	-	geacht gunstig

6. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 17 oktober 2019 met kenmerk: 2019-0586-AEP-OND-01-Voorstel dienst.

a) Planologisch

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het goed maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed gelegen in een industriegebied. Artikel 7 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen is van kracht. Deze gebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten. De uitbreiding van een bestaande bedrijfssite met ondergeschikte



gebouwen en inrichtingen is in overeenstemming met de planologische bestemmingsbepalingen voor het industriegebied.

b) Watertoets en hemelwaterbeheer

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.

Gezien de aanvraag een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte inhoudt zal er een vermindering van de infiltratiecapaciteit van de bodem plaatsvinden. In deze omstandigheden dient overgegaan te worden tot afkoppeling van het hemelwater, overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige verordeningen. Voor het hemelwater afkomstig van het bureel wordt voorgesteld om dit mee in circulatie te brengen met het proceswater (kanaalwater + hemelwater). Voor wat betreft de burelen is de ligging op het terrein gunstig zodat de afvoer van het opgevangen hemelwater naar de nabijgelegen pompput voor oppervlaktewater uit het kanaal, waarschijnlijk gravitair zal kunnen gerealiseerd worden. De recuperatie van hemelwater als proceswater binnen de bestaande uitrusting voor opslag van hemelwater volstaat om te voldoen aan de gewestelijke hemelwaterverordening.

Inzake het magazijn wordt door de exploitant een afwijking gevraagd om dit te bufferen met een 'buffertank' en te lozen op het hemelwaterstelsel van de openbare riolering. Het toevoegen van dit hemelwater aan het bestaande waterrecuperatiesysteem wordt door de aanvrager hier niet rationeel geacht, omwille van de grote afstand tot de pompput en de bijkomende pumping die hiervoor zou nodig zijn. Dit zou vanuit energetisch standpunt onverantwoord zijn. Een aparte installatie kan aldus verantwoord worden.

Op te merken is dat op het plan wel in een vertraagde verpomping is voorzien. Voor stedenbouwkundige handelingen geldt dat de plannen primeren op de beschrijving. Uit de toelichting van de aanvrager blijkt bovendien dat de buffer zal uitgerust worden met een aftappunt, zodat in de feiten de 'buffertank' neerkomt op een 'hemelwatertank'. Het verschil zit in de plaatsing van de uitloop. Een uitloop onderaan maakt dat een tank een bufferende werking heeft (retentie van het water bij piekdebieten) en aldus een 'buffertank' is in de ware betekenis van het woord, een overloop bovenaan maakt dat een tank een capterende werking heeft met onderaan dan een installatie richting aftappunt voor het gebruik van het water. Sommige putten/tanken hebben een gecombineerde werking (overloop tussenin). Vermits de aanvrager spreekt van een aftappunt en een overloop kan aangenomen worden dat in een hemelwatertank is voorzien, dewelke is overgedimensioneerd. Het aftappunt ontbreekt echter op het ontwerpplan. Het voorzien van het aftappunt kan als voorwaarde aan de vergunning verbonden worden teneinde te voldoen aan de gewestelijke hemelwaterverordening.

c) Bodem en grondwaterverontreiniging

De opslag van stookolie gebeurt in een bovengrondse enkelwandige tank met overvulbeveiliging en inkuiping. Olie die in cubitainers of vaten wordt opgeslagen bevinden zich in een volledig ingekuipt lokaal met vloestofdichte vloer. De diesel voor de noodgroep bevindt zich in een bovengrondse dubbelwandige tank met overvulbeveiliging en lekdetectie. Voor gevaarlijke producten is inkuiping of een lekbak voorzien. Samengevat kan gesteld worden dat de producten die een risico zouden kunnen vormen voor bodem- en grondwaterverontreiniging opgeslagen worden conform Vlarex zodat dit risico maximaal beperkt wordt.

d) Gevaarlijke producten en veiligheid

Van de aanvraag werd gebruik gemaakt om de opslag van gevaarlijke producten te actualiseren conform de CLP-regelgeving. De opslag van oliën en stookolie vermindert met 460.000 l. Deze vermindering is het gevolg van de overschakeling van dieselheftrucks naar heftrucks op LPG. Een verhoging met 3.150 l wordt voorzien in de opslag van gassen.



In de rubriekenlijst is er schijnbaar een verhoging van de schadelijke en corrosieve stoffen (GHS05) met meer dan 1.000 ton. Dit betreft echter een aantal stoffen zoals zand en kalk die vroeger ook in de inrichting opgeslagen werden, maar in het verleden niet ingedeeld waren. Met de huidige CLP-vertaling worden deze stoffen wel ingedeeld. Ook de vermelde 'nieuwe' rubrieken voor de opslag van giftige stoffen (GHS06) en stoffen met het CLP-label (GHS08) zijn een gevolg van wijzigingen in de gevarenindeling van deze stoffen die al langer in gebruik zijn. Aan de eigenlijke opslag van gevaarlijke producten verandert er dus in wezen niets.

Het college van burgemeester en schepenen bracht in zitting van 2 oktober 2019 een ongunstig advies uit voor de milieu-aspecten. Besloten werd dat de aanvraag moeilijk ruimtelijk te verantwoorden is omwille van de grote toename van de opslag van gevaarlijke stoffen. Gesteld wordt dat de veiligheid niet kan worden gecontroleerd door het ontbreken van een aantal gegevens met betrekking tot deze gevaarlijke stoffen. Ook wordt bij de beoordeling van de aanvraag aangehaald dat een duidelijk plan waar verschillende rubrieken op voorkomen ontbreekt.

Op het inplantingsplan C8 gevoegd bij de aanvraag werden diverse rubrieknummers voor iioa's opgenomen, echter niet voor de gevaarlijke stoffen ingedeeld in rubriek 17. Wel werden op het inplantingsplan C8 labels aangebracht zoals propaantank, stookolietanks en brandbare producten. Mogelijks heeft de exploitant het omwille van de leesbaarheid niet alle rubrieknummers op het plan aangebracht. Het inplantingsplan dient samen gelezen te worden met de bijlage R17.3 lijst gevaarlijke producten waar in een overzichtstabel onder meer de opslagplaats van de in rubriek 17 ingedeelde inrichtingen is opgenomen.

Door de aanpassing aan de CLP-regelgeving kunnen de aangevraagde hoeveelheden gevaarlijke stoffen misleidend hoog lijken. Om goed de effectieve uitbreiding aan opslag van gevaarlijke stoffen in te kunnen schatten en welke gevraagde uitbreiding het gevolg is van de aanpassing aan de CLP-regelgeving, dienen de omzettingstabellen bijlage RC_gassen en bijlage RC_vaste stoffen geraadpleegd te worden.

Uit analyse van diverse info uit het aanvraagdossier blijkt dat het merendeel van de aangevraagde gevaarlijke stoffen al eerder vergund werd maar anders gerubriceerd of vroeger ook in de inrichting opgeslagen werden, maar in het verleden niet ingedeeld waren.

In het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt verwezen naar de verbodsregels voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen groep 3 (afstandsregel van 100 m tot woongebied). Opgemerkt dient te worden dat deze verbodsbepalingen niet gelden voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan.

Bijkomend aan haar ongunstig advies bezorgde de gemeente ook een ongunstig brandweerverslag (van 4 oktober 2019) waarin gesteld wordt dat een conclusie niet mogelijk is wegens het ontbreken van essentiële informatie. Welke essentiële informatie ontbreekt, wordt niet vermeld. Wel vraagt de brandweer een overleg met de betrokken partijen, met name Eternit nv, de gemeente en de brandweer.

De opslag van gevaarlijke stoffen is de enige activiteit in de voorliggende aanvraag die, mits het niet nemen van gepaste maatregelen, voor acuut gevaar zou kunnen zorgen. Hoewel uit het ingediende dossier als uit de vaststellingen ter plaatse door de vertegenwoordiger van AGOP milieu (plaatsbezoek op 2 oktober 2019) blijkt er op het bedrijf met gevaarlijke stoffen omgegaan wordt zoals door de wettelijke bepalingen voorgeschreven, is bijkomende communicatie tussen het bedrijf, de brandweer en de gemeente essentieel. Ondanks uit de aanvraag af te leiden valt dat in wezen geen aanzienlijke wijzigingen worden doorgevoerd aan de opslag van gevaarlijke stoffen, wordt voorgesteld deze in rubriek 17 ingedeelde iioa's niet te vergunnen in de lopende procedure. In de geactualiseerde vergunningstoestand wordt voor deze aangevraagde gevaarlijke stoffen teruggegrepen naar de aard en hoeveelheden als vergund op 8 maart 2012, i.e. de meest recente datum waarop door de deputatie wijzigingen in gevaarlijke stoffen werden verleend.



Na overleg met de brandweer en gemeente, kan een nieuwe aanvraag ingediend worden die de wijzigingen in aard en opslag van gevaarlijke stoffen en de aanpassing aan de clp-regelgeving omvat. Voor de opmaak van de specifieke plannen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten, is het aangewezen de richtlijnen van addendum C8A van de addendabibliotheek (<https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning>) te volgen.

e) Lucht

In het geplande project zijn er enkel geleide emissies afkomstig van de autoclaven, gebruikt voor het afharderen van de vezelcementproducten. Op emissiepunt 1 zijn de 4 autoclaven van hal 1 aangesloten en op emissiepunt 2 de overige 11 autoclaven van hal 14. De autoclaven van hal 4 hebben een emissiepunt op grote hoogte via de schouw. Op de emissies van autoclaven dienen geen metingen uitgevoerd te worden. De geur wordt wel opgevolgd.

Het gebruik van cellulose in het productieproces zorgt voor de productie van alcoholen en vluchtige zwavelverbindingen tijdens het autoclaveren. Als deze vluchtige zwavelverbindingen in de omgeving terecht komen, kunnen deze geurhinder veroorzaken. Aan elk van de emissiepunten 1 (hal 1) en 2 (hal 14) werden enkel jaren geleden 2 in serie geschakelde actief koolfilters geplaatst na de autoclaven. De impact van de geur op de omgeving is door deze ingreep aanzienlijk gedaald. Toch zijn er in het recente verleden nog een aantal geurincidenten geweest. De meeste geurincidenten waren te wijten aan kleine defecten aan de huidige installatie.

De 3 nieuw te plaatsen autoclaven hebben elk een volume van 148.000 l. Deze autoclaven worden uitgerust met een koeling met luchtwasser waarlangs de afgelaten stoom wordt gecondenseerd en waarbij voornamelijk de alcoholen worden verwijderd. Nadien worden de dampen na bijkomende koeling door een biofilter gestuurd waarbij de zwavelverbindingen maximaal worden gereduceerd. De gehele installatie wordt voorzien van een sturing die ervoor zorgt dat het aflatdebiet beperkt blijft in functie van de capaciteit van de wasser en koeling en waarbij een temperatuurbewaking er voor zorgt dat de lucht die de biofilter bereikt altijd lager dan 60°C blijft. Er zal ook maar 1 autoclaaf per keer afgelaten worden om te voorkomen dat de aflatdebieten te hoog zouden oplopen.

Met de genomen en de te nemen maatregelen wordt het risico op geurhinder aangepakt. De werking van de gehele installatie en het opvolgen van de geurbestrijding gebeurt in samenwerking met het milieuadviesbureau Trevi. Na het bekomen van de vergunning zullen de autoclaven en de luchtbehandelingsinstallatie de nodige testen ondergaan om de effectiviteit met betrekking tot de geurreductie te bepalen. Het aanleveren aan de afdeling Handhaving, de afdeling GOP, de deputatie en de gemeente van een rapport van de resultaten van deze testen op de installatie wordt geadviseerd als bijzondere vergunningsvoorwaarde.

f) Geluid en trillingen

Het productieproces zelf gebeurt geheel binnen de gesloten productiehallen. De uitbreiding van hallen 12 en 13 wordt uitgevoerd om ook een gedeelte van de opslag van materialen binnen onder te brengen. Zo zal de geluidsproductie van op de kade aan- en afrijdende heftrucks verminderen.

De nieuwe autoclaven, productietoestellen en bijkomende airco's worden voornamelijk binnen opgesteld. De nieuwe airco's op het dak van de nieuwe bureelcontainers zijn kleine toestellen met een minimale geluidsproductie.

Eens de stedenbouwkundige werken voltooid zijn, zal de geplande situatie eerder een reductie van het risico op geluidshinder met zich meebrengen.

g) Energie

Om een inschatting van de toename aan primair energieverbruik ten gevolge van de opstart van de nieuwe 'productielijn te maken, wordt vooruit gekeken naar de verwachte productiehoeveelheden voor de volgende 2 jaren. In 2020, wat een opstartjaar zal zijn, wordt



verwacht 150.000 m² 5 mm te produceren. In 2021, een volledig productiejaar, wordt verwacht dat het geproduceerde volume zal stijgen naar 400.000 m² 5mm. Voor het jaar 2021 betekent dit een netto stijging van 2633 GJ primair. Een eventuele verdere stijging in de toekomst is op dit moment onzeker en zal hoogst waarschijnlijk gepaard gaan met de vervanging van de productie op andere lijnen waardoor de netto stijging in primair energieverbruik beperkt blijft.

Binnen het kader van de energiebeleidsovereenkomsten onderzoekt Eternit de rendabiliteit van mogelijke energiebesparende maatregelen. De implementatie van de rendabele maatregelen verloopt volgens de hiertoe opgemaakte planning binnen het kader van de energiebeleidsovereenkomst (EBO).

h) Afvalstoffen

De beheersing van de afvalstromen is voor Eternit een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Het merendeel van het productieafval wordt (intern of extern) gerecycleerd. Zo wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de cementleverancier om het grootste deel van het harde afval afkomstig van medium en hoge dichtheid materialen zoals leien en gevelmaterialen, na vermalen, terug te recyclen en er opnieuw cement van te maken. Ook aan het beheersen van de andere afvalstromen wordt de nodige aandacht gegeven om een gescheiden inzameling en dus ook recyclage te bevorderen. De huidige aanvraag brengt geen wijzigingen voor het aspect afvalstoffen met zich mee.

i) goede ruimtelijke ordening

In toepassing op art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (beoordelingsgronden) kunnen geen opmerkingen gemaakt worden inzake de visueel-vormelijke elementen. De nieuwe constructies zijn volledig ondergeschikt en klein van schaal tegenover de al bestaande aanwezige volumes. Ze zijn omvat door de harde structuren die er vandaag al bestaan langs de zijde van het kanaal. Er wordt niet geraakt aan het bodemreliëf of er zijn geen cultuurhistorische aspecten die wegens op de beoordeling. De schaal van het project wijzigt niet, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid wijzigen nauwelijks. De aanvraag heeft geen impact op de mobiliteit. De activiteiten zijn in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag deels in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

- de nieuwe autoclaven zijn performanter dan de bestaande. Toch is het voor de nieuwe autoclaven aangewezen de nodige testen uit te voeren om de effectiviteit met betrekking tot de geurreductie te bepalen;
- voor een goede verstandhouding en het beter kunnen inschatten van de impact van de voorliggende aanvraag op het veiligheidsaspect, is bijkomende communicatie tussen de exploitant, de brandweer en de gemeente aangewezen;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;
- de aanvraag is in overeenstemming met de planologische bepalingen voor de plaats en heeft een verwaarloosbare ruimtelijke impact.

Na het verslag gehoord te hebben van Tom Dehaene, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:



1. De aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen ingediend door Benjamin Van Opstal, namens Eternit nv, inzake het plaatsen van een nieuwe productielijn, het uitbreiden van een magazijn, de regularisatie van een kantoorunit en de bijkomende verharding met een oppervlakte van 180 m² bij het goed, gelegen Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie A, nrs. 251a, 252k2, 269f, 270e, 270f, 270g, 288p, 288s, 291y, 291z, 303h en 422c (capakeys 23039A0251/03A000, 23039A0252/00K002, 23039A0269/00F000, 23039A0270/00E000, 23039A0270/00F000, 23039A0270/00G000, 23039A0288/00P000, 23039A0288/00S000, 23039A0291/00Y000, 23039A0291/00Z000, 23039A0303/00H000, 23039A0422/00C000), te vergunnen met volgende voorwaarde:
 - de afvoer van het hemelwater afkomstig van het dak wordt in overeenstemming gebracht met de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, meer bepaald wordt voorzien in een aftappunt op de voorgestelde buffertank.
2. De aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Benjamin Van Opstal, namens Eternit nv, inzake de beperkte verandering van de iioa's geëxploiteerd door Eternit nv, gelegen Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie A, nrs. 251a, 252k2, 269f, 270e, 270f, 270g, 288p, 288s, 291y, 291z, 303h en 422c (capakeys 23039A0251/03A000, 23039A0252/00K002, 23039A0269/00F000, 23039A0270/00E000, 23039A0270/00F000, 23039A0270/00G000, 23039A0288/00P000, 23039A0288/00S000, 23039A0291/00Y000, 23039A0291/00Z000, 23039A0303/00H000, 23039A0422/00C000) met als inrichtingsnummer 20181008-0052, te weigeren voor de gevraagde wijzigingen in opslag van gevaarlijke stoffen (rubriek 17).
3. De aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Benjamin Van Opstal, namens Eternit nv, inzake de beperkte verandering van de iioa's geëxploiteerd door Eternit nv, gelegen Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, kadastraal bekend: afdeling 1, sectie A, nrs. 251a, 252k2, 269f, 270e, 270f, 270g, 288p, 288s, 291y, 291z, 303h en 422c (capakeys 23039A0251/03A000, 23039A0252/00K002, 23039A0269/00F000, 23039A0270/00E000, 23039A0270/00F000, 23039A0270/00G000, 23039A0288/00P000, 23039A0288/00S000, 23039A0291/00Y000, 23039A0291/00Z000, 23039A0303/00H000, 23039A0422/00C000) met als inrichtingsnummer 20181008-0052, met uitzondering van de gevraagde wijzigingen in opslag van gevaarlijke stoffen (rubriek 17), te vergunnen tot 1 maart 2027, einddatum van de basisvergunning met volgende bijzondere milieuvoorwaarde:
 - een rapport met de resultaten met betrekking tot de geurreductie door het luchtbehandelingssysteem van de nieuwe autoclaven dient opgemaakt te worden. Indien uit dit rapport zou blijken dat de bekomen geurreductie onvoldoende is, dienen bijkomende remediëeringsmaatregelen voorgesteld te worden. Voornoemd rapport dient voor 31 december 2020 bezorgd te worden aan de afdeling Handhaving, de afdeling GOP, de deputatie en de gemeente
 - de exploitant zorgt ervoor dat de communicatie tussen de betrokken actoren ter plaatse goed georganiseerd en bewaakt wordt.



4. De geactualiseerde vergunningssituatie van de ingedeelde inrichting geldig tot 1 maart 2027 omvat:

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
3.2.2°a)	de lozing van huishoudelijk afvalwater in de riolering met een debiet van max. 2.000 m³/jaar	2.000 m³/jaar	3
3.6.3.2°	2 afvalwaterzuiveringsinstallaties voor het zuiveren van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater met lozing van het effluent in oppervlaktewater met een maximum debiet van 250.000 m³/jaar, 1.000 m³/dag en 40 m³/uur	40 m³/uur	2
4.3.b)3°	4 coatinglijnen, waarbij het oplosmiddelverbruik voor de solventcoatinglijn ongeveer 2,5 ton/jaar bedraagt, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 1.700 kW	1.700 kW	2
6.4.2°	de opslag van oliën voor een totaal volume van 142.800 l	142.800 liter	2
12.2.1°	5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (3 x 1.000 kVA, 1 x 630 kVA en 1 x 500 kVA)	3 x 1.000 kVA, 1 x 630 kVA en 1 x 500 kVA	3
12.2.2°	15 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (11 x 1.600 kVA en 4 x 1.250 kVA)	11 x 1.600 kVA en 4 x 1.250 kVA	2
15.2.	een garage voor het onderhoud van eigen voertuigen, uitgerust met 2 bruggen	1 garage	3
16.3.1.2°	luchtcompressoren en airco's voor een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.361,50 kW	1.361,50 kW	2
16.3.2.2°a)	koelinstallaties, uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 540 kW	540 kW	2
16.4.1°	een brandstofverdeelsinstallatie voor de verdeling van LPG	1 verdeelslang	1
17.1.2.1.3°	de opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met een totale opslagcapaciteit van 18.500 l	18.500 liter	1
17.1.2.2.3°	de opslag van LPG in een bovengrondse houder	17.500 liter	1
17.3.2.1.1.2°	de opslag van stookolie en diesel in 2 bovengrondse tanks (1 x 4.200 en 1 x 50.000 l) (totaal 46,07 ton)	46,07 ton	2
17.3.2.2.2°b)	de opslag van ontvlambare producten categorie 1 en 2 (GHS02) voor een totaal volume van 11 ton	11 ton	2
17.3.4.2.a)	de opslag van corrosieve stoffen (GHS05) voor een totaal volume van 27,50 ton	27,50 ton	2
17.3.6.2°a)	de opslag van gevaarlijke stoffen (GHS07) met een totaal volume van 51,23 ton	51,23 ton	2
17.3.8.2°	de opslag van stoffen met CLP label GHS09, voor een totaal volume van 50 ton	50 ton	2



19.3.1°a)	een schrijnwerkerij, uitgerust met houtbewerkingsmachines aangedreven door elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 10 kW	10 kW	3
24.2.	3 laboratoria voor kwaliteitscontrole	3 labo's	3
29.5.2.2°a)	2 metaalbewerkingsplaatsen, uitgerust met machines aangedreven door elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 251 kW	251 kW	2
30.2.1°c)	installaties voor het produceren van vezelcementproducten (productie-, afwerkings-, sorteer-, schuur- en ponceerlijnen, droogovens, fixatie- en wasbaden, was-, breek-, zaag-, eindsorteer-, doseer-, meng- en verpakkingsinstallaties, enz) uitgerust met elektromotoren met een totaal nominaal vermogen van 15.039 kW	15.039 kW	1
33.4.1°b)	een opslag onder een afdak van cellulosevezels en synthetische vezels in balen met een totale opslagcapaciteit van 200 ton	200 ton	3
39.1.3°	5 stoomgeneratoren met een individuele inhoud van meer dan 5.000 l (3 x 20.800 l en 2 x 7.330 l)	3 x 20.800 l en 2 x 7.330 l	2
39.2.1°	autoclaaf voor labo toepassingen, met een individuele inhoud van 600 l	600 liter	3
39.2.2°	21 autoclaven en een ontgasser verspreid over de site met een individuele inhoud variërend van 38.200 l tot 205.000 l	2 x 205.000 l, 4 x 115.650 l, 10 x 162.100 l, 1 x 108.450 l, 1 x 116.000 l, 1 x 38.200 l, 3 x 148.000 l	2
43.1.3°	het stoken in 23 stookinstallaties, met een individueel vermogen variërend van 30 kW tot 13.400 kW (totaal vermogen bedraagt 61.534 kW)	61.534 kW	1
43.4.	stookinstallaties, met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 61,534 MW	61,534 MW	1
53.8.3°	een grondwaterwinning via 4 putten (diepte: 3 x 40m en 1 x 25m - aquifer hcov 0610) met een maximum oppompdebiet van 600 m³/dag en 150.000 m³/jaar	150.000 m³/jaar	1

5. De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:
- de lozing van het gezuiverde bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater voldoet naast de algemene lozingsnormen aan volgende bijzondere vergunningsvoorwaarden:
 - BZV: 10 mg/l;
 - CZV: 100 mg/l;
 - ZS: 20 mg/l;
 - totaal stikstof (Ntotaal): 15 mg/l;
 - totaal fosfor (Ptotaal): 1 mg/l;
 - chroom: 0,5 mg/l;
 - molybdeen: 2 mg/l;
 - barium: 700 µg/l;
 - selenium 0,02 mg/l;
 - chloride: 1.500 mg/l;
 - sulfaat: 1.500 mg/l;
 - kobalt: 6 µg/l;



- binnen een termijn van 5 jaar na vergunningverlening (vóór 28 februari 2020) voert de exploitant een vervolgonderzoek uit naar de bronnen van overschrijding van de norm voor kobalt. Mogelijkheden tot het gebruik van eventuele alternatieve grondstoffen of technieken worden hierbij onderzocht. Het rapport van deze studie wordt bezorgd aan de afdeling GOP-milieu van het departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant;
- binnen een termijn van 1 jaar na vergunningverlening (vóór 28 februari 2020):
 - maakt de exploitant een studie op naar de mogelijkheden van de afkoppeling van het gezuiverde bedrijfsafvalwater van de RWZI Ruisbroek;
 - organiseert de exploitant een overleg tussen de verschillende betrokken partijen (het bedrijf zelf, Aquafin, De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeente Kapelle-op-den-Bos) waarin deze mogelijkheden worden toegelicht en besproken;
- de exploitant maakt een rapport op met de resultaten met betrekking tot de geurreductie door het luchtbehandelingssysteem van de nieuwe autoclaven. Indien uit dit rapport zou blijken dat de bekomen geurreductie onvoldoende is, stelt de exploitant bijkomende remediëeringsmaatregelen voor. Voornoemd rapport wordt voor 31 december 2020 bezorgd aan de afdeling Handhaving, de afdeling GOP, de deputatie en de gemeente;
- de exploitant zorgt ervoor dat de communicatie tussen de betrokken actoren ter plaatse goed georganiseerd en bewaakt wordt.

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat.
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Als de aanvraag in een eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone procedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep tegen een beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning:
 - a) voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit is ingegeven door een bijzonder milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;
 - b) voor andere handelingen is ingegeven door een voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning;



3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.
Onder het beroep in het tweede lid, wordt zowel het beroep in laatste administratieve aanleg als het beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen begrepen.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Verval van de omgevingsvergunning

Afdeling 1 Verval van de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Uittreksel uit het decreet

Art. 99

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.



De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennistelling van de stopzetting.

§2/2. De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Art. 100

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Art. 101

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, §1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.



De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, §1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.”



Namens de deputatie,

