



o p e r a t i o n e l

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 10 maart 2008 ingediende melding van overname door de nv RENOVIOUS, Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 Overpelt, van een gedeelte van de hierna vermelde milieuvergunning, op naam van de nv Peltracom, Haltstraat 50 te 3900 Overpelt, en milieuvergunningsaanvraag – laatst vervolledigd op 23 juli 2008 – van de nv RENOVIOUS, Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 Overpelt (btw-nr. 0886.164.383.), voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen (uitbreiding en wijziging) van de vergunde inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval, alsdan omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (opslag en mechanisch behandelen van afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 10 130 ton:
 - hakselen van groenafval met een maximale opslagcapaciteit van max. 500 ton
 - hakselen en zeven van A- en B-hout en zeefoverloop met een maximale opslagcapaciteit voor hout van 9 500 ton, nl binnenopslag van 2 000 ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 1 000 ton houtstof en buitenopslag van 2 000 ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 500 ton zeefoverloop
 - mechanisch sorteren van zeefoverloop, waarmee opslag van schoot, steenpuin en kunststofafval gepaard gaat met een maximale opslagcapaciteit van 130 ton, nl. 60 ton schroot, 60 ton steenpuin en 10 ton kunststofafval)
- (klasse 1) (uitbreiding --- vergund: hakselen van groenafval met een opslagcapaciteit van max. 90 ton, m.n. 10% van het binnenkomende snoeihout zal worden gehakseld)
- (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- (productie van compost uit groenafval, afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven met een opslagcapaciteit van 12 149 ton) (klasse 1) (vergund)
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater
(het lozen van 1,5 m³/uur – 10 m³/dag – 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de vloeistofdichte piste van de wasplaats en de tankplaats, via een KWS-afscheider naar de openbare riolering) (klasse 3)
(wijziging nl. het verplaatsen van de vloeistofdichte piste --- vergund: het lozen van 1,5 m³/uur – 10 m³/dag – 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor motorvoertuigen en van het regenwater dat op de vloeistofdichte piste van de tankplaats terecht komt, via een KWS-afscheider naar de openbare riolering)

Kenmerk
023.03.10/V2008N005978
Dossier
750.71/A/08.087
Bijlagen
/

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van 0,1 m³/uur – 1 m³/dag – 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 1 lozingspunt in de openbare riolering aan de Emiel Vlieberghlaan) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(transformator van 400 kVA) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(parking voor 12 bedrijfsvoertuigen, nl. 3 laadschoppen, 2 hefrucks, 1 manitou, 1 kraan en 5 vrachtwagens) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: parking voor 6 bedrijfsvoertuigen)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3.
(werkplaats voor het herstellen van bedrijfsvoertuigen gebruikmakend van 1 smeerpomp) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
(wasplaats voor voertuigen waar de banden zullen worden afgespoeld vooraleer zij het bedrijfsterrein verlaten: ca. 15 voertuigen per dag) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 181,5 kW, nl. 1 van 7,5 kW, 2 van 22 kW en 1 van 130 kW) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor 332 kg dergelijke stoffen, nl. 30 kg mengsel van water met antivries, 62 kg hogedrukreiniger en 240 kg antivries) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 30 000 liter dergelijke vloeistoffen, nl. 2 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 15 000 liter voor de opslag van rode en witte mazout) (klasse 2) (wijziging, nl. verplaatsing tankplaats + uitbreiding --- vergund: opslagplaats voor 25 000 liter mazout in 2 bovengrondse houders, nl. 1 van 10 000 liter en 1 van 15 000 liter)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(opslagplaats voor 4 160 liter dergelijke vloeistoffen, nl. 60 liter transmissieolie, 200 liter hydraulische olie, 200 liter antivries, 1 200 liter smeerolie en 2 500 liter afvalolie) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(2 verdeelslangen voor witte mazout voor het tanken van eigen vrachtwagens en 1 verdeelslang voor rode mazout voor het tanken van het machinepark) (klasse 1) (wijziging, nl. verplaatsing van de pompen + uitbreiding --- vergund: 2 verdeelpompen met elk 1 verdeelslang, nl. 1 voor diesel voor de eigen vrachtwagens en 1 voor diesel voor de laadschop en de hefrucks)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(opslagplaats voor 145 liter producten in kleine verpakkingen, nl. 10 liter remmenreiniger, 20 liter ontvetter, 25 liter verharder/verdunder 1030R, 25 liter verharder/verdunder AU270, 30 liter verven en 35 liter ruitensproeier) (klasse 3) (vergund)

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- (rubriek 19.3.3.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8.

(toestellen met een totale drijfkraft van 1 067 kW, nl.:

- hakselaar van 320 kW voor het behandelen van het A- en B-hout en de zeefoverloop
- windshifter van 48 kW voor het sorteren van de zeefoverloop
- vaste zeefinstallatie van 100 kW met stofafzuiging en cycloon voor het behandelen van het houtstof
- 3 laadschoppen, waarvan 1 van 180 kW en 2 van 120 kW
- een kraan van 99 kW
- een manitou van 80 kW)

(klasse 1) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor hout met een maximale opslagcapaciteit van 10 500 ton, nl.: binnenopslag van 2 000 ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 1 000 ton houtstof en buitenopslag van 500 ton boomschors, 500 ton cocosvezel, 2 000 ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 500 ton zeefoverloop) (klasse 2) (uitbreiding --- vergund: opslagplaats voor 1 000 m³ boomschors)
- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor 25 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal) (klasse 3) (wijziging --- vergund: opslagplaats voor 150 ton kunststoffen)
- (rubriek 28.1.d.2.) : productie verbonden aan of aanverwant met deze van de subrubrieken a), b), c), die wegens hun speciaal of afwijkend karakter er niet mee kunnen gelijkgesteld worden
(toestellen voor de productie van compost met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 418,5 kW, nl.:
 - composteringsinstallatie (819,5 kW): hakselaar van 429 kW, omzetmachine van 242 kW, zeef van 97 kW, zeefinstallatie van 44 kW en vernevelpomp van 7,5 kW
 - voertuigen (599 kW): 2 laadschoppen van elk 120 kW, 1 laadschop van 180 kW, 1 kraan van 99 kW en 1 manitou van 80 kW)
 (klasse 1) (uitbreiding --- vergund: productie van compost met toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 487,5 kW, nl. een hakselaar van 295 kW, een omzetmachine van 75 kW, een zeef van 110 kW en een vernevelpomp van 7,5 kW)
- (rubriek 28.1.e.) : inrichtingen voor het behandelen en verpakken van kunstmest
(toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 677,5 kW, nl.:
 - fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 819,5 kW
 - verpakkingslijn en menglijn voor het verpakken van potgrond met een drijfkracht van 259 kW
 - voertuigen met een drijfkracht van 599 kW)
 (klasse 2) (uitbreiding --- vergund: fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkracht van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 487,5 kW)
- (rubriek 28.1.f.2.) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48
(opslagplaats voor 5 000 ton uitgerijpte compost) (klasse 2) (wijziging --- vergund: opslagplaats voor 5 080 ton mest, nl. 80 ton kunstmest en 5 000 ton uitgerijpte compost)
- (rubriek 30.1.c.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
(toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 677,5 kW, nl.:
 - fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 819,5 kW
 - verpakkingslijn en menglijn voor het verpakken van potgrond met een drijfkracht van 259 kW
 - voertuigen met een drijfkracht van 599 kW)
 (klasse 1) (uitbreiding --- vergund: fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkracht van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 487,5 kW)
- (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten
(opslagplaats voor potgrond, turf, compost, e.a. minerale stoffen op een oppervlakte van 5ha 80a 6ca) (klasse 2) (vergund)
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 39,5 meter voor het oppompen van grondwater met een max. debiet van 10 m³/dag en 500 m³/jaar) (klasse 2) (vergund)

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

op de kadastrale percelen van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 102/K90 (deel), 102/Z122 en 102/X152, ter plaatse Emiel Vlieberghlaan 4

en waarbij afwijking wordt gevraagd van volgende Vlaremvoorwaarden:

- artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II inzake het groenscherm;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 31 mei 2007, waarbij de vergunning deels werd verleend en deels werd geweigerd voor de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval (termijn: 20 jaar, dus tot 31 mei 2027);

Overwegende dat uit de melding blijkt dat de overname betrekking heeft op een gedeelte van de milieuvergunning; dat de volgende inrichting vergund blijft op naam van de vergunninghouder, m.n. de nv Peltracom, Haltstraat 50 te 3900 Overpelt:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van 0,5 m³/uur – 2 m³/dag – 400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering) (klasse 3)

op het kadastraal perceel van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 102/A134 ter plaatse Haltstraat 50;

Gelet op het schrijven d.d. 5 augustus 2008, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 5 augustus 2008, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Overpelt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 5 augustus 2008, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3900 OVERPELT;

Gelet op de brieven d.d. 5 augustus 2008, waarbij

- conform artikel 42.§3. lid 2 van Vlarem I, advies werd ingewonnen van de afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg wat betreft de melding van overname
- conform artikel 23.§1. van Vlarem I, door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 11 september 2008, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

Gelet op het gunstig advies, d.d. 22 september 2008, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in een industriegebied;
- het advies van de Milieuvergunningscommissie van de Milieuraad Overpelt, d.d. 11 september 2008, is gunstig;
- het advies van de brandweer, d.d. 17 september 2008, luidt: “Op basis van de voorgelegde situatie en rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving en het in orde brengen van de beschreven opmerkingen in het verslag, kan de brandweerdienst van Lommel een gunstig advies formuleren voor het verlenen van een milieuvergunning klasse 1”;
- het advies van de milieuambtenaar is gunstig, mits strikte naleving van de algemene en sectorale Vlare II-voorwaarden;
- het College kan instemmen met het advies van de brandweer, de Milieuvergunningscommissie van de Milieuraad Overpelt en van de Milieuambtenaar;
- vanuit oogpunt van milieuaspecten kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits de strikte naleving van de voorwaarden en voorschriften van Vlare II, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het advies, d.d. 2 oktober 2008, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, inzake de gedeeltelijk overname, waaruit het volgende blijkt:

- van rubriek 3.3 wordt de lozing overgenomen van 0,1 m³/uur, 1 m³/dag en 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in het lozingspunt langs de Vliegerghlaan; de lozing van 0,5 m³/uur, 2 m³/dag en 400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in het lozingspunt langs de Haltstraat blijft op naam van de nv Peltracom;
- het perceel 102/A134 blijft eveneens op naam van de nv Peltracom;
- in verband met deze overname door nv Renovius, Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 Overpelt, zijn er geen bezwaren of opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2 oktober 2008, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, inzake de milieuvergunningsaanvraag, mits bijzondere voorwaarde, omwille van volgende overwegingen:

- de exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied,
- het betreft een bedrijf waar momenteel volgende activiteiten uitgeoefend worden:
 - het composteren van groenafval, afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven, voor de aanmaak van compost;
 - hakselen van een deel van het groenafval vooraleer het gecomposteerd wordt;
 - productie van potgronden en grondverbeterende middelen;
- de veranderingen omvatten:
 - uitbreiding van het hakselen en opslag van het groenafval;
 - uitbreiding met het hakselen, zeven en de opslag van houtafval (A en B-hout) en opslag van houtsnippers; de gedroogde fracties worden na behandeling verpakt en afgevoerd als brandstof;
 - uitbreiding met het sorteren, hakselen en opslaan van de zeefoverloop van de compostering, waarna de houtfractie terug in de compostering kan gebracht worden of na verdere behandeling kan afgevoerd worden als brandstof;
 - uitbreiding met het zeven en opslaan (inclusief stofafzuiging en cycloon) van houtstof;
 - uitbreiding met de opslag van cocosvezels, die als substraat in de tuinbouw kunnen gebruikt worden of afgevoerd worden als brandstof;
 - uitbreiding van de machines voor de composteerinstallatie, voertuigen, hakselaar, zeefinstallatie, sortering;

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- buiten gebruik stellen van 2 verpakkingslijnen voor compost, de derde lijn met de menginstallatie blijft behouden;
- verplaatsen, uitbreiden en vernieuwen van de houders en verdeelslangen van de tankplaats;
- aspect geluid:
 - het bedrijf is gelegen op een industrieterrein; het dichtstbijzijnde woongebied is gelegen op ca. 375 meter van het bedrijf;
 - een groot deel van de activiteiten gebeurt binnen in een hal, zoals het malen, zeven en mengen van de verschillende producten voor de aanmaak van de potgronden en bodemverbeteringsmiddelen en het verpakken van deze aangemaakte producten; een ander deel gebeurt buiten met behulp van mobiele toestellen, zoals hakselen van hout, zeven, malen en omzetten; op het terrein is er ook transport van de producten;
 - volgens de gegevens van de exploitant wordt er slechts een beperkt aantal uren per dag materiaal gehakseld en gebroken; een deel van het aangevoerde materiaal (10%) wordt onmiddellijk verhakseld (binnen de 24 - 48 uren na aankomst); 90% van de aanvoer is reeds verhakseld;
 - er zullen geen activiteiten plaatsvinden tussen 19 uur en 7 uur en op zon- en feestdagen;
 - de compostering gebeurt buiten; tijdens de compostering worden de hopen regelmatig omgezet met machines (aanvankelijk om de 2 à 3 weken en na 8 weken maandelijks);
 - de verwerkingsinstallaties (hakselen en zeven) staan op een stabiele ondergrond; de mobiele installaties staan op luchtbanden om trillingen te beperken;
 - daar er in batch gewerkt wordt is er steeds activiteit door het verhakselen van het ruwe materiaal, omzetten, verplaatsen en afzeven van de compost;
 - de compostering en de opslag van compost gebeurt achteraan op het terrein (langs de noordzijde);
 - langs de Vlieberghlaan is een groenzone aangelegd die onderbroken wordt door de in- en uitgangen;
 - aan de linkerkant liggen de productiehallen en aan de rechterkant de opslag van verpakte compost, die de eventuele geluidshinder kunnen beperken;
 - het in- en uitrijden van de vrachtwagens kan voor geluidshinder voor de omgeving zorgen;
 - gezien de ligging t.o.v. woongebieden, de ligging van de productiegebouwen en de opslag van verpakte compost, grondstoffen en afgewerkte producten, wordt verwacht dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden;
- aspect luchtverontreiniging:
 - voor de compostering wordt er enkel groenafval (gras, haagscheersel, snoeihout en boomstronken) gebruikt; GFT en kwekersafval (groentenloof e.d.) met sterke rottingsgeur worden niet aanvaard;
 - door het frequent omzetten van de composthopen (aanvankelijk om de 2 à 3 weken en na 8 weken maandelijks) wordt anaërobe afbraak vermeden, zodat er weinig kans is op geurhinder door rotting;
 - wekelijks worden er in de composthopen temperatuurmetingen uitgevoerd op een diepte van 50 en 100 cm; een plotse temperatuursval van ca. 10°C wijst op zuurstofgebrek; door de hoop te keren wordt de compostering dan onder aërobe omstandigheden behouden;
 - om stofhinder te voorkomen wordt water (grondwater en herbruikwater) m.b.v. een sproei-installatie over de opgeslagen materialen en wegen verneveld; ook tijdens het omzetten van de materialen wordt verneveld om stofhinder te voorkomen;
 - de zeefinstallatie voor het houtstof staat binnen en is voorzien van een afzuiging die het stof opvangt via een cycloon;
 - deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven;
- aspect oppervlaktewaterverontreiniging:
 - het afvalwater bestaat uit twee stromen.

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties van het productiegebouw en de kantoren, wordt via een septische put geloosd in de openbare riolering langs de E. Vliegerghlaan en bedraagt max. 0,1 m³/uur, 1 m³/dag en 200 m³/jaar;
- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de bevoorradingsplaats en de wasplaats van de bedrijfswagens; het debiet bedraagt maximaal 1,5 m³/uur, 10 m³/dag en 2 330 m³/jaar; het afvalwater wordt gezuiverd in een koolwaterstofafscheider bestaande uit een slibvanger en een olie-afscheider en afgevoerd naar de openbare riolering;
- het niet verontreinigd regenwater afkomstig van de daken van de hallen wordt voor het grootste gedeelte opgevangen in een waterreservoir en gebruikt voor het bevochtigen van de composthoven;
- het eventuele percolaat uit de composthoven wordt eveneens opgevangen in een afzonderlijke opvangput en herbruikt voor het bevochtigen van de composthoven;
- binnen een termijn van 6 maanden na datum van de beslissing over de hernieuwing van de milieuvergunning heeft de exploitant een haalbaarheidsstudie opgesteld naar het afkoppelen, hergebruiken, infiltreren en/of bufferen van hemelwater:
 - niet verontreinigd regenwater van daken en wegenis kan infiltreren in de onverharde berm aan de zuid- en westkant van het terrein;
 - het niet gescheiden regenwater van het dak van de loods wordt gescheiden opgevangen en kan eventueel herbruikt worden, maar wordt afgevoerd naar een infiltratiebekken;
 - regenwater dat in aanraking is gekomen met de materialen wordt opgevangen in een bufferbekken en hergebruikt voor het bevochtigen van de composteringszone;
 - water afkomstig van de bandenwasinstallatie wordt via een KWS-afscheider afgevoerd naar het bufferbekken en hergebruikt;
 - het regenwater van de tankpiste wordt via een KWS-afscheider geloosd in de openbare riolering langs de Emile Vlieberghlaan;
- aspect bodem- en grondwaterverontreiniging:
 - het groencomposteerterrein is voorzien van een betonvloer met afvoer van het regenwater naar het opvangbekken, zodat er geen verontreinigd afvalwater in de bodem kan dringen;
 - de container voor motorolie staat in een inkuiping en samen met de oliefilters, papier en restfractie onder een afdak, zodat er geen regenwater op deze opgeslagen afvalstoffen terechtkomt;
 - de 2 bovengrondse opslagtanks voor elk 15 000 liter mazout (rode en witte) zijn dubbelwandig uitgevoerd en uitgerust met overvulbeveiliging en een permanent lekdetectiesysteem;
 - deze maatregelen zijn voldoende om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen;
- aspect afvalstoffen:
 - de aangevoerde afvalstoffen bestaan uit groenafval afkomstig van de gemeentelijke containerparken en tuinaanlegbedrijven;
 - GFT en kwekersafval (groentenloof e.d.) met sterke rottingsgeur worden niet aanvaard;
 - het groenafval van de gemeenten is afkomstig van particulieren, onderhoud van gemeentelijke, provinciale en gewestelijke percelen en bedrijfsgroen en bestaat voor 67% uit klein groen (takjes, bladeren, grasmaaisel), voor 29% uit snoeihout en voor 4% uit grof tuinafval (boomwortels, stronken);
 - de uitbreiding betreft het opslaan, hakselen en zeven van houtafval (A- en B-hout); dit houtafval is afkomstig van containerparken en afvalsorteerbedrijven, resthout van ontbossing, boomstronken, boomstammen e.d.; het behandelde hout wordt gedroogd en daarna verpakt of in bulk afgevoerd, voornamelijk om gebruikt te worden als brandstof;
 - de uitbreiding betreft ook de zeefoverloop van de compostering, waarbij kunststoffen, schroot en steenpuin vrijkomen; deze afvalstoffen worden opgeslagen in containers en afgevoerd voor externe verwerking; de afgezeefde houtstukken worden gebroken en terug ingezet in het composteerproces of verder verwerkt als hout, waarna ze afgevoerd worden als brandstof;

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- aspect externe veiligheid:
 - bij compostering van groenafval en GFT is er weinig gevaar voor brand;
 - in geval van brand kan het grondwater gebruikt worden als bluswater, daar de brandhaspels hierop zijn aangesloten; de pomp heeft een maximumvermogen van 20 m³/uur; ook de opvangbekkens voor regenwater en terreinwater kunnen gebruikt worden als bluswater;
 - stof van de te breken materialen kan gevaar opleveren voor stofexplosies;
 - bij het zeven wordt een stofafzuiging voorzien en transportbanden worden omkast om stofverspreiding zo veel mogelijk te voorkomen;
 - door een externe bureau is een verslag opgemaakt voor de opslagplaats voor houtstof en de betreffende gevarenczones en de beschermingskarakteristieken van het elektrisch materiaal dat opgesteld is in de verschillende zones met explosiegevaar;
 - de periodieke veiligheidscontroles en de aanwezige brandbeschermings- en brandbestrijdingsinfrastructuur moeten voldoende zijn om het risico van de exploitatie binnen aanvaardbare grenzen te houden;
 - er wordt verwacht dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven;
- aspect Vogel- en Habitatrichtlijngebieden:
 - het bedrijf is gelegen op 2 090 meter van Vogelrichtlijngebied V21 en op 2 130 meter van Habitatrichtlijngebied H25;
 - gezien de grote afstand tot deze gebieden zijn er geen significante nadelige effecten in deze gebieden te verwachten;
- afwijking van de milieuvoorwaarden:
 - de exploitant vraagt een afwijking aan van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlare II, waarin wordt bepaald dat “Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.”;
 - het ganse terrein wordt omgeven door een 5 meter breed groenscherm, behoudens aan 1 zijde; hier is enerzijds, ter hoogte van de zijgevel van de loods, een groenzone met een breedte beperkt tot 3 meter voorzien en anderzijds is er voor de laatste 30 meter geen groenzone meer mogelijk daar de betonnen keermuren op de scheiding van het perceel werden geplaatst;
 - ter hoogte van de loods is de onverharde zone beperkt tot 3 meter daar er tussen de loods en het onverharde gedeelte (groenzone) een toegangsweg in beton werd aangelegd; deze toegangsweg maakt het mogelijk voor de hulpdiensten om de zijkant van de loods en het achterliggende terrein te bereiken;
 - achteraan werd op de perceelsgrens een betonnen keermuur geplaatst om te vermijden dat destijds opgeslagen materialen (turf, schors) bij het buurbedrijf terecht komen; deze muren werden reeds geplaatst vooraleer er activiteiten naar afvalverwerking plaatsvonden op de terreinen; de keermuren zijn voldoende hoog en beperken eveneens dat de buurt hinder ondervindt gerelateerd aan de gevoerde activiteiten van nv Renovius;
 - de exploitant vraagt bijgevolg, gezien de argumenten, om een wijziging van de voorwaarden voor de aanleg van het groenscherm te verlenen;
 - deze argumenten kunnen worden aanvaard, zodat de afwijking gunstig kan geadviseerd worden voor de aanleg van het groenscherm zoals aangegeven is op het plan;
- gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- volgende bijzondere voorwaarde moet worden opgelegd:
 - in afwijking van de voorwaarde van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II, waarin wordt bepaald dat langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 meter breedte moet aangelegd worden, mag het groenscherm worden aangelegd zoals op het uitvoeringsplan is aangegeven;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Kenmerk
023.03.10/V2008N005978
Dossier
750.71/A/08.087
Bijlagen
/

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2 oktober 2008, van de OVAM, mits bijzondere voorwaarden, omwille van volgende overwegingen:

- volgende rubriek met betrekking tot het afvalstoffenaspect werd overgenomen:
 - rubriek 2.2.3.a. opslag en biologische behandeling van: aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval met een opslagcapaciteit van 12 149 ton (reeds vergund bij Peltracom);
- volgende rubriek werd aangevraagd voor uitbreiding:
 - rubriek 2.2.2.f.2.: opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van 10 130 ton; dit is onderverdeeld in:
 - het hakselen van groenafval met een maximale opslagcapaciteit van 500 ton;
 - het hakselen en zeven van A- en B-hout en zeefoverloop, met een maximale opslagcapaciteit van hout van 9 500 ton, nl. een binnenopslag van 2 000 ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 1 000 ton houtstof en een buitenopslag van 2 000 ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 500 ton zeefoverloop;
 - het mechanisch uitsorteren van zeefoverloop, waarmee opslag van schroot (60 ton), steenpuin (60 ton) en kunststofafval (10 ton); in totaal dus 130 ton;
- de aanvraag handelt over een melding van overname voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval (overdrager nv Peltracom) en een milieuvergunningsaanvraag voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van een vergunde inrichting voor de opslag en mechanische behandeling van groenafval, A- en B-hout en zeefoverloop en houtsnippers;
- de nv Peltracom was reeds vergund door het besluit van de deputatie van 31 mei 2007 voor de opslag van maximaal 90 ton groenafval, als enige ongevaarlijke afvalstof die werd opgeslagen en mechanisch behandeld;
- de opslag van het groenafval wordt uitgebreid van maximaal 90 ton opslagcapaciteit naar 500 ton maximale opslagcapaciteit;
- men wil nu uitbreiden voor wat betreft het hakselen en zeven van A- en B-hout en ook het mechanisch sorteren van zeefoverloop;
- met houtsnippers wordt het verhakseld A- en B-hout bedoeld;
- de aanvrager spreekt van de opslag van 2 000 m³ of 2 000 ton ongebroken A/B-hout in de loods; de aanvrager heeft via mail d.d. 29 september 2008 meegedeeld dat de loods een capaciteit heeft van 2 000 m³; dit komt niet overeen met 2 000 ton zodat best in de vergunning het opslagvolume en niet de hoeveelheid wordt vermeld;
- het A/B-hout wordt verkleind, ontijzerd en afgezeefd; dergelijk bewerkt houtafval zal dan nog onzuiverheden bevatten, zodat het niet geschikt is voor de afvoer naar kleinschalige houtverbranding;
- het Uitvoeringsplan Houtafval voorziet dat recycleerbaar niet verontreinigd houtafval maximaal naar materiaalrecyclage moet worden afgevoerd, met uitzondering van dergelijk houtafval dat door de houtverwerkende industrie zelf wordt geproduceerd en aangewend om te voorzien in de eigen energiebehoefte;
- voor selectief ingezamelde stromen geldt het verbrandingsverbod zoals opgenomen in artikel 5.4.1. in Vlarea;
- voor groenafval afkomstig van natuurbeheerswerken, in het kader van biomassaverbranding moet er rekening worden gehouden met de bepalingen in de inventaris biomassa 2006-2007; hier is onder andere in opgenomen dat enkel het snoeihout dat afkomstig is van het uitvoeren van een goedgekeurd beheersplan, kan worden afgevoerd naar biomassaverbranding met energierecuperatie;
- alle stromen die vrijkomen bij het afzeven van de zeefoverloop moeten worden afgevoerd naar erkende verwerkers;
- het advies is gunstig voor de melding van overname en de aanvraag tot verandering;
- volgende bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd:

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- het uitvoeringsplan houtafval 2004–2008 moet gerespecteerd worden;
- de ladder van Lansink moet worden gevolgd; hierbij primeert materiaalrecyclage op verbranding met energierecuperatie; dit standpunt wordt ook bekrachtigd in de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen; hierdoor moet er altijd voldoende structuurmateriaal naar compostering worden afgevoerd;
- Renovius moet mee opgevolgd worden door OVAM in het kader van het proefproject uitsorteren van de zeefoverloop;
- het verbrandingsverbod geldt voor selectief ingezamelde stromen die in aanmerking komen voor materiaalrecyclage, behalve indien hun calorische inhoud groter is dan 11 500 J/kg en indien het plantaardig afval van land- en bosbouw betreft of houtafval, dan kunnen deze worden verbrand met voor de opwekking van hernieuwbare energie;
- het uitgezeefde steenpuin moet afgevoerd worden naar een daartoe vergunde inrichting die over een COPRO- of gelijkwaardige keuring beschikt;
- het schroot en kunststofafval moet ook afgevoerd naar een vergunde inrichting;
- de aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:
 - de bedrijfsvoering moet gebeuren volgens het principe van Integrale Ketenbeheersing: controle kwaliteit inputstromen – controle productieproces – verzekering kwaliteit eindmateriaal;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2 oktober 2008, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- de aanvraag van nv Renovius betreft het volgende:
 - de overname van een gedeelte van Peltracom, voor wat betreft rubriek 3.3; het lozen van 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in riolering wordt overgenomen, de overige 400 m³/jaar blijven vergund op naam van Peltracom, waar de burelen zich bevinden (perceel 102A134); dit perceel wordt niet overgenomen en de ingang van de site wordt verplaatst naar de Emiel Vlieberghlaan 4, alwaar ook de burelen van het nieuwe Renovius zich bevinden;
 - de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval; deze wijziging betreft o.a. de verplaatsing van de vloeistofdichte piste van de tankplaats; het vergunde debiet blijft hierbij ongewijzigd;
 - tevens wordt er een afwijking gevraagd van art. 5.2.1.5.§5. van Vlarem inzake het groenscherm;
- de lozing van 0,1 m³/uur – 1 m³/dag – 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en 1,5 m³/uur – 10 m³/dag – 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riolering wordt aangevraagd;
- met deze verandering is er nog 1 gezamenlijk lozingspunt van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater op de riolering van de Emiel Vlieberghlaan i.p.v. de 3 vergunde lozingspunten;
- via één lozingspunt wordt huishoudelijk afvalwater vermengd met bedrijfsafvalwater in de openbare riolering geloosd; de verschillende deelstromen zijn afzonderlijk bemonsterbaar en kunnen dus als aparte stromen beschouwd worden;
- het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties;
- er diende een haalbaarheidsstudie opgesteld te worden voor het hemelwater; deze studie werd goedgekeurd door de gemeente mits de volgende voorwaarde zou worden nageleefd: ‘Bij een volledig gevuld bufferbekken, moet het niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de rechterzijde van de daken afgeleid worden naar een andere plaats op het terrein in plaats van het bufferbekken om zo een overloop naar de riolering te vermijden.’;
- conform de beslissing van het gemeentebestuur, zullen er de volgende maatregelen genomen worden:
 - niet verontreinigd hemelwater afkomstig van de daken en de wegenis:
 - wat de wegenis betreft kan het hemelwater infiltreren via de onverharde berm (groenzone) aan de zuid- en de westkant van het terrein;
 - het niet verontreinigd hemelwater van het dak van de linkerkant van de loods wordt gescheiden opgevangen; indien er een waterbehoefte zou ontstaan in de loods, wat nu niet het geval is, zal

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- een hemelwaterput worden geplaatst om het water te hergebruiken; zolang er geen waterbehoefte is, zal het hemelwater in een nog aan te leggen infiltratiebekken worden opgevangen;
- het niet verontreinigd hemelwater van het dak aan de rechterkant van de loods zal aan de achterkant van het gebouw aangesloten worden op de bestaande regenwaterafvoer van het linkerdak om op die manier ook in het nieuwe infiltratiebekken terecht te komen; zo wordt voldaan aan de voorwaarde gesteld in de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 10 december 2007;
 - het bedrijfsafvalwater, dat afkomstig is van potentieel verontreinigd hemelwater van de tankplaats en van de wasplaats voor motorvoertuigen, wordt geloosd via een KWS-afscheider en een controleput;
 - het bedrijfsafvalwater, dat afkomstig is van hemelwater dat in aanraking komt met de materialen, wordt geloosd in het bufferbekken (rechtsonder op het terrein) en wordt hergebruikt voor het bevochtigen van de composteringszone, de opslagplaats voor houtafval en de wegenis; er zal geen overloop naar de riolering voorzien worden; uit ervaring weet men dat de materialen veel van het hemelwater opslorpen en dat het op die manier de kans krijgt om ter plaatse te verdampen;
 - het afvalwater, dat afkomstig is van de bandenwasinstallatie (ook wasplaats genoemd) wordt via een KWS-afscheider op de interne riolering geloosd en vervolgens afgevoerd naar het bufferbekken en van daaruit hergebruikt en wordt dus eveneens niet geloosd;
 - het betreft een riolering die volgens de goedgekeurde zoneringsplannen gelegen is in centraal gebied (zuiveringszone A, zuiveringsgebied Overpelt);

- het deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie luidt als volgt:
 - de aanvraag betreft een inrichting voor de productie van potgrond en grondverbeterende middelen en de uitbating van een groencomposteringsinstallatie;
 - de geplande verandering betreft o.m. een installatie voor het bewerken – breken, verhakselen, snipperen en zeven – van houtafval en het zeven van houtstof;
 - gelet op de aard van de activiteiten moet vooral aandacht besteed aan het voorkomen van geur- en stofhinder; de meeste emissies gebeuren niet-geleid;
 - potgrond en bodemverbeterende middelen worden op basis van de ter plaatse geproduceerde compost na menging met leem, turf, zand, meststoffen e.d.m. aangemaakt;
 - voor de groencompostering wordt enkel groenafval – gras, haagscheersel, snoeihout e.d.m. – aanvaard; GFT-afval wordt uitgesloten; het bijmengen van gras wordt beperkt tot maximaal 20% om geurhinder te voorkomen;
 - het groenafval wordt voorafgaand aan de compostering verkleind en verhakseld binnen de 2 dagen na aanvoer; de hopen worden regelmatig omgezet en bevochtigd;
 - voor het behandelen van het houtstof is een vaste zeefinstallatie voorzien, uitgerust met een stofafzuiging en een cycloon;
 - ter beperking van mogelijke stofhinder werd de site omgeven door een groenscherm, wordt het terrein en de wegenis regelmatig geveegd en gereinigd, is een sproei-installatie voorzien om de opgeslagen stoffen en de wegenis vochtig te houden in droge periodes, wordt tijdens het omzetten van de hopen verneveling toegepast en rekening gehouden met de heersende windrichting en is er een wielwasinstallatie voor vrachtwagens aanwezig;
 - geurhinder wordt voorkomen door enkel vers groenafval te aanvaarden en dit zo snel mogelijk te verwerken, door een goede verhouding gras (max. 20 %), snoei- en hakselmateriaal toe te passen, door de composthopen frequent te beluchten en anaërobe omstandigheden te vermijden en door bij het omzetten rekening te houden met de heersende weeromstandigheden en windrichting;
 - er mag gesteld dat de inrichting met een voor de omgeving aanvaardbare hinder kan worden uitgebaat, m.a.w. een gunstig advies kan worden verleend;
- het advies is gunstig voor de lozing van 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en de lozing van 1,5 m³/uur, 10 m³/dag en 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering;

Gelet op het advies, d.d. 19 september 2008, van de Afdeling Water, omwille van volgende overwegingen:

- de aanvraag betreft een melding van overname van een gedeelte van de vergunde inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval van de nv Peltracom, Haltstraat 50 te 3900 Overpelt door de nv Renovius, Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 Overpelt;
- voor wat betreft de grondwaterwinning wordt rubriek 53.8.2 overgenomen: een grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 39,5 meter voor een debiet van 10 m³/dag en 500 m³/jaar; deze grondwaterwinning is vergund door de deputatie van Limburg op 31 mei 2007 voor een termijn van 20 jaar;
- verder betreft de aanvraag ook een verandering van de milieuvergunning; voor wat rubriek 53.8.2. betreft worden er geen wijzigingen aangevraagd;
- er zijn geen bezwaren tegen de overname;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 13 oktober 2008, waarbij het volgende werd gesteld:

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt is gunstig;

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- de adviezen de afdeling Milieuvergunningen, de VMM en de afdeling Water zijn eveneens gunstig; het advies van het agentschap Ruimtelijke Ordening is stilzwijgend gunstig (gelegen in industriegebied);
- het advies van OVAM is gunstig voor de melding van volledige overname van de rubriek groencompostering en voor de gedeeltelijke overname en verandering van de rubriek opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen, mits voldaan wordt aan volgende bijzondere voorwaarden:
 - het uitvoeringsplan houtafval 2004-2008 moet gerespecteerd worden;
 - de ladder van Lansink moet worden gevolgd; hierbij primeert materiaalrecyclage op verbranding met energierecuperatie; dit standpunt wordt ook bekrachtigd in de nieuwe kaderrichtlijn afvalstoffen; hierdoor moet er altijd voldoende structuurmateriaal naar compostering worden afgevoerd;
 - Renovius moet mee opgevolgd worden door OVAM in het kader van het proefproject uitsorteren van de zeefoverloop;

Kenmerk
023.03.10/V2008N005978
Dossier
750.71/A/08.087
Bijlagen
/

- het verbrandingsverbod geldt voor selectief ingezamelde stromen die in aanmerking komen voor materiaalrecyclage, behalve indien hun calorische inhoud groter is dan 11 500 J/kg en indien het plantaardig afval van land- en bosbouw betreft of houtafval, dan kunnen deze worden verbrand met voor de opwekking van hernieuwbare energie;
- het uitgezeefde steenpuin moet afgevoerd worden naar een daartoe vergunde inrichting die over een COPRO- of gelijkwaardige keuring beschikt; het schroot en kunststofafval moet ook afgevoerd naar een vergunde inrichting;
- de bijzondere voorwaarden voorgesteld door OVAM moeten niet worden opgelegd, aangezien deze voorwaarden steunen op andere reglementeringen (o.a. Vlarea);
- met betrekking tot de opslagcapaciteit van ongebroken A/B-hout in de loods wenst OVAM het opslagvolume te vergunnen, nl. 2 000 m³; de aangevraagde 2 000 ton past niet in de loods met een volume van 2 000 m³; aangezien het indelingscriteria van deze rubriek de opslagcapaciteit uitgedrukt in ton betreft, zal aan de exploitant de omrekening worden gevraagd;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 13 oktober 2008, van de PMVC, voor een termijn eindigend op 31 mei 2027, mits beperking van de hoeveelheid hout; het groenscherm moet aangelegd worden in overeenstemming met de verkregen of nog te verkrijgen stedenbouwkundige vergunningen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant een melding van overname doet, van een gedeelte van de milieuvergunning; dat hij met de milieuvergunningsaanvraag beoogt een vergunning te verkrijgen voor het veranderen (uitbreiding en wijziging) van de vergunde inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval en dat hij tevens een afwijking vraagt van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II;

Overwegende dat de nv Peltracom gelegen is op de hoek van de Haltstraat en de Emiel Vlieberghlaan; dat al de op naam van de nv Peltracom vergunde activiteiten worden overgenomen, behalve wat betreft rubriek 3.3. het lozen van huishoudelijk afvalwater; dat de nv Peltracom vergund is voor het lozen van 0,6 m³/uur – 3 m³/dag – 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering; dat het lozen van 0,5 m³/uur – 2 m³/dag – 400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering langs de Haltstraat (perceel 102/A134 waarop de burelen van de nv Peltracom zich bevinden) vergund blijft op naam van de nv Peltracom; dat het lozen van 0,1 m³/uur – 1 m³/dag – 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering langs de Emiel Vlieberghlaan wordt overgenomen door de nv Renovius; dat de ingang van de site van nv Renovius zich bevindt aan de Emiel Vlieberghlaan alwaar ook de burelen zijn;

Overwegende dat geen opmerkingen of bezwaren werden ingediend die wijzen op wettelijke voorschriften die de overdracht zouden kunnen in de weg staan; dat het wenselijk is, ter bevestiging van de overname van de milieuvergunning, hiervan akte te nemen door het besluit dat voor kennisneming aan alle belanghebbenden kan worden gestuurd; dat deze akteneming in artikel 1 zal gelden als “schriftelijke ontvangstmelding”, zoals bedoeld in artikel 42 §4 van Vlarem I;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 1 put met een diepte van 39,5 meter; dat er water onttrokken wordt uit de freatische laag in de Formatie van Mol; dat het beoogde maximaal debiet 10 m³/dag en

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

500 m³/jaar bedraagt; dat deze watervoerende laag in staat is het gevraagde debiet te leveren; dat huidig enkel de overname van deze grondwaterwinning wordt gemeld; dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt als spoelwater voor de wielwasinstallatie en voor de voeding van de brandhaspels;

Overwegende dat de aanvrager o.a. de opslag van A/B-hout aanvraagt; dat hij de opslag vraagt van 2 000 m³ of 2 000 ton ongebroken A/B-hout in een loods; dat de aanvrager tijdens het onderzoek van het dossier heeft meegedeeld aan OVAM dat de loods een capaciteit heeft van 2 000 m³; dat de aangevraagde 2 000 ton niet past in een loods met een volume van 2 000 m³; dat het indelingscriteria van de rubrieken 2.2.2.f.2. en 19.6.3.a., de opslagcapaciteit uitgedrukt in ton betreft; dat daarom aan de exploitant de omrekening volume/capaciteit, werd gevraagd; dat in een schrijven d.d. 17 oktober 2008, de exploitant de volgende omrekening bijbrengt:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (opslag en mechanisch behandelen van afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van **8 130** ton:
 - hakselen van groenafval met een maximale opslagcapaciteit van max. 500 ton
 - hakselen en zeven van A- en B-hout en zeefoverloop met een maximale opslagcapaciteit voor hout van **7 500** ton, nl binnenopslag van **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 1 000 ton houtstof en buitenopslag van **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 500 ton zeefoverloop
 - mechanisch sorteren van zeefoverloop, waarmee opslag van schoot, steenpuin en kunststofafval gepaard gaat met een maximale opslagcapaciteit van 130 ton, nl. 60 ton schroot, 60 ton steenpuin en 10 ton kunststofafval)
- (klasse 1) (uitbreiding --- vergund: hakselen van groenafval met een opslagcapaciteit van max. 90 ton, m.n. 10% van het binnenkomende snoeihout zal worden gehakseld);
- (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied (opslagplaats voor hout met een maximale opslagcapaciteit van **8 500** ton, nl.: binnenopslag van **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 1 000 ton houtstof en buitenopslag van 500 ton boomschors, 500 ton cocosvezel, **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 500 ton zeefoverloop) (klasse 2) (uitbreiding --- vergund: opslagplaats voor 1 000 m³ boomschors);

dat deze omgerekende opslagcapaciteiten in de loods en/of op de aangeduide plaats kunnen worden gestockeerd; dat bijgevolg de vergunning kan worden verleend voor de omgerekende hoeveelheden;

Overwegende dat door de wijze van exploitatie de geluidshinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden; dat de genomen maatregelen ervoor moeten zorgen dat luchtverontreiniging voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven; dat de genomen maatregelen voldoende zijn om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen en dat tevens wordt verwacht dat de externe veiligheid voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven;

Overwegende dat de exploitant een afwijking vraagt op de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlare II inzake de aanleg van een 5 meter breed groenscherm rond de inrichting; dat de aanleg van een groenscherm een aangelegenheid is welke het best geregeld en opgevolgd wordt in het kader van de wet op de stedenbouw; dat bijgevolg, om tegenstrijdigheden tussen stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning te vermijden, de hier gevraagde afwijking wordt toegestaan in die zin dat het groenscherm moet aangelegd worden in overeenstemming met de (nog te verkrijgen) stedenbouwkundige vergunning(en); dat, indien de aanleg van het groenscherm cfr. de stedenbouwkundige vergunning, gevolgen zou hebben voor milieuvergunningsplichtige activiteiten de exploitant hiervoor een verandering van zijn milieuvergunning moet aanvragen;

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

Overwegende dat de bijzondere voorwaarden voorgesteld door OVAM niet worden opgelegd in deze beslissing, aangezien deze voorwaarden steunen op een andere reglementering (o.a. Vlarea);

Overwegende dat de brandweervoorschriften die de plaatselijke brandweer voorstelt, niet als bijzondere voorwaarden worden opgelegd in deze beslissing; dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2. van Vlarem II als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen moet treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn; dat het bepalen en het aanbrengen hiervan moet gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 45.§1. van het Vlarem I de vergunningverlenende overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de exploitatievoorwaarden ambtshalve kan wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; dat het daarom past de vergunning toe te staan voor een termijn eindigend op 31 mei 2027;

Kenmerk
023.03.10/V2008N005978
Dossier
750.71/A/08.087
Bijlagen
/

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van de melding van overname door de nv RENOVIVUS, Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 Overpelt, van een gedeelte van de bovenvermelde milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval, op de kadastrale percelen van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 102/K90 (deel), 102/Z122 en 102/X152, ter plaatse Emiel Vlieberghlaan 4.

De volgende inrichting blijft vergund op naam van de vorige vergunninghouder, m.n. de nv Peltracom, Haltstraat 50 te 3900 Overpelt:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van 0,5 m³/uur – 2 m³/dag – 400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering) (klasse 3)

op het kadastraal perceel van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 102/A134 ter plaatse Haltstraat 50.

De splitsing van de oorspronkelijke vergunning en de overname van een gedeelte van het bedrijf van de nv Peltracom, Haltstraat 50 te 3900 Overpelt, geeft geen aanleiding om, bij latere aanvraag tot uitbreiding, elk bedrijf afzonderlijk te beoordelen. Alle uitbreidingen zullen dan ook beoordeeld worden in het licht van één gezamenlijke vergunning.

§2. Aan de nv RENOVIVUS, Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 Overpelt, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen (uitbreiding en wijziging) van de vergunde inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen en voor het composteren van groenafval, alsdan omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (opslag en mechanisch behandelen van afvalstoffen met een totale opslagcapaciteit van **8 130** ton:
 - hakselen van groenafval met een maximale opslagcapaciteit van max. 500 ton
 - hakselen en zeven van A- en B-hout en zeefoverloop met een maximale opslagcapaciteit voor hout van **7 500** ton, nl binnenopslag van **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 1 000 ton houtstof en buitenopslag van **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 500 ton zeefoverloop
 - mechanisch sorteren van zeefoverloop, waarmee opslag van schoot, steenpuin en kunststofafval gepaard gaat met een maximale opslagcapaciteit van 130 ton, nl. 60 ton schroot, 60 ton steenpuin en 10 ton kunststofafval)

(klasse 1) (uitbreiding --- vergund: hakselen van groenafval met een opslagcapaciteit van max. 90 ton, m.n. 10% van het binnenkomende snoeihout zal worden gehakseld) (**bepaalde opslagcapaciteit door omrekening**)

- (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval (productie van compost uit groenafval, afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven met een opslagcapaciteit van 12 149 ton) (klasse 1) (vergund)
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater (het lozen van 1,5 m³/uur – 10 m³/dag – 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de vloeistofdichte piste van de wasplaats en de tankplaats, via een KWS-afscheider naar de openbare riolering) (klasse 3) (wijziging nl. het verplaatsen van de vloeistofdichte piste --- vergund: het lozen van 1,5 m³/uur – 10 m³/dag – 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor motorvoertuigen en van het

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- regenwater dat op de vloeistofdichte piste van de tankplaats terecht komt, via een KWS-afscheider naar de openbare riolering)
- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van 0,1 m³/uur – 1 m³/dag – 200 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 1 lozingspunt in de openbare riolering aan de Emiel Vlieberghlaan) (klasse 3) (vergund)
 - (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(transformator van 400 kVA) (klasse 3) (vergund)
 - (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(parking voor 12 bedrijfsvoertuigen, nl. 3 laadschoppen, 2 hefrucks, 1 manitou, 1 kraan en 5 vrachtwagens) (klasse 3) (uitbreiding --- vergund: parking voor 6 bedrijfsvoertuigen)
 - (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3.
(werkplaats voor het herstellen van bedrijfsvoertuigen gebruikmakend van 1 smeerpuit) (klasse 3) (vergund)
 - (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
(wasplaats voor voertuigen waar de banden zullen worden afgespoeld vooraleer zij het bedrijfsterrein verlaten: ca. 15 voertuigen per dag) (klasse 3) (vergund)
 - (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 181,5 kW, nl. 1 van 7,5 kW, 2 van 22 kW en 1 van 130 kW) (klasse 3) (vergund)
 - (rubriek 17.3.3.1.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor 332 kg dergelijke stoffen, nl. 30 kg mengsel van water met antivries, 62 kg hogedrukreiniger en 240 kg antivries) (klasse 3) (vergund)
 - (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 30 000 liter dergelijke vloeistoffen, nl. 2 bovengrondse dubbelwandige houders van elk 15 000 liter voor de opslag van rode en witte mazout) (klasse 2) (wijziging, nl. verplaatsing tankplaats + uitbreiding --- vergund: opslagplaats voor 25 000 liter mazout in 2 bovengrondse houders, nl. 1 van 10 000 liter en 1 van 15 000 liter)
 - (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(opslagplaats voor 4 160 liter dergelijke vloeistoffen, nl. 60 liter transmissieolie, 200 liter hydraulische olie, 200 liter antivries, 1 200 liter smeerolie en 2 500 liter afvalolie) (klasse 3) (vergund)
 - (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(2 verdeelslangen voor witte mazout voor het tanken van eigen vrachtwagens en 1 verdeelslang voor rode mazout voor het tanken van het machinepark) (klasse 1) (wijziging, nl. verplaatsing van de pompen + uitbreiding --- vergund: 2 verdeelpompen met elk 1 verdeelslang, nl. 1 voor diesel voor de eigen vrachtwagens en 1 voor diesel voor de laadschop en de hefrucks)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarembesluit bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(opslagplaats voor 145 liter producten in kleine verpakkingen, nl. 10 liter remmenreiniger, 20 liter ontvetter,

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- 25 liter verharder/verdunner 1030R, 25 liter verharder/verdunner AU270, 30 liter verven en 35 liter ruitensproeier) (klasse 3) (vergund)
- (rubriek 19.3.3.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8.
(toestellen met een totale drijfkraft van 1 067 kW, nl.:
 - hakselaar van 320 kW voor het behandelen van het A- en B-hout en de zeefoverloop
 - windshifter van 48 kW voor het sorteren van de zeefoverloop
 - vaste zeefinstallatie van 100 kW met stofafzuiging en cycloon voor het behandelen van het houtstof
 - 3 laadschoppen, waarvan 1 van 180 kW en 2 van 120 kW
 - een kraan van 99 kW
 - een manitou van 80 kW)
 (klasse 1) (uitbreiding --- nieuwe rubriek)
 - (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor hout met een maximale opslagcapaciteit van **8 500** ton, nl.: binnenopslag van **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 1 000 ton houtstof en buitenopslag van 500 ton boomschors, 500 ton cocosvezel, **1 000** ton A- en B-hout, 2 000 ton houtsnippers en 500 ton zeefoverloop) (klasse 2) (uitbreiding --- vergund: opslagplaats voor 1 000 m³ boomschors) (**bepaalde opslagcapaciteit door omrekening**)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor 25 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal) (klasse 3) (wijziging --- vergund: opslagplaats voor 150 ton kunststoffen)
 - (rubriek 28.1.d.2.) : productie verbonden aan of aanverwant met deze van de subrubrieken a), b), c), die wegens hun speciaal of afwijkend karakter er niet mee kunnen gelijkgesteld worden
(toestellen voor de productie van compost met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 1 418,5 kW, nl.:
 - composteringsinstallatie (819,5 kW): hakselaar van 429 kW, omzetmachine van 242 kW, zeef van 97 kW, zeefinstallatie van 44 kW en vernevelpomp van 7,5 kW
 - voertuigen (599 kW): 2 laadschoppen van elk 120 kW, 1 laadschop van 180 kW, 1 kraan van 99 kW en 1 manitou van 80 kW)
 (klasse 1) (uitbreiding --- vergund: productie van compost met toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 487,5 kW, nl. een hakselaar van 295 kW, een omzetmachine van 75 kW, een zeef van 110 kW en een vernevelpomp van 7,5 kW)
 - (rubriek 28.1.e.) : inrichtingen voor het behandelen en verpakken van kunstmest
(toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 1 677,5 kW, nl.:
 - fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkraft van 819,5 kW
 - verpakkingslijn en menglijn voor het verpakken van potgrond met een drijfkraft van 259 kW
 - voertuigen met een drijfkraft van 599 kW)
 (klasse 2) (uitbreiding --- vergund: fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkraft van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkraft van 487,5 kW)
 - (rubriek 28.1.f.2.) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48
(opslagplaats voor 5 000 ton uitgerijpte compost) (klasse 2) (wijziging --- vergund: opslagplaats voor 5 080 ton mest, nl. 80 ton kunstmest en 5 000 ton uitgerijpte compost)
 - (rubriek 30.1.c.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
(toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkraft van 1 677,5 kW, nl.:
 - fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkraft van 819,5 kW

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- verpakingslijn en menglijn voor het verpakken van potgrond met een drijfkracht van 259 kW
 - voertuigen met een drijfkracht van 599 kW)
 - (klasse 1) (uitbreiding --- vergund: fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkracht van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 487,5 kW)
 - (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten (opslagplaats voor potgrond, turf, compost, e.a. minerale stoffen op een oppervlakte van 5ha 80a 6ca) (klasse 2) (vergund)
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 39,5 meter voor het oppompen van grondwater met een max. debiet van 10 m³/dag en 500 m³/jaar) (klasse 2) (vergund)
- op de kadastrale percelen van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 102/K90 (deel), 102/Z122 en 102/X152, ter plaatse Emiel Vlieberghlaan 4.
- §3. Het plan gehecht aan dit besluit maakt er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 31 mei 2027, samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 31 mei 2007.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.17 : Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld (Subafd. 5.2.2.5)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46B : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders (Afd. 5.17.2 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- V.68A : Bouwmaterialen en minerale producten – Algemene bepalingen (Afd. 5.30.0)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II, wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend van de verplichting tot de aanleg van een 5 meter breed groenscherm in die zin dat het groenscherm moet aangelegd worden in overeenstemming met de verkregen of nog te verkrijgen stedenbouwkundige vergunningen.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3900 OVERPELT.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv RENOVIOUS, Emiel Vlieberghlaan 4 te 3900 OVERPELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
- b) de overdrager, met name de nv Peltracom, Haltstraat 50 te 3900 OVERPELT
- c) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
- d) het college van burgemeester en schepenen van en te 3900 OVERPELT
- e) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- f) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- g) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- i) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- j) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- k) de Afdeling Water, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

Kenmerk

023.03.10/V2008N005978

Dossier

750.71/A/08.087

Bijlagen

/

- l) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- m) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- n) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- o) het studiebureau, m.n. bvba GEYSKENS MILIEUADVIES, Gerhees 9 te 3980 TESSENDERLO.

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlare I, een beroep worden ingediend (zie echter ook §3) bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlare I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

§3. Tegen de beslissing waarbij akte wordt genomen van de melding van overname is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk.

In dat geval kan enkel bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2008-11-06

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Kenmerk
023.03.10/V2008N005978
Dossier
750.71/A/08.087
Bijlagen
/

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2008N005978
Dossier
750.71/A/08.087
Bijlagen
/