

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
09 april 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2019156745/PW/EM

betreft

**GENT EN EVERGEM - NV ALGIST BRUGGEMAN –
GISTFABRIEK**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2001518

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
78

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
11 juni 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16 december 2019 ingediend
door de nv Algist Bruggeman, Langerbruggekaai 37 te 9000 Gent

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2019156745.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 19 december 2019 ontvankelijk
en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Langerbruggekaai 37 te 9000 Gent

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170908-0010 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als EVERGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 1063/2 en 1063A en GENT 13 AFD, sectie R, nrs. 1083R en 1067B/2

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een gistfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 13 december 2012 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van bakkersgist. Daarnaast is het bedrijf een pionier in het ontwikkelen van nieuwe gistproducten en toepassingen.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Het bedrijf is niet VR-plichtig en is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 13 december 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een gistfabriek, voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering van de grondwaterwinning onder de rubriek 53.8.3° en 53.11.1° die werd verleend voor een termijn van 2 jaar op proef.
- Besluit van de Deputatie van 16 oktober 2014 houdende het verlenen van de definitieve vergunning na vergunning op proef voor de grondwaterwinning tot en met 12 december 2032.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de Deputatie van 7 december 2017 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning via een vereenvoudigde procedure voor de verandering van een gistfabriek voor een termijn tot en met 12 december 2032 en het uitbreiden van het bestaande fermentatiegebouw en het verplaatsen van een bovengrondse opslagtank met bijhorende technische aanlegwerken en terreinaanlegwerken voor onbepaalde duur (OMV2017006557).
- Besluit van de Deputatie van 1 augustus 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning via een vereenvoudigde procedure voor de verandering van een gistfabriek voor een termijn tot en met 12 december 2032 en het aanleggen van een waterdoorlatende grindverharding voor onbepaalde duur (OMV 2019010865).

./...

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding. De veranderingen hebben betrekking op de opslagcapaciteiten van gevaarlijke producten. Bijkomend wordt een lozingsnorm gevraagd voor nitriet.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een gistfabriek, omvattende:

- de wijziging door:
 - het verwijderen van de vergunde zwavelzuurhouder van 29 m³ en van de vergunde fosforzuur houder van 35,2 m³;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van 5.795 liter CO₂ in een bovengrondse vaste houder;
 - de opslag van 73.790 kg fosforzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder van 47 m³;

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt een bijzondere lozingsnorm aan voor de parameter nitriet.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek te Evergem liep van 27 december 2019 tot en met 26 januari 2020. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Het openbaar onderzoek te Gent liep van 30 december 2019 tot en met 29 januari 2020. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 07 februari 2020

College van Burgemeester en Schepenen van Evergem

GUNSTIG op 06 februari 2020

./...

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 17 februari 2020

voor een **termijn verstrijkend op 12 december 2032** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mag de volgende emissiegrenswaarde niet worden overschreden: nitriet: 0,7 mg N/l

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 13 maart 2020.

Op basis van de bijgeleverde motivatie, adviseert de Vlaamse Milieumaatschappij GUNSTIG voor een bijzondere lozingsnorm voor nitriet van 0,7 mg/l.

De overige lozingsvoorwaarden blijven van toepassing, aangevuld met volgende bijzondere voorwaarde:

Gedurende minstens 1 jaar dient door een erkend labo maandelijks analyses te gebeuren op de parameters nitriet en fosfor om de situatie verder te kunnen opvolgen. Indien hieruit blijkt dat er problemen blijven bestaan, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te treffen. De analyseresultaten en het eventuele rapport met milderende maatregelen dienen bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be.

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht (haven)

GUNSTIG op 15 januari 2020

Watering De Burggravenstroom

GUNSTIG op 30 december 2019

Departement Mobiliteit en Openbare Werken Maritieme Toegang-HDS - Gent - amt.haven.gent@mow.vlaanderen.be

GUNSTIG op 20 januari 2020

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 14 januari 2020

provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 11 maart 2020 **mits de VMM een gunstig advies uitbrengt omtrent de gevraagde lozingsnorm voor de parameter nitriet.**

De vergunning kan toegestaan worden voor een beperkte termijn tot en met 11 december 2032, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

./...

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP milieu heeft een aantal tekstuele opmerkingen:

- In rubriek 17.3.4.3 is het totaal 223,03 ton.
- Op p. 14 in voorwaarde 1 b) dient "titel I van het Vlarem" te worden vervangen door "titel II van het Vlarem".

De plaatsvervangende voorzitter heeft de voorwaarde van VMM toegevoegd (zie voorwaarde 7, b)).

De **povc** adviseert **GUNSTIG** op 17 maart 2020:

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 11 december 2032, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het betreft een X-bedrijf omwille van de aangevraagde activiteiten onder de rubriek 45.16.2° waardoor het bedrijf onder de toepassing valt van de bepalingen inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996.

De volgende BREF is zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: BREF Food, Drink and Milk (FDM).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. Er wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat

- de BBT-conclusies van de toepasselijke BREF FDM recent werd gepubliceerd en het bedrijf in het meerjarenprogramma is opgenomen voor een algemene evaluatie (voorziene startdatum van deze evaluatie: eind 2020);
- de aanvraag geen betrekking heeft op een wijziging van het productieproces en de wijziging van de waterzuiveringssituatie (lozingsnorm nitriet + toediening CO₂ i.p.v. zwavelzuur) niet van die aard is dat hiervoor een vroegtijdige GPBV-evaluatie van de afvalwaterlozing en zuivering noodzakelijk is.

./...

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van CO₂) omwille van de vergunde activiteit onder rubriek 43.4.

De betreffende activiteit maakt echter geen voorwerp uit van deze aanvraag.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Het bedrijf onderschreef een energiebeleidsovereenkomst (EBO) met het Vlaamse Gewest tot en met 31 december 2022.

Het bedrijf beschikt over een goedgekeurd energieplan.

De gevraagde verandering brengt geen jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich mee.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De percelen liggen op het grondgebied van Gent en Evergem. Ze palen aan 4 straten (de Langerbruggekaai met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen, de Herrystraat, de Kooistraat en de Wulgestraat), een terrein van een aannemersbedrijf en percelen bebouwd met een woning.

De onmiddellijke omgeving is vrij dicht bewoond (een 35-tal woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen van de inrichting). Deze woningen situeren zich vooral ten zuiden en ten westen van het bedrijf.

Het woongebied van Doornzele ligt ten noordwesten op ca. 215 m van de perceelsgrens.

Aan de overzijde van het kanaal Gent-Terneuzen ligt de elektriciteitscentrale van Rodenhuize.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Voor deze inrichting zijn de verbods- en afstandsregels van artikel 5.17.4.1.3 van Vlarem II relevant omwille van de opslag van bijtende stoffen (klasse 1). Huidige aanvraag betreft de netto-vermindering van de reeds vergunde opslag met 34,72 ton, met name een vervanging van de fosforzuurtank door een grotere tank op dezelfde plaats (+11,8 m³ of 18,526 ton) en het verwijderen van een zwavelzuurtank (-29 m³ of 53,247 ton).

De gebouwen en opslagtanks van de inrichting zijn gelegen in industriegebied; op een afstand van minstens 100 m van woongebied, parkgebied en recreatiegebied en bijgevolg voldoet de inrichting aan de inplantingsregels.

Bodem- en grondwater

De nieuwe opslagtank voor fosforzuur (GHS05 en GHS07) van 47.000 liter (73.970 kg) zal bovengronds en dubbelwandig zijn en wordt voorzien op dezelfde plaats als de vergunde houder van 35.200 liter. De houder zal uitgerust zijn met een overvulbeveiliging, lekdetectie en kathodische bescherming en zal vervaardigd, geplaatst, onderhouden en gekeurd worden conform de bepalingen van Vlarem II.

./...

Veiligheid

De houder met CO₂ betreft een diepgekoeld vloeibaar gas van groep 4, nl. niet toxisch, oxiderend of ontvlambaar.

Voor gekoelde gasen in vaste houders zijn geen sectorale afstandsregels opgenomen in Vlarem II (hoofdstuk 5.16 met bijlagen 5.16). In bijlage 17 worden scheidingsafstanden vermeld van gevaarlijke producten tot tank met vloeibare inerte gasen. De minimale scheidingsafstand bedraagt overal 1 m, uitgezonderd bij producten met gevareneigenschap GHS02 (scheidingsafstand 5 m voor vloeistoffen en 3 m voor vaste stoffen).

Conform de sectorale voorwaarden dient een attest van goedkeuring te worden opgesteld en worden periodieke onderzoeken uitgevoerd.

De houder is voorzien op perceel 163/2 naast de meest noordelijke bedrijfsgebouwen. CO₂ is een broeikasgas en een grote vrijstelling van CO₂ kan gevaarlijk zijn voor nabije personen (zuurstofgebrek). Het is niet duidelijk op basis van het uitvoeringsplan of er transportroutes langs de tank zijn en hoe de tankwagen deze houder zal vullen en op deze plaats moet manoeuvreren. De exploitant verklaarde mondeling dat omwille van de ligging van een ondergrondse gasleiding van Air Liquide, de tank iets verder ligt dan de wegnis op het terrein. Er wordt rond de houder een hekken voorzien en er komt een vulleiding tot aan de wegnis. Het risico op aanrijding is bijgevolg tot een minimum beperkt.

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. De exploitant verklaart de nodige brandbestrijdingsmiddelen te voorzien.

Bespreking bijstelling

De exploitant vraagt een bijkomende lozingsnorm aan van 0,7 mg/l voor nitriet-N (indelingscriterium: 0,2 mg/l) met als motivatie:

In het addendum 'tabel analyseresultaten' worden de analyses van 2019 weergegeven. Daaruit blijkt dat het indelingscriterium voor nitriet frequent overschreden werd. Dit werd ook vastgesteld door afdeling Handhaving in maart 2019. Het bedrijf stelde de firma EPAS aan om na te gaan wat de oorzaak van de verhoogde nitrietconcentratie is. Deze studie wordt tevens toegevoegd als bijlage.

Uit de studie blijkt dat, doordat het bedrijf noodgedwongen de slibmineralisatie uit dienst genomen heeft, er een lagere fosfor recirculatie naar het influent is. Door het fosfor tekort en het feit dat het denitrificatieproces hier zeer gevoelig aan is, was de denitrificatie niet optimaal. Dit verklaart waarschijnlijk ook een verhoogde waarde van nitriet (0,46-0,63 mg/l) op de auto-controlestalen van januari-maart. Sinds eind april werd fosforzuur gedoseerd, op aanraden van EPAS. Deze conclusie van een fosfor tekort was voor het bedrijf evenwel contradictorisch aangezien het bedrijf in de zomermaanden, als de slibactiviteit hoog is, juist ijzerchloride moet doseren om het teveel aan fosfor weg te nemen. Hieruit blijkt nogmaals dat een waterzuivering een dynamisch geheel is. Een typisch gegeven voor de zuiveringsinstallatie (Unitank systeem) is dat de nutriënten verhouding van de hoogbelaste trap (HBT) verschillend moet zijn dan deze van de laagbelaste trap (LBT). Theoretisch wordt er met C/N/P-verhoudingen van 200/10/2 gewerkt voor de HBT en met 200/5/1 voor de LBT. Dit gegeven maakt het iets complexer voor de correcte afstemming van de stikstof en fosfor behoeften voor de micro-organismen. Als gevolg van bovenstaande is een exacte fosfordosering niet evident (gezien de lozingsnorm

./...

voor fosfor ook gerespecteerd dient te worden), waardoor de nitrietconcentratie dikwijls het indelingscriterium overschrijdt. Vandaar dat in deze omgevingsvergunningsaanvraag een hogere norm wordt aangevraagd.

Uit de analyseresultaten blijkt dat in 2019 het indelingscriterium voor nitriet-N zes maal werd overschreden, rekening houdend met de meetonzekerheid. De hoogste concentraties in 2019 bedroegen 0,635 en 0,521 mg/l.

De studie van EPAS (dd. 24/4/2019) schetst de waterzuivering en de herkomst van het influent en evalueert de samenstelling van het influent (evolutie fosfor), de procescondities, de slibkenmerken en de samenstelling van het effluent.

De studie besluit:

“Uit de uitgevoerde evaluatie blijkt vooral een tekort aan fosfor een mogelijke oorzakelijke factor voor de vastgestelde nitrietopbouw in het geloosde effluent.

Door het uit gebruik nemen van de slibstabilisatie om onderhoudsredenen is mogelijk een fragiel evenwicht tussen fosforbehoefte en fosforrecirculatie verbroken, wat op termijn heeft geleid tot nitrietaanwezigheid in het effluent.

Om deze evolutie te keren, is het noodzakelijk opnieuw een gunstiger slibkwaliteit te bekomen. Praktisch komt dit erop neer dat extra fosfor moet worden toegevoegd. In overleg met Algist Bruggeman werd overeengekomen een fosfordosering te starten aan 1,3 liter/h onder de vorm van H_3PO_4 75%. De voorgestelde hoeveelheid is eerder conservatief met het doel een overschrijding van de lozingsnorm voor fosfor te vermijden.

Om het effect van de doorgevoerde maatregel te kunnen beoordelen, is het aangewezen het nitrietgehalte in het geloosde effluent op regelmatige basis op te volgen. Sinds de start van de fosfordosering worden door Algist Bruggeman in eigen beheer nitrietwaarden van 0,12-0,18 mg N/l gemeten. Tegelijkertijd wordt een volledige opname van de gedoseerde fosfor vastgesteld wat het bestaan van een tekort bevestigt.

Het is niet uitgesloten dat de maatregel van fosfordosering op termijn ook algemeen leidt tot een gunstiger slibkwaliteit, in het bijzonder in HBT, die o.a. tot uiting kan komen in een betere slibbezinking. Ook op dat vlak is het effect van fosfordosering dus op te volgen.

Er wordt geloosd in het kanaal Gent-Terneuzen. De gevraagde lozingsnorm bedraagt 3,5 x het indelingscriterium.

Op basis van de bijgeleverde motivatie, adviseert de Vlaamse Milieumaatschappij GUNSTIG voor een bijzondere lozingsnorm voor nitriet van 0,7 mg/l.

De overige lozingsvoorwaarden blijven van toepassing, aangevuld met volgende bijzondere voorwaarde:

“Gedurende minstens 1 jaar dient door een erkend labo maandelijks analyses te gebeuren op de parameters nitriet en fosfor om de situatie verder te kunnen opvolgen. Indien hieruit blijkt dat er problemen blijven bestaan, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te treffen. De analyseresultaten en het eventuele rapport met milderende maatregelen dienen bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be.”

Deze conclusie kan worden bijgetreden.

./...

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het bedrijf is volgens het gewestplan “Gentse en Kanaalzone”, vastgesteld bij koninklijk besluit van 14 september 1997, gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (bedrijfsgebouwen); een deel van de percelen ligt in koppelingsgebied K1/type 1 (zuidelijk) en een deel in bufferzone (westelijk)..

Het bedrijf is volgens het GRUP “Afbakening Zeehavengebied Gent – inrichting R4-oost en R4-west” d.d. 15/07/2005 deels gelegen in: een zone waarvoor de volgende bestemmingsvoorschriften gelden: zone voor zeehavengebonden opslag- en verpakkingsactiviteit (deel van perceel 1063A met bedrijfsgebouwen en opslagtanks dat niet valt onder de zone “buffer”+ deel van perceel 1063/2).

De aanvraag is volgens het GRUP “Afbakening Zeehavengebied Gent – fase 2” d.d. 20/07/2012 deels gelegen in:

- deels een zone waarvoor de volgende bestemmingsvoorschriften gelden: bufferdijk (westelijk, geen bedrijfsgebouwen of opslagtanks);
- deels een zone waarvoor de volgende bestemmingsvoorschriften gelden: gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (BVR 28/10/98).

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden industriële bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven.

In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven : bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferzone, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd door de overheid.

De aanvraag beperkt zich tot het verwijderen van 2 opslagtanks en de uitbreiding met 2 nieuw opslagtanks.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurreservaten, speciale beschermingszones (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden) en VEN-gebieden. De aangevraagde activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden worden nageleefd

./...

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het terrein paalt niet rechtstreeks aan een waterloop. Het gebied watert af naar het kanaal Gent-Terneuzen. Het Havenbedrijf Gent is de waterbeheerder in dit gebied.

Mobiliteit

De aanvraag leidt niet tot relevante wijzigingen m.b.t. het aspect mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor het veranderen van de inrichting beperkt tot en met 11 december 2032, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan de nv Algist Bruggeman, Langerbruggekaai 37 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Langerbruggekaai 37 te 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 1063/2 en 1063A en GENT 13 AFD, sectie R, nrs. 1083R en 1067B/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een gistfabriek, omvattende:

- de wijziging door:
 - het verwijderen van de vergunde zwavelzuurhouder van 29 m³ en van de vergunde fosforzuur houder van 35,2 m³;

./...

- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van 5.795 liter CO₂ in een bovengrondse vaste houder;
 - de opslag van 73.790 kg fosforzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder van 47 m³;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering

17.1.2.2.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 5.795 liter CO₂ in een bovengrondse vaste houder.

17.3.4.3° (1)

het verwijderen van de vergunde zwavelzuurhouder van 29 m³ (53.247 kg) en van de vergunde fosforzuur houder van 35,2 m³ (55.264 kg).

De uitbreiding met de opslag van 73.790 kg fosforzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder van 47 m³.

17.3.6.3° (1)

- Het verwijderen van de vergunde fosforzuur houder van 35,2 m³ (55.264 kg).
- De uitbreiding met de opslag van 73.790 kg fosforzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder van 47 m³.

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand

3.5.3° (1)

het lozen van maximaal 1.800 m³/uur – 20.700 m³/dag en 5.500.000 m³/jaar koelwater.

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 150 m³/uur – 2.960 m³/dag en 870.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een biologische water-zuiveringsinstallatie.

6.4.2° (2)

de maximale opslag van 53.012 liter brandbare vloeistoffen, waarvan 51.050 liter in enkelwandige bovengrondse houder en het overige in verplaatsbare recipiënten.

10.2.3°a) (1)

een gistfabriek met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 9.837 kW.

12.2.1° (3)

drie transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 800 kVA en 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

tien transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 8 x 1.600 kVA en 2 x 2.500 kVA.

12.3.2° (3)

diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 37,69 kW.

16.3.2°b) (2)

- Drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 25 kW elk.
- Diverse koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.290,9 kW.
- Diverse airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 98,68 kW.

./...

3 ammoniakcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 90 kW – 115 kW – 132 kW.

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 6.304 liter diverse gasen in gasflessen.

17.1.2.2.2° (2)

de maximale opslag van 3.333 liter stikstof in een bovengrondse vaste houder en van 5.795 liter CO₂ in een bovengrondse vaste houder.

17.3.2.2.1° (3)

de maximale opslag van 50 kg diverse ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 1,8 ton oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 222,03 ton bijtende stoffen, waarvan 11,23 ton ammoniakwater - 78,128 ton NaOH (50 %) – 11,2 ton HNO₃ in enkelwandige bovengrondse houders, 8,54 ton NaOCl (< 20 %) en 73,79 ton fosforzuur (47 m³) in een bovengrondse dubbelwandige houder en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

de maximale opslag van 119,491 ton schadelijke stoffen, waarvan 11,23 ton ammoniakwater in bovengrondse enkelwandige houder, 73,79 ton fosforzuur (47 m³) in een bovengrondse dubbelwandige houder en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 14,87 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen, waarvan 8,84 NaOCl (< 20 %) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 5.000 liter en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 1.620 liter en 752 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten.

19.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 41 m³ hout in een lokaal.

23.2.1°a) (3)

diverse kunststofbehandelingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 37 kW.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 52 ton kunststoffen in een lokaal en 7,2 ton in open lucht.

24.4. (3)

een labo.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 97 kW.

31.1.3° (1)

een gasturbine (WKK) met een totaal nominaal vermogen van 12,1 MW.

./...

33.4.1°c) (2)

de maximale opslag van 259 ton papier en karton in een lokaal.

39.1.3° (2)

twee stoomgeneratoren met een waterinhoud van respectievelijk 44.000 liter en 50.000 liter.

39.2.1° (3)

zeven stoomvaten met een waterinhoud van respectievelijk 2 x 675 liter, 2 x 1.340 liter, 1.400 liter, 2.000 liter en 4.230 liter.

39.4.1° (3)

twee warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van respectievelijk 20 liter en 950 liter.

43.1.3° (1)

twee stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 10,9 MW en 21,1 MW.

43.4. (1)

drie verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 10,9 MW – 12,1 MW en 21,1 MW.

45.8.1°a) (3)

een proefbakkerij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 105 kW.

45.16.2°a) (1)

de productie van gist en eindproducten met een capaciteit van 320 ton/dag.

50. (2)

de maximale opslag van 50 ton strooizout.

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 4.250 m³/dag en 950.000 m³/jaar uit 11 boorputten van 59,5 m tot 73,5 m diep (Ledo-Paniseliaan, HCOV 0600).

53.11.1° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 4.250 m³/dag en 950.000 m³/jaar uit 11 boorputten van 59,5 m tot 73,5 m diep (Ledo-Paniseliaan, HCOV 0600).

§2 De gevraagde bijstelling wordt toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 11 december 2032.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.

./...

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

3. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
4. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
5. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

7. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mag de volgende emissiegrenswaarde niet worden overschreden:
nitriet: 0,7 mg N/l
- b) Gedurende minstens 1 jaar dienen door een erkend labo maandelijks analyses te gebeuren op de parameters nitriet en fosfor om de situatie verder te kunnen opvolgen. Indien hieruit blijkt dat er problemen blijven bestaan, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te treffen. De analyseresultaten en het eventuele rapport met milderende maatregelen dienen bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be.

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Het lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV: 160 mg/l, dagvracht 370 kg/dag
 - totaal N: 15 mg/l
 - totaal P: 2 mg/l
 - chloriden: 800 mg/l
 - sulfaten: 530 mg/l
 - totaal zink: 0,4 mg/l
 - opgelost ijzer: 0,83 mg/l
 - nitriet: 0,7 mg N/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;

./...

- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- e) Gedurende minstens 1 jaar dienen door een erkend labo maandelijks analyses te gebeuren op de parameters nitriet en fosfor om de situatie verder te kunnen opvolgen. Indien hieruit blijkt dat er problemen blijven bestaan, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te treffen. De analyseresultaten en het eventuele rapport met milderende maatregelen dienen bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be.

2. **Lozen van het koelwater**

In afwijking van de bepalingen van artikel 4.2.4.1.§1.4° van titel II van het Vlarem mag bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20 °C of meer, koelwater geloosd worden met een temperatuur van maximaal 33 °C, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen van het ontvangende oppervlaktewater, niet wordt overschreden.

3. **Niet-verontreinigd hemelwater**

De volgende studie, opgelegd in het besluit van 13 december 2012 ligt ter inzage op het bedrijf:

“Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden opgevangen (regenwaterputten,...) en maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...).

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke eventueel voorgestelde actiepunten kunnen worden gerealiseerd. Uiterlijk 17 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.”

4. **Infiltratie van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van het nieuwe bedrijfsgebouw (Levalys productie OMV 2019010865) dient geïnfiltreerd te worden via een uitbreiding van de bestaande infiltratievoorziening met een bijkomende inhoud van 19.591 liter en een infiltratie-oppervlakte van 60,36 m².

5. **De werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd (24 uur op 24 en 7 dagen op 7).

./...

6. De brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 29 augustus 2012, met referentie 05336-01/JT/2012, nageleefd worden.

7. De opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde overbrengers en verwerkers van afvalstoffen.

8. De grondwaterwinning

- a) In afwijking van art 5.53.3.1 van Vlarem II dient er per put een debietmeter geplaatst te worden. In afwijking van art 5.53.3.3 §9 dient minstens maandelijks de debietmeterstand afgelezen te worden op het ogenblik van de peilmeting. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) De winning moet bovenop de 2 wettelijk verplichte peilputten met filter zowel in het Ledo-Paniseliaan als het Quartair ook nog uitgerust worden met minimaal 2 extra peilputten met filter in het Ledo-Paniseliaan.
- d) In afwijking van Vlarem II artikel 5.53.4.6 dient elke winningsput voorzien te zijn van een logger, die minstens 1 keer per uur het peil registreert. Minstens 1 keer per 3 maanden dient manueel eveneens het peil met een peillint gemeten te worden ter controle van de geregistreerde gelogde peilen.
- e) In elke peilput dient in elke filter minimum maandelijks het peil te worden opgemeten. Tevens dient minstens 1 keer per jaar de volledige winning gedurende minstens 24 u stilgelegd te worden en het peil "in rust" te worden opgemeten na deze rustperiode in elke winningsput en in elke peilput.
- f) De peilen worden bijgehouden in een register en jaarlijks gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil in rust wordt de duur van de voorafgaande rustperiode genoteerd.
- g) Er dient vermeden te worden dat in de pompputten het waterpeil in werking daalt tot onder het dak van de laag. Het maximaal afpompijgspeil is vastgelegd op:
 - 26 m TAW in PP3, PP4, PP11, PP12 en PP15.
 - 24,5 m TAW in PP9
 - 25,4 m TAW in PP10
 - 22,9 mTAW in PP20

./...

- 21,9 m TAW in PP21
- In elke nieuw aangelegd put op -21,9 m TAW.

De pompen mogen in de putten ofwel niet dieper hangen dan dit niveau, ofwel dient op dit niveau een afslagmechanisme of stopelektrode te worden voorzien ofwel dient het debiet zo geregeld te worden dat het boven het maximaal afpompingspeil blijft.

- h) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 2 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), zuurstofgehalte (mg/l), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- i) Het grondwater mag enkel gebruikt worden voor toepassingen waarvoor het aan de drinkwaternorm dient te voldoen, met uitzondering van het gebruik als suppletiewater voor de koeltorens tijdens de regeneratie van de zandfilters voor de behandeling van het effluentwater van het waterzuiveringsstation.
- j) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging of insijpelend water van boven af in de winningsputten terechtkomt.
- k) Het bedrijf dient de werkzaamheden van de interne Werkgroep Water onverminderd verder te zetten, teneinde het waterverbruik kritisch te blijven doorlichten en op basis van metingen en controles voorstellen te doen om het waterverbruik te beperken.
- l) Het bedrijf dient er continu op toe te zien dat de winningsdebieten per put en de tijd dat (alternerend) gepompt wordt in de diverse putten, zo worden geregeld dat het peil in elke winningsput boven het dak van de laag blijft. Dit houdt in dat de divermetingen en het aansturingsprogramma met elkaar moeten verbonden worden, dat er afslagmechanismen worden voorzien en

./...

dat op regelmatige tijdstippen een evaluatie gebeurt van de resultaten van de "optimalisatiestudie van de grondwaterwinning" en dat indien nodig wordt bijgestuurd, zeker wanneer er wijzigingen zijn in de winning (b.v. bij het buiten gebruik stellen van bepaalde winningsputten).

- m) Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput of peilput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput/peilput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking (bij boorput), meegedeeld te worden aan Afdeling Operationeel Waterbeheer O-VI, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Gent.

9. **Gesloten koelcircuit**

Het volgende rapport, opgelegd in het besluit van 13 december 2012, ligt ter inzage op het bedrijf:

"Binnen een termijn van 17 maanden na het verlenen van de milieuvergunning onderzoekt de exploitant de haalbaarheid van de omschakeling van een open koelcircuit naar een gesloten circuit."

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op volgend aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 10 januari 2020, met referentie 029046-081/JT/2019, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Conform het Noodbesluit is de termijn van ingebruikname, zoals bepaald in artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet, verlengd van vijfendertig naar vijfenzeftig dagen.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

./...

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Conform het Noodbesluit is de termijn om beroep in te dienen verlengd van dertig naar zestig dagen.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 09 april 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig (*zestig) dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

(* Conform het Noodbesluit is de termijn om beroep in te dienen tijdelijk verlengd van dertig naar zestig dagen)

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

./...

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;

./...

- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.