



MLAV1-2012-0436/NIVD

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

**OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV VAN GANSEWINKEL MET BETREKKING TOT EEN
SORTEER-EN OVERSLAGCENTRUM VAN AFVALSTOFFEN, GELEGEN IN 2300 TURNHOUT, VEEDIJK 45.**

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectenrapportage en hoofdstuk 3 van het decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets; tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 14 januari 2013 ingediend door nv Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een sorteer-en overslagcentrum van afvalstoffen, gelegen Veedijk 45 te 2300 Turnhout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-M-622A2, 2-M-622T en 2-M-622B2, te exploiteren, omvattend :

- op- en overslag van 3.823 ton afvalstoffen (2.1.2.b), namelijk 150 ton glas, 100 ton groenafval, 30 ton gipsafval, 60 ton ytong en gyproc, 250 ton kunststoffen, 40 ton metaal, 400 ton hout, 1.500 ton papier en karton, 250 ton grond en stenen, 600 ton restafval, 300 ton bouw- en sloopafval, 50 ton ziekenhuisafvalstoffen, 20 ton rubber, 20 ton filterkoeken, 30 ton roofing, 3 ton frituurolie, 20 ton AEEA;
- op- en overslag van 40 ton asbesthoudende bouwmaterialen (2.1.2.c);
- opslag en sorteren van 665 ton afvalstoffen (2.2.1.c.2), namelijk:
 - 350 ton gemengd afval;
 - 300 ton gemengd bouw- en sloopafval;
 - 15 ton grond en stenen;
- opslag en sorteren van 20 ton AEEA (2.2.1.e.2);
- opslag en mechanische behandeling (2.2.2.b.2) van 1.750 ton afvalstoffen, namelijk:
 - 250 ton kunststoffen d.m.v. een balenpers van 150 kW (tevens 23.2.1.a en 23.3.2.a);
 - 1.500 ton papier en karton d.m.v. een balenpers van 150 kW en een snijmachine van 18,5 kW (tevens 33.3.1.a en 33.4.2.a);
- lozing van max. 0,32 m³/u, 3,2 m³/d en 640 m³/j huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- lozing van 2,275 m³/u, 22,75 m³/d en 4.620 m³/j bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2);

- transfo van 400 kVA (12.2.1);
- stalplaats van 60 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- garagewerkplaats (15.2);
- wasplaats voor het wassen van max. 5 voertuigen per dag (15.4.1);
- een compressor van 7,5 kW en diverse airco's van 50 kW (16.3.1.1);
- opslag van max. 2x200 l (451 kg) antivries en 2x200 l (444 kg) koelvloeistof (totaal 895 kg) (17.3.3.1.a);
- opslag van 30.000 l mazout in een bovengrondse tank en 1.000 l afvalolie (17.3.6.2.b);
- opslag van 5x200 l diverse oliën, 2x200 l antivries en 2x200 l koelvloeistof (totaal 1.800 l) (17.3.7.1);
- brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen (17.3.9.2);
- diverse metaalbewerkingstoestellen van in totaal 20 kW (29.5.2.1.a);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een totale drijfkracht van 977 kW (30.1.3);

Vlaremrubricering volgens aanvrager : 2.1.2.B - 2.1.2.C - 2.2.1.C.2 - 2.2.1.E.2 - 2.2.2.B.2 - 3.2.2.A - 3.4.2 - 12.2.1 - 15.1.2 - 15.2 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 17.3.3.1.A - 17.3.6.2.B - 17.3.7.1 - 17.3.9.2 - 23.2.1.A - 23.3.2.A - 29.5.2.1.A - 30.1.3 - 33.3.1.A - 33.4.2.A;

Gelet op het feit dat afwijking van volgende artikels van Vlare II wordt gevraagd:

- art. 5.2.1.2§3 m.b.t. de afvalstoffenaanvoer; er wordt gevraagd de aanvoer volcontinu te laten plaatsvinden;
- art. 5.2.1.5§5 m.b.t. de aanleg van een 5 m breed groenscherm; er wordt gevraagd het groenscherm te mogen aanleggen zoals ingetekend op het uitvoeringsplan bij het dossier;
- art. 5.2.1.6§4 en 5.33.0.4 m.b.t. rustversturende werkzaamheden; er wordt gevraagd de aanvoer volcontinu te laten plaatsvinden;

Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 3 december 2012 en vervolledigd op 14 januari 2013; op het feit dat op datum van 21 januari 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlare;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Turnhout d.d. 4 maart 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 maart 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Turnhout; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het volledige bedrijfsterrein wordt verhard. Er bevinden zich geen afvalstoffen op een onverharde ondergrond.
Alle opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt op lekbakken. De bovengrondse houders voor rode en witte mazout zijn dubbelwandig. De tankpiste/wasplaats wordt vloeistofdicht aangelegd met afwatering via een bezinkingsput met olieafscheider. Regenwater afkomstig van de in open lucht opgeslagen afvalstoffen, wordt gezuiverd d.m.v. een bezinkingsput.
2. Geluid en trillingen zijn niet te verwachten. Het in balen persen van papier en karton, kunststoffen en textiel gebeurt in een volledig gesloten loads.
3. De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied.
4. Ter bestrijding van stofverspreiding zullen de in open lucht opgeslagen afvalstoffen die bij droog weer stuifgevoelig zijn, besproeid worden. Het in balen persen van papier en karton en kunststoffen gebeurt in een volledig gesloten loads. Asbesthoudend bouw materiaal wordt opgeslagen in containers met afgesloten containerbigbags. Volle containers worden op de

daarvoor voorziene stalplaatsen afgedekt met een dekzeil. Op zeer regelmatige tijdstippen worden deze volle containers afgevoerd naar de eindverwerkers of recuperatiebedrijven. De regelmatige afvoer kan verzekerd worden doordat de inrichting beschikt over een eigen uitgebreid wagenpark. Het terrein wordt op zeer regelmatige tijdstippen gereinigd en zwerfvuil wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Hiervoor is in de inrichting een vastgelegd veegplan opgesteld. Om luchtverontreiniging te voorkomen, worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens de wachtperiodes en laad- en losoperaties, indien mogelijk, stilgelegd.

5. Er is lozing van huishoudelijk afvalwater. De vergunning wordt gevraagd voor het lozen van 0,32 m³/uur, 3,2 m³/dag en 640 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering. Voor de sanitaire installaties wordt leidingwater gebruikt.
6. Er is lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van:
 - a) hemelwater dat terecht komt op de tankpiste en wasplaats (356 m²);
 - b) hemelwater dat terecht komt op de vloeiستofdichte betonverharding voor de opslag van afvalstoffen en containers in open lucht (5.232 m²);
 - c) het wassen van voertuigen (5 per dag).

De vergunning wordt gevraagd voor het lozen van 2,275 m³/uur, 22,75 m³/dag en 4.620 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste en de wasplaats wordt voor lozing gezuiverd d.m.v. een bezinkingsput met olieafscheider. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van hemelwater dat terecht komt op de afvalstoffen wordt gezuiverd d.m.v. een bezinkingsput.

De inrichting is gelegen in centraal gebied.

Het hemelwater afkomstig van de daken wordt opgevangen in 3 regenwaterputten met een individuele inhoud van 7.500 liter. Het regenwater wordt gebruikt voor

- a) de wasplaats;
- b) de sanitaire installaties;
- c) de besproeiing van het terrein.

Het overige hemelwater wordt geleid naar een gracht waar het kan infiltreren.

7. Er worden geen gevaarlijke afvalstoffen verwerkt op de vestiging. Om het gevaar voor de mens zowel binnen als buiten de inrichting tot een absoluut minimum te beperken, zal een interventieplan uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan de plaatselijke brandweer. Er worden op regelmatige tijdstippen oefeningen dienaangaande georganiseerd voor de medewerkers. In geval van een calamiteit zijn een aantal voorzieningen aanwezig om de eventuele schade tot een minimum te beperken. Zo zijn er voldoende poederblussers en CO₂-toestellen, brandhaspels, douches, oogsproeiers, stofmaskers e.d. aanwezig. Verder zijn in de inrichting op de nodige plaatsen pictogrammen aangebracht betreffende de te respecteren geboden en verboden, evenals richtlijnen en onderrichtingen. Betreffende de veiligheid van de mens en het voorkomen van ongevallen kunnen we verder nog stellen dat enkel gekwalificeerd personeel aangeworven wordt.
8. De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied. De aanvoer, de opslag, de verwerking en de afvoer van de afvalstoffen zal gebeuren onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde. De nodige registers, zoals bepaald in Vlarema, zullen worden bijgehouden. De verwerking van de afvalstoffen zal gebeuren overeenkomstig een door LNE, afd. Milieu-Inspectie goedgekeurd werkplan. Aan de ingang van het bedrijf zal een uithangbord geplaatst worden zoals beschreven in art. 5.2.1.5. van Vlarema II. De toegang is verboden voor onbevoegden. De ingang zal met een poort worden afgesloten wanneer niemand aanwezig is. Rondom het terrein wordt een omheining voorzien van 2 m hoog.
9. Er werd geen plaatsbezoek gebracht. Het betreft een volledig nieuwe inrichting. De bestaande locatie is bekend bij de milieudienst
10. Er werden (tot op datum van onderhavig advies) geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
11. De exploitant voorziet voldoende preventieve maatregelen om te voldoen aan de geldende milieuvoorwaarden.
12. De gevraagde wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden kunnen aanvaard worden.
13. Naar aanleiding van het onderzoek kan worden gesteld dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in het

vergunningsbesluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

14. Bijlage E12 bij de aanvraag omvat de watertoets. De volledige waterhuishouding is vooraf besproken met de exploitant. De aanvraag voldoet aan de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Derhalve is de beoordeling van de watertoets positief.

Opmerking: het sanitair dient aangesloten te worden op hemelwater. In de aanvraag wordt hierover dubbele informatie verstrekt. Onder bijlage 6, b) afvalwaterlozingen wordt vermeld dat voor de sanitaire installaties leidingwater gebruikt wordt. In bijlage E8, § hemelwater 'het regenwater wordt gebruikt voor: de wasplaats, de sanitaire installaties en de besproeiing van het terrein. Zoals hoger gesteld verdient hergebruik van hemelwater voor laagwaardige toepassingen de voorkeur;

Gelet op het deels gunstig – deels ongunstig advies d.d. 20 maart 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9054); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de exploitatie van een sorteer- en overslagcentrum van afvalstoffen. De aangeleverde afvalstoffen zijn afvalstoffen afkomstig van intercommunales door inzameling op een publiek containerpark of van huis-aan-huis-inzamelingen en bedrijfsafvalstoffen. De afvalstoffen kunnen in pers-, kantel-, afzet-, huif- en bestelwagens en/of opleggers aangeleverd worden. Inkomende afvalstoffen worden, na weging, afgezet in de loods, buitenbunkers of stalplaatsen voor volle containers. Op regelmatige tijdstippen worden de afvalstoffen afgevoerd naar de eindverwerkers of recuperatiebedrijven.
2. De op- en overslag van 150 ton glas, 100 ton groenafval, 30 ton gipsafval, 60 ton ytong en gyproc, 250 ton kunststoffen, 40 ton metaal, 400 ton hout, 1.500 ton papier en karton, 250 ton grond en stenen, 600 ton restafval, 300 ton bouw- en sloopafval, 50 ton ziekenhuisafvalstoffen, 20 ton rubber, 20 ton filterkoeken, 30 ton roofing, 3 ton frituurolie en 20 ton AEEA wordt aangevraagd. Verder zal er ook op- en overslag van 40 ton asbesthoudende bouwmaterialen plaatsvinden. Ook de opslag en het sorteren van volgende afvalstoffen wordt aangevraagd:
 - a) 350 ton gemengd afval;
 - b) 300 ton gemengd bouw- en sloopafval;
 - c) 5 ton grond en stenen;
 - d) 20 ton AEEA
3. Volgende inrichtingen voor het manipuleren van minerale producten worden voorzien: 2 wiel-laders van 129 kW, een laadkraan van 152 kW, 2 sorteerkranen van 87 kW en een verreiker van 74,5 kW. Dit betreft een totaal van 658,5 kW. Tevens wordt de opslag en mechanische behandeling van 1.750 ton afvalstoffen aangevraagd, namelijk:
 - a) 250 ton kunststoffen d.m.v. een balenpers van 150 kW;
 - b) 1.500 ton papier en karton d.m.v. een balenpers van 150 kW en een snijmachine van 18,5 kW
4. Er wordt opgemerkt dat de rubrieken 23.2.1.a, 23.3.2.a, 30.1.3, 33.3.1.a en 33.4.2.a dubbel worden aangevraagd met rubriek 2. Er dient hier echter niet dubbel te worden gerubriceerd. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.
5. Al de afvalstoffen worden opgeslagen op vloeistofdichte betonverharding.
6. De toegang is verboden voor onbevoegden. De ingang zal met een poort worden afgesloten wanneer niemand aanwezig is. Rondom het terrein wordt een omheining voorzien van 2 meter hoog.
7. Ter bestrijding van stofverspreiding zullen de in open lucht opgeslagen afvalstoffen die bij droog weer stuifgevoelig zijn, besproeid worden. Het in balen persen van papier en karton en kunststoffen gebeurt in een volledig gesloten loods. Asbesthoudend bouw materiaal wordt opgeslagen in containers met afgesloten container-bigbags. Volle containers worden op de daarvoor voorziene stalplaatsen afgedekt met een dekzeil. Op zeer regelmatige tijdstippen worden deze volle containers afgevoerd naar de eindverwerkers

of recuperatiebedrijven. De regelmatige afvoer kan verzekerd worden doordat de inrichting beschikt over een eigen uitgebreid wagenpark.

Het terrein wordt op zeer regelmatige tijdstippen gereinigd en zwerfvuil wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Hiervoor is in de inrichting een vastgelegd veegplan opgesteld.

8. Om luchtverontreiniging te voorkomen, worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens de wachtperiodes en laad- en losoperaties, indien mogelijk, stilgelegd.
9. Gelet op het feit dat het in balen persen van papier en karton, kunststoffen en textiel in een volledig gesloten loods gebeurt en gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied kan gesteld worden dat de geluidshinder beperkt zal zijn.
10. Een transformator van 400 kVA staat opgesteld in een hiertoe ontworpen metalen kast.
11. Er zullen 60 bedrijfsvoertuigen kunnen worden gestald. Er komt een garagewerkplaats voor eerstelijns onderhoud en een wasplaats voor het wassen van max. 5 voertuigen per dag.
12. Volgende opslag van gevaarlijke stoffen wordt aangevraagd:
 - a) opslag van max. 2x200 liter (451 kg) antivries en 2x200 liter (444 kg) koelvloeistof (totaal 895 kg);
 - b) opslag van 30.000 liter mazout (10.000 liter rode mazout en 20.000 liter witte mazout) in een bovengrondse dubbelwandige tank en 1.000 liter afvalolie;
 - c) opslag van 5x 200 liter diverse oliën, 2x 200 liter antivries en 2x 200 liter koelvloeistof (totaal 1.800 liter).

De mazouttank wordt voorzien van 2 brandstofverdeelslangen.

De tankpiste/wasplaats wordt vloeistofdicht aangelegd.

Alle opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt op lekbakken.

13. Verder worden er diverse metaalbewerkingstoestellen van in totaal 20 kW voorzien.
14. Er zal huishoudelijk afvalwater worden geloosd met een maximaal debiet van 0,32 m³/uur, 3,2 m³/dag en 640 m³/jaar in de openbare riolering.

Tevens wordt de lozing van 2,275 m³/uur, 22,75 m³/dag en 4.620 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering aangevraagd. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van:

 - a) het hemelwater dat terechtkomt op de vloeistofdichte betonverharding voor de opslag van afvalstoffen in de buitenbunkers en in containers
 - b) het hemelwater dat terechtkomt op de tankplaats + wasplaats
 - c) Het wassen van 5 voertuigen per dag

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de tankpiste en de wasplaats wordt voor lozing gezuiverd d.m.v. een bezinkput met olieafscheider. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van hemelwater dat terechtkomt op de afvalstoffen wordt gezuiverd d.m.v. een bezinkput.

15. Afwijking van volgende artikels van Vlare II wordt gevraagd:
 - a) art. 5.2.1.2§3 m.b.t. de afvalstoffenaanvoer; er wordt gevraagd de aanvoer volcontinu te laten plaatsvinden. De inrichting is gelegen in een industriegebied en is omgeven door andere industrie. Tevens is de inrichting gelegen in de nabijheid van de E34. Er kan verwacht worden dat de hinder door het volcontinu aanvoeren van afvalstoffen beperkt zal zijn. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd.
 - b) art. 5.2.1.5§5 m.b.t. de aanleg van een 5 m breed groenscherm; er wordt gevraagd het groenscherm te mogen aanleggen zoals ingetekend op het uitvoeringsplan bij het dossier. De motivatie luidt: "De inrichting is gelegen in een industriegebied en deels omgeven door andere industrie. De activiteiten worden door de inplanting van de gebouwen en het groenscherm voldoende aan het zicht onttrokken."

Langs de oostelijke zijde van de inrichting is een groenscherm van ca. 3 m ingetekend. Langs deze zijde vindt de opslag van afvalstoffen plaats in buitenbunkers, maar ook opslag in containers. Het betreft een nieuwe inrichting en er is voldoende plaats om hier een groenscherm van 5 m te voorzien. Langs deze zijde wordt de afwijking op het groenscherm dan ook ongunstig geadviseerd. Voor de rest mag het groenscherm worden uitgevoerd overeenkomstig het uitvoeringsplan in het dossier. Een aangepast uitvoeringsplan waarop langs de oostzijde van de inrichting een groenscherm van 5 m staat ingetekend, dient te worden bezorgd.
 - c) art. 5.2.1.6§4 en 5.33.0.4 m.b.t. rustversturende werkzaamheden; er wordt gevraagd om op weekdagen volcontinu te mogen werken. De afwijking wordt aangevraagd om bij

onvoorziene omstandigheden door te kunnen werken na 19u. Het is niet de bedoeling om dagelijks volcontinu te werken. Als er zich gedurende de dagperiode onvoorziene omstandigheden voordoen bij ophaling bij derden of op het bedrijfsterrein zelf, is het de bedoeling om marge te hebben om verder te werken buiten de vastgestelde werkuren. Na 19u en voor 7u wordt er gewerkt met gesloten poorten.

De afwijking van rubriek 5.33.0.4 wordt zonder voorwerp verklaard aangezien de rubriek 33 niet van toepassing is. De afwijking op art. 5.2.1.6§4 wordt ongunstig geadviseerd.

Rustverstorende activiteiten zijn nooit toegelaten. Niets belet de exploitant echter volcontinu te werken, op voorwaarde dat er steeds aan de geluidsnormen wordt voldaan.

16. De inrichting ligt op een afstand van minder dan 100 m van het habitatrictlijngebied "Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen".

Nog geen subadvies ontvangen van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het advies wordt geacht gunstig te zijn.

De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt niet ten behoeve van een inrichting die valt onder de term "chemische industrie". Ook de metaalbewerkingstoestellen vallen niet onder het project "productie en verwerking van metalen". De aanvraag heeft bijgevolg geen betrekking op een activiteit, die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn);

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 maart 2013 van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBB-bedr/MH/2013/F03368); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het terrein heeft een oppervlakte van 22.894 m² en is gelegen in industriegebied.
De inrichting zal voorzien worden van twee weegbruggen (in- en uitgaand transport), een groenscherm (conform uitvoeringsplan) en een omheining van 2 meter hoog.
Het grootste deel van het terrein bestaat uit een verharding in asfalt. In het Zuid-Oosten wordt aan de perceelsgrens een betonnen verharding aangelegd. Keermuren met een hoogte van 3,2 m vormen hier samen een zestal megablokken voor het opslaan van de afvalstoffen. Het ander deel dient als opstelplaats voor containers.
Ten westen wordt aan de perceelsgrens een overkapping van 2.880 m² gerealiseerd.
De site zal tevens met een tankplaats, een wasplaats en onderhoudshal worden uitgerust. De tankpiste wordt vloeistofdicht aangelegd met een afwatering via een bezinkput met KWS-afscheider.
Het bedrijfsafvalwater afkomstig van hemelwater dat terecht komt op de afvalstoffen wordt gezuiverd d.m.v. een slibopvangput.
Op 23 november 2012 werd bij het gemeentebestuur een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning.
2. Opslag en overslag van afvalstoffen (rubriek 2.1.2.b).
De vergunning wordt gevraagd voor de opslag en overslag van 3.823 ton afvalstoffen waaronder: 150 ton glas, 100 ton groenafval, 30 ton gipsafval, 60 ton ytong en gyproc, 250 ton kunststoffen (folies, isomo, PMVC, tetra verpakkingen, ...), 40 ton metaal, 400 ton hout, 1.500 ton papier en kartonafval, 250 ton grond en stenen, 600 ton restafval (grofvuil), 300 ton bouw- en sloopafval, 50 ton ziekenhuisafvalstoffen, 20 ton rubber, 20 ton filterkoeken, 30 ton roofing, 3 ton frituurolie, 20 ton AEEA.
3. Opslag en overslag van afvalstoffen (rubriek 2.1.2.c).
Deze rubriek wordt gevraagd voor de opslag en overslag van 40 ton asbesthoudende bouwmaterialen. Asbesthoudend bouw materiaal wordt opgeslagen in containers met afgesloten containerbigbags. De exploitant mag enkel hechtgebonden asbestafval aanvaarden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra LNE/2008/1: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.

4. Opslag en sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.1.c.2).
De exploitant wil 650 ton niet-gevaarlijk afval opslaan en sorteren, waaronder 350 ton gemengd afval, 300 ton gemengd bouw- en slooafval en 15 ton grond met stenen.
De sortering gebeurt louter manueel en met kranen.
Wat betreft de uitsortering van de gemengde afvalstoffen stelt de OVAM dat de hoofdbedoeling moet zijn om zoveel mogelijk afvalstoffen uit te sorteren in functie van materiaalrecyclage. De hoeveelheid (brandbare) restfractie moet zo klein mogelijk gehouden worden.
Vanaf 1 juni 2012 is er een stort- en verbrandingsverbod voor alle gemengde bedrijfsafvalstoffen die niet conform een code van goede praktijk werden ingezameld of nagesorteerd. De OVAM heeft in samenspraak met diverse stakeholders een ontwerpcode van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en/of nasortering van bedrijfsafvalstoffen opgesteld. De code bevat twee luiken. Ze gaat dieper in op de selectieve inzameling van bedrijfsafvalstoffen bij de producent. Daarnaast handelt ze over de inzameling en nasortering van bedrijfsafvalstoffen. Nog dit jaar zal de code omgezet worden in een ministerieel besluit. Met het verbrandingsverbod wil de OVAM vermijden dat gemengde bedrijfsafvalstoffen die nog vergelijkbare fracties bevatten, worden verbrand. De code van goede praktijk zal minimale middelen- en resultaatvoorschriften bevatten. De sorteermethode die Van Gansewinkel voorstelt bestaat enkel uit een vloersortering met kraan en deels manueel. Dergelijke sorteermethode kan nooit garanderen dat de recycleerbare fracties eruit gehaald worden en volstaat absoluut niet. Om deze reden wenst de OVAM een bijzondere voorwaarde op te leggen.
Om tegemoet te komen aan de sorteeregels uit de ontwerp-code van goede praktijk betekent dit dat de firma Van Gansewinkel bijkomend dient te investeren in een sorteerband en magneetafscheider tenzij het sorteeresidu, vooraleer het wordt afgevoerd naar een verbrandingsoven, eerst wordt afgevoerd naar een sorteerinrichting die beschikt over een sorteerband en magneetafscheider.
5. Opslag en sorteren van gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.1.e.2).
Dit betreft de opslag van 20 ton AEEA onder de overkapping. De AEEA worden ingezameld, gesorteerd en per fractie opgeslagen. Er gebeurt geen verwerking.
Alle AEEA worden als gevaarlijk afval beschouwd omdat ze gevaarlijke onderdelen en/of componenten bevatten zoals batterijen, PCB-houdende condensatoren, onderdelen die kwik bevatten, etc. De ingezamelde AEEA moeten apart opgeslagen worden en zullen voor verdere verwerking gescheiden worden in 4 fracties zijnde koel- en vriesapparaten (KV), groot witgoed (GW) zoals wasmachines, televisies en monitoren (TVM) en overig klein apparaat (OVE).
De opslag moet geschieden volgens artikel 5.2.5.2 van Vlarema zoals:
- a) op een ondoorlatende ondergrond van geschikte terreinen met opvangvoorzieningen voor lekolie en indien nodig olie- en vuilafscheiders;
 - b) voorzien van een weerbestendige afdekking van geschikte terreinen;
 - c) koel- en vriestoestellen worden droog en zodanig geplaatst dat het koelcircuit niet kan beschadigd worden;
 - d) beeldschermen worden in intacte toestand opgeslagen;
 - e) gescheiden van gedemonteerde reserveonderdelen of herbruikbare toestellen.
6. Opslag en mechanisch behandelen van niet-gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.2.b.2); dit betreft:
- a) de opslag en het in balen persen van 250 ton kunststoffen met een balenpers van 150 kW;
 - b) de opslag en het in balen persen van 1.500 ton papier en karton d.m.v. een balenpers van 150 kW en het gebruik van een snijmachine van 18,5 kW.
- In tegenstelling tot wat er in de aanvraag vermeld staat en zoals bevestigd per e-mail gebeurt het in balen persen niet in een volledig gesloten loods maar wel onder de overkapping.
7. De OVAM geeft een gunstig advies voor de milieuvergunningaanvraag van de nv Van Gansewinkel voor het exploiteren van een nieuw sorteer- en overslagcentrum gelegen te 2300 Turnhout, Veedijk 45 mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 maart 2013 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: ih/AELT/HE/AMO37595/2013.10); op volgende elementen uit dit advies:

1. De inrichting is overeenkomstig het definitief vastgesteld zoneringsplan gelegen in centraal gebied.
Bijgevolg zijn de algemene normen voor de lozing van het afvalwater in het centraal gebied van toepassing.
2. Gelet op de milieuvergunningsaanvraag van nv Van Gansewinkel waarbij een milieuvergunning wordt gevraagd voor de exploitatie van een sorteer- en overslagcentrum van afvalstoffen.
3. Het bedrijf vraagt de lozing van 0,32 m³/uur, 3,2 m³/dag en 640 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.2.2.a) en de lozing van 2,275 m³/uur, 22,75 m³/dag en 4.620 m³/jaar bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.2).
4. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van:
 - a) het hemelwater dat terecht komt op de tankpiste en wasplaats
 - b) het hemelwater dat terecht komt op de vloestofdichte betonverharding voor de opslag van afvalstoffen en containers in open lucht
 - c) het wassen van voertuigen (5 per dag)
5. Het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd door middel van een bezinkput met olieafscheider en geloosd in de openbare riolering welke aansluit op de RWZI van Turnhout.
6. Het hemelwater afkomstig van de daken wordt opgevangen en gebruikt voor de wasplaats, sanitaire installaties en besproeiing van het terrein. Het overige hemelwater wordt afgeleid naar een gracht.
7. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale (5.3.2.52°) voorwaarden voor lozing in riolering;

Gelet op het horen van mevrouw N. Salomez, milieuadviseur door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 26 maart 2013;

Gelet op het deels gunstig – deels ongunstig advies d.d. 26 maart 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Mer-screening
 - De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
Volgende aangevraagde rubrieken geven aanleiding tot de mer-screening: 29.5.2.1.A
 - De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
 - De aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).
De inrichting is op minder dan 200 m van habitatrichtlijngebied 'Bos- en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen'. De aangevraagde activiteiten zijn van die aard dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.
 - Gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is.
2. Horen van partijen
 - Mevrouw N. Salomez, milieuadviseur, wordt gehoord namens de exploitant.
 - De voorzitter deelt mee dat de adviezen gunstig zijn en overloopt de bijzondere voorwaarden.
 - Mevrouw Salomez antwoordt dat de exploitant grotendeels akkoord kan gaan met de bijzondere voorwaarden. M.b.t. het groenscherm vraagt mevrouw Salomez echter om dit toch te mogen aanleggen, zoals ingetekend op het uitvoeringsplan. Ze licht toe dat er een 5 m breed groenscherm geadviseerd wordt aan de oostelijke zijde omwille van de naastliggende voetbalpleinen. Deze voetbalpleinen zijn echter opgenomen in het gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk en zullen verkaveld worden. Mevrouw Salomez toont de ligging van het bedrijf en de voetbalpleinen aan op een kaartje horende bij de voorschriften van het gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk. Op de plannen bij de

- stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd aan de oostzijde ook een groenscherm met een breedte van 3 m ingetekend. Er werden hierover van de gemeente geen opmerkingen ontvangen. Mevrouw Salomez merkt hierbij nog op dat het een nieuwe inrichting betreft. De exploitant is nog niet actief op deze site. Het zal misschien nog een jaar duren vooraleer er gestart zal worden met de geplande activiteiten.
 - M.b.t. de bijzondere voorwaarde van het schepencollege over het gebruik van hemelwater voor het sanitair merkt mevrouw Salomez op dat de watertoets werd opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning.
 - De voorzitter deelt mee dat de PMVC terzake verwijst naar de stedenbouwkundige vergunning.
 - De AMV merkt op dat de gevraagde afwijking voor rustverstorende activiteiten ongunstig geadviseerd wordt.
 - Mevrouw Salomez is hiervan op de hoogte. Deze afwijking werd echter aangevraagd omdat de AMI hier soms om vraagt.
3. Omschrijving en rubrieken
- De AMV merkt op dat de rubrieken 23.2.1.a, 23.3.2.a, 30.1.3, 33.3.1.a en 33.4.2.a dubbel worden aangevraagd met rubriek 2. Er dient hier echter niet dubbel gerubriceerd te worden. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast. Enkel rubriek 2 wordt behouden.
 - De PMVC is van oordeel dat het lozingsdebiet van het huishoudelijk afvalwater niet dient opgenomen te worden in de omschrijving bij rubriek 3.2.2.a. Het lozingsdebiet betreft hier immers geen indelingscriterium.
 - Voor het overige werden de omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden blijven.
4. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De PMVC stelt vast dat zij nog geen beschikking heeft over het advies van het DRV. De adviestermijn loopt nog tot 27 maart 2013.
 - De aanvraag betreft het exploiteren van een sorteer- en overslagcentrum van afvalstoffen, gelegen in industriegebied.
 - De PMVC is van oordeel dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
6. Milieutechnische evaluatie
- De AMV verklaart de gevraagde afwijkingen van artikel 5.33.0.4 van Vlarem II m.b.t. rustverstorende werkzaamheden zonder voorwerp, aangezien rubriek 33 niet van toepassing is. De gevraagde afwijkingen van art. 5.2.1.6§4 van Vlarem II m.b.t. rustverstorende wordt ongunstig geadviseerd. Rustverstorende activiteiten zijn nooit toegelaten. Niets belet de exploitant echter volcontinu te werken, op voorwaarde dat er steeds aan de geluidsnormen wordt voldaan.
 - De PMVC volgt dit standpunt en stelt voor om de motivering voor het ongunstig advies voor de afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 van Vlarem II op te nemen in de overwegingen van het besluit.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
7. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
8. Termijn
- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
 - De gevraagde afwijking van artikel 5.33.0.4 van Vlarem II m.b.t. rustverstorende werkzaamheden dient zonder voorwerp verklaard te worden.
 - De gevraagde afwijking van art. 5.2.1.6§4 van Vlarem II wordt ongunstig geadviseerd.
9. Voorwaarden
- a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
 - Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
 - Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 52
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
 - Metalen: hoofdstuk 5.29
- c. Bijzondere voorwaarden:
 - De AMV stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:
 - In afwijking van art. 5.2.1.2 §3 van Vlarem II mag de afvalstoffenaanvoer volcontinu plaatsvinden.
 - Deze afwijking kan toegestaan worden.
 - In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van Vlarem II mag het groenscherm worden uitgevoerd zoals ingetekend op het uitvoeringsplan, behalve wat betreft de oostelijke zijde van de inrichting waar het groenscherm een breedte van 5 m dient te hebben.
 - Gelet op de toelichting van de vertegenwoordiger van de exploitant, is de PMVC, gevolgd door de AMV, van oordeel dat de afwijking als volgt kan worden toegestaan:
"In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van Vlarem II mag het groenscherm worden uitgevoerd zoals ingetekend op het uitvoeringsplan, onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning."
 - Volgende bijzondere voorwaarden, zoals voorgesteld door de OVAM, kunnen opgelegd worden:
 - Gelet op het verbrandingsverbod moeten de afvalstoffen, vooraleer ze afgevoerd worden voor verbranding, gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij deze sortering moeten minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2 van het Vlarema.
 - Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
 - Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is).
 - Volgende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld door het schepencollege:
 - Voor het sanitair dient hemelwater gebruikt te worden.
 - De PMVC is van oordeel dat bovenstaande geregeld dient te worden in het kader van de stedenbouwkundige vergunning. Deze voorwaarde dient niet opgelegd te worden in de milieuvergunning;

Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout, op de ligging in gebied "gemengd regionaal bedrijventerrein" volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout, door de Vlaamse regering definitief vastgesteld op 4 juni 2004;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de exploitant afwijking van art. 5.2.1.6§4 m.b.t. rustversturende activiteiten vraagt; dat hij echter enkel het volcontinu werken en niet het uitvoeren van rustversturende werkzaamheden beoogt; dat rustversturende activiteiten nooit zijn toegelaten; dat de exploitant dan ook volcontinu kan werken op voorwaarde dat er steeds aan de geluidsnormen wordt voldaan; dat de vraag tot afwijking van art. 5.2.1.6§4 bijgevolg zonder voorwerp verklaard wordt;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectenbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de criteria van bijlage 2 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat de inrichting op minder dan 200 m van habitatrichtlijngebied 'Bos- en Heidegebieden ten oosten van Antwerpen' is gelegen; dat werd vastgesteld dat voor het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn; dat gelet op het bovenstaande alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat het project niet MER-plichtig is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 11 april 2033;

BESLUIT

ARTIKEL 0 – mer-screening

Voor voorliggend project is geen MER vereist.

ARTIKEL 1 – Voorwerp

§1 Aan nv Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een sorteer-en overslagcentrum van afvalstoffen, gelegen Veedijk 45 te 2300 Turnhout, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-M-622A2, 2-M-622T en 2-M-622B2, te exploiteren, omvattend:

- op- en overslag van 3.823 ton afvalstoffen (2.1.2.b), namelijk 150 ton glas, 100 ton groenafval, 30 ton gipsafval, 60 ton ytong en gyproc, 250 ton kunststoffen, 40 ton metaal, 400 ton hout, 1.500 ton papier en karton, 250 ton grond en stenen, 600 ton restafval, 300 ton bouw- en sloopafval, 50 ton ziekenhuisafvalstoffen, 20 ton rubber, 20 ton filterkoeken, 30 ton roofing, 3 ton frituurolie, 20 ton AEEA;
- op- en overslag van 40 ton asbesthoudende bouwmaterialen (2.1.2.c);
- opslag en sorteren van 665 ton afvalstoffen (2.2.1.c.2), namelijk:
 - 350 ton gemengd afval;
 - 300 ton gemengd bouw- en sloopafval;
 - 15 ton grond en stenen;
- opslag en sorteren van 20 ton AEEA (2.2.1.e.2);
- opslag en mechanische behandeling (2.2.2.b.2) van 1.750 ton afvalstoffen, namelijk:
 - 250 ton kunststoffen d.m.v. een balenpers van 150 kW;
 - 1.500 ton papier en karton d.m.v. een balenpers van 150 kW en een snijmachine van 18,5 kW;
- lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.2.2.a);
- lozing van 2,275 m³/uur, 22,75 m³/dag en 4.620 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2);
- transfo van 400 kVA (12.2.1);
- stalplaats van 60 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- garagewerkplaats (15.2);
- wasplaats voor het wassen van max. 5 voertuigen per dag (15.4.1);
- een compressor van 7,5 kW en diverse airco's van 50 kW (16.3.1.1);
- opslag van max. 2x 200 liter (451 kg) antivries en 2x 200 liter (444 kg) koelvloeistof (totaal 895 kg) (17.3.3.1.a);
- opslag van 30.000 liter mazout in een bovengrondse tank en 1.000 liter afvalolie (17.3.6.2.b);
- opslag van 5x 200 liter diverse oliën, 2x 200 liter antivries en 2x 200 liter koelvloeistof (totaal 1.800 liter) (17.3.7.1);
- brandstofverdeelinstallatie met 2 verdeelslangen (17.3.9.2);
- diverse metaalbewerkingstoestellen van in totaal 20 kW (29.5.2.1.a).

Vlaremrubricering: 2.1.2.b - 2.1.2.c - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.e.2 - 2.2.2.b.2 - 3.2.2.a - 3.4.2 - 12.2.1 - 15.1.2 - 15.2 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 17.3.3.1.a - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1 - 17.3.9.2 - 29.5.2.1.a.

§2 De gevraagde afwijking van artikelen 5.2.1.6§4 en 5.33.0.4 van Vlare II m.b.t. rustversturende werkzaamheden wordt zonder voorwerp verklaard.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de

~~Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.~~

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

- §2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.
- §3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
- §4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 52
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Metalen: hoofdstuk 5.29

§3. Bijzondere:

- In afwijking van art. 5.2.1.2 §3 van Vlarem II mag de afvalstoffenaanvoer volcontinu plaatsvinden.

In afwijking van art. 5.2.1.5 §5 van Vlarem II mag het groenscherm worden uitgevoerd zoals ingetekend op het uitvoeringsplan, onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning.

- Gelet op het verbrandingsverbod moeten de afvalstoffen, vooraleer ze afgevoerd worden voor verbranding, gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij deze sortering moeten minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2 van het Vlarema.
- Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is).

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 11 april 2033, behoudens wanneer:
de vergunningstermijn overeenkomstig het bepaalde in 1. a) later wordt gestart; in dat geval wordt de einddatum van deze milieuvergunning met een overeenstemmende termijn verdaagd

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.


Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.


Antwerpen, in zitting van 11 april 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters en P. Bellens, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: P. Bellens

In opdracht:
De Provinciegriffier,


D. Toelen


De Voorzitter,

Cathy Berx

23 MEI 2013

