



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlare I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlare II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2010-10-27 ingediende aanvraag van NV POLYPREEN BELGIË (ondernemingsnr. 0401.339.280) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting voor de productie van schuimen en de verwerking ervan tot matrassen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in openbare riolen
rubriek mag worden geschrapt
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 250 kVA, 630 kVA en 630 kVA
verandering: vermindering met 2 transformatoren van respectievelijk 630 kVA en 250 kVA
toestand na verandering: 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 630 kVA, 1.000 kVA en 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
vergund: 12 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen. Totaal: 14.242 VAh
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 7 vast opgestelde batterijen, vermindering met 5 batterijen
toestand na verandering: 14 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen en de automatische toegangspoorten en slagbomen - totaal: 28.314 VAh (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: 21 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines, ... totaal: 100,58 kW
verandering: herlokalisatie van alle batterijladers
toestand na verandering: 21 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines, ... totaal: 100,58 kW
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: parkeerplaatsen voor 45 vrachtwagens in open lucht, verdeeld over het gehele terrein binnen de omheining
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 8 parkeerplaatsen in open lucht
toestand na verandering: parkeerplaatsen voor 53 vrachtwagens in open lucht, verdeeld over het gehele terrein binnen de omheining (klasse 2)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties

- vergund: 6 airconditioningtoestellen (47,0 kW), 10 compressoren (73,60 kW), 4 cola-automaten (4,22 kW) en 10 gekoelde waterverdeelmachines (5,10 kW) – totaal: 129,92 kW
- verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 5 airconditioningtoestellen, herlokalisatie en uitbreiding met 8 compressoren, herlokalisatie van een cola-automaat, herlokalisatie en uitbreiding met 1 waterverdeelmachine, verwijdering van 1 airco en 1 compressor
- toestand na verandering: 10 airconditioningtoestellen (89 kW), 17 compressoren (130,56 kW), 4 cola-automaten (4,22 kW) en 11 gekoelde waterverdeelmachines (5,61 kW) – totaal: 228,29 kW (klasse 2)
- (rubriek 16.3.2.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gasen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 15 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie. Totaal: 93,98 kW
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 10 koelinstallaties en verwijdering van 1 koelinstallatie
toestand na verandering: 22 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie. Totaal: 103,48 kW (klasse 3)
 - (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gasen in verplaatsbare recipiënten
vergund: de opslag van 1.200 liter LPG in flessen voor heftrucks, 200 liter zuurstof/ acetyleen voor snijbranders en 280 liter gasen (Helium, stikstof, lucht en butaan) voor labo – totaal: 1.685 liter
verandering: herlokalisatie van de opslag van zuurstof, acetyleen en butaan voor het labo
toestand na verandering: de opslag van 1.200 liter LPG in flessen voor heftrucks, 200 liter zuurstof / acetyleen voor snijbranders en 285 liter voor gasen (helium, stikstof, lucht en butaan) voor labo – totaal: 1.685 liter (klasse 2)
 - (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gasen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelsluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: de opslag van 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder, 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks en 80 liter blussing Serverroom met HCF-125. totaal: 17.989 liter
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 2 drukvaten van 909 liter voor perslucht
toestand na verandering: de opslag van 3x 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder, 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks en 80 liter blussing Serverroom met HCF-125. totaal: 19.807 liter (klasse 1)
 - (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
vergund: de opslag van 123.595 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 130.090 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken (klasse 1)
 - (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 400 liter gechloreerde solventen en niet-gechloreerde solventen in de chemiekuis op het containerpark
verandering: uitbreiding met de opslag van 3.180 liter AEM 57/DG
toestand na verandering: de opslag van 400 liter gechloreerde solventen en niet-gechloreerde solventen in de chemiekuis op het containerpark en 3.180 liter AEM 57/DG in de schuimhal – totaal: 3.580 liter (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
vergund: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallaties, 1.300 liter diesel voor heftrucks in bovengrondse houders en 10.900 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken. Totaal: 53.000 liter
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallaties, 1.300 liter diesel voor heftrucks in bovengrondse houders en 11.287 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken – totaal: 53.387 liter (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
vergund: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 36.847 liter in losse vaten op opvangbakken, 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal. Totaal: 943.947 liter
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 41.435 liter in losse vaten op opvangbakken, 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal – totaal: 948.535 liter (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.8.2°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding met de opslag van 3.180 kg AEM 57/DG

- toestand na verandering: de opslag van 3.180 kg AEM 57/DG (klasse 2)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: de opslag van 2.000 liter kleinchemicaliën in labo, 625 liter kleinchemicaliën in werkhuis, 275 liter kleinchemicaliën in nieuwe kantine, 300 liter kleinchemicaliën in magazijn 2 en 300 liter kleinchemicaliën in oud werkhuis – totaal: 3.500 liter
verandering: herlokalisatie van de opslag van kleinchemicaliën uit het labo, werkhuis en magazijn
toestand na verandering: de opslag van 2.000 liter kleinchemicaliën in labo, 625 liter kleinchemicaliën in werkhuis, 275 liter kleinchemicaliën in nieuwe kantine, 300 liter kleinchemicaliën in magazijn 2 en 300 liter kleinchemicaliën in de technische lokalen (werkhuis) – totaal: 3.500 liter (klasse 3)
 - (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 2.475 m³ hout aan boxspringonderdelen, 2.650 m² houtopslag aan lattenbodems en 275 m³ houtopslag aan afgewerkte boxsprings – totaal: 5.400 m³
verandering: herlokalisatie van een gedeelte van het hout aan boxspringonderdelen en lattenbodems
toestand na verandering: de opslag van 2.475 m³ hout aan boxspringonderdelen, 2.650 m² houtopslag aan lattenbodems en 275 m³ houtopslag aan afgewerkte boxsprings – totaal: 5.400 m³ (klasse 2)
 - (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels
vergund: volledige schuiminstallatie, inclusief Beamech installatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 388,10 kW
verandering: verwijdering van pompen en motoren, uitbreiding met nieuwe pompen, nieuwe motoren, een blokkenlift en een blokstapelaar
toestand na verandering: volledige schuiminstallatie, inclusief Beamech installatie, regalen, blokkenlift en blokstapelaar met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 680,5 kW (klasse I)
 - (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: volledige snij-installatie, transportbanden, lijminstallatie, ... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 482,01 kW
verandering: herlokalisatie van de snijmachines, de persen voor het conditioneren van afval, de touwbindmachines en een automatische lijmsstraat, verwijdering van machines, uitbreiding met snijmachines, transportbanden en een blokcruisher
toestand na verandering: volledige snij-installatie, transportbanden, lijminstallatie, ... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 527,57 kW (klasse 2)
 - (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 60,5 ton plasticfolie, 762 ton polyurethaanschuim en 76 ton matrassen/ matraskernen – totaal: 898,5 ton
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met opslag wikkelfolie, opslag verpakkingsfolie, opslag high density folie, opslag PUR schuim en vermindering opslag PUR schuim
toestand na verandering: de opslag van 77,5 ton plasticfolie, 1.017 ton polyurethaanschuim en 76 ton matrassen/ matraskernen – totaal: 1.170,5 ton (klasse 2)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
vergund: labo voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling
verandering: herlokalisatie
toestand na verandering: labo voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling (klasse 3)
 - (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
vergund: de opslag van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn 1, 1 ton hotmeltlijmen bij LM2 en 2 ton hotmeltlijmen bij LMI – totaal: 10 ton
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 15 ton hotmeltlijmen in het magazijn, 1 ton hotmeltlijmen bij LM2 en 2 ton hotmeltlijmen bij LMI – totaal: 18 ton (klasse 2)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal. Diverse machines verdeeld over 2 werkhuisen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 29,16 kW
verandering: herlokalisatie en vermindering
toestand na verandering: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal. Diverse machines verdeeld over 2 werkhuisen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 28,91 kW (klasse 3)

- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
vergund: de opslag van 1,5 ton papier in schuimhal voor schuimproductie, 20 ton papier/ karton in curinghal / opslag schuimproductie en 10,5 ton verpakingskarton voor boxsprings – totaal: 32 ton
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 20 ton bodempapier, 15 ton zijpapier en 2 ton kartonnen troggen in de technische lokalen en 15 ton verpakingskarton – totaal: 52 ton (klasse 2)
- (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
vergund: de opslag van 39 ton latex in magazijn 2
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 45 ton latex in het magazijn (klasse 2)
- (rubriek 41.1.1.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 124,13 kW
verandering: herlokalisatie van de boxspringlijn, uitbreiding en vermindering van machines
toestand na verandering: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 132,85 kW (klasse 3)
- (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren
vergund: de opslag van 41,5 ton textiel/ vilt in magazijn 2, 185 ton textiel in matrassenhal, 8 ton meubelstoffen voor boxspring s en 22,5 ton persbalen textielafvallen – totaal: 257 ton
verandering: herlokalisatie van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 85 ton textiel in matrassenhal, 141,5 ton textiel in het magazijn, 22,5 ton persbalen textielafvallen in het magazijn en 8 ton meubelstoffen voor boxsprings – totaal: 257 ton (klasse 3)
- (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
vergund: mazout gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.661,0 kW en aardgas gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW – totaal: 2.897,6 kW
verandering: uitbreiding en vermindering
toestand na verandering: aardgas gestookte gasbranders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW en mazout/ gas gestookte branders voor verwarming met een warmtevermogen van 923 kW – totaal: 2.159,6 kW (klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 3, Sectie E, perceelnr(s) 937 B26 en 937 M29, ter plaatse Kerkhovensesteenweg 88;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2007-03-21 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren en veranderen van de vergunde inrichting voor de productie van schuimen en de verwerking ervan tot matrassen, voor een termijn eindigend op 2027-03-21;
- ministerieel besluit d.d. 2007-10-08 houdende uitspraak in beroep, aangetekend tegen de beslissing d.d. 2007-03-21;
- ministerieel besluit d.d. 2008-09-09 houdende uitspraak over een vraag tot afwijking van artikels 5.33.0.383, 5.36.0.383 en 5.41.1.383 van Vlare II;
- besluit d.d. 2009-06-11 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verandering door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting;
- ministerieel besluit d.d. 2010-03-04 houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen de beslissing d.d. 2009-06-11;

Gelet op het schrijven d.d. 2010-11-04, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2010-11-04, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2010-11-04, waarbij conform artikel 35, 3^o van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningcommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 2010-11-04, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningcommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I;

Gelet op het P.V. d.d. 2010-12-17, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 3 bezwaren werden ingediend, te weten:

Kenmerk
124.04.20/V2011021873

Dossier
750.71/A/10.329

Bijlagen

...

- 1 mondelinge bezwaar en

- 2 schriftelijke bezwaarschriften, in verband met:

- * bluswater: ter hoogte van de bestaande curinghal, de nieuwe curinghal en blokkenhal A zijn voorzieningen voor de opvang van bluswater onbestaande;
- * fluxys gasleiding: deze leiding bevindt zich op 100 m afstand van blokkenhal A en gevaarlijk dichtbij van de onder rubriek 17 ingedeelde inrichting waarop bepaalde seveso-regelgeving van toepassing is;
- * emissies: voor de emissiebepaling van de TDI-concentratie in de afzuiging van de schuimhal doet Polypreen beroep op LOVAP. LOVAP beschikt evenwel niet over de nodige erkenning;
- * grote uitbreiding op een beperkte industriezone, waar nauwelijks bufferzone aanwezig is;
- * op een kleine oppervlakte zijn meer dan 1 miljoen liter gevaarlijke stoffen aanwezig in een omgeving met redelijk veel bewoning;
- * opvang en afvoer hemelwater: bij hevige regenval kan het water door infiltratie niet opgevangen worden met ernstige wateroverlast in de Verloren Hoek tot gevolg;
- * uitbreiding parking vrachtwagens met 8 stuks tot 53: terrein is nu al te zeer bezet met vrachtwagens;
- * nachtwerk: alhoewel verboden wordt er toch 's nachts gewerkt;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2010-12-29, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:

- voorliggende aanvraag omvat de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting;
- de aanvraag omvat de verhuis van verschillende afdelingen om te komen tot één grote productiehal met kantoren om een zo optimaal mogelijke flow te garanderen;
- de productieafdeling van de schuilen ondergaat een grondige vernieuwing;
- de huidige curinghal heeft haar maximale capaciteit bereikt. Om de procescontinuïteit te garanderen wordt een uitbreiding van de curingcapaciteit aangevraagd;
- deze uitbreiding vindt plaats in de bestaande blokkenhal A via een volledig geautomatiseerd transportsysteem dat gescheiden zal worden ten opzichte van de opslag via een brandcompartiment;
- blokkenhal B wordt vergroot omwille van de uitbreiding van de jaarlijkse productie aan PU-schuimblokken;
- de uitbreiding van de stalplaatsen voor vrachtwagens situeert zich ter hoogte van de ingang langs de Kerkhovensesteenweg en bij de laad- en loskade van de nieuw te bouwen hal;
- gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar:

zonering

- * het perceel is op het gewestplan aangeduid als industriegebied

historiek

- * het voorontwerp voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw werd voorgelegd op de werkgroep Industrie d.d. 2010-06-14 waar er een gunstig advies werd gegeven

beoordeling

- * de aanvraag betreft het bekomen van een milieuvergunning

beoordeling

- * het goed is gelegen in een kleinere zone voor industriebedrijven en is gelegen langs de gewestweg Kerkhovensesteenweg tussen Gelderhorsten en de kern van Kerkhoven;
- * de stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing/ uitbreiding is momenteel nog niet aangevraagd;
- * het voorontwerp heeft een gunstig advies bekomen van de Werkgroep Industrie. Deze werkgroep geeft advies vanuit architecturaal, landschappelijk en esthetisch oogpunt;
- * het ontwerp is een verbetering van de site. De oude gebouwen worden afgebroken en vernieuwd. Het interne productieproces zal verschuiven zodat de productie langs de Kerkhovensesteenweg komt te liggen en de stockage langs de Nijverheidsweg. Het geheel krijgt een hedendaagse architectuur. Het richten van de activiteit naar de Kerkhovensesteenweg, weg van de woningen langs de Verloren Hoek, is een betere ruimtelijke integratie in zijn omgeving;
- * de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook is het gevraagde bestaanbaar met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Voorwaarde

- * er dient een stedenbouwkundige vergunning voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw worden aangevraagd;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-01-04, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- De inrichtingen zijn volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied;

Aspect rubrieken:

Kenmerk

I24.04.20/V2011021873

Dossier

750.71/A/10.329

Bijlagen

...

- De onder rubriek 3.3 vergunde 'lozing van 1.800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 3 lozingspunten' valt momenteel onder het toepassingsgebied van rubriek 3.2.2.a; rubriek 3.3 dient derhalve vervangen te worden door rubriek 3.2.2.a.
- De opslag van TDI werd vergund / momenteel opgenomen onder rubriek 17.3.7.2^a; deze opslag dient enkel onder rubriek 17.2.1^a opgenomen te worden. Deze rubriek is reeds vergund bij hernieuwingsbesluit van 21.03.2007
- De rubriek 17.3.7.2^a dient als volgt aangepast:
 (rubriek 17.3.7.2^a) vergund: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 36.847 liter in losse vaten op opvangbakken, 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal. Totaal: 943.947 liter;
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag;
toestand na verandering: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 41.435 liter in losse vaten op opvangbakken en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal – totaal: 873.135 liter (klasse 2);

Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met het leefmilieu.

Aspect geluid-trillingen :

- Binnen de exploitatie is de grootste geluidsproducent het (intern/extern) verkeer en de laad- en losactiviteiten. Door de toekomstige interne verplaatsing van enkele afdelingen zal het interne verkeer verminderen wat zal zorgen voor een daling van de geluidsemissies naar de omgeving toe.
- Alle machines en toestellen staan opgesteld binnen de productiehallen zodat geluidshinder hiervan tot een minimum beperkt wordt.
- De inrichtingen zijn gelegen in een industriegebied; verwacht wordt dat er voldaan kan worden aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden.

Aspect afvalstoffen:

- Alle geproduceerde afvalstoffen worden selectief ingezameld op het bedrijf en opgehaald door erkende overbrengers.

Aspect lucht-geur :

- Emissies zijn ondermeer afkomstig van de schuiminstallatie, de diverse stookinstallaties en het aanbrengen van lijmlagen.

Schuimhal:

- Om de continuïteit en kwaliteit van de schuimen te verbeteren, heeft deze afdeling een grondige vernieuwing ondergaan; de wijzigingen ten gevolge van deze hernieuwing moeten dan ook deels gezien worden als een actualisatie.
- Tijdens het schuimingsproces komen er geleide en niet-geleide emissies vrij.

Geleide emissies:

- Het gebruik van methyleenchloride voor de productie van standaardschuimen werd door de jaren heen afgebouwd tot een verbruik van ca. 3 ton /jaar (aanwending enkel voor de productie van lage dichtheid brandvrije schuimen).
- Als alternatief wordt er bij de productie van poly-urethaanschuimen voor het merendeel gebruik gemaakt van CO₂ als blaasmiddel ('Beamechinstallatie').
- Naast de productie van PUR-schuimen met TDI zal de exploitant een gedeelte van de PUR-schuimen met MDI schuimen; het betreft de zogenaamde HR-schuimen (High Resilience). Het is onmogelijk om alle schuimen met MDI te produceren.
- Bij MB van 8.10.2007 werd voor TDI een emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ opgelegd met een maandelijkse meetfrequentie gedurende het eerste jaar; deze meetfrequentie werd inmiddels conform de vlarembepalingen aangepast naar een jaarlijkse meting voor TDI.
- Volgens de Vito-studie van mei 2006: "Beste Beschikbare Technieken voor kunststofverwerking" wordt voor wat betreft het aspect lucht de vervanging van TDI door MDI bij de productie van zacht PUR-schuim (maatregel L18) beschouwd als best beschikbare techniek (enkel beperkt toepasbaar voor zacht PUR-schuim wanneer de dichtheid niet te laag hoeft te zijn). Het gebruik van MDI i.p.v. TDI betreft een BBT om de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) te verminderen.

Niet-geleide emissies:

- Nadat de verse blokken op maat gesneden zijn worden ze naast elkaar gelegd in de curinghal om af te koelen en uit te reageren. De curinghal is een open hal waarbij geen enkele vorm van ventilatie via ventilatiekanalen voorzien is. De natuurlijke ventilatie zorgt voor de verluchting van deze hal. Het gehele curing-proces is verantwoordelijk voor de niet-geleide emissies.

Stookinstallaties:

- Er zal uitgebreid worden met een aantal nieuwe stookinstallaties voor de verwarming van de nieuwe gebouwen (kantoren en snijhal); tevens zal een brander geherlocaliseerd worden. Het totale te vergunnen warmtevermogen zal verminderen. De branders zullen hetzij met mazout, hetzij met aardgas gevoed worden. De stookinstallaties zullen regelmatig onderhouden en gecontroleerd worden.

Solventemissies:

- Het verbruik van oplosmiddelhoudende lijmen is sterk afgenomen door ingebruikname van meer milieuvriendelijke en emissiearme smeltlijmen (hotmeltlijmen).
- Enkel de matrassen met afwijkende afmetingen worden nog manueel verlijmd met solventlijmen (rubriek 59.13.1 is evenwel niet meer van toepassing).

Aspect stof - fijn stof:

- De exploitatie van betrokken exploitatie betreft geen relevante sector voor het ontstaan van fijn stof. De inrichting is niet gelegen in een zogenaamde 'hotspot'-zone (jaargemiddelde PM₁₀ concentratie Kerkhovensesteenweg te Lommel : 19,9 µg/m³ (meetgegevens 2006); de afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat geen bijkomende maatregelen vereist zijn met betrekking tot de voorkoming van het ontstaan van fijn stof.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging :

Kenmerk

124.04.20/V2011NO21873

Dossier

750.71/A/10.329

Bijlagen

...

- De opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten breidt beperkt uit; deze opslag zal volgens het aanvraagdossier plaatsvinden voorzien van de verplichte en nodige inkuipingen, opvangcapaciteiten en opvangbakken.
- Laadkades en losplaatsen waar mogelijks verontreinigd hemelwater kan ontstaan, zijn aangesloten op kws-afscheiders vooraleer het mogelijks verontreinigde hemelwater geloosd wordt.
- De benodigde bluswateropvangcapaciteit van de nieuwe hallen zal bepaald worden in overleg met de brandweer van Lommel.
- Over het hele terrein zijn er op strategische plaatsen een 10-tal bakken voorzien met absorptiemateriaal om bij incidenten en lekkages onmiddellijk te kunnen ingrijpen.
- Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.

Aspect externe veiligheid :

- Bij de bovengrondse opslag van gevaarlijke vloeistoffen en gassen zal rekening gehouden worden met de scheidingsafstanden van de bijlage 5.17.1 van het Vlarem titel II; de lokalen waarin deze vloeistoffen en gassen opgeslagen worden zijn voldoende groot gedimensioneerd om deze afstanden te kunnen naleven. Deze afstandsregels zullen ook gerespecteerd worden met de verhuis van alle vaten en cubi-containers naar hun desbetreffende opslag in de technische lokalen achter de snijhal.
- Ook de herlocalisatie van de bovengrondse houders voor vloeibaar CO₂ en N₂ zal plaatsvinden rekening houdende met de afstandsregels van de bijlage 5.16.3.
- De NV Polypreen België valt onder het toepassingsgebied van rubriek 17.2.1 omwille van de opslag van 92 ton TDI in 4 bovengrondse houders van elk 23 ton; volgens de bijlage 6 van het Vlarem titel II deel I 'met name genoemde stoffen' meer dan 10 ton TDI. De NV Polypreen België betreft derhalve een lage drempel Seveso-bedrijf.
- In het kader van het Samenwerkingsakkoord (=omzetting van de Seveso II -richtlijn in Belgisch recht) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, geldt de algemene zorg- en aanwettigheid.
- Dit houdt in dat een Seveso-bedrijf:
 - alle nodige maatregelen neemt om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen van gebeurlijke ongevallen te beperken, in overeenstemming met de gevaren en de risico's die aan bedrijf verbonden zijn;
 - te allen tijde kan aantonen dat deze maatregelen toereikend zijn en ook effectief genomen zijn.
- Volgens het aanvraagdossier werd er door de exploitant een volledig up-to-date interventiedossier opgesteld en overgemaakt aan alle belanghebbende partijen.
- Het gehele Seveso-gebeuren zal zondermeer genieten van de organisatorische maatregelen die bestaande zijn d.m.v. het milieuzorgsysteem volgens de ISO norm.
- In het aanvraagdossier werd een opsomming gemaakt van de brandpreventiemaatregelen die geïmplementeerd, gekeurd en periodiek onderhouden worden binnen de matrassenhal en het nieuwe magazijn (voorheen snijhal), de schuimhal en de bestaande blokkenhallen.
- Het aanvraagdossier vermeldt eenzelfde reeks maatregelen, die voor de nieuwe gebouwen geïmplementeerd zullen worden; deze zullen door de Stedelijke Brandweer van Lommel gecontroleerd worden op correctheid en functioneren bij in dienstname van de nieuwe infrastructuur.
- In samenwerking met de brandweer worden regelmatig brandoefeningen gehouden. De oefeningen en de te volgen scenario's worden in samenspraak met de brandweer opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd.
- Polypreen beschikt over een brandinterventieteam dat geleid wordt door de preventiedienst.
- De exploitant is in het bezit van het ISO 14001 certificaat (milieumanagementsysteem).
- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem dient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.

Aspect watertoets:

- De inrichting is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Aspect energie:

- Onder het milieuzorgsysteem ISO 14001 worden er maandelijks meterstanden genoteerd om het energieverbruik op te volgen (aardgas, elektriciteit, water, draaiuren compressoren, perslucht verbruik). Deze waarden worden regelmatig geëvalueerd door de milieuoördinator en waar nodig worden actieplannen uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de directie.

Aspect transport:

- In 2007 werd een volledige verkeers- en parkeeranalyse uitgevoerd voor de site van Polypreen in Lommel.
- Op het terrein van de inrichting zijn voldoende parkeerplaatsen voor zowel wagens, motoren en fietsen voorzien zodat er geen voertuigen buiten het terrein dienen te parkeren.
- Het goederentransport omvat vooral de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van afgewerkte producten. Binnen het terrein zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien om al deze voertuigen tijdelijk te stallen.

Kenmerk

124.04.20/V2011NO21873

Dossier

750.71/A/10.329

Bijlagen

...

- Als gevolg van de uitbreiding van de productiecapaciteit wordt een lichte toename verwacht in het aantal vrachtwagenbewegingen. Verwacht wordt dat deze toename miniem zal zijn en geen aanleiding zal geven tot extra hinder.
- De aspecten afvalwaters, grondwaterwinning, X-bedrijf, EG-vogelrichtlijn- Habitatrichtlijngebied, aspect bijzondere voorwaarden vorige vergunningsbesluiten zijn niet relevant met betrekking tot deze vergunningsaanvraag.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-01-06, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Aspect Water:

- De verandering houdt o.m. de volledige vernieuwing van Blok 1 en Blok 2 in aangezien de opslag van papier, karton, latex en textiel in Blok 2 niet meer vergund is na 2016 (cf. ministerieel besluit terzake). Verder worden bepaalde delen uitgebreid (t.b.v. productie -uitbreiding) en vindt er een herorganisatie plaats om een optimale flow te kunnen blijven garanderen.
- het bedrijf is niet vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater en de huidige milieuvergunningsaanvraag beoogt hier geen verandering in.
- het bedrijf stelt in de aanvraag dat rubriek 3.3 (lozen van 1.800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering) mag geschrapt worden aangezien deze rubriek niet meer bestaat en niet meer indelingsplichtig zou zijn; dit is niet helemaal correct: het lozen van het huishoudelijk afvalwater dient nu ingedeeld te worden in rubriek 3.2.2.a (klasse 3).
- de inrichting is gelegen in centraal gebied.
- het hemelwater dat valt op de verharde oppervlakken (daken, wegen etc.) wordt opgevangen wordt in buffer/infiltratiebekkens met een capaciteit van minstens 200 m³/ha verharde oppervlakte.
- VMM heeft dan ook geen bemerkingen voor wat betreft het aspect emissies van afvalwater; dat de lozing van huishoudelijk afvalwater best wel behouden blijft onder rubriek 3.2.2.a.

Aspect Lucht:

- De aanvraag betreft een inrichting voor de productie van zacht polyurethaanschuim en de verwerking ervan tot matrassen.
- De gevraagde veranderingen bestaan uit o.m. een aanpassing/wijziging van de opslaghoeveelheden en de geïnstalleerde vermogens (batterijladers, koelinstallaties en compressoren, productie-installaties, stookinstallaties edm) ten gevolge van een interne reorganisatie en een herlocalisatie in de verschillende productie- en opslagafdelingen.
- Door de verhuis en de verplaatsing van de verschillende afdelingen, door de uitbreiding van de blokkenhallen en het vernieuwen van de productieafdeling en de burelen dringt een actualisatie van de vergunning, die het in overeenstemming brengen van de vergunning met de situatie op het terrein, zich op.
- De nieuwe gebouwen (burelen, snijhal) worden uitgerust met vier nieuwe verwarmingsinstallaties (135 kW, 3 x 97 kW); de branders zullen worden gestookt met een zwavelarme brandstof (gasolie of aardgas).
- Het totale geïnstalleerde vermogen van de stookinstallaties bedraagt nu 2.159,6 kW, zijnde aardgasgestookte branders (1.236,6 kW) en gasolie/aardgasgestookte verwarmingsinstallaties (923 kW).
- Voor de productie van schuimen wordt op heden voornamelijk CO₂ gebruikt als schuimmiddel; enkel voor zeer specifieke toepassingen (o.a. productie van brandwerende schuimen) wordt nog methyleenchloride aangewend.
- Het verbruik van methyleenchloride is sinds 1998 dan ook beduidend afgenomen; de laatste jaren bedraagt het methyleenchlorideverbruik grootteorde 3 ton op jaarbasis.
- In bijlage bij de aanvraag zijn de resultaten van TDI-metingen (dd juli 2010) uitgevoerd aan de schuimtunnel bijgevoegd; de gemeten concentraties liggen ruim lager dan de in de vergunning opgelegde grenswaarde van 20 mg/Nm³.
- Het gebruik van solventgebaseerde lijmen werd afgebouwd en vervangen door emissiearme hotmeltlijmen; enkel voor specifieke toepassingen wordt nog manueel met solventlijmen verlijmd.
- Dit blijkt tevens uit de emissiegegevens in de opeenvolgende Milieujaarverslagen (2005-2009) : een solventverbruik van ca. 7 ton in 2005 kon verminderd tot ca. 1,6 ton in 2009.
- De bijgevoegde meetresultaten (2008/2009) van de verwarmingsinstallaties magazijn, burelen en schuimhal tonen aan dat mits een goede afstelling van de branders de toepasselijke emissiegrenswaarden kunnen gerespecteerd; de stookinstallaties maken gebruik van een laagzwavelige brandstof, conform de BBT-aanbevelingen terzake.
- Geleidelijk aan worden ook oudere stookinstallaties vervangen door nieuwe hoogrendementsketels, zodat op termijn de verbrandingsemissies nog verder zullen afnemen.

Kenmerk
124.04.20/V2011021873

Dossier
750.71/A/10.329
Bijlagen

...

Kenmerk
124.04.20/V20HNO21873
Dossier
750.71/A/10.329
Bijlagen
...

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2011-01-10, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het voorwerp van de aanvraag betreft een verandering omwille van verhuis en aanpassingen van de infrastructuur, evenals de uitbreiding en automatisering van bepaalde processen;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er 2 schriftelijke en 1 mondeling bezwaar geuit;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen was gunstig;
- Het advies van de afdeling Milieuvergunningen was gunstig mits een aantal opmerkingen i.v.m. de rubrieken. Deze kunnen worden doorgevoerd in het besluit.
- Het advies van de VMM was gunstig
- Een vertegenwoordiging van de exploitant wordt gehoord en verklaart het volgende:
 - o Men heeft zelf geen opmerkingen en is tevreden met de uitgebrachte adviezen
 - o Men merkt op dat er een klein foutje is geslopen in het advies van de gemeente i.v.m. de bijkomende opslag van 4.600 liter TDI, dit klopt niet en moet de bijkomende opslag van additieven zijn.
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor het gevraagde.

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning in hoofdzaak de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting voor de productie van schuimen en de verwerking ervan tot matrassen (matrassenfabriek); dat de aanvraag de verhuis van verschillende afdelingen omvat om te komen tot één grote productiehal met kantoren om een zo optimaal mogelijke flow te garanderen;

Overwegende dat de verkeer en de laad- en losactiviteiten de grootste geluidsproducerende activiteiten zijn; dat door de toekomstige interne verplaatsing van enkele afdelingen het interne verkeer zal verminderen wat een daling van de geluidsemissies naar de omgeving toe met zich zal meebrengen; dat alle machines en toestellen staan opgesteld binnen de productiehallen zodat geluidshinder hiervan tot een minimum beperkt wordt;

Overwegende dat de gevraagde veranderingen geen relevante wijziging van de emissietoestand zullen veroorzaken; dat de TDI-emissieconcentraties aan de schuimtunnel de toepasselijke emissiegrenswaarde van 20 mg/Nm³ (cfr bijzondere vergunningsvoorwaarde) respecteren; dat in hoofdzaak emissiearme hotmeltlijmen (ipv solventlijmen) worden aangewend; dat rekening houdende met de bijgevoegde meetresultaten en de emissiegegevens uit de Milieujaarverslagen mag besloten dat de best beschikbare technieken worden aangewend om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te beperken;

Overwegende dat de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten beperkt uitbreidt; dat deze opslag volgens het aanvraagdossier zal plaatsvinden voorzien van de verplichte en nodige inkoopingen, opvangcapaciteiten en opvangbakken; dat de laadkades en losplaatsen waar mogelijk verontreinigd hemelwater kan ontstaan, aangesloten zijn op kws-afsciders vooraleer het mogelijks verontreinigde hemelwater geloosd wordt; dat de benodigde bluswateropvangcapaciteit van de nieuwe hallen zal bepaald worden in overleg met de brandweer van Lommel;

Overwegende dat het goedertransport vooral de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van afgewerkte producten omvat; dat binnen het terrein er voldoende parkeerplaatsen voorzien zijn om al deze voertuigen tijdelijk te stallen; dat als gevolg van de uitbreiding van de productiecapaciteit een lichte toename wordt verwacht in het aantal vrachtwagenbewegingen; dat deze toename miniem zal zijn en geen aanleiding zal geven tot extra hinder;

Overwegende dat bij de bovengrondse opslag van gevaarlijke vloeistoffen en gassen rekening zal gehouden worden met de scheidingsafstanden van bijlage 5.17.1 van Vlarem II; dat de lokalen waarin deze vloeistoffen en gassen opgeslagen worden voldoende groot gedimensioneerd zijn om deze afstanden te kunnen naleven; dat deze afstandsregels ook gerespecteerd worden met de verhuis van alle vaten en cubi-containers naar hun desbetreffende opslag in de technische lokalen achter de snijhal; dat ook de herlocalisatie van de bovengrondse houders voor vloeibaar CO₂ en N₂ zal plaatsvinden rekening houdende met de afstandsregels van de bijlage 5.16.3;

Overwegende dat NV Polypreen België onder het toepassingsgebied valt van rubriek 17.2.1 omwille van de opslag van 92 ton TDI; volgens de bijlage 6 van het Vlarem II deel I 'met name genoemde stoffen' meer dan 10 ton TDI; dat het derhalve een lage drempel Seveso-bedrijf betreft; dat volgens het aanvraagdossier er door de exploitant een volledig up-to-date interventiedossier werd opgesteld en overgemaakt aan alle belanghebbende partijen;

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlaream als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn en dat het bepalen en het aanbrengen hiervan dient te gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd:

- bluswater: De benodigde bluswateropvangcapaciteit van de nieuwe hallen zal bepaald worden in overleg met de brandweer van Lommel.
- parking: Op het terrein van de inrichting zijn voldoende parkeerplaatsen voor zowel wagens, motoren en fietsen voorzien zodat er geen voertuigen buiten het terrein dienen te parkeren. Het goederentransport omvat vooral de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van afgewerkte producten. Binnen het terrein zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien om al deze voertuigen tijdelijk te stallen.
- emissies: Vlaream voorziet geen specifieke emissiegrenswaarde voor TDI. In het ministerieel besluit (AMV/00019194/1013 – d.d. 2007-10-08) werd wel een emissienorm van 20 mg/Nm³ opgelegd evenals een meetfrequentie. Er werd echter niet vermeld dat de meting moet gebeuren door een labo erkend voor de parameter TDI.
- opslag gevaarlijke stoffen, Seveso bedrijf, rampenplan, herocalisatie: de inrichting is gelegen in een industriegebied. Er bestaan hieromtrent geen verbodsregels. Het betreft een lage drempel Sevesobedrijf. Dit houdt in dat het bedrijf in het kader van het Samenwerkingsakkoord alle nodige maatregelen moet nemen om zware ongevallen te voorkomen en om de gevolgen van gebeurlijke ongevallen te beperken. Bovendien moet de exploitant te allen tijde kunnen aantonen dat deze maatregelen toereikend zijn en ook effectief genomen zijn. Uit het aanvraagdossier blijkt dat er een interventiedossier werd opgesteld;
- bufferzone: de Vlaream-wetgeving voorziet geen verplichte bufferzone. In het kader van de stedenbouwkundige wetgeving zou dit kunnen worden opgelegd. Hierover moet in de milieuvergunning echter geen uitspraak worden gedaan;
- nachtlawaai: er wordt gedurende de nacht inderdaad gewerkt. De geluidproducerende machines staan echter binnen opgesteld, zodat er vanuit kan worden gegaan dat de hinder van deze machines beperkt zal zijn. In de nieuwe situatie wordt de productieafdeling ook verplaatst, verder weg van de woningen, zodat dit ook een verbetering met zich zal meebrengen;
- wateroverlast: het hemelwater van de daken en verharde oppervlaktes ter hoogte van de Verloren Hoek en de Nijverheidsweg wordt opgevangen en afgeleid naar infiltratiebekkens;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Sl. Aan NV POLYPREEN BELGIË wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND

voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van de vergunde inrichting voor de productie van schuimen en de verwerking ervan tot matrassen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in openbare riolen
rubriek mag worden geschrapt
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 250 kVA, 630 kVA en 630 kVA
verandering: vermindering met 2 transformatoren van respectievelijk 630 kVA en 250 kVA
toestand na verandering: 3 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 630 kVA, 1.000 kVA en 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
vergund: 12 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen. Totaal: 14.242 Vah
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 7 vast opgestelde batterijen, vermindering met 5 batterijen
toestand na verandering: 14 vast opgestelde batterijen voor IT en brandcentrale toepassingen en de automatische toegangspoorten en slagbomen – totaal: 28.314 VAh (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: 21 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines, ... totaal: 100,58 kW
verandering: herlokalisatie van alle batterijladers
toestand na verandering: 21 batterijladers voor elektrische heftrucks, elektrische transpaletten, veegmachines, ... totaal: 100,58 kW
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: parkeerplaatsen voor 45 vrachtwagens in open lucht, verdeeld over het gehele terrein binnen de omheining
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 8 parkeerplaatsen in open lucht
toestand na verandering: parkeerplaatsen voor 53 vrachtwagens in open lucht, verdeeld over het gehele terrein binnen de omheining (klasse 2)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
vergund: 6 airconditioningtoestellen (47,0 kW), 10 compressoren (73,60 kW), 4 cola-automaten (4,22 kW) en 10 gekoelde waterverdeelmachines (5,10 kW) – totaal: 129,92 kW
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 5 airconditioningtoestellen, herlokalisatie en uitbreiding met 8 compressoren, herlokalisatie van een cola-automaat, herlokalisatie en uitbreiding met 1 waterverdelmachine, verwijdering van 1 airco en 1 compressor
toestand na verandering: 10 airconditioningtoestellen (89 kW), 17 compressoren (130,56 kW), 4 cola-automaten (4,22 kW) en 11 gekoelde waterverdeelmachines (5,61 kW) – totaal: 228,29 kW (klasse 2)
- (rubriek 16.3.2.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 15 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie. Totaal: 93,98 kW
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 10 koelinstallaties en verwijdering van 1 koelinstallatie
toestand na verandering: 22 koelinstallaties voor enerzijds de koeling van diverse machines en anderzijds voor de conditionering van de grondstoffen bij de schuimproductie. Totaal: 103,48 kW (klasse 3)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
vergund: de opslag van 1.200 liter LPG in flessen voor heftrucks, 200 liter zuurstof/ acetyleen voor snijbranders en 280 liter gassen (Helium, stikstof, lucht en butaan) voor labo – totaal: 1.685 liter
verandering: herlokalisatie van de opslag van zuurstof, acetyleen en butaan voor het labo
toestand na verandering: de opslag van 1.200 liter LPG in flessen voor heftrucks, 200 liter zuurstof / acetyleen voor snijbranders en 285 liter voor gassen (helium, stikstof, lucht en butaan) voor labo – totaal: 1.685 liter (klasse 2)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeltmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: de opslag van 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder, 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks en 80 liter blussing Serverroom met HCF -125. totaal: 17.989 liter
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met 2 drukvaten van 909 liter voor perslucht

Kenmerk
124.04.20/V2011NO21873

Dossier
750.71/A/10.329
Bijlagen

...

12/17

- toestand na verandering: de opslag van 3x 909 liter perslucht in een drukvat, 440 liter Argon voor gasblussing HS-kabines, 9.960 liter vloeibaar CO₂ in een bovengrondse houder, 3.600 liter vloeibaar N₂ in een bovengrondse houder, 3.000 liter LPG op een skid voor heftrucks en 80 liter blussing Serverroom met HCF-125, totaal: 19.807 liter (klasse I)
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
vergund: de opslag van 123.595 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 130.090 kg Xn-, Xi- en C-stoffen in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken (klasse I)
 - (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 400 liter gechloreerde solventen en niet-gechloreerde solventen in de chemiekluis op het containerpark
verandering: uitbreiding met de opslag van 3.180 liter AEM 57/DG
toestand na verandering: de opslag van 400 liter gechloreerde solventen en niet-gechloreerde solventen in de chemiekluis op het containerpark en 3.180 liter AEM 57/DG in de schuimhal – totaal: 3.580 liter (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
vergund: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallaties, 1.300 liter diesel voor heftrucks in bovengrondse houders en 10.900 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken. Totaal: 53.000 liter
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 39.900 liter mazout in ondergrondse houders, 900 liter mazoutopslag voor sprinklerinstallaties, 1.300 liter diesel voor heftrucks in bovengrondse houders en 11.287 liter in bovengrondse houders en losse vaten op opvangbakken – totaal: 53.387 liter (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
vergund: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 36.847 liter in losse vaten op opvangbakken, 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal. Totaal: 943.947 liter
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 756.300 liter in bovengrondse houders in de schuimhal, 41.435 liter in losse vaten op opvangbakken, 75.400 liter TDI in bovengrondse houders in de schuimhal en 75.400 liter MDI in bovengrondse houders in de schuimhal – totaal: 948.535 liter (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.8.2°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding met de opslag van 3.180 kg AEM 57/DG
toestand na verandering: de opslag van 3.180 kg AEM 57/DG (klasse 2)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareb bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: de opslag van 2.000 liter kleinchemicaliën in labo, 625 liter kleinchemicaliën in werkhuis, 275 liter kleinchemicaliën in nieuwe kantine, 300 liter kleinchemicaliën in magazijn 2 en 300 liter kleinchemicaliën in oud werkhuis – totaal: 3.500 liter
verandering: herlokalisatie van de opslag van kleinchemicaliën uit het labo, werkhuis en magazijn
toestand na verandering: de opslag van 2.000 liter kleinchemicaliën in labo, 625 liter kleinchemicaliën in werkhuis, 275 liter kleinchemicaliën in nieuwe kantine, 300 liter kleinchemicaliën in magazijn 2 en 300 liter kleinchemicaliën in de technische lokalen (werkhuis) – totaal: 3.500 liter (klasse 3)
 - (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 2.475 m³ hout aan boxspringonderdelen, 2.650 m² houtopslag aan lattenbodems en 275 m³ houtopslag aan afgewerkte boxsprings – totaal: 5.400 m³
verandering: herlokalisatie van een gedeelte van het hout aan boxspringonderdelen en lattenbodems
toestand na verandering: de opslag van 2.475 m³ hout aan boxspringonderdelen, 2.650 m² houtopslag aan lattenbodems en 275 m³ houtopslag aan afgewerkte boxsprings – totaal: 5.400 m³ (klasse 2)
 - (rubriek 23.1.1.c.) : inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels
vergund: volledige schuiminstallatie, inclusief Beamech installatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 388,10 kW
verandering: verwijdering van pompen en motoren, uitbreiding met nieuwe pompen, nieuwe motoren, een blokkenlift en een blokstapelaar
toestand na verandering: volledige schuiminstallatie, inclusief Beamech installatie, regalen, blokkenlift en blokstapelaar met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 680,5 kW (klasse I)
 - (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied

Kenmerk

124.04.20/V2011NO21873

Dossier

750.71/A/10.329

Bijlagen

...

- vergunnd: volledige snij-installatie, transportbanden, lijminstallatie, ... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 482,01 kW
- verandering: herlokalisatie van de snijmachines, de persen voor het conditioneren van afval, de touwbindmachines en een automatische lijmstraat, verwijdering van machines, uitbreiding met snijmachines, transportbanden en een blokrusher
- toestand na verandering: volledige snij-installatie, transportbanden, lijminstallatie, ... voor de versnijding van schuim tot verwerking van matrassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 527,57 kW (klasse 2)
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergunnd: de opslag van 60,5 ton plasticfolie, 762 ton polyurethaanschuim en 76 ton matrassen/ matraskernen – totaal: 898,5 ton
verandering: herlokalisatie en uitbreiding met opslag wikkelfolie, opslag verpakkingsfolie, opslag high density folie, opslag PUR schuim en vermindering opslag PUR schuim
toestand na verandering: de opslag van 77,5 ton plasticfolie, 1.017 ton polyurethaanschuim en 76 ton matrassen/ matraskernen – totaal: 1.170,5 ton (klasse 2)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
vergunnd: labo voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling
verandering: herlokalisatie
toestand na verandering: labo voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling (klasse 3)
 - (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
vergunnd: de opslag van 7 ton hotmeltlijmen in magazijn 1, 1 ton hotmeltlijmen bij LM2 en 2 ton hotmeltlijmen bij LMI – totaal: 10 ton
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 15 ton hotmeltlijmen in het magazijn, 1 ton hotmeltlijmen bij LM2 en 2 ton hotmeltlijmen bij LMI – totaal: 18 ton (klasse 2)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergunnd: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal. Diverse machines verdeeld over 2 werkhuizen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 29,16 kW
verandering: herlokalisatie en vermindering
toestand na verandering: mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal. Diverse machines verdeeld over 2 werkhuizen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 28,91 kW (klasse 3)
 - (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
vergunnd: de opslag van 1,5 ton papier in schuimhal voor schuimproductie, 20 ton papier/ karton in curinghal / opslag schuimproductie en 10,5 ton verpakkingskarton voor boxsprings – totaal: 32 ton
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 20 ton bodempapier, 15 ton zijpapier en 2 ton kartonnen troggen in de technische lokalen en 15 ton verpakkingskarton – totaal: 52 ton (klasse 2)
 - (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
vergunnd: de opslag van 39 ton latex in magazijn 2
verandering: herlokalisatie en uitbreiding van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 45 ton latex in het magazijn (klasse 2)
 - (rubriek 41.1.1.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel, volledig gelegen in een industriegebied
vergunnd: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 124,13 kW
verandering: herlokalisatie van de boxspringlijn, uitbreiding en vermindering van machines
toestand na verandering: naaimachines, stikmachines voor damasten, tapes & instopmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 132,85 kW (klasse 3)
 - (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren
vergunnd: de opslag van 41,5 ton textiel/ vilt in magazijn 2, 185 ton textiel in matrassenhal, 8 ton meubelstoffen voor boxsprings en 22,5 ton persbalen textielafval – totaal: 257 ton
verandering: herlokalisatie van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 85 ton textiel in matrassenhal, 141,5 ton textiel in het magazijn, 22,5 ton persbalen textielafval in het magazijn en 8 ton meubelstoffen voor boxsprings – totaal: 257 ton (klasse 3)

Kenmerk
124.04.20/V20HND21873

Dossier
750.71/A/10.329
Bijlagen
...

- (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.
vergund: mazout gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.661,0 kW en aardgas gestookte branders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW – totaal: 2.897,6 kW
verandering: uitbreiding en vermindering
toestand na verandering: aardgas gestookte gasbranders met een totaal warmtevermogen van 1.236,6 kW en mazout/ gas gestookte branders voor verwarming met een warmtevermogen van 923 kW – totaal: 2.159,6 kW (klasse 2)
op de kadastrale percelen van en te LOMMEL, Afdeling 3, Sectie E, perceelnr(s) 937 B26 en 937 M29, ter plaatse Kerkhovensesteenweg 88.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2027-03-21 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2007-03-21).

Artikel 4 De in artikel I bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

Sl. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II:

- V.01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02: algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.05: algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.109: algemene milieuvoorwaarden – licht
- V.35: elektriciteit
- V.37: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- V.38: gassen – gemeenschappelijke bepalingen
- V.40: gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
- V.44: gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
- V.45: gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen
- V.46A: opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
- V.46B: opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
- V.46C: opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- V.59: hout – algemene bepalingen
- V.63: kunststoffen
- V.65: lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
- V.67: metalen
- V.77: papier
- V.79: rubber
- V.82: textiel
- V.107A: niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en emissiecontroleprocedures
- V.107D: niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – kleine stookinstallaties

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 Sl. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, 82 en van hoofdstuk III bis van Vlare I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

82. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare I.

83. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name NV POLYPREEN BELGIË, Kerkhovensesteenweg 88 te 3920 LOMMEL, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR

Kenmerk
124.04.20/V2011021873

Dossier
750.71/A/10.329
Bijlagen
...

16/17

- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV POLYPREEN BELGIË, Kerkhovensesteenweg 88 te 3920 LOMMEL
- m) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1^o, 2^o en 3^o van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2011-02-16

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2011021873
Dossier
750.71/A/10.329
Bijlagen
...

17/17