

8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Carina Van Cauter,
Eddy Coukuyt
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	082/45041/84/5/A/1/SQ/KVDS
betreft	**BBR nv** RONSE
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv BBR, Industriepark Klein Frankrijk 39 te 9600 Ronse, voor het exploiteren van een nieuwe inrichting voor de opslag en recyclage van bouwmaterialen en een stabilisécentrale, gelegen op het perceel, kadastraal bekend onder Ronse, Afdeling 2, Sectie C, perceelnummer 1034/d, aan het Industriepark Klein Frankrijk 39 te 9600 Ronse,

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3 juli 2006 ingediend door de nv BBR, Industriepark Klein Frankrijk 39 te 9600 Ronse, om een inrichting te exploiteren, gelegen aan het Industriepark Klein Frankrijk 39 te 9600 Ronse, op het perceel, kadastraal bekend onder Ronse, Afdeling 2, Sectie C, perceel-nummer 1034/d, met als voorwerp: het exploiteren van een inrichting voor de opslag en recyclage van bouwmaterialen (rubrieken: 2.2.2.a.2, 12.2.1, 15.1.1,

16.7.1, 17.3.3.3, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 24.4, 29.5.2.1, 30.1.b, 30.3.b, 30.10.1, 31.1.1, 53.8.2);

Gelet op de aangetekende brief van 20 juli 2006, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 26 augustus 2006, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er één bezwaar werd ingediend, dat betrekking heeft op de volgende bedenkingen:

- bij het malen, de opslag en de verplaatsing van het steenpuin komt er heel wat stof vrij dat zich steeds in de richting van het bedrijf (westen) verplaatst; dit veroorzaakt heel wat overlast voor zowel de gebouwen en installaties alsook voor de geparkeerde voertuigen;
- reeds enkele jaren werd beloofd om een groenscherm aan te brengen aan de westelijke kant van het betrokken perceel (omwille van het zicht en de stofhinder);

Gelet op het ongunstig advies van 11 september 2006 van het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse, gebaseerd op de overwegingen:

- dat de stad Ronse in het kader van het integraal waterbeheer en het deelbekkenbeheersplan Molenbeek de aanleg van wachtbekkens voorziet op onder meer de Lievensbeek; dat de goede werking van dit wachtbekken zou kunnen geschaad worden door de voorziene exploitatie.

- dat rekening gehouden moet worden met de omliggende bedrijven; dat enkele bedrijven bijzondere hinder zouden kunnen ondervinden van stof; dat deze bedrijven mogelijk zouden moeten overgaan tot bijkomende dure maatregelen om te verhinderen dat hun productie nadeel ondervindt van stof in de lucht; dat het aanpalende bedrijf windafwaarts reeds hinder ondervindt van stof afkomstig van de reeds aanwezige activiteiten van BLC; dat de hinder nog zal toenemen omdat er veel grotere hoeveelheden inert afval zullen behandeld worden;

- dat de meest nabijgelegen woningen zich bevinden op minder dan 500 m afstand van een industriegebied (Maagdenstraat, Schoonboeke); dat in het dossier een akoestisch studie werd gevoegd die een beeld geeft van de te verwachten geluidshinder; dat hieruit blijkt dat er ter hoogte van de dichtstbij-zijnde woningen (Schoonboeke 19 en Maagdenstraat) noch overdag, noch ’s nachts een overschrijding van de grenswaarden zal optreden (respectievelijk minder dan 45 en 40 dB(A)); dat echter geen rekening werd gehouden met de woningen langs de Ninoofsesteenweg kant industriezone; dat vooral op zaterdagen in de nachtperiode hinder zou kunnen optreden door het aan- en afrijden en het vullen van vrachtwagens;

Gelet op het gunstig advies van 21 september 2006 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV), voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, en één bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde (inzake de exploitatie-uren die beperkt worden tussen 7.00 uur en 19.00 uur) en één aandachtspunt (in het kader van de watertoets dient een evaluatie te gebeuren door de bevoegde overheid, eventueel bijgestaan door de betrokken waterbeheerder van de ontvangende waterloop);

Gelet op het gunstig advies van 18 september 2006 van de Afdeling Water van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-WATER), voor een termijn tot het einde van de milieuvergunning, onder de toepasselijke algemene en sectorale en een aantal bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden (inzake het plaatsen van een debietmeter en het maandelijks uitvoeren van debietmetingen, het jaarlijks meedelen van de gegevens aan de Afdeling Water, de maatregelen bij het veranderen van de grondwaterwinning en het nemen van waterbesparende maatregelen);

Gelet op het gunstig advies van 11 augustus 2006 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM), doordat de bedrijvigheid vanuit stedenbouwkundig oogpunt zonder meer in overeenstemming is met de geldende bestemming volgens het gebied;

Gelet op het gunstig advies van 4 september 2006 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (afgekort Gezondheidszorg), voor een termijn van 20 jaar, voor de rubriek 17.3.3.3 en de gevraagde afwijking om afbraakstoffen te mogen aanvoeren van 5.00 uur tot 19.00 uur op weekdagen en van 5.00 uur tot 12.00 uur op zaterdag; het gebruik van de breek- en zeefinstallatie mag enkel tijdens de daguren (7.00 uur tot 19.00 uur);

Gelet op het gedeeltelijk ongunstig advies (voor de gevraagde afwijking betreffende de afvalstoffenaanvoer naar de inrichting (artikel 5.2.1.2. §3 van het Vlarem II; uit de overweging dat de transportroute van en naar de inrichting langs dichtbewoonde gebieden loopt; dat het bijgevolg niet aangewezen is de aan- en afvoer van afvalstoffen vanaf 5.00 uur ’s morgens toe te staan), gedeeltelijk gunstig advies (voor de afvalstoffenrubrieken 2.2.2.a.2. en 2.2.1.c.1.; de gevraagde afwijking om aan de kant van het aanpalende bedrijf BLC Group geen groenscherm te plaatsen; de gevraagde afwijking betreffende de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug) van 5 september 2006 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (afgekort OVAM), voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde (aangaande de nodige maatregelen die moeten getroffen worden om stofhinder te vermijden en het gebruik van sproeiinstallaties) en een aantal aandachtspunten (aangaande de puingranulaten en/of zeefzand dat enkel als bouwstof en/of op de markt mag gebracht worden nadat de toelatingsperiode

voor de Copro-keuring is aangevat en elke toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstoffen die dient te gebeuren conform het Vlarea);

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van 3 oktober 2006 van de provinciale milieudeskundige (op voorwaarde dat de exploitant de nodige documenten kan voorleggen waaruit blijkt dat het bedrijf beschikkingsrecht heeft over de gronden; dat uit het bijkomend akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan kan worden aan de geluidsnormen ter hoogte van de Ninoofse-steenweg; deze documenten werden nagestuurd), voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden; dit advies volgt uit de volgende overwegingen:

- de ligging in een gebied voor milieubelastende industrieën, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat het de exploitatie betreft van een nieuwe inrichting, zijnde een bedrijf voor de opslag en recyclage van bouwmaterialen en een stabilisécentrale;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift ingediend werd, met betrekking tot stofhinder en het ontbreken van een groenscherm; dat deze argumenten betrekking hebben op de exploitatie van een naburig bedrijf; dat de nv BBR nog niet in exploitatie is; dat de nv BBR niettemin alle nodige maatregelen moet treffen om stofhinder te vermijden; dat het bedrijf een groenscherm voorziet;
- dat de exploitant nog geen beschikkingsrecht heeft over de gronden; dat uit bijkomende informatie van het begeleidend adviesbureau blijkt dat de gronden integraal zullen gehuurd worden door de nv BBR; dat de huurovereenkomst tegen de zitting van de Provinciale Milieuvergunningscommissie zal overgemaakt worden;
- dat bij het eventueel verlenen van de milieuvergunning kan ingegaan worden op de vraag van de exploitant om geen weegbrug te moeten installeren en om geen groenscherm te moeten plaatsen langs de zijde van de nv BLC Group;
- dat uit bijkomende informatie van het begeleidend studiebureau blijkt dat de exploitant pas om 7.00 uur, in plaats vanaf 5.00 uur, wenst te exploiteren; dat dit nog schriftelijk zal bevestigd worden door de exploitant;
- dat het bedrijf het opgevangen hemelwater ten volle moet benutten; dat het bedrijf enkel grondwater kan aanwenden bij gebrek aan hemelwater;
- dat het bedrijf naast de voorziene hemelwateropvang ook het hemelwater dient te bufferen;
- dat, volgens het begeleidend adviesbureau, de erkend geluidsdeskundige bijkomende geluidsmetingen gaat uitvoeren ter hoogte van het woongebied met landelijk karakter aan de Ninoofsesteenweg; dat, vertrekkende van het achtergrondgeluid, berekend zal worden of het specifiek geluid al of niet kan voldoen aan de geluidsnormen; dat er bij het uittekenen van de geluidscontouren in de akoestische studie geen rekening gehouden werd met de bedrijven gelegen tussen de nv BBR en de Ninoofsesteenweg; dat deze bijkomende gegevens tegen de zitting van de Provinciale Milieuvergunningscommissie zullen overgemaakt worden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De Voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De Voorzitter vraagt waarom er geen lozing aangevraagd werd, hoewel de gemeente in haar ongunstig advies verwijst naar het deelbekkenbeheersplan Molenbeek.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat de milieuambtenaar blijkbaar van hogerhand de instructie had gekregen om te verwijzen naar het deelbekkenbeheersplan.

De provinciale grondwaterdeskundige stelt dat het opgevangen regenwater zoveel mogelijk moet gebruikt worden. In de stedenbouwkundige vergunning werd voor de verharde oppervlakte gesteld dat een opvang van 100 m³/ha dient te worden voorzien. Dit is uiteraard slechts een minimum. In gebieden met wateroverlast is het zeker de bedoeling om meer te bufferen. In onderhavig geval is er mogelijkheid tot meer gebruik, meer buffering en vertraagde afvoer. De voorgestelde voorwaarde 19 met betrekking tot infiltratie heeft in casu geen zin. Louter door de bodemkaart te raadplegen is het al duidelijk dat er geen infiltratiemogelijkheid is. Deze voorwaarde kan dus geschrapt worden.

Voorwaarde 18 a dient aangepast: er dient een regenwateropvang van 200 m³ voorzien te worden. Ook dient de opvang van het regenwater op de verharde oppervlakte erin begrepen te worden. In voorwaarde 18 b moet de buffering aangepast worden naar 200 m³/ha en het ledigingsdebiet naar 2 liter/s/ha. De Commissie gaat hiermee akkoord.

De provinciale geluidsdeskundige stelt dat de vermogens uit het akoestisch onderzoek realistisch zijn overeenkomstig de gemaakte berekeningen. De exploitant zal op alle vlak onder of tegen de geluidsnormen aan zitten. Dit alles voor zover de uitvoering gebeurt in de materialen zoals aangevraagd. Er dient wel als bijkomende voorwaarde te worden opgelegd dat ten allen tijde gedurende de werking van de breekcentrale en bij andere luidruchtige activiteiten, de poort van de loods gesloten dient te blijven. Wat piekgeluiden van vrachtwagens en stortingen betreft, kan gesteld worden dat deze onmogelijk in een model te vatten zijn.

De provinciale milieudeskundige voegt daaraan toe dat de dichtste woningen zich op 200 meter en 400 meter afstand bevinden. Er zal enkel gewerkt worden tussen 7u00 en 19u00. Dit wordt ook zo in de voorwaarden gesteld.

In dat geval kan de OVAM gunstig advies verlenen.

De provinciale milieudeskundige stelt dat het beschikkingsrecht over de inrichting ondertussen werd aangetoond en dat uit het bijkomend akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan kan worden aan de geluidsnormen ter hoogte van de Ninoofsesteenweg. De aanvraag kan dus gunstig geadviseerd worden.";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van de exploitant die kennis neemt van de vaststellingen van de Commissie en bij dit horen niets toe te voegen heeft;

Gelet op het gunstig advies van 10 oktober 2006 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn van 20 jaar, onder de voorgestelde en gecoördineerde voorwaarden; dit advies is gebaseerd op de overwegingen: ;

- dat de exploitant de nodige documenten heeft voorgelegd waaruit blijkt dat het bedrijf beschikkingsrecht heeft over de gronden;
- dat de erkende geluidsdeskundige bijkomende geluidsmetingen heeft uitgevoerd ter hoogte van het woongebied met landelijk karakter aan de Ninoofsesteenweg en dat uit het bijkomend akoestisch onderzoek blijkt dat voldaan kan worden aan de geluidsnormen ter hoogte van de Ninoofsesteenweg;

Gelet op de beslissing van 14 september 2006 van de Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat het voorwerp van de voorliggende aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het betreft de exploitatie van een nieuwe inrichting, zijnde een bedrijf voor de opslag en recyclage van bouwmaterialen. De hoofdactiviteit zal bestaan uit het breken en zeven van steen- en betonpuin en dit voor de recyclage van bouwmaterialen waarbij de granulaten opnieuw in de bouwsector kunnen worden aangewend.

Er zal een breek- en zeefinstallatie met bijhorende sorteersleufsilo's en een stabilisécentrale geplaatst worden. De maximale opslag van steen- en betonpuin zal 6.000 m³ bedragen, de opslag van granulaten zal ongeveer 5.000 m³ bedragen.

De capaciteit van de breek- en zeefinstallatie bedraagt maximum 900 ton/dag. Rekening houdend met 245 werkdagen per jaar, komt dit neer op een jaarcapaciteit van 220.000 ton. De capaciteit van de stabilisécentrale bedraagt maximaal 160 m³/dag en 43.000 m³/jaar.

De breek- en zeefinstallatie met aanhorigheden en de stabilisécentrale zijn voorzien op een deel van een perceel waarop momenteel de firma nv BLC Group actief is. De BLC Group is een bedrijf gespecialiseerd in de op- en overslag van afvalstoffen.

Voor de exploitatie zal de nv BBR gebruik maken van een deel van de gronden van het perceel 1034/d (ca. 68 are van de 1 ha, 87 are en 27 ca). De nv BBR is geen eigenaar van de gronden; deze zijn eigendom van de nv BLC Group, welke deze verworven heeft bij akte van 3 oktober 2005 door aankoop van de vorige eigenaar nv SITA Recycling Services. In het aanvraagdossier staat dat het gedeelte dat zal aangekocht worden is aangeduid op het bijgevoegde plan, evenals het deel dat zal gehuurd worden voor stockage van afbraakmateriaal en steenpuin. Uit bijkomende informatie van het begeleidend adviesbureau blijkt dat de gronden integraal zullen gehuurd worden door de nv BBR. De huurovereenkomst werd ter de zitting van de Provinciale Milieuvergunningscommissie overgemaakt.

Er worden maximaal 6 werknemers tewerkgesteld. Er is nog geen milieucoördinator aangesteld; na het bekomen van de milieuvergunning zal de exploitant een milieucoördinator niveau B aanstellen.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan ‘Oudenaarde‘ gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën, langsheen het Industriepark Klein Frankrijk te Ronse. Het perceel is vrij centraal gesitueerd in het industrieterrein. Het is omringd door andere bedrijven uit de industriezone en door braakliggende industriegrond (ten oosten).

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich geen woningen. De dichtste woningen (woongebied met landelijk karakter) situeren zich langs de Ninoofsesteenweg op minstens 300 m van het bedrijfsterrein; tussen deze woningen en het bedrijfsterrein situeren zich nog verscheidende bedrijven. Langsheen de Maagdenstraat (ca. 300 m) en in Schoonboeke (ca. 500 m) zijn eveneens woningen gelegen, ook in een woongebied met landelijk karakter; tussen deze woningen en het bedrijfsterrein is gedeeltelijk een landschappelijk, waardevol agrarisch gebied gelegen en gedeeltelijk het industriegebied.

De ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrieën is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

** Afvalstoffen*

Om verpakkingen te vermijden, worden producten zoveel mogelijk in bulk aangekocht.

Momenteel wordt het beton- en steenpuinafval via vrachtwagens aangevoerd naar de bedrijfsterreinen van de aanpalende nv BLC Group. Vervolgens worden deze afvalstoffen tijdelijk gestockeerd waarna ze opnieuw met vrachtwagens worden weggevoerd naar een externe breekinstallatie. Het is de bedoeling dat van zodra nv BBR in exploitatie is, deze inerte afvalstoffen zullen gebroken worden bij nv BBR. Na het breken bij de nv BBR zullen de granulaten er tijdelijk opgeslagen worden, in afwachting van afvoer.

De OVAM benadrukt dat voor het op de markt brengen van de geproduceerde puingranulaten, de puingranulaten dienen te voldoen aan de bepalingen van het Vlarea. Het huidige Vlarea schrijft voor dat geproduceerde puingranulaten gekeurd moeten worden door de vzw Copro of onderworpen dienen te worden aan een gelijkwaardige kwaliteitscontrole.

Volgens het aanvraagdossier zal geen opslag of verwerking van cellenbeton, asbestcementplaten of -buizen of asfaltafval gebeuren. Er zal ook

geen uitgegraven bodem aanvaard worden, wel kan het aangevoerde bouw- en sloopafval fracties (niet-verontreinigde) grond bevatten. De aangevoerde afvalstoffen zijn afkomstig van derden, maar worden deels aangevoerd door het aanpalende zusterbedrijf nv BLC Group.

Wanneer bij aanvoer van het te breken materiaal blijkt dat er te veel niet-gevaarlijk afval in de laadbak is, zal volgens het aanvraagdossier, de vrachtwagen niet aanvaard worden voor verwerking; ook asfaltpuin zal niet aanvaard worden.

Tijdens het breekproces kunnen beperkte hoeveelheden niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals ijzer, hout, plastiek, papier en karton uitgesorteerd worden. Voor deze uitgesorteerde afvalstoffenfracties (maximale opslag van 20 m³/fractie) voorziet het bedrijf aparte containers, evenals voor de fractie ‘ander uitgesorteerd restafval’. Deze uitgesorteerde afvalstoffenfracties zullen gescheiden ingezameld worden en opgehaald voor externe verwerking.

De OVAM stelt dat rekening houdend met de dichtheid van de afvalstoffen, dit neerkomt op een totale hoeveelheid van 58 ton, zijnde 16 ton metaal, 14 ton hout, 8 ton kunststoffen, 10 ton papier en karton en 10 ton restafval. Voorts merkt de OVAM op dat de opslag en uitsortering van deze niet-gevaarlijke afvalstoffen vergunningsplichtig is onder rubriek 2.2.1.c ‘Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen’. Echter, in bijlage 1 van Vlarem I, wordt bij rubriek 2.2.1. vermeld dat indien het sorteren deel is van andere ingedeelde handelingen op afvalstoffen, de rubriek 2.2.1. wegvalt.

* *Afvalwater*

Uit het collegeadvies blijkt dat de inrichting in een zuiveringszone C gelegen is.

Er zal geen bedrijfsafvalwater of huishoudelijk afvalwater geloosd worden. Sanitaire installaties zijn niet voorzien op het terrein. De werknemers zullen kunnen gebruik maken van het sanitair in het bureel van het aanpalende bedrijf nv BLC Group.

Op het bedrijfsterrein zullen enkel inerte afvalstoffen (steen- en betonpuin) opgeslagen worden; de uitgesorteerde fracties (metalen, papier en karton, hout, plastiek en restafval) zullen in aparte containers gestockeerd worden, binnenin een gebouw op een vloeistofdichte vloer.

* *Grondwaterwinning*

Op de bedrijfssite zal water (2.475 m³/jaar) aangewend worden voor:

- *de aanmaak van stabilisé (enkel in droge periodes; door toevoegen van water kan de cement zich beter binden):*
  Voor de aanmaak van stabilisé zal grondwater aangewend worden (50 liter grondwater per m³ stabilisé en 160 m³ stabilisé /dag = 8 m³ grondwater/dag en 400 m³/jaar);

- *beneveling van de opgeslagen aangevoerde en gebroken materialen, evenals de sleufsilo's voor zand:*
  Hiervoor wordt in de eerste plaats hemelwater (700 m³/jaar) aangewend. Indien de hemelwatervoorraad tijdelijk ontoereikend zou zijn dan zou overgeschakeld worden op ondiep grondwater (1.300 m³/jaar);
- *het reinigen van de stabilisécentrale:*
  De menger van deze centrale dient dagelijks – droog – gereinigd te worden, waarbij het daarbij ontstane afvalresidu bij de te breken afvalstoffenfractie gevoegd wordt. Eventueel zal ook grondwater (0,25 m³/dag, max. 75 m³/jaar) gebruikt worden om te reinigen. Het aldus ontstane afvalwater zal vooreest in een slibvang van 1.500 liter en vervolgens in een cisterne van 5.000 liter opgevangen worden, waarna het opnieuw kan gebruikt worden (gesloten circuit).

Het bedrijf vraagt een grondwaterwinning aan uit 1 put met een diepte van maximum 15 m en met een maximum opgepompt debiet van 1.775 m³/jaar.

Het grondwater zou aangewend worden voor de aanmaak van stabilisé (enkel in droge periodes, voor het benevelen van de fracties (bij tekort aan hemelwater) en voor het eventueel reinigen van de menger van de stabilisécentrale. Het is niet duidelijk waarom voor deze toepassingen ook geen hemelwater zou kunnen gebruikt worden.

Uit het advies van de Afdeling Water blijkt dat de watervoerende laag (Kwartair HCOV: 0100) en het Ieperiaan (HCOV: 0922)) een laag is met weinig capaciteit, maar dat het aangevraagde debiet en het vergunde debiet in de omgeving beperkt is (volgens de gegevens van de grondwaterdatabank is er in een straal van 2 km rondom de inrichting een debiet van 1.250 m³/jaar vergund). De Afdeling Water van de VMM stelt dat er enkel grondwater kan gebruikt worden als reserve bij gebrek aan opgevangen water.

De put dient nog geboord te worden.

** Watertoets*

Het bedrijf is volgens de informatie op http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/ gelegen in het Boven-Scheldebekken.

Het bedrijfsterrein zelf ligt, volgens de overstromingskaarten, niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. De overstromingskaart toont een overstromingsgebied op ca. 200 m stroomafwaarts ten opzichte van de site.

De site paalt aan een beek (Lievensbeek) die een groot deel van het neerslagwater van de industriezone moet afvoeren. Uit bijkomende informatie blijkt dat bij hevige regenval er soms wateroverlast is op het laagste punt van de straat.

Het terrein is 5.928 m² groot; er wordt een bijkomende verharding voorzien van ca. 3.600 m³. De oppervlakte van de loods bedraagt ongeveer

1.248 m^2. Het hemelwater afkomstig van de dakoppervlakte wordt via hemelwaterafvoerbuizen afgevoerd naar 3 ondergrondse hemelwaterputten van elk 20 m^3. Uit deze hemelwaterputten worden aparte circuits voorzien naar de benevelingsinstallatie.

Uit eigen berekeningen blijkt dat met een regenwaterberging van 50 m^3 er, bij een leegstand van 1%, dagelijks ongeveer 1,5 m^3 regenwater ter beschikking zou zijn voor laagwaardige toepassingen.

Indien de hemelwatervoorraad tijdelijk ontoereikend zou zijn, kan worden overgeschakeld op ondiep grondwater. Voor de aanmaak van stabilisé en het reinigen van de menger van de stabilisécentrale zou volgens het aanvraagdossier ondiep grondwater worden voorzien (resp. 400 m^3/jaar en 75 m^3/jaar).

In het collegeadvies wordt gesteld dat de voorziene opvang van hemelwater van het dak het absolute minimum (0,5 m^3 per 100 m^2) is en dat er bij voorkeur meer water opgevangen wordt voor gebruik.

Het college benadrukt dat de hemelwaterreservoirs niet kunnen beschouwd worden als buffering, aangezien er voldoende water moet zijn voor hergebruik en dat er moet nagegaan worden of het afvloeiwater van het terrein kan gebruikt worden.

In het aanvraagdossier is sprake van een vertraagde afvoer van het hemelwater via een knijpbuis zodat ongeveer 55 m^3 hemelwater kan worden gebufferd. De industriezone is reeds voorzien van een gescheiden rioleringstelsel. Volgens het aanvraagdossier kan er ingeval van hevige regenval een overloop zijn van het hemelwater uit de 3 reservoirs en de afwateringsgeul van de verharding naar de RWA-leiding.

** Bodem- en grondwater*

Het volledige terrein zal worden gebetonneerd.

Mazout zal aangewend worden als voeding voor de mazoutgroep (een vaste groep, verbonden aan de breekinstallatie). Voor de opslag van mazout is een bovengrondse, dubbelwandige houder van 10.000 liter voorzien. Deze houder zal uitgerust worden met een overvulbeveiliging en een permanent lekdetectiesysteem.

** Geluidshinder*

Op weekdagen zal gewerkt worden in een 2-ploegensysteem (overlappende ploegen) en dit van 5.00 uur tot 19.00 uur. De breekinstallatie zal pas vanaf 7.00 uur geëxploiteerd worden, tussen 5.00 uur en 7.00 uur zal enkel de stabilisécentrale in werking zijn en de vrachtwagens zullen vanaf 5.00 uur tot 19.00 uur het terrein kunnen aandoen. Op zaterdag zal tussen 5.00 uur en 12.00 uur enkel de stabilisécentrale geëxploiteerd worden.

Voor het lossen van cement zal gebruik gemaakt worden van de op de cementwagens aanwezige compressoren. Er wordt geen vaste compressor

voorzien op het bedrijfsterrein. De breek- en zeefinstallatie zal in een geluidsgeïsoleerde hal geplaatst worden.

Beton- en steenpuinafval worden nu via vrachtwagens aangevoerd naar de bedrijfsterreinen van het aanpalende bedrijf nv BLC Group. Vervolgens worden de aangevoerde materialen tijdelijke gestockeerd bij de nv BLC Group, waarna de materialen opnieuw met vrachtwagens weggevoerd worden naar een externe breekinstallatie. Door het exploiteren van de nv BBR zouden deze materialen niet meer extern afgevoerd worden, maar gebroken en gezeefd bij de nv BBR.

Bij het aanvraagdossier werd een geluidsstudie (erkend deskundige geluid en trillingen, dhr. Putzeys, dBA-plan, projectnr. P06045, 19 juni 2006) gevoegd. Uit de studie blijkt onder meer dat de voornaamste geluidsbronnen zullen zijn:

- de breekinstallatie voor meng- en betonpuin: de hoogte geluidsemissie treedt op tijdens het breken van beton; hierdoor zal deze installatie in een aparte akoestisch, geïsoleerd gebouw geplaatst worden;
- een hydraulische kraan voor het laden van de toevoerbak van de breekinstallatie;
- het intern transport;
- een wiellader;
- de stabilisécentrale.

Het achtergrondgeluidsniveau werd bepaald ter hoogte van 2 woningen, respectievelijk gelegen in de Maagdenstraat en in Schoonboeke. Deze woningen zijn gelegen in een woongebied met landelijk karakter, op minder dan 500 m van een industriegebied (richtwaarden: 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A)). De grenswaarden voor het specifiek geluid mogen maximaal 45 dB(A), 40 dB(A) en 40 dB(A) (voor dag-, avond- en nachtperiode) bedragen.

Tijdens de dagperiode kunnen zowel de breek- en zeefinstallaties als de stabilisécentrale gelijktijdig in werking zijn.

Uit de conclusie van de geluidsstudie blijkt onder meer dat op basis van geluidsemissiegegevens van gelijkaardige installaties werd berekend dat het specifiek geluidsniveau aan de woningen in de Maagdenstraat en in de Schoonboeke zowel voor de dag- als de nachtperiode voldoet aan de grenswaarden voor nieuwe inrichtingen. Voorts wordt in de studie gesteld dat de berekende resultaten geldig zijn voor de worstcase-situatie vermits steeds wordt gerekend met wind van bron naar ontvanger en men er van uitgaat dat alle installaties gelijktijdig in werking zijn; ook werd er geen rekening gehouden met afschermende werking van eventuele gebouwen of grondhopen. In de studie wordt er van uitgegaan dat er geen onnodige geluiden (zoals dichtslaan van de laadklep van vrachtwagens;…) worden veroorzaakt. Tot slot wordt in de geluidsstudie vermeld dat door de grote afstand (meer dan 400 m) van de installaties tot de meest nabijgelegen woningen er geen trillingshinder wordt verwacht.

Kanttekening bij de studie is dat er bij tabel 9 op pag. 18 vermeld wordt dat de grenswaarde voor de nachtperiode 45 dB(A) bedraagt; dit moet echter de dagperiode zijn.

Ook dient opgemerkt dat er volgens de berekende geluidscontouren (bij situatie 3: breker en stabilisécentrale tezelfdertijd in werking; enkel dagperiode) wél overschrijdingen (Lsp: 47 dB(A)) zijn in het woongebied met landelijk karakter (Ninoofsesteenweg), gelegen ten noorden van de Industriezone Klein Frankrijk. Deze zone werd niet opgenomen in de geluidsstudie. Volgens het begeleidend adviesbureau zal de erkend geluidsdeskundige aan de hand van bijkomende metingen ter hoogte van de Ninoofsesteenweg berekenen of al of niet kan voldaan worden aan de geluidsnormen.

Ter zitting van de PMVC werden de door de erkende geluidsdeskundige uitgevoerde bijkomende geluidsmetingen en het bijhorend akoestisch onderzoek voorgelegd waaruit blijkt dat ter hoogte van het woongebied met landelijk karakter aan de Ninoofsesteenweg aan de geluidsnormen kan voldaan worden.

De afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE merkt op dat het niet aangewezen is om de exploitatie van de stabilisécentrale toe te laten voor 7.00 uur ’s morgens; ook omwille van de afgeleide hinder die het verkeer van en naar de inrichting zou teweegbrengen in de omliggende woongebieden.

Uit bijkomende informatie van het begeleidend studiebureau blijkt dat de exploitant pas om 7.00 uur, in plaats vanaf 5.00 uur, wenst te exploiteren. Dit zal nog schriftelijk bevestigd worden door de exploitant.

** Luchtverontreiniging/ Stofhinder*

Het college merkt op dat rekening gehouden moet worden met de omliggende bedrijven en dat enkele bedrijven bijzondere hinder zouden kunnen ondervinden van stof. Voorts blijkt uit het collegeadvies dat het aanpalende bedrijf windafwaarts reeds hinder ondervindt van stof, afkomstig van de activiteiten van de nv BLC Group, en dat de hinder nog zal toenemen omdat er veel grotere hoeveelheden inert afval zullen behandeld worden.

Evenwel dient opgemerkt te worden dat de nv BBR een nieuw bedrijf betreft, dat nog niet in exploitatie is. Om stofhinder te vermijden, voorziet de exploitant volgende maatregelen:

- de breekinstallatie wordt binnenin een gebouw geplaatst, het gebouw zal in onderdruk geplaatst worden;
- een benevelingsinstallatie voor de aangevoerde (te breken) fractie, de gebroken granulaten en de zandopslag in de sleufsilo's;
- cement wordt opgeslagen in silo's voorzien van zelfreinigende filters en overdrukbeveiliging;
- het terrein zal regelmatig gereinigd worden met een mobiele veeginstallatie;
- er wordt een groenscherm met een breedte van 5 m voorzien (uitgezonderd langs de zijde van de nv BLC Group);
- de installatie van een dwangmengelaar, voorzien van een stoffilter en afzuiging op de menger.

** Inplantingsregels*

De afstands- en verbodsregels, opgenomen in artikel 5.30.0.2. van het Vlarem II, zijn niet van toepassing gezien de aangevraagde rubrieken 30.3.b) (2) en 30.10.1° (2) klasse 2-rubrieken betreffen.

** Veiligheid*

Het bedrijfsterrein is ruim opgevat zodat normaliter geen vrachtwagens zullen moeten aanschuiven op de openbare weg. De exploitant voorziet rondom de inrichting een 2 m hoge afsluiting.

Volgens het aanvraagdossier zullen de flessen met zuurstof en acetyleen op minstens 5 m van elkaar gestockeerd worden. De lege en volle flessen dienen apart opgeslagen te worden.

** Afwijkingen*

° Afwijking weegbrug:

De exploitant vraagt overeenkomstig artikel 5.2.1.2. § 2 van het Vlarem II een afwijking aan voor de installatie van een geijkte weegbrug.

Volgens het aanvraagdossier zal de exploitant gebruik maken van de weegbrug van het aanpalende bedrijf nv BLC Group. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens zal slechts mogelijk zijn over de in werking zijnde weegbrug. Er zal worden gewerkt met aparte databanken om de afvalstoffenfracties van zowel nv BBR als van nv BLC Group apart te kunnen opvolgen.

De OVAM stelt akkoord te gaan met dit voorstel en merkt op dat zowel de aan- als de afgevoerde afvalstoffen dienen gewogen te worden; alle aan- en afgevoerde afvalstoffen dienen volgens art. 6.2.3 van Vlarea in het afvalstoffenregister ingeschreven te worden.

° Afwijking uren afvalstoffenaanvoer:

De exploitant vraagt overeenkomstig artikel 5.2.1.2. § 3 van het Vlarem II een afwijking aan betreffende de afvalstoffenaanvoer naar de inrichting. De exploitant vraagt om de afvalstoffenaanvoer te laten plaatsvinden vanaf 5.00 uur tot 19.00 uur.

Uit bijkomende informatie blijkt dat de aanvraag hoofdzakelijk van toepassing is voor afvoer van stabilisé en gebroken materialen. Voor 80% gebeurt dit via de N60 naar Oudenaarde-Gent, van het resterende deel gebeurt het transport via Brakel.

De OVAM stelt dat uit het telefonisch onderhoud van 24 augustus 2006 met de milieudienst van de stad Ronse blijkt dat de transportroute van en naar de inrichting langs dichtbewoonde gebieden loopt en dat het bijgevolg niet aangewezen de aan- en afvoer van afvalstoffen vanaf 5.00 uur ’s morgens toe te staan.

Uit bijkomende informatie van het begeleidend studiebureau (29 september 2006) blijkt dat de exploitant pas om 7.00 uur, in plaats vanaf 5.00 uur, wenst te exploiteren. Dit zal nog schriftelijk bevestigd worden door de exploitant.

° Groenscherm:

In het aanvraagdossier wordt vermeld dat langsheen de randen van de inrichting een voldoende breed groenscherm (minimaal 5 m breedte) voorzien zal worden. Enkel aan de zijde van het aanpalende bedrijf nv BLC Group wordt geen groenscherm voorzien, aangezien de vrachtwagens anders niet kunnen passeren via de weegbrug. De exploitant vraagt hiervoor, overeenkomstig artikel 5.2.1.5.§5 van het Vlarem II, een afwijking aan.

De OVAM formuleert hieromtrent een gunstig advies.

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek één bezwaar werd ingediend door een naburig bedrijf; dat de daarin aangehaalde argumenten als volgt kunnen beoordeeld worden:

* *Stofhinder;*

Er dient opgemerkt dat het de exploitatie van een nieuwe inrichting betreft, die nog niet in exploitatie is. De stofhinder, waarvan sprake in het bezwaarschrift, is mogelijks afkomstig van de op- en overslag van de afvalstoffen van het bedrijf nv BLC Group. Tijdens het plaatsbezoek (27 september 2006) bleek dat het terrein van de nv BLC Group er vrij stoffig bijlag (droge periode) en dat er hoge hopen (4 à 5 m) met afvalstoffen gestockeerd werden.

De afdeling Milieu-inspectie van het Departement LNE is bevoegd voor het toezicht op klasse-1 bedrijven.

Zoals vermeld bij de milieuhygiënische aspecten, voorziet de exploitant diverse preventieve maatregelen om eventuele stofhinder te minimaliseren. Zo zal onder meer de breek- en de zeefinstallatie binnenin een gebouw opgesteld worden (onderdruk) en is een benevelingsinstallatie voorzien. Bij de stabilisécentrale wordt geopteerd voor een dwangmengelaar, wat de stofemissie ten opzicht van vrijevalmengers beperkt en toelaat om een stofafzuigsysteem te plaatsen, wat bij vrijevalmengers en trommelmengers niet mogelijk is.

Gelet op het voorgaande, wordt dit argument ondervangen door het opleggen en de strikte toepassing van de toepasselijke milieuvergunningsvoorwaarden en het uitvoeren van de voorgestelde preventieve maatregelen.

* *Groenscherm;*

Het bedrijf voorziet, zoals hiervoor vermeld, de aanleg van een groenscherm van 5 m breed, uitgezonderd langs de zijde van het bedrijf nv BLC Group.

Het al of niet aanleggen van een groenscherm van de nv BLC Group valt buiten het beoordelingsveld van de milieuvergunningsaanvraag van de nv BBR.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv BBR, Industriepark Klein Frankrijk 39 te 9600 Ronse, wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op het perceel, kadastraal bekend onder Ronse, Afdeling 2, Sectie C, perceelnummer 1034/d, aan het Industriepark Klein Frankrijk 39 te 9600 Ronse, met als voorwerp: het exploiteren van een nieuwe inrichting voor de opslag en recyclage van bouwmaterialen, omvattende:

2.2.2.a) 2° (1)
Opslag en mechanische behandeling (vaste breek- en zeefinstallatie) van inerte afvalstoffen (steen- en betonpuin), met een opslagcapaciteit van maximaal:

- 6.000 m³ (12.000 ton) te breken inerte afvalstoffen waarvan 5.000 m³ ‘afbraakmateriaal steenpuin’ en 1.000 m³ ‘afbraak betonpuin’;
- 5.000 m³ (10.000 ton) gebroken granulaten waarvan:
  - 2.000 m³ granulaten 0/7 breekzand en zeefgrond,
  - gebroken granulaten steen- en betonpuin met 1.000 m³ granulaten 20/40, 1.000 m³ granulaten 7/20 en 1.000 m³ granulaten 0/40.

12.1.1° (2)
Een mazoutgroep met een elektrisch vermogen van 400 kW.

15.1.1° (3)
Stallen van maximaal 3 eigen bedrijfsvoertuigen en maximaal 10 niet-bedrijfseigen vrachtwagens.

16.7.1° (3)
Opslag van 600 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (zuurstof en acetyleen).

17.3.3.3° (1)
Opslag van 200 ton cement in twee bovengrondse silo's van elk 100 ton.

17.3.6.1° b) (3)
Opslag van 10.000 liter P3-vloeistoffen, zijnde mazout in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 10.000 liter.

17.3.7.1° (3)
Opslag van 200 liter P4-vloeistoffen, zijnde diverse oliën in verplaatsbare recipiënten.

24.4. (3)
Een laboratorium.

29.5.2.1° (3)
Diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde, totale drijfkracht van 10 kW.

30.3.b) (2)
Een stabilisécentrale met een totale drijfkracht van 168 kW.

30.10.1° (2)
Opslag van minerale producten op een bedrijfsterrein van in totaal 68 are:
- afbraakmateriaal steenpuin: 10.000 ton (of 5.000 m³) aangevoerde fractie;
- afbraak betonpuin: 2.000 ton (of 1.000 m³) aangevoerde fractie;
- breekzand en zeefgrond: 4.000 ton (of 2.000 m³) granulaten 0/7;
- granulaten steen- en betonpuin met 2.000 ton (of 1.000 m³) granulaten 20/40, 2.000 ton (of 1.000 m³) granulaten 7/20 en 2.000 ton (of 1.000 m³) granulaten 0/40;
- 3.500 ton zand in sleufsilo's;
- breekzand + zeefgranulaten en/of zand in 4 silo's van elk 26 ton (of 13 m³).

31.1.1° (2)
Een vast opgestelde motor met een nominaal vermogen van 400 kW.

53.8.2° (2)
Een grondwaterwinning uit 1 put met een diepte van maximum 15 m en met een maximum opgepompt debiet van 1.775 m³/jaar (HCOV-code: 0100 en 0922).

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn van 20 jaar.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage 1);
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage 2);
3. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht (bijlage 3);

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. VLAREM.V07: Verwerking van afvalstoffen - Algemeen (bijlage 4);

5. VLAREM.V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen (bijlage 5);
6. VLAREM.V35: Elektriciteit (bijlage 6);
7. VLAREM.V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (bijlage 7);
8. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage 8);
9. VLAREM.V44: Gassen - Opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (bijlage 9);
10. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage 10);
11. VLAREM.V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage 11);
12. VLAREM.V67: Metalen (bijlage 12);
13. VLAREM.V68: Bouwmaterialen en minerale producten (bijlage 13);
14. VLAREM.V69: Motoren met inwendige verbranding (bijlage 14);
15. VLAREM.V93: Winning van grondwater (bijlage 15).

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

16. **Met betrekking tot visuele hinder:**
Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II moet evenwel geen groenscherm geplaatst worden aan de kant van het aanpalende bedrijf nv BLC Group.

17. **Met betrekking tot de weegbrug**
In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II moet de exploitant geen eigen weegbrug installeren en mag de exploitant gebruik maken van de weegbrug van de nv BLC Group.

18. **Met betrekking tot de opvang van hemelwater:**
a) Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen en van de verhardingen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 200 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, …).
b) Het overige niet-verontreinigde hemelwater dient gebufferd te worden binnen de inrichting, waarbij de capaciteit van de buffering minimaal 200 m³/ha verhard oppervlakte is met een ledigingsdebiet van maximaal 2 liter/s/ha en waarbij de lediging op een RWA-leiding of oppervlaktewater aangesloten is.

19. **Met betrekking tot de stofemissies:**
De exploitant neemt alle nodige voorzorgen om stofhinder te voorkomen.

20. **Met betrekking tot de werktijden:**
De inrichting mag slechts geëxploiteerd worden van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag van 7.00 uur tot 12.00 uur.

21. **Met betrekking tot de brandveiligheid:**
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

22. **Met betrekking tot het stationair draaien van motoren:**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

23. **Met betrekking tot een grondwaterwinning:**

a) Het bedrijf dient in eerste plaats hemelwater aan te wenden; het gebruik van grondwater kan enkel als reserve bij gebrek aan hemelwater.

b) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.

c) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.
Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

d) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dient/dienen de winningsput(ten) bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater van bovenaf in de winningsput(ten) terechtkomt.

24.**Met betrekking tot de geluidshinder:**
De poort van de loods dient gedurende de werking van de breekcentrale en bij andere luidruchtige activiteiten, steeds gesloten te blijven.

Art. 3 bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De exploitant mag slechts puingranulaten en/of zeefzand gebruiken als bouwstof en/of op de markt brengen nadat de toelatingsperiode voor de Copro-keuring (of gelijkwaardige keuring) is aangevat. De toelatingsperiode

dient met goed gevolg doorlopen te worden binnen de termijn die het keuringsorganisme hiervoor voorziet. Alle soorten granulaten die gebruikt zullen worden, moeten worden gekeurd.

- Elke toepassing van afvalstoffen als secundaire grondstof dient te gebeuren cf. de wetgeving vermeld in het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (Vlarea).

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:
- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Water van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;

- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 7 december 2006

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier	de Gouverneur-Voorzitter
get. Albert De Smet	get. André Denys

Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,

Raf Barzeele
dienstchef