

31033/24/1/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer CORNETTE LUC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te TORHOUT.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/09/1993 van het CBS voor gww max 8,76 m³/d en 3.200 m³/j (5 boorputten) voor een termijn tot 16/09/2013

Gelet op het besluit d.d. 13/11/2008 van de deputatie voor 225 zeugen, 1 beer, 2.248 mv, 2.734 m³ mestopslag, 7.000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 8 voertuigen, 100 kg zwavelzuur en 15.000 kg spuiwater, lozen HA 150 m³/j via IBA, gww 19 m³/d en 6.739 m³/j, mestverwerkingsinstallatie TREVI max. 11.000 ton/j voor een termijn tot 13/11/2028 (deels vervallen)

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/01/2013, ingediend door De heer CORNETTE LUC, wonende te Gitsstraat 32 8610 Kortemark, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortemark-Ellestraat 3 te Torhout,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 3 AFD	G	1681/A
TORHOUT 3 AFD	G	1683/Z

met als voorwerp :

- verder exploiteren 1505 mestvarkens, stalplaats 8 voertuigen, surpressor 30 kW, opslag van 960 kg methanol (1200l) en 2100 kg azijnzuur, 7000l mazoutopslag, 200l antischuimmiddel, 1 brandstofverdeelslang, 9999m³ mestopslag, mestverwerkingsinstallatie trevi 11.000 ton/jaar, grondwaterwinning 8,76m³/d en 3200m³/j in het ieperiaan zand
- uitbreiden 969 mestvarkens,(mits mestverwerking) grondwaterwinning 5,88 m³/d en 2144m³/j in het ieperiaan zand
- verminderen met 665 m³ mestopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2474 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				

17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.2.b.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitz. rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud van meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 9334 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: 11000 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5344 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2474 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen	8 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	30 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2.b	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2.b.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout	7000 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddelen	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	9334 kubieke meter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.3.b	mestverwerking	11000 Ton per Jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2474 mestvarkens
- 1884 m³ dierlijke mestopslag bij stallen
- 7000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 8 voertuigen
- mestverwerkingsinstallatie Trevi (capaciteit max. 11.000 ton/jaar) bestaande uit:
- surpressor 30 kW
- opslag 960 kg methanol (1200 l)
- opslag 2100 kg azijnzuur (2000 l)
- 200 l antischuimmiddel
- mestscheider (centrifuge)
- biologische zuivering: denitrificatiebekken (450 m³) en nitrificatiebekken (650 m³)
- 7450 m³ mestopslag (opslag van 400 m³ ruwe mest, 200 m³ dunne fractie, 500 m³ dikke fractie, 350 m³ effluent (nabezinker) en 6000 m³ effluentlagune)
- Grondwaterwinning max. 14,64 m³/dag en 5344 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 3

Diepte van de winning: elk 30 m

Watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD-code:0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 7/02/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/03/2013 waaruit blijkt dat 9 bezwaren of opmerkingen werden ingediend, dat betrekking hebben op : geurhinder;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 17/04/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/04/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/04/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De vergunning van 2008 werd deels niet uitgevoerd. De nieuwe varkensstallen werden niet gebouwd. De exploitant gaat uit van een vergunning voor 215 zeugen, 1505 mestvarkens en grondwaterwinning 8,76m³/d en 3200m³/j in het ieperiaan zand.

Dieren

Er is een vergunning voor 215 zeugen, 1505 mestvarkens,

De exploitant wenst een vergunning voor 2474 mestvarkens

De exploitant wenst dus uit te breiden met 969 mestvarkens en te verminderen met 215 zeugen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door het aankopen van nutriëntenemissierechten en via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Er dient onderzocht te worden of de inrichting voldoet aan de verbods- en afstandsregels.

In de inrichting zijn 2474 varkens wat neerkomt op 2474 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- op ± 62 m en ± 78 m van de varkensstallen liggen 2 vreemde woningen
- op ± 140 m ten zuidwesten 2 vreemde woningen
- op ± 130 m ten zuiden 1 vreemde woning
- op ± 140 ten noordwesten 1 vreemde woning en op ± 95 m ten noordwesten een woning bij een landbouwbedrijf

De wijzigingen gebeuren binnen de bestaande stallen.

De geuremissie van het bedrijf bedraagt volgens de aanvraaggegevens in de vergunde toestand 56.201 OUE/s en in de gewenste toestand 71.184 OUE/s. Dit is een stijging met 26,6%.

Met uitzondering van deze emissiecijfers bevat de aanvraag geen gegevens die betrekking hebben op de geurimpact van het bedrijf op woningen in de nabije omgeving. Niettemin wijst een summiere geursimulatie aan de hand van het IFDM-model uit dat de geurconcentraties ter hoogte van de 2 meest nabijgelegen woningen ten oosten van de inrichting boven respectievelijk 20 en 30 OUE/m³ uitsteken. In een dergelijke situatie kan een uitbreiding van de geuremissie van het bedrijf niet toegestaan worden. Met een emissie van 71.184 OUE/s in de gewenste situatie neemt de berekende geurconcentratie op elk van deze woningen nog toe met meer dan 5 OUE/m³. Deze cijfers slaan enkel op de individuele geuremissie van de varkenshouderij en staan nog los van de mogelijke cumulatieve effecten samen met andere veeteeltbedrijven in de omgeving alsook met de eigen mestverwerkingsinstallatie.

Er worden, behoudens een verwijzing naar standaardmaatregelen in de omzendbrief LNE/2012/1 inzake geurhinder, geen milderende maatregelen voorgesteld die een uitbreiding van de varkenshouderij verantwoorden.

Alles wijst er op dat de aanvraag een verhoging van de geurhinder meebrengt naar vreemde woningen in de omgeving van het bedrijf die zeker niet wenselijk is. Een verlaging is eerder gewenst. Dit mag mede blijken uit het feit dat er naar aanleiding van het gevoerde openbaar onderzoek bezwaren zijn ingediend die ondermeer te maken hebben met geurhinder.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie wordt een geurstudie voorgelegd, die wordt toegelicht door de raadgever van de exploitant. In deze geurstudie worden volgende milderende maatregelen voorgesteld:

- stal 5 wordt uitgerust met een biologische luchtwasser achteraan de stal en met een uitstoothoogte van 4m
- de mest wordt regelmatig afgevoerd (naar de eigen mestverwerking)

Met deze milderende maatregelen wordt een daling van de geur verwacht van 17,4% individueel en van 14,45% gecumuleerd. Op deze manier wordt ook voldoende tegemoet gekomen aan de geuite bezwaren.

Mits het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen wordt een aanvaardbare geursituatie bekomen. De voorgestelde milderende maatregelen worden dan ook verankerd in de bijzondere voorwaarden.

Mestverwerkingsinstallatie Trevi 11000 ton/jaar

In toepassing van de Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie nog relatief beperkt blijft, namelijk 11.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een bestaand varkensbedrijf.
- Naar *ruimtelijke ordening* toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden. De installatie is ingeplant aan een zijde van het bedrijf en vormt een geheel met de rest van het bedrijf. Er wordt ook voorzien in de in een groenscherm.
- Er zal ongeveer 6000 ton (55%) van de te verwerken mest worden aangeleverd door het eigen bedrijf, de overige 45% komt van derden. Het aantal bijkomende *transportbewegingen* wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Bovendien wijst de exploitant erop dat zoveel mogelijk de aanvoer van ruwe mest zal gekoppeld worden aan de afvoer van effluent. Dit zal een positieve invloed hebben op het aantal transportbewegingen. Er zal ook mest van andere bedrijven in de zeer nabije omgeving aangevoerd worden. De transportroute verloopt via de Kortemark-Ellestraat.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid van de installatie en het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij.

Mestscheiding:

De scheiding van de mest in een dunne en dikke fractie gebeurt met behulp van een centrifuge. De centrifuge staat opgesteld in een loods. De dikke fractie wordt gestockeerd in de loods en zal later afgezet worden naar de landbouw en/of naar een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking. De dunne fractie (85 %) wordt na scheiding tijdelijk gestockeerd in de buffer dunne fractie.

Er wordt mest aangeleverd van derden.

Biologische zuivering van de dunne fractie:

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en een denitrificatiestap.

De biologische zuivering heeft tot doel een verregaande reductie in N- en P205-gehalte te bekomen. Het effluent is echter niet loosbaar en dient overeenkomstig de MAP-reglementering opnieuw op het land te worden gebracht.

Uit het gezuiverde effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen. De reststikstof bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2 % uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de originele mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniak-emissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren), worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen.

De surpressor wordt voorzien van een geluidsdempende kast. De separator wordt binnenin een loods opgesteld.

Het beluchtingsbekken zal worden voorzien van een bellenbeluchtingssysteem teneinde geurhinder te vermijden.

De opslag van de dikke fractie gebeurt binnenin de loods zodat mogelijke geurhinder tot een minimum kan worden herleid.

De buffer ruwe mest en de buffer dunne fractie worden overkapt om mogelijke geurhinder te voorkomen.

Om de mest te lossen worden snelkoppelingen voorzien.

De opslag van de mest geschiedt in speciaal daartoe voorziene waterdichte bekkens. De dikke fractie wordt opgeslagen in een loods met mestdichte vloer en muren. De opslag van methanol (of azijnzuur) en antischuimmiddel zal worden ingekuipt.

De exploitant vraagt volgende afwijkingen aan:

- *Art. 5.28.3.4.1. § 1. laden en lossen in gesloten loods*

aan- en afvoer van dierlijke mest wordt gedaan via snelkoppelingen in plaats van binnenin een loods. Deze afwijking kan toegestaan worden mits het opleggen van specifieke voorwaarden.

- *Art. 5.28.3.4.1. § 1. 3°. verplicht overkappen van nitrificatie- en denitrificatiebekken* dit betreft meer bepaald de overkapping van de nabezinker en het effluentbekken, omdat het effluent vrij is van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder en de overkapping van het nitrificatiebekken en het denitrificatiebekken daar de emissie van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder tot een minimum beperkt is dankzij de fijnbellige beluchting. Bij een goede sturing van het proces komt er geen geur of ammoniak vrij. Deze afwijking kan toegestaan worden.

- *Art. 5.28.3.2.2. § 2. staalname op elke vracht van N en P205*

conform art. 5.28.3.2.4§2 van Vlarem II dienen mestverwerkingsinstallaties vergund bij rubriek 28.3. een nutriëntenbalans op te maken. Er kan afgeweken worden van deze bepaling. De exploitant bepaalt het analyseschema in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie.

- *Art. 5.28.2.3. § 2.b afdekken van nabezinker en effluentbekken*

De opslag van het gezuiverde effluent bevat slechts een laag gehalte aan ammoniakale stikstof waardoor emissie uit de nabezinker en lagune verwaarloosbaar is. Hierdoor kan de afwijking worden toegestaan op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1kg NH₄-N/1000 l effluent.

Aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunde grondwaterwinning, gekoppeld aan een uitbreiding van het debiet tot maximaal 5344m³ per jaar en 14,64m³ per dag. Het betreft dezelfde 3 boorputten van elk 30m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater onttrokken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), op deze locatie een freatische watervoerende laag.

Het grondwater zal volgens de aanvrager gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend in het huishouden. Regenwater wordt momenteel deels opgevangen op het exploitatieadres. Regenwater afkomstig van de gebouwen voor de mestverwerking wordt opgevangen in 4 citernes van elk 20m³. Regenwater afkomstig van de woning wordt opgevangen in een citerne van 5m³. Regenwater afkomstig van stal 5 wordt opgevangen in een citerne van 6m³. Regenwater dat terecht komt op 3105m² dak wordt geloosd. Het opgevangen regenwater wordt gebruikt als reinigingswater voor de dieren en voor allerhande reinigingsdoeleinden. Dit bedraagt jaarlijks zo'n 312m³.

Volgens het aanvraagdossier zijn de boorputten niet uitgerust met een peilbuis en is er geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform Vlareme art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door het gevraagde debiet komt de capaciteit van de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer niet in het gedrang;

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits goed afgewerkte boorputten wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Mer-screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

Uit het onderzoek hiervoor vermeld blijkt dat het aangevraagde in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken op dit ogenblik niet kan uitgemaakt worden of er een MER nodig is.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De percelen stromen af naar de Paleputbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is mits de diepe grondwaterwinning beperkt wordt in debiet.

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: vroeger is de vergunning gevraagd voor de uitbreiding van de mestvarkensstal + zeugen; dat is niet uitgevoerd, dus vertrekken we van een vroegere toestand (1720 mestvarkens); we hebben nog een nota gemaakt met een geurstudie; dit wordt toegelicht; alle dieren zitten in conventionele stallen; stal 5 zou nu voorzien worden van een biologische luchtwasser; de mest zou regelmatig afgevoerd worden (eigen mestverwerking); 17,4 % is individueel, 14,45 % is gecumuleerd; alle varkens komen in bestaande stallen; de mestverwerkingsinstallatie draait op zijn volle capaciteit (11.000 ton/jaar); we hebben de afdeling Milieu-Inspectie op bezoek gehad, maar er is geen proces-verbaal opgesteld; we hebben positief advies gekregen; de stallen zijn in goede staat;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer CORNETTE LUC, wonende te Gitsstraat 32 8610 Kortemark wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortemark-Ellestraat 3 te Torhout,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TORHOUT 3 AFD	G	1681/A
TORHOUT 3 AFD	G	1683/Z

met als voorwerp :

- verder exploiteren 1505 mestvarkens, stalplaats 8 voertuigen, surpressor 30 kW, opslag van 960 kg methanol (1200l) en 2100 kg azijnzuur, 7000l mazoutopslag, 200l antischuimmiddel, 1 brandstofverdeelslang, 9999m³ mestopslag, mestverwerkingsinstallatie trevi 11.000 ton/jaar, grondwaterwinning 8,76m³/d en 3200m³/j in het ieperiaan zand
- uitbreiden 969 mestvarkens,(mits mestverwerking) grondwaterwinning 5,88 m³/d en 2144m³/j in het ieperiaan zand
- verminderen met 665 m³ mestopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2474 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 8 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.2.b.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitz. rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud van meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9000 liter)	3		0				

17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 9334 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: 11000 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5344 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2474 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen	8 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	30 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.3.2.b	azijnzuur	2100 kilogram
17.3.4.2.b.2	methanol	1200 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout	7000 liter
17.3.6.1.b	azijnzuur	2000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddelen	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	9334 kubieke meter
28.3.b	mestverwerking	11000 Ton per Jaar
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

een varkensfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 2474 mestvarkens
- 1884 m³ dierlijke mestopslag bij stallen
- 7000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 8 voertuigen
- mestverwerkingsinstallatie Trevi (capaciteit max. 11.000 ton/jaar) bestaande uit:
- surpressor 30 kW
- opslag 960 kg methanol (1200 l)
- opslag 2100 kg azijnzuur (2000 l)
- 200 l antischuimmiddel
- mestscheider (centrifuge)
- biologische zuivering: denitrificatiebekken (450 m³) en nitrificatiebekken (650 m³)
- 7450 m³ mestopslag (opslag van 400 m³ ruwe mest, 200 m³ dunne fractie, 500 m³ dikke fractie, 350 m³ effluent (nabezinker) en 6000 m³ effluentlagune)
- Grondwaterwinning max. 14,64 m³/dag en 5344 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 3

Diepte van de winning: elk 30 m

Watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD-code:0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Het besluit van de deputatie d.d. 13/11/2008 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 30/05/2013

en **die eindigt op** 30/05/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. De stallucht van stal 5 dient gecentraliseerd en afgeleid naar een biologische luchtwasser met 40% geurreductie en uitstoothoogte op 4m achteraan deze stal.
3. De mestverblijftijd in de varkensstallen dient beperkt tot maximaal 2 maanden.
4. mestverwerking
 - a. Lossen in de open lucht
Conform art. 5.28.3.4.1§.1. van Vlare II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:
 - De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond ,wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem);
 - na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
 - Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.

- b. Afdekking effluentbekken en mestverwerkingsoperaties.
Conform artikel 5.28.3.4.1. § 1. 3°. en art. 5.28.2.3. § 2.b van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de slibtank, het bezinkingsbekken en het effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent. Ook het nitrificatie/denitrificatiebekken dient niet overdekt te zijn.
 - c. Geluidsbeheersing
Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tijdens tussen 7u en 19 u.
 - d. Reactortank
De reactortank dient te voldoen aan de bepalingen, inzake uitvoering opslagplaatsen, van art. 5.28.2.3§2.a (constructievoorschriften) van Vlarem II.
 - e. Analyse
Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P₂O₅-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie. Voor de gewijzigde toestand dient nog een aangepast meetprotocol ingediend te worden.
 - f. Mestscheider en loods mestscheider
De Vlaamse Landmaatschappij dient minstens 24 uur vooraf ingelicht te worden van de periodes tijdens dewelke de installatie in werking zal zijn door middel van een standaardmeldingsformulier te bevragen bij de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank
5. grondwaterwinning
- a. De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
 - b. Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregeningsactiviteiten dan zijn zulke beregeningen in de maanden juli, augustus en september, slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.
 - c. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
 Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
 leden;
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 30/05/2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.