



De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2003-11-05 ingediende aanvraag – van de NV SADEPAN CHIMICA, Gouverneur Roppesingel 13 te 3500 Hasselt, (btw-nr. 475.638.213) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting bestaande uit 2 productie-eenheden: één voor de productie van formaldehydeoplossingen (200.000 ton/j) en één voor de productie van lijmen en harsen (240.000 ton/j), om zo de vergunde situatie en de reële, “as build” situatie, op elkaar af te stemmen, zodat op de inrichting na de verandering de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen – *klasse 3*
(reeds vergund, geen wijziging: het lozen van 2.000 m³ huishoudelijk afvalwater per jaar in de openbare riolering);
- (rubriek 3.5.2°) : het lozen van koelwater – *klasse 2*
(reeds vergund, geen wijziging: het lozen van koelwater in het Albertkanaal, met een debiet van 32 m³/u, 770 m³/dag en 250.000 m³/jaar);
- (rubriek 3.6.3.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen – *klasse 2*
(reeds vergund, geen wijziging: het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van de regeneratie/spoelen van de voorbehandelingsinstallatie van koel- en proceswater, na behandeling in een neutralisatietank, de geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater bedraagt maximaal: 7 m³/uur – 164 m³/dag – 60.000 m³/j);
- (rubriek 7.1.3.) : niet elders ingedeelde inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van alkylering, aminering met ammoniak, carbonylering,

Kenmerk
023.03.10/00075
Dossier
750.71/A/03.409
Bijlagen
...

condensatie, dehydrogenering, verestering, halogenering en fabricage van halogenen, hydrogenering, hydrolyse, oxydatie, polymerisatie, ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen, nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen, synthese van fosforhoudende verbindingen, distillatie, extractie, solvatatie, menging – *klasse 1*

(reeds vergund, geen wijziging: de productie van formaldehydeoplossingen (waterige oplossingen en ureumformaldehyde-precondensaat; de productie-eenheid omvat 2 identieke, continue productielijnen met elk een capaciteit van 100.000 ton/jaar; de totale capaciteit bedraagt 200.000 ton/jaar)

- (rubriek 12.1.1.): elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgez. de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus – *klasse 2*
(vergund: 2 noodaggregaten met elk een vermogen van 450 kW, totaal geïnstalleerd vermogen: 900 kW
uitbreiding, totaal na verandering: 2 noodaggregaten met elk een vermogen van 459 kW, totaal geïnstalleerd vermogen van 918 kW;
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren – *klasse 2*
(vergund, geen wijziging: 4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3 x 2.500 kVA en 1 x 2.000 kVA);
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens – *klasse 3*
(reeds vergund, geen wijziging: stalplaats voor een zevental vrachtwagens);
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties – *klasse 2*
(vergund: het gebruik van 2 persluchtcompressoren met elk een vermogen van 160 kW, het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 320 kW
verandering: vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht aan persluchtcompressoren met 94 kW
totaal na verandering: twee persluchtcompressoren van elk 113 kW – totale geïnstalleerde drijfkracht van 226 kW);
- (rubriek 16.3.2.3.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c. – *klasse 1*
(uitbreiding, nieuwe rubriek: 10 koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 416 kW)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten – *klasse 1*
(vergund: opslag van 3.000 liter stikstofgas
verandering: uitbreiding met 9.700 liter stikstofgas
totaal na verandering: één vaste houder voor de opslag van 12.700 liter stikstofgas)
- (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn – *klasse 1*
(reeds vergund: de opslag van 2.436 ton methanol en 3.900 ton formaldehydeoplossingen – de totale hoeveelheid giftige stoffen aanwezig in de inrichting (opslag, tussenopslag, productie-installaties) bedraagt 6.336 ton
verandering: uitbreiding van de methanolopslag met 335 ton, uitbreiding opslag waterige formaldehydeoplossingen met 1.713 ton
totaal na verandering: de opslag van 2.771 ton methanol en 5.613 ton waterige formaldehydeoplossingen – totale opslag van 8.384 ton)
- (rubriek 17.3.3.3°) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen – *klasse 1*
(vergund: opslag van 6.557 ton schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen

Kenmerk
023.03.10/00075
Dossier
750.71/A/03.409
Bijlagen
...

- verandering: uitbreiding met 1.605 ton die te wijten is aan het feit dat de maximale opslagcapaciteit hoger is dan de vergunde opslagcapaciteit en een uitbreiding van de opslag in verplaatsbare recipiënten)
- totaal na verandering: de opslag van 8.162 ton schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen)
- (rubriek 17.3.6.3) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft – *klasse 1*
(vergund: de opslag van 120 liter diesel
verandering: uitbreiding met 6.169.880 liter P3-vloeistoffen, dit is te wijten aan:
 - de reeds onder rubriek 17.3.3. vergunde opslag van UFC (4 x 1.540 m³) blijkt een vlampunt te hebben van 85 à 90 °C; de opslag moet dan ook op basis van vlampunt expliciet opgenomen worden onder rubriek 17.3.6.
 - uitbreiding met 2 bovengrondse houders van 5.000 liter voor de opslag van dieseltotaal na verandering: de opslag van 6.170.000 liter P3-producten);
 - (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C – *klasse 2*
(vergund: de opslag van 2.000 liter smeeroliën en 1.000 liter anti-schuimmiddel, totale opslag van 3.000 liter
verandering: de reeds onder rubriek 17.3.3. vergunde opslag van glycol (3 x 34 m³) blijkt een vlampunt te hebben van 124 °C; de opslag van glycol moet op basis van het vlampunt worden opgenomen onder rubriek 17.3.7.
totaal na verandering: de opslag van 105.000 liter P4-producten);
 - (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) – *klasse 1*
(uitbreiding, nieuwe rubriek: 2 verdeelinstallaties met 1 verdeelslang per installatie voor de bevoorrading van heftrucks en vrachtwagens);
 - (rubriek 24.1.1.) : laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst 1 van bijlage 2C – *klasse 3*
(vergund: een chemisch laboratorium voor de uitvoering van kwaliteitscontroles en dergelijke meer
verandering: schrappen van deze rubriek, het labo is te vergunnen onder rubriek 24.4.
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1. – *klasse 3*
(uitbreiding, nieuwe rubriek: een fysisch laboratorium en een kwaliteitscontrolelabo voor de lijm- en harsproductie (vergund onder rubriek 24.1., maar alle gebruikte stoffen worden gerecupereerd in het productieproces, zodat er geen gevaarlijke stoffen geloosd worden vanuit het labo);
 - (rubriek 26.1.3.) : inrichtingen voor het bereiden van lijmen – *klasse 1*
(vergund: productie-éénheid voor het produceren van ureumharsen en melamine-ureum-formaldehydesharsen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 486,6 kW
verandering: uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht met 822 kW, dit is te wijten aan:
 - specificering van de drijfkracht van de reactoren;
 - uitbreiding met mixers, transportbanden, pompen,... die voorheen niet in de vergunning waren opgenomen
 - uitbreiding met 1 pilootreactor voor het uitvoeren van testen op laboschaal;
 - wijziging van de drijfkracht van reeds vergunde installatiestotaal na verandering: een productie-éénheid bestaande uit 6 reactoren voor de productie van lijmen en harsen op basis van formaldehyde, ureum en melamine en 1 pilootreactor voor de uitvoering van testen op laboschaal, met een totale geïnstalleerde drijfkracht aan reactoren, pompen, transportbanden en mixers van 1.308 kW);

- (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine – *klasse 2*
(vergund: opslag van 7.950 ton niet gevaarlijke ureum- en ureumformaldehydesharsen
verandering: afname van de opslag lijmen en harsen met 1.839 ton door:
 - maximale opslagcapaciteit van diverse vaste houders is hoger dan de vergunde opslagcapaciteit
 - een aantal vergunde houders zijn niet geplaatsttotaal na verandering: de opslag van 6.111 ton niet-gevaarlijke lijmen en harsen op basis van formaldehyde, ureum en melamine);
- (rubriek 29.5.2.2.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal – *klasse 2*
(reeds vergund, geen wijziging: een werkplaats voor de uitvoering van herstelling aan onderdelen van installaties, omvattende boormachines en slijpmachines, totaal geïnstalleerd vermogen aan machines: 20 kW);
- (rubriek 31.1.2.) : vast opgestelde motoren – *klasse 1*
(vergund: een vast opgestelde dieselmotor van 110 kW en 2 vast opgestelde dieselmotoren van elk 450 kW – totaal geïnstalleerd vermogen van 1.010 kW
verandering: uitbreiding van de vast opgestelde motoren met 312 kW door wijziging van de vergunde vermogens en het bijkomend opnemen van motoren in de vergunning
totaal na verandering: 6 vast opgestelde dieselmotoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.322 kW);
- (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren – *klasse 1*
(vergund: 2 stoomgeneratoren met een inhoud van elk 6.000 liter
verandering: uitbreiding van de totale waterinhoud van de stoomgeneratoren met 49.680 liter door:
 - uitbreiding met 8 stoomgeneratoren (voorheen vergund als warmtewisselaar in rubriek 39.2.2.)
 - niet in dienst nemen van de vergunde (nood)stoomgenerator van 6.000 liter
 - wijziging van de waterinhoud van de noodstoomgeneratortotaal na verandering: 9 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 61.680 liter (8 x 6.000 en 1 x 13.680 liter)
- (rubriek 39.2.2°) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd – *klasse 2*
(vergund: diverse warmtewisselaars voor het opwarmen van methanol, lucht en procesgassen m.b.v. stoom met een totale inhoud van 42.300 liter
verandering: vermindering van de totale waterinhoud van de warmtewisselaars met 32.300 liter o.a. doordat de vergunde warmtewisselaars nu ingedeeld worden in rubriek 39.1.
totaal na verandering: 6 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 10.000 liter);
- (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen – *klasse 3*
(vergund: 4 warmtewisselaars voor het koelen van procesdampen met een totale inhoud van 3.600 liter
verandering: schrappen van deze rubriek, rubriek 39.4. is niet langer van toepassing aangezien de betreffende waterkoelers in de secundaire ruimte geen stoom bevatten);
- (rubriek 43.1.3°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties, e.d. – *klasse 1*
(vergund: 2 verbrandingsinstallaties (stoomgeneratoren) van elk 3.000 kW en 2 katalytische naverbrandingsinstallaties van elk 380 kWth – totaal geïnstalleerd thermisch vermogen van 6.760 kWth
verandering: vermindering van het totaal warmtevermogen van 411 kWth door het niet in dienst nemen van 1 (nood)stoomgenerator en wijziging van het vergunde warmtevermogen van de andere (nood)stoomgenerator
totaal na verandering: drie verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 6.349 kWth bestaande uit 2 katalytische naverbranders van elk 380 kWth en 1 verbrandingsinstallatie horende bij een (nood)stoomgenerator van 5.589 kWth);

Kenmerk
 023.03.10/00075
 Dossier
 750.71/A/03.409
 Bijlagen
 ...

- (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. – *klasse 1*
(reeds vergund, geen veranderingen: 2 grondwaterwinningsputten met een diepte van 36 m en 37 m met een totaal opgepompt debiet van max. 182 m³/dag en 60.000 m³/jaar);
op de kadastrale percelen van en te 3600 Genk, Afdeling 5, Sectie F, perceelsnr. 1334h45, ter plaatse Henry Fordlaan 68.

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 2001-12-13, voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor het vervaardigen van formaldehydeoplossingen, van ureumformaldehyde voorcondensaat (UFC), van ureumharsen en van melamine-ureum-formaldehydeharsen voor een termijn van 20 jaar;
- aktenaam van de bestendige deputatie, d.d. 2002-10-17, voor de verandering van de vergunde exploitatie;

Gelet op het schrijven d.d. 2003-11-19, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2003-11-19, waarbij aan de burgemeester van de stad Genk, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2003-11-19, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Genk;

Gelet op de brieven d.d. 2003-11-19, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het verslag van de informatievergadering d.d. 2003-12-03, bedoeld in artikel 18 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2003-12-29, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2003-12-17, van het college van burgemeester en schepenen van Genk, omwille van volgende overwegingen:

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke Brandweerdiensten;

Gelet op het advies van de stedelijke Dienst ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst gelast met het onderzoek en de behandeling van milieudossiers d.d. 2003-12-15, omwille van volgende overwegingen:

- gelet op de aanvraag van de nv Sadepan Chimica,
- op 2003-12-03 was er een informatievergadering. Vragen over geur en geluid zijn gesteld; tijdens het openbaar onderzoek zijn er geen bezwaarschriften binnengekomen;
- gelet op het plaatsbezoek d.d. 2003-12-04 en het onderzoek door de Dienst Leefmilieu waaruit blijkt:

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

- Sadepan Chimica nv bouwt momenteel een fabriek omvattende twee productie-eenheden, één voor de productie van formaldehydeoplossingen en één voor de productie van lijmen en harsen; het bedrijf wenst de vergunde situatie af te stellen op de reële toestand. De vergunde opslaghoeveelheden van methanol, formaldehydeoplossingen en diesel worden verhoogd. Sadepan Chimica nv wenst in de betrokken installatie formaldehydeoplossingen te produceren met een maximaal formaldehydegehalte van 50 % i.p.v. de maximaal vergunde 45 %;
- Op basis van methanol, lucht, ureum en water wordt er via chemische oxidatie waterige oplossingen van formaldehyde voorcondensaat geproduceerd. Deze geproduceerde oplossingen worden als grondstof gebruikt voor de productie van vloeibare ureum- en melamineharsen door toevoeging van water, ureum, melamine en additieven na polymerisatiereactie en condensatie;
- In art. 4.5.1. §1 van het decreet algemeen milieubeleid ligt de reden voor het opstellen van een omgevingsveiligheidsrapport: overeenkomstig art. 13 van het samenwerkingsakkoord d.d. 1999-06-21, tussen de federale Staat en de gewesten betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, moet het veiligheidsrapport opnieuw beoordeeld worden ingevolge een wijziging aan de inrichting. De methanoltank is verplaatst en de maximale formaldehydeconcentratie in de formaldehyde-oplossingen gaat van 45%w naar 50%w; het omgevingsveiligheidsrapport "Uitbreiding opslag methanol & formol" voor Sadepan Chimica nv, werd op 2003-10-21, onder codenummer OVR/03/03 goedgekeurd

Mits de volgende bijzondere voorwaarden:

Te voorziene maatregelen omtrent de brandbestrijding:

1. De aanwezige brandbestrijdingsmiddelen m.n. de automatische blusinstallaties, de bovengrondse en ondergrondse hydranten, de muurhydranten en haspels met axiale voeding en de snelblustoestellen moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren. De brandbestrijdingsmiddelen moeten jaarlijks door een bevoegd persoon onderzocht worden.
2. De werkgever moet een private dienst voor het voorkomen en bestrijden van brand oprichten, die een voldoende aantal personen omvat, geoefend in het gebruik van brandbestrijdingsmateriaal. De lijst van de leden van deze dienst moet uitgehangen worden. Waarschuings-, alarmerings-, en ontruimingsoefeningen moeten minstens eenmaal per jaar georganiseerd worden (ARAB art. 52.10).
3. Het materiaal voor brandbestrijding, de waarschuings-, de alarmerings-, de verwarmings- en de elektrische installatie moeten geregeld door de werkgever of zijn afgevaardigde onderzocht worden en de gedane vaststellingen moet ingeschreven worden in een notitieboekje (ARAB art. 52.11).

Stedenbouwkundig:

Het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor het regularisatiedossier;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2004-01-12, van de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, omwille van volgende overwegingen:

Beschrijving van de inrichting.

Met onderhavige vergunningsaanvraag beoogt de exploitant een milieuvergunning te verkrijgen voor de verandering, nl. de regularisatie om te komen tot de reële "as build" situatie, van een vergunde inrichting voor het vervaardigen van formaldehydeoplossingen, van ureumformaldehyde voorcondensaat (UFC), van ureumharsen en van melamine-ureum-formaldehydesharsen.

De bouw van de fabriek werd aangevat in april 2002 en er wordt verwacht dat de fabriek operationeel zal zijn tegen eind 2003. Momenteel vindt de laatste fase van de bouw van de fabriek plaats. Volgens het verslag van de infovergadering, d.d. 2003-12-03, is de productie in het bedrijf sinds twee weken opgestart. Volgens e-mail, d.d. 2004-01-06, van de exploitant zal de formaldehydelijn nr. 1 eind februari 2004 op volle belasting draaien en werd één lijmreactor manueel in dienst genomen.

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

De aangevraagde verandering zijn ondermeer te wijten aan het feit dat bij berekening van de opslagcapaciteiten, uitgedrukt in kilogram, er geen rekening is gehouden met 100% vullingsgraad van de houders, nl. de vergunde opslagcapaciteit in kilogram werd als volgt berekend: $0,6 \text{ à } 0,95 \times \text{dichtheid van de vloeistof i.p.v. } 1 \times \text{dichtheid van de vloeistof}$. De volumes van de houders blijven onveranderd.

Tevens werd er met de geïnstalleerde vermogens aan mixers, transportbanden, van de zes batchreactoren, enz... geen rekening gehouden.

Verder zijn er nog (beperkte) afwijkingen tussen de vergunde en de reële toestand.

Door de cel VR van Aminal werd een nieuw omgevingsveiligheidsrapport (OVR) in overeenstemming met de "as built" situatie; opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 1995-04-05 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid titel IV art. 4.5.7 §3 en in aanvulling van het bestaande VR-rapport met conformiteitscode VR 01/15, dd. 2001-08-02; goedgekeurd op dd. 2003-10-21 onder codenummer OVR/03/03.

De reden tot het opstellen hiervan was dat de reële situatie afwijkt van de vergunde situatie (de vergunde hoeveelheden zijn lager dan de maximale benutting van de waterinhoud van de opslaghouders).

Sadepan Chimica n.v. wenst bovendien in de betrokken installaties formaldehydeoplossingen te produceren met een maximaal formaldehydegehalte van 50% w. In de vergunning is het maximaal gehalte beperkt tot 45% w (toevoeging van minder water).

In het OVR wordt gans de site behandeld, incl. de installaties/activiteiten die niet zullen gewijzigd/uitgebreid worden, omdat het bestaande VR de vergunde toestand niet meer accuraat omschrijft o.a. omwille van de verplaatsing van de methanolhouder.

De VR-plicht volgt uit de aanwezigheid van meer dan 200 ton giftige stoffen (Seveso-II). Van belang is dat er geen wijzigingen zijn met betrekking tot de productie-installaties die Seveso-stoffen bevatten.

In het omgevingsrapport werden de externe mensrisico's berekend en geëvalueerd.

Aan de terreingrens bedraagt het individuele risico in de vergunde toestand ca. 4×10^{-7} per jaar. De bijdrage van de formaldehydeopslag tot dit risico bedraagt ca. 80%, die van formaldehydeverlading ca. 20%.

In de geplande (reële) situatie zal het risico toenemen tot ca. 2×10^{-6} per jaar (bijdrage opslag/verlading: 90%/10%). De verhoging is uitsluitend toe te schrijven aan de voorziene toename van de maximale formaldehydeconcentratie van 45% w naar 50% w.

De individuele risicocontour (IRC) van 10^{-5} per jaar overschrijdt de terreingrens niet. De IRC van 10^{-6} ligt volledig binnen het industriegebied, de IRC van 10^{-7} per jaar omsluit geen enkele kwetsbare locatie.

Aan de activiteiten van Sadepan Chimica n.v. is geen groepsrisico verbonden.

De milieurisico's worden, gelet op de betrokken stoffen en activiteiten en gelet op de voorziene veiligheidsmaatregelen, aanvaardbaar geacht. De risico's van de producten en van de hier aanwezige installaties en activiteiten zijn door jarenlange ervaring genoegzaam bekend.

Als conclusie van het OVR kan gesteld worden dat:

- de cel VR stelt vast dat er geen overschrijdingen zijn van de momenteel in Vlaanderen gehanteerde criteria voor individuele risicocontouren;
- er is geen groepsrisico tengevolge van de activiteiten van Sadepan Chimica n.v.;
- de milieurisico's ten gevolge van een zwaar ongeval zijn beperkt en als aanvaardbaar te beschouwen;
- het omgevingsveiligheidsrapport is opgesteld door een erkend VR-deskundige, bijgestaan door deskundigen zoals voorgesteld in de aanmelding.

De cel VR heeft geen bezwaren voor de gevraagde uitbreiding van de opslag gezien de beperkte risico's van de inrichting.

Het bedrijf zal de volgende inrichtingen/activiteiten omvatten:

Twee grondstoffenproductie-eenheden voor de productie van formaldehydeoplossingen en van ureumformaldehyde voorcondensaat (UFC), stoffen die in een later stadium gebruikt worden voor de productie van harsen. De totale productie zou ca. 200.000 ton/jaar bedragen.

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

Het door Sadepan toegepaste “mixed oxide proces” is zeer efficiënt (> 96 % omzetting) en is in het huidige geval de B.B.T. (Best Beschikbare Technologie).

Twee lijnproductie-eenheden voor de productie van ureumharsen en melamine-ureum-formaldehydeharsen in waterige dispersie (houtlijmen). De totale productie zou ca. 240.000 ton/j bedragen.

Reservoirparken voor de opslag van primaire grondstoffen en afgewerkte producten.

Utiliteitsafdelingen o.a. omvattende stoomgeneratoren, compressoren, units voor de behandeling van proceswaters, koeltorens, laboratoria,...

Het verbruik op jaarbasis zou voor de belangrijkste grondstoffen bedragen: voor methanol ca. 84.000 ton, voor ureum: 130.000 ton, voor melamine: 10.000 ton. De productie op jaarbasis zou 200.000 ton formaldehydeoplossingen (waterige oplossingen + UFC) en 240.000 ton lijmen en harsen bedragen.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met het leefmilieu.

Aspect lucht:

De afgezogen formaldehyde, deze dampen bevatten een zekere hoeveelheid methanol, dimethylether, formaldehyde, koolstofmonoxide en koolstofdioxide, wordt verbrand in 2 katalytische (molybdeen/platina) naverbranders. Deze naverbranders hebben als voordeel dat er geen brandstof dient toegevoegd te worden, op voorwaarde dat de uitlaatgassen een voldoende hoog calorisch vermogen hebben.

De emissies van de naverbranders zijn afhankelijk van de goede werking van de naverbranders op zich en staan los van de in deze vergunningsaanvraag opgenomen wijzigingen (geen vraag tot wijziging van de naverbranders). In de oorspronkelijke situatie was er sprake van 2 verbrandingsinstallaties met een thermisch vermogen van elk 3.000 kW. In de huidige aanvraag is er nog sprake van één verbrandingsinstallatie met een thermisch vermogen van 5.589 kW. Dit zou betekenen dat het aantal uren dat deze installatie werkzaam zal zijn (met de bijhorende afzuigdebieten) nagenoeg identiek zijn aan de in het MER beschreven situatie.

De aangevraagde wijzigingen zouden derhalve weinig impact hebben op de verwachte emissies zoals opgenomen in het bij de vergunningsaanvraag dd. aug. 2001 bijgevoegde MER.

Er is een uitgebreid netwerk van damp-afvoer en/of -retour voorzien. De enige fugatieve emissies die kunnen optreden zijn emissies t.g.v. zogenaamde lekverliezen. Door een goede opvolging van de installaties kunnen de lekverliezen tot een absoluut minimum beperkt worden.

In art. 4 §2 van besluit B.D., d.d. 2001-12 werd de volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: er worden gerichte formaldehyde-emissiemetingen uitgevoerd, conform het controle-meetprogramma voorgesteld in de aanvullende nota van Deloitte & Touche dd. 2001-11-12. Het meetprogramma moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Afdeling Milieuvergunningen van Aminal. De resultaten van de metingen worden gestuurd naar de Afdelingen Milieuvergunning en Milieu-inspectie van Aminal,

de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg, de stad Genk en de vergunningverlenende overheid.

Het voorstel van meetprogramma voor het uitvoeren van gerichte formaldehyde-emissiemetingen werd op d.d. 2003-10-23 bij onze Afdeling ingediend. In ons schrijven d.d. 2003-11-19 verklaart onze Afdeling zich akkoord met het ingediende voorstel voor formaldehyde-emissiemetingen door de “The Sniffers n.v.”. Volgens e-mail, dd. 2004-01-06 (zie bijlage), van de exploitant zouden de eerste fugatieve emissiemetingen voor lijn nr. 1 eind maart 2004 plaatsvinden.

Aspect geluid:

In art. 4 §2 van besluit B.D., d.d. 2001-12-13 werden de volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

1/ in aanvulling van de bepalingen van hoofdstuk 4.5 van Vlare-II bedraagt het maximaal geluidsvermogen van de inrichting 116 dB(A);

2/ binnen de 6 maanden na de opstart van de productie fase 1 en na de opstart van fase 2 worden telkens door een erkend deskundige “geluid” bronmetingen uitgevoerd voor de bepaling van het geluidsvermogeniveau van de inrichting. De resultaten worden gestuurd naar de Afdelingen Milieuvergunning en Milieu-inspectie van Aminal, de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg, de stad Genk en de vergunningverlenende overheid. De aangevraagde wijzigingen zouden geen effecten hebben op de te verwachten geluidshinder in de omgeving.

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

Volgens e-mail, d.d. 2004-01-06 (zie bijlage), van de exploitant zouden de eerste geluidsmetingen eind mei/begin juni 2004 plaatsvinden.

Aspect grond- en bodemverontreiniging:

De aangevraagde wijzigingen zouden geen risicotoename hebben op de grond- en bodemverontreiniging.

Aspect afvalwaters en proceswaters:

De aangevraagde wijzigingen zouden geen effecten hebben op de te verwachten afvalwaters en proceswaters.

Aspect afval:

De aangevraagde wijzigingen zouden geen effecten hebben op de te verwachten afvalstromen.

Aspect extern risico:

Uit het OVR deel V §1.3.3 (zie ook punt 3.1: Beschrijving van de inrichting) blijkt dat de externe risico's in de geplande toestand groter zijn dan in de vergunde toestand. De verhoging is praktisch uitsluitend toe te schrijven aan de voorziene toename van de maximale formaldehydeconcentratie (van 45%w naar 50%w). Sadepan blijft voldoen aan de algemeen geldende criteria voor externe risico's. Belangrijk is het feit dat er geen reële slachtoffers in de omgeving te voorzien zijn en dat de woonzones en kwetsbare locaties buiten de letale zones vallen. Uit het OVR deel V §2.6 blijkt eveneens dat milieurisico's t.g.v. ongevallen met gevaarlijke stoffen aanvaardbaar worden geacht. Er zijn geen vermeldenswaardige verschillen tussen de vergunde en geplande toestand.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling ROHM-Limburg van de AROHM;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2004-01-15, van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, omwille van volgende overwegingen:

Specifiek voor dit bedrijf zijn de volgende factoren van belang:

1. Gezondheidsrisico's algemeen:

Emissies naar de lucht:

- Volgens het dossier zijn er op het terrein 3 geleide emissiepunten aanwezig, nl. twee emissiepunten van de katalytische naverbranders en 1 emissiepunt van de verbrandingsinstallatie horende bij de stroomgenerator. Volgens het dossier hebben de aangevraagde wijzigingen geen impact op de geleide emissies. Dit wordt bevestigd in een memo van een MER-deskundige.
- De wijzigingen met betrekking tot de opslag die het onderwerp vormen van deze aanvraag zijn geïntegreerd in het bestaande systeem van dampafvoer/-retour. Hierdoor worden fugatieve emissies bij op- en overslag van vluchtige stoffen vermeden. Volgens de memo van de MER-deskundige hebben de gevraagde wijzigingen geen impact op de fugatieve emissies van het bedrijf.
- Volgens het dossier is er een controleprogramma opgesteld om de fugatieve emissies ten gevolge van lekverliezen op te volgen. Dit controleprogramma werd overgemaakt aan AMV (Aminal - Afdeling Milieuvergunningen), zoals opgelegd was bij het besluit van de Bestendige Deputatie van 2001-12-13. De resultaten van de metingen moeten opgestuurd worden naar AMI, AMV, APSG, stad Genk en de vergunningverlenende overheid.

Verontreiniging van bodem- en grondwater:

- Volgens het dossier zijn alle productieruimten, overslagzones en wegen verhard en vloeistofdicht. In geval van lekken worden de vloeistoffen opgevangen en via het interne rioleringscircuit naar de waterzuivering gebracht.
- Alle bovengrondse, vaste houders zijn uitgerust met een overvulbeveiliging of waarschuwingssysteem en worden opgeslagen binnen inkuipingen (de opslag van diesel ter hoogte van de verdeelinstallatie bevindt zich niet binnen een inkuiping).
- Volgens het dossier kan gesteld worden dat de verschillende inkuipingen voldoen aan de minimaal vereiste volumes. Voor wat de afstandregels betreft doet men op verschillende plaatsen beroep op een afscherming die er voor zorgt dat eventuele lekvloeistof steeds binnen de inkuiping terecht komt (confr. art. 5.17.3.8)

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

2. Risico's voor de woonomgeving:

Ligging van het bedrijf:

Het bedrijf is gelegen in de industriezone Genk-zuid.

De dichtstbijzijnde woonzones bevinden zich op 200 meter en op 500 meter van de bedrijfsgrens, nl. Caetsbeek en Rozendaal, ten zuidwesten van het bedrijf. Op een afstand van 700 meter is er een school gelegen (Rozendaal).

Geurhinder:

Volgens woordvoerders van het bedrijf kan er geurhinder ontstaan bij incidenten of een defect aan de installatie.

Bij een normaal productieproces zou dit niet voorkomen.

Geluidshinder:

Volgens de memo van de MER deskundige bevinden de belangrijkste geluidsbronnen, nl. de reactor – geluidsvermogen van 115 dB(A) – en de koeltorens zich op respectievelijk 100 m en 50 meter van de bedrijfsgrens. De aangevraagde uitbreidingen zouden niet bepalend zijn voor het geluidsvermogen. Volgens de bijzondere voorwaarden bij het besluit van de Bestendige Deputatie dd. 2001-12-13 mag het maximale geluidsvermogen van de inrichting 116 dB(A) bedragen.

Volgens het dossier zijn er een aantal geluidsreducerende maatregelen genomen, zoals het voorzien van de stoomuitlaten met geluidsdempers, het plaatsen van de ventilatoren en compressoren binnen een gebouw, het plaatsen van de dieselmotoren binnen een gebouw, ...

Volgens de bijzondere voorwaarden bij het besluit van de Bestendige Deputatie dd. 2001-12-13 dient het bedrijf binnen de 6 maanden na de opstart van de productie fase 1 en fase 2 door een erkend deskundige geluid bronmetingen te laten uitvoeren om het geluidsvermogeniveau van de inrichting te bepalen. De resultaten moeten worden opgestuurd naar AML, AMV, APSG, stad Genk en de vergunningverlenende overheid.

Risico op ongevallen:

Uit het veiligheidsrapport (goedgekeurd op 2003-10-21, code OVR/03/03) blijkt dat in de geplande toestand de externe risico's groter zijn dan in de vergunde toestand. De verhoging is uitsluitend toe te schrijven aan de voorziene toename van de maximale formaldehydeconcentratie in de formaldehydeoplossingen van 45% tot 50%. De verhoging van de opslaghoeveelheden heeft geen noemenswaardige invloed op de risico's.

Sadepan voldoet zowel in de vergunde als in de geplande toestand aan de geldende risicocriteria voor externe risico's. Volgens het veiligheidsrapport vallen de woonzone's en kwetsbare bestemmingen buiten de letale zones van Sadepan en zijn er geen reële slachtoffers te voorzien in de omgeving van het bedrijf.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2003-11-19, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Deel afvalwaterlozingen

Overwegende dat met deze aanvraag geen bijkomende lozing van afvalwater wordt beoogd; de lozing van 2.000 m³/j huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.3) in de riolering, de lozing van 32 m³/u – 770 m³/d – 250.000 m³/j koelwater (rubriek 3.5.2°) in het Albertkanaal en de lozing van 7 m³/u – 164 m³/d – 60.000 m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.1°) in de riolering werd reeds vergund in de milieuvergunning van de Bestendige Deputatie op 2001-12-13, dit tot 2021-01-13;

Overwegende dat deze milieuvergunningsaanvraag geen wijziging van het lozingsaspect met zich meebrengt, is het advies van de VMM inzake afvalwater niet vereist;

Deel luchtmissies

De aanvraag betreft een bedrijf voor het aanmaken van formaldehyde (200.000 ton/jaar) en van lijmen en harsen (240.000 ton/jaar).

De geplande veranderingen houden een regularisatie van de vergunning in, tzt het in overeenstemming brengen van de vergunning met de reëel bestaande toestand.

De veranderingen – aanpassingen van het geïnstalleerde vermogen voor pompen, mixers, transportbanden en koelinstallaties, wijzigingen van de opslagcapaciteiten en de opgeslagen stoffen, in overeenstemming brengen

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

van de inrichtingen met de gewijzigde rubriekenindeling edm- hebben geen nadelig effect op de oorspronkelijk begrote emissies.

Aan de bestaande geleide emissiepunten, nl. de naverbranders (2) en de (nood)-stoomgenerator noch aan de fugatieve emissies zullen ten gevolge van de gevraagde veranderingen wijzigingen optreden, maw het eerder geformuleerde gunstige advies voor de oorspronkelijke aanvraag van Sadepan Chimica kan behouden blijven.

Advies dd. 25 september 2001

De milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Sadepan Chimica te Genk voor de exploitatie van een nieuwe inrichting kan gunstig worden geadviseerd.

De nieuwe inrichting betreft een installatie – 2 productielijnen – voor de productie van formaldehydeoplossingen en ureumformaldehydeconcentraat; de totale jaarproductie bedraagt 200.000 ton.

Uitgaande van deze producten als grondstoffen worden vervolgens ureumharsen en melamine ureumformaldehydeharsen in waterige dispersie geproduceerd; de totale jaarproductie bedraagt hier 240.000 ton.

Inzake nutsvoorzieningen dienen de stoomgeneratoren en de twee aardgasgestookte stookinstallaties (2 x 3 MW) vermeld; voorts zijn ook nog twee katalytische naverbranders voorzien als emissiebeperkende maatregel van de procesdampen.

Bij de milieuvergunningsaanvraag werd gezien de aanvraag een MER-plichtige activiteit betreft een milieueffectenrapport bijgevoegd.

In dit rapport worden de emissies ingeschat enerzijds op basis van gegevens afkomstig van gelijkaardige reeds bestaande installaties maw een reële situatie, en anderzijds aan de hand van de maximaal toelaatbare emissieconcentraties en massastromen op basis van de toepasselijke Vlare- reglementering.

Er kunnen zowel geleide als niet-geleide emissies worden onderscheiden: de geleide emissies zijn afkomstig van de stookinstallaties (verbrandingsemissies) en van de naverbrander (verbrandingsemissies + resten formaldehyde en andere organische stoffen), de niet-geleide emissies zijn toe te schrijven aan eventuele lekverliezen.

Om deze emissies te beperken zijn door het bedrijf volgende maatregelen voorzien :

- de emissies van de stookinstallaties zullen gezien het gebruik van aardgas hoofdzakelijk bestaan uit CO en NO_x
- het gebruik van de stookinstallaties wordt tot een minimum beperkt gelet op de warmte- en energierecuperatie die voorzien wordt op de procesdampen en aan de naverbrander
- in normale omstandigheden verloopt het verbranden van de procesdampen via een katalytische naverbrander zonder dat bijstook nodig is
- door een continue monitoring en controle van de temperatuur en de organische stoffen aan de naverbrander wordt een blijvende goede werking ervan gegarandeerd
- de niet-geleide emissies worden sterk beperkt door de aanwezigheid van een centraal afzuigstelsel aan de verschillende productie-eenheden en bij de op- en overslag van de vluchtige producten
- eventuele lekverliezen worden tot een minimum beperkt via een uitgebreid en regelmatig inspectieprogramma.

Op basis van emissies ingeschat via de Vlare emissiegrenswaarden en op basis van reële emissiegegevens van gelijkaardige bedrijven, gecombineerd met gegevens van de omliggende bedrijven en met de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen werden immissieconcentraties die de impact van het bedrijf op de omgeving en de heersende luchtkwaliteit ingeschat.

Voor een toetsing aan luchtkwaliteitsdoelstellingen kon men – bij gebrek aan Vlaamse regelgeving – terugvallen op Nederlandse en/of WHO-normering.

Er kon worden vastgesteld dat de impact van de verbrandingsemissies (NO_x en CO van de stookinstallaties en de naverbranders) en van de procesemissies (VOS, formaldehyde van de productieprocessen, lekverliezen en naverbranding) voor een reële situatie en ook in de slechts mogelijke situatie aanvaardbaar zijn en ruim beneden de toepasselijke toetsingswaarden blijven zowel in de nabijgelegen woongebieden als op de plaatsen van maximale impact.

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

Samenvattend kan aldus gesteld dat de milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Sadepan Chimica te Genk voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de productie van formaldehydeoplossingen en ureumformaldehydeconcentraten als grondstoffen voor de harsenproductie gunstig kan worden geadviseerd.

Gelet op de veelvuldig genomen milderende en emissiebeperkende maatregelen:

- i) gebruik van aardgas in de stookinstallaties,
- ii) katalytische naverbranders voor de procesdampen en voor de verbranding van de afgassen van het centraal afzuigsysteem aan productie-installaties en bij op- en overslag,
- iii) continue monitoring aan de naverbrander ter bewaking van de goede werking,
- iv) warmte- en energierecuperatie aan de procesdampen en de naverbrander en
- v) inspectieprogramma ter beperking van de lekverliezen – en gelet op emissiegegevens van reeds bestaande gelijkaardige installaties kon een zeer beperkte emissies worden ingeschat en kon uit de dispersieberekeningen worden besloten dat de bijkomende impact – voornamelijk NO_x en formaldehyde – op de omgeving en op de heersende luchtkwaliteit beperkt zal zijn en ruim beneden de toetsingswaarden gelegen is.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2004-02-02, waarbij het volgende werd gesteld:

- de aanvraag heeft betrekking op het veranderen, nl. een regularisatie om te komen tot de reële “as build-situatie” van een vergunde inrichting;
- er werd een nieuw omgevingsveiligheidsrapport bij het dossier gevoegd;
- de inrichting is gelegen in een industriegebied, er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek;
- alle adviezen zijn gunstig; het college van burgemeester en schepenen stelt voor om bijzondere voorwaarden op te leggen m.b.t. de brandbestrijding en het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning;
- m.b.t. de door de stad Genk voorgestelde bijzondere voorwaarden wordt opgemerkt:
 - de voorwaarden omtrent de brandbestrijding worden niet opgelegd: in de considerans van het besluit zal worden verwezen naar artikel 4.1.3.2. van Vlarem II dat bepaalt dat brandpreventie moet gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer; verder zal in de zendbrief aan de exploitant en de stad Genk worden gewezen op dit artikel en het daaruit voortvloeiende overleg;
 - de stedenbouwkundige opmerkingen horen niet als bijzondere voorwaarden opgelegd te worden in de milieuvergunning; om bedoelde voorwaarde af te dwingen kan als wettelijk instrument hiervoor de reglementering inzake de stedenbouw en de ruimtelijke ordening worden ingeroepen;
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn eindigend op 2021-12-13;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het bij koninklijk besluit van 1979-04-03 goedgekeurd gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant met huidige aanvraag de verandering beoogt van het vergunde bedrijf voor het aanmaken van formaldehyde (200.000 ton/jaar) en van lijmen en harsen (240.000 ton/jaar); dat de geplande verandering een regularisatie van de vergunning inhoudt om de vergunning in overeenstemming te brengen met de reële bestaande toestand;

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

Overwegende dat de inrichting, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 1989-03-23, rubriek 6, MER-plichtig is; dat voor het ingediende MER-rapport door de Cel MER op 2001-06-19 het conformiteitsattest MER/CAH/01/482 werd afgeleverd; dat het aanvraagdossier een memo bevat (bijl. 15) van de MER-coördinator waarin wordt gesteld dat door de wijzigingen geen bijkomende negatieve effecten naar het milieu te verwachten zijn;

Overwegende dat de inrichting, overeenkomstig de richtlijn 96/82/EG van 1996-12-09, betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, VR-plichtig is; dat voor het ingediende VR-rapport door de cel VR op 2001-08-02 de conformiteitscode VR 01/05 werd afgeleverd;

dat, in overeenstemming met de "as build"-situatie, bij de huidige aanvraag een nieuw omgevingsveiligheids-rapport (OVR) werd opgemaakt; dat dit nieuw OVR op 2003-10-21 werd goedgekeurd door de cel VR van de AMINAL onder codenummer OVR/03/03; dat hieruit blijkt dat in de geplande toestand de externe risico's groter zijn dan in de vergunde toestand; dat deze verhoging uitsluitend is toe te schrijven aan de voorziene toename van de maximale formaldehydeconcentratie in de formaldehydeoplossingen van 45 tot 50%; dat deze verhoging van de opslaghoeveelheden echter geen noemenswaardige invloed heeft op de risico's; dat de NV Sadepan Chimica ook in de geplande toestand blijft voldoen aan de geldende risicocriteria voor externe risico's;

Overwegende dat bijlage 15 van de aanvraag (memo Mer-deskundige) stelt dat de belangrijkste geluidsbronnen, nl. de reactor en de koeltorens zich op resp. 100 en 50 meter van de bedrijfsgrens bevinden; dat uit deze memo blijkt dat de aangevraagde veranderingen niet bepalend zouden zijn voor het geluidsvermogen; dat, volgens het aanvraagdossier, er verscheidene geluidsreducerende maatregelen werden genomen, zoals het voorzien geluidsdempers op de stoomuitlaten, het in een gebouw plaatsen van ventilatoren, compressoren en dieselmotoren, ...

dat in het besluit van de bestendige deputatie d.d. 2001-12-13, het maximale geluidsvermogen d.m.v. het opleggen van een bijzondere voorwaarde, werd beperkt tot 116 dB(A); dat tevens als bijzondere voorwaarde werd vastgelegd dat het bedrijf binnen de 6 maanden na de opstart van de productie fase 1 en fase 2 door een erkend deskundige geluid bronmetingen moet laten uitvoeren om het geluidsvermogenniveau van de inrichting te bepalen;

Overwegende dat de bijzondere voorwaarde inzake brandweervoorschriften uit het advies van het college van burgemeester en schepenen niet in aanmerking worden genomen omdat hieraan tegemoet wordt gekomen door artikel 4.1.3.2. van Vlarem II, waarin wordt bepaald dat de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen moet treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn en dat het bepalen en het aanbrengen hiervan moet gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat in verband met de voorwaarden, vermeld in het advies van het college van burgemeester en schepenen, de volgende bedenkingen worden gemaakt: de voorwaarde dat er een stedenbouwkundige vergunning bekomen moet worden voor het regularisatiedossier, hoort niet thuis in een milieuvergunning; deze bouwinkbreuken moeten door de gemeentelijke bouwdienst via de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening worden opgevolgd en gesanctioneerd; bovendien wordt in artikel 5 van het milieuvergunningsdecreet, waarin de relatie tussen milieu- en bouwvergunning wordt geregeld, bepaald dat de milieuvergunning voor een inrichting waarvoor een bouwvergunning nodig is, geschorst blijft zolang deze laatste niet is verleend;

Kenmerk
023.03.10/00075
Dossier
750.71/A/03.409
Bijlagen
...

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er op grond van de bovenvermelde beschouwingen aanleiding bestaat het unaniem gunstig advies van de PMVC bij te treden; dat het bijgevolg past de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn eindigend op 2021-12-13;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de NV SADEPAN CHIMICA, Gouverneur Roppesingel 13 te 3500 Hasselt wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van de vergunde inrichting bestaande uit 2 productie-eenheden: één voor de productie van formaldehydeoplossingen (200.000 ton/j) en één voor de productie van lijmen en harsen (240.000 ton/j), om zo de vergunde situatie en de reële, "as build" situatie op elkaar af te stemmen, zodat op de inrichting na de verandering de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen – *klasse 3*
(reeds vergund, geen wijziging: het lozen van 2.000 m³ huishoudelijk afvalwater per jaar in de openbare riolering);
- (rubriek 3.5.2°) : het lozen van koelwater – *klasse 2*
(reeds vergund, geen wijziging: het lozen van koelwater in het Albertkanaal, met een debiet van 32 m³/u, 770 m³/dag en 250.000 m³/jaar);
- (rubriek 3.6.3.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen – *klasse 2*
(reeds vergund, geen wijziging: het lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van de regeneratie/spoelen van de voorbehandelingsinstallatie van koel- en proceswater, na behandeling in een neutralisatietank, de geloosde hoeveelheid bedrijfsafvalwater bedraagt maximaal: 7 m³/uur – 164 m³/dag – 60.000 m³/j);
- (rubriek 7.1.3.) : niet elders ingedeelde inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van alkylering, aminering met ammoniak, carbonylering, condensatie, dehydrogenering, verestering, halogenering en fabricage van halogenen, hydrogenering, hydrolyse, oxydatie, polymerisatie, ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen, nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen, synthese van fosforhoudende verbindingen, distillatie, extractie, solvatatie, menging – *klasse 1*
(reeds vergund, geen wijziging: de productie van formaldehydeoplossingen (waterige oplossingen en ureumformaldehyde-precondensaat; de productie-eenheid omvat 2 identieke, continue productielijnen met elk een capaciteit van 100.000 ton/jaar; de totale capaciteit bedraagt 200.000 ton/jaar)
- (rubriek 12.1.1.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgez. de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus – *klasse 2*
(vergund: 2 noodaggregaten met elk een vermogen van 450 kW, totaal geïnstalleerd vermogen: 900 kW

Kenmerk

023.03.10/00075

Dossier

750.71/A/03.409

Bijlagen

...

- uitbreiding, totaal na verandering: 2 noodaggregaten met elk een vermogen van 459 kW, totaal geïnstalleerd vermogen van 918 kW;
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren – *klasse 2*
(vergund, geen wijziging: 4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3 x 2.500 kVA en 1 x 2.000 kVA);
 - (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens – *klasse 3*
(reeds vergund, geen wijziging: stalplaats voor een zevental vrachtwagens);
 - (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties – *klasse 2*
(vergund: het gebruik van 2 persluchtcompressoren met elk een vermogen van 160 kW, het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt 320 kW
verandering: vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht aan persluchtcompressoren met 94 kW
totaal na verandering: twee persluchtcompressoren van elk 113 kW – totale geïnstalleerde drijfkracht van 226 kW);
 - (rubriek 16.3.2.3.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c. – *klasse 1*
(uitbreiding, nieuwe rubriek: 10 koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 416 kW)
 - (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten – *klasse 1*
(vergund: opslag van 3.000 liter stikstofgas
verandering: uitbreiding met 9.700 liter stikstofgas
totaal na verandering: één vaste houder voor de opslag van 12.700 liter stikstofgas)
 - (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn – *klasse 1*
(reeds vergund: de opslag van 2.436 ton methanol en 3.900 ton formaldehydeoplossingen – de totale hoeveelheid giftige stoffen aanwezig in de inrichting (opslag, tussenopslag, productie-installaties) bedraagt 6.336 ton
verandering: uitbreiding van de methanolopslag met 335 ton, uitbreiding opslag waterige formaldehydeoplossingen met 1.713 ton
totaal na verandering: de opslag van 2.771 ton methanol en 5.613 ton waterige formaldehydeoplossingen – totale opslag van 8.384 ton)
 - (rubriek 17.3.3.3°) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen – *klasse 1*
(vergund: opslag van 6.557 ton schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
verandering: uitbreiding met 1.605 ton die te wijten is aan het feit dat de maximale opslagcapaciteit hoger is dan de vergunde opslagcapaciteit en een uitbreiding van de opslag in verplaatsbare recipiënten)
totaal na verandering: de opslag van 8.162 ton schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen)
 - (rubriek 17.3.6.3) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft – *klasse 1*
(vergund: de opslag van 120 liter diesel
verandering: uitbreiding met 6.169.880 liter P3-vloeistoffen, dit is te wijten aan:
 - de reeds onder rubriek 17.3.3. vergunde opslag van UFC (4 x 1.540 m³) blijkt een vlampunt te hebben van 85 à 90 °C; de opslag moet dan ook op basis van vlampunt expliciet opgenomen worden onder rubriek 17.3.6.
 - uitbreiding met 2 bovengrondse houders van 5.000 liter voor de opslag van diesel

- totaal na verandering: de opslag van 6.170.000 liter P3-producten);
- (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C – *klasse 2*
(vergund: de opslag van 2.000 liter smeeroliën en 1.000 liter anti-schuimmiddel, totale opslag van 3.000 liter
verandering: de reeds onder rubriek 17.3.3. vergunde opslag van glycol (3 x 34 m³) blijkt een vlampunt te hebben van 124 °C; de opslag van glycol moet op basis van het vlampunt worden opgenomen onder rubriek 17.3.7.
totaal na verandering: de opslag van 105.000 liter P4-producten);
 - (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) – *klasse 1*
(uitbreiding, nieuwe rubriek: 2 verdeelinstallaties met 1 verdeelslang per installatie voor de bevoorrading van heftrucks en vrachtwagens);
 - (rubriek 24.1.1.) : laboratoria die enige biologische of scheikundige, minerale of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, of met een didactisch doel, die door hun afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen lozen per maand en per stof die opgenomen is in lijst 1 van bijlage 2C – *klasse 3*
(vergund: een chemisch laboratorium voor de uitvoering van kwaliteitscontroles en dergelijke meer
verandering: schrappen van deze rubriek, het labo is te vergunnen onder rubriek 24.4.
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1. – *klasse 3*
(uitbreiding, nieuwe rubriek: een fysisch laboratorium en een kwaliteitscontrolelabo voor de lijm- en harsproductie (vergund onder rubriek 24.1., maar alle gebruikte stoffen worden gerecupereerd in het productieproces, zodat er geen gevaarlijke stoffen geloosd worden vanuit het labo);
 - (rubriek 26.1.3.) : inrichtingen voor het bereiden van lijmen – *klasse 1*
(vergund: productie-éénheid voor het produceren van ureumharsen en melamine-ureum-formaldehydesharsen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 486,6 kW
verandering: uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht met 822 kW, dit is te wijten aan:
 - specificering van de drijfkracht van de reactoren;
 - uitbreiding met mixers, transportbanden, pompen,... die voorheen niet in de vergunning waren opgenomen
 - uitbreiding met 1 pilootreactor voor het uitvoeren van testen op laboschaal;
 - wijziging van de drijfkracht van reeds vergunde installatiestotaal na verandering: een productie-éénheid bestaande uit 6 reactoren voor de productie van lijmen en harsen op basis van formaldehyde, ureum en melamine en 1 pilootreactor voor de uitvoering van testen op laboschaal, met een totale geïnstalleerde drijfkracht aan reactoren, pompen, transportbanden en mixers van 1.308 kW);
 - (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine – *klasse 2*
(vergund: opslag van 7.950 ton niet gevaarlijke ureum- en ureumformaldehydesharsen
verandering: afname van de opslag lijmen en harsen met 1.839 ton door:
 - maximale opslagcapaciteit van diverse vaste houders is hoger dan de vergunde opslagcapaciteit
 - een aantal vergunde houders zijn niet geplaatsttotaal na verandering: de opslag van 6.111 ton niet-gevaarlijke lijmen en harsen op basis van formaldehyde, ureum en melamine);
 - (rubriek 29.5.2.2.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal – *klasse 2*
(reeds vergund, geen wijziging: een werkplaats voor de uitvoering van herstelling aan onderdelen van installaties, omvattende boormachines en slijpmachines, totaal geïnstalleerd vermogen aan machines: 20 kW);

Kenmerk
 023.03.10/00075
 Dossier
 750.71/A/03.409
 Bijlagen
 ...

- (rubriek 31.1.2.) : vast opgestelde motoren – *klasse 1*
(vergund: een vast opgestelde dieselmotor van 110 kW en 2 vast opgestelde dieselmotoren van elk 450 kW
– totaal geïnstalleerd vermogen van 1.010 kW
verandering: uitbreiding van de vast opgestelde motoren met 312 kW door wijziging van de vergunde vermogens en het bijkomend opnemen van motoren in de vergunning
totaal na verandering: 6 vast opgestelde dieselmotoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.322 kW);
 - (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren – *klasse 1*
(vergund: 2 stoomgeneratoren met een inhoud van elk 6.000 liter
verandering: uitbreiding van de totale waterinhoud van de stoomgeneratoren met 49.680 liter door:
 - uitbreiding met 8 stoomgeneratoren (voorheen vergund als warmtewisselaar in rubriek 39.2.2.)
 - niet in dienst nemen van de vergunde (nood)stoomgenerator van 6.000 liter
 - wijziging van de waterinhoud van de noodstoomgeneratortotaal na verandering: 9 stoomgeneratoren met een totale waterinhoud van 61.680 liter (8 x 6.000 en 1 x 13.680 liter)
 - (rubriek 39.2.2°) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd – *klasse 2*
(vergund: diverse warmtewisselaars voor het opwarmen van methanol, lucht en procesgassen m.b.v. stoom met een totale inhoud van 42.300 liter
verandering: vermindering van de totale waterinhoud van de warmtewisselaars met 32.300 liter o.a. doordat de vergunde warmtewisselaars nu ingedeeld worden in rubriek 39.1.
totaal na verandering: 6 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 10.000 liter);
 - (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen – *klasse 3*
(vergund: 4 warmtewisselaars voor het koelen van procesdampen met een totale inhoud van 3.600 liter
verandering: schrappen van deze rubriek, rubriek 39.4. is niet langer van toepassing aangezien de betreffende waterkoelers in de secundaire ruimte geen stoom bevatten);
 - (rubriek 43.1.3°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie: stookinstallaties, e.d. – *klasse 1*
(vergund: 2 verbrandingsinstallaties (stoomgeneratoren) van elk 3.000 kW en 2 katalytische naverbrandingsinstallaties van elk 380 kWth – totaal geïnstalleerd thermisch vermogen van 6.760 kWth
verandering: vermindering van het totaal warmtevermogen van 411 kWth door het niet in dienst nemen van 1 (nood)stoomgenerator en wijziging van het vergunde warmtevermogen van de andere (nood)stoomgenerator
totaal na verandering: drie verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 6.349 kWth bestaande uit 2 katalytische naverbranders van elk 380 kWth en 1 verbrandingsinstallatie horende bij een (nood)stoomgenerator van 5.589 kWth);
 - (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. – *klasse 1*
(reeds vergund, geen veranderingen: 2 grondwaterwinningsputten met een diepte van 36 m en 37 m met een totaal opgepompt debiet van max. 182 m³/dag en 60.000 m³/jaar);
- op de kadastrale percelen van en te 3600 Genk, Afdeling 5, Sectie F, perceelsnr. 1334h45, ter plaatse Henry Fordlaan 68.

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

Kenmerk
023.03.10/00075
Dossier
750.71/A/03.409
Bijlagen
...

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dit geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2021-12-13 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2001-12-13).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.57 : Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
(de in de vroegere vergunning(en) reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht)

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3600 GENK, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

Kenmerk
023.03.10/00075
Dossier
750.71/A/03.409
Bijlagen
...

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de NV SADEPAN CHIMICA, Henry Fordlaan 68 te 3600 GENK (OP ZEGEL), samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
 - b) de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
 - c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 GENK
 - d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
 - e) de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
 - f) de Afdeling ROHM Limburg van de AROHM, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
 - g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
 - h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
 - i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
 - j) de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
 - k) de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid, Rijksadministratief Centrum, Gouverneur Verwilghensingel 75 te 3500 HASSELT
 - l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
 - m) de Algemene Directie van de Civiele Bescherming, Koningstraat 64-66 te 1000 BRUSSEL
 - n) het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen van de NV SADEPAN CHIMICA, Henry Fordlaan 68 te 3600 GENK
- o) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- p) cvba SERTIUS, Philipssite 5 bus 7 te 3001 LEUVEN

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jos Claessens, Sonja Claes, Jules D'Oultremont, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Kenmerk
023.03.10/00075
Dossier
750.71/A/03.409
Bijlagen
...

Hasselt d.d. 2004-03-04

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

De Provinciegriffier,
get. Marc Martens

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Hilde Houben-Bertrand

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/00075
Dossier
750.71/A/03.409
Bijlagen
...