

Dossiernummer 34027/57/3/M/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. CAPPELLE PIGMENTS voor een inrichting gelegen Kortrijkstraat 153 8930 Menen, MENEN.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/11/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder te exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een pigmentenfabriek voor een termijn van 20 jaar en 2 jaar op proef voor de lozing BA;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 24/03/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van een pigmentenfabriek met een termijn tot 26/11/2029;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 08/09/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een pigmentenfabriek voor een termijn tot 26/11/2029;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 28/12/2016 ingediend door N.V. CAPPELLE PIGMENTS, gevestigd te Kortrijkstraat 153 8930 Menen, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Kortrijkstraat 153 8930 Menen,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MENEN 1 AFD/MENEN	E	1007/D 34

Gelet op het feit dat op datum van 13/01/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van MENEN
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1500 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.2.2.b	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 100 kW tot en met 500 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 20 kilo watt)	2	A R	1				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 3000 liter)	2		1				
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 630 liter)	3		0				
17.2.1	Gevaarlijke producten: Inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn (lagedrempelinrichting) (Totale eenheden: 843 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v.	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 1932,56 kilogram)							
17.3.3.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 Ton)	2		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 95 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton (Totale eenheden: 698 Ton)	1	A R	0	B	E	J	
21.2.3.b	Kleurstoffen en pigmenten: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten, met tot geïnst drijfkracht van: >500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -110 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën en vetten Reden: Herrubricering CLP	1500 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	2 Stuks (aantal)
16.3.2.2.b	machines	20 kilo watt
17.1.2.1.2	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten Reden: Herrubricering CLP	3000 liter
17.1.2.2.1	argon Reden: Herrubricering CLP	630 liter
17.2.1	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	843 Ton
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	1932,56 kilogram
17.3.3.2.b	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	50 Ton
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1200 Ton
17.3.5.3	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	95 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1200 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1200 Ton
17.3.8.3	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	698 Ton
21.2.3.b	installaties voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen	-110 kilo watt

Concreet:

- Opslag 1.500 l oliën en vetten (vergund als 1500 l P4-producten, CLP-omzetting)
- 1 brandstofverdeelslang (CLP-omzetting)
- Uitbreiding transfo 400 kVA (vervanging 2 transfo's van elk 200 kVA door transfo van 800 kVA)
- Uitbreiding stallen 2 voertuigen, nieuw totaal 18 voertuigen
- Uitbreiding 20 kW, nieuw totaal 430 kW
- Opslag van 50 recipiënten, totaal 3.000 l (louter CLP-omzetting)
- Opslag in tank van 630 l vloeibare argon (louter CLP-omzetting)
- Opslag 843 ton (CLP-omzetting)(zie 17.3.3, 17.3.5 en 17.3.8)*
- Opslag 320 l (266,56 kg) mazout in houder en opslag 2.000 l (1.666 kg) mazout in houder (CLP-omzetting)
- Opslag 50 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (zie 17.2.1) (CLP-omzetting)
- Opslag 1.200 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (CLP-omzetting: 1.500 ton vergund als 17.3.3)
- Opslag 95 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (zie 17.2.1) (CLP-omzetting)
- Opslag 1.200 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (CLP-omzetting: 1.500 ton vergund als 17.3.3)
- Opslag 1.200 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (CLP-omzetting: 1.500 ton vergund als 17.3.3)
- Opslag 698 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (zie 17.2.1) (CLP-omzetting)
- Vermindering(netto) 110 kW, nieuw totaal 3.715 kW
 - o - vermindering natte afdeling 137 kW
 - o - toename droge afdeling 27 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 2/03/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 6/02/2017 van het Gemeentebestuur van MENEN

Gelet op het gunstig advies dd. 10/02/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Het betreft een bedrijf voor de fabricage van kunstmatige pigmenten.

De pigmenten zijn nagenoeg onoplosbaar in hun toepassingsmedium en worden aangewend voor de productie van verven, inkt en ten behoeve van de kunststof- en automobiellindustrie.

Het productieproces kan als volgt worden samengevat:

- aanvoer van de grondstoffen
- pigmentsynthese
- pigmentzuivering
- autoklaveren
- drogen, malen en verpakken van de pigmenten
- opslag en verzending.

Daarnaast zijn er de volgende ondersteunende processen:

- zuiveren van afvalwater en proceslucht
- productie van proceswater, ijs, stoom, perslucht, etc.

Het bedrijfsterrein ligt aansluitend bij de woonkern van Menen, in het zuidoosten. Ten noorden en noordwesten paalt het bedrijfsterrein aan de achtertuinen van meerdere woningen (Kortrijkstraat).

Aan de zuidkant paalt het bedrijf aan een oude Leiearm en aan een onbebouwd gebied dat in het gewestplan ingekleurd is als parkgebied, verderop stroomt de Leie.



Met de aanvraag wordt de actualisatie beoogd van de productie-installaties (kleine wijzigingen zowel in de natte afdeling als in de droge afdeling), van het voertuigenpark en van de schilferijsmachines (1 schilferijsmachine in vervanging van 4 bestaande)

Twee transformatoren (elk 200 kVA) werden vervangen door een nieuwe transformator van 800 kVA.

Tenslotte worden ook aanpassingen gevraagd met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen. De totale opgeslagen hoeveelheid wijzigt niet, de wijze/aard van opslag wel: zo werd een enkelwandige tank van 50 m³ voor de opslag van zwavelzuur vervangen door een dubbelwandige tank voor azijnzuuropslag, wat vroeger in IBC's gebeurde. Daarbij werd rekening gehouden met de gewijzigde rubrieken na de CLP omzetting.

Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot de totale hoeveelheid opslag van Seveso-stoffen of overige gevaarlijke stoffen.

Cappelle Pigments N.V. is een lagedrempel-Sevesobedrijf. De individuele drempelwaarden (elke categorie gevaarlijke stoffen afzonderlijk) worden niet overschreden. Daarnaast gelden cumulatieregels voor productcategorieën met gelijkaardige gevaarseigenschappen. Er zijn 3 cumulatieregels, waaraan moet worden getoetst: voor acuut giftige eigenschappen (rubriek H), voor milieugevaarlijke eigenschappen (rubriek E) en voor fysische (brand, explosie, oxideren) eigenschappen (rubriek P). Indien per productcategorie de vergunde opslag tegelijk aanwezig zou zijn zou het bedrijf een hogedrempelbedrijf zijn.

Echter, kenmerkend voor de bedrijfsactiviteiten is de grote variatie aan grondstoffen en te produceren pigmenten: de hoeveelheden zullen nooit tegelijkertijd aanwezig zijn. De productieplanning is er ook op gericht de opslag zodanig te organiseren dat de cumulatiedrempels voor een lagedrempelinrichting nooit worden overschreden.

In de basisvergunning dd. 26.11.2009 (34027/57/3/A/1) is daarover ook een bijzondere voorwaarde opgenomen:

d) De hoeveelheden van de opgeslagen gevaarlijke stoffen worden via een permanente stockcontrole opgevolgd waarbij erover wordt gewaakt dat de hoge Seveso-drempels nooit worden overschreden ($\Sigma q_i/Q_i < 1$).

Hiertoe wordt een bewakingscontrole op basis van een computerprogramma geïmplementeerd dat op elk ogenblik een snel overzicht van de aanwezige voorraden van elk van de categorieën van stoffen geeft en automatisch signaleert wanneer waarschuwingdrempels worden bereikt.

Deze laatste worden bovendien zodanig vastgelegd dat een ruime marge met de toegelaten voorraden voorzien is.

Daarenboven wordt een simulatieprogramma geïmplementeerd om het effect van de productieplanning op de voorraden gevaarlijke stoffen te voorspellen en mogelijke accidentele overschrijdingen te voorkomen.

Naar aanleiding van de hernieuwing van de milieuvergunning werd in 2009 een veiligheidsstudie opgesteld. Bij voorliggende mededeling werd een geactualiseerde veiligheidsstudie (dd.28.10.2016) gevoegd, opgesteld door SGS. In deze update van de oorspronkelijke veiligheidsstudie werd uitgegaan van de huidige situatie en rekening gehouden met de Seveso-III-toetsing en de CLP-eigenschappen voor gevaarlijke stoffen geïmplementeerd. De 10^{-7} -contour blijft binnen de terreingrens; er is geen groepsrisicocurve bekomen, bijgevolg wordt er voldaan. Er is geen toename van het risico.

De centrale bedrijfssoftware bewaakt eveneens dat de totale opslag van bijtende, schadelijke, op lange termijn gezondheidgevaarlijke stoffen ongewijzigd blijft (1.500 ton als 17.3.3 vergund).

Er zijn bij het bedrijf geen stoffen in gebruik die onder de autorisatieplicht (bijlage XIV) of onder beperking in gebruik (bijlage XVII) vallen.

In bijlage XVII staat onder 43. Azokleurstoffen vermeld (E. "azodyes"). Bij Cappelle Pigments worden geen dergelijke oplosbare azokleurstoffen gemaakt. Cappelle Pigments maakt in Menen azo-pigments, die – mede door hun onoplosbaarheid in waterige milieu en in veel solventen- niet gevoelig zijn voor reductieve splitsing waarbij carcinogene amines zouden kunnen vrijkomen (informatie door het bedrijf).

De bestaande ijsmachines (op chloorvrije gefluoreerde koelmiddelen) worden vervangen door één ijsmachine met ammoniak als koelmiddel.

Het bedrijf heeft de nodige aandacht besteed aan het nemen van veiligheidsbeheersmaatregelen met betrekking tot het installeren en het gebruik van de KTI-ijsmachine.

Standaard zijn de volgende maatregelen genomen:

- overdrukbeveiliging, de omgeving van het overdrukventiel is ATEX-gezoneerd, de installatie is opgenomen in het explosieveiligheidsdocument
- vaste 'KTI'- NH3-gasdetectie (d.i. machinebeveiliging): dubbel uitgevoerd detectiesysteem met alarmniveau's op 500 ppm (met automatische ventilatie) en 1.000 ppm (automatische full stop installatie).

Bijkomend heeft Cappelle de preventieve maatregelen genomen o.a.:

- sproei-installatie op de ventilatie-opening. Eventueel neergeslagen NH3 wordt via de afwatering naar afvalwaterzuivering gevoerd;
- vaste 'Dräger'-NH3-gasdetectie (beveiliging milieu en personen): niveau 20 ppm (alarm), 50 ppm (alarm) en 95 ppm (automatische activering sproei-installatie)
- specifieke opleiding onderhouds- en interventiepersoneel met betrekking tot NH3-gas (gevaren, detectie, bescherming)

- identificatie van het vrijkomen van NH₃-gas als een noodscenario, dat opgenomen is in het interne noodplan. Hierdoor wordt dit ook opgenomen in de planning van de te oefenen scenario's met interne en externe hulpdiensten.

Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot geluid of lucht.

De hinder en het risico voor de omgeving nemen niet toe zodat de veranderingen in aanmerking komen voor aktename.

Gelet dat de vraag het aanpassen van de huidige milieuvergunning aan de actuele toestand van een bestaand bedrijf betreft, wat kadert binnen de bestaande bestemmingszone en dat daarbij niets gewijzigd wordt aan de bebouwing of omgeving waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is;

Gelet dat de vraag weinig bijkomende hinder zal veroorzaken voor de omgevende bewoning en bebouwing, gezien het een reeds lange tijd gevestigd pigmentbedrijf betreft;

Wordt de aanvraag positief geadviseerd.

De N.V. Cappelle Pigments te Menen werd door de Bestendige Deputatie op 26/11/2009 vergunning verleend voor het verder exploiteren en uitbreiden van een pigmentenfabriek tot 26/11/2029.

Met deze mededeling kleine verandering wordt de actualisatie gevraagd van de vergunning, o.a. voor de rubriek 21.2.3°b waarvoor de Vlaamse Milieumaatschappij advies dient te verlenen.

Doelstelling is om de werking van de bestaande productie-installaties te optimaliseren, meer bepaald, de beschikbare productiecapaciteit optimaal te benutten en, waar de vraag naar aanvulling en/of vervanging van installaties zich stelt, de beste werkings- en energie-efficiënte oplossing te zoeken.

In de vergunning van 2009 werd het bedrijf voor de rubriek 21.2.3°b een totaal vermogen van 3.825 kW verleend. Het bedrijf vraagt om dit totaal vermogen met 110 kW te verminderen tot 3.715 kW.

Met de voorliggende aanvraag wordt geen relevante wijziging van de emissies naar water of lucht verwacht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Liebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Geluwebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 28/12/2016 werd ingediend door N.V. CAPPELLE PIGMENTS, gevestigd te Kortrijkstraat 153 8930 Menen, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Kortrijkstraat 153 8930 Menen,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1500 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.2.2.b	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 100 kW tot en met 500 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 20 kilo watt)	2	A R	1				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 3000 liter)	2		1				
17.1.2.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 630 liter)							
17.2.1	Gevaarlijke producten: Inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit, aanwezig zijn (lagedrempelinrichting) (Totale eenheden: 843 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 1932,56 kilogram)	3		0				
17.3.3.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 Ton)	2		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 95 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 1200 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis	1	A R	0	B	E	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton (Totale eenheden: 698 Ton)							
21.2.3.b	Kleurstoffen en pigmenten: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen en pigmenten, met tot geïnst drijfkracht van: >500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: -110 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën en vetten Reden: Herrubricering CLP	1500 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	2 Stuks (aantal)
16.3.2.2.b	machines	20 kilo watt
17.1.2.1.2	gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten Reden: Herrubricering CLP	3000 liter
17.1.2.2.1	argon Reden: Herrubricering CLP	630 liter
17.2.1	gevaarlijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	843 Ton
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	1932,56 kilogram
17.3.3.2.b	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	50 Ton
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1200 Ton
17.3.5.3	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	95 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1200 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1200 Ton
17.3.8.3	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	698 Ton
21.2.3.b	installaties voor het vervaardigen van kunstmatige kleurstoffen	-110 kilo watt

Concreet:

- Opslag 1.500 l oliën en vetten (vergund als 1500 l P4-producten, CLP-omzetting)
- 1 brandstofverdeelslang (CLP-omzetting)
- Uitbreiding transfo 400 kVA (vervanging 2 transfo's van elk 200 kVA door transfo van 800 kVA)
- Uitbreiding stallen 2 voertuigen, nieuw totaal 18 voertuigen
- Uitbreiding 20 kW, nieuw totaal 430 kW
- Opslag van 50 recipiënten, totaal 3.000 l (louter CLP-omzetting)
- Opslag in tank van 630 l vloeibare argon (louter CLP-omzetting)
- Opslag 843 ton (CLP-omzetting)(zie 17.3.3, 17.3.5 en 17.3.8)*
- Opslag 320 l (266,56 kg) mazout in houder en opslag 2.000 l (1.666 kg) mazout in houder (CLP-omzetting)
- Opslag 50 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (zie 17.2.1) (CLP-omzetting)

- Opslag 1.200 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (CLP-omzetting: 1.500 ton vergund als 17.3.3)
- Opslag 95 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (zie 17.2.1) (CLP-omzetting)
- Opslag 1.200 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (CLP-omzetting: 1.500 ton vergund als 17.3.3)
- Opslag 1.200 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (CLP-omzetting: 1.500 ton vergund als 17.3.3)
- Opslag 698 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (zie 17.2.1) (CLP-omzetting)
- Vermindering(netto) 110 kW, nieuw totaal 3.715 kW
 - o - vermindering natte afdeling 137 kW
 - o - toename droge afdeling 27 kW

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 26/11/2029 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **15 -06- 2017**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido DECORTE



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.