

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. SADEF voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te HOOGLEDE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001 en van 21 december 2001;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluit van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31/5/2002 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de besluiten d.d. 31/12/1985, 05/12/1987, 17/10/1991, 13/02/1992, 01/07/1993 en 20/04/2000 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren en uitbreiden van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 31/12/2005;

Gelet op het besluit d.d. 23/11/1995 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 100 m³/d en 31.200 m³/jaar (Formatie van Ieper) voor een termijn tot 23/11/2005;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/08/2002, ingediend door N.V. SADEF, gevestigd te Bruggesteeweg 60 8830 Hoogdele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Bruggesteeweg 60 te Gits (Hoogdele),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0543/f
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0551/h/2
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0552/g

met als voorwerp : een metaalbewerkingsbedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 13800 kubieke meter per jaar)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlaremd bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 250 kubieke meter per dag)	2	A M	1				
4.3.b.1	Bedekkingsmidd.: Inr. vr het mech., pneum. of elektrost. aanbrengen van bedekkingsmidd.andere dan sub a) bedoelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: 6,6 kilo watt)	3		0				
4.4	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: 1038,88 kubieke meter)	2		0				
4.5	Bedekkingsmiddelen: Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48. (Totale eenheden: 100 Ton)	2		1				
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 5260 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 6400 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 135,08 kilo watt)	2		1				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0				
15.2	Werkplaats voor herstelling van motorvoertuigen (totaal : 1)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkrr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 969,98 kilo watt)	2		1				
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 53,1 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 13708 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 4450 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 38800 kilogram)	2		0				
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 34100 liter)							
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 12,6 liter, 80,23 kilogram)	3		0				
19.3.2	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): inricht. voor het mech. behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d. met een geïnstall. tot. drijfkr. van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 16 kilo watt)	2		1	N			
21.3	Kleurstoffen en pigmenten: opslagplaten voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 100 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 19089 kilo watt)	1	A R	1	N			

29.5.4.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: Inricht. voor fysisch behandelen van metalen of stralen met zand of andere producten (uitgez. het stralen ve gebouw of enige andere vaste constructie) met een geïnst. tot. drijfkr. van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 413 kilo watt)	1	A R	1	B			
29.5.5.4	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): install. voor opp.behandeling van metalen dmv een elektrolytisch of chem. procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 405650 liter)	1	A M R	0	B	P	J	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 11542,48 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 15000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	13800 kubieke meter per jaar
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	250 kubieke meter per dag
4.3.b.1	poederlakinstallaties	6,6 kilo watt
4.4	inductielijn	0,13 kubieke meter
4.4	labo	2 kubieke meter
4.4	infraroodovens	3,64 kubieke meter
4.4	droogovens	583 kubieke meter
4.4	bakovens	450 kubieke meter
4.4	inductielijn	0,1 kubieke meter
4.5	polyesterpoeders	100 Ton
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	acculaders	135,08 kilo watt
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
15.2	herstelwerkplaats	1 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airconditioninginstallaties	79,98 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren	890 kilo watt
16.3.2.2	koelinstallaties	53,1 kilo watt
16.7.3	inerte gassen	7450 liter
16.7.3	zuurstof	3000 liter
16.7.3	licht ontvlambare gassen	2678 liter
16.7.3	sputbussen	580 liter
17.3.2.3	giftige stoffen	4450 kilogram
17.3.3.2	oxyderende stoffen	38800 kilogram
17.3.4.1	P1-producten	200 liter
17.3.6.2	mazout Opslag: 1 tanks ondergronds enkelwandig	5000 liter
17.3.6.2	mazout Opslag: 1 tanks bovengronds	5000 liter
17.3.7.1	oliën	34100 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	12,6 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	80,23 kilogram
19.3.2	zaagmachines	16 kilo watt
21.3	kleurstoffen en pigmenten	100 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	19089 kilo watt
29.5.4.3	straalcabines	413 kilo watt
29.5.5.4	discontinue lakkerij	365000 liter
29.5.5.4	lijn 61	30400 liter
29.5.5.4	lijn 44	10250 liter
43.1.3	stookinstallaties	11542,38 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 16 m, uit Ieperiaan, voor Proceswater	

zodat deze voortaan zou omvatten :

een metaalbewerkingsbedrijf :

- Lozen van huishoudelijk afvalwater met een max. debiet van 2,50 m³/uur, 60 m³/dag en 13800 m³/jaar
- Fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie met lozen van effluent met een max. 15 m³/uur, 250 m³/dag en 57.500 m³/jaar in oppervlaktewater
- 30 electrostatistische poederlakinstallaties met een totaal vermogen van 30 x 0,22 kW
- 6 ovens voor het drogen van poederlakken:
 - bakoven van 450 m³ (met een gasbrander van 1750 kW)
 - droogoven van 583 m³ (met een gasbrander van 1625 kW)
 - infraroodoven van 3,64 m³ (met elektrische verwarming van 1625 kW)
 - labo lak met een oven van 2 m³ (met een elektrische verwarming van 13,5 kW)
 - inductielijn 44 met een oven van 0,134 m³ (gasbranders van 3 x 166 kW)
 - inductielijn 61 met een oven van 0,108 m³ (gasbranders: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW, 1 x 170 kW)
- 6 H.S. transformatoren van: 2 x 630 kVA en 4 x 1000 kVA
- 4 H.S. transformatoren van: 4 x 1600 kVA
- 22 vaste accu- laders met een totaal vermogen van 135,08 kW
- stalling voor max. 25 voertuigen(heftrucks, bestelwagens, hoogtewerkers, zijladers en vrachtwagen)
- werkplaats voor het herstellen van eigen voertuigen met één schouwput
- mazoutpomp met één verdeelslang
- 17 airco's met een totale drijfkracht van 79,98 kW
(4 x 10,47 kW, 3 x 3,15 kW, 2 x 2,71 kW, 4 x 2 kW, 2 x 4,35 kW, 2 x 3,27 kW)
- 13 luchtcompressoren met een totale drijfkracht van 890 kW
(2 x 5,5 kW, 2 x 11 kW, 2 x 45 kW, 2 x 56 kW, 1 x 70 kW, 1 x 75 kW, 1 x 110 kW en 2 x 200 kW)
- koelinstallaties voor het koelen van baden met een totale drijfkracht van 53,1 kW
- werkplaats met 6 houtbewerkingsmachines met een totale drijfkracht van 16 kW
- laboratorium voor kwaliteitscontrole
- diverse afdelingen met verscheiden metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 19089 kW:
 - koudwalserij: 17065 kW
 - plooiafdeling: 56 kW
 - nabewerkingen: 889 kW
 - onderhoudsafdeling: 333,55 kW
 - slittagelijnen: 745 kW
- 3 straalcabines met een totaal vermogen van 413 kW
(1 x 45 kW, 1 x 72 kW, 1 x 108 kW en 1 x 188 kW)
- diverse afdelingen voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale waterinhoud van 405.650 l:
 - discontinue lakkerij: 365.000 l
 - ontvettingsbad (detergent en olie): 24.000 l
 - spoelbad: 24000 l
 - beitsbad verzinkt materiaal (zwavelzuur): 24000 l
 - beitsbad ijzer (zwavelzuur): 24000 l
 - spoelbad: 24.000 L
 - chromatatiebad alumium: 24000 l
 - chromatatiebad verzinkt materiaal: 24000 l
 - spoelbad: 24000 l
 - aktivatiebad: 24000 l
 - zinkfosfatatie: 24000 l
 - sproeibad (water en zeep): 3000 l
 - demi-water: 24000 l
 - kathodische dompellakbaden (wateroplosbare epoxy lak): 50.000 l
 - 2 poelbaden: 2 x 24.000 l
 - lijn 44: 10.250 l
 - ontvettingsbaden (detergent en olie): 1 x 1700 l en 1 x 1800 l
 - spoelbaden: 1 x 1250 l en 1 x 1300 l
 - chromateren: 1 x 1900 l
 - spoelbad: 1300 l

- spoelbad met gedemineraliseerd water: 1000 l
- lijn 61: 30.400 l
- voorontvetting (detergent met olie): 2 x 5500 l
- zinkfosfatatie: 3300 l
- spoelbaden: 1 x 1700 l en 1 x 2000 l
- aktiveerbad: 2000 l
- zinkfosfatatie: 6700 l
- spoelbad: 1700 l
- passivatie: 2000 l
- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 11.542,48 kW:
 - centrale verwarming: 328,88 kW
 - mazoutbrander voor de verwarming van de oude burelen: 114 kW
 - gasbrander voor de verwarming van nieuwe burelen: 100 kW
 - gasbrander voor de verwarming van de refter: 80 kW
 - gasbrander voor de verwarming van de verkleedkamers: 34,88 kW
 - gasbranders voor de verwarming in het werkhuis: 4875,5 kW
 - slitter: 345,5 kW
 - productiehallen: 4470 kW
 - magazijn: 60 kW
 - verwarming productieproces: 6323 kW
 - droogoven: 1626 kW
 - bakoven: 1750 kW
 - 2 konusketels: 2 x 698 kW
 - Viessmann ketel: 345 kW
 - gasbranders M44: 3 x 166 kW
 - gasbranders M61: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW en 1 x 170 kW
 - waterverwarmer refter: 6,9 kW (electrische verwarming)
 - waterverwarmer kleedruimte: 8,2 kW (electrische verwarming)
- grondwaterwinning met een max. opgepompt debiet van 50 m³/dag en 15.000 m³/jaar:
 - aard van de winning: verbuisde boorput
 - aantal putten: 1
 - diepte: 16 meter
 - diameter van de verbuizing: 50 mm
 - watervoerende laag : Ieperiaanse Zanden
 - gebruik van het grondwater : proceswater
- opslag van:
 - bedekkingsmiddelen: polyesterpoeder en epoxyharsen: max. 100 ton
 - gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 13.708 l
 - licht ontvlambare gassen: 2678 l
 - (propan, acetyleen, GM5 (waterstof 5 %, argon 95%))
 - oxiderende gassen: 7450 l
 - (zuurstof)
 - spuitbussen: retouchelak: max. 100 l en spray's: max. 480 l
 - giftige stoffen: 4450 kg
 - (producten met nitrieten, chroomhoudend (VI+)producten en fluoriden)
 - oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 38.800 kg
 - schadelijke: 9489 kg
 - irriterende: 5110 kg
 - corrosieve: 22650 kg
 - oxiderende: 1550 kg
 - P1- producten in vaten max. 200 l
 - (isopropanol, MEK, reiniger en oplosmiddelen)
 - P3- producten met een totale hoeveelheid van 10.000 l
 - (ondergrondse houder voor mazout van 5000 l en bovengrondse houder voor mazout van 5000 l)
 - P4- producten: max. 34.100 l

- oliën in tanks: 2 x 2200 l, 2 x 1650 l en 2 x 1200 l
- in vaten: 120 x 200 l
- Gevaarlijke stoffen in het labo: vaste stoffen: 80,225 kg, vloeistoffen 12,6 l
- Kleurstoffen: 100.000 kg
- Werkplaats voor herstelling voertuigen

Gelet op het feit dat op datum van 05/09/2002 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/10/2002 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/10/2002 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/10/2002 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 07/11/2002 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/10/2002 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 04/11/2002 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/11/2002 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting voor een groot deel gebied voor milieubelastende industrie, deels woongebied met landelijk karakter en deels agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

1.2. Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

1.2.2. *de woongebieden met een landelijk karakter* zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA "Kruiskalsijde" d.d. 18/12/1991) in een zone voor nijverheidsgebouwen zonder abnormale hinder en zonder abnormale risico's voor de omgeving;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het gaat om een actualisering van het bedrijf; dat het machinepark grondig is gewijzigd; dat de voornaamste wijzigingen en uitbreidingen de volgende zijn:

- plaatsen van 35 walsmachines met een totale drijfkracht van 17065 kW
- uitbreiden met diverse nabewerkingsmachines (zagen ,boren, assembleren en laseren) met een totale drijfkracht van 889 kW
- de renovatie van de waterzuiveringsinstallatie
- de stopzetting vanaf 01-01-2002 van de anodisatieafdeling;

Overwegende dat de vergunning vervalt op 31-12-2005; dat er belangrijke investeringen zijn gebeurd op het vlak van de productie en milieucompartiment; dat er een vergunningstermijn van 20 jaar wordt aangevraagd; dat er afstand wordt gedaan van de lopende vergunning op voorwaarde dat er een hermachtiging van de vergunning wordt bekomen van de ganse inrichting voor een termijn van twintig jaar;

Overwegende dat het bedrijf gespecialiseerd is in oppervlaktebehandeling van metalenconstructies;

Overwegende dat indelingsrubriek "29.5.3 Inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van: 3°) meer dan 200 kW" niet van toepassing is; dat het om ovens gaat voor het drogen van ontvette stukken of polymeriseren van poederlakken; dat dergelijke behandelingen niet te beschouwen zijn als een thermische behandeling van metalen;

Overwegende dat er 2 afvalwaterstromen zijn nl.huishoudelijk en bedrijfsafvalwater:

- huishoudelijk afvalwater: is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in een ingebuisde gracht; momenteel mondt deze uit in de Abelebeek;
- Bedrijfsafvalwater: is afkomstig van de fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie en wordt geloosd in een ingebuisde gracht die uitmondt in de Abelebeek;

Overwegende dat er geloosd wordt via een ingebuisde gracht in oppervlaktewater; dat er geen aansluitingen op RWZI gepland zijn, noch op de gewestelijke investeringsprogramma's, noch op de gemeentelijke subsidiëringsprogramma's, en het derhalve gaat om een riolering gelegen in zuiveringszone C;

Overwegende dat de gemeente Hoogdele in een aanvullend schrijven meldt dat zij de intentie hebben om op relatief korte termijn de sanering en riolering van het gedeelte waar Sadef loost op zich te nemen; dat er evenwel voor de Afdeling Planning van de VMM onvoldoende garanties zijn om hierdoor op vandaag af te stappen van de interpretatie dat het bedrijf gelegen is in zuiveringszone C; dat het bedrijf op vandaag gelegen is in zuiveringszone C;

Overwegende dat het spoelwater afkomstig van de lakstraten (lijn 44 en lijn 61) samengebracht worden in een tank; dat het spoelwater geneutraliseerd wordt in eerste neutralisatietank met kalkmelk en zoutzuur, dat er een tweede en een derde neutralisatie is met natriumhydroxide en zwavelzuur; dat hierdoor een maximale neerslag van de zware metalen wordt bekomen; dat na neutralisatie het slib wordt ingedikt bij middel van een flocculant; dat het gezuiverd afvalwater via decantoren afgevoerd wordt naar een eindcontrole waar pH, temperatuur, debiet continu worden gemeten; dat de parameters sulfaten, chroom, aluminium, zwevende stoffen en geleidbaarheid discontinu worden gemeten; dat er momenteel geloosd wordt in oppervlaktewater; dat rubriek 3.4.1 niet van toepassing is, enkel rubriek 3.6.3.1. is van toepassing;

Overwegende dat alle spoelwaters en concentraten die chromaten bevatten verzameld worden in een buffertank; dat het chroomhoudend spoelwater ongift wordt met natriumbisulfiet; het ongift spoelwater wordt vervolgens geneutraliseerd zodat chroom (+3) neerslaat onder vorm van chroomoxide en chroomhydroxide;

Overwegende dat de concentraat afvalwaterstromen apart behandeld worden;

Overwegende dat de exploitant vergund is voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de riolering van de Brugsesteenweg onder de sectorale voorwaarden van de non ferrometalen; dat het bedrijf gespecialiseerd is in oppervlaktebehandeling van metalen welke onder indelingsrubriek 29.5.5. van Titel I valt; dat derhalve hier de sectorale normen van Bijlage 5.3.2.55° van Titel II van Vlarem gelden; dat deze strenger zijn dan deze van de non ferro- metalen;

Overwegende dat het effluent geloosd wordt in oppervlaktewater; dat ter bescherming van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater de normen van Bijlage 5.3.2.55° a) lozing in oppervlaktewater van Titel II van Vlarem van toepassing zijn; dat er momenteel problemen zouden zijn met de fosfornorm; dat gezien de anodisatie is weggevallen er veel minder aluminium is om fosfaten neer te slaan; dat het de bedoeling is om de fosfaathoudende afvalwaterstromen apart te behandelen; dat de exploitant binnen een termijn van zes maand na het vergunningsbesluit dient aan te tonen dat er aan de norm van 2 mg/l fosfor wordt voldaan;

Overwegende dat op het moment dat een investeringsprogramma goedgekeurd wordt, de riolering het statuut zuiveringszone B krijgt en bij uitvoering zuiveringszone A; dat de ministeriële omzendbrief LNM 2001/01 d.d. 21.11.01 inzake beoordeling van verenigbaarheid van bedrijfsafvalwater met RWZI-exploitatie dan van toepassing is; dat het bedrijf onder de drempelwaarden van de N-waarden moet blijven; dat de drempelwaarden vroeger wel werden overschrijden; dat het bedrijf bij deze hervergunning aangeeft dat de drempelwaarden niet langer worden overschreden en bijgevolg geen P-bedrijf meer is in het kader van de omzendbrief; dat er vrachten in de vergunning dienen opgenomen te worden die verrekend naar N-waarden aangeven dat de drempels niet kunnen worden overschreden en waarmee het niet P-karakter van het bedrijf in de vergunning wordt geconsolideerd;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater volledig moet gezuiverd worden tot de normen voor lozing oppervlaktewater; dat rubriek 3.2. i.p.v. 3.3. van toepassing is; dat na goedkeuring van het investeringsprogramma de rubriek 3.3. terug van toepassing wordt; dat dan de normen voor lozing op riool van toepassing worden; dat het aangewezen is dat op dit moment het bedrijf een melding van verandering indient;

Overwegende dat op het moment dat het bedrijf gelegen is in zuiveringszone A (uitvoering van het GIP) ook het regenwater dient afgekoppeld te worden van deze riolering en geloosd te worden in oppervlaktewater;

Overwegende dat met dit alles tegemoet gekomen wordt aan de bemerkingen van de VMM;

Overwegende dat er een oriënterend bodemonderzoek is gebeurd; dat de resultaten overgemaakt werden aan de OVAM; dat de ondergrondse houders voor mazout systematisch buitengebruik worden gesteld; dat er overgeschakeld wordt op aardgasverwarming;

Overwegende dat bij plaatsing van nieuwe funderingen voor machines de bodem bedekt wordt met een folie; dat er peilbuizen zijn voorzien zodat controle mogelijk is op eventuele lekkage;

Overwegende dat de exploitant gewezen wordt dat de buitengebruikstelling gebeurt overeenkomstig art. 5.17.2.12. § 3 van Titel II van Vlarem;

Overwegende dat het tanken binnen gebeurt zodat verontreiniging van het hemelwater wordt voorkomen;

Overwegende dat de giftige en zeer giftige stoffen zorgvuldig opgeslagen worden; dat de giftige, zeer giftige stoffen schadelijke gezondheidseffecten kunnen hebben op de mens en het milieu; dat de preventiemaatregelen dienaangaande van de veiligheidsinformatiebladen strikt dienen nageleefd te worden; dat het aangewezen is dit bij wijze van bijzondere voorwaarde aan het bedrijf op te leggen;

Overwegende dat er een intern bedrijfsnoodplan bestaat; dat in dit plan geen scenario's beschreven zijn van de te ondernemen acties bij brand of andere calamiteiten waarbij giftige rook e/of dampen kunnen vrijkomen; dat het aangewezen is dat dit noodplan aangevuld wordt met deze scenario's;

Overwegende dat de aanvraag een vroegtijdige hernieuwing van de grondwaterwinning omvat; dat er een debietvermindering gevraagd wordt; dat het de bedoeling is om op termijn het grondwater volledig uit te schakelen; dat er momenteel nog altijd grondwater nodig is omdat er nog aanpassingen moeten gebeuren zoals het behandelen van het spoelwater van het continue zuiveringsproces met omgekeerde osmose zodat het water herbruikbaar wordt;

dat er slechts 1 boorput behouden blijft; dat de exploitant nog een sokkelput heeft van 377 m die buiten gebruik gesteld werd en die reglementair dient te worden opgevuld; dat de vergunning voor deze sokkelwinning vervallen is sedert 19/02/2001;

dat het bedrijf grote inspanningen heeft gedaan om maximaal regenwater op te vangen en te benutten; dat daartoe grote buffers werden aangelegd; dat de capaciteit van de watervoerende laag van de Ieperiaanse Zanden voldoende is om het gevraagde debiet te leveren;

Overwegende dat alle activiteiten binnenin de diverse werkplaatsen gebeuren; dat ook het laden van de goederen binnen gebeurt; dat het containerpark zich achteraan het bedrijf bevindt en op meer dan 200 m afstand ligt van de dichtste vreemde woning; dat er enkel tijdens de dag gebruik wordt gemaakt van het containerpark zodat het geluidsniveau nog beperkt blijft; dat uit inlichtingen ingewonnen bij de gemeentediensten er geen geluidsklachten zijn bekend;

Overwegende dat de poederlakinstallaties voorzien zijn van cyclonen met nafilter; dat deze in de bedrijfsgebouwen bevinden zodat er geen emissies zijn naar de openlucht; dat de baden zelf rondom voorzien zijn van een plastieken behuizing; dat de dampen via ventilatoren in het dak worden afgezogen; dat de dichtste vreemde woningen, gelegen langs de Bruggesteeweg, zich situeren op ca. 150 m afstand van de afdeling

oppervlaktebehandeling; dat de meeste verwarmingsinstallaties op aardgas werken zodat bij een goede afstelling van de brander verwacht mag worden dat de emissies zullen voldoen aan de opgelegde normen; .

Overwegende dat het bedrijf over een interne brandweerploeg beschikt bestaande uit 24 man; dat er om de twee maanden brandoefeningen worden gehouden met de interne brandweerploeg en een jaarlijkse oefening samen met de plaatselijke brandweer; dat de werkplaatsen voorzien zijn van haspels en brandblustoestellen; dat er twee brandpompen en 3 waterreservoirs zijn die bij een eventuele brand kunnen worden ingezet;

Overwegende dat de gevaarlijke producten opgeslagen worden in een daartoe apart lokaal;

Overwegende dat de burelen voorzien van rookdetectoren; dat de werkplaatsen over een alarmsysteem beschikken dat verbonden is met securita die dan de brandweer zal verwittigen;

Overwegende dat het bedrijf N.V. Sadev over een afdeling oppervlaktebehandeling beschikt in casu

- discontinue lakkerij met een totale badinhoud van 365.000 l;
- lijn 44 met een totale badinhoud van 10.250 l;
- lijn 61 met een totale badinhoud van 30.400 l; dat derhalve deze inrichting ingedeeld wordt in indelingsrubriek 29.5.5 4° van Titel I van Vlareme; dat de inrichting te beschouwen is als een X- inrichting zijnde een GPBV bedrijf (Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging);

Overwegende dat er maatregelen zijn voorzien ter voorkoming van verontreinigingen, ter besparing van grondstoffen en energie; dat gesteld kan worden dat er gebruik wordt gemaakt van de BBT;

Overwegende dat de koelinstallaties voor het bewaren van producten in werkhuizen, koelinstallaties voor het koelen van baden betreft; dat rubriek 16.3.2.2. i.p.v. rubriek 16.3.1.2. van toepassing is;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt weergegeven kunnen worden : we hebben meegewerkt aan de plannen voor de riolering; we hebben geen probleem met de vrachten die voorgesteld worden door de VMM; het regenwater zal zoveel mogelijk geloosd worden in de Abeeldreef;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de vertegenwoordiger van het Schepencollege als volgt kunnen weergegeven worden : we hebben gunstig geadviseerd; we zullen een riolering aanleggen; het studie bureau is bezig met het opstellen van de plannen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. SADEF, gevestigd te Bruggesteeweg 60 8830 Hooglede wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Bruggesteeweg 60 te Gits (Hooglede),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0543/f
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0551/h/2
HOOGLEDE 2 AFD (GITS)	C	0552/g

met als voorwerp : een metaalbewerkingsbedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: 13800 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 250 kubieke meter per dag)	2	A M	1				
4.3.b.1	Bedekkingsmidd.: Inr. vr het mech., pneum. of elektrost. aanbrengen van bedekkingsmidd.andere dan sub a) bedoelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: 6,6 kilo watt)	3		0				
4.4	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: 1038,88 kubieke meter)	2		0				
4.5	Bedekkingsmiddelen: Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en	2		1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	48. (Totale eenheden: 100 Ton)							
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 5260 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 6400 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 5 kW (Totale eenheden: 135,08 kilo watt)	2		1				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0				
15.2	Werkplaats voor herstelling van motorvoertuigen (totaal : 1)	3		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 969,98 kilo watt)	2		1				
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 53,1 kilo watt)	2		1				
16.7.3	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10.000 l (Totale eenheden: 13708 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze	1	A G R	0	B	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 4450 kilogram)							
17.3.3.2	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van > 1.000 kg tem 50.000 kg (Totale eenheden: 38800 kilogram)	2		0				
17.3.4.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	2		0				
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 34100 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): inricht. voor de verdeling vd in 17.3.6.1° bedoel. vloeistoffen met max. 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 12,6 liter, 80,23 kilogram)	3		0				
19.3.2	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): inricht. voor het mech. behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d.	2		1	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	met een geïnstall. tot. drijfkr. van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 16 kilo watt)							
21.3	Kleurstoffen en pigmenten: opslagplaten voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 100 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 19089 kilo watt)	1	A R	1	N			
29.5.4.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: Inricht. voor fysisch behandelen van metalen of stralen met zand of andere producten (uitgez. het stralen ve gebouw of enige andere vaste constructie) met een geïnst. tot. drijfkr. van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 413 kilo watt)	1	A R	1	B			
29.5.5.4	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): install. voor opp.behandeling van metalen dmv een elektrolytisch of chem. procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 405650 liter)	1	A M R	0	B	P	J	X
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 11542,48 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 15000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	13800 kubieke meter per jaar

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1	afvalwaterzuiveringsinstallaties	250 kubieke meter per dag
4.3.b.1	poederlakinstallaties	6,6 kilo watt
4.4	inductielijn	0,13 kubieke meter
4.4	labo	2 kubieke meter
4.4	infraroodovens	3,64 kubieke meter
4.4	droogovens	583 kubieke meter
4.4	bakovens	450 kubieke meter
4.4	inductielijn	0,1 kubieke meter
4.5	polyesterpoeders	100 Ton
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	acculaders	135,08 kilo watt
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
15.2	herstelwerkplaats	1 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airconditioninginstallaties	79,98 kilo watt
16.3.1.2	luchtcompressoren	890 kilo watt
16.3.2.2	koelinstallaties	53,1 kilo watt
16.7.3	inerte gassen	7450 liter
16.7.3	zuurstof	3000 liter
16.7.3	licht ontvlambare gassen	2678 liter
16.7.3	sputbussen	580 liter
17.3.2.3	giftige stoffen	4450 kilogram
17.3.3.2	oxyderende stoffen	38800 kilogram
17.3.4.1	P1-producten	200 liter
17.3.6.2	mazout Opslag: 1 tanks ondergronds enkelwandig	5000 liter
17.3.6.2	mazout Opslag: 1 tanks bovengronds	5000 liter
17.3.7.1	oliën	34100 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	12,6 liter
17.4	gevaarlijke stoffen	80,23 kilogram
19.3.2	zaagmachines	16 kilo watt
21.3	kleurstoffen en pigmenten	100 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	19089 kilo watt
29.5.4.3	straalcabines	413 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
29.5.5.4	discontinue lakkerij	365000 liter
29.5.5.4	lijn 61	30400 liter
29.5.5.4	lijn 44	10250 liter
43.1.3	stookinstallaties	11542,38 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 16 m, uit Ieperiaan, voor Proceswater	

zodat deze voortaan zou omvatten :

een metaalbewerkingsbedrijf :

- Lozen van huishoudelijk afvalwater met een max. debiet van 2,50 m³/uur, 60 m³/dag en 13800 m³/jaar in de Abelebeek
- Fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie met lozen van effluent met een max. 15 m³/uur, 250 m³/dag en 57.500 m³/jaar in oppervlaktewater (Abelebeek)
- 30 electrostatistische poederlakinstallaties met een totaal vermogen van 30 x 0,22 kW
- 6 ovens voor het drogen van poederlakken:
 - bakoven van 450 m³ (met een gasbrander van 1750 kW)
 - droogoven van 583 m³ (met een gasbrander van 1625 kW)
 - infraroodoven van 3,64 m³ (met elektrische verwarming van 1625 kW)
 - labo lak met een oven van 2 m³ (met een elektrische verwarming van 13,5 kW)
 - inductielijn 44 met een oven van 0,134 m³ (gasbranders van 3 x 166 kW)
 - inductielijn 61 met een oven van 0,108 m³ (gasbranders: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW, 1 x 170 kW)
- 6 H.S. transformatoren van: 2 x 630 kVA en 4 x 1000 kVA
- 4 H.S. transformatoren van: 4 x 1600 kVA
- 22 vaste accu- laders met een totaal vermogen van 135,08 kW
- stalling voor max. 25 voertuigen(heftrucks, bestelwagens, hoogtewerkers, zijladers en vrachtwagen)
- werkplaats voor het herstellen van eigen voertuigen met één schouwput
- mazoutpomp met één verdeelslang
- 17 airco's met een totale drijfkracht van 79,98 kW
(4 x 10,47 kW, 3 x 3,15 kW, 2 x 2,71 kW, 4 x 2 kW, 2 x 4,35 kW, 2 x 3,27 kW)
- 13 luchtcompressoren met een totale drijfkracht van 890 kW
(2 x 5,5 kW, 2 x 11 kW, 2 x 45 kW, 2 x 56 kW, 1 x 70 kW, 1 x 75 kW, 1 x 110 kW en 2 x 200 kW)
- koelinstallaties voor het koelen van baden met een totale drijfkracht van 53,1 kW
- werkplaats met 6 houtbewerkingsmachines met een totale drijfkracht van 16 kW
- laboratorium voor kwaliteitscontrole
- diverse afdelingen met verscheiden metaalbewerkingsmachines met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 19089 kW:
 - koudwalserij: 17065 kW
 - plooiafdeling: 56 kW
 - nabewerkingen: 889 kW
 - onderhoudsafdeling: 333,55 kW
 - slittagelijnen: 745 kW
- 3 straalcabines met een totaal vermogen van 413 kW
(1 x 45 kW, 1 x 72 kW, 1 x 108 kW en 1 x 188 kW)
- diverse afdelingen voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale waterinhoud van 405.650 l:
 - discontinue lakkerij: 365.000 l
 - ontvettingsbad (detergent en olie): 24.000 l
 - spoelbad: 24000 l
 - beitsbad verzinkt materiaal (zwavelzuur): 24000 l
 - beitsbad ijzer (zwavelzuur): 24000 l
 - spoelbad: 24.000 L
 - chromatatiebad alumium: 24000 l
 - chromatatiebad verzinkt materiaal: 24000 l
 - spoelbad: 24000 l
 - aktivatiebad: 24000 l

- zinkfosfatatie: 24000 l
- sproeibad (water en zeep): 3000 l
- demi-water: 24000 l
- kathodische dompellakbaden (wateroplosbare epoxylak): 50.000 l
- 2 poelbaden: 2 x 24.000 l
- lijn 44: 10.250 l
- ontvettingsbaden (detergent en olie): 1 x1700 l en 1 x 1800 l
- spoelbaden: 1 x 1250 l en 1 x 1300 l
- chromateren: 1 x 1900 l
- spoelbad: 1300 l
- spoelbad met gedemineraliseerd water: 1000 l
- lijn 61: 30.400 l
- voorontvetting (detergent met olie): 2 x 5500 l
- zinkfosfatatie: 3300 l
- spoelbaden: 1 x 1700 l en 1 x 2000 l
- aktiveerbadd: 2000 l
- zinkfosfatatie: 6700 l
- spoelbad: 1700 l
- passivatie: 2000 l
- diverse stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 11.542,48 kW:
 - centrale verwarming: 328,88 kW
 - mazoutbrander voor de verwarming van de oude burelen: 114 kW
 - gasbrander voor de verwarming van nieuwe burelen: 100 kW
 - gasbrander voor de verwarming van de refter: 80 kW
 - gasbrander voor de verwarming van de verkleedkamers: 34,88 kW
 - gasbranders voor de verwarming in het werkhuis: 4875,5 kW
 - slitter: 345,5 kW
 - productiehallen: 4470 kW
 - magazijn: 60 kW
 - verwarming productieproces: 6323 kW
 - droogoven: 1626 kW
 - bakoven: 1750 kW
 - 2 konusketels: 2 x 698 kW
 - Viessmann ketel: 345 kW
 - gasbranders M44: 3 x 166 kW
 - gasbranders M61: 2 x 211 kW, 1 x 116 kW en 1 x 170 kW
 - waterverwarmer refter: 6,9 kW (electrische verwarming)
 - waterverwarmer kleedruimte: 8,2 kW (electrische verwarming)
- grondwaterwinning met een max. opgepompt debiet van 50 m³/dag en 15.000 m³/jaar:
 - aard van de winning: verbuisde boorput
 - aantal putten: 1
 - diepte: 16 meter
 - diameter van de verbuizing: 50 mm
 - watervoerende laag : Ieperiaanse Zanden
 - gebruik van het grondwater : proceswater
- opslag van:
 - bedekkingsmiddelen: polyesterpoeder en epoxyharsen: max. 100 ton
 - gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 13.708 l
 - licht ontvlambare gassen: 2678 l
 - (propaan, acetyleen, GM5 (waterstof 5 %, argon 95%))
 - oxiderende gassen: 7450 l
 - (zuurstof)
 - spuitbussen: retouchelak: max. 100 l en spray's: max. 480 l
 - giftige stoffen: 4450 kg
 - (producten met nitrieten, chroomhoudend (VI+)producten en fluoriden)

- oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen: 38.800 kg
- schadelijke: 9489 kg
- irriterende: 5110 kg
- corrosieve: 22650 kg
- oxiderende: 1550 kg
- P1- producten in vaten max. 200 l
(isopropanol, MEK, reiniger en oplosmiddelen)
- P3- producten met een totale hoeveelheid van 10.000 l
(ondergrondse houder voor mazout van 5000 l en bovengrondse houder voor mazout van 5000 l)
- P4- producten: max. 34.100 l
- oliën in tanks: 2 x 2200 l, 2 x 1650 l en 2 x 1200 l
- in vaten: 120 x 200 l
- Gevaarlijke stoffen in het labo: vaste stoffen: 80,225 kg, vloeistoffen 12,6 l
- Kleurstoffen: 100.000 kg
- Werkplaats voor herstelling voertuigen

§ 2. Op het moment dat deze milieuvergunning definitief geworden is houden de vroeger verleende vergunningen op te bestaan

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden - Algemeen : Hoofdstuk 4.1. en bijlage 4.1.8.

VO2 : Algemene milieuvoorwaarden - geluid :
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. en 4.5.5.

VO3 : Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater : Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

VO4 : Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater : Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

VO5 : Algemene milieuvoorwaarden - lucht :
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1 (verwijzing), 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5 (verwijzing)

V26 : Lozing van bedrijfsafvalwaters : afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2 55°a)

V27 : Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten : hoofdstuk 5.4

V35 : Elektriciteit : hoofdstuk 5.12

V37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen : hoofdstuk 5.15

V38 : Gassen - algemeen : afdeling 5.16.1

V40 : Gassen - koelinrichtingen - compressoren : afdeling 5.16.3

V44 : Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten : afdeling 5.16.5, bijlage 5.16.1 en bijlage 5.16.2

V46 : Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders : Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V57 : Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen : afdeling 5.17.5

V59 : Hout - algemeen : Afdeling 5.19.1

V61 : Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens : hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2 : petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43

V67 : Metalen : hoofdstuk 5.29

V93 : Winning van grondwater : hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

- De preventieve maatregelen die moeten genomen worden bij de opslag van giftige, zeer giftige stoffen en die beschreven staan in de veiligheidsinformatiebladen van deze producten dienen strikt nageleefd te worden meer bepaald het voorzien van een oogdouchesysteem en douche.
- Binnen een termijn van 3 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning dient het bestaand intern noodplan aangevuld te worden met maatregelen die moeten genomen worden bij brand of andere calamiteit waarbij toxische verbindingen kunnen vrijkomen die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. Een afschrift van dit noodplan dient ook aan de administratie Gezondheidszorg overgemaakt te worden.

Zolang het investeringsprogramma nog niet goedgekeurd is gelden volgende voorwaarden

- Het lozen van het effluent dient te voldoen aan de voorwaarden van Bijlage 5.3.2. 55° oppervlaktebehandeling van metalen a) lozing in oppervlaktewater van Titel II van Vlarem;
- Binnen een termijn van zes maand na datum van het vergunningsbesluit dient de exploitant metingen uit te voeren op het totaal fosforgehalte en aan te tonen dat er voldaan wordt aan de emissiegrenswaarde van 2,0 mg P/l; de meetresultaten met de conclusies omtrent de werking van de bijkomende zuiveringsinstallatie voor behandeling van fosfaathoudend afvalwater dienen binnen een termijn van zeven maand na datum van het vergunningsbesluit te worden opgestuurd naar de Bestendige Deputatie, de VMM en de Afdeling Milieu-inspectie en de Afdeling Milieuvergunningen.

Op het moment dat het Investeringsprogramma goedgekeurd wordt, krijgt de riolering het statuut zuiveringszone B en bij uitvoering zuiveringszone A. Vanaf dit moment gelden de volgende voorwaarden:

- Het lozen van het effluent dient te voldoen aan de voorwaarden van Bijlage 5.3.2. 55° oppervlaktebehandeling van metalen b) lozing in riolering van Titel II van Vlarem;
- Volgende vrachten zijn van toepassing

CZV	3215 kg/j
BZV	252 kg/j
ZS	1322 kg/j
Nt	569 kg/j
Pt	39 kg/j
Cr	1,4 kg/j
Cu	1,84 kg/j
Ni	6 kg/j
Pb	0,1 kg/j
Zn	10 kg/j
- Het niet-verontreinigd hemelwater dient geloosd te worden in oppervlaktewater op het moment dat het bedrijf gelegen is in zuiveringszone A (uitvoering van het GIP)

Na goedkeuring van het investeringsprogramma dient er een melding verandering ingediend te worden waarbij de rubriek 3.2 gewijzigd wordt in rubriek 3.3..

BIJZONDERE VOORWAARDEN voor grondwater

1. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen (bestaande peilbuizen van minstens 18 mm kunnen nog aanvaard worden tot 2005); ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht op de aanzuigleiding in de toezichtskamer van de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. Binnen 3 maanden na datum vlarembesluit dient dit uitgevoerd te zijn

2. Peilmetingen.

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in elke boorput is verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen reeds minstens 3 uren uren in werking zijn. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.

3. Meterstanden.

Maandelijks moet de meterstand van de teller van elke grondwaterput worden genoteerd

4. Opgepompt debiet in m³/ uur.

Maandelijks moet dit debiet per boorput, die de werkelijk opgepompte capaciteit *weergeeft*, worden genoteerd .Dit gebeurt bij werking van de pomp.

5. Grondwateranalyses.


Jaarlijks(september) moet het grondwater van elke boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is.Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de Afdeling Water. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen .Gemengde stalen zijn niet toegelaten


Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\square$ S/cm bij 20 $\square$ C)
- totale hardheid (in $\square$ F)
- tijdelijke hardheid (in $\square$ F)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $\square$ F)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $\square$ F)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :



Kationen:



6. De resultaten van de metingen en analyses vermeld onder punt 2 tot en met 5 moeten jaarlijks ten laatste op 15 maart,worden gezonden naar de Afdeling Water West-Vlaanderen, dienst grond- en drinkwaterbeleid, Zandstraat 255, 8200 Brugge.

7. De verlaten sokkelput van 377 m dient reglementair te worden opgevuld door een boorfirma na voorafgaandelijke goedkeuring van het opvulschema,opgesteld door een boorfirma, door de afdeling Water W-Vlaanderen.

De opvulling dient binnen 3 maanden na datum vlarembesluit te worden opgevuld.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002 en bij besluit van 31/5/2002;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de **12/12/2002**

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.