

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
08 april 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020149978/CW/LDR

betreft

**BEVEREN - NV SGS EMERGENCY, WASTE &
CHEMICAL SERVICES - AFVALVERWERKEND BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2101728

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
142

Procedure

termijn:
08 april 2021

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16 november 2020 ingediend
door de NV SGS Emergency, Waste & Chemical Services, Keetberglaan 4
te 9120 Beveren

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020149978.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 16 december 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Keetberglaan 4 te 9120 Beveren

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20180125-0028 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: BEVEREN 9 AFD (MELSELE), sectie B, nrs. 0914/2,
0914/3, 0914/B, 0914/C, 0918/2, 0918/L, 1017/D en 1017/E.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De vestiging wordt commercieel het 'SGS Milieucentrum' genoemd en groepeerd 3 bedrijven die actief zijn op het vlak van milieu, hygiëne en controle, zijnde SGS Ewacs, SGS Belgium, divisie Sanitec en SGS Belgium, afdeling Lucht en Asbest.

SGS Ewacs is erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar (IHM) van gevaarlijke afvalstoffen. Een gedeelte van de afvalstoffen wordt rechtstreeks naar de eindverwerker afgevoerd. De overige afvalstoffen worden naar SGS Ewacs gevoerd voor sortering, herconditionering (herverpakken en opbulking) en opslag in afwachting van de afvoer naar de eindverwerker. De opslag en verwerking van afvalstoffen gebeurt overdekt en in magazijnen.

SGS Belgium, divisie Sanitec is actief op het domein van ongediertebestrijding en stockeert pesticiden, methylbromide, sulfurylfluoride en fosfidepreparaten. Deze afdeling beschikt over een installatie voor het begassen van allerlei handelsgoederen (fumigeren met methylbromide of fosfine) evenals een decontaminatie-eenheid (door natuurlijke ventilatie) van fosfideresten en hun respectievelijke verpakkingen.

SGS Belgium, afdeling Lucht en Asbest exploiteert een laboratorium voor de bemonstering van luchtemissies en voor het onderzoek van asbeststalen.

Deze 3 maatschappijen zijn afzonderlijke entiteiten met gescheiden bevoegdheden en aparte milieuvergunningen. Enkel de algemene nutsvoorzieningen (lozen afvalwater, stookinstallatie,...) blijven voor de 3 entiteiten opgenomen in de milieuvergunning van SGS Ewacs.

De lopende milieuvergunning voor SGS Ewacs dateert van 7 mei 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is thans vergund voor de opslag, overslag, sortering, mechanische en fysico-chemische (enkel uitreageren van fosfidepellets) behandeling van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen evenals het reinigen van recipiënten die afvalstoffen bevat hebben. Daarnaast ook voor de opslag van diverse niet-gevaarlijke en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen en een reeks aanhorigheden (labo, compressoren en airco's, stallen van voertuigen, batterijladers,...).

Op de site zijn twee gebouwblokken aanwezig. Een 1ste blok omvat het kantoorgedeelte en enkele magazijnen. De twee blok bestaat uit het labo, een werkplaats en magazijnen. Het volledige terrein is voorzien van een omheining van ca. 2 m hoog en 2 toegangen langs de Keetberlaan. Overdag worden deze toegangen afgesloten met een slagboom, buiten de werkuren is bijkomend de poort afgesloten.

Op 1 april 2021 werd een omgevingsvergunning afgeleverd door de deputatie voor een bijstelling van de milieuvoorwaarden ten gevolge van een GPBV-evaluatie (omv 2020152407). Het betreft het toevoegen van drie bijkomende bijzondere voorwaarden resp. in verband met het opstellen een residuenbeheersplan, het omgaan met asbestcement en de beheersing van luchtemissies.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-bedrijf en een GPBV-inrichting. Het is niet MER-plichtig, geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 10 oktober 2019 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 6 mei 2029. (OMV2019065408)
- Besluit van de deputatie van 1 april 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor een bijstelling van de voorwaarden. (OMV 2020152407)

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 7 mei 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 6 mei 2029.
- Besluit van de deputatie van 10 september 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 6 mei 2029.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door uitbreiding van de opslag van de brandbare en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.

Vooraf wordt opgemerkt dat op 2 februari 2021 door de exploitant via 'verstuur een bericht' aanvullende informatie op het loket geplaatst werd met een verdere verduidelijking van de precieze aangevraagde activiteiten en beschrijving van de gevaarlijke stoffen evenals verdere toelichting bij de voorziene maatregelen. Deze aanvullende informatie was het gevolg van een aantal vragen ter verdere verduidelijking door de Afdeling GOP.

De gevraagde uitbreiding komt er omdat op vraag van klanten diverse producten worden herverpakt. Voor deze producten, die niet onder de afvalstoffen vallen, maar brandbare of gevaarlijke producten kunnen zijn, kan een korte opslag in een magazijn nodig zijn. Deze activiteit kan betrekking hebben op een zeer uiteenlopend gamma aan producten, vandaar dat in meerdere rubrieken uitbreidingen van de opslag gevraagd wordt.

Het herverpakken kan zowel opbulken (samenbrengen in een grotere verpakking), afvullen (product in kleinere verpakkingen verdelen) als het eigenlijk herverpakken (in een andere verpakking met dezelfde inhoud) omvatten. De inhoud van de verpakkingen varieert van 0,5 l tot 1.000 l. In het dossier wordt ingeschat dat gemiddeld ca. 100 ton/jaar producten die niet als afval te beschouwen zijn worden herverpakt.

AGOP Milieu stelt dat dit, op basis van de aangevraagde opslaghoeveelheden een onderschatting lijkt te zijn, de vergunde capaciteit voor het herverpakken van afvalstoffen is 120 ton/dag.

De exploitant bevestigde echter dat het om een relatief beperkte activiteit gaat.

De hoeveelheden opgenomen in rubriek 17.2.1. hadden tot nu toe enkel betrekking op afvalstoffen en waren niet opgenomen in rubriek 17.3. Met deze

aanvraag wordt gevraagd om de in rubriek 17.2.1. vermelde hoeveelheden ook deels te gebruiken voor niet-afvalstoffen; deze hoeveelheden worden nu ook onder rubriek 17.3. aangevraagd. Aan het tonnage vergunde opslag onder rubriek 17.2.1. van 684 ton zijn er geen wijzigingen.

De exploitant vraagt nu ook de vergunning van de opslag van waterreactieve (afval)stoffen die onder Seveso vallen. Per type (O1, O2, O3) wordt een maximale opslag van 15 ton gevraagd, dit binnen de vergunde maximale hoeveelheid van 684 ton in de Seveso-rubriek 17.2.1. Deze stoffen kunnen zowel afvalstoffen als producten voor herverpakking zijn. In haar advies van 30 maart 2021 wijst AGOP Milieu er op dat de som van O1+O2+O3 ook maximaal 15 ton mag bedragen. Dit wordt zo opgenomen in de rubriek.

Tot slot worden twee bijkomende opslaglocaties (magazijnen G en Y) voor gebruikschemicaliën in verpakkingen van maximum 1000 l gevraagd. In de tekst bij het aanvraagdossier stond verkeerdelijk magazijn X, maar dit moet wel degelijk magazijn Y zijn zoals correct vermeld in de tabellen. In het wijzigingsverzoek en de bijhorende plannen werden de opslaglocaties verder verduidelijkt als volgt: De twee bijkomende opslaglocaties in de magazijnen voor gebruikschemicaliën in verpakkingen van maximum 1000 l worden als volgt aangevraagd:

- Locatie Z : onderhoudsproducten voor voertuigen (vnl. oliën, koelvloeistof, ...)
- Locatie Y : producten voor scrubber (max 4 m³)

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- de uitbreiding met de opslag van:
 - 30.000 l brandbare vloeistoffen tot een totaal van 130.000 l
 - 15 ton waterreactieve (afval)stoffen met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid van 684,253 ton onder de Seveso-rubriek
 - 30 ton diesel e.d. tot een totaal van 33 ton
 - 30 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 tot een totaal van 32 ton
 - 50 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 tot een totaal van 53 ton
 - 58 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met GHS02 tot een totaal van 60 ton
 - 18 ton oxiderende vloeibare en vaste stoffen met GHS03 tot een totaal van 20 ton
 - 30 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met GHS0 tot een totaal van 35 ton
 - 4,5 ton acuut toxische stoffen categorie 1 en 21 ton acuut toxische stoffen categorie 2 en 3, die onder rubriek 17.2.1 vallen, en 30 ton toxische stoffen die niet onder rubriek 17.2.1 vallen, met GHS06 tot een totaal van 57,5 ton
 - 30 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS07 tot een totaal van 35 ton

- 30 ton op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS08 tot een totaal van 32 ton
- 90 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS09 tot een totaal van 95 ton

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

Bij het overzicht van de vergunde toestand werd de rubriek 2.4.1.b) ambtshalve toegevoegd (zie verder punt 'GPBV-bedrijf' bij de motivering met betrekking tot IIOA).

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 26 december 2020 tot en met 24 januari 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

GUNSTIG op 1 februari 2021

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- De voorwaarden opgelegd door de lokale hulpverleningszone dienen strikt nageleefd te worden.
- Opslag van waterreactieve stoffen is enkel toegelaten in een magazijn dat is uitgerust met een droge automatische blusinstallatie.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Watertoets

GEEN ADVIES op 12 januari 2021

De VMM afdeling Operationeel Waterbeheer is niet bevoegd om -in het kader van de watertoets- advies te geven over dit dossier.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GEEN ADVIES op 21 december 2020

Havenbedrijf Antwerpen - terreinen

GUNSTIG op 2 februari 2020

Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerschelde

GEEN ADVIES

Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 25 januari 2021, mits:

- de bemerkingen geformuleerd in voorgaande verslagen worden nageleefd;
- de medewerking wordt verleend bij het opstellen van een voorafgaandelijk interventiedossier indien de hulpverleningszone Waasland daarom verzoekt;

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 23 februari 2021

De exploitant dient meer in te gaan op de veiligheids- en luchtaspecten verbonden aan de aangevraagde wijzigingen. De bestaande veiligheidsstudies dienen geactualiseerd volgens de nieuwe Handboeken en de gewenste veranderingen.

Provinciale deskundige milieu

ONGUNSTIG op 3 maart 2021.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 7 mei 2009 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding van de opslag van de brandbare en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, waaronder Seveso-stoffen (o.a. waterreactieve stoffen); tevens kunnen diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen die geen afvalstof zijn herverpakt worden, zoals momenteel ook met de afvalstoffen gebeurt; ook worden twee bijkomende opslaglocaties (magazijnen G en Y) voor gebruikskemicaliën gevraagd;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- een knelpunt in het dossier is dat, cfr. het advies van AGOP Milieu, het veiligheidsaspect in het dossier onvoldoende is uitgewerkt en dit verder dient bekeken te worden door een veiligheidsdeskundige; belangrijk hierbij zijn zeker de waterreactieve stoffen; deze bijkomende info kan via een wijzigingsverzoek verstrekt worden;
- een tweede knelpunt is dat ook van de nu gevraagde herverpakingsactiviteiten van brandbare en gevaarlijke producten emissies kunnen vrijkomen via de afzuiging van de sorteerlokalen en waarop in het dossier niet verder wordt ingegaan; er is voor het bedrijf echter nog een dossier lopende waarbij nav de GPBV-evaluatie bijkomende voorwaarden dienen opgelegd te worden; één van die voorwaarden heeft betrekking op de emissies van afvalstoffen uit die sorteerlokalen waarbij een evaluatiedocument moet opgesteld worden om aan te tonen dat de emissiegrenswaarden te allen tijde gerespecteerd worden; het is hier aangewezen om die voorwaarde uit te breiden waarbij ook met de emissies van de brandbare en gevaarlijke stoffen wordt rekening gehouden;
- voor het overige stellen er zich geen knelpunten.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

‘De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP-Milieu stelt dat het mogelijk is om via een wijzigingsverzoek bijkomende informatie te bezorgen en de knelpunten trachten op te lossen.

De provinciale milieudeskundige stelt dat er 2 knelpunten zijn. Voor het aspect “lucht” wordt een minder strenge zienswijze gehanteerd als AGOP- Milieu. Er wordt verwezen naar de voorwaarden zoals door de POVC geadviseerd op 2 maart 2021 in het dossier m.b.t. de bijstelling ten gevolge van GPBV-evaluatie. Deze voorwaarden kunnen deels uitgebreid worden en als pakket opgenomen worden. Net zoals voor de afvalstoffen kan een termijn gegeven worden tot 2022.

Wat het veiligheidsaspect is het nuttig om een evt. wijzigingsverzoek op voorhand te laten bekijken door de adviserende instanties.

Het betreft een lage drempelbedrijf, men hoeft dan ook niet zo ver te gaan als het opleggen van een volledige kwantitatieve risico-analyse.

De vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen stelt dat het destijds zo is aangepakt omdat het om drie verschillende bedrijven op één site gaat en men overzicht wilde van de totale impact van de vestigingen. De inhoud van voorliggende aanvraag is niet van die aard dat een volledig veiligheidsrapport of -nota nodig is.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Er wordt gevraagd wat er dan precies wordt verwacht van het wijzigingsverzoek.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat het veiligheidsaspect in zijn geheel verder bekeken wordt door een erkend veiligheidsdeskundige. Het is niet de bedoeling dat daarbij berekeningen uitgevoerd worden naar plaatsgebonden- of groepsrisico. Het in gebruik nemen van nieuwe magazijnen , de aanwezigheid van de waterreactieve stoffen,... zijn elementen die met de erkend veiligheidsdeskundige moeten doorgenomen worden om te kijken of er geen nieuwe significante effecten kunnen ontstaan. Het gaat dus eerder om het maken van een inschatting dan om het maken van nieuwe berekeningen.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt i.v.m. de ingebruikname van de nieuwe magazijnen, dat deze bedoeld zijn voor een aantal gebruiksproducten. Er was een vergunning voor een bepaalde hoeveelheid gebruiksproducten in aparte opslaglocaties. Nu zullen in die twee nieuwe magazijnen, enerzijds gebruiksproducten voor voertuigen (koelvloeistof, smeerolie,...) en anderzijds vloeistoffen voor scrubbers (zuren) in een paar vaten opgeslagen worden. Het gaat om kaliumhydroxide, natriumhypochloriet,... maar het magazijn gaat niet uitgebreid worden met extra opslagcapaciteit.

De provinciale milieudeskundige stelt dat dit niet uit het dossier blijkt. Er wordt voorgesteld om dit in het wijzigingsverzoek te verduidelijken. Dit zal zijn effect hebben op de inschatting van het risico.

De vertegenwoordiging van de exploitant heeft reeds contact gehad met de veiligheidsdeskundige betreffende de vraag over deze inschatting. Dat blijkt heel moeilijk te zijn, zonder volledige studie. Voor de waterreactieve stoffen stellen zich weinig problemen, dit kan vrij eenvoudig ingeschat worden. Het

algemeen beeld van een inschatting is wel moeilijk.

In het advies van AGOP-Milieu staat dat rubriek 2.4.1.C) zou moeten toegevoegd worden voor de fossiele pellets. Deze rubriek behelst "verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen door fysico-chemische behandeling." De pellets staan in de container, er is natuurlijke ventilatie en de pellets reageren met de lucht tot die onder een bepaald niveau zitten. Vervolgens worden ze afgevoerd naar een installatie voor verwijdering. Bij de exploitant gebeurt echter geen verwijdering. De exploitant meent dat de rubriek niet van toepassing is.

De reden van voorliggend dossier betreft eigenlijk een correctie op de vergunningsaanvraag van 2019. Vandaar dat bepaalde zaken wat beknopter zijn omschreven, aangezien deze reeds in de vorige aanvraag zaten. Er zijn verschillende omzettingen geweest: van ARAB naar CLP, van Seveso 2 naar Seveso 3, de andere benadering van rubriek 17.3 waardoor er niet meer met hoofdeigenschappen rekening moet gehouden worden, ... Bij de hele oefening zijn een aantal punten fout gelopen, waardoor bvb het herverpakken uit rubriek 17 is gevallen. Het herverpakken was evenwel sedert 2008 mee in de vergunning. In 2019 zijn de rubrieken per vergissing te laag gezet, wat nu in voorliggende aanvraag wordt rechtgezet. Door het GPBV- karakter wordt er nu met een vergrootglas naar het dossier gekeken en wordt er meer inhoud gewenst dan hetgeen men verwacht had.

De provinciale milieudeskundige legt uit dat precies daarom wordt voorgesteld om dit met een wijzigingsverzoek op te lossen.

De voorzitter vraagt om de benodigde stukken tegen 22 maart ten laatste in te dienen.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt dat dit niet lukt voor een veiligheidsstudie.

De provinciale milieudeskundige stelt voor om op zeer korte termijn samen te zitten om aan te duiden wat nu precies moet aangeleverd worden. Dat kan een soort veiligheidsmemo zijn.

De vertegenwoordiging van de exploitant vraagt of de veiligheidsstudie als een bijzonder voorwaarde kan opgelegd worden.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat dit moeilijk kan. Er moet geoordeeld worden over iets dat reeds aanwezig is, niet over zaken die nog moeten gebeuren."

De povc adviseert voorlopig **ONGUNSTIG** op 09 maart 2021 en wacht een wijzigingsverzoek af tegen 22 maart ten laatste, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 7 mei 2009 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding van de opslag van de brandbare en gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, waaronder Seveso-stoffen (o.a. waterreactieve stoffen); tevens kunnen diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen die geen afvalstof zijn herverpakt worden, zoals momenteel ook met de afvalstoffen gebeurt; ook worden twee bijkomende opslaglocaties (magazijnen G en Y) voor gebruikschemicaliën gevraagd;

- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO-zone, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- een knelpunt in het dossier is dat, cfr. het advies van AGOP Milieu, het veiligheidsaspect in het dossier onvoldoende is uitgewerkt en dit verder dient bekeken te worden door een veiligheidsdeskundige; belangrijk hierbij zijn zeker de waterreactieve stoffen; deze bijkomende info kan via een wijzigingsverzoek verstrekt worden;
- een tweede knelpunt is dat ook van de nu gevraagde herverpakkingsactiviteiten van brandbare en gevaarlijke producten emissies kunnen vrijkomen via de afzuiging van de sorteerlokalen en waarop in het dossier niet verder wordt ingegaan;
er is voor het bedrijf echter nog een dossier lopende waarbij nav de GPBV-evaluatie bijkomende voorwaarden dienen opgelegd te worden; één van die voorwaarden heeft betrekking op de emissies van afvalstoffen uit die sorteerlokalen waarbij een evaluatiedocument moet opgesteld worden om aan te tonen dat de emissiegrenswaarden te allen tijde gerespecteerd worden; het is hier aangewezen om die voorwaarde uit te breiden waarbij ook met de emissies van de brandbare en gevaarlijke stoffen wordt rekening gehouden;
- voor het overige stellen er zich geen knelpunten.

Wijzigingsverzoek

Naar aanleiding van de zitting van de POVC van 15 maart 2021 werd door de exploitant een wijzigingsverzoek ingediend op 22 maart 2021.

Het wijzigingsverzoek omvat het toevoegen van de gevraagde veiligheidsnota, een verdere verduidelijking van de opslag van de gevaarlijke stoffen en de activiteiten met hun impact en aangepaste plannen.

Met het wijzigingsverzoek komt de exploitant tegemoet aan de bemerkingen van de povc.

Adviezen na wijzigingsverzoek

College van burgemeester en schepenen van Beveren-Waas

Gezien de zeer beperkte tijdspanne om een tweede advies te verlenen en vermits het dossier inhoudelijk niet gewijzigd is, maar meer verduidelijkt, wordt hetzelfde **GUNSTIG** advies van 1 februari 2021 opgeladen dat werd afgeleverd naar aanleiding van het eerste adviesverzoek.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 30 maart 2021 voor een termijn tot 7 mei 2029 en mits naleving van de algemene, sectorale en een aantal bijkomend voorgestelde bijzondere milieuvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-inrichting. De lage drempel wordt overschreden voor volgende categorieën gevaarlijke stoffen:

- H1: acuut toxisch categorie 1: 5,5 ton (lage drempel: 5 ton)
- P5a: ontvlambare vloeistoffen: 20 ton (lage drempel: 10 ton)

Ook voor de voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen (E1 en E2) wordt, in toepassing van de sommatieregel ($90/100 + 90/200 > 1$) de lage drempel overschreden.

Voor de met naam genoemde stoffen 8: diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan, 11: inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen, 24: methylisocyanat, 30: zwaveldichloride is er enkel een hoge drempelwaarde opgenomen, geen lage.

Alle andere in rubriek 17.2.1. opgenomen met naam genoemde stoffen en categorieën gevaarlijke stoffen blijven onder de lage drempel.

Opgemerkt wordt dat in de bijlage 'Seveso-tool' de met naam genoemde stof zwaveldichloride (0,01 ton) niet meer opgenomen. Dit is een vergissing, de opslag mag behouden blijven.

Het bedrijf liet in het kader van de hernieuwingsaanvraag in 2009 een veiligheidsstudie ("SGS Milieucentrum te Melsele" van december 2008, opgemaakt door SGS Belgium) opmaken. Deze studie heeft betrekking op de bedrijfsactiviteiten van SGS Ewacs, maar de activiteiten van Sanitec en het Lucht- en Asbestlabo werden eveneens geëvalueerd. De studie omvatte ook een kwantitatieve risicoanalyse en de contouren voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico werden bepaald. Er werd geconcludeerd dat voldaan wordt aan de in Vlaanderen gehanteerde risicocriteria.

Bij de uitbreidingsaanvraag die leidde tot de milieuvergunning van 10 september 2015 en die tevens een toename van de hoeveelheid producten onder de Seveso-rubriek omvatte werd een memo gevoegd van 12 december 2014 opgesteld door een erkend VR-deskundige gevoegd die concludeerde dat de gevraagde aanpassingen geen effecten genereren buiten het bedrijfsterrein en bijgevolg geen invloed zullen hebben op de berekende externe risico's in de veiligheidsstudie.

In 2019 was er een aanvraag waarin eveneens de aanpassing aan de CLP-indeling was opgenomen. De omzetting van rubriek 17.2.1 naar de nieuwe Seveso III-richtlijn werd mee in de vergunning opgenomen. Deze aanvraag bevatte toen geen veiligheidsstudie of – nota.

Voorliggende aanvraag omvat veranderingen die een effect kunnen hebben op het veiligheidsaspect: uitbreiding opslag waterreactieve stoffen en manipulatie ervan en opslag in nieuwe magazijnen G en Y van ook Seveso-stoffen. Ook is er sinds 2019 een nieuw Handboek Risicoberekeningen van kracht. Aan de aanvraag is geen veiligheidsstudie (of update van de bestaande studie) noch een veiligheidsnota/-memo toegevoegd die de impact van de veranderingen bespreekt.

AGOP Milieu concludeert in hun advies het volgende:

‘De nieuwe opslagplaatsen, de gewenste uitbreiding van opslag van waterreactieve stoffen (3 x 15 ton) en de manipulatie ervan, zijn voor AGOP Milieu een reden om een update van de eerdere veiligheidsstudie (2008) en een berekening volgens de nieuwe richtlijnen te vragen.’

Meer in detail haalt AGOP Milieu het volgende aan:

‘Opslag waterreactieve stoffen

Voor de categorieën O1, O2 en O3 (heftig reagerend met water) wordt een uitbreiding van 0,5 ton tot 15 ton gevraagd, dit voor elke categorie.

Aan de maximale opslaghoeveelheid van 684,24 ton vergund onder rubriek 17.2.1. worden geen wijzigingen gevraagd.

De motivatie van de exploitant voor de uitbreiding van waterreactieve stoffen is dat in het verleden deze stoffen enkel onder deze rubriek ingedeeld werden indien ze geen andere Seveso-indeling hadden, waardoor de vergunde hoeveelheid beperkt was. Gezien de gewijzigde benadering dient de hoeveelheid van deze stoffen verhoogd ook al is er niet meer opslag van dit type producten.

De aanvrager stelt dat daarom t.o.v. eerder opgemaakte veiligheidsstudies er geen verandering is.

AGOP Milieu heeft hiertoe Team VR gecontacteerd. Deze bevestigt dat in de vroegere Seveso II-richtlijn/SWA2 voor de Sevesocategorie 10 specifiek werd vermeld “iedere indeling die niet valt onder de bovenstaande in combinatie met de volgende waarschuwingssymbolen R14(/15) of R29”. In het kader van deze wetgeving werden de stoffen in de Sevesocategorie 10 inderdaad niet meer apart ingedeeld als ze reeds in een andere Sevesocategorie werden ingedeeld.

In de Seveso III-richtlijn/SWA3 wordt deze voorwaarde voor de Sevesorubriek “O – overige gevaren” nu niet meer vermeld en dienen alle stoffen met:

- een EUH014 ingedeeld in Sevesocategorie O1,
- een H260 ingedeeld in Sevesocategorie O2,
- een EUH029 ingedeeld in de Sevesocategorie O3.

De overgang van SWA2 naar SWA3 zorgt er inderdaad voor dat specifiek voor de Sevesorubriek “O – overige gevaren” de hoeveelheden kunnen stijgen zonder dat er iets verandert op het bedrijf.

Het is bijgevolg mogelijk dat bij de omzetting van de vergunning naar CLP dit over het hoofd gezien werd en men dit wenst recht te zetten. Het is echter moeilijk te achterhalen hoe men nu aan die 15 ton komt. Team VR heeft hiertoe in oude kennisgevingen gekeken, maar deze informatie is hierin niet terug te vinden; bovendien is het ook een afvalverwerkend bedrijf.

In de laatste kennisgeving (van 2016) wordt ook nog gesproken van 0,5 ton in de Sevesocategorieën O1, O2 en O3. Ook in de oude veiligheidsstudie (van april 2002) worden de waterreactieve producten niet specifiek vermeld of bestudeerd.

Om deze reden werd door AGOP Milieu meer informatie aan de exploitant gevraagd:

Er werd op 2/02/2021 bijkomende info gegeven in een bericht op het Loket.

Er worden enkele voorbeelden gegeven van stoffen, die eerder niet onder de categorie waterreactief werden meegeteld, omdat ze ook andere eigenschappen hadden.

Tegelijk wordt er ook op gewezen dat het type afvalstoffen met deze eigenschappen ook meer en meer moeten herverpakt worden en daarom voor elke type (O1, O2, O3) een opslagcapaciteit van 15 ton wordt gevraagd.

Het gaat dus blijkbaar toch niet om enkel een rechtzetting, maar effectief ook een verschuiving naar activiteiten met stoffen met deze eigenschappen.

Er wordt ook verwezen naar enkele voorbeeldstoffen met de eerder voor SWA2 belangrijke eigenschappen/gevarensymbolen van deze stoffen (giftig, licht ontvlambaar, corrosief en milieugevaarlijk) die in eerdere veiligheidsstudies reeds werden bekeken. De als voorbeeld gegeven waterreactieve stoffen zijn hier niet in terug te vinden.

De aanvraag voor de opslag van 3 x 15 ton stoffen met deze eigenschap kan niet zomaar worden aanvaard als een correctie op de eerdere omzetting van 2019.

De eerder opgemaakte veiligheidsstudie dateert van 2009 en voldoet niet meer aan de huidige richtlijnen. Dit werd in de studie van 2018 ook al door de veiligheidsdeskundige zelf opgemerkt.

De opgegeven maatregelen m.b.t. de waterreactieve stoffen zijn de volgende:

‘Bij aanlevering van deze stoffen worden deze onder een afdak gelost zodat deze niet nat kunnen worden. Op voorhand wordt gecheckt of er geen water in het opvangbekken staat. Er gebeurt extra controle op de goede afsluiting van de verpakkingen. Bij plaatsbepaling wordt rekening gehouden met mogelijke reacties met andere stoffen. Daarom worden deze producten in een vak gestockeerd waar geen waterige producten/afvalstoffen worden opgeslagen.’

Deze maatregelen zijn nog algemeen en beperkt. Ook het manipuleren van de stoffen wordt niet behandeld.

Herverpakken van gevaarlijke stoffen

Gezien de ervaring van SGS Ewacs met de behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en het werken met de nodige PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) kunnen op vraag van klanten nu ook producten (geen afvalstoffen) worden herverpakt. Dit houdt in het overbrengen van het product van de een verpakking naar de andere verpakking. Dit kan zijn omdat de keuringsdatum van de verpakking bijna vervalft of omdat de gebruiker van een product een ander type verpakking wenst.

Tot nu toe was onder de rubrieken 17.3. enkel opslag van “gebruikstoffen” vergund (geen afvalstoffen). In deze rubrieken worden nu ook

opslaghoeveelheden opgenomen in functie van de nieuwe activiteit van het herverpakken.

Onder de rubriek 17.3. worden zowel Seveso- als niet Seveso stoffen opgenomen. Aan de vergunde opslag in de Seveso-categorieën wordt niet geraakt.

Producten kunnen ook meerdere GHS-symbolen hebben.

Voor de plaats en werkwijze van deze activiteiten wordt enkel verwezen naar de bestaande en vergunde activiteiten met de afvalstoffen. Deze informatie werd op 2/02/2021 via een bericht op het Loket toegevoegd d.m.v. een aanvulling van "Materialen en Processen versie 2".

De stockage gebeurt onder dezelfde wijze als de afvalstoffen; ook de plaatsbepaling is dezelfde. Ook de werkwijze is dezelfde. Er zijn twee sorteerlokalen voorzien van automatische branddetectie- en blusinstallatie en automatisch afsluitende brandwerende poorten.

In de extra overgemaakte info wordt ook verwezen naar de noodzaak tot bijkomend herverpakken van waterreactieve (afval)stoffen. Er wordt hierbij niet in gegaan op mogelijk extra eisen inzake veiligheidsmaatregelen (zoals bv. het blussysteem).

Nieuwe opslaglocaties

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op twee bijkomende opslaglocaties G en Y (opm. in de tekst stond verkeerdelijk "X") voor gebruikskemicaliën in verpakkingen van maximum 1000 l.

Deze opslaglocaties zijn niet voorzien van een inkuiping; de opvang zal worden gerealiseerd met lekbakken.

Deze locaties zijn voorzien van branddetectie, gekoppeld aan een intern noodnummer. Er zijn op deze locaties ook mobiele blussers voorzien.

Bij eerdere aanvraagdossiers werd telkens wel ingegaan op de veiligheidsaspecten verbonden aan nieuwe opslagplaatsen of gewijzigde locaties. Dit is nu niet het geval. Er worden ook geen duidelijke opslaghoeveelheden opgegeven. Tot de gebruikskemicaliën behoren zowel Seveso als niet-Seveso-stoffen. Er zijn nieuwe richtlijnen inzake risicoberekeningen. Het betreft hier ook een nieuw opslagmagazijn, dat dicht bij het naburig bedrijf ligt.

In het magazijn G is ook nog een activiteit 'P' aangeduid, zonder vermelding van wat dit inhoudt. Dit dient verduidelijkt, o.m. in functie van VLAREM II, art. 5.17.4.1.5. §3.: *In de opslagplaatsen en in de zones die begrensd zijn door de scheidingsafstanden of de schermen, vermeld in bijlage 5.17.1, is het verboden enige fabricatie- of andere behandelingsoperatie uit te voeren die geen betrekking heeft op de opslag en overslag van de producten."*

Er kan dus geconcludeerd worden dat het veiligheidsaspect momenteel onvoldoende is uitgewerkt. Dit dient verder bekeken te worden door een erkend veiligheidsdeskundige.

Wel dient te worden opgemerkt dat het bedrijf enkel een lage drempel inrichting is zodat een volledige kwalitatieve risicoanalyse met berekening van de plaatsgebonden risico en groepsrisico zoals die uitgevoerd wordt in een veiligheidsrapport voor hoge drempel inrichtingen niet aan de orde is.

Via een wijzigingsverzoek werd een veiligheidsstudie toegevoegd aan het dossier: "Addendum Veiligheidsstudie Waterreactie Impact op extern risicobeeld (210XXX-V1.0, 17/03/2021 SGS BELGIUM NV)"

In haar advies van 30 maart 2021 ingevolge het wijzigingsverzoek stelt AGOP Milieu met betrekking tot het veiligheidsaspect het volgende:

Opslag waterreactieve stoffen

Voor de categorieën O1, O2 en O3 (heftig reagerend met water) wordt een uitbreiding van 0,5 ton tot 15 ton gevraagd, dit voor elke categorie. Aan de maximale opslaghoeveelheid van 684,24 ton vergund onder rubriek 17.2.1. worden geen wijzigingen gevraagd. Er wordt nu bijkomend gespecificeerd dat het totaal voor O1, O2 en O3 samen nooit meer dan 15 ton zal bedragen.

De veiligheidsrisico's en -maatregelen verbonden aan de aanwezigheid van deze stoffen worden besproken in de via het wijzigingsverzoek toegevoegde veiligheidsnota Addendum Veiligheidsstudie Waterreactie Impact op extern risicobeeld (210XXX-V1.0, 17/03/2021 SGS BELGIUM NV).

De veiligheidnota bevat een kwalitatieve evaluatie van de genomen maatregelen gerelateerd aan de waterreactieve producten. Waterreactieve producten worden aangeleverd in stukgoedverpakkingen (enkelvoudig en samengesteld) van 200l. De verlading gebeurt onder de luifel C. Afhankelijk van de, voor het product, toegelaten blusmethode worden deze goederen opgeslagen in het vak 1 van magazijn A dat voorzien is van een automatische schuimblusinstallatie (droog type) of in één van de afvullokalen (N of O) waar een automatische gasblussing met argonite is voorzien.

In het afvullokaal worden de producten mogelijk afgevuld in kleinere hoeveelheden per verpakking, waarna ze voor verwerking worden afgevoerd.

De totale aanwezigheid aan waterreactieve producten wordt voorzien op max. 15 ton

De mogelijke producten die verwacht worden zijn:

- Fosforoxytrichloride
- Chloroacetylchloride
- Titaantetrachloride
- Magnesiumfosfide
- Thionylchloride
- Pivaloylchloride
- ...

Deze producten vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn.

Volgende activiteiten voorziet het bedrijf gerelateerd aan deze producten:

- Laden en lossen van de stukgoederen onder een luifel
- Het manipuleren van verpakkingen tijdens opslag
- Het afvullen van verpakkingen in andere verpakkingen

Volgende ongevalsscenario's werden bekeken:

- Doorprikken, laten vallen van een verpakking tijdens verlading
- Doorprikken, laten vallen van een verpakking tijdens manipulatie in het opslagmagazijn of afvullokaal

- Het lekken van een verpakking tijdens opslag in het magazijn of afvullokaal
- Het lekken van een verpakking tijdens afvullen in het afvullokaal

Voor elk van de scenario's worden de toegepaste veiligheidsmaatregelen besproken. Er worden door de deskundige geen bijkomende maatregelen voorgesteld.

M.b.t. de mogelijke impact van het halogeen gehalte van de waterreactieve stoffen voor wat betreft het aspect toxische rookgassen, zoals dit werd bekeken in 2008, stelt de veiligheidsnota het volgende:

In de veiligheidsstudie dd. 2008 werden de externe mensrisico's berekend en getoetst aan de risicocriteria van kracht op het moment van redactie van de studie. Hierbij werd tevens het scenario toxische rookgassen ten gevolge van een brand in het magazijn beschouwd. De ontbindingsproducten zijn afhankelijk van de opslagsamenstelling op het moment dat de brand optreedt. Als gevolg van de aanwezigheid van waterreactieve producten zou deze opslagsamenstelling kunnen wijzigingen en aanleiding geven tot een hoger gehalte aan toxische ontbindingsproducten in de rookgassen. De relevante atomen die bijdragen tot deze toxische ontbindingsproducten zijn halogenen (F, CL, Br), zwavel- (S) en stikstof-(N) atomen. Op basis van de oplijsting van typische producten en de aanwezigheid van chloorhoudende producten die momenteel typisch aanwezig zijn bij SGS Ewacs, kan besloten worden dat het aandeel aan halogenen niet toeneemt. Bijgevolg kan besloten worden dat het scenario "toxische rookgassen" zoals beschreven in de veiligheidsstudie dd. 2008 niet wijzigt. (zie ook paragraaf 4).

Samen met deze veiligheidsnota werden er ook verduidelijkingen aangebracht aan het uitvoeringsplan en legende.

Herverpakken van gevaarlijke stoffen

Via het wijzigingsverzoek werd een uitgebreider addendum Materialen en Processen toegevoegd, waarin deze activiteiten mee werden besproken. De stockage gebeurt op dezelfde wijze als de afvalstoffen; ook de plaatsbepaling is dezelfde. Ook de werkwijze is dezelfde. Er zijn twee sorteerlokalen voorzien van automatische branddetectie- en blusinstallatie en automatisch afsluitende brandwerende poorten.

Voor het herverpakken van waterreactieve stoffen kan verwezen worden naar de veiligheidsnota.

Nieuwe opslaglocaties

Via het wijzigingsverzoek worden de twee bijkomende opslaglocaties Z en Y benoemd, bestemd voor gebruikschemiën in verpakkingen van maximum 1000 l.

De verpakkingen zullen op beide locaties op lekbakken worden geplaatst, die in een groter afgesloten magazijn staan. De Vlareem-voorschriften terzake zullen worden gerespecteerd.

Deze locaties zijn voorzien van branddetectie, gekoppeld aan een intern noodnummer. Er zijn op deze locaties ook mobiele blussers voorzien. SGS Ewacs beschikt over een eigen interventieteam.

Brandpreventie- en bestrijding werd bepaald in overleg met de brandweer.

De opslag in locatie Z wordt verduidelijkt: deze is beperkt tot 3 x 200 kg motorolie, koelvloeistof en smeervet. Er wordt rekening gehouden met de

bepalingen van Vlare II, art. 5.17.4.1.5. §3 door het respecteren van de nodige afstanden, o.m. t.o.v. het laadstation voor mobiele batterijen en de andere activiteiten die doorgaan in het magazijn, nl. opslag van lege verpakkingen en een opslag- en behandelingszone voor afvalstoffen (transformatoren).

De opslag in locatie Y wordt verduidelijkt: deze bestaat uit 4.000 kg opslag natriumhypochloriet en natrium- of kaliumhydroxide. Deze producten zijn bestemd voor de scrubber.

Op locatie Y wordt de opslag van een aantal stukgoedverpakkingen (IBC's) voorzien ten behoeve van de scrubberwerking die voorzien wordt bij het manipuleren van bepaalde afvalstromen. De voorziene hulpstoffen betreffen natriumhypochloriet (ca. 46%-oplossing) en kaliumhydroxide. Natriumhypochloriet-oplossing is ingedeeld als milieugevaarlijk en valt onder het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn. In het lokaal/gebouw worden geen andere (of brandbare) producten of zuren opgeslagen. Verder worden de goederen opgeslagen op een lekbak ter voorkoming van verspreiding van vloeistoffen in geval van een lek aan de verpakking.

In de Veiligheidsnota wordt gesteld dat geen impact op het aspect externe veiligheid verwacht wordt.

Tenslotte werd in de veiligheidsnota, toegevoegd aan het wijzigingsverzoek, ingegaan op de impact van de meest recente richtlijnen van het Handboek Risicoberekeningen t.o.v. de studie zoals deze werd uitgevoerd bij de hernieuwingsaanvraag van 2009 "SGS Milieucentrum te Melsele" (nv SGS Belgium – Division Environmental Services, december 2008), meer bepaald op de resultaten van de kwantitatieve risico analyse.

In overleg met de deskundige werd overeengekomen deze impact op een kwalitatieve basis af te toetsen (SGS Ewacs is immers ook een lage drempel Seveso bedrijf).

STUKGOEDOPSLAG EN -BEHANDELING

Dit scenario is beschouwd in de veiligheidsstudie dd. 2008 met betrekking tot het falen van stukgoederen met brandgevaarlijke en acuut toxische vloeistoffen. De faalscenario's en faalfrequenties opgenomen in het handboek risicoberekeningen zijn tevens toegepast in de veiligheidsstudie dd. 2008. In principe dient volgens het HBRB (Handboek Risicoberekeningen) stukgoedfaling tijdens opslag binnen in een magazijn niet langer afzonderlijk aan het scenario magazijnbrand beschouwd te worden.

FALING ATMOSFERISCHE OPSLAGTANK MET ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

Aan de faalscenario's en faalfrequenties voor atmosferische tanks zoals beschouwd in de veiligheidsstudie dd. 2008 zijn een aantal wijzigingen te noteren in het HBRB. Ook de richtlijnen met betrekking tot de effectmodellering zijn gewijzigd sinds 2008. Gelet op de beperkte plasoppervlaktes zijn de effectafstanden ten gevolge van deze scenario's relatief beperkt. Bijgevolg zullen eventuele wijzigingen enkel impact hebben op korte afstand van de installaties.

FALING BULKVERLADINGEN MET ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

Verwezen kan worden naar voorgaande alinea. Echter kan nog vermeld worden dat de scenario's gerelateerd aan het falen van een verladingsflexibel in het HBRB niet gewijzigd zijn ten opzichte van de veiligheidsstudie dd. 2008. Bovendien werd in de veiligheidsstudie

besloten dat deze geen aanleiding geven tot externe effecten.

MAGAZIJNBRAND

In de veiligheidsstudie dd. 2008 werd dit scenario beschouwd voor de betrokken opslagmagazijnen. De richtlijnen met betrekking tot de effectberekeningen zijn sinds 2008 gewijzigd. Echter de aanpak in 2008 bevat wel dezelfde elementen als deze voorzien in het huidige HBRB. Een aantal parameters van de effectberekeningen kunnen aanleiding geven tot grotere effecten, zoals omzettingpercentages van hetero-atomen naar toxische ontbindingsproducten. Andere wijzigingen zijn effectverlagend, zoals pluimstijgingseffecten afhankelijk van de meteo-omstandigheden en verrekening van het zoggebied in het lijwervel. Over het algemeen wordt vastgesteld dat voor magazijnen uitgerust met een automatisch blussysteem de risico's berekend volgens het HBRB niet groter zijn dan voordat deze richtlijn van kracht werd.

FALING VAN GASFLESSEN

De faalscenario's als gevolg van individuele gasflessen zijn sinds het addendum dd. 2015 aan de veiligheidsstudie niet gewijzigd.

Er is bijgevolg geen aanleiding om n.a.v. deze aanvraag een nieuwe kwantitatieve berekening te laten uitvoeren. SGS Ewacs is bovendien een lage drempel-Seveso inrichting, waarvoor de opmaak van een OVR geen vereiste is.GPBV-bedrijf.'

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De GPBV-installatie is gelegen binnen de IIOA SGS Ewacs NV.

De GPBV-installatie heeft als hoofdactiviteit opslag en behandeling (sorteren en herconditioneren) van (gevaarlijke) afvalstoffen.

De volgende X-rubrieken zijn van toepassing voor de hoofdactiviteiten:

2.4.1.c) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het opbulken van gelijkaardige afvalstoffen in grotere verpakkingen of vervoersmiddelen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.1.d) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het herverpakken van gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.a)3° (1,X)

De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.b)2° (1,X)

De nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.5. (1,X)

De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen alvorens deze worden afgevoerd voor verwerking, met een opslagcapaciteit van 762 ton.

De Afdeling GOP maakte in haar advies volgende opmerking met betrekking tot de vergunde activiteiten:

'Een activiteit die doorgaat bij SGS Sanitec, maar mee in de vergunning van SGS Ewacs is opgenomen is het fysisch-chemisch behandelen van fosfide pellets. Hierbij is een opslagcapaciteit van 1 ton vergund (geen verwerkingscapaciteit opgegeven).

De behandeling van deze gevaarlijke afvalstroom is ingedeeld onder GPBV-rubriek 2.4.1. b) De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten

b) fysisch-chemische behandeling

De capaciteit van deze activiteit dient – volgens de opmerking bij rubriek 2.4. – meegenomen op niveau van rubriek 2.4.1 ; waarbij de drempel van 10 ton/dag reeds overschreden is.

Deze activiteit werd mee genomen bij de algemene evaluatie, maar de GPBV-rubriek dient wel nog in de vergunning worden opgenomen.

Er wordt voorgesteld rubriek 2.4.1. b) nog ambtshalve bij de vergunde toestand toe te voegen.

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF Waste Treatment

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Een GPBV-evaluatie dient niet uitgevoerd omdat de algemene evaluatie in functie van de BREF Waste Treatment reeds gebeurde in 2020 (verslag 12962 X2 13 dd. 28/06/2020).

De gevraagde verandering heeft betrekking op de opslaghoeveelheid waterreactieve afvalstoffen, maar niet in de totale hoeveelheid afvalstoffen of de afvalstoffenactiviteiten. Er wordt verwezen naar de algemene beoordeling hierna.'

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De inrichting voldoet aan de afstandsregels van artikel 5.17.4.1.3. § 1. van VLAREM II gezien de inrichting in een industriegebied ligt, niet in een waterwingebied of beschermingszone en op meer dan 100 m van een woongebied, parkgebied of recreatiegebied.

Afvalstoffen

De aangevoerde afvalstoffen worden bij aankomst gecontroleerd en gewogen. Daarna gebeuren een aantal verwerkingen van deze afvalstoffen. Er vindt op het bedrijf geen eindverwerking plaats, de aangevoerde afvalstoffen worden steeds integraal terug afgevoerd.

De volgende verwerkingen van afvalstoffen worden toegepast:

- Sorteren van afvalstoffen; de sortering van sommige gevaarlijke afvalstoffen gebeurt in een sorteerlokaal waarvan de afzuiging voorzien is van een actief koolfilter.
- Herconditioneren van afvalstoffen: herverpakking en opbulking.
- Eenvoudige behandelingen zoals het demonteren met handgereedschap.
- Reinigen van recipiënten om hergebruik ervan mogelijk te maken; het reinigingswater wordt opgevangen en afgevoerd.
- Opslag van afvalstoffen, zowel als stukgoederen als in bulk (in opslagtanks en in containers).

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op de afvalstoffenrubrieken, maar enkel op bijkomende opslag en herconditionering van brandbare en gevaarlijke stoffen. Deze activiteit genereert enkel een kleine hoeveelheid verpakkingsafval die door de klant wordt terug genomen of die samen met het ander verpakkingsafval afgevoerd wordt voor hergebruik of recyclage.

Afvalwater

De inrichting is vergund voor het lozen van maximum 1,5 m³/uur bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater (de Schelde).

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit huishoudelijk afvalwater en afvalwater van het reinigen van laborecipiënten. De lozing gebeurt via een afvalwater-zuiveringsinstallatie omvattende een pompput, een beluchtungs-en denitrificatiebekken, een nabezinker, een slibindikker en een slibresiduput.

Noch aan het lozingsdebiet, noch aan de samenstelling van het bedrijfsafvalwater wijzigt er iets door deze aanvraag.

Bodem- en grondwater

De nodige bodembeschermende maatregelen zijn genomen:

- Vloeistofdichte vloer van de magazijnen.
- Het hoofdmagazijn is voorzien van een vloeistofdichte inkuiping.
- De laad- en losplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- De opslagtanks staan in een vloeistofdichte inkuiping.

Verder is er een grondige controle van de verpakkingen reeds bij het ophalen bij de klant en vervolgens bij acceptatie in het magazijn om lekkages zoveel mogelijk te vermijden. Voor de verschillende taken zijn er werkinstructies opgesteld, waarin ook aandacht wordt geschonken aan de preventie van spill's. Er is ook een werkinstructie om een lek zo efficiënt mogelijk op te kuisen.

Per ton afvalstof is er 1 m³ opvangcapaciteit, in overeenstemming met de voorschriften van de brandweer.

Vooraan op het terrein is een afsluiter met een pompput om de riolering op het bedrijfsterrein te kunnen afsluiten en indien nodig makkelijk op te pompen.

AGOP Milieu wenst meer informatie met betrekking tot specifieke maatregelen verbonden aan de 3 x 15 ton waterreactieve stoffen, en de opslaghoeveelheden en inrichting van de nieuwe magazijnen G en Y. Ook in het advies van de brandweer Waasland (25/01/2020) wordt verwezen naar specifieke vereisten in functie van het gemeentelijk reglement 'opslagplaatsen gevaarlijke stoffen', naar gelang de in het magazijn opgeslagen hoeveelheden. Maar deze hoeveelheden werden niet opgegeven.

Meer specifieke maatregelen worden besproken in de bij het wijzigingsverzoek toegevoegde veiligheidsnota. De beoogde opslag in de nieuwe opslaglokalen werd ook meer toegelicht (zie punt VR-plicht/Seveso)

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks primair energieverbruik is enkel afkomstig van de verwarming van de kantoren en douches en van het beperkt elektriciteitsverbruik in de kantoren en de magazijnen. Het is ruim lager dan de drempel van 0,1 PJ/j.

Geluid

Voorliggende aanvraag omvat geen inrichtingen met een belangrijke geluidsproductie.

De inrichting ligt bovendien in een industriële omgeving nabij de drukke E34 op ruime afstand van woningen.

Geluidshinder wordt dus niet verwacht.

Lucht

Op de site zijn er zowel geleide als niet-geleide emissies.

De niet-geleide emissies zijn afkomstig van staanverliezen en het overpompen in een tankwagen. Er wordt op toegezien dat de verpakkingen steeds gesloten zijn.

Er zijn twee geleide emissiepunten afkomstig van resp. de afzuiging van sorteerlokaal 1 en de afzuiging van sorteerlokaal 2.

In sorteerlokaal 1 gebeurt de behandeling van giftige, ontvlambare, oxiderende, corrosieve en kankerverwekkende stoffen evenals sterk ruikende stoffen. De afzuiging van dit lokaal gebeurt over een stoffilter en een actief koolfilter. Het emissiepunt bevindt zich op 16m hoogte. Volgens het aanvraagdossier heeft de luchtbehandeling een rendement van 10 tot 90 % afhankelijk van de afgezogen stoffen.

De activiteiten in sorteerlokaal 2 zijn minder duidelijk gespecificeerd. De lucht wordt afgezogen en eveneens geëmiteerd op 16m hoogte. Hier is er geen luchtbehandeling voorzien.

Er zijn geen emissiemetingen beschikbaar op de afzuigingen zodat het respecteren van de algemene emissiegrenswaarden niet kan nagegaan/aangetoond worden.

Ingevolge de GPBV-evaluatie werd door de povc een bijstelling van de voorwaarden gevraagd (dossier omv 2020152407) door het toevoegen van drie bijkomende bijzondere voorwaarden. Op 2 maart 2021 adviseerde de povc deze bijstelling gunstig, de deputatie verleende de vergunning op 1 april 2021. Eén van die voorwaarden heeft betrekking op de beheersing van de luchtemissies, nl.:

Uiterlijk op 17/08/2022 beschikt de exploitant over een dossier waarin minstens volgende is opgenomen:

- *De bespreking van alle elementen van BBT 3 Inventarisatie punt 3° Informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen op de inrichting;*
- *De instructies van het Milieubeheerssysteem waarin de toegepaste maatregelen van BBT 14 ter beheersing van stof, VOS en geur worden besproken voor alle activiteiten in de inrichting, incl. laad- en losactiviteiten; deze instructies worden ook toegevoegd aan het werkplan van de inrichting;*
- *Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in VLAREM II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.*

Voorliggende aanvraag omvat de opslag en het eventueel herconditioneren van brandbare en gevaarlijke producten, gelijkaardig aan wat ook met afvalstoffen gebeurt. Hierbij kunnen ook emissies ontstaan die moeten voldoen aan de algemene emissiegrenswaarden. Aangezien in het aanvraagdossier geen verdere informatie over deze emissies is opgenomen is het aangewezen dat de bovenstaande voorwaarde onder de derde gedachtestreep aangepast wordt waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met de diversiteit aan afvalstoffen, maar ook de diversiteit aan brandbare en gevaarlijke stoffen. Deze voorwaarde zou dan als volgt kunnen herschreven worden:

'Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen, brandbare en gevaarlijke stoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in VLAREM II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.'

Veiligheid

Hiervoor wordt verwezen naar het bovenstaand aspect VR-plicht/Seveso.

Bespreking planologische aspecten

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas – Lokeren' in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO-zone. Volgens het gewestelijk RUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' (BVR 16 december 2005) ligt de site in een zone voor zeehaven- en watergebonden activiteiten.

Uit de voorschriften van het RUP blijkt onder meer dat deze zone bestemd is om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven op de linker- en rechterscheldeoever ter hoogte van Antwerpen. Het gebied is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag-, overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Het bedrijf staat onder meer ten dienste van bedrijven en KMO's in het zeehavengebied en kan als planologisch verenigbaar beschouwd worden.

De site bedrijf ligt dichtbij de expresweg E34 (N49) Antwerpen-Zelzate-Knokke. In de onmiddellijke omgeving zijn enkel andere bedrijven gevestigd. Ten noorden van het bedrijf is er een goederenspoorweg. De dichtste vreemde woning ligt aan de overzijde van de expresweg E34 op minstens 350 m van de inrichting. De 1ste woonzone (Kallo) bevindt zich op ca. 740 m ten noorden van het bedrijf. Daar bevinden zich ook de 1ste kwetsbare locaties: een school in Kallo (ca. 1.150 m), een rusthuis en verzorgingstehuis (ca. 1.050 m).

Natuurtoets

Op ca. 900 m ten westen van het bedrijf ligt het Vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde" en op ca. 1.700 m ligt het Habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent'. Verder bevindt zich het VEN/IVON 'Slikken en schorren langs de Schelde' op ca. 1.400 m van de inrichting.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en beperkte omvang van de gevraagde veranderingen, die bovendien enkel bijkomende opslag in bestaande gebouw betreft, dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op dit gebied.

Watertoets

Het bedrijf ligt in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig gebied.

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Mobiliteit

Gezien de ligging van de inrichting, die vlot ontsloten wordt richting E34, en het voorwerp van de aanvraag zijn er van deze aanvraag geen relevante mobiliteitsaspecten te verwachten.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Hierbij kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 25 januari 2021. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met tot en met 6 mei 2029, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Het hogervermelde wijzigingsverzoek van 25 maart 2021 wordt **aanvaard**.

§2. Aan NV SGS Emergency, Waste & Chemical Services, Keetberglaan 4 te 9120Beveren, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Keetberglaan 4 te 9120 Beveren op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 9 AFD (MELSELE), sectie B, nrs. 0914/2, 0914/3, 0914/B, 0914/C, 0918/2, 0918/L, 1017/D en 1017/E., voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- de uitbreiding met de opslag van:
 - 30.000 l brandbare vloeistoffen tot een totaal van 130.000 l
 - 15 ton waterreactieve (afval)stoffen met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid van 684,253 ton onder de Seveso-rubriek
 - 30 ton diesel e.d. tot een totaal van 33 ton
 - 30 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 tot een totaal van 32 ton
 - 50 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 tot een totaal van 53 ton
 - 58 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met GHS02 tot een totaal van 60 ton
 - 18 ton oxiderende vloeibare en vaste stoffen met GHS03 tot een totaal van 20 ton
 - 30 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met GHS0 tot een totaal van 35 ton
 - 4,5 ton acuut toxische stoffen categorie 1 en 21 ton acuut toxische stoffen categorie 2 en 3, die onder rubriek 17.2.1 vallen, en 30 ton toxische stoffen die niet onder rubriek 17.2.1 vallen, met GHS06 tot een totaal van 57,5 ton
 - 30 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS07 tot een totaal van 35 ton

- 30 ton op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS08 tot een totaal van 32 ton
- 90 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS09 tot een totaal van 95 ton

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.4.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 30.000 l brandbare vloeistoffen tot een totaal van 130.000 l

17.2.1. (1)

de uitbreiding met de opslag van 15 ton waterreactieve (afval)stoffen met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid van 684,253 ton onder de Seveso-rubriek

17.3.2.1.1.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 30 ton diesel e.d. tot een totaal van 33 ton

17.3.2.1.2.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 30 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 tot een totaal van 32 ton

17.3.2.2.3°b) (1)

de uitbreiding met de opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 tot een totaal van 53 ton

17.3.2.3.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 58 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met GHS02 tot een totaal van 60 ton

17.3.3.1°a) (3)

de uitbreiding met de opslag van 18 ton oxiderende vloeibare en vaste stoffen met GHS03 tot een totaal van 20 ton

17.3.4.2°a) (2)

de uitbreiding met de opslag van 30 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met GHS0 tot een totaal van 35 ton

17.3.5.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van 4,5 ton acuut toxische stoffen categorie 1 en 21 ton acuut toxische stoffen categorie 2 en 3, die onder rubriek 17.2.1 vallen, en 30 ton toxische stoffen die niet onder rubriek 17.2.1 vallen, met GHS06 tot een totaal van 57,5 ton

17.3.6.2°a) (2)

de uitbreiding met de opslag van 30 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS07 tot een totaal van 35 ton

17.3.7.2°a) (2)

de uitbreiding met de opslag van 30 ton op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS08 tot een totaal van 32 ton

17.3.8.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 90 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS09 tot een totaal van 95 ton.

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.1.a) 2° (1)

De opslag van afvalstoffen andere dan vermeld onder b), die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van maximaal 762 ton.

2.1.1.b) (1)

De opslag van hoofdzakelijk gevaarlijke afvalstoffen, maar ook gemengde afvalstoffen en mengsels van afvalstoffen.

2.1.2.b) 2° (1)

De op- en overslag van afvalstoffen, andere dan de afvalstoffen vermeld in c) en d), met een opslagcapaciteit van 150 ton.

2.1.2.c) (1)

De op- en overslag van asbesthoudend afval, met een opslagcapaciteit van 10 ton.

2.1.2.d) (1)

De op- en overslag van gemengde afvalstoffen en/of mengsels van afvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 602 ton.

2.2.1.a) (2)

De opslag en sortering van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van maximaal 5 ton.

2.2.1.c) 1° (2)

De opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van 80 ton.

2.2.1.d) 2° (1)

De opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 194 ton.

2.2.1.e) 2° (1)

De opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, met een opslagcapaciteit van 588 ton.

2.2.1.e) 3° (1)

De opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, zijnde asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, met een opslagcapaciteit van 5 ton.

2.2.2.a) 1° (2)

De opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 5 m³.

2.2.2.b) 1° (2)

De opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c), met een opslagcapaciteit van 50 ton.

2.2.2.c) 2° (2)

De opslag en mechanische behandeling van schroot, met een opslagcapaciteit van 50 ton.

2.2.2.f)1° (2)

De opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 54 ton.

2.2.2.g)2° (1)

De opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 154 ton.

2.2.5.f)1° (2)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, nl. het uitreageren van fosfidepellets, met een opslagcapaciteit van 1 ton.

2.2.6.a) (2)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.b) (2)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.c) (1)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.d) (1)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.4.1.b) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen door fysisch-chemische behandeling, nl. het uitreageren van fosfidepellets met een maximale opslag van 1 ton pellets

2.4.1.c) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het opbulken van gelijkaardige afvalstoffen in grotere verpakkingen of vervoersmiddelen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.1.d) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het herverpakken van gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.a)3° (1,X)

De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.b)2° (1,X)

De nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.5. (1,X)

De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen alvorens deze worden afgevoerd voor verwerking, met een opslagcapaciteit van 762 ton.

3.6.3.1°b) (2)

De lozing van maximum 1,5 m³/uur bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen, zijnde huishoudelijk afvalwater en afvalwater van het reinigen van laborecipiënten, via een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in oppervlaktewater.

4.5. (2)

De opslag van 30 ton bedekkingsmiddelen.

5.3.2° (2)

De opslag van 30 ton biociden.

6.4.2° (2)

De opslag van brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 130 ton.

12.3.2° (3)

Diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 35 kW.

15.1.2° (2)

Een stelplaats voor 35 voertuigen.

16.3.1.1° (3)

Diverse compressoren (20,55 kW) en airconditioningsinstallaties (112,84 kW), totaal: 133,39 kW.

16.4.2° (2)

Een inrichting voor het vullen van flessen met perslucht.

17.1.2.1.2° (2)

De maximale opslag van 1.100 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten.

17.2.1° (1)

Inrichting met risico's voor gevaarlijke stoffen met de volgende aanwezigheid van gevaarlijke stoffen:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H1: acuut toxisch categorie 1: 5,5 ton
 - H2: acuut toxisch categorie 2 en 3: 22 ton
 - H3: specifieke doelorgaantoxiciteit: 5 ton
 - P1a: ontplofbare stoffen: 2 ton
 - P1b: ontplofbare stoffen: 2 ton
 - P3b: ontvlambare aerosolen: 15 ton
 - P4: oxiderende gasen: 1,6 ton
 - P5a: ontvlambare vloeistoffen: 20 ton
 - P5c: ontvlambare vloeistoffen: 260 ton
 - P8: oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen: 20 ton
 - E1: gevaar voor het aquatisch milieu (acuut 1 of chronisch 1): 90 ton
 - E2: gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch 2): 90 ton
 - O1: stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 15 ton
 - O2: stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, categorie 1: 15 ton
 - O3: stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH029: 15 ton
- De som van O1+O2+O3 bedraagt evenwel maximaal 15 ton

.....

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

- 2: ammoniumnitraat (meststofkwaliteit): 2 ton
- 3: ammoniumnitraat (technisch zuivere stof): 2 ton
- 5: kaliumnitraat (prills of granules): 1 ton
- 6: kaliumnitraat (kristalvorm): 1 ton
- 7: diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan: 0,01 ton
- 8: diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan: 0,001 ton
- 9: broom: 0,1 ton
- 10: chloor: 0,2 ton
- 11: inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen: 0,001 ton
- 12: ethyleenimine: 0,1 ton
- 13: fluor: 0,1 ton
- 14: formaldehyde: 1 ton
- 15: waterstof: 0,3 ton
- 16: chloorwaterstof: 0,5 ton
- 17: loodalkylen: 0,1 ton
- 18: ontvlambare vloeibare gasen, categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2,8 ton
- 19: acetyleen: 0,5 ton
- 20: ethyleenoxide: 0,5 ton
- 21: propyleenoxide: 0,2 ton
- 22: methanol: 40 ton
- 24: methylisocyaan: 0,001 ton
- 25: zuurstof: 0,8
- 26: 2,4-tolueendiisocyaan: 5 ton
- 27: carbonylchloride (fosgeen): 0,005 ton
- 28: arsine (arseentrihydride): 0,005 ton
- 29: fosfine (fosfortrihydride): 0,005 ton
- 30: zwaveldichloride: 0,01 ton
- 33: carcinogenen: 0,3 ton
- 34: aardolieproducten en alternatieve brandstoffen: 100 ton
- 35: watervrije ammoniak: 0,64 ton
- 36: boortrifluoride: 0,8 ton
- 37: waterstofsulfide: 0,48 ton
- 38: piperidine: 0,88 ton

De maximale hoeveelheid bedraagt 684,253 ton.

17.3.1.3° (1)

De opslag van ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4 ton.

17.3.2.1.1.2° (2)

De opslag van diesel, e.d. met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 33 ton.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 32 ton.

17.3.2.2.3°b) (1)

De opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit tot 53 ton.

17.3.2.3.3° (1)

De opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 60 ton.

17.3.3.1°a) (3)

De opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 20 ton.

17.3.4.2°a) (2)

De opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een van gezamenlijke opslagcapaciteit van 35 ton.

17.3.5.3° (1)

De opslag van 5,5 ton acuut toxische stoffen categorie 1 en 22 ton acuut toxische stoffen categorie 2 en 3, die onder rubriek 17.2.1 vallen, en 30 ton toxische stoffen die niet onder rubriek 17.2.1 vallen, met GHS06.

17.3.6.2°a) (2)

Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 35 ton.

17.3.7.2°a) (2)

Opslag van op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 32 ton.

17.3.8.2° (2)

De opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 95 ton.

21.3. (2)

De opslag van 30 ton kleurstoffen en pigmenten.

23.3.1° a) (3)

De opslag van 30 ton kunststoffen of voorwerpen uit kunststoffen.

24.4. (3)

Een laboratorium voor het uitvoeren van controles op de afvalstoffen.

26.2. (2)

De opslag van 30 ton lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine.

28.1.f) 1° (3)

De opslag van 30 ton kunstmest.

34.3. (2)

De opslag van 30 ton reinigingsmiddelen en poetsmiddelen.

36.4.1° (2)

De opslag van 30 ton rubber en voorwerpen uit rubber.

44.3. (2)

De maximale opslag van 30 ton vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 6 mei 2029, vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
7. opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs
8. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. voorliggende verandering

10. De derde gedachtenstreep uit de bijzondere voorwaarde 'Beheersing van luchtemissies (stof, VOS en geur)' uit de vergunning van 1 april 2021 wordt vervangen door:
 - Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen, brandbare en gevaarlijke stoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in Vlarem II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.
11. **Veiligheid en organisatorische maatregelen**
 Waterreactieve stoffen: De exploitant past de veiligheidsmaatregelen toe zoals opgenomen in Addendum Veiligheidsstudie Waterreactie Impact op extern risicobeeld (210XXX-V1.0, 17/03/2021 SGS BELGIUM NV).

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - Koper: 0,1 mg/l;
 - Kwik: 0,0005 mg/l;
 - Selenium: 0,05 mg/l;
 - Ijzer: 2 mg/l;
 - P_{totaal}: 5 mg/l;

EOX : 0,02 mg/l;
 AOX: 0,1 mg/l;
 VOX: 0,05 mg/l;
 TOX: 0,1 mg/l;
 MAK_{totaal}: 0,015 mg/l;
 PAK_{totaal}: 0,001 mg/l;
 Toluene: 0,01 mg/l;
 Aluminium: 0,2 mg/l;
 Boor: 1 mg/l;
 Titaan: 0,1 mg/l;

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

2. **Opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 60 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor het reinigen van recipiënten, de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

3. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd; ook de aan- en afvoer van de afvalstoffen is toegelaten voor 7.00 uur en na 19.00 uur, alsmede op zon- en feestdagen.

4. **Groenscherm**

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlare II dient geen groenscherm met een breedte van 5 m aangeplant te worden.

5. **Weegbrug**

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlare II kunnen de afvalstoffen gewogen worden op de weegbrug of kan gebruik worden gemaakt van de kleinere geijkte weegschalen indien deze werkwijze accuratere resultaten biedt dan de weegbrug. De weegschalen, die gebruikt worden voor het wegen van de aangevoerde afvalstoffen die minder dan 3 ton per verpakkingseenheid bevatten, zijn geijkt en beschikken over een automatische registratie. In geval van defect moet de aangevoerde hoeveelheid gewogen worden via de geijkte weegbrug.

6. **Minimale scheidingsafstanden**

In afwijking van art. 5.17.1.6§1 van Vlare II kan van de minimale scheidingsafstanden zoals vermeld in de bijlage 5.17.1 worden afgeweken voor zover er alternatieve veiligheidsmaatregelen worden voorzien zoals opgenomen in de acceptatieprocedure en conform de ontwikkelde software. Zowel voornoemde procedure als de uitgangscriteria van de software dienen aanvaard door de opsteller van de veiligheidsstudie en het Departement Omgeving afdeling Handhaving.

7. Opslag van dicyaan, cyaanwaterstof en organische cyaanverbindingen

In afwijking van art. 5.17.1.2§4 van Vlarem II is opslag van dicyaan, cyaanwaterstof (+ zouten) en organische cyaanverbindingen in de inrichting toegelaten.

8. Opslag van gevaarlijke producten

Bij elke transactie van gevarengoed dient de exploitant voor het SGS Milieucentrum na te gaan of de sommatieregel, zoals vermeld in het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999, wordt gerespecteerd. De hoge Sevesodrempel mag op geen enkel moment overschreden worden. Er dient ook een dagelijkse registratie van de opslag bij SGS Ewacs te gebeuren, waarbij de voormelde sommatieregel minimaal dagelijks berekend wordt. De berekening van de betreffende sommatieregels dient op elk ogenblik aan de bevoegde controlerende ambtenaren te kunnen worden voorgelegd.

9. Veiligheid en organisatorische maatregelen

a) Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register ter beschikking te worden gesteld van de plaatselijke brandweer. Dit register bevat volgende gegevens:

- de exacte locatie binnen de volledige bedrijfsinfrastructuur waar alle gevaarlijke producten/afvalstoffen worden opgeslagen;
- de kwantiteiten van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie;
- de chemische/identificeerbare benaming, van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie.

Betreffend register dient digitaal te worden aangeboden aan de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten op de wijze welke door hen wordt bepaald.

Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.

b) De exploitant dient de voorwaarden die mogelijk kunnen worden opgelegd via het brandpreventieverslag van de plaatselijke brandweer na te leven. Hiertoe dient de exploitant contact op te nemen met de plaatselijke brandweer teneinde een brandpreventieverslag op te stellen.

c) De gegevens en aanbevelingen uit het aanvraagdossier en in het bijzonder de veiligheidsstudie ("SGS Milieucentrum te Melsele", daterend van december 2008, opgesteld door nv SGS Belgium – Division Environmental Services) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

d) De veiligheidsstudie wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan Departement Omgeving afdelingen Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten en Handhaving.

e) Schriftelijke onderrichtingen worden vastgelegd en dit zowel wat betreft het eigen personeel als wat betreft derden met opgave van de te volgen procedure voor eender welke activiteit en voor het inwendige transport op

het bedrijfsterrein. De exploitant of zijn aangestelde waken er over dat de vastgestelde procedure wordt opgevolgd.

- f) De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de best beschikbare technologieën worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies.
- g) De aanwezige druk in de opgeslagen gasflessen wordt beperkt tot maximaal de verzadigingsdruk. Voor H₂, O₂, NO₂ wordt met 200 bar gewerkt. De flessen worden te allen tijde zo opgesteld dat de effectafstanden bij falen van gasfles, zoals berekend in het aanvraagdossier (bijgevoegde memo), zich binnen de perceelgrenzen bevinden.
- h) Met een debietmeter op de flessen wordt het afluutdebiet zo ingesteld dat de zuurstofconcentratie aan de uitlaat van de afzuiginstallatie nooit lager zal zijn dan 19,5% en nooit hoger dan 25%.
- i) De explosieven worden zo opgeslagen dat, in geval van een explosie, de effecten te allen tijde binnen de perceelgrens blijven.
- j) Waterreactieve stoffen
De exploitant past de veiligheidsmaatregelen toe zoals opgenomen in Addendum Veiligheidsstudie Waterreactie Impact op extern risicobeeld (210XXX-V1.0, 17/03/2021 SGS BELGIUM NV).

10. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen. Het is verboden om afvalstoffen te mengen door recipiënten leeg te maken in één gezamenlijk recipiënt indien die afvalstoffen:
 - onderling kunnen reageren
en/of
 - niet op eenzelfde wijze kunnen of mogen verwerkt worden
en/of
 - verdund worden in strijd met het verbod van artikel 5.2.2.2. Vlarea.
- d) Lange opslagtijden van afvalstoffen moeten worden vermeden, gelijksoortige afvalstoffen moeten worden afgevoerd vanaf het ogenblik dat het transport economisch verantwoord is.

12. Opslag van asbest

Het asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, mag niet los (zonder bigbag) aangeleverd worden. Er dient te allen tijde vermeden worden dat er tijdens de opslag, het vervoer, het laden en lossen van de asbestcementplaten asbestvezels of asbeststof in het milieu terechtkomt. Men zorgt ervoor dat

tijdens de sloop een specifieke container van asbestcement met afsluitbare bigbag aanwezig is. Beperkte hoeveelheden asbestcement kunnen in een afsluitbare kleine, middelgrote of containerbigbag of een afsluitbare platenzak (of gelijkwaardig alternatief) gedeponeerd te worden.

13. **Residuenbeheersplan**

De exploitant maakt een residuenbeheerplan (zoals bepaald in BREF Afvalverwerking BBT 1 (XII.)) om duidelijk te maken hoe ze 1) residuen als gevolg van sortering proberen te beperken 2) het hergebruik, regeneratie, recycling of terugwinning van energie uit residuen optimaliseren en 3) de correcte verwijdering van residuen kunnen garanderen. (Er is nog tijd tot 17 augustus 2022 om dit residuenbeheerplan op te maken.)

14. **Asbestcement**

Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).

15. **Beheersing van luchtmissies (stof, VOS en geur)**

Uiterlijk op 17/08/2022 beschikt de exploitant over een dossier waarin minstens volgende is opgenomen:

- De bespreking van alle elementen van BBT 3 Inventarisatie punt 3° Informatie over de kenmerken van de verschillende afgasstromen op de inrichting;
- De instructies van het Milieubeheerssysteem waarin de toegepaste maatregelen van BBT 14 ter beheersing van stof, VOS en geur worden besproken voor alle activiteiten in de inrichting, incl. laad- en losactiviteiten; deze instructies worden ook toegevoegd aan het werkplan van de inrichting;
- Een evaluatiedocument waarbij wordt aangetoond dat rekening houdend met de diversiteit aan afvalstoffen, brandbare en gevaarlijke stoffen er voor de emissiepunten van de Repack Rooms 1 en 2 ten allen tijde is voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden zoals bepaald in Vlarem II, Afdeling 4.4.3. met bijhorende bijlage 4.4.2. Indien maatregelen vereist zijn om aan deze bepalingen te voldoen, worden deze ook uitgevoerd tegen 17/08/2022.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 08 april 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;

- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;

- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.