

Deputatie

Besluit

Zitting van 6 juli 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023033318_BIJST

23	2023_DEP_03893	Bijstelling van de milieuvoorwaarden door niet-exploitant – NV Recuperatie- en Transportmaatschappij – Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 6 juli 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 08 maart 2023 ingediend door het departement Omgeving.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023033318.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 22 maart 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Scheepzatestraat 5, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180926-0053 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 12 AFD, sectie P, nr. 0378N.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een schrootverwerkend bedrijf.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 21 november 2019 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de verwerking van ferro- en non-ferroschroot, afgedankte voertuigen en afgedankte elektrische en elektrische apparatuur (AEEA).

Het bedrijf omvat verschillende divisies met specifieke activiteiten:

divisie RETRA

Aankoop en verwerking van shreddervoormateriaal voor recuperatie. Volgende materiaalsoorten worden beschouwd als shreddervoormateriaal :

- Containerparkschroot (43%)
- Welvaartschroot (35%)
- Gedepollueerde autowrakken (22%)

Het vernietigen van stocks en einde reeks artikelen door middel van shredding.

Scheiden van bekomen shredderfracties in onmiddellijk inzetbare grondstoffen.

divisie RENOFE

Aankoop van alle non-ferro metalen die gezuiverd, gesorteerd, verkleind worden in eigen beheer.

Orderverwerking van non-ferro metalen in loondienst. Alle voormaterialen en bekomen grondstoffen worden steeds separaat opgeslagen om een maximale zuiverheid te waarborgen.

Scheiden van bekomen shredderfracties in onmiddellijk inzetbare grondstoffen.

divisie BESRI

Aanvaarding van gedepollueerd en niet-gedepollueerd wit- en bruingoed, dat na depollutie door de divisies Retra en Renofe wordt verwerkt, met maximale recuperatie van de grondstoffen.

Aanvaarding van CFK-houdend witgoed en beeldbuishoudend bruingoed dat door een gespecialiseerde verwerker wordt behandeld, met maximale recuperatie van de grondstoffen.

Depollutie IT-schroot.

divisie depollutiecentrum CAR-END

Depollutie van afgedankte voertuigen volgens milieuvoorschriften

Administratieve uitschrijving van het afgedankte voertuig bij D.I.V.,

Uitreiking van Certificaat van vernietiging van het aangeboden voertuig,

divisie depollutiecentrum REFIMA

Shredderen en verdere scheiding van non-ferroschroot.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting vergund onder de rubriek 2.4.3.b) 4° met als voorwerp:

“Behandeling in shredders van metaalafval, met inbegrip van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en autowrakken en de onderdelen daarvan, met name:

- *het shredderen van gemiddeld 250 ton/dag – max. 63.000 ton/jaar schroot*
- *shredderen van 75 ton/dag - 27.000 ton voertuigwrakken per jaar;*

totaal 90.000 ton/jaar.”

Vergunningstoestand

- **Omgevingsvergunningen**
 - Besluit van de deputatie van 21 november 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een schrootverwerkend bedrijf (het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt deels ingewilligd), voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2018116528).
 - Besluit van de deputatie van 25 februari 2021 houdende het inwilligen van het ambtshalve verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden, opgelegd aan een schrootverwerkend bedrijf (OMV2020133957).

Voorwerp van het verzoek

Afdeling GOP-Milieu vraagt volgende aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarden aan:

1. Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf maakt hiervoor in overleg met de VMM een meetstrategie op.

Het bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:

- a) Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL-PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.
- b) Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 dlPCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongeneren samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) vereist.
- c) Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:
 - de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.
 - de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.
 - als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouw gebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.
- geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- d) De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maand gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.
 - e) De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xml-bestand aan VMM (adviesing_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be) , het stadsbestuur van Gent en de afdeling handhaving (omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be).
2. Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:
- a) Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meerpolluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>
 - b) Bespreking van de dioxine/ PCB-emissies op het bedrijventerrein (geleid en diffuus)

- c) Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.
- d) Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)
- e) Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB - depositie terug te dringen

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.

Motivering van het verzoek

Dioxines en PCB's zijn milieugevaarlijke en persistente stoffen die de gezondheid schade toe brengen. Vanuit het voorzorgsprincipe dient hun vrijgave en verspreiding in het milieu voorkomen te worden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet dioxine en PCB in depositie nabij een aantal schrootbedrijven met shredderinstallatie. Deze metingen overschrijden regelmatig de huidige drempelwaarden in de directe (woon)omgeving van schrootbedrijven met een shredderinstallatie. Doorheen de jaren kan er algemeen gezien ook niet gesproken worden van een dalende trend. De depositiewaarden blijven in de meeste gevallen zeer hoog en stabiel. De resultaten kunnen geraadpleegd worden via de volgende URL: <https://www.vmm.be/lucht/meer-polluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>.

Wallonië ervaart eenzelfde milieuproblematiek en werkt ook aan een plan om de verontreiniging door shredders aan te pakken. Maatregelen zijn dus noodzakelijk op Vlaams niveau om dioxine- /PCB-problematiek in Vlaanderen verder aan te pakken.

VMM wil in samenwerking met Afdeling GOP en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving een monitoringsverplichting (cfr. art. 4.4.4.1 §3 VLAREM II) opleggen aan de schrootbedrijven met shredder voor wat betreft de depositie van deze polluenten. Momenteel zit deze verantwoordelijkheid en financiële last nog bij de VMM en Afdeling Handhaving. Gesprekken tussen de sector (Denuo), het kabinet Demir en de verschillende betrokken overheden, hebben geleid tot deze voorwaarden. VMM zal wel toezien dat de kwaliteit van de aangeleverde data voldoende is door voorwaarden op te leggen rond de monsternaming, analyse en meetstrategie en deze te controleren.

Conform de beperking van art. 82 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt dit verzoek tot bijstelling van de voorwaarden ingediend door de afdeling GOP. Deze houdt in dat de bedrijven monsterneming en analyse van depositiestalen zelf uitbesteden aan een geaccrediteerd labo. Monsterneming en analyse via gestandaardiseerde methoden maakt dat de resultaten correct kunnen getoetst worden aan de drempelwaarden. Het maakt de resultaten ook onderling vergelijkbaar. VMM kan deze resultaten ook publiek toegankelijk stellen.

De locatie van de meetplaatsen is belangrijk om een correcte inschatting te maken van de depositie van dioxines/PCB's. Daarom moet de meetplaats zo dicht mogelijk tegen het bedrijventerrein worden geplaatst. Indien mogelijk is/zijn de locatie(s) windafwaarts van de

dominante zuidwestenwind die in Vlaanderen heerst, en dus het gebied waar de grootste impact verwacht wordt.

Bedrijven zullen niet enkel verantwoordelijk worden gesteld voor de metingen, maar ook voor de toetsing van de meetresultaten aan de beschikbare drempelwaarden. In eerste instantie zijn dat de beschikbare drempelwaarden uit 2007. Deze drempels zijn enkel van toepassing op gebieden met bewoning en landbouwactiviteit.

De huidige drempelwaarden worden momenteel wel herzien door VITO o.a. door de verstrengde EFSA waarde uit 2018. Verwacht wordt dat deze herziening tegen het voorjaar van 2024 afgerond zal zijn. Van zodra de drempelwaarden herzien zijn, dient getoetst te worden aan de nieuwe drempelwaarden die door VMM zal gepubliceerd worden op de website. Hier is er ook voorzien dat er een drempelwaarde voor industrie wordt afgeleid. Deze, waarschijnlijk minder strenge, waarde kan enkel worden toegepast indien er een tweede meetplaats is in woon- of landbouwgebied. Of wanneer het bedrijf zich op voldoende grote afstand bevindt van woon- of landbouwgebied. De praktische toepassing van deze toetsing wordt ook verder gespecificeerd op de website van VMM, zoals aangegeven in het voorstel van bijzondere voorwaarde.

Deze toetsing op de eigen metingen is niet vrijblijvend. De schrootbedrijven met shredderinstallaties zullen op die manier gestimuleerd worden om verder te zoeken naar de oorzaken van de verhoogde concentraties. Waarbij ook maatregelen moeten genomen worden om deze oorzaken aan te pakken. Dit onderzoek valt ten laste van het bedrijf. De toepassing van voorgestelde maatregelen door een bedrijf, zal door Afdeling Handhaving opgevolgd worden.

Binnen deze verplichting zal er ook rekening gehouden worden met een afbouwscenario van de opgelegde depositiemetingen wanneer de meetresultaten opeenvolgend positief (laag) zijn. Een minimale meetfrequentie blijft echter noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden.

Door de meetverplichting waarbij een overschrijding van de drempelwaarden gekoppeld is aan de uitwerking van een plan van aanpak voor verdere reductie in de vergunningen van alle individuele shredderbedrijven te verankeren, is het de bedoeling om zowel consequent als snel te kunnen inspelen op deze milieuproblematiek. Er zal getracht worden om dit verzoek tot bijstelling planmatig aan te vragen om een gelijk speelveld zoveel mogelijk te garanderen. Parallel zal er een traject opgestart worden om deze verplichting op te nemen in VLAREM als sectorale voorwaarden. Gezien het aanpassen van sectorale voorwaarden verschillende jaren van beleidsvoorbereiding vergt, wordt er geopteerd om in eerste instantie via de vergunningen te werken dit omwille van de eigenschappen van de betrokken polluenten en hun mogelijke directe impact op mens en omgeving.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 31 maart 2023 tot en met 30 april 2023. Er werden geen bezwaren ontvangen.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 11 mei 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

GEEN ADVIES op 18 april 2023 gezien afdeling GOP het verzoek tot bijstelling heeft ingediend is advies niet vereist.

Vlaamse Milieumaatschappij Dienst advisering afvalwater en lucht

GUNSTIG op 5 mei 2023

voor het ambtshalve verzoek tot bijstelling van de voorwaarden van de bestaande vergunning.

North Sea Porth

GEEN BEZWAAR op 11 april 2023

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 20 juni 2023

Er wordt voorgesteld om de gevraagde aanvulling van de milieuvoorwaarden in de lopende omgevingsvergunning toe te staan.

De aanvulling wordt als bijkomende bijzondere milieuvoorwaarde 10 opgenomen in de geactualiseerde versie.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

De exploitant is het niet eens met de voorgestelde bijstelling. Deze kan juridisch gezien namelijk niet toegestaan worden. Er wordt gevraagd om een aantal imissiemetingen te gaan doen buiten het bedrijfsterrein. De facto is dat vlakbij een bestaand meetpunt van de VMM. Er wordt dus gevraagd aan het bedrijf om depositiemetingen te gaan doen op een plaats waar deze op vandaag reeds gebeuren door de VMM.

Bijzondere voorwaarden kunnen niet zomaar opgelegd worden, er dient aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Het departement omgeving heeft hiervoor zelf een handleiding. Een bijzondere voorwaarde moet voldoende precies zijn, dit blijkt niet alleen uit de rechtspraak maar ook uit de parlementaire voorbereiding. *De voorwaarde stelt bvb dat indien er overschrijdingen zijn men een bespreking van de dioxine/ PCB-emissies op het bedrijventerrein. Eerder spreekt men van het bedrijfsterrein (dus van de exploitant zelf). De term bedrijventerrein is ruimer. Wat er concreet moet gebeuren is niet opgegeven in de voorwaarde, zodat deze niet voldoende precies is. Op die manier gaat men trouwens ook andere bronnen meten, niet enkel van Retra maar ook van andere bedrijven. Terwijl de exploitant een zeer uitgebreid stofbeheersplan heeft opgesteld en er ook emissiemetingen gebeuren, waaruit men weet dat men voldoet aan de normen. De vraag stelt zich wat dan de meerwaarde is van de bijkomende voorwaarde. Het bedrijf zet sterk in op het vermijden van stof en emissies.*

Een tweede vereiste voor een bijzondere voorwaarde is dat deze redelijk in verhouding moet staan tot de vergunde handeling. Daaraan is niet voldaan omdat het bedrijf zoals gezegd reeds een stofbeheersplan heeft en emissiemetingen uitvoert op de shredder. De voorwaarde heeft dan ook geen meerwaarde en men vraagt aan de exploitant om het werk van de overheid te gaan overnemen. Wat men vraagt is niet redelijk. Als uit de metingen iets blijkt zou het bedrijf ook verder onderzoek moeten gaan doen en bepaalde acties ondernemen.

Een derde vereiste is dat aan de voorwaarde moet kunnen voldaan worden door toedoen van de aanvrager. Dit is problematisch omdat men vraagt aan de exploitant om te meten buiten zijn eigen

bedrijfsterrein. Dan kan men meten op de openbare weg of op het terrein van een ander bedrijf. Buurbedrijven zullen niet staan springen om metingen door derden te laten gebeuren op hun terreinen. De bijstelling is gemotiveerd door middel van een zeer algemene standaardmotivering, die totaal niet toegespitst is op de specifieke lokale situatie. Het bedrijf is gelegen in de haven van Gent. Een deel van de straal waarbinnen men de metingen wil laten doen ligt in het water. Aan de weg zit men ook met de impact van het verkeer. In het ander geval moet toestemming verkregen worden van een naburig bedrijf om daar metingen te mogen doen. Dit is onzeker.

Een bijzondere voorwaarde moet ook een individueel karakter hebben en met andere woorden op maat van het bedrijf gemaakt zijn. Men kan niet zomaar algemene voorwaarden gaan opleggen via een bijzondere voorwaarde. Men wil hier eigenlijk een sectorale voorwaarde opleggen door aan alle bedrijven in een bepaalde sector de betreffende voorwaarde op te leggen via een individuele bijstelling. Dat is duidelijk niet voldoende individueel, de bijstelling is gemotiveerd met standaardbepalingen en er is geen rekening gehouden met lokale en specifieke omstandigheden. De rechtspraak van de RvVB stelt dat een bijzondere voorwaarde niet bedoeld is om leemtes in kennis te gaan opvullen, wat hier duidelijk wel de bedoeling is. Nog los van de schending van het gelijkheidsbeginsel is het klaarblijkelijk de bedoeling om alle bedrijven met shredder aan te pakken, maar dit moet dan gebeuren via sectorale voorwaarden en niet via een bijstelling van individuele bedrijven.

De betreffende voorwaarde kan juridisch niet stand houden. Indien men hiermee doorgaat zal de exploitant alle juridische middelen inzetten om dit aan te vechten. In de marge kan ook opgeworpen worden dat het ongepast is om de exploitant ook de dossierkosten te laten betalen voor een bijstellingsprocedure waar hij het zelf niet mee eens is.

*De **VMM** vraagt of de exploitant dan vooral problemen heeft met het eerste deel van de voorwaarde.*

*De **vertegenwoordiging van de exploitant** antwoordt dat men alle elementen van de voorwaarde problemen heeft. De exploitant heeft een stofbeheersplan en doet alles wat hij moet doen om de eigen emissies te beheersen.*

***AGOP-milieu** stelt dat de bijstellingen inderdaad voor alle gelijksoortige bedrijven is aangevraagd. Er is dan ook geen schending van het gelijkheidsbeginsel.*

*De **provinciale deskundige lucht** stelt dat er ook wel een onmiskenbare link is tussen de activiteit van het bedrijf en de depositie van PCB en dioxines.*

*De **VMM** stelt dat het meetpunt van de VMM waarnaar de vertegenwoordiging van de exploitant verwijst, een indicatiemeetpunt is waaruit kan afgeleid worden of er mogelijks een probleem is. Het is niet ongewoon om meer metingen te vragen als er een bepaald risico is.*

Als men anderzijds de metingen niet wil doen, zou men ook direct kunnen stellen dat men het onderzoek moet doen. In die zin is de voorgestelde voorwaarde een soort gunst, vermits men met de metingen kan aantonen dat er mogelijks geen problemen zijn.

*De **provinciale milieudeskundige** stelt dat er overleg is geweest tussen de sector en het departement omgeving en dat de reeks bijstellingen die nu gevraagd wordt, daar een gevolg van is.*

*De **plaatsvervangend voorzitter** merkt op dat de vereisten die de exploitant aanhaalde voor het opleggen van bijzondere voorwaarden niet beletten dat aan een aantal bedrijven dezelfde voorwaarde wordt opgelegd.*

Er is geen dossiertaks door de exploitant te betalen, het betreffen de kosten van het openbaar onderzoek waarnaar verwezen wordt.

*De **provinciale milieudeskundige** stelt nog dat het wel degelijk de bedoeling is om een parallel traject op te starten om deze verplichting op te nemen in VLAREM als sectorale voorwaarden. Gezien het aanpassen van sectorale voorwaarden verschillende jaren van beleidsvoorbereiding vergt, wordt er geopteerd om in eerste instantie via de vergunningen te werken dit omwille van de eigenschappen van de betrokken pollutanten en hun mogelijke directe impact op mens en omgeving.*

*De **provinciale deskundige lucht** herhaalt dat er een duidelijk link is tussen shredderbedrijven en de betreffende pollutanten. Deze bedrijven moeten dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen. De depositienormen gelden niet op het bedrijfsterrein zelf, zodat het ook logisch is dat buiten het eigen bedrijfsterrein moet gemeten worden. Er is een analogie met de geluidsnormen.*

De **provinciale milieudeskundige** stelt dat de geluidsnormen wel in de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

De **provinciale deskundige lucht** voegt nog toe dat Vlarem wel toelaat dat de voorwaarde wordt opgelegd. Er wordt verwezen naar artikel 4.4.4.1.§3 van Vlarem:

“In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kunnen daarenboven de volgende metingen worden opgelegd:

1° metingen, op kosten van de exploitant uitgevoerd, van emissies van andere relevante parameters;

2° metingen, op kosten van de exploitant uitgevoerd, van immissies van bepaalde stoffen in de omgeving van de inrichting;

3° metingen, op kosten van de exploitant uitgevoerd, van de neerslag van bepaalde stoffen op de bodem in de omgeving van de inrichting.”

De povc adviseert **GUNSTIG** op 27 juni 2023.

De bijzondere milieuvoorwaarden in de lopende vergunningen kunnen aangevuld worden met:

1. Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf maakt hiervoor in overleg met de VMM een meetstrategie op, op maat van het bedrijf, omgevingskarakteristieken en activiteiten. Het bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:
 - a) Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL-PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.
 - b) Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 dlPCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongeneren samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQWHO1998/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQWHO1998/(m².dag) vereist.
 - c) Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:
 - de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.
 - de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.
 - als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouw gebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.
- geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- d) De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maand gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.
 - e) De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xml-bestand aan VMM (advisering_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be) , het stadsbestuur van Gent, de afdeling handhaving (omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be) en de provinciale deskundige lucht (lucht@oost-vlaanderen.be).
2. Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:
- a) Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meerpolluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>
 - b) Bespreking van de dioxine/ PCB-emissies op het bedrijventerrein (geleid en diffuus)
 - c) Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.
 - d) Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)
 - e) Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB - depositie terug te dringen

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

Gezien de vastgestelde problematiek inzake dioxine- en PCB-depositie nabij een aantal schrootbedrijven met shredderinstallatie is verdere monitoring en opvolging noodzakelijk.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van het departement Omgeving tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV Recuperatie- en Transportmaatschappij, Scheepzatestraat 5 te 9000 Gent, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Scheepzatestraat 5, 9000 Gent,, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 12 AFD, sectie P, nr. 0378N/, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden in de lopende vergunningen worden aangevuld met:

1. Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf maakt hiervoor in overleg met de VMM een meetstrategie op, op maat van het bedrijf, omgevingskarakteristieken en activiteiten. Het bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:
 - a) Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL-PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.
 - b) Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 dIPCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongenen samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQWHO1998/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQWHO1998/(m².dag) vereist.
 - c) Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:
 - de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.
 - de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.
 - als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouw gebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.
- geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- d) De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maand gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.
 - e) De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xml-bestand aan VMM (advisering_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be) , het stadsbestuur van Gent, de afdeling handhaving (omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be) en de provinciale deskundige lucht (lucht@oost-vlaanderen.be).
2. Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:
- a) Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meerpolluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>
 - b) Bespreking van de dioxine/ PCB-emissies op het bedrijventerrein (geleid en diffuus)
 - c) Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.
 - d) Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)
 - e) Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB - depositie terug te dringen

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - CZV : 125 mg/l
 - Ntot 15 mg/l
 - Ptot : 2 mg/l
 - As : 0,015 mg/l
 - Cr : 0,05 mg/l
 - Cu : 0,15 mg/l
 - Ni : 0,09 mg/l
 - Pb : 0,1 mg/l
 - Zn : 1,4 mg/l
 - Ba : 0,21 mg/l
 - Benzeen : 0,01 mg/l
 - Ag t : 0,004 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)

- Fe : 20 mg/l
 - Cd t : 3 µg/l (schepstaal) - 2 µg/l (daggemiddelde)
 - Hg t : 0,0005 mg/l
 - V t : 0,05 mg/l
 - Co t : 0,005 mg/l
 - MAK's : 14 µg/l
 - toluen: 0,09 µg/l
 - xylenen :2,5 µg/l
 - 1,2,4-trimethylbenzeen: 6 µg/l
 - 1,3,5-trimethylbenzeen: 1,5 µg/l
 - Acenafteen : 0,25 µg/l
 - Antraceen : 0,1 µg/l
 - B(a)A : 0,6 µg/l
 - B(a)P : 0,05 µg/l
 - Benzo(b+k)fluoranteen : 0.03 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Benzo(ghi)per+indeno(123-cd)pyreen : 0.002 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Chryseen : 1 µg/l
 - dBz(ah)Antraceen : 0,5 µg/l
 - Fenantreen : 1 µg/l
 - Fluoranteen : 0.5 µg/l
 - Fluoreen : 2 µg/l
 - Naftaleen : 2 µg/l
 - Acenaftyleen : 4 µg/l
 - Pyreen : 0.4 µg/l
 - PCB's : 0.002 µg/l 'zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm' (RG = 0.02 µg/l PCB individueel)
 - AOX : 300 µg/l
 - Monobutyltin : 0,020 µg/l
 - Dibutyltin : 0,025 µg/l
 - Tributyltin : 0,002 µg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) meetfrequentie bedrijfsafvalwater : de parameters As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, CZV, ZS, minerale olie (MAK's) dienen driemaandelijks bepaald te worden. PAK's en PCB's dienen jaarlijks en PFOS/PFOA 6-maandelijks bepaald te worden. Deze gegevens dienen overgemaakt te worden aan VMM-AELT (vergunningen.ge@vmm.be)

2. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.

- a) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
 - b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
 - c) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.
3. **Opvang van hemelwater**
 Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 20 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor het bevochtigen van de afvalstoffen en voor het bijvullen van het waterbed voor stofverwijdering.
4. **Groenscherm**
 In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient geen groenscherm aangeplant te worden. De nog beperkte aanwezige onverharde groenzones langs de oost- en zuidelijke perceelsgrens dienen evenwel onderhouden en in stand gehouden.
5. **Werktijden**
 In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag er geëxploiteerd worden tussen 6 u en 19 u.
6. **Opslag van afvalstoffen**
- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
 - d) In afwijking van de artikelen 5.2.2.6.3 §3 en 5.2.2.7.2 §3 van Vlarem II is de stapelhoogte van de voertuigwrakken en het schroot toegelaten tot een hoogte van 15 meter.
 - e) De exploitant voert een streng acceptatiebeleid waarbij de leveranciers van afvalstoffen waarborgen dat er geen gevaarlijke stoffen meer aanwezig zijn in de aangevoerde materialen.
 - f) AEEA dient systematisch gecontroleerd op de aanwezigheid van onderdelen waarin o.a. PCB's aanwezig zijn. De betrokken werknemers krijgen hiervoor de nodige praktische instructies.
 - g) Gecompecteerde afvalstoffen dienen steeds visueel gecontroleerd.
 - h) De vergunde mechanische behandeling van non-ferro, hout en kunststofafval omvat geen voorbehandeling voor verbranding en meeverbranding.
 - i) De vergunde mechanische behandeling van niet-gedepollueerd bruin- en witgoed mag niet toegepast worden als zij nog VFK's en/of VKW's of kwikhoudend materiaal bevatten.
7. **Tankplaats**
- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

8. Diffuus stof

Diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, worden voorkomen of, als dat niet haalbaar is, verminderd, door de toepassing van alle volgende technieken:

1. de technieken, vermeld in artikel 4.4.7.2.4 tot en met 4.4.7.2.8 van titel II van het VLAREM;
2. een stofrapport opmaken als vermeld in artikel 4.4.7.2.10 van titel II van het VLAREM.

Handelingen betreffende toevoer naar de shredders dienen opgevolgd te worden, en indien nodig dient het afval daar bijkomend besproeid te worden.

De shredders, de transportbanden en verdere scheidingsinstallaties zijn volledig gesloten afgewerkt en voldoen aan de bepalingen van BBT 14 d).

Het afstromend regenwater van de niet overdekte opslagruimtes wordt volledig opgevangen en gezuiverd voor lozing in het kanaal.

In afwijking van de BBT techniek 14d en 19e (BREF Waste Treatment 2018):

- worden (afval)stoffen van stuifcategorie SC2 opgeslagen in afgesloten ruimten, behalve een beperkte opslag van fluff in open lucht van maximaal 100 m³ op een beperkte oppervlakte (80 m²) afgeschermd door windschermen van minstens 5 m hoogte en het bedrijfsgebouw waarin autobanden wordt opgeslagen (code A5 op het uitvoeringsplan). Bij de verlading dient gebruik gemaakt te worden van een kraan met grijper. De locatie van deze opslag wordt expliciet opgenomen in het werkplan.
- mogen afvalstoffen van stuifcategorie SC3 in open lucht gestockeerd worden, mits er voorzieningen zijn die voldoen aan art. 4.4.7.2.5. van Vlare II.

9. Beheersing emissies – deflagraties

Onverminderd de toepassing van BBT 26 en 27 a) wordt een actief beleid gevoerd ter voorkoming van deflagraties. Er wordt een stappenplan opgesteld over welke maatregelen hiervoor worden genomen. Onderzoek naar de toepasbaarheid van BBT 27 c) Voorshredder (of kraan), BBT 25 d) nl. injectie van water in het shredderhuis van de shredders en de registratie van het optreden van accidentele emissies dienen daarvan minstens een onderdeel te zijn. Binnen een termijn van 1 jaar na de vergunningverlening wordt hiervan een rapport opgesteld dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, AGOP, de VMM en de Afdeling Handhaving.

10. Opvolging dioxine- en PCB's-deposities

Het bedrijf meet de depositie van dioxines en PCB's in de nabije omgeving van het bedrijfsterrein. Het bedrijf maakt hiervoor in overleg met de VMM een meetstrategie op, op maat van het bedrijf, omgevingskarakteristieken en activiteiten. Het bedrijf start vervolgens de metingen op 1 januari 2024 op. Volgende elementen moeten hierin opgenomen worden:

- a) Monsterneming en analyse gebeurt door een ISO 17025-geaccrediteerd labo. Specifieke accreditatie voor minstens één van de te meten dioxines of DL-PCB's voor de aangewende monsterneming en analysetechniek is vereist.
- b) Ten minste worden volgende stoffen geanalyseerd: de 17 PCDD/F congenen en 12 diPCB's volgens Van Den Berg, et al. (2006) (Toxicological Sciences, 93(2), 223–241). Voor de 17 dioxinecongenen samen moet een detectielimiet van 4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) gehaald kunnen worden. Voor PCB126 is een detectielimiet van 0,4 pg TEQ_{WHO1998}/(m².dag) vereist.
- c) Voorwaarden voor de locatie van de meetplaatsen:
 - de stalen worden buiten het bedrijfsterrein genomen.

- de meetplaats bevindt zich bij voorkeur ten noordoosten van de bedrijfsgrens, op maximum 300 m afstand.
- als het logistiek niet mogelijk is om ten noordoosten een meetplaats te installeren, dan mag de meetplaats zich in een andere oriëntatie bevinden maar dan op maximum 100 m van de bedrijfsgrens.

Als er binnen een straal van 800 m (in noordoostelijke richting) of 500 m (in andere richtingen) een woon- of landbouw gebied ligt, dan gebeurt een toetsing aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied. Het bedrijf kan hierbij 2 opties kiezen:

- installatie van een extra meetplaats in dit woon- of landbouwgebied, op een locatie zo dicht mogelijk bij de bedrijfsgrens. Deze meetwaarden worden getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied.
- geen installatie van een extra meetplaats in woon- of landbouwgebied, maar dan worden de meetwaarden van de eerste meetlocatie dichtbij de bedrijfsgrens (zie hierboven) wél getoetst aan de drempelwaarden voor woon/landbouwgebied, dus ook als deze meetplaats in industriegebied ligt.

Als het bedrijf net naast een woon- of landbouwgebied ligt, dan is 1 meetplaats voldoende (op 100/300 m afhankelijk van de oriëntatie) én wordt er getoetst aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

Wanneer drempelwaarden voor industriegebied beschikbaar zijn, dient hieraan ook getoetst te worden op de locaties die vrijgesteld zijn voor toetsing aan de drempelwaarden van woon/landbouwgebied.

- d) De meetfrequentie: iedere maand wordt een staal bemonsterd en tot een extract opgewerkt in het labo. Na 3 maand gebeurt er een analyse op een gepoold staal van 3 extracten. Dit betekent per meetlocatie 4 analyses per kalenderjaar.
- e) De resultaten worden onmiddellijk na analyse gerapporteerd in Excel en Xml-bestand aan VMM (advisering_lucht@vmm.be en labo.antwerpen@vmm.be) , het stadsbestuur van Gent, de afdeling handhaving (omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be) en de provinciale deskundige lucht (lucht@oost-vlaanderen.be).

Indien er een overschrijding is van de jaargemiddelde drempelwaarden dient het bedrijf een onderzoek te laten uitvoeren door een erkend MER-deskundige lucht. De resultaten van het onderzoek worden ten laatste bezorgd op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Dit onderzoek bevat minstens volgende elementen:

- a) Een toetsing van depositiewaarden aan de beschikbare en relevante drempelwaarden, zoals bepaald op de VMM website:
<https://www.vmm.be/lucht/meerpolluenten/dioxines-en-pcbs-in-depositie>
- b) Bespreking van de dioxine/ PCB-emissies op het bedrijventerrein (geleid en diffuus)
- c) Een oorzakenonderzoek van de verhoogde depositiemetingen met specifieke aandacht naar potentiële bronnen die bijdragen tot verhoogde depositiewaarden.
- d) Evaluatie van de technieken ingezet voor het beperken en behandelen van de diffuse en geleide emissies (eventueel volgend uit het stofrapport)
- e) Een voorstel voor aanvullende maatregelen met tijdslijn om dioxine- en PCB - depositie terug te dringen

De resultaten van dit onderzoek worden samen met de weerhouden maatregelen bezorgd aan de VMM, provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de afdeling Handhaving en de afdeling GOP van het departement Omgeving.

Indien er drie jaar op rij geen overschrijding is gemeten van de relevante drempelwaarden, kan het bedrijf terugvallen op een driejaarlijkse

controlemeetcampagne gedurende drie maand met gepoolde maandelijkse stalen op één meetplaats, overeen gekomen met VMM.

Bij elke wijziging van de drempelwaarde moet de toetsing opnieuw uitgevoerd worden en moet de meetfrequentie hierop afgestemd worden. Dit is niet van toepassing als de meetwaarden van de voorbije jaren de nieuwe drempelwaarden niet overschrijden.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2023-07-06 12:48:23 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

