



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2021-0122 - Referentie OMV-loket 2020175222 – V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 15 juli 2021.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:**
 - nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 474.955.451)
 - nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 403.807.331)

OMGP-2021-0122
nv Campine Recycling, nv Campine

- **Adres:** Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170913-0013
- **Referentie OMV-loket:** 2020175222 – V3
- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2021-0122

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41
- **Planologische bestemming:**
De aanvraag is gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West', volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlare II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een recyclagebedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-E-1B85 en 1-E-1X41:
 - de uitbreiding van transformatorcabine west;
 - de plaatsing van 2 nieuwe transformatorcabines;
 - de plaatsing van een transformatorcabine Fluvius;

- het veranderen van ingedeelde inrichtingen door uitbreiding en wijziging op percelen 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41 door het vervangen van de bestaande transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA door 5 transformatoren van elk 2.000 kVA en bijplaatsen van een transformator van 2.000 kVA tot in totaal 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (op naam van nv Campine) (12.2.2);

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.2.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

op naam van nv Campine Recycling:

- de opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 696,25 kVA (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afspuiten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.2.b);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton
 - de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.b)
 - de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);

OMGP-2021-0122***nv Campine Recycling, nv Campine***

- de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 31,25 kVA (12.1.1.1.a);
- 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.2.b);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW (43.1.3);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton
 - zuurstof: 40,82 ton
 - acetyleen: 0,25 ton

- ontlambare vloeibare gassen: 0,819 ton
- niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton
 - P4 Oxiderende gassen, cat. 1: 0,24 ton
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.702,1 ton
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton
- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

Op 2 juni 2021 werd een nieuwe projecthoudversie (V3) ingediend, waarin vermeld wordt dat er gebruik wordt gemaakt van droge transformatoren.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/11-173 d.d. 27 oktober 2011 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning aan de nv Campine en aan de nv Campine Recycling voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging een uitbreiding van een inrichting voor het recycleren van lood en het produceren van antimoon voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. MLAV1-2015-101 d.d. 6 augustus 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van de inrichting voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. OMWV-2017-12 d.d. 21 december 2017 van de deputatie houdende gedeeltelijke inwilliging van een verzoek tot wijziging van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. OMV/2017005600 d.d. 13 juli 2018 van de bevoegde Vlaamse minister houdende uitspraak in beroep tegen het besluit OMWV-2017-12 van de deputatie waarbij het verzoek tot wijziging van de voorwaarden niet wordt ingewilligd en het deputationbesluit wordt bevestigd, mits een administratieve rechtzetting;
- Besluit nr. OMVP-2017-63 d.d. 27 september 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031;
- Besluit nr. OMWV-2019-10 d.d. 1 augustus 2019 van de deputatie houdende het bijstellen van vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. OMGP-2019-449 d.d. 26 maart 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen door uitbreiding van een recyclagebedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de

OMGP-2021-0122
nv Campine Recycling, nv Campine

- stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031 voor de milieu-ingedeelde activiteiten;
- Besluit nr. OMGP-2020-0303 d.d. 17 december 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen van een recyclagebedrijf voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031 voor de ingedeelde inrichtingen.
 - Besluit nr. OMWV-2021-0004 d.d. 10 juni 2021 van de deputatie houdende het bijstellen van vergunningsvoorwaarden;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

Verleend door de deputatie:

- Besluit nr. OMGP-2018-520 d.d. 4 juli 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2019-114 d.d. 17 oktober 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2019-341 d.d. 16 januari 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen (met inbegrip van wijziging van vegetatie of KLE) bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2019-601 d.d. 19 maart 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur;
- Besluit nr. OMGP-2020-287 d.d. 17 december 2020 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen bij een recyclagebedrijf voor onbepaalde duur.

Verleend door het college van burgemeester en schepenen van Beerse:

- Perceelnummer : (afd. 1) sectie E 1 B85
 - Op 23/01/1996 werd een stedenbouwkundige vergunning (1995/151) voor het bouwen van een industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 08/09/1998 werd een stedenbouwkundige vergunning (1998/013) voor bouwen van een productieruimte bij een bestaand bedrijf verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 06/10/2003 werd een stedenbouwkundige vergunning (2003/177) voor het slopen van een bestaande productiehal met behoud en herstel van de verharding verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 18/10/2004 werd een stedenbouwkundige vergunning (2004/166) voor het oprichten van een extra waterbekken en gebouw voor plaatsing van een zandfilter bij een bestaande waterzuiveringsinstallatie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 11/09/2006 werd een stedenbouwkundige vergunning (2006/085) voor het regulariseren van een breekhal, filter, pershal, bekkens zuurwater behandeling, boxen, silo kalkinjectieoven, plastiëksilo's, parking, container burelen en stoffilter verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 19/02/2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2006/212) voor het afwateren en bufferen van de terreinen verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 07/05/2007 werd een stedenbouwkundige vergunning (2007/043) voor het slopen van een luchtfilterinstallatie met bijhorende stenen schouw en het oprichten van een nieuwe luchtfilterinstallatie met bijhorende metalen schouw verleend door het college van burgemeester en schepenen.

- Op 19/12/2011 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/185) voor het wijzigen en uitbreiden van een bestaande luifel verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 02/04/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/213) voor het slopen van gebouwen, het oprichten van een industriehal en overkappingen, het verbouwen van een industriehal tot kantoor en magazijn, het aanleggen van een ontsluitingsweg met weegbruggen en tijdelijke bureaucontainers, een pomplokaal en citerne verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 13/07/2015 werd een stedenbouwkundige vergunning (2015/059) voor het vervangen van een schouw, het plaatsen van een stoffilterinstallatie met noodzakelijke verharding, het plaatsen van een compressorcontainer en een bureelcontainer, het oprichten van een demonteerbare tentconstructie verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 24/04/2017 werd een stedenbouwkundige vergunning (2017/013) voor het bouwen van fauna corridors in de vorm grondmassieven, kappen van bomen in de bouwzone en graven van afwateringsgreppel naast de grondmassieven verleend door het college van burgemeester en schepenen.
- Perceelnummer : (afd. 1) sectie E 1 L85
- Op 2/4/2012 werd een stedenbouwkundige vergunning (2011/213) voor het slopen van een gebouw, het oprichten van een industriehal en overkappingen, het verbouwen van een industriehal tot kantoor en magazijn, het aanleggen van een ontsluitingsweg met weegbruggen en tijdelijke bureaucontainers, een pomplokaal en citerne verleend door het college van burgemeester en schepenen.
 - Op 24/4/2017 werd er een stedenbouwkundige vergunning (2017/013) voor het bouwen van fauna corridors in de vorm van grondmassieven, kappen van bomen in de bouwzone en graven van afwateringsgreppel naast de grondmassieven verleend door het college van burgemeester en schepenen.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 10 maart 2021
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 1 april 2021 (versie in het Omgevingsloket: V2)

8. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Beerse.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

9. Adviezen

Schepencollege van Beerse

- advies gevraagd op 1 april 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 1 april 2021;
- advies ontvangen op 5 april 2021;

OMGP-2021-0122**nv Campine Recycling, nv Campine**

- inhoud: gunstig, aangezien uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlareem tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 1 april 2021;
- reactie ontvangen op 12 mei 2021;
- inhoud: geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 1 april 2021;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Overige adviezen:

- advies gevraagd aan Brandweerzone Taxandria - Hulpverleningszone 4 (Turnhout) op 1 april 2021;
- advies ontvangen op 29 april 2021;
- inhoud: gunstig, met opmerkingen.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 29 juni 2021**a. Gemotiveerde beoordeling**

1. Horen van de partijen
 - De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 29 juni 2021 in het provinciehuis te laten doorgaan. Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. Er werd geen reactie ontvangen.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Op 2 juni 2021 werd een nieuwe projecthoudversie (V3) ingediend, waarin vermeld wordt dat er gebruik wordt gemaakt van droge transformatoren. De POVC is van oordeel dat het gaat om een verduidelijking en dat het openbaar onderzoek hierdoor niet werd geschaad.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen binnen specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 'Kanaal-West', volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout', goedgekeurd op 4 juni 2004. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende GRUP.
 - Het advies van het college van burgemeester en schepenen werd niet ontvangen. Dit advies wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
 - De brandweer bracht een gunstig advies uit met bemerkingen. Om ervoor te zorgen dat de exploitant tegemoet komt aan de opmerkingen van de brandweer, stelt de POVC voor om het advies van de brandweer te verankeren als voorwaarde.

- Gelet op de beperkte omvang van de stedenbouwkundige handelingen is de POVC van oordeel dat de aanvraag in overeenstemming is met de goede ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het advies van het college van burgemeester en schepenen en van het AZG werd niet ontvangen. Deze adviezen worden stilzwijgend gunstig geacht.
- Het advies van AGOP-M is gunstig.
- De POVC merkt het volgende op:
 - Bespreking activiteiten
 - Nv Campine Recycling recycleert loodbatterijen. Dit is een energie-intensief proces.
 - Deze aanvraag heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande transformatorcabine en het plaatsen van nieuwe transformatorcabines. Het totaal opgeteld vermogen van de transformatoren breidt uit van 4060 kVA naar 12.000 kVA. Op 31/05/2021 werd hierover door de aanvrager bijkomende info verschaft:
De transformatoren worden ontdebeld zodat er een omschakeling kan gebeuren zonder onderbreking.
Er wordt bijkomend vermogen voorzien met het oog op een toekomstige uitbreiding, mogelijks het plaatsen van een batterijbreker.
 - Toetsing Titel V DABM
 - Het vervangen van de bestaande transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA door 5 transformatoren van elk 2.000 kVA en bijplaatsen van een transformator van 2.000 kVA tot in totaal 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (op naam van nv Campine) (12.2.2);
De transformatoren worden op verschillende locaties geplaatst:
 - cabine west: uitbreiding van de bestaande cabine (2x 2.000 kVA)
 - cabine centraal: 2 nieuwe cabines (2x 2.000 kVA)
 - cabine oost: bestaande constructie blijft behouden, 2 nieuwe transfo's (2x 2.000 kVA)
 - cabine Fluvius: zuiver stedenbouwkundig. Hier worden voorlopig geen transformatoren geplaatst.
 - Alle transformatoren zijn van het type 'droge' transformatoren zonder diëlectrische vloeistof. Hierbij dient geen inkuiping te worden voorzien.
 - Milieueffecten
 - Bodemverontreiniging:
Artikel 5.12.0.2. stelt dat bij een vernieuwing van een bestaande transformatorcabine een vloeistofdichte inkuiping moet voorzien worden. De geplaatste transformatoren zijn echter zonder diëlectrische vloeistof waardoor er geen risico op lekkage is en een inkuiping niet noodzakelijk is.
 - Oppervlaktewaterverontreiniging:
De aangevraagde wijziging genereert geen bijkomend risico op oppervlaktewaterverontreiniging.
 - Luchtverontreiniging:
Er is geen risico op luchtverontreiniging
 - Geluidshinder:
De POVC stelt voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat transformatoren een laagfrequent geluid kunnen produceren. Het is belangrijk dat deze zo worden opgesteld dat de overdracht van trillingen naar de omgeving wordt vermeden. Ophangen aan of plaatsen op trillingsabsorberende materialen wordt aanbevolen.

- De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
- 8. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
- 9. Natuurtoets
 - Het advies van ANB werd niet ontvangen. Dit advies wordt stilzwijgend gunstig geacht.
 - De inrichting grenst aan het habitatrictlijngebied 'Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats' (een deel van het perceel is gelegen in het habitatrictlijngebied) en het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kempense kleiputten'.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
- 10. Watertoets/Hemelwaterverordening
 - Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, § 2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is.
Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018
 - Al het hemelwater wordt als (verontreinigd) afvalwater beschouwd. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde verharde oppervlakte op het terrein. Hier zal geen verandering plaatsvinden en er zal geen bijkomend hemelwater worden opgevangen.
De gewestelijke Hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag.
- 11. Termijn
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen en een termijn verstrijkend op 27 oktober 2031 voor de naar milieu ingedeelde inrichtingen.
- 12. Voorwaarden
 - Milieuvoorwaarden:
 - a. Algemene milieuvoorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - b. Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

OMGP-2021-0122
nv Campine Recycling, nv Campine

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	5
CZV	35
totaal P	0,5
totaal N	10
Fluoride	0,9
Bromide	2
Sulfaten	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 550
Chloriden	600 voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004
totaal Ag (*)	0,004
totaal Al	0,5
totaal As	0,015
totaal Cd	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 0,008 ogenblikkelijk 0,005 jaargemiddelde
totaal Co	0,005
totaal Cr	0,05
totaal Cu	0,1
totaal Fe	1
totaal Ni	0,06
totaal Pb	0,2
totaal Sb	0,6
totaal Se	0,03
totaal Sn	0,04
totaal Zn	1
decabromodifenyloxyde	0,001
hexabromocyclododecaan	0,002
(*) Zolang het indelingscriterium kleiner is dan de rapportagegrens geldt de rapportagegrens.	

2. (niet meer van toepassing)

3. De maatregelen voor de beheersing van de geleide en niet-geleide emissies vermeld in de tabellen 7.3.36 (loodafdeling) en 7.3.37 (antimoonafdeling) van het MER (PRMER-0484-GK) worden toegepast. Jaarlijks bezorgt de exploitant aan ToVo een opvolgingsrapport waarin de onderzochte en uitgevoerde acties/maatregelen ter beperking van de niet-geleide en geleide emissies worden geëvalueerd.

4. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor het emissiepunt E (hoogoven), het emissiepunt 717 A' (pollutiefilter) en het emissiepunt 19 A (pollutiefilter) de volgende emissiegrenswaarden:

- Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 2 mg/Nm³
- Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
- Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
- Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
- Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
- Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³

Voor het emissiepunt E van de hoogoven gelden bijkomend nog de volgende emissiegrenswaarden:

- Dioxines: 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
- Zwaveldioxide, uitgedrukt als SO₂: 500 mg/Nm³ als ogenblikkelijke waarde en 350 mg/Nm³ als maandgemiddelde.

5. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor de geleide emissiepunten van de antimoonafdeling (convertoren 35 I, 36 F, 37 G, 38 C, de raffineeroven B en de pollutiefilter BZ-D) de volgende emissiegrenswaarden:
- Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 2 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 5 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
- Voor de raffineeroven B geldt er bijkomend een emissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
6. Dioxinemetingen:
- a. In toepassing van artikel 5.29.0.6.§1 3° dient de nv Campine Recycling slechts 1 meting per jaar uit te voeren op de emissies van de hoogoven zolang er zich geen overschrijdingen van de grenswaarde voordoen. Bij een overschrijding van de emissiegrenswaarde geldt de meetfrequentie zoals bepaald in artikel 5.29.0.6 §1, 3° van Vlarem II.
 - b. Voor de loodraffinage (Campine Recycling) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten mits de standaardwerkvoorwaarden voor dit proces worden vastgelegd in het werkplan.
 - c. Voor de emissiepunten van de antimoonafdeling (nv Campine) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten met uitzondering van het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen. De dioxinemetingen voor het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen dienen pas uitgevoerd te worden na de pilootfase bij de opstart van de productie.
7. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van Vlarem mag de afvalstoffenaanvoer gebeuren vanaf 6.30 u in plaats van vanaf 7 u, mits het lossen van deze afvalstoffen slechts plaatsvindt tussen 7 u en 19 u.
8. Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet er in afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van Vlarem geen groenscherm aangelegd worden aan de zuidkant van het bedrijf waar bedrijfsgebouwen en burelen tot tegen de perceelsgrens staan.
9. Het bedrijf beschikt over een milieuzorgsysteem met minstens procedures voor:
- een geschreven procedure voor een afdoende controle van de emissiepunten zodanig dat incidentele emissies binnen de 24 uur kunnen opgespoord en gerapporteerd worden;
 - het bepalen van de frequentie en de intensiteit van de besproeiing van de opslagplaatsen;
 - de toelaatbare handelingen bij de overslag van de grondstoffen en de afvalstoffen;
 - de reiniging van stofgevoelige plaatsen;
 - een verdere beperking van de niet-geleide emissies;
 - het beperken van de geloosde vracht aan zware metalen via het lozingspunt van de waterzuivering.
10. Stuifgevoelige materialen worden opgeslagen in silo's, zakken of bigbags en indien dit niet mogelijk is wegens de afmetingen worden ze opgeslagen in boxen (drie wanden, dak en vloer) zodat ze afgeschermd zijn van regen en wind. Deze materialen worden indien mogelijk bevochtigd om ze stofarm te maken.
11. De depositie van metalen (As, Sb, Cd, Cu, Pb en Zn) dient verder opgevolgd te worden via een intern monitoringsprogramma met behulp van neerslagkruiken in en rond het bedrijf. Bij het vaststellen van verhoogde depositiewaarden wordt er

- nagegaan wat de mogelijke oorzaak is. De bekomen informatie wordt ter beschikking gehouden van de toezichtshoudende overheid.
12. De convertor nr. 36 mag enkel ingezet worden voor het productieproces op het ogenblik dat convertor 37 tijdelijk uit dienst is.
 13. Het afknippen van ijzersteen mag enkel gebeuren tussen 7 uur en 19 uur.
 14. De exploitant moet afstromend hemelwater afkomstig van de nieuwe toegangsweg –via open grachtenstelsels- opvangen in bergbezinkingsbekkens. De open grachtenstelsel zijn voorzien van een natuurtechnisch profiel en zuiverende beplanting. De soortenbepaling voor de beplanting dient te gebeuren in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) De lozing van het opgevangen hemelwater uit de bergbezinkingsbekkens op het oppervlaktewaterstelsel (Diepteloop) verloopt via een KWS-afscheider.
 15. Indien een overschrijding wordt vastgesteld van de in deze milieuvergunning bepaalde lozingsnormen, met betrekking tot de lozing van afvalwater in de Diepteloop en welke een betekenisvolle aantasting van het leefgebied van de kamsalamander tot gevolg zou kunnen hebben, zal in samenwerking met het ANB en op kosten van Campine, overgegaan worden tot de aanleg van een poelencomplex ten behoeve van kamsalamander. Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen, ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief landschap. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van aangemelde soorten, relevant voor de SBZ, lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen (530m^2 - 465m^3), een grote ondiepe poel (471m^2 - 275m^3) en een kleine ondiepe poel (177m^2 - 100m^3). De maatregelen dienen uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.
 16. De exploitant werkt binnen een termijn van 6 maanden (te rekenen vanaf 27/10/2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/1100000173) in overleg met het ANB een plan van aanpak uit aan gebiedsgerichte milderende maatregelen die de effecten van de verzurende deposities milderen en verstoringen neutraliseren, met daarin een duidelijke timing per maatregel. De timing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan van aanpak:
 - a. Brongerichte maatregelen in functie van het terugdringen van de uitstoot van SO_2 en effectgerichte en herstelmaatregelen om de effecten van verzuring te milderen en verstoringen te neutraliseren.
 - b. Bovenstaande maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (SBZ-H) BE2100019 en er degradatie is van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - c. De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Campine aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door de exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden getroffen in de speciale beschermingszone BE2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bossen natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - d. Buiten de effecten van verzuring op vegetatie, zijn er ook deze ten aanzien van fauna. De exploitant realiseert voor Heikikker een complex van geschikte waterhabitats. Het complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een diepe poel (530m^2 -

465m³), twee grote ondiepe poelen (471m²-275m³) en een twee kleine ondiepe poelen (177m²-100m³).

17. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot geluidshinder:

a. De aanleg van grondmassieven in functie van het beperken van de geluidsbelasting ten aanzien van de aanpalende natuurgebieden (ten W, N en NO) op volgende locaties:

- tegen de zuidelijke rand van de gesaneerde stortplaats;
- ten noorden van de nieuwe geplande toegangsweg;
- op de grens met het natuurgebied ten westen en noordwesten.

De grondmassieven dienen voldoende hoog te zijn om als geluidswal te kunnen fungeren.

Voor de receptor lucht worden in het MER beplante grondmassieven als milderende maatregel voorgesteld. De grondmassieven dienen bijgevolg door de exploitant beplant.

Om zwevend stof af te vangen, wordt beter een gemengde aanplant overwogen: habitattypisch, standplaatsgeschikt loofhout (wintereik, zomereik, zachte berk, ruwe berk, sporkehout, raterpopulier en wilde lijsterbes) in combinatie met naaldhout (Grove den). Naaldhout vangt immers meer zwevend stof en zuurdepositie door de permanente fijne bebladering. De bosaanplant kan (indien voldoende breed) door de exploitant als boscompensatie worden ingebracht.

Alternatief voor het beperken van de geluidsbelasting is de plaatsing van geluidsschermen (vangen echter geen stof af) of de combinatie van een geluidsscherm (zijde bedrijventerrein) en beplant grondmassief (zijde natuurgebieden en -buffer).

In functie van interne buffering dient in het O en NO, parallel aan de zgn. geknikte weg en de Diepteloop, eveneens een beplant grondmassief voorzien. Dit massief moet daarnaast de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein voor fauna verzekeren (faunacorridor). De in het MER gestelde breedte van 5 meter is voor het ANB indicatief (ondergrens). De maatregel is supplementair aan deze die in het kader van de nieuwe omleidingsweg en vaste oeververbinding getroffen dienen te worden.

De beplante grondmassieven zullen eveneens als visuele buffer (groenscherm) fungeren.

Aan de zuidkant van het bedrijf, waar bedrijfsgebouwen en burelen tot aan de perceelsgrens staan, is geen mogelijkheid tot aanleg van een beplant grondmassief/groenscherm.

b. Licht- en geluidshinder zijn de belangrijkste effectgroepen t.a.v. vleermuizen.

In functie van de beperking van de effecten ten aanzien van deze soortgroep dient de ultrasone component van aanwezige geluidsbronnen in een bereik boven de 20 kHz onder de 70 dB te blijven. Beperking van het geluid onder de 20 kHz in het algemeen beperkt hinder naar vleermuizen.

18. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot lichtvervuiling:

Door de exploitant dient lichtverstoring naar de omliggende natuurterreinen en vleermuizen in het bijzonder beperkt:

- de verlichting dient beperkt tot het strikt functionele (lage dichtheid lichtpunten), rekening houdende met de veiligheid op de bedrijfspercelen;
- de verlichting mag uitsluitend het doelgebied aanstralen;
- de hoogte van de lichtpunten dient beperkt tot maximaal 5 meter;
- lichtverstrooiing buiten het bedrijfsperceel dient vermeden, zowel horizontaal als opwaarts door het gebruik van aangepaste armaturen;
- de hoeveelheid weerkaatst licht dient tot een minimum beperkt;

- op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, dienen bewegingssensoren geplaatst;
 - het gebruik van wit licht dient gemeden.
- Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.
19. Door de exploitant dient het verlies van leefgebied van vleermuizen gemilderd door de aanleg van nieuwe, duurzame vleermuizenverblijven. Hiertoe dienen op minstens drie locaties vleermuizenverblijven (permanente constructies) ingegraven in de beplante grondmassieven. De maatregel dient uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.
 20. Steunend op de resultaten van het veiligheidsrapport dienen in afwijking van artikel 5.17.1.6. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015) de opslagplaatsen voor het aanleggen van charges niet te voldoen aan de scheidingsafstanden zoals vermeld in bijlage 5.17.1. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015).
 21. Voor de bijzondere voorwaarde nr. 15 tot en met 19 van de basisvergunning met kenmerk MLAV1/1100000173 d.d. 27 oktober 2011 dienen uiterlijk tegen 31 december 2017 de werken te zijn opgestart.
 22. Ter voorkoming van diffuse emissies bij de productie van secundair lood dient het materiaal bij de voorbehandeling voldoende bevochtigd te worden. Indien deze bevochtiging onvoldoende is, dient één van de technieken zoals omschreven in BBT 91 van de BBT-conclusies van de BREF 'Non-ferro' toegepast te worden.
 23. In afwijking van de bepalingen van artikel 3.10.5.4.2 en in toepassing van artikel 3.10.2.1.2 van Vlarem III dienen polypropyleen en polyethyleen niet gescheiden te worden van de loodbatterijen vóór het smelten van de batterijen.
 24. Uiterlijk vanaf 1 januari 2022 dient de opslag van cokes afgedekt te worden. (OMWV-2019-0010)
 25. Het gemiddelde over een bemonsteringsperiode dient berekend te worden als de gemiddelde waarde van 3 opeenvolgende metingen van ten minste 30 minuten elk. Voor batchprocessen kan het gemiddelde van een representatief aantal metingen dat is genomen over de totale ladingstijd, of het resultaat van een meting die is uitgevoerd over de totale ladingstijd, gebruikt worden.
 26. Voor de parameters vermeld in de artikelen 3.10.5.1.8, tweede lid; 3.10.5.1.9, tweede lid; 3.10.11.1.1, tweede lid; 3.10.11.1.1, derde lid; 3.10.11.1.1, vierde lid en 3.10.11.1.1, vijfde lid van titel III van het Vlarem geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
 27. Voor de parameter TVOC vermeld in de artikelen 3.10.5.1.10, tweede lid en 3.10.11.1.1, zesde lid van titel III van het Vlarem geldt een zesmaandelijks meetfrequentie zoals vermeld in artikel 4.4.4.4.§1. van titel II van het Vlarem. (OMWV-2019-0010)
 28. Volgende emissiegrenswaarden gelden voor de refumeroven van de antimonafdeling (schoorsteen J):
 - a. stof: 1 mg/Nm³;
 - b. som van lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb en antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 1 mg/Nm³.
 29. In het nieuwe magazijn vergund met het besluit met kenmerk OMV_2020103847 worden geen Seveso-producten (zoals vermeld in bijlage 5 van titel II van het Vlarem) opgeslagen.
 30. De vergunninghouder dient uiterlijk 2 jaar na beslissingsdatum van besluit OMWV-2021-0004 een evaluatierapport inzake de haalbaarheid en de efficiëntie van de mogelijke aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie (nl. aanpassing, waarbij enkel het te lozen afvalwater nog behandeld wordt, én coagulatie van Cd door middel van elektroprecipitatie in de afvalwaterzuiveringsinstallatie) en het verder beperken van de mogelijke verstuiwing van filterstof te bezorgen aan de

vergunningverlenende overheid
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de VMM, de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling handhaving.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. De adviezen van 22 april 2021 van brandweer zone Taxandria met refertes BE0013-18 en BE0013-19 maken integraal deel uit van voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: /

b. Conclusie: gunstig.

11. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De gevraagde kleinhandelsactiviteiten hebben geen onaanvaardbare gevolgen voor de leefbaarheid in de omgeving en op het vlak van mobiliteit. Het project interfereert verder niet in negatieve zin met de overige decretale beleidsdoelstellingen met betrekking tot de toegankelijkheid van het aanbod voor consumenten en duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel.

De impact van de gevraagde vegetatiewijziging op de bestaande natuurwaarden is aanvaardbaar. De nodige garanties zijn aanwezig zodat schade aan de natuur wordt voorkomen, beperkt en/of hersteld.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde

OMGP-2021-0122
nv Campine Recycling, nv Campine

gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Het wordt aanbevolen dat de transformatororen opgehangen worden aan of geplaatst op trillingsabsorberende materialen teneinde trillingsoverdracht naar de omgeving te vermijden.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan nv Campine Recycling, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 474.955.451) en nv Campine, gevestigd Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse (KBO 403.807.331), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een recyclagebedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170913-0013), gelegen Nijverheidsstraat 2 te 2340 Beerse, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41. De vergunning omvat:
- de volgende stedenbouwkundige handelingen op percelen 1-E-1B85 en 1-E-1X41:
 - de uitbreiding van transformatorcabine west;
 - de plaatsing van 2 nieuwe transformatorcabines;
 - de plaatsing van een transformatorcabine Fluvius;

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van een recyclagebedrijf op percelen 1-E-1B85, 1-E-1D83, 1-E-1G85, 1-E-1L85 en 1-E-1X41, als volgt:
 - vervanging van de bestaande transformatoren van 2x 630 kVA, 1x 800 kVA en 2x 1.000 kVA door 5 transformatoren van elk 2.000 kVA en bijplaatsen van een transformator van 2.000 kVA tot in totaal 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (op naam van nv Campine) (12.2.2);

Rubricering: 12.2.2.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

op naam van nv Campine Recycling:

- de opslag en verwerking van 40 ton waterzuiveringsslib in de hoogoven (2.2.5.b.2 – 2.4.5);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.500 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de opslag en fysicochemische behandeling van 24.000 ton gebroken batterijen, andere loodhoudende afvalstoffen en andere gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met name de recyclage van 210 ton per dag lood- en antimoonhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- de opslag van 1.500 ton (of 0,08 ha) cokes (6.2.2.a);
- noodstroomgeneratoren met een vermogen van 696,25 kVA (12.1.1.1.a);
- stalplaatsen voor 13 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een wasplaats voor het afspuiten van wielen en laadbakken (15.4.1);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 85 kW (16.3.2.b);
- installaties voor het smelten van 210 ton per dag lood (20.2.4.a.3);
- installaties voor de winning van 210 ton per dag lood uit ertsen, concentraat of secundaire grondstoffen (20.2.5);
- 1 labo (24.4);
- verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.313 kW (43.1.3);
- volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 1.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 1.200 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 2.030 liter stikstof in een vaste houder (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 0,63 ton;
 - niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 3.000 ton;
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 7.014 ton;
 - P7 Pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1: 30 ton;
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 30 ton;
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 20.090 ton;
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 15.080 ton;
 - O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 30 ton;
 - O2 Stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, cat. 1: 30 ton;
 - de opslag van 0,63 ton gasolie (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 60 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
 - de opslag van 30 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);

- de opslag van 34.500 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 7.014 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 34.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 34.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 35.170 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 1 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

op naam van nv Campine:

- de opslag en fysicochemische behandeling van 4.200 ton antimoonhoudende grondstoffen (2.2.5.f.2 – 2.4.5);
- installaties voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, namelijk de recyclage van 120 ton per dag antimoon- en loodhoudende afvalstoffen (2.4.1.b);
- het lozen van 35 m³/uur, 600 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat stoffen uit lijst C2 bevat via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de opslag van 15 ton (0,00008 ha) cokes (6.2.2.a);
- een brandstofverdeelsinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de aanmaak van 1.500 ton/jaar colloïdale antimoonpentoxide (7.1.2);
- een noodstroomgenerator met een vermogen van 31,25 kVA (12.1.1.1.a);
- 6 transformatoren van elk 2.000 kVA (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen van 611.600 VAh (12.3.1);
- stalplaatsen voor 15 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor onderhoud met 1 smeerput (15.2);
- compressoren en koelinstallaties met een drijfkracht van 351 kW (16.3.2.b);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal vermogen van 8 kW (19.3.1.a);
- installaties voor de productie van 220 ton per dag antimoon (20.2.4.b.3);
- installaties voor de winning van 120 ton per dag antimoon uit ertsen, concentraat of secundaire grondstof (20.2.5);
- installaties van het be- en verwerken van kunststoffen met een totaal vermogen van 2.936,826 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 4.000 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.2.c);
- 3 labo's met het lozen van afvalwater met een hoeveelheid gevaarlijke stoffen < 1 kg (24.2);
- inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden (29.4.3);
- installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 74 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomtoestel met een inhoud van 46,5 liter (39.1.1);
- verbrandingsinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 12.125,5 kW (43.1.3);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - de opslag van 25.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - de opslag van 8.580 liter gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - de opslag van 450 liter argon en 36.500 liter zuurstof in vaste houders (17.1.2.2.3);
 - de opslag van Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - met naam genoemde:
 - aardolieproducten: 9,954 ton;
 - zuurstof: 40,82 ton;
 - acetyleen: 0,25 ton;
 - ontvlambare vloeibare gassen: 0,819 ton;

OMGP-2021-0122
nv Campine Recycling, nv Campine

- niet met naam genoemde:
 - H1 Acuut toxisch, cat. 1: 2.720 ton;
 - H2 Acuut toxisch, cat. 2 en cat. 3 en H3 STOT SE cat. 1: 6.222 ton;
 - P4 Oxiderende gassen, cat. 1: 0,24 ton;
 - P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, cat. 1, 2 of 3: 10 ton;
 - E1 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. acuut 1 of chronisch 1: 5.702,1 ton;
 - E2 Gevaar voor het aquatisch milieu, cat. chronisch 2: 5.151,2 ton;
- de opslag van 9 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b);
- de opslag van 0,9 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 0,054 ton overige ontvlambare vloeistoffen cat. 1 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 10 ton overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.3);
- de opslag van 10 ton oxiderende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS03 (17.3.3.2.a);
- de opslag van 10.000 ton bijtende stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.3);
- de opslag van 6.222 ton giftige stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS06 (17.3.5.3);
- de opslag van 12.500 ton schadelijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.3);
- de opslag van 12.500 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.3);
- de opslag van 10.853 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.3);
- de opslag van 4 ton gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene milieuvoorwaarden:
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale milieuvoorwaarden:
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. Volgende bijzondere lozingsvoorwaarden zijn van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	5

OMGP-2021-0122
nv Campine Recycling, nv Campine

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	35
totaal P	0,5
totaal N	10
fluoride	0,9
bromide	2
sulfaten	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 550
chloriden	600 voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004
totaal Ag (*)	0,004
totaal Al	0,5
totaal As	0,015
totaal Cd	Voor 3 jaar vanaf deputatiebeslissing OMWV-2021-0004: 0,008 ogenblikkelijk 0,005 jaargemiddelde
totaal Co	0,005
totaal Cr	0,05
totaal Cu	0,1
totaal Fe	1
totaal Ni	0,06
totaal Pb	0,2
totaal Sb	0,6
totaal Se	0,03
totaal Sn	0,04
totaal Zn	1
decabromodifenyloxyde	0,001
hexabromocyclododecaan	0,002

(*) Zolang het indelingscriterium kleiner is dan de rapportagegrens geldt de rapportagegrens.

2. *(niet meer van toepassing)*
3. De maatregelen voor de beheersing van de geleide en niet-geleide emissies vermeld in de tabellen 7.3.36 (loodafdeling) en 7.3.37 (antimoonafdeling) van het MER (PRMER-0484-GK) worden toegepast. Jaarlijks bezorgt de exploitant aan ToVo een opvolgingsrapport waarin de onderzochte en uitgevoerde acties/maatregelen ter beperking van de niet-geleide en geleide emissies worden geëvalueerd.
4. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor het emissiepunt E (hoogoven), het emissiepunt 717 A' (pollutiefilter) en het emissiepunt 19 A (pollutiefilter) de volgende emissiegrenswaarden:
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 2 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³
 Voor het emissiepunt E van de hoogoven gelden bijkomend nog de volgende emissiegrenswaarden:
 - Dioxines: 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).
 - Zwaveldioxide, uitgedrukt als SO₂: 500 mg/Nm³ als ogenblikkelijke waarde en 350 mg/Nm³ als maandgemiddelde.
5. Aanvullend op de algemene- en de sectorale emissienormen gelden voor de geleide emissiepunten van de antimoonafdeling (convertoren 35 I, 36 F, 37 G, 38 C, de raffineeroven B en de pollutiefilter BZ-D) de volgende emissiegrenswaarden:
 - Stof: 6 mg/Nm³
 - Lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb: 2 mg/Nm³
 - Antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 5 mg/Nm³
 - Koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu: 0,5 mg/Nm³
 - Tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn: 0,5 mg/Nm³
 - Arseen en zijn verbindingen, uitgedrukt in As: 0,5 mg/Nm³
 - Cadmium en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cd: 0,1 mg/Nm³
 - Zink en zijn verbindingen, uitgedrukt in Zn: 0,5 mg/Nm³

Voor de raffineeroven B geldt er bijkomend een emissiegrenswaarde van 0,1 ng TEQ/Nm³ (bemonsteringstijd 6-8 u).

6. Dioxinemetingen:
 - a. In toepassing van artikel 5.29.0.6.§1 3° dient de nv Campine Recycling slechts 1 meting per jaar uit te voeren op de emissies van de hoogoven zolang er zich geen overschrijdingen van de grenswaarde voordoen. Bij een overschrijding van de emissiegrenswaarde geldt de meetfrequentie zoals bepaald in artikel 5.29.0.6 §1, 3° van Vlarem II.
 - b. Voor de loodraffinage (Campine Recycling) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten mits de standaardwerkvoorwaarden voor dit proces worden vastgelegd in het werkplan.
 - c. Voor de emissiepunten van de antimoonafdeling (nv Campine) wordt de dioxinemeting in de afgassen achterwege gelaten met uitzondering van het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen. De dioxinemetingen voor het emissiepunt horende bij de verwerking van antimoonhoudende afvalstoffen dienen pas uitgevoerd te worden na de pilootfase bij de opstart van de productie.
7. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van titel II van Vlarem mag de afvalstoffenaanvoer gebeuren vanaf 6.30 u in plaats van vanaf 7 u, mits het lossen van deze afvalstoffen slechts plaatsvindt tussen 7 u en 19 u.
8. Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet er in afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van Vlarem geen groenscherm aangelegd worden aan de zuidkant van het bedrijf waar bedrijfsgebouwen en burelen tot tegen de perceelsgrens staan.
9. Het bedrijf beschikt over een milieuzorgsysteem met minstens procedures voor:
 - een geschreven procedure voor een afdoende controle van de emissiepunten zodanig dat incidentele emissies binnen de 24 uur kunnen opgespoord en gerapporteerd worden;
 - het bepalen van de frequentie en de intensiteit van de besproeiing van de opslagplaatsen;
 - de toelaatbare handelingen bij de overslag van de grondstoffen en de afvalstoffen;
 - de reiniging van stofgevoelige plaatsen;
 - een verdere beperking van de niet-geleide emissies;
 - het beperken van de geloosde vracht aan zware metalen via het lozingspunt van de waterzuivering.
10. Stofgevoelige materialen worden opgeslagen in silo's, zakken of bigbags en indien dit niet mogelijk is wegens de afmetingen worden ze opgeslagen in boxen (drie wanden, dak en vloer) zodat ze afgeschermd zijn van regen en wind. Deze materialen worden indien mogelijk bevochtigd om ze stofarm te maken.
11. De depositie van metalen (As, Sb, Cd, Cu, Pb en Zn) dient verder opgevolgd te worden via een intern monitoringsprogramma met behulp van neerslagkruiken in en rond het bedrijf. Bij het vaststellen van verhoogde depositiewaarden wordt er nagegaan wat de mogelijke oorzaak is. De bekomen informatie wordt ter beschikking gehouden van de toezichtshoudende overheid.
12. De convertor nr. 36 mag enkel ingezet worden voor het productieproces op het ogenblik dat convertor 37 tijdelijk uit dienst is.
13. Het afknippen van ijzersteen mag enkel gebeuren tussen 7 uur en 19 uur.
14. De exploitant moet afstromend hemelwater afkomstig van de nieuwe toegangsweg –via open grachtenstelsels- opvangen in bergbezinkingsbekkens. De open grachtenstelsel zijn voorzien van een natuurtechnisch profiel en zuiverende beplanting. De soortenbepaling voor de beplanting dient te gebeuren in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) De lozing van het opgevangen hemelwater uit de bergbezinkingsbekkens op het oppervlaktewaterstelsel (Diepteloop) verloopt via een KWS-afscheider.

15. Indien een overschrijding wordt vastgesteld van de in deze milieuvergunning bepaalde lozingsnormen, met betrekking tot de lozing van afvalwater in de Diepteloop en welke een betekenisvolle aantasting van het leefgebied van de kamsalamander tot gevolg zou kunnen hebben, zal in samenwerking met het ANB en op kosten van Campine, overgegaan worden tot de aanleg van een poelencomplex ten behoeve van kamsalamander. Voor kamsalamander wordt een complex van geschikte waterhabitats gerealiseerd. Dit complex omvat minstens 5 poelen, ingebed in een kleinschalig landschap met bossen, ruigtevegetaties, houtwallen en extensief landschap. De maatregelen voorkomen dat bedreigde populaties van aangemelde soorten, relevant voor de SBZ, lokaal verdwijnen. Het poelencomplex bestaat uit 3 diepe poelen ($530\text{m}^2\text{-}465\text{m}^3$), een grote ondiepe poel ($471\text{m}^2\text{-}275\text{m}^3$) en een kleine ondiepe poel ($177\text{m}^2\text{-}100\text{m}^3$). De maatregelen dienen uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.
16. De exploitant werkt binnen een termijn van 6 maanden (te rekenen vanaf 27/10/2011, zijnde de datum van het besluit met kenmerk MLAV1/1100000173) in overleg met het ANB een plan van aanpak uit aan gebiedsgerichte milderende maatregelen die de effecten van de verzurende deposities milderen en verstoringen neutraliseren, met daarin een duidelijke timing per maatregel. De timing dient ten allen tijde gerespecteerd te worden. Volgende maatregelen moeten opgenomen worden in dit plan van aanpak:
- Brongerichte maatregelen in functie van het terugdringen van de uitstoot van SO_2 en effectgerichte en herstelmaatregelen om de effecten van verzuring te milderen en verstoringen te neutraliseren.
 - Bovenstaande maatregelen vermijden dat er een betekenisvolle aantasting kan ontstaan van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones (SBZ-H) BE2100019 en er degradatie is van de habitats en leefgebieden van de soorten in VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bos- en natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - De maatregelen zijn bepaald in relatie tot de bijdrage van Campine aan de kritische last (KL) verzuring. De effectgerichte en herstelmaatregelen worden door de exploitant voorbereid en uitgevoerd. Er wordt hierbij naar zichtbare maatregelen en projecten in het terrein gestreefd. De maatregelen worden getroffen in de speciale beschermingszone BE2100019, het VEN-gebied Kempense kleiputten en beïnvloede bossen natuurdomeinen daarbuiten (delen van Pomp-Poelberg en Eksterheide).
 - Buiten de effecten van verzuring op vegetatie, zijn er ook deze ten aanzien van fauna. De exploitant realiseert voor Heikikker een complex van geschikte waterhabitats. Het complex omvat minstens 5 poelen ingebed in een matrix van vochtige heide, vochtig bos en oligotrofe wateren. Een oppervlakte van ongeveer 10ha wordt optimaal ingericht voor de soort (via effectgerichte en herstelmaatregelen). Het poelencomplex bestaat uit een diepe poel ($530\text{m}^2\text{-}465\text{m}^3$), twee grote ondiepe poelen ($471\text{m}^2\text{-}275\text{m}^3$) en een twee kleine ondiepe poelen ($177\text{m}^2\text{-}100\text{m}^3$).
17. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot geluidshinder:
- De aanleg van grondmassieven in functie van het beperken van de geluidsbelasting ten aanzien van de aanpalende natuurgebieden (ten W, N en NO) op volgende locaties:
 - tegen de zuidelijke rand van de gesaneerde stortplaats;
 - ten noorden van de nieuwe geplande toegangsweg;
 - op de grens met het natuurgebied ten westen en noordwesten.De grondmassieven dienen voldoende hoog te zijn om als geluidswal te kunnen fungeren.

Voor de receptor lucht worden in het MER beplante grondmassieven als milderende maatregel voorgesteld. De grondmassieven dienen bijgevolg door de exploitant beplant.

Om zwevend stof af te vangen, wordt beter een gemengde aanplant overwogen: habitattypisch, standplaatsgeschikt loofhout (wintereik, zomereik, zachte berk, ruwe berk, sporkehout, raterpopulier en wilde lijsterbes) in combinatie met naaldhout (Grove den). Naaldhout vangt immers meer zwevend stof en zuurdepositie door de permanente fijne bebladering. De bosaanplant kan (indien voldoende breed) door de exploitant als boscompensatie worden ingebracht.

Alternatief voor het beperken van de geluidsbelasting is de plaatsing van geluidsschermen (vangen echter geen stof af) of de combinatie van een geluidsscherm (zijde bedrijventerrein) en beplant grondmassief (zijde natuurgebieden en -buffer).

In functie van interne buffering dient in het O en NO, parallel aan de zgn. geknikte weg en de Diepteloop, eveneens een beplant grondmassief voorzien. Dit massief moet daarnaast de doorwaadbaarheid van het bedrijventerrein voor fauna verzekeren (faunacorridor). De in het MER gestelde breedte van 5 meter is voor het ANB indicatief (ondergrens). De maatregel is supplementair aan deze die in het kader van de nieuwe omleidingsweg en vaste oeververbinding getroffen dienen te worden.

De beplante grondmassieven zullen eveneens als visuele buffer (groenscherm) fungeren.

Aan de zuidkant van het bedrijf, waar bedrijfsgebouwen en burelen tot aan de perceelsgrens staan, is geen mogelijkheid tot aanleg van een beplant grondmassief/groenscherm.

- b. Licht- en geluidshinder zijn de belangrijkste effectgroepen t.a.v. vleermuizen. In functie van de beperking van de effecten ten aanzien van deze soortgroep dient de ultrasone component van aanwezige geluidsbronnen in een bereik boven de 20 kHz onder de 70 dB te blijven. Beperking van het geluid onder de 20 kHz in het algemeen beperkt hinder naar vleermuizen.

- 18. Daarnaast dienen door Campine volgende milderende maatregelen getroffen te worden met betrekking tot lichtvervuiling:

Door de exploitant dient lichtverstoring naar de omliggende natuurterreinen en vleermuizen in het bijzonder beperkt:

- de verlichting dient beperkt tot het strikt functionele (lage dichtheid lichtpunten), rekening houdende met de veiligheid op de bedrijfspercelen;
- de verlichting mag uitsluitend het doelgebied aanstralen;
- de hoogte van de lichtpunten dient beperkt tot maximaal 5 meter;
- lichtverstrooiing buiten het bedrijfsperceel dient vermeden, zowel horizontaal als opwaarts door het gebruik van aangepaste armaturen;
- de hoeveelheid weerkaatst licht dient tot een minimum beperkt;
- op plaatsen waar geen continue verlichting is vereist, dienen bewegingssensoren geplaatst;
- het gebruik van wit licht dient gemeden.

Bij vervanging van bestaande verlichting dient deze te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden.

- 19. Door de exploitant dient het verlies van leefgebied van vleermuizen gemilderd door de aanleg van nieuwe, duurzame vleermuizenverblijven. Hiertoe dienen op minstens drie locaties vleermuizenverblijven (permanente constructies) ingegraven in de beplante grondmassieven. De maatregel dient uitgewerkt in een geschreven overeenkomst tussen het ANB en de exploitant.

- 20. Steunend op de resultaten van het veiligheidsrapport dienen in afwijking van artikel 5.17.1.6. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015) de opslagplaatsen voor

- het aanleggen van charges niet te voldoen aan de scheidingsafstanden zoals vermeld in bijlage 5.17.1. van Vlarem II (versie vóór 01 juni 2015).
21. Voor de bijzondere voorwaarde nr. 15 tot en met 19 van de basisvergunning met kenmerk MLAV1/1100000173 d.d. 27 oktober 2011 dienen uiterlijk tegen 31 december 2017 de werken te zijn opgestart.
 22. Ter voorkoming van diffuse emissies bij de productie van secundair lood dient het materiaal bij de voorbehandeling voldoende bevochtigd te worden. Indien deze bevochtiging onvoldoende is, dient één van de technieken zoals omschreven in BBT 91 van de BBT-conclusies van de BREF 'Non-ferro' toegepast te worden.
 23. In afwijking van de bepalingen van artikel 3.10.5.4.2 en in toepassing van artikel 3.10.2.1.2 van Vlarem III dienen polypropyleen en polyethyleen niet gescheiden te worden van de loodbatterijen vóór het smelten van de batterijen.
 24. Uiterlijk vanaf 1 januari 2022 dient de opslag van cokes afgedekt te worden. (OMWV-2019-0010)
 25. Het gemiddelde over een bemonsteringsperiode dient berekend te worden als de gemiddelde waarde van 3 opeenvolgende metingen van ten minste 30 minuten elk. Voor batchprocessen kan het gemiddelde van een representatief aantal metingen dat is genomen over de totale ladingstijd, of het resultaat van een meting die is uitgevoerd over de totale ladingstijd, gebruikt worden.
 26. Voor de parameters vermeld in de artikelen 3.10.5.1.8, tweede lid; 3.10.5.1.9, tweede lid; 3.10.11.1.1, tweede lid; 3.10.11.1.1, derde lid; 3.10.11.1.1, vierde lid en 3.10.11.1.1, vijfde lid van titel III van het Vlarem geldt bij het overschrijden van de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, de meetfrequentie overeenkomstig bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem. Indien de massastroom, vermeld in bijlage 4.4.3 van titel II van het Vlarem, niet overschreden wordt, geldt de meetfrequentie van één keer per jaar.
 27. Voor de parameter TVOC vermeld in de artikelen 3.10.5.1.10, tweede lid en 3.10.11.1.1, zesde lid van titel III van het Vlarem geldt een zesmaandelijks meetfrequentie zoals vermeld in artikel 4.4.4.4.§1. van titel II van het Vlarem. (OMWV-2019-0010)
 28. Volgende emissiegrenswaarden gelden voor de refumeroven van de antimonafdeling (schoorsteen J):
 - a. stof: 1 mg/Nm³;
 - b. som van lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb en antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb: 1 mg/Nm³.
 29. In het nieuwe magazijn vergund met het besluit met kenmerk OMV_2020103847 worden geen Seveso-producten (zoals vermeld in bijlage 5 van titel II van het Vlarem) opgeslagen.
 30. De vergunninghouder dient uiterlijk 2 jaar na beslissingsdatum van besluit OMWV-2021-0004 een evaluatierapport inzake de haalbaarheid en de efficiëntie van de mogelijke aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie (nl. aanpassing, waarbij enkel het te lozen afvalwater nog behandeld wordt, én coagulatie van Cd door middel van elektroprecipitatie in de afvalwaterzuiveringsinstallatie) en het verder beperken van de mogelijke verstuuving van filterstof te bezorgen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die dit rapport ter evaluatie overmaakt aan de VMM, de AGOP-M en ter informatie aan de Afdeling handhaving.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. De adviezen van 22 april 2021 van brandweer zone Taxandria met refertes BE0013-18 en BE0013-19 maken integraal deel uit van voorliggende vergunning. De voorwaarden uit deze adviezen dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 27 oktober 2031 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

OMGP-2021-0122
nv Campine Recycling, nv Campine

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.