

Vragen naar: Sophie Meirens

Tel.: 016 26 72 88

E-mail: pmvc@vlaamsbrabant.be

Milieudatabank: 12593/2001

Inrichting: Vlarem – mededeling kleine verandering

DossierkenmerkD/MLD/15K30/23847

**VLAAMS-
BRABANT****BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT**

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door Citrique Belge NV, Pastorijstraat 249 te 3300 Tienen voor de inrichting voor de productie van citroenzuur gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **27.11.2015** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Citrique Belge NV, Pastorijstraat 249 te 3300 Tienen** voor de inrichting voor de productie van citroenzuur gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 01, sectie C, nrs. 130m en 281/2, afdeling 04, sectie C, nrs. 120e, 130n, 131f, 140f5, 140f4, 140e5, 140e4, 260b2, 263t, 263v, 276w, 276v, 277w2, 282n3, 282f3, 304/3, 304/2, 312g en 78r met als voorwerp:

De uitbreiding met:

- De opslag van 220 ton actieve kool zodat de totale hoeveelheid overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, 268 500 kg wordt (rubriek 17.3.2.3.3 – kl 1).
- De opslag van 2000 l (1700 kg) diesel in een bovengrondse tank met bijhorende verdeelpomp zodat de totale hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, 8200 kg wordt (rubriek 6.5.1 – kl 3) (rubriek 17.3.2.1.1.1.b – kl 3).

De verwijdering uit de vergunning van:

- Twee opslagtanks voor citrocol van elk 2000 ton zodat de totale hoeveelheid schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, 1026 ton wordt (rubriek 17.3.6.3 – kl 1).



Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

Overheid/referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
Deputatie D/PMVC/09A14/12607 18.06.2009 18.06.2029	Hernieuwing van de vergunning
D/A45/11A05/16000 07.04.2011 18.06.2029	Voor de lozing van bedrijfsafvalwater wordt de opgelegde bijzondere voorwaarde voor de parameter cyaniden als volgt gewijzigd: Cyanide: 0,15 mg/l en 0,5 kg/dag tot 31 december 2012; 0,05 mg/l en 0,2 kg/dag vanaf 1 januari 2013.
Deputatie D/PMVC/11E26/16727 06.10.2011 18.06.2029	een <u>wijziging</u> van het productieproces binnen de raffinageafdeling zonder dat de productiecapaciteit verandert. De wijziging betreft het gebruik maken van een dicalciumcitraat (DCC) proces in plaats van een tricalciumcitraat (TCC) proces : De verandering gepaard met een aantal bijkomende procesinstallaties: - 12 reactortanks van 70 m³; - 3 neutralisatietanks, enkele buffertanks - 4 warmtewisselaars waarvan één met stoom in de primaire ruimte (47,5 liter); - elektromotoren met een totaal elektrisch vermogen van ca. 300 kW ten behoeve van pompen (vacuümfilters, transport, ...).
Deputatie D/MLD/11G18/16982 10.11.2011 18.06.2029	bijplaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag van 91000 liter (of 82810 kg) ammoniumhydroxide 25 %
Deputatie D/A45/11L19/17764 05.04.2012 18.06.2029	aanvraag tot wijziging voorwaarden: • <u>wordt deels ingewilligd</u> voor wat betreft het wijzigen van het <u>geuractieplan</u> en • <u>wordt niet ingewilligd</u> voor de aanleg van een verzegelde <u>noodaansluiting</u> van de bedrijfsafvalwaterlozing op de openbare riolering en voor de afwijking van de <u>temperatuurnorm</u> van het geloosde bedrijfsafvalwater en koelwater.
Deputatie D/A45/12I19/19144 13.12.2012 18.06.2029	lozingsnormen voor totaal cyaniden: concentratie 0,3 mg/l en 0,12 mg/l (voortschrijdend jaargemiddelde) vuilvracht 0,9 kg/dag en 0,28 kg/dag (voortschrijdend jaargemiddelde) rechtzetting voor de lozingsnorm voor fosfor: 2 mg/l totaal fosfor (i.p.v. totaal fosfaat)
Deputatie D/A45/13L05/21083 08.05.2014 18.06.2029	Wijzigen bijzondere voorwaarden m.b.t. geurmaatregelen
Deputatie D/MLD/14A29/21294 15.05.2014 18.06.2029	Het voorzien van een installatie voor het behandelen van max 150 m ² /uur Getewater Uitbreiding van de opslag van diverse hulpstoffen
Deputatie D/MLD/14D11/21577 04.09.2014 18.06.2029	Uitbreiding van opslag voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (rubriek 17.3.3.3 - kl1) met: - Een bovengrondse opslagtank voor de opslag van max. 2400 kg javel (natriumhypochloriet) - Een bovengrondse opslagtank voor de opslag van max. 14.400 kg organisch zuur (mengels van mierenzuur/azijnzuur/propionzuur) Nieuw totaal 9.703.310 kg



Overheid/referentie datum besluit vervaldatum	voorwerp
Deputatie D/A45/15D21/23116 09.07.2015 18.06.2029	Wijzigen bijzondere voorwaarden m.b.t. geuractieplan

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **15.01.2016** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal (RV-APL) bracht stilziggend gunstig advies uit.

Op 29.03.2016 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Tienen-Landen (KB 24/03/1978) deels gelegen in industriezone en voor een beperkt gedeelte in bufferzone. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 7 en 8 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De nevensite van Citrique Belge NV is gedeeltelijk gelegen in overstromingsgevoelig gebied. De watertoets werd uitgevoerd naar aanleiding van de hernieuwing van de vergunning in 2009. Onderhavige mededeling heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Citrique is een MER-plichtig bedrijf (chemische industrie). Daarom werd voor deze mededeling kleine verandering een project m.e.r. screeningsnota bij de aanvraag gevoegd. Hieruit blijkt dat er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden zodat geen MER moet worden opgemaakt.

Onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de melding van de bestaande opslag van actieve kool, die vergunningsplichtig werd met het in voege treden van de CLP Verordening.

Actieve kool heeft de volgende gevarenaanduiding: in grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten) (H252). Citrique vraagt een opslag van maximum 200 ton actieve kool in het goederenmagazijn en 20 ton in openlucht ter hoogte van de fermentatiekamers. Op beide plaatsen wordt dit product opgeslagen in bigbags van ongeveer 2 m³, die elk tot 800 kg wegen.

De melding betreft tevens een bijkomende opslag van een bovengrondse dubbelwandige dieseltank (2000 l) met verdeelpomp. Het betreft een mobiel installatie die een onderhoudsfirma gebruikt voor de bevoorrading van voertuigen die op de bedrijfssite gedurende lange tijd aanwezig zijn voor onderhoud van de fabrieksleidingen.

Ook wenst men de opslagtanks voor citrocol (2 x 2000 ton) op de FaB (Fabriek voor bijproducten) uit de vergunning te laten schrappen omdat dit geen gevaareigenschappen heeft. Citrocol is een melasse waaruit de suikers grotendeels verwijderd zijn (fermentatie) en wordt als veevoeder verkocht.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de eerder opgelegde milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.



Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Tie Roefs, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

BESLUIT:

1. Aan **Citrique Belge NV, Pastorijstraat 249 te 3300 Tienen** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van de inrichting voor de productie van citroenzuur gelegen **op bovenvermeld adres**, afdeling 01, sectie C, nrs. 130m en 281/2, afdeling 04, sectie C, nrs. 120e, 130n, 131f, 140f5, 140f4, 140e5, 140e4, 260b2, 263t, 263v, 276w, 276v, 277w2, 282n3, 282f3, 304/3, 304/2, 312g en 78r met als voorwerp:

De uitbreiding met:

- De opslag van 220 ton actieve kool zodat de totale hoeveelheid overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, 268 500 kg wordt (rubriek 17.3.2.3.3 – kl 1).
- De opslag van 2000 l (1700 kg) diesel in een bovengrondse tank met bijhorende verdeelpomp zodat de totale hoeveelheid ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, 8200 kg wordt (rubriek 6.5.1 – kl 3) (rubriek 17.3.2.1.1.1.b – kl 3).

De verwijdering uit de vergunning van:

- Twee opslagtanks voor citrocol van elk 2000 ton zodat de totale hoeveelheid schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, 1026 ton wordt (rubriek 17.3.6.3 – kl 1).

Rubrieken: 6.5.1, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.2.3.3 en 17.3.6.3

Zodat de inrichting voortaan omvat

D/PMVC/09A14/12607 van 18.06.2009:

- 1) *Installaties voor het bewerken en verwerken van plantaardige producten (vnl. melasse) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 21.824 kW (= totale fabriek) en voor het vervaardigen van citroenzuur (max. 140.000 ton/jaar citroenzuur) waarvan:*
 - *Max. 140.000 ton/jaar en 500 ton/dag bestemd als grondstof voor de voeding (levensmiddel);*
 - *Max. 14.000 ton/jaar bestemd als grondstof voor de farmaceutische industrie (bruistabletten);**Bij deze verwerking wordt gebruik gemaakt van (bio)chemische en fysische procédés. In het hoofdproces nl. de fermentatie wordt gebruik gemaakt van het ingeperkt gebruik van de schimmel Aspergillus niger (zie verder);*
- 2) *Installaties voor de vervaardiging van max. 75.000 ton/jaar syngeniet (kunstmeststof/ bodemverbeterend product) en met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 180 kW;*
- 3) *Installaties voor de vervaardiging van max. 160.000 ton/jaar citrogips (zuivere gips);*
- 4) *Installaties voor de vervaardiging van max. 130.000 ton veevoedergrondstoffen (100.000 ton/jaar citrocol en 30.000 ton/jaar mycelium);*
- 5) *De lozing van huishoudelijk afvalwater in openbare riolering via 9 lozingspunten (max. 12000 m³/jaar);*
- 6) *De lozing van koelwater met een lozingsdebiet van max. 700 m³/uur, 12.000 m³/dag en 3.840.000 m³/jaar;*
- 7) *De lozing van bedrijfsafvalwater die gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu kunnen bevatten in oppervlaktewater (Grote Gete) met een lozingsdebiet van max. 167 m³/uur, 4.000 m³/dag en 1.227.600 m³/jaar inclusief een waterzuiveringsinstallatie (biologische waterzuiveringsinstallatie van het klassieke actief-slibstelsel en bestaande uit een voorbezinker, een influentbekken en een alarmbekken, beluchtingsbekkens, en een nabezinkingsbekken);*
- 8) *Elektrische transformatoren met een nominaal vermogen van:*
 - *Tot en met 1000 KVA (1 x 420 KVA, 2 x 500 KVA, 1 x 850 KVA en 5 x 1000 KVA);*
 - *Meer dan 1000 KVA (2 x 1250 KVA, 1 x 1500 KVA, 3 x 1600 KVA, 3 x 2000 KVA);*
- 9) *Een batterijgroep met een vermogen van 43120 AhxV;*



- 10) Batterijladers met een gezamenlijk vermogen van 357 kW;
- 11) 8 luchtcompressoren en diverse koelinstallaties ten behoeve van luchtconditionering met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1476 kW;
- 12) Proceskoelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 389 kW;
- 13) Opslagplaatsen voor diverse samengeperste gassen in gasflessen (acetyleen, argon, lachgas, zuurstof, helium, inert menggas, stilstof) (2000 liter);
- 14) Opslagplaatsen voor diverse gevaarlijke stoffen (max. 9472100 kg irriterende en/of corrosieve stoffen, max. 6500 liter P3-producten, max. 1510000 kg P4-producten, max. 4600 kg milieugevaarlijke producten, max. 1500 kg diverse gevaarlijke producten in kleinhandelsverpakkingen):

Opslag in tanks/silo's:

- ongebluste kalk (irriterend) in 6 bovengrondse silo's (4 x 120.000 kg, 1 x 25.000 kg, 1 x 45.000 kg);
- citroenzuur in twee bovengrondse silo's (2 x 67500 kg);
- een bovengrondse tank voor opslag dobaanzuur (33.000 kg);
- een bovengrondse tank voor opslag van fosforzuur (28.500 kg);
- een bovengrondse tank voor opslag van kaliumhydroxide (150.000 kg);
- twee bovengrondse tanks voor opslag van natriumhydroxide (2 x 127.500 kg);
- twee bovengrondse tanks voor opslag van zwavelzuur (2 x 635.000 kg);
- twee bovengrondse tanks voor opslag van waterstofchloride (2 x 23.000 kg);
- twee bovengrondse tanks voor opslag van citrocol (2 x 2000000 kg);
- twee bovengrondse tanks voor opslag van ammoniak (25 %) (2 x 1.800 kg);
- drie bovengrondse tanks voor opslag van biologisch zuur (3 x 1.000.000 kg);
- een bovengrondse tank voor opslag van dieselolie (5.000 liter) behorende bij een dieselveerpunt;
- een bovengrondse tank voor opslag van stookolie (1.500 liter);
- een bovengrondse tank voor opslag van zware stookolie (1.500.000 liter);

Opslag in vaten/bussen (verplaatsbare recipiënten):

- Opslag van max. 1.000 liter ammoniak (25 %);
- Opslag van minerale oliën (10.000 liter) (Xn, P4);
- Opslag van diverse chemicaliën in kleine verpakkingen (<25 liter/kg) op twee locaties (500 kg en 1000 kg);

- 15) Opslagplaatsen voor niet gevaarlijke stoffen:

- Opslag van max. 25 ton papier/kartonwaren;
- Opslag van max. 25 ton kunststofwaren;
- Opslag voor max. 2.000 ton syngas (kunstmeststof) in een overdekte hal;
- Opslag voor max. 1.800 ton witte gips (zuivere gips) (bulkopslag/vloer);
- Opslag voor max. 300 ton grijze gips;
- Opslag voor max. 63.000 ton melasse in 7 bovengrondse tanks (7 x 9.000 ton).

- 16) Een brandstofverdeelinstallatie voor dieselolie (1 verdeelslang)(behorende bij bovenvermelde dieseltank van 5000 liter);

- 17) Een schrijnwerkerij (houtbewerking) van 5 kW;

- 18) Laboratoria (kwaliteit/controle) (4 locaties);

- 19) Een onderhoudsatelier omvattende:

- Diverse metaalbewerkingsmachines (totale drijfkracht 132 kW);
- Een ontvettingsinstallatie (P3-product) met een inhoud van 200 liter;

- 20) Installaties voor mechanisch bewerken van minerale producten (kalkbereiding) (10 kW);

- 21) Volgende stoomtoestellen:

- 4 hogedrukstoomketels met een inhoud van resp. 45.000, 35.000, 30.000 en 25 liter en met verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van resp. 30, 62, 32 en 1,2 MW (zie ook 'verbrandingsinstallaties' (de ketel van 30 en 32 MW zijn back-up ketels);
- 12 stoomvaten (warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van 300 tot en met 5000 liter) met een totale inhoud van 31.130 liter;
- 17 stoomvaten (Stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van meer dan 5000 liter) (totale inhoud 250.630 liter);
- 7 warmtewisselaars (andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot en met 5000 liter) (totale inhoud 102 liter);



- 2 stoomturbines ten behoeve van elektriciteitsproductie (2 x 5600 kW geproduceerd elektrisch vermogen) en voorzien door stoom door de stoomketels (zie hieronder);
- 22) Volgende verbrandingsinstallaties:
- 3 verbrandingsinstallaties met elektriciteitsproductie met een warmtevermogen (en vrijkomende warmte) van resp. 30, 62 en 32 MW (zie ook bij 'stoomtoestellen') (de ketel van 30 en 32 MW zijn back-up ketels) en met een totaal thermisch ingangsvermogen van >20 MW (gezamenlijk thermisch ingangsvermogen van ca. 124 MW);
 - Een verbrandingsinstallatie zonder elektriciteitsproductie met een warmtevermogen van 1200 kW;
- 23) Het ingeperkt gebruik van *Aspergillus niger* (organisme van risiconiveau 2) voor volgende activiteiten:
- Opkweek van *Aspergillus niger* voor de productie van sporen (gebouw D1).
 - Fermentatie activiteiten (productie van citroenzuur; gebouw B0, B1 en B2)
- 24) Een grondwaterwinning met een totaal opgepompt debiet van max. 800.000 m³/jaar (8 winningputten met een diepte van 40 m en 1 peilput).

D/PMVC/11E26/16727 van 06.10.2011

een wijziging van het productieproces binnen de raffinageafdeling zonder dat de productiecapaciteit verandert. De wijziging betreft het gebruik maken van een dicalciumcitraat (DCC) proces in plaats van een tricalciumcitraat (TCC) proces (rubriek 7.11.1.b - kl 1 - rubriek 7.11.4 - kl 1 - rubriek 45.13.d.3.b - kl 1 - rubriek 45.16.2 - kl 1):

De verandering gaat gepaard met een aantal bijkomende procesinstallaties:

- 12 reactortanks van 70 m³;
- 3 neutralisatietanks, enkele buffertanks
- 4 warmtewisselaars waarvan één met stoom in de primaire ruimte (47,5 liter);
- Elektromotoren met een totaal elektrisch vermogen van ca. 300 kW ten behoeve van pompen (vacuümfilters, transport, ...).

Zodat de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de installaties voor het bewerken en verwerken van plantaardige producten (vnl. melasse) en voor het vervaardigen van citroenzuur (max. 140.000 ton/jaar) 22.124 kW bedraagt.

D/MLD/11G18/16982 van 10.11.2011

Het bijplaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag van 91.000 l (of 82.810 kg) ammoniumhydroxide (rubriek 17.3.3.3 - kl 1).

D/MLD/14A29/21294 van 15.05.2014

Het voorzien van een installatie voor het behandelen van max. 150 m³/uur Getewater (max. 1.314.000 m³/jaar) voor gebruik als proceswater en ter vervanging van grondwater;

De uitbreiding van de opslag van diverse hulpstoffen:

- 1 bijkomende opslagplaats voor max. 1000 liter argon in verplaatsbare recipiënten (gasflessen); (vergund: 2000 liter; totaal na uitbreiding: 3000 liter) (rubriek 16.7.2 - kl 2);
- uitbreiding met 131600 kg voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (vergund: 9554910 kg; totaal na uitbreiding: 9686510 kg) (rubriek 17.3.3.3 - kl 1)
 - uitbreiding van de opslag in het grondstoffenmagazijn met max. 32 ton irriterende, schadelijke en/of corrosieve chemicaliën;
 - nieuwe opslagplaatsen voor opslag van diverse hulpchemicaliën ten behoeve van de waterzuivering:
 - Een opslagplaats van 30 ton corrosieve, irriterende en/of schadelijke stoffen voor de waterzuivering: fosforzuur (6000 kg); mierenzuur (2000 kg), natriumhypochloriet (15000 kg), micronutriënten (4000 kg); irriterende producten (3000 kg);
 - 5 bovengrondse tanks voor de opslag van totaal 10,55 ton: resp. 2250 kg (1500 liter) fosforzuur, 1800 kg mierenzuur (1500 liter), 2500 kg natriumhypochloriet (2000 liter), 2000 kg micronutriënten (1500 liter) en 2000 kg flocculant (1500 liter).



- o *Nieuwe opslagplaatsen voor max. 25 ton (irriterend) natriumcarbonaat ter hoogte van de FAB;*
- *opslagplaatsen voor de waterbehandeling van het Getewater (33,2 ton):*
 - o *Een bovengrondse opslagtank voor 15 ton (12 m³) natriumhypochloriet;*
 - o *Een bovengrondse opslagtank voor 14 ton (10 m³) ijzertrichloride;*
 - o *Een bovengrondse opslagtank voor 2,1 ton (1,5 m³) natriumhydroxide;*
 - o *Een bovengrondse opslagtank voor 2,1 ton (1,5 m³) zwavelzuur;*
- *een nieuwe opslag van max. 0,85 ton (1000 l) irriterend, licht ontvlambare vloeistoffen (rubriek 17.3.4.1.a – kl 3);*
- *de bijkomende opslag van max. 5500 liter P3 vloeistoffen (2000 liter in grondstoffenmagazijn, 2000 liter in FAB, 1500 liter mierenzuur in bovengrondse tank). (vergund: 6500 liter; totaal na uitbreiding: 12000 liter (rubriek 17.3.6.1.b – kl 3);*
- *een opslag van max. 2000 kg milieugevaarlijke producten in het grondstoffenmagazijn. (vergund: 4600 kg ; totaal na uitbreiding: 6600 kg) (rubriek 17.3.8.2 – kl 2);*
- *het verhogen van de opslagcapaciteit voor kunststofmaterialen (verpakkingsmiddelen) met 175 ton in het grondstoffenmagazijn. (vergund: 25 ton ; totaal na uitbreiding: 200 ton) (rubriek 23.3.1.a – kl 3);*
- *het verhogen van de opslagcapaciteit voor papier/kartonmaterialen (verpakkingsmiddelen) met 75 ton in het grondstoffenmagazijn. (vergund: 25 ton; totaal na uitbreiding: 100 ton) (rubriek 33.4.1.a – kl 3).*

D/MLD/14D11/21577

Uitbreiding van opslag voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (rubriek 17.3.3.3 - kl1) met:

- *Een bovengrondse opslagtank voor de opslag van max. 2400 kg javel (natriumhypochloriet)*
- *Een bovengrondse opslagtank voor de opslag van max. 14.400 kg organisch zuur (mengels van mierenzuur/azijnzuur/propionzuur)*

Nieuw totaal 9.703.310 kg

D/MLD/15K30/23847/21577

De uitbreiding met:

- *De opslag van 220 ton actieve kool zodat de totale hoeveelheid overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, 268 500 kg wordt (rubriek 17.3.2.3.3 – kl 1).*
- *De opslag van 2000 l (1700 kg) diesel in een bovengrondse tank met bijhorende verdeelpomp zodat de totale hoeveelheid ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, 8200 kg wordt (rubriek 6.5.1 – kl 3) (rubriek 17.3.2.1.1.b – kl 3).*

De verwijdering uit de vergunning van:

- *Twee opslagtanks voor citrocol van elk 2000 ton zodat de totale hoeveelheid schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, 1026 ton wordt (rubriek 17.3.6.3 – kl 1).*

2. De in punt 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **18.06.2029**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.
3. De in punt 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvoorwaarden.
4. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.
5. §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.
§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.



6. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 12 mei 2016

Aanwezig:

Lodewijk De Witte, voorzitter;
Monique Swinnen, Ann Schevenels, Marc Florquin, Tom Dehaene, Tie Roefs, Walter Zelderloo, leden;
Marc Collier, provinciegriffier.

In opdracht:

Tie Roefs
gedeputeerde-verslaggever

Lodewijk De Witte
provinciegouverneur

Marc Collier
provinciegriffier

