

32011/27/5/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2018096124

Inrichtingsnummer: 20180814-0026

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. RENEWI BELGIUM voor een inrichting gelegen te KORTEMARK.

De aanvraag ingediend door N.V. RENEWI BELGIUM, gevestigd te Gerard Mercatorstraat 8 3920 Lommel, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Amersveldestraat 162a te Kortemark,

Op 01/06/2016 werd een naamswijziging doorgevoerd van 'Shanks Vlaanderen' naar 'Shanks Belgium'. Op 04/09/2017 werd tweede naamswijziging doorgevoerd van 'Shanks Belgium' naar 'Renewi Belgium'.

De Renewi Belgium nv met ondernemingsnummer BE 0429 366 144 en adres Gerard Mercatorstraat 8, 3920 Lommel is de exploitant van Renewi Kortemark (Amersveldestraat 162A, Kortemark) waarvoor deze omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend.

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 24/06/2019 en vervolledigd op 22/07/2019.

De aanvraag werd op datum van 1/08/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het regulariseren van een aantal constructies
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De aanvraag is volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP), 'Amersvelde' goedgekeurd op 15 mei 2009, gelegen in een 'zone voor bedrijvigheid' (artikel 1), een 'zone voor bedrijfswoning' (artikel 2) en een 'zone voor groenbuffer' (artikel 3). De stedenbouwkundige voorschriften volgens dit GRUP worden vermeld onder 3.4 deel - RUP 4: SHANKS.

Gelet op de ligging van de inrichting in het gemeentelijk RUP "Amersvelde" d.d. 28/05/2015, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor bedrijvigheid, voor bedrijfswoning en voor groenbuffer.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek". Gezien de aanvraag geen betrekking heeft op een solitaire vakantiewoning, is het PRUP inhoudelijk niet van toepassing op deze aanvraag.

Verordeningen

De aanvraag ligt in een gebied waarvoor volgende verordeningen van toepassing zijn:

- B.V.R d.d. 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
- B.V.R d.d. 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
- B.V.R. van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid, gewijzigd bij B.V.R. d.d. 10 juni 2011
- Provinciale stedenbouwkundige verordening d.d. 24 april 2008 m.b.t. het overwelden van baangrachten
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening d.d. 29 juni 2009 m.b.t. parkeerplaatsen bij meergezinswoningen, goedgekeurd door de deputatie op 19 november 2009
- De gemeentelijke verordening inzake rioolaansluiting en hemelwaterputten, goedgekeurd door de deputatie op 28 juni 2001, en gewijzigd op 5 september 2005
- Het gemeentelijk kapreglement m.b.t. de beplantingen, goedgekeurd door de minister op 10 maart 1987, en gewijzigd op 15 mei 1974

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 12/05/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar.

Gelet op het MB d.d. 02/12/2011 waarbij in beroep de vergunning verleend door de provincie gedeeltelijk wordt gevolgd. Het lozen van het bedrijfsafvalwater wordt verleend op proef voor 2 jaar en de bijzondere voorwaarden worden gewijzigd;

Gelet het Arrest van de Raad van State d.d. 18-04-2013 waarbij het Ministerieel Besluit d.d. 02/12/2011 nietig wordt verklaard

Gelet op het MB d.d. 17/07/2014 waarbij in beroep de voorwaarden van het besluit d.d. 12/05/2011 van de deputatie worden gewijzigd.

Gelet het Arrest van de Raad van State d.d. 15-09-2016 waarbij het Ministerieel Besluit d.d. 14/07/2014 nietig wordt verklaard

Gelet op het MB d.d. 17/02/2017 waarbij in beroep de voorwaarden van het besluit d.d. 12/05/2011 van de deputatie gedeeltelijk worden gewijzigd.

Het besluit van 12-05-2011, gewijzigd door MB van 17-02-2017, is aldus momenteel van toepassing

Gelet op het besluit d.d. 18/04/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het verplaatsen van 350 ton groenafval en 100 ton plastiekafval binnen de gebouwen, opslag gemengde bedrijfsafvalstoffen 500 ton voor een termijn tot 12/05/2031.

Gelet op de naamswijziging d.d. 24/06/2019 naar Shanks Belgium NV.
Gelet op de naamswijziging d.d. 24/06/2019 naar Renewi Belgium NV.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 02/06/1983 : oprichten van een loods voor landbouw- en grondwerken
CBS d.d. 26/07/1985 : bouwen van een stapelplaats
CBS d.d. 01/08/1986 : wijziging van reeds goedgekeurde stapelplaats – loods
CBS d.d. 07/06/1990 : ontwerp sportinfrastructuur
CBS d.d. 27/03/1992 : uitbreiding van bestaande loods (weigering)
CBS d.d. 09/10/1992 : bouwen van een inkom-veranda
CBS d.d. 19/05/1993 : bouwen van een lokaal voor de opslag van vaten en/of bussen van P1- en/of P2-producten
CBS d.d. 16/07/1993 : verbouwen van koergedeelte met steenslag (weigering)
CBS d.d. 07/11/1995 : bouwen van een loods voor de opslag van aannemersmateriaal
CBS d.d. 12/05/1997 : aanleggen van een betonverharding op bedrijfsterrein
CBS d.d. 02/02/1998 : bouwen van een loods
CBS d.d. 12/12/2000 : plaatsen pyloon en antennes (weigering)
CBS d.d. 30/07/2001 : plaatsen van een pyloon (hoogte 30 m) en aanbrengen van antennes met een bijhorende technische cabine
CBS d.d. 19/09/2001 : heraanvragen van vervallen vergunning voor betonverharding bedrijfsterrein
CBS d.d. 15/05/2002 : bouwen van een sanitair blok en kleedruimte
CBS d.d. 11/06/2003 : uitbreiden van bestaande loods
CBS d.d. 28/01/2008 : bouwen van overdekte stapelrekken
CBS d.d. 14/07/2008 : uitbreiden van bestaande loods

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Renewi Belgium (Kortemark) (vroeger: nv Shanks Vlaanderen) is een op- en overslag locatie voor verschillende afvalsoorten. Bij Renewi Belgium – site Kortemark wordt een beperkte mechanische behandeling gedaan van afvalstoffen.
Indien de inkomende afvalstoffen in eigen beheer nog recupereerbare fracties bevatten, worden deze door middel van een kraan en/of manueel uit de inkomende stroom gesorteerd.

De activiteit bestaat dus enerzijds uit het op- en overslaan van afvalstoffen en anderzijds het manueel en/of mechanisch behandelen van niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Dit laatste omvat: het met de grijper en/of manueel uitsorteren, het shredden, het afscheiden van de ferro metalen door middel van een overbandmagneet, het afzeven van het sorteerzeefresidu met een sterrenzeef.

Het productieproces kan als volgt worden omschreven:

1. Op- en overslag van afvalstoffen

Er is een tijdelijke opslag van volle containers met afvalstoffen in afwachting van afvoer naar een verwerking- of verwijderingsinrichting. De opslag gebeurt in afgedekte containers of in open lucht op een betonverhard terrein.
Daarnaast worden ook selectief ingezamelde en uitgesorteerde afvalstoffen zoals glas en Ytong tijdelijk op- en overgeslagen op het terrein in afwachting van afvoer naar een vergunde verwerkingsinrichting.

2. Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen
De aangevoerde afvalstoffen zoals gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval, steenpuin, groenafval, houtafval, papier/kartonafval, plasticafval, schrootafval, PMD worden gelost en tijdelijk opgeslagen op de daartoe voorziene opslagzones. De opslag van bouw- en sloopafval, steenpuin, groenafval, houtafval en in beperkte mate sommige plasticafval gebeurt in open lucht. De opslag van gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen gebeurt in een overdekte hal (centraal op het terrein). De opslag van papier/kartonafval en plasticafval gebeurt eveneens in een (kleinere) overdekte loods. Op regelmatige tijdstippen worden de afvalstoffen manueel/machinaal uitgesorteerd. De recycleerbare fracties worden uitgesorteerd voor afvoer voor verdere verwerking naar een verwerkingsinrichting.
3. Opslag en mechanische behandeling van gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen
De niet-recycleerbare afvalstoffen uitgesorteerd uit het aangevoerd afval en de aangevoerde restfracties van gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die niet meer uitgesorteerd kunnen worden, worden op de inrichting afgezeefd en geshredderd tot een RDF-fractie (GPBVactiviteit). De RDF-fractie wordt als brandstof naar een meeverbrandingsinstallatie afgevoerd. De uitgesorteerde fracties zoals ijzer en sorteerzeefresidu worden afgevoerd voor verdere verwerking naar vergunde verwerkingsinstallaties.

Beschrijving van de plaats

Het terrein bevindt zich in het landelijk gehucht Amersvelde. Het bedrijf is gelegen in een overwegend agrarische omgeving met verspreide woningbouw.

De omgeving wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan functies: woningen, bedrijven, een voetbalterrein, akkers en weilanden.

Achteraan (ten noorden) paalt het bedrijfsterrein aan de Slommestraat, ten oosten bevindt zich een voetbalterrein en ten westen een onbebouwd perceel en een vreemde woning. Binnen een straal van 100 m rond de inrichting bevinden zich een 7-tal woningen. De dichtst bijgelegen vreemde woning bevindt zich op een 10-tal m van de inrichting.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Te regulariseren garagebox	
Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Te regulariseren fietsenstalling	
Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Te regulariseren cabine dieselpomp	
Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuw te plaatsen duocontainer	

Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Te regulariseren hoogspanningscabine	
Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Te regulariseren container technische installatie	
Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Te regulariseren containers waterzuivering	
Nieuwbouw van bijgebouwen en niet overdekte lage constructie	Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw	Nieuwe container sanitair blok en kleedruimte	

De werken omvatten de regularisatie van een aantal bestaande constructies:

- een garagebox
- een fietsenstalling
- een cabine voor een dieselpomp
- een container voor technische installaties
- een hoogspanningscabine
- containers voor waterzuivering

De werken omvatten daarnaast ook een aantal nieuwe constructies:

- de plaatsing van een duo container: het betreft een kleine constructie, aansluitend op een bestaand hoofdgebouw
- de plaatsing van een nieuwe container met sanitair blok en kleedruimte: deze bevindt zich midden op het terrein, op de plaats van de huidige (te slopen) sanitaire en kleedruimte

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft een gewone aanvraag bij een afvalverwerkend bedrijf

De aanvraag betreft het wijzigen en uitbreiden van een afvalverwerkend bedrijf voor voornamelijk steenpuin, naar de een inrichting voor de opslag en overslag en verwerking van niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen.

De uitbreiding met:

- Tijdelijke opslag van volle containers (100 ton);
- Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn:
 - o 30 ton glas;
 - o +10 ton PMD;
 - o +150 ton snoeihout en boomwortels;
- Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen:
 - o Schrootafval: +25 ton;
 - o Rubberafval: +20 ton;
 - o Houtafval totaal: -90 ton;
 - o Papier en kartonafval: ongewijzigd;
 - o Plasticafval: -100 ton;
 - o Groenafval: -350 ton;

- Opslag en mechanische behandeling van 1.000 ton gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen;
- Mechanische sortering van gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen met een maximale hoeveelheid van 300 ton per dag (voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding);
- Het lozingsdebiet voor het lozen van bedrijfsafvalwater (+7,4 m³/uur) en opname van de waterzuiveringsinstallatie;
- Transformator voor de breekinstallatie met een totaal nominaal vermogen van 800 kVA;
- Airco's (+8 kW);
- Opslag mazout in bovengrondse mobiele tanks van 1.600 l naar 8.800 l (+6.048 kg) (GHS02);
- Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (thinner, white spirit, wax, herbiciden, smeervet in gebruik, verven, detergent) (+70 kg).

De wijziging door:

- De vermindering van de opslag van asbestcement (container met big bag in open lucht) (-20 ton);
- De vermindering van de opslag van mengpuin (bulk in open lucht) (-5.400 m³);
- De vermindering van de opslag en mechanische behandeling van 300 ton hout;
- De vermindering van het aantal stalplaatsen voor voertuigen (-13);
- Vermindering van de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:
 - o diesel in ondergrondse houder met 30.000 l (-25.200 kg);
 - o 400 kg ruitensproeier (GHS02, GHS07).

Actualisatie conform de CLP-verordening:

- Opslag 11.000 l afvalolie;
- Opslag van 75.600 kg diesel (ondergronds) in 3 tanks van elk 30.000 l (25.200 kg) (totaal 90.000 l en 75.600 kg);
- Opslag van 8.800 l (7.392 kg) mazout in 4 bovengrondse mobiele houders (4 x 2.200 l);
- Opslag van gasolie voor stomer 1.200 l (1.008 kg);
- 460 kg koelvloeistof (GHS08).

Er worden ook afwijkingen aangevraagd.

Momenteel is het bedrijf vergund dat de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren op werkdagen tussen 5 en 19 uur en op zaterdag tussen 5 en 12 uur, mits het nemen van maatregelen om geluidshinder door startende vrachtwagens te beperken.

Het bedrijf vraagt om bijkomend op zaterdag voorafgaan of volgend op een feestdag in de week, bijkomend te mogen werken tot 19 u, met een maximum van 7 huisvuilwagens.

Wat betreft de lozingsnormen wordt een afwijking op de lozingsnorm voor Barium aangevraagd, met name het lozen tot 10x het indelingscriterium voor Barium 700µg/l.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.1.a)2°	Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in 2.1.1.b) voor meer dan 100 ton (Totale eenheden: 100 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.2.b)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen vermeld in 2.1.2.c) en 2.1.2.d), tot meer dan 100 ton (Totale eenheden: 130 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.2.c)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton asbesthoudend afval (Totale eenheden: -20 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.c)2°	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Inrichtingen met scheiding v. ? 2 afvalstromen) (Totale eenheden: -525 Ton)	1	A O R	1	B			

2.2.1.e)2°	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 30 Ton)	1	A O R	1	A	P		
2.2.2.a)1°	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van maximaal 1.000 m ³ (Totale eenheden: 600 kubieke meter)	2	O	1				
2.2.2.a)2°	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m ³ (Totale eenheden: - 6000 kubieke meter)	1	A O R	1	B			
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 700 Ton)	1	A O R	1	B			
2.4.3.b)2°	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (Totale eenheden: 300 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X

3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u (Totale eenheden: -2,6 kubieke meter per uur)	2	M	1				
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tem 50 m³/u (Totale eenheden: 49 kubieke meter per uur)	2	M	1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 27500 liter)	3		0				
6.5.2°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	2	A	0	B			
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				

15.1.2°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: -13 Stuks (aantal))	2		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gasen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 8 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2018 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -19,15 Ton)	2		0				

17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevaarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: -400 kilogram)	3		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. geharenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 60 kilogram)	3		0				
17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. geharenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 460 kilogram)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en geharenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 70 kilogram)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.1.a)2°	afvalstoffen	100 Ton
2.1.2.b)2°	afvalstoffen	130 Ton
2.1.2.c)	asbestafval	-20 Ton
2.2.1.c)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	-525 Ton
2.2.1.e)2°	c-hout	30 Ton
2.2.2.a)1°	inerte afval	600 kubieke meter
2.2.2.a)2°	inerte afvalstoffen	-6000 kubieke meter
2.2.2.f)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	700 Ton
2.4.3.b)2°	gemengde bedrijfsafvalstoffen	300 Ton per dag
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	-2,6 kubieke meter per uur
3.6.3.2°	waterzuiveringsinstallaties	49 kubieke meter per uur
6.4.1°	hydraulische olie Reden: Herrubricering CLP Opslag: 0 bovengronds, ingekuipt enkelwandig	6750 liter
6.4.1°	motorolie Reden: Herrubricering CLP Opslag: 0 bovengronds, ingekuipt enkelwandig	6750 liter
6.4.1°	hydraulische olie Opslag: 0 bovengronds, ingekuipt dubbelwandig	1500 liter
6.4.1°	motorolie Opslag: 1 bovengronds, ingekuipt dubbelwandig	1500 liter
6.4.1°	afvalolie Reden: Herrubricering CLP	11000 liter
6.5.2°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	4 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformator	800 kilo Volt-Ampere
15.1.2°	bedrijfsvoertuigen	-13 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	airco's	8 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen Reden: Herrubricering CLP	2018 liter
17.3.2.1.1.2°	diesel	-19,15 Ton
17.3.2.2.1°	ruitensproeiervloeistoffen	-400 kilogram
17.3.6.1°a)	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	460 kilogram
17.3.6.1°a)	ruitensproeiervloeistoffen	-400 kilogram
17.3.7.1°a)	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	460 kilogram
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	70 kilogram

M.b.t. tot het voorwerp van de aanvraag worden volgende opmerkingen geformuleerd:

Sinds 1 oktober 2019 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de rubrieken van de indelingslijst van bijlage 1 van titel II van het VLAREM. Voor dit dossier gaat het specifiek om de afvalrubrieken. Gezien het dossier volledig en ontvankelijk werd verklaard op 1 augustus 2018, wordt in dit advies de 'oude' rubricering gevolgd. Bij een volgende omgevingsvergunningsaanvraag kunnen deze rubrieken dan aangepast worden.

Er zijn veel onduidelijkheden rond de opslag van brandbare en gevaarlijke stoffen. Eerst en vooral wordt opgemerkt dat er 3 verschillende omzettingstabellen opgenomen zijn in de aanvraag, die niet identiek overeenkomen:

- Renewi Kortemark omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_20181205 (vloeistoffen).pdf
- Renewi Kortemark omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_20183110 (gevaarlijke producten) (2).pdf
- Renewi Kortemark omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_20183110.xlsx Er wordt voor het advies uitgegaan van de Excel tabel als 'correcte' omzettingstabel.

Daarnaast komen de opslaghoeveelheden in de omzettingstabel conform CLP voor de opslag van gevaarlijke stoffen (Renewi Kortemark omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_20183110.xlsx) zoals opgegeven in het aanvraagdossier, niet overeen met de vergunde opslag zoals vermeld in het ministerieel besluit van 17 februari 2017 (referentie AMV/000153931/1018).

Zo staat onder andere in de vergunde toestand een opslag van 6.000 l motorolie, terwijl in de tabel een hoeveelheid van 6.750 l wordt aangegeven. Omdat het hier gaat om een regularisatie van de huidige toestand, worden volgende aannames gedaan: Voor de actualisatie conform CLP voor de opslag van brandbare stoffen in de rubriek 6.4.1°, wordt enkel de opslag van 11.000 l afvalolie vermeld. Hierbij moet ook de opslag van 6.750 l motorolie en 6.750 l hydraulische olie opgenomen worden tot een totaal van 24.500 l. Dit wordt ambtshalve aangepast.

De opslag van diesel en gasolie wordt volgens de omzettingstabel conform CLP voor de opslag van gevaarlijke stoffen (Renewi Kortemark omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_20183110.xlsx) gekenmerkt door de gevarenpictogrammen GHS02, GHS07, GHS08 en GHS09. Conform artikel 5.17.4.1.2 van titel II van het VLAREM dient deze opslag enkel opgenomen te worden onder de rubriek 17.3.2.1.1.2° (en niet onder 17.3.6.2°b); 17.3.7.3° en 17.3.8.2°). Dit wordt ambtshalve aangepast.

Volgens de omzettingstabel conform CLP voor de opslag van gevaarlijke stoffen (Renewi Kortemark omzetting_gevaarlijke_producten_naar_CLP_20183110.xlsx) wordt de opslag van 460 kg koelvloeistof gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 en GHS08. Bijgevolg dient deze opslag ook opgenomen te worden onder de rubriek 17.3.6.1°a) samen met de aangevraagde rubriek 17.3.7.1°a). Dit wordt ambtshalve aangepast.

Op 22/07/2019 voegde de exploitant verduidelijkende informatie toe aan zijn dossier. Het betreft: informatie, naamswijziging, MER-interpretatie, aangepaste rubriekentabel, aangepaste CLP-omzetting, info buurtwegen

Op 24/07/2019 voegde de exploitant bijkomende informatie toe aan zijn dossier. Het betreft een verklaring van exploitant (Renewi Belgium nv)

Op 26/09/2019 werd bijkomende informatie toegevoegd aan het dossier. Het betreft een studie rond biologische afvalwaterzuivering, een analyseverslag en analyseresultaten.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 augustus 2019 tot en met 28 september 2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 22 bezwaarschriften, waarvan een petitie met 12 handtekeningen en een petitie met 8 handtekeningen, ontvangen die betrekking hebben op :

- Lozing van bedrijfsafvalwater, dat gevaarlijke stoffen bevat, in oppervlaktewater;
- Geluidsoverlast afkomstig van het verslepen van containers;
- Mobiliteitshinder in de omliggende straten, afkomstig van zwaar verkeer dat op en af de site rijdt;
- Vrees voor toename van geluidshinder en mobiliteitshinder omwille van de vraag om ook bijkomend op zaterdagmiddagen te mogen exploiteren;
- Vrees voor toename in geurhinder omwille van de uitbreiding van de binnenopslag van gemengd niet-gevaarlijk bedrijfsafval van 500 ton naar 1.500 ton;
- Geur- en stofhinder doordat men niet te allen tijde met gesloten poorten werkt;
- Het niet respecteren van de exploitatie-uren zoals opgelegd in het vergunningenbesluit.
- weinig verwezenlijkt van geschreven beloften
- vrees om gezondheidsschade: verschillende burens zijn gestorven aan ziektes
- rioleringswerken waarvan sprake in de vergunning van 2011 zijn nog niet uitgevoerd
- gesloten ruimten = een afdak
- groenscherm momenteel onvoldoende breed
- hinder van transporten + vrees voor meer verkeer
- vrees voor calamiteit (ontploffing gevaarlijke producten) want er is heel veel aanwezig
- geurhinder (zwavelgeur) te wijten aan rottend afval + vrees voor stijging geurhinder als binnenopslag toeneemt
- vrees voor onvoldoende preventieve maatregelen voor asbest
- voorwaarden van de vergunning worden niet nageleefd
- slechte ligging van bedrijf (vlak bij woningen en landbouwgronden)
- bezorgdheid over kwaliteit hemelwater
- bezorgdheid over effect barium – oorzaak niet gekend
- vraag tot opleggen extra maatregelen die het openstaan van de poorten verhinderen
- vraag tot beperking uitbreiding aan- en afvoeruren
- niet respecteren openingsuren met bijbehorende problematiek naar verkeersveiligheid
- opmerking over zwaar vervoer verbod en rol plaatselijk verkeer
- stofhinder door poorten die open blijven
- overlast van verloren afvalstoffen van transporten

Er werd een informatievergadering georganiseerd d.d. 24/09/2019. Hierop waren 28 omwonenden aanwezig. Er werden vragen gesteld m.b.t. de herkomst van Barium, de stofhinder, geurhinder en vraag tot een automatisch sluitsysteem, het niet respecteren van de vergunde transporturen, het toegankelijk zijn van de site na 22 u waarbij nog gewisseld wordt van aanhangwagens, asbest, niet afgedekte tractoren met lading, brandveiligheid, zonering zwaar vervoer, de uitbreiding van transporturen op zaterdag, het passeren van onderaannemers op zaterdag, lozen van afvalwater, opslag in open loods, breekinstallatie, toekomstvisie, toelichting bij de stedenbouwkundige handelingen, vraag om pas te starten na 4.30 u en de weg te asfalteren, geluidshinder door verslepen containers, de beperkte grip onderaannemers, de aanwezigheid van de koerman op zaterdag.

De gemeente heeft volgende vragen gesteld

- Hoe zal het bedrijf de openstaande poort aanpakken?
- Ivm de aan- en afrijtijden: een onderzoek naar wat er van aan is en wat er kan veranderen?
- Hoe zal het bedrijf hierover communiceren naar de buurtbewoners? (een sessie, een rondleiding voor omwonenden, ...)

Omtrent deze bezwaarschriften wordt volgend standpunt ingenomen:

- Er wordt verwezen naar verschillende personen in de omgeving die zouden ziek geworden zijn. Aangezien verschillende factoren een rol kunnen spelen in het ontstaan van ziektes, is het onmogelijk een oorzaak-gevolg relatie te bevestigen.
- Op het al of niet aanleggen van een riolering in de straat, heeft een bedrijf zelf geen impact. Deze opmerking is dus zonder voorwerp.
- Op de infovergadering gaf het bedrijf aan dat onder het afdak enkel de lichte afvalfracties gestockeerd worden. Deze geven geen geurhinder en ook geen aanleiding tot stofhinder. Volgens het bedrijf worden hier geen afvalstoffen gestockeerd of bewerkt die onder de voorwaarde van opslag in afgesloten ruimte vallen.
- Het groenscherm is aangeplant conform het RUP, met een breedte van 8m.
- Met betrekking tot het aantal transporten vermeldt het aanvraagdossier enkel het volgende:

"Deze aanvraag heeft betrekking op de aanzienlijke vermindering van de opslag en mechanische bewerking van steenpuin (600 m³ opslag tegenover 6000 m³ opslag voorheen).

Anderzijds wordt er een vermeerdering van de opslag en mechanische bewerking van gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen gevraagd (1500 ton tegenover 500 ton voorheen).

Hierdoor zal er een effect zijn op de mobiliteit rond de site Kortemark. Alle afvalstoffen worden aangevoerd en afgevoerd via wegtransport. Over het algemeen zal er niet meer verkeer ontstaan door deze verandering. Het transport van steenpuin is aanzienlijk afgenomen maar het transport van gemengde nietgevaarlijke afvalstoffen zal toenemen.

Het tijdstip van aan- en afvoer blijft ongewijzigd met uitzondering van zaterdag namiddag in uitzonderlijke gevallen."

De exploitant heeft aanvullend verklaard intern een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd te hebben van 1/01/2019 tot nu. Hieruit blijkt dat er gemiddeld 64 vrachtwagens per dag naar de inrichting komen, wat neerkomt op circa 350 vrachtwagens per week. De exploitant heeft verklaard te werken met gekwalificeerd personeel die allen over een controle-badge beschikken. De inrichting is enkel toegankelijk tussen 5u en 19u. Er zijn geen activiteiten buiten deze uren. De mobiliteit (zie ook bespreking verderop) is bijgevolg aanvaardbaar te noemen. Het is aangewezen dat de exploitant de resultaten van dit onderzoek ook bezorgt aan het CBS.

- Tijdens de infovergadering werden de maatregelen en investeringen omtrent de calamiteitenprocedure (brand/mogelijke brand) toegelicht. Op het bedrijf zijn hittecamera's en branddetectiecamera's. Wanneer deze samen met de andere stappen (oa bij acceptatie) strikt worden toegepast kan het risico op calamiteiten tot een minimum beperkt worden.
- De geurhinder en de vrees voor toenemen van de geurhinder bij stijgende binnenopslag is te wijten aan het werken met open deuren. Op de infovergadering gaf de firma aan dat het moeilijk is om de werknemers te sensibiliseren om met gesloten poorten te werken (hoewel dit opgelegd is in de vergunning). Daarom werd door omwonenden voorgesteld om met een soort systeem van automatisch sluiten te werken. Het bedrijf heeft beloofd dit te onderzoeken.

Aangezien het werken in een afgesloten omgeving de best beschikbare techniek is om de geur-, en stofhinder naar de omgeving tegen te gaan, is het aangewezen het werken met gesloten poorten en het voorzien van een automatisch systeem voor het bewaren en behandelen van de niet-gevaarlijke gemengde bedrijfsafvalstoffen op te nemen in een vergunning.

- Asbest: De maatregelen die het bedrijf neemt, werden toegelicht tijdens de infovergadering. Deze maatregelen (stockeren in bigbags) zijn cfr de Vlaremwetgeving en kunnen als voldoende worden beschouwd. Daarnaast is de opslag van asbest ook zeer beperkt.
- De aanwezigheid van een afvalverwerkend bedrijf op deze locatie is een gegeven dat, gelet op het feit dat het om een bestaand, vergund en zone-ëigen bedrijf gaat, niet principieel in vraag kan worden gesteld. In het RUP Amersvelde werd deze site immers uitdrukkelijk voor deze activiteiten bestemd, en het bedrijf voldoet aan de bepalingen die in dit RUP werden opgenomen.
- Wanneer zoals op het plan en de vergunning aangeduid op de zone voor inerte afvalstoffen enkel inerte afvalstoffen worden gestockeerd, kan ervan uitgegaan worden dat de kwaliteit van het hemelwater niet mindert door op de afvalstoffen of de ondergrond te vallen. Het hemelwater dat op de zone voorzien voor de niet-inerte afvalstoffen valt, kan mogelijks wel verontreinigd zijn. Dit hemelwater wordt dan cfr de milieuvoorschriften voorzien als afvalwater en zo ook behandeld. Het is dan ook aangewezen dat op de zone voor inerte afvalstoffen (de zone waar het hemelwater ongezuiverd wegloopt) enkel afvalstoffen mogen worden opgeslagen waar geen risico is op uitloging is.
- De impact van barium wordt bekeken rekening houdende met de debieten, de waterkwaliteit en dergelijke van de waterloop/gracht waarin geloosd wordt. Hierin heeft de VMM de nodige expertise. Het is dan ook aangewezen de voorwaarden/besluit van de VMM hierin te volgen.
- Er kan geoordeeld worden dat de vraag tot beperking van de openingsuren gerelateerd is met de geluidshinder die de transporten met zich meebrengen. (op de info-avond werd door omwonenden verwezen naar huisvuilwagens die reeds om 04u30 vertrekken).
Gelet op het intern mobiliteitsonderzoek en het gebruik van controle-badges voor alle werknemers, dient dit bezwaar als ongegrond beschouwd te worden.
- In het dossier wordt een uitbreiding aangevraagd voor de openingsuren op zaterdag. Uit verduidelijking bleek dat dit enkel nodig is, om een ophaalronde van rolcontainers in te halen wanneer de week ervoor een feestdag in de werkweek valt. Het is dan ook aangewezen de uitbreiding te beperken tot enkel de zaterdagen na een feestdag in de werkweek en enkel voor de eigen huisvuilwagens met rolcontainers.
- Volgens het bedrijf (toelichting op de infovergadering) gebeuren eigen transporten steeds overdekt. Het bedrijf geeft evenwel aan dat transporten door derden (particulieren/klanten) niet altijd afgedekt gebeuren, maar dat het commercieel moeilijk is om dit op te leggen. Het bedrijf geeft aan om de 6 weken de buurt op te ruimen. Aangezien dit niet voldoende is, is het aangewezen om de opruimacties op te drijven tot 2-wekelijks.

5. Adviezen

Het College van Burgemeester en Schepenen van Kortemark heeft op 11 oktober 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Het Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 22/10/2019 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig.

Het Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft geen advies uitgebracht. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 20 september 2019 volgend advies uitgebracht: Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 18 september 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 25 oktober 2019 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gedeeltelijk gunstig.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgeefster.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 01-08-2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk RUP "Amersvelde"

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Amersveldestraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Conform art. 4.3.1 §2, 1° van de VCRO wordt de overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen :

Het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op onderstaande elementen in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO;

➤ *de functionele inpasbaarheid:*

Het betreft een bestaand, vergund, zoneëigen afvalverwerkend bedrijf. De functie op zich wijzigt niet en kan bijgevolg bij de beoordeling van de aanvraag niet principieel in vraag worden gesteld. De diversiteit aan functies in deze omgeving (wonen, bedrijvigheid, voetbal, landbouw) en vooral het goed samengaan van deze functies, vraagt echter om bijzondere aandacht en kwaliteitszorg.

➤ *de schaal, het ruimtegebruik de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen*

De gevraagde (deels te regulariseren en deels nieuwe) constructies zijn kleinschalig, overwegend aansluitend bij de hoofdgebouwen, en quasi niet zichtbaar vanaf het openbaar domein. Ze hebben geen significante impact naar de omgeving toe.

➤ *het bodemreliëf:*

De aanvraag heeft geen significante impact op het bodemreliëf.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Amersveldkasteelbeek.

Volgens het hemelwaterformulier dat deel uitmaakt van deze aanvraag tot omgevingsvergunning, infiltreert het hemelwater dat op dit terrein valt op natuurlijke wijze, naast de constructies en verhardingen, op eigen terrein in de bodem. Dit is in tegenspraak met de ingediende plannen en info over de lozingspunten.

Cfr de voorschriften van Vlareem moet een onderscheid gemaakt worden tussen het niet-verontreinigd hemelwater en het potentieel verontreinigd hemelwater (die aanzien wordt als bedrijfsafvalwater)

Volgens de info uit de bijlage 'lozingspunten', wordt het hemelwater van de daken (ca 4400 m²) afzonderlijk geloosd in de gracht van de Amersveldestraat (via LP3). Het regenwater wordt eerst opgevangen in een regenwaterput (5000 liter) en een regenwatertank (30 000 liter). Dit regenwater wordt geloosd in de gracht van de Amersveldestraat. Volgens het dossier wordt max. 3520 m³/jaar geloosd. Het hemelwater afkomstig van de terreinverharding waar inerte materialen zijn opgeslagen (6200 m²) worden geloosd in LP4. Er wordt ca 4960 m³/jaar geloosd in de gracht gelegen achteraan het terrein.

Het hemelwater dat valt op de terreinen waar de uitloogbare afvalstoffen worden opgeslagen, wordt niet aanzien als hemelwater, maar moet aanzien worden als bedrijfsafvalwater. Dit afvalwater wordt gezuiverd samen met het afvalwater van de wasplaats en wordt geloosd in de gracht aan de Amersveldestraat via LP1

De voorliggende aanvraag heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied. Door de toename van de bebouwde / verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening d.d. 5 juli 2013 en latere wijzigingen: Het voorliggende project heeft door de aard en omvang van de werken geen schadelijk effect op het watersysteem, mits naleving van de voorwaarde uit de basisvergunning met name het voorzien van een buffervolume van 50 m³ voor de opvang van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het gedeelte van de terreinverharding waar de inerte afvalstromen worden opgeslagen.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

De in het aanvraagdossier beschikbare gegevens zijn onvoldoende om inzake mobiliteit een concrete beoordeling van de impact van de aanvraag naar de omgeving toe te kunnen maken.

Het bedrijf werkt nochtans, in zijn dagdagelijks functioneren, met badges die de transporten registreren. Het moet bijgevolg zeker mogelijk zijn om op een objectieve wijze de transportbewegingen (het aantal, en de spreiding over de dag en de week) in kaart te brengen.

Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen. Ook de mogelijke conflictvorming tussen de bedoelde bedrijfstransporten en de andere activiteiten in deze omgeving (wonen, voetbalverenigingsleven etc.), het al of niet gegrond zijn van de bezwaren, en het al of niet nodig zijn van maatregelen om de hinder vanuit de bedrijfsvoering naar de omgeving toe tot het aanvaardbare te beperken, kan enkel gebeuren op basis van concrete cijfermatige gegevens.

De exploitant heeft verklaard intern een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd te hebben van 1/01/2019 tot nu. Hieruit blijkt dat er gemiddeld 64 vrachtwagens per dag naar de inrichting komen, wat neerkomt op circa 350 vrachtwagens per week.

De exploitant heeft verklaard te werken met gekwalificeerd personeel die allen over een controle-badge beschikken. De inrichting is enkel toegankelijk tussen 5u en 19u. Er zijn geen activiteiten buiten deze uren. Het is aangewezen dat de exploitant de resultaten van dit onderzoek bezorgt aan het CBS. Er kan geoordeeld worden dat er thans voldoende info is om de bezwaren op dit punt ongegrond te verklaren. Het betreft een reeds lang bestaand vergund bedrijf gelegen in de geëigende zone, die op zich wel goed ontsloten is en met een beheersbare en beheerste mobiliteitsimpact.

g) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen

Renewi Kortemark is een op- en overslag locatie voor verschillende afvalsoorten. Indien de inkomende afvalstoffen nog recupereerbare fracties bevatten, worden deze door middel van een kraan en/of manueel uit de inkomende stroom gesorteerd. Renewi Kortemark beschikt ook over een sorteerlijn waarmee gemengde niet gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld.

➤ *Opslag van afvalstoffen (rubriek 2.1.1.a).2°)*

Op de site worden volle afgedekte containers met afvalstoffen aangevoerd door eigen wagens. Ze worden in open lucht op een vloeistofdichte betonverharding tijdelijk gestockeerd, vooraleer ze afgevoerd worden naar een verwerking- of verwijderingsinrichting. De opslag van volle containers wordt verhoogd met 100 ton zodat de totale opslag 200 ton zal bedragen.

➤ *Op- en overslag van afvalstoffen (rubriek 2.1.2.b)2°)*

Daarnaast worden er op het terrein ook 290 ton selectief ingezamelde en uitgesorteerde afvalstoffen bestaande uit 100 ton Ytong, 30 ton glas, 10 ton pmd, 150 ton snoeihout en boomstronken op- en overgeslagen. Deze afvalfracties worden aangevoerd door derden of door eigen containervervoer. De Ytong, het pmd en het glas worden tijdelijk gestockeerd in afwachting van afvoer naar een vergunde verwerkingsinrichting.

Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

➤ *Opslag asbesthoudende afvalstoffen (rubriek 2.1.2.c))*

De voorheen vergunde op- en overslag van 30 ton asbesthoudende afvalstoffen in containers met big bag in open lucht wordt verminderd met 20 ton. Het asbestcement wordt niet aangebracht door derden maar wordt enkel uit aangevoerde afvalstoffen gesorteerd als non-conformiteit.

Er worden geen bewerkingen op deze asbesthoudende afvalstoffen uitgevoerd. Het cementgebonden asbestafval wordt manueel uitgesorteerd en verpakt, zodat vezelvrijstelling minimaal is. Asbestcementplaten en -leien worden op zodanige wijze in een container met geschikte verpakking (big bag) geladen, zodat breuk vermeden wordt en stofvorming zoveel mogelijk beperkt wordt.

Er wordt gewezen op het feit dat er enkel hechtgebonden asbestafval mag aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra LNE/2008/1 : Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

➤ *Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.1.c)2°)*

De opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen wordt verminderd tot 545 ton en zal bestaan uit: 75 ton schrootafval, 60 ton rubberafval, 210 ton houtafval omvattende 30 ton A-hout, 150 ton B-hout, 30 ton C-hout, 150 ton papier en kartonafval en 50 ton plasticafval worden aangebracht door eigen containervervoer en derden.

De aangevoerde afvalstoffen zoals bouw- en sloopafval, steenpuin, houtafval, papier/kartonafval, sommige plasticafvalsoorten, schrootafval, pmd worden gelost en tijdelijk opgeslagen op de daartoe voorziene opslagzones in open lucht. De stockage van gemengde bedrijfsafvalstoffen en het papier/kartonafval zal in een overdekte hal/loods gebeuren. Op regelmatige tijdstippen worden de afvalstoffen manueel/machinaal (met een kraan) uitgesorteerd.

De recycleerbare fracties worden verder verwerkt in een vergunde inrichting.

Het papier en karton wordt selectief ingezameld of aangebracht door derden en wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van afvoer naar een vergunde verwerkingsinrichting. Het schroot wordt aangebracht door derden, het plasticafval, het houtafval en de rubber worden aangevoerd door eigen containervervoer en door derden. Daarnaast zijn deze afvalfracties ook afkomstig uit de gesorteerde niet gevaarlijke afvalstoffen van de sorteerlijn.

De gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen afvalstoffen zijn afkomstig van derden, particulieren en bedrijven. Wat betreft de uitsortering van de gemengde afvalstoffen moet de hoofdbedoeling zijn om zoveel mogelijk afvalstoffen reeds bij de bron te sorteren in functie van materiaalrecyclage.

De sortering aan de bron van bedrijfsafvalstoffen verloopt echter niet steeds zoals het hoort. Soms zijn er nog aanzienlijke hoeveelheden recycleerbare fracties aanwezig in het gemengde bedrijfsafval.

Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dienen gemengde bedrijfsafvalstoffen nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffenproducent. Indien de minister bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor het inzamelen en nasorteren van bedrijfsrestafval/gemengd bedrijfsafval, dan moet de nasortering gebeuren zoals in de code bepaald.

Zolang deze code er niet is moeten bij de nasortering minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA. De hoeveelheid (brandbare) restfractie moet zo klein mogelijk gehouden worden. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het Vlaamse beleid inzake duurzaam beheer van afvalstoffen en materialenstromen met betrekking tot houtafval bepaalt dat onbehandeld houtafval zijn toepassing moet vinden in de materiaalrecyclage. Onbehandeld houtafval mag niet afgevoerd worden richting energetische valorisatie.

Het gedeelte van het niet verontreinigd behandeld houtafval dat niet kan afgezet worden in de materiaalrecyclage, kan enkel verbrand worden met energierecuperatie.

Belangrijk bij deze verschillende afzetmogelijkheden voor houtafval, is dat stromen die gescheiden worden aangeleverd, ook gescheiden moeten gehouden worden (bij de opslag en het eventueel breken).

Wanneer het gaat om een gemengde stroom houtafval dient deze eerst uitgesorteerd te worden.

De fractie C-hout is een gevaarlijke afvalstof. Bijgevolg is voor de opslag het sorteren van 30 ton C-hout de rubriek 2.2.1.e)2 0 van toepassing. Deze rubriek wordt ambtshalve toegevoegd.

➤ *Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen (rubriek 2.2.2.a)1°)*

De opslag en mechanische behandeling van mengpuin (in bulk) wordt verminderd tot 600 m³ De opslag bevindt zich achteraan links op het terrein. Deze afvalfractie wordt enkel met een kraan gesorteerd.

- *Opslag en mechanische behandeling niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c (rubriek 2.2.2.b)2°)*

Op de site wordt 2.000 ton bouw- en sloopafval uit 2.2.1 .c) opgeslagen en met een kraan gesorteerd waarbij de niet conforme stromen verwijderd worden.

- *Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.2.2.f)2°)*

Gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen worden aangebracht door eigen inzameling en derden. De uitbater vraagt een verhoging van de opslag en mechanische behandeling met 1.000 ton gemengde bedrijfsafvalstoffen. De hoeveelheid houtafval wordt verminderd met 300 ton. De totale opslagcapaciteit zal na de verandering 1.500 ton bedragen. De mechanische bewerking gebeurt door middel van een sorteerlijn met o.a. een shredder, overbandmagneet en sterrenzeef 2x 132kW. Deze opslag gebeurt binnen in een overdekte hal, centraal op het terrein.

- *Voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding (rubriek 2.4.3.b)20)*

Het betreft het mechanisch sorteren door middel van de boven vermelde sorteerinstallatie. De maximale dagelijkse verwerkingscapaciteit bedraagt 300 ton/dag.

De niet-recycleerbare afvalstoffen uitgesorteerd uit het aangevoerd afval en de aangevoerde restfracties van gemengde bedrijfsafvalstoffen die niet meer uitgesorteerd kunnen worden, worden op de inrichting afgezeefd en geshredderd tot een RDF-fractie. De RDF wordt als brandstof naar een meeverbrandingsinstallatie afgevoerd.

De uitgesorteerde recycleerbare fracties zoals ijzer en sorteerzeefresidu worden verwerkt in vergunde verwerkingsinstallaties. De opslag en behandeling van de niet-recycleerbare afvalstoffen gebeurt in een overdekte hal.

De afvalstoffen worden voornamelijk vervoerd met eigen transportmiddelen. Het bedrijf is hiervoor bij OVAM geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen (geldig tot 10 januari 2027). Bijkomend is het bedrijf ook geregistreerd als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet gevaarlijke afvalstoffen, OVAM-nummer 126420, geldig tot 17 januari 2027.

- *Bijstelling bijzondere voorwaarde en afwijking sectorale voorwaarden*

In de huidige vergunning is in verband met artikel 5.2.1.2 §3 Vlarem II een bijzondere voorwaarde opgenomen. Deze bepaalt dat de aan- en afvoer van afvalstoffen mag gebeuren op werkdagen tussen 5 en 19 uur en op zaterdag tussen 5 en 12 uur mits het onmiddellijk nemen van maatregelen om het geluid van de startende vrachtwagens te beperken.

De exploitant heeft verklaard dat hiertoe verschillende werkprocedures werden aangepast zoals het omgekeerd stallen van de vrachtwagens, het tanken van de vrachtwagens en klaarzetten van containers in de namiddag, dit alles om geluidshinder 's ochtends te beperken.

Door de verandering van de werkmethode is het bedrijf genoodzaakt om soms ook in de namiddag te werken. Dit valt enkel voor in geval van een inhaalronde na een feestdag. Bijgevolg wenst de uitbater de bijzondere voorwaarde aan te vullen met de mogelijk tot aan-en afvoer van afvalstoffen op zaterdag tussen 5 uur en 19 uur.

In de klachten werd de opmerking gemaakt dat het bedrijf I ruimer handelt dan de openingsuren. (bvb de vertrekkende vrachtwagens van de huisvuilophaling). Er wordt evenwel geen uitbreiding gevraagd op weekdays. Ivm de uitbreiding van de openingsuren op zaterdag wordt een algemene afwijking gevraagd, terwijl het bedrijf aangeeft dat het probleem zich enkel voordoet wanneer een feestdag in de week valt met de eigen huisvuilwagens voor **rolcontainers**.

De raadgeefster van de exploitant heeft toegelicht dat men op zaterdag wenst te werken van 5u tot 12u. Maar op zaterdagen voorafgaand of volgend op een feestdag in de week, aanvullend ook in de namiddag tot 19 u, met een maximum van 7 huisvuilwagens. Deze beperkte afwijking kan worden toegestaan.

Afvalwater en hemelwaterbeheer

Het bedrijf vraagt in de eerste plaats het veranderen van de vergunning door een aanpassing van de vergunde hoeveelheden naar de huidige toestand. Renewi Kortemark is namelijk doorheen de jaren geëvolueerd van grotendeels steenpuin activiteiten naar op- en overslag en verwerking van niet-gevaarlijke gemengde bedrijfsafvalstoffen. Hierbij dienen ook de ingedeelde rubrieken herzien te worden zodat ze de reële situatie weergeven.

Inzake afvalwater vraagt het bedrijf verder nog:

- opnemen in de vergunning van de aanwezige verwerkingsinstallatie voor verontreinigd hemelwater (rubriek 3.6)
- aanvraag lozingsnorm barium van 0,7 mg/l
- uitbreiden van het lozingsdebiet bedrijfsafvalwater naar max. 10 m³/u – 240 m³/dag – 7.000 m³/jaar

➤ *Lozingssituatie*

Volgens het zoneringsplan ligt het bedrijf in collectief te optimaliseren buitengebied. In de straat ligt momenteel nog geen riolering met verbinding naar een RWZI. De aanleg hiervan is wel gepland in 2021. Dit wordt ook bevestigd in het advies van het CBS.

Aan de voorzijde van het bedrijf, aan de Amersveldestraat, ligt een gracht die afvoert naar de Zarrenbeek. Aan de achterzijde van het bedrijf ligt een gracht die afvoert naar de Amersvelde-Kasteelbeek. Beide beken voeren op hun buurt af naar de Handsame Vaart.

Het dossier bevat een rioleringsplan en korte beschrijving van de geloosde stromen. Aangezien het rioleringsplan niet volledig duidelijk was, contacteerde VMM het bedrijf en verkreeg nog aanvullende informatie op 19-092019.

Het bedrijfsafvalwater (LP1), bestaande uit verontreinigd regenwater en afvalwater van de wasplaats, wordt via een waterzuiveringsinstallatie geloosd in de gracht aan de Amersveldestraat naar de Zarrenbeek.

Het bedrijf beschikt sinds 2012 over een waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van het bedrijfsafvalwater alvorens te lozen op oppervlaktewater. Deze waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een olie/waterafscheider, zandfilter, striptoren en actief koelfilter. De installatie werd geplaatst op 13 november 2012. Nadien werd tevens een buffertank van 80 m³ (vóór de waterzuivering) bijgeplaatst om piekdebieten op te vangen.

Het huishoudelijk afvalwater (LP2) afkomstig van het sanitair van de burelen, sanitaire blok en refter wordt via een septic tank in de gracht aan de Amersveldestraat geloosd, in afwachting van de aanleg van de openbare riolering. Van zodra de riolering aan de Amersveldestraat aangelegd wordt, zal de lozing overgeschakeld worden op de riolering (DWA). Volgens het aanvraagdossier wordt er geloosd met een maximaal debiet van 1 m³/uur, 3 m³/dag, 450 m³/jaar.

In de zone voor inerte afvalstoffen (de zone waar het hemelwater ongezuiverd wegloopt) mogen enkel afvalstoffen worden opgeslagen waarvoor geen risico is op uitloging. Er dient een duidelijke indeling en aanduiding te zijn van de plaats waar inerte afvalstoffen en waar uitloogbare afvalstoffen mogen blijven staan. Het uitvoerings- en rioleringsplan worden zodanig aangepast, dat de scheiding inert/niet-inert materiaal en de lozing van niet-verontreinigd en verontreinigd hemelwater duidelijk wordt weergegeven. Er wordt ook duidelijk vermeld wat onder inerte afvalstoffen wordt verstaan. Exploitant bezorgt voor de beslissing van de deputatie een aangepast plan.

Uit dit alles blijkt dat de exploitant inspanningen doet of bereid is te doen, om tegemoet te komen aan de opmerkingen uit het openbaar onderzoek en uit de uitgebrachte adviezen.

De vraag van de exploitant om rubriek 6.4.1 ambtshalve aan te passen tot 27.500 l (1 x 11.000 l afvalolie, 1 x 1.500 l motorolie, 1 x 1.500 l hydraulische olie, 1 x 6.750 l motorolie, 1 x 6.750 l hydraulische olie) wordt aanvaard. De exploitant dient de twee opslagtanks van 1.500 l aan te duiden op het plan.

De gevraagde afwijking om op de zaterdagen voorafgaand en volgend op een feestdag in de week, bijkomend te mogen werken van 12u tot 19u met een maximum van 7 huisvuiltransporten, kan worden aanvaard.

Na analyse van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen en bovenstaande verklaringen, wordt vastgesteld dat de inrichting kan uitgebaat worden zonder onaantvaardbare hinder voor de omgeving en de omwonenden, mits het opleggen van bijzondere voorwaarden.

De aanvraag kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur, met het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater maximum 49 m³/u – 271 m³/dag – 5.970 m³/jaar, en dit onder de nodige voorwaarden.

Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd de aandacht gevestigd op volgende bijzondere voorwaarde, welke tot op heden niet ingevuld werd:

Ter hoogte van het lozingspunt 4 wordt een buffervolume voorzien van 50 m³ voor de opvang van nietverontreinigd hemelwater afkomstig van het gedeelte van de terreinverharding waar de inerte afvalstromen worden opgeslagen.

Het is op basis van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van bovenstaande verklaringen niet duidelijk of de gevraagde buffer reeds geplaatst werd of waarom dit niet meer nodig zou blijken. Exploitant dient dit in een bijkomende nota te motiveren vóór de beslissing van de deputatie.

Er werd een rioleringsplan en motivatie van de aanwezige buffer bezorgd. Er kan aangenomen worden dat exploitant de nodige verduidelijkingen heeft bezorgd.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Deze waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een olie/waterafscheider, zandfilter, striptoren en actief koolfilter. De installatie werd geplaatst op 13 november 2012. Nadien werd tevens een buffertank van 80 m³ (vóór de waterzuivering) bijgeplaatst om piekdebieten op te vangen.

Hierop is inderdaad rubriek 3.6 van toepassing en niet rubriek 3.4. Het opnemen van de waterzuivering in de vergunning onder rubriek 3.6 kan worden aanvaard. .

➤ *Aanpassen lozingsdebiet*

Het bedrijf is vergund voor het lozen van maximum 2,6 m³/u – 20,6 m³/d – 6.960 m³/j bedrijfsafvalwater (BA) na zuivering in oppervlaktewater. Het bedrijf vraagt dit debiet uit te breiden tot maximum 10 m³/u – 240 m³/dag – 7.000 m³/jaar.

Uit gegevens beschikbaar bij VMM voor de periode 2016-2018 blijkt het dagdebiet 9 keer overschreden te worden van de in totaal 14 metingen. Er wordt een maximum debiet van 222 m³/dag gemeten.

Met voorliggend dossier vraagt het bedrijf een stijging van het lozingsdebiet bedrijfsafvalwater naar maximum 10 m³/u – 240 m³/dag – 7.000 m³/jaar. Omtrent de gevraagde verhoging van het debiet wordt in het dossier niets vermeld. VMM contacteerde het bedrijf voor meer info en ontving deze op 19-09-2019.

Hieruit blijkt dat het bedrijfsafvalwater (LP1) afkomstig is van:

- de terreinverharding gelegen te oosten van het terrein (= 8.250 m² x 0,8 m³/m²) = 6.600 m³/jaar) (potentieel verontreinigd regenwater). Het terreinwater is afkomstig van de stalplaats van de voertuigen en containers, de plaats rond het pompeneiland en de vulplaats van de ondergrondse mazouttanks, de opslagplaats voor gemengde bedrijfsafvalstoffen, groen- en houtafval ed.
- de wasplaats van de voertuigen (= ongeveer 0,4 m³ per vrachtwagen). Max. 4 vrachtwagens per dag worden gewassen: 0,4 m³ x 4 vrachtwagens/dag (=1,6 m³/dag) x 225 dagen = 360 m³ per jaar (geschatte waarde)
- Het totaal geloosde debiet voor LP1 bedraagt volgens het bedrijf aldus maximaal 6.960 m³ per jaar.

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet verontreinigd hemelwater (conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringsystemen van 20 augustus 2012) op :

- Het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het jaardebiet;
- Een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet .

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of ontvangende waterloop. Op basis van afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en buffering kunnen de debieten bijgesteld worden.

Rekening houdende met een oppervlakte van **8.250 m²** wordt op basis van bovenvermeld principe een lozingsdebiet potentieel verontreinigd hemelwater bekomen van maximum 131 m³/u – 337 m³/dag – 7013 m³/jaar.

Hierbij dient nog rekening gehouden te worden met een run-of van 80% (waarbij aangenomen wordt dat 20% water opgenomen wordt in de afvalstoffen) en de aanwezige buffer (vertraagde afvoer van 20 l/s.ha) wat het uurdebiet doet dalen. Op die manier wordt een debiet berekend van maximum 47,5 m³/u – 269,3 m³/dag – 5610 m³/jaar.

Het debiet afkomstig van de wasplaats dient hier nog bijgeteld te worden namelijk: 1,6 m³/u – 1,6 m³/dag – 360 m³/jaar. Hierbij wordt verondersteld dat de vrachtwagens per dag op hetzelfde moment gewassen worden (uurdebiet = dagdebiet).

Het totale lozingsdebiet bedrijfsafvalwater wijzigt daarmee in maximum 49 m³/u – 271 m³/dag – 5.970 m³/jaar. (afgerond)

➤ *Lozingsnormen*

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater dient Renewi Kortemark te voldoen aan de algemene en sectorale (52) lozingsnormen voor lozing in oppervlaktewater, en volgende bijzondere lozingsnormen:

- ZS: 60 mg/l
- BZV: 25 mg/l
- CZV: 125 mg/l
- N t: 30 mg/l - P t: 3 mg/l
- Cd t: 0,0008 mg/l (zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens)
- Zn t: 0,5 mg/l
- Pyreen 0,4 µg/l
- Som benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen: 0,03 µg/l (zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens)
- Som benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen: 0,002 µg/l (zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens)

De toekomstige sectorale voorwaarden voor verontreinigd hemelwater (48) zijn niet van toepassing (totale buitenopslag < 4.000 ton).

Uit debietsgebonden analyses voor de periode 2016-2018, zoals beschikbaar bij VMM, blijken overschrijdingen van:

- BZV (5 overschrijdingen op 14 analyses, met max. 100 mg/l)
- CZV (4 op 14 analyses, met max. 195 mg/l)

De overschrijdingen worden enkel tijdens de meetcampagnes van november 2016 en november 2017 gemeten. In 2018 worden geen overschrijdingen gemeten.

Voor de overige parameters worden in de periode 2016-2018 geen overschrijdingen vastgesteld. De PAK's werden in deze periode (en voorheen) niet bemonsterd, waardoor hiervoor geen gegevens beschikbaar zijn.

In de vergunning is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

- *Binnen de 6 maanden na ondertekening van dit besluit (MB 17-02-2017) worden ter controle twee nieuwe representatieve stalen genomen van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie; een verslag van wordt bezorgd aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht, en aan de afdeling Milieuvergunningen;*

Via schrijven van 29-06-2017 en 12-12-2017 van het bedrijf aan VMM werd vermeld dat in mei 2017 de waterzuiveringsinstallatie volledig gereinigd werd en de actief kool vervangen. Van mei tot september 2017 werd het afvalwater opgevangen en afgevoerd voor externe verwerking. In deze periode konden geen representatieve stalen genomen worden. Het bedrijf voerde daarom de gevraagde analyses pas uit in september 2017, aangevuld door analyses uit de meetcampagne in november 2017.

Uit deze analyses en de meetcampagne blijken ook na vervangen van de actief kool (en tussentijds afvoeren en vermoedelijk niet gebruik van actief kool filter) overschrijdingen van BZV. Volgens het bedrijf (brief van 12-12-2017) was een studie door Trevi lopende omtrent de verbetering van de behandeling van het bedrijfsafvalwater.

Uit de analyses van 2016-2017 blijkt dat de waterzuivering (zandfilter + actief kool) zeer snel oververzadigd is, waardoor de geloosde BZV en CZV concentraties te hoog worden. Uit de analyses van 2018 blijken geen overschrijdingen meer. Het bedrijf dient de waterzuivering blijvend op te volgen zodanig steeds de lozingsnormen kunnen gehaald worden. Mogelijks voerde het bedrijf maatregelen uit n.a.v. de studie uitgevoerd door Trevi eind 2017.

Deze studie werd opgeladen in het omgevingsloket op 26/09/2019. Naar aanleiding van deze studie werd de waterzuivering aangepast in 2018 met een groter buffervolume en een grotere actief kool filter.

Verder blijkt dat de normen voor stikstof en fosfor kunnen bijgesteld worden naar respectievelijk 15 mg/l en 2 mg/l.

De exploitant heeft zich hiermee akkoord verklaard.

Met voorliggend dossier vraagt het bedrijf een **bijzondere lozingsnorm van 0,7 mg/l barium**. Barium wordt beschouwd als een gevaarlijke stof waarbij het indelingscriterium werd vastgelegd op 0,07 mg/l.

Bij het dossier is een analyseverslag gevoegd van 02-05-2018 waarbij een concentratie van 0,3 mg/l barium gemeten wordt. De aangevraagde norm van 0,7 mg/l barium komt overeen met 10 xIC. De aangevraagde norm kan worden aanvaard.

➤ *Opvolging bijzondere voorwaarden*

In de vergunning is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

Ter hoogte van het lozingspunt 4 wordt een buffervolume voorzien van 50 m³ voor de opvang van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het gedeelte van de terreinverharding waar de inerte afvalstromen worden opgeslagen.

Uit het dossier, rioleringsplan en bijkomende info van het bedrijf blijkt hier nog niet aan voldaan te zijn. Deze voorwaarde blijft van kracht. Het bedrijf dient hier dringend gevolg aan te geven, gelet ook op het geloosde debiet (circa 5.000 m³/jaar) en gezien de gracht afvoert naar mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

De raadgeefster van de exploitant heeft verklaard dat dit verder in detail zal bekeken worden. Dit aspect dient verduidelijkt te zijn vóór de beslissing van de putatie.

Lucht

De opslag van steenpuin wordt verminderd met 5.400 m³ tot een totaal van 600 m³. Steenpuin wordt beschouwd als een stuivende stof van stuifcategorie 2. Deze opslag gebeurt in bulk in open lucht. Door de verschuiving van de activiteiten van een op- en overslag van steenpuin naar de verwerking van gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen (wordt binnen in de loods verwerkt), kan aangenomen worden dat de niet-geleide emissies of stofhinder, afkomstig van stuifgevoelige fracties bij droge periodes, afnemen. In de huidige vergunning zijn een aantal bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen om het risico op stofhinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Gesorteerde niet-recycleerbare afvalstoffen worden op de inrichting afgezeefd en geshredderd tot een RDFfractie die als brandstof naar een meeverbrandingsinstallatie wordt afgevoerd.

De mechanische bewerking van de afvalstoffen gebeurt met een breek- en zeefinstallatie. Bij de opslag, het breken en het zeven van het gemengd niet-recycleerbaar afval kunnen diffuse stof emissies ontstaan. De emissies worden grotendeels voorkomen doordat zowel de opslag als het zeven en het breken plaatsvindt in een overdekte hal.

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde fijn stof concentratie. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor PM10 16-20 µg/m³ en voor PM2.5 11-12 µg/m³. Deze waarden zijn niet verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen.

De voornaamste bron van geur is het verwerken en sorteren van organische afvalstoffen (groenafval en bij de bedrijfsafvalstoffen). In de vorige vergunning werd opgelegd dat het stockeren en bewerken van afvalstoffen die geur kunnen verspreiden in een afgesloten loods moet gebeuren. Dit zou samen met de andere opgelegde voorwaarden de geurhinder moeten tegengaan en tot een minimum beperken.

Niettegenstaande de voorwaarden, blijven omwonenden (zie bezwaarschriften) klagen over geurhinder. Het bedrijf geeft toe dat de poorten niet altijd gesloten worden omdat het sensibiliseren van de werknemers moeilijk verloopt. Daarom dringen extra maatregelen zich op (bvb automatisch sluiten van de poorten) om het beperken van de geurhinder tegen te gaan.

De afvalfracties die buiten worden opgeslagen leiden niet tot geurhinder (met uitzondering van het groenafval). Op het plaatsbezoek van GOP-milieu op 21 oktober 2019 werd er een lichte zure geur afkomstig van deze binnenopslag van gemengde niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen waargenomen op het terrein in open lucht. Om geurhinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken moet er gewerkt worden met gesloten poorten. Hiervoor kan eventueel een automatisch sluitende poort voorzien worden of een evenwaardig systeem. Dit wordt opgenomen als bijzondere milieuvoorwaarde.

Verloren afvalfracties die in de omliggende straten terechtkomen, worden op regelmatige basis opgekuist. Dit kan mede veroorzaakt worden door ofwel vrachtwagens van Renewi/onderaannemers, ofwel door aanvoer van klanten die komen lossen op de site. Niettemin kan de nv Renewi Belgium (Kortemark) niet volledig aansprakelijk gesteld worden voor het zwerfvuil in de omliggende straten. De exploitant geeft aan dat er om de 6 weken een inspectie gebeurt op zwerfvuil in de omliggende straten.

Op het moment van het plaatsbezoek door GOP-milieu op 21 oktober 2019 was er geen tot weinig zwerfvuil te zien in het straatbeeld. Eén van de bezwaarschriften geeft echter aan dat een frequentie van 6 weken als opkuistermijn onvoldoende is om overlast van zwerfvuil voor de omwonenden te beperken. Er wordt voorgesteld om deze frequentie te verhogen tot een opkuistermijn van elke twee weken. Het betreft hoofdzakelijk de Amersveldestraat.

De exploitant heeft verklaard dat er geen afvalstoffen worden getransporteerd langs de Slommestraat en de Vaartstraat.

De exploitant maant externe klanten aan om afval zo veel mogelijk in gesloten recipiënten aan te leveren op het bedrijf, opdat het risico op zwerfvuil in de omliggende straten wordt vermeden. Dit kan via infoborden op het terrein of een evenwaardige methode. Dit wordt opgenomen als bijzondere milieuvoorwaarde.

Geluid en trillingen

De voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf zijn

- (1) het laden en lossen van de perswagens/containers
- (2) het sorteren en mechanisch behandelen van de afvalstoffen.

De activiteiten gebeuren deels in open lucht en deels in een overdekte loods.

Het sorteren en mechanisch behandelen van de afvalstoffen gebeurt vanaf 6u 's morgens tot ten laatste 19u 's avonds. De garagewerkplaats start vanaf 7u30 's morgens. Wel kan het zijn dat de eigen vrachtwagens voor 5 u 's morgens het terrein verlaten om aan de ophaalronde te beginnen. Dit behoort echter niet tot de exploitatie-uren van de inrichting.

Alle afvalstoffen worden aangevoerd en afgevoerd via wegtransport. De gevraagde wijzigingen zullen niet leiden tot een verhoging van het aantal transporten. Het transport van steenpuin is aanzienlijk afgenomen maar het transport van gemengde niet-gevaarlijke afvalstoffen zal toenemen.

De exploitant heeft verklaard dat uit interne mobiliteitsonderzoek blijkt dat er dagelijks gemiddeld 64 vrachtwagens in de inrichting komen, wat neerkomt op 128 vervoersbewegingen (aan- en afvoerbewegingen). Wekelijks komen er er circa 350 vrachtwagens naar de inrichting.

Het is aangewezen dat de exploitant de resultaten van dit intern mobiliteitsonderzoek aan het CBS bezorgt.

Het tijdstip van aan- en afvoer blijft ongewijzigd met uitzondering van zaterdagmiddag in uitzonderlijke gevallen (zie bijstelling voorwaarden).

De inrichting is volgens het gRUP, 'Amersvelde' goedgekeurd op 15 mei 2009, gelegen in een 'zone voor bedrijvigheid' en dient volgens de gekende gegevens bij onze afdeling beschouwd te worden als een bestaande inrichting. Er bevinden zich een 7-tal vreemde woningen binnen een straal van 100 m rond de perceelsgrenzen. Deze meest nabij gelegen woningen bevinden zich in een gebied op < 500 m van industriegebied (gebied type 2 conform bijlage 4.5.4. van titel II van het VLAREM), waarvoor de richtwaarden 50 - 45 - 45 dB(A) (respectievelijk dag, avond en nacht) ter hoogte van deze woningen zijn.

Omwonenden melden geluidshinder afkomstig van het bedrijf te ondervinden. Gezien de aard van de activiteiten is de geluidshinder voornamelijk te wijten aan de transporten en het laden en lossen van containers. Het bedrijf ontsluit via de Amersveldestraat. Over de verdere routes zijn geen gegevens ter beschikking. Daarnaast is er ook hinder van het bewerken van de bedrijfsafvalstoffen.

Het is belangrijk dat werknemers en onderaannemers zich voldoende bewust zijn van de geluidshinder die ze in de ruime omgeving produceren. Sommige geluidsbeperkende maatregelen zijn eenvoudig te realiseren, zoals het niet meer verslepen van containers, het rustig vertrekken, het binnen de openingsuren vertrekken en toekomen. Het bedrijf dient hiervoor de opvolging van werknemers en onderaannemers te verbeteren. De exploitant heeft verklaard reeds meerdere sensibiliseringscampagnes te hebben gevoerd, waarbij de werknemers op de hoogte gebracht werden van de vergunningsvoorwaarden, de code van goede praktijk, het werken met gesloten poorten enz. Dit gebeurde zowel collectief als individueel.

Er kan aangenomen worden dat de vigerende geluidsnormen gerespecteerd worden.

Bodem en grondwaterverontreiniging

Volgende opslag van brandbare stoffen vindt plaats op de site:

- 6.750 l motorolie
- 6.750 l hydraulische olie
- 11.000 l afvalolie

Daarnaast is er ook nog een opslag van gevaarlijke producten:

- 75.600 kg diesel (ondergronds) in 3 tanks van elk 30.000 l (25.200 kg) (totaal 90.000 l en 75.600 kg) (GHS02)
- 8.800 l (7.392 kg) mazout in 4 bovengrondse mobiele houders (4 x 2.200 l) (GHS02)
- 1.200 l (1.008 kg) gasolie voor stomer (GHS02)
- 200 kg mengsel ruitensproeijs (GHS02, GHS07)
- 400 kg koelvloeistof (GHS07, GHS08)
- Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (thinner, white spirit, wax, herbiciden, smeervet in gebruik, verven, detergent)

De opslag van diesel gebeurt in 3 ondergrondse, dubbelwandige tanks met elk een inhoud van 30.000 l. De tanks bevinden zich rechts van de loods, naast de weegbrug. Ze zijn voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. Deze worden conform de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM onderworpen aan de nodige periodieke keuringen.

Daarnaast is er nog een opslag van 8.800 l mazout in 4 mobiele houders (4 x 2.200 l) en 1.200 l gasolie voor de stomer. Deze houders zijn allen bovengronds en dubbelwandig, eveneens voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. Deze worden conform de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM onderworpen aan de nodige periodieke keuringen. De 4 tanks gevuld met mazout bevinden zich buiten, links aan de achterkant van de loods. De houder met gasolie voor de stomer bevindt zich buiten achteraan de nieuw te plaatsen container sanitaire blok en kleedruimte, rechts van de loods.

De opslag van 6.750 l motorolie en 6.750 l hydraulische olie gebeurt in enkelwandige, bovengrondse houder voorzien van een inkuiping, overvulbeveiliging en lekdetectie. Deze staan in een kelder onder loods.

De opslag van mengsel ruitensproeijs (GHS02, GHS07), koelvloeistof (GHS07, GHS08) en diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen gebeurt binnen in de loods boven lekbakken.

Het risico op bodemverontreiniging afkomstig van de gevaarlijke stoffen blijft hierdoor tot een minimum beperkt.

Veiligheid

De opslag van afval in hopen kan mogelijks aanleiding geven tot broei (risico op ontbranding). Op het bedrijf zijn hittecamera's en branddetectiecamera's voorzien in de loods.

Er zijn voldoende haspels voorzien.

Op straat is er een hydrant voor aansluiting op bluswater.

In tussentijd kan er ook gebruik gemaakt worden van het vijverwater van de overbuur. De loods is rondom rond vlot bereikbaar via het terrein. De afvalopslag wordt zo snel mogelijk verwerkt, waarbij de maximale behandelingstijd 48 uur is (tijdens het weekend).

Vrijdagnamiddag wordt nog een laatste check-up gedaan op broei via een manuele camera.

GPBV-evaluatie

Met deze aanvraag wordt de nv Renewi Belgium (Kortemark) een GPBV-bedrijf en valt het onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU van 24 november 2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).

Deze activiteit wordt beschreven in de BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies van 10 augustus 2018 gepubliceerd in Publicatieblad Europese Unie op 17 augustus 2018).

Het betreft een nieuw GPBV-bedrijf. Met deze aanvraag werd de toetsing van de GPBV-installaties aan de BREF-conclusies uitgevoerd en bij de aanvraag gevoegd.

In het kader van de algemene evaluatiecampagne in 2019-2020 naar aanleiding van de recente BBTconclusies voor de afvalverwerkingssector (2018) zal ook voor de activiteiten, met betrekking tot de voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding (300 ton/dag, rubriek 2.4.3.b)2°) uitgevoerd door de nv Renewi Belgium (Kortemark), de GPBV-evaluatie worden uitgevoerd, rekening houdend met titel III van het VLAREM.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met referentie 32011/27/3/A/1 van 12 mei 2011 dat stelt dat:

- *In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3 van titel II van het VLAREM mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren op werkdagen tussen 5 en 19 uur en op zaterdagen tussen 5 en 12 uur mits het onmiddellijk nemen van maatregelen om het geluid van de startende vrachtwagens te beperken.*

Er wordt gevraagd om ook op zaterdagmiddag te mogen werken. Op zaterdagen is men door de verandering van werkmethode genoodzaakt om ook soms in de namiddag te werken. Dit valt enkel voor in geval van een inhaalronde voor of na een feestdag. Er wordt gevraagd om de bijzondere voorwaarde aan te vullen met mogelijkheid tot aan- en afvoer van afvalstoffen op zaterdag tussen 5 uur 's morgens en 19 uur 's avonds.

Om geluidsoverlast en mobiliteitshinder voor de omgeving tot een minimum te beperken wordt volgende bijzondere milieuvoorwaarde voorgesteld:

- In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3 van titel II van het VLAREM mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren op werkdagen tussen 5 en 19 uur en op zaterdagen tussen 5 en 12 uur mits het onmiddellijk nemen van maatregelen om het geluid van de startende vrachtwagens te beperken.

Op zaterdagen voorafgaand of volgend op een feestdag in de week, mag **bijkomend** gewerkt worden tussen 12 uur en 19 uur met een maximum van 7 persvuilniswagens die aan- en afvoeren.

Actualisering

Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

In het besluit van 12 mei 2011 (referentie 32011/27/3/A/1), gewijzigd door het ministerieel besluit van 17 februari 2017 (referentie AMV/000153931/1018) werden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

~~— In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3 van titel II van het VLAREM mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren op werkdagen tussen 5 en 19 uur en op zaterdagen tussen 5 en 12 uur mits het onmiddellijk nemen van maatregelen om het geluid van de startende vrachtwagens te beperken.~~

➤ Wordt aangepast

Voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater gelden volgende lozingsnormen:

ZS	60 mg/l
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
N _t	15 mg/l
P _t	2 mg/l
Ba	0,7 mg/l
Cd _t	0,0008 mg/l – zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens)
Zn _t	0,5 mg/l
Pyreen	0,4 µg/l
Som benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen	0,03 µg/l - zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens
Som benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3cd)pyreen	0,002 µg/l - zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens

- o De afvoerleiding wordt aangesloten via een regelmatig onderhouden KWS-afscheider met bezinkput. De KWS-afscheider dient voorzien te worden van een coalescentiefilter.
- o De KWS-afscheider wordt op voldoende afstand van de wasplaats geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.
- o Er worden bio-degradeerbare detergents met korte emulgatietijd gebruikt.
- o De niet vergunde parameters uit Vlare II, bijlage 2.3.1 art.3 mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden het indelingscriterium gevaarlijke stof.
- o Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlare II.
- o Binnen de zes maanden na ondertekening van dit besluit worden ter controle twee nieuwe representatieve stalen genomen van het effluent van de waterzuiveringsinstallatie; een verslag van de analyseresultaten wordt bezorgd aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht, en aan de afdeling Milieuvergunningen; o Ter hoogte van lozingspunt 4 wordt een buffervolume voorzien van 50 m³ voor de opvang van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het gedeelte van de terreinverharding waar de inerte afvalstromen worden opgeslagen. ???

- Preventieve maatregelen tegen stofhinder:
 - o De opslag en mechanische behandeling van gemengde bedrijfsafvalstoffen vindt plaats in een afgesloten loods.
 - o ~~Het hakselen van houtafval dient te gebeuren in een afgesloten loods.~~
-De exploitant heeft verklaard dat deze activiteit niet meer plaatsvindt in de inrichting, waardoor deze voorwaarde mag worden geschrapt.
 - o De inerte afvalstoffen dienen bij de opslag en de behandeling zo nodig te worden besproeid of dient een gelijkwaardige maatregel genomen om stofverspreiding tegen te gaan.
 - o Het bedrijfsterrein en in het bijzonder de circulatieruimten voor de vrachtwagens dienen proper en stofvrij te worden gehouden. Zo nodig dienen ze regelmatig gereinigd en/of gesproeid te worden.
- Preventieve maatregelen tegen geurhinder:
 - o De opslagtermijn voor het groenafval wordt zo kort mogelijk gehouden en beperkt tot maximum 5 dagen. Niet verse materialen dienen zo vlug mogelijk te worden afgevoerd. o Er dient erover gewaakt te worden dat afvalstoffen, die vervuild zijn met biologisch afbreekbare verontreinigingen of andere onwelriekende stoffen die abnormale geurhinder kunnen veroorzaken zo snel mogelijk worden afgevoerd of binnen een loods worden opgeslagen.
 - o De huisvuilwagens worden na beëindiging van de dagtaak in propere staat gestald en regelmatig gereinigd zodat abnormale geurhinder wordt vermeden.

8. Conclusie

In het advies van het CBS worden bijkomende gegevens m.b.t. mobiliteit gevraagd. De exploitant heeft een intern onderzoek gevoerd naar het aantal transporten, uren en routes in de nabije omgeving. Het is aangewezen dat hij deze gegevens aan het CBS bezorgt.

Het is belangrijk dat werknemers en onderaannemers zich voldoende bewust zijn van de geluidshinder die ze in de ruime omgeving produceren. Sommige geluidsbeperkende maatregelen zijn eenvoudig te realiseren, zoals het niet meer verslepen van containers, het rustig vertrekken, het binnen de openingsuren vertrekken en toekomen. Het bedrijf heeft hiertoe sensibiliseringscampagnes van het personeel gevoerd, zowel collectief als individueel.

Om aangepaste werktijdregeling toe te staan in een eerdere vergunningsprocedure moesten onmiddellijk maatregelen genomen worden om het geluid van de startende vrachtwagens te beperken. De exploitant heeft hiertoe aangepaste werkprocedures doorgevoerd. Zo worden alle vrachtwagens zodanig geparkeerd dat er 's ochtends niet meer moet gemanoeuvreerd worden; er wordt reeds getankt in de namiddag en de containers worden teven sin de namiddag reeds klaargezet, dit alles om de geluidshinder 's ochtends te beperken.

De exploitant heeft intussen ook via de sensibiliseringscampagnes, het personeel op de hoogte gebracht van de vergunningsvoorwaarden, wetgeving en codes van goede praktijk (o.a. ook het werken met gesloten poorten). Het mogelijks werken met een poort die automatisch sluit, wordt op vandaag intern geëvalueerd.

In de zone voor inerte afvalstoffen (de zone waar het hemelwater ongezuiverd wegloopt) mogen enkel afvalstoffen worden opgeslagen waarvoor geen risico is op uitloging. Er dient een duidelijke indeling en aanduiding te zijn van de plaats waar inerte afvalstoffen en waar uitloogbare afvalstoffen mogen blijven staan. Het uitvoerings- en rioleringsplan worden zodanig aangepast, dat de scheiding inert/niet-inert materiaal en de lozing van niet-verontreinigd en verontreinigd hemelwater duidelijk wordt weergegeven. Er wordt ook duidelijk vermeld wat onder inerte afvalstoffen wordt verstaan. Exploitant bezorgt voor de beslissing van de deputatie een aangepast Plan.

Uit dit alles blijkt dat de exploitant inspanningen doet of bereid is te doen, om tegemoet te komen aan de opmerkingen uit het openbaar onderzoek en uit de uitgebrachte adviezen.

De vraag van de exploitant om rubriek 6.4.1 ambtshalve aan te passen tot 27.500 l (1 x 11.000 l afvalolie, 1 x 1.500 l motorolie, 1 x 1.500 l hydraulische olie, 1 x 6.750 l motorolie, 1 x 6.750 l hydraulische olie) wordt aanvaard. De exploitant dient de twee opslagtanks van 1.500 l aan te duiden op het plan.

De gevraagde afwijking om op de zaterdagen voorafgaand en volgend op een feestdag in de week, bijkomend te mogen werken van 12u tot 19u met een maximum van 7 huisvuiltransporten, kan worden aanvaard.

Na analyse van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van de uitgebrachte adviezen en bovenstaande verklaringen, wordt vastgesteld dat de inrichting kan uitgebaut worden zonder onaanvaardbare hinder voor de omgeving en de omwonenden, mits het opleggen van bijzondere voorwaarden.

De aanvraag kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur, met het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater maximum 49 m³/u – 271 m³/dag – 5.970 m³/jaar, en dit onder de nodige voorwaarden.

Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd de aandacht gevestigd op volgende bijzondere voorwaarde, welke tot op heden niet ingevuld werd:

Ter hoogte van het lozingspunt 4 wordt een buffervolume voorzien van 50 m³ voor de opvang van nietverontreinigd hemelwater afkomstig van het gedeelte van de terreinverharding waar de inerte afvalstromen worden opgeslagen.

Het is op basis van de gegevens in het aanvraagdossier en op basis van bovenstaande verklaringen niet duidelijk of de gevraagde buffer reeds geplaatst werd of waarom dit niet meer nodig zou blijken. Exploitant dient dit in een bijkomende nota te motiveren vóór de beslissing van de deputatie.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het CBS zelf het initiatief genomen heeft tot het organiseren van een informatievergadering . Er zijn evenwel een aantal bezwaren, die het CBS ook bespreekt in haar advies.

De exploitant licht toe dat een bezwaar ook slaat op eerder privaatrechtelijke aspecten. Dit belet niet dat het bedrijf er zich van bewust is dat het bedrijf een impact kan hebben op de omgeving en wel begrip heeft voor de bezorgdheid hieromtrent in de buurt. Hij verklaart dat met de dichtste buur, die tevens het meeste hinder kan ondervinden, een goede communicatie wordt onderhouden. Als er problemen zijn, komt de buur langs en wordt bekeken hoe dit kan opgelost worden. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de klachten soms geurhinder betreffen, soms zwerfvuil. De exploitant verklaart deel te nemen aan het buurtoverleg. Hij verklaart dat alle chauffeurs gesensibiliseerd werden met een toolboxmeeting.

De exploitant verklaart dat het telefoonnummer en het e-mailadres van de inrichting kenbaar gemaakt zijn bij de infovergadering en dat de burens die een probleem opmerken, steeds welkom zijn tijdens de kantooruren.
De raadgeefster van de exploitant wijst erop dat de inrichting zone-eigen gelegen is conform het BPA (1995 en gewijzigd in 2003) en conform het recent gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (2015).

De raadgeefster van de exploitant gaat in op het advies van de gemeente.
Er wordt gevraagd om de rietmatten op het terrein te verwijderen.
Ze verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de exploitant deze wenst te behouden vanwege het verhinderen en beperken van stofverspreiding. De exploitant vult hierbij aan dat ervoor tevens een groenscherm zal aangeplant worden, zodat het visueel aspect van de inrichting beter gekaderd wordt.

Wat betreft het aspect mobiliteit verklaart de exploitant dat intussen een berekening werd gemaakt voor de periode vanaf 01/01/2019 tot nu en men tot een gemiddelde komt van 64 vrachtwagens per dag, dus 128 voertuigbewegingen per dag, waarvan een 20-tal huisvuilwagens. Wekelijks betreft het circa 350 transporten.
De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er tevens diverse info-momenten ter sensibilisering van de chauffeurs werden georganiseerd, zowel collectief als individueel.
De exploitant geeft mee ook de opmerking uit het openbaar onderzoek m.b.t. het betreden van de inrichting tot 's avonds laat nagekeken heeft. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er enkel gewerkt met vakbekwame chauffeurs. De onderaannemers voor transport beschikken allen over een controlebadge. Hij verklaart dat de inrichting enkel tussen 5u en 19 u toegankelijk is en het onmogelijk is om in de inrichting binnen te geraken buiten deze uren.

Wat betreft het werken met open poort in de loods erkent de exploitant dat de poort inderdaad soms geopend blijft vanwege praktische redenen. Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het installeren van een automatische sluitende poort op dit moment in de inrichting wordt geëvalueerd. Er wordt ook overwogen om eventueel een signalisatie voor de koerverantwoordelijke te installeren. Hij verklaart dat er een offerte is opgevraagd.

Wat betreft de voorgestelde opruimacties in de nabije omgeving van de inrichting verklaart de exploitant dat de gekozen straten ruim rond het terrein liggen en niet allemaal behoren tot de straten waarlangs afvalstoffen worden getransporteerd. Hij verklaart dat er geen aanvoerroutes zijn langs de Vaartstraat en de Sommestraat. Hij verklaart zich akkoord met een regelmatige opruimactie in de Amersveldestraat, wat op vandaag ook al gebeurt.

Wat betreft de ongediertebestrijding verklaart de raadgeefster van de exploitant dat de inrichting beschikt over een contract en dat hieraan dus de nodige aandacht wordt besteed.

De raadgeefster van de exploitant licht de gevraagde afwijking toe: men wenst te werken elke zaterdag van 5u tot 12 u en bijkomend op de zaterdagen voor en na een feestdag in de werkweek, ook de zaterdagmiddag tot 19 u, met een maximum van 7 huisvuiltransporten. .

De raadgeefster van de exploitant geeft mee dat de opslagplaatsen voor inert en niet-inert materiaal verder in detail zal bekeken worden. Ze verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er een duidelijke scheiding op het terrein is en dat de plannen bij het aanvraagdossier correct zijn: er ontbreken nog een aantal pijltjes die de correcte stroomrichting aangeven. Ze verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat dit aangepaste plan op korte termijn bezorgd kan worden.

De exploitant wordt er tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie op gewezen dat de vergunde normen voor stikstof (N) en fosfor (P) boven de BBT -normen zitten en met respectievelijke waarden van 30 mg/l en 3 mg/l ook boven de nieuwe sectorale normen zitten. Er wordt een bijstelling van de normen voorgesteld tot respectievelijk 15 mg/l en 2 mg/l/

De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er een waterstudie werd uitgevoerd en in navolging daarvan de buffer en de actief koolfilter aanzienlijk werden uitgebreid. Op het voorstel m de biologie uit te breiden werd niet ingegaan omwille van economische redenen.

De exploitant geeft nog mee dat de waterzuivering aangepast werd om aan de nieuwe normen te kunnen voldoen en uit de metingen tevens blijkt dat de inrichting aan die waarden kan voldoen.

Hij verklaart zich akkoord met de bijgestelde normen.

De exploitant wordt tijdens de vergaering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie gewezen op een nog niet ingevulde voorwaarde met betrekking tot het plaatsen van een buffer voor niet-verontreinigd hemelwater (50 m³). De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er met zekerheid een buffer is van 8 m³ aan de achterzijde van het terrein. Er zijn ook 2 containers voor de opvang van dakwater. De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat er ruimsins ruimte plaatsvond in de gracht en er wellicht geen nood meer is aan een dergelijke buffer. Dit zal nog verder bekeken worden.

Ten slotte vraagt de raadgeefster van de exploitant om bijkomend onder rubriek 6.4.1° nog twee kleine opslagtanks op te nemen. Deze werden per vergissing vergeten bij de aanvraag. Het betreft 2 bovengrondse dubbelwandige tanks van 1500 liter die zich bevinden in de garage aan de schouwput. Deze tanks bevatten respectievelijk motorolie en hydraulische olie.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan N.V. RENEWI BELGIUM, gevestigd te Gerard Mercatorstraat 8 3920 Lommel wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Amersveldestraat 162a te Kortemark,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 2 AFD/HANDZAME	G	0512/F
KORTEMARK 2 AFD/HANDZAME	G	486/d
KORTEMARK 2 AFD/HANDZAME	G	487/b
KORTEMARK 2 AFD/HANDZAME	G	488/d
KORTEMARK 2 AFD/HANDZAME	G	503/d

met als voorwerp :

bouw : het regulariseren van een aantal constructies

milieu : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een afvalverwerkend bedrijf met het lozen van max. 49 m³/u – 271 m³/dag – 5.970 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via olie/waterafscheider, zandfilter, striptoren en actief koolfilter (rubriek 3.6.3.2) in oppervlaktewater

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.1.a)2°	Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in 2.1.1.b) voor meer dan 100 ton (Totale eenheden: 100 Ton)	1	A O R	1	B			

2.1.2.b)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen vermeld in 2.1.2.c) en 2.1.2.d), tot meer dan 100 ton (Totale eenheden: 130 Ton)	1	A O R	1	B			
2.1.2.c)	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton asbesthoudend afval (Totale eenheden: -20 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.c)2°	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Inrichtingen met scheiding v. ? 2 afvalstromen) (Totale eenheden: -525 Ton)	1	A O R	1	B			
2.2.1.e)2°	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 30 Ton)	1	A O R	1	A	P		
2.2.2.a)1°	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van maximaal 1.000 m ³ (Totale eenheden: 600 kubieke meter)	2	O	1				

2.2.2.a)2°	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m ³ (Totale eenheden: - 6000 kubieke meter)	1	A O R	1	B			
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 700 Ton)	1	A O R	1	B			
2.4.3.b)2°	Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4 (Totale eenheden: 300 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /u tot en met 100 m ³ /u (Totale eenheden: -2,6 kubieke meter per uur)	2	M	1				
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /u tem 50 m ³ /u (Totale eenheden: 49 kubieke meter per uur)	2	M	1				

6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 27500 liter)	3		0				
6.5.2°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	2	A	0	B			
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.2°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: -13 Stuks (aantal))	2		0				
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 8 kilo watt)	3		0				

17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2018 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: -19,15 Ton)	2		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: -400 kilogram)	3		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 60 kilogram)	3		0				

17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 460 kilogram)	3		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 70 kilogram)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.1.a)2°	afvalstoffen	100 Ton
2.1.2.b)2°	afvalstoffen	130 Ton
2.1.2.c)	asbestafval	-20 Ton
2.2.1.c)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	-525 Ton
2.2.1.e)2°	c-hout	30 Ton
2.2.2.a)1°	inerte afval	600 kubieke meter
2.2.2.a)2°	inerte afvalstoffen	-6000 kubieke meter
2.2.2.f)2°	niet gevaarlijke afvalstoffen	700 Ton
2.4.3.b)2°	gemengde bedrijfsafvalstoffen	300 Ton per dag
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	-2,6 kubieke meter per uur
3.6.3.2°	waterzuiveringsinstallaties	49 kubieke meter per uur
6.4.1°	hydraulische olie Reden: Herrubricering CLP Opslag: 0 bovengronds, ingekuipt enkelwandig	6750 liter
6.4.1°	motorolie Reden: Herrubricering CLP Opslag: 0 bovengronds, ingekuipt enkelwandig	6750 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	hydraulische olie Opslag: 0 bovengronds, ingekuipt dubbelwandig	1500 liter
6.4.1°	motorolie Opslag: 1 bovengronds, ingekuipt dubbelwandig	1500 liter
6.4.1°	afvalolie Reden: Herrubricering CLP	11000 liter
6.5.2°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	4 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformator	800 kilo Volt-Ampere
15.1.2°	bedrijfsvoertuigen	-13 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	airco's	8 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen Reden: Herrubricering CLP	2018 liter
17.3.2.1.1.2°	diesel	-19,15 Ton
17.3.2.2.1°	ruitensproeiervloeistoffen	-400 kilogram
17.3.6.1°a)	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	460 kilogram
17.3.6.1°a)	ruitensproeiervloeistoffen	-400 kilogram
17.3.7.1°a)	koelvloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	460 kilogram
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	70 kilogram

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een afvalstoffenverwerkingsinrichting met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.1.1.a)2°	Tijdelijke opslag van volle containers	200 ton
2.1.2.b)2°	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn: 100 ton Ytong, 30 ton glas, 10 ton PMD, 150 ton snoeihout en boomwortels	290 ton
2.1.2.c)	Opslag asbestcement (container met big bag in open lucht)	10 ton
2.2.1.c)2°	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit: 75 ton schrootafval, 60 ton rubberafval, 180 ton houtafval (30 ton A-hout, 150 ton B-hout), 150 ton papier en kartonafval en 50 ton plasticafval	515 ton
2.2.1.e.2	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen (30 ton C-hout)	30 ton
2.2.2.a)1°	Opslag van mengpuin (bulk in open lucht)	600 m³
2.2.2.b)2°	Opslag van gemengd bouw- en sloopafval (bulk in open lucht)	2.000 ton
2.2.2.f)2°	Opslag en mechanische sortering van gemengde bedrijfsafvalstoffen met een opslagcapaciteit van 1.500 ton opslag. De mechanische bewerking gebeurt met een breek en zeefinstallatie van 2 x 132 kW.	1.500 ton
2.4.3.b)2°	Mechanische sortering van gemengde bedrijfsafvalstoffen met een maximale hoeveelheid van 300 ton per dag.	300 ton/dag

3.6.3.2°	Afvalwaterzuiveringsinstallaties voor behandeling van bedrijfsafvalwater	49 m³/uur 271 m³/dag 5.970 m³/jaar
6.4.1°	Opslag afvalolie, motorolie, hydraulische olie	27.500 l
6.5.2°	Brandstofverdeelslangen	4 stuks
12.2.1°	Transformator voor de breekinstallatie met een totaal nominaal vermogen van 800 kVA	800 kVA
15.1.2°	55 voertuigen: afzetwagens, aanhangwagens, vuilniswagens en overslagmiddelen	55 voertuigen
15.2.	Schouwputten	1 stuk
15.4.1°	Wasplaats (voertuigen per dag)	4 stuks/dag
16.3.1.1°	Airco's (33 kW) en luchtcompressor (6,6 kW)	39,6 kW
17.1.2.1.2°	Gasopslag van 700 l zuurstof, 500 l acetyleen, 200 l propaan, 618 l argon	2.018 l
17.3.2.1.1.2°	Opslag van 75.600 kg diesel (ondergronds) in 3 tanks van elk 30.000 l (25.200 kg) (totaal 90.000 l en 75.600 kg) Opslag van 8.800 l (7.392 kg) mazout in 4 bovengrondse mobiele houders (4 x 2.200 l) Opslag van gasolie voor stomer 1.200 l (1.008 kg)	84 ton
17.3.2.2.1°	Opslag van 200 kg ruitensproeier (GHS02, GHS07)	0,2 ton
17.3.6.1°a)	Opslag van 200 kg ruitensproeier (GHS02, GHS07) en 460 kg koelvloeistof (GHS 07 en GHS 08)	0,66 ton
17.3.7.1°a)	Opslag van 460 kg koelvloeistof (GHS 07 en GHS08)	0,46 ton
17.4.	Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (thinner, white spirit, wax, herbiciden, smeervet in gebruik, verven, detergent)	300 kg/360 l
29.5.2.1°a)	Metaalbewerkingsmachines	134,33 kW
29.5.7.2°a)1)	Ontvettingsbaden	200 l
36.4.1°	Opslagplaatsen voor rubberbanden	25 ton
43.1.1°a)	Diverse verwarmingstoestellen	560 kW _{th}

§2. De vergunning **wordt geweigerd** voor wat betreft het volgende onderdeel : het lozen van maximum 1.030 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater

De besluiten van de deputatie d.d. 12/05/2011 en 18/04/2013 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Er dient een automatisch systeem ingevoerd te worden zodat er effectief met gesloten poorten gewerkt wordt. Dit kan door het invoeren van een systeem die automatisch de poorten sluit of via een evenwaardig(e) systeem/procedure (vb. alarm wanneer de poorten open blijven.
2. Om de 2 weken inspecteert de exploitant omliggende straten op zwerfvuil en worden de nodige maatregelen genomen om dit zwerfvuil op te ruimen. Het gaat hier hoofdzakelijk om de Amersveldestraat. De exploitant maant externe klanten tevens aan om afval zo veel mogelijk in gesloten recipiënten aan te leveren op het bedrijf, opdat het risico op zwerfvuil in de omliggende straten wordt vermeden. Dit kan via infoborden op het terrein of een evenwaardige methode;
3. De effectiviteit van de maatregelen om stofhinder te voorkomen moeten onderzocht worden. Indien nodig moeten verdere maatregelen genomen worden. De exploitant bezorgt 1 jaar na het verlenen van de omgevingsvergunning hieromtrent een evaluatierapport van alle genomen maatregelen in de inrichting, met een aftoetsing ervan t.o.v. de eventuele klachten. Dit rapport wordt bezorgd aan de VMM-Ecologisch TOezicht, aan GOP-milieu, GOP-Handhaving en aan het CBS.
4. Voor de ongediertebestrijding dient de exploitant een contract af te sluiten met een gespecialiseerde firma.
5. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3 van titel II van het VLAREM mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren op werkdagen tussen 5 en 19 uur en op zaterdagen tussen 5 en 12 uur. Op de zaterdagen voorafgaand of volgend op een feestdag in de week, mag bijkomend gewerkt worden tussen 12 uur en 19 uur met een maximum van 7 persvuilniswagens die aan- en afvoeren.
6. Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen:
 - de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart,
 - voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht.
7. Niet-hechtgebonden asbest mag niet aanvaard worden in de inrichting. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd; Het aangevoerde asbestcementafval of ander asbesthoudend afval moet apart gehouden worden. Op deze afvalfractie mag geen enkele bewerking uitgevoerd worden en de nodige maatregelen moeten genomen worden om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.

Het aanvaarden en omgaan met asbestcementafval dient in overeenstemming te gebeuren met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is);

8. Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen en vooraf uitgesorteerd worden. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden. Bij de ingangscontrole tijdens de aanvoer van de afvalstoffen wordt deze problematiek meegenomen in het acceptatiebeleid, waarbij de nodige maatregelen genomen worden;
9. Onbehandeld houtafval moet zijn toepassing vinden in de materiaalrecyclage. Enkel het gedeelte van het niet verontreinigd behandeld houtafval dat niet kan afgezet worden in de materiaalrecyclage kan verbrand worden met energierecuperatie. Verontreinigd behandeld houtafval kan enkel afgezet worden richting energetische valorisatie.

10. Volgende bijzondere lozingsnormen worden opgelegd:

- ZS: 60 mg/l
- BZV: 25 mg/l
- CZV: 125 mg/l
- N t: 15 mg/l
- P t: 2 mg/l
- Cd t: 0,0008 mg/l
- Zn t: 0,5 mg/l
- Pyreen 0,4 µg/l
- Som benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen: 0,03 µg/l
- Som benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen: 0,002 µg/l
- Barium: 0,7 mg/l
- De overige gevaarlijke stoffen uit bijlage 2.3.1.art.3 mogen niet geloosd worden in concentraties hoger dan het indelingscriterium gevaarlijke stof, tenzij de rapportagegrens hoger is dan het indelingscriterium GS. In voorkomend geval mag de geloosde concentratie niet hoger dan de rapportagegrens zijn.

11. Voor het reinigen van de vrachtwagens (laagwaardige toepassing) wordt prioritair gebruik gemaakt van opgevangen regenwater;
12. Ter hoogte van het lozingspunt 4 wordt een buffervolume voorzien van 50 m³ voor de opvang van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het gedeelte van de terreinverharding waar de inerte afvalstromen worden opgeslagen

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 28/11/2019

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 28 NOV. 2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ⁽¹¹¹⁾_(SEPSEP)

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ⁽¹¹¹⁾_(SEPSEP)

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ⁽¹¹¹⁾_(SEPSEP)

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.