

37010/41/2/A/5

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VELGHE FILIP voor het verder exploiteren en veranderen van een Inrichting gelegen te OOSTROZÉBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2240 mestvarkens, 198 runderen, 5807 m³ mest, 14.000 l mazout + 2 verdeelslangen, 2600 m³ groenvoederopslag, stalplaats 15 voertuigen, wasstraat, 400 l olie, noodstroomgenerator 72 kW, grondwaterwinning 20,4 m³/d en 7450 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 26/05/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 2978 mestvarkens, 198 runderen, 5807 m³ mest, 14.000 l mazout + 2 verdeelslangen, 2600 m³ groenvoederopslag, lozen BA 1,5 m³/u, een wasstraat, stalplaats 15 voertuigen, 400 l olie, noodstroomgenerator 72 kW, grondwaterwinning 32 m³/d en 9629 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 30/04/2029 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de vroegtijdige hernieuwing en de uitbreiding met 22 mestvarkens;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/02/2014, ingediend door De heer VELGHE FILIP, wonende te Wakkensteenweg 11 8780 Oostrozebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Wakkensteenweg 11 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE	A	0103/M
OOSTROZEBEKE	A	0129/B
OOSTROZEBEKE	A	0129/C
OOSTROZEBEKE	A	0132/
OOSTROZEBEKE	A	0133/
OOSTROZEBEKE	A	0135/A
OOSTROZEBEKE	A	0137/
OOSTROZEBEKE	A	0144/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 2978 mestvarkens, 198 runderen, 5807 m3 mest, 14.000 l mazout + 2 verdeelslangen, 2600 m3 groenvoederopslag, lozen BA 1,5 m3/u, een wasstraat, stalplaats 15 voertuigen, 400 l olie, noodstroomgenerator 72 kW, grondwaterwinning 32 m3/d en 9629 m3/j in het kwartaal dek
- uitbreiden met 3060 mestvarkens, 32 runderen (via aankoop NER), 7787 m3 mest, 620 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 18 m3/d en 8260 m3/j in het kwartaal dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 1,5 kubieke meter per uur)	3		0				
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 6038 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 6268 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1 ^o vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 1 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$ (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 14000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt $>100^{\circ}\text{C}$ (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				

17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 13594 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 72 kilo watt)	3		0				
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindus trie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 3220 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 17889 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	1,5 kubieke meter per uur
9.4.1.d.1	mestvarkens	6038 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	6038 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	230 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
15.4.2.a	wasinrichtingen	1 Stuks per dag (aantal per dag)
17.3.6.1.b	mazout	14000 liter
17.3.7.1	oliën	400 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	13594 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	72 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	3220 kubieke meter
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveehouderij met

- lozen bedrijfsafvalwater 1,5 m³/uur en 450 m³/jaar
- plaatsen voor max. 6038 mestvarkens, 230 runderen (60 <1 j, 55 1-2 j, 100 melkkoeien en 15 andere runderen)
- stalplaats 15 voertuigen
- wasstraat
- 14.000 l mazout
- 400 l olie
- 2 verdeelslangen
- 13.594 m³ mestopslag
- noodstroomgenerator 72 kW
- 3220 m³ groenvoederopslag
- grondwaterwinning max. 50 m³/dag en max. 17.889 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver en boorput

aantal: 1 (vijver) en 2 (boorputten)

diepte van de winning: 3m (vijver), 7 en 9m (boorputten)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren, reiniging melkhuisje en in het huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 3/03/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/04/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/04/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen;

mits volgende bijzondere voorwaarden

- de geurhinder kan enkel beperkt blijven als met de voorgestelde staltypes (of staltypes met een beter verwijderingsrendement voor de geur/ammoniak) gewerkt wordt. De exploitant dient de nodige bewijsstukken hiervan voor te leggen na het beëindigen van de werken
- om de geurhinder te beperken moeten de kadavers gekoeld bewaard worden.
- Om lawaaihinder in de omgeving te beperken moeten de voeders overdag geleverd worden. Het brengen en halen van de dieren moet ook zo veel mogelijk overdag gebeuren
- De voorgestelde peilputten voor de opvolging van de grondwaterkwaliteit moeten zo snel mogelijk effectief gerealiseerd en gebruikt worden
- Om de visuele hinder te beperken en aangezien het bedrijf is gelegen in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied dient de losse heg in het voorgestelde groenscherm minimaal te bestaan uit 2 plantrijen op 1 m van elkaar, aangeplant in driehoeksverband. De plantafstand tussen de planten bedraagt 1. Om de noordwestelijk gelegen rundveestal optimaal te bufferen wordt de losse heg zoals voorgesteld voor het bufferen van de sleuvsilo's over de volledige lengte van de rundveestal voorzien zodat het groenscherm over de volledige noordwestelijke zijde loopt. De onderbroken heg langs de zuidelijke kopgevel van de te bouwen loods aan de rechterzijde van de toegangsweg moet als aaneengesloten heg gerealiseerd worden. Om de verspreiding van bacterievuur tegen te gaan wordt het gebruik van meidoorn afgeraden. Ter vervanging van de meidoorn kan sleedoorn of vuilboom aangeplant worden. De losse heg moet een minimale breedte van 3 m hebben. Om de lichtnorm in de nieuwe varkensstal te halen volstaat de uit 2 soorten bestaande voorgestelde heg zoals voorzien op het beplantingsplan. De hoogstammige bomen kunnen zoals voorgesteld met een tussenafstand van 10 m worden aangeplant. Waar een heg wordt aangeplant worden de hoogstambomen tussen de plantrijen van de heg aangeplant. De hoogstambomen dienen vrij uit te groeien en mogen geenszins in hun hoogtegroei beperkt worden.
- De opslag van groenvoeders moet steeds afgedekt worden. De opslag moet gebeuren op een ondoordringbare ondergrond. Sappen moeten opgevangen worden zodat ze op een ecologisch verantwoorde wijze kunnen afgevoerd worden.
- Om de effecten van de grondwaterwinning zo veel mogelijk te beperken moet er hemelwater gebruikt worden waar mogelijk
- Inzake ongediertebestrijding (bestrijding aan ratten, muizen en vliegen)
 - o Er moet een uitgewerkt ongediertebestrijdingsplan ter inzage liggen
 - o In dit plan moeten de maatregelen ter voorkoming van vliegenplagen worden opgenomen zoals o.a. vanaf een temperatuur van 15°C sproeien met een larvedodend product en van zodra vliegen zichtbaar zijn, het bijhouden van een dagboek van vliegenoverlast
 - o Het oprichten van een centraal meldpunt (verantwoordelijke van het bedrijf als communicatiepersoon met de buurt) waar omwonenden hun klachten kunnen melden
 - o De mestopslag buiten moet steeds afgedekt zijn

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het ongunstig advies dd. 6/05/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/05/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/03/2014 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/05/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft een hernieuwing van een gemengde veehouderij en uitbreiding met 3060 vleesvarkens en 32 runderen. Voor deze uitbreiding worden er 2 nieuwe vleesvarkensstallen met een combi-wasser met een geurverwijderingspercentage van 85% en 2 nieuwe rundveestallen. Ook een bestaande stal wordt voorzien van een combiwasser.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur en de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet

De raadgeefster deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat de stedenbouwkundige aanvraag lopende is.

Er is een vergunning voor 2978 mestvarkens, 198 runderen (60 < 1j, 33 van 1-2j, 71 melkkoelen, 34 andere).

De exploitant wenst een vergunning voor 6038 mestvarkens, 230 runderen (60 < 1j, 55 van 1-2j, 100 melkkoelen, 15 andere).

De exploitant wenst dus uit te breiden met 3060 mestvarkens, 32 runderen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren door het aankopen van nutriëntenemissierechten. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een MER-plichtig bedrijf en er werd een milieueffectenrapport toegevoegd aan de aanvraag. Het MER werd goedgekeurd op 18/12/2013.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal varkens met meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van Vlarem II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing.

In de inrichting zijn 6038 mestvarkens, wat neerkomt op 6038 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 400 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de Verbods- en afstandsregels voor andere stallen dan varkens- en pluimveestallen (art. 5.9.6.1.) van toepassing (afdeling 3.2.2.). De inrichting omvat één of meer stallen, andere dan varkens- en pluimveestallen en is geheel gelegen in het agrarisch gebied. Bijgevolg is aan de verbodsregels voldaan.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 8 vreemde woningen binnen de straal van 100 m, zich situerend ten westen en zuidwesten van het landbouwbedrijf (de dichtste vreemde woning bevindt zich op ca. 40 m);
- meerdere woningen ten zuiden van het bedrijf op > 130 m (gelegen in woongebied met landelijk karakter)

Er worden 2 nieuwe varkensstallen gebouwd. Deze stallen zullen uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (combi-biologische luchtwasser met een geurverwijderingspercentage van 85%.) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Daarenboven werd een bestaande vleesvarkensstal uitgevoerd conform het systeem S-1, een combi-biologische luchtwasser.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Er worden 2 nieuwe rundveestallen gebouwd. Op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie uit varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)) zijn voorlopig geen toepassingen omtrent rundveestallen opgenomen. Het is toch aangewezen dat bij het bouwen van de nieuwe stal reeds maximaal rekening wordt gehouden met de bestaande technieken voor ammoniakemissiebeperking. Er kan verwacht worden dat in de toekomst alle veestallen in Vlaanderen ammoniakemissiearm dienen te zijn.

De aanvraag en het milieueffectenrapport omvatten de uitbreiding tot 6038 vleesvarkens en omvat een geurstudie.

De totale geuremissie van het bedrijf kan volgens de geurstudie in het MER als volgt worden weergegeven:

huidige vergunde situatie:	58.928 ou _E /s
aangevraagde situatie:	52.951 ou _E /s (daling met 10,1 %).

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als richtwaarde wordt 3 ou_E/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een varkenscluster wordt 10 ou_E/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied.

Gezien het feit dat er in de omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt in het MER en in de aanvullende geurstudie het cumulatieve geurmodel in beschouwing genomen.

Er zijn 36 veeteeltbedrijven in de geurstudie mee opgenomen voor de berekening van de cumulatieve geurconcentratie ter hoogte van de naburige woningen bij het bedrijf in aanvraag.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 8 vreemde woningen binnen de straal van 100 m, zich situerend ten westen en zuidwesten van het landbouwbedrijf (de dichtste vreemde woning bevindt zich op ca. 40 m);
- meerdere woningen ten zuiden van het bedrijf op > 130 m (gelegen in woongebied met landelijk karakter)

Ten zuiden en zuidwesten van het bedrijf ligt een woongebied met landelijk karakter met talrijke woningen, vandaar dat door het bedrijf is gezocht naar milderende maatregelen zodat de nu gevraagde uitbreiding geen bijkomende stijging van de geuremissie zou inhouden, zelfs eerder een beperkte daling. Daarom worden de 2 nieuwe varkensstallen geplaatst aan de kant van het bedrijf die verderaf is gelegen van het landelijk woongebied. Door herschikking van de dieren is er een verplaatsing van het zwaartepunt van het bedrijf naar het noordoosten, dus weg van het landelijk woongebied. Daarenboven worden de nieuw te bouwen stallen voorzien van een combi-bioluchtwasser als luchtzuiveringssysteem met een geurreductie van 85%. Rekening houdend met deze elementen kan aangenomen worden dat er ondanks de stijging van aantal dieren, toch een afname is van de globale emissies van het bedrijf alsook van de geurconcentraties ter hoogte van naburige woningen.

Op blz. 57 van het MER wordt een overzichtstabel weergegeven van de berekende geurconcentraties. Zoals eerder gezegd dalen deze wel enigszins, doch de waarden blijven nog ver boven het basisbeschermingsniveau voor het vlakbij gelegen landelijk woongebied ($5 \text{ ou}_E/\text{m}^3$). Daar worden immers berekende waarden gegeven van 8,8 tot $17,7 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ in de vergunde situatie en van 8,6 tot $16,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ in de aangevraagde situatie (WLK1). De daling van de geurconcentraties ten overstaan van het meest nabijgelegen woongebied met landelijk karakter (WLK1) is onvoldoende. Bovendien betreft het hier een landelijk woongebied waarin zich momenteel een 13-tal woningen bevinden en waar er in de toekomst nog woningen kunnen bijkomen. Ook voor een woning in het agrarisch gebied (woning 17 in de tabel) is er slechts een status quo. De berekende waarde ter hoogte van deze woning gaat van 26,1 naar $26,2 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ terwijl een daling wenselijk is. Het basisbeschermingsniveau bedraagt daar immers $10 \text{ ou}_E/\text{m}^3$. Daarbij moeten we evenwel opmerken dat deze woning 17 wellicht onder de invloed staat van één of meerdere andere veeteeltbedrijven.

Daarbij berekent de geurstudie niet het aandeel van het bedrijf Velghe ten opzichte van individuele woningen binnen de globale geurcluster, zodat ook niet kan uitgemaakt worden hoever eventuele milderende maatregelen van het individuele bedrijf Velghe moeten gaan.

Op 15 mei 2014 werd nog bijkomende informatie bezorgd aan LNE afdeling milieuvergunningen.

Er zijn aanvullende berekeningen gebeurd om het aandeel van het bedrijf te bepalen in de geurcluster ter hoogte van een preciaire woning in het agrarisch gebied alsook van een vlakbij gelegen woongebied met landelijk karakter (WLK). Deze gegevens ontbraken immers bij de oorspronkelijke aanvraag zodat geen inschatting kon gemaakt worden van het aandeel en van eventuele bijkomende noodzakelijke milderende maatregelen. Dat was ook de reden van het oorspronkelijk ongunstig advies van de Afdeling Milieuvergunningen.

Tabel 2 Geurconcentratie ter hoogte van omliggend woongebied met landelijk karakter waar een negatief effect geldt

nr (zie Bijlage 15)	geurconcentratie zonder bedrijf (ouE/m ³)	geurconcentratie huidig (ouE/m ³)	geurconcentratie gewenst (ouE/m ³)	verschil (ouE/m ³)	doel (ouE/m ³)
woongebied met landelijk karakter*					
WLK1	8,8 (7,2 – 14,4)	12,0 (8,8 – 17,7)	11,6 (8,6 – 16,0)	- 0,4	
Indicatorwoning 1	8,1	13,5	12,3	- 1,2	- 0,7
Indicatorwoning 2	7,7	12,6	11,0	- 1,6	- 0,5
WLK2	6,9 (4,7 – 16,7)	7,5 (5,0 – 16,7)	7,4 (4,9 – 16,7)	- 0,1	

Bij het WLK1 zijn bijkomend 2 representatieve woningen getoetst.

Indicatorwoning 1: aandeel in cluster 40%

Overschrijding streefwaarde x 2 $13.5 - 10 = 3.5 \text{ oue/m}^3$

Gewenste mildering: $(3.5 \times 40\%) \times 50\% = 0.7 \text{ oue/m}^3$

Gerealiseerde mildering 1.2 oue/m^3

Conclusie: aanvaardbaar.

Indicatorwoning 2: aandeel in cluster 39%

Overschrijding streefwaarde x 2 $12.6 - 10 = 2.6 \text{ oue/m}^3$

Gewenste mildering: $(2.6 \times 39\%) \times 50\% = 0.5 \text{ oue/m}^3$

Gerealiseerde mildering 1.6 oue/m^3

Conclusie: aanvaardbaar.

Voor woning nr. 17 in agrarisch gebied is de bijdrage van het bedrijf quasi nihil, dus ver beneden de 10% van de clusterimpact ter hoogte van deze woning. Bijgevolg kunnen hier geen extra milderende maatregelen opgelegd worden volgens het maatregelenkader, want die zouden toch geen effect hebben.

Op basis van deze bijkomende gegevens kan geconcludeerd worden dat er een voldoende (gewogen) daling is van de geurconcentraties ter hoogte van vreemde woningen.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (*nieuwe varkensstallen en rundveestallen*) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting. De exploitant dient voor de beslissing van de deputatie de nodige gegevens te bezorgen.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- het bedrijf ligt in een open tot halfopen landschap. De aangrenzende percelen zijn zowel akkers als weiden
- de voorziening wordt gericht op en rond de bedrijfszetel. Bij de keuze van beplantingstypen richten we ons op hoogstambomen en heestermassieven in de vorm van een losse heg, beheerd als hakhout.
- De nu te voorzien beplanting wordt uitgebreid op basis van het opgemaakte beplantingsplan in oktober 2010. De soortkeuze wordt ook aangehouden.
- Alles wordt op een voldoende afstand van de stallingen aangeplant, dit om de verluchting niet te hinderen bij de rundveestallen en doorgang te verlenen langsheen de loods.

- Soortkeuze langs de nieuwe varkensstal wordt zodanig bepaald dat het halen van de lichtnorm, in het kader van de wet op het dierenwelzijn, gehaald wordt.
- Op het bedrijf wordt gespeeld met een combinatie van heesters en hoogstambomen op afstand. De streekeigen heesters zorgen voor een goede integratie van dichtbij terwijl de hoogstambomen het bedrijf integreert van op afstand en de openheid van het landschap behouden wordt. De keuze voor de losse heg wordt hoofdzakelijk gemaakt uit functioneel oogpunt vanwege de aangrenzende akkers. Toch zorgen de heesters voor voldoende breking van de gebouwen.
- Minder mooie elementen zoals de sleufsilos worden aan het zicht onttrokken door een losse heg, beheerd als hakhout, aangevuld met enkele hoogstambomen.
- Ten noordoosten wordt de nieuw te bouwen varkensstal met dezelfde beplanting voorzien als volgende de gehanteerde principes bij het opstellen van het plan in 2010. Bomen aan de kopgevels breken de volumes. Een losse heg wordt aangewend om het muuroppervlak te breken, zonder daarbij de daglichtnorm van de stal te hinderen.
- De voorgestelde beplanting zal leiden tot een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

In het advies van het College van Burgemeester en schepenen werd aangegeven dat er een aanpassing dient gebeuren van het ingediend integratieplan. Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningaanvraag exploitant er voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd conform het voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze.

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werd een brief opgenomen van de afdeling Milieu-inspectie met een principiële akkoord over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiend dicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te organiseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

De lozing van bedrijfsafvalwater gebeurt in een oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het wassen van landbouwvoertuigen. Het wordt behandeld in een KWS/slibvang en coalescentiefilter alvorens te worden geloosd in oppervlaktewater met een max. debiet van 1,5 m³/uur en 450 m³/jaar.

Aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunde grondwaterwinning, gekoppeld aan een uitbreiding van het deplet tot maximaal 17889m³ per jaar en 50m³ per dag. Het betreft dezelfde boorput en vijver als vroeger vergund. Daarnaast wenst men een tweede boorput van 9m diep aan te leggen. Dit dient te gebeuren conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van VLAREM II). Op een diepte van 3m, 7m en 9m wordt grondwater onttrokken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100).

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater voor de dieren, voor het reinigen van het melkhuisje en in het huishouden. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt eveneens gebruikt voor het reinigen van het melkhuisje. Regenwater wordt opgevangen in de vijver, in een opvang van 700m³, in 2 regenwaterkelders van 38m³ en 75m³ en in een citerne van 15m³. Jaarlijks wordt zo 5239m³ regenwater opgevangen een aangewend als waswater voor de luchtwasser en de wasstraat. Regenwater afkomstig van 1556m² dak wordt geloosd in oppervlaktewater.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen. Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de nieuwe boorput uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door het gevraagde debiet komt de capaciteit van de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen niet in het gedrang;

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits goed beheer van de vijver en boorputten wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krommedijkbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte meer dan 1000m² bedragen.

Het bedrijf heeft een totale dakoppervlakte van 11780 m². Het regenwater van 2.553 m² dakoppervlakte wordt opgevangen in een bestaande grondwaterwinningsvijver. Het regenwater van 5220 m² wordt opgevangen in twee regenwaterkelders met een capaciteit van 738 m³. Het regenwater van 2.370 m² dakoppervlakte wordt opgevangen in een regenwaterkelder van 75 m³. Alle vijvers en regenwaterkelders/regenwaterputten hebben een overloop naar het oppervlaktewaternet. Het regenwater van ca. 1566 m³ wordt rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewaternet. Er is een hergebruik van ca. 16 m³/dag op het landbouwbedrijf.

De totale verhardingen op het bedrijf bedragen ca. 6595 m², waarvan 1.007 m² verharde oppervlakte wordt opgevangen in de grondwaterwinningsvijver. De overige verharde oppervlakte infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.

Het advies van de provinciale dienst waterlopen is voorwaardelijk gunstig:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.

- Op het landbouwbedrijf is momenteel een mogelijkheid om het grootste deel van de dakoppervlakken en aangesloten verharde oppervlakken te bufferen. Hiervoor moet de overloop op de grondwaterwinningsvijver voorzien worden op 0,40m onder het maaiveld en moet de overloop van de regenwaterkelder van 700 m3 voorzien worden op ¼ van de hoogte, gerekend vanaf de bovenzijde van de regenwaterkelder. Beide overlopen moet uitgevoerd worden in buizen met diameter 110 mm
- Er moet gestreefd worden naar een infiltratievoorziening met een bodemoppervlakte van minstens 157,50 m2 (eventueel vermeerderd met het verlies aan bufferend capaciteit van de verharde oppervlakken aangesloten op de grondwaterwinningsvijver en de regenwaterkelder van 700 m3). Deze infiltratievoorziening is max. 1m diep en heeft taluds onder 6/4. De leegloop wordt voorzien op 0,10 m boven de bodem en wordt uitgevoerd in buizen met een diameter van 110 mm.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgeefster mee dat de opslag van 700 m3 nooit zal leegstaan. Dit water wordt gebruikt voor de luchtwassers. De dienst waterlopen houdt rekening met een hergebruik van 16 m3/dag. De raadgeefster deelt mee dat er contact zal opgenomen worden met de dienst waterlopen.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het ongunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de bouwaanvraag is lopende; op de informatievergadering was veel volk; er zijn enkele mensen op het bedrijf komen kijken; achteraf werd nog bijkomende info bezorgd aan LNE; de bestaande mestvarkenstal is voorzien van een combiwasser; er is 700 m3 regenwateropvang rond de varkensstallen; dit wordt gebruikt voor de luchtwasser en zal dus nooit vol staan;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VELGHE FILIP, wonende te Wakkensteenweg 11 8780 Oostrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Wakkensteenweg 11 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE	A	0103/M
OOSTROZEBEKE	A	0129/B
OOSTROZEBEKE	A	0129/C
OOSTROZEBEKE	A	0132/
OOSTROZEBEKE	A	0133/
OOSTROZEBEKE	A	0135/A
OOSTROZEBEKE	A	0137/
OOSTROZEBEKE	A	0144/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 2978 mestvarkens, 198 runderen, 5807 m3 mest, 14.000 l mazout + 2 verdeelslangen, 2600 m3 groenvoederopslag, lozen BA 1,5 m3/u, een wasstraat, stalplaats 15 voertuigen, 400 l olie, noodstroomgenerator 72 kW, grondwaterwinning 32 m3/d en 9629 m3/j in het kwartair dek
- uitbreiden met 3060 mestvarkens, 32 runderen (via aankoop NER), 7787 m3 mest, 620 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 18 m3/d en 8260 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 1,5 kubieke meter per uur)	3		0				

9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 6038 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 6268 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 1 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$ (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 14000 liter)	3		0				

17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 13594 kubieke meter)	2		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 72 kilo watt)	3		0				
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 3220 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 17889 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	1,5 kubieke meter per uur
9.4.1.d.1	mestvarkens	6038 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	6038 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	230 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	15 Stuks (aantal)
15.4.2.a	wasinrichtingen	1 Stuks per dag (aantal per dag)
17.3.6.1.b	mazout	14000 liter
17.3.7.1	oliën	400 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	13594 kubieke meter
31.1.1.b	motoren	72 kilo watt
45.14.3	groenvoeders	3220 kubieke meter
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigings- en huishoudelijke doeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveehouderij met

- lozen bedrijfsafvalwater 1,5 m³/uur en 450 m³/jaar
- plaatsen voor max. 6038 mestvarkens, 230 runderen (60 <1 j, 55 1-2 j, 100 melkkoeien en 15 andere runderen)
- stalplaats 15 voertuigen
- wasstraat
- 14.000 l mazout
- 400 l olie
- 2 verdeelslangen
- 13.594 m³ mestopslag
- noodstroomgenerator 72 kW
- 3220 m³ groenvoederopslag
- grondwaterwinning max. 50 m³/dag en max. 17.889 m³/jaar

Kenmerken:

aard van de winning: vijver en boorput

aantal: 1 (vijver) en 2 (boorputten)

diepte van de winning: 3m (vijver), 7 en 9m (boorputten)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drink- en reinigingswater voor de dieren, reiniging melkhuisje en in het huishouden

De besluiten van de deputatie d.d. 30/04/2009, 26/05/2011 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 26/06/2014

en die eindigt op 26/06/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7.
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de aangekochte NER vandaan komen.
2. Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
3. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2
4. Beperking geurhinder
 - 2 nieuwe vleesvarkensstallen: S-1 (combi-biologische luchtwasser)
 - bestaande vleesvarkensstal 5: S-1 (combi-biologische luchtwasser)
5. Vliegenhinder:
In de rundveestallen dienen de nodige insecticiden te worden aangewend om vliegen tegen te gaan of een techniek die hieraan evenwaardig is. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.

6. Reinigingswater melkhuisje

Het water afkomstig van de reiniging van het melkhuisje mag in geen geval ongezuiverd geloosd worden in oppervlaktewater.

7. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de verelste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 26 JUNI 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

Voor eensluidend afschrift

Namens de Provinciegriffier

De aangestelde Afdelingschef, De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

K. DEWULF

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.