

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
21 januari 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2020100553/PW/KVW

betreft

**GENT - NV SUEZ R&R BE SERVICES -
AFVALVERWERKEND BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2100228

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
130

Procedure

termijn:
28 januari 2021

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 10 september 2020 ingediend
door NV SUEZ R&R BE Services, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020100553.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 30 september 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Hulsdonk 1 te 9042 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20171120-0021 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie A, nr. 245/K.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 januari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Op 1 april 2020 wijzigde de bedrijfsnaam van Suez R&R Be North nv naar Suez R&R Be Services nv zonder wijziging van het BTW-nummer. Deze wijziging maakt deel uit van het integratiebeleid van de SUEZ-groep in België met als einddoelstelling om één operationele entiteit te hebben voor de activiteiten in België.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 25 januari 2007 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
- Besluit van de deputatie van 2 oktober 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
- Besluit van de deputatie van 15 januari 2015 houdende correctie van het besluit van 2 oktober 2014.
- Besluit van de deputatie van 30 maart 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 8 maart 2018 houdende de omgevingsvergunning voor het veranderen (via vereenvoudigde procedure) van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027. (OMV_2017010763).
- Besluit van de deputatie van 9 januari 2020 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen (via vereenvoudigde procedure) van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2019115478).
- Besluit van de deputatie van 7 mei 2020 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2019107514).

Meldingen van overname/overdrachten

- Besluit van de deputatie van 12 juni 2008 houdende de aktenaam van de melding van overname van Hans en Kris Corvers nv., vroeger vergund op naam van Sita Wood nv.
- Besluit van de deputatie van 4 februari 2016 houdende de aktenaam van de melding van overname van Sita Waste Services nv., vroeger vergund op naam van Sita Recywood nv.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

SUEZ R&R Be Services is op Hulsdonk 1 de exploitant van een terrein van ca. 28.500 m² bestaande uit een loods met 3 compartimenten en een buitenterrein. Naar aanleiding van het vertrek van AC Materials/ Aclagro wordt de vergunning geactualiseerd.

AC Materials/Aclagro heeft begin 2020 reeds de loods verlaten en tegen eind 2020 wordt ook het buitenterrein verlaten. De activiteiten en rubrieken i.v.m. de activiteiten van Aclagro/ AC Materials (opslag en behandelen van inertes, grond met stenen, asfaltpuin, etc.) worden nu geschrapt uit de vergunning.

SUEZ zal de vrijgekomen ruimte deels benutten voor op- en overslag van enkele niet gevaarlijke afvalfracties, zowel binnen als buiten. Ook een beperkte opslag en sorteren van inerte afvalstoffen wordt gevraagd.

De nood aan bijkomende opslagruimte op Hulsdonk 1 voor niet-gevaarlijke afvalstoffen (NGA) komt voort uit de geplande werken op de andere site van SUEZ, Hulsdonk 20. Hier wordt volgend jaar gestart met de bouw van een grote Vlarema sorteerlijn voor restafval. Om deze reden wordt een verschuiving van NGA stromen van Hulsdonk 20 naar de site Hulsdonk 1 georganiseerd.

Een andere activiteit die van de site Hulsdonk 20 naar Hulsdonk 1 wordt overgebracht is de opslag en het mechanisch behandelen (shredderen) van kartonnen kokers.

Deze activiteiten zullen doorgaan op een nieuw in te richten buitenterrein, met een oppervlakte van ca. 3.300 m². Voor de behandeling van het afvalwater (terreinwater) worden 2 KWS-afscheiders voorzien. Er wordt een aanpassing van de lozingsvergunning voor twee nieuwe lozingspunten gevraagd.

De overige buitenruimte zal worden gebruikt voor het stallen van lege containers.

Voor wat betreft de vergunde GPBV-activiteiten, de behandeling van houtafval en bodemassen, worden de opslaghoeveelheden geactualiseerd. Deze fracties waren sterk oververgund en dit wordt nu aangepast naar de werkelijke toestand.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het schrappen van de vergunde opslag van 20.000 ton asfaltpuin, 2.000 ton groenafval, 15.000 ton bodemassen, 16.265 ton houtafval en de mechanische behandeling er van;
 - het schrappen van een vergunde verdeelslang;
 - het schrappen van de vergunde luchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW;
 - het schrappen van de vergunde mobiele gasoliewerftank van 2.200 liter;

- het stopzetten van de vergunde activiteiten onder de rubrieken 2.2.2.a)2° en 30.10.1°;
- de uitbreiding met/van:
 - de op- en overslag van 1.800 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, waaronder 500 ton vlak glasafval, 50 ton afval van PE-buizen en -rollen, 50 ton PVC-afval, 100 ton harde plasticafval, 400 ton gipsafval, 300 ton cellenbetonafval, 50 ton etikettenafval, 250 ton groenafval en 100 ton veegvuil;
 - de maximale opslag van 800 ton inerte afvalstoffen en de sortering er van;
 - de maximale opslag van 200 ton kartonnen kokersafval en de mechanische behandeling er van d.m.v. een mobiele shredder;
 - het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater met 52,47 m³/uur – 134,64 m³/dag en 2.805 m³/jaar;

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

- Rubriek 2.4.3.b) 2° dient uitgedrukt in verwerkingscapaciteit, ton per dag. De verwerkingscapaciteit van de houtshredder is 800 ton/dag (bijlage R2a). Dit werd aangepast bij de redactie van de globaal vergunde toestand.
- Rubriek 2.4.3.b) 3° dient uitgedrukt in verwerkingscapaciteit, ton per dag. De capaciteit van de verwerking van bodemassen en granulaten is 800 ton/dag (bijlage R2a). Dit werd aangepast bij de redactie van de globaal vergunde toestand.
- Rubriek 2.4.5. dient uitgedrukt in opslagcapaciteit, deze is 500 ton gevaarlijk houtafval. De verwijzing naar een verwerking van 35.000 ton/jaar dient geschrapt (en is ook niet correct – zie bijlage R2a)). Dit werd aangepast bij de redactie van de globaal vergunde toestand.
- Momenteel is het bedrijf onder de rubriek 2.1.2.d)2° vergund voor de op- en overslag van 500 ton C-hout. Voor de op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen geldt echter de afvalrubriek 2.1.2.f): op- en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn van meer dan 1 ton afvalstoffen bestaande uit al dan niet een combinatie van gemengde afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b), mengsels van afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b) en gevaarlijke afvalstoffen. Dit werd ambtshalve aangepast in de redactie van de globaal vergunde toestand.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 13 oktober 2020 tot en met 12 november 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 19 oktober 2020

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 2 oktober 2020

voor een **termijn tot en met 24 januari 2027** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en VLAREM III.

De volgende bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende aanpassing van de bijzondere voorwaarden wordt voorgesteld:

- b) Bijzondere voorwaarde **16. Geluid** uit het Milieuvergunningsbesluit M03/P/440021/1102/9/A/1 van 27/01/2011 (opm. dit is gecoördineerde voorwaarde 5 uit het besluit van 7/05/2020) wordt gewijzigd als volgt:
“Geluid
De ingezette breekinstallaties (hout, karton) mogen niet gelijktijdig ingezet worden, zolang niet wordt aangetoond dat de geluidsnormen overdag kunnen gerespecteerd worden, indien beide installaties gelijktijdig in werking zijn.”
- c) Bijzondere voorwaarde **12. Verwerking asbesthoudend puin** uit het Milieuvergunningsbesluit M03/44021/1102/9/A/2 van 2 oktober 2014 mag worden geschrapt.
 (opm. dit is gecoördineerde voorwaarde 6 uit het besluit van 7/05/2020).
- d) Bijzondere voorwaarde **14. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen** uit het Milieuvergunningsbesluit 82/44021/1102/6/A/1/PW/VDB van 25 januari 2007, gewijzigd bij besluit van 15/01/2015 mag geschrapt.
 (opm. dit is gecoördineerde voorwaarde 3 uit het besluit van 7/05/2020).
- e) Bijzondere voorwaarde **12. Fijn stof** opgelegd in de bijzondere voorwaarde van de Milieuvergunning van M03/P/44021/1102/11/A/1 van 30/07/2017 wordt gewijzigd als volgt:
“8. Fijn stof
 De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).
 Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken.

De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien.

Gebroken materiaal wordt inpandig opgeslagen.

Voor de houtafvalzone:

Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC3-stoffen toe.

Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen. De poorten van de loodsen blijven gesloten behalve voor in- en uitrijden. Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout.

Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.

Het open lucht terrein voor houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.

Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark.”

- f) In de bijzondere voorwaarde **13. Lozing bedrijfsafvalwater** opgelegd in de bijzondere voorwaarde van de Omgevingsvergunning van 2019107514 van 7 mei 2020 worden volgende punten gewijzigd als volgt:

“Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden voor de lozing van bedrijfsafvalwaters:

ZS: 60 mg/l

CZV: 125 mg/l

BZV: 25 mg/l

Ntot: 15 mg/l

Ptot: 2 mg/l

As: 0,015 mg/l

Cr: 0,05 mg/l

Cu: 0,15 mg/l

Ni: 0,09 mg/l

Pb: 0,1 mg/l

Zn: 1,4 mg/l

Ba: 0,21 mg/l

Ag t: 0,004 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)

Cd t: 0,8 µg/l (PGS)

Hg t: 0,3 µg/l (PGS)

Co t: 0,006 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)

Tolueen: 0,09 mg/l

Benzeen: 0,01 mg/l

Acenafteen: 0,6 µg/l

Antraceen: 0,1 µg/l (PGS)

B(a)A: 0,6 µg/l

B(a)P: 0,05 µg/l (PGS)

Benzo(b+k)fluoranteen: 0.03 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)

Benzo(ghi)per+indeno(123-cd)pyreen: 0.002 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)

Chryseen: 1 µg/l dBz(ah) Antraceen: 0,5 µg/l
 Fenantreen: 1 µg/l
 Fluoranteen: 0,5 µg/l
 Fluoreen: 2 µg/l Naftaleen: 2 µg/l
 Acenaftyleen: 4 µg/l
 Pyreen: 0,4 µg/l
 PCB's: 0,002 µg/l 'zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm' (RG = 0.02 µg/l PCB individueel)
 Antimoon: 0,1 mg/l
 Boor: 3,5 mg/l
 Molybdeen: 0,35 mg/l
 Seleen: 0,003 mg/l
 Telluur: 0,1 mg/l
 Tin: 0,04 mg/l
 Titanium: 0,1 mg/l
 Dichloormethaan: 0,02 mg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

c) Het bedrijfsafvalwater afkomstig van **de buitenzones (resp. houtopslag en niet gevaarlijke afvalstoffen)** dient via een aparte controleput en voldoende ruim gedimensioneerde KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvang geloosd te worden alvorens samen met het overige afvalwater geloosd te worden op de Moervaart. Deze controleputten worden zodanig geplaatst dat hier enkel het behandeld afvalwater **van de respectievelijke opslagzones** kan worden bemonsterd, voordat deze met andere (afval)waterstromen van het terrein samenkomt.

d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezicht-put mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden. Er dient geen meetgoot geplaatst te worden, hiervoor wordt een afwijking toegestaan."

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 19 november 2020

voor een **termijn tot en met 24 januari 2027** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II, de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Voor de rechtstreekse afvoer van de uitgesorteerde inerte afvalstoffen naar een breker moet de exploitant over een KBS conform het eenheidsreglement beschikken of de fractie puin moet naar een andere sorteerinrichting met KBS afgevoerd worden.

en de volgende aandachtspunten:

- Om de inerte afvalstoffen rechtstreeks naar een breker te kunnen afvoeren moet de exploitant over een KBS conform het eenheidsreglement

beschikken of deze fractie moet naar een andere sorteerinrichting met KBS afgevoerd worden.

- De opslagtermijn voor fijn tuinafval mag maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart bedragen, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.
- Het veegvuil moet verwerkt worden in een grondreinigingscentrum.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht

GUNSTIG op 20 november 2020

voor het aspect lucht;

voor het lozen van maximaal 84,27 m³/uur – 216,24 m³/dag – 4.505 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit verontreinigd hemelwater via 2 lozingspunten in de Moervaart, mits gehouden wordt aan de algemene en sectorale (48a) voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater, en volgende bijzondere voorwaarden:

- Bijzondere lozingsnormen
 - ZS: 60 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - BZV: 25 mg/l
 - Ntot: 15 mg/l
 - Ptot: 2 mg/l
 - As: 0,015 mg/l
 - Cr: 0,05 mg/l
 - Cu: 0,15 mg/l
 - Ni: 0,09 mg/l
 - Pb: 0,1 mg/l
 - Zn: 1,4 mg/l
 - Ba: 0,21 mg/l
 - Ag t: 0,004 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 - Cd t: 0,8 µg/l (PGS)
 - Hg t: 0,3 µg/l (PGS)
 - Co t: 0,006 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 - Toluene: 0,09 mg/l
 - Benzeen: 0,01 mg/l
 - Acenafteen: 0,6 µg/l (10 x IC)
 - Antraceen: 0,1 µg/l (PGS)
 - B(a)A: 0,6 µg/l
 - B(a)P: 0,05 µg/l (PGS)
 - Benzo(b+k)fluoranteen: 0.03 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Benzo(ghi)per+indeno(123-cd)pyreen: 0.002 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Chryseen: 1 µg/l
 - dBz(ah)Antraceen: 0,5 µg/l
 - Fenantreen: 1 µg/l (10 x IC)
 - Fluoranteen: 0,5 µg/l (10 x IC)
 - Fluoreen: 2 µg/l
 - Naftaleen: 2 µg/l

- Acenaftyleen: 4 µg/l
 - Pyreen: 0,4 µg/l (10 x IC)
 - PCB's: 0,002 µg/l 'zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm' (RG = 0.02 µg/l PCB individueel)
- Pagina 10 van 11
- Antimoon: 0,1 mg/l
 - Boor: 3,5 mg/l
 - Molybdeen: 0,35 mg/l
 - Seleen: 0,003 mg/l (10 x IC)
 - Telluur: 0,1 mg/l
 - Tin: 0,04 mg/l
 - Titanium: 0,1 mg/l
 - Dichloormethaan: 0,02 mg/l
- Binnen de termijn van 6 maanden dient het bedrijf aan te geven dat de voorziene waterzuivering in overeenstemming is met de BBT.
 - De KWS-afscheiders dienen voorzien te zijn van een coalescentiefilter, en voorgedaan door een slibvang. Voor het onderhoud en werking van de KWS-afscheiders dient gehouden te worden aan de voorwaarden conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis.
 - Mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. Er dient duidelijk vermeld te worden of er opslag was van afvalstoffen op moment van staalname. Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden. De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.
 - Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water. In afwijking van art 4.2.5.1.1.§1 van VLAREM II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen, gezien de hoge debieten slechts in mindere mate voorkomen. Het bedrijf dient bij elke stroom, KWS-afscheider, een controle-put te voorzien.

Aandachtspunt:

Bij het beschikbaar maken van de terreinen aan Hulsdonk 1 dient het bedrijf in te zetten op maximaal hergebruik van hemelwater.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GEEN ADVIES op 05 oktober 2020

Polder van Moervaart en Zuidlede

GUNSTIG op 17 november 2020

mits te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 26 oktober 2020

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 26 oktober 2020

mits het naleven van de in het advies vermelde maatregelen.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 8 december 2020,

voor een **termijn tot en met 24 januari 2027** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

De verandering betreft in hoofdzaak het schrappen van de nog vergunde activiteiten en rubrieken van Aclagro/ AC Materials en de uitbreiding met de op- en overslag van enkele niet gevaarlijke afvalfracties, zowel binnen als buiten alsook met een beperkte opslag en sorteren van inerte afvalstoffen.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De VMM stelt dat het uiteindelijk om een opslag van minder dan 4000 ton en dus om een klein bedrijf gaat, hierdoor is de voorwaarde i.v.m. het binnen de 6 maanden aangeven dat de zuivering conform BBT is, niet van toepassing. Er worden nu K.W.S.-afscidders met coalescentiefilters voorzien. De tertiaire zuivering die zou moeten voorzien worden, is enkel bedoeld voor grote bedrijven. Er zou een bijkomende voorwaarde moeten opgelegd worden waarbij het bedrijf binnen de 2 jaar evalueert aan de hand van analyseresultaten of de normen nog correct zijn. Er zit een wijziging van de sectorale normen aan te komen.

AGOP-Milieu merkt op dat het derde aandachtspunt kan geschrapt worden, vermits dit reeds als voorwaarde is opgelegd. In voorwaarde 9 a) mag de verwijzing naar 10 x het indelingscriterium weggelaten worden.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 15 december 2020.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een **termijn tot en met 24 januari 2027** vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubrieken 2.4.3.b) 2° en 3) en 2.4.5. die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze IIOA is de BREF 'Waste treatment (WT)' van toepassing.

De veranderingen die voor deze activiteiten worden gevraagd zijn het gevolg van de algemene evaluatie uitgevoerd in 2020 waarbij werd opgemerkt dat om te voldoen aan BBT 4 punt 2° de exploitant zijn vergunning dient aan te passen zodat deze overeenstemt met de reële opslag- en behandelingscapaciteit.

Met voorliggende aanvraag wordt hieraan invulling gegeven.

Er dient in kader van deze aanvraag geen verdere evaluatie te gebeuren.

De activiteiten m.b.t de bodemassen vallen niet onder de scope van de BREF Waste Treatment.

Deze installatie wordt geëvalueerd onder de BREF WI.

Ook hier heeft het voorwerp van de aanvraag betrekking op een actualisatie van opslaghoeveelheden.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich de Moervaart, de R4 (Ring rond Gent), 5 woningen langs de Keurestraat en andere industriële vestigingen.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De aanvraag beoogt volgende veranderingen van de afvalstoffen activiteiten:

- De installaties en bijhorende activiteiten van Aclagro/ AC Materials worden integraal geschrapt (opslag en mechanisch behandelen van inertien, asfalt, menggranulaat, zeefzand, betonpuin, grond met stenen,..).
- Inzake groenafval wordt de vergunde mechanische behandeling (breken/zeven) vervangen door opslag en overslag (250 ton).
- Inzake houtbehandelingsactiviteiten en de bodemas/ non ferrobehandelingsactiviteiten wordt een actualisatie doorgevoerd in vergunde opslaghoeveelheden.
- Een nieuwe activiteit is de op- en overslag van niet-gevaarlijke afvalstromen: maximaal 1.800 ton als volgt verdeeld: 500 ton vlak glas, 50 ton PE buizen en rollen, 50 ton PVC, 100 ton harde plastics, 400 ton gips, 300 ton cellenbeton, 50 ton etiketten, 250 ton groenafval en 100 ton veegvuil. Het gaat om afvalstoffen die als monostroom worden aangevoerd; een beperkt uitsorteren van niet-conformiteiten kan eventueel nodig zijn; de opslag gebeurt zowel buiten als binnen in de loads.
- Een nieuwe activiteit is de opslag en sorteren van 800 ton inerte afvalstoffen (bouw- en sloopafval).

- Een nieuwe activiteit is de opslag en shredderen van kartonnen kokers in functie van recyclage. De gevraagde verwerkingscapaciteit is 50 ton/dag - 3.000 ton/jaar (in campagnes van 2 x per maand).

De gevraagde activiteiten zijn een actualisatie en uitbreiding binnen de reeds vergunde site voor afvalactiviteiten.

De gevraagde uitbreidingen betreffen alle niet-gevaarlijke vaste afvalstoffen. De nieuw in te richten buiten opslag- en behandelszone voor deze niet-gevaarlijke afvalstoffen bedraagt 3.300 m² en wordt ingericht op een betonnen ondergrond en ingericht overeenkomstig de BBT hemelwater voor afvalopslagbedrijven.

Een deel van de afvalstromen wordt ook in de vrijgekomen loods gestockeerd.

Het bestaande werkplan dient aan de gewijzigde en nieuwe activiteiten aangepast te worden.

In de lopende vergunningen werden reeds bijstellingen verleend voor wat betreft groenscherm, omheining en weegbrug, aan- en afvoeren. Deze kunnen blijven gelden.

GOP Milieu stelt voor om samen met het wegvallen van de activiteiten van AC Materials/Aclagro een aantal niet meer relevante bijzondere voorwaarden te schrappen of aan te passen.

Afvalwater

OMSCHRIJVING AANVRAAG

Suez R&R BE Services is exploitant van het terrein gelegen op perceel 245K met een grootte van ca. 28.500 m² bestaande uit een loods met 3 compartimenten en een buitenterrein. Het 1ste compartiment van de loods en het achterliggende buitenterrein van 18.500 m² was in onderconcessie bij de firma AC Materials/Aclagro. Laatstgenoemd bedrijf heeft begin 2020 reeds de loods heeft verlaten en zal tegen eind 2020 ook het buitenterrein verlaten. Voorlopig zijn een deel van de activiteiten van AC Materials/Aclagro nog geïntegreerd in de omgevingsvergunning van Suez R&R Be North.

Op adres Hulsdonk 1 zijn nog 2 exploitaties van Suez gelegen, namelijk Suez Treatement & Recycling (perceel 245H) en Suez RR IWS Remediation (voorheen Sita Remediation), ook op perceel 245K. Beiden apart vergund. Het rioleringsnetwerk van Suez R&R Be North sluit aan op de lozingsconstructies op de Moervaart van beide exploitaties.

Naar aanleiding van het vertrek van AC Materials/Aclagro wordt de vergunning van Suez RR BE North geactualiseerd. Suez zal de vrijgekomen ruimte deels benutten voor het opslaan en overslaan van enkele niet-gevaarlijke afvalfracties (NGA), zowel binnen als buiten. Deze NGA zijn afkomstig van de Suez site aan Hulsdonk 20 waar volgend jaar gestart wordt met de bouw van een grote vlarema sorteerlijn voor restafval. De NGA-stromen die nu op deze locatie liggen, zullen op de site Hulsdonk 1 gestockeerd worden. De overige buitenruimte zal worden gebruikt voor het stallen van lege containers. Hiertoef worden volgende veranderingen aangevraagd:

- Op het buitenterrein worden 2 bijkomende KWS afscheiders met slibvang voorzien ter hoogte van de nieuwe opslagzone voor niet-gevaarlijke afvalstoffen met oppervlakte van 3.300 m².

- De lozingsvergunning wordt aangepast naar aanleiding van de voorziene inrichting van de bijkomende buitenopslagzone voor NGA. Het bedrijf vraagt het lozen van maximaal 84,27 m³/uur – 216,24 m³/dag – 4.505 m³/jaar bedrijfsafvalwater (= verontreinigd hemelwater) in de Moervaart. Dit is een stijging van het vergunde lozingsdebiet met 52,47 m³/uur. Het bedrijf vraagt hierbij het behoud van de huidige lozingsnormen.

LOZINGSSITUATIE

Volgens het zoneringsplan ligt het bedrijf in een niet-gedefinieerde zone, vlakbij de bevaarbare waterloop de Moervaart (basiskwaliteit). Er is geen riolering naar een RWZI aanwezig.

Volgens het rioleringsplan wordt het verontreinigd hemelwater van de houtopslag (vergund) via de lozingsconstructie van Suez Remediation samen met het bedrijfsafvalwater van Suez Remediation geloosd op de Moervaart.

Het bedrijfsafvalwater wordt op het terrein van Suez RR BE Services gezuiverd in een slibvang en KWS-afscheider. Een controleput is na deze KWS aanwezig. Nadien wordt het afvalwater via nog meerdere KWS-afscheiders op het interne rioleringswerk verder gezuiverd (samen met het bedrijfsafvalwater van Suez Remediation) vooraleer geloosd te worden in de Moervaart.

Voorwerp van de aanvraag bestaat uit het bijkomend lozen van verontreinigd hemelwater naar de Moervaart. Uit het rioleringsplan blijkt dat dit terreinwater via een andere slibvang, KWS-afscheider en controleput, samen met het bedrijfsafvalwater van Suez Treatment & Recycling via een andere lozingsconstructie op de Moervaart wordt geloosd.

In het dossier wordt enkel gesproken van de lozingsconstructie van Suez Remediation, dit lijkt aldus o.b.v. het bijgevoegde rioleringsplan niet helemaal te kloppen.

De KWS-afscheiders en controleputten zijn momenteel nog niet aanwezig op het terrein, maar worden volgens het dossier begin 2021 geplaatst.

Het dossier bevat een rioleringsplan. Hiermee is voldaan aan de bijzondere voorwaarde uit de vergunning 07- 05-2020 tot opmaak van een rioleringsplan. Deze voorwaarde kan aldus geschrapt worden.

BEDRIJFSAFVALWATER

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van maximaal 31,8 m³/uur – 81,6 m³/dag - 1.700 m³/jaar bedrijfsafvalwater, bestaande uit verontreinigd hemelwater van de buitenopslag van ongebroken hout, in de Moervaart.

Door het bijkomend innemen van het buitenterrein van vroeger AC Materials/Aclagro voor op- en overslag van afvalstoffen zal het lozingsdebiet aan verontreinigd hemelwater ook stijgen.

Het bedrijf vraagt in totaal het lozen van maximaal 84,27 m³/uur – 216,24 m³/dag – 4.505 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit verontreinigd hemelwater in de Moervaart.

In het dossier worden de 2 afvalwaterstromen als volgt gedefinieerd:

- Lozing van potentieel vervuild terreinwater van de houtbehandelingszone. Dit is reeds vergund. Dit betreft een verharding van ca. 2.000 m² waarop houtafval (A en B hout) wordt opgeslagen en gebroken.
- Lozing van potentieel vervuild terreinwater van de nieuw in te richten buitenopslagzone. Dit wordt nu aangevraagd. Dit betreft een zone van ca.

3.300 m². Het afvalwater is afkomstig van de buitenopslag van eerder beperkt uitlogende fracties, namelijk inertien/ plastics/ PE/ vlak glas, veegvuil en groenafval. Het groenafval wordt steeds op korte termijn afgevoerd om uitloging door verrotting/ biodegradatie te vermijden. De meer uitlogende fracties worden overdekt gestockeerd (C hout, gyproc, ytong, vervuild vlak glas, etiketten, etc.).

Uit het rioleringsplan blijkt dat de stromen apart van elkaar geloosd worden op de Moervaart. Beide stromen zijn controleerbaar via een controleput net na de slibvang, KWS-afscheiders met coalescentiefilter. Gezien de samenstelling en oorsprong van de stromen (verontreinigd hemelwater), worden ze samen beschouwd.

Debiet

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet verontreinigd hemelwater (conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringsystemen van 20 augustus 2012) op:

- Het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het jaardebiet;
- Een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet.

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of ontvangende waterloop. Op basis van afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en buffering kunnen de debieten bijgesteld worden.

Rekening houdende met een oppervlakte van 5.300 m² buitenopslag bekommt de VMM o.b.v. bovenvermeld principe een lozingsdebiet potentieel verontreinigd hemelwater van maximaal 84,27 m³/uur – 216,24 m³/dag – 4.504,5 m³/jaar. Dit komt overeen met het gevraagde lozingsdebiet.

Lozingsnormen

Voor de lozing in de Moervaart gelden de algemene normen voor lozing in oppervlaktewater.

Voor de lozing van verontreinigd hemelwater is de wetgeving recent gewijzigd, er zijn namelijk nieuwe sectorale voorwaarden (48) van toepassing. Bedrijven met een buitenopslag groter dan 4.000 ton dienen te voldoen aan deze sectorale voorwaarden.

Bij het vorige dossier werd o.b.v. de opgeslagen tonnage geoordeeld dat het bedrijf als 'groot bedrijf' dient beschouwd te worden.

In voorliggend dossier wordt er vermeld dat dit niet meer het geval zou zijn: "Middels voorliggende aanvraag wordt de niet overdekte buitenopslag (excl. inertien) teruggebracht tot ca. 2.600 ton. Lozingsrubriek 48 is niet meer van toepassing."

Uit bijlage R2 van de aanvraag blijkt inderdaad dat maximaal ca. 3.000 ton niet-inerte afvalstoffen in openlucht zullen opgeslagen worden. Een groot deel van het houtafval wordt binnen in de hal opgeslagen.

De exploitant gaat echter akkoord met het behoud van de reeds opgelegde lozingsnormen.

Het dossier bevat geen analyseresultaten van het geloosde afvalwater. Het uitvoeren van analyses werd nochtans opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de vergunning van 07 mei 2020, namelijk:

“Mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater afkomstig van de houtopslag. Hierbij dienen minstens alle bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden. De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen (extra waterzuivering) getroffen te worden.”

Uit het dossier blijkt dat er momenteel nog geen KWS-afscheiders en controleputten geplaatst zijn. Van zodra deze geplaatst zijn, wordt volgens het bedrijf het monitoringprogramma afvalwater opgestart zoals beschreven in bijzondere voorwaarde van de bestaande vergunning. De voorwaarde dient bijgevolg behouden te blijven. Er dient duidelijk aangegeven te worden of het analyses betreffen waarbij enkel houtopslag gebeurde en/of ook afvalstoffen.

Hemelwater

De riolering van het terrein is gescheiden in een proper en vuilwater riolering, met afzonderlijke lozingsbuis in de Moervaart.

Eind 2019 werd 105 m³ regenwateropvang bijgeplaatst voor opvang en hergebruik bij de houtbreekactiviteiten, overeenkomstig de in 2018 opgestelde hemelwaterstudie. Dit blijkt uit het rioleringsplan en bijgevoegd dossier.

Suez neemt ook de captatievergunning van Acalgro over voor oppompen kanaalwater uit het kanaal. Hier werd ca. 800m³ per jaar opgepompt door Acalgro de voorgaande jaren.

Het opgevangen hemelwater wordt samen met opgepompt kanaalwater ingezet om het hout en de andere stuifgevoelige materialen op het terrein te vernevelen en de wegenis vochtig te houden.

Gelet op de geplande wijzigingen op het terrein werd in de vergunning van 07 mei 2020 volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

“Binnen de 12 maanden dient het bedrijf een nota op te stellen waarin het hergebruik van hemelwater wordt beschreven zoals deze is na de herorganisatie van het terrein. Hierbij dient in de 1ste plaats gekeken te worden (1) hoe ter hoogte van de nieuwe houtopslag hemelwater kan ingezet worden en (2) het hemelwater opgevangen in de huidige hemelwaterputten nuttig kan blijven aangewend worden op het bedrijf. De nota dient ter beoordeling bezorgd te worden aan VMM, afdeling Ecologisch Toezicht (vergunningen.ge@vmm.be).”

Uit het dossier blijkt dat de waterverbruiken gemonitord worden. Het verbruik aan leidingwater voor Suez bedroeg in de periode juni 2018 t.e.m. juli 2019 in totaal 2.869 m³. Dit wordt gebruikt voor het sanitair, in de refter en voor stofbestrijding bij de houtactiviteiten. Maandelijks worden de waterverbruiken opgevolgd en indien zich onregelmatigheden voordoen, worden corrigerende en preventieve maatregelen getroffen.

Er zijn enkel gegevens bekend voor de periode vooraleer de regenwaterputten geïnstalleerd werden (= eind 2019), zodanig geen zicht is op het huidige verbruik. Er wordt wel een belangrijke daling verwacht in het leidingwaterverbruik de komende jaren.

In de toekomst zullen nog wijzigingen op het terrein gebeuren. Zo wordt vermoedelijk de opslag voor hout binnen de 3 jaar overdekt en is de gevraagde opslag van afvalstoffen op het terrein slechts tijdelijk (uit communicatie met het bedrijf geschat tot 2022).

Gelet op de vele wijzigingen die gebeuren (en nog zullen gebeuren) op de terreinen aan Hulsdonk 1 acht VMM het opportuun om een globale waterstudie uit te voeren in de toekomst. De huidige voorwaarde inzake het maken van een bijkomende nota kan geschrapt worden. Dit dient aldus in een ruimer geheel bekeken te worden voor de hele site bij de herinrichting ervan.

Bodem- en grondwater

De nieuwe opslag en verwerking van afvalstoffen in open lucht gebeurt op een betonverharding met afwatering en behandeling. De meer uitlogende fracties worden binnen gestockeerd, eveneens op een betonnen ondergrond.

Overige aangevraagde wijzigingen betreffen vooral verminderen van opslaghoeveelheden en schrappen van de activiteiten van Aclagro. Er wordt ook een brandstofverdeelslang verwijderd.

Geluid

De dichtste bewoning situeert zich op circa 1 km van de site.

In de vergunning is toegestaan dat de aan- en afvoer van afvalstoffen mag gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De breekinstallaties mogen enkel geëxploiteerd worden tijdens de dagperiode, d.i. tussen 7u00 en 19u00 (niet op zon- en feestdagen).

Het breken van inerten wordt nu geschrapt uit de vergunning; ook het breken en zeven van groenafval wordt geschrapt uit de vergunning.

Het breken van hout vindt plaats aan frequentie van 1 à 2 breekdagen per week.

Het shredderen van kartonnen kokers zal gebeuren ca. 2 keer per maand en enkel op weekdays tussen 7u en 19u. Het shredderen van de kartonnen kokers gebeurt buiten. De installatie is opgesteld vlak naast de loods. Een afscherming met wanden van betonblokken is voorzien.

De breek/shredder- installaties worden nooit gelijktijdig ingezet.

De eerdere opgelegde bijzondere voorwaarde wordt aangepast aan deze nieuwe omstandigheden.

Lucht

STOF

Bij SUEZ gebeurt de overslag, opslag en behandeling van diverse droge afvalstoffen. De aan- en afvoer gebeurt in bulk (vrachtwagen of schip).

De voorwaarden van VLAREM II, Afdeling 4.4.7. Beheersing van niet-geleide stofemissies, nl. Onderafdeling 4.4.7.1. en Onderafdeling 4.4.7.2., art. 4.4.7.2.1 tot en met 4.4.7.2.9 zijn van toepassing.

De opgegeven overslaghoeveelheid bedraagt minder dan 700.000 ton per jaar aan stuivende stoffen: er wordt voor de nieuwe situatie een toekomstige overslag van 60.000 ton opgegeven. De grondoppervlakte met opslagcapaciteit voor stuivende stoffen is hoger dan 5.000 m².

Er moet geen stofrapport gemaakt worden door een erkend deskundige.

De nieuw gevraagde activiteiten van niet-gevaarlijke afvalstoffen komen in de plaats van de activiteiten met de inerte afvalstoffen.

Bij de nieuwe stroom niet-gevaarlijke afvalstoffen worden gips, Ytong en inert en de geshredderde kartonnen kokers ingedeeld als stuifgevoelig, categorie SC3.

Het shredderen van de kokers zal in campagnes van 2 x per maand uitgevoerd worden.

I.v.m. de nieuwe opslagzone en de activiteiten van het shredderen van de kartonnen koker werd op 30/11 per mail nog volgende toelichting gegeven:

“De nieuwe opslagzone wordt opgericht met Masterblocs, zoals de algemeen gangbare werkwijze is binnen SUEZ.

Op het plan van de omgevingsaanvraag staan de afmetingen van de verschillende voorziene bunkers weergegeven.

De blokkenmuren worden voorzien 8 hoog te plaatsen (komt overeen met 3,2 m) en de meest noordelijke bunkerrij heeft een gesloten zijde richting kanaal.

...

Qua opslaghoogte afvalstoffen is het de bedoeling om binnen de hoogte van deze muren te blijven en voor fracties waar nog grotere stukken kunnen inzitten (zoals groenafval) tot maximaal 4m te gaan.

Het veegvuil wordt dus eveneens in een door drie zijden omgeven bunker gestockeerd.

Wijzelf kennen hier geen stuifcategorie aan toe; het materiaal dat bij ons binnenkomt is meestal vochtig en bestaat uit een mengeling van inerte fractie, bladeren en restfractie. Dat neemt niet weg dat er indien nodig kan bevochtigd worden.

SUEZ nam in tussentijd ook de captatievergunning over van AC Materials/Aclagro waarmee door middel van vaste vernevelaars in deze zone kan bevochtigd worden.

M.b.t. het shredderen van kartonnen kokers is de werkwijze als volgt:

- *De kokers worden in een buitenbunker gestockeerd om 'zacht' te worden ten gevolge van inwerking van de weersomstandigheden*
- *Materiaal wordt grof geshredderd (buiten via mobiele shredder op HD1) – afstand 10m tot de hal voor brandgevaar. Verneveling kan worden ingezet indien nodig*
- *Het geshredderde materiaal wordt op HD1 in de hal gestockeerd zodat het materiaal niet te nat wordt voor de verdere recyclage (afstand 10 m tot muur hal)*
- *Transport van Hulsdonk1 => Hulsdonk 20*
- *Het materiaal wordt gebaald op Hulsdonk 20*
- *Balen gaan terug naar klant (volledige recyclage).”*

Mits het toepassen van deze inrichtings- en organisatorische maatregelen: het “inweken” van de kartonnen kokers; het bijkomend vernevelen bij shredderen en het inpandig stockeren van het geshredderde materiaal, kan gesteld worden dat diffuse emissies beperkt zullen zijn.

De vergunde GPBV-activiteit van opslag en behandeling van houtafval werd reeds bekeken bij de algemene evaluatie. Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op actualisatie door sterke vermindering van de vergunde opslaghoeveelheden van de verschillende fracties.

Nieuw is de opslag van 300 ton van de fractie houtstof, gecategoriseerd als SC 1.

AGOP Milieu merkt op dat zij n.a.v. de uitgevoerde algemene evaluatie m.b.t. de opslag en behandeling van de verschillende houtfracties en het houtstof een aanpassing van de bijzondere voorwaarde m.b.t. *Fijn stof* heeft voorgesteld. De procedure verzoek tot bijstelling milieuvorwaarden, ingediend door de POVC naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, is nog lopend (OMV2020134041).

Gezien de relevantie hiervan ook in kader van huidige aanvraag wordt deze voorwaarde hier ook reeds voorgesteld.

Zij wordt nog aangevuld n.a.v. de nu bijkomende gevraagde activiteiten.

De vergunde activiteiten opslag en behandeling van bodemassen dienen getoetst aan de BBT-conclusies van de BREF WI. Deze evaluatie wordt voorzien in het nieuwe MJP.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op actualisatie door sterke vermindering van de vergunde opslaghoeveelheden van de verschillende fracties (sterke vermindering); niet op de activiteiten op zich.

Aanpassing bijzondere voorwaarden

Volgende aanpassing van de bijzondere voorwaarden wordt door AGOP milieu voorgesteld:

- a) Bijzondere voorwaarde **16. Geluid** uit het Milieuvergunningsbesluit M03/P/440021/1102/9/A/1 van 27/01/2011 (opm. dit is gecoördineerde voorwaarde 5 uit het besluit van 7/05/2020) wordt gewijzigd als volgt:

“Geluid

De ingezette breekinstallaties (hout, karton) mogen niet gelijktijdig ingezet worden, zolang niet wordt aangetoond dat de geluidsnormen overdag kunnen gerespecteerd worden, indien beide installaties gelijktijdig in werking zijn.”

- g) Bijzondere voorwaarde **12. Verwerking asbesthoudend puin** uit het Milieuvergunningsbesluit M03/44021/1102/9/A/2 van 2 oktober 2014 mag worden geschrapt.

(opm. dit is gecoördineerde voorwaarde 6 uit het besluit van 7/05/2020).

- h) Bijzondere voorwaarde **14. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen** uit het Milieuvergunningsbesluit 82/44021/1102/6/A/1/PW/VDB van 25 januari 2007, gewijzigd bij besluit van 15/01/2015 mag geschrapt.

(opm. dit is gecoördineerde voorwaarde 3 uit het besluit van 7/05/2020).

- i) Bijzondere voorwaarde **12. Fijn stof** opgelegd in de bijzondere voorwaarde van de Milieuvergunning van M03/P/44021/1102/11/A/1 van 30/07/2017 wordt gewijzigd als volgt:

“8. Fijn stof

De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).

Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken.

De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien.

Gebroken materiaal wordt inpandig opgeslagen.

Voor de houtafvalzone:

Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC3-stoffen toe.

Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen. De poorten van de loodsen blijven gesloten behalve voor in- en uitrijden. Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout.

Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.

Het open lucht terrein voor houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.

Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark."

- j) In de bijzondere voorwaarde **13. Lozing bedrijfsafvalwater** opgelegd in de bijzondere voorwaarde van de Omgevingsvergunning van 2019107514 van 7 mei 2020 worden volgende punten gewijzigd als volgt:

"Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden voor de lozing van bedrijfsafvalwaters:

ZS: 60 mg/l

CZV: 125 mg/l

BZV: 25 mg/l

Ntot: 15 mg/l

Ptot: 2 mg/l

As: 0,015 mg/l

Cr: 0,05 mg/l

Cu: 0,15 mg/l

Ni: 0,09 mg/l

Pb: 0,1 mg/l

Zn: 1,4 mg/l

Ba: 0,21 mg/l

Ag t: 0,004 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)

Cd t: 0,8 µg/l (PGS)

Hg t: 0,3 µg/l (PGS)

Co t: 0,006 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)

Tolueen: 0,09 mg/l

Benzeen: 0,01 mg/l
 Acenafteen: 0,6 µg/l
 Antraceen: 0,1 µg/l (PGS)
 B(a)A: 0,6 µg/l
 B(a)P: 0,05 µg/l (PGS)
 Benzo(b+k)fluoranteen: 0.03 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 Benzo(ghi)per+indeno(123-cd)pyreen: 0.002 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 Chryseen: 1 µg/l dBz(ah)Antraceen: 0,5 µg/l
 Fenantreen: 1 µg/l
 Fluoranteen: 0,5 µg/l
 Fluoreen: 2 µg/l Naftaleen: 2 µg/l
 Acenaftyleen: 4 µg/l
 Pyreen: 0,4 µg/l
 PCB's: 0,002 µg/l 'zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm' (RG = 0.02 µg/l PCB individueel)
 Antimoon: 0,1 mg/l
 Boor: 3,5 mg/l
 Molybdeen: 0,35 mg/l
 Seleen: 0,003 mg/l
 Telluur: 0,1 mg/l
 Tin: 0,04 mg/l
 Titanium: 0,1 mg/l
 Dichloormethaan: 0,02 mg/l

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

c) Het bedrijfsafvalwater afkomstig van **de buitenzones (resp. houtopslag en niet gevaarlijke afvalstoffen)** dient via een aparte controleput en voldoende ruim gedimensioneerde KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvang geloosd te worden alvorens samen met het overige afvalwater geloosd te worden op de Moervaart. Deze controleputten worden zodanig geplaatst dat hier enkel het behandeld afvalwater **van de respectievelijke opslagzones** kan worden bemonsterd, voordat deze met andere (afval)waterstromen van het terrein samenkomt.

d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezicht-put mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden. Er dient geen meetgoot geplaatst te worden, hiervoor wordt een afwijking toegestaan."

M.b.t. punt c) dient opgemerkt dat de OVAM voorstelt om een bijzondere voorwaarde op te leggen zodat deze voorwaarde dient aangepast te worden en dus niet volledig kan geschrapt worden.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter binnen de Gentse Kanaalzone.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich de Moervaart, de R4 (Ring rond Gent), 5 woningen langs de Keurestraat en andere industriële vestigingen.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

"Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter:

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid.

Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.

De artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 vermelden het volgende:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*
- *Voorliggende aanvraag betreft een beperkte uitbreiding van al vergunde industriële afvalverwerkende activiteiten en gaat niet gepaard met infrastructuurwerken.*

- *Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.”*

De aanvraag betreft de administratieve aanpassing van de lopende vergunning voor een afvalverwerkend bedrijf zonder dat er stedenbouwkundige handelingen aan te pas komen. De gevraagde veranderingen zijn in overeenstemming met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften zoals hierboven vermeld.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden.

De activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke omgevingsvergunningsvoorwaarden worden nageleefd.

Watertoets

Het bedrijf is gelegen in het ' Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een lozing in een oppervlaktewater. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van de respectievelijke milieuhygiënische aspecten.

Mobiliteit

De site is gelegen in het Gentse havengebied nabij de Kennedylaan/R4 verbindingsweg tussen Gent en Zelzate.

Omwille van de afgelegen ligging en het ontbreken van openbaar transport gebeurt de organisatie van het personenverkeer van en naar de onderneming door middel van personenwagens. Deze parkeren zich vooraan op het terrein, zodat er geen interferentie is met vrachtverkeer op de site.

De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt met zowel afzetwagens (40 m³) als met opleggers (90 m³). Aan- en afvoer per schip behoort eveneens tot de mogelijkheden (2.000 m³).

De nieuw gevraagde activiteiten betreffen een verschuiving van bestaande activiteiten van de site Hulsdonk 20 naar de site Hulsdonk 1. Het effect hiervan op mobiliteitsaspecten zal beperkt en lokaal zijn (de ontsluiting is nagenoeg dezelfde).

De activiteiten van AC Materials/Aclagro vallen weg.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Er werd een gunstig advies uitgebracht door de Hulpverleningszone Centrum op 20 oktober 2020.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt voor een **termijn tot en met 24 januari 2027**.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV SUEZ R&R BE Services, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Hulsdonk 1 te 9042 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie A, nr. 245/K, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het schrappen van de vergunde opslag van 20.000 ton asfaltpuin, 2.000 ton groenafval, 15.000 ton bodemassen, 16.265 ton houtafval en de mechanische behandeling er van;
 - het schrappen van een vergunde verdeelslang;
 - het schrappen van de vergunde luchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW;
 - het schrappen van de vergunde mobiele gasoliewerftank van 2.200 liter;
 - het stopzetten van de vergunde activiteiten onder de rubrieken 2.2.2.a)2° en 30.10.1°;
- de uitbreiding met/van:
 - de op- en overslag van 1.800 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, waaronder 500 ton vlak glasafval, 50 ton afval van PE-buizen en -rollen, 50 ton PVC-afval, 100 ton harde plasticafval, 400 ton gipsafval, 300 ton cellenbetonafval, 50 ton etikettenafval, 250 ton groenafval en 100 ton veegvuil;

- de maximale opslag van 800 ton inerte afvalstoffen en de sortering er van;
- de maximale opslag van 200 ton kartonnen kokersafval en de mechanische behandeling er van d.m.v. een mobiele shredder;
- het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater met 52,47 m³/uur – 134,64 m³/dag en 2.805 m³/jaar;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.1.2.d)2° (1)

de op- en overslag van 1.800 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen, waaronder 500 ton vlak glasafval, 50 ton afval van PE-buizen en -rollen, 50 ton PVC-afval, 100 ton harde plastiekafval, 400 ton gipsafval, 300 ton cellenbetonafval, 50 ton etikettenafval, 250 ton groenafval en 100 ton veegvuil.

2.2.1.a) (2)

de maximale opslag van 800 ton inerte afvalstoffen en de sortering er van.

2.2.2.b)2° (1)

de maximale opslag van 200 ton kartonnen kokersafval en de mechanische behandeling er van d.m.v. een mobiele shredder.

2.2.2.f)2° (1)

het schrappen van de vergunde opslag van 20.000 ton asfaltpuin, 2.000 ton groenafval, 15.000 ton bodemassen, 16.265 ton houtafval en de mechanische behandeling er van.

2.4.3.b)2° (1,X)

het schrappen van de vergunde opslag van 16.265 ton houtafval en de mechanische behandeling er van.

2.4.3.b)3° (1,X)

het schrappen van de vergunde opslag van 15.000 ton bodemassen en de mechanische behandeling er van.

3.4.2° (2)

de uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater met 52,47 m³/uur – 134,64 m³/dag en 2.805 m³/jaar.

6.5.1° (3)

het schrappen van een vergunde verdeelslang.

16.3.2°a) (3)

het schrappen van de vergunde luchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7,5 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

het schrappen van de vergunde mobiele gasoliewerftank van 2.200 liter.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.d)2° (1)

de maximale op- en overslag van maximaal 2.300 ton afvalstoffen, waarvan 500 ton vlak glasafval, 50 ton afval van PE-buizen en -rollen, 50 ton PVC-afval, 100 ton harde plastiekafval, 400 ton gipsafval, 300 ton cellenbetonafval, 50 ton etikettenafval, 250 ton groenafval en 100 ton veegvuil.

2.1.2.f) (1)

de maximale op- en overslag van 500 ton gevaarlijk C-houtafval.

2.2.1.a) (2)

de maximale opslag van 800 ton inerte afvalstoffen en de sortering er van.

2.2.2.b)2° (1)

de maximale opslag van 200 ton kartonnen kokersafval en de mechanische behandeling er van d.m.v. een mobiele shredder.

2.2.2.f)2° (1)

de maximale opslag van 5.000 ton bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen, 6.894 ton non-ferro metaalafval (waarvan 4.800 ton te behandelen) en 3.735 ton houtafval (waarvan 1.735 ton te behandelen) en de mechanische behandeling er van.

2.4.3.b)2° (1,X)

de voorbehandeling van houtafval voor verbranding of meeverbranding met een verwerkingscapaciteit van 800 ton/dag.

2.4.3.b)3° (1, X)

de behandeling van bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen met een verwerkingscapaciteit van 800 ton/dag.

2.4.5. (1,X)

tijdelijke opslag van 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval in afwachting van behandeling.

3.4.2° (2)

de lozing van maximaal 84,27 m³/uur – 216,24 m³/dag en 4.505 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de Moervaart.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 6.745 liter diverse brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

een verdeelslang voor gasolie.

12.1.2.1°a) (3)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

12.2.2° (2)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.600 kVA en 2.500 kVA.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal 13 voertuigen andere dan personenwagens.

16.3.2°a) (3)

drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 3 kW en 7,5 kW en een airco met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1 kW.

17.3.2.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 6,13 ton gasolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 2.400 liter en 4.900 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.1° (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 100 liter en 19 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW.

31.1.1°a) (3)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 24 januari 2027 vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9.
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
8. Afdeling 5.3.2 – Bedrijfsafvalwater met bijlage 5.3.2, sector 61°

§3. Milieuvoorwaarden VLAREM III

9. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
10. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
11. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht
12. Hoofdstuk 3.14 - Afvalbehandeling

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering**13. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

Sub c) van de reeds opgelegde bijzondere voorwaarde (geactualiseerde versie in besluit van 7 mei 2020, OMV-2019107514) m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater dient aangepast als volgt:

“Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de buitenzones (resp. houtopslag en niet-gevaarlijke afvalstoffen) dient via een aparte controleput en voldoende ruim gedimensioneerde KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvang geloosd te worden alvorens samen met het overige afvalwater geloosd te worden op de Moervaart. Deze controleputten worden zodanig geplaatst dat hier enkel het behandeld afvalwater van de respectievelijke opslag-zones kan worden bemonsterd, voordat deze met andere (afval)waterstromen van het terrein samenkomt.”

Sub e) van de reeds opgelegde bijzondere voorwaarde (geactualiseerde versie in besluit van 7 mei 2020, OMV-2019107514) m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater dient aangepast als volgt.

“Mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. Er dient duidelijk vermeld te worden of er opslag was van afvalstoffen op moment van staalname. Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden. De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.”

Sub f) van de geactualiseerde bijzondere voorwaarden in het besluit van 7 mei 2020 (OMV_2019107514) wordt geschrapt.

Sub g) in de gecoördineerde bijzondere voorwaarden in het besluit van 7 mei 2020 (OMV_2019107514) m.b.t. het overmaken van een rioleringsplan wordt geschrapt.

Volgende bijzondere voorwaarde wordt als bijkomende sub toegevoegd:

f) binnen de periode van 2 jaar dient een evaluatie te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van analyses.

14. **Geluid**

De bijzondere voorwaarde **16. Geluid** uit het Milieuvergunningsbesluit M03/P/440021/1102/9/A/1 van 27/01/2011 (opm. dit is gecoördineerde voorwaarde 5 uit het besluit van 7/05/2020) wordt gewijzigd als volgt:
“De ingezette breekinstallaties (hout, karton) mogen niet gelijktijdig ingezet worden, zolang niet wordt aangetoond dat de geluidsnormen overdag kunnen gerespecteerd worden, indien beide installaties gelijktijdig in werking zijn.”

15. **Fijn stof**

Bijzondere voorwaarde **12. Fijn stof** opgelegd in de bijzondere voorwaarde van de Milieuvergunning van M03/P/44021/1102/11/A/1 van 30/07/2017 wordt gewijzigd als volgt:

“De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).

Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken.

De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien.

Gebroken materiaal wordt inpandig opgeslagen.

Voor de houtafvalzone:

Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC3-stoffen toe.

Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen. De poorten van de loodsen blijven gesloten behalve voor in- en uitrijden. Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout.

Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.

Het open lucht terrein voor houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.

Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark."

16. Opslag en verwerking van afvalstoffen

De bijzondere voorwaarde **14. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen** uit het Milieuvergunningsbesluit

82/44021/1102/6/A/1/PW/VDB van 25 januari 2007, gewijzigd bij besluit van 15/01/2015 wordt integraal vervangen door:

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- d) Voor de rechtstreekse afvoer van de uitgesorteerde inerte afvalstoffen naar een breker moet de exploitant over een KBS conform het eenheidsreglement beschikken of de fractie puin moet naar een andere sorteerinrichting met KBS afgevoerd worden.

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Afwijkingen van de sectorale voorwaarden inzake afvalstoffen

- a) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van VLAREM II mag de weegbrug van de concessiehouder van het ter beschikking gestelde perceel gebruikt worden.
- b) In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van VLAREM II dient de inrichting niet volledig omheind te worden met een stevige en voldoende ca. 2 m hoge afsluiting voorzien te worden voor zover de concessiehouder van het ter beschikking gestelde perceel er voor zorgt dat op zijn terrein aan deze voorwaarde wordt voldaan.

- c) In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient geen groenscherm langsheen de randen van de inrichting aangelegd te worden.
- d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De breekinstallaties mogen enkel geëxploiteerd worden tijdens de dagperiode, d.i. tussen 7u00 en 19u00 (niet op zon- en feestdagen).

2. **Brandveiligheid**

- a) Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
- b) De exploitant dient de explosieveiligheidsdocumenten (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risico-beoordeling.
Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of –processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden.
Dit document dient steeds ter inzage gehouden te worden op de exploitatie.

3. **Opslag en verwerking van afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- d) Voor de rechtstreekse afvoer van de uitgesorteerde inerte afvalstoffen naar een breker moet de exploitant over een KBS conform het eenheidsreglement beschikken of de fractie puin moet naar een andere sorteerinrichting met KBS afgevoerd worden.

4. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. **Geluid**

De ingezette breekinstallaties (hout, karton) mogen niet gelijktijdig ingezet worden, zolang niet wordt aangetoond dat de geluidsnormen overdag kunnen gerespecteerd worden, indien beide installaties gelijktijdig in werking zijn.

6. **Luchtbehandelingsinstallatie Valomet**

Binnen een periode van 6 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017, worden controlemetingen uitgevoerd op de emissies van de luchtbehandelingsinstallatie waarbij de relevante parameters gecontroleerd worden op hun efficiënte verwijdering in de installatie en op de naleving van de emissiegrenswaarden.

Dit verslag wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, het college van burgemeester en schepenen, afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Milieu- inspectie.

7. **Fijn stof**

De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).

Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken.

De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien.

Gebroken materiaal wordt inpandig opgeslagen.

Voor de houtafvalzone:

Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC3-stoffen toe.

Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen. De poorten van de loodsen blijven gesloten behalve voor in- en uitrijden. Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout

Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.

Het open lucht terrein voor houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.

Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark.

8. **Hemelwater**

- a) Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...
- b) De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.
- c) Binnen een termijn van 12 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017 wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, de afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Afdeling Handhaving van het departement Omgeving overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

9. **Lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
ZS: 60 mg/l

CZV: 125 mg/l
 BZV: 25 mg/l
 Ntot: 15 mg/l
 Ptot: 2 mg/l
 As: 0,015 mg/l
 Cr: 0,05 mg/l
 Cu: 0,15 mg/l
 Ni: 0,09 mg/l
 Pb: 0,1 mg/l
 Zn: 1,4 mg/l
 Ba: 0,21 mg/l
 Ag t: 0,004 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 Cd t: 0,8 µg/l (PGS)
 Hg t: 0,3 µg/l (PGS)
 Co t: 0,006 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 Tolueen: 0,09 mg/l
 Benzeen: 0,01 mg/l
 Acenafteen: 0,6 µg/l
 Antraceen: 0,1 µg/l (PGS)
 B(a)A: 0,6 µg/l
 B(a)P: 0,05 µg/l (PGS)
 Benzo(b+k)fluoranteen: 0.03 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 Benzo(ghi)per+indeno(123-cd)pyreen: 0.002 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 Chryseen: 1 µg/l
 dBz(ah)Antraceen: 0,5 µg/l
 Fenantreen: 1 µg/l
 Fluoranteen: 0,5 µg/l
 Fluoreen: 2 µg/l
 Naftaleen: 2 µg/l
 Acenaftyleen: 4 µg/l
 Pyreen: 0,4 µg/l
 PCB's: 0,002 µg/l 'zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm' (RG = 0.02 µg/l PCB individueel)
 Antimoon: 0,1 mg/l
 Boor: 3,5 mg/l
 Molybdeen: 0,35 mg/l
 Seleen: 0,003 mg/l
 Telluur: 0,1 mg/l
 Tin: 0,04 mg/l
 Titanium: 0,1 mg/l
 Dichloormethaan: 0,02 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

- c) Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de buitenzones (resp. houtopslag en niet-gevaarlijke afvalstoffen) dient via een aparte controleput en voldoende ruim gedimensioneerde KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvang geloosd te worden alvorens samen met het overige afvalwater geloosd te worden op de Moervaart. Deze controleputten worden zodanig geplaatst dat hier enkel het behandeld afvalwater van de respectievelijke opslag-zones kan worden bemonsterd, voordat deze met andere (afval)waterstromen van het terrein samenkomt.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden. Er dient geen meetgoot geplaatst te worden, hiervoor wordt een afwijking toegestaan.
- e) Uit te voeren metingen: mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. Er dient duidelijk vermeld te worden of er opslag was van afvalstoffen op moment van staalname. Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden. De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.
- f) binnen de periode van 2 jaar dient een evaluatie te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van analyses.

10. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- 1. De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3bis. onderhouden en geëxploiteerd te worden. Dit betekent onder meer dat bij lozing op oppervlaktewater de koolwaterstofafscheider wordt uitgerust met een coalescentiefilter of een gelijkwaardig systeem.
- 2. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervooraanpakken opgenomen

in het advies van 20 oktober 2020, met referentie 034906-035/MN, nageleefd worden.

3. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.
4. De opslagtermijn voor fijn tuinafval mag maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart bedragen, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.
5. Het veegvuil moet verwerkt worden in een grondreinigingscentrum.
6. Bij het herschikken van de terreinen aan Hulsdonk 1 dient het bedrijf in te zetten op maximaal hergebruik van hemelwater.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 21 januari 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.