

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan de heer en mevrouw VANDERMEERSCH KRISTOF EN DESCHOEMAEKER ANN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 13/03/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 64 runderen, 59.500 mestkippen, 649 m³ mest, 13.000 l mazout + 1 verdeelslang, lozing HA 120 m³/j via een IBA, stalplaats 10 voertuigen, 400 l ontsmettingsproducten, 5000 l petroleum, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, smidse 7 kW, noodstroomgroep 76 kW, stookinstallatie 1920 kW, grondwaterwinning 8 m³/d en 1976 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 8,2 m³/d en 3000 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 19/02/2009 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd wordt met 1 jaar (tot 13/03/2010);

Gelet op het besluit d.d. 25/02/2010 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 8,2 m³/d en 1500 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar en waarbij de definitieve vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 1500 m³/j in het Landeniaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 12/07/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 59.500 vleeskippen, 102 runderen, 1619 m³ mest, stalplaats 10 voertuigen, 400 l ontsmettingsproducten, 16.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, 300 kg sproeistoffen, smidse 7 kW, noodstroomgenerator 76 kW, stookinstallatie 6 warmeluchtblazers 1920 kW, 2000 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 18 m³/d en 4241 m³/j in het kwartair dek voor een termijn tot 13/03/2028;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/10/2015, ingediend door de heer en mevrouw VANDERMEERSCH KRISTOF EN DESCHOEMAEKER ANN, wonende te Kraaiveldstraat 20 8980 Zonnebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kraaiveldstraat 20 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	B	1280/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	B	1283/P
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	B	1283/S
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ/	B	1283/T

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 8,2 m³/d en 750 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 1499,6 m³/j in het kwartair dek
- verminderen met grondwaterwinning 750 m³/j in het landeniaan zand
- regularisatie vergunde mestvaalt mbt uitvoering

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 400 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1499,6 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 750 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c.1	dierlijke mest Reden: Verplaatsing	400 kubieke meter
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 143 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinken dieren	8,2 m ³ /dag, 750 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 0,9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	1499,6 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 59.500 vleeskippen en 102 runderen (25 rund. < 1 jaar, 25 rund ts 1-2 jaar, 49 melkkoeien en 3 andere runderen)
- het opstallen van 10 voertuigen/aanhangwagens
- 400 l ontsmettingsproducten
- 16.000 l mazoutopslag (4 tanks van resp. 1.000 l, 2.000 l, 5.000 l en 8.000 l – bovengronds, ingekuipt of dubbelwandig)
- 400 l olieopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- de opslag van 300 kg sproeistoffen
- 1.619 m³ dierlijke mestopslag (1.219 m³ mengmest en 400 m³ vaste mest)
- een smidse (7 kW)
- een noodstroomgenerator (76 kW)
- stookinstallaties (6 warmeluchtblazers bij kippenstallen (1.920 kW))
- 2.000 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning max. 18 m³/dag en 5.740,6 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: drainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: 0,9 m – diepte verzamelput : 1m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren

- Grondwaterwinning max. 8,2 m³/dag en 750 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 143 m

Watervoerende laag: Landeniaan Zand

HCOD-code: 1010

Gebruik: als drinkwater voor de dieren enkel in noodgevallen wanneer onvoldoende waterbronnen beschikbaar zijn

Gelet op het feit dat op datum van 13/11/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/12/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/01/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits de wettelijke verplichtingen gerespecteerd worden, de hinder naar de omwonenden en de omgeving toe geminimaliseerd wordt en er geen schadelijk gevolgen zijn voor het milieu.

Gelet op het horen van de raadgever van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/12/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 7/01/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het bijkomend gunstig advies dd. 22/04/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/01/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de beslissing dd. 11/02/2016 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Project- m.e.r.-screening :

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De aanvraag valt onder de Mer-screeningsplicht vanwege de rubriek 10j onttrekken van grondwater.

De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. Gelet op de aangebrachte gegevens inzake de grondwaterwinning, wordt een verwaarloosbare impact op de omgeving verwacht. Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn. Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

De beperkte wijziging m.b.t. de mestvaalt (inplanting en uitvoering) heeft geen impact op de woningen in de omgeving. De mestvaalt werd iets anders gebouwd dan oorspronkelijk vergund (bestaat uit 2 delen → inhoudscapaciteit blijft ongewijzigd).

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater dat terecht komt op de pluimveestallen (legende nr's 8, 9 en 10) wordt opgevangen in een citerne van 20 m³. Het hemelwater dat terecht komt op de melkveestal (legende nr's 14, 15, 16, 17 en 19) komt terecht in een onderliggend hemelwaterreservoir van 50 m³. Het hemelwater dat terecht komt op een berging (legende nr. 7) wordt opgevangen in een citerne van 5 m³. Het hemelwater dat terecht komt op stallen/gebouwen nr's 1, 2 en 3 wordt opgevangen in 2 citernes van 20 m³.

Het hemelwater dat op de verhardingen terecht komt kan op natuurlijke wijze in de omliggende bodem infiltreren.

Opgevangen hemelwater zal aangewend worden voor laagwaardige toepassingen (reinigingswater stallen en in het huishouden).

Diepe winning

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsvermindering met 50%.

De exploitant wenst de vergunning voor de grondwaterwinning uit de Landenlaan Aquifer (HCOV 1000) via een boorput met een diepte van 143 m te verminderen tot een debiet van maximaal 750 m³/j en 8,2 m³/d. Het betreft een winning uit een gespannen watervoerende laag. De aangevraagde winning is dezelfde als eerder vergund.

De exploitant wenst eveneens de vergunning voor de grondwaterwinning uit het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100) via 1 drainage met een diepte van 0,9m te breiden tot een debiet van maximaal 5740,6 m³/j en 18 m³/d. Het betreft een winning uit een freatische watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld moet worden.

De aanvraag betreft de exploitatie van een gemengd veeteeltbedrijf, nl. een pluimvee- en rundveebedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren (5740,6 m³/j), het reinigen van de stallen (729,9 m³/j), het reinigen van de melkinstallatie (406,7 m³/j) en in het huishouden (120 m³/j).

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 6997,2 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 6267,3 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 729,9 m³/j.

De waterbehoefte zou ingevuld worden met leidingwater (466,7 m³/j), hemelwater (789,9 m³/j) via citernes, grondwater uit de Landeniaan Aquifer (750 m³/j in nood) en grondwater uit het Quartaire Aquifersysteem (5740,6 m³/j).

Het grondwater uit de Landeniaan Aquifer zal worden gebruikt als drinkwater voor het vee in noodgevallen wanneer de andere waterbronnen onvoldoende water leveren. Het grondwater uit het Quartaire Aquifersysteem zal worden gebruikt als drinkwater voor zowel het pluimvee als voor de runderen. Leidingwater wordt gebruikt in het huishouden en voor de reiniging van de melkinstallatie en wordt als reserve beschouwd in situaties waarin onvoldoende ander water ter beschikking is. Het regenwater wordt opgevangen in de bestaande citernes met een volume van 5, 3x20 en 50 m³. Het regenwater zal gebruikt worden voor het drinken van de dieren, voor huishoudelijke doeleinden en voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen.

De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tot het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

Noch de opgelegde peilmetingen, noch de analyses werden uitgevoerd. De toestand ter hoogte van het bedrijf kan bijgevolg niet worden geëvalueerd.

Ter hoogte van het bedrijf bevindt volgens de HCOV-kartering het dak van de laag zich op ca. 124 m-mv. In 2008 werden peilen vastgesteld van 121 tot 123 m-mv in rust. In werking werden toen peilmetingen vastgesteld tot 136 m-mv. Deze peilen duiden op een uiterst precaire situatie waarbij in werking effectieve beluchting optreedt. De peilen in werking dalen tijdens het pompen tot onder het dak van de laag zodat de laag z'n spanningskarakter verliest en effectieve beluchting optreedt wat tot kwaliteitsveranderingen en een vermindering van de putcapaciteit kan leiden. Art. 4 uit bijlage 2.4.1 van Vlare II betreffende de milieukwaliteitsnormen van grondwater stelt dat om een goede kwantitatieve toestand voor het grondwaterlichaam te kunnen behalen de gespannen lagen hun spanningskarakter moeten blijven behouden zodat de laag niet geoxideerd wordt.

Uit de peilmetingen die voorhanden zijn blijkt dat bij de opgepompte debieten en bij het huidige pompregime niet ten allen tijde kan voldaan worden aan deze milieukwaliteitsnorm. Hierdoor legt de winning een hypotheek op het behalen van een goede kwantitatieve status van het grondwaterlichaam.

Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder een diepte van 123 m-mv. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te realiseren (afslagmechanisme, aanpassen diepte van de pomp, snoeren van de pomp, pompfrequentie aanpassen, pompduur aanpassen,...) en dit binnen een termijn van 3 maanden.

De raadgever van de exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er in september 2015 een peilmeting in rust werd uitgevoerd, nl. 116m- mv. Er is nog geen analyse uitgevoerd.

Uit de beschikbare peilmetingen blijkt dat bij de gepompte debieten en bij het huidige pompregime niet steeds kan voldaan worden aan de voorwaarde dat het peil boven de top van de laag blijft. De vraag stelt zich of het aangevraagde debiet van 750 m³ per jaar nog haalbaar is ter hoogte van het bedrijf rekening houdend met de noodzakelijke aanpassingen van het pompregime om de peilen niet te laten dalen tot onder de top van de filter en het dak van de laag. Daarom wordt een proefvergunning voorgesteld.

Tijdens deze termijn moeten de nodige technische aanpassingen gebeuren en het pompregime moet bepaald (pompduur, pompdebiet) worden waarbij steeds aan het opgelegde maximale afpompspeil (123 m-mv) kan voldaan worden. Dit moet gestaafd worden aan de hand van de nodige metingen (gemeten verlaging, rusttijd, gemeten herstel van de peilen) en de uitgevoerde aanpassingen. Binnen een periode van drie maanden moeten de nodige aanpassingen uitgevoerd worden. Daarna moeten voldoende peilmetingen in rust en in werking uitgevoerd worden zodat kan aangetoond worden dat de genomen maatregelen ten allen tijde verzekeren dat het peil niet zakt onder het opgelegde maximale afpompspeil. Bij de evaluatie van de proefvergunning moet aangetoond worden dat het aangevraagde debiet kan gewonnen worden waarbij steeds voldaan wordt aan het opgelegde maximale afpompspeil.

Alternatieven voor het Landeniaanwater zijn freatisch grondwater, hemelwater en leidingwater.

Op het bedrijf is een totale regenwaterbuffer aanwezig van 115 m³ (citernes: 3x 20 m³, 5 m³ en 50 m³) waarin het hemelwater wordt opgevangen voor hergebruik. Er is een beschikbaar dakoppervlakte van 4863 m². Mits een betere dimensionering van de regenwaterbuffering zou een groter volume regenwater kunnen worden ingezet. Volgens aanvraag zou men slechts 789,9 m³/j regenwater gebruiken. Eén buffering, nl. deze van 5 m³ staat op het plan aangeduid als opvang voor silosappen – dit moet verder verduidelijkt worden.

In het verleden werd volgens de aangiften geen regenwater gebruikt.

Er wordt een uitbreiding aangevraagd van het ondiep grondwater via de bestaande drainage van 0,9 m-mv (verzamelput 1m diepte). Het laatste jaar werd meer ondiep grondwater gebruikt dan voorheen, nl. tot 1906 m³ per jaar (2014). In de toekomst zou volledig worden overgeschakeld op ondiep grondwater als drinkwater voor de dieren, nl. tot 5740,6 m³.

Op het bedrijf is eveneens leidingwater beschikbaar. Volgens voorliggende aanvraag zou men enkel voor het reinigen van de melkinstallatie en voor huishoudelijke toepassingen hiervan gebruik maken. In nood zou men ook gebruik maken van leidingwater. In het verleden werd tot 4.431 m³/j (2013) leidingwater gebruikt.

De aanvraag mbt het gebruik van de aanwezige waterbronnen verschilt sterk van de huidige situatie. Uit de aanvraag blijkt dat de Landeniaanwinning enkel in nood zal gebruikt worden wanneer de alternatieve waterbronnen onvoldoende beschikbaar zijn. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden dat steeds overeenstemt met de actuele werkwijze die op het bedrijf gehanteerd wordt en waaruit blijkt dat het gebruik van de mogelijke alternatieve waterbronnen werd gemaximaliseerd en waaruit blijkt dat de Landeniaanwinning enkel in nood zal gebruikt worden.

De exploitant moet zich ervan bewust zijn dat - rekening houdend met het maximaal afpompspeil – slechts een heel beperkt debiet kan worden gewonnen. Er moet nog worden nagegaan of er nog effectief diep grondwater beschikbaar is ter hoogte van het bedrijf.

Er werd gevraagd om de Landen aanwinning te hernieuwen voor een lange termijn. Hiervoor moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

- De exploitant moet een realistisch waterbevoorradingplan hebben zodat er kan gegarandeerd worden dat de vergunde hoeveelheden gerespecteerd worden. Dit moet gestaafd worden met een realistisch en correct wateraanwendingsplan.
- Reeds minimaal 75 % afbouw in de werkelijke opgepompte volumes gerealiseerd hebben gedurende de laatste jaren.
- De bijzondere voorwaarden correct nageleefd hebben waarbij de gevraagde gegevens jaarlijks werden bezorgd.
- Het peil moet zowel in rust als in werking steeds boven het dak van de laag blijven (correcte peilmetingen) en waarbij kan aangenomen worden dat er geen risico bestaat dat in de toekomst de peilen zakken tot onder het dak van de laag op basis van de vergunde dag- en jaardebieten.
- alle alternatieve waterbronnen worden maximaal benut alvorens het Landen aanwater te gebruiken

De huidige wateraanwending verschilt sterk van de aangevraagde situatie. Het is onduidelijk of de werkwijze zoals voorgesteld in de aanvraag ook in de praktijk zal kunnen uitgevoerd worden. Er is nog onvoldoende ervaring met de in gebruik genomen alternatieven om te kunnen besluiten dat de vooropgestelde wateraanwending in de praktijk zal kunnen gebracht worden. Er bestaan onvoldoende garanties dat het vergunde debiet zal gerespecteerd worden. In 2015 werd evenwel beperkt gebruik gemaakt van het diep grondwater, nl. 197 m³/j wat voldoet aan een 75 % afbouw tov 2000 (750 m³ per jaar). Het wateraanwendingsplan moet verduidelijken hoe dat in de praktijk werd gerealiseerd om zo de garantie te kunnen bieden dat dit ook in de toekomst mogelijk blijft.

Het gebruik van diep grondwater houdt in dat de nodige metingen moeten worden uitgevoerd om zo de toestand op een kwantitatieve en kwalitatieve manier te kunnen opvolgen. Het opvolgen van de bijzondere voorwaarden is daartoe een strikt minimum.

Op de aangevraagde locatie zijn de peilen en de exploitatie van die aard dat er vandaag onvoldoende garanties zijn dat het peil in werking niet zal zakken tot onder het dak van de laag.

Tot op heden worden niet alle alternatieve waterbronnen voldoende in gebruik genomen alvorens het Landen aanwater te gebruiken. Er is nog een potentieel regenwater en ondiep grondwater onbenut. Met voorliggende aanvraag wenst men voor het aspect ondiep grondwater verdere inspanningen leveren.

Gelet op bovenstaande wordt een debiet van 750 m³/j aanvaard. Er wordt voorgesteld de vergunning op proef te verlenen voor een periode van 2 jaar zodat de exploitant kan aantonen dat hij aan de opgelegde bijzondere voorwaarden kan voldoen en om zo ook de actuele kwantitatieve en kwalitatieve toestand te kunnen evalueren.

De raadgever van de exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er in september 2015 een peilmeting werd uitgevoerd en dat de exploitant zich engageert om op korte termijn de pomp te verhogen. De exploitant wenst geen proefvergunning en zal op korte termijn alle tekortkomingen wegwerken.

Dit kan aanvaard worden. De exploitant dient voor de beslissing van de deputatie een gedetailleerd wateraanwendingsplan en de bewijzen dat de pomp verhoogd is te bezorgen. Indien deze documenten gunstig geadviseerd worden door VMM Operationeel Waterbeheer, kan een langdurige vergunning voor de diepe grondwaterwinning verleend worden.

Op 05/04/2016 heeft de exploitant de nodige gegevens bezorgd aan VMM Operationeel Waterbeheer.

Op 22/04/2016 verleende VMM Operationeel Waterbeheer een gunstig advies.

Ondiepe winning

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning.

Het betreft een bestaande drainage met een diepte van 0,9m diepte.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden.

Op basis van de aanvaarde toepassingen en de opgegeven veestapel en gelet op de voorgestelde afbouw van de Landen aanwinning en de noodzaak om prioritair gebruik te maken van het freatische grondwater kan het aangevraagde debiet uit het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100) worden aanvaard.

Het totale gewonnen debiet uit de twee watervoerende lagen mag echter niet meer dan 5740,6 m³/jaar bedragen.

Gelet op een debiet van 5740,6 m³/jaar en mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartaire dek komt niet in het gedrang.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier (zowel kwantitatieve als kwalitatieve benadering).

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Passendalebeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgever van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Er wordt leidingwater gebruikt voor het melkhuysje. Drainage water wordt opgevangen in citerne. Boorput is de laatste tijd niet veel meer gebruikt. Exploitant wenst deze in nood te gebruiken.

Op 24 september is er een meting in rust uitgevoerd, nl 116 m – mv. Er is nog geen analyse uitgevoerd. Pomp hangt wellicht nog op 135 m – mv. Dit kan in orde gebracht worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan de heer en mevrouw VANDERMEERSCH KRISTOF EN DESCHOEMAEKER ANN, wonende te Kraaiveldstraat 20 8980 Zonnebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kraaiveldstraat 20 te Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1280/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/P
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/S
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALE/	B	1283/T

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 8,2 m³/d en 750 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met grondwaterwinning 1499,6 m³/j in het kwartair dek
- verminderen met grondwaterwinning 750 m³/j in het landeniaan zand
- regularisatie vergunde mestvaalt mbt uitvoering

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 400 kubieke meter)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1499,6 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 750 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c.1	dierlijke mest Reden: Verplaatsing	400 kubieke meter
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 143 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinken dieren	8,2 m ³ /dag, 750 m ³ /jaar
53.8.2	1 drainage op 0,9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	1499,6 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een rundvee- en kippenfokkerij met :

- stallen voor het houden van max. 59.500 vleeskippen en 102 runderen (25 rund. < 1 jaar, 25 rund ts 1-2 jaar, 49 melkkoeien en 3 andere runderen)
- het opstallen van 10 voertuigen/aanhangwagens
- 400 l ontsmettingsproducten
- 16.000 l mazoutopslag (4 tanks van resp. 1.000 l, 2.000 l, 5.000 l en 8.000 l – bovengronds, ingekuipt of dubbelwandig)
- 400 l olieopslag
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
- de opslag van 300 kg sproeistoffen
- 1.619 m³ dierlijke mestopslag (1.219 m³ mengmest en 400 m³ vaste mest)
- een smidse (7 kW)

- een noodstroomgenerator (76 kW)
- stookinstallaties (6 warmeluchtblazers bij kippenstallen (1.920 kW))
- 2.000 m³ groenvoederopslag
- Grondwaterwinning max. 18 m³/dag en 5.740,6 m³/jaar
Kenmerken:
Aard van de winning: drainage
Aantal: 1
Diepte van de winning: 0,9 m – diepte verzamelput : 1m
Watervoerende laag: Quartair Dek
HCOD-code: 0100
Gebruik: drinkwater dieren
- Grondwaterwinning max. 8,2 m³/dag en 750 m³/jaar
Kenmerken:
Aard van de winning: verbuisde boorput
Aantal: 1
Diepte van de winning: 143 m
Watervoerende laag: Landeniaan Zand
HCOD-code: 1010
Gebruik: als drinkwater voor de dieren enkel in noodgevallen wanneer onvoldoende waterbronnen beschikbaar zijn

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1.095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 28/04/2016

en die eindigt op 13/03/2028

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V93: winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

kwartair dek

- 1) Technische maatregelen moeten genomen worden zodat steeds prioritair gebruik gemaakt wordt van het beschikbare Quartaire water alvorens het Landenlaanwater te gebruiken.

landenlaan zand

- 1) Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte en voor het gebruik in de luchtwassers. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren;

- 2) Technische maatregelen moeten genomen worden zodat steeds prioritair gebruik gemaakt wordt van het beschikbare alternatieve waterbronnen alvorens het Landeniaanwater te gebruiken;
- 3) De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken;
- 4) Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie;
- 5) Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de boorput uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De afzonderlijke peilbuis moet recht en onvervormbaar zijn en voldoende diep zijn om steeds peilmetingen uit te kunnen voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een afdichtende putkap aangebracht boven de putbuis die waterdicht dient gemaakt. De debietmeter moet in de toezichtskamer zelf worden aangebracht. Ook een aftapkraantje moet aangebracht worden na de teller. De toezichtskamer van de boorput moet volledig bedekt worden met een stevig afdichtend putdeksel;
- 6) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten (indien de put werd gebruikt in deze maand) om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Er moet minimaal 30 minuten gepompt worden alvorens een peilmeting in werking uit te voeren. De tijd dat de pomp in werking was voor de peilmeting werd uitgevoerd, het ogenblikkelijke debiet waarbij werd gepompt tijdens de peilmeting en de peilmeting genoteerd in een register.
Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning voorafgaand aan de peilmeting en peilmeting worden zorgvuldig genoteerd in een register;
Het register wordt steeds ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- 7) Indien de winning werd gebruikt gedurende het jaar moet 1 kwaliteitsanalyse voor dat jaar uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);
Anionen: SO_4^{2-} - NO_3^- - PO_4^{3-} - OH^- - F^- - NO_2^- - Cl^- - CO_3^{2-} - HCO_3^- -
Kationen : Ca^{2+} - Na^+ - NH_4^+ - Fe^{2+} - K^+ - Mg^{2+} - Mn^{2+} - Fe^{3+} en B^+

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale klemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale streptokokken/100ml;

- 8) Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de grondwaterput worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- 9) Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 123 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen, afslagmechanisme plaatsen, bepalen van de putcapaciteit, pompregime aanpassen, werken met buffervolumes...).
- 10) De resultaten van bovenvermelde peil- en debietmetingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de implantatieregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **28 -04- 2016**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido DECORTE



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.