

Deputatie

Besluit

Zitting van 1 augustus 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023084883_EA

32	2024_DEP_04343	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV Veolia Environmental Services BE – Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; Michael Smekens, wnd. Provinciegriffier

Afwezig:

An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 januari 2024 ingediend door NV Veolia Environmental Services BE, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023084883.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 29 januari 2024 en ontvangen op 13 februari 2024

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 21 februari 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Conform artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de beslissingstermijn hiermee van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Hulsdonk 1, 9042 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171120-0021 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie A, nr. 0245/K.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 januari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Veolia Environmental Services BE is exploitant van een terrein van ca. 28.500 m² bestaande uit een loods met 3 compartimenten en een buitenterrein op het adres Hulsdonk 1 te 9042 Gent, op perceel 245k.

Volgende activiteiten met betrekking tot afvalbewerking en –verwerking zijn er heden vergund:

- op- en overslag van gevaarlijk behandeld houtafval;
- opslag van niet-gebroken niet gevaarlijk houtafval;
- opslag van gebroken niet gevaarlijk houtafval;
- een breekinstallatie voor houtafval (breken en zeven);
- opslag en overslag van diverse niet gevaarlijke en inerte afvalstoffen (inerten, PVC, glas, PE buizen, harde kunststoffen, gips, cellenbeton, etiketten, kokers, veegvuil);
- opslag en mechanische behandeling (zeven en scheiden) van non-ferromateriaal/ voorbehandelde bodemassen;
- opslag en shredderen van kartonnen kokers.

Op 28 maart 2022 wijzigde de bedrijfsnaam van Suez R&R Be Services nv naar Veolia Environmental Services BE.

Het bedrijf is niet MER-plichtig, geen Seveso-inrichting, geen BKG- en geen energie-intensieve inrichting.

Het bedrijf is wel een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

• *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 25 januari 2007 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
- Besluit van de deputatie van 2 oktober 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
- Besluit van de deputatie van 15 januari 2015 houdende correctie van het besluit van 2 oktober 2014.
- Besluit van de deputatie van 30 maart 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.

• *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 8 maart 2018 houdende de omgevingsvergunning voor het veranderen (via vereenvoudigde procedure) van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027. (OMV_2017010763).
- Besluit van de deputatie van 9 januari 2020 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen (via vereenvoudigde procedure) van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2019115478).
- Besluit van de deputatie van 7 mei 2020 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2019107514).
- Besluit van de deputatie van 21 januari 2021 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2020100553).
- Besluit van de deputatie van 8 december 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2022029244).

- *Meldingen van overname*
 - Besluit van de deputatie van 12 juni 2008 houdende de aktenaam van de melding van overname van Hans en Kris Corvers nv, vroeger vergund op naam van Sita Wood nv.
 - Besluit van de deputatie van 4 februari 2016 houdende de aktenaam van de melding van overname van Sita Waste Services nv, vroeger vergund op naam van Sita Recywood nv.

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft enkel betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De activiteiten op het terrein worden herschikt en er worden een aantal bijkomende maatregelen voorgesteld opdat kan voldaan worden aan de BREF Waste Treatment. Tevens worden een aantal nieuwe activiteiten aangevraagd (het balen en wikkelen van geshredderd restafval, de op- en overslag van bodemassen en non-ferro en de opslag en sortering van restafval).

Het breken van hout wordt terug verplaatst van de A-hal naar de B-hal. Heden zijn beide hallen voorzien voor de houtbehandelingsactiviteiten. De A-hal voor het breken van hout, de B-hal voor het afzeven.

Veolia wenst de A-hal voor andere activiteiten te gebruiken en de houtbehandelingsactiviteiten te concentreren in de B-hal. Gelijktijdig wordt ook de bijhorende opslag van het ongebroken hout verplaatst van het noordelijk buitenterrein naar het zuidelijk buitenterrein. De vergunde zone voor het breken van hout in de A-hal wordt nog louter als back up aangehouden in geval van onbeschikbaarheid van de B-hal.

De mobiele houtbreker (nabreker) wordt vervangen door een stiller exemplaar.

Het balen en wikkelen van geshredderd restafval is een nieuwe activiteit die seizoenaal zal plaatsvinden op de site. Het aangevoerde materiaal betreft reeds geshredderd restafval. Dit restafval wordt reeds geshredderd aangevoerd van de site Hulsdonk 20, andere Veolia-vestigingen en externe afvalverwerkers en opgeslagen in de loods, waar het zal worden opgebaald en gewikkeld. De gewikkelde balen worden opgeslagen in de loods en op het buitenterrein. Er wordt voorzien in de opslag van maximaal 1.000 ton geshredderd restafval van A en B kwaliteit en in de opslag van maximaal 8.000 ton gewikkelde balen. De gewikkelde ronde balen wegen tussen 800 kg en 1 ton en zijn makkelijk stapelbaar. De capaciteit bedraagt 200 ton/dag en 16.000 ton/jaar.

Tevens wordt de opslag van maximaal 10.000 ton bodemassen en 10.000 ton non-ferro/eindproducten non-ferro aangevraagd. Dit betreft een nieuwe activiteit die louter opslag en overslag omvat. Deze vindt plaats in een deel van de A-hal, in 1 of meer bunkers achteraan. In de B-hal betreft dit een back up activiteit voor de houtbehandeling. De verdere verwerking gebeuren bij de vergunde inrichtingen van Veolia Treatment&Recycling te Grimbergen of Hulsdonk 1.

Ook wordt de opslag en het sorteren van 200 ton restafval aangevraagd (160 ton te controleren en gecontroleerd/ gesorteerd bedrijfsrestafval, 40 ton uitgesorteerde fracties). Dit betreft eveneens een nieuwe activiteit.

PIV4 stelt dat dit restafval de opslag van Vlarema conform bedrijfsrestafval van afzetcontainers betreft dat nog een controle en desgevallend nasortering ondergaat en/of bevrijd bedrijfsrestafval afkomstig van rolcontainers dat eveneens nog een controle met

desgevallend sortering ondergaat alvorens af te voeren naar verbranding. Deze activiteit wordt verplaatst van de site Hulsdonk 20, ter ontlasting van de voorsorteerzone horende bij de Vlarema sorteerlijn. Momenteel wordt op deze site zowel het Vlarema conforme als het niet conform bedrijfsrestafval opgeslagen. Veolia wenst de controle en eventuele nasortering van het als conform aanvaarde bedrijfsrestafval en/of het bevrijde bedrijfsrestafval van rolcontainers te verplaatsen naar Hulsdonk 1 zodat er meer ruimte is om enkel de GPBV activiteit in de voorsorteer hal van Hulsdonk 20 op optimale wijze te organiseren. De opslag, controle en eventuele nasortering van het bedrijfsrestafval zal worden ingericht in de A hal op de site Hulsdonk 1.

Wanneer het bedrijfsrestafval van afzetcontainers na controle conform blijkt of met vloer/ kraansortering conform gemaakt, wordt het navolgend afgevoerd naar verbranding. Indien er toch nog een verdere sortering nodig is zal deze via de sorteerlijn van Gent Hulsdonk 20 gerealiseerd worden.

De verwerkingscapaciteit zal maximaal 40 ton/dag en 10.400 ton/jaar bedragen.

Door de uitbreiding van de potentieel vervuilde terreinoppervlakte met 1.000 m² wordt ook een uitbreiding van het maximaal lozingsdebiet gevraagd.

Tot slot wordt ook de bijstelling gevraagd van twee bijzondere voorwaarden. Het bedrijf vraagt enerzijds de passage uit bijzondere voorwaarde 1d van de vergunning van 8 december 2022 met betrekking tot gelijktijdig draaien van installaties aan te passen opdat enkel nog het breken en zeven van hout niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Anderzijds wordt gevraagd de bestaande toegekende afwijkingen op de BREF Waste Treatment/ BBT conclusies afvalbehandeling (bijzondere voorwaarde 7 uit de vergunning van 8 december 2022) te bevestigen binnen de gewijzigde opstelling van de houtbehandeling zoals nu voorgesteld en het behoud van de bestaande vergunde opstelling als back up. Er wordt dan ook gevraagd de tekst te actualiseren met betrekking tot de verwijzing naar de huidig voorliggende aanvraag .

Wijzigingen aanvraag

Naar aanleiding van het ongunstig advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 14 mei 2024, werd een **gewijzigde projectinhoud PIV4** ingediend op 6 juni 2024. Deze werd aanvaard op 13 juni 2024 en omvat volgende elementen:

- Het dossier werd inhoudelijk en over alle addenda heen gestoffeerd met verdere detaillering, motivering en onderbouwing;
- De rubriekentabel werd geactualiseerd:
 - het vervangen van de houtshredder (nabreker) is mee als wijziging opgegeven;
 - rubriek 3 – lozingsvergunning - werd tevens als wijziging opgegeven ten gevolge van het wijzigen van opgeslagen fracties op noordelijk en zuidelijk buitenterrein; aanpassen oppervlakte zuidelijk buitenterrein door verplaatsen deel blokkenmuren (toename potentieel vervuilde terreinoppervlakte met ca. 1000m² en toename lozing bedrijfsafvalwater met maximaal 15,9m³/u)
 - Voor de opslag en het shredderen van kartonnen kokers werd verduidelijkt dat dit geen wijziging inhoud van de bestaand vergunde toestand
- Alle info m.b.t. addendum RX is bijgevoegd in het dossier;
- Het addendum Materialen grondstoffen en processen werd veel uitgebreider beschreven dan voorheen. De nieuw aangevraagde activiteiten inzake opslag en sorteren van bedrijfsrestafval, balen en wikkelen van geshredderd restafval en opslag en overslag van bodemassen/ non ferromaterialen en eindproducten van non ferro behandeling werden meer in detail besproken en verder gekaderd en onderbouwd qua hoeveelheden, afkomst, hoe deze al dan niet in relatie staan tot andere projecten/ sites, vermelding van verblijftijden, kadering binnen het verbeteren van de mobiliteitsorganisatie van het geheel

van activiteiten dat gespreid over meerdere sites van de exploitant plaatsvindt, aanhalen link met faciliteren van duurzaam transport over water, enz.

- De geluidsstudie werd aangepast overeenkomstig de gemaakte opmerkingen;
- De addenda effecten geluid, mobiliteit, lucht, bodem en water werden geüpdatet;
- De 3 lozingspunten werden duidelijker benoemd om verwarringen te voorkomen. Zo zijn deze hernoemd tot lozingspunt noordelijk buitenterrein 1, lozingspunt noordelijk buitenterrein 2 en lozingspunt zuidelijk buitenterrein
- Addendum R3/ R3B werd ingevuld;
- Het addendum effecten zware ongevallen werd ingevuld;
- Op het uitvoeringsplan werd het vergroten van het zuidelijk buitenterrein door verplaatsen van de blokkenmuur mee weergegeven (idem als besproken in de geluidsstudie);
- Het addendum afwijkingen m.b.t. afwijking voorwaarde fijn stof werd geactualiseerd. Er werden tevens schematische weergaven bijgevoegd van de opstelling van installaties en opgeslagen fracties zowel bij het shredderen als bij het zeven van hout;
- Alle hierboven opgesomde wijzigingen, evenals diverse andere kleinere opmerkingen opgelijst in het advies van Dep. Omgeving werden aangepast in alle relevante addenda, de BBT toets, enz.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen en werden bijgevolg onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV4)

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verplaatsen van de vergunde opslaglocatie van vlak glas, PE buizen, PVC, harde plastics
 - de verplaatsing van de vergunde maximale opslag van 800 ton inert en de sortering ervan
 - de verplaatsing van de opslagzone ongebroken hout en van de grofbreker en nabreker naar de B hal met behoud van de bestaande vergunde opstelling in de A hal als back up
 - het vervangen van de nabreker hout (hamermolen 800 kW) door een stiller exemplaar (horizontale maalmachine 787 kW)
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag en overslag van 10.000 ton ruwe bodemassen en 10.000 ton non-ferro-fracties (voorbehandelde bodemassen)/eindfractie "inert" van de non-ferrobehandeling, bestemd voor of afkomstig van Valomet
 - de opslag en het sorteren van maximaal 200 ton Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of "vrijgesteld" bedrijfsrestafval, incl. uitgesorteerde fracties
 - het balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval door middel van een mobiele baal- en wikkelmachine van 120 kW met een bijhorende opslag van maximaal 1.000 ton geshredderd bedrijfsrestafval kwaliteit A en B en van maximaal 8.000 ton gebaald en gewikkeld bedrijfsrestafval en een verwerkingscapaciteit van 200 ton/dag en 16.000 ton/jaar

- het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater met 15,9 m³/uur – 45,76 m³/dag – 850 m³/jaar tot een totaal van 114,48m³/uur – 293,76 m³/dag – 6.120 m³/jaar door een toename van de potentieel vervuilde terreinoppervlakte met 1000 m².

Opmerkingen

AGOP Milieu formuleerde in haar eerste advies van 6 mei 2024 volgende opmerkingen met betrekking tot de rubrieken:

- De vervanging van de shredder maakt deel uit van de rubrieken (wordt mee beoordeeld in het advies van AGOP);
In de nieuwe PIV4 werd de shredder mee opgenomen in de rubrieken.
- De geluidstudie vermeldt de verplaatsing van de blokkenmuren voor de nieuwe houtzone, maar uit het uitvoeringsplan is dit niet af te leiden. De impact op de oppervlaktes met verontreinigd hemelwater (en bijgevolg de vergunde toestand onder rubriek 3) is nog te bepalen;
In de nieuwe PIV4 werden het uitvoeringsplan en de geluidstudie in overeenstemming gebracht. Ook werd een uitbreiding van het debiet onder rubriek 3 opgenomen door een toename van de potentieel vervuilde terreinoppervlakte.
- Het is niet duidelijk waar de opslag en het shredderen van de kartonnen kokers zal doorgaan als de shredders verplaatst worden; deze rubriek wordt aangegeven als ongewijzigd;
Dit werd verduidelijkt in de nieuwe PIV4.

AGOP Milieu formuleerde in haar advies van 5 juli 2024 volgende bemerkingen met betrekking tot de rubrieken bij PIV4:

- Bij rubriek 2.2.1.c) 2° dient op basis van de materiaalbeschrijvingen verijnd dat het de acceptatie van Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of “vrijgesteld” bedrijfsrestafval betreft.
- Bij rubriek 2.2.2.f) 2° dient restafval vervangen door bedrijfsrestafval.
- De non ferro fractie, aangevraagd onder 2.1.2.d) 2° kan niet bestemd zijn voor verwerking op de eigen site, gezien dit dan ingedeeld moet zijn in rubriek 2.2.2. f) 2°/2.4.3.b) 2°).
Onder rubriek 2.1.2.d) 2° wordt voorgesteld “10.000 ton non ferro materialen/eindproducten non ferro behandeling” te herformuleren als “10.000 ton non-ferro- fracties (voorbehandelde bodemassen)/eindfractie ‘inerten’ van de non-ferrobehandeling, bestemd voor of afkomstig van Valomet.”

De rubrieken werden aangepast conform bovenstaande door AGOP geformuleerde bemerkingen.

Bijstellingen (cfr. PIV4)

Het bedrijf vraagt volgende aanpassingen van de geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (OMV 2022029244) aan:

- Voorwaarde nr. 1d met betrekking tot het niet gelijktijdig plaatsvinden van de activiteiten met de bodemassen, het breken of het zeven van hout. Gevraagd wordt de activiteiten met de bodemassen te schrappen.
- Voorwaarde nr. 7 voor de houtafvalzone:
het vervangen van de verwijzing naar de vorige omgevingsvergunnings-aanvraag (OMV 2022029244) door een verwijzing naar deze omgevingsvergunningsaanvraag (OMV 2023084883)

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek over PIV2

Het openbaar onderzoek liep van 1 maart 2024 tot en met 30 maart 2024

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 04 april 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 6 mei 2024, vermits:

- de geluidstudie vermeldt de verplaatsing van de blokkenmuren voor de nieuwe houtzone, maar uit het uitvoeringsplan is dit niet af te leiden. De impact op de oppervlaktes met verontreinigd hemelwater (en bijgevolg de vergunde toestand onder rubriek 3) is nog te bepalen;
- het is niet duidelijk waar de opslag en het shredderen van de kartonnen kokers zal doorgaan als de shredders verplaatst worden; deze rubriek wordt aangegeven als ongewijzigd;
- de aanvraag omvat geen verslag van een oriënterend bodemonderzoek of geen bodemattest van OVAM;
- het addendum RX bevat geen informatie (er is geen informatie opgeladen) er kan geen GPBV-evaluatie uitgevoerd worden, noch kunnen de GPBV-aspecten beoordeeld worden;
- wat betreft de opslag en het sorteren (voorbehandeling) van restafval worden vragen gesteld bij de BBT conformiteit van de vergunde GPBV-installatie (Vlarema-sorteerlijn) te Hulsdonk 20 (2020171954) indien het vereist is om de ontvangst/ processen/capaciteiten aan te passen zoals vermeld in het dossier; een oplossing dient in eerste instantie gezocht op de inrichting te Hulsdonk 20; ook worden hierbij vragen gesteld in verband met de (brand)veiligheidsaspecten;
- voor de verplaatsing van een nabehandeling (balen en wikkelen van geshredderd restafval) van de vergunde GPBV- installatie dient een oplossing volgens GOP in eerste instantie op de inrichting van Hulsdonk 20 te worden gezocht;
- GOP stelt zich meerdere vragen bij gevraagde op- en overslag van bodemassen en non-ferro-fracties; nl. de gewenste hoeveelheden, de herkomst, de verblijftijden en dit alles gekoppeld aan vragen over de Vlarema- en BBT conformiteit van de vergunde GPBV-installaties (Valomet) te Hulsdonk 1 en Grimbergen (Suez Treatment & Recycling nv) indien het vereist is om de opslag van inputstromen voor deze installaties op deze wijze aan te passen. Indien men op de site een centraal verzamelpunt wenst in te richten voor deze bodemassen dient dit alles veel duidelijker geformuleerd. Voorliggende aanvraag gaat er vanuit dat men zo maar alles kan combineren met als gevolg risico's op verlies van zicht op doorzet en ongewenste accumulatie van afvalstromen (op deze of op andere inrichtingen);

- GOP gaat niet akkoord met de resultaten van de geluidstudie (de 'huidige' situatie uit de studie is niet meer actueel want niet meer vergund, voor wat betreft de "huidige situatie" kan niet meer verwezen worden naar een opstelling die dateert van er voor en die niet voldeed aan de BBT-vereisten; de genomen maatregelen zijn niet terug te vinden; Eer is niet aangegeven op welke wijze het specifiek geluid van de shredders precies werd afgeleid; de geluidstudie vermeldt de verplaatsing van de blokkenmuren voor de nieuwe houtzone, maar uit het uitvoeringsplan is dit niet af te leiden; het is niet duidelijk waarom de westelijke poort open wordt gemodelleerd wanneer dit volgens toepassing van de BBT en de geldende bijzondere voorwaarden niet toegestaan is; rr kan geen rekening gehouden worden met een aanpassing van het bronvermogen (20 % in mindering nemen) van de shredders; de geluidstudie dient te rekenen met de werkelijke bronvermogens van de installaties;
- de gewijzigde opslag van de houtopslag heeft (opnieuw) invloed op het lozingspunt van deze GPBV-activiteiten; er moet worden geconcludeerd dat de toegevoegde plannen en legendes, benaming van de lozingspunten de nieuwe situatie niet bevatten, maar dat het opnieuw wisselen van de benamingen de duidelijkheid ook niet ten goede komt, te meer omdat de monitoring reeds lopende is;
- de toename aan transporten als gevolg van de aanvraag is relevant en deels overbodig en in tegenspraak met VLAREM III die net een goede organisatie van bewegingen oplegt. Een verwijzing naar al eerder geschrapte activiteiten (2020) kan niet meer meegenomen worden om de toename te gaan nuanceren;
- in het nu toegevoegde addendum Q4 ontbreekt een weergave van de opstelling van de verschillende installaties en hoe deze samen in één hal kunnen worden opgesteld, dit in combinatie met de opslag van het gebroken hout én het houtstof.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

GEEN ADVIES op 11 april 2024 voor het aspect lucht

GUNSTIG op 11 april 2024

De Vlaamse Milieumaatschappij gaat akkoord met het behoud van de huidig vergunde lozing.

VMM wijst er wel dat alle bijzondere voorwaarden dienen behouden te blijven evenals de lozingsnormen blijvend gecontroleerd dienen te worden. De wissels van opslag op terrein dienen ook mee in beschouwing genomen te worden bij de bespreking van de analyseresultaten in de evaluatiestudie.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 08 april 2024 voor een termijn eindigend op 25 januari 2027, mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II en volgende aandachtspunten:

Aandachtspunten

- Sorteerrfouten (bij het bedrijfsrestafval; rubriek 2.2.1.c)2°) moeten geregistreerd worden als non-conformiteit in een eigen register of het centrale register van de OVAM. Veolia dient de klant erna te informeren over deze non-conformiteit.
- Tijdens de voorsortering van het bedrijfsrestafval (rubriek 2.2.1.c)2°) op de site te Hulsdonk 1, moet er rekening mee gehouden worden dat er voldaan kan worden aan de bijzondere voorwaarde 20 (m.b.t. de afvalstoffen die behandeld worden op de Vlarema-sorteerlijn) die werd opgelegd in de vergunning van Hulsdonk 20 omtrent de voorsortering van het restafval, zoals bepaald in het deputatiebesluit van 12 december 2022.

Polder van Moervaart en Zuidlede

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 26 februari 2024

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 21 maart 2024

De Vlaamse Waterweg

GEEN ADVIES op 7 mei 2024

Provinciale deskundige milieu

ONGUNSTIG

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 25 januari 2007 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door enerzijds een herschikking van de houtbewerkingsactiviteiten op het terrein en anderzijds een uitbreiding met nieuwe activiteiten (het balen en wikkelen van geshredderd restafval, de op- en overslag van bodemassen en non-ferro en de opslag en sortering van restafval);
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- gelet op de onvolkomenheden en onduidelijkheden in het dossier zoals aangehaald in dit advies (o.a. het ontbreken van de uitleg/bijlagen in addendum RX met betrekking tot de GPBV-rubriek, vragen bij de geluidstudie, plan in aanvraag niet in overeenstemming met aannames in geluidstudie,...) en gelet op de bemerkingen in het ongunstig advies van Afdeling GOP kan momenteel niet gunstig geadviseerd worden;

een aangevuld en bijgewerkt dossier kan evenwel opnieuw beoordeeld worden;

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

‘De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale milieudeskundige geeft mee dat er op 10 mei 2024 reeds een nieuwe projectinhoudversie werd opgeladen. Deze omvat enkel de GPBV-bijlagen, er werd nog niet aan de overige opmerkingen voldaan. Het advies van de provinciale milieudeskundige was evenwel nog niet beschikbaar op dat moment.

De provinciale milieudeskundige vraagt zich m.b.t. het advies van AGOP af in hoeverre problemen met GPBV op andere sites van dezelfde exploitant kunnen doorwegen in voorliggend dossier. De redenering kan wel begrepen worden, maar dat zou dan eerder beoordeeld dienen te worden op de andere sites.

AGOP-milieu stelt dat men wel stromen aanvraagt die deel uitmaken van de ganse keten.

De provinciale milieudeskundige stelt dat, mocht de nabehandeling op sites van andere exploitanten gebeuren, men deze redenering ook niet zou kunnen doortrekken.

AGOP-milieu stelt dat de BBT op de andere vestigingen wel in vraag kan gesteld worden.

De provinciale milieudeskundige bevestigt dit.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

De exploitant betreurt het ongunstig advies en meent dat er ook sprake is van een misverstand. Een deel van de adviezen van AGOP leggen de nadruk op de vraag waarom de activiteiten gebeuren op de site op Hulsdonk 1 terwijl deze gelinkt zijn aan de activiteiten op de site op Hulsdonk 20. Maar dit is nu net het opzet van het dossier. Er is onvoldoende plaats op de huidige site Hulsdonk 20, en omdat een verdere verwerking en betere sortering gewenst is wil men dit op de site Hulsdonk 1 doen. Er zijn heel wat adviezen die daarop afgeblokt worden, hetgeen vreemd is. De exploitant wil graag verder doen in de lopende procedure en zal op korte termijn de gevraagde stukken overmaken.

De voorzitter stelt dat een eventueel wijzigingsverzoek ten laatste op 6 juni 2024 verwacht wordt.

De provinciale milieudeskundige stelt voor om het op 10 mei ingediende wijzigingsverzoek opnieuw in te trekken en voor 6 juni een nieuwe projectinhoudversie in te dienen, waarin meteen met alle opmerkingen is rekening gehouden. Er zal een nieuwe adviesronde en een nieuw openbaar onderzoek vereist zijn.

De vertegenwoordiging van de exploitant vraagt of er in tussentijd overleg met AGOP mogelijk is.

AGOP-milieu stelt dat er zeker contact kan opgenomen worden met de betrokken deskundige van het departement omgeving.

De vertegenwoordiging van de exploitant merkt op dat er, buiten de geluidstudie, vooral vormtechnische en weinig inhoudelijke opmerkingen zijn.

AGOP-milieu antwoordt dat een deel van de opmerkingen inderdaad gebaseerd is op BBT-conclusies, ook met betrekking tot de andere sites.

De vertegenwoordiging van de exploitant vindt het onlogisch dat men er een andere vestiging bij haalt in verband met een bijkomende proces en over een verbetering op een huidig proces. Er is niet voldoende plaats om alles op de site Hulsdonk 20 te gaan doen.'

De povc adviseert ONGUNSTIG op 14 mei 2024, overwegende

- *gelet op de onvolkomenheden en onduidelijkheden in het dossier zoals aangehaald in dit advies (o.a. het ontbreken van de uitleg/bijlagen in addendum RX met betrekking tot de GPBV-rubriek, vragen bij de geluidstudie, plan in aanvraag niet in overeenstemming met aannames in geluidstudie,...) en gelet op de bemerkingen in het ongunstig advies van Afdeling GOP kan momenteel niet gunstig geadviseerd worden;*
- *een aangevuld en bijgewerkt dossier kan evenwel opnieuw beoordeeld worden;*

Een eventueel wijzigingsverzoek waarmee aanvrager tracht tegemoet te komen aan bovenvermelde knelpunten, wordt verwacht ten laatste op 6 juni 2024.

De commissie stelt voor om wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, niet meer te aanvaarden.

Openbaar onderzoek over PIV4

Het openbaar onderzoek werd opgestart op 20 juni 2024 en liep tot en met 19 juli 2024. Er werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen over PIV4

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 11 juli 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 5 juli 2024 voor een termijn tot en met 24 januari 2027 mits bij de rubrieken volgende aangepaste formulering wordt gehanteerd:

- Bij rubriek 2.2.1.c) 2° dient op basis van de materiaalbeschrijvingen verijnd dat het de acceptatie van Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of vrijgesteld 'bevrijd' bedrijfsrestafval betreft.
- Bij rubriek 2.2.2.f) 2° dient restafval vervangen door bedrijfsrestafval.
- Bij rubriek 2.1.2.d) 2° dient "10.000 ton non ferro materialen/eindproducten non ferrobepandeling" vervangen door "10.000 ton non-ferro- fracties (voorbepandelde bodemassen)/eindfractie "inerten" van de non-ferrobepandeling, bestemd voor of afkomstig van Valomet."

en mits het formuleren van volgende nieuwe of aangepaste voorwaarden:

Aanpassing van punt d) van voorwaarde 1. Afwijkingen van de sectorale voorwaarden inzake afvalstoffen

Het bestaande punt d)

Punt d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. De activiteiten met de bodemassen, het breken of het zeven van hout vinden niet gelijktijdig plaats.

wordt gewijzigd als volgt:

Punt d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.

Aanpassing van voorwaarde 11. Mobiliteit

De bestaande voorwaarde

11. Mobiliteit

De exploitant onderzoekt continu de mogelijkheid om zoveel mogelijk afvalstoffen via alternatieve transportmodi te laten aan- of afvoeren en dit te implementeren in de bedrijfsvoering.

wordt gewijzigd als volgt:

11. Mobiliteit

De exploitant onderzoekt continu de mogelijkheid om zoveel mogelijk afvalstoffen via alternatieve transportmodi te laten aan- of afvoeren en dit te implementeren in de bedrijfsvoering.

De afvoer van ruwe bodemassen gebeurt standaard met schepen (afvoer richting Valomac Grimbergen).

Aanpassing van voorwaarde 5. Geluid

De bestaande voorwaarde

5. Geluid

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout (en karton) gebeurt volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 8 september 2022 ref. 4841/R01B).

Binnen een termijn van 12 maanden na de opstart van de gewijzigde exploitatie voor het houtafval, wordt door een erkend milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen een controlemeting uitgevoerd waarbij het specifiek geluid van de inrichting wordt getoetst aan de geldende geluidsnormen; De aanpak van deze geluidstudie wordt voorafgaand ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthoudende overheid. Het verslag wordt overgemaakt aan de afdeling GOP, Milieu Oost-Vlaanderen en de afdeling Handhaving Afdeling Handhaving van het departement Omgeving Oost-Vlaanderen van het departement Omgeving.

wordt gewijzigd als volgt:

5. Geluid

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout gebeurt volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 03 juni 2024 ref. 4841/R02C).

De westelijke poort van hal B blijft bij de breekactiviteiten gesloten. Van de voorbreker wordt enkel de vultrechter buiten opgesteld. De zeefactiviteiten vinden plaats met beide gesloten poorten.

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout (en karton) gebeurt voor de back up opstelling volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 8 september 2022 ref. 4841/R01B).

Aanpassing van voorwaarde 7. Fijn stof

De bestaande voorwaarde

7. Fijn stof

De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).

Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken. De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien.

Gebroken materiaal wordt in pandig opgeslagen.

Voor de houtafvalzone:

Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC2-stoffen toe.

Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen. De poorten van de loodsen blijven gesloten behalve voor in- en uitrijden. Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout. Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars. Het open lucht terrein voor houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.

Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark.

Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van calorisch afval (houtafval) onder toepassing van de beheersmaatregelen voor diffuse emissies zoals beschreven in aanvraag met kenmerk OMV 2022029244 en specifiek in Addendum Q4. Het toestaan van deze afwijking houdt ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) niet relevant is.

wordt gewijzigd als volgt:

7. (Fijn) stof

De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).

Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

De circulatieruimte in en rond de loods wordt na het lossen- en laden van afvalstoffen en materialen geveegd en proper van verontreinigingen gehouden.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken. De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien.

Gebroken materiaal wordt in pandig opgeslagen.

Voor het balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval

Met uitzondering van de opslag van de balen, gebeuren deze activiteiten in pandig in hal A, met gesloten poorten. De onderdelen van de installatie, die niet volledig gesloten zijn, o.a. hopper en opvoerband, zijn voorzien van een gepaste afzuigings- en luchtbehandelingsinstallatie die voldoet aan art. 3.14.3.1.2. art. 3.14.3.4.2. van titel III van Vlarem.

Voor de houtafvalactiviteiten:

Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC2-stoffen toe.

Het open lucht terrein voor stockage van houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.

Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen.

Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout.

Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.

De poorten van de loodsen blijven gesloten bij de breek- en zeefactiviteiten behalve voor de opstelling van de voorbreker en het in- en uitrijden bij laadactiviteiten.

De opstelling van de voorbreker is maximaal binnen, t.t.z. enkel de invoertrechter staat buiten.

Een snelheidsbeperking van 15 km/u wordt gehanteerd

Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark.

*Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van calorisch afval (houtafval) onder toepassing van de beheersmaatregelen voor diffuse emissies zoals beschreven in aanvraag met **kenmerk 2023084883 en specifiek in Addendum Q4**. Het toestaan van deze afwijking houdt ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) niet relevant is.*

Het gebruik van de back up opstelling gebeurt enkel na voorafgaandelijke verwittiging van de afdeling Handhaving Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen van het departement Omgeving.

Aanpassing van punt e) voorwaarde 9. Lozen van het bedrijfsafvalwater

De bestaande voorwaarde e)

Uit te voeren metingen: mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar vanaf 2 mei 2022 driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. Er dient duidelijk vermeld te worden of er opslag was van afvalstoffen op moment van staalname. Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden.

De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.

Wordt gewijzigd als volgt:

Uit te voeren metingen: mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar vanaf 2 mei 2022 driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. De plaats van bemonstering dient éénduidig benoemd en aangeduid op een plan. Er dient duidelijk vermeld te worden of en welke opslag van afvalstoffen er was op moment van staalname aan het lozingspunt gekoppeld aan de opslagzone .

Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden.

De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

GEEN ADVIES op 27 juni 2024 voor het aspect lucht

NOG NIET ONTVANGEN voor het aspect water

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 8 juli 2024

Het gunstig advies van 8 april 2024 wordt bevestigd. De inhoud van de gewijzigde projectversie heeft niet direct betrekking op het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Polder van Moervaart en Zuidlede

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

North Sea Port Flanders

GEEN BEZWAAR op 27 juni 2024

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 18 juni 2024

mits naleving van de in het advies vermelde maatregelen.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor een termijn tot en met 24 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 25 januari 2007 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door enerzijds een herschikking van de houtbewerkingsactiviteiten op het terrein en anderzijds een uitbreiding met nieuwe activiteiten (het balen en wikkelen van geshredderd restafval, de op- en overslag van bodemassen en non-ferro en de opslag en sortering van restafval);
- op 14 mei 2024 adviseerde de povc ongunstig gelet op de onvolkomenheden en onduidelijkheden in het dossier (o.a. ontbrekende bijlagen GPBV, vragen bij geluidstudie en plannen in dossier die niet overeenstemden met deze in de geluidstudie); evenwel stelde de povc in haar advies dat een aangevuld en bijgewerkt dossier opnieuw beoordeeld kon worden;
- hierop diende de exploitant een wijzigingsverzoek (PIV4) in met aanvullingen en bijwerkingen teneinde de onvolkomenheden en onduidelijkheden weg te werken; dit wijzigingsverzoek werd aanvaard op 13 juni 2024, nieuwe adviezen werden gevraagd, een nieuw openbaar onderzoek werd georganiseerd en de behandelingstermijn werd met 60 dagen verlengd;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het eerste openbaar onderzoek (PIV2) werden geen bezwaren ingediend; het nieuwe openbaar onderzoek (PIV4) loopt nog tot 19 juli; tot op heden werden nog geen bezwaren ingediend;
- uit de beschrijving en motivering blijkt dat de aanpassingen in PIV4 voldoende zijn om gunstig te kunnen adviseren evenwel met het opleggen van de nodige bijzondere voorwaarden en aandachtspunten zoals geformuleerd door Afdeling GOP en OVAM; deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de meest kritische aspecten geluid, stof, afvalwater en mobiliteit;
- ook de gevraagde bijstellingen (gelijktijdig plaatsvinden van activiteiten en mechanische behandeling houtafval) kunnen worden toegestaan;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

'De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Er werden voorlopig nog geen bezwaren ingediend. Er moet nog gewacht worden tot maandag voor de zekerheid.

VMM stelt dat enkel over het aspect lucht advies verleend werd door VMM. Er kan akkoord gegaan worden met de bepalingen inzake afvalwater in het advies van de provinciale milieudeskundige.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er na overleg met VMM in de milieuvoorwaarde nr. 5 nog een zin zal bijgevoegd worden dat de toetsing moet gebeuren aan de gemeten waarden en de vergunde waarden. Indien uit de impactberekening blijkt dat de lozing niet aanvaardbaar is, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te nemen (normen beperken en/of extra zuivering bijplaatsen). De impactberekening dient besproken te worden met VMM.

De geluidstudie werd uitgevoerd met gesloten poort. De poort moet opengaan voor de wiellader waardoor de poort niet constant gesloten gehouden wordt. De eenvoudigste oplossing is het voorzien van een bijkomende wiellader waardoor men dan één wiellader heeft die buiten werkt en één die binnen werkt. De voorwaarden zijn sluitend: door binnen een wiellader te voorzien, moet de poort niet open gaan.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en akkoord gaat met het advies van de Commissie.

De provinciale deskundige milieu wijst erop dat de westelijke poort moet dicht blijven en vraagt hoe men dat gaat garanderen.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat men een alternatief gaat zoeken en dit zal voorleggen aan de ingenieur(s).

VMM wijst op de aanvulling van de milieuvoorwaarde nr. 5.

De vertegenwoordiging van de exploitant zal hier een extern studiebureau bij betrekken.'

De povc adviseert GUNSTIG op 16 juli 2024 (onder voorbehoud van de resultaten van het openbaar onderzoek).

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met termijn tot en met 24 januari 2027, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), met name de rubriek 11 b): “installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen”.

De aanvraag bevat een MER-screening.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV-bedrijven omwille van de vergunde X-rubrieken 2.4.3.b) 2° en 3) en 2.4.5. die een hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze IIOA is zijn volgende BREF's van toepassing:

- Waste Treatment (WT) voor het houtafval en geshredderd restafval
- Waste Incinerator (WI) voor de bodemmassen

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 2.4.3.b) 2° die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft.

De aanvraag bevat een situatieonderzoek en een oriënterend bodem-onderzoek (OVAM-dossier 20557).

De aangevraagde GPBV-activiteiten zijn het balen van het geshredderd bedrijfsafval en de gewijzigde opstelling van de houtopslag- en behandelings-activiteiten.

In de vorige versie van de aanvraag (PIV2) was geen informatie toegevoegd in addendum RX. Een GPBV-evaluatie kon bijgevolg niet gebeuren. Dit was trouwens een van de redenen die tot het ongunstig advies van de POVC van 14 mei 2024 geleid hebben.

In de meest recente versie van de aanvraag (PIV4) werd in addendum RX de aftoetsing aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment en de VLAREM III, hoofdstuk 3.14 toegevoegd. De toepasselijke BBT/voorwaarden zijn de algemene en deze voor mechanisch behandelen van (calorisch) afval.

AGOP Milieu stelt inzake de GPBV-evaluatie in haar advies het volgende:

De vergunde opstelling voor de houtbehandelingsactiviteit wenst men te behouden als back up. Hiervoor wordt verwezen naar de BBT toetsing bij de voorgaande vergunningsaanvraag (OMV 2022029244). In de aanvraag is aangegeven dat de exploitant de vergunde situatie nog niet in gebruik genomen heeft. De huidige exploitatie gaat momenteel niet door conform deze BBT-toetsing en de op VLAREM III verleende bijstellingen met OMV202202944. Voor de beoordeling van de verandering van de houtactiviteiten verwijst GOP naar de andere paragrafen van dit advies.

Voor de evaluatie van het balen van geshredderd bedrijfsrestafval wordt verwezen naar de door exploitant toegevoegde checklijst.

Het balen en wikkelen van geshredderd restafval geschiedt binnen in de A hal. Het input materiaal wordt reeds geshredderd aangebracht op de site en wordt er opgeslagen in een bunker. De installatie bestaat uit een hopper, opvoerband en de baal en wikkelininstallatie zelf. Het baalcompartiment van de baal en wikkelininstallatie is gesloten. De balen zelf worden buiten opgeslagen.

Van deze activiteit wordt geen bedrijfsafvalwater verwacht.

De exploitant stelt dat de inpandige opstelling maakt dat verspreiding van stofemissies weinig waarschijnlijk is. Indien nodig kan tijdens dit proces verneveld worden met een mobiele vernevelaar ter hoogte van de hopper en de transportband naar de installatie. Ventilatieopeningen aan de bovenzijde van de hal A (ook in hal B) zouden voorzien worden van stofnetten (opm GOP: deze zouden reeds voorzien worden voor de houtactiviteiten). GOP verwijst naar addendum Luchtkwaliteit waarin deze stroom als SC1, zeer stuifgevoelig, niet bevochtigbaar wordt aangeduid.

Voor de activiteiten is het verplicht om BBT 14 d) toe te passen in combinatie met BBT 25 en BBT 31. De aanvraag bevat echter geen vraag tot bijstelling om af te wijken van toepassing van deze verplichte BBT/VLAREM III-voorwaarden.

Er wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld: de onderdelen van de installatie die niet volledig gesloten zijn, o.a. hopper en opvoerband, dienen voorzien van een gepaste afzuigings- en luchtbehandelingsinstallatie die voldoet aan art. 3.14.3.1.2. art. 3.14.3.4.2. van titel III van Vlarem. Voor stof geldt een emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ en minstens een 6-maandelijke meting. Voor VOS is een meting en de emissiegrenswaarde alleen van toepassing als de stof in kwestie in het overzicht van de afgasstromen, vermeld in artikel 3.14.2.2.3, als relevant in de afgasstroom wordt aangemerkt.

Mits het opleggen van deze bijzondere voorwaarde, wordt de gevraagde activiteit voor wat betreft de GPBV-evaluatie gunstig geadviseerd.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf is gelegen in het industriegebied van de Gentse Kanaalzone, ten zuiden van en palend aan de Moervaart. Ten oosten paalt het groter geheel van de site, waarin de inrichting zich situeert, aan agrarisch gebied, waarin zich enkele geïsoleerde woningen bevinden langsheen de Keurestraat.

De dichtstbijzijnde woonzone is deze van Desteldonk, op ca. 1.200 m.

Het bedrijf is gelegen op meer dan 5 km van het habitatrichtlijngebied "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel" en van het VEN-gebied "De Moervaartdepressie tot Durmevallei" en op ruime afstand van een vogelrichtlijngebied.

Het bedrijf is volgens de aangeduide zones ter bestrijding van luchtverontreiniging gelegen in de speciale beschermingszone "Gent" waarin de te verwachten toename van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen.

Het bedrijf is gelegen in de industriële hotspotzone fijn stof "Gentse Kanaalzone".

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Opslag en overslag van bodemassen en non-ferro fracties (rubriek 2.1.2.d)2°)

De exploitant wil de op- en overslag op de inrichting uitbreiden met 10.000 ton ruwe bodemassen en 10.000 ton non ferro materiaal/eindfractie van de non ferro behandeling in een deel van de A hal (1 500 m²; beschikbare hoogte 8 m). Beide stromen worden gescheiden opgeslagen en zullen nooit gelijktijdig in de maximaal aangevraagde tonnages aanwezig zijn.

De opslag en overslag wordt gevraagd om te kunnen bufferen voor verwerking op de sites van Veolia Treatment & Recycling te Grimbergen of Hulsdonk 1. Momenteel doet zich regelmatig plaatstekort voor waardoor Veolia extern opslagruimte dient bij te huren.

Meer in detail betreft het:

- ruwe bodemassen zijn afkomstig van huisvuilverbrandingsinstallaties (o.a. Ivago, IVM). De bodemassen worden opgeslagen te Veolia Gent in functie van het organiseren van bootbeladingen (maximum 3.500 ton) naar de verwerkingssite van Veolia Treatment & Recycling Grimbergen. De site Hulsdonk 1 beschikt over een kade zodat het materiaal bij het bereiken van voldoende grote hoeveelheden in boten kan geladen worden. Op die manier wordt het transport verder geoptimaliseerd.
- De non-ferro metalen zijn afkomstig van de behandeling van ruwe bodemassen bij Veolia Treatment & Recycling Grimbergen. Deze non-ferro (voorbehandelde bodemassen) wordt na een op- en overslag bij Veolia te Hulsdonk 1, afgevoerd naar Valomet dat ook gelegen is op het bedrijventerrein Hulsdonk 1 of voor verwerking in de eigen pilootinstallatie. AGOP merkt op dat indien de opslag van non-ferro (voorbehandelde bodemassen) bestemd is voor verwerking in de pilootinstallatie van de eigen site; deze opslag diende gevraagd onder de hiertoe toepasselijke rubrieken 2.2.2. f) 2° /2.4.3.b) 2°). Dit is niet gebeurd. De opslag kan bijgevolg enkel gebeuren in functie van verwerking bij Valomet.
- Met eindfractie van de non-ferro behandeling (deze fractie was niet opgenomen in PIV2 maar werd in PIV4 toegevoegd), wordt de "inerte" fractie bedoeld die als grootste fractie

vrijkomt bij het scheidingsproces van Valomet.

Momenteel wordt deze fractie door plaatsgebrek teruggebracht naar Grimbergen. Een deel van deze inertien komt in aanmerking voor hergebruik (Valomet beschikt over verschillende grondstofverklaringen) en wordt navolgend vanuit Grimbergen teruggevoerd naar werven in Oost-Vlaanderen. Door opslagruimte in Gent te voorzien worden nutteloze transporten tussen Gent en Grimbergen vermeden.

AGOP merkt op dat wanneer deze fractie effectief inerte afvalstoffen betreft, deze op- en overslag behoort tot rubriek 2.2.1.a) 2°. Er wordt aangegeven dat een deel wordt hergebruikt; over de andere bestemming is geen informatie opgegeven. Als GPBV-inrichting dient Valomet te beschikken over een duidelijk residuenbeheerplan. Feitelijk komt het er op neer dat het nabijgelegen bedrijf Valomet extra stockageplaats nodig heeft voor zowel inputmateriaal als eindfractie. In navolging van het advies van AGOP wordt voorgesteld dit als dusdanig bij de rubriek te formuleren, ook met het oog op duidelijkheid in functie van handhaving.

Opslag en sortering (rubriek 2.2.1.a)

De inerte afvalstoffen worden buiten in bulk opgeslagen. De exploitant wenst de reeds vergunde opslag en sortering van 800 ton inerte afvalstoffen te verplaatsen van de zuidelijke opslagzone naar de noordelijke opslagzone.

Opslag en sorteren van 200 ton restafval incl. uitgesorteerde stromen (rubriek 2.2.1.c) 2°)

Met een kraan worden grote robuuste recycleerbare stukken of verboden stromen (gevaarlijk afval) uit het restafval gehaald. Deze worden gescheiden opgeslagen per fractie (hout, metaal, gevaarlijk afval en harde plastics). Het voorgesorteerde sorteerresidu van het bedrijfsrestafval wordt erna afgevoerd naar de site te Hulsdonk 20 voor verdere nasortering via de automatische sorteerlijn. Op deze manier wil men de werking van de Vlarema sorteerlijn op Hulsdonk 20 verbeteren. Veolia stelt namelijk vast dat de inputzone van de sorteerlijn momenteel te klein is om vlot te kunnen werken. Daarom willen ze de voorsortering deels verhuizen naar hun site op Hulsdonk 1.

In de vergunning van Hulsdonk 20 werd als bijzondere voorwaarde opgelegd dat de grootste recycleerbare stukken afval en zeker het gevaarlijk afval vooraf maximaal uit het restafval gehaald worden door kraansortering en/of manuele sortering vooraleer het over de sorteerlijn gaat. Transparante zakken dienen op voorhand geïnspecteerd en verwijderd te worden, indien deze zichtbaar materiaal bevatten dat niet in het restafval thuis hoort. Ook stukken recyclebaar EPS met een oppervlakte groter dan 0,5 m² moeten vooraf uit gesorteerd worden.

Deze voorwaarde dient ook hier gerespecteerd te worden. OVAM stelt voor deze als aandachtspunt op te nemen.

De Afdeling GOP merkt op dat bij rubriek 2.2.1.c) 2° de acceptatiecriteria moeten worden verfijnd zodat het de acceptatie van Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of vrijgesteld 'bevrijd' bedrijfsrestafval betreft.

De Afdeling GOP merkt eveneens op dat bij het aanvaarden van Vlarema conform bedrijfsrestafval, niet-conformiteiten moeten worden doorgegeven aan de producent; het sorteren zou dan eerder uitzonderlijk zijn; en de activiteit eerder louter op- en overslag. AGOP verwijst voor de Vlarema-verplichtingen omtrent deze stromen naar de beoordeling van OVAM.

De houtactiviteiten (rubrieken 2.2.2.f) 2° en 2.4.3.b) 2°)

Uit de aanvraag is te verstaan dat de exploitant voor opslag en het (voor)breken/zeven van houtafval twee opties wenst vergund te zien:

1) De opstelling zoals beoordeeld aan de BREF Waste treatment en vergund via OMV 2022029244

2) Een nieuwe opstelling in hal B en waarvoor de opslag van het ongebroken hout in open lucht van het noordelijk buitenterrein tot voor deze loods (zuidelijk buitenterrein, ca. 1.000 m²) wordt gebracht. Hiervoor dient de blokkenmuur op het zuidelijk buitenterrein verplaatst in noordelijke richting. Deze uitbreiding van de buitenopslag gebeurt in het kader van de 'NTA 8080 certificatie voor duurzaam geproduceerde biomassa ten behoeve van toepassing in bio-energie' dewelke Veolia wil behalen, en nieuwe regelgeving in verband met houtrecyclage.

Bij de vorige PIV2 werd de impact van deze verandering niet besproken (geen informatie in addendum RX zodat geen GPBV-evaluatie van de nieuwe werkwijze kon gebeuren). In de nieuwe PIV4 werd voldoende informatie aangeleverd. Uit de GPBV-evaluatie zoals uitgevoerd door AGOP en de verdere bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat, mits het opnemen van de nodige voorwaarden, de nieuwe werkwijze aanvaardbaar is.

Balen en wikkelen geshredderd restafval (rubrieken 2.2.2.f) 2° en 2.4.3.b) 2°)

Het project inzake balen wikkelen en opslaan van geshredderd restafval zal campagnewijs gebeuren op de site Hulsdonk 1 en dit op momenten dat er een tekort is aan verbrandingscapaciteit op de markt. Er wordt gerekend op een 2-tal campagnes per jaar. De site Hulsdonk 1 beschikt over ruimte voor het opslaan van dergelijke balen. Deze ruimte is niet voorhanden op de site Hulsdonk 20.

Het balen en wikkelen (met een gewicht van 800 kg tot 1 ton per baal en tot 200 balen per dag) maakt de inhoud zuurstofloos en geurloos, waardoor het restafval tot enkele maanden kan opgeslagen worden zonder hinder naar de omgeving, risico op brand e.d.

De baal- en wikkelininstallatie zal worden opgesteld binnenin de A hal. De installatie bestaat uit een hopper met transportband en de baal en wikkelininstallatie. De balen kunnen enkele maanden gestockeerd liggen alvorens ze worden afgevoerd. In functie van de opnieuw vrijkomende verbrandingscapaciteit worden de balen stelselmatig afgevoerd.

Bij de vorige PIV2 werd de impact van deze verandering niet besproken (geen informatie in addendum RX zodat geen GPBV-evaluatie van de nieuwe werkwijze kon gebeuren). In de nieuwe PIV4 werd voldoende informatie aangeleverd. Uit de GPBV-evaluatie zoals uitgevoerd door AGOP en de verdere bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat, mits het opnemen van de nodige voorwaarden, deze activiteit aanvaardbaar is.

Afvalwater

De inrichting is momenteel vergund voor het lozen van maximaal 98,58 m³/uur – 248 m³/dag en 5.270 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de Moervaart.

Dit afvalwater bestaat uit mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van twee buitenopslagzones, een noordelijke en een zuidelijke. In de bijlage R3b wordt dit als volgt omschreven:

- Lozing van potentieel vervuild terreinwater noordelijk buitenterrein

De afwatering van deze zone is reeds vergund maar de er opgeslagen fracties worden gewijzigd. Hier is momenteel de houtopslag vergund, deze wordt verplaatst naar de zuidelijke zone. De oppervlakte van dit buitenterrein blijft ongewijzigd (+/- 4200 m²). In plaats van louter houtopslag zullen hier nu diverse niet-gevaarlijke afvalstromen opgeslagen worden (kunststoffen, veegvuil, hout, groenafval, inertien, gebaald en gewikkeld restafval). Het run off water van deze zone stroomt weg via twee rioolstrengen naar de interne riolering van Sarpi Remediation die dan uitmondt in de Moervaart. Op elk van de rioolstrengen is een KWS-afscheider met slibvang en coalescentiefilter, en met aansluitend een controleput geplaatst.

- Lozing van potentieel vervuild terreinwater van zuidelijk buitenterrein

De afwatering van deze zone is reeds vergund maar de er opgeslagen fracties worden gewisseld (hier was diverse NGA opslag vergund maar zal nu enkel nog houtopslag plaatsvinden). Tevens wordt de zone waarop dit afval opgeslagen wordt vergroot van 2.000 m² naar 3.000 m², dit door het verplaatsen van de stapelblokken in noordelijke richting. Op de afwatering van deze zone werd in 2021 een KWS-afscheider met slibvang, coalescentiefilter en controleput voorzien.

In de PIV2 werd geen wijziging van de lozing aangevraagd. Echter door de grotere oppervlakte van het zuidelijk buitenterrein ontstaat meer potentieel verontreinigd hemelwater. In voorliggende PIV4 werd dit aangepast en wordt een uitbreiding van het lozingsdebiet tot maximaal 114,48 m³/uur – 293,76 m³/dag - 6.120 m³/jaar gevraagd,. Dit lozingsdebiet komt overeen met de huidige door VMM gehanteerde cijfers (0,0159 m³/m² voor het uurdebiet, 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet en 0,85 m³/m² voor het jaardebiet) voor het bepalen van het debiet aan verontreinigd hemelwater en de totale oppervlakte van ca. 7.200 m² voor het noordelijk en zuidelijk buitenterrein samen.

De lozing gebeurt dus via 3 lozingspunten (3 controle-inrichtingen) als volgt:

- LP noordelijk buitenterrein 1: 33,39 m³/uur – 85,68 m³/dag – 1.785 m³/j
- LP noordelijk buitenterrein 2: 33,39 m³/uur – 85,68 m³/dag – 1.785 m³/j
- LP zuidelijk buitenterrein: 47,7 – 122,4 – 2.550 m³/jaar

De afvalwaterbehandeling van het run off water van beide terreinen is identiek zodat de wissel van de houtopslag geen verdere impact heeft op het watersysteem (het run off water van beide buitenterreinen wordt via KWS afscheider met slibvang en coalescentiefilter geloosd in de interne riolering). De KWS- afscheiders en slibvangputten worden periodiek geledigd en gereinigd en zijn voorzien van een automatische afsluiter.

De buitenopslag is beperkt tot minder uitlogende fracties zoals ongebroken hout, inerten, groenafval, kunststoffen, etc. Ook het opgebaald gewikkeld restafval wordt voorzien buiten op te slaan. De meer uitlogende fracties zoals C hout, P+MD, bodemassen/voorbehandelde bodemassen, en de gebroken houtfracties worden steeds binnen gestockeerd.

Er werd in 2021 een rioolafsluiter bijgeplaatst aan de lozingsconstructie Moervaart om in geval van een brand (bvb ter hoogte van de houtactiviteit) het vervuilde bluswater op het terrein en in de riolering te kunnen vasthouden.

Er wordt geen aanpassing van de bestaande vergunde lozingsnormen gevraagd.

In de aanvraag wordt verder het volgende gesteld:

Er is een monitoring voorzien over een periode van 2 jaar, overeenkomstig de voorwaarden van de huidige vergunning. Tegen eind 2024 wordt voorzien een studie klaar te hebben met een evaluatie van de opgelegde normen aan de hand van analyses evenals een impactbeoordeling bedrijfsafvalwater voor de lozing op basis van de gemeten waarden. De resultaten en bijhorende studie zullen worden overgemaakt aan VMM.

In de huidige vergunning is als bijzondere voorwaarde opgenomen dat uiterlijk op 31 december 2024 een evaluatie dient te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van de uitgevoerde analyses evenals een impactbeoordeling bedrijfsafvalwater voor de lozing op basis van de gemeten waarden. Bij deze evaluatie dient rekening gehouden te worden met de uitbreiding van het lozingsdebiet door het vergroten van het zuidelijk buitenterrein. De geactualiseerde voorwaarde 9.f) uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 die stelt:

Uiterlijk op 31 december 2024 dient een evaluatie te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van analyses evenals een impactbeoordeling bedrijfsafvalwater voor de lozing op basis van de gemeten waarden.

dient als volgt aangepast te worden:

Uiterlijk op 31 december 2024 dient een evaluatie te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van analyses evenals een impactbeoordeling bedrijfsafvalwater voor de lozing

op basis van de gemeten waarden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aangepaste maximale lozingsdebiet door het vergroten van de oppervlakte van het zuidelijk buitenterrein.

De lopende vergunningen vervallen op 24 januari 2027. Bij de hernieuwingsaanvraag (ten laatste in te dienen op 24 januari 2026) dient dan bij de aanvraag van de lozingsnormen rekening gehouden te worden met de bevindingen van bovenstaande evaluatie.

AGOP stelt verder voor om de bestaande voorwaarde 9.e):

...Er dient duidelijk vermeld te worden of er opslag was van afvalstoffen op moment van staalname. ...

aan te passen in:

...De plaats van bemonstering dient éénduidig benoemd en aangeduid op een plan. Er dient duidelijk vermeld te worden of en welke opslag van afvalstoffen er was op moment van staalname aan het lozingspunt gekoppeld aan de opslagzone. ...

Bodem- en grondwater

De opslag van de bodemassen, non-ferro materialen en eindfractie van de non ferro behandeling, de opslag en het sorteren van restafval, de opslag en het balen en wikkelen van geshredderd restafval gebeuren binnen in hal A op een betonnen vloer zonder gevaar voor bodemverontreiniging. De circulatieruimte in en rond de loods zal ook steeds na het lossen- en laden van bodemassen geveegd worden en proper van verontreinigingen gehouden worden. Dit moet toegepast worden bij alle manipulaties met stromen, en daarom wordt door AGOP hierover een bijzondere voorwaarde geformuleerd.

Ook de houtbreekinstallatie staat binnen op een betonnen vloer.

De buitenopslagzone aan de zuidzijde waar het ongebroken hout wordt gestockeerd, is ingericht op een betonnen ondergrond en voorzien van afwatering via een KWS afscheider incl slibvangput en coalescentiefilter (werken uitgevoerd in 2021). Deze zone wordt vergroot met een oppervlakte van ca. 1.000 m² tot een totale oppervlakte van 3.000 m². Het afstromend regenwater zal mee worden behandeld.

De buitenopslagzone aan de noordzijde is ingericht op een betonnen ondergrond. De zone is ingericht overeenkomstig de BBT- hemelwater voor afvalopslagbedrijven. In deze zone kan groenafval, glas, veegvuil, plastics, ongebroken kartonnen kokers worden gestockeerd en centraal inert. In deze zone worden ook seizoenaal de gewikkelde balen met restafval gestockeerd. De balen worden volledig luchtdicht omwikkeld met folie zodat er geen potentieel verontreinigd hemelwater ontstaat.

Deze zone kan ook nog als back up voor ongebroken houtopslag fungeren in geval het zuidelijk buitenplein buiten dienst zou zijn.

Alle afstromende potentieel verontreinigde hemelwaters van beide buitenterreinen worden behandeld via de KWS- afscheiders en via de interne riolering geloosd op de Moervaart.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het huidige jaarlijks totaal energiegebruik bedraagt 0,003 PJ, wat ruim lager is dan de drempel voor energie-intensieve bedrijven van 0,01 PJ. In het aanvraagdossier wordt ingeschat dat het toekomstig finaal energiegebruik 0,004 PJ zal bedragen, een stijging met ca. 1 TJ ten gevolge van de bijkomende activiteiten opgenomen in deze aanvraag.

Geluid

De bedrijfssite is gelegen in het Gentse havengebied nabij de Kennedylaan/R4 verbindingsweg tussen Gent en Zelzate. Het dichtste woongebied situeert op ca. 1 km van de site. Langsheen de Keurestraat, ten oosten, liggen een aantal woningen in agrarisch gebied.

Met betrekking tot de exploitatietijdstippen is momenteel volgende bijzondere voorwaarde van kracht:

“In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. De activiteiten met de bodemassen, het breken of het zeven van hout vinden niet gelijktijdig plaats.”

In het kader van deze aanvraag worden de houtbehandelingsinstallaties (zowel de voorbreker als de nabreker) verplaatst. De huidig vergunde opstelling wordt wel nog als back up aangehouden. De nabreker wordt volledig binnen opgesteld in de B hal, de voorbreker wordt deels binnen, deels buiten opgesteld in de poort die maximaal 6 meter breed en 8 meter hoog zal zijn, met de invoertrechter buiten en het shredderhuis binnen. Voorheen stonden deze installaties in openlucht.

Als milderende maatregel wordt de bestaande houtbreker vervangen door een stiller exemplaar. De gegevens hiervan werden meegenomen in de in de aanvraag toegevoegde geluidstudie.

De zeef blijft in Hal B en zal volledig binnen staan. Aan de buitenopslagzone wordt de blokkenmuur aan de oostzijde verhoogd van 4m naar 6m hoogte. De westelijke poort van hal B wordt voorzien als snelsluitpoort. Het breken van hout vindt plaats aan frequentie van 1 a 2 breekdagen per week. Het afzeven van het hout gebeurt 1 dag per week. De houtzeefinstallatie wordt nooit gelijktijdig met de houtbreekinstallaties ingezet.

De baal- en wikkelmachine wordt eveneens binnen in hal A opgesteld. Het te balen inputmateriaal wordt reeds verkleind aangevoerd op de site zodat de aanvraag stelt dat de resterende geluidsproductie van deze installatie zeer beperkt is. Een geluidstudie waarin deze activiteiten zijn meegenomen, ontbreekt echter. Daarom stelt AGOP voor om het balen en wikkelen te beperken tot de dagperiode en om het niet gelijktijdig uit te voeren met het breken en zeven van hout.

In de oorspronkelijke PIV2 was een geluidstudie gevoegd. AGOP uitte terecht meerdere bemerkingen op deze geluidstudie.

In de nieuwe PIV4 werd een aangepaste geluidstudie gevoegd (“Veolia Suez – Hulsdonk 1, Gent – Akoestisch onderzoek” van 3 juni 2024 met ref. K4841/R02C). Deze bevat de nieuwe opstelling van de houtactiviteiten samen met de geluidsimpact van de bodemasbehandelingsinstallatie. Uit de studie blijkt dat de geluidsnormen op basis van de voorziene installaties, de aanwezige bouwkundige structuren en de genomen maatregelen gerespecteerd zullen worden.

Voor de bestaande vergunde opstelling die als back up wordt behouden blijft de geluidstudie van september 2022 (“Veolia Suez – Hulsdonk 1, Gent – Akoestisch onderzoek” van 8 september 2024 met ref. K4841/R01B) die de conformiteit van deze opstelling aantoont ook nog relevant. Deze studie werd eveneens ter info nog mee bijgevoegd.

Afdeling GOP evalueert de geluidsaspecten als volgt:

- “de in de aangepaste studie opgegeven “huidige situatie” is niet deze zoals vergund met omgevingsvergunning OMV 2022029244. Veranderingen zouden moeten beoordeeld worden t.o.v. de met OMV2022029244 beoordeelde en vergunde situatie.
- Uit de figuren toegevoegd bij geluidstudie blijkt helemaal niet dat shredder 1 in de nieuwe situatie maximaal binnen wordt opgesteld. Het moet duidelijk zijn dat enkel de toevoertrechter buiten opgesteld is, omwille van het beladen met de kraan.

- T.o.v. de vergunde situatie is er nu sprake van een westelijke poort die voor de bullist om 'operationele redenen' (onbenoemd) en regelmatig (geen frequentie opgegeven) open moet tijdens de breekactiviteiten.

Hierover werd meer toelichting gevraagd.

Op mail werd op 3/7 volgende toelichting bekomen:

Tijdens de breekwerken van het hout voert de wiellader 2 taken uit:

1. *Hout aanvoeren naar de kraanmachinist om dit te voeden aan de breker (buitenplein)*
2. *Wegduwen van het gebroken hout in de bunker met juiste kwaliteit (binnen)*

Dit wil zeggen dat elke 5-10 minuten onze wiellader binnen/buiten de hal moet rijden via de poortopening aan de westelijke zijde.

Als wij langer wachten komt het gebroken hout tot tegen de transportband van de breker, wat risico's geeft op mechanische schade/brand.

Afdeling GOP heeft hierover volgende bemerkingen:

'De geluidsmodellering gebeurt in PIV4 met gesloten poort, na de vragen over deze open poort in eerder advies van GOP. Het dusdanig frequent openen van de poort, maakt echter dat dergelijke modellering niet als worst case voor het specifiek geluid kan worden beschouwd. In de studie is ook geen sprake van een wiellader als geluidsbron op het laadplein of van frequent gebruik van de weg naast de loods.

Het gebruik van een snelpoort (die om de 5 à 10 minuten gebruikt wordt) is voor GOP geen invulling van "maximaal gesloten houden"; het is aannemelijk dat dit in de praktijk ook weinig werkbaar is. Uit de vorige versie van de studie bleek dat bij open poort overschrijdingen optreden op de 200 m grens in westelijke richting (figuur 4.10).

Een voorwaarde "maximaal gesloten houden van poorten" kan dit niet oplossen. Eerder lijkt een andere werkwijze/andere maatregelen (inzake geluid en stof) aangewezen.

GOP stelt een bijzondere voorwaarde voor dat de westelijke poort bij de breek- en zeefactiviteiten moet gesloten zijn, zowel voor geluid als stofbeheersing. "

Voor wat betreft de back up opstelling hield de geluidstudie (2022) geen rekening met de bron van de afzuiginstallatie van de pilootplant voor de assen. De invloed naar de omgeving van de afzuiging met filter tussen de 2 loodsen wordt in de nieuwe geluidstudie beperkt geacht en resulteert in een lokale verhoging tussen de loodsen, evenals een verhoging in de noordelijke richting (ten opzichte van de vroegere situatie zonder installatie), echter zonder overschrijding van de limietwaarden.

De activiteit van het shredderen van kartonnen kokers verandert niet. Het shredderen van kartonnen kokers gebeurt maximaal 2 keer per maand en wordt louter als back up behouden in de vergunning van de site Hulsdonk 1 (gaat heden door te Hulsdonk 20). Het shredderen van kartonnen kokers gebeurt niet gelijktijdig met het houtbreken gezien dit met dezelfde voorbreker gebeurt. De werking is beperkt tot de daguren."

Afdeling GOP stelt in haar advies dat mits het opleggen van bijzondere voorwaarden de geluidsaspecten gunstig beoordeeld kunnen worden. Dit advies wordt bijgetreden.

Lucht

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op geleide emissiepunten, ook niet op het bestaande geleide emissiepunt van Valomet.

Er is wel impact op de niet-geleide emissies.

Bij SUEZ gebeurt de overslag, opslag en behandeling van diverse droge afvalstoffen. De aan- en afvoer gebeurt in bulk (vrachtwagen of schip). De voorwaarden van VLAREM II, Afdeling 4.4.7. Beheersing van niet-geleide stofemissies, nl. Onderafdeling 4.4.7.1. en Onderafdeling 4.4.7.2., art. 4.4.7.2.1 tot en met 4.4.7.2.9 zijn van toepassing. De opgegeven

overslaghoeveelheid bedraagt minder dan 700.000 ton per jaar aan stuivende stoffen: er wordt voor de nieuwe situatie een toekomstige overslag van 110.000 ton opgegeven. De grondoppervlakte met opslagcapaciteit voor stuivende stoffen is hoger dan 5.000 m². Er moet geen stofrapport gemaakt worden door een erkend deskundige.

In het addendum Lucht wordt voor de stuifgevoeligheid eenzelfde stuifcategorie gehanteerd voor zowel bodemassen/non ferro input materiaal (voorbehandelde bodemassen) als 'afgezeefde fracties", nl. stuifcategorie 2, dit is effectief stuifgevoelig, bevochtigbaar. Dit is vreemd gezien de verwijzing naar het vochtgehalte van de ruwe bodemassen. De exploitant dient de stuifcategorie van de aanvaarde stromen en de motivatie ervan vast te leggen en deze informatie ter beschikking te houden van de toezichthouder. De overige toepasselijke voorwaarden van art. 4.4.7.2.1 tot en met 4.4.7.2.9 zijn van toepassing.

AGOP verwijst ook naar de bevindingen in de paragraaf GPBV-evaluatie en de bijzondere voorwaarden die daar worden voorgesteld.

Inzake emissies van de houtactiviteiten wordt verwezen naar de paragraaf Bijstelling voorwaarden.

Verder wordt in het dossier gesteld dat de stofvorming bij het laden en lossen van bodemassen beperkt is gezien deze bij aanlevering een vrij hoog vochtgehalte bevatten. De bodemassen en non-ferro worden ter plaatse binnen in de hal opgeslagen. Indien nodig kan verneveld worden met een mobiele vernevelaar.

Het opslaan en balen en wikkelen van restafval betreft reeds verkleind restafval (A en B residu afkomstig van de site Hulsdonk 20). Dit geshredderd materiaal wordt binnen in de A hal opgeslagen en gebaald en gewikkeld. De balen worden volgens de wrap-methode geproduceerd en nadien buiten opgeslagen. Indien nodig kan tijdens dit proces verneveld worden met een mobiele vernevelaar ter hoogte van de hopper en de transportband.

De circulatieruimte in en rond de loods zal ook steeds na het lossen- en laden van bodemassen geveegd worden en proper van verontreinigingen gehouden worden om eventueel opwaaiend stof door siteverkeer te voorkomen. In navolging van het advies van AGOP wordt hieromtrent een bijzondere voorwaarde geformuleerd.

Wat betreft geur stelt de aanvraag dat het opgeslagen bedrijfsrestafval potentieel beperkt geuremissie kan vrijgeven. Het betreft bedrijfsrestafval dat op regelmatige basis (steeds binnen de week) wordt afgevoerd. De opslaghoeveelheden zijn gelimiteerd. Van het Vlarema conform bedrijfsrestafval dat wordt gecontroleerd en desgevallend nagesorteerd is geurhinder weinig waarschijnlijk gezien het om droog afval gaat.

Het aangevoerde te balen verkleind restafval wordt binnen in een loods opgeslagen en op korte termijn gebaald en gewikkeld. Door dit proces wordt de inhoud van de balen zuurstofloos gemaakt zodat geurhinder te verwaarlozen is.

Veiligheid

In addendum E7 wordt informatie over (brand)veiligheidsaspecten gegeven.

Inzake brandpreventie:

- geldt een rook/vuurverbod voor het gehele terrein. Enkel in de rokersruimte ter hoogte van het bureelcontainer is roken toegestaan;
- beschikt de vestiging over een detectie en sprinklerinstallatie en bluswatertank. De gebouwen zijn zodanig geconstrueerd dat een natuurlijke ventilatie optimaal is.
- zijn daar waar nodig brandwerende muren/ brandwerende deuren geplaatst.
- is een eerste interventieploeg samengesteld, die in afwachting van de brandweer, de eerste bluswerkzaamheden kan opstarten.
- is in overleg met de brandweer een noodplan opgesteld
- worden opslagtijden van restafval beperkt gehouden

- wordt bedrijfsrestafval na overslag/controle dagelijks en uiterlijk binnen de week verwijderd. De activiteit met het bedrijfsrestafval komt in se neer een op een opslag en overslag met controle/ desgevallend nasortering zoals deze op veel vestigingen van Veolia plaatsvindt in dichte loodsen. De situatie is dan ook niet vergelijkbaar met de inputzone van de vlarema sorteerlijn te Hulsdonk 20 waarvoor een loods met 30 % opening diende voorzien te worden. De A hal is zoals verder besproken ter brandvoorkoming en beheersing voorzien van detectie, en een performant sprinklersysteem met een ruim aantal sprinklerleidingen en sproeikoppen, interventiemiddelen, compartimentswanden, uitgangen en nooduitgangen, noodverlichting, pictogrammen, etc.
- wordt met betrekking tot het project balen en wikkelen van restafval, het geshredderde materiaal na aanvoer zo snel mogelijk gebaald en gewikkeld in folie door middel van een mobiele installatie, dit ook in functie van brandveiligheidsredenen. Het aanvoeren van materiaal houdt min of meer gelijke tred met het balen en wikkelen waardoor geen grote voorraadvorming te balen restafval aanwezig is. Door dit proces van balen en wikkelen wordt de inhoud van de balen zuurstofloos gemaakt zodat er geen risico op ontbranden meer is.
- wordt de opslag van het ongebroken hout buiten georganiseerd, in een ommuurde buitenopslagzone. Er wordt wekelijks geshredderd om ruime voorraadvorming te voorkomen

Verder worden in addendum E7 nog tal van organisatorische veiligheidsmaatregelen aangehaald. Ook bij de BBT voor afvalbehandeling komt het aspect veiligheid aan bod (BBT 21).

Het explosieveiligheidsdossier wordt geactualiseerd n.a.v. het verplaatsen van de houtshredders. Gezien de aangehaalde stuifgevoeligheid (SC1) van het geshredderd restafval lijkt het voor GOP nodig ook de balenpers mee te evalueren. Er wordt verwezen naar de eerder opgelegde bijzondere voorwaarde inzake de stofexplosieveiligheidsdocumenten.

Bespreking bijstellingen

Het bedrijf vraagt volgende aanpassingen van de geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (OMV 2022029244) aan:

a) Voorwaarde 1d

Deze voorwaarde stelt:

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. De activiteiten met de bodemassen, het breken of het zeven van hout vinden niet gelijktijdig plaats

Er wordt gevraagd de voorwaarde als volgt aan te passen:

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. De activiteiten met het breken of het zeven van hout vinden niet gelijktijdig plaats.

De exploitant motiveert zijn vraag als volgt:

Veolia vraagt de passage m.b.t. gelijktijdig draaien van installaties aan te passen opdat enkel nog het breken en zeven van hout niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Er werd een geluidstudie/ modellering uitgevoerd dewelke aantoont dat het gelijktijdig operationeel zijn

van de bodemasbehandelingsactiviteiten en de houtbehandeling geen overschrijdingen van de geluidsnormen geeft.

Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van het aspect geluid onder de milieuhygiënische aspecten. De gevraagde bijstelling kan toegestaan worden. Evenwel wordt nog een beperking opgelegd inzake het balen en wikkelen van geshredderd restafval zoals vermeld bij het aspect geluid.

b) Voorwaarde 7 – voor de houtafvalzone

In deze voorwaarde wordt onder meer het volgende gesteld:

Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van calorisch afval (houtafval) onder toepassing van de beheersmaatregelen voor diffuse emissies zoals beschreven in aanvraag met kenmerk OMV 2022029244 en specifiek in Addendum Q4. Het toestaan van deze afwijking houdt ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) niet relevant is.

Er wordt gevraagd de voorwaarde als volgt aan te passen:

Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van calorisch afval (houtafval) onder toepassing van de beheersmaatregelen voor diffuse emissies zoals beschreven in aanvraag met kenmerk 2023084883 en specifiek in Addendum Q4. Het toestaan van deze afwijking houdt ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) niet relevant is.

De exploitant motiveert zijn vraag als volgt:

VEOLIA vraagt de bestaande toegekende afwijkingen op de BREF Waste Treatment/ BBT conclusies afvalbehandeling (BBTs 14D/25D/) te bevestigen binnen de gewijzigde opstelling van de houtbehandeling zoals nu voorgesteld + behoud van de bestaand vergunde opstelling als back up. Er wordt dan ook gevraagd de tekst te actualiseren m.b.t. verwijzing naar de huidig voorliggende aanvraag.

Voorliggende aanvraag bevat ook een addendum Q4. Ook de eerdere motivatie met betrekking tot de afwijkingen op de BREF/ VLAREM III bepalingen voor de back up opstelling werd bijgevoegd in dit document Q4.

Er wordt opgemerkt dat de exploitant duidelijk aangeeft ook de vergunde opstelling als optie te behouden. Het betreft dus niet zomaar een aanpassing van verwijzingen. De eerder vergunde opstelling (en bijgevolg bijstelling) wenst men ook te behouden.

In navolging van het advies van Afdeling GOP kan de gevraagde bijstelling toegestaan worden mits enkele bijkomende voorwaarden met het oog op een verdere beperking van het geluid en de kans op stofontwikkeling. Deze voorwaarden zijn:

- de westelijke poort gesloten blijft tijdens de breekactiviteiten, zoals ook al bij de paragraaf geluid aangegeven.
- het laden en afvoeren van het verwerkt materiaal gebeurt enkel buiten de zeef en breekcampagnes.
- de opstelling van de voorbreker is maximaal binnen, enkel de invoertrechter mag zich buiten bevinden. Uit de figuren zoals opgenomen bij de geluidstudie is dit niet zo duidelijk af te leiden.
- een snelheidsbeperking van 15 km/u wordt gehanteerd (in plaats van 20 km/u).

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter binnen de Gentse Kanaalzone.

Het bedrijf ligt tevens binnen de contouren van het gewestelijk RUP 'Afbakening Zeehavengebied Gent R4-Oost en R4-West', echter niet in een gebied met specifieke stedenbouwkundige voorschriften.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich de Moervaart, de R4 (Ring rond Gent), 5 woningen langs de Keurestraat en andere industriële vestigingen.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

"Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter:

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid.

Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.

De artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 vermelden het volgende:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*
- *Voorliggende aanvraag betreft een beperkte uitbreiding van al vergunde industriële afvalverwerkende activiteiten en gaat niet gepaard met infrastructuurwerken.*

Het voorwerp van de aanvraag is in overeenstemming met de toepasselijke stedenbouwkundige voorschriften zoals hierboven vermeld.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand (meer dan 5 km) van natuurgevoelige gebieden.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen of installaties met stikstofemissies. Er wordt wel een verhoging van het lozingsdebiet gevraagd. De lozing gebeurt via een bestaand lozingspunt in de Moervaart die ca. 1 km verder uitmondt in het kanaal Gent-Terneuzen. Er worden hierbij geen SBZ- noch VEN-gebieden doorkruist.

Gelet op de aard van aanvraag en de ruime afstand tot de SBZ- en VEN-gebieden valt er dus geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden. De geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is het bedrijf niet gelegen in een fluviaal of pluviaal overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (afvalstoffen) en een lozing in een oppervlaktewater. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van de respectievelijke milieuhygiënische aspecten.

Mobiliteit

De site is gelegen in het Gentse havengebied nabij de Kennedylaan/R4 tussen Gent en Zelzate. Omwille van de afgelegen ligging en het ontbreken van openbaar transport gebeurt de organisatie van het personenverkeer van en naar de onderneming door middel van personenwagens. Deze parkeren zich vooraan op het terrein, zodat er geen interferentie is met vrachtverkeer op de site.

De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt met zowel afzetwagens (40 m³) als met opleggers (90 m³). Aan- en afvoer per schip behoort eveneens tot de mogelijkheden (2.000 m³).

Momenteel vinden jaarlijks zo'n 17.000 aan- en afvoertransporten plaats voor Veolia, wat neerkomt op een 80-tal transporten per dag. In de praktijk wordt er naar gestreefd de transporten te beperken door aan- en afvoer te combineren.

Door voorliggende aanvraag wordt in het aanvraagdossier gesteld dat de transporten zullen stijgen met maximaal 110 per week of omgerekend maximaal 22 per dag (in totaal 3.800 transporten per jaar, transporten van 20 ton):

- aan- en afvoer van 10.400 ton bedrijfsrestafval per jaar (aan- en afvoer van 200 ton per week - 20 transporten per week) (1.000 transporten/jaar)
- aan- en afvoer van 40.000 ton bodemmassen/ non ferro per jaar (40 transporten per week **) (2.000 transporten per jaar)
- aan en afvoer van 16.000 ton restafval (aan en afvoer van 1.000 ton/ week - 50 transporten per week -16 weken/ jaar) (800 transporten per jaar)

*** Voor de afvoer van de ruwe bodemassen wordt standaard met schepen gewerkt (afvoer richting Valomac Grimbergen). De voorbehandelde bodemassen worden afgevoerd naar Veolia Treatment & Recycling eveneens gevestigd op het bedrijfsterrein Hulsdonk 1 waardoor deze aftransporten niet in de mobiliteitscijfers van wegverkeer worden meegeteld. Ook aanvoer van eindfracties van de Valomet fabriek worden niet geteld gezien dit eveneens niet onder wegverkeer valt*

De mobiliteitscijfers van de site Hulsdonk nemen n.a.v. voorliggende aanvraag dan toe (van 80 tot maximaal 102 transporten/dag) doch dit dient gekaderd binnen het verbeteren van de mobiliteitsorganisatie van het geheel van activiteiten dat gespreid over meerdere sites van de exploitant plaatsvindt. Ook het faciliteren van duurzaam transport over water dient mee vermeld ter kadering van het mobiliteitsaspect, zoals hieronder in detail toegelicht:

- De opslag en bijhorende hoeveelheden van bodemassen worden gevraagd om ingezamelde bodemassen van verbrandingsovens in de regio (Ivago, IVM) te kunnen bufferen in functie van milieuvriendelijke afvoer via bootbeladingen naar de verwerkingssite van Veolia Treatment & Recycling Grimbergen. Door de overslag op de site van Veolia kunnen boten tot 3.500 ton geladen worden op de kade van het bedrijfsterrein (ipv huidig 1.000 ton met beschikbare logette) en worden transporten over de weg naar Grimbergen vermeden.
- De te realiseren opslag van non ferro materialen betreft voornamelijk de inerte fractie die wordt afgescheiden bij de Valomet installatie. De inerte fractie is de grootste fractie die bij het scheidingsproces te Valomet vrijkomt. ca. de helft van de afgescheiden fracties betreft inertien. Heden wordt deze fractie door plaatsgebrek teruggebracht naar Grimbergen. Een deel van deze inertien komt in aanmerking voor hergebruik (Valomet beschikt over verschillende grondstofverklaringen) en wordt navolgend vanuit Grimbergen teruggevoerd naar werven in Oost-Vlaanderen. Door de opslagruimte in Gent te voorzien worden nutteloze transporten tussen Gent en Grimbergen vermeden.
- Voor het balen, wikkelen en opslaan van restafval dient Veolia heden extern ruimte te huren en transporten in te leggen om het geshredderde restafval naar externe opslaglocaties af te voeren. Door dit in eigen beheer te doen centraal binnen de regio en het werkingsgebied waar het te shredderen materiaal beschikbaar komt wordt ook hier bespaard op mobiliteit en af te leggen kilometers over de weg.

De overige aangevraagde wijzigingen (o.a. verplaatsen houtactiviteit) betreffen een herschikking van activiteiten zonder een verhoging in mobiliteit te beogen.

Op de site zelf kan door de terreinindeling een vlot en veilig verkeer gegarandeerd worden en is afdoende parking voor personenwagens en bedrijfsvoertuigen aanwezig. De opstelling van bunkers, containers en installaties is zo opgevat dat deze geen interferentie kunnen vormen met de circulatie die nodig is voor ladend, lossend en doorgaand vrachtverkeer.

De site is zeer goed ontsloten en ligt op ruime afstand van woonkernen. De site kan de extra mobiliteit probleemloos aan. Tot 2020 lagen de mobiliteitscijfers veel hoger. De puinactiviteiten alleen vertegenwoordigden ca. 110 verwerkte vrachten per dag/ 220 voertuigbewegingen per dag (zie mobiliteitscijfers vorige aanvragen) en vielen weg na het vertrek van partner Aclagro op de site in 2020. Ook bij de veel hogere mobiliteitscijfers van toen hebben zich geen problemen gesteld inzake mobiliteit op de site of in de omgeving.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het gunstig advies van de Hulpverleningszone Centrum van 18 juni 2024, met referentie: 034906-042/MN/2024, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor beperkt tot en met 24 januari 2027, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV Veolia Environmental Services BE, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Hulsdonk 1, 9042 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie A, nr. 0245/K, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verplaatsen van de vergunde opslaglocatie van vlak glas, PE buizen, PVC, harde plastics
 - de verplaatsing van de vergunde maximale opslag van 800 ton inert en de sortering ervan
 - de verplaatsing van de opslagzone ongebroken hout en van de grofbreker en nabreker naar de B hal met behoud van de bestaande vergunde opstelling in de A hal als back up
 - het vervangen van de nabreker hout (hamermolen 800 kW) door een stiller exemplaar (horizontale maalmachine 787 kW)
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag en overslag van 10.000 ton ruwe bodemassen en 10.000 ton non-ferro- fracties (voorbehandelde bodemassen)/eindfractie ‘inert’ van de non-ferrobehandeling, bestemd voor of afkomstig van Valomet
 - de opslag en het sorteren van maximaal 200 ton Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of “vrijgesteld” bedrijfsrestafval, incl. uitgesorteerde fracties
 - het balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval door middel van een mobiele baal- en wikkelmachine van 120 kW met een bijhorende opslag van maximaal 1.000 ton geshredderd bedrijfsrestafval kwaliteit A en B en van maximaal 8.000 ton gebaald en gewikkeld bedrijfsrestafval en een verwerkingscapaciteit van 200 ton/dag en 16.000 ton/jaar

- het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater met 15,9 m³/uur – 45,76 m³/dag – 850 m³/jaar tot een totaal van 114,48m³/uur – 293,76 m³/dag – 6.120 m³/jaar door een toename van de potentieel vervuilde terreinoppervlakte met 1.000 m²

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.1.2.d)2° (1)

- het verplaatsen van de vergunde opslaglocatie van vlak glas, PE buizen, PVC, harde plastics
- de uitbreiding met de opslag en overslag van 10.000 ton ruwe bodemassen en 10.000 ton non-ferro- fracties (voorbehandelde bodemassen)/eindfractie ‘inerten’ van de non-ferrobehandeling, bestemd voor of afkomstig van Valomet

2.2.1.a) (2)

de verplaatsing van de vergunde maximale opslag van 800 ton inerten en de sortering ervan

2.2.1.c)2° (1)

de opslag en het sorteren van maximaal 200 ton Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of “vrijgesteld” bedrijfsrestafval, incl. uitgesorteerde fracties

2.2.2.f)2° (1)

- de verplaatsing van de opslagzone ongebroken hout en van de grofbreker en nabreker naar de B hal met behoud van de bestaande vergunde opstelling in de A hal als back up
- het vervangen van de nabreker hout (hamermolen 800 kW) door een stiller exemplaar (horizontale maalmachine 787 kW)
- het balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval door middel van een mobiele baal- en wikkelmachine van 120 kW met een bijhorende opslag van maximaal 1.000 ton geshredderd bedrijfsrestafval kwaliteit A en B en van maximaal 8.000 ton gebaald en gewikkeld bedrijfsrestafval

2.4.3.b)2° (1)

- de verplaatsing van de opslagzone ongebroken hout en van de grofbreker en nabreker naar de B hal met behoud van de bestaande vergunde opstelling in de A hal als back up
- het vervangen van de nabreker hout (hamermolen 800 kW) door een stiller exemplaar (horizontale maalmachine 787 kW)
- de voorbehandeling van geshredderd restafval voor verbranding of meeverbranding door middel van een mobiele baal- en wikkelmachine met een verwerkingscapaciteit van 200 ton/dag en 16.000 ton/jaar

3.4.3. (1)

de uitbreiding van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater met 15,9 m³/uur – 45,76 m³/dag – 850 m³/jaar tot een totaal van 114,48m³/uur – 293,76 m³/dag – 6.120 m³/jaar door een toename van de potentieel vervuilde terreinoppervlakte met 1.000 m²

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.d)2° (1)

de maximale op- en overslag van 21.820 ton afvalstoffen als volgt verdeeld: 500 ton vlak glas, 50 ton PE buizen en rollen, 50 ton PVC, 100 ton harde plastics, 400 ton gips, 300 ton cellenbeton, 50 ton etiketten, 250 ton groenafval, 100 ton veegvuil, 20 ton afvalmatrassen, 10.000 ton ruwe bodemassen en 10.000 ton non-ferro- fracties (voorbehandelde bodemassen)/eindfractie ‘inerten’ van de non-ferrobehandeling, bestemd voor of afkomstig van Valomet.

2.1.2.f) (1)

de maximale op- en overslag van 500 ton gevaarlijk verontreinigd behandeld houtafval en de maximale op- en overslag van 50 ton P+MD.

2.2.1.a) (2)

de maximale opslag van 800 ton inertien en de sortering ervan.

2.2.1.c)2° (1)

de opslag en het sorteren van maximaal 200 ton Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of "vrijgesteld" bedrijfsrestafval, incl. uitgesorteerde fracties

2.2.2.b)2° (1)

de maximale opslag van 200 ton kartonnen kokers en de mechanische behandeling ervan d.m.v. een mobiele shredder.

2.2.2.f)2° (1)

- de maximale opslag van 2.400 ton non-ferro metaalafval (waarvan 1.200 ton te behandelen) en de mechanische behandeling er van
- de maximale opslag van 5.035 ton houtafval (waarvan 1.735 ton te behandelen) en de mechanische behandeling er van
- het opslaan, balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval door middel van een mobiele baal- en wikkelmachine van 120 kW met een bijhorende opslag van maximaal 1.000 ton geshredderd bedrijfsrestafval kwaliteit A en B en van maximaal 8.000 ton gebaald en gewikkeld bedrijfsrestafval

2.4.3.b)2° (1,X)

- de voorbehandeling van houtafval voor verbranding of meeverbranding met een verwerkingscapaciteit van maximaal 800 ton/dag en 45.000 ton/jaar
- de voorbehandeling van restafval voor verbranding of meeverbranding met een verwerkingscapaciteit van 200 ton/dag en 16.000 ton/jaar

2.4.3.b)3° (1,X)

de behandeling van maximaal 50 ton /dag voorbehandelde bodemassen/non ferrofracties.

2.4.5. (1, X)

de tijdelijke opslag van 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval in afwachting van behandeling.

3.4.3° (1)

de lozing van maximaal 114,48m³/uur – 293,76 m³/dag en 6.120 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de Moervaart.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 6.745 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

een verdeelslang voor gasolie.

12.1.2.1°a) (3)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

12.2.2° (2)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.600 kVA en 2.500 kVA.

15.1.1° (3)

het stallen van 13 voertuigen.

16.3.2°a) (3)

drie luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 3 kW en 7,5 kW en een airco met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 4,1 ton gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houders van 4.900 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.1° (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten

17.4. (3)

de maximale opslag van 100 liter en 19 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW.

31.1.1°a) (3)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW

§2. De gevraagde bijstellingen worden toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor een **termijn tot en met 24 januari 2027**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. De geactualiseerde voorwaarde 1 d) uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (omv2022029244) wordt vervangen door volgende voorwaarde:
In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.
2. De geactualiseerde voorwaarde 5. Geluid uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (omv2022029244) wordt vervangen door volgende voorwaarde:
*De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout gebeurt volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 03 juni 2024 ref. 4841/R02C). De westelijke poort van hal B blijft bij de breekactiviteiten gesloten. Van de voorbreker wordt enkel de vultrechter buiten opgesteld. De zeefactiviteiten vinden plaats met beide gesloten poorten.
De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout (en karton) gebeurt voor de back up opstelling volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 8 september 2022 ref. 4841/R01B).*
3. De geactualiseerde voorwaarde 7. Fijn stof uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (omv2022029244) wordt vervangen door volgende voorwaarde:
*De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden, opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).
Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.
De circulatieruimte in en rond de loods wordt na het lossen- en laden van afvalstoffen en materialen geveegd en proper van verontreinigingen gehouden.*

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken. De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien. Gebroken materiaal wordt inpandig opgeslagen.

Voor het balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval

Met uitzondering van de opslag van de balen, gebeuren deze activiteiten inpandig in hal A, met gesloten poorten. De onderdelen van de installatie, die niet volledig gesloten zijn, o.a. hopper en opvoerband, zijn voorzien van een gepaste afzuigings- en luchtbehandelingsinstallatie die voldoet aan art. 3.14.3.1.2. art. 3.14.3.4.2. van titel III van VlareM.

Voor de houtafvalactiviteiten:

- *Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC2-stoffen toe.*
- *Het open lucht terrein voor stockage van houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.*
- *Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen.*
- *Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout.*
- *Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.*

- De poorten van de loodsen blijven gesloten bij de breek- en zeefactiviteiten behalve voor de opstelling van de voorbreker en het in- en uitrijden bij laadactiviteiten.
 - De opstelling van de voorbreker is maximaal binnen, t.t.z. enkel de invoertrechter staat buiten.
 - Een snelheidsbeperking van 15 km/u wordt gehanteerd
 - Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark.
 - Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van calorisch afval (houtafval) onder toepassing van de beheersmaatregelen voor diffuse emissies zoals beschreven in aanvraag met kenmerk 2023084883 en specifiek in Addendum Q4. Het toestaan van deze afwijking houdt ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) niet relevant is.
 - Het gebruik van de back up opstelling gebeurt enkel na voorafgaandelijke verwittiging van de afdeling Handhaving Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen van het departement Omgeving.
4. De geactualiseerde voorwaarde 9.e) uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (omv2022029244) wordt vervangen door volgende voorwaarde:
- Uit te voeren metingen: mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar vanaf 2 mei 2022 driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. De plaats van bemonstering dient éénduidig benoemd en aangeduid op een plan. Er dient duidelijk vermeld te worden of en welke opslag van afvalstoffen er was op moment van staalname aan het lozingspunt gekoppeld aan de opslagzone .*
- Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden.*
- De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.*
5. De geactualiseerde voorwaarde 9.f) uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (omv2022029244) wordt vervangen door volgende voorwaarde:
- Uiterlijk op 31 december 2024 dient een evaluatie te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van analyses evenals een impactbeoordeling bedrijfsafvalwater voor de lozing op basis van de gemeten waarden én de vergunde waarden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aangepaste maximale lozingsdebiet door het vergroten van de oppervlakte van het zuidelijk buitenterrein. Indien uit de impactberekening blijkt dat de lozing niet aanvaardbaar is, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te nemen (normen beperken en/of extra zuivering bijplaatsen). De impactberekening dient besproken te worden in overleg met VMM.*
6. De geactualiseerde voorwaarde 11. Mobiliteit uit de omgevingsvergunning van 8 december 2022 (omv2022029244) wordt vervangen door volgende voorwaarde:
- De exploitant onderzoekt continu de mogelijkheid om zoveel mogelijk afvalstoffen via alternatieve transportmodi te laten aan- of afvoeren en dit te implementeren in de bedrijfsvoering.*
- De afvoer van ruwe bodemassen gebeurt standaard met schepen (afvoer richting Valomac Grimbergen).*

**C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

1. Afwijkingen van de sectorale voorwaarden inzake afvalstoffen

- a) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van VLAREM II mag de weegbrug van de concessiehouder van het ter beschikking gestelde perceel gebruikt worden.
- b) In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van VLAREM II dient de inrichting niet volledig omheind te worden met een stevige en voldoende ca. 2 m hoge afsluiting voorzien te worden voor zover de concessiehouder van het ter beschikking gestelde perceel er voor zorgt dat op zijn terrein aan deze voorwaarde wordt voldaan.
- c) In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient geen groenscherm langsheen de randen van de inrichting aangelegd te worden.
- d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.

2. Brandveiligheid

- a) Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
- b) De exploitant dient de explosieveiligheidsdocumenten (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risico-beoordeling. Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of – processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden. Dit document dient steeds ter inzage gehouden te worden op de exploitatie.

3. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- d) Voor de rechtstreekse afvoer van de uitgesorteerde inerte afvalstoffen naar een breker moet de exploitant over een KBS conform het eenheidsreglement beschikken of de fractie puin moet naar een andere sorteerinrichting met KBS afgevoerd worden.
- e) Een sorteerinrichting zonder kwaliteitsborgingssysteem voor puin, mag geen uitgesorteerd puin afvoeren naar een breekinstallatie. Ook niet in het geval van puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

4. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. Geluid

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout gebeurt volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 03 juni 2024 ref. 4841/R02C). De westelijke poort van hal B blijft bij de breekactiviteiten gesloten. Van de voorbreker wordt enkel de vultrechter buiten opgesteld. De zeefactiviteiten vinden plaats met beide gesloten poorten.

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout (en karton) gebeurt voor de back up opstelling volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 8 september 2022 ref. 4841/R01B).

6. **Luchtbehandelingsinstallatie Valomet**

Binnen een periode van 6 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017, worden controlemetingen uitgevoerd op de emissies van de luchtbehandelingsinstallatie waarbij de relevante parameters gecontroleerd worden op hun efficiënte verwijdering in de installatie en op de naleving van de emissiegrenswaarden.

Dit verslag wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, het college van burgemeester en schepenen, afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Milieu-inspectie.

7. **Fijn stof**

De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden, opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).

Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

De circulatieruimte in en rond de loods wordt na het lossen- en laden van afvalstoffen en materialen geveegd en proper van verontreinigingen gehouden.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken. De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien. Gebroken materiaal wordt inpandig opgeslagen.

Voor het balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval

Met uitzondering van de opslag van de balen, gebeuren deze activiteiten inpandig in hal A, met gesloten poorten. De onderdelen van de installatie, die niet volledig gesloten zijn, o.a. hopper en opvoerband, zijn voorzien van een gepaste afzuigings- en luchtbehandelingsinstallatie die voldoet aan art. 3.14.3.1.2. art. 3.14.3.4.2. van titel III van VlareM.

Voor de houtafvalactiviteiten:

- Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC2-stoffen toe.
- Het open lucht terrein voor stockage van houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.
- Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen.
- Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout.
- Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.
- De poorten van de loodsen blijven gesloten bij de breek- en zeefactiviteiten behalve voor de opstelling van de voorbreker en het in- en uitrijden bij laadactiviteiten.
- De opstelling van de voorbreker is maximaal binnen, t.t.z. enkel de invoertrechter staat buiten.
- Een snelheidsbeperking van 15 km/u wordt gehanteerd

- Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark.
- Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van calorisch afval (houtafval) onder toepassing van de beheersmaatregelen voor diffuse emissies zoals beschreven in aanvraag met kenmerk 2023084883 en specifiek in Addendum Q4. Het toestaan van deze afwijking houdt ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) niet relevant is.
- Het gebruik van de back up opstelling gebeurt enkel na voorafgaandelijke verwittiging van de afdeling Handhaving Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen van het departement Omgeving.

8. Hemelwater

- a) Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...
- b) De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.
- c) Binnen een termijn van 12 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017 wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, de afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Afdeling Handhaving van het departement Omgeving overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

9. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - ZS: 60 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - BZV: 25 mg/l
 - Ntot: 15 mg/l
 - Ptot: 2 mg/l
 - As: 0,015 mg/l
 - Cr: 0,05 mg/l
 - Cu: 0,15 mg/l
 - Ni: 0,09 mg/l
 - Pb: 0,1 mg/l
 - Zn: 1,4 mg/l
 - Ba: 0,21 mg/l
 - Ag t: 0,004 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 - Cd t: 0,8 µg/l (PGS)
 - Hg t: 0,3 µg/l (PGS)
 - Co t: 0,006 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 - Toluene: 0,09 mg/l
 - Benzeen: 0,01 mg/l

- Acenafteen: 0,6 µg/l
 - Antraceen: 0,1 µg/l (PGS)
 - B(a)A: 0,6 µg/l
 - B(a)P: 0,05 µg/l (PGS)
 - Benzo(b+k)fluoranteen: 0.03 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Benzo(ghi)per+indeno(123-cd)pyreen: 0.002 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Chryseen: 1 µg/l
 - dBz(ah)Antraceen: 0,5 µg/l
 - Fenantreen: 1 µg/l
 - Fluoranteen: 0,5 µg/l
 - Fluoreen: 2 µg/l
 - Naftaleen: 2 µg/l
 - Acenaftyleen: 4 µg/l
 - Pyreen: 0,4 µg/l
 - PCB's: 0,002 µg/l 'zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm' (RG = 0.02 µg/l PCB individueel)
 - Antimoon: 0,1 mg/l
 - Boor: 3,5 mg/l
 - Molybdeen: 0,35 mg/l
 - Seleen: 0,003 m/l
 - Telluur: 0,1 mg/l
 - Tin: 0,04 mg/l
 - Titanium: 0,1 mg/l
 - Dichloormethaan: 0,02 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
- c) Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de buitenzones (resp. houtopslag en niet-gevaarlijke afvalstoffen) dient via een aparte controleput en voldoende ruim gedimensioneerde KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvang geloosd te worden alvorens samen met het overige afvalwater geloosd te worden op de Moervaart. Deze controleputten worden zodanig geplaatst dat hier enkel het behandeld afvalwater van de respectievelijke opslag-zones kan worden bemonsterd, voordat deze met andere (afval)water-stromen van het terrein samenkomt.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden. Er dient geen meetgoot geplaatst te worden, hiervoor wordt een afwijking toegestaan.
- e) Uit te voeren metingen: mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar vanaf 2 mei 2022 driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. De plaats van bemonstering dient éénduidig benoemd en aangeduid op een plan. Er dient duidelijk vermeld te worden of en welke opslag van afvalstoffen er was op moment van staalname aan het lozingspunt

gekoppeld aan de opslagzone .

Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden.

De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.

- f) Uiterlijk op 31 december 2024 dient een evaluatie te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van analyses evenals een impactbeoordeling bedrijfsafvalwater voor de lozing op basis van de gemeten waarden én de vergunde waarden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aangepaste maximale lozingsdebiet door het vergroten van de oppervlakte van het zuidelijk buitenterrein. Indien uit de impactberekening blijkt dat de lozing niet aanvaardbaar is, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te nemen (normen beperken en/of extra zuivering bijplaatsen). De impactberekening dient besproken te worden in overleg met VMM.

10. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

11. Mobiliteit

De exploitant onderzoekt continu de mogelijkheid om zoveel mogelijk afvalstoffen via alternatieve transportmodi te laten aan- of afvoeren en dit te implementeren in de bedrijfsvoering.

De afvoer van ruwe bodemassen gebeurt standaard met schepen (afvoer richting Valomac Grimbergen).

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 18 juni 2024, met referentie 034906-042/MN/2024, nageleefd worden.
- Sorteerrfouten (bij het bedrijfsrestafval; rubriek 2.2.1.c)2°) moeten geregistreerd worden als non-conformiteit in een eigen register of het centrale register van de OVAM. Veolia dient de klant erna te informeren over deze non-conformiteit.
- Tijdens de voorsortering van het bedrijfsrestafval (rubriek 2.2.1.c)2°) op de site te Hulsdonk 1, moet er rekening mee gehouden worden dat er voldaan kan worden aan de bijzondere voorwaarde 20 (m.b.t. de afvalstoffen die behandeld worden op de Vlarema-sorteerlijn) die werd opgelegd in de vergunning van Hulsdonk 20 omtrent de voorsortering van het restafval, zoals bepaald in het deputatiebesluit van 12 december 2022.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de wnd. Provinciegriffier,
Michael Smekens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Michael Smekens (Signat
Getekend op: 2024-08-06 13:06:11 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2024-08-06 14:38:27 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

