



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2023-0030 - Referentie OMV-loket 2023004752 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 27 april 2023.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv INOVYN Manufacturing Belgium, gevestigd Rue Solvay 39 te 5190 Jemeppe-sur-Sambre (KBO 403.147.638)
- **Adres:** 2040 Antwerpen, Scheldelaan 480 - Haven 647
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170704-0023
- **Referentie OMV-loket:** 2023004752 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2023-0030

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 18-A-61S, 18-A-61T, 18-A-61W en 18-A-61X
- **Planologische bestemming:** De inrichting ligt in een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een chemisch bedrijf en omvat het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 18-A-61S, 18-A-61T, 18-A-61W en 18-A-61X, met de tijdelijke opslag en fysisch-chemische behandeling van kwikhoudend afvalwater met een maximale verwerkingscapaciteit van 9,75 ton/dag (2.3.2.g);

Rubricering: 2.3.2.g;

De vergunning voor de tijdelijke inrichting wordt aangevraagd voor een periode van 1 jaar.

Volgende activiteiten zijn niet meer ingedeeld ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage I van Vlarem II (Vlarem-trein 2019):

- 22 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp. 3x 100 kVA, 3x 125 kVA, 6x 160 kVA, 1x 200 kVA, 5x 250 kVA, 1x 600 kVA en 3x 630 kVA (totaal: 5.575 kVA) (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen van in totaal 544.792 VAh (12.3.1);
- batterijladers met tot een totaal vermogen van 316,02 kW (12.3.2);

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de tijdelijke opslag en fysisch-chemische behandeling van kwikhoudend afvalwater met een maximale verwerkingscapaciteit van 9,75 ton/dag (2.3.2.g);
- een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 8.843 m³/jaar (3.6.1);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 250 m³/uur, 6.000 m³/dag en 1.750.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 6.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een brandstofverdeelininstallatie met 2 verdeelslangen (6.5.2);
- de productie (7.2) van:
 - 100.000 ton natriumhypochloriet met een geïnstalleerd vermogen van 346 kW;
 - pekkel voor de membraanelektrolyse NaOH met een geïnstalleerd vermogen van 2.525,8 kW;
 - pekkel voor de membraanelektrolyse KOH met een geïnstalleerd vermogen van 1.185,50 kW;
 - 650.000 ton chloor per jaar volgens membraantechnologie met een geïnstalleerd vermogen van 309,15 kW (7.5.2 – 7.11.2.a);
 - 8.570 ton zwavelzuur 55% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 15 kW (7.11.2.b);
 - 1.260.000 ton natronloog 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 1.186 kW (7.11.2.c);
 - 350.000 ton kaliumhydroxide 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 488 kW (7.11.2.c);
 - 18.500 ton waterstof per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 0,54 kW (7.11.2.a);
- 2 noodaggregaten met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 700 KVA en 1.865 KVA (12.1.1.2.a) en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 280 kW en 740 kW (= 50%), 4 brandweerpompen van 3x 131 kW (= 50%) en 1x 123 kW (= 50%) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.536 kW (31.1.1.a);
- 37 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp. 16x 1,6 MVA, 2x 5 MVA, 3x 20 MVA, 4x 20,6 MVA, 1x 27 MVA, 2x 30 MVA, 3x 40 MVA, 2x 42,5 MVA, 1x 50,3 MVA, 1x 60 MVA en 2x 150 MVA (totaal: 880.300 MVA) (12.2.2);
- het stallen van 40 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens (15.1.2);
- een installatie voor het capteren van stikstof uit de omgevingslucht met een geïnstalleerde drijfkracht van 125 kW (16.2);
- koelinstallaties, (gas)compressoren en airco's tot een totaal geïnstalleerde vermogen van 14.939,95 kW, waarvan 2,31 kW koelinstallaties, 1.155,6 kW luchtcompressoren, 352,84 kW airco's en 13.429,2 kW (16.3.2.b);
- ontspanstations voor gasen met een debiet van 24.350 Nm³/u (16.5);
- de opslag van 8.991 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2):

propaan	960 liter
helium	200 liter
argon	1.300 liter
stikstof	1.350 liter
zuurstof	1.100 liter
waterstof	500 liter
acetyleen	1.050 liter
lucht/synthetische lucht	550 liter
gasmengsels in N ₂	920 liter
gasmengsels in lucht	360 liter
gasmengsels in argon	108 liter
freonen: R134a - R410 - R407 - R507	488 liter
gasmengsels in helium	105 liter

- 4.500 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gevaarlijke stoffen:

OMVP-2023-0030
nv INOVYN Manufacturing Belgium

Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3	Seveso 17.2.2											
					Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.1.a	17.3.8.3
V700/1	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/2	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/3	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/4	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V700/5	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X											
V712/3	stikstof	21,28	26.310	X												
G415/1	argon	3,11	2.230	X												
S540/1	CO ₂	47,12	40.000	X												
G312/1	stookolie	9					X				X					
G311/1	stookolie	9					X				X					
G315/3	diesel	8,32					X				X					
G325/1	diesel	4,16					X				X					
G715/1>4	diesel	1,996					X				X					
G764/2 *	diesel	0,499					X									
G335/1	diesel	4,16	5.000				X				X					
C361/1	H ₂ SO ₄ >90%	48	26.000									X				
C361/2	H ₂ SO ₄ >90%	48	26.000									X				
C361/3	H ₂ SO ₄ >90%	48	26.000									X				
C363/1	verdund H ₂ SO ₄	51,3	28.500									X				
C363/2	verdund H ₂ SO ₄	52,2	29.000									X				
L305	NaOH 22%	144	150.000									X				
L700/1	NaOH 32 - 50%	8.874	5.800.000									X				
L700/2	NaOH 50%	8.874	5.800.000									X				
K700/3	KOH 50%	8.758	5.800.000									X				
K700/4	KOH 50%	8.758	5.800.000									X		X		
L700/5	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X				
L700/6	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X				
L701/1	NaOH 50%	225	150.000									X				
K202/1	KOH 29%	192	150.000									X		X		
N304/1	H ₂ O ₂ (30-35%)	44	40.000									X		X		
N305/1	NaHS (20-40%)	45	40.000							X		X	X			X
S503/09	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X		
S503/10	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X		
S503/11	HCl (20-30%)	247,25	215.000									X		X		
B356/1	HCl (20-30%)	16,445	14.300									X		X		
	FeCl ₃ 40% (9x 1m ³)	12,6	9.000									X		X		
	CaCl ₂ (16-36%)	60,3	45.000											X		
G011/1	Gengard GN8070	3,51	3.000									X		X		
G011/2	Gengard GN8301	3,475	2.500									X				
G012/1	Gengard GN8070	0,527	450									X		X		
G012/2	Gengard GN8301	0,626	450									X				
G012/4	Inhibitor AZ8104	0,509	450									X				
J301/1	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/2	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,45	115.000							X		X				X
J301/3	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/4	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/5	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
	proces- en transfo-olie	5,866													X	
	proces- en transfo-olie	1,676														X
aanwezigheid																
	chloor	733			X											
	waterstof	1,12				X										
	kwik*	50						X		X						
	NaOCl	274,10								X						
	ethyleen	0,1							X							
Totaal				1.358.540 liter	1.972,9 ton	1,12 ton	37,10 ton	50 ton	0,1 ton	1.076,45 ton	36,64 ton	71.283,692 ton	45 ton	18.562,632 ton	5,87 ton	753,93 ton

					Seveso 17.2.2											
Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3	Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.1.a	17.3.8.3
* De dubbelwandige brandweertank G764/2 wordt niet langer als opslagtank beschouwd conform de definitie opgenomen in VLAREM II, H1.1 Art. 1.1.2 (vanaf 23/2/2017)																
** de totale opslag vloeibaar chloor is beperkt tot 1.248 ton. Het vloeibare chloor dat afloopt van de productie, wordt opgevangen in vier van de vijf beschikbare opslagtanks V700/1-5. Elk van deze tanks heeft een maximaal toegelaten opslagcapaciteit van 310 ton. De vijfde tank dient als vluchttank.																

- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 82 kW (29.5.2.1.a);
- 4 stoomvaten met een waterinhoud van respectievelijk 1.670 liter, 3.500 liter, 3.820 liter en 3.900 liter (39.2.1);
- bronbemaling voor bouwkundige werken met een debiet van 20.000 m³/jaar (53.2.2.a).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/05-77	M	30/06/2005	31/12/2010	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen: WZI en kwikelektrolyse-eenheid	D
			30/06/2025	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen: overige installaties	
MLAV1/07-557	M	27/03/2008	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
AMV/70885/1028B	M	18/03/2009	31/12/2012	Afwijking van voorwaarden	Min
MLAV1/09-529	M	10/06/2010	31/12/2012	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen (aangeduid met hervergunning): kwikelektrolyse-eenheid	D
			31/12/2017	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen (aangeduid met hervergunning*): WZI	
			30/06/2025	Vergunning voor het veranderen: overige installaties	
HVN/B/20107657	S	25/03/2011	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1/10-538	M	14/04/2011	31/12/2012	Vergunning voor het veranderen: kwikelektrolyse-eenheid	D
			31/12/2017	Vergunning voor het veranderen: WZI	
			30/06/2025	Vergunning voor het veranderen: overige installaties	
MLVER-2013-0021	M	6/06/2013	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
MLAV1-2013-0489	M	20/02/2014	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
MLVER-2014-0131	M	4/12/2014	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
HVN/B/20142983	S	27/02/2015	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1-2014-0448	M	21/05/2015	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen: overige installaties	D

OMVP-2023-0030
nv INOVYN Manufacturing Belgium

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
			31/12/2017	Vergunning voor het veranderen: WZI	
HVN/B/2016768	S	4/04/2016	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1-2016-0083	M	30/06/2016	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
			31/12/2017	Vergunning voor het veranderen: WZI	
HVN/B/2016852	S	5/08/2016	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
OMGP-2017-0071	M	16/11/2017	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor het verder exploiteren van de WZI	
OMGP-2018-0537	S	4/04/2019	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0419	M/S	19/03/2020	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor het veranderen (WZI)	
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2020-0281	S	25/03/2021	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			25/03/2029	Vergunning voor tijdelijke containerunits	
OMGP-2021-0328	M/S	16/12/2021	30/06/2025	Vergunning voor het veranderen	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMWV-2021-0037	M	20/01/2022		Bijstelling van milieuvoorwaarden	D
OMGP-2021-0499	S	14/04/2022	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 20 februari 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 6 maart 2023 (versie in het Omgevingsloket: V2)

7. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 6 maart 2023;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 6 maart 2023;
 - advies ontvangen op 7 april 2023;
 - inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:
1. INOVYN Manufacturing Belgium nv betreft een chemisch bedrijf voor de productie van anorganische basischemicaliën.
 2. Met het besluit met kenmerk OMGP-2019-0419 werden de productiecapaciteiten/vermogens uitgebreid tot de productie van:
 - a. 100.000 ton natriumhypochloriet per jaar (7.2);
 - b. 650.000 ton chloor per jaar volgens membraantechnologie (7.5.2 – 7.11.2.a)
 - c. 8.570 ton zwavelzuur 55% per jaar (7.11.2.b);
 - d. 1.260.000 ton natronloog (NaOH) 50% per jaar (7.11.2.c);
 - e. 350.000 ton kaliumhydroxide (KOH) 50% per jaar (7.11.2.c);
 - f. 18.500 ton waterstof per jaar (7.11.2.a).Met het besluit met kenmerk OMGP-2021-0328 werden nog beperkte wijzigingen aan rubrieken 16.3.2.b en de opslag van gevaarlijke stoffen aangebracht.
 3. De inrichting betreft een GPBV-installatie dewelke valt onder o.a. de BREF's 'CAK' en 'CWW'.
 4. Onder rubriek 3.6.3.3 is de ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) vergund voor een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 250 m³/uur, 6.000 m³/dag en 1.750.000 m³/jaar in oppervlaktewater. In deze afvalwaterzuiveringsinstallatie horende bij de GPBV-installatie wordt kwikhoudend afvalwater van de eigen installatie fysicochemisch behandeld.

Het doel van deze installatie is o.a. het ontkwikken van de afvalwaterstromen. Hoewel de chloorelektrolyse volgens het kwikprocedé afgebroken en verwijderd is, blijkt het toch nog nodig te zijn om het ontkwikkingsgedeelte te behouden. Om deze reden werd in 2017 een hervergunning van onbepaalde duur gevraagd en verleend voor de waterzuivering met het besluit met kenmerk OMGP- 2017-0071. De waterzuivering dient – los van het ontkwikkingsgedeelte – behouden te blijven voor de membraanelektrolyse.
 5. De bestaande afvalwaterzuiveringsinstallatie is opgedeeld in volgende processtappen:
 - a. Conditionering: pH-instelling en oxidatie met behulp van actief chloor. Dit gebeurt in twee afvalwaterbekkens;
 - b. Bezinking;
 - c. Binden van het aanwezige kwik en andere metalen als sulfide door toevoeging van natrium- bisulfide;
 - d. Filtratie van het afvalwater voor de verwijdering van het gevormde metaalsulfide;
 - e. Conditionering op juiste pH in een buffertank. Niet kwikhoudend afvalwater (spui van de koeltorens, deelstroom van Ineos, behandelde purge van de membraanelektrolyse (cfr. infra)) wordt in deze buffertank bijgevoegd.
 - f. Verpompen naar lozingspunt in de Schelde.
 6. INOVYN Belgium, op de site van BASF, produceerde in het verleden eveneens chloor op basis van het kwikprocedé. Ook deze installatie werd in de voorbije 10 jaar ontmanteld.
 7. INOVYN Belgium wenst met deze aanvraag een restant aan kwikhoudend afvalwater afkomstig van de afbraak van de kwikelektrolyse (van INOVYN Belgium) op de site van BASF te zuiveren. Het zou gaan om circa 150 m³ aan afvalwater zoals vermeld werd tijdens een voorbespreking van het dossier in december 2022. In het verleden werden de waterstromen afkomstig van INOVYN Belgium behandeld in een restwaterbehandeling (die de kwik verwijderde) alvorens die restwaters naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BASF te sturen voor verdere behandeling voor lozing. Deze restwaterbehandeling met betrekking tot ontkwikking werd uit dienst genomen tezamen met de afbraak van de kwikelektrolyse.
 8. Het voorwerp van deze tijdelijke omgevingsvergunningsaanvraag betreft de tijdelijke verwerking van een restant / afvalstroom aan kwikhoudende spoelwaters van INOVYN Belgium bij INOVYN Manufacturing Belgium, omdat er geen externe afvalverwerker uitgerust is om deze spoelwaters te verwerken en omdat de

afvalwaterbehandelingsinstallatie van INOVYN Manufacturing Belgium net wel is uitgerust om zulke waters te verwerken.

9. Het spoelwater van de opslagtank van INOVYN Belgium heeft dezelfde karakteristieken als afvalwater dat verwerkt wordt binnen INOVYN Manufacturing Belgium. De aanlevering zal gebeuren via een citerne die ter plaatse gelost wordt in de 2 afvalwaterbekkens. Er wordt geen opslag voorzien van dit afvalwater. Om deze reden wordt de rubriek 2.3.2.g (opslag en verwijdering van afvalstoffen - opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke vloeistoffen) met een verwerkingscapaciteit van 9,75 ton/dag voor een termijn van maximaal 1 jaar aangevraagd.

Aangezien deze rubriek beschikt over de letter 'T' in de kolom 'opmerkingen' van bijlage 1 bij titel II van het Vlareem kan voor deze rubriek een tijdelijke vergunning verleend worden. Verder worden geen wijzigingen aan de rubrieken aangevraagd. Bijgevolg kan deze wijziging via de vereenvoudigde procedure behandeld worden.

10. Indien meer dan 10 ton per dag verwerkt zou worden, zou eveneens de GPBV-rubriek 2.4.1.b van toepassing zijn. Er zal echter slechts 9,75 ton per dag verwerkt worden.

11. De definitie van tijdelijke inrichtingen en activiteiten overeenkomstig artikel 5.1.1 van het DABM betreft de volgende:

11° tijdelijke inrichtingen en activiteiten: de door de Vlaamse Regering aangewezen inrichtingen en activiteiten die op tijdelijke basis, gedurende maximaal één jaar als ze verband houden met een bouwwerf of maximaal drie maanden in de overige gevallen, worden ingezet en waarvan de exploitatie geen blijvende gevolgen heeft voor de mens en het milieu.

Dit betekent dus dat de vergunning slechts voor maximaal 3 maanden kan verleend worden. In de aanvraag wordt echter een jaar gevraagd. Per e-mail d.d. 5 april 2023 liet de exploitant weten dat een termijn van 3 maanden haalbaar zou moeten zijn.

12. Er is geen aanpassing van de lozingsnormen nodig. Voor Hg is een lozingsnorm van 0,005 mg/l van toepassing en een norm voor de dagvracht van 15 g/dag.

13. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend voor een periode van 3 maanden.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 6 maart 2023;
 - advies ontvangen op 23 maart 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het voorwerp van deze tijdelijke omgevingsvergunningsaanvraag betreft de tijdelijke verwerking van de kwikhoudend spoelwaters van een procestank van INOVYN Belgium bij INOVYN Manufacturing Belgium.
 2. INOVYN Belgium, gelegen op de site van BASF (de site naast degene waar deze aanvraag over gaat) wenst een opslagtank afkomstig van het uit dienst genomen chloorbedrijf te cleanen. Hierbij zal éénmalig kwikhoudend afvalwater vrijkomen.
 3. Vroeger werden de waterstromen afkomstig van het chloorbedrijf behandeld in een restwaterbehandeling (die de kwik verwijderde) alvorens die restwaters naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van BASF (WZI) te sturen voor verder behandeling voor lozing. Deze restwaterbehandeling met betrekking tot ontkwikking werd uit dienst genomen tezamen met de afbraak van de kwikelektrolyse.
 4. De aanlevering zal gebeuren via een opslagtank die ter plaatse gelost wordt in de afvalwaterbekkens. Er wordt geen opslag voorzien van dit afvalwater. INOVYN Manufacturing Belgium is vergund voor het verwerken van kwikhoudend afvalwater via rubriek 3.6.3.3 met een debiet van 250 m³/uur, 6.000 m³/dag en 1.750.000 m³/jaar. Het spoelwater van de opslagtank van INOVYN Belgium heeft dezelfde karakteristieken als afvalwater die verwerkt wordt binnen INOVYN Manufacturing Belgium.
 5. De bestaande afvalzuiveringsinstallatie is opgedeeld in verschillende processtappen:

- a. Conditionering: pH-instelling en oxidatie met behulp van actief chloor. Dit gebeurt in twee afvalwaterbekkens.
 - b. Bezinking in een tank.
 - c. Binden van het aanwezige kwik en andere metalen als sulfide door toevoeging van natriumbisulfide.
 - d. Filtratie van het afvalwater voor de verwijdering van het gevormde metaalsulfide.
 - e. Conditionering op juiste pH in een buffertank. Niet-kwikhoudend afvalwater (spui van de koeltorens) wordt in deze buffertank bijgevoegd.
 - f. Verpompen naar lozingspunt in de Schelde.
6. De OVAM kan deze werkwijze gunstig beoordelen. Voor de verdere beoordeling van deze aanvraag in verband met de lozing verwijzen wij naar de VMM aangezien zij het beste geplaatst zijn om dit te beoordelen.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 6 maart 2023;
- reactie ontvangen op 31 maart 2023;
- inhoud: Onderhavig dossier betreft de toevoeging van rubriek 2.3.2.g) voor de verwerking van kwikhoudend afvalwater. Dit heeft voor lucht geen invloed op de emissies. VMM (dienst lucht) geeft geen advies.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 6 maart 2023;
- reactie ontvangen op 3 april 2023;
- inhoud: geen advies.

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aanvraag heeft enkel betrekking op tijdelijke inrichtingen of activiteiten zoals vermeld in artikel 5.1.1.11° van het DABM. Bijgevolg valt de aanvraag onder het toepassingsgebied van artikel 11 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het GRUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving'. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het geldende GRUP. De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies van het CBS ontvangen.
- De VMM deelde mee geen advies uit te brengen aangezien de toevoeging van rubriek 2.3.2.g) voor de verwerking van kwikhoudend afvalwater geen invloed heeft op de luchtemissies.
- De AGOP-M en de OVAM brachten een gunstig advies uit.
- De gunstige adviezen worden bijgetreden. Bijkomend wordt het volgende opgemerkt:
Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van Vlare II ten gevolge van de Vlaremtrein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 opgeheven, waardoor de vergunde transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA,

vast opgestelde batterijen en vaste inrichtingen voor het laden van batterijen niet meer ingedeeld zijn. Opgemerkt wordt dat de sectorale voorwaarden die verbonden waren aan deze activiteiten vanaf 12 december 2022 opgenomen zijn in deel 6 van Vlarem II. Voorgesteld wordt om hierover volgend aandachtspunt in het besluit op te nemen: "Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage I van Vlarem II ten gevolge van de Vlarentrein 2019 in werking. Hierbij werd de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 geschrapt en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA, vast opgestelde batterijen en vaste inrichtingen voor het laden van batterijen niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van Vlarem II."

- Geoordeeld wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en voor de milieuaspecten aanvaardbaar is.

5. Natuur

- De inrichting is gelegen op een afstand van ongeveer:
 - o 150 meter van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - o 2.400 meter van het habitatrictlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats';
 - o 480 meter van het VEN/IVON-gebied 'De Kuifeend';
 - o 150 meter van het VEN/IVON-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde';
 - o 60 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.
- Het ANB deelde mee geen advies uit te brengen.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Watertoets

- De inrichting is volgens de overstromingskaarten, die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets, gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale overstromingen, meer bepaald in een pluviale contour 'kleine overstromingskans onder klimaatverandering'.
- Gelet op ligging en de kenmerken van dit specifieke project worden de effecten op het watersysteem verwaarloosbaar geacht.
- Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem (mits naleving van de algemene wettelijke voorwaarden), zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

9. Termijn

- De vergunningstermijn voor een tijdelijke inrichting mag overeenkomstig artikel 5.1.1.11° van het DABM maximaal 1 jaar bedragen als de inrichting of activiteit verband houdt met een bouwwerf of maximaal 3 maanden in de overige gevallen. Omdat de aangevraagde tijdelijke inrichting geen verband houdt met een bouwwerf, kan de vergunning worden verleend voor een termijn van maximaal 3 maanden.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

§3. Bijzondere: geen.

11. Conclusie: Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10. Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv INOVYN Manufacturing Belgium, gevestigd Rue Solvay 39 te 5190 Jemeppe-sur-Sambre (KBO 403.147.638), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170704-0023), gelegen Scheldelaan 480 - Haven 647 te 2040 Antwerpen, de kadastrale percelen 18-A-61S, 18-A-61T, 18-A-61W en 18-A-61X. De vergunning omvat het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 18-A-61S, 18-A-61T, 18-A-61W en 18-A-61X, met de tijdelijke opslag en fysisch-chemische behandeling van kwikhoudend afvalwater met een maximale verwerkingscapaciteit van 9,75 ton/dag (2.3.2.g);

Rubricering: 2.3.2.g;

Volgende activiteiten zijn niet meer ingedeeld ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage I van Vlarem II (Vlarem-trein 2019):

- 22 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp. 3x 100 kVA, 3x 125 kVA, 6x 160 kVA, 1x 200 kVA, 5x 250 kVA, 1x 600 kVA en 3x 630 kVA (totaal: 5.575 kVA) (12.2.1);
- vast opgestelde batterijen van in totaal 544.792 VAh (12.3.1);
- batterijladers met tot een totaal vermogen van 316,02 kW (12.3.2);

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de tijdelijke opslag en fysisch-chemische behandeling van kwikhoudend afvalwater met een maximale verwerkingscapaciteit van 9,75 ton/dag (2.3.2.g);
- een waterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 8.843 m³/jaar (3.6.1);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een effluent van 250 m³/uur, 6.000 m³/dag en 1.750.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 6.000 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een brandstofverdeelininstallatie met 2 verdeelslangen (6.5.2);
- de productie (7.2) van:
 - 100.000 ton natriumhypochloriet met een geïnstalleerd vermogen van 346 kW;
 - pekkel voor de membraanelektrolyse NaOH met een geïnstalleerd vermogen van 2.525,8 kW;
 - pekkel voor de membraanelektrolyse KOH met een geïnstalleerd vermogen van 1.185,50 kW;
 - 650.000 ton chloor per jaar volgens membraantechnologie met een geïnstalleerd vermogen van 309,15 kW (7.5.2 – 7.11.2.a);
 - 8.570 ton zwavelzuur 55% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 15 kW (7.11.2.b);
 - 1.260.000 ton natronloog 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 1.186 kW (7.11.2.c);
 - 350.000 ton kaliumhydroxide 50% per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 488 kW (7.11.2.c);
 - 18.500 ton waterstof per jaar met een geïnstalleerd vermogen van 0,54 kW (7.11.2.a);
- 2 noodaggregaten met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 700 KVA en 1.865 KVA (12.1.1.2.a) en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 280 kW en 740 kW (= 50%), 4 brandweerpompen van 3x 131 kW (= 50%) en 1x 123 kW (= 50%) tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.536 kW (31.1.1.a);

- 37 transfo's met een individueel nominaal vermogen van resp.16x 1,6 MVA, 2x 5 MVA, 3x 20 MVA, 4x 20,6 MVA, 1x 27 MVA, 2x 30 MVA, 3x 40 MVA, 2x 42,5 MVA, 1x 50,3 MVA, 1x 60 MVA en 2x 150 MVA (totaal: 880.300 MVA) (12.2.2);
- het stallen van 40 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens (15.1.2);
- een installatie voor het capteren van stikstof uit de omgevingslucht met een geïnstalleerde drijfkracht van 125 kW (16.2);
- koelinstallaties, (gas)compressoren en airco's tot een totaal geïnstalleerde vermogen van 14.939,95 kW, waarvan 2,31 kW koelinstallaties, 1.155,6 kW luchtcompressoren, 352,84 kW airco's en 13.429,2 kW (16.3.2.b);
- ontspanstations voor gasen met een debiet van 24.350 Nm³/u (16.5);
- de opslag van 8.991 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2):

propaan	960 liter
helium	200 liter
argon	1.300 liter
stikstof	1.350 liter
zuurstof	1.100 liter
waterstof	500 liter
acetyleen	1.050 liter
lucht/synthetische lucht	550 liter
gasmengsels in N ₂	920 liter
gasmengsels in lucht	360 liter
gasmengsels in argon	108 liter
freonen: R134a - R410 - R407 - R507	488 liter
gasmengsels in helium	105 liter

- 4.500 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag en aanwezigheid van volgende gevaarlijke stoffen:

					Seveso 17.2.2												
Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3	Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.1.a	17.3.8.3	
V700/1	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X												
V700/2	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X												
V700/3	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X												
V700/4	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X												
V700/5	vloeibaar chloor**	310	258.000	X	X												
V712/3	stikstof	21,28	26.310	X													
G415/1	argon	3,11	2.230	X													
S540/1	CO ₂	47,12	40.000	X													
G312/1	stookolie	9					X				X						
G311/1	stookolie	9					X				X						
G315/3	diesel	8,32					X				X						
G325/1	diesel	4,16					X				X						
G715/1>4	diesel	1,996					X				X						
G764/2 *	diesel	0,499					X										
G335/1	diesel	4,16	5.000				X				X						
C361/1	H ₂ SO ₄ >90%	48	26.000									X					
C361/2	H ₂ SO ₄ >90%	48	26.000									X					
C361/3	H ₂ SO ₄ >90%	48	26.000									X					
C363/1	verdund H ₂ SO ₄	51,3	28.500									X					
C363/2	verdund H ₂ SO ₄	52,2	29.000									X					
L305	NaOH 22%	144	150.000									X					
L700/1	NaOH 32 - 50%	8.874	5.800.000									X					
L700/2	NaOH 50%	8.874	5.800.000									X					
K700/3	KOH 50%	8.758	5.800.000									X		X			
K700/4	KOH 50%	8.758	5.800.000									X		X			
L700/5	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X					
L700/6	NaOH 50%	16.830	11.000.000									X					
L701/1	NaOH 50%	225	150.000									X					
K202/1	KOH 29%	192	150.000									X		X			
N304/1	H ₂ O ₂ (30-35%)	44	40.000									X		X			
N305/1	NaHS (20-40%)	45	40.000							X		X	X			X	
S503/09	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X			
S503/10	HCl (20-30%)	235	204.000									X		X			

					Seveso 17.2.2											
Nummer	Product	Inhoud (ton)	Volume (liter)	17.1.2.2.3	Chloor	Waterstof	Aardolie	H1	P2	E1	17.3.2.1.1.2	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.1.a	17.3.8.3
S503/11	HCl (20-30%)	247,25	215.000									X		X		
B356/1	HCl (20-30%)	16,445	14.300									X		X		
	FeCl ₃ 40% (9x 1m³)	12,6	9.000									X		X		
	CaCl ₂ (16-36%)	60,3	45.000											X		
G011/1	Gengard GN8070	3,51	3.000									X		X		
G011/2	Gengard GN8301	3,475	2.500									X				
G012/1	Gengard GN8070	0,527	450									X		X		
G012/2	Gengard GN8301	0,626	450									X				
G012/4	Inhibitor AZ8104	0,509	450									X				
J301/1	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/2	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,45	115.000							X		X				X
J301/3	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/4	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
J301/5	NaOCl (13-15%) Cl ₂ actief	141,450	115.000							X		X				X
	proces- en transfo-olie	5,866													X	
	proces- en transfo-olie	1,676														X
aanwezigheid																
	chloor	733			X											
	waterstof	1,12				X										
	kwik*	50						X		X						
	NaOCl	274,10								X						
	ethyleen	0,1							X							
Totaal				1.358.540 liter	1.972,9 ton	1,12 ton	37,10 ton	50 ton	0,1 ton	1.076,45 ton	36,64 ton	71.283,692 ton	45 ton	18.562,632 ton	5,87 ton	753,93 ton
* De dubbelwandige brandweertank G764/2 wordt niet langer als opslagtank beschouwd conform de definitie opgenomen in VLAREM II , H1.1 Art. 1.1.2 (vanaf 23/2/2017) ** de totale opslag vloeibaar chloor is beperkt tot 1.248 ton. Het vloeibare chloor dat afloopt van de productie, wordt opgevangen in vier van de vijf beschikbare opslagtanks V700/1-5. Elk van deze tanks heeft een maximaal toegelaten opslagcapaciteit van 310 ton. De vijfde tank dient als vluchttank.																

- een labo (24.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 82 kW (29.5.2.1.a);
- 4 stoomvaten met een waterinhoud van respectievelijk 1.670 liter, 3.500 liter, 3.820 liter en 3.900 liter (39.2.1);
- bronbemaling voor bouwkundige werken met een debiet van 20.000 m³/jaar (53.2.2.a).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.
 Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De vergunning voor de tijdelijke opslag en fysisch-chemische behandeling van kwikhoudend afvalwater (2.3.2.g) wordt verleend voor een termijn van 3 maanden.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1

- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- §3. Bijzondere: geen.

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.