

MLAV1/0600000568/KH.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN GANSEWINKEL MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE OP- EN OVERSLAG VAN AFVALSTOFFEN, GELEGEN TE 2400 MOL, BERKENBOSSENLAAN 7-9, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 11 januari 2007 ingediend door de N.V. Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7-9 bus te 2400 Mol, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen, gelegen te 2400 Mol, Berkenbossenlaan 7-9, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-G-907b, 1-G-898c, 1-G-898d, 1-G-898e, te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt :

□ uitbreiding met:

- op- en overslag van maximaal 500 ton gevaarlijke en/of niet gevaarlijke afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden (2.1.2.b)
- opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.5.d.2)
- 6 bedrijfsvoertuigen tot in totaal het stallen van 50 bedrijfsvoertuigen (15.1.2)
- het wassen van 7 voertuigen per dag tot in totaal het wassen van maximaal 15 voertuigen per dag d.m.v. een mobile truck wash en in de wasplaats van de garage (15.4.2)
- opslag van 5.100 l samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 6.500 l waaronder 1.500 l grondstoffen en 5.000 l afvalstoffen (16.7.2)
- opslag van 29,5 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen tot een totale opslag van 49,55 ton (17.3.2.3)
- opslag van 250.600 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot een totale opslag van 316.600 kg, waarvan 5.000 kg oxiderende afvalstoffen, 200.000 kg schadelijke afvalstoffen, 100.000 kg corrosieve afvalstoffen, 1.600 kg corrosieve stoffen (detergenten) en 10.000 kg irriterende afvalstoffen (17.3.3.3)
- opslag van 157.000 l zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen en licht ontvlambare vaste stoffen tot een totale opslag van 257.000 l (17.3.4.3)

- opslag van 128.600 l P4-producten tot een totale opslag van 267.200 l (17.3.7.2)
- wijziging door:
 - het verplaatsen van opslagplaatsen in de rubrieken 2 en 17 binnen het chemisch depot;
 - het schrappen van rubriek 2.2.1.b uit de vergunning aangezien de sortering van KGA vervat zit in rubriek 2.2.1.e.2
 - specificatie van de opslag vloeistoffen en vaste stoffen in rubriek 17.3.5.3, met name 100.000 l ontvlambare vloeistoffen + 50.000 kg ontvlambare vaste stoffen (17.3.5.3)
 - het verminderen van de opslag P3-producten met 112.000 l tot een totale opslag van 109.200 l in 2 ondergrondse houders van 1x 15.000 l en 1x 3.000 l en 4 bovengrondse houders van 1x 30.000 l, 1x 1.200 l en 2x 5.000 l en 50.000 l afvalstoffen (17.3.6.2)
 - het verminderen van de opslag van milieugevaarlijke stoffen met 100 ton tot een totale opslag van 50 ton (17.3.8.2)

Gelet op het feit dat voorliggend dossier tevens betrekking heeft op een melding m.b.t. inrichtingen van klasse 3; dat deze melding dient geakteerd te worden; dat het de melding van volgende klasse 3-inrichtingen betreft:

- het lozen van 1,9 m³/uur, 9 m³/dag en 1.700 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider en via 2 lozingspunten in de openbare riolering (3.1.1)
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten (3.3)

Vlarem-rubricering volgens aanvrager : 2.1.2.b – 2.2.5.d.2 – 3.1.1 – 3.3 – 15.1.2 – 15.4.2 – 16.7.2 – 17.3.2.3 – 17.3.3.3 – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.2 – 17.3.7.2 – 17.3.8.2

Gelet op het feit dat afwijking wordt gevraagd van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II m.b.t. het groenscherm;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/02-76 dd. 13 juni 2002 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen en het verder exploiteren van een inrichting voor op- en overslag van afvalstoffen voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;
- Besluit nr. MLWV/04-19 dd. 24 juni 2004 van de deputatie houdende wijziging van voorwaarden voor een termijn verstrijkend op 1 januari 2006;
- Besluit nr. MLAN3/04-43 dd. 16 december 2004 door de deputatie houdende aktename van een in de derde klasse ingedeelde inrichting;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/05-9 dd. 15 februari 2005 van de deputatie van de melding van overname van een inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen, vergund op naam van nv Van Gansewinkel Chemie, door nv Van Gansewinkel;
- Besluit nr. MLSPR/05-3 dd. 22 december 2005 van de deputatie houdende vergunning voor de opslag van airbags en gordelspanners met een inhoud van 50 kg pyrotechnische sas voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 21 december 2006 en werd vervolledigd op 11 januari 2007; op het feit dat op datum van 12 januari 2007 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Mol dd. 14 maart 2007 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Balen dd. 17 februari 2007 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 21 maart 2007 van het college van burgemeester en schepenen van Mol (kenmerk MD/PVR/LL/FH); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag betreft de regularisatie van de bestaande toestand van Van Gansewinkel.
2. De aangeleverde afvalstoffen kunnen zijn:
 - a) huishoudelijke afvalstoffen: deze zijn afkomstig van intercommunales door inzameling op een publiek containerpark of van huis-aan-huis-inzamelingen (chemocar);
 - b) bedrijfsafvalstoffen.
3. Er kan echter niet bepaald worden welke producten in de toekomst zullen aangevoerd en opgeslagen worden, vandaar ook de opbouw van de vergunning. Deze is opgevat als een kadervergunning waarbinnen de maximale opslag van 500 ton een variatie kan zijn betreffende de opslag van de diverse afvalstoffen. De totale hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen gesorteerd en ongesorteerd zal echter nooit de 500 ton overschrijden, wat heden ook niet het geval is.
4. Buiten de wijziging van de opgeslagen gevaarlijke stoffen, voorziet de aanvraag ook een verhoging van de lozingsdebieten.
5. Gelet op de preventieve voorzieningen die het bedrijf neemt en de nieuwe uitgevoerde investeringen om de veiligheid van mens en dier te waarborgen zoals:
 - a) Het volledige chemische depot is voorzien van een sprinklerinstallatie. Hierbij kan zonder de tussenkomst van de brandweer het eerste half uur een eventuele brand bestreden worden.
 - b) Het volledige depot is voorzien van een vlam-, gas- en rookdetectie.
 - c) Alle opslaghallen zijn gecompartmenteerd en afgesloten door middel van brandwerende poorten.
 - d) Alle installaties binnen het chemisch depot zijn explosie veilig.
 - e) Bij gasalarm wordt de doorgedreven ventilatie op het depot op hoger niveau geplaatst.
 - f) Het depot heeft een totale inkuiping van ongeveer 150 m³. Bij de aanleg van de los- en laadkade zijn de inkuipingen hierbij nog uitgebreid met 250 m³. De inkuipingen van het depot kunnen tevens de inhoud van de sprinklertank opvangen.
 - g) Het laden en lossen van de vrachtwagens gebeurt volledig vloeistofdicht zodat de kans op bodemverontreiniging wordt vermeden. Het volledig depot werd voorzien van een nieuwe corrosiebestendige deklaag.
 - h) Ter hoogte van de laad- en loskade werd een nieuwe KWS-afscheider bijgeplaatst;

Gelet op het voorlopig deels gunstig-ongunstig advies dd. 16 maart 2007 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/07/2438); op het gunstig gemotiveerd advies ten gronde dd. 30 maart 2007 van de AMV (kenmerk AMV/A/07/2438); op volgende elementen uit dit advies :

1. De milieuvergunningsaanvraag van Van Gansewinkel betreft de verandering door wijziging en uitbreiding van de inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen (het zogenaamde chemisch depot) gelegen aan de Berkebossenlaan 7-9 te Mol.
2. In de inrichting worden de ingezamelde afvalstoffen (al dan niet gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven en klein gevaarlijk afval van huisgezinnen en containerparken) gesorteerd. Na groepering van de gesorteerde afvalstoffen worden deze tijdelijk opgeslagen om uiteindelijk afgevoerd te worden naar de eindverwerkers. De inrichting biedt aldus een oplossing voor afvalstoffen welke vrijkomen in kleine hoeveelheden en die als dusdanig niet rechtstreeks bij eindverwerkers kunnen aangeleverd worden.

3. De inrichting omvat gebouwen voor de administratie, het chemisch depot voor de op- en overslag van de aangevoerde afvalstoffen en een aantal voorzieningen voor het uitvoeren van logistieke activiteiten.
4. Het chemisch depot bestaat uit:
 - a) een ontvangstruimte met los- en laadkade;
 - b) 3 weegplateaus;
 - c) een stockagehal afvalstoffen (H1 t.e.m. H5);
 - d) een behandelingsruimte (H8);
 - e) opslagcellen 1 t.e.m. 7;
 - f) een stockageruimte voor TL-lampen (H6);
 - g) stockage stickers e.d.;
 - h) een wasinstallatie voor recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat;
 - i) stockage afgesloten lekdichte containers;
 - j) een sorteermachine spuitbussen;
 - k) stockage van lege recipiënten.
5. De inrichting omvat verder:
 - a) een herstelwerkplaats (garage) voor de eigen vrachtwagens en containers, met 2 schouwputten en een wasplaats voor vrachtwagens en containers die niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat;
 - b) stalplaatsen voor vrachtwagens;
 - c) stalplaatsen voor lege containers/ recipiënten;
 - d) een tankplaats voor eigen bedrijfsvoertuigen.
6. De activiteiten kunnen omschreven worden als:
 - a) het op- en overslaan, sorteren en eventueel opbulken van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 - b) het uitbaten van een labo;
 - c) het exploiteren van een herstelwerkplaats voor vrachtwagens en containers;
 - d) het uitbaten van een wasplaats voor vrachtwagens en containers (garage);
 - e) het uitbaten van een bevoorradingsstation voor diesel en stookolie;
 - f) het uitbaten van een wasinstallatie voor eigen recipiënten (depot);
 - g) het stallen van vrachtwagens en containers.
7. Voorliggende aanvraag heeft betrekking op:
 - a) een aanpassing van de opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen;
 - b) een wijziging door verplaatsen van opslagplaatsen;
 - c) een uitbreiding door verhoging van opslagcapaciteiten en uitbreiding van activiteiten;
 - d) een afwijking van de sectorale voorwaarden betreffende het groenscherm.
8. De uitbreiding betreft in hoofdzaak een nieuwe rubriek voor de op- en overslag van maximaal 500 ton gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen niet aan verwerking van afvalstoffen verbonden. Gevaarlijke afvalstoffen worden dubbel gerubriceerd (rubrieken 2 en 17), waarbij rekening wordt gehouden met de Seveso-richtlijn. De verschillende subrubrieken van rubriek 17 worden dan ook aangepast. Bij de dubbele rubricering is voor de rubrieken 17.3.4.3 en 17.3.5.3 aangeduid over welke hoeveelheden vloeibare en vaste afvalstoffen het gaat. Onder voormelde rubrieken zijn echter enkel vloeistoffen ingedeeld. Voor rubriek 17.3.4.3 betekent dit concreet 157.000 liter vloeibare afvalstoffen en voor rubriek 17.3.5.2, 10.000 liter vloeibare afvalstoffen. De totale opslag van het depot, de lege recipiënten niet inbegrepen, zal echter nooit de 500 ton overschrijden. De aangevraagde maximale opslagcapaciteiten per indelingsrubriek kunnen bijgevolg niet worden opgeteld.
9. Op basis van de maximale opslaghoeveelheden van de gevaarlijke stoffen die in aanmerking komen voor het bepalen van de VR-plicht, is de inrichting te beschouwen als een lage drempel bedrijf. De hoeveelheden blijven ruim beneden de VR-plicht. De exploitant beschikt over een geïnformatiseerd systeem waarmee op elk ogenblik de werkelijke hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke (afval)stoffen kan worden weergegeven, zodat aan de VR-plicht kan worden getoetst.

10. De aanvaarding van de afvalstoffen, het sorteren en de op- en overslag met het oog op afvoer voor eindverwerking worden ondersteund door het labo waar een aantal proeven kunnen worden uitgevoerd ter bepaling van de karakteristieken van de afvalstoffen, zijnde: bepalen van de PCB's in solventen, bepalen van chloorgehalte in solventen, bepalen van het zilveragehalte in fixeermiddelen, bepalen van de droogrest, bepalen van de asrest, bepalen van de calorische waarde van solventen.
11. De plaats van de afvalstoffen wordt zodanig gekozen dat wordt voldaan aan de afstandsregels tussen afvalstoffen met bepaalde gevaarseigenschappen.
De bijlage 8 aan de aanvraag bevat plannen van de huidige verdeling van de opslag van de diverse afvalstoffen over de verschillende opslaghallen en stockagecellen. Het is geen definitief en strikt uitvoeringsplan aangezien de locatie kan wijzigen bij aanvoer van nieuwe afvalstromen. De gewijzigde indeling wordt telkens opgenomen in het werkplan. De afstandsregels zullen in ieder geval worden gerespecteerd. Het chemische depot biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. De opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt enkel in of op plaatsen die over een voldoende ruim bemeten inkuiping beschikken zodat bij een calamiteit de verspreiding van de gevaarlijke producten beperkt blijft tot de opslagruimte zelf. Uit de preventieve maatregelen blijkt dat de inrichting voldoende uitgerust is om een veilige opslag te verzekeren.
12. Een bijkomende te vergunnen activiteit is de opslag en fysisch-chemische behandeling van organische oplosmiddelen. Het betreft hier concreet het overgieten, samenbrengen en scheiden door bezinken en decanteren van laag- en hoogcalorische solventen met het oog op een betere valorisatie.
13. De uitbreiding van de opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten betreft voornamelijk lege gasflessen die als afvalstoffen te beschouwen zijn. Deze gasflessen worden als volle flessen vergund en worden opgeslagen conform de bepalingen van de Vlare II. De opslag gebeurt in aparte afgesloten overdekte boxen zodat de afstandsregels worden gerespecteerd.
14. De uitbreiding betreft verder 6 bijkomende stalplaatsen voor voertuigen tot een totaal van 50 en het wassen van 7 voertuigen per dag tot een totaal van maximaal 15 voertuigen per dag.
15. De wijziging betreft het verplaatsen van opslagplaatsen, het specificeren van de opslag binnen rubriek 17.3.5.3°, het schrappen van rubriek 2.2.1.b) en het verminderen van de opslag van P3-producten en van milieugevaarlijke stoffen.
16. Verder worden de in de derde klasse ingedeelde lozing van huishoudelijk afvalwater (HA) en van bedrijfsafvalwater (BA) gemeld.
 - a) De lozing van HA via septische putten en via twee lozingspunten in de openbare riolering is vergund. In de aanvraag is een hoger debiet vermeld. Het HA wordt naar het RWZI Mol afgevoerd.
 - b) Voor de lozing van BA wordt een verhoging van het debiet gevraagd tot 1,9 m³/uur, 9 m³/dag en 1.700 m³/jaar. Het BA bestaat uit twee stromen die via twee aparte lozingspunten worden geloosd in de openbare riolering:
 - het afvalwater afkomstig van de wasplaats voor voertuigen en containers wordt via een KWS-afscheider geloosd in de openbare riolering (lozingspunt B);
 - het potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpiste wordt eveneens via een KWS-afscheider geloosd in de openbare riolering (lozingspunt D);

De inrichting beschikt over twee vergunde wasplaatsen. In de wasplaats van de herstellwerkplaats worden containers gewassen die niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat. Ook worden hier een aantal vrachtwagens gewassen. Het afvalwater wordt via een KWS-afscheider geloosd in de riolering. Voor het wassen van de vrachtwagens wordt eveneens een externe firma ingeschakeld die gebruik maakt van een Mobile Cleaning Floor. Dit type unit is uitgerust om het afvalwater op te vangen en te filteren alvorens het geloosd wordt. Het afvalwater wordt opgevangen op een mobiele mat. De opblaasbare randen zorgen ervoor dat het water niet in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit afvalwater wordt via een slibopvang met coalescentiefilter eveneens geloosd in de openbare riolering.

Van de in de derde klasse ingedeelde lozing van HA en BA dient akte genomen. De normen voor lozing in de openbare riolering zijn van toepassing.

17. In de inrichting ontstaat nog een derde stroom BA die echter niet wordt geloosd. Dit afvalwater is afkomstig van de reiniging van recipiënten. In de vergunde wasinstallatie van het chemisch depot worden enkel de eigen recipiënten (die gebruikt werden voor het inzamelen en vervoeren van de al dan niet gevaarlijke afvalstoffen) gereinigd. De wasinstallatie werd volledig vernieuwd. De recipiënten dienen enkel op een transportband te worden geplaatst waarbij het wassen in de installatie zelf gebeurt, in een gesloten circuit, zodat er geen afvalwater afkomstig van deze wasplaats in de riolering kan terechtkomen. Het afvalwater wordt afgevoerd voor externe verwerking.
18. De mogelijke bronnen van gasvormige effluënten zijn de stookinstallaties, de afzuiging boven de opbulkinstallaties en de afzuiging van de cellen.
 - a) De stookinstallaties voor de verwarming van de kantoren en de bedrijfsgebouwen werken op stookolie. De branders worden jaarlijks gecontroleerd en eventueel opnieuw afgesteld volgens de voorschriften van de fabrikant.
 - b) De afgezogen lucht van de cellen en de opbulkinstallatie voor solventen wordt over een actief kool filter geblazen en vervolgens geloosd in open lucht. De verzadigde actief kool wordt op de geëigende manier afgevoerd en verwerkt door een erkend verwerker.
 - c) De lucht afkomstig van de afzuiging boven de opbulkinstallatie voor corrosieve, irriterende, oxiderende en schadelijke stoffen wordt via een gaswasser geloosd in de atmosfeer. De verzadigde spoelvloeistof wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.Er mag besloten worden dat de emissie van schadelijke stoffen in de omgevingslucht beperkt is.
19. De herstelwerkplaats voor containers en vrachtwagens is de enige belangrijke bron van lawaai. De werkzaamheden gebeuren binnen een gesloten gebouw, zodat eventuele geluidshinder verwaarloosbaar is.
20. Verontreiniging van bodem en grondwater wordt voorkomen door volgende maatregelen:
 - a) Alle vloeren van de plaatsen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, zijn vloeistofdicht uitgevoerd en zijn tevens voorzien van een coating die bestand is tegen de inwerking van de gebruikte producten.
 - b) De inrichting is voorzien van een ruim bemeten systeem van opvanggoten en inkuipingen die op geen enkele manier in verbinding staan met de openbare riolering. Ook deze opvanggoten en inkuipingen zijn vloeistofdicht uitgevoerd en zijn voorzien van de nodige beschermingsmiddelen tegen de inwerking van de opgeslagen producten.
 - c) De opslag van de gevaarlijke producten gebeurt enkel in of op plaatsen die over een voldoende ruim bemeten inkuiping beschikken zodat bij een calamiteit de verspreiding van de gevaarlijke producten beperkt blijft tot de opslagruimte zelf.
 - d) Bij eventuele calamiteiten worden de in de opvanginrichtingen verzamelde afvalstoffen afgevoerd naar een erkend verwerker.
 - e) In de garage worden de gebruikte grondstoffen (hydraulische olie, motorolie e.d.) opgeslagen op lekbakken zodat bij een calamiteit de verspreiding van de gevaarlijke producten beperkt blijft tot de lekbak zelf.
 - f) De vloeren van de tankpiste en de wasplaats (garage en depot) zijn eveneens vloeistofdicht uitgevoerd.
21. Door de infrastructuur en het concept van het depot, de aanwezige voorzieningen en de veiligheidsprocedures wordt het gevaar voor de mens binnen en buiten de inrichting tot een minimum beperkt:
 - a) De exploitant werkt een alarmprocedure uit, die tevens aan de plaatselijke brandweer ter goedkeuring wordt voorgelegd. Daarnaast worden er op regelmatige tijdstippen oefeningen dienaangaande georganiseerd.
 - b) Er wordt enkel personeel aangeworven met de nodige kwalificaties. Tot op heden hebben er zich nog geen noemenswaardige ongevallen of calamiteiten voorgedaan in de beschouwde inrichting.
 - c) De opslag van brandbare producten gebeurt in compartimenten met de nodige weerstand tegen brand, voorzien van meld- en detectieapparatuur en de vereiste brandbestrijdingsmiddelen.

- d) In geval van een calamiteit zijn er een aantal voorzieningen voorhanden om de eventuele schade tot een minimum te beperken. Het volledige depot is uitgerust met een automatische blusinstallatie (sprinklerinstallatie). Er zijn voldoende nooddouches, oogsproeiers, poederblussers, stofmaskers, persluchtmaskers, ... aanwezig.
 - e) Het volledige depot is voorzien van vlam-, gas- en rookdetectie.
 - f) Het volledige depot heeft een totale inkuiping van ongeveer 150 m³. Bij de aanleg van de los- en laadkade zijn de inkuipingen hierbij nog uitgebreid met 250 m³ (totale inkuiping 400 m³). De inkuipingen van het depot kunnen de volledige inhoud van de sprinklertank opvangen. Er is dus voldoende bluswateropvang.
 - g) Alle installaties zijn explosie veilig uitgevoerd.
 - h) In de inrichting zijn er op de nodige plaatsen pictogrammen aangebracht betreffende de te respecteren verboden en geboden, evenals richtlijnen en onderrichtingen.
 - i) Een permanente verbinding van de brandmelders met een meldkamer verzekert een snelle tussenkomst van brandweer en andere hulpdiensten en dit ook op momenten dat er geen toezicht op het bedrijf aanwezig is (op zon- en feestdagen).
22. De exploitant vraagt om in de milieuvergunning af te wijken van de bepalingen van artikel 5.2.1.5,§5 dat de verplichting oplegt om langs de randen van de inrichting op het eigen terrein een 5 meter breed groenscherm aan te leggen.
- De exploitant argumenteert algemeen dat er onvoldoende ruimte is voor het uitvoeren van de bestaande activiteiten en dat de inrichting gelegen is in industriegebied.
- Concreet wordt langs de perceelsgrenzen als alternatief de volgende uitvoering van een groenscherm voorgesteld en gemotiveerd:
- a) voorzijde: Geen.
Voor draadafsluiting terrein is groenaanplanting van de gemeente aanwezig. Vanaf de voorzijde van het terrein is enkel de parking van de personen- en vrachtwagens evenals het kantoorgebouw zichtbaar (afvalactiviteiten zijn niet zichtbaar vanuit de voorzijde van het terrein).
 - b) linkerzijde: Draadafsluiting met klimop.
De rijweg dient vrijgehouden te worden als doorgang voor de brandweer (bereikbaarheid van de hydrant).
 - c) rechterzijde: Draadafsluiting.
Naast de draadafsluiting is groenzone van 5 m aanwezig maar deze dient vrijgehouden te worden voor ruiming van beek.
 - d) achterzijde: Groene wal van minstens 5 m is aanwezig.
Gelet op de ligging van de inrichting, de typisch plaatselijke omstandigheden en de argumenten van de exploitant, wordt de gevraagde afwijking gunstig geadviseerd.
23. Gelet op de preventieve maatregelen om hinder voor de omgeving en risico's voor het milieu te beperken, en mits het opleggen van passende milieuvergunningsvoorwaarden, wordt de aanvraag gunstig geadviseerd.
24. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos heeft ons niet bereikt binnen de gestelde termijn en wordt geacht gunstig te zijn;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Gelet op het gunstig advies dd. 12 maart 2007 van de afdeling Toezicht Volksgezondheid (ToVo) van het Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) (kenmerk 2/136); op volgende elementen uit dit advies:

- 1. De activiteiten waarvoor wij advies verlenen vallen onder de volgende rubrieken van de Vlare I-indelingslijst:
 - a) Rubriek 2.2.5.d.2°: opslag en fysisch-chemische behandeling van organische oplosmiddelen. Max. opslagcapaciteit van 100 ton.
 - b) Rubriek 17.3.2.3: opslag van giftige, zeer giftige en ontplofbare stoffen. Totale opslag van 49, 55 ton.

- c) Rubriek 17.3.3.3: opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende producten. Maximale opslag van 316.600 kg.
- d) Rubriek 17.3.8.2: opslag van milieugevaarlijke stoffen. Vermindering van 150 ton naar 50 ton.
- 2. De opslagcapaciteit verhoogt en de opslagplaatsen worden verplaatst omwille van de uitbreiding van het chemische depot. In dit depot worden de afvalstoffen (gevaarlijke en niet-gevaarlijke) gesorteerd om daarna tijdelijk te worden opgeslagen in afwachting van afvoer naar erkende verwerkers. Het is onmogelijk om vooraf in te schatten welke afvalstoffen en in welke hoeveelheid deze stoffen zullen worden aangevoerd. De totale opslag in het depot is nooit meer dan 500 ton. Radioactieve afvalstoffen en explosieven worden niet aanvaard.
- 3. Tevens vraagt het bedrijf een afwijking aan voor het groenscherm.
- 4. Het bedrijf is gelegen in een industriegebied dat ten westen wordt begrensd door het kanaal Dessel-Ham. Aan de overkant van dit kanaal bevindt zich natuurgebied, agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter. Ten ZO bevindt zich op ongeveer 400 m het dichtsbijgelegen woongebied.
- 5. Er zijn geen bezwaren binnengekomen tijdens het openbaar onderzoek.
- 6. Relevante gezondheidsbedreigende factoren:
 - a) Emissies/ immissies:

Geleide emissies zijn afkomstig van de stookinstallaties en de afzuiginstallaties:

 - De stookinstallaties worden jaarlijks onderhouden en indien nodig afgesteld.
 - De emissies die ontstaan tijdens het opbulken van gevaarlijke afvalstoffen (corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende) worden afgezogen naar een gaswasser.
 - De gassen afkomstig van de solventen – zowel op de verzamelplaats als uit de opslagcompartimenten- worden over een actief-koolfilter geleid.
 - b) Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater:

Binnen het chemisch depot hebben de afvalstoffen elk hun vaste plaats waarbij er rekening is gehouden met de afstandregels. Indien de plaats wijzigt zal dit in het werkplan zijn terug te vinden. De opslagruimten zijn voorzien van een vloestofdichte vloer met coating en de nodige inkuipingen en opvanggoten die niet in verbinding staan met het rioleringsnet. Er zijn 2 wasplaatsen op het terrein. In de wasplaats waar de vaten die gevaarlijke vaste afvalstoffen hebben bevat worden gereinigd, wordt het waswater in een gesloten circuit opgevangen. De vaten waarin vloeibare gevaarlijke producten hebben gezeten worden door een externe firma gereinigd. In de wasplaats voor vaten die niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat, wordt het afvalwater geloosd via een koolwaterstofafscheider.
 - c) Geluidshinder:

In 2002 werd in de hervergunning een afwijking toegestaan om de afvalstoffen aan te voeren tussen 6 en 22u.
Alle activiteiten gebeuren in gesloten gebouwen en het bedrijf is zeer gunstig gelegen. De geluidshinder zal minimaal zijn.
 - d) Geurhinder:

Er is een klachtenregister aanwezig op de site, maar tot nu toe zijn er geen geur- en geluidsklachten binnengekomen.
 - e) Verkeersoverlast:

De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt via vrachtwagens en huifkarren. Er is een directe aansluiting op de ring van Mol mogelijk. Aangezien het een regularisatie betreft wordt er geen bijkomende transport verwacht. De verkeershinder zal minimaal zijn.
 - f) Infectieverspreiding:

Er is voor de site in Mol geen contract afgesloten met een bestrijdingsfirma omdat er zich geen ongedierteproblemen voordoen. In noodgevallen zal er wel een bestrijding worden uitgevoerd.
 - g) Veiligheidsproblemen:

Het bedrijf treft de nodige maatregelen ter preventie van brand en de nodige

brandbestrijdingsmiddelen zijn aanwezig. Er zal een alarmprocedure worden uitgewerkt die ter goedkeuring aan de brandweer zal worden voorgelegd;

Gelet op het gunstig advies dd. 13 maart 2007 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk AB/OA/LS/07-64), mits bijzondere voorwaarden; op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een bestaande klasse 1-inrichting door:
 - a) een aanpassing van de opgeslagen hoeveelheden afvalstoffen aan de SEVESO-richtlijn;
 - b) een wijziging door verplaatsen van opslagplaatsen;
 - c) een uitbreiding door verhoging van de opslagcapaciteiten en een uitbreiding van de activiteiten;
 - d) een afwijking van de sectorale voorwaarden.
2. De volgende rubrieken met betrekking tot afvalverwerkende activiteiten worden aangevraagd:
 - a) 2.1.2.b): opslag en overslag van afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden met een opslag-capaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld sub c) kunnen omvatten. 500t gevaarlijke en/of niet-gevaarlijke afvalstoffen.
 - b) 2.2.5.d)2°: opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van 100t.
3. Voor de volgende rubrieken beschikt de exploitant reeds over een vergunning: 2.2.1.b), 2.2.1.c)1°, 2.2.1.d)2°, 2.2.1.e)2°, 2.2.2.b)1°, 2.2.2.d)1°, 2.2.2.f)2°, 2.2.2.g), 2.2.6.c), 2.2.6.d), 2.3.1.a), 2.3.1.b), 2.3.2.a), 2.3.2.b), 2.3.2.c), 2.3.2.d), 2.3.2.e), 2.3.2.f).
4. De exploitant vraagt een afwijking op artikel 5.2.1.5.§5: de aanleg van een groenscherm van minstens 5 m breed, aangezien er dan onvoldoende ruimte is voor het uitvoeren van de bestaande activiteiten en dat de inrichting gelegen is in industriezone, ook dient aan de linkerzijde van het terrein een voldoende branddoorgang vrijgehouden te worden.
5. De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied.
6. Rubriek 2.2.1.b is vergund voor de opslag en sortering van klein gevaarlijk afval. De indelingslijst van Vlarem I voorziet deze rubriek echter specifiek voor containerparken. De exploitant vraagt rubriek 2.2.1.b) te schrappen aangezien de sortering van KGA nu wordt vervat in rubriek 2.2.1.e)2°.
7. In het chemisch depot worden de ingezamelde afvalstoffen (al dan niet gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven en klein gevaarlijk afval van huisgezinnen en containerparken) gesorteerd. Na groepering worden de gesorteerde afvalstoffen tijdelijk opgeslagen om uiteindelijk afgevoerd te worden naar de eindverwerkers.
8. De exploitant is vergund voor een maximale opslag van 500t afvalstoffen (gesorteerd en ongesorteerd). Omwille van de diversiteit van de afvalstoffen die mogen aanvaard worden op de inrichting is het niet mogelijk om een opsomming te geven van de gemiddelde opslag per soort. De vermelde hoeveelheden per rubriek dienen beschouwd te worden als een maximum dat van een bepaalde soort van afval aanwezig kan zijn, zonder hierbij evenwel de totale maximale vergunde hoeveelheid van 500 ton uit het oog te verliezen. Uit de bijgevoegde voorraadlijst aan de milieuvergunningsaanvraag blijkt dat de hoeveelheid van 500 ton in 2005 en 2006 geen enkele maal werd overschreden.
9. Alle opslagplaatsen voor afvalstoffen (cellen, stockagehal, zone voor volle lekdichte containers) zijn uitgerust in vloeistofdichte betonverharding. De laad- en loskades van de vrachtwagens zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. De rijwegen, stalplaatsen voor lege containers, voor lege gereinigde recipiënten en vrachtwagens zijn uitgevoerd in een klinkerverharding.
10. De inrichting beschikt over een uitgebreid systeem van opvanggoten en inkuipingen. Alle afvalwaters / lekvloeistoffen die in de onderneming mogelijk vrijkomen, worden opgevangen en naar een vergund verwerker worden afgevoerd.
11. Er is reeds een gedeeltelijk groenscherm aanwezig dat omvat: aan de linkerzijde een draadafsluiting met klimop, aan de rechterzijde een draadafsluiting waarlangs een groenzone van 5m aanwezig is maar dient vrijgehouden te worden voor ruiming van de beek, aan de

achterzijde een groene wal van minstens 5m en aan de voorzijde een draadafsluiting met hiervoor groenaanplanting van de gemeente (vanaf de voorzijde van het terrein zijn geen afvalactiviteiten zichtbaar).

12. Rubriek 2.2.5.d)2° wordt aangevraagd. Door een bijzondere voorwaarde in het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 13.06.2002 werd het fysisch-chemisch behandelen van afvalstoffen in de inrichting eerder al beperkt tot het opbulken van chemisch gelijkaardige afvalstoffen.
13. De OVAM geeft een gunstig advies voor de milieuvergunningaanvraag van Van Gansewinkel gelegen Berkebossenlaan 9 te 2400 Mol voor wat betreft de wijziging en uitbreiding en tevens afwijking van sectorale voorwaarden horende bij een bedrijf voor op- en overslag van afvalstoffen. Het advies geldt voor een termijn eindigend op 13.06.2022, gelijklopend met die van de basisvergunning;

Gelet op het gunstig advies dd. 14 maart 2007 van de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk BH/AK-M/AB/07/68 29125/2195); op volgende elementen uit dit advies :

1. Advies lucht:
 - a) De geplande veranderingen houden een verplaatsing in van de opslagruimten en een wijziging van de opslagcapaciteit en van de opgeslagen stoffen.
 - b) De lucht van de verzamelinrichting, de cellen en de opbalkinstallatie voor solventen wordt afgezogen en gezuiverd via een actief koolfilter. De lucht afkomstig van de afzuiging boven de opbalkinstallaties voor corrosieve, irriterende, oxiderende en schadelijke stoffen wordt naar een gaswasinstallatie afgeleid. Daarnaast is ook de ontvangst- en behandelingsruimte voorzien van een centrale luchtafzuiging en luchtzuivering – actief koolfilter.
 - c) De verwarmingsinstallaties zijn gestookt met gasolie (zwavelarme brandstof) en hebben een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 530 kW (425 kW + 56 kW + 49 kW). De installaties worden jaarlijks afgesteld en gecontroleerd.
 - d) Voorliggende aanvraag betreft een verandering van een chemisch depot. De geplande veranderingen zijn niet van dien aard dat een relevante wijziging aan het huidige emissiepatroon zal optreden en rekening houdende met de reeds aanwezige maatregelen en voorzieningen – brongerichte en centrale luchtafzuiging, luchtzuivering via actief koolfilter en gaswasser, gebruik zwavelarme brandstof, jaarlijkse afstelling en controle branders - om zowel de procesemissies als de verbrandingsemisies tot een minimum te beperken mag gesteld dat de inrichting met een voor de omgeving aanvaardbare hinder wordt uitgebaat.
 - e) De milieuvergunningaanvraag van het bedrijf Van Gansewinkel te Mol voor het veranderen van een bestaande vergunde inrichting kan gunstig geadviseerd worden.
2. Advies water:
 - a) Een uitbreiding wordt gevraagd voor de lozing van HA van 0,5 m³/u – 3 m³/d – 800 m³/j naar 1 m³/u – 8 m³/d – 1.750 m³/j (rubriek 3.3). Het aantal werknemers is gestegen van 104 naar 160. Het HA, afkomstig van het hoofdgebouw en van de burelen in de units, wordt geloosd langs 2 lozingspunten (D en F).
 - b) Tevens wordt een uitbreiding gevraagd voor de lozing van BA van 1 m³/u - 5 m³/d – 1.500 m³/j naar 1,9 m³/u - 9 m³/d – 1.700 m³/j via KWS-afscheiders (rubriek 3.1.1). Dit BA is afkomstig van de wasplaats voor vrachtwagens en opzetcontainers voor niet-gevaarlijke afvalstoffen (lozingspunt D) en het verontreinigd hemelwater van de tankpiste (lozingspunt B). Er worden nu 15 voertuigen per dag (1x per week) gewassen i.p.v. 7.
 - c) Bij het reinigen van de eigen recipiënten die gediend hebben voor het verzamelen en vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen, wordt het waswater in gesloten circuit gehouden en wordt na meermaals gebruik afgevoerd naar een erkend verwerker.
 - d) De lozing gebeurt in de DWA van het gescheiden rioleringsstelsel die aangesloten is op de RWZI van Mol en bijgevolg geloosd wordt in een riolering gelegen in zuiveringszone A. Bij de bestaande vergunning uitgereikt door de deputatie van de provincie Antwerpen op 13 juni 2002 (MLAV1/02-76) werden de lozing van 0,5 m³/u – 3 m³/d – 800 m³/j huishoudelijk

afvalwater en de lozing van 1 m³/u – 5 m³/d – 1.500 m³/j BA in de riolering vergund aan algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.

- e) De VMM adviseert gunstig voor de uitbreiding van het lozingsdebiet voor HA tot 1 m³/u – 8 m³/d – 1.750 m³/j (rubriek 3.3) en voor BA tot 1,9 m³/u - 9 m³/d – 1.700 m³/j (rubriek 3.1.1). Er dient blijvend voldaan te worden aan de voorwaarden van de vigerende vergunning;

Gelet op het horen van mevrouw K. Thomas, milieucoördinator, namens de exploitant, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 3 april 2007;

Gelet op het gunstig advies dd. 3 april 2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen

- Mevrouw K. Thomas, milieucoördinator, wordt gehoord namens de exploitant.
- Mevrouw K. Thomas verwijst naar het advies van de AMV waarin wordt gesteld dat op basis van de maximale opslaghoeveelheden van de gevaarlijke stoffen die in aanmerking komen voor het bepalen van de VR-plicht de inrichting te beschouwen is als een lage drempel-bedrijf. De exploitant heeft de toepasselijke rubriek 17.2.1 niet aangevraagd en wenst deze ook niet aan te vragen. Vandaar dat de aanvraag onder rubriek 17.3.2 zodanig wordt ingeperkt dat de inrichting niet valt onder rubriek 17.2.1. De opslagcapaciteit onder rubriek 17.3.2 wordt verlaagd tot 31,05 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, waarvan : 2 ton zeer giftige stoffen waaronder 1 ton isocyanaten, 29 ton giftige stoffen en 50 kg ontplofbare stoffen. Ter zitting overhandigt zij 20 ex. van de gewijzigde aanvraag, waarvan reeds 1 ex. aan de AMV wordt bezorgd.
- De voorzitter informeert de vertegenwoordiger van de exploitant over de door de AMV geformuleerde bijzondere voorwaarde inzake de gevraagde afwijking op het groenscherm en over de door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarden. Mevrouw K. Thomas stelt hiermee akkoord te kunnen gaan.
- Gelet op de gunstige adviezen heeft zij voor het overige geen opmerkingen.

2. Omschrijving en rubrieken

- De AMV verwijst ter zitting naar haar advies waarin verduidelijkt wordt dat bij de dubbele rubricering (rubrieken 2 en 17) voor rubrieken 17.3.4.3 en 17.3.5.3 aangeduid is over welke hoeveelheden vloeibare en vaste afvalstoffen het gaat. Onder voormelde rubrieken zijn echter enkel vloeistoffen ingedeeld. Het voorwerp van de aanvraag werd door haar in die zin aangepast. Voor rubriek 17.3.4.3 betekent dit concreet 157.000 l vloeibare afvalstoffen en voor rubriek 17.3.5.2 (i.p.v. 17.3.5.3) 100.000 l vloeibare afvalstoffen.
- Aangezien de door de AMV voorgestelde omschrijving en rubrieken gedetailleerder zijn, stelt de PMVC voor deze over te nemen, mits rekening te houden met de wijziging van de aanvraag onder rubriek 17.3.2 - zoals door de vertegenwoordiger van de exploitant ter zitting overhandigd - en mits vervanging van rubriek 15.4.2 door rubriek 15.4.1 en het indelen van deze rubriek bij de derde klasse inrichtingen overeenkomstig de Vlaremwijziging die van kracht is sinds 1 februari 2007.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De PMVC stelt vast dat het advies van het ARO ontbreekt. De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied en er werden voor deze inrichting in het verleden verschillende bouwvergunningen afgeleverd. De PMVC stelt dat de inrichting principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

7. Termijn

- De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022 met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
- Er kan akte worden genomen van de gemelde klasse 3-inrichtingen.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

V01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7

V02: algemene milieuvoorwaarden – geluid: hoofdstuk 4.5

V03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2

V05: algemene milieuvoorwaarden – lucht: hoofdstuk 4.4

b. Sectorale voorwaarden

Verwerking van afvalstoffen: afdeling 5.2.1

V13: opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4

V17: opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

V26: lozing van bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 (geen sector van toepassing)

V37: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15

V38: gassen – algemeen: afdeling 5.16.1

V44: gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5

V46: opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders: afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3

c. Bijzondere voorwaarden

- De door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde inzake de gevraagde afwijking op het groenscherm kan worden opgelegd :
In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5,§5 van Vlarem II mag het groenscherm als volgt worden uitgevoerd:
 - voorzijde: Geen.
 - linkerzijde: Draadafsluiting met klimop.
De rijweg dient vrijgehouden te worden als doorgang voor de brandweer (bereikbaarheid van de hydrant).
 - rechterzijde: Draadafsluiting.
Naast de draadafsluiting is een groenzone van 5 m aanwezig maar deze dient vrijgehouden te worden voor ruiming van beek.
 - achterzijde: Groene wal van minstens 5 m.
- De door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarden kunnen worden opgelegd :
- Enkel chemisch gelijkaardige afvalstoffen die eenzelfde verwerking vereisen mogen met elkaar gemengd worden met het oog op een efficiëntere en/of veiligere afvoer door een verpakking in grotere recipiënten en mits men door deze vermenging geen verdunning van de concentratie aan milieuschadelijke componenten in één of meer van de afvalstoffen beoogt.
 - In de inrichting mogen geen andere fysisch-chemische behandelingen worden uitgevoerd dan het opbulken van chemisch gelijkaardige afvalstoffen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Herentals-Mol, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: industriegebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de N.V. Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7-9 bus te 2400 Mol, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een inrichting voor de op- en overslag van afvalstoffen, gelegen te 2400 Mol, Berkenbossenlaan 7-9, kadastergegevens (afdelingsectie-perceelnummer) 1-G-907b, 1-G-898c, 1-G-898d, 1-G-898e te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt :

□ uitbreiding met:

- op- en overslag van maximaal 500 ton gevaarlijke en/of niet gevaarlijke afvalstoffen niet aan een verwerking verbonden (2.1.2.b);
- opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van organische oplosmiddelen, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (2.2.5.d.2);
- 6 bedrijfsvoertuigen tot in totaal het stallen van 50 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- opslag van 5.100 l samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten tot een totale opslag van 6.500 l waaronder 1.500 l grondstoffen en 5.000 l afvalstoffen (16.7.2);
- opslag van 11,05 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen tot een totale opslag van 31,05 ton, waarvan 50 kg pyrotechnisch sas in airbags en gordelspanners, 2 ton zeer giftige stoffen (waarvan 1 ton isocyanaten) en 29 ton giftige stoffen (17.3.2.3);
- opslag van 250.600 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot een totale opslag van 316.600 kg, waarvan 5.000 kg oxiderende afvalstoffen, 200.000 kg

schadelijke afvalstoffen, 100.000 kg corrosieve afvalstoffen, 1.600 kg corrosieve stoffen (detergenten) en 10.000 kg irriterende afvalstoffen (17.3.3.3);

- opslag van 157.000 l zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen en licht ontvlambare vaste stoffen tot een totale opslag van 257.000 l, waarvan 157.000 l zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen (17.3.4.3) (100.000 l licht ontvlambare vaste afvalstoffen zijn niet ingedeeld binnen rubriek 17.3.4.3);
- opslag van 128.600 l P4-producten tot een totale opslag van 267.200 l (17.3.7.2);

□ wijziging door:

- het verplaatsen van opslagplaatsen in de rubrieken 2 en 17 binnen het chemisch depot;
- het schrappen van rubriek 2.2.1.b uit de vergunning aangezien de sortering van KGA vervat zit in rubriek 2.2.1.e.2;
- specificatie binnen rubriek 17.3.5 van de opslag van vloeibare en vaste (afval)stoffen: 100.000 l ontvlambare vloeistoffen (17.3.5.2); (50.000 kg ontvlambare vaste stoffen zijn niet ingedeeld in rubriek 17.3.5);
- het verminderen van de opslag P3-producten met 112.000 l tot een totale opslag van 109.200 l in 2 ondergrondse houders van 1x 15.000 l en 1x 3.000 l en 4 bovengrondse houders van 1x 30.000 l, 1x 1.200 l en 2x 5.000 l en 50.000 l afvalstoffen (17.3.6.2);
- het verminderen van de opslag van milieugevaarlijke stoffen met 100 ton tot een totale opslag van 50 ton (17.3.8.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het lozen van 1,9 m³/uur, 9 m³/dag en 1.700 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider en via 2 lozingspunten in de openbare riolering (3.1.1);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten in de openbare riolering (3.3);
- het wassen van 7 voertuigen per dag tot in totaal het wassen van maximaal 15 voertuigen per dag d.m.v. een mobile truck wash en in de wasplaats van de garage (15.4.1).

Vlarem-rubricering: 2.1.2.b – 2.2.5.d.2 – 3.1.1 – 3.3 – 15.1.2 – 15.4.1 – 16.7.2 – 17.3.2.3 – 17.3.3.3 – 17.3.4.3 – 17.3.5.2 – 17.3.6.2 – 17.3.7.2 – 17.3.8.2

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage):

§1. Algemene:

V01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7

V02: algemene milieuvoorwaarden – geluid: hoofdstuk 4.5

V03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2

V05: algemene milieuvoorwaarden – lucht: hoofdstuk 4.4

§2. Sectorale:

Verwerking van afvalstoffen: afdeling 5.2.1

V13: opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4

V17: opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

V26: lozing van bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 (geen sector van toepassing)

V37: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15

V38: gassen – algemeen: afdeling 5.16.1

V44: gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5

V46: opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders: afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3

§3. Bijzondere:

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5, §5 van Vlarem II mag het groenscherm als volgt worden uitgevoerd:
 - voorzijde: Geen.

- linkerzijde: Draadafsluiting met klimop.
De rijweg dient vrijgehouden te worden als doorgang voor de brandweer (bereikbaarheid van de hydrant).
 - rechterzijde: Draadafsluiting.
Naast de draadafsluiting is een groenzone van 5 m aanwezig maar deze dient vrijgehouden te worden voor ruiming van beek.
 - achterzijde: Groene wal van minstens 5 m.
- Enkel chemisch gelijkaardige afvalstoffen die eenzelfde verwerking vereisen mogen met elkaar gemengd worden met het oog op een efficiëntere en/of veiligere afvoer door een verpakking in grotere recipiënten en mits men door deze vermenging geen verdunning van de concentratie aan milieuschadelijke componenten in één of meer van de afvalstoffen beoogt.
- In de inrichting mogen geen andere fysisch-chemische behandelingen worden uitgevoerd dan het opbulken van chemisch gelijkaardige afvalstoffen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 13 juni 2022, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning dd. 13 juni 2002.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 26 april 2007.

Aanwezig: de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

De Voorzitter,

□□□□□

C. Paulus

□□□□Bijlage bij besluit MLAV1/0600000568 dd. 26 april 2007

De in artikel 3 van dit besluit opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden worden aan de exploitant louter ter indicatie meegegeven. De exploitant wordt immers geacht altijd de voor zijn inrichting van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II na te leven.

Dit betekent ook dat indien deze voorwaarden wijzigen, de exploitant steeds geacht wordt de meest recente versie ervan na te leven.

De tekst van de in artikel 3 genoemde voorwaarden vindt de exploitant terug in de bij deze vergunning gevoegde cd-rom.

Indien gewenst, kan de exploitant altijd een papieren afdruk bekomen bij de vergunningverlenende overheid.

Deze cd-rom wordt niet meegestuurd naar de andere rechthebbenden van de beslissing. Het provinciebestuur gaat er immers van uit dat deze reeds zelf over een exemplaar van Vlarem II beschikken waarin ze de van toepassing zijnde hoofdstukken of artikelen kunnen raadplegen.