

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 01/04/1999 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een recuperatiebedrijf voor afvalstoffen voor een termijn tot 01/04/2019;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 14/07/2011, ingediend door B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1686/H
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1705/E
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1743/D

met als voorwerp : een recuperatiebedrijf verder te exploiteren en te veranderen nl de hernieuwing van:

- stalling voor max. 25 vrachtwagens en aanhangwagens;
- de opslag van 55000 l licht ontvlambare vloeistoffen;

de wijziging door:

- het debiet van het te lozen bedrijfsafvalwater neemt af van 1,65 m³/uur, 16,5 m³/dag en 3285 m³/jaar naar 0,7 m³/uur, 7 m³/dag en 1387 m³/jaar;

de uitbreiding met:

- de op- en overslag van afvalstoffen neemt toe van 71,5 ton naar 450 ton;
- de op- en overslag van 20 ton asbestplaten;
- tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een opslagcapaciteit van 60 ton of 40 m³;

- opslag en sortering van 20 ton inerte afvalstoffen;
- opslag en sortering van 60 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval;
- opslag en sortering van 250 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen zoals schroot, kabels, banden, ...;
- de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen neemt toe van 57,8 ton naar 200 ton;
- de opslag en sortering van 20 ton asbestafval;
- opslag en mechanische behandeling van 10 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen waaronder kabels van elektronisch schroot halen, verpakkingen kuisen en shredderen;
- opslag en sortering van 15 ton categorie 3 –materiaal zoals frituurolie, divers voedingsafval, ...;
- opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die
- als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt;
- als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
- als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
- opslag van opslag van 50000 l verplaatsbare gasflessen zoals spuitbussen, gasflessen, ...;
- de opslag van zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen neemt toe van 1 ton naar 10 ton;
- de opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen neemt toe van 50 ton naar 125 ton;
- de opslag van 55000 l ontvlambare vloeistoffen zoals verven e.d.;
- de opslag van P3-stoffen neemt toe van 3200 l naar 55000 l (ongeveer 55 ton);
- de opslag van P4-stoffen neemt toe van 12000 l naar 55000 l;
- de opslag van milieugevaarlijke stoffen neemt toe van 4800 kg naar 50 ton;
- de opslag van 30 ton kunststoffen;
- de opslag van 30 ton papier- en kartonwaren.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 450 Ton)	1	O	1	B		N	
2.1.2.c	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (Totale eenheden: 20 Ton)	1	O	1	N		N	

2.1.3.1	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijhorende beperkte mechanische activiteiten met een capaciteit van maximaal 10.000 m3 (Totale eenheden: 40 kubieke meter)	2	A N O R	0	N		N	
2.2.1.a	Opslag en sortering van inerte afvalstoffen (Totale eenheden: 20 Ton)	2	O	1	N		N	
2.2.1.c.1	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale eenheden: 60 Ton)	2	O	1	N		N	
2.2.1.d.2	Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 250 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.1.e.2	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 200 Ton)	1	A O R	1	A	P	J	
2.2.1.e.3	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A O R	1	N		N	

2.2.2.g.2	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 10 Ton)	1	A O R	1	A	P	J	
2.2.4.a	Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie beschouwd als afvalstoffen: opslagbedrijf (Totale eenheden: 15 Ton)	1	A G O R	1	N		N	
2.2.6.a	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1	N		N	
2.2.6.c	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.6.d	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,7 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 10 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 125 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	1	A R	0	B		N	

17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000 l tem 100000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	2		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	2		0	N		N	
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0	N		N	
33.4	Papier: Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, muv rubriek 48 (Totale eenheden: 30 Ton)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	afvalstoffen	450 Ton
2.1.2.c	afvalstoffen	20 Ton
2.1.3.1	TOP	40 kubieke meter
2.2.1.a	inerte afvalstoffen	20 Ton
2.2.1.c.1	niet gevaarlijke afvalstoffen	60 Ton
2.2.1.d.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	250 Ton
2.2.1.e.2	accu's	200 Ton
2.2.1.e.3	asbestafval	20 Ton
2.2.2.g.2	gevaarlijke afvalstoffen	10 Ton
2.2.4.a	dierlijke bijproducten	15 Ton
2.2.6.a	reinigingsinrichtingen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.c	reinigingsinrichtingen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.d	reinigingsinrichtingen	1 Stuks (aantal)
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,7 kubieke meter per uur
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
16.7.3	gasreservoirs	50000 liter
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	10 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	125 Ton
17.3.4.3	licht ontvlambare vloeistoffen	55000 liter
17.3.5.2	ontvlambare vloeistoffen	55000 liter
17.3.6.2	P3-producten	55000 liter
17.3.7.2	P4-producten	55000 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	50 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	30 Ton
33.4	papier en karton	30 Ton

Zodat deze zou omvatten:

Een inrichting voor de ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

- de op- en overslag van 450 ton afvalstoffen;
- de op- en overslag van 20 ton asbestplaten;
- tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een opslagcapaciteit van 60 ton of 40 m³;
- opslag en sortering van 20 ton inerte afvalstoffen;
- opslag en sortering van 60 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval;
- opslag en sortering van 250 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen zoals schroot, kabels, banden, ...;
- de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen neemt toe van 57,8 ton naar 200 ton;
- de opslag en sortering van 20 ton asbestafval;
- opslag en mechanische behandeling van 10 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen waaronder kabels van elektronisch schroot halen, verpakkingen kuisen en shredderen;

- opslag en sortering van 15 ton categorie 3 –materiaal zoals frituurolie, divers voedingsafval, ...;
- opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die
 - als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt;
 - als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
 - als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
- waaronder volgende gevaarlijke stoffen:
 - opslag van 50000 l verplaatsbare gasflessen zoals spuitbussen, gasflessen, ...;
 - de opslag van 10 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen;
 - de opslag van 125 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
 - de opslag van 55000 l licht ontvlambare vloeistoffen;
 - de opslag van 55000 l ontvlambare vloeistoffen zoals verven e.d.;
 - de opslag van 55000 l P3-stoffen;
 - de opslag van 55000 l P4-stoffen;
 - de opslag van 50 ton milieugevaarlijke stoffen;
- lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseelsesteenweg met een max. debiet van 0,7 m³/uur, 7 m³/dag en 1387 m³/jaar;
- stalling voor max. 25 vrachtwagens en aanhangwagens.

Gelet op het feit dat op datum van 27/07/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.4/09/2011 waaruit blijkt dat éénbezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : een aantal zaken die niet kunnen toegelaten worden in een woonwijk zoals opslag en overslag van afvalstoffen niet aan verwerking verbonden, asbestafval, dierlijke bijproducten, zware brand vorig jaar;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/10/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/09/2011 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het advies dd. 22/09/2011 van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/09/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/09/2011 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/10/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied met grondkleur gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :
De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991 , waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijfengebied met milieuvriendelijk karakter.

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "afbakening regionaal gebied Roeselare" d.d. 21/11/2008), waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De groep Vanheede beschikt op haar site te Rumbeke over 3 milieutechnische eenheden:

- *NV Vanheede Landfill Solutions: een kleiontginning met stortplaats (cat 2 en cat 3);*
- *NV Vanheede Environmental logistics en NV Vanheede Glass Recycling: ophaling en sorteercentrum voor niet-gevaarlijke afvalstoffen;*
- *BVBA Vanheede Environmental Services: ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen.*

Deze eenheden zijn ruimtelijk en inhoudelijk gescheiden; de ruimtelijke opdeling werd gerealiseerd en vergund op 01/04/1999. Sinds deze splitsing worden voor het eerst wijzigingen en uitbreidingen gevraagd voor de site. Voorliggende milieuvergunningsaanvraag betreft enkel de op- en overslag en sortering van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen, namelijk voor BVBA Vanheede Environmental Services.

Via deze aanvraag wenst het bedrijf de milieuvergunning te hernieuwen, een gedeeltelijke regularisatie en hoofdzakelijk een te realiseren uitbreiding aan te vragen. Er wordt uitbreiding gevraagd voor de opslag en sortering van diverse niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen zoals asbestplaten, inerte afvalstoffen, niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, andere niet gevaarlijke afvalstoffen zoals schroot, kabels, banden, gevaarlijke afvalstoffen, frituurolie, divers voedingsafval, ...

Daarnaast wenst het bedrijf ook recipiënten inwendig te wassen die diverse afvalstoffen hebben bevat. Hiertoe zal een groot deel van het terrein bijkomend verhard worden en ook enkele gebouwen bijgeplaatst worden. Op pagina 19 van de aanvraag wordt foutief aangegeven dat de burelen en de gebouwen waarin de activiteiten 7, 8, 10, 11 en 12 plaats vinden, reeds aanwezig zijn. De burelen en de wasplaats (nr. 12 op het bijgevoegde plan) zijn reeds aanwezig maar de andere constructies dienen nog te worden geplaatst, samen met de bijkomende verharding. Ook de gevraagde uitbreiding inzake opslag van afvalstoffen is nog niet doorgevoerd.

Aan het reeds vergunde terrein wordt een beperkt deel van de vroegere stortplaats cat. 3 toegevoegd. Volgens het RUP is een deel van deze stortplaats (5.068,77 m² van het perceel 1743D) gelegen in gemengd regionaal bedrijventerrein.

Bij M.B. (03/05/2011) werd een toelating bekomen om, in functie van de realisatie van het bedrijventerrein, voor dit deel de eindafdek bestaande uit een bewortelingslaag van 1 meter te vervangen door een waterdichte betonnen vloer van 20 cm.

Bij plaatsbezoek van LNE-afdeling milieuvergunningen d.d. 05/10/2011 werd door exploitant verduidelijkt dat enkel cat. 3 materiaal wordt ingezameld op het bedrijf, waarna het wordt samengevoegd in een groter recipiënt voor afvoer naar een erkend verwerker. Het bedrijf dient bijgevolg als een intermediair categorie 3-bedrijf te worden beschouwd.

De ophaling en tijdelijke opslag van voedingsafval, keukenafval en etensresten waarin dierlijke bijproducten zijn verwerkt, valt onder de Verordening 1069/2009. Exploitant dient een erkenning aan te vragen bij OVAM

Gezien de veranderingen en investeringen wordt gevraagd om op basis van artikel 18 §3 2° van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning de aanvraag te beschouwen als een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een nieuwe inrichting. Gezien de belangrijke veranderingen kan hiermee akkoord gegaan worden.

De exploitant vraagt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie een termijn van ingebruikname van 3 jaar.

Ligging

De inrichting ligt op circa 100 m van bosgebied en circa 100 m van natuurgebied.

De inrichting situeert zich langs de Moorseelesteenweg. Een kleine woonkern bestaande uit een achttal woningen bevindt zich op een afstand variërend van 50 m tot 200 m van het chemiegebouw. Ten zuiden van de bedrijfssite liggen deze woningen in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan en in een gebied voor wonen en landbouw volgens het GRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare'.

De onmiddellijke omgeving vertoont een open karakter, aanwezigheid van een kleigroeve en een stortplaats, met een woonkern in het zuiden en enkele industriële bedrijven in de onmiddellijke omgeving. Ten noorden bevinden zich de bedrijven Motushapes nv (metaalverwerking) en Dewulf nv (landbouwvoertuigen) alsook de zusterfirma's NV Vanheede Landfill Solutions, NV Vanheede Environmental logistics en NV Vanheede Glass Recycling.

Opslag, overslag, sortering en mechanische behandeling van afval

Op de bedrijfssite worden gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen opgehaald, gesorteerd en tijdelijk opgeslagen. Er worden geen bewerkingen uitgevoerd op de afvalstoffen noch worden afvalstoffen gemengd. Er gebeurt enkel hergroepering en verpakking volgens de richtlijnen van de uiteindelijke verwerker.

De inrichting aanvaardt afvalstoffen uit de volgende sectoren: metaal, distributie, horeca, voeding, elektriciteit, dienstverlening, bouw, hout,

De draagkracht van het terrein inzake opslag van afvalstoffen bedraagt 450 ton.

De bvba is erkend als ophaler voor gevaarlijke afvalstoffen. De afvalstoffen worden volgens een vastgestelde aanvaardingsprocedure opgehaald en vervoerd in opdracht van de bvba Containerdienst Vanheede.

De afvalstoffen worden met daartoe uitgeruste (ADR-) vrachtwagens aangevoerd. De afvalstoffen worden afgeladen en gesorteerd volgens chemische aard op een overdekte sorteerhal. Na controle door een scheikundige worden de gesorteerde afvalstoffen opgeslagen in de chemieloods.

Na sortering en opslag is de verblijftijd van de afvalstoffen zo kort mogelijk. Wanneer een voldoende hoeveelheid wordt bereikt, worden de afvalstoffen afgevoerd door een erkende ophaler naar een vergunde verwerker.

Het bedrijf beschikt over een volledig gesloten registratiesysteem waarbij elke op te halen afvalstof wordt opgevolgd vanaf de opmaak van de offerte tot de afvoer van de betreffende afvalstof na opslag en sortering op de site. Op die manier kan op elk moment een overzicht van de opgeslagen afvalstoffen worden weergegeven.

De opslag van de afvalstoffen gebeurt deels in een chemiegebouw deels in een buitenopslag en tevens onder een overdekte zone met een oppervlakte.

Het chemiegebouw is opgedeeld in 14 zones waar volgende afvalstoffen worden opgeslagen:

Zone	Type afvalstof	Vlarem I-rubriek	opslagwijze
1	Gasflessen en spuitbussen (zeer licht ontvlambare gassen)	2.1.2.b) 16.7.3	Brandvrije afgesloten ruimte
2	Kwikhoudende TL-lampen	2.1.2.b) 2.2.1.e).2	Brandvrije afgesloten ruimte
3	Niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals afvalwaters en olie-emulsies)	2.1.2.b) 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2	Zone met paletstellingen
4	Licht ontvlambare solventen en verfafval	2.1.2.b).2 17.3.4.3 17.3.5.2 17.3.6.2 17.3.7.1	Zone met paletstellingen
5	Lege recipiënten	2.1.2.b) 23.3.1.a) 33.4	Met ketting afgebakende zone
6	Lege recipiënten		
7	Lege recipiënten		
8	Lege recipiënten		
9	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...	2.1.2.b) 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2 2.2.4.a)	Met ketting afgebakende zone
10	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...		

11	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...		
12	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...		
13	Niet-gevaarlijke afvalstoffen: kabels, elektrisch schroot, frituurvet, ...		Zone met lekbakken
14	Lege recipiënten	2.1.2.b) 23.3.1.a) 33.4	Zone met lekbakken

Daarnaast is de buitenopslag opgedeeld in 6 zones:

Zone	Code	Afvalstroom	Vlarem- rubriek	Opslagwijze
1	K001	Verfafval, lege metalen verpakkingen, opruimafval, filtermatten, niet gevaarlijk afval	2.1.2.b) 2.2.1.c).1 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2 17.3.5.2 17.3.6.2	Opslag in ASP, HPB, LPB, pallet
2	K002	Verfafval, lege metalen verpakkingen, lege kunststofverpakkingen, lege oliefilters, treinbilzen, restafval, karton, witgoed, houtafval, ..	2.1.2.b) 2.2.1.c).1 2.2.1.d).2 2.2.1.e).2 17.3.5.2 17.3.6.2	Te vullen afzetcontainers
3	K003	Verfafval, lege metalen verpakkingen, lege kunststofverpakkingen, lege oliefilters, treinbilzen, restafval, karton, witgoed, vervuilde aarde, asbestplaten, bumperafval, isomo, oliehoudend afval, bouw- en sloopafval, ...	2.1.2.b) 2.1.3.1 2.2.1.a) 2.2.1.c).1 2.2.1.d).2 2.2.1.e).3 2.2.1.e).2 17.3.5.2 17.3.6.2	Volle en lege afzetcontainers
4	O15	Batterijen, zuren, basen, zouten, glycol, afvalstoffen met zware metalen, waterstofperoxide, ...	2.1.2.b) 17.3.2.3 17.3.3.3 17.3.8.2	Overdekte zone
5	O16	Pesticiden, laboafval	2.1.2.b) 17.3.2.3	Afgesloten metalen rek
6	O17	Lege recipiënten		

In de sectorale voorwaarden voor inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen wordt het volgende gesteld:

Art. 5.2.2.5.1. § 2. *Indien in de milieuvergunning niet bepaald is welke afvalstoffen kunnen opgeslagen en behandeld worden, is de vergunning beperkt tot de afvalstoffen die in de aanvraag zijn vermeld.*

§ 3. *In de milieuvergunning wordt bepaald welke behandelingen op de afvalstoffen mogen worden uitgevoerd. Indien in de milieuvergunning daaromtrent geen gegevens zijn vermeld, gelden de behandelingen die in de aanvraag zijn vermeld.*

Gezien de veelheid en verscheidenheid aan afvalstoffen werd in de aanvraag enkel enkele voorbeelden gegeven van de diverse afvalstromen die worden aanvaard op de site. Er werd een volledige lijst van de mogelijks aanwezige afvalstoffen op de site met bijhorende EURAL-code gevraagd. Deze lijst werd bezorgd bij het plaatsbezoek van LNE-West-Vlaanderen; het betreft een lijst als bijlage bij de erkenning als overbrenger van afvalstoffen door OVAM verleend.

Daarnaast zal ook opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen plaats vinden waaronder kabels van elektronisch schroot halen, verpakkingen kuisen en shredderen. Op het plaatsbezoek van LNE-afdeling milieuvergunningen d. d. 05/10/2011 werd verduidelijkt dat het beperkte behandelingen betreft zoals o.a. het verwijderen van kabels van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA). Shredderen van metaal of schroot zal geenszins op de site plaats vinden; er is geen dergelijke installatie aanwezig op de site.

Afwijkingsvragen

Er wordt gevraagd om conform art. 5.2.1.5.§2 van Vlarem II tussen de verschillende milieutechnische eenheden die tot de groep Vanheede behoren geen omheining te moeten plaatsen. Het volledige bedrijfsterrein van de 3 milieutechnische eenheden is voorzien van een afsluiting van 2 m hoogte en is volledig ontoegankelijk. Deze afwijking kan worden toegestaan.

Er wordt ook gevraagd om conform art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II te mogen afwijken van een groenscherm van 5 m breedte tussen de verschillende milieutechnische eenheden die tot de groep Vanheede behoren. In de oostelijke richting is een groenscherm van 5 m breedte aanwezig en ook aan de zuidelijke zijde ter hoogte van de woningen is een groenscherm van minstens 5 m breedte voorzien. Deze afwijking kan worden toegestaan.

Tenslotte wordt nog een afwijking gevraagd inzake het gebruik van de weegbrug conform art. 5.2.1.2.§2 van Vlarem II. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de weegbrug van het zusterbedrijf Vanheede Environmental Services die vlak naast de exploitatie is gelegen. Dit kan worden toegestaan.

Afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater (HA) is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt via het circuit van bedrijfsafvalwater van het buurbedrijf Vanheede Environmental Logistics geloosd (250 m³/j)

Het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd en zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, integraal wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater; (Vlarem II art. 4.2.1.2).

Het bedrijfsafvalwater betreft potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer waarop de buitenopslag van de afvalstoffen zal gebeuren (1.733 m²), meer bepaald de zones K001, K002 en K003. Deze site dient nog te worden aangelegd. Het afvalwater wordt voorafgaand gezuiverd door een bezinkingsput en een kooolwaterstofafscheider (KWS).

De inrichting bevindt zich in collectief te optimaliseren buitengebied. Er wordt opgemerkt dat een collector op de Koestraat zal worden geplaatst die zal aangesloten worden op RWZI. De inbuizing langs Moorseelesteenweg waarin Vanheede loost, is echter niet in dit project opgenomen en wordt beschouwd als een RWA-leiding. De uiteindelijke aansluiting is opgenomen in Gebiedsgericht Uitvoerings Plan, met echter een onduidelijke timing. Hieruit wordt besloten dat op vandaag wordt geloosd op oppervlaktewater.

Het regenwater van de verharde oppervlaktes op het terrein O16 en O17, de burelen en de standplaats voor vrachtwagens zal ook door een bezinkingsput en KWS-afscheider worden geleid. Het hemelwater wordt dan geloosd in de ingebuisde Bergmolenbeek. De zones O16 en O17 zullen worden overdekt.

Dit volledig nieuw aan te leggen buitenterrein zal lager zijn gelegen dan de omgeving en voorzien zijn van een opstaande rand. De bedrijfsafvalwaterstroom en de vermelde hemelwaterstroom zullen via aparte opvanggoten worden geleid naar de respectievelijke slibvangputten en KWS-afscheiders.

Alle afvalstoffen worden ofwel in recipiënten opgesteld ofwel in vloeistofdichte containers opgeslagen die mogelijks worden afgebatcht. De vervuiling van het afvalwater zal beperkt zijn.

De bedrijfsafvalwaterstroom afkomstig van het inwendig reinigen van recipiënten wordt opgevangen en afgevoerd naar erkende verwerkers.

Er kunnen volgende hemelwaterstromen worden onderscheiden op de site:

	Zuivering	Lozing
Hemelwater buitenopslag afvalstoffen K001-K002-K003 (= bedrijfsafvalwater)	KWS-afscheider met bezinkput	Vertraagde lozing in riolering Moorseelsesteenweg via 4 regenwaterputten
Hemelwater daken 2 opslagloodsen	-	Opvang in put R25, via pomp en socarex naar regenwaterreservoir van 339 m ³ (bij opvangloods zusterbedrijf), van waaruit het met pomp naar wasplaats voor recipiënten wordt gebracht
Hemelwater verharding rond chemiegebouw	-	Geloosd in ingebuisde Bergmolenbeek
Hemelwater op loods O15	-	Geloosd in ingebuisde Bergmolenbeek
Hemelwater zone stalplaats vrachtwagens en zone O16-O17	KWS-afscheider met bezinkput	Geloosd in ingebuisde Bergmolenbeek

Er kan dus gesteld worden dat kan worden voldaan aan onderstaand Vlarem II artikel:

"Art. 4.2.1.3.§5 van Vlarem II stelt dat voor de afvoer van hemelwater de voorkeur moet worden gegeven in afnemende graad van prioriteit aan 1° opvang voor hergebruik 2° infiltratie op eigen terrein 3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater 4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. "

Het afvoerstelsel op het terrein is bovendien uitgerust met een cilinder-bal-noodafsluiter om accidentele lozingen van vervuild blus- of hemelwater op het oppervlaktewater te voorkomen;

Het BA wordt via een KWS-afscheider en een bezinkput opgevangen in 4 regenwater putten (elk 15 m³) en wordt zo vertraagd afgevoerd naar de riolering van de Moorseelesteenweg (de inbuizing langs de steenweg). Door het bedrijf worden de van toepassing zijnde algemene lozingsvoorwaarden voor de lozing van BA zonder gevaarlijke stoffen (rubriek 3.4.1.a) in de openbare riolering aangevraagd. Dit impliceert dat het bedrijfsafvalwater, ongeacht of het in gewone oppervlaktewateren dan wel in de openbare riolering wordt geloosd, geen stoffen mag bevatten in concentraties, hoger dan de milieukwaliteitsnormen van toepassing voor de uiteindelijk ontvangende waterloop, die behoren tot de families en groepen van stoffen vermeld in de lijsten I en II van bijlage 2C, noch enige andere stoffen met een gehalte dat rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van flora of de fauna (art. 4.2.2.1 VLAREM II);

Op 22/10/2010 werd een analyse uitgevoerd op het BA:

Parameter	Staalname	Algemene lozingsnorm	Indelingscriterium Gevaarlijke Stof	Eenheid
pH	6,66	6-9,5	-	Sörensen
T	12,2	45	-	°C
BZV	211	-	-	mg/l
CZV	422	-	-	mg/l
Droogrest	765	-	-	mg/l
Chloriden	71,6	-	120 (MKN)	mg/l
Sulfaten	50,3	-	90 (MKN)	mg/l
Kjeldahl stikstof	8,25	-	-	mg/l
Koper totaal	54	-	50	µg/l
Chroom totaal	13	-	50	µg/l
Lood totaal	62	-	30	µg/l
Zink	291	-	200	µg/l
Tolueen	3,9	-	90	µg/l

De analyseresultaten tonen aan dat het BA stoffen bevat die volgens het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen aangeduid zijn als *gevaarlijke* stof waarvan de lozingsconcentratie (weliswaar beperkt) hoger ligt dan het Indelingscriterium Gevaarlijke Stoffen, met name Cu, Pb en Zn;

Voor "meest gevaarlijke stoffen" geldt een lozingsnorm die maximaal gelijk is aan het Indelingscriterium GS; voor "gevaarlijke stoffen" kan een lozingsnorm van maximaal 10x het Indelingscriterium GS toegestaan worden, afgestemd op de gemeten waarden; Om die reden dient in het eerste jaar na het verlenen van de vergunning drie analyses uit te voeren op het BA uitgevoerd worden en dit op alle heffingparameters. De resultaten van deze analyses dienen binnen de maand na de uitvoering aan de VMM Oostende en aan Milieu-inspectie overgemaakt te worden. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Indien uit de analyses nog steeds blijkt dat het BA stoffen bevat die volgens het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen zijn aangeduid als *gevaarlijke* stof in concentraties hoger dan het Indelingscriterium Gevaarlijke Stoffen, dienen zo snel mogelijk de nodige stappen te worden ondernomen (zuivering voorzien en/of rubriek 3.4.1.b met normen aanvragen, ...);

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II;

Bij mogelijke ongevallen met gevaarlijke producten, lekken, breuken en dergelijke is een calamiteitenprocedure voorzien zodat geen lozing kan plaats vinden van verontreinigd afvalwater met geëkt of gemorst product. Het afvoerstelsel is namelijk uitgerust met een cilinder-bal-noodafsluiter om zo accidentele lozingen op het oppervlaktewater te voorkomen.

Opslag gevaarlijke producten

Inzake gevaarlijke stoffen worden volgende producten/ afvalstoffen opgeslagen op de site:

- opslag van 50000 l verplaatsbare gasflessen zoals spuitbussen, gasflessen, ...;
- de opslag van 10 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen;
- de opslag van 125 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
- de opslag van 55000 l licht ontvlambare vloeistoffen;
- de opslag van 55000 l ontvlambare vloeistoffen zoals verven e.d.;
- de opslag van 55000 l P3-stoffen;
- de opslag van 55000 l P4-stoffen;
- de opslag van 50 ton milieugevaarlijke stoffen;

De opslag gebeurt hoofdzakelijk in het chemiegebouw uitgerust met een vloeistofdichte, naadloze vloerplaat die chemisch bestand is tegen de inwerking van de stoffen die worden opgeslagen. De vloer heeft geen verbindingen met oppervlaktewater of riolering en dient als inkuiping voor de opgeslagen stoffen. De vloer is licht hellend uitgevoerd, voorzien van een opstaande rand en staat in contact met een afwateringsgoot die leidt naar een bezinkingput met olie-afscheider. De inkuipingscapaciteit van het gebouw bedraagt 140 m³.

De opslag in de chemieloods is zo gepland dat geen gevaarlijke reacties kunnen optreden, geen producten met elkaar kunnen reageren onder vorming van schadelijke of gevaarlijke gassen en dampen en geen producten samen kunnen ontploffen en/ of branden kunnen veroorzaken.

Het gebouw is ingedeeld in gescheiden zones en compartimenten. De brandgevaarlijke stoffen zijn opgeslagen in 2 afzonderlijke bunkers uitgerust in beton. De muren en de deuren van de chemieloods hebben een brandweerstand van 2 uur, het dak is in aluminium platen en bevat 8 brandkoepels. Het gebouw is verder uitgerust met branddetectoren, volledig gesprinklerd en wordt natuurlijk geventileerd om de natuurlijke ophoping van gassen tegen te gaan.

Artikel 5.17.1.2 van Vlare II stelt het volgende inzake opslag van andere dan P1-, P2-, P3- of P4-producten:

"Art. 5.17.1.2. § 1. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning is de exploitatie van een in klasse 1 ingedeelde inrichting voor de opslag van andere dan P₁-, P₂-, P₃- of P₄-producten verboden :

1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III;

2° in een gebied ander dan een industriegebied;

3° op minder dan 100 m afstand van :

- a) een woongebied;
- b) een parkgebied;
- c) een recreatiegebied."

Gelet op de nabijheid van woongebied werd op het bijgevoegde plan een straal van 100 m aangegeven waarbuiten de giftige stoffen en oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen zullen worden opgeslagen. Bijgevolg zal worden voldaan aan de afstandsregels.

De buitenopslag zal worden voorzien van een vloeistofdichte betonnen vloer. De buitenopslag is op dergelijke manier georganiseerd dat steeds aan de geldende afstandsregels wordt voldaan. De opvangcapaciteit van het bluswater bedraagt 399 m³. Het afvoerstelsel is uitgerust met een cilinder-bal-noodafsluiter om zo accidentele lozingen van vervuild blus- of hemelwater op oppervlaktewater te vermijden.

Het bestaande werkplan dateert van 06/01/2006. Na het verkrijgen van de milieuvergunning zal een nieuw werkplan worden opgesteld;

Bodem en grondwater

De opslag in het chemiegebouw op een vloeistofdichte, naadloze vloerplaat die chemisch bestand is tegen de inwerking van de stoffen die worden opgeslagen. De buitenopslag zal worden voorzien van een vloeistofdichte betonnen vloer. De nodige maatregelen en procedures bij calamiteiten zijn voorzien.

De hinder naar bodem en grondwater wordt bij normale omstandigheden als zeer beperkt tot verwaarloosbaar beschouwd.

Geluids- en trillingshinder

De belangrijkste geluidsbronnen op de site zijn het aan- en afrijdend verkeer en het intern transport van de heftrucks. De werkingsuren van het bedrijf situeren zich steeds tussen 7u 's morgens en 19u 's avonds.

Het bedrijf is gelegen in milieubelastend industriegebied en dient te worden beschouwd als een nieuwe inrichting. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich aan de zuidelijke zijde ter hoogte van het chemiegebouw, grenzend aan het bedrijfsterrein. Conform art. 4.5.3.1. van Vlare II dient het specifieke geluid van de inrichting te voldoen aan de richtwaarden 45 dB(A), 40 dB(A) en 40 dB(A) met een bovengrens van 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) afhankelijk van het omgevingsgeluid gedurende dag-, avond- en nachtperiode.

Gelet op de ligging in een gebied voor milieubelastende industrie, gelet op de beperkte geluidsbronnen, gelet op de werkingsuren gedurende de dagperiode, kan aangenomen worden dat de geluidsimpact voor de omgeving aanvaardbaar zal zijn en dat aan de geldende normen zal worden voldaan.

Luchtemissies

Luchtemissies, stofemissies en geur zijn weinig tot niet aanwezig op de site. Potentiële luchtemissies kunnen VOS-emissies zijn afkomstig van de opgeslagen solventen. De solventen worden opgeslagen in gesloten recipiënten zodat VOS-emissies te verwaarlozen zijn.

Inzake luchtemissies dient specifiek aandacht te worden besteed aan mogelijke verspreiding van asbestvezel. Er mag geen enkele bewerking, andere dan sorteren, op het asbesthoudend afval uitgevoerd worden.

Exploitant wordt erop gewezen dat enkel hechtgebonden asbestafval mag aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd. Art. 5.2.2.1 van het VLAREA en art. 5.2.2.4.3 van Vlare I vermelden dat asbestcementhoudende afvalstoffen gescheiden dienen te worden aangeboden en afzonderlijk dienen gehouden te worden bij de ophaling of inzameling.

Volgens art. 4.7.0.1 van Vlare I dienen de nodige maatregelen genomen te worden om ervoor te zorgen dat tijdens het vervoer, het laden en lossen van afvalstoffen die asbestvezels of asbeststof bevatten, deze vezels en stof niet vrijkomen in de lucht en geen vloeistoffen worden verloren die asbestvezels kunnen bevatten.

Alle nodige maatregelen moeten genomen worden om verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Op de site dient het asbest opgeslagen in een speciale asbestcontainer voorzien van bigbags, zodat het bij aankomst op het bedrijfsterrein gemakkelijk detecteerbaar is. Dit dient ook zo gecommuniceerd te worden wanneer bij derden containers worden geplaatst. De container voor de opslag van asbestafval dient volledig te kunnen worden afgesloten met een bigbag. Wanneer geen aanvoer is van asbestafval dient deze bigbag steeds gesloten gehouden te worden door de exploitant.

Wat betreft de aanvaarding en de manipulatie van de asbestcementplaten dient de exploitant te voldoen aan de 2 omzendbrieven over asbest in Vlaamse sorteercentra dd. 27/08/2008 (LNE/2008/1 en LNE/2008/2). In deze omzendbrieven wordt een code van goede praktijk opgelegd aan de sorteercentra inzake aanvaarding, manipulatie, registratie en afvoer van asbestcement in gebonden vorm aanwezig. Indien de code van goede praktijk op een degelijke manier wordt opgevolgd, kan er gesteld worden dat de hinder of het risico voor de omgeving als aanvaardbaar kan blijven worden beschouwd.

Veiligheid

Gelet op de grote opslaghoeveelheden gevaarlijke stoffen dient te worden getoetst aan de Seveso-wetgeving. Uit de toetsing blijkt dat de opslaghoeveelheden van de met naam genoemde stoffen (zeer licht ontvlambare vloeibare gassen en aardolieproducten) en de gevaarlijke stoffen opgedeeld in gevaarscategorieën steeds onder de drempelwaarden liggen voor de laagdrempel Sevesobedrijven. Ook wanneer de sommatieregel wordt toegepast voor de algemeen met toxiciteit, ontvlambaarheid en ecotoxiciteit samenhangende gevaren blijkt dat de bekomen waarde steeds lager ligt dan 1. Bijgevolg valt het bedrijf niet onder de Seveso-wetgeving.

Het bedrijf heeft een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan die samen de belangrijkste pijlers vormen van het preventiebeleid. Daaruit komen dan operationele, strategische en beleidsdoelstellingen voort op korte en middellange termijn. De kernelementen van het veiligheidsbeheerssysteem kunnen als volgt kort worden samengevat:

Organisatie en personeel	Taken en verantwoordelijkheden	Elke medewerker is betrokken
	Opleiding	Opleidingsplan met rondgang, veiligheidseisen, ...; periodieke training en specifieke opleidingsprogramma's
	Werken met derden	Procedure 'werken met derden' met voorbereiding, uitvoering en opvolging en evaluatie
Identificatie en evaluatie van zware ongevallen	Milieuaspectenanalyse	Inventarisatie milieurisico's verbonden aan de diverse activiteiten, diensten en producten, uitvoeren significantie-analyse en jaarlijkse update
	Taakrisico-analyse	Opdeling in 50-tal taken met bijhorende taakrisico-analyse

Beheer operationele procedures en werkinstructies	Werkinstructies	Routinematige taken met periodieke revisie
	Werkvergunningen	Niet-routinetaken met procedures en te nemen veiligheidsmaatregelen
Ontwerpbeheersing nieuwe installaties, processen, opslagplaatsen	Voorkomen van incidenten die het gevolg zijn van wijzigingen aan procesinstallaties of werkmethoden – opmaak specifieke procedure	
Planning noodsituaties	Intern noodplan	Geactualiseerd in 2007, periodieke waarschuwings-, alarm- en ontruimingsoefeningen
	Interventieplan	i.s.m. lokale brandweer
	Blus- en interventiemiddelen	Nodige middelen zijn aangebracht i.s.m. brandweer met periodieke controles
Toezicht	Inspectie- en onderhoudsprogramma	Periodieke metingen, keuringen, ... opgevolgd a.h.v. checklist
	Melden zware ongevallen en Melden schierongevallen	Melding, registratie en bespreking

Het preventiebeleid dat in de praktijk wordt toegepast uit zich o.a. in volgende maatregelen bij het chemiegebouw om het veiligheid- en brandrisico te beperken:

- brandweerstand van muren, dak en poorten in overleg met brandweer;
- toegangspoorten conform ARAB en geldende veiligheidsnormen;
- nooduitgangen;
- indelingen in vakken en compartimenten;
- organisatie van 'brandbeschermingsniveau 1' in overleg met brandweer en i.s.m. erkend installateur;
- plaatsing snelblusser aan poorten en aan heftruck;
- muurhaspel;
- uitrusting met absorptiemateriaal en overmaatse vaten;
- opvangcapaciteit bluswater;
- waarschuwings- en alarminstallatie;
- dienst 1^{ste} interventie en opleiding interventieploeg;
- uitwerken intern noodplan en toelichting aan alle personeel;
- alarm- en evacuatieoefeningen i.s.m. lokale brandweer;
- zichtbaar maken van te nemen acties in noodsituaties;
- duidelijke instructies inzake opvang lekken en morsen;
- procedure opstellen vuurvergunning;
- schriftelijke controle-instructies.

Om na te gaan of het gevoerde preventiebeleid en de daaraan gekoppelde maatregelen en procedures leidden tot een aanvaardbaar risico voor de omgeving werd in de aanvraag een veiligheidsstudie bijgevoegd opgemaakt door veiligheidsdeskundige Bart Huybrechts (ERM nv) dd. maart 2011. In de studie werd het preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem van het bedrijf toegelicht, de omgeving en de inrichting beschreven en gebeurde een identificatie en analyse van zware ongevallen met bijhorende kwantitatieve risico-analyse voor de mens en kwalitatieve analyse voor het milieu.

Bespreking kwantitatieve risico-analyse

Na het bepalen van de relevante scenario's en de bijhorende faalfrequenties werden de risicocontouren berekend en weergegeven op een luchtfoto. De studie concludeert dat de 10^{-5} contour voor het plaatsgebonden risico de terreingrens licht zal overschrijden in alle windrichtingen. De berekende 10^{-6} contour en 10^{-7} contour voldoen volgens de deskundige aan de geldende criteria. Het groepsrisico dat in de groepsrisicocurve werd uitgezet voldoet aan de huidige criteria.

De risicocriteria die in Vlaanderen worden gehanteerd zijn voor het plaatsgebonden risico de volgende:

Maximaal plaatsgebonden risico op de grens van de inrichting	10^{-5} per jaar
Maximaal plaatsgebonden risico op de grens van een gebied met woonfunctie	10^{-6} per jaar
Maximaal plaatsgebonden risico op de grens van een gebied met een kwetsbare locatie	10^{-7} per jaar

Het eerste criterium betekent dat buiten het terrein van de inrichting het plaatsgebonden risico niet groter mag zijn dan 10^{-5} per jaar; m.a.w., de IRC van 10^{-5} per jaar moet volledig binnen de terreingrens van de inrichting liggen. Op de bij het dossier gevoegde figuren blijkt duidelijk dat deze risicocontour de grens van de inrichting overschrijdt. In noordelijke en westelijk richting is deze contour gelegen op de terreinen van de zusterbedrijven. In oostelijke zijde is de contour gelegen op de openbare weg en ten zuiden op een strook van een tuin van een nabij gelegen woning. De deskundige geeft aan dat de overschrijding in de hand wordt gewerkt door de inplanting van de opslaglocaties in de onmiddellijke nabijheid van de bedrijfsgrenzen. Een volledige reductie van de contour tot binnen de grenzen is technisch dan ook niet mogelijk.

Hierbij wordt opgemerkt dat de 10^{-6} contour die groter is dan de 10^{-5} contour, eveneens op het terrein van de nabij gelegen woning ligt. De deskundige stelt dat ter hoogte van de woning van de grootte-orde 10^{-7} is.

Het criterium stelt echter duidelijk dat het maximaal plaatsgebonden op de grens van een gebied met woonfunctie 10^{-6} mag bedragen, m.a.w. de IRC van risiconiveau 10^{-6} per jaar mag een gebied met woonfunctie geheel noch gedeeltelijk omsluiten.

Dit werd toegelicht op het plaatsbezoek van LNE-afdeling milieuvergunningen d.d. 05/10/2011 aan de exploitant. De exploitant heeft de veiligheidsdeskundige opnieuw gecontacteerd. Een aanvullende nota werd opgemaakt door de veiligheidsdeskundige van ERM.

Gelet op het feit dat de 10^{-5} risicocontour de terreingrens overschrijdt, dient te worden besloten dat het risico tengevolge van de exploitatie van de installatie op deze locatie niet aanvaardbaar is.

Conform de code van goede praktijken inzake risicocriteria voor externe mensrisico's van Seveso-inrichtingen, kan ook voor niet-Seveso plichtige inrichtingen een veiligheidsinformatieplan worden opgesteld met het buurbedrijf waarop de 10^{-5} risicocontour zich uitstrekt. De milieucoördinator heeft op een overleg met LNE-afdeling milieuvergunningen d.d. 15/03/2010 meegedeeld de nodige stappen te ondernemen om met het buurbedrijf te overleggen en in samenspraak met een erkende deskundige veiligheid een veiligheidsinformatieplan op te stellen.

Op 07/10/2011 werd een aanvullende nota bezorgd opgemaakt door ERM. De deskundige stelt in deze nota dat de risicoberekening uitgevoerd in de veiligheidsstudie als zeer conservatief kan worden bestempeld. Hiervoor worden een aantal argumenten aangegeven.

Het scenario van de hittestraling naar de omgeving kan uit de QRA worden verwijderd; sinds 01/06/2011 is namelijk een nieuwe richtlijn over de aanpak van magazijnbranden in de QRA van kracht. Daarin wordt het volgende gesteld:

"Ingeval van een brand zal warmtestraling optreden. Ingeval die brand echter optreedt in een brandwerende ruimte is de warmtestraling naar de omgeving buiten de ruimte verwaarloosbaar. Indien de opslag plaatsvindt in een ruimte die niet brandwerend is of die beschadigd werd, dan is er wel sprake van warmtestraling. Echter, ook dan blijven de (letale) effecten van warmtestraling beperkt tot de directe omgeving van de opslag."

Hierbij wordt een brandwerende ruimte gedefinieerd als een compartiment waarvan de muren een minimale brandweerstand van een half uur hebben. Bij Vanheede heeft de betreffende loods een brandweerstand van 2 uren.

Daarnaast laat de richtlijn toe om rekening te houden met de ontwikkeling en uitbreiding van een brand in een magazijn. Voor het type magazijn bij Vanheede wordt een maximale brandoppervlakte van 900 m² gebruikt, terwijl in de veiligheidsstudie werd aangenomen dat de volledige oppervlakte van het gebouw deelneemt aan de brand. Daarnaast wordt ook nog verwezen naar de code van de goede praktijk inzake risicocriteria voor externe mensrisico's. De deskundige haalt de geringe overschrijdingen aan en stelt dat binnen de overschrijding geen permanente aanwezigheid is van externe personen.

Besluitend wordt weergegeven dat het plaatsrisico ter hoogte van het nabij gelegen woonhuis in werkelijkheid significant kleiner is dan de waarden in de veiligheidsstudie. De 10⁻⁵ en 10⁻⁶ contouren omvatten in werkelijkheid niet het Chemiegebouw en reiken zodoende niet tot aan het aanpalende woongebied.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie, ivm de klacht, dat de veiligheid voor de buurt niet zal verslechteren.

Voor het aanpalende bedrijf (Vanheede Landfill solutions) is er een overlegcommissie opgericht die op regelmatige tijdstippen samenkomt waar ondermeer klachten van de exploitatie behandeld worden.

besluit:

Gelet op de genomen veiligheidsmaatregelen waaronder een sprinklerinstallatie over de volledige loods, gelet op de berekende risicocontouren in de veiligheidsstudie met beperkte overschrijdingen van de 10⁻⁵ contour van de grens van de inrichting, gelet op de beperkte overschrijding van de 10⁻⁶ contour van woongebied, gelet op de nieuwe richtlijn voor magazijnbranden, gelet op de brandweerstand van 2 uren van de wanden van de chemieloods, gelet op de maximalistische berekeningswijze voor het externe risico, gelet op het feit dat het externe mensrisico hoofdzakelijk wordt bepaald door de hittestraling, kan gesteld worden dat mits het nauwkeurig uitvoeren en opvolgen van de veiligheidsmaatregelen het risico voor de externe omgeving als aanvaardbaar kan worden beschouwd.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bergmolenbeek. De stedenbouwkundige vergunning werd reeds verleend d.d. 11/01/2010.

Daarin heeft het College van Burgemeester en Schepenen geoordeeld dat het voorliggend project geen omvangrijke oppervlakte heeft en niet gelegen is in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door het plaatsen van een hemelwaterput of een hemelwaterbuffer, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Er wordt geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Deze mening wordt volledig bijgetreden.

MER-screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

De aanvraag valt dus niet onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: in het advies van LNE staat een termijn van ingebruikname van 200 dagen; de exploitant wenst een langere termijn van ingebruikname; hij verwacht geen problemen voor Cu, Pb en Zn; indien er zich problemen stellen zal de exploitant een nieuwe aanvraag indienen; inzake de klacht meldt de exploitant dat de veiligheid voor de buurt niet zal verslechteren; de vertraagde afvoer dient nog bekeken te worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 32 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1686/H
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1705/E
ROESELARE 8 AFD/RUMBEKE 2 AFD/	B	1743/D

met als voorwerp : een recuperatiebedrijf verder te exploiteren en te veranderen nl de hernieuwing van:

- stalling voor max. 25 vrachtwagens en aanhangwagens;
- de opslag van 55000 l licht ontvlambare vloeistoffen;

de wijziging door:

- het debiet van het te lozen bedrijfsafvalwater neemt af van 1,65 m³/uur, 16,5 m³/dag en 3285 m³/jaar naar 0,7 m³/uur, 7 m³/dag en 1387 m³/jaar;

de uitbreiding met:

- de op- en overslag van afvalstoffen neemt toe van 71,5 ton naar 450 ton;
- de op- en overslag van 20 ton asbestplaten;
- tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een opslagcapaciteit van 60 ton of 40 m³;
- opslag en sortering van 20 ton inerte afvalstoffen;
- opslag en sortering van 60 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval;
- opslag en sortering van 250 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen zoals schroot, kabels, banden, ...;
- de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen neemt toe van 57,8 ton naar 200 ton;
- de opslag en sortering van 20 ton asbestafval;
- opslag en mechanische behandeling van 10 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen waaronder kabels van elektronisch schroot halen, verpakkingen kuisen en shredderen;
- opslag en sortering van 15 ton categorie 3 –materiaal zoals frituurolie, divers voedingsafval, ...;
- opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die

- als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt;
- als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
- als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
- opslag van opslag van 50000 l verplaatsbare gasflessen zoals spuitbussen, gasflessen, ...;
- de opslag van zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen neemt toe van 1 ton naar 10 ton;
- de opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen neemt toe van 50 ton naar 125 ton;
- de opslag van 55000 l ontvlambare vloeistoffen zoals verven e.d.;
- de opslag van P3-stoffen neemt toe van 3200 l naar 55000 l (ongeveer 55 ton);
- de opslag van P4-stoffen neemt toe van 12000 l naar 55000 l;
- de opslag van milieugevaarlijke stoffen neemt toe van 4800 kg naar 50 ton;
- de opslag van 30 ton kunststoffen;
- de opslag van 30 ton papier- en kartonwaren.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 450 Ton)	1	O	1	B		N	
2.1.2.c	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is (Totale eenheden: 20 Ton)	1	O	1	N		N	
2.1.3.1	Tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo. Bijhorende beperkte mechanische activiteiten met een capaciteit van maximaal 10.000 m3 (Totale eenheden: 40 kubieke meter)	2	A N O R	0	N		N	
2.2.1.a	Opslag en sortering van inerte afvalstoffen (Totale eenheden: 20 Ton)	2	O	1	N		N	

2.2.1.c.1	Opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van maximaal 100 ton (Totale eenheden: 60 Ton)	2	O	1	N		N	
2.2.1.d.2	Opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 250 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.1.e.2	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen andere dan asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 200 Ton)	1	A O R	1	A	P	J	
2.2.1.e.3	Opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, uitgezonderd de in subrubriek 2.2.1,b) ingedeelde inrichtingen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor asbestafval bestaande uit asbesthoudende bouwmaterialen (Totale eenheden: 20 Ton)	1	A O R	1	N		N	
2.2.2.g.2	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 10 Ton)	1	A O R	1	A	P	J	
2.2.4.a	Dierlijke bijproducten niet bestemd voor menselijke consumptie beschouwd als afvalstoffen: opslagbedrijf (Totale eenheden: 15 Ton)	1	A G O R	1	N		N	

2.2.6.a	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1	N		N	
2.2.6.c	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.6.d	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,7 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.7.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 10 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 125 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	1	A R	0	B		N	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000 l tem 100000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	2		0	N		N	

17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: 55000 liter)	2		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	2		0	N		N	
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 30 Ton)	3		0	N		N	
33.4	Papier: Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, muv rubriek 48 (Totale eenheden: 30 Ton)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	afvalstoffen	450 Ton
2.1.2.c	afvalstoffen	20 Ton
2.1.3.1	TOP	40 kubieke meter
2.2.1.a	inerte afvalstoffen	20 Ton
2.2.1.c.1	niet gevaarlijke afvalstoffen	60 Ton
2.2.1.d.2	niet gevaarlijke afvalstoffen	250 Ton
2.2.1.e.2	accu's	200 Ton
2.2.1.e.3	asbestafval	20 Ton
2.2.2.g.2	gevaarlijke afvalstoffen	10 Ton
2.2.4.a	dierlijke bijproducten	15 Ton
2.2.6.a	reinigingsinrichtingen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.c	reinigingsinrichtingen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.d	reinigingsinrichtingen	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,7 kubieke meter per uur
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
16.7.3	gasreservoirs	50000 liter
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	10 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	125 Ton
17.3.4.3	licht ontvlambare vloeistoffen	55000 liter
17.3.5.2	ontvlambare vloeistoffen	55000 liter
17.3.6.2	P3-producten	55000 liter
17.3.7.2	P4-producten	55000 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	50 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	30 Ton
33.4	papier en karton	30 Ton

Zodat deze zou omvatten:

Een inrichting voor de ophaling, sortering en opslag van diverse gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met:

- de op- en overslag van 450 ton afvalstoffen;
- de op- en overslag van 20 ton asbestplaten;
- tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing zoals vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een opslagcapaciteit van 60 ton of 40 m³;
- opslag en sortering van 20 ton inerte afvalstoffen;
- opslag en sortering van 60 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval;
- opslag en sortering van 250 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen zoals schroot, kabels, banden, ...;
- de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen neemt toe van 57,8 ton naar 200 ton;
- de opslag en sortering van 20 ton asbestafval;
- opslag en mechanische behandeling van 10 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen waaronder kabels van elektronisch schroot halen, verpakkingen kuisen en shredderen;
- opslag en sortering van 15 ton categorie 3 –materiaal zoals frituurolie, divers voedingsafval, ...;
- opslag en reiniging van verpakkingen en containers door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die
 - als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt;
 - als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
 - als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt;
- waaronder volgende gevaarlijke stoffen:
 - opslag van 50000 l verplaatsbare gasflessen zoals spuitbussen, gasflessen, ...;
 - de opslag van 10 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen;
 - de opslag van 125 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen;
 - de opslag van 55000 l licht ontvlambare vloeistoffen;
 - de opslag van 55000 l ontvlambare vloeistoffen zoals verven e.d.;
 - de opslag van 55000 l P3-stoffen;
 - de opslag van 55000 l P4-stoffen;
 - de opslag van 50 ton milieugevaarlijke stoffen;

- lozen van bedrijfsafvalwater, afkomstig van verontreinigd regenwater, in de openbare riolering van Moorseelesteenweg met een max. debiet van 0,7 m³/uur, 7 m³/dag en 1387 m³/jaar;
- stalling voor max. 25 vrachtwagens en aanhangwagens.

Het besluit van de deputatie dd. 01/04/1999 wordt opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 17/11/2011

en **die eindigt op 17/11/2031**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V17: Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld:
subafdeling 5.2.2.5
- V24: Opslaan en verwerken van dierlijk afval:
subafdeling 5.2.2.10 en bijlage 5.2.2.10
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V39: Gassen - produktie of omzetting:
Afdeling 5.16.2
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V77: Papier:
Hoofdstuk 5.33

Bijzondere voorwaarden :

- 1) Conform art. 5.2.1.5.§2 van Vlarem II dient geen omheining te worden geplaatst tussen de verschillende milieutechnische eenheden die tot de groep Vanheede behoren.
- 2) Conform art. 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen groenscherm van 5 m breedte te worden voorzien tussen de verschillende milieutechnische eenheden die tot de groep Vanheede behoren.
- 3) Conform art. 5.2.1.2.§2 van Vlarem II kan de weegbrug van het zusterbedrijf Vanheede Environmental Logistics gebruikt worden.

- 4) Inzake de aanvaarding en de manipulatie van de asbestcementplaten dient de exploitant te voldoen aan de 2 omzendbrieven over asbest in Vlaamse sorteercentra dd. 27/08/2008 (LNE/2008/1 en LNE/2008/2).
- 5) Binnen het jaar na het verlenen van de vergunning dienen drie analyses uitgevoerd te worden door een erkend labo op het BA en dit op alle heffingparameters. De resultaten van deze analyses dienen binnen de maand na de uitvoering aan de VMM Oostende en aan Milieu-inspectie ter evaluatie overgemaakt te worden.
- 6) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig artikel 4.2.5. van VLAREM II.
- 7) Het regenwater dient maximaal hergebruikt te worden, hetgeen niet gebruikt kan worden dient gebufferd te worden en vertraagd afgevoerd te worden naar oppervlaktewater.
- 8) Er mogen enkel dierlijke bijproducten worden opgeslagen indien de inrichting erkend is overeenkomstig Verordening 1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten;
- 9) De exploitant dient bij intercommunautaire transporten van dierlijke bijproducten de voorwaarden van Verordening 1069/2009 na te leven;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 17/11/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.