

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 17/10/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 61.

EERSTE_AANLEG - OMV_2023121689 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een producent van hardschuimisolatieplaten, gelegen te Wevelgem

O 2024/289

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2023121689

Inrichtingsnummer: 20170502-0012

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV RECTICEL,
voor een inrichting gelegen te Tramstraat 6, 8560 Wevelgem
Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 16 april 2024

De aanvraag werd op datum van 20-06-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een producent van hardschuimisolatieplaten

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een producent van hardschuimisolatieplaten

Wijzigingsverzoeken:

- Op 26/08/2024 werd een wijzigingsverzoek ingediend met wijzigingen aan de CLP-indeling van bepaalde gevaarlijke producten.

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Tramstraat 6 te 8560 Wevelgem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170502-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0935A/
- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0025D/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938A/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938B/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893N/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893M/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893P/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 20/01/2006)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :

bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" d.d. 20/01/2006, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gemengd regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid uitbreiding + Leievallei, en regionaal stedelijk gebied Kortrijk.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Industriezone Zuid B" d.d. 13/09/2000

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium".

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Kruiskouter – Leiemeersen" d.d. 13/06/2016.

Verordeningen

- vellen hoogstammige bomen (Kortrijk) - 19/07/1974
- vellen hoogstammige bomen, wijziging (Kortrijk) - 27/02/1978
- algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (Kortrijk)- 29/04/1997
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater - 10/09/2010
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven - 08/07/2005

- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelen van baangrachten - 23/07/2008
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011
- algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het MB 11/12/2006 waarbij een afwijking verleend wordt van artikel 5.17.3.16§2,2^e betreffende bovengrondse opslagtanks voor een termijn tot 19/05/2025

Gelet op het besluit d.d. 12/09/2013 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het toevoegen en veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 19/03/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Gelet op het besluit d.d. 10/08/2017 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van een bedrijf voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Stedenbouwkundige vergunningen Kortrijk

CBS d.d. 31/08/2012 : uitvoeren van infrastructuurwerken in de uitbreiding van het bedrijventerrein Wevelgem Zuid

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 24/01/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van isolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Gelet op het besluit d.d. 27/02/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor bouw : het slopen van een bestaand gebouw en het bouwen van een inkuiping voor opslagtanks milieu : het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van isolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025.

Gelet op het besluit d.d. 24/02/2022 van de deputatie waarbij de vraag tot bijstelling voorwaarden wordt ingewilligd.

Gelet op het besluit d.d. 31/08/2023 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor de productie van hardschuimisolatieplaten voor een termijn tot 19/05/2025

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Bij Recticel N.V. te Wevelgem worden isolatieplaten uit polyurethaan hard schuim geproduceerd. De onderkant en de bovenkant van deze platen zijn voorzien van een bekleding o.a. aluminiumbekledingen en meerlagencomplexen (bv papier, aluminium, PE), gecoat glasvlies en bitumen.

Deze platen worden verkocht voor de isolatie van woningen, industriële gebouwen, ...
Afhankelijk van het type PU-plaat is deze geschikt voor dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie.

Polyurethaan hardschuim wordt geproduceerd door een reactie tussen een crosslinker en een polymeer, polyol. Er ontstaat een polyurethaannetwerk, welke finaal de vorm heeft van een harde plaat. Er wordt tevens gebruik gemaakt van een blaasmiddel (pentaan), dit is een laagkokende vloeistof die ten gevolge van de exothermie tijdens het reactieproces verdampt en als celgas in het schuim blijft en die het schuim een bepaalde isolatiegraad geeft.

Een PU- plaat heeft een dichte structuur en is een thermoharder. Om het eindproduct de gewenste fysische eigenschappen te bezorgen, worden naast de crosslinker ook nog een aantal hulpstoffen toegevoegd aan de polyol.

Na het produceren van de polyurethaan hardschuim plaat wordt deze op maat verzaagd en wordt de juiste sponning aangebracht zodat bij het plaatsen van de platen een ideale thermische barrière wordt bekomen zonder warmteverliezen. Het verzagen en sponnen gebeurt stapsgewijs in verschillende zaagcabines.

Tot slot worden de polyurethaan-platen gestapeld met behulp van robots en ingepakt zodat het stapelen in de magazijnen en het transport veilig kan gebeuren.

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen ten oosten van de dorpskern van de deelgemeente Wevelgem. De Tramstraat is een uitgeruste weg in de industriezone Wevelgem-Zuid. Het bedrijf is gelegen aan de oostelijke rand van het industrieterrein.

Ten noorden en ten zuiden paalt het bedrijf aan een rijweg, respectievelijk de Tramstraat en de Zuidstraat. De Tramstraat kenmerkt zich door de industriële gebouwen. Ten oosten reikt het bedrijf tot aan de Moraviëstraat. De meest nabije vreemde woningen zijn het drietal woningen aan de Moraviëstraat in het verlengde van de Zuidstraat.

Het perceel grenst aan de Moraviëstraat op grondgebied Kortrijk.

- Woongebied op circa 135 m ten N, op circa 384 m ten ZO en op circa 502 m ten NO
- Natuurgebied op circa 244 m ten NO en op circa 160 m ten ZO en op circa 536 m ten ZW
- Bosgebied op circa 548 m ten ZW en op circa 621 m ten NW
- SBZ op circa 169 m ten O, op 166 m ten ZO en op 373 m ten Z een VEN/IVON 'WestVlaamse Leievallei'

Het perceel ligt vlakbij de Kruiskouter Kortrijk en de Leie. De Moraviëstraat is de grens tussen industriegebied in Wevelgem en landelijke gebied in Kortrijk. De omgeving is een gemengde omgeving.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft het verder exploiteren van een inrichting voor het produceren van hardschuimisolatieplaten. De omgevingsvergunning van Recticel Wevelgem vervalt op 24 mei 2025. Met voorliggende aanvraag wenst Recticel Wevelgem haar vergunning te hernieuwen voor onbepaalde duur.

Daarnaast wordt de opslag en het mechanisch verwerken van PU-afval van derden als nieuwe activiteit aangevraagd. Momenteel verwerkt Recticel reeds haar eigen productieafval door de PU-resten mechanisch te vermalen en compacteren om het transport te optimaliseren. Recticel wenst met deze aanvraag PU-reststromen van klanten op te halen en op de site in Wevelgem dezelfde voorbehandeling te geven als het eigen productieafval. Er wordt een labo met de productie van afvalwater nieuw aangevraagd. Dit afvalwater zal worden opgevangen en afgevoerd.

Verder omvat de aanvraag een actualisatie in verschillende rubrieken en een update van de CLP-indeling van de gevaarlijke producten die worden opgeslagen bij Recticel.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.2.f)1°	nieuw	30	ton	Opslag en mechanisch verwerken van PU-afval van derden
3.2.2.a)	hernieuwing	2.200	m ³ /jaar	Hernieuwing lozen huishoudelijk afvalwater 2.200 m ³ /j
6.4.2°	verandering	36.100	liter	Netto daling van opslag van brandbare vloeistoffen in vaste tanks en in verplaatsbare recipiënten hernieuwing
7.1.3°	hernieuwing	16.500	ton/jaar	Hernieuwing Er worden enkel batchen en polyolblends aangemaakt ikv proef-producties. Bij continue productie op HSL1 en HSL2 worden de chemicaliën online gedoseerd.
7.11.1°h)	verandering	45.000	ton/jaar	De hoeveelheid was in vorig besluit foutief opgenomen. Correctie van de jaarcapaciteit. hernieuwing
12.2.2°	verandering	6.500	kVA	Netto uitbreiding met een transformator hernieuwing
15.1.2°	verandering	68	aantal voertuigen	Uitbreiden met het stallen van voertuigen hernieuwing
16.3.2°b)	verandering	641,77	kW	Het netto verminderen van luchtcompressoren en koelinstallaties hernieuwing
17.1.1.1°	hernieuwing	300	liter	Hernieuwing 300 l Opslag van aerosolen
17.1.2.1.3°	verandering	10.390	liter	Uitbreiding met opslag gassen in verplaatsbare recipiënten hernieuwing
17.1.2.2.3°	hernieuwing	38.700	liter	Hernieuwing Opslag van gassen in vaste recipiënt (38.7m ³)
17.2.1.	verandering	45,58	ton	Netto vermindering met seveso producten hernieuwing
17.3.2.1.1.1°b)	hernieuwing	2,63	ton	Hernieuwing 2,63 ton Opslag van stookolie
17.3.2.1.2.1°	verandering	0,35	ton	Netto verwijdering van opslag van ontvlambare producten categorie 3 hernieuwing
17.3.2.2.3°b)	verandering	92,1	ton	Netto vermindering van ontvlambare stoffen categorie 1 en 2

				Hernieuwing
17.3.4.2°a)	verandering	56,38	ton	Netto vermindering van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met GHS05 hernieuwing
17.3.5.3°	verandering	10,23	ton	Netto vermindering van giftige vloeistoffen en vaste stoffen met GHS06 hernieuwing
17.3.6.3°	verandering	1.798,4	ton	Netto uitbreiding met schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met GHS07
17.3.7.3°	verandering	2.184,94	ton	Netto uitbreiding op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GSH08 hernieuwing
17.3.8.2°	verandering	148,63	ton	Netto vermindering voor aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GSH09 hernieuwing
17.4.	hernieuwing	4.500	liter	Hernieuwing 4.500 l Opslag van gevaarlijke producten in kleinverpakking (labo, R&D en TD)
23.1.1°c)	verandering	914,58	kW	Netto vermindering van toestellen voor kunststofvervaardiging hernieuwing
23.2.2°a)	verandering	2.611	kW	Netto vermindering PU- bewerkingsmachines hernieuwing
23.3.1°c)	hernieuwing	4.663	ton	Hernieuwing 4.663 ton Opslag van kunststoffen
24.3.	nieuw	1	stuk	In het analytisch labo zullen in de toekomst tevens testen gebeuren waar afvalwater ontstaat (afvalwater wordt opgevangen voor externe afvoer)
24.4.	hernieuwing	4	stuks	Hernieuwing 4 labo's : fysisch, R&D, analytisch labo, pilot lijn
26.2.	hernieuwing	35	ton	Hernieuwing 35 ton opslag lijm
29.5.2.1°a)	verandering	28	kW	Netto uitbreiding van metaalbewerkingsmachines Hernieuwing
43.1.3°	verandering	6.210	kW	Netto vermindering van stookinstallaties hernieuwing

Rubriek 12.3.2: Batterijladers is niet meer van toepassing

Er wordt ook een bijstelling aangevraagd van de milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

hoofdstuk 5.2 VlareM II

- Groenscherp
- Openingsuren
- Geijkte weegbrug

hoofdstuk 5.23 Vlare II

- luchtemissienorm pentaan

hoofdstuk 17 Vlare II

- Vullingsgraad van twee ondergrondse tank voor pentaan 30 m³ en 50 m³
- Inwendig onderzoek van bovengrondse tanks

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Kortrijk vond plaats van 28 juni 2024 tot en met 27 juli 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Wevelgem vond plaats van 28 juni 2024 tot en met 27 juli 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 3 analoge bezwaarschriften ontvangen.

Het betreft driemaal hetzelfde bezwaarschrift, telkens ondertekend door een andere omwonende van Recticel. In de bezwaarschriften wordt vermeld dat er een goede en vlotte samenwerking is tussen Recticel en deze omwonenden. Het is echter zo dat zij geluid, rook en stof ondervinden van Recticel, aangezien zijn op amper 100 m in vogelvlucht gelegen zijn van de inrichting. Er wordt gesteld dat lawaaihinder, chemische gassen, rook en stof ten allen tijde vermeden dient te worden. Er is bezorgdheid dat de opslag van het lichtontvlambare pentaan in drie ondergrondse tanks van samen 140 m³ zou leiden tot ernstige incidenten. Er wordt echter ook aangegeven dat uit het aanvraagdossier duidelijk wordt dat Recticel er alles aan doet om de opslag van gevaarlijke goederen te vrijwaren van calamiteiten.

Bespreking bezwaarschrift

I.v.m. het geluidsaspect is een geluidstudie uitgevoerd door een erkend deskundige geluid en trillingen, toegevoegd aan de aanvraag. Er zijn gedurende een week geluidsmetingen uitgevoerd, met periodes van zowel volledige, gedeeltelijke als geen productie. Er werd op twee plaatsen gemeten, namelijk op de parking van het bedrijf als referentiemeetpunt (industriegebied) en op braakliggend terrein ter hoogte van de woningen in de Moraviëstraat (industriegebied). Deze woningen zijn zelf ook gelegen in industriegebied volgens het Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk. In de geluidstudie wordt besloten dat in het meetpunt ter hoogte van de dichtstbij gelegen woningen in de Moraviëstraat steeds de toepasselijke geluidsnormen voor alle perioden van het etmaal gerespecteerd worden.

Ook het specifieke geluid van de inrichting is voor alle beoordelingsperioden van het etmaal conform de geluidsvoorwaarde voor een nieuwe inrichting. Er wordt hierbij ook gewezen op het feit dat de woningen gelegen zijn in industriegebied.

Verder neemt Recticel de nodige en voldoende maatregelen om de opslag van gevaarlijke producten zo veilig mogelijk te doen en om calamiteiten te vermijden. Er werd een veiligheidsstudie toegevoegd aan de aanvraag. De analyse toont aan dat er geen grensoverschrijdende effecten worden verwacht, noch dat er relevante milieurisico's zijn die niet ondervangen worden door de aanwezige maatregelen. Daarnaast zijn er strikte procedures en werkinstructies voor het werken met chemische producten en het lossen van gevaarlijke producten aanwezig. Het bedrijf beschikt over een goed uitgewerkt noodplan in geval van calamiteiten. De operatoren zijn goed opgeleid hieromtrent. Er zijn periodieke herhalingsopleidingen. De registraties worden bijgehouden in een SHE-vormingsmatrix. Er worden jaarlijks zandbakoefeningen uitgevoerd met de operatoren en hiërarchische lijn die in contact komen met gevaarlijke producten en processen.

Wat betreft de emissie van chemische gassen, rook en stof voldoet Recticel aan de Vlare-normen en wordt voor pentaan een afwijking gevraagd aan de emissiegrenswaarde. Deze

afwijking wordt door zowel GOP als VMM gunstig geadviseerd voor een termijn van ongeveer 2 jaar. Na deze termijn dient Recticel te voldoen aan de BREF WGC en de (toekomstige) overeenkomstige bepalingen in Vlarem III.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 05-09-2024 volgend advies uitgebracht:
Voorwaardelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft op 15-07-2024 volgend advies uitgebracht: Gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Wevelgem heeft op 14-08-2024 volgend advies uitgebracht : gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij Vergunning Afvalwater en Lucht heeft op 08-08-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Departement Zorg Departement Zorg afd preventief gezondheidsbeleid heeft geen advies uitgebracht.

Departement Omgeving- dienst VR heeft op 26-07-2024 gemeld geen advies uit te brengen.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 06-08-2024 volgend advies uitgebracht:
Voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 09-07-2024 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 06-09-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 20-06-2024 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het Gewestelijk RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd, er is geen bijkomend verhard oppervlakte.

d) Natuurtoets

De aanvraag betreft een hernieuwing van de exploitatie met beperkte wijzigingen. De exploitatie gaat gepaard met stikstofemissies. Uit de passende beoordeling blijkt dat de impactscore lager is dan 1%. De voorliggende aanvraag dient conform art. 28 van het stikstofdecreet geen passende beoordeling op te maken, omdat aanvragen met een impactscore lager of gelijk aan 1% volgens het decreet geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone (SBZ). Het VEN ligt dicht bij de exploitatie dan het SBZ. Uit het plan-MER Programmatie Aanpak Stikstof (nummer PLMER-0257-GK), horende bij het stikstofdecreet, werd eveneens geoordeeld of het programma onvermijdbare en onherstelbare schade kan genereren voor gebieden die deel uitmaken van het VEN. Door de uitvoering van de algemene reductiemaatregelen die zijn verankerd in het Stikstofdecreet valt voor deze gebieden een verbetering te verwachten, die gezien het grote aandeel generieke maatregelen ook buiten de SBZ-H aanzienlijk zal zijn. Voor delen van het VEN die niet overlappen met SBZ-H, werd de depositie afzonderlijk berekend. Hieruit blijkt dat de stikstofdepositie daalt in alle VEN-gebieden, ook in de delen die niet overlappen met SBZ-H. De aanvraag voldoet aan het Stikstofdecreet. Dit wil ook zeggen dat het de vastgestelde dalende trend in deposities niet hypothekeert, en geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan het VEN inhoudt.

e) Mobiliteit

De inrichting is gelegen in industriegebied met een vlotte ontsluiting tot de E403. Deze aanvraag zal geen belangrijke wijziging van het mobiliteitspatroon van de onderneming tot gevolg hebben.

De verkeerscapaciteit op de gevolgde routes is ruim voldoende. De toegang tot de site is voldoende breed om een veilig op- en afrijden mogelijk te maken, waarbij de vlotte doorstroming op de openbare weg gegarandeerd wordt.

De grondstoffen en afgewerkte producten worden aan- en afgevoerd door middel van vrachtwagens. Het gaat om ongeveer 120 vrachtwagens per dag of 600 vrachtwagens per week of 31.150 vrachtwagens/jaar die aan- en afrijden (5 dagen per week).

Het laden en lossen gebeurt voornamelijk tussen 5 uur 's ochttens en 21 uur 's avonds. Op drukke momenten kunnen er ook een 20-tal vrachten vertrekken tussen 21 u 's nachts en 5 u 's ochttens. Om het aantal transporten minimaal te houden wordt voor de transporten onder beheer van Recticel steeds gestreefd naar 100 % bezetting. Bij groupage-leveringen (transporten die zelf door de klant geregeld en betaald worden) is de datum van levering van belang en kan het voorkomen dat de vracht niet volledig geladen is.

Op de site zelf zijn ruime parkeermogelijkheden voorzien voor vrachtwagens. Het beladen of lossen van de vrachtwagens gebeurt hetzij aan laadkaaien of binnen in de magazijnen zelf.

Het bedrijf wenst gebruik te maken van timeslots, hierbij worden inkomende en uitgaande vrachtwagens ingeboekt op vaste uren. Hierdoor wordt de toelevering en afhaling verspreid over de dag. Bij Recticel Wevelgem werken 212 voltijdse equivalenten. Op het bedrijfsterrein is voldoende plaats voorzien voor het stallen van de voertuigen van het personeel en bezoekers.

Van deze 212 werknemers zijn er ongeveer 117 bedienden en 95 arbeiders. De arbeiders werken in een drieploegensysteem met ploegwissels om 5 uur, 13 uur en 21 uur. De bedienden beschikken over glijdende werktijden die aanvangen tussen 7u30 en 9 u eindigen tussen 16u en 17u30. Door deze verschillende aanvangstijden van de arbeiders en bedienden wordt het verkeer in en om de site maximaal gespreid.

Het fietsgebruik wordt aangemoedigd door voldoende goed uitgeruste fietsenstallingen waar elektrische fietsen kunnen opgeladen worden als ook door het voorzien van een fietsvergoeding.

Gezien de maatregelen die Recticel neemt om het aantal transportbewegingen, zowel qua vrachtverkeer als qua personenverkeer, te beperken, zijn de effecten op de mobiliteit niet aanzienlijk.

f) Milieutechnische aspecten

Luchtemissies

Voor een omgevingsvergunningsadvies inzake lucht dient conform art. 38 §5 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de aangevraagde emissie met de kwaliteit van de omgevingslucht te gebeuren. De verenigbaarheid wordt beoordeeld aan de hand van de volgende indicatoren:

- De milieukwaliteitsnormen voor lucht uit bijlage 2.5.1, 2.5.2 en 2.5.8 van VLAREM II en de daaruit af te leiden beschikbare milieugebruiksruimte in de omgeving van een project;
- De relevantie van de bijdrage van een project.
 - De bijdrage van een project wordt bepaald aan de hand van metingen of modelberekeningen conform de bepalingen uit bijlage 2.5.3 en bijlage 4.4.1 van VLAREMII
 - De relevantie van de bijdrage van een project wordt bepaald aan de hand van het significantiekader in het MER-richtlijnenboek lucht.
- De beleidsmatige randvoorwaarden uit het "Luchtbeleidsplan 2030".

De omgevingsvergunningsaanvraag van Recticel heeft betrekking op een hernieuwing en een wijziging/uitbreiding van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht zijn de installaties voor de productie van polyurethaan-isolatiemateriaal met een capaciteit van 45.000 ton/jaar en een vermogen van 915 kW, te vergunnen onder rubriek 7.11.1°h) en 23.1.1°c); de productie of behandeling van chemicaliën met een capaciteit van 16.500 ton/jaar, te vergunnen onder rubriek 7.1.3°; en de stookinstallaties met een totaal geïnstalleerd vermogen van 6.210 kW, te vergunnen onder rubriek 43.1.3°.

Tevens verzoekt de exploitant om te mogen afwijken van de sectorale emissiegrenswaarde voor de productie polyurethaanschuim uit artikel 5.23.1.1 van Vlarem II, meer bepaald 150 mg pentaan/Nm³ vanaf 3.000 g pentaan/u of 125 mg TOC/Nm³ vanaf 3.000 g TOC/u.

Emissies van de exploitatie

Geleide emissies ontstaan als gevolg van het productieproces van PU en als gevolg van verzaging en randafwerking van de isolatieplaten. Het betreft emissies van stof en de vluchtige organische stof pentaan. De emissies worden via diverse geleide emissiepunten in de atmosfeer geloosd. Op de daarvoor relevante emissiepunten worden stoffilters voorzien ter reductie van de stof emissies. Voor pentaan is op geen enkel emissiepunt een reductietechniek voorzien. De geldende sectorale emissiegrenswaarde voor pentaan kan niet op alle emissiepunten steeds worden gerespecteerd. Als alle emissiepunten samen worden gevoegd wordt wel voldaan aan de sectorale norm.

In de te vergunnen situatie worden de pentaan emissies ingeschat op 153 ton/jaar. Rapportage van de pentaan emissies in het IMJV toont in de periode 2019-2022 een gemiddelde jaarvracht van 188 ton/jaar. In 2023 daalde de gerapporteerde jaarvracht naar 142 ton. De lagere jaarvracht in 2023 en zoals ingeschat voor de te vergunnen situatie is het gevolg van het samenvoegen van een aantal emissiepunten.

Geleide emissies ontstaan tevens ter hoogte van de stookinstallaties. Vermits deze gevoed worden met aardgas zijn enkel NO_x-emissies mogelijk relevant. Een inschatting van deze emissies in de te vergunnen situatie toont een te verwachten jaarvracht van 1,6 ton. Voor wat betreft het effect op luchtkwaliteit kan deze jaarvracht als weinig relevant worden beschouwd

Motivatatie verzoek tot afwijking sectorale emissiegrenswaarde pentaan

Onderzoek heeft aangetoond dat de reden waarom de sectorale norm op sommige emissiepunten niet gerespecteerd wordt geen gevolg is van technische problemen maar eerder van een aantal procesaanpassingen om dikkere isolatieplaten te produceren, met een groter productiegamma en omwille van energie-efficiëntie overwegingen.

De vrijstelling van pentaan per m³ polyurethaanschuim is, door een aantal maatregelen, door de jaren heen afgenomen. In de periode 2013-2023 is een reductie van 10 % per m³ polyurethaanschuim doorgevoerd. Door de hierboven vermelde procesaanpassingen is de manier van vrijstellen wel gewijzigd, hetgeen resulteert in verhoogde emissieconcentraties van pentaan.

Door het VITO werd in opdracht van Recticel een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke saneringstechnieken voor pentaan. Van de technieken die als technisch haalbaar werden beschouwd werd vervolgens het milieuvoordeel afgetoetst a.h.v. een LCA-studie door RDC Environment. De LCA-studie beschouwde de milieudomeinen fotochemische ozonvorming, klimaatverandering, gebruik fossiele energie, verzuring en gebruik grondstoffen, mineralen en metalen. Na evaluatie van de jaarlijkse emissie blijkt het milieuvoordeel van fotochemische ozonvorming niet op te wegen tegen de andere milieunadelen. De conclusie is bijgevolg dat er bij geen enkele nabehandelingstechniek sprake is van een netto milieuvoordeel. Bijgevolg werd ook geen kosten-batenanalyse opgemaakt. Alle details inzake het onderzoek zijn te raadplegen in de BBT-studie die is toegevoegd onder de confidentiële documenten van de hernieuwingsaanvraag.

Kwaliteit van de omgevingslucht

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde fijn stof en NO₂-concentratie. In 2022 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor NO₂ 16-20 µg/m³, voor PM₁₀ 21-25 µg/m³ en voor PM_{2,5} 10,6-15 µg/m³. Deze waarden zijn licht tot sterk (vooral PM_{2,5}) verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen.

Voor pentaan zijn er bij de VMM geen gegevens gekend over de concentraties in de omgevingslucht nabij het bedrijf. Wel kan gesteld worden dat emissies van VOS, waaronder pentaan, bijdragen aan ozonvorming. Ozonvorming is nog steeds een belangrijk luchtkwaliteitsprobleem in Vlaanderen. Zie hiervoor onder andere <https://www.vmm.be/lucht/ozon/blootstelling-en-gezondheidseffecten-ozon>

De gezondheidsimpact in Vlaanderen van ozon is relevant. Nergens in Vlaanderen zijn er meetplaatsen waar de WHO advieswaarden worden gehaald.

Overwegingen inzake afwijkingsaanvraag

De lange termijn doelstelling van het Luchtbeleidsplan bestaat erin om tegen 2050 de WHOadvieswaarden voor ozon te respecteren. Om deze doelstelling uit het Luchtbeleidsplan te bereiken wordt o.m. het kosteneffectieve reductiebeleid voor de NEC-luchtpolluenten verder gezet, waaronder voor VOS. De kosteneffectieve richtwaarde zoals gehanteerd in het Luchtbeleidsplan bedraagt 6,6 €/kg voor NMVOS. Gelet op de aanzienlijke VOS-emissies van het bedrijf dient een afwijkingsaanvraag minstens een berekening van de kosten en een aftoetsing aan de kosteneffectieve richtwaarde zoals opgenomen in het Luchtbeleidsplan te bevatten. De huidige afwijkingsaanvraag bevat echter enkel een analyse van de milieuvoordelen op basis van een LCA-studie.

Daarnaast moeten ook steeds de BBT toegepast worden. Ook het BBT-GEN uit de BREF WGC is gerelateerd aan de totale hoeveelheid organische stoffen (TOC). Bedrijven moeten uiterlijk op 12/12/2026 voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF WGC. De maximale grenswaarde die in VLAREM III opgenomen kan worden is 20 mg/Nm³. Afwijkingen hiervan dienen sowieso te gebeuren op basis van artikel 1.4 van VLAREM III. Ook hiervoor zal het bedrijf via een berekening van een eenheidsreductiekost moeten aantonen dat de als technisch haalbaar beschouwde maatregelen niet economisch rendabel zijn.

In de LCA-studie wordt ervan uitgegaan dat het verminderen van de pentaanemissies enkel relevant is tijdens de dagen met ozon piekconcentraties, wat ongeveer 5 dagen per jaar voorkomt. Er wordt hiervoor verwezen naar de info- en alarmdrempels terwijl deze niet de relevante indicatoren zijn voor de korte termijn gezondheidsimpact van ozon. Daarvoor zijn er de streefwaarden (EU) en advieswaarden (WHO) als hoogste 8-uurgemiddelde concentraties per dag. Voor de EU is de streefwaarde 120 µg/m³ waarbij er max 25 overschrijdingen per jaar (gemiddeld over 3 jaar) op de korte termijn toegelaten zijn. De lange termijn doelstelling zijn 0 overschrijdingen. De WHO advieswaarde is nog strenger: 100 µg/m³ als max 8 uur/dag (max 3 per jaar). Bovendien heeft de WHO nu ook een lange termijn doelstelling voor ozon (peak season van max 60 µg/m³, als gemiddelde van de dagelijkse hoogste 8-uurgemiddelden tijdens de 6 zomermaanden met hoogste gemiddelde concentratie, i.c. april-september). De stelling dat maatregelen voor lagere pentaan emissies maar een 5-tal dagen per jaar nodig/nuttig zouden zijn is bijgevolg niet correct.

In het voorjaar van 2024 is er tussen het bedrijf, de Afdeling GOP-Milieu en de VMM overleg geweest inzake de gevraagde afwijking op de sectorale norm voor pentaan. De VMM kan op basis van dit overleg akkoord gaan met een afwijking op de sectorale norm op basis van de reeds uitgevoerde BBT-studie van VITO tot uiterlijk 12/12/2026. Een mogelijke afwijking na die datum zal betrekking hebben op de VLAREM III-norm en dient te gebeuren op basis van artikel 1.4 van VLAREM III. Hierbij zal de exploitant op basis van een berekening van eenheidsreductiekosten moeten aantonen dat de kosten van de technisch haalbaar beschouwde maatregelen niet in verhouding staan tot de baten waarbij zowel de kosteneffectieve richtwaarde van het luchtbeleidsplan als de "Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau" (zie <https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/leidraad-voor-het-bepalen-van-de-beste-beschikbare>) kunnen worden gehanteerd.

Water

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied. In het industriegebied is deels gescheiden en deels gemengde riolering aanwezig. De RWA-riolering (voor zover aanwezig) voert af naar de Leie. De aanwezige gemengde riolering en DWA voert af naar de collector thv de Leie en zo naar RWZI Menen. Het bedrijf vraagt de hernieuwing van de lozing van max. 1,25m³/u – 10m³/d - 2.200m³/j huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.2.2.°a) via drie lozingspunten in openbare riolering van de Tramstraat en Zuidstraat.

Aan de aanvraag is een uitvoeringsplan toegevoegd waarop de verschillende rioleringen (RWA/DWA), (regenwater)opvangvoorzieningen, (voor)behandelingsinstallaties en lozingspunten zijn aangeduid. Hieruit blijkt dat een gedeelte van het intern rioleringsstelsel reeds gescheiden uitgevoerd is. De meest recente gebouwen zijn voorzien van gescheiden afvoer via buffers met vertraagde afvoer. Voor de oude gebouwen werd reeds een gedeeltelijk gescheiden afvoer via buffering voorzien. De straatriolering in het industriepark is op vandaag nog niet gescheiden voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater. Er is een project lopende om een gescheiden riolering te voorzien in het industriepark. Tegelijk is bij Recticel een project lopende om de interne riolering te splitsen waar mogelijk. Een technische studie is reeds uitgevoerd. Het financiële aspect dient nog verder in kaart gebracht te worden. De timing voor de interne splitsing van de riolering is gekoppeld aan de gescheiden riolering in het industriepark. Er wordt akkoord gegaan met het koppelen van de aanleg van een gescheiden riolering op het eigen terrein en het industriepark, conform artikel 4.2.1.3 §4 van Vlarem II.

Er is geen lozing van bedrijfsafvalwater. Beperkte hoeveelheden bedrijfsafvalwater worden afgevoerd.

Er zijn bijgevolg geen aanzienlijke effecten op het watersysteem.

Afval

Bij Recticel N.V. te Wevelgem worden isolatieplaten uit polyurethaan hard schuim geproduceerd. De onderkant en de bovenkant van deze platen zijn voorzien van een bekleding o.a. aluminiumbekledingen en meerlagencomplexen (bv papier, aluminium, PE), gecoat glasvlies en bitumen. Deze platen worden verkocht voor de isolatie van woningen,

industriële gebouwen, ... Afhankelijk van het type PU-plaat is deze geschikt voor dakisolatie, vloerisolatie, spouwisolatie.

Momenteel heeft Recticel een manier om haar eigen productie-afval te verwerken. De PU-resten worden mechanisch vermalen en vervolgens gecompacteerd om het transport te optimaliseren. Nu is er door Recticel een project opgestart om de zuivere PU-reststromen van klanten retour te halen en deze tevens op de site van Recticel dezelfde voorbehandeling te geven als het eigen productieafval.

Op deze manier kan het PU-materiaal gerecycleerd worden verder in de keten en komt het niet terecht in een gemengde bouw-afvalstroom. Na deze voorbehandeling wordt het vermalen en gecompacteerd productie-afval afgevoerd naar een vergunde inrichting voor recycling.

De verwerking van het eigen afval valt niet onder de uitzonderingen van VLAREM II valt, aangezien de afvalstoffen vermalen worden. Hierdoor is ook de verwerking van het eigen afval vergunningsplichtig. Na contact van de OVAM met Ellen Demeersseman (milieu-coördinator Recticel NV) is besloten om de verwerking van het eigen afval mee op te nemen in de aangevraagde rubriek en de maximale opslagcapaciteit op te trekken naar 80 ton in plaats van de aangevraagde 30 ton.

Er wordt gewezen op het feit dat er extra zorg dient te worden gedragen om kunststofspills te vermijden. Indien ze toch voorkomen, moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om verspreiding in de omgeving en riolering te voorkomen. Alle voorzorgsmaatregelen dienen opgenomen te worden in het werkplan. Werknemers dienen hiertoe de nodige opleiding te krijgen. Dit wordt opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

De aangevraagde activiteiten van Recticel in Wevelgem passen in het Vlaamse materialenbeleid en het duurzaam beheer van materiaalkringlopen waarbij zoveel mogelijk afvalstromen gerecupereerd en nuttig toegepast worden. Omwille van deze redenen kan bovenstaande werking gunstig geadviseerd worden.

Afwijkingen op sectorale voorwaarden met betrekking tot hoofdstuk 5.2 van Vlarem II

1. Weegbrug

De exploitant vraagt een afwijking aan voor de installatie van een geijkte weegbrug. Recticel kan gebruik maken van de geijkte weegbrug van een naburig bedrijf. Op deze manier kan het gewicht van de aangeleverde afvalstoffen correct opgenomen worden in de registers. Aangezien Recticel een alternatief voorziet zodat de juiste tonnages van het inkomende afval opgenomen kunnen worden in de registers, kan deze afwijking gunstig geadviseerd worden.

2. Rustversturende werkzaamheden

De exploitant vraagt een afwijking in verband met de werkzaamheden die op de site zouden gebeuren voor 7 u, na 19 u en op zon- en feestdagen. De werkingsuren van Recticel zijn van maandagmorgen 5 uur t.e.m zaterdagochtend 1 uur. Recticel werkt in een 3-ploegensysteem. In het weekend is er tevens 2 keer 12 uur een onderhoudsploeg aanwezig op zaterdag 5 uur tot 17 uur en zondag 17 uur tot maandag 5 uur.

De productie gebeurt in de gebouwen en geeft geen aanleiding tot geluidshinder naar de omgeving toe. De recente omgevingsmetingen bevestigen dat er geen overschrijding van geluidsnormen is naar de omgeving en dat op alle momenten van de dag in de week en in het weekend.

Aangezien de geluidsmetingen bevestigen dat er geen overschrijding is van de geluidsnormen en er dus ook geen bijkomende overlast is voor de omgeving, kan deze afwijking gunstig beoordeeld worden.

3. Groenscherm

De exploitant vraagt een afwijking voor het voorzien van een groenscherm van 5 m breed rondom de site. Het aanwezige groen rond het bedrijf is momenteel:

- Noordzijde (gedeeltelijk): een ca. 3 meter brede groenzone naast de brandweerweg;
- Zuidzijde: een smalle groenzone (max. 50 cm), namelijk een haag en/of enkele hoogstammige bomen;
- Oostzijde: een berm met beplanting, struiken en hoogstammige bomen.

Op de perceelsgrenzen is er aan de zuidkant en oostkant een groenzone voorzien. Aan deze zijde van het terrein bevinden zich de productie-activiteiten, het containerpark en de hoofd-laadzone voor vrachtwagens. Aan de noordzijde (gedeeltelijk) en aan de westzijde zijn er geen groenbuffers voorzien. Dit zijn de delen van het bedrijf die grenzen aan industriegebied en waar de magazijnen voor stockage van PU-platen zich bevinden. Hier grenst Recticel meteen aan de straatzijde.

Op vandaag worden het productie-eigen afval van PU-platen reeds vermalen tot stof in de crusher en komt het PU-stof van de platen samen met het verzaagstof van de productie in een stofsilo. Vanuit de stofsilo wordt het PU-stof gecompacteerd in PU-blokjes, die vervolgens worden verzameld in 2 grote afzetcontainers om extern af te voeren voor verdere verwerking. De activiteiten van Recticel Wevelgem wijzigen niet door het aanvaarden en verwerken van PU-resten van derden. Er worden geen extra installaties voorzien voor deze handelingen. Deze reststroom zal na visuele interne controle dezelfde productie-stappen ondergaan als de productie-eigen afval-PU-platen.

De opslag van de afval-platen en PU-stukken gebeurt binnen in het magazijn, er is geen visuele hinder naar de omgeving. Het afval van derden wordt niet op de koer gestockeerd. Enkel de volle containers PU-briketten, na interne verwerking in Recticel Wevelgem, worden in containers afgedekt met een zeil gestockeerd op het containerpark in afwachting van transport voor verdere verwerking. Het containerpark van de site is voorzien van een groenbuffer met een altijd groene haag, met aan de oostzijde een grasveld en een rij hoogstammige bomen.

Gezien er reeds groenzones aanwezig zijn die enerzijds het containerpark en anderzijds de grens met het agrarisch gebied afschermen, kan akkoord gegaan worden met de afwijking op het voorzien van een groenscherm van 5 m breed. De aanwezige groenzones dienen wel behouden te blijven.

Geluid en trillingen

Er kunnen in de inrichting 3 soorten geluidsbronnen onderscheiden worden:

- het specifiek geluid van regelmatig draaiende installaties (continue bronnen), lawaai afkomstig van:
 - de schoorstenen;
 - ontstoffingsinstallaties
 - compressoren
 - transformatoren;
 - pompen;
 - productieruimten (ramen, poorten en openingen).
- het discontinue lawaai afkomstig van:
 - de vrachtwagens;
 - heftrucks;
 - het laden en lossen;
- het verkeerslawaai : kleine voertuigen, vrachtwagens en personenwagens op het terrein

De potentiële geluidsbronnen worden zoveel mogelijk binnen opgesteld. Sommige bronnen kunnen uit praktische, technische of veiligheidsredenen echter niet binnen geplaatst worden.

Er zijn in het verleden heel wat inspanningen geleverd om het geluidsniveau van processen en activiteiten te minimaliseren :

- Het isoleren van leidingen
- Het inkapselen van motoren met geluidsdichte kasten
- Het draaien van de uitlaat van ontstoffingsinstallaties

- Het aanleggen van een geluidsberm met groenbuffer om vrachtwagen geluid te beperken
- Maximaal laden en lossen van vrachtwagens in de gebouwen waar mogelijk Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met gesloten deuren.

Voor vrachtwagens die buiten laden en lossen, omwille van veiligheidsredenen of praktische issues, worden de motoren afgezet. De snelheid op het terrein van Recticel is gelimiteerd om overmatig geluid te beperken. In 2023 is Recticel Wevelgem zijn bij het design van de nieuwe verzaaglijn op HSL1 5 van de 6 ontstoffingsinstallaties buiten gebruik gesteld door een optimalisatie van de afgasstromen in productie. Hierdoor zijn 5 potentiële geluidsbronnen buiten werking gesteld.

De genomen maatregelen door het bedrijf zijn afgetoetst in een recente geluidstudie (jan 2024), die uitgevoerd is door een erkend deskundige geluid en trillingen. Er zijn gedurende een week geluidsmetingen uitgevoerd, met periodes van zowel volledige, gedeeltelijke als geen productie. Er werd op twee plaatsen gemeten, namelijk op de parking van het bedrijf als referentiemeetpunt (industriegebied) en op braakliggend terrein ter hoogte van de woningen in de Moraviëstraat (industriegebied). Deze woningen zijn zelf ook gelegen in industriegebied volgens het Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk. In de geluidstudie wordt besloten dat in het meetpunt ter hoogte van de dichtstbij gelegen woningen in de Moraviëstraat steeds de toepasselijke geluidsnormen voor alle perioden van het etmaal gerespecteerd worden. Ook het specifieke geluid van de inrichting is voor alle beoordelingsperioden van het etmaal conform de geluidsvoorwaarde voor een nieuwe inrichting.

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van geluid en trillingen niet aanzienlijk zijn.

Straling/verlichting

De bedrijfsactiviteiten bevinden zich binnen het gebouw. De buitenverlichting op de terreinen is beperkt tot het noodzakelijke en is overwegend naar beneden gericht en dient om de veiligheid voor personeel en bezoekers te waarborgen

Er zijn bijgevolg geen aanzienlijke effecten van licht of straling.

Emissies naar bodem- en grondwater

In de inrichting worden verschillende gevaarlijke producten gestockeerd. De opslag gebeurt zowel in bulk als in verplaatsbare recipiënten.

De bulk-opslag gebeurt in 2 tankenparken met bovengrondse tanks die binnen gelegen zijn vrij van de weersomstandigheden. Beide tankenparken zijn voorzien van een vloeistofdichte inkuiping om in geval van calamiteit de gemorste producten op te vangen in afwachting van het opruimen van de gevaarlijke producten. Daarnaast zijn er ook 3 ondergrondse tanks(dubbelswandig) voor de opslag van pentaan. De tanks worden onderworpen aan de periodieke keuringen opgelegd in Vlare. De verslagen liggen ter inzage bij Recticel. De losplaatsen voor de bulkgoederen zijn tevens voorzien van een vloeistofdichte piste, die het volume van een bulkwagen kunnen capteren.

De gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten worden steeds gestockeerd op lekbakken of in inkuipingen. De inrichting neemt ook preventieve maatregelen in de zones waar verplaatsbare goederen worden gelost. Deze zones zijn vloeistofdicht gemaakt en voorzien van opstaande randen zodat in geval van een calamiteit bij het lossen van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten de gemorste vloeistoffen kunnen worden opgevangen.

Er is een uitgebreid noodplan voor handen dat beschrijft hoe elk product dient opgeruimd te worden. Er is tevens een duidelijk actieplan van welke stappen moeten ondernomen worden bij de vrijgave van gevaarlijke producten. De operatoren worden opgeleid zodat ze het noodplan goed beheersen. Op regelmatige tijdstippen worden ook zandbak oefeningen gehouden samen met de operatoren om het noodplan in te oefenen.

Het laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van 25 november 2021.

Gelet op de maatregelen die Recticel neemt, zijn de effecten op de bodem en het grondwater niet aanzienlijk.

Zware ongevallen of rampen

De inrichting is te beschouwen als een 'lage drempel' Seveso-bedrijf. In de inrichting is een veiligheidsbeheersysteem aanwezig. Dit veiligheidsbeheersysteem staat in voor de uitvoering van het preventiebeleid met betrekking tot operationele veiligheid, noodprocedures en externe risico's.

De inrichting heeft een veiligheidsstudie laten uitvoeren met betrekking tot de analyse van de externe mensrisico's. Doel van de studie is de bepaling en evaluatie van de risico's welke gepaard kunnen gaan met de exploitatie van de inrichting zoals aangevraagd in de betreffende vergunningsprocedure.

Toetsing van de berekende isorisicocontouren leert het volgende:

Voor het plaatsgebonden risico:

- De 10^{-5} -contour wordt niet bekomen
- De 10^{-6} -contour reikt nergens tot gebieden met woonfunctie
- De 10^{-7} -contour reikt nergens tot kwetsbare locaties

Op basis van de risicoberekeningen wordt geen groepsrisicocurve bepaald. Er wordt volledig voldaan aan de vooropgestelde risicocriteria. De analyse toont aan dat er geen grensoverschrijdende effecten worden verwacht, noch dat er relevante milieurisico's zijn die niet ondervangen worden door de aanwezige maatregelen.

Er zijn strikte procedures en werkinstructies voor het werken met chemische producten en het lossen van gevaarlijke producten aanwezig bij Recticel.

Het bedrijf beschikt over een goed uitgewerkt noodplan in geval van calamiteiten. De operatoren zijn goed opgeleid hieromtrent. Er zijn periodieke herhalingen van de opleidingen. De registraties worden bij gehouden in een SHE-vormingsmatrix.

Er worden jaarlijks zandbakoefeningen uitgevoerd met de operatoren en hiërarchische lijn die in contact komen met gevaarlijke producten en processen.

Er worden bijgevolg voldoende maatregelen genomen ter voorkoming van zware ongevallen of rampen.

Energie

Het finaal energiegebruik is in 2023 drastisch gedaald tov 2022 van 0,061 PJ tot 0,043 PJ. Er werden diverse projecten gerealiseerd in 2023 :

- De nieuwe verzaaglijn heeft een lager elektrisch verbruik dan de 2 oude verzaaglijnen samen
- De lay-out van de stofafzuiging voor de nieuwe productielijn is herbekeken
- De drukval bij de opwekking van perslucht is gedaald door het concept te herbekijken
- De curing-temperatuur van de eindproducten is gedaald waardoor de temperatuur in de magazijnen lager kan ingesteld worden

Recticel Wevelgem beschikt over energiemonitoring op de grote verbruikers zodat er een continue opvolging van het elektriciteits- en gasverbruik is. Recticel was tot vorig jaar (finaal verbruik 2022 = 0,061 PJ – finaal verbruik 2023 = 0,043 PJ) verplicht om 4-jaarlijks een energie-audit uit te voeren. Deze energie-audit werd in 2023 gefinaliseerd en werd bij het dossier gevoegd. In de milieuvergunning van 12/09/2013 zijn enkele bijzondere voorwaarden opgenomen in verband met energie, namelijk:

- *"De exploitant legt de vergunningverlenende overheid en de afdeling AMV binnen de 6 maanden een planning voor met betrekking tot de uitvoering van de geplande energiemaatregelen en bezorgt overeenkomstig artikel 4.9.2. van Vlarem een bewijs dat de maatregelen cfr Vlarem II zijn uitgevoerd."*

- *"Het bedrijf dient te beschikken over een door het VEA goedgekeurde energiestudie betreffende uitbreiding op het nieuwe perceel, vooraleer met de bouw ervan van start te gaan."*

Aangezien het totaal finaal energiegebruik kleiner is dan 0,1 PJ, dient geen energiestudie meer opgesteld te worden. Deze bijzondere voorwaarde wordt bijgevolg niet opnieuw overgenomen.

Gezien het bedrijf een energie-audit liet uitvoeren, en gezien het bedrijf diverse energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd, kan dit onderdeel gunstig geadviseerd worden.

GPBV-installatie

Met deze aanvraag wordt een GPBV-activiteit aangevraagd die reeds van in het begin hoort bij de basisactiviteiten van het bedrijf. Het betreft de GPBV-activiteit 7.11.1.h) De fabricage van organisch-chemische producten zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels).

Een BBT-toetsing aan de hand van de GPBV-checklijst Polymeren werd bij het dossier gevoegd.

Voor deze GPBV-installatie is echter ook de BREF WGC van toepassing. De BREF-conclusies voor de Afgasbehandeling in de chemische sector (Waste Gas Treatment in the Chemical Sector (WGC)) werden op 12 december 2022 gepubliceerd en zijn vanaf 12 december 2026 van toepassing. Deze BREF-conclusies worden nog in titel III van het Vlareem omgezet.

De algemene evaluatie van de vergunning o.b.v. de BREF WGC dient binnen de 4 jaar na publicatie te gebeuren en is voor Recticel voorzien n.a.v. voorliggende vergunningsaanvraag. Deze toetsing aan de BREF WGC is niet opgenomen in voorliggende aanvraag, maar in de week voor de POVC werd een blanco checklijst aan het bedrijf bezorgd. In de vergadering van de POVC werd besproken dat de toetsing niet meer mogelijk is voor de beslissing van deze aanvraag, maar de toetsing dient wel opgenomen te worden in de evaluaties. De POVC adviseert de Deputatie om het engagement aan te gaan dat het Provinciebestuur het traject voor de evaluatie opstart.

Afwijking op sectorale voorwaarden van Vlareem II

Inwendig onderzoek bovengrondse houders

Er wordt een afwijking gevraagd van het 20-jarlijks inwendig onderzoek van de bovengrondse buktanks. Op 11 december 2006 heeft Recticel hiervoor een afwijking verkregen van de minister. Op vandaag wordt deze afwijking in Vlareem II mogelijk gemaakt conform artikel 5.17.4.3.16 §2: *"Evenwaardige onderzoeken kunnen worden uitgevoerd zonder de houder inwendig te reinigen. De periodieke herhaling dient in dit geval korter te zijn dan om de 20 jaar en deze termijn wordt vastgelegd op basis van een risicoanalyse uitgevoerd door een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Elk deelonderzoek wordt uitgevoerd volgens een code van goede praktijk aanvaard door een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen."*

In de aanvraag werd een risicoanalyse, uitgevoerd door een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, toegevoegd. De deskundige heeft daarbij een plaatsbezoek met tankinspectie uitgevoerd. Daarnaast werden wetenschappelijke data geconsulteerd en praktijkonderzoeken uitgevoerd om de risico-analyse op te maken. In de risicoanalyse wordt gesteld dat er minstens vijfjaarlijks Ultrasoon wanddiktemetingen voor zowel de opslagtanks te HSL1 als HSL2 uitgevoerd dienen te worden. De exploitant stelt zelf voor om de frequentie te verhogen naar driejaarlijks. Hiermee wordt akkoord gegaan en dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

Ook stelt de studie het volgende: *"Daar waar stalen tanks verbonden zijn met RVS-leidingen moet de exploitant de nodige aandacht besteden aan mogelijke degradatie en eventueel Ultrasoon wanddiktemetingen uitvoeren op de rechtstreekse appendages. Hiermee wordt bedoeld, enkel vlakbij de tank."* De exploitant zal deze ultrasoon wanddiktemetingen

eveneens met een driejaarlijkse frequentie uitvoeren. Hiermee wordt akkoord gegaan en dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

In de aanvraag is vermeld dat een tank in tankenpark HSL1 verwijderd zal worden. Bij navraag bij de exploitant werd via mail, d.d. 5/9/2024, toegelicht dat de tank fysiek en elektrisch losgekoppeld is van de productie-installaties. De tank is reeds inwendig gereinigd door een externe firma, maar de tank zal niet verwijderd worden. In de risico-analyse van de deskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen zijn de volgende bepalingen opgenomen: *"HSL1: het inwendig onderzoek van de houder die verwijderd zal worden is van belang op het genomen besluit van deze risicoanalyse. Dit inwendig onderzoek zal uitgevoerd worden door een erkend milieudeskundige van Vincotte en de resultaten hiervan worden integraal gedeeld met de ondertekenaar van de risicoanalyse. De conclusies omtrent dit inwendig onderzoek kunnen namelijk van toepassing zijn voor de overige opslagtanks in HSL1."* De tank dient bijgevolg een inwendig onderzoek te ondergaan en de bevindingen dienen overgemaakt te worden aan de ondertekenaar van de risicoanalyse. Tijdens de vergadering van de POVC verduidelijkt de exploitant dat de tank pas recent gereinigd werd en dat de keuring nog opgenomen moet worden met AIB Vincotte. Het laten uitvoeren van een inwendig onderzoek wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

De tanks die nieuw geplaatst zullen worden in tankenpark HSL2 werden wel al onderworpen aan een inwendig onderzoek. De verslagen van deze onderzoeken werden via mail, d.d. 5/9/2024, bezorgd. Dit is conform de risicoanalyse: *"HSL2: bij de plaatsing van de negen nieuwe houders dient een inwendig onderzoek te gebeuren opdat deze als nulmeting kunnen gelden voor de opslagtanks te HSL2."* De tanks zijn op dit moment nog niet in gebruik, in afwachting van de aanlevering van de indienststellingsverslagen door AIB Vincotte.

Vullingsgraad ondergrondse pentaantanks

In de vergunning, d.d. 21/7/2017, werd een bijzondere voorwaarde opgenomen in verband met de vullingsgraad van ondergrondse pentaantanks: *"Onverminderd de sectorale bepalingen van Vlare II voorziet de exploitant voor de tanks van 30 m³ en 50 m³ voor de opslag van iso/n-pentaan met een maximale vullingsgraad van 90 % een extra beveiliging zodat deze maximale vullingsgraad van 90 % ten allen tijde gerespecteerd wordt. De maximale overvulbeveiliging wordt gecertificeerd door een erkend keuringsorganisme. Er wordt eveneens een softwarematige beveiliging voorzien zodat continue monitoring mogelijk is."*

Voor de ondergrondse pentaantanks wordt niet het waterinhoudsvermogen vergund, gezien de 2 ondergrondse pentaantanks van 30 m³ en 50 m³ slechts een maximale vullingsgraad van 90 % hebben. Om de maximale vullingsgraad van 90 % te garanderen, zijn de ondergrondse tanks als volgt beveiligd:

- Niveaumeting (software) adhv een vlotter op 89 % met een akoestisch signaal op de losplaats en een melding op het scherm van de operator. Het alarm gaat de vulkraan en dampretourkraan automatisch sluiten.
- Trilvork (hardware) op 90 % met een akoestisch signaal op de losplaats en een melding op het scherm van de operator. Het alarm gaat de vulkraan en dampretourkraan automatisch sluiten. Deze trilvork, de maximale overvulbeveiliging werd gecertificeerd door een erkend keuringsorganisme.
- Daarnaast is er softwarematige voorziening zodat continue monitoring van het pentaangehalte mogelijk is. Bij overschrijding wordt een mail uitgestuurd naar de milieucoördinator.
- Op basis van de continue monitoring is er tevens een reporting naar het management opgezet ikv complianceverplichtingen.

Er wordt op deze manier voldoende gegarandeerd dat Recticel de vergunde hoeveelheid pentaan respecteert. De bijzondere voorwaarde uit het besluit van 21/7/2017 blijft behouden.

Overige bestaande bijzondere voorwaarden

De overige bestaande bijzondere voorwaarden zijn allemaal uitgevoerd en niet meer van toepassing.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De aanvraag gaat uit van Recticel, een bedrijf dat isolatieplaten uit polyurethaan hard schuim produceert. Met deze aanvraag wordt de hernieuwing van de milieuvergunning gevraagd. Het mechanisch verwerken van PU-reststromen van klanten wordt als een nieuwe activiteit aangevraagd, alsook een labo met afvalwaterproductie, dat extern afgevoerd zal worden. Verder worden de rubrieken en de CLP-indeling geactualiseerd.

Recticel wenst naast zijn eigen PU-afval ook de PU-reststromen van klanten te verwerken op de site in Wevelgem. De rubriek 2.2.2.f)1° wordt nieuw aangevraagd voor de opslag en mechanisch verwerken van 30 ton PUR-afval. Deze 30 ton heeft betrekking op de PU-reststromen van derden. Recticel verwerkt daarnaast ook 50 ton aan eigen PU-afval. De OVAM stelt dat de opslag en verwerking van zowel eigen afval als afval van derden een vergunningsplichtige activiteit is. De capaciteit van rubriek 2.2.2.f)1° wordt daarom opgetrokken tot 80 ton.

De straatriolering in het industriepark is op vandaag nog niet gescheiden voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater. Er is een project lopende om een gescheiden riolering te voorzien in het industriepark. Tegelijk is bij Recticel een project lopende om de interne riolering te splitsen waar mogelijk. De timing voor de interne splitsing van de riolering is gekoppeld aan de gescheiden riolering in het industriepark. Er wordt akkoord gegaan met het koppelen van de aanleg van een gescheiden riolering op het eigen terrein en het industriepark, conform artikel 4.2.1.3 §4 van Vlarem II.

Er is een geluidstudie toegevoegd aan de aanvraag. Er zijn gedurende een week geluidsmetingen uitgevoerd, met periodes van zowel volledige, gedeeltelijke als geen productie. Er werd op twee plaatsen gemeten, namelijk op de parking van het bedrijf als referentiemeetpunt (industriegebied) en op braakliggend terrein ter hoogte van de woningen in de Moraviëstraat (industriegebied). Deze woningen zijn zelf ook gelegen in industriegebied volgens het Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk. In de geluidstudie wordt besloten dat in het meetpunt ter hoogte van de dichtstbij gelegen woningen in de Moraviëstraat steeds de toepasselijke geluidsnormen voor alle periodes van het etmaal gerespecteerd worden. Ook het specifieke geluid van de inrichting is voor alle beoordelingsperiodes van het etmaal conform de geluidsvoorwaarde voor een nieuwe inrichting.

Recticel is een lage drempel Sevesobedrijf. Er is een veiligheidsstudie toegevoegd aan de aanvraag. Er wordt volledig voldaan aan de vooropgestelde risicocriteria. De analyse toont aan dat er geen grensoverschrijdende effecten worden verwacht, noch dat er relevante milieurisico's zijn die niet ondervangen worden door de aanwezige maatregelen. Daarnaast neemt Recticel voldoende maatregelen om het risico op zware ongevallen te beperken.

Aangezien Recticel een GPBV-bedrijf is, is een toetsing aan de BREF Polymers toegevoegd. De BREF WGC is echter ook van toepassing. Deze BREF werd gepubliceerd in 12 december 2022 en wordt vanaf 12 december 2026 van toepassing. De algemene evaluatie van de vergunning o.b.v. de BREF WGC dient binnen de 4 jaar na publicatie te gebeuren en is voor Recticel voorzien n.a.v. voorliggende vergunningsaanvraag. De toetsing aan deze BREF WGC is niet opgenomen in voorliggende aanvraag, maar in de week voor de POVC werd een blanco checklijst aan het bedrijf bezorgd. In de vergadering van de POVC werd besproken dat de toetsing niet meer mogelijk is voor de beslissing van deze aanvraag, maar de toetsing dient wel opgenomen te worden in de evaluaties.

Op advies van de POVC gaat de deputatie het engagement aan dat het Provinciebestuur het traject voor de evaluatie opstart.

Er wordt een afwijking gevraagd van de sectorale emissiegrenswaarde voor de productie polyurethaanschuim uit artikel 5.23.1.1 van Vlarem II, meer bepaald 150 mg pentaan/Nm³ vanaf 3.000 g pentaan/u of 125 mg TOC/Nm³ vanaf 3.000 g TOC/u. Recticel motiveert deze afwijking aan de hand van een door het VITO uitgevoerd onderzoek naar mogelijke saneringstechnieken en een bijhorende LCA-studie. Er kan akkoord worden gegaan met een afwijking op de sectorale norm op basis van de reeds uitgevoerde BBT-studie van VITO tot uiterlijk 12/12/2026. Een mogelijke afwijking na die datum zal betrekking hebben op de VLAREM III-norm en dient te gebeuren op basis van artikel 1.4 van VLAREM III. Hierbij zal de exploitant op basis van een berekening van eenheidsreductiekosten moeten aantonen dat de kosten van de technisch haalbaar beschouwde maatregelen niet in verhouding staan tot de baten waarbij zowel de kosteneffectieve richtwaarde van het luchtbeleidsplan als de "Leidraad voor het bepalen van de Beste Beschikbare Technieken op bedrijfsniveau" (zie <https://emis.vito.be/nl/bbt/publicaties/bbtbref-en-andere-publicaties/leidraad-voor-het-bepalen-van-de-beste-beschikbare>) kunnen worden gehanteerd.

Er wordt een afwijking gevraagd voor het uitvoeren van een 20-jaarlijkse inwendige keuring. Dit wordt gemotiveerd aan de hand van een risico-analyse die is uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen. Mits het naleven van de voorwaarden die opgenomen zijn in deze risico-analyse, kan deze afwijking worden toegestaan. Eén van deze voorwaarden is: *"HSL1: het inwendig onderzoek van de houder die verwijderd zal worden is van belang op het genomen besluit van deze risicoanalyse. Dit inwendig onderzoek zal uitgevoerd worden door een erkend milieudeskundige van Vincotte en de resultaten hiervan worden integraal gedeeld met de ondertekenaar van de risicoanalyse. De conclusies omtrent dit inwendig onderzoek kunnen namelijk van toepassing zijn voor de overige opslagtanks in HSL1."*

Bij navraag bij de exploitant werd via mail, d.d. 5/9/2024, toegelicht dat de tank fysiek en elektrisch losgekoppeld is van de productie-installaties. De tank is reeds inwendig gereinigd door een externe firma, maar tijdens de vergadering van de POVC verduidelijkt de exploitant dat de tank nog geen inwendig onderzoek heeft ondergaan.. Tijdens de vergadering van de POVC verduidelijkt de exploitant dat de tank pas recent gereinigd werd en dat de keuring nog opgenomen moet worden met AIB Vincotte. Het laten uitvoeren van een inwendig onderzoek en het bezorgen van de bevindingen aan de ondertekenaar van de risicoanalyse wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

De gevraagde afwijkingen i.v.m. het voorzien van een weegbrug, het voorzien van een groenscherm van 5 m breedte, de exploitatie uren en de vullingsgraad van de ondergrondse pentaantanks worden toegestaan.

Tijdens het openbaar onderzoek werden drie bezwaarschriften ingediend. In de bezwaarschriften wordt aangehaald dat er een goede verstandhouding is met het bedrijf, maar wordt bezorgdheid geuit over lawaaihinder, uitstoot van chemische gassen, rook en stof, en het risico op grote incidenten. Door middel van een geluidstudie die toegevoegd is aan de aanvraag, toont Recticel aan dat ze steeds voldoen aan de toepasselijke Vlarem II-geluidsnormen. I.v.m. de luchtemissies wordt voldaan aan Vlarem II en wordt met deze aanvraag een afwijking op de emissiegrenswaarde pentaan aangevraagd. Deze wordt gunstig geadviseerd, maar wordt wel beperkt in de tijd. Vanaf december 2026 dient Recticel namelijk te voldoen aan de BREF WGC en de bijhorende emissiegrenswaarde voor pentaan. Ten slotte wordt het risico op calamiteiten beperkt door de verschillende maatregelen die Recticel neemt. Dit toont de veiligheidsstudie, die in de aanvraag is toegevoegd, eveneens aan. Volledigheidshalve wordt er nog op gewezen dat het vaste rechtspraak is van de Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen dat wie in of nabij industriegebied woont een hogere tolerantie aan de dag moet leggen tav de hinder afkomstig van de normale uitbating van een industriële activiteit.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur. Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als

wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :
Tijdens de vergadering van de POVC werden de onduidelijkheden en adviezen besproken in aanwezigheid van de exploitant en de adviesinstanties.

In het advies van OVAM wordt vermeld dat de opslagcapaciteit verhoogd dient te worden van 30 ton naar 80 ton. Het eigen PUR-afval dat verwerkt wordt (50 ton) is namelijk ook vergunningsplichtig. De exploitant gaat hiermee akkoord en dit zal worden aangepast in het besluit. De exploitant benadrukt dat de bijzondere voorwaarde die de OVAM voorstelt i.v.m. het voorkomen van kunststofspills ook voor hen zeer belangrijk is en dat ze dit ook ten allen tijde willen voorkomen.

Er wordt een afwijking gevraagd voor het inwendig onderzoek van de bovengrondse tanks en dit wordt gemotiveerd met een risicoanalyse die opgesteld is door een milieudeskundige. In die risicoanalyse is één van de conclusies dat de tank uit tankenpark HSL1 die verwijderd zal worden een inwendige keuring dient te ondergaan, aangezien de bevindingen uit dit onderzoek ook zullen gelden voor de overige tanks. Deze tank is momenteel leeg gemaakt en gereinigd maar een inwendig onderzoek is niet uitgevoerd. De exploitant zegt dat dit nog opgenomen dient te worden met AIB Vinçotte. De tank werd pas recent gereinigd, maar we hebben zeker de intentie om deze inwendig te keuren.

In het aanvraagdossier werd een toetsing aan de BREF Polymers toegevoegd. GOP vermeldt dat ook de BREF WGC (Waste Gas Treatment in the Chemical Sector) van toepassing is en dat er aan deze BREF dient afgetoetst te worden. Deze BREF is gepubliceerd in december 2022 en is van toepassing vanaf december 2026 en wordt dan ook in VLAREM III omgezet. Hier zal ook een emissiegrenswaarde voor pentaan in opgenomen zijn. De toetsing zit dus niet in dit aanvraagdossier, maar er werd deze week wel een blanco checklijst aan het bedrijf bezorgd. Het is niet meer mogelijk om te toetsen aan de BREF vóór de zitting van de Deputatie, maar de toetsing dient wel opgenomen te worden in de evaluaties. De exploitant licht toe dat ze op de hoogte zijn van de BREF WGC en dat ze intern al een eerste toetsing uitgevoerd hebben, in afwachting van VLAREM III. Ze zullen bekijken of er een afwijking nodig zal zijn voor de emissiegrenswaarde van pentaan en het nodige doen in de toekomst om conform te zijn.

In het advies van de VMM is een beperking in de tijd opgenomen voor de afwijking aan de emissiegrenswaarde voor pentaan, omwille van de BREF WGC. De exploitant zegt zich bewust te zijn van de beperking van de termijn en zegt dat ze de nodige stappen zullen ondernemen.

Er werden drie bezwaarschriften ingediend door enkele omwonenden waarin vermeld wordt dat er een goede verstandhouding is met het bedrijf maar dat geluidshinder en de emissie van chemische gassen, rook en stof dienen voorkomen te worden. De exploitant licht toe dat er inderdaad een goede verstandhouding is met de burens. In het verleden zijn er soms klachten geweest i.v.m. geluid, maar dit is 2-3 jaar geleden. De voorbije jaren zijn er geen klachten geweest. Als Recticel speciale werkzaamheden uitvoert, is dit steeds in overleg met de buurt. De POVC zegt dat de woningen wel in industriegebied gelegen zijn. Een hogere tolerantie voor bedrijvigheid mag dus wel verwacht worden.

De POVC vraagt of het bedrijf op de hoogte is van de geplande rioleringswerken op het bedrijventerrein. De exploitant zegt dat er een jaar geleden al gestart is geweest met de werken en dat deze terug stopgezet zijn door problemen met mobiliteit in een smallere straat. De POVC vraagt of het bedrijf maatregelen neemt in verband met mobiliteit. De exploitant licht toe dat het vrachtverkeer verspreid is over de dag en dat chauffeurs strikte tijdstippen

krijgen om te laden en lossen. Het bedrijf gaat daarnaast een gescheiden riolering aanleggen tegen dat de wegenwerken gerealiseerd zijn.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV RECTICEL,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170502-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0935A/
- KORTRIJK 5 AFD (BISSEGEM), sectie B, nrs. 0025D/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938A/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0938B/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893N/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893M/
- WEVELGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0893P/

met als voorwerp : verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een producent van
hardschuimisolatieplaten

Gecoördineerde toestand

Een producent van hardschuimisolatieplaten met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
2.2.2.f)1°	80	ton	Opslag en mechanisch verwerken van PU-afval van derden
3.2.2°a)	2200	m ³ /jaar	Lozen van huishoudelijk afvalwater
6.4.1°	36100	liter	Opslagplaatsen van brandbare vloeistoffen in vaste tanks en in verplaatsbare recipiënten
7.1.3°	16500	ton/jaar	Er worden enkel batchen en polyolblends aangemaakt ikv proef-producties. Bij continue productie op HSL1 en HSL2 worden de chemicaliën online gedoseerd.
7.11.1°h)	45000	ton/jaar	Fabricage van hardschuim-isolatieplaten door de chemische omzetting van organisch-chemische producten
12.2.2°	6500	kVA	Transformatoren (2 x 1250 kVA en 2 x 2000 kVA)

15.1.2°	68	aantal voertuigen	Stalplaats voor voertuigen
16.3.2°b)	641,77	kW	Luchtcompressoren (225 kW), airco's en koelgroepen (416,77 kW),
17.1.1.1°	300	liter	Opslag van aerosolen
17.1.2.1.3°	10390	liter	Gassen in verplaatsbare recipiënten
17.1.2.2.3°	38700	liter	Opslag van gassen in vaste recipiënt (38.7m³)
17.2.1.	45,58	ton	Lage drempel Seveso-inrichting
17.3.2.1.1.1°b)	2,63	ton	Opslag van stookolie
17.3.2.1.2.1°	0,35	ton	opslag van ontvlambere producten categorie 3
17.3.2.2.3°b)	92,1	ton	Ontvlambare stoffen categorie 1 en 2
17.3.4.2°a)	56,38	ton	Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met GHS05
17.3.5.3°	10,23	ton	Giftige vloeistoffen en vaste stoffen met GHS06
17.3.6.3°	1798,4	ton	Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met GSH07
17.3.7.3°	2184,94	ton	Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GSH08
17.3.8.2°	148,63	ton	Voor aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met GSH09
17.4.	4500	liter	Opslag van gevaarlijke producten in kleinverpakking (labo, R&D en TD)
23.1.1°c)	914,58	kW	Kunststofvervaardiging
23.2.2°a)	2611	kW	PU-bewerkingsmachines
23.3.1°c)	4663	ton	Opslag van kunststoffen
24.3.	1	stuk	In het analytisch labo zullen in de toekomst tevens testen gebeuren waar afvalwater ontstaat (afvalwater wordt opgevangen voor externe afvoer)
24.4.	4	stuk	4 labo's : fysisch, R&D, analytisch labo, pilot lijn
26.2.	35	ton	Opslag van lijm
29.5.2.1°a)	28	kW	Metaalbewerkingsmachines
43.1.3°	6210	kW	5 stookinstallaties op aardgas met respectievelijke vermogens van 523 kW, 697 kW, 1.848 kw, 730 kW, 2.412 kW (in totaal 6.210 kW).

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. De exploitant dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om spills te vermijden. Indien ze toch voorkomen moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om

- verspreiding in de omgeving en riolering te voorkomen. Al deze voorzorgsmaatregelen dienen opgenomen te worden in het werkplan. Werknemers dienen hiertoe de nodige opleiding te krijgen;
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2 §2 van Vlarem II is de installatie van een weegbrug niet vereist. Voor de aanlevering van afvalstoffen van derden dient de exploitant gebruik te maken van de weegbrug van een naburig bedrijf.
 3. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II is het voorzien van een groenscherm van minstens 5 m breedte niet vereist. De bestaande groenzones dienen wel behouden te blijven, zoals omschreven in de aanvraag.
 4. In afwijking van artikel 5.2.1.6 §4 en artikel 5.15.0.6 §1 van Vlarem II is het toegestaan om 24 uur op 24 uur van maandag tot en met zondag activiteiten uit te voeren.
 5. Het uitvoeren van een 20-jarlijks inwendige keuring van de bovengrondse opslagtanks kan vervangen worden door de volgende metingen:
 - a. Driejaarlijks Ultrasoon wanddiktemetingen voor zowel de opslagtanks te HSL1 als HSL2
 - b. Daar waar stalen tanks verbonden zijn met RVS staal moet de exploitant de nodige aandacht besteden aan mogelijke degradatie en Ultrasoon wanddiktemetingen uitvoeren op de rechtstreekse appendages (tevens driejaarlijks)
 6. De houder uit tankenpark HSL1 die leeg is en recent werd gereinigd, dient binnen de drie maanden een inwendig onderzoek te ondergaan. De bevindingen van dit inwendig onderzoek dienen te worden bezorgd aan de erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen en gevaarlijke stoffen die de risico-analyse heeft opgemaakt en aan de vergunningverlenende overheid.
 7. Onverminderd de sectorale bepalingen van titel II van het VLAREM voorziet de exploitant voor de tanks van 30 m³ en 50 m³ voor de opslag van (iso/n)-pentaan met een maximale vullingsgraad van 90 % een extra beveiliging zodat deze maximale vullingsgraad van 90 % ten allen tijde gerespecteerd wordt. De maximale overvulbeveiliging wordt gecertificeerd door een erkend keuringsorganisme. Er wordt eveneens een softwarematige beveiliging voorzien zodat continue monitoring mogelijk is.
 8. Bij de productie van polyurethaan-isolatieplaten gelden uiterlijk tot 12/12/2026 de volgende emissiegrenswaarden (minimale meetduur 30 minuten):
 - a. Voor de emissiepunten EP 6, EP 6bis, EP 11, EP 21, EP 22, EP 29new, EP 32, EP 33, EP 41, EP 43new, EP 45 bij een massastroom van 3.000 g/h of meer:
 - i. Voor totaal organische stoffen: 1.125 mg TOC/Nm³
 - ii. Voor pentaan: 1.350 mg pentaan/Nm³
 - b. Voor de gehele milieutechnische eenheid (minimale meetduur 30 minuten):
 - i. Voor totaal organische stoffen: 125 mg TOC/Nm³
 - ii. Voor pentaan: 150 mg pentaan/Nm³

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 17/10/2024

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.^{[1][1]}_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.^{[1][1]}_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.^{[1][1]}_[SEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:^{[1][1]}_[SEP]

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;^{[1][1]}_[SEP]

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^{[1][1]}_[SEP]

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^{[1][1]}_[SEP]

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:^{[1][1]}_[SEP]

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^{[1][1]}_[SEP]

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^{[1][1]}_[SEP]

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)