



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

18 JAN. 2018

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1800204

zittingnummer:

termijn:

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/43005/14/1/M/1/FV - OMV2017008129
betreft **EEKLO - IVM OV - COMPOSTERINGSINSTALLATIE**
Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten (K1).
verslaggever Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een composteringsinstallatie op naam van IVM nv met inrichtingsnummer: 20170528-0001.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2017008129.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen:*
 - Besluit van de Deputatie van 25 november 2010 houdende het (gedeeltelijk) verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en de verandering van een inrichting voor compostering van groenafval, voor een termijn tot en met 24 november 2030 (voor de grondwaterwinning tot 31 mei 2015).
 - Besluit van de Deputatie van 18 juli 2013 houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de exploitatie-uren.
 - Besluit van de Deputatie van 13 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de compostering van groenafval, voor een termijn tot en met 24 november 2030.
 - Besluit van de Deputatie van 25 juni 2015 houdende de wijziging van de bijzondere voorwaarde m.b.t. geur

/...

- Besluit van de Deputatie van 13 augustus 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering door uitbreiding van een inrichting voor de compostering van groenafval, voor een termijn tot en met 24 november 2030.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag via de vereenvoudigde procedure werd op 27 oktober 2017 ingediend door de ov IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo voor een project, gelegen aan de Ringlaan 56 te 9900 Eeklo, op het perceel, kadastraal bekend onder EEKLO AFD 2 (EEKLO), Sectie F, Nr: 400/e, met als voorwerp:

de exploitatie / verandering van volgende ingedeelde inrichting of activiteiten: de volgende uitbreidingen:

- **2.2.2 f) 2°**
De uitbreiding van de opslag en mechanische behandeling van groenafval met 200 ton (tot in totaal 2.000 ton)
- **2.2.3.a) 3°**
De uitbreiding van de groencompostering met 5.000 m³ (tot in totaal 56.000 m³/jaar)

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 20 november 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

GUNSTIG advies van 12 december 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen van Eeklo.

GUNSTIG advies van 18 december 2017 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten, Milieu Oost-Vlaanderen (afgekort GOP milieu).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 19 december 2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM).

GUNSTIG advies van 15 december 2017 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM).

GUNSTIG advies van 21 december 2017 van het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal – afdeling Bovenschelde (W&Z).

./...

Omschrijving project

De inrichting betreft een groencomposteringsinstallatie. De aanvraag betreft de verandering van volgende ingedeelde inrichting of activiteiten:

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de vergunde groencompostering. Tevens worden de gevaarlijke stoffen heringedeeld conform de CLP-verordening.

Concreet betreft de aanvraag de volgende uitbreidingen:

- **2.2.2 f) 2°**
De uitbreiding van de opslag en mechanische behandeling van groenafval met 200 ton (tot in totaal 2.000 ton)
- **2.2.3.a) 3°**
De uitbreiding van de groencompostering met 5.000 m³ (tot in totaal 56.000 m³/jaar)

Door de herindeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening worden de volgende rubrieken opgenomen: 6.4.1° (3), 6.5.1° (3) en 17.3.2.1.1.1°b) (3).

2. Motivering

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo – Aalter' gelegen in een industriegebied.

De inrichting is gelegen op een afstand van ca. 500 meter van het dichtstbij gelegen hindergevoelig gebied, zijnde een woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter en op ca. 600 meter van een woonuitbreidingsgebied. Overige hindergevoelige gebieden bevinden zich op meer dan 1.000 meter.

De inrichting is tevens gelegen binnen de grenzen van het bij ministerieel besluit van 16 september 2009 goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Eeklo'.

In de onmiddellijke omgeving zijn er uitsluitend industriële vestigingen gelegen. Naast de groencompostering van IVM bevindt zich ook nog een afvalstoffen-verwerkend bedrijf van de firma Van Gansewinkel en aan de andere zijde het containerpark van de stad Eeklo. Achteraan paalt het bedrijf aan het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal).

Milieuhygiënische aspecten

Afval

In de vergunde composteerinstallatie wordt groenafval verwerkt. Groenafval is composteerbaar organisch afval dat vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken en bermen. Het gaat zowel over groenafval dat wordt ingezameld door de recyclageparken van de aangesloten gemeenten als over het groenafval aangeleverd door groendiensten, tuinaannemers enzovoort. Groenafval bestaat uit snoeihout, bladeren, haagscheersel, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gras en berm maaisel.

/...

Groenafval bevat vrij veel houtachtig materiaal dat gekenmerkt wordt door een langzaam afbraakproces. Grotere stukken hout zoals boomstronken e.d. worden eerst verhakseld in een traagdraaiende breker en de grond wordt er verder uitgezeefd.

Het actieplan 'Duurzaam beheer van Biomassa(rest)stromen 2015-2020' stelt: 'Groenafval is als recycleerbare reststroom onderworpen aan het stort- en verbrandingsverbod van het VLAREMA. Daarom moet groenafval in de eerste plaats worden afgevoerd naar een recyclage – inrichting (composterings- of vergistingsinstallatie met nacompostering). De voorliggende aanvraag ligt volledig in deze lijn.

Conform het advies van OVAM wordt een aandachtspunt opgenomen:

Voor het gebruik van groen-compost en gft-compost als meststof of bodem-verbeterend middel moeten deze beschikken over een keuringsattest dat wordt afgeleverd door VLACO of een andere erkende certificeringsinstelling.

Bodem

Percolaatwater van de compostering komt op betonnen vloestofdichte vloer terecht en wordt afgevoerd naar de bestaande percolaatput. Het lozingsdebiet van het percolaat wijzigt niet.

Geur

De compostering van groenafval kan enkel aanleiding geven tot diffuse emissies van geurcomponenten.

De exploitant treft alle mogelijke maatregelen om de geuremissies te beperken, o.a.:

- Nauwgezette controle van de aangebrachte materialen – materialen die al aan het rotten zijn moeten worden geweigerd;
- Het omzetten van de composthopen mag gebeuren bij wind uit het NW, N, NO, O en ZO. Het omzetten is verboden bij windrichtingen tussen 145 en 305 °.
- Verwittigen van de stad Eeklo (via de milieudienst), de gemeente Maldegem (via de milieudienst), en de afdeling handhaving bij start van het omzetten van de composthopen of bij calamiteiten op het terrein;
- de maximale verwerkingscapaciteit bedraagt op jaarbasis 56.000 ton;
- de aanbevelingen uit het eindrapport van het sensorisch omgevingsonderzoek worden opgevolgd;
- de procesparameters opvolgen en zo nodig bijsturen.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

/...

3. Besluit

Artikel 1

Aan de ov IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo, wordt de **vergunning verleend** voor het project, gelegen aan de Ringlaan 56 te 9900 Eeklo, op het perceel, kadastraal bekend onder EEKLO AFD 2 (EEKLO), Sectie F, Nr. 400/e, met als voorwerp:

- de herindeling van de gevaarlijke stoffen conform de CLP-verordening
- de volgende uitbreidingen:
 - **2.2.2 f) 2°**
De uitbreiding van de opslag en mechanische behandeling van groenafval met 200 ton (tot in totaal 2.000 ton)
 - **2.2.3.a) 3°**
De uitbreiding van de groencompostering met 5.000 m³ (tot in totaal 56.000 m³/jaar)

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2°b) 2° (1)

De op- en overslag van max. 200 ton GFT-afval per week en 10.000 ton per jaar

2.2.2 f) 2° (1)

De opslag en mechanische behandeling van 1.700 ton groenafval tot structuurmateriaal en 300 ton boomstronken

2.2.3.a) 3° (1)

De compostering van groenafval met composteerruimte voor 56.000 m³

3.4.2° (2)

De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 10 m³/u -100 m³/dag en 6.000 m³/jaar) zijnde het percolaatwater afkomstig van de compostering en het mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste, in de openbare riolering van de Ringlaan

6.4.1° (3)

De opslag van 1.200 liter oliën in vaten

6.5.1° (3)

1 dieselverdeelslang

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van 2,55 ton mazout in een bovengrondse houder

Artikel 2

De vergunning wordt verleend voor een termijn vanaf de datum van dit besluit tot en met 24 november 2030.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende (geactualiseerde) voorwaarden:

/...

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.1. - Containerparken
7. Subafdeling 5.2.2.3. - Opslag en compostering van groenafval, GFT-afval en organisch biologische bedrijfsafvalstoffen
8. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
9. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. - Brandbare vloeistoffen - Algemene bepalingen
10. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. - Brandbare vloeistoffen - Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
11. Subafdeling 5.6.2.1. - Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen - Algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.6.2.2. en bijlagen 5.6.2., 5.6.3. en 5.17.9.§4 - Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen - Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de verdeling van benzine
13. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
14. Afdeling 5.17.1. Opslag van gevaarlijke stoffen - gemeenschappelijke bepalingen
15. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - algemene bepalingen
16. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**17. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - P_{tot} : 25 mg/l
 - Cl^- : 750 mg/l
 - $\text{MAK's}_{\text{ind}}$: 10 µg/l
 - $\text{MAK's}_{\text{tot}}$: 20 µg/l
 - Pb_{tot} : 0,100 mg/l
 - Zn_{tot} : 0,400 mg/l
 - $\text{PAK's}_{\text{tot}}$: 1 µg/l
 - benzo(a)pyreen : 0,05 µg/l
 - benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen : 0,03 µg/l
 - benzo(ghi)peryleen + indeni(1,2,3-cd)pyreen : 0,002 µg/l
 - anthraceen : 0,1 µg/l

/...

Zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens.

- b) De volgende dagvrachten dienen gerespecteerd:
 - CZV : max. 320 kg/dag
 - N_{tot} : max. 23,75 kg/dag
- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
- d) Het bedrijf dient het Hg-gehalte in het bedrijfsafvalwater op te volgen en de nodige maatregelen te nemen indien blijkt dat de overschrijdingen geen eenmalig gebeuren zijn.
- e) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting bestaat minstens uit een meetgoot gevolgd door een elektromagnetische debietmeter; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

Het bedrijfsafvalwater van de tankpiste wordt samen met het percolaat van de composthopen opgevangen in het bufferbekken.

18. **Lozen van het huishoudelijk afvalwater**

De exploitant dient het huishoudelijk afvalwater gescheiden van het regenwater tot aan de perceelsgrens met het openbaar domein te brengen.

19. **Gebruik van een KWS-afscheider**

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.
- b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.

20. **Geur**

De exploitant treft alle mogelijke maatregelen om de geuremissies te beperken, o.a.:

- Nauwgezette controle van de aangebrachte materialen – materialen die al aan het rotten zijn moeten worden geweigerd;
- Het omzetten van de composthopen mag gebeuren bij wind uit het NW, N, NO, O en ZO. Het omzetten is verboden bij windrichtingen tussen 145 en 305 °.
- Verwittigen van de stad Eeklo (via de milieudienst), de gemeente Maldegem (via de milieudienst), en de afdeling handhaving bij start van het omzetten van de composthopen of bij calamiteiten op het terrein;
- de maximale verwerkingscapaciteit bedraagt op jaarbasis 56.000 ton;
- de aanbevelingen uit het eindrapport van het sensorisch omgevingsonderzoek worden opgevolgd;

/...

- de procesparameters opvolgen en zo nodig bijsturen.

21. **Opvang en gebruik van hemelwater bij nieuwe gebouwen**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 100.000 l. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, bevochtigen van de compost, ...).

De overloop van deze hemelwateropvang dient aangesloten op het Afleidingskanaal van de Leie

22. **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

23. **Tankbeurten**

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen moeten voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

24. **Grondwaterwinning**

- a) De mogelijkheid om over te schakelen voor beregening naar water uit het Schipdonkkanaal of freatisch grondwater ter vervanging van het grondwater uit het Ledo-Paniseliaan dient onderzocht te worden. Binnen 24 maanden na het verlenen van de vergunning dienen de resultaten van dit onderzoek schriftelijk meegedeeld te worden aan VMM AOW, AGOP Milieu Oost-Vlaanderen en aan de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM AOW Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW of via het Integraal Milieujaarverslag.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.3. – ook al is het debiet <30.000 m³/jaar- mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput

/...

bedraagt 30 m-mv (= 30 m onder het maaiveld of -21 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:

- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
- f) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: zuurstofgehalte (in mg/l), pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM AOW. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW of via het Integraal Milieujaarverslag

- g) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- h) De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

25. Loods

De staanplaats voor met motor aangedreven voertuigen dient te gebeuren op een ondoordringbare bodem

26. Het groenscherm

Het in stand houden van het bestaande, op het uitvoeringsplan aangeduide groenscherm volstaat.

De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

/...

27. Exploitatie-uren

Rustverstorende werkzaamheden zijn verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen. Enkel het omzetten van de composthopen is toegelaten op werkdagen vanaf 6 uur tot 22 uur, en dit op voorwaarde dat de wind uit NW, N of NO-richting komt.

Artikel 3bis

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Voor het gebruik van groen-compost en gft-compost als meststof of bodemverbeterend middel moeten deze beschikken over een keuringsattest dat wordt afgeleverd door VLACO of een andere erkende certificeringsinstelling.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

MINUUT	
AFD.	1
DIR.	2
GRIF.	

