



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
04 februari 2016

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Briers Jan,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/21/2/A/11/PW/KVW
**GENT - ROUSSELOT BVBA -
GELATINEPRODUCTIEBEDRIJF**

Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1).

Vercamer Alexander
Versnick Geert
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Bruggeman Hilde
Couckuyt Eddy

verslaggever

Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

dossiernummer:
1600471

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

zittingnummer:
166

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu.

termijn:
07 april 2016

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 12 juni 2008 (tot en met 11 juni 2028) houdende het gedeeltelijk verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een verwerkingsbedrijf van dierlijk afval. (3.1.2° geweigerd, 3.4.2°, 3.5.3°, 3.6.1° en 3.6.3.2° voor een termijn van 3 jaar) voor een termijn tot en met 11 juni 2028.

/...

- Besluit van de deputatie van 20 november 2012 houdende wijziging van de bijzondere voorwaarde 35 m.b.t. de lozing van het bedrijfsafvalwater via de waterzuiveringsinstallatie.
- Ministerieel Besluit van 23 december 2008: het beroep wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. De beperkte termijn voor de rubrieken 3.4.2°, 3.5.3°, 3.6.1° en 3.6.3.2° wordt geschrapt en de bijzondere voorwaarden 26 a) en 28 worden vervangen door andere rubrieken;
- Ministerieel Besluit van 9 februari 2009 houdende de toelating om af te wijken van artikel 5.2.3bis.1.16, §3 van Vlarem II voor een termijn tot en met 11 juni 2028.
- Besluit van de deputatie van 6 augustus 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een verwerkingsbedrijf van dierlijk afval voor een termijn tot en met 11 juni 2028.
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende wijziging van de bijzondere voorwaarde 31 in het besluit van de deputatie van 12 juni 2008.
- Besluit van de deputatie van 13 december 2012 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een gelatineproductiebedrijf voor een termijn tot en met 11 juni 2028.
- Besluit van de deputatie van 24 oktober 2013 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een gelatineproductiebedrijf, voor een termijn tot en met 11 juni 2028.
- *Meldingen:*
 - Besluit van de deputatie van 14 april 2011 houdende aktenaam van een mededeling kleine verandering inzake de wijziging van het emissiepunt van de stookinstallaties voor een termijn tot en met 11 juni 2028.
 - Besluit van de deputatie van 8 november 2012 houdende aktenaam van een mededeling van kleine verandering met betrekking tot het vervangen van een stoomturbine voor een termijn tot en met 11 juni 2028.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 24 juli 2015 ingediend door de nv Rousselot, Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, voor het veranderen van een gelatineproductiebedrijf, gelegen aan de Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 12 AFD, Sectie N, Nrs 1/c/2, 1/w, met als voorwerp: 3.5.3, 6.4.1°, 6.5.1°, 7.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 16.3.1.2, 16.3.2.1.a, 17.1.2.1.2°, 17.3.2.1.1.b, 17.3.2.3.2.a, 17.3.3.1.a, 17.3.4.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 17.3.8.2, 17.4, 19.6.1.a, 23.3.1.a, 24.2, 29.5.2.1.a, 39.1.1, 43.1.3, 43.3.2, 43.4, 45.3.3.a, 45.4.e.2.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 7 oktober 2015 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 12 november 2015 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

./...

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 23 november 2015, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend door SOGent, waarvan de argumenten als volgt kunnen samengevat worden:

- Vrees voor geluids- en geurhinder gezien de korte afstand van het bedrijf t.o.v. het woongebied aan de kop van Meulestede Noord (bestaand en toekomstig te ontwikkelen).

In een schrijven van 17 november 2015 van Infrabel wordt gevraagd om, gelet op de ligging van een spoorlijn in de buurt van het bedrijf, rekening te houden met enkele wettelijke bepalingen ter zake.

Adviezen

Het College van Burgemeester en Schepenen van Gent deelt mede in hun schrijven van 26 november 2015 dat zij GEEN ADVIES uitbrengt:

Er wordt verwezen naar het advies van de PMVC. Het College van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de PMVC.

Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en de brandweer zal in een aparte omslag aan de deputatie bezorgd worden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 4 december 2015 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn tot en met 11 juni 2028 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 worden geëxploiteerd.

GUNSTIG advies van 4 december 2015 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat (afgekort LNE-Afd. Lucht).

GUNSTIG advies van 29 oktober 2015 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.) voor een termijn tot 11 juni 2028 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

./...

GUNSTIG advies van 30 november 2015 van het Vlaams Energieagentschap (afgekort VEA).

GEEN ADVIES van 15 oktober 2015 van Agentschap Onroerend Erfgoed.

GUNSTIG advies van 26 november 2015 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM):

- voor de wijziging van de lozingsdebieten voor koelwater;
- voor de schrapping van de rubriek 3.4.2.;
- voor het aspect lucht.

GUNSTIG advies van 16 december 2015 van de provinciale milieudeskundige onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn tot en met 11 juni 2028, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

Gelet op het geen voorafgaat, nl.:

- de ligging in een zone voor bedrijven, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek één bezwaarschrift ingediend werd; dat gevreesd wordt voor geluids- en geurhinder; dat het bezwaar worden ondervangen door het nemen en voorzien van de nodige maatregelen;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

"De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

LNE stelt vast dat in de opsomming van de rubrieken bij rubriek 43 afwisselend naar het warmtevermogen en naar het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen verwezen wordt en vraagt om dit overal op gelijke wijze te vermelden.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat enkel bij de rubrieken waar een wijziging werd gevraagd, naar het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen wordt verwezen. De overige zijn in zijn advies blijven staan zoals vergund en daarvan is ook het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen niet opgegeven in het aanvraagdossier.

LNE stelt voor dit te vragen aan de exploitant en alsnog aan te passen.

De commissie gaat hiermee akkoord.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de commissie aanhoort en hierbij het volgende vermeldt: *De totale nominale thermische ingangsvermogens zullen worden nagekeken en doorgestuurd.*"

GUNSTIG advies van 21 december 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn tot en met 11 juni 2028, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning.

./...

In zijn mail van 4 januari 2016 deelt ir. Ken Coppieters, Jr. Consultant, milieu-deskundige van Sertius mede dat de vermogens, die in het dossier vermeld zijn, wel degelijk het nominaal thermisch ingangsvermogen betreffen en dat er dus geen aanpassing nodig is.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een gelatineproductiebedrijf.

In het bedrijf wordt gelatine geproduceerd. Voor de productie van gelatine wordt uitgegaan van grondstoffen die collageen bevatten, zijnde droge en ontvette varkensbeenderen en varkenshuiden (zwoerden).

De lopende milieuvergunning dateert van 12 juni 2008 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

In het vergunningsbesluit van 24 oktober 2013 werden de kadastrale percelen 1/b/2 en 1/w vergund. Het perceel 1/b/2 werd ondertussen opgesplitst in 1/c/2 en 1/d/2. Op het perceel 1/d/2 bevindt zich de installatie voor het behandelen van kanaalwater dat wordt geëxploiteerd door de Watergroep. Bijgevolg werden thans de kadastrale percelen 1/c/2 en 1/w aangevraagd.

Er worden maximaal 200 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

De voorziene aanvoer van zwoerden is gemiddeld 66.000 ton/jaar. De voorziene productiecapaciteit is gemiddeld 12.000 ton/jaar gelatine, 18.000 ton/jaar vet, 18.000 ton/jaar progel en 1.200 ton/jaar concentraat.

Voorwerp van de aanvraag

Voorliggende aanvraag betreft enerzijds een uitbreiding met het Central Blending project en anderzijds de actualisering van de vergunningstoestand, inclusief de CLP-omzetting.

Het Central Bleding project omvat de menging van de gelatinehalffabricaten van andere productievestigingen met de eigen geproduceerde halffabricaten en dit in functie van de vereisten van de klant. Er wordt vanuit gegaan dat ca. 6.000 ton halffabricaten extern zullen aangeleverd worden t.o.v. 12.000 ton eigen productie.

De verouderde magazijnen waar nu de halffabricaten en eindproducten worden opgeslagen, worden vernieuwd en gereorganiseerd in functie van efficiënter plaatsgebruik en een betere logistiek. Mengelaar 4 met een inhoud van 3 m³ wordt vervangen door een nieuwe blender met een inhoud van 45 m³. Er wordt een nieuwe transformator voorzien van 1.250 kVA voor de conditionering.

De verbranding van vet, de houtbewerking en de opslag en productie van niet voor consumptie bestemde gelatine/vetten worden niet meer uitgevoerd en worden uit de lopende milieuvergunning geschrapt.

De lozing van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de waterbehandeling werd overgelaten aan de Watergroep, die hiervoor zelf beschikt over een milieuvergunning.

Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting en een BKG-inrichting en heeft een energieverbruik van meer dan 0,1 PJ/jaar.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

./...

In zijn mail van 4 januari 2016 deelt ir. Ken Coppieters, Jr. Consultant, milieu-deskundige van Sertius mede dat in 2015 het warmtevermogen van de stookinstallatie van 31,06 MW beperkt werd tot 25 MW (vervanging brander). Dit is ambtshalve aangepast.

2. Motivering

GPBV – bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde stookinstallaties onder de rubriek 43.3.2°.

De gevraagde verandering is beperkt tot de uitbreiding met een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW.

BKG – bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde stookinstallaties onder de rubriek 43.4.

De gevraagde verandering is beperkt tot de uitbreiding met een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

De veranderingen die worden aangevraagd hebben een geschat primair meer-verbruik van 1,2 TJ/jaar en zijn volgens het advies van het Vlaamse energie-agentschap niet relevant voor het energieverbruik. Hierdoor is het niet vereist om een energiestudie bij de aanvraag te voegen.

Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Het bedrijf is eveneens gelegen in een zone voor bedrijven van het BPA "Meulestede" – deel A, dat werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit op 17 augustus 2001.

Het bedrijf is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA "Meulestede"

Het bedrijfsterrein paalt aan de Meulestedekaai (met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen), een paar andere bedrijven (Manuport, Bostik Findley) en ten zuiden aan onbebouwde percelen (voetbalvelden, zijnde reservegebied voor industriële uitbreiding en grondkleur parkgebied) en aan de Windmolenstraat (reservegebied voor industriële uitbreiding en grondkleur woongebied). De vroegere woonwijk langs de Windmolenstraat werd gesloopt (een 50-tal woningen). De meest nabij gelegen woningen liggen aan de overzijde van het kanaal (langs de Panterschipsstraat) en aan de overzijde van de New-Orleansstraat. Deze laatste woonwijk (Meulestede) is dicht bewoond. Alle omliggende woningen liggen op 100 m of meer van de perceelsgrenzen.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat gepaard met een stedenbouwkundige vergunning voor de verbouwing van een magazijn gelatine met loskades en een procestoren blender die op 26 maart 2015 werd verkregen.

./...

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De aard en hoeveelheid van de voortgebrachte afvalstoffen zullen niet significant wijzigen.

Afvalwater – Koelwater - Hemelwater

Rousselot loost geen bedrijfsafvalwater meer dat afkomstig is van de waterbehandeling (kanaalwater). De lozing van dit bedrijfsafvalwater is vervat in de vergunning van 1 juli 2010 met ref. M03/P/44021/21/3/A/1 voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van proceswater (op naam van cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening). De bijzondere voorwaarde 25 in de milieuvergunning van 12 juni 2008 is dus tevens niet meer van toepassing.

Het lozen van bedrijfsafvalwater via een biologische waterzuiveringsinstallatie dat afkomstig is van het productieproces blijft ongewijzigd (208 m³/uur en 5.000 m³/dag).

De invloed van de lozing van dit bedrijfsafvalwater op het kanaal Gent – Terneuzen blijft ongewijzigd.

De lozing van koelwater blijft ongewijzigd voor wat betreft het totale debiet (400 m³/uur en 8.000 m³/dag); wel is er een herverdeling van de debieten over LP 1 en LP 2.

De invloed van de lozing van koelwater op het kanaal Gent –Terneuzen blijft ongewijzigd.

Bij de verbouwing van het magazijn dient in het kader van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.d.m. een hemelwaterput voorzien te worden van 10.000 liter. Het opgevangen hemelwater zal gebruikt worden in de toiletten nabij het magazijn.

Bodem- en grondwater

De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt conform Vlare II. Met de voorliggende aanvraag neemt de totale netto opslaghoeveelheid aan gevaarlijke stoffen af.

De aanvraag omvat naast de actualisatie van vergunde opslag aan gevaarlijke stoffen ook de CLP-omzetting en een beperkte uitbreiding aan opslag van gevaarlijke stoffen.

De totale opslag aan gevaarlijke stoffen onder de rubriek 17.3. bedraagt 757.466 kg ongeacht de meervoudige rubricering.

De aanwezige opslagtanks zijn weergegeven onder punt 3 van bijlage E5. De vergunde tanks R19 (200.000 liter lichte stookolie) en R44 (50.000 liter CaO) werden verwijderd. De inhoud van tank R46 wordt gecorrigeerd naar 2.500 liter i.p.v. 1.800 liter lichte stookolie. Het betreffen alle bovengrondse en dubbelwandige houders.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

.I...

Energie

Er wordt verwacht dat de aanvraag geen primair meerverbruik met zich zal meebrengen van meer dan 10 TJ/jaar, zodat geen energiestudie dient te worden gevoegd bij de aanvraag.

Geluid

De motoren en toestellen staan binnen de bedrijfsgebouwen.

De nieuwe blender wordt geplaatst in een nieuwe gesloten procestoren.

Het bedrijf mag 24 u op 24 u exploiteren.

Lucht

Het vullen van de nieuwe blender gebeurt gravitair, zodat de kans op emissies kleiner is.

Bij het pneumatisch transport van halffabricaten (korrels) worden zakkenfilters voorzien.

De meeverbranding van afvalstoffen (dierlijke vetten) is reeds geruime tijd stopgezet.

Wat de stookinstallaties betreft omvat de voorliggende aanvraag enkel het bijplaatsen van een gasgestookte kleine stookinstallatie van 130 kW.

Natuur

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden (meer dan 1 km). De aangevraagde activiteiten zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan.

Transport

De extra aanvoer van halffabricaten van andere vestigingen resulteert in 2 extra vrachtwagenbewegingen per dag.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. gevaarlijke stoffen) en op een lozing op het in een oppervlaktewater.

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient ook in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden.

./...

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten worden geen aanzienlijke milieueffecten verwacht.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

Vrees voor geluids- en geurhinder gezien de korte afstand van het bedrijf t.o.v. het woongebied aan de kop van Meulestede Noord (bestaand en toekomstig te ontwikkelen).

De aanvraag betreft slechts een beperkte uitbreiding van de productiecapaciteit waarbij zal gebruik gemaakt worden van een nieuwe blender in een magazijn dat wordt verbouwd. Door de ingebruikname van een nieuwe installatie in een gerenoveerd gebouw zal er geen hinder zijn voor de omgeving.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Rousselot, Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een gelatineproductiebedrijf aan de Meulestedekaai 81 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 12 AFD, Sectie N, Nrs 1/c/2, 1/w, met als voorwerp:

- de wijziging door:
 - het stopzetten van de vetverbranding;
 - het schrappen van de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de kanaalwaterbehandeling (toegewezen aan een andere vennootschap);
 - het herverdelen van het vergunde lozingsdebiet aan koelwater over de beide lozingspunten, nl. maximaal 250 m³/u en 5.000 m³/dag via lozingspunt 1 en maximaal 150 m³/u en 3.000 m³/dag via lozingspunt 2;
 - het verminderen van de vergunde opslag aan P3- en P4-producten met 17.913 liter en herindeling volgens CLP onder de rubriek 6.4.1°;
 - het herindelen van de vergunde verdeelslang onder de rubriek 6.5.1°;
 - het buiten dienst stellen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA;
 - het verminderen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelgroepen, luchtcompressoren en airco's met 17 kW;
 - het verwijderen van de vergunde supressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 18 kW;
 - de herindeling van de vergunde opslag van 3.940 liter diverse gasen in gasflessen;
 - het buiten gebruik stellen van de vergunde stookoliehouder van 200.000 liter, de correctie van de inhoud van 2^{de} vergunde stookoliehouder van 1.800 liter naar 2.500 liter en de herindeling volgens CLP van de opslag van maximaal 2.125 kg stookolie in een bovengrondse houder van 2.500 liter en 670 kg petroleum in een IBC;
 - de herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van 5.600 kg brandgevaarlijke vaste stoffen (GHS02) in verplaatsbare recipiënten;
 - de herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van maximaal 5.250 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) in verplaatsbare recipiënten;
 - de herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van 622.623 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05);
 - de herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van 357.789 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07);
 - de herindeling van de vergunde opslag van 101.952 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten;
 - de herindeling van de vergunde opslag van 41.537 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09);

/...

- het verwijderen een aantal houtbewerkingstoestellen tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht beneden de indelingsdrempel;
 - het verminderen van de vergunde opslag aan kunststoffen met 42,04 ton;
 - het herindelen van het vergunde labo van rubriek 24.1.1° naar rubriek 24.2.;
 - het stopzetten van de vergunde opslag van niet voor consumptie bestemde gelatine;
 - het schrappen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor de productie van niet voor consumptie bestemde gelatine;
 - het verminderen van de vergund totaal geïnstalleerde drijfkracht aan metaalbewerkingstoestellen met 6,7 kW;
 - het schrappen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht van 401,6 kW voor de productie van niet-eetbare vetstoffen;
 - het schrappen van de vergunde opslag aan niet-eetbare vetstoffen;
 - het verminderen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht voor de gelatineproductie met 188,95 kW;
 - het verminderen van het vergunde totaal nominaal ingangsvermogen van de stookinstallatie van 31,06 mW naar 25 mW.
- de uitbreiding met/van:
- de menging van ongebluste kalk met water met een maximale jaarcapaciteit van 8.000 ton;
 - een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA;
 - de opslag van 13.955 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 4.925 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 13.685 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 4.010 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten;
 - de opslag van 223,5 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
 - de vergunde opslag aan houten paletten in diverse magazijnen met 18,05 ton;
 - een stoomgenerator met een waterinhoud van 38 liter;
 - een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW;
 - de vergunde opslag aan producten van dierlijke oorsprong met 420 ton.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.3.4.2. f) (1)

Het stopzetten van de vetverbranding.

./...

3.4.2° (2)

Het schrappen van de lozing van het bedrijfsafvalwater afkomstig van de kanaalwaterbehandeling.

3.5.3° (1)

Het herverdelen van het vergunde lozingsdebiet aan koelwater over de beide lozingspunten, nl. maximaal 250 m³/u en 5.000 m³/dag via lozingspunt 1 en maximaal 150 m³/u en 3.000 m³/dag via lozingspunt 2.

6.4.1° (3)

Het verminderen van de vergunde opslag aan P3- en P4-producten met 17.913 liter en herindeling volgens CLP onder de rubriek 6.4.1°.

6.5.1° (3)

Het herindelen van de vergunde verdeelslang.

7.1.2° (2)

De menging van ongebluste kalk met water met een maximale jaarcapaciteit van 8.000 ton.

12.2.1° (3)

Het buiten dienst stellen van de vergunde transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA.

12.2.2° (2)

De uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA.

16.3.1.2° (2)

Het verminderen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan koelgroepen, luchtcompressoren en airco's met 17 kW.

16.3.2.1°a) (3)

Het verwijderen van de vergunde supressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 18 kW.

17.1.2.1.2° (2)

Het herindelen van de vergunde opslag van 3.940 liter diverse gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

Het buiten gebruik stellen van de vergunde stookoliehouder van 200.000 liter, de correctie van de inhoud van 2^{de} vergunde stookoliehouder van 1.800 liter naar 2.500 liter en de herindeling volgens CLP tot de opslag van maximaal 2.125 kg stookolie in een bovengrondse houder van 2.500 liter en 670 kg petroleum in een IBC.

17.3.2.3.2°a) (2)

De herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van 5.600 kg brandgevaarlijke vaste stoffen (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.1°a) (3)

De herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van maximaal 5.250 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

De herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van 622.623 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan:

- 11,6 ton H₂O₂ 35% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R28);
- 1,908 ton fosforzuur 75% in een bovengrondse houder van 1,2 m³ (R29);

./...

- 77,28 ton H_2SO_4 96% in een bovengrondse houder van 42 m³ (R30);
- 6,161 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 5,05 m² (R31);
- 200,7 ton CaO in 2 silo's van 30.000 liter (R33, R34);
- 90,6 ton NaOH 50% in een bovengrondse houder van 60 m³ (R37);
- 10,836 ton ammoniak 25% in een bovengrondse houder van 12 m³ (R38);
- 5,36 ton HNO_3 53% in een bovengrondse houder van 4,015 m³ (R40);
- 14,4 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R41);
- 23,6 ton HCl 14% in 2 bovengrondse houder van 10 m³ elk (R42, R53);
- 8,745 ton fosforzuur 75% in een bovengrondse houder van 5,5 m³ (R43);
- 25,54 ton H_2SO_4 37% in een bovengrondse houder van 20 m³ (R45);
- 1,22 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 1 m³ (R47);
- 82,6 ton HCl 14% in een bovengrondse houder van 70 m³ (R54);
- 7,920 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 5,5 m³ (R55);
- 30 ton aluminiumsulfaat in een bovengrondse houder van 27.500 liter (R56);

en 24.153 kg in verplaatsbare recipiënten.

De uitbreiding met de opslag van 13.955 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

De herindeling van de onder rubriek 17.3.3.3° vergunde opslag van 357.789 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), waarvan:

- 11,6 ton H_2O_2 35% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R28);
- 10,836 ton ammoniak 25% in een bovengrondse houder van 12 m³ (R38);
- 200,7 ton CaO in 2 silo's van 30.000 liter (R33, R34);
- 10,836 ton ammoniak 25% in een bovengrondse houder van 12 m³ (R38);
- 23,6 ton HCl 14% in 2 bovengrondse houder van 10 m³ elk (R42, R53);
- 82,6 ton HCl 14% in een bovengrondse houder van 70 m³ (R54);

en 28.253 kg in verplaatsbare recipiënten.

De uitbreiding met de opslag van 4.925 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)

De herindeling van de vergunde opslag van 101.952 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

De uitbreiding met de opslag van 13.685 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

De herindeling van de vergunde opslag van 41.537 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), waarvan:

- 6,161 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 5,05 m² (R31);
- 14,4 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R41);
- 1,22 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 1 m³ (R47);
- 7,920 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 5,5 m³ (R55);

en 1.000 kg in verplaatsbare recipiënten.

De uitbreiding met de opslag van 4.010 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

De uitbreiding met de opslag van 223,5 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

./...

19.3.1°a) (3)

Het verwijderen van een aantal houtbewerkingstoestellen tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht beneden de indelingsdrempel.

19.6.1°a) (3)

De uitbreiding van de vergunde opslag aan houten paletten in diverse magazijnen met 18,05 ton.

23.3.1°a) (3)

Het verminderen van de vergunde opslag aan kunststoffen met 42,04 ton.

24.2. (3)

Het herindelen van het vergunde labo van rubriek 24.1.1° naar rubriek 24.2..

26.2. (2)

Het stopzetten van de vergunde opslag aan niet voor consumptie bestemde gelatine.

26.3.3°a) (1)

Het schrappen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht aan toestellen voor de productie van niet voor consumptie bestemde gelatine.

29.5.2.1°a) (3)

Het verminderen van de vergund totaal geïnstalleerde drijfkracht aan metaalbewerkingstoestellen met 6,7 kW.

39.1.1° (3)

De uitbreiding met een stoomgenerator met een waterinhoud van 38 liter.

43.1.3° (1)

De uitbreiding met een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW.

Het verminderen van het vergunde totaal nominaal ingangsvermogen van de stookinstallatie van 31,06 mW naar 25 mW.

43.3.2° (1)

De uitbreiding met een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW.

Het verminderen van het vergunde totaal nominaal ingangsvermogen van de stookinstallatie van 31,06 MW naar 25 MW.

43.4. (1)

De uitbreiding met een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW.

Het verminderen van het vergunde totaal nominaal ingangsvermogen van de stookinstallatie van 31,06 MW naar 25 MW.

44.2.2°a) (2)

Het schrappen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht van 401,6 kW voor de productie van niet-eetbare vetstoffen.

44.3. (2)

Het schrappen van de vergunde opslag aan niet-eetbare vetstoffen.

45.3.3°a) (1)

Het verminderen van de vergunde totaal geïnstalleerde drijfkracht voor de gelatineproductie met 188,95 kW.

45.4.e) 2° (2)

De uitbreiding van de vergunde opslag aan producten van dierlijke oorsprong met 420 ton.

./...

Met deze verandering wordt de globaal vergunde toestand:

3.5.3° (1)

De lozing van maximaal 250 m³/u en 5.000 m³/dag koelwater via lozingspunt 1 en maximaal 150 m³/u en 3.000 m³/dag koelwater via lozingspunt 2.

3.6.1. (3)

De lozing van maximaal 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in een oppervlaktewater.

3.6.3.3° (1)

Het lozen van maximaal 208 m³/u – 5.000 m³/d bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een biologische waterzuiveringsinstallatie in een oppervlaktewater.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 9.250 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

Een verdeelslang voor stookolie.

7.1.2° (2)

De menging van ongebluste kalk met water met een maximale jaarcapaciteit van 8.000 ton.

12.1.2° (2)

Een alternator met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 2,5 MW.

12.2.1° (3)

Negen transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 400 kVA, 500 kVA, 5 x 630 kVA en 2 x 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

Zeven transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 6 x 1.250 kVA en 2.500 kVA.

12.3.2° (3)

6 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 28,88 kW.

15.1.1° (3)

Het stallen van maximaal 8 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

Een werkplaats voor het onderhoud van motorvoertuigen.

15.4.1° (3)

Een wasplaats voor het reinigen van maximaal 9 voertuigen per dag.

16.3.1.2° (2)

Diverse koelgroepen, luchtcompressoren en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.733,23 kW.

16.3.2.1°a) (3)

Een supressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 11 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De maximale opslag van 3.940 liter diverse gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De maximale opslag van 2.125 kg stookolie in een bovengrondse houder van 2.500 liter en 670 kg petroleum in een IBC.

./...

17.3.2.3.2°a) (2)

De maximale opslag van 5.600 kg brandgevaarlijke vaste stoffen (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.1°a) (3)

De maximale opslag van 5.250 kg oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

De maximale opslag van 636.578 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan:

- 11,6 ton H_2O_2 35% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R28);
- 1,908 ton fosforzuur 75% in een bovengrondse houder van 1,2 m³ (R29);
- 77,28 ton H_2SO_4 96% in een bovengrondse houder van 42 m³ (R30);
- 6,161 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 5,05 m² (R31);
- 200,7 ton CaO in 2 silo's van 30.000 liter (R33, R34);
- 90,6 ton NaOH 50% in een bovengrondse houder van 60 m³ (R37);
- 10,836 ton ammoniak 25% in een bovengrondse houder van 12 m³ (R38);
- 5,36 ton HNO_3 53% in een bovengrondse houder van 4,015 m³ (R40);
- 14,4 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R41);
- 23,6 ton HCl 14% in 2 bovengrondse houder van 10 m³ elk (R42, R53);
- 8,745 ton fosforzuur 75% in een bovengrondse houder van 5,5 m³ (R43);
- 25,54 ton H_2SO_4 37% in een bovengrondse houder van 20 m³ (R45);
- 1,22 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 1 m³ (R47);
- 82,6 ton HCl 14% in een bovengrondse houder van 70 m³ (R54);
- 7,920 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 5,5 m³ (R55);
- 30 ton aluminiumsulfaat in een bovengrondse houder van 27.500 liter (R56);

en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

De maximale opslag van 362.714 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), waarvan:

- 11,6 ton H_2O_2 35% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R28);
- 200,7 ton CaO in 2 silo's van 30.000 liter (R33, R34);
- 10,836 ton ammoniak 25% in een bovengrondse houder van 12 m³ (R38);
- 23,6 ton HCl 14% in 2 bovengrondse houder van 10 m³ elk (R42, R53);
- 82,6 ton HCl 14% in een bovengrondse houder van 70 m³ (R54);

en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)

De maximale opslag van 115.637 kg op lange termijn gezondheidgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

De maximale opslag van 45.547 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09), waarvan:

- 6,161 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 5,05 m² (R31);
- 14,4 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 10 m³ (R41);
- 1,22 ton NaOCl 14% in een bovengrondse houder van 1 m³ (R47);
- 7,920 ton FeCl_3 40% in een bovengrondse houder van 5,5 m³ (R55);

en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

De maximale opslag van 2.525 kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

./...

19.6.1°a) (3)

De maximale opslag van 88,9 ton houten paletten in diverse magazijnen.

23.3.1°a) (3)

De maximale opslag van 50,9 ton kunststoffen.

24.2. (3)

Een labo waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

24.4. (3)

Een labo bacteriologie.

25.3. (2)

De maximale opslag van 250 ton zwaarden.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 24,5 kW.

39.1.1° (3)

Twee autoclaven met een waterinhoud van respectievelijk 80 liter en 159 liter en een stoomgenerator met een waterinhoud van 38 liter.

39.1.3° (1)

Drie stoomketels met een waterinhoud van respectievelijk 2 x 20.513 liter en 26.000 liter.

39.4.1° (3)

Vier warmtewisselaars met elk een warmte-inhoud van de secundaire ruimte van 75 liter.

39.5.1° (3)

Een stoomturbine met een totaal vermogen van 31 MW.

43.1.3° (1)

Een kleine stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW en 3 middelgrote stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 2 x 10,25 MW en 25 MW.

43.3.2° (1)

Een kleine stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW en 3 middelgrote stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 2 x 10,25 MW en 1 x 25 MW.

43.4. (1)

Een kleine stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 130 kW en 3 middelgrote stookinstallaties met een warmtevermogen van respectievelijk 2 x 10,25 MW en 1 x 25 MW.

45.3.3°a) (1)

Diverse toestellen voor de productie van voor consumptie bestemde gelatine met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.327,8 kW.

45.4.e) 2° (2)

De maximale opslag van 4.632,4 ton aan producten van dierlijke oorsprong.

51.2.1° (1)

Een bacteriologisch labo voor het ingeperkt gebruik van pathogene organismen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2.

./...

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van het besluit voor een termijn tot en met 11 juni 2028.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. licht: hoofdstuk 4.6.
5. oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
8. Afdeling 5.7.1. – Chemicaliën – Algemene bepalingen
9. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
10. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
11. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
13. Afdeling 5.19.1. - Hout - Algemene bepalingen
14. Hoofdstuk 5.39. – Stoomtoestellen
15. Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties - Algemene bepalingen
16. Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
17. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures
18. Afdeling 5.45.1. - Voedingsnijverheid en -handel - Algemene bepalingen

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

19. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

20. Werktijden

De al toegestane werktijden gelden tevens voor de gevraagde veranderingen.

21. Meldpunt

In de Gentse Kanaalzone is door het projectbureau Gentse Kanaalzone een milieuklachtenmeldpunt opgericht. In de communicatie van het bedrijf met de

./...

omwonenden wordt gevraagd om te verwijzen naar dit milieuklachtenmeldpunt. De exploitant geeft aan het projectbureau Gentse Kanaalzone door op welk nummer zij permanent bereikbaar zijn. Zodoende kan vanuit het milieuklachtenmeldpunt de vermoedelijke veroorzaker op de hoogte gebracht worden van de klacht.

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Er dient rekening gehouden met het schrijven van Infrabel van 17 november 2015, ingediend in het kader van het openbaar onderzoek (cfr. bijlage).

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;

./...

- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, Dienst Lucht en Klimaat;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 04 februari 2016

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
(get.) Jan Briers