

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 30/04/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 52.

OMV 2020009490 (36015/59/6/M/4) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een drukkerij, gelegen te Roeselare

36015/59/6/M/4

Dossiernummer omgevingsloket : 2020009490

Inrichtingsnummer : 20200212-0024

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. ROULARTA MEDIA GROUP voor een inrichting gelegen te ROESELARE.

De aanvraag ingediend door N.V. ROULARTA MEDIA GROUP, gevestigd te Meiboomlaan 33 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Meiboomlaan 33 te Roeselare,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 13/02/2020 en vervolledigd op 27/02/2020 en op 02/03/2020.

De aanvraag werd op datum van 5/03/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat het uitbreiden en wijzigen van een drukkerij.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) deels gebied voor dienstverlening en deels woongebied is;

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter (palend aan een woongebied);

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Verbrandhofstraat" d.d. 10/02/2004, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

- Zone voor bedrijfsactiviteiten (zone 4): alle gebouwen
- Woonzone verweven met andere constructies (zone 2): vijver
- Woonzone verweven met andere functies met wisselbestemming zone voor bedrijfsactiviteiten (zone 3) parking

- Woonzone voor open en halfopen bebouwing (zone 1): bufferzone tussen geluidsberm en woonwijk
- Bufferzone (zone 8): geluidsberm

Gelet op het PRUP Solitaire vakantiewoningen – Midden West-Vlaanderen

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 16/05/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een drukkerij voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van max. 100 m³/dag – 19140 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de drukkerij op de openbare riolering van de Meiboomlaan en voor de lozingsnormen voor zilver, cadmium, lood, POX, chroom VI en selenium;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 20/08/2015 waarbij de vergunning verleend wordt voor het gedeeltelijk wijzigen/aanvullen van de bijzondere vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 15/06/2017 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een drukkerij voor een termijn tot 16/05/2033;

stedenbouwkundige vergunningen

Voor de site van Roularta werden in het verleden diverse aanvragen ingediend. Op zich zijn er geen relevante dossiers gekend voor de fietsenstalling of de verharding.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 12/09/2019 waarbij de vergunning verleend wordt voor Bouw:

- sloop van de 2 bestaande fietsenstallingen,
- bouwen ter vervanging van een nieuwe fietsenstalling
- vernieuwen van bestaande afvalverharding rondom de fietsenstalling,
- nieuwe toplaag parking Meiboomlaan.
- Plaatsen nieuwe prefabcabine (zonder installatie)

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich binnen de site van Roularta. De omgeving wordt gekenmerkt door de site op zich met de gebouwen en de diverse parkeergelegenheden. Verder is het bedrijf omgeven door woningen.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp :

- Verminderen met 3000 l petroleum
- Uitbreiden met 2550 kg diesel
- Uitbreiden met diverse machines voor een totaal van 466,36 kW
- Uitbreiden machines 227,5kW
- Verminderen met 750 kVA transformatoren
- Verminderen met 89,2 kW koelinstallaties
- Uitbreiden met 183 l gassen in verplaatsbare recipiënten
- Verwijderen van 7, 06 ton white spirit (volledig vervangen door Metryl en werd in het verleden reeds vergund op het hoogste mogelijk gewicht)
- Uitbreiden stook installaties 761 kWth
- Verwijderen reinigingsinstallatie 1,6 ton/jaar

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: -3000 liter)	2		0				
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	2		0				
7.1.2°	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: -1,6 Ton per Jaar)	2	A G	0				
11.1.3°a)	Drukkerijen en grafische Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de	1	A R	0	B			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	ruimste zin met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 466,36 kilo watt)							
11.2.3°a)	Drukkerijen en grafische Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 227,5 kilo watt)	1	A R	0	N			
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: -750 kilo Volt-Ampere)	2		1				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -89,2 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 183 liter)	2		1				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 80 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2,55 Ton)	3		0				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: -7,07 Ton)	3		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: - 7,06 Ton)							
17.3.7.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 7,06 Ton)	2		0				
17.3.7.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -7,06 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: -7,06 Ton)	2		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 761 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2°	petroleum	-3000 liter
6.4.2°	diesel	3000 liter
7.1.2°	reinigingsinstallaties	-1,6 Ton per Jaar
11.1.3°a)	machines	466,36 kilo watt
11.2.3°a)	verzamelafdeling	227,5 kilo watt
12.2.2°	transformator	-750 kilo Volt-Ampere
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	-89,2 kilo watt
17.1.2.1.2°	koelgassen	183 liter
17.1.2.1.2°	verplaatsbare recipiënten Reden: Verplaatsing	80 liter
17.3.2.1.1.1°b)	diesel	2,55 Ton
17.3.2.1.2.1°	white spirit	-7,07 Ton
17.3.6.2°a)	white spirit	-7,06 Ton
17.3.7.2°a)	metryl	7,06 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
	Reden: Omvorming	
17.3.7.2°a)	white spirit Reden: Omvorming	-7,06 Ton
17.3.8.2°	white spirit	-7,06 Ton
43.1.3°	droogovens	761 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Het Agentschap Zorg en Gezondheid
- De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- De Provinciale Dienst Waterlopen

Het College van Burgemeester en Schepenen gunstig advies uitgebracht.

Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft geen advies uitgebracht.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht binnen de termijn van 30 dagen volgend op de ontvangst van de adviesvraag. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) **Goede ruimtelijke ordening** (toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO)

De aanvraag houdt geen stedenbouwkundige handelingen in. Er kan geoordeeld worden dat de exploitatieactiviteiten, gelet op de ligging in een daartoe geëigende zone, kan uitgebaat worden conform alle opgelegde voorwaarden en de voorgestelde preventieve maatregelen.

c) **Milieutechnische aspecten**

De aanvraag houdt in hoofdzaak het vervangen van de oude Mitsubishi BTS 48 pagina-machine door een nieuwe Lithoman72 pagina-drukpers in. Dit resulteert in onderstaande veranderingen:

Verwijderen van: - Mitsubishi BT1S (-661,14 kW) - verzamelafdeling (-70 kW) - luchtbehandeling verwarming (-5 kW) - plaatscanners (-1,5 kW) - randbenodigdheden (-45 kW) - droogoven BT1S (-1186 kWth)

Uitbreiden met: - pers 4 - Lithoman 72/3 (+921 kW inclusief vermogen naverbrander) - verzamelafdeling (+135 kW) - pers 1 uitpak (+108 kW) - pers 4 uitpak (+56 kW) - vacuumpomp (+7 kW) - snipperafzuiging (+22kW) - droogoven naverbrander pers 4 (+2100 kWth)

Luchtemissies

De heatsetinkten, die gebruikt worden in het drukproces, worden gedroogd op een temperatuur tussen 140°C en 300°C. Bij het drogen kunnen minerale oliën uit de heatsetinkten verdampen waardoor koolwaterstoffen kunnen geëmitteerd worden. Door de afgassen naar een naverbrander te leiden worden deze VOS-emissies sterk gereduceerd. De gevormde VOS die niet verbrand worden, vormen de geleide VOS-emissie via de schouw van de naverbrander.

De nieuwe pers Lithoman 72/3 (PERS 4) zal beschikken over een eigen geïntegreerde naverbrander met een eigen afzonderlijk nieuw emissiepunt. De toegepaste techniek is regeneratieve naverbranding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vast oxidatiebed dat op hoge temperatuur wordt gebracht vooraleer de eerste solventbeladen gasstroom erdoor wordt geleid. Dit opwarmen gebeurt door een steunbrander in de gemeenschappelijke kopruimte van de oxidatietorens. De warmte van de naverbrander wordt gerecupereerd en gebufferd via een waterbak van 30m³. Via een absorptiekoeler wordt eveneens koelcapaciteit aangemaakt. Door het gebruik van deze naverbrander wordt een groot deel van de ontstane VOS verbrand en wordt het gehalte VOS in de afgassen zeer sterk gereduceerd en de eventuele mogelijke geurhinder tot een minimum beperkt. Dit bleek tevens uit de periodieke emissiemetingen die uitgevoerd werden op de bestaande naverbranders. De gemeten emissiewaarden voor VOS waren voor het jaar 2018 en 2019 beduidend lager dan de norm van 20 mg C/Nm³.

Diffuse emissies: Het gebruik van toevoegmiddelen aan het vochtwater en van reinigingsmiddelen leidt tot VOSemissies. De bekendste solventhoudende vochtwatertoevoeging is isopropylalcohol (IPA), maar ook andere vochtwatertoevoegingen kunnen VOS bevatten. Een andere bron van VOS zijn de oplosmiddelen in de gebruikte reinigingsmiddelen. De meeste in de offset gebruikte wasmiddelen overschrijden onder 'normale omstandigheden' de ondergrens van de dampspanning van wat als VOS beschouwd wordt (0,01 kPa). Een groot deel van deze VOS-emissies zijn diffuse emissies. Een deel wordt mee afgezogen en via de naverbrander geleid.

Aanvulling op geleide en diffuse emissies: Gezien het totaal oplosmiddelenverbruik van Roularta Media Group nv jaarlijks meer bedraagt dan 200 ton, namelijk 950 ton, dient het bedrijf in aanvulling op de geleide en diffuse emissiegrenswaarden ook te voldoen aan de totale emissiegrenswaarde. Tot 1/09/2018 mocht de totale emissie maximaal 15% bedragen van het totale inktverbruik. Vanaf 1/09/2018 geldt een emissiegrenswaarde van 10%. Voor het werkjaar 2018 bedroeg de totale emissie 6,67 % van het totale inktverbruik wat lager ligt dan 10%.

Het bedrijf voorziet dat door de vervanging van de verouderde pers door een nieuwe pers er verder kan voldaan worden aan de emissiegrenswaarden voor afgassen, de diffuse emissiegrenswaarden en de totale emissiegrenswaarde zoals opgenomen in bijlage 5.59.1.1. van Vlare II.

De inrichting dient te voldoen aan de geldende emissiegrenswaarden van Vlare II. Dit zal verder blijken uit de analyseverslagen van de periodieke metingen die het bedrijf uitvoert.

Water

Het bedrijf is gelegen in centraal gebied. Dit gebied is (recent) van riolering voorzien en al het afvalwater wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie behandeld.

Op het openbaar domein (Meensesteenweg & Meiboomlaan) ligt een gemengd rioleringsstelsel. Het huishoudelijk afvalwater (HA) en het bedrijfsafvalwater (BA) worden via afzonderlijke lozingspunten in de openbare riolering van de Meiboomlaan (LP1-BA, LP3-HA, LP4-HA) en de Meensesteenweg (LP2BA, LP5-HA) geloosd.

Het HA is afkomstig van de sanitaire installaties voorzien voor de werknemers. Het BA is afkomstig van verschillende machines en ontstaat tijdens de productie en bij het reinigen van de drukmachines tussen verschillende druksessies in.

Het bedrijf beschikt over bijzondere lozingsnormen die vastgelegd zijn in de aktenamebeslissing van de deputatie, d.d. 15/06/2017 en dit tot 16/05/2033 behalve tot 15/06/2019 voor de parameters ethylbenzeen en xylenen. Ethylbenzeen en vooral xylenen komen voor in white spirit dat als reinigingsmiddel wordt ingezet. In de huidige aanvraag wordt meegedeeld dat white spirit niet meer als reinigingsproduct wordt gebruikt maar volledig vervangen werd door het milieuvriendelijker product metryl. De bijzondere lozingsnormen voor ethylbenzeen en xylenen zijn niet meer van toepassing.

Deze aanvraag houdt geen wijziging in van de vergunde hoeveelheden inzake het lozen van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater. De lozingsnormen zoals bepaald in de aktenamebeslissing, d.d. 15/06/2017 blijven van toepassing.

Bodem

Gevaarlijke producten: Er wordt geen petroleum (P2) meer opgeslagen. Deze bovengrondse dubbelwandige houder (3.000 liter) wordt nu voorzien voor de opslag van diesel bestemd als voorraad voor de noodgenerator.

De opslag aan koelmiddel in verplaatsbare recipiënten breidt uit met 180 liter R134a. De gasflessen worden buiten opgeslagen. Er worden aanduidingen voorzien als zijnde stockage van volle gasflessen en lege gasflessen. Waar scheidingsafstanden voor de opslag van gasflessen van toepassing zijn, worden deze gerespecteerd.

Het reinigingsmiddel white spirit (GHS02-07-08-09 / 9.000 liter / 7.065 kg) wordt niet meer gebruikt en werd vervangen door het minder schadelijk product metryl (GHS08 / 9.000 liter / 7.290 kg). Metryl wordt opgeslagen in een ondergrondse dubbelwandige houder van 9.000 liter.

Transformatoren: In de lijst 'addendum C7 – toestellen Roularta printing' is sprake van de volgende uitbreiding onder rubriek 12.2.2° 'transformatoren': - Het administratief wijzigen van het individueel vermogen van transfo 'Pers 3' van 2.000 kVA in 1.250 kVA; - Het plaatsen van een bijkomende transfo voor 'Pers 4' met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA. (staat ook vermeld bij de geplande investeringen voor fase E) Wat een totaal geeft onder 12.2.2° van 15.750 kVA i.p.v. 14.500 kVA zoals opgenomen in de rubriekenlijst, namelijk: - 3 x 1.250 kVA - 5 x 1.600 kVA - 2 x 2.000 kVA Er wordt geadviseerd om dit ambtshalve te wijzigen.

Energie

Het jaarlijks primair energieverbruik is > 0,1 PJ. Roularta Media Group nv is in 2015 toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO). In bijlage zit een geactualiseerd energieplan opgenomen dat in grote mate gebaseerd is op het energieplan dat Roularta Media Group heeft opgemaakt in het kader van de tweede ronde van de Energiebeleidsovereenkomst ("EBO-2").

In dit rapport wordt het jaarlijks primair energieverbruik weergegeven. Er wordt vastgesteld dat het primair verbruik 2018 (vooral elektriciteit) sterk gedaald is t.o.v. 2014 terwijl de geprinte hoeveelheden nauwelijks veranderd zijn: 1.123 miljoen m² in 2014 en 1.105 miljoen m² in 2018.

Volgende recente wijzigingen (sinds begin 2018) staan opgenomen: - de Lithoman 72/2 magazinepers werd uitgebreid met een in-line snijinstallatie met aangebouwde stapelrobot. Voor deze snijlijn is er ook een extra steunventilator opgenomen in het proces "Snipperverwerking"; - Het ISO 50001 EnMS is opgestart en werkt op wekelijkse basis met evaluatie van de EnPI's van de 14 processen. Naast een gestructureerde monitoring verhoogt het ISO-50001 systeem ook voor een hoger energiebewustzijn in het bedrijf; - De 3 gasgestookte ketels van de verwarmingsinstallatie werden vervangen. Aansluitend is ook de ketelsturing en de sturing van de direct op de stookplaats gekoppelde verwarmingskringen mee aangepast; - De CARRIER koelmachine uit de koelcentrale wordt vervangen door een nieuwe YORK YZ machine. De

YORK machine laat toe om de overgang tussen freecooling en compressiekoeling op een vlottere en efficiëntere manier te maken. Dit moet resulteren in een betere EPI van de koelcentrale.

Ook door het vervangen van de oude Mitsubishi BTS 48 pagina-machine door een nieuwe Lithoman72 pagina-drukpers (met geïntegreerde naverbrander) wordt een gunstig effect op het energieverbruik verwacht: - De warmterecuperatie op 70-90°C regime is mogelijk en brengt gemiddeld zo'n 310 kW warmte op; - Warmteverliezen naar de hal toe zijn beperkt: 34 kW – extra warmteverliezen in deze hal zijn niet gewenst; - De naverbrander van de gekozen pers is veel zuiniger dan deze van de concurrentie (191 MWh aardgasverbruik tegenover 585 MWh); - Er is minder koeling nodig om de warmte in de hal af te voeren (47 MWh el. t.o.v. 105 MWh el.).

Geluid & trillingen

Bij de aanvang van het meerjarenplan van Roularta Media Group NV voor de aanpassing en uitbreiding van de drukkerij werd een volledig akoestisch onderzoek uitgevoerd door een erkend geluidsdeskundige (Eva-International B.V.B.A.). Deze omvatte een geluidstudie en –simulatie naar aanleiding van de bouw van de nieuwe hal. In het kader van de uitvoering van fase X van het meerjarenplan, nl. de plaatsing van de nieuwe Colorman drukpers in een nieuw gebouw "E" en bijkomende nieuwe naverbrander werd aanvulling gemaakt op een volledig akoestisch onderzoek voor de uitbreiding van een drukkerij. In een bijzondere voorwaarde van de milieuvergunning, d.d. 16/05/2013 staat opgenomen dat de geluidshinder beperkende maatregelen voorgesteld in de geluidstudie integraal moeten uitgevoerd worden.

Voorliggende aanvraag zal geen wijzigingen met zich meebrengen in het aantal personeelsleden. Indien de nieuwe installatie (PERS 4) op volle capaciteit werkt zal dit maximaal leiden tot een verhoging van 16% van de verschillend transporten (aan- en afvoer).

De nieuwe pers wordt opgesteld in het meest recente bedrijfsgedeelte van de exploitatie. Namelijk in het gedeelte met de maatregelen uitgevoerd zoals beschreven in de geluidstudie onder het punt "Het dak van het nieuwe productiegebouw". Met deze nieuwe pers zal de geluidsdruk veroorzaakt door pers BT1S, die nog opgesteld staat in het oudere niet zo sterk geïsoleerd deel, komen te vervallen. De nieuwe pers zal, zoals de andere, opgesteld worden in een trillingscompenserende bodem zodat er geen hinder door trilling voor de omgeving te verwachten is.

In het kader van de uitbreiding met de nieuwe pers werd overleg gepleegd met de geluidsdeskundige (dhr. Filip Verbandt) waarbij deze het volgende aangaf: "In de computersimulaties worden niet de persen gesimuleerd, maar de hoeveelheid geluid die uit de lichtstraten, brandluiken, afzuigingen, ... en door het dak komt. In 2006 is daar een gedetailleerde simulatie van gemaakt. Het aantal persen is in principe niet belangrijk. Als je onder elke lichtstraat een perslijn zou hebben, werden in 2006 dus 7 persen verondersteld." Op basis van de verklaring van de geluidsdeskundige en gezien het dak van de exploitatie uitgevoerd werd zoals hoger omschreven kan ervan uitgegaan worden dat de geldende geluidsnormen blijvend gerespecteerd kunnen worden. Volgens de exploitant werd dit eveneens zo geconcludeerd door de adviesinstantie AGOP.

Er kan aangenomen worden dat, mits het in acht nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen en mits het uitvoeren van de maatregelen zoals opgenomen in de geluidstudie, er geen abnormale geluidshinder voor de omgeving zal zijn.

Veiligheid: In de aanvraag zijn de maatregelen naar brandpreventie- en bestrijding opgenomen. Het bedrijf beschikt over een interventieplan dat geregeld wordt ge-update in samenwerking met de brandweerzone Midwest. Het advies van de brandweerzone Midwest dient strikt opgevolgd te worden. Er is een interne brandweerploeg aangeduid. Het bedrijf beschikt over een zoneringsdossier en explosieveiligheidsdossier.

Mits een zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Activiteiten en proces

De activiteiten van Roularta Media Group nv bestaan uit drie grote delen:

- uitgeverij met redacties, boekhouding, verkoop, IT, HR en management
- de prepress-afdeling: alle activiteiten voor opmaak print & web
- de drukkerij met drukactiviteiten, verzamelafdeling en expeditie.

Tot voor kort bestond de milieutechnische eenheid Roularta Media Group nv uit 3 nv's:

- Roularta Printing nv,
- Roularta Publishing nv,
- Roularta Media Group nv.

Op 1 juli 2015 werd een fusie doorgevoerd van de verschillende vennootschappen met de vennootschap Roularta Media Group nv.

De exploitatie gebeurt nu volledig onder de rechtspersoon Roularta Media Group nv.

De benaming Roularta Printing wordt wel nog gebruikt bij de oplijsting van de machines.

Roularta Media Group NV is een offsetdrukkerij met heatsetrotatiepersen en enkele hybridepersen. Er worden magazines, brochures, commercieel drukwerk en kranten gedrukt.

Voorwerp aanvraag

Deze aanvraag betreft in hoofdzaak de vervanging van de oude Mitsubishi BTS 48 pagina-machine door een nieuwe drukpers nl. de Lithoman72 pagina-drukpers (PERS4).

RMG beschikt reeds over twee gelijkaardige drukpersen met hoge drukkwaliteit voor het realiseren van magazines en catalogi.

Deze drie gelijkaardige drukpersen creëren een optimale flexibiliteit op vlak van onderlinge uitwisseling drukwerk, onderdelen en personeel.

De nieuwe drukpers, heeft een hogere output, een lagere emissie en aanzienlijk minder energieverbruik. De nieuwe installatie vergt geen uitbreiding van de productiehallen.

Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

1. GPBV-installatie

De verandering heeft geen betrekking op de X-rubriek 4.6 nl. het verbruik van 950 ton oplosmiddelen per jaar.

2. Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,2186 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Roularta Media Group nv is toegetreden tot het EBO 2015-2020 (energiebeleidsovereenkomst). In dit verband werd een energieplan opgesteld en ingediend.

Op 20 september 2016 werd het energieplan goedgekeurd door het Verificatiebureau Benchmarking. Dit energieplan is jaarlijks opgevolgd door middel van het monitoringplan dat jaarlijks goedgekeurd werd.

Er werd naar aanleiding van de verlenging van het EBO tot 31/12/2022 reeds een nieuw energieplan opgemaakt dat momenteel in finale fase zit voor goedkeuring door het VBBV.

Het nieuwe energieplan omvat voor Roularta Media Group nv, naast een reeks van 10 zeker uit te voeren maatregelen en 4 studiemaatregelen, eveneens de verplichting tot de concrete realisatie van de energiebeheermaatregelen tegen 31 december 2022.

Ter uitvoering van de energiebeheermaatregelen zoals opgelegd door het EBO, werd het ISO 50001 energiemanagementsysteem geïmplementeerd. De certificatie van het energiemanagementsysteem werd bekomen in het najaar van 2019.

De nieuwe pers heeft een jaarlijks primair energieverbruik van > 10 TJ. Hierdoor werd een energiestudie uitgevoerd. Uit deze studie is gebleken dat de vervanging door de nieuwe pers een besparing in primaire energie zal betekenen van 11.233 GJ (1.078 MWh elektriciteit en 468 MWh aardgas). En dit zonder de impact van de nieuwe oven.

Door de installatie van de nieuwe oven met een ingebouwde naverbrander, wordt de reductie aan primaire energie voor deze installatie geraamd op 3.053 GJ.

Overige veranderingen die tevens deel uitmaken van deze aanvraag werden mee in beschouwing genomen bij de uitvoering van de energiestudie.

Hieruit volgen 2 maatregelen met een interne rentevoet van minstens 15% na belasting:

- Doorlichting perslucht,
- Opvolging nozzels in de verzamelafdeling.

De doorlichting hiervan is voorzien voor resp. Q4 2020.

Volgende studies werden nog voor de opmaak van de energiestudie ingepland met het oog op het verder reduceren van het energieverbruik:

- Stand-by verbruik krantenpersen verlagen: opvolging Q3-Q4-2020 met besluitvorming Q1 2021
- Doorlichting processen: studie krantenorders onder coldset drukken: Timing tests: Q2 2021, door: intern personeel. Verwerking resultaten en besluit: Q2 2021
- Doorlichting processen UV-droger: timing tests Q4 2021. Verwerking resultaten en besluit Q2 2022.

In Q4 2020 worden de ramen van de vergaderzalen links van de inkom aangepakt en Q2 2021 worden de ramen van de refter en de burelen van KW vervangen. Met deze maatregelen zijn dan alle ramen met enkele beglazing aan de straatkant van het gebouw vervangen door ramen met HR-glas waardoor het energieverbruik voor de verwarming en koeling van gebouwen kan verminderd worden.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

1. Afvalstoffen & materialen

De capaciteit van de pers BT1S van 6.000 ton/jaar vervalt doordat deze pers volledig uit dienst genomen wordt. De nieuwe pers zal een capaciteit hebben van ca. 16.000 ton/jaar rekening houdend met een 4-ploegenbezetting. Dit betekent voor de drukkerij een theoretische toename van 16 %.

Er werd gekozen voor een pers (4) met een geïntegreerde naverbrander omwille van energetische redenen.

2. Lucht

Geleide emissies

De voornaamste emissies zijn afkomstig van de vluchtige organische stoffen die ontstaan bij het drukken. Dit door het gebruik van heatsetinkten. Deze zijn niet-solventhoudend maar door de droging op een temperatuur tussen 140°C en 300°C kunnen minerale oliën uit de heatsetinkten verdampen en kunnen koolwaterstofemissies plaatsvinden.

Het gebruik van toevoegmiddelen aan het vochtwater en van reinigingsmiddelen leiden ook tot VOS-emissies (vnl. isopropylalcohol).

De naverbranders op de droogovens van de persen verbranden het grootste deel van de VOS. De VOS die niet verbrand worden, worden uitgestoten via de schouw van de naverbranders.

Er is een dubbel uitgevoerde thermische regeneratieve naverbranderinstallatie (Krantz) (naverbrander 1/2) met een totale capaciteit van 55.000 Nm³/uur voor volgende persen: Lithoman 72/1 (PERS1), Rotoman 16 (PERS2) en Lithoman 720/2 (PERS3). Op de emissie van de krantenpers Colorman is naverbrander 3 aangesloten.

De nieuwe pers Lithoman 72/3 (PER4) zal beschikken over een eigen geïntegreerde naverbrander met een eigen afzonderlijk nieuw emissiepunt. De toegepaste techniek bij deze naverbrander is regeneratieve naverbranding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vast oxidatiebed dat op hoge temperatuur wordt gebracht vooraleer de eerste solventbeladen gasstroom erdoor wordt geleid. Dit opwarmen gebeurt door een steunbrander in de gemeenschappelijke kopruimte van de oxidatietorens.

De warmte van de naverbrander wordt gerecupereerd en gebufferd via een waterbak van 30 m³. Via een absorptiekoeler wordt eveneens koelcapaciteit aangemaakt.

Uit de periodieke emissiemetingen die uitgevoerd werden op de bestaande naverbranders blijkt dat de gemeten emissiewaarden voor VOS voor de jaren 2018 en 2019 telkens onder de detectielimiet liggen. Hierop is 1 uitzondering nl. de meting van 2018 op de naverbrander 1/2 waar 12, 6 mg/Nm³ TOC gemeten werd voor een norm van 20 mg/Nm³.

1.Heatsetrotatieoffsetdruk met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 15 ton

drempelwaarde (verbruik oplosmiddelen in ton/jaar)	emissiegrenswaarde in afgassen (mg C/Nm ³)	diffuse emissiegrenswaarde (percentage oplosmiddeleninput)	totale emissiegrenswaarde

> 15 - 25	100	30 (1)	/
> 25 - 200	20	30 (1)	/
> 200	20 (2)	30 (1) (2)	10% van het inktverbruik (2) (3)

(1) Resten oplosmiddelen in het eindproduct worden niet als onderdeel van de diffuse emissie beschouwd.

(2) In afwijking van artikel 5.59.2.1, §1, eerste lid, moet zowel aan de geleide, diffuse, als totale emissiegrenswaarde worden voldaan.

(3) In afwijking van deze emissiegrenswaarde geldt tot en met 1 september 2018 voor inrichtingen die voor 1 januari 2009 reglementair in bedrijf gesteld zijn, een totale emissiegrenswaarde van 15% van het inktverbruik.

Bijlage 5.59.1. Drempelwaarden en emissiebeperving voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en emissiegrenswaarden voor de voertuigcoatingindustrie

Gelet op het feit dat de nieuwe installatie over de laatste technieken zal beschikken, vergelijkbaar met de bestaande installatie, kan aangenomen worden dat de geldende emissiegrenswaarden van Vlarem kunnen gehaald worden.

Verwarmingsinstallaties

De verwarmingsinstallaties werken allen op aardgas. De analyseresultaten van 2/12/2018 die aan de aanvraag toegevoegd zijn, geven aan dat de geldende emissiegrenswaarden van hoofdstuk 5.43. van Vlarem II gerespecteerd worden.

Het periodiek onderhoud en de 2 jaarlijkse emissiemetingen worden uitgevoerd.

Diffuse emissies

De relevante diffuse emissies zijn de niet-afgevangen emissies van vochtwateradditieven (IsoPropylAlcohol - IPA) en van de reinigingsmiddelen die gebruikt worden bij het drukken.

Uit de VOS-boekhouding van de voorbije jaren blijkt dat de norm voor diffuse emissie gehaald wordt (norm: 30%, diffuse emissie werkjaar 2018: 14,775 %).

Het totaal oplosmiddelenverbruik van Roularta Media Group nv bedraagt jaarlijks meer dan 200 ton en de installaties waren reeds reglementair in bedrijf op 1 januari 2009 zodat vanaf 1 januari 2010 in aanvulling op de geleide en diffuse emissiegrenswaarden de totale emissie maximaal 15% mocht bedragen van het totale inktverbruik tot en met 1 september 2018.

Vanaf 1 september 2018 geldt een emissiegrenswaarde van 10%. Voor het werkjaar 2018 bedraagt deze 6,67 %.

Er kan aangenomen worden dat de verschillende normen zullen blijven gehaald worden bij de inzet van de nieuwe pers die over de nieuwste technieken beschikt.

Conclusie

Gelet op de VOS-emissiejaarvracht afkomstig van de bestaande naverbrander en het voorzien van een geïntegreerde naverbrander bij de nieuwe pers, kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht.

3. Energie

Zoals hierboven vermeld betreft het een energie-intensieve inrichting.

Conform artikel 4.9.1.2, §2, van titel II van het VLAREM worden de energiebesparende maatregelen uit het energieplan met een interne rentevoet van minstens 15% na belastingen (artikel 6.5.4., §1, 7°, van het Energiebesluit van 19/11/2010) uiterlijk drie jaar na de conformverklaring van het energieplan uitgevoerd.

In de bij de aanvraag gevoegde energiestudie wordt aangetoond dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is.

Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.

4. Bodem

Met dit dossier worden volgende veranderingen gemeld:

- De opslag petroleum in een houder van 3.000 l wordt vervangen door de opslag van 3.000 l diesel in dezelfde houder.
- Er werd overgeschakeld op het gebruik van het minder gevaarlijke product Metryl (GHS08) i.p.v. white spirit als reinigingsmiddel. Dit product wordt opgeslagen in de ondergrondse houder van 9.000 l waarin tot nu toe white spirit opgeslagen werd.

Tijdens het onderzoek werden de recentste keuringsattesten van deze houders bezorgd.

Ze kregen beiden een groen label.

De nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen.

5. Externe veiligheid

Maatregelen brandpreventie- en bestrijding:

Er is rookdetectie in het volledige gebouw.
Er zijn sprinklers aangebracht in de drukkerij.
Branddeuren scheiden de drukkerij af van het administratief gedeelte.
Brandmuur tussen de productieomgeving en de opslagruimtes.
Gasbluscentrale in 10 lokalen.
Gasdetectiesysteem bij alle machines, in keldergangen en stookplaats.
Hydrantennetwerk rond het gebouw.
Grote brandvijver (4.000 m³).
Afzonderlijk lokaal voor de ontvlambare vloeistoffen.
Chemie-opslagkasten voor daggebruik in de productie-omgeving.

Interne brandweerploeg.
Interventieplan brandweer Roeselare.
Zoneringsdossier (AIB Vinçotte).
Explosieveiligheidsdossier (AIB Vinçotte).

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

6. Geluid en trillingen

Mogelijke geluidsbronnen zijn:

- de drukpersen, de compressoren, de koeltoren, de naverbrander;
- het laden en lossen door de vrachtwagens.

Het vervangen van een drukpers door 1 nieuwe pers (inclusief naverbrander) is de voornaamste wijziging in het machinepark in dit dossier. Daarnaast is er een uitbreiding in de afwerkingsafdeling.
Er wordt een transfo van 750 kVA verwijderd en een transfo van 2.000 kVA wordt vervangen door een transfo van 1.250 kVA. Bij de koelgroepen is er een vermindering van het vermogen van 89 kW.

Globaal gezien wordt er geen toename van de geluidsproductie verwacht n.a.v. de gemelde verandering.

7. Watertoets

Lozing

Deze beperkte verandering heeft geen wijziging van de vergunde hoeveelheden inzake lozing van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater tot gevolg.

8. Conclusie

De uitbreidingen bedragen minder dan 50 % van hetgeen vergund is. Er is geen verhoging van klasse binnen de rubrieken. Er is geen toevoeging van percelen. Er wordt aangenomen dat de gemelde verandering geen toename van de hinder en het risico zal veroorzaken. De beperkte verandering kan toegestaan worden.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

d) Bespreking adviezen

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – projecten wordt gevolgd. In navolging van dit advies wordt in het beschikkend gedeelte voorzien in een geactualiseerde vergunningssituatie (zie ook titel 3, hoofdstuk 9, afd. 1 van het uitvoeringsbesluit bij het omgevingsvergunningsdecreet).

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht wordt gevolgd.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. ROULARTA MEDIA GROUP, gevestigd te Meiboomlaan 33 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Meiboomlaan 33 te Roeselare,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0918/B
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0920/D
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0921/B
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0931/K

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0934/K
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0934/L
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0935/M 2
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0936//02
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0937/A
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0939/Y
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0940/B
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0954/D 3
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0968/T
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0972/R
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0972/V
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0982/L 4
ROESELARE 3 AFD/ROESELARE	C	0982/W 3

met als voorwerp :

Milieu:

- Verminderen met 3000 l petroleum
- Uitbreiden met 2550 kg diesel
- Uitbreiden met diverse machines voor een totaal van 466,36 kW
- Uitbreiden machines 227,5kW
- Verminderen met 750 kVA transformatoren
- Verminderen met 89,2 kW koelinstallaties
- Uitbreiden met 183 l gasen in verplaatsbare recipiënten
- Verwijderen van 7, 06 ton white spirit (volledig vervangen door Metryl en werd in het verleden reeds vergund op het hoogste mogelijk gewicht)
- Uitbreiden stook installaties 761 kWth
- Verwijderen reinigingsinstallatie 1,6 ton/jaar

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: -3000 liter)	2		0				
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	2		0				
7.1.2°	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: -1,6 Ton per Jaar)	2	A G	0				
11.1.3°a)	Drukkerijen en grafische Industrie: Inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin met geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 466,36 kilo watt)	1	A R	0	B			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
11.2.3°a)	Drukkerijen en grafische Industrie: Zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie met geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 227,5 kilo watt)	1	A R	0	N			
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: -750 kilo Volt-Ampere)	2		1				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -89,2 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 183 liter)	2		1				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 80 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2,55 Ton)	3		0				
17.3.2.1.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: -7,07 Ton)	3		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	7,06 Ton)							
17.3.7.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 7,06 Ton)	2		0				
17.3.7.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -7,06 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: -7,06 Ton)	2		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 761 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2°	petroleum	-3000 liter
6.4.2°	diesel	3000 liter
7.1.2°	reinigingsinstallaties	-1,6 Ton per Jaar
11.1.3°a)	machines	466,36 kilo watt
11.2.3°a)	verzamelafdeling	227,5 kilo watt
12.2.2°	transformator	-750 kilo Volt-Ampere
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	-89,2 kilo watt
17.1.2.1.2°	koelgassen	183 liter
17.1.2.1.2°	verplaatsbare recipiënten Reden: Verplaatsing	80 liter
17.3.2.1.1.1°b)	diesel	2,55 Ton
17.3.2.1.2.1°	white spirit	-7,07 Ton
17.3.6.2°a)	white spirit	-7,06 Ton
17.3.7.2°a)	metryl Reden: Omvorming	7,06 Ton
17.3.7.2°a)	white spirit Reden: Omvorming	-7,06 Ton
17.3.8.2°	white spirit	-7,06 Ton
43.1.3°	droogovens	761 kilo watt

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

een drukkerij met:

- Het lozen van max. 10 m³/uur en max. 36.450 m³/jaar bedrijfsafvalwater van Roularta Printing op de riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 1)
- Het lozen van max. 0,1 m³/uur en max. 95 m³/jaar bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) afkomstig van de milieutechnische éénheid op de openbare riolering van de Meensesteenweg (lozingspunt 2)
- Het lozen van max. 7.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op riool afkomstig van de milieutechnische éénheid nl. :
 - het lozen van max. 4.500 m³ huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 3)
 - het lozen van max. 2.200 m³ huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meiboomlaan (lozingspunt 4)
 - het lozen van max. 300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering van de Meensesteenweg (lozingspunt 5)
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 9.834,01 kW aan machines voor het drukken in de ruimste zin nl. :
 - ⊖ Roularta Printing : 9.780,91 kW
 - ⊖ Roularta Media Group : 53,1 kW
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.720,8 kW aan machines voor het zetten, voorbereiden en afwerken van de grafische industrie nl. :
 - Roularta Printing : 1.678,70 kW
 - ⊖ Roularta Media Group : 42,1 kW
- Een noodstroomgenerator van 407 kVA (dieselmotor 385 kW) (Roularta Media Group)
- Transformatoren :
 - Roularta Printing : 1 x 1.000 kVA, 2 x 1.250 kVA en 5 x 1.600 kVA, 2 x 2000 KVA
 - Roularta Media Group : 1 x 630 kVA,
- Batterijladers 310,6 kW (Roularta Printing)
- Het stallen van 40 heftrucks en 10 bestel- of vrachtwagens (Roularta Printing)
- Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.477,5 kW aan compressoren, koelinstallaties en airconditioningsinstallaties nl.:
 - Roularta Printing : 995,5 kW
 - Roularta Media Group : 482 kW
- Opslag 1 x 80 l argonite (in vaste batterijen tvb blustoestellen), 5 x 67 l CO₂ (in vaste batterijen tbv blustoestellen), R134a (3x60 l) (totaal 598 l) (Roularta Printing)
- Opslag 39 x 80 l argonite (in vaste batterijen tbv blustoestellen (totaal 3.120 l) (Roularta Media Group)
- **Opslag 283.900 l brandbare vloeistoffen:**
RPR:
 - 3.000 l diesel (bovengrondse houder)
 - 2.500 l diesel (bovengrondse houder sprinkler)
 - 50.000 l reinigingsproducten en inkten
 - 223.400 l inkten, oliën en additieven
 - 5.000 l afvalolie(ondergrondse houder)
- **Opslag brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencategorie 3-GHS02 totaal 4.000 kg**
RPR:
 - 4.000 kg reinigingsproducten en solventen (=4.000 l)

- **Opslag brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen gevarencategorie 1 en 2-GHS02 totaal 13.666 kg**

RPR:

- 9.600 kg isopropanol (IPA) ((= 12.000 l ondergrondse houder)
- 4.066 kg lijmen en solventen (=4.066 l)

- **Opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen GHS05 totaal 12.834 kg:**

RPR:

- 12.834 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven

- **Opslag schadelijke en irriterende stoffen totaal 38.768 kg (GHS07):**

RPR:

- 29.168 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
- 9.600 kg isopropanol (IPA) ((= 12.000 l ondergrondse houder)

- **Opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen GHS08 totaal max. 21.011 kg:**

RPR:

- 7.110 kg reinigingsmiddel Washmax ((=9.000 l) ondergrondse houder)
- 6.611 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven
- 7.290 kg metryl (reinigingsmiddel) ((= 9.000 l ondergrondse houder)

- **Opslag voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen GHS 09 totaal 9.045 kg:**

RPR:

- 1.980 kg lijmen, solventen, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, additieven

- Roularta Printing : 2.100 gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen
- Roularta Printing: Totale opslag van 65 ton palletten
- Roularta Printing: Totale opslag van 85 ton plasticfolie
- 5 kW metaalbewerkingsmachines (technische dienst) (Roularta Printing)
- Roularta Printing : sprinklerinstallatie 597 kW(3 x 199 kW)
- Roularta Printing: Totale opslag van 5.000 ton papier
- Totaal verbrandingsinrichtingen : 29.176 kW_{th}, nl. :
 - Roularta Printing : droogoven Colorman krantenpers 4x 2.600 kW_{th}, droogoven Lithoman 72/1 (pers1) 2.600 kW_{th}, droogoven Rotoman 16 (pers2) 1.744 kW_{th}, droogoven Lithoman 72/2 (pers3) 2.600 kW_{th}, droogoven naverbrander Lithoman 73/3 (pers 4), naverbrander Krantz 1/2 1.600 kW_{th}, naverbrander Krantz3 1.600 kW_{th}, stookplaats 2.500 kW_{th}
 - Roularta Media Group : stookinstallaties 3 x 1.344 kW_{th} (totaal 4.032 kW_{th})
- Jaarlijks oplosmiddelenverbruik 950 ton per jaar (Roularta Printing)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 30/04/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 16/05/2033**

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in

kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)