37007/2/1/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. MOERMAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MEULEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005 , van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008 en bij besluit 12 december 2008 en 13 februari 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007 , bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008 en bij besluiten van 16 januari 2009, 13 februari 2009 en 20 februari 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het MB. d.d. 08/05/1978 waarbij de vergunning verleend wordt voor het lozen van industrieel afvalwater in de openbare riolering voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 26/01/1995 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaal- en kunststofbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 10/04/1995 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 74,5 m3/d en 16.763 m3/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 10/04/2015;
Gelet op het besluit d.d. 14/12/1995 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden gewijzigd worden voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 24/06/1999 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 10/05/2001 van de deputatie waarbij de vraag tot wijziging van lozingsvoorwaarden gedeeltelijk wordt ingewilligd;
Gelet op het besluit d.d. 27/09/2001 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de opslag van houtpaletten en rubber voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 02/07/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 27/05/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;
Gelet op het besluit d.d. 09/12/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van de grondwaterwinning horende bij een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 10/04/2015;
Gelet op het besluit d.d. 26/10/2006 van de deputatie waarbij de opgelegde norm voor bezinkbare stoffen van 0,1 mg/l wordt geschrapt;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26/02/2009, ingediend door N.V. MOERMAN, gevestigd te Schutterijstraat 25 8760 Meulebeke , strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Schutterijstraat 25 te MEULEBEKE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 2 AFD	B	0621/E
MEULEBEKE 2 AFD	B	0622/M
MEULEBEKE 2 AFD	B	0645/S
MEULEBEKE 2 AFD	B	0645/T
MEULEBEKE 2 AFD	B	0725/G

met als voorwerp : een metaal-en kunststofverwerkend bedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 3 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 200 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.2	Electriciteit: Accumulatoren, vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 28,3 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 208,5 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) 200 kg t.e.m. 10000 kg, volledig in industriegebied b) 200 kg t.e.m. 1000 kg, volledig of gedeeltelijk in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 8401 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 3025 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 56 liter)	3		0	N		N	

23.2.1	Kunststoffen: Inrichtingen behandelen kunststoffen en vervaardigen voorwerpen uit kunststoffen, geïnstalleerde totale drijfkracht van: a) 5 kW t.e.m. 200 kW, gelegen in industriegebied; b) 5 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 62,79 kilo watt)	3		0	N		N	
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen, met capaciteit van: meer dan 10 ton t.e.m. 200 ton in lokaal of meer dan 100 ton t.e.m. 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. (Totale eenheden: 15,8 Ton)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1	Metalen: Metalen, voorwerpen metaal. Smederijen, inrichtingen mechanisch behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, geïnstalleerde totale drijfkracht van: a) 5 kW t.e.m. 200 kW, in industriegebied; b) 5 kW t.e.m. 10 kW, in ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 139,22 kilo watt)	3		0	N		N	

29.5.5.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: install. voor opp.behandeling van metalen dmv een elektrolytisch of chem. procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt > 5.000 tem 30.000 l (Totale eenheden: 8620 liter)	1	A M R	0	B	P	J	
29.5.6.b.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal: door indompeling, in baden met een vloeibaar metaal (verzinken, vertinnen, enz.) en met een gezamelijk inhoudsvermogen vd baden (spoel) : meer dan 5.000 l (Totale eenheden: 5200 liter)	1	A R	0	N		N	
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 17 Ton)	2		1	N		N	
36.3.1.b	Rubber (rubber en andere elastomeren): inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van andere voorwerpen uit rubber met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 118,15 kilo watt)	2		0	N		N	

41.1.1	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: 6,32 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.1.a	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW t.e.m. 2.000 kW wanneer inrichting: i) volledig gelegen in industriegebied; ii) en gestookt met vloeibare brandstoffen. (Totale eenheden: 1761,61 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 16763 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1	fysico-chemische zuiveringsinstallaties	3 kubieke meter per uur
12.2.1	lasrobots	160 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	200 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	250 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	160 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	160 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	28,3 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	heftrucks	4 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airco\'s en compressoren	208,5 kilo watt
17.3.3.1	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	8401 kilogram
17.3.7.1	oliën	3025 liter
17.4	diverse produkten	56 liter
23.2.1	kunststofbehandelingsmachines	62,79 kilo watt
23.3.1.a	kunststoffen	15,8 Ton
24.4	labo	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1	smederijen	139,22 kilo watt
29.5.5.3	installaties voor oppervlaktebehandeling	8620 liter
29.5.6.b.3	zinkbaden	5200 liter
33.4	papier en karton	17 Ton
36.3.1.b	machines	118,15 kilo watt
41.1.1	textielbehandelingsmachines	6,32 kilo watt
43.1.1.a	verwarmingsinstallaties	1761,61 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvattten:

Een metaal-en kunststofverwerkend bedrijf met:
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een fysico-chemische zuivering in de openbare riolering met een maximaal debiet van 3 m³/u; 72 m³/dag en 16200 m³/jaar;
- 5 transformatoren lasrobot van 3x 160 kVA, 200 kVA en 250 kVA en 2 transformatoren van 400 kVA en 630 kVA;
- batterijladers met een totaal vermogen van 28,3 kW, namelijk 6 batterijladers van 4,2 kW; 9,2 kW; 0,9 kW; 5,6 kW; 7,4 kW en 1 kW;
- stalplaats voor 4 bedrijfsvoertuigen (heftrucks);
- compressoren en airconditioning-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 208,50 kW;
    - compressor van 42,60 kW;
    - airconditioning-installatie van 27,50 kW;
    - droger perslucht van 3,4 kW;
    - compressor van 90 kW;
    - compressor van 45 kW;
- de opslag van 8401 kg schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- de opslag van 3025 l P4-producten;
- de opslag van 56 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (verven, ontvetter, spuitbussen, …);
- inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 62,79 kW;
- de opslag van 15,8 ton kunststoffen;
- 1 laboratorium;
- inrichtingen voor het behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 139,22 kW;
- behandelingsbaden en spoelbaden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 8620 l:
- Galvano I bestaande uit een beitsbad van 500 l, een passivatiebad van 360 l, een ontvettingsbad van 625 l en 8 spoelbaden van 3020 l;
- Galvano II bestaande uit een beitsbad van 300 l, een passivatiebad van 510 l, een ontvettingsbad van 625 l en 6 spoelbaden van 2680 l;
- 2 zinkbaden met een totaal inhoudvermogen van 5200 l;
- *de opslag van 17 ton papier en karton (ambtshalve toegevoegd);*
- inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 118,15 kW;
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6,32 kW;
- 6 verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 1761,61 kW;
- het oppompen van ondiep grondwater met een debiet van 74,5 m³/dag en 16763 m³/jaar uit 5 verbuisde boorputten en een filterbatterij van 7 filters;
- Grondwaterwinning: max. 74,5 m³/dag en max. 16763 m³/jaar
    - Kenmerken
    - Aard van de winning: boorput
    - Aantal: 12
    - Diepte van de winning: 5 van 12 m en 7 van 7 m
    - Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)
    - Gebruik grondwater: reiniging

Gelet op het feit dat op datum van 12/03/2009 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.22/04/2009 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/05/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/05/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/04/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/06/2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.3. *de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen*. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Gavershoek" d.d. 02/10/2000 , waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : ambachtelijke zone;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Moerman NV is een metaalverwerkend bedrijf gelegen in Meulebeke. De activiteiten op de site langs de Schutterijstraat kunnen opgesplitst worden in 2 hoofdactiviteiten:

- productie van allerhande duurzame onderhoudsartikelen zoals raam- en vloerwissers in metaal en kunststof, …;
- verwerking van polyurethaan tot sponsen, matrassen, kussens en moussevlokken.

Op de site zijn 5 gebouwen te onderscheiden, namelijk de W-, X-, Y- en Z-afdeling en een bureelgebouw. In de W-afdeling aan de overzijde van de Schutterijstraat bevinden zich momenteel geen activiteiten meer, enkel bufferruimte voor opslag. In de X-afdeling gebeurt hoofdzakelijk opslag van grondstoffen en halffabrikaten met daarnaast een onderhoudswerkplaats en opvullen van matrassen. Het persen van diverse metalen onderdelen voor de vloerwissers uitgaande van bandstaal gebeurt in de Z-afdeling. In de Z-afdeling tenslotte bevinden zich de 2 galvanisatiestraten, de assemblage van diverse producten, het snijden van de rubberstroken voor de vloerwissers en opslag van diverse onderdelen en afgewerkte producten.

Via deze milieuvergunningsaanvraag wenst het bedrijf uit te breiden met enkele machines voor het behandelen van elastomeren. Daarnaast worden enkele wijzigingen doorgevoerd in het machinepark voor het behandelen van metalen en kunststoffen, het stallen van voertuigen, de opslag van gevaarlijke stoffen, de batterijladers, de compressoren, de transformatoren en de opslag van kunststoffen. Gezien de milieuvergunning verloopt op 01/09/2011 wenst het bedrijf ook een volledige hernieuwing van de vergunning. Ook voor de grondwaterwinning die verloopt op 10/04/2015 wenst het bedrijf een hernieuwing aan te vragen voor een periode van 20 jaar.

<u>Afvalwater</u>
Conform het gemeentelijke zoneringsplan van Meulebeke is volgens het Geoloket VMM het bedrijf gelegen in centraal gebied.

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van:
- spoelwater van de galvano-installaties (ongeveer 90% van het totale debiet);
- spui van de ontijzeraar;
- spui van de luchtcompressoren;
- potentieel verontreinigd hemelwater van de laadkaaien.

Er wordt een debiet gevraagd van 3 m³/u, 72 m³/dag en 16200 m³/jaar. Het bedrijfsafvalwater wordt behandeld in een fysico-chemische waterzuivering bestaande uit:
- buffertank van 3 m³;
- 1ste reactortank van 2 m³ met pH-correctie met zwavelzuur (*verkeerdelijk zoutzuur aangegeven in de aanvraag*);
- 2de reactortank van 2 m³ met $Ca(OH)_2$-melk (naneutralisatie);
- bezinktank van 8 m³ met toevoeging van flocculanten;
- slibtank van 2 m³ voor het gesedimenteerde slib;
- meetput met pH-correctie.

In de aanvraag wordt een correctie doorgevoerd van het roer- en pompwerk van de WZI van 0,14 kW naar 8,01 kW.

Wanneer een toetsing wordt uitgevoerd aan de '*omzendbrief LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur*' blijkt dat het bedrijf kan voldoen aan de voorwaarden voor 'klein bedrijf'. Voor de berekening van de N-waarden werd gebruik gemaakt van de meetcampagnes 2006-2008 van beide lozingspunten. Het te lozen dagdebiet bedraagt maximaal 72 m³.

De berekende N-waarden zijn:

	2006	2007	2008
N1	*62,6*	*69,5*	*45,3*
N2	*61,2*	*131,9*	*146,4*
N3	*18,1*	*15,6*	*24*

Er kan dus gesteld worden dat aan de voorwaarden voor klein bedrijf kan worden voldaan, namelijk:
- onder de N drempels vallen (N1 < 600 en N2< 200 en N3< 400);
- geen grote hoeveelheid verdund afvalwater lozen (niet meer dan 200 m³/d met een gemiddelde BZV <100 mg/l);
- geen andere stoffen lozen in hoeveelheden, die de werking van de RWZI kunnen verstoren.

Er dient wel te worden opgemerkt dat de N2-waarde (component zware metalen) een stijgende lijn vertoont gedurende de voorbije jaren. Op het plaatsbezoek dd. 12/05/2009 van LNE-milieuvergunningen werd meegedeeld dat er enkele problemen waren met de galvanisatiestraten gedurende de meetcampagne van 2008. Hierdoor waren er sterk verhoogde waarden voor zink waarneembaar. Het bedrijf deelde ook mee dat er momenteel wekelijkse interne metingen plaats vinden van de parameter zink. Hierdoor kan er snel geanticipeerd worden op mogelijke problemen. Er werd een bijkomend analyseresultaat op een schepstaal d.d. 25/3/2009 bezorgd aan de VMM dienst Ecologisch toezicht waarin 1,2 mg/l zink werd vastgesteld. De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat zij bereid zijn bijkomende metingen uit te voeren.

Op het bedrijfsafvalwater zijn naast de algemene lozingsnormen ook de sectorale lozingsnormen van bijlage 5.3.2., 55° b van Vlarem II van toepassing. Daarnaast vraagt het bedrijf conform bijlage 5.3.2., 55° c) het statuut aan van inrichting met een kleine metaalvracht een lozingsnorm van 2 mg/l voor zink aan.

In de aanvraag wordt aangetoond dat de som aan totaal chroom, totaal koper, totaal lood en totaal nikkel en totaal zink kleiner is dan 200 gram per dag (133,90 g/dag is de maximumwaarde). Wanneer de vracht berekend wordt a.h.v. de gevraagde lozingsnormen voor de betreffende parameters met het gevraagde maximumdagdebiet van 72 m³ wordt een waarde bekomen van 167 gram per dag.
Conform het statuut wenst het bedrijf voor zink de sectorale lozingsnorm van 2 mg/l. Deze waarde kan dan ook worden toegestaan.

Daarnaast worden volgende bijzondere lozingsnormen gevraagd:

Parameter	MKN	Sectorale norm	maximum	Gevraagde norm	Te vergunnen
Totaal N (mg/l)	16	-	19,8	30	30
Totaal P (mg/l)	1	-	2,2	3	3
Totaal As (mg/l)	0,03	0,5	< 0,027	0,05	0,03
Totaal Ag (mg/l)	-	-	< 0,004	0,01	0,004
Totaal Cr (mg/l)	0,05	0,5/ 2	0,043	0,05	0,05
Totaal Zn (mg/l)	0,2	0,5/ 2	2,6	2	2
Totaal Cu (mg/l)	0,05	0,5/ 2	0,11	0,2	0,2
Totaal Cd (mg/l)	0,001	0,02	< 0,0015	0,01	0,001
Totaal Pb (mg/l)	0,05	0,5	< 0,024	0,05	0,05
Totaal Hg (mg/l)	0,0005	0,05	< 0,0001	0,001	0,0005
Totaal Ni (mg/l)	0,05	0,5/ 2	0,015	0,02	0,02
Chroom VI		0,5	-	0,05	
Som totaal Cr, Cu, Pb, Ni en Zn (g/dag)	-	200	133,90	150	
Petroleum ether extr. stoffen (mg/l)	-	500	-	30	
Sulfaten (mg/l)	250	2000	-	2000	2000

Voor het bepalen van de aan te vragen lozingsnorm werd de gemiddelde meetwaarde genomen vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor 2.

Het bedrijf vraagt daarnaast eveneens lozingsnormen aan voor bezinkbare stoffen, CCl4extraheerbare stoffen, anionische detergenten, petroleum ether extraheerbare stoffen en chroom VI. In de huidige milieuvergunning zijn lozingsnormen opgenomen voor deze parameters. Met de nieuwe aanvraag worden opnieuw normen hiervoor aangevraagd. Deze kunnen echter niet aan de hand van analyses gestaafd worden. Er is dus ook geen duidelijkheid omtrent de aangevraagde normen. De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat deze normen geschrapt mogen worden.

Te ruime marges in de vergunningen laten niet toe een efficiënt beleid te voeren naar het bereiken van de milieukwaliteitsnormen van het ontvangende oppervlaktewater of bij lozing op riool naar de dimensionering van de RWZI;

De aangevraagde metalen As, Ag, Cr, Zn, Cu, Pb en Ni zijn volgens het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen aangeduid als gevaarlijke stoffen, terwijl cadmium en kwik zijn aangeduid als meest gevaarlijke stoffen;
BBT vormt het minimale kader voor de vergunningsvoorwaarden. Voor alle gevaarlijke stoffen is sanering aan de bron, progressieve vermindering en het halen van de MKN het uitgangspunt. Daarenboven is voor de meest gevaarlijke stoffen voorkomen en/of beëindigen van de lozing het uitgangspunt.
Voor "meest gevaarlijke stoffen" is een lozingsnorm aanvaardbaar die maximaal gelijk is aan desbetreffende MKN. Voor "gevaarlijke stoffen" een lozingsnorm wordt van maximaal 10x desbetreffende MKN toegestaan.

Voor stikstof, fosfor, chroom, koper, lood en nikkel zijn de voorgestelde lozingsnormen aanvaardbaar

Voor cadmium en kwik wordt een norm voorgesteld van respectievelijk 10x en 2x de milieukwaliteitsnorm. Tot op heden zijn de beschikbare analyseresultaten telkens beneden de rapportagegrens. Gelet het hier meest gevaarlijke stoffen betreft, is de respectievelijke milieukwaliteitsnorm als lozingsnorm aanvaarbaar.

Voor arseen wordt een norm voorgesteld van 0,5 mg/l. De milieukwaliteitsnorm bedraagt 0,3 mg/l. Ook voor arseen werden tot op heden geen meetwaarden boven de rapportagegrens vastgesteld. Daarom wordt 0,3mg/l opgelegd als norm.

Voor de parameter zilver is geen milieukwaliteitsnorm (MKN) opgenomen in het Vlarem. Gelet op de ontwerptekst van Vlarem II, waarbij niet enkel een rapportagegrens maar ook nieuwe kwaliteitsobjectieven en indelingscriteria worden voorgesteld. Een nieuwe MKN voor zilver werd berekend op 0.4 µg/l. Een norm van 10 x nieuwe MKN kan worden toegestaan.

Voor sulfaten wordt een norm van 2000mg/l aangevraagd. Ook hiervoor wordt verwezen naar het schepstaal dd.25/03/09 waarin voor sulfaat een meetwaarde van 2000mg/l werd vastgesteld.
Gelet op bovenstaande is het aangewezen dat hier verder opvolging en remediërende maatregelen noodzakelijk zijn, teneinde te verzekeren dat aan de opgelegde lozingsnormen wordt voldaan.
Voor de parameter sulfaten wordt de sectorale norm gevraagd zodat dit niet hoeft te worden opgenomen als bijzondere voorwaarde.

Het huishoudelijke afvalwater op de site is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd op riolering. Er werd rekening gehouden met een verbruik van 50 l per werknemer per dag. Zo werd een totaal debiet bekomen van 0,5 m³/u; 2,5 m³/dag en 500 m³/dag. Dit betekent dat het lozen van huishoudelijk afvalwater niet indelingsplichtig is gezien het jaardebiet lager ligt dan 20 IE (1 IE = 30 m³/jaar). Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van subafdeling 6.2.2.2. van Vlarem II.

<u>Grondwaterwinning</u>
Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning met hetzelfde debiet als vroeger vergund. Er werden 2 boorputten buiten gebruik gesteld en opgevuld. De exploitant wenst grondwater te winnen uit de overige 5 boorputten van 12 m diep. Daarnaast wenst men een batterij, bestaande uit 7 filters van 7 m diep te regulariseren. Een gedetailleerde waterbalans werd niet bijgevoegd. Een waterbalans moet gesteund zijn op werkelijk gemeten gegevens zodat een realistische inschatting kan gemaakt worden van de benodigde hoeveelheid water. Er zijn nochtans tellers aanwezig op de verschillende waterstromen binnen het bedrijf waarvan de waterverbruiken maandelijks worden bijgehouden.

Er is een aansluiting op leidingwater. Leidingwater wordt momenteel beperkt gebruikt. Er wordt regenwater opgevangen in een vijver. De mogelijkheden van het gebruik van regenwater dient verder onderzocht te worden.
In een straal van 2 km rond het bedrijf zijn er 77 andere winningen gekend. Ondiep water wordt door verschillende bedrijven in de ruime omgeving opgepompt.

De 5 boorputten van 12 m zijn volgens het aanvraagdossier niet uitgerust met een peilbuis. Dit is nochtans verplicht conform art. 5.53.2.2. van Vlarem II.

Er moet gezorgd worden dat de opgepompte debieten de capaciteit van de laag niet overschrijden zodat er in de toekomst geen problemen ontstaan voor deze watervoerende laag. Er wordt aangeraden om het pompregime zoveel mogelijk te spreiden in tijd en ruimte om zo de impact zoveel mogelijk te beperken.
Het opgepompte grondwater zal na behandeling (ontijzering) gebruikt worden in de productie nl voor de galvanisatie.

Als waterbesparende maatregel wordt aangegeven dat tellers aangebracht werden om de waterverbruiken bij te houden. Op basis van de maandelijkse waterbalansen werden reeds een aantal lekken vastgesteld met de daaruit voortvloeiend herstelacties als gevolg. Als 2de maatregel wordt aangegeven dat het tegenstroomprincipe toegepast wordt voor het spoelwater in de galvanisatie-installaties. Op het plaatsbezoek van LNE-milieuvergunningen werd verduidelijkt dat inderdaad cascadespoeling wordt toegepast in de galvanisatiestraten.

<u>Hemelwater</u>
Art 4.2.1.3.§5 van Vlarem II stelt dat voor de afvoer van hemelwater de voorkeur moet worden gegeven in afnemende graad van prioriteit aan
1° opvang voor hergebruik
2° infiltratie op eigen terrein
3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.
Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Het hemelwater van het nieuw bureelgebouw wordt via een regenwaterput afgevoerd naar de vijver achter het bureelgebouw;. Dit hemelwater wordt benut voor sanitaire doeleinden;.
Het hemelwater van een gedeelte van het bestaande gebouw Y wordt afgevoerd naar de vijver. Dee overloop van de vijver wordt samen met het hemelwater van afdeling X en Z afgevoerd naar de Bonebeek.
Het hemelwater afkomstig van afdeling W en het overige gedeelte van gebouw Y, wordt afgevoerd naar de openbare riolering in de Schutterijstraat.
Het is niet duidelijk of het hemelwater niet kan aangewend worden voor het spoelwater. In de aanvraag wordt niet aangetoond of gebruik van hemelwater i.p.v. ondiep grondwater mogelijk is op kwalitatief en economisch vlak. Binnen het jaar dient de inrichting over een haalbaarheidsstudie te beschikken waarin wordt aangetoond of het hergebruik van hemelwater als BBT kan worden beschouwd. Deze studie is steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

<u>Bodem en grondwater</u>
Er wordt geen hinder verwacht naar bodem en grondwater. De werk- en opslagplaatsen zijn voorzien van een vloeistofdichte betonnen vloer.
De aanwezige gevaarlijke stoffen zullen conform Vlarem II worden opgeslagen. De transformatoren zijn van het oliegekoelde type. De transfo's worden onderworpen aan een jaarlijkse keuring door een erkend organisme.

Luchtemissies
Luchtemissies afkomstig van de procesactiviteiten zijn beperkt. De belangrijkste geleide emissies worden bij de bron afgezogen en naar buiten geleid.

De lasapparaten (puntlastoestellen) in de werkplaats van de vloerwissers zijn voorzien van een individuele afzuigingsinstallatie. De afgezogen lucht wordt gecentraliseerd en via een schoorsteen naar buiten geleid.
De galvanisatiestraten zijn ook beide volledig voorzien van een afzuiging. De mogelijke dampen worden ook hier via een schouw naar buiten geleid. In het chemicaliënlokaal bij de galvanisatieafdeling worden mogelijke dampen afgezogen en naar buiten geleid. Op het plaatsbezoek werd vastgesteld dat deze afzuiging niet langer in gebruik is. Tenslotte is er ook afzuiging met koolstoffilter bij de waterzuivering voorzien ter hoogte van de reactortanks.

Voor de luchtbranders voor de verwarming met een vermogen groter dan 300 kW (3 installaties van 430 kW, 495,61 en 325 kW) worden periodieke emissiemetingen. Conform art. 5.43.2.3.3.§2 van Vlarem II dienen om de 5 jaar emissiemetingen te worden uitgevoerd op de 3 branders Uit de laatste emissiemetingen van december 2004 blijkt dat kan worden voldaan aan de voorwaarden van art. 5.43.2.3.1. § 1 punt 3 van Vlarem II volgens de aanvraag.

opslag gevaarlijke stoffen
De opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt op de site in 3 opslaglokalen ter hoogte van de waterzuivering. In lokaal Y26a worden enkel corrosieve en irriterende stoffen en P4-producten opgeslagen. Andere corrosieve producten worden in lokaal Y5c opgeslagen terwijl lokaal Y5a gebruikt wordt voor P2-producten en schadelijke producten. De opslag van de gevaarlijke producten gebeurt op lekbakken.

geluid
Alle procesactiviteiten vinden plaats binnen de aanwezige loodsen. Het volledige machinepark bevindt zich ook binnen de gebouwen. In de galvanisatie-afdeling wordt er volcontinu gewerkt in een 3-ploegensysteem, terwijl er in de andere afdelingen steeds tussen 7u ’s morgens en 19u ’s avonds wordt gewerkt. Het laden en lossen wordt ook beperkt tot de daguren tussen 7u ’s morgens en 19u ’s avonds. Er bevinden zich 2 laadkaaien achteraan het Y-gebouw en 1 laadkaai vooraan. Volgens de exploitant zijn de aan- en afrijdende vrachtwagens per dag beperkt tot gemiddeld 4 à 5 per dag.
De meest geluidsintensieve afdeling is de persafdeling in het Z-gebouw. Op het plaatsbezoek van LNE-milieuvergunningen werd waargenomen dat geluidshinder verwaarloosbaar is van deze afdeling indien met gesloten poorten wordt gewerkt. De compressorruimte bevindt zich aan de westelijke zijde op het einde van het Y-gebouw.

De dichtstbijzijnde woningen situeren zich binnen een straal van 50 m in woongebied, maar er wordt niet verwacht dat de omgeving enige geluidshinder zal ondervinden van de geluidshinder tengevolge van de activiteiten op de site.

Gezien de activiteiten zich allemaal binnen de loods afspelen, gezien de ligging in industriegebied en mits een zorgvuldige exploitatie kan gesteld worden dat de geluidshinder naar de omgeving aanvaardbaar is.

oppervlaktebehandeling van metalen
Op het bedrijf zijn 2 galvanisatiestraten aanwezig waarin de metalen vloerwissers worden voorzien van een zinklaag. Er dient te worden opgemerkt dat de 2 zinkbaden ook foutief werden gerubriceerd onder rubriek 29.5.6.b) van Vlarem I. Gezien onder het galvanisatieproces het langs elektrolytische weg aanbrengen van een hechtende metaallaag op een metalen substraat wordt verstaan, is betreffende rubriek niet van toepassing. De 2 galvanisatiestraten zijn gelijkaardig opgebouwd en bevinden zich boven een inkuiping. Ze bestaan uit een aantal opeenvolgende baden die circulair zijn opgesteld.

De metalen onderdelen worden opgehangen aan een frame dat achtereenvolgens in de opeenvolgende baden wordt ondergedompeld. Er is volledige afzuiging voorzien aan de straten. Er dient te worden opgemerkt dat de betreffende installatie reeds dateert van de jaren '60, daarenboven hebben de verschillende baden een beperkt volume. Toch werden in de loop der jaren een aantal BBT-technieken ingevoerd:
- 3 spoelbaden na passivatie zijn in cascade opgesteld;
- de uitdruptijd na het zinkbad werd verlengd zodat de uitsleep naar het volgende bad wordt beperkt;
- de vloerwissers worden in de lengte opgehangen om een ideale afstroom te bekomen;
- er worden geen schadelijke stoffen meer gebruikt;
- afzuigen van de beperkte dampen.

veiligheid
Inzake brandpreventie en veiligheid werd op het plaatsbezoek gemeld dat er de plaatselijke brandweer nog geen plaatsbezoek heeft uitgevoerd en bijgevolg nog geen brandpreventieverslag heeft opgesteld. Er werd meegedeeld dat er alleszins een overleg zou worden gepland.

De opslag van papier en karton werd aangegeven in de lijst van opgeslagen stoffen en op het plan, doch niet gerubriceerd onder de betreffende Vlarem I-rubriek. De rubriek 33.4 van Vlarem I werd ambtshalve toegevoegd. Er kan worden voldaan aan de sectorale voorwaarden. De batterijladers bevinden zich achteraan gebouw Y onder een luifel.

Inzake brandpreventie en veiligheid zullen volgende maatregelen worden genomen:
- brandblusapparaten en brandhaspels;
- hydranten;
- pictogrammen;
- regelmatige controles toestellen en installaties (jaarlijkse keuring);
- herziening en aanvulling van het intern noodplan en evacuatieplan.

Als de nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen zal het brandrisico tot op een normaal en aanvaardbaar niveau beperkt worden.

Watertoets
De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bonnebeek.
De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de 3 parameters As, Cd en Hg zijn nogal streng; we vragen om de aangevraagde normen op te leggen die ook veel lager zijn dat de sectorale normen; tot nu toe liggen die concentraties onder de detecitielimiet; de normen bezinkstoffen CCl4-extraheerbare stoffen mogen geschrapt worden; er dient een haalbaarheidsstudie voor regenwater beschikbaar zijn; de exploitant ziet het niet zitten om regenwater te gebruiken; er is geen opvang van hemelwater; er is geen peilbuis aanwezig; het zinkgehalte wordt wekelijks gecontroleerd; we kunnen ons vinden om bijkomende metingen uit te voeren;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. MOERMAN, gevestigd te Schutterijstraat 25 8760 Meulebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Schutterijstraat 25 te MEULEBEKE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 2 AFD	B	0621/E
MEULEBEKE 2 AFD	B	0622/M
MEULEBEKE 2 AFD	B	0645/S
MEULEBEKE 2 AFD	B	0645/T
MEULEBEKE 2 AFD	B	0725/G

met als voorwerp : een metaal-en kunststofverwerkend bedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1	Afval-/koelwater: vr de behand. van bedrijfsafv. dat 1 of > vd in bijl. 2C bij tit. I vh Vlarem bed. gev. stoffen bevat in concentr. > de geld. milieukwalit.normen vr uit. ontvangende oppervl.water, met uitz. vd in 3.6.5 inged. inr., effluent tem 50m3/u (Totale eenheden: 3 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 200 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Electriciteit: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van (De transformatoren, vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in onderhavige rubriek 12.2.) 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.3.2	Electriciteit: Accumulatoren, vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 28,3 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 208,5 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen schadelijke en irriterende stoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) 200 kg t.e.m. 10000 kg, volledig in industriegebied b) 200 kg t.e.m. 1000 kg, volledig of gedeeltelijk in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 8401 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 3025 liter)	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkoopspunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 56 liter)	3		0	N		N	

23.2.1	Kunststoffen: Inrichtingen behandelen kunststoffen en vervaardigen voorwerpen uit kunststoffen, geïnstalleerde totale drijfkracht van: a) 5 kW t.e.m. 200 kW, gelegen in industriegebied; b) 5 kW t.e.m. 100 kW, gelegen in gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 62,79 kilo watt)	3		0	N		N	
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen, met capaciteit van: meer dan 10 ton t.e.m. 200 ton in lokaal of meer dan 100 ton t.e.m. 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied. (Totale eenheden: 15,8 Ton)	3		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1	Metalen: Metalen, voorwerpen metaal. Smederijen, inrichtingen mechanisch behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, geïnstalleerde totale drijfkracht van: a) 5 kW t.e.m. 200 kW, in industriegebied; b) 5 kW t.e.m. 10 kW, in ander dan industriegebied. (Totale eenheden: 139,22 kilo watt)	3		0	N		N	

29.5.5.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: install. voor opp.behandeling van metalen dmv een elektrolytisch of chem. procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt > 5.000 tem 30.000 l (Totale eenheden: 8620 liter)	1	A M R	0	B	P	J	
29.5.6.b.3	Metalen of voorwerpen uit metaal: aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal: door indompeling, in baden met een vloeibaar metaal (verzinken, vertinnen, enz.) en met een gezamelijk inhoudsvermogen vd baden (spoel) : meer dan 5.000 l (Totale eenheden: 5200 liter)	1	A R	0	N		N	
33.4	Papier (papierdeeg, papier, karton en soortgelijke materialen) opslagplaatsen vr papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met cap. van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, met uitz. van deze bedoeld onder rubr. 48 (Totale eenheden: 17 Ton)	2		1	N		N	
36.3.1.b	Rubber (rubber en andere elastomeren): inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van andere voorwerpen uit rubber met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 118,15 kilo watt)	2		0	N		N	

41.1.1	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: 6,32 kilo watt)	3		0	N		N	
43.1.1.a	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW t.e.m. 2.000 kW wanneer inrichting: i) volledig gelegen in industriegebied; ii) en gestookt met vloeibare brandstoffen. (Totale eenheden: 1761,61 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 16763 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1	fysico-chemische zuiveringsinstallaties	3 kubieke meter per uur
12.2.1	lasrobots	160 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	200 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	250 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	160 kilo Volt-Ampere
12.2.1	lasrobots	160 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	400 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	28,3 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.1	heftrucks	4 Stuks (aantal)
16.3.1.2	airco\'s en compressoren	208,5 kilo watt
17.3.3.1	corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen	8401 kilogram
17.3.7.1	oliën	3025 liter
17.4	diverse produkten	56 liter
23.2.1	kunststofbehandelingsmachines	62,79 kilo watt
23.3.1.a	kunststoffen	15,8 Ton
24.4	labo	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1	smederijen	139,22 kilo watt
29.5.5.3	installaties voor oppervlaktebehandeling	8620 liter
29.5.6.b.3	zinkbaden	5200 liter
33.4	papier en karton	17 Ton
36.3.1.b	machines	118,15 kilo watt
41.1.1	textielbehandelingsmachines	6,32 kilo watt
43.1.1.a	verwarmingsinstallaties	1761,61 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 12 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor Reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvattten:

Een metaal-en kunststofverwerkend bedrijf met:
- het lozen van bedrijfsafvalwater via een fysico-chemische zuivering in de openbare riolering met een maximaal debiet van 3 m³/u; 72 m³/dag en 16200 m³/jaar;
- 5 transformatoren lasrobot van 3x 160 kVA, 200 kVA en 250 kVA en 2 transformatoren van 400 kVA en 630 kVA;
- batterijladers met een totaal vermogen van 28,3 kW, namelijk 6 batterijladers van 4,2 kW; 9,2 kW; 0,9 kW; 5,6 kW; 7,4 kW en 1 kW;
- stalplaats voor 4 bedrijfsvoertuigen (heftrucks);
- compressoren en airconditioning-installaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 208,50 kW;
    - compressor van 42,60 kW;
    - airconditioning-installatie van 27,50 kW;
    - droger perslucht van 3,4 kW;
    - compressor van 90 kW;
    - compressor van 45 kW;
- de opslag van 8401 kg schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- de opslag van 3025 l P4-producten;
- de opslag van 56 l gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (verven, ontvetter, spuitbussen, …);
- inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 62,79 kW;
- de opslag van 15,8 ton kunststoffen;
- 1 laboratorium;
- inrichtingen voor het behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 139,22 kW;
- behandelingsbaden en spoelbaden voor de oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 8620 l:
- Galvano I bestaande uit een beitsbad van 500 l, een passivatiebad van 360 l, een ontvettingsbad van 625 l en 8 spoelbaden van 3020 l;
- Galvano II bestaande uit een beitsbad van 300 l, een passivatiebad van 510 l, een ontvettingsbad van 625 l en 6 spoelbaden van 2680 l;
- 2 zinkbaden met een totaal inhoudvermogen van 5200 l;
- *de opslag van 17 ton papier en karton (ambtshalve toegevoegd);*
- inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 118,15 kW;
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6,32 kW;
- 6 verwarmingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 1761,61 kW;
- het oppompen van ondiep grondwater met een debiet van 74,5 m³/dag en 16763 m³/jaar uit 5 verbuisde boorputten en een filterbatterij van 7 filters;
- Grondwaterwinning: max. 74,5 m³/dag en max. 16763 m³/jaar
    - Kenmerken
    - Aard van de winning: boorput
    - Aantal: 12
    - Diepte van de winning: 5 van 12 m en 7 van 7 m
    - Watervoerende laag: Quartair dek (HCOV-code 0100)
    - Gebruik grondwater: reiniging

De lopende vergunningen worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 365 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. **die aanvangt op** 25/06/2009 behoudens wanneer :

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 25/06/2029 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2 55°b en c
V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
V77: Papier:
Hoofdstuk 5.33
V79: Rubber:
Hoofdstuk 5.36
V82: Textiel:
Hoofdstuk 5.41
V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

- Onverminderd de algemene en sectorale lozingsnormen gelden volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	lozingsnorm
Totaal N (mg/l)	30
Totaal P (mg/l)	3
Totaal As (mg/l)	0,03
Totaal Ag (mg/l)	0,004
Totaal Cr (mg/l)	0,05
Totaal Zn (mg/l)	2,0
Totaal Cu (mg/l)	0,2
Totaal Cd (mg/l)	0,001
Totaal Pb (mg/l)	0,05
Totaal Hg (mg/l)	0,0005
Totaal Ni (mg/l)	0,02
Chroom VI	0,05

- Het bedrijf dient een studie op te maken met analyseresultaten (minimum 3) en mogelijk remediërende maatregelen waaruit blijkt dat ten allen tijde kan voldaan worden aan de opgelegde norm voor zink en sulfaten. Deze studie dient binnen 18 maanden bezorgd te worden aan de adviesverlenende instanties.
- Binnen de 3 maanden na het verlenen van de milieuvergunning dient contact te worden opgenomen met de plaatselijke brandweer.
- Binnen het jaar na het verlenen van de milieuvergunning dient de inrichting over een haalbaarheidsstudie te beschikken waarin wordt aangetoond of het hergebruik van hemelwater als BBT kan worden beschouwd. Deze studie is steeds ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

<u>Grondwaterwinning</u>

- De boorputten moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen. Voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis
- Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen
- Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008 en bij besluiten van 16 januari 2009, 13 februari 2009 en 20 februari 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 25/06/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier, De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.