



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2019-0022/CLKA- Referentie OMV-loket 2019077447

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2030 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 420 EN GEËXPLOITEERD DOOR DE NV COVESTRO.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 10 oktober 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het verzoek dat de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen op 13 juni 2019 heeft ingediend met het oog op bijstelling van de milieuvoorwaarden die gelden voor een chemisch bedrijf gelegen Scheldelaan 420 te 2030 Antwerpen, als volgt:

Als gevolg van de evaluatie aan de BREF "LCP", de BREF "LVOC" en de BREF "CWW" die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt verzocht:

- volgende bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend op te leggen:
 - o Volgende emissiegrenswaarden voor NO_x gelden voor de thermische afgasreinigingen (TAR's), bij gemeten zuurstofgehalte:
 - TAR Aniline-eenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR Polyethereenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR BPA-eenheid: 100 mg/Nm³;
 - TAR Makroloneenheid: 100 mg/Nm³.
 - o Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor de ketels A en B:
 - SO₂: 32 mg/Nm³ als jaargemiddelde bij de verbranding van aardgas;
 - TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof.
 - o Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor ketel 7:
 - TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof
 - o Op het decentraal voorgezuiverde effluent van de Polyethereenheid geldt aan de uitgang van de actievekooltorens een norm van 30 mg/l voor polyethers. Indien naar handhaving toe de controle mogelijk is op basis van 24-u mengstalen moet steeds voldoende gekoeld monster te beschikking worden gehouden van de afdeling Handhaving van de AGOP-milieu. Het monsternametoestel moet verzegeld kunnen worden.
 - o In het effluent van de PMPO-productie gelden vanaf 7 december 2021 een norm van 150 mg/l voor tetramethylsuccinonitrile en een BZV/CZV-verhouding groter dan 0,2.
- het schrappen van volgende bijzondere voorwaarde, zoals opgelegd in besluit MLAV1-2015-0183, d.d. 23 maart 2006: "Indien als steunbrandstof in de thermische afgasreiniging (TAR) gebruik gemaakt wordt van een destillatieresidu geldt bijkomend een grenswaarde van 400 mg/Nm³ voor NO_x."

Gelet op volgende motivering van het verzoek: Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen niet voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlare, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Er dient een aanpassing te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen/omgevingsvergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden;

Gelet op het feit dat de exploitant op datum van 27 juni 2019 in kennis is gesteld van het opstarten van de procedure tot wijziging van de opgelegde vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden in Antwerpen; op het feit dat er één bezwaarschrift werd ingediend door de exploitant nv Covestro; op het feit dat er één reactie van de nv Fluxys Belgium werd ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 augustus 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Over het goed loopt eveneens volgens het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan een overdruk met als aanduiding Leidingstraat.

De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

- b. Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en – voor het Kanaaldok B1 – Gebied voor waterweginfrastructuur. De Scheldelaan, de Tijsmanstunnel West en de R2, ten westen en ten noorden van het goed, hebben als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel met de Scheldelaan loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat. Aan de overzijde van de Scheldelaan geldt voor de Scheldedijk het bestemmingsvoorschrift Zone voor permanente ecologische infrastructuur 'met medegebruik'. Ten noorden van het goed lopen eveneens overdrukken met als aanduiding Leidingstraat, Gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur en Verbinding voor fietsers.
- Binnen de straal van 500 meter is eveneens het GRUP Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek van toepassing (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2016). Volgens dit GRUP loopt een overdruk ten zuiden van de R2 met als aanduiding Hoogspanningsleiding. Aan beide zijden van de hoogspanningsleiding is een zone aangeduid met als overdruk Gebied met overdruk gebruiksbeperkingen.
- Op circa 200 meter ten westen van de aanvraag aan de overzijde van de Scheldelaan is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen Natuurgebied (N), Bijzondere natuurgebieden (NH) en Bestaande waterwegen.
- Het dichtstbij gelegen woongebied op Vlaams grondgebied is de woonkern van Stabroek op meer dan 3 km afstand.

2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
- a. De gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
- b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
- a. De aanvraag betreft een verzoek tot ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden.
- b. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
- a. Conform de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en volgens artikel 1.4.1.1 van titel II van het VLAREM moet een evaluatie van een GPBV-installatie worden uitgevoerd binnen twee jaar na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Bij een evaluatie van een GPBV-installatie wordt nagegaan of de vergunningsvoorwaarden moeten worden bijgesteld.
- b. Onderstaande GPBV-installaties van Covestro maken het voorwerp uit van onderhavig verzoek tot bijstelling:
- installaties voor de productie van 250.000 ton/jaar aniline en 420.000 ton/jaar nitrobenzeen (7.11.1.d) in de eenheid Aniline;
 - installaties voor de productie van 250.000 ton/jaar bisfenol A en 13.500 ton/jaar BPA-brandstof (7.11.1.b) en van 240.000 ton/jaar polycarbonaat en 65.000 ton/jaar difenylcarbonaat (7.11.1.h) in de eenheid BPA-Makrolon;
 - installaties voor de productie van 365.000 ton/jaar polyethers, waarvan 90.000 ton/jaar PMPO, (7.11.1.b) in de eenheid Polyether;
 - installaties voor de productie van 20.000 ton/jaar ammoniumcarbonaat (7.11.2.b) en 100 miljoen Nm³/jaar waterstof en 14.000 ton/jaar CO (7.11.2.a) in de Reformereenheid;
 - stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 284,39 MW (43.3.2), omvattende volgende stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 MW:

- twee back-upboilers (ketel A en B) met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 55 MW elk;
- 2 stoomketels (ketel 6 en 7) met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 39 MW elk.
- c. De BREF-studie 'Large Combustion Plants' (LCP) is van toepassing op bovenstaande stookinstallaties. De BBT-conclusies van deze BREF-studie werden op 17 augustus 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De BREF-studie 'Large Volume Organic Chemical Industry' (LVOC) is van toepassing op de overige GPBV-installaties. De BBT-conclusies van deze BREF-studie werden op 7 december 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Tevens is de horizontale BREF-studie (Common Waste Water and Waste Gas, CWW) van toepassing.
- d. De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) is belast met het uitvoeren van de evaluaties om na te gaan of de huidige vergunningsvoorwaarden voldoen aan de vereisten van de BREF-studies, meer bepaald aan de daarin opgenomen BBT-conclusies. In zitting van 4 juni 2019 voerde de POVC deze evaluatie uit en oordeelde men dat een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden noodzakelijk is.
- e. De POVC diende een verzoek tot bijstelling in bij de provincie, waarvoor het college nu om advies wordt gevraagd.
- f. De verschillende eenheden bij Covestro beschikken over een restgasbehandeling in de vorm van een thermische oxidator (thermische afgasreiniging, TAR) waar de restgassen geoxideerd worden met behulp van een steunbrandstof. Aangezien NO_x een relevante parameter is bij het gebruik van thermische oxidatoren en de algemene emissiegrenswaarde uit titel II van het VLAREM (500 mg/Nm^3) niet specifiek afgestemd is op het gebruik van thermische oxidatoren, wordt het noodzakelijk geacht om een emissiegrenswaarde te verankeren in de vergunning. De POVC stelt onderstaande emissiegrenswaarden voor NO_x voor de thermische afgasreinigingen (TAR) voor:
 - TAR Aniline-eenheid: 200 mg/Nm^3 ;
 - TAR Polyethereenheid: 200 mg/Nm^3 ;
 - TAR BPA-eenheid: 100 mg/Nm^3 ;
 - TAR Makroloneenheid: 100 mg/Nm^3 .
- g. Deze emissiegrenswaarden maken de huidige grenswaarde van 400 mg/Nm^3 , opgenomen als bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning van 23 maart 2006, overbodig. Deze bijzondere voorwaarde dient dus geschrapt te worden uit de vergunning.
- h. De stookketels A en B kunnen gevoed worden met aardgas en BPA-brandstof. BPA-brandstof is een vloeibare reststroom uit de BPA-eenheid hoofdzakelijk bestaande uit koolstof, waterstof, zuurstof en sporen zwavel. Voor SO_2 is geen jaargemiddelde opgenomen in de BBT-conclusies voor de verbranding van aardgas. Aangezien noch de algemene, noch de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM een jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor SO_2 bevatten voor de verbranding van aardgas, wordt voorgesteld een jaargemiddelde emissiegrenswaarde op te nemen als bijzondere voorwaarde in de vergunning. Op basis van de daggemiddelde en maandgemiddelde waarden van VLAREM en op basis van de opgenomen berekening in Annex III van de BREF LCP wordt een waarde van 32 mg/Nm^3 voorgesteld voor ketels A en B.
- i. Conform de BBT-GEN in tabel 38 van de BBT-conclusies zal een emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm^3 (als TOC) opgenomen worden in artikel 3.12.6.1.9 van titel III van het VLAREM voor de emissies van vluchtige organische stoffen naar lucht afkomstig van de verbranding van 100% procesbrandstoffen uit de chemische industrie. Voor de gelijktijdige verbranding van BPA-brandstof met aardgas, zal de bepaling die opgenomen wordt in artikel 3.12.2.1.6 van titel III van VLAREM van toepassing worden. In hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor totaal organische stoffen voor de verbranding van gasvormige en vloeibare brandstoffen in ketels, noch is er een algemene emissiegrenswaarde voor totaal organische stoffen. Er wordt dan ook voorgesteld om de emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm^3 op te nemen als bijzondere voorwaarde in de vergunning voor de verbranding van alle brandstoffen samen en dit voor de ketels die BPA-brandstof kunnen bijstoken (ketels A en B en ketel 7).
- j. Het afvalwater wordt gezuiverd in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (WZI) van Lanxess. Te hoge polyethervrachten in het afvalwater hebben een negatief effect op de zuurstofoverdracht

binnen de biologische WZI van Lanxess. In het kader van een verregaand calamiteitenbeheersingsprogramma en om de goede werking en stipte monitoring van de actievekooltorens te allen tijde te garanderen en dus verregaand polyether te verwijderen via deze decentrale afvalwaterbehandeling, wordt voorgesteld om het voorgezuiverde effluent van de Polyethereenheid aan de uitgang van de actievekooltorens een norm van 30 mg/l als daggemiddelde voor polyethers op te leggen. Indien naar handhaving toe de controle mogelijk is op basis van 24-u mengstalen moet steeds voldoende gekoeld monster ter beschikking worden gehouden van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. Het monsternametoestel moet bovendien verzegeld kunnen worden.

- k. In het afvalwater van de PMPO is er een probleem met de bioafbreekbaarheid van een afbraakproduct van de initiator (tetramethylsuccinonitrile) waardoor de BZV/CZV-verhouding van deze stroom kleiner is dan 0,2 (relatief niet biodegradeerbaar afvalwater). In functie van een op termijn te behalen minimaal verwijderingspercentage van 90% voor tetramethylsuccinonitrile en op basis van de aangeleverde huidige meetgegevens voor deze component (gemeten in het specifieke afvalwater van de PMPO-productie), wordt voorgesteld vanaf 7 december 2021 een norm van 150 mg/l op te leggen voor tetramethylsuccinonitrile in het effluent van de PMPO-productie.
- l. Tevens moet bijkomend vanaf 7 december 2021 in het afvalwater van de PMPO-productie een BZV/CZV-verhouding groter dan 0,2 gegarandeerd worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 augustus 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

- 1. Met dit schrijven wenst AGOP – Milieu Antwerpen te reageren op het bezwaarschrift van Covestro NV, ingediend op 25 juli 2019 tegen het ambtshalve verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden naar aanleiding van een evaluatie. Covestro vraagt de schrapping van de door AGOP – Milieu Antwerpen voorgestelde bijzondere emissiegrenswaarden voor NO_x voor de diverse thermische afgasreinigingen en het herstel van de huidig bestaande bijzondere voorwaarde voor de polyether-eenheid.
- 2. Wat betreft de eerste twee argumenten van Covestro NV is het correct dat er geen BBT-GEN geformuleerd zijn in de BBT-conclusies van de BREF LVOC, noch in reeds gepubliceerde BBT-conclusies van een andere BREF, voor de emissies van NO_x van thermische naverbranders en dit omwille van het gebrek aan voldoende aangeleverde data. Momenteel is ook nog niet duidelijk of in de BREF WGC effectief grenswaarden voor thermische naverbranders opgenomen zullen worden. Niettemin is er wel degelijk een wettelijke basis voor het vastleggen van deze grenswaarden. Immers, stelt de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) het volgende:
 - a. *"Artikel 11 Algemene beginselen van de fundamentele verplichtingen van de exploitant*
De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat de installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig de volgende beginselen:
 - *alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen;*
 - *de beste beschikbare technieken worden toegepast;*
 - *er wordt geen significante verontreiniging veroorzaakt;"*
 - b. *"Artikel 14 Vergunningsvoorwaarden*
 - 1. *De lidstaten zorgen ervoor dat de vergunning alle maatregelen omvat die ter vervulling van de voorwaarden van de artikelen 11 en 18 nodig zijn.*
Die maatregelen behelzen ten minste de volgende elementen:
 - a) *emissiegrenswaarden voor de verontreinigende stoffen van bijlage II en voor andere verontreinigende stoffen die in significante hoeveelheden uit de betrokken installatie kunnen vrijkomen, gelet op hun aard en hun potentieel voor overdracht van verontreiniging tussen milieucompartimenten;*
 - 6. *Indien op een activiteit of op een type productieproces in een installatie geen BBT-conclusies van toepassing zijn of indien die conclusies niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen, stelt de bevoegde autoriteit, na voorafgaande raadpleging van de exploitant, op basis van de beste beschikbare technieken die zij voor de betrokken activiteiten of processen heeft bepaald, de vergunningsvoorwaarden vast, met bijzondere aandacht voor de criteria van bijlage III."*
 - c. *"Artikel 18 Milieukwaliteitsnormen*

Indien met het oog op een milieukwaliteitsnorm strengere voorwaarden moeten gelden dan die welke door toepassing van de beste beschikbare technieken haalbaar zijn, moeten in de vergunning extra voorwaarden worden gesteld, onverminderd andere maatregelen die getroffen kunnen worden om aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen."

3. NO_x is opgenomen in bijlage II van de RIE en is een relevante parameter bij de toepassing van thermische oxidatoren (zie ook BREF LVOC, sectie 2.4.3.5.6). Zo bedraagt de jaarlijkse NO_x-emissie van de TAR's van de diverse eenheden gemiddeld respectievelijk ca. 11,5 ton (Aniline-eenheid), 5,5 ton (Polyether-eenheid), 0,9 ton (BPA-eenheid) en 2,8 ton (Makrolon-eenheid). De algemene emissiegrenswaarde voor NO_x uit Vlare II (500 mg/Nm³ bij een massastroom van 5 kg/h of meer) is niet specifiek afgestemd op het gebruik van thermische oxidatoren. De uitgestoten massastromen van de thermische oxidatoren van de verschillende eenheden bedragen immers maximaal 2,5 kg/h. Ook de bijzondere grenswaarde uit de vergunning (400 mg/Nm³ bij gebruik van destillatieresidu als steunbrandstof voor de TAR van de polyethereenheid) wordt zeer ruim gerespecteerd. Bovendien zijn de NO₂-waarden in de Antwerpse haven verhoogd (waarbij ter hoogte van Covestro de Europese grenswaarde gerespecteerd wordt, maar wel voor meer dan 80% ingenomen is). De thermische oxidatoren van de Aniline- en Polyether-eenheid zijn beiden uitgerust met een SNCR, gelet op de aanwezigheid van NO_x-precursoren. De NO_x-emissies van deze TAR's zijn hierdoor, ondanks het gebruik van een secundaire reductietechniek, beduidend hoger dan de NO_x-emissies van de TAR's van de andere eenheden. Het gebruik van SNCR is in overeenstemming met de BBT, maar hierbij is het ook noodzakelijk dat de S(N)CR op een optimale manier bedreven wordt. Ook de TAR's die niet uitgerust zijn met een SNCR, dienen op een optimale manier bedreven te worden teneinde de NO_x-emissies maximaal te beperken. Gelet op bovenstaande wordt het noodzakelijk geacht om voor de TAR's een emissiegrenswaarde voor NO_x te verankeren in de vergunning en dit vanaf 7 december 2021, zijnde de inwerkingtreding van de BBT-conclusies uit de BREF LVOC voor bestaande installaties.
4. Wat betreft het derde argument van Covestro NV is het correct dat de toepassing van het controlemeetprogramma zoals opgenomen in bijlage 4.4.4 van Vlare II minder evident wordt indien de grenswaarden van een installatie nauwer aansluiten bij de reële emissies van een installatie. Echter is volgens art. 3.13.2.5.1 van Vlare III een minimale monitoringfrequentie van eenmaal per jaar toegestaan, als wordt aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn. Deze bepaling kan toegepast worden, los van de toepassing van het controlemeetprogramma zoals vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlare II;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 augustus 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (AEKG);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap (VEA);

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 september 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- Mevrouw C. Vanoeteren, hoofd milieudienst bij Covestro, en mevrouw C. De Block, milieu-expert bij Covestro, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de voorgestelde voorwaarden.
- Mevrouw Vanoeteren geeft aan dat men geen probleem heeft met de aanpassingen die gebaseerd zijn op de conclusies van de BREF. De bijstellingen voor de NO_x-emissiegrenswaarden zijn echter niet gebaseerd op een van de BREF's. NO_x is een probleem in de haven van Antwerpen. Er werd bij de hervergunning in 2016 een MER opgemaakt. Daaruit blijkt dat in het worst-case scenario de NO_x-uitstoot van Covestro 1% van de milieukwaliteitsdoelstellingen bedraagt. De uitstoot van afgasverbranders is 10% van de totale uitstoot van Covestro en dus 0,1% van de milieukwaliteitsdoelstellingen. De afgasverbranders leveren geen significante bijdrage.
 - De AGOP-M geeft aan dat de vrachten bijdragen tot de achtergrondwaarden. De jaarlijkse NO_x-uitstoot van deze afgasverbranders bedraagt 20 ton. Dit wordt aanzien

als een significante bijdrage. Deze afgasverbranders zijn geen onbelangrijke bron van NO_x.

- Mevrouw Vanoeteren antwoordt dat dit niets zal veranderen aan de huidige situatie. Er zullen geen bijkomende maatregelen genomen worden. De voorgestelde grenswaarden worden gehaald. Alleen zal er veel meer gemeten moeten worden. Er zal geen ruimte zijn om de metingen af te bouwen. Momenteel is de BREF WGC in opmaak. Ook Covestro heeft daar gegevens voor aangeleverd. De BREF WGC wordt door het opleggen van deze NO_x-emissienormen op voorhand al onderuit gehaald. Waarom wordt er niet gewacht op deze BREF, zodat de emissienormen voor iedereen dezelfde zijn? De SNCR's worden goed bedreven. Voor aniline werden er in 2018 hogere waarden gemeten bij de offline-metingen. Maar de waarden bij de online-metingen, in de controlekamer, lagen een stuk lager. Er zat een fout in het meettoestel. Dit toestel werd ondertussen vervangen. En de gemeten waarden liggen terug lager. De normen worden gehaald.
- De AGOP-M verwijst naar artikel 3.13.2.5.1 van Vlare III waarin bepaald wordt dat de monitoringfrequentie kan afgebouwd worden als wordt aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn. Deze bepaling kan toegepast worden, los van de toepassing van het controlemeetprogramma.
- Mevrouw Vanoeteren vraagt wat voldoende stabiel is. Dit lijkt eerder een statistisch gegeven.
- De AGOP-M stelt dat dit verder opgenomen dient te worden met de afdeling Handhaving.
- Mevrouw De Block geeft aan dat men het gevoel heeft gestraft te worden voor de maatregelen die men in het verleden heeft genomen.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- De omschrijving kan behouden worden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- De nv Covestro diende een bezwaarschrift in waarin men vraagt om de onderstaande bijzondere voorwaarde te schrappen en het herstel van de huidige bestaande bijzondere voorwaarde voor de polyether-eenheid:

'Volgende emissiegrenswaarden voor NO_x gelden voor de thermische afgasreinigingen (TAR's), bij gemeten zuurstofhalte:

- TAR Aniline-eenheid: 200 mg/Nm³;
- TAR Polyethereenheid: 200 mg/Nm³;
- TAR BPA-eenheid: 100 mg/Nm³;
- TAR Makroloneenheid: 100 mg/Nm³.'

Covestro argumenteert in het bezwaarschrift dat de voorgestelde grenswaarden voor NO_x niet zijn opgenomen in de BREF-studies en louter gebaseerd zijn op de door Covestro aangeleverde meetresultaten. Verder stelt men dat er geen rekening gehouden wordt met de toekomstige conclusies van de BREF WGC (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector) en dat het verlagen van de emissiegrenswaarde van NO_x zonder drempel voor de massastroom verplicht tot veel extra metingen zonder toegevoegde waarde.

- De POVC verwijst voor de evaluatie van bovenstaand bezwaar naar punt 4 van dit verslag m.b.t. de milieutechnische evaluatie.
- Er werd één reactie van de nv Fluxys Belgium ontvangen waarin men het volgende meldt:
 - Onze maatschappij bezit installaties in en of bij de projectzone, onder andere luchtbakens M78, 63K en U64. Wij merken ook op een project te hebben lopen om een nieuw klantaansluiting aan de site te bouwen. Eerder stuurden we onze brief TPW-OL-2015646657 d.d. 22 december 2015, deze blijft integraal van kracht. Er staat onder andere in dat ze een gunstig advies verstrekken voor het verder exploiteren van het chemisch bedrijf. Voor alle fysieke wijzigingen waarbij ze betrokken kunnen zijn, vragen ze tijdig hun advies op te vragen.
 - De POVC oordeelt dat voorliggende aanvraag geen fysieke wijzigingen betreft waarbij rekening dient gehouden te worden met de wettelijke erfdienstbaarheidsregels en de algemene voorschriften en veiligheidsmaatregelen.

4. Milieutechnische evaluatie

- Het CBS en de VMM verlenen een gunstig advies.

- De AGOP-M reageert op het bezwaarschrift van de exploitant.
- Er werden geen adviezen ontvangen van de AEKGE en het VEA. Deze adviezen zijn stilzwijgend gunstig.
- De POVC stelt voor om volgende bijzondere voorwaarden op te leggen:
 - Volgende emissiegrenswaarden voor NO_x gelden voor de thermische afgasreinigingen (TAR's), bij gemeten zuurstofgehalte:
 - TAR Aniline-eenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR Polyethereenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR BPA-eenheid: 100 mg/Nm³;
 - TAR Makroloneenheid: 100 mg/Nm³.
 - Motivering:

De verschillende eenheden van Covestro beschikken over een restgasbehandeling in de vorm van een thermische oxidator (thermische afgasreiniging, TAR) waar de restgassen geoxideerd worden met behulp van een steunbrandstof. NO_x is een relevante parameter bij het gebruik van thermische oxidatoren en de algemene emissiegrenswaarde uit Vlare II (500 mg/Nm³) is niet specifiek afgestemd op het gebruik van deze installaties. Daarom wordt het noodzakelijk geacht om een emissiegrenswaarde te verankeren in de vergunning. Voor de Polyethereenheid is momenteel reeds een grenswaarde van 400 mg/Nm³ voor NO_x vastgelegd bij het gebruik van destillatieresidu. De thermische oxidatoren van de Aniline- en Polyethereenheid zijn beide uitgerust met een SNCR, gelet op de aanwezigheid van NO_x-precursoren. De NO_x-emissies van deze TAR's zijn hierdoor, ondanks het gebruik van een secundaire reductietechniek, beduidend hoger dan de NO_x-emissies van de TAR's van de andere eenheden. Op basis hiervan en op basis van de gemeten emissies, wordt voor de TAR's van de Aniline- en Polyethereenheid (ter vervanging van de geldende bijzondere voorwaarde) een emissiegrenswaarde voor NO_x van 200 mg/Nm³ voorgesteld, en voor de TAR's van de BPA- en Makroloneenheid een emissiegrenswaarde van 100 mg/Nm³.
 - Reactie exploitant:

De voorgestelde grenswaarden voor NO_x zijn niet opgenomen in de BREF-studies en zijn louter gebaseerd zijn op de door Covestro aangeleverde meetresultaten. Verder stelt men dat er geen rekening gehouden wordt met de toekomstige conclusies van de BREF WGC (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector) en dat het verlagen van de emissiegrenswaarde van NO_x zonder drempel voor de massastroom verplicht tot veel extra metingen zonder toegevoegde waarde.
 - Reactie CBS:

Het feit dat er geen BBT-GEN voor NO_x zijn opgenomen, betekent niet dat er geen emissiegrenswaarden ambtshalve kunnen opgelegd worden. Het is niet evident om nu al rekening te houden met een toekomstige BREF en de eventueel daarin opgenomen BBT-conclusies. Het is aan de POVC om de argumenten van Covestro diepgaand te beoordelen.
 - Reactie AGOP-M:

Wat betreft de eerste twee argumenten van Covestro nv is het correct dat er geen BBT-GEN geformuleerd zijn in de BBT-conclusies van de BREF LVOC, noch in reeds gepubliceerde BBT-conclusies van een andere BREF, voor de emissies van NO_x van thermische naverbranders en dit omwille van het gebrek aan voldoende aangeleverde data. Momenteel is ook nog niet duidelijk of in de BREF WGC effectief grenswaarden voor thermische naverbranders opgenomen zullen worden. Niettemin is er wel degelijk een wettelijke basis voor het vastleggen van deze grenswaarden, nl. de Richtlijn Industriële emissies (RIE). NO_x is opgenomen in bijlage II van de RIE en is een relevante parameter bij de toepassing van thermische oxidatoren (zie ook BREF LVOC, sectie 2.4.3.5.6). Zo bedraagt de jaarlijkse NO_x-emissie van de TAR's van de diverse eenheden gemiddeld respectievelijk ca. 11,5 ton (Aniline-eenheid), 5,5 ton (Polyether-eenheid), 0,9 ton (BPA-eenheid) en 2,8 ton (Makrolon-eenheid). De algemene

emissiegrenswaarde voor NO_x uit Vlare II (500 mg/Nm³ bij een massastroom van 5 kg/h of meer) is niet specifiek afgestemd op het gebruik van thermische oxidatoren. De uitgestoten massastromen van de thermische oxidatoren van de verschillende eenheden bedragen immers maximaal 2,5 kg/h. Ook de bijzondere grenswaarde uit de vergunning (400 mg/Nm³ bij gebruik van destillatieresidu als steunbrandstof voor de TAR van de polyethereenheid) wordt zeer ruim gerespecteerd. Bovendien zijn de NO₂-waarden in de Antwerpse haven verhoogd (waarbij ter hoogte van Covestro de Europese grenswaarde gerespecteerd wordt, maar wel voor meer dan 80% ingenomen is). De thermische oxidatoren van de Aniline- en Polyether-eenheid zijn beiden uitgerust met een SNCR, gelet op de aanwezigheid van NO_x-precursoren. De NO_x-emissies van deze TAR's zijn hierdoor, ondanks het gebruik van een secundaire reductietechniek, beduidend hoger dan de NO_x-emissies van de TAR's van de andere eenheden. Het gebruik van SNCR is in overeenstemming met de BBT, maar hierbij is het ook noodzakelijk dat de S(N)CR op een optimale manier bedreven wordt. Ook de TAR's die niet uitgerust zijn met een SNCR, dienen op een optimale manier bedreven te worden teneinde de NO_x-emissies maximaal te beperken. Gelet op bovenstaande wordt het noodzakelijk geacht om voor de TAR's een emissiegrenswaarde voor NO_x te verankeren in de vergunning en dit vanaf 7 december 2021, zijnde de inwerkingtreding van de BBT-conclusies uit de BREF LVOC voor bestaande installaties.

Wat betreft het derde argument van Covestro nv is het correct dat de toepassing van het controlemeetprogramma zoals opgenomen in bijlage 4.4.4 van Vlare II minder evident wordt indien de grenswaarden van een installatie nauwer aansluiten bij de reële emissies van een installatie. Echter is volgens artikel 3.13.2.5.1 van Vlare III een minimale monitoringfrequentie van eenmaal per jaar toegestaan, als wordt aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn. Deze bepaling kan toegepast worden, los van de toepassing van het controlemeetprogramma zoals vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlare II.

De AGOP-M blijft bijgevolg bij haar standpunt om de bijstelling van de milieuvoorwaarden, zoals voorgesteld door de POVC, te behouden.

- Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor de ketels A en B:

- SO₂: 32 mg/Nm³ als jaargemiddelde bij de verbranding van aardgas;
- TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof.

→ Motivering:

De stookketels A en B kunnen gevoed worden met aardgas en BPA-brandstof. BPA-brandstof is een vloeibare reststroom uit de BPA-eenheid hoofdzakelijk bestaande uit koolstof, waterstof, zuurstof en sporen zwavel. Voor SO₂ is geen jaargemiddelde opgenomen in de BBT-conclusies voor de verbranding van aardgas. Aangezien noch de algemene, noch de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlare een jaargemiddelde emissiegrenswaarde voor SO₂ bevatten voor de verbranding van aardgas, wordt voorgesteld een jaargemiddelde emissiegrenswaarde op te nemen als bijzondere voorwaarde in de vergunning. Op basis van de daggemiddelde en maandgemiddelde waarden van Vlare en op basis van de opgenomen berekening in Annex III van de BREF LCP wordt een waarde van 32 mg/Nm³ voorgesteld voor ketels A en B.

Conform de BBT-GEN in tabel 38 van de BBT-conclusies zal een emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ (als TOC) opgenomen worden in artikel 3.12.6.1.9 van titel III van het VLAREM voor de emissies van vluchtige organische stoffen naar lucht afkomstig van de verbranding van 100% procesbrandstoffen uit de chemische industrie. Voor de gelijktijdige verbranding van BPA-brandstof met aardgas, zal de bepaling die opgenomen wordt in artikel 3.12.2.1.6 van titel III van Vlare van toepassing worden. In hoofdstuk 5.43 van titel II van het Vlare zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor

totaal organische stoffen voor de verbranding van gasvormige en vloeibare brandstoffen in ketels, noch is er een algemene emissiegrenswaarde voor totaal organische stoffen. Er wordt dan ook voorgesteld om de emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ op te nemen als bijzondere voorwaarde in de vergunning voor de verbranding van alle brandstoffen samen en dit voor de ketels die BPA-brandstof kunnen bijstoken (ketels A en B en ketel 7).

- Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor ketel 7:
 - TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof
 - Motivering:
(zie supra)
 - Op het decentraal voorgezuiverde effluent van de Polyethereenheid geldt aan de uitgang van de actievekooltoren een norm van 30 mg/l voor polyethers. Indien naar handhaving toe de controle mogelijk is op basis van 24-u mengstalen moet steeds voldoende gekoeld monster te beschikking worden gehouden van de afdeling Handhaving van de AGOP-milieu.
Het monsternametoestel moet verzegeld kunnen worden.
 - Motivering:
Het afvalwater wordt gezuiverd in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (WZI) van Lanxess. Te hoge polyethervrachten in het afvalwater hebben een negatief effect op de zuurstofoverdracht binnen de biologische WZI van Lanxess. In het kader van een verregaand calamiteitenbeheersingsprogramma en om de goede werking en stipte monitoring van de actievekooltoren te allen tijde te garanderen en dus verregaand polyether te verwijderen via deze decentrale afvalwaterbehandeling, wordt voorgesteld om het voorgezuiverde effluent van de Polyethereenheid aan de uitgang van de actievekooltoren een norm van 30 mg/l als daggemiddelde voor polyethers op te leggen. Indien naar handhaving toe de controle mogelijk is op basis van 24-u mengstalen moet steeds voldoende gekoeld monster ter beschikking worden gehouden van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. Het monsternametoestel moet bovendien verzegeld kunnen worden.
 - In het effluent van de PMPO-productie gelden vanaf 7 december 2021 een norm van 150 mg/l voor tetramethylsuccinonitrile en een BZV/CZV-verhouding groter dan 0,2.
 - Motivering:
In het afvalwater van de PMPO is er een probleem met de bioafbreekbaarheid van een afbraakproduct van de initiator (tetramethylsuccinonitrile). Hierdoor is de BZV/CZV-verhouding van deze stroom kleiner dan 0,2 (relatief niet biodegradeerbaar afvalwater). In functie van een op termijn te behalen minimaal verwijderingspercentage van 90% voor tetramethylsuccinonitrile en op basis van de aangeleverde huidige meetgegevens voor deze component (gemeten in het specifieke afvalwater van de PMPO-productie), wordt voorgesteld vanaf 7 december 2021 een norm van 150 mg/l op te leggen voor tetramethylsuccinonitrile in het effluent van de PMPO-productie.
Tevens moet bijkomend vanaf 7 december 2021 in het afvalwater van de PMPO-productie een BZV/CZV-verhouding groter dan 0,2 gegarandeerd worden.
 - het schrappen van volgende bijzondere voorwaarde, zoals opgelegd in besluit MLAV1-2015-0183, d.d. 23 maart 2006: "Indien als steunbrandstof in de thermische afgasreiniging (TAR) gebruik gemaakt wordt van een destillatieresidu geldt bijkomend een grenswaarde van 400 mg/Nm³ voor NO_x."
 - Motivering:
De bovenvermelde emissiegrenswaarden voor NO_x maken de huidige emissiegrenswaarde van 400 mg/Nm³, zoals opgenomen in de milieuvergunning van 23 maart 2006, overbodig. Deze voorwaarde dient bijgevolg geschrapt te worden.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en het standpunt van de AGOP-M.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

- Als gevolg van de evaluatie aan de BREF "LCP", de BREF "LVOC" en de BREF "CWW" die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt verzocht volgende bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend op te leggen:
 - Volgende emissiegrenswaarden voor NO_x gelden voor de thermische afgasreinigingen (TAR's), bij gemeten zuurstofgehalte:
 - TAR Aniline-eenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR Polyethereenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR BPA-eenheid: 100 mg/Nm³;
 - TAR Makroloneenheid: 100 mg/Nm³.
 - Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor de ketels A en B:
 - SO₂: 32 mg/Nm³ als jaargemiddelde bij de verbranding van aardgas;
 - TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof.
 - Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor ketel 7:
 - TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof
 - Op het decentraal voorgezuiverde effluent van de Polyethereenheid geldt aan de uitgang van de actiefekooltoren een norm van 30 mg/l voor polyethers. Indien naar handhaving toe de controle mogelijk is op basis van 24-u mengstalen moet steeds voldoende gekoeld monster te beschikking worden gehouden van de afdeling Handhaving van de AGOP-milieu.
Het monsternametoestel moet verzegeld kunnen worden.
 - In het effluent van de PMPO-productie gelden vanaf 7 december 2021 een norm van 150 mg/l voor tetramethylsuccinonitrile en een BZV/CZV-verhouding groter dan 0,2.
- Tevens stelt de POVC voor om volgende bijzondere voorwaarde, zoals opgelegd in besluit MLAV1-2015-0183 d.d. 23 maart 2006, te schrappen:
 - Indien als steunbrandstof in de thermische afgasreiniging (TAR) gebruik gemaakt wordt van een destillatieresidu geldt bijkomend een grenswaarde van 400 mg/Nm³ voor NO_x;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens de zitting van de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; dat de bijstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 73 en 74 van het decreet van 25 april 2014, en artikel 3.3.0.1 tot en met 3.3.0.3 van titel II van het Vlare;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde bijstelling in te willigen;

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de nv Covestro van een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180907-0076), gelegen te 2030 Antwerpen, Scheldelaan 420, bijgesteld als volgt:

- volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden bijkomend opgelegd:
 - Volgende emissiegrenswaarden voor NO_x gelden voor de thermische afgasreinigingen (TAR's), bij gemeten zuurstofgehalte:
 - TAR Aniline-eenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR Polyethereenheid: 200 mg/Nm³;
 - TAR BPA-eenheid: 100 mg/Nm³;
 - TAR Makroloneenheid: 100 mg/Nm³.
 - Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor de ketels A en B:
 - SO₂: 32 mg/Nm³ als jaargemiddelde bij de verbranding van aardgas;
 - TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof.
 - Volgende emissiegrenswaarden gelden in aanvulling op de sectorale voorwaarden van Vlare II en Vlare III voor ketel 7:
 - TOC: 12 mg/Nm³ als uurgemiddelde voor de verbranding van aardgas samen met BPA-brandstof
 - Op het decentraal voorgezuiverde effluent van de Polyethereenheid geldt aan de uitgang van de actievekooltorens een norm van 30 mg/l voor polyethers. Indien naar handhaving toe de controle mogelijk is op basis van 24-u mengstalen moet steeds voldoende gekoeld monster te beschikking worden gehouden van de afdeling Handhaving van de AGOP-milieu. Het monsternametoestel moet verzegeld kunnen worden.
 - In het effluent van de PMPO-productie gelden vanaf 7 december 2021 een norm van 150 mg/l voor tetramethylsuccinonitrile en een BZV/CZV-verhouding groter dan 0,2.
- volgende bijzondere voorwaarde, zoals opgelegd in besluit MLAV1-2015-0183 d.d. 23 maart 2006, wordt geschrapt:
 - Indien als steunbrandstof in de thermische afgasreiniging (TAR) gebruik gemaakt wordt van een destillatieresidu geldt bijkomend een grenswaarde van 400 mg/Nm³ voor NO_x.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.