

Deputatie

Besluit

Zitting van 6 februari 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023129281_EA

27	2025_DEP_00741	Omgevingsvergunningsaanvraag – BVBA ALFAMET – Dendermonde - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig bij aanvang zitting:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 10 juli 2024 ingediend door bvba ALFAMET, Hoogveld 65 te 9200 Dendermonde voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023129281.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

Bijkomende informatie gevraagd op 29 juli 2024 en ontvangen op 5 augustus 2024

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 22 augustus 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Conform artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de beslissingstermijn hiermee van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Driebek 3 en 9, 9200 Dendermonde.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190308-0051 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DENDERMONDE 3^{de} AFD (ST-GILLIS), sectie B, nr. 0616/F.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DENDERMONDE 3^{de} AFD (ST-GILLIS), sectie B, nr. 0616/F.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een schroothandel.

De bvba Alfamet is een groothandel gespecialiseerd in ijzer- en staalschroot, oude non-ferrometalen en rubberafval. Deze afvalstromen worden op de site opgeslagen, gesorteerd en mechanisch behandeld.

Verder gebeurt ook de opslag en sortering van enkele diverse afvalstoffen in containers en de opslag en sortering van AEEA.

De afvalstromen zijn o.m. afkomstig van particulieren, bedrijven, afvalinzamelaars, afvalverwerkingsbedrijven, garages, bandencentrales, werk- en onderhoudswerkplaatsen, recyclageparken, ...

De aanvoer gebeurt door de klanten (eigen vervoer), in opdracht van klanten door derden (transporteurs, inzamelaars, ...) of door Alfamet zelf. De aanvoer gebeurt met vrachtwagens, containerwagens, opleggers, walking floors, ...

De lopende milieuvergunning dateert van 14 juli 2005 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 14 juli 2005 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een schroothandel, voor een termijn tot en met 13 juli 2025;
- Besluit van de minister van 12 januari 2006 houdende het wijzigen van het deputatiebesluit van 14 juli 2005 – na beroep door de OVAM – waarbij de opslag en mechanische behandeling van 100 ton kabelmateriaal geschrapt wordt en enkele bijzondere voorwaarden inzake de stapelhoogte en de opslagwijze van AEEA toegevoegd worden;
- Besluit van de deputatie van 24 oktober 2013 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een schroothandel, voor een termijn tot en met 13 juli 2025.

- *Omgevingsvergunning*

- Besluit van de deputatie van 17 juni 2021 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verandering van een schroothandel door uitbreiding met de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen, voor een termijn tot en met 13 juli 2025 (OMV2019031300)

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 1976 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een magazijn + elektriciteitskabel;
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 1987 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbating van een schrootinrichting.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2012 houdende het verlenen van een stedenbouwkundige vergunning voor de hernieuwing van de groenzone en hekwerk

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten en stedenbouwkundige handelingen.

Voor wat het stedenbouwkundig luik betreft, beoogt deze aanvraag de regularisatie van een verharding en een open overkapping (werkplaats) die niet overeenstemmen met de hiervoor

verleende vergunning van 2021. Verder omvat de aanvraag de regularisatie van de verplaatsing van een overigens vergund geheel van 3 aaneengeschakelde opslagcontainers. Voorts omvat deze aanvraag nog de verplaatsing van een container voor de opslag van werkkledij en materieel en de plaatsing van een distributiecabine elektriciteit.

Voor wat betreft de IIOA's beoogt de exploitant met voorliggend dossier de exploitant een hernieuwing van de vergunning (of verdere exploitatie van de IIOA) en een verandering door wijziging en uitbreiding.

Inzake de lozing van het bedrijfsafvalwater beoogt deze aanvraag enerzijds een aanpassing van het jaardebiet (vermindering) en anderzijds de opname van een waterzuiveringsinstallatie in de vergunning.

Als gevolg van de verwijdering van 5 mobiele opslagtanks voor diesel zijn 5 verdeelslangen verwijderd. Er is wel nog een bijkomende nieuwe vaste opslagtank voor diesel inclusief verdeelslang in dienst genomen.

M.b.t. de compressoren, airco's en warmtepompen zijn er een aantal wijzigingen die aanleiding geven tot een daling van de totaal geïnstalleerde drijfkracht.

De opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten neemt toe evenals de brandstofopslag (bijkomende vaste opslagtank voor diesel).

Gelet op de gevaareigenschappen van ruitensproeiervloeistof en antivries wordt ook de rubriek m.b.t. de opslag van schadelijke vloeistoffen opgenomen in de vergunning.

Voorts beoogt deze omgevingsvergunningsaanvraag nog een beperkte toename van de geïnstalleerde drijfkracht.

De vergunde afvalstoffenrubrieken ondergaan geen veranderingen.

Wijzigingen aanvraag

Ambtshalve wijzigingen

Volgende **ambtshalve wijzigingen** worden aangebracht aan het oorspronkelijke project:

- Overeenkomstig bijlage 1 van VLAREM II zijn noodstroomgroepen met elektrisch schijnbaar vermogen van minder dan 400 kVA, die minder dan 100 bedrijfsuren per kalenderjaar in bedrijf zijn, niet ingedeeld onder de rubriek 12. De in de aanvraag opgenomen generator met een vermogen van 388 kW is slechts uitzonderlijk in gebruik. Het aantal bedrijfsuren bedraagt minder dan 100 uren per jaar. Rubriek 12.1.2.1°a) kan aldus uit het voorwerp van de aanvraag geschrapt worden.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de procedure en kunnen ambtshalve worden doorgevoerd.

Projectinhoud V3 dd. 13 september 2024

Op vraag van de Polder Vlassenbroek werd op 13 september 2024 een aangepaste projectversie PIV3 ingediend.

In de nieuwe PIV3 werd de hemelwateropvang van het gebouw VC9 uitgebreid, en waarbij aangegeven wordt dat de overloop zal aangesloten worden op een infiltratievoorziening van het type Wadi.

De relevante documenten en verwijzingen die hierop betrekking hebben werden aangepast in het omgevingsloket.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen, er dient bijgevolg geen nieuw openbaar onderzoek te worden georganiseerd en een nieuwe adviesronde.

Projectinhoud V4 dd. 6 december 2024

Naar aanleiding van het ongunstig advies van de POVC van 19 november 2024 werd op 6 december 2024 een nieuwe projectversie op het loket gezet.

Deze nieuwe projectversie omvat:

- een bijkomende toelichting inzake de verwerkingscapaciteit van rubberafval;
- een aangepast addendum E4 m.b.t. mogelijke emissies van verontreinigingen;
- een verzoek tot afwijking van de geldende bepalingen van VLAREM II m.b.t. het groenscherm;
- een aanpassing van het addendum E6 'biodiversiteit' in de bespreking van de effecten op de omgeving.

Met het ingediende wijzigingsverzoek tracht de aanvrager tegemoet te komen aan de gestelde opmerkingen.

De wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen en dienen bijgevolg te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde.

De nieuwe projectversie PIV4 werd op 12 december 2024 door de deputatie aanvaard.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV4)

Het verder exploiteren en veranderen van een schroothandel, omvattende:

- *de hernieuwing van:*
 - de vergunning van 14 juli 2005 en volgende;
- *de wijziging door:*
 - vermindering van het lozingsdebiet op jaarbasis van het bedrijfsafvalwater;
 - vermindering van het aantal verdeelslangen;
 - verwijdering van een generator;
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren, koelinstallaties, airco's en warmtepompen;
- *de uitbreiding:*
 - met een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een zandfilter en 2 actief koolfilters in parallel;
 - van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten;
 - van de opslagcapaciteit van de brandstoffen;
 - met de opslag van schadelijke vloeistoffen;
 - van de geïnstalleerde drijfkracht van de metaalbewerkingsmachines;
- *niet langer van toepassing:*
 - een transformator met een individueel nominaal vermogen van 300 kVA;
 - de vast opgestelde motor ter aandrijving van de generator en de generator.

Bijstellingen (cfr. PIV4)

Het bedrijf vraagt een bestendiging van de eerder toegestane afwijking op de bepalingen van de bijzondere voorwaarde 26 opgelegd bij ministerieel besluit van 12 januari 2006.

Middels voorliggende aanvraag wordt tevens een afwijking gevraagd op de bepalingen van art. 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II m.b.t. de opslaghoogte van schroot.

Bij middel van de PIV4 werd tevens afwijking gevraagd op de bepalingen van art. 5.2.1.5.§5 van VLAREM II m.b.t. de aanwezigheid van een 5 m-breed groenscherm.

Stedenbouwkundige handelingen (cfr. PIV4)

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Infrastructuur: Plaatsen van stroomcabine
- Infrastructuur: regulariseren van materiaal verharding
- Infrastructuur: container bergruimte materiaal
- Infrastructuur: verplaatsen container voor opslag
- Infrastructuur: overkapping te regulariseren

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 31 augustus 2024 tot en met 29 september 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend.

De bezwaren handelen over:

- geluidsoverlast als gevolg van manipulaties en verplaatsing van op en van het schroot; de overschrijding van de geluidsnormen is vastgesteld door iemand van Omgeving Vlaanderen; vrees voor bijkomende geluidsoverlast als gevolg van de voorgesteld infrastructuurwerken;
- de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen en activiteiten bevinden zich binnen de invloedssfeer van een in exploitatie zijnde windturbine; een kwantitatieve risicoanalyse voor ijsval dient uitgevoerd te worden; uit het resultaat van de risicoanalyse moet blijken dat het risico gereduceerd kan worden tot een aanvaardbaar niveau.

Adviezen over PIV3

College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde

GUNSTIG op 07 oktober 2024 voor:

- het uitbreiden en hernieuwen van de vergunning onder volgende bijzondere voorwaarde: De bijzondere voorwaarden als opgenomen in de huidige vergunning (OMV_2019031300) blijven van toepassing tenzij anders vermeld in de meest recente omgevingsvergunning.

- voor het regulariseren verharding en constructies + verplaatsen container en plaatsen cabine elektriciteit;

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 09 september 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 14 november 2024 overwegende dat

- de aanvraag niet werd getoetst aan de BBT van de ingedeelde GPBV-rubriek;
- de aanvraag afwijkt op de bepalingen van het groenscherm;
- de aanvraag afwijkt van de opgelegde VLAREM-maatregelen om stofverspreiding voldoende tegen te gaan;
- de aanvraag onduidelijkheden bevat rond de stuifcategorieën en andere aspecten van mogelijke emissies van (zorgwekkende) verontreinigingen (PFAS, metalen, ...);
- de aanvraag bevat risico's van ongewenste emissies naar bodem en grondwater ;
- de aanvraag (voorlopig) de natuurtoets niet doorstaat.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 11 oktober 2024.

ONGUNSTIG:

- 21850 m³/jaar
- Co: 0,006 mg/l
- Ptot: 3 mg/l
- B t: maximaal 3,5 mg/l en gemid. 2,1 mg/l (sect),

overwegende:

- dat het jaardebiet niet berekend werd overeenkomstig de rekenregels van de VMM;
- dat niet aangetoond wordt dat soepeler normen dan het IC voor de parameters Co, Ptot en B noodzakelijk zijn;

GUNSTIG:

- 19550 m³/jaar
- Co: 0,0006 mg/l (IC)
- Ptot: 1 mg/l (IC)
- B t: 0,7 mg/l (IC)

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld.

- B t: 0,7 mg/l (IC)
- De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en geëxploiteerd te worden.
- Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren:
 - Conform sectorale 48b: Op basis van debietevenredige 24- uurmonsternemingen dienen de volgende parameters minimaal maandelijks gemeten te worden voor de bepaling van het voortschrijdende rekenkundige jaargemiddelde, conform subafdeling

4.2.5.3 (twaalf keer per jaar volgens programma: 1e lozingsdag van de maand): Cu, Ni, Pb, Zn, Ba, B, fenantreen, Fluorantheen, benzo(a)anthraceen, som benzo(b+k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, som benzo(ghi)peryleen+indeno(1,2,3-c,d)pyreen, acenafteen, antraceen en pyreen

- Conform art.4.2.5.3.1.

Het debiet, temperatuur, PH, BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Ag en Zn) dienen tenminste éénmaal per kalenderjaar gemeten te worden.

- Werking waterzuivering controleren: 1e jaar maandelijks voor de heffingsparameters, sect. 48b, Co, detergenten en PFAS

Na het eerste jaar kan de frequentie van de analyses gewijzigd worden naar halfjaarlijks voor de parameters waarvoor geen overschrijdingen gemeten worden. Voor de parameters waar wel nog overschrijdingen gemeten worden, dient het bedrijf maandelijks te blijven meten ook na het eerste jaar. De resultaten dienen bezorgd te worden aan de VMM, vergunningen.ge@vmm.be

Indien er nog overschrijdingen van het afvalwater worden vastgesteld dan dient het bedrijf een secundaire wzi te voorzien.

- Het bedrijf mag enkel lege containers op de steenslagverharding opslaan. Alle afvalstoffen dienen op de vloestofdichte verharding opgeslagen te worden.
- Voor de goede werking van de 1^e KWS-afscheider dient het bedrijf een bezinkingsbekken (en ev. een zandfilter) te plaatsen voor de 1^e KWS-afscheider en de actief koolfilter.
- Het bedrijfsafvalwater kan niet worden ingezet als bluswater, hiervoor dient niet-verontreinigd hemelwater gebruikt te worden.
- Het bedrijfsafvalwater kan enkel hergebruikt worden voor beheersing van stofhinder op de zones vloestofdichte verharding waarvan het afvalwater beschouwd wordt als bedrijfsafvalwater. het bedrijfsafvalwater kan niet hergebruikt worden achteraan op de steenslagverharding.
- Het bedrijf dient zich steeds te houden aan onderstaande preventieve maatregelen:
 - Uitvoeren van een passend acceptatiebeleid
 - Preventieve maatregelen i.v.m. opslag
 - Opslag materialen waaruit voor milieuschadelijke stoffen kunnen lekken of logen boven vloestofdichte vloer opslaan
 - Overdekte opslag van materialen die potentieel een belangrijke bijdrage aan de verontreiniging kunnen leveren
 - Overkappen van meest vervuilende activiteiten (bv. onderhoud en reparatie transportmiddelen, depollutie voertuigwrakken en afgedankte elektrische apparatuur)
 - Regelmatige reiniging bedrijfsterrein en afvoerkanalen
 - Droge reiniging gelege/gemorste vloestoffen
 - Stofreducerende maatregelen
 - Preventieplan

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GUNSTIG op 16 september 2024

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 10 oktober 2024 voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

Polder Vlassenbroek

GUNSTIG op 05 september 2024 onder de voorwaarde dat de ophoging langsheen de buffergracht van oude spoorlijn dient te worden verwijderd.

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 23 augustus 2024

Infrabel

GUNSTIG op 02 september 2024 mits de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen strikt worden nageleefd.

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

GUNSTIG op 11 september 2024

Brandweerzone Oost

GUNSTIG op 18 september 2024 indien voldaan wordt aan vermelde adviesbepalingen.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

ONGUNSTIG

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf gespecialiseerd in schroot en rubber;
- de lopende vergunning dateert van 14 juli 2005 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hernieuwing van de bestaande vergunning en een verandering door uitbreiding en wijziging;
- de verandering betreft in hoofdzaak de installatie van een waterzuivering bestaande uit een zandfilter en 2 actief koolfilters;
- tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend; de argumenten handelen in hoofdzaak over geluidshinder en een mogelijke wijziging in het risico-profiel van de nabijgelegen windturbine voor wat betreft ijsval;
- uit het dossier blijkt dat banden en rubber die niet in aanmerking komen voor recyclage, na behandeling worden afgevoerd voor nuttige toepassing als brandstof in co-verwerking; deze activiteiten zijn gelet op de verwerkingscapaciteiten, gevat in de rubrieken 2.4.3.a)^{3°} of 2.4.3.b)^{2°}; deze GPBV-rubrieken maken geen voorwerp uit van voorliggende aanvraag waardoor deze activiteiten ook niet getoetst zijn aan de van toepassing zijnde BREF;
- het aspect stofemissie en andere aspecten van mogelijke emissies van verontreinigingen onvoldoende is uitgewerkt;
- het aanwezige groenscherm is niet in overeenstemming met de geldende bepalingen van VLAREM II;
- de aanvraag (voorlopig) de natuurtoets niet doorstaat.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor:

- Infrastructuur: Plaatsen van stroomcabine
- Infrastructuur: regulariseren van materiaal verharding
- Infrastructuur: container bergruimte materiaal
- Infrastructuur: verplaatsen container voor opslag
- Infrastructuur: overkapping te regulariseren

voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- De aanvraag staat in functie van het bestaande vergunde bedrijventerrein, zodat de aanvraag in overeenstemming is met de vigerende gewestplanbepalingen.
- De aanvraag respecteert de plaatselijke goede ruimtelijke ordening en brengt de ruimtelijke draagkracht van het perceel niet in het gedrang.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag **ONGUNSTIG** geadviseerd.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

De GPBV-rubriek is niet aangevraagd omdat dit niet ingedeeld is. Er wordt aangehaald dat men het totale tonnage dat aangevraagd wordt beschouwt als gaande naar meeverbranding, maar het hoofddoel van rubber is echter recyclage. De meeverbranding gebeurt enkel als er geen verwerkingscapaciteit is voor recyclage. De rotorschaar die gebruikt wordt voor het verkleinen van rubberafval kan maar 4 ton per uur verwerken en dit 8 uur per dag, zodat er maximaal 32 ton per dag kan verwerkt worden ter plaatse.

Als men het totaal tonnage op jaarbasis om zou rekenen, komt men zelfs niet aan 75 ton per uur. Wat stof betreft dient erop gewezen dat de rotorschaar heel traag draait en het rubber verknijpt, daarboven staat een vernevelaar. De stukgrootte is ook 25 cm op 25 cm en het betreft dus absoluut geen rubbergranulaten die geproduceerd worden. Er komt geen rubberstof vrij. Er is ook een veegwagen en een sproeikar op de inrichting. Op de grote stukken wordt er in principe niet gespreoid, vermits dit niet verstuipt. Maar indien dit nodig zou zijn kan dit wel gebeuren. Op de sproeikar kunnen verschillende koppen gezet worden.

Met betrekking tot het groenscherm is het bedrijf bereid dit wat uit te breiden. Er zijn echter installaties op de omheining om de inrichting te beveiligen tegen koperdiefstal. Er moet dus enig afstand bewaard worden tussen het groenscherm en de omheining, anders kan het groenscherm de sensoren activeren.

Wat de natuurtoets betreft blijkt uit berekeningen dat we maximaal aan 0,16 % bijkomende stikstofdepositie komen.

De voorzitter vraagt of men al deze bijkomende informatie nog via een nieuwe projectinhoudversie aan het dossier wil toevoegen.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt bevestigend.

De voorzitter antwoordt dat de nieuwe PIV ten laatste tegen 6 december 2024 moet ingediend worden.

AGOP-milieu stelt dat tevens de afwijking voor het groenscherm dient te worden aangevraagd. Hiervoor lijkt een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk. Er dient ook een motivatie over PFAS te worden overgemaakt.

De vertegenwoordiging van de exploitant herhaalt dat het om grote stukken gaat, dat er geen stofproductie is en dat de eventuele PFAS normaal in de rubber zit vervat. Uit het rapport van de VMM blijkt dat er overal PFAS in de lucht aanwezig is. Het is niet duidelijk hoe er kan gemeten worden. De PFAS gaat niet zomaar vanuit de rubber naar de lucht emitteren.

De exploitant is aangesloten bij Ovam en er zal een meetcampagne opstarten. De exploitant heeft zich kandidaat gesteld om mee te werken aan een onderzoek. Er zijn op vandaag te weinig gegevens in de sector.

AGOP-milieu vraagt i.v.m. de GPBV-rubriek of de maximale mogelijke tonnage per dag kan bereikt worden.

De vertegenwoordiging van de exploitant antwoordt van niet. Al hetgeen naar verbranding zou kunnen gaan moet door de rotorschaar en die heeft een beperkte capaciteit. De rest van de tonnages die aangegeven waren, gingen over alle activiteiten op de inrichting, het ontvelgen, verbalen, sorteren voor herbgebruik, ... Als backup, voor het geval er geen verwerkingscapaciteit is voor recyclage, wordt de meeverbranding ook aangevraagd.

De provinciale milieudeskundige stelt dat het voor het groenscherm volstaat een afwijking te vragen. Er hoeft geen verdere beplanting te gebeuren."

De povc adviseert ONGUNSTIG op 19 november 2024, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf gespecialiseerd in schroot en rubber;
- de lopende vergunning dateert van 14 juli 2005 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hernieuwing van de bestaande vergunning en een verandering door uitbreiding en wijziging;
- de verandering betreft in hoofdzaak de installatie van een waterzuivering bestaande uit een zandfilter en 2 actief koolfilters;
- tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend; de argumenten handelen in hoofdzaak over geluidshinder en een mogelijke wijziging in het risico-profiel van de nabijgelegen windturbine voor wat betreft ijssval;
- uit het dossier blijkt dat banden en rubber die niet in aanmerking komen voor recyclage, na behandeling worden afgevoerd voor nuttige toepassing als brandstof in co-verwerking; deze activiteiten zijn gelet op de verwerkingscapaciteiten, gevat in de rubrieken 2.4.3.a)3° of 2.4.3.b)2°; deze GPBV-rubrieken maken geen voorwerp uit van voorliggende aanvraag waardoor deze activiteiten ook niet getoetst zijn aan de van toepassing zijnde BREF;
- het aspect stofemissie en andere aspecten van mogelijke emissies van verontreinigingen onvoldoende is uitgewerkt;
- het aanwezige groenscherm is niet in overeenstemming met de geldende bepalingen van VLAREM II;
- de aanvraag (voorlopig) de natuurtoets niet doorstaat.

Een eventueel wijzigingsverzoek waarmee aanvrager tracht tegemoet te komen aan bovenvermelde knelpunten, wordt verwacht **ten laatste op 6 december 2024**.

De commissie stelt voor om wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, niet meer te aanvaarden.

Openbaar onderzoek over PIV4

Het openbaar onderzoek liep van 19 december 2024 augustus 2024 tot en met 18 januari 2025.

Gedurende het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Repliek exploitant van 27 januari 2025

De exploitant bezorgde via een bericht van 27 januari 2025 op het omgevingsloket de volgende repliek op het advies van de provinciale deskundigen:

“Rubberafval en schroot worden beschouwd als SC3: nauwelijks stuifgevoelig. Hierbij willen wij nogmaals benadrukken dat de minimale stukgrootte van rubberafval 250 mm x 250 mm bedraagt, m.a.w. niet verstuijbaard door wind. Ook de stukgrootte van schroot na verkleining is niet verstuijbaard door wind.

Enkel schroot met roest wordt beschouwd als SC2: stuifgevoelig wel bevochtigbaar. Schroot met mogelijke roestvorming is echter in beperkte hoeveelheden aanwezig. Schroot kan bevochtigd worden waardoor het niet meer verstuijbaard is.

In art. 4.4.7.2.5 §1 van VLAREM II wordt vermeld:

*“Bij opslag in open lucht van stuijvende stoffen van stuijfcategorie SC2 en SC3 wordt stofverspreiding maximaal beperkt door het bevochtigen van de stuijvende stoffen. **Voor zover de karakteristieken van het terrein en de vaste installaties dat toelaten**, worden bijkomend de volgende maatregelen genomen:*

- 1° het opslagterrein voorzien van windreductieschermen;*
- 2° een ommuring of een groenscherm;*
- 3° de opslagen hoeveelheid in zo weinig mogelijk hopen verzamelen;*
- 4° de hellingsgraad van de hopen zo kiezen dat de toplaag niet afglijdt.”*

In dit artikel wordt vermeld dat stofverspreiding in eerste instantie zo veel als mogelijk beperkt moet worden door het bevochtigen van de stuijvende stoffen. Dit is ook zo voorzien. Er is een sproeiwagen aanwezig op het terrein.

*Er wordt in het bovenstaand artikel vermeld dat de bijkomende maatregelen **pas genomen moeten worden als de karakteristieken van het terrein dat toelaten**.*

Het plaatsen van windreductieschermen is niet aangewezen gezien de eigenschappen van het type afval dat opgeslagen wordt. Deze windreductieschermen zullen op zich geen meerwaarde bieden op het terrein gezien er op heden geen stofvorming plaatsvindt, dit door het nemen van andere maatregelen zoals regelmatig reinigen van terrein zodat eventueel stof op de grond verwijderd wordt, het bevochtigen bij mechanische behandeling van rubberafval, de opslaghopen bevochtigen, opslag van afval in bunkers. Het type afval dat aanwezig is op het terrein is immers weinig tot nauwelijks stuifgevoelig.

Een groenscherm is op heden aanwezig. Bij de verlening van de vergunning dd. 17 juni 2021 was hetzelfde groenscherm reeds aanwezig. Er is niets gewijzigd aan het groenscherm in de periode van de verleende vergunning tot op heden. De gevraagde afwijkingen m.b.t. de opslaghoogtes voor schroot en rubberafval werden toen wel toegestaan. Er werd toen geen ongunstig advies verleend door Afdeling GOP. Wij zijn enigszins verwonderd dat deze afwijkingen nu niet toegestaan kunnen worden, alhoewel de exploitatie op zich niet gewijzigd is.

Bvba Alfamet is gelegen in een industriegebied (Hoogveld). Op onderstaande luchtfoto die dateert van 2024.06 kan men vaststellen dat de inrichting omgeven wordt door andere bedrijven. Aan de achterzijde is een spoorweg gelegen. De visuele hinder naar de omgeving toe is gezien de ligging in industriegebied eerder beperkt. De nabijgelegen bedrijven bestaan eveneens uit bedrijfsgebouwen en bedrijfsconstructies die vanop de straat Driebek zichtbaar zijn.

Het huidige groenscherm is rondom het volledige terrein aanwezig. Aan de achterzijde is tevens nog een bomerrij aanwezig op het terrein

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen m.b.t. het bestaande groenscherm en alsnog een afwijking op een groenscherm van 5 meter breedte te kunnen bekomen, wordt voorgesteld om de haag in de lente/zomer te laten doorgroeien tot +-4,5 meter hoogte en deze in de herfst te snoeien tot 3,5 meter. Zo is de haag in de zomer (droogste periode) het hoogste. Deze nog hoger laten

doorgroeien maakt het zeer onpraktisch om deze te onderhouden, ook de huidige struiken lenen zich daar niet toe.

Vanaf de omheining gemeten, naar binnen toe is er minimum 2m (gras) breedte nodig om

1. De groenzone te kunnen onderhouden;
2. De omheining te kunnen onderhouden;
3. De werking van het alarmsysteem (hoogspanning) te kunnen vrijwaren;
4. Aan de straatkant de nodige plaats te hebben om aan de uitschuifbare poorten te kunnen werken;
5. Geen wortelschade aan te richten aan ondergrondse kabels en buizen.

Aan de oost- en westkant (aanpalende burens) kan Alfamet (op 2 meter afstand van de omheining) de haag tot maximum 2 meter breedte laten groeien, zo niet zouden er structurele werken uitgevoerd moeten worden en dient het volledige terrein heringericht te worden waarbij ook verharding uitgedroogd moet worden.

Aan de zuidkant kan Alfamet de haag gedeeltelijk over de waterbuffer laten groeien om ook daar 2 meter breedte te kunnen bekomen.

Alfamet is bereid om eventueel ook hoogstammige bomen tussen het bestaande groenscherm bij te planten. Er dient bij de boomkeuze wel rekening gehouden te worden met eventueel blad- en takverlies dat de werking van het alarmsysteem negatief zou kunnen beïnvloeden.

Aan de noordkant (straatzijde) kan Alfamet de haag eveneens tot 2 meter breedte (op 2 meter afstand van de omheining) laten groeien.

Daarnaast willen we ook aanhalen dat m.b.t. visuele hinder de straat Driebek een doodlopende straat wordt in de toekomst en enkel nog voor lokaal verkeer toegankelijk zal zijn.

Besluit: Wij gaan er vanuit dat een groenscherm van 2 meter breedte en 3,5-4,5 meter hoogte voldoende garantie biedt om de eventuele beperkte stofhinder afkomstig van afvalstoffen met vnl. stofcategorie 3 naar de omgeving toe te verhinderen, dit gezien de reeds andere genomen maatregelen zoals vernevelen, reinigen van terrein, ed.

Een breder en hoger groenscherm is technisch niet haalbaar wegens de reeds eerder bovenvermelde redenen.

Vanuit deze benadering lijkt het ons ook mogelijk de aangevraagde opslaghoogte voor schroot en rubberafval te kunnen toestaan.

Tevens willen wij tot slot benadrukken dat Alfamet tot op heden nog geen enkele klacht omtrent stofhinder ontvangen heeft."

Deze werd besproken op de zitting van de commissie.

Adviezen over PIV4

College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde

GUNSTIG op 06 januari 2025 voor:

- het uitbreiden en hernieuwen van de vergunning onder volgende bijzondere voorwaarde: De bijzondere voorwaarden als opgenomen in de huidige vergunning (OMV_2019031300) blijven van toepassing tenzij anders vermeld in de meest recente omgevingsvergunning.
- voor het bijstellen van de algemene/sectorale vergunningsvoorwaarden in verband met de stapelhoogte van rubber/rubberafval en schroot;
- voor het regulariseren verharding en constructies + verplaatsen container en plaatsen cabine elektriciteit;

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 13 januari 2025

Departement Omgeving – milieuadvies

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 24 januari 2025:

ONGUNSTIG voor de gevraagde bijstellingen van het groenscherm en de stapelhoogtes, overwegende:

- dat m.b.t. de gevraagde afwijking inzake de breedte van het groenscherm er onvoldoende gemotiveerd wordt hoe de voorgestelde maatregelen tot een gelijkwaardig alternatief zullen zorgen; dat de voorgestelde suggestie met één extra meter niet handhaafbaar is in de praktijk; dat op de plaatsen waar de 5 m-breedte niet nageleefd kan worden, de beoogde breedte van de toekomstige haag concreter geduid dient te worden en aangeduid op het uitvoeringsplan; dat op de meeste plaatsen een groenscherm met een breedte van 5 m wel mogelijk is;
- dat inzake het aspect hoogte van het groenscherm niet gemotiveerd wordt waarom hoogstammige gewassen die boven de omheining uitgroeien niet kunnen aangeplant worden in de haag; dat de huidige aangeplante haag die een 0,5 m hoger gaat uitgroeien niet de hoogte evenaart van hoogstammige gewassen en bijgevolg niet als evenwaardig alternatief kan beschouwd worden;
- dat de opslaghoogte van 4 meter voor non-ferroschroot en de opslaghoogte van 8 meter kan slechts toegestaan worden mits voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarde van het groenscherm;
- dat gezien de tekortkomingen van het groenscherm en bij gebrek aan windreductieschermen de aangevraagde bijstelling van de bijzondere voorwaarde inzake de stapelhoogte van het onverwerkte en verwerkte banden/rubberafval niet kan toegekend worden.

GUNSTIG voor het overige voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en VLAREM III en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- De maximale stapelhoogte van de afvalstoffen moet beperkt worden tot de hoogte van de ommuring/hoogte van het groenscherm.
- De traagdraaiende rotorschaar moet zo opgesteld staan dat er geen morsresten van rubberafval kunnen terecht komen op de zone met steenslag.
- De maximale verwerkingscapaciteit d.m.v. verkleinen (rotorschaar) bedraagt maximaal 36 ton/dag.
- De voorwaarden opgelegd in het advies van VMM, advisering afvalwater van 20 december 2024,

en volgend aandachtspunt:

- Er wordt gewezen op de bepalingen uit VLAREM art. 4.4.7.2.5.§1.
Bij opslag in de open lucht van stuivende stoffen van stuifcategorie SC2 en SC3 wordt stofverspreiding maximaal beperkt door het bevochtigen van de stuivende stoffen. Voor zover de karakteristieken van het terrein en de vaste installatie dat toelaten, worden bijkomend de volgende maatregelen genomen:
 - 1° het opslagterrein voorzien van windreductieschermen;
 - 2° een ommuring of een groenscherm;
 - 3° de opgeslagen hoeveelheid in zo weinig mogelijk hopen verzamelen;
 - 4° de hellingsgraad van de hopen zo kiezen dat de toplaag niet afglijdt.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 20 december 2024:

ONGUNSTIG:

- 21850 m³/jaar
- Co: 0,006 mg/l
- Ptot: 3 mg/l
- B t: maximaal 3,5 mg/l en gemid. 2,1 mg/l (sect),

overwegende:

- dat het jaardebiet niet berekend werd overeenkomstig de rekenregels van de VMM;
- dat niet aangetoond wordt dat soepeler normen dan het IC voor de parameters Co, Ptot en B noodzakelijk zijn;

GUNSTIG:

- 19550 m³/jaar
- Co: 0,0006 mg/l (IC)
- Ptot: 1 mg/l (IC)
- B t: 0,7 mg/l (IC)

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld.

- B t: 0,7 mg/l (IC)
- De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en geëxploiteerd te worden.
- Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren:
 - Conform sectorale 48b:
Op basis van debietevenredige 24- uurmonsternemingen dienen de volgende parameters minimaal maandelijks gemeten te worden voor de bepaling van het voortschrijdende rekenkundige jaargemiddelde, conform subafdeling 4.2.5.3 (twaalf keer per jaar volgens programma: 1e lozingsdag van de maand): Cu, Ni, Pb, Zn, Ba, B, fenantreen, Fluorantheen, benzo(a)anthraceen, som benzo(b+k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, som benzo(ghi)peryleen+indeno(1,2,3-c,d)pyreen, acenafteen, antraceen en pyreen
Conform art.4.2.5.3.1.:
Het debiet, temperatuur, PH, BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Ag en Zn) dienen tenminste éénmaal per kalenderjaar gemeten te worden.
Werking waterzuivering controleren: 1e jaar maandelijks voor de heffingsparameters, sect. 48b, Co, detergents en PFAS;
Na het eerste jaar kan de frequentie van de analyses gewijzigd worden naar halfjaarlijks voor de parameters waarvoor geen overschrijdingen gemeten worden.
Voor de parameters waar wel nog overschrijdingen gemeten worden, dient het bedrijf maandelijks te blijven meten ook na het eerste jaar. De resultaten dienen bezorgd te worden aan de VMM, vergunningen.ge@vmm.be
Indien er nog overschrijdingen van het afvalwater worden vastgesteld dan dient het bedrijf een secundaire wzi te voorzien.
- Het bedrijf mag enkel lege containers op de steenslagverharding opslaan. Alle afvalstoffen dienen op de vloeistofdicte verharding opgeslagen te worden.
- Voor de goede werking van de 1^e KWS-afscheider dient het bedrijf een bezinkingsbekken (en ev. een zandfilter) te plaatsen voor de 1^e KWS-afscheider en de actief koelfilter.
- Het bedrijfsafvalwater kan niet worden ingezet als bluswater, hiervoor dient niet-verontreinigd hemelwater gebruikt te worden.

- Het bedrijfsafvalwater kan enkel hergebruikt worden voor beheersing van stofhinder op de zones vloeistofdichte verharding waarvan het afvalwater beschouwd wordt als bedrijfsafvalwater. het bedrijfsafvalwater kan niet hergebruikt worden achteraan op de steenslagverharding.
- Het bedrijf dient zich steeds te houden aan onderstaande preventieve maatregelen:
 - Uitvoeren van een passend acceptatiebeleid
 - Preventieve maatregelen i.v.m. opslag
 - Opslag materialen waaruit voor milieuschadelijke stoffen kunnen lekken of logen boven vloeistofdichte vloer opslaan
 - Overdekte opslag van materialen die potentieel een belangrijke bijdrage aan de verontreiniging kunnen leveren
 - Overkappen van meest vervuilende activiteiten (bv. onderhoud en reparatie transportmiddelen, depollutie voertuigwrakken en afgedankte elektrische apparatuur)
 - Regelmatige reiniging bedrijfsterrein en afvoerkanalen
 - Droge reiniging gelekte/gemorste vloeistoffen
 - Stofreducerende maatregelen
 - Preventieplan

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

GUNSTIG op 07 januari 2025 op voorwaarde dat de opmerkingen van de provincie Oost-Vlaanderen gevolgd worden.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 09 januari 2025.

Het advies van 10 oktober 2024 wordt gehandhaafd.

Polder Vlassenbroek

GUNSTIG op 13 december 2024.

Het wijzigingsverzoek heeft geen impact op het advies van 5 september 2024.

Fluxys Belgium NV

GEEN BEZWAAR op 13 december 2024

Infrabel

GUNSTIG op 13 december 2024

Het eerder gegeven advies van 2 september 2024 blijft ongewijzigd.

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

GUNSTIG op 20 december 2024 onder voorwaarde voor bovengenoemd project voor zover aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- Voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van spoorwegen op NMBS-terrein, verwijzen we bijkomend naar “de Wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen”, waaraan moet voldaan worden.

Brandweerzone Oost

STILZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG:

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde bijstelling op de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II m.b.t. het groenscherm;
- de aangevraagde bijstelling op de bepalingen van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II m.b.t. de stapelhoogte van het schroot;
- de aangevraagde bestendiging van de bij besluit van de deputatie van 17 juni 2021 opgelegde bijzondere voorwaarde m.b.t. de stapelhoogte van het rubberafval,

GUNSTIG voor het overige voor een termijn onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf gespecialiseerd in schroot en rubber;
- de lopende vergunning dateert van 14 juli 2005 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de hernieuwing van de bestaande vergunning en een verandering door uitbreiding en wijziging;
- de verandering betreft in hoofdzaak de installatie van een waterzuivering bestaande uit een zandfilter en 2 actief koolfilters;
- tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend werden; de argumenten handelen in hoofdzaak over geluidshinder en een mogelijke wijziging in het risico-profiel van de nabijgelegen windturbine voor wat betreft ijsval; de bezwaren zijn ongegrond of worden ondervangen door de voorgestelde milieuvergunningsvoorwaarden;
- middels de nieuwe projectversie PIV4 is grotendeels tegemoetgekomen aan de eerdere opmerkingen;
- er wordt vastgesteld dat op basis van de aangeleverde informatie aangaande de stuifcategorieën van de opgeslagen afvalstoffen er nog niet geheel voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 4.4.7.2.5.§1 van VLAREM II, o.a. voor wat betreft het groenscherm en windschermen;
- gelet op bovenvermelde kan er geen bijstelling in overwegingen genomen worden op de bepalingen van VLAREM II m.b.t. het groenscherm en de opslaghoogte van schroot; ook de bestendiging van een eerder opgelegde voorwaarde m.b.t. de opslaghoogte van het rubberafval kan momenteel niet in overweging genomen worden gezien de maatregelen zoals vermeld in artikel 4.4.7.2.5.§1 van VLAREM II nog niet volledig geïmplementeerd zijn;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor:

- Infrastructuur: Plaatsen van stroomcabine
- Infrastructuur: regulariseren van materiaal verharding
- Infrastructuur: container bergruimte materiaal
- Infrastructuur: verplaatsen container voor opslag
- Infrastructuur: overkapping te regulariseren

voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- De aanvraag staat in functie van het bestaande vergunde bedrijventerrein, zodat de aanvraag in overeenstemming is met de vigerende gewestplanbepalingen.
- De aanvraag respecteert de plaatselijke goede ruimtelijke ordening en brengt de ruimtelijke draagkracht van het perceel niet in het gedrang.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG geadviseerd:

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde bijstelling op de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II m.b.t. het groenscherm;
- de aangevraagde bijstelling op de bepalingen van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II m.b.t. de stapelhoogte van het schroot;
- de aangevraagde bestendiging van de bij besluit van de deputatie van 17 juni 2021 opgelegde bijzondere voorwaarde m.b.t. de stapelhoogte van het rubberafval,

GUNSTIG voor de aangevraagde IIOA's en SH's voor een termijn onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale deskundige milieu heeft er moeite mee dat in het advies van AGOP milieu de stapelhoogte niet toegestaan wordt. Het betreft industriegebied, er zijn geen klachten over stof, de aard van de activiteiten (snijden rubber, ...) levert fracties op die niet kunnen verstuiven. De gevraagde afwijkingen zijn eerder ook al toegestaan. Dit is heel drastisch voor het bedrijf. De deskundige verkiest dat de eerdere voorwaarden behouden blijven. Het groenscherm is ook voldoende.

AGOP milieu vraagt waarom de deskundige het advies van AGOP milieu dan gevolgd is.

De provinciale deskundige milieu stelt dat het advies van AGOP zo laat binnenkwam waardoor het is overgenomen omdat er geen tijd meer was om dit anders te motiveren. Intussen is er door de aanvrager nog een replieknota bezorgd.

AGOP milieu stelt dat er wel wijzigingen aan het dossier zijn. Het klopt dat de gevraagde afwijkingen in een vorig dossier toegestaan zijn. Het aspect PFAS was toen nog niet aan de orde maar is nu nieuw. Anderzijds moeten, naar aanleiding van uitspraken van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, afwijkingen op een groenscherm grondiger gemotiveerd worden. Er heeft hier in het verleden al een ander groenscherm gestaan.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er in een vorig dossier al een afwijking op het groenscherm toegestaan werd. In die zin wijzigt er dus niks, ook niet naar stofbeheersingsmaatregelen.

OVAM stelt dat de dossierhouder van OVAM er vertrouwen in heeft dat de stapelhoogte geen probleem zal vormen. OVAM geeft wel formeel geen advies. Bovendien was dit al eerder toegestaan.

De voorzitter stelt dat er geen bezwaren over gemaakt zijn.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er één bezwaar was over geluid maar daar zou een uitgebreider groenscherm niks aan verhelpen. De activiteiten zullen geen stofhinder geven. Enkel de roestvrije metalen die midden op het perceel opgeslagen worden, zouden voor stofhinder kunnen zorgen maar de afstand tot de perceelsgrenzen is te groot om buiten de inrichting stofhinder te veroorzaken. De strengere voorwaarden voor stofbeheersing zijn van toepassing omwille van de grootte van het terrein.

VMM stelt dat er bij de aandachtspunten een paar puntjes uit het advies van VMM overgenomen zijn en vraagt om deze vanaf het 4e streepje als voorwaarde op te nemen.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er een aantal al in de algemene voorwaarden staan en dat deze daarom als aandachtspunt opgenomen zijn. De punten over de KWS-afscheider kunnen als aandachtspunt blijven; er is geen enkel aanwijzing dat de KWS-afscheider niet goed zou werken.

VMM stelt dat op p. 52 bij de voorwaarden zoals voorgesteld door VMM de volgende zinsnede niet werd opgenomen: "Indien er nog overschrijdingen van het afvalwater worden vastgesteld dan dient het bedrijf een secundaire wzi te voorzien." Wat is de reden hiervoor?

De provinciale deskundige milieu stelt dat dit een vergissing is en zal dit opnemen.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: We lichten de ingediende repliek toe.

In verband met de voorwaarden over het groenscherm en de stuifgevoeligheid: het bevochtigen en het reinigen van het terrein vindt plaats voor het groenscherm. Het is technisch niet mogelijk om het groenscherm uit te breiden. Over de stuifgevoeligheid van het rubberafval: dit is niet stuifgevoelig waardoor het groenscherm niet zo hoog moet zijn voor die opslaghoogte. Het is niet mogelijk om dit groenscherm daar 5 m breed te maken. Het groenscherm is 2m breed en tussen 3,5 en 4,5 m hoog. Er zitten gebouwen voor, er liggen bedrijven naast en onbebouwde zones. Achteraan is er een bomenrij bij de spoorweg waardoor het terrein dus ook afgeschermd is naar achter. Achter de spoorweg zijn velden gelegen. Het betreft geen SC2 zoals bij zand. Het rubberafval en schrootafval zijn grote stukken (van 5 cm) en dus geen kleine stukken die voor stofhinder kunnen zorgen. Het groenscherm kan niet breder om volgende redenen:

- beveiliging: over de volledige omheining is er afspanning op hoogspanning omdat het bedrijf zeer diefstalgevoelig is. Als er meer groen voorzien wordt, dan verliest de beveiliging z'n werking;*
- er liggen kabels ondergronds, onder andere nutsleidingen: als erboven struiken voorzien worden, dan kunnen kabels geraakt worden;*
- onderhoud van de groenzone.*

Na dit horen vindt de voorzitter het verantwoord om de afwijkingen toe te staan.

AGOP milieu stelt dat het bedrijf in de begeleidende nota aangeeft bereid te zijn om hoogstammige bomen bij te plaatsen. Dit wordt niet verder geduid.

De provinciale deskundige milieu betwijfelt of hier en daar een hoogstammige boom plaatsen effectief zal zijn? In industriegebied vragen we nauwelijks een dergelijke breedte van groenscherm. De deskundige verkiest om de voorwaarden te behouden die destijds opgelegd zijn. Er dient gestreefd worden naar een groenscherm met een hoogte van 4,5 m en breedte van 2m. Daar waar mogelijk kan de haag aangevuld worden met hoogstammige bomen.

De voorzitter vraagt of AGOP hiermee akkoord gaat of een minderheidsstandpunt inneemt?

AGOP milieu neemt een minderheidsstandpunt in.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 28 januari 2025.

De commissie is van oordeel dat de gevraagde bijstellingen m.b.t. het groenscherm en de stapelhoogte kunnen toegestaan worden. **Het departement Omgeving, AGOP neemt hiervoor een minderheidsstandpunt in.**

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het MER-besluit, meer bepaald de categorieën 11b) – installaties voor de verwijdering van afval (projecten die niet onder bijlage I of II vallen), 11e) – opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken (projecten die niet onder bijlage II vallen en 13) – wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en die zijn uitgevoerd of worden uitgevoerd.

Op basis van de door het omgevingsloket gegenereerde aan te vullen bespreking van de effecten op de omgeving, en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

De aanvraag kan aldus voldoen met de aangereikte informatie van de omstandige beschrijving van de effecten op de omgeving in het aanvraagdossier en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde rubriek 2.4.5, zijnde de tijdelijke opslag in afwachting van een verwerking die onder GPBV-activiteiten valt, van gevaarlijke afvalstoffen met een totale capaciteit van meer dan 50 ton.

Uit het advies van AGOP-milieu van 14 november 2024 blijkt dat ook de rubrieken 2.4.3.a)3° of 2.4.3.b)2° m.b.t. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding van toepassing zijn.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: Waste Treatment (2018).

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

De voorbehandeling van rubberafval in voorbereiding van afvoer als brandstof is eveneens een activiteit die bevat wordt onder de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment.

Deze activiteit, werd gezien de desbetreffende rubriek niet is opgenomen in de rubriekentabel van deze aanvraag, niet getoetst aan de BBT-conclusies voor deze activiteit.

De GPBV-evaluatie werd door AGOP-Milieu dan ook beperkt tot de activiteiten aangevraagd onder de rubriek 2.4.5.

AGOP-Milieu stelt in haar advies dat kan besloten worden dat het bedrijf voor de vergunde GPBV-rubrieken in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen met betrekking tot de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Zoals eerder vermeld dient de nieuwe GPBV-rubriek nog aan de BBT getoetst te worden.

In de begeleidende nota van PIV4 wordt door de exploitant gesteld dat de GPBV-rubriek 2.4.3 niet van toepassing is.

Bij de aannahme van overschrijding van de drempelwaarde van 75 ton/dag wordt gerekend met de totale dagelijkse maximale verwerkingscapaciteit van 160 ton/dag (150 ton rubberafval + 10 ton rubberen voorwerpen).

Echter de totale dagelijkse maximale verwerkingscapaciteit van 160 ton/dag die vermeld wordt in de aanvraag betreft de totale verwerkingscapaciteit van rubberafval voor zowel afvoer naar hergebruik, recyclage als naar meeverbranding. Daarnaast betreft het niet enkel de verwerkingstechniek d.m.v. verkleinen (rotorschaar) die in het tonnage opgenomen werd, maar ook het uitsorteren van banden, het ontvelgen van banden, het verballen van banden en dergelijke...

De rotorschaar kan maximaal 4,5 ton/uur verkleinen, wat betekent dat dagelijks maximaal $4,5 \text{ t/uur} \times 8 \text{ uur/dag} = 36 \text{ ton/dag}$ verkleind kan worden. Deze maximale hoeveelheid bedraagt aldus minder dan 75 ton/dag. Alle rubber die naar meeverbranding zou kunnen gaan, dient ook verkleind te worden via de rotorschaar.

In het addendum R2A wordt verder nog aangehaald dat de mechanische behandeling van het rubberafval d.m.v. verknippen met een rotorschaar hoofdzakelijk in functie is van recyclage. Een klein aandeel van het verknipte rubberafval kan naar meeverbranding afgevoerd worden indien er onvoldoende verwerkingscapaciteit voor recyclage beschikbaar is. Alle rubber die naar meeverbranding zou gaan, moet echter wel door de rotorschaar.

In het advies van AGOP-Milieu van 24 januari 2025 wordt besloten *dat het bedrijf voor de vergunde GPBV-rubrieken in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen met betrekking tot de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.*

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De inrichting situeert zich binnen de grenzen van het industriepark Hoogveld.

De inrichting grenst aan zuidelijke zijde aan een spoorlijn, waarachter een agrarisch gebied gelegen is. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen zijn uitsluitend andere bedrijfsgebouwen gesitueerd.

Het meest nabije woongebied, zijnde het woongebied met landelijk karakter langs de Volaardestraat situeert zich ten zuiden van de inrichting op een afstand van ca. 325 m. De meest nabije woning buiten het industriegebied, situeert zich op ca. 150 m van de inrichting.

De meest nabije speciale beschermingszone, zijnde het habitatrichtlijngebied Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent, situeert zich op ca. 1,9 km ten noorden van de inrichting.

Dit gebied is tevens aangeduid als gen-gebied en maakt deel uit van het VEN-gebied 'De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding'..

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Voorliggend dossier betreft een inrichting voor de opslag van, sortering van en mechanische behandeling van ijzer- en staalschroot, oude non-ferrometalen alsook alle soorten rubberafval. Daarnaast is er ook nog de tijdelijke opslag van diverse afvalfracties, waaronder afgedankte elektrische en elektro

De niet-gevaarlijke afvalstoffen (kunststoffen, AEEA, karton, hout en verbrandingsmotoren) komen zowel binnen in de aangevoerde metaalvrachten als in monostromen.

Alle niet-gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen op een vloeistofdichte ondergrond in open lucht. Karton wordt opgeslagen in een afgedekte container; de verbrandingsmotoren in een lekdichte container. Kunststoffen en hout worden in bulk opgeslagen.

Restafval en gemengd afval worden in afwachting van afvoer in bulk opgeslagen

De gevaarlijke afvalstoffen (batterijen, AEEA en gevaarlijke kabels) komen zowel binnen in de aangevoerde metaalvrachten als in monostromen.

Deze afvalstoffen worden opgeslagen op een vloeistofdichte ondergrond.

De batterijen (loodaccu's) worden overdekt opgeslagen in speciale zuurbestendige en vloeistofdichte afgesloten opslagbakken en regelmatig afgevoerd.

Het AEEA wordt overdekt opgeslagen in door Recupel aangeleverde gesloten containers/bakken die op regelmatige basis worden opgehaald/gewisseld.

Het gevaarlijke kabelafval wordt in bulk binnen de loods opgeslagen, op een vloeistofdichte vloer in afwachting van afvoer naar een daartoe vergunde verwerker.

Op de aanvoerzones vindt een eerste sortering van de aangeleverde schrootfracties plaats met behulp van een kraan waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende metaalsoorten en -kwaliteiten. Bij een intense vermenging van het aangevoerde materiaal gebeurt de uitsortering ook manueel. Omdat de meeste aangevoerde vrachten homogene metaalvrachten betreffen, bevindt er zich weinig tot geen niet-schrootafval in de containers. Doet dit zich toch voor, wordt dit in de daartoe voorziene boxen of opslagplaatsen voor hout, kunststof, restafval, AEEA gedeponeerd.

Vervolgens wordt de aanvoerbak van de schaar gevuld zodat het schroot kan verkleind worden. Zeer grote stukken worden verkleind met behulp van een snijbrander of geknipt met de schaar van de kraan.

Aangevoerde stukken schroot die niet moeten verknipt worden, worden in de daartoe bestemde boxen of opslagzones op het terrein in opslag gehouden tot een voldoende hoeveelheid bereikt is om af te voeren.

Het aluminium, zink, roestvrij staal, koper, messing, lood en de gemengde ongesorteerde metalenvrachten worden in bulk op een vloeistofdichte ondergrond in open lucht opgeslagen. De elektromotoren die hieruit gesorteerd worden zullen opgeslagen worden in overdekte containers, al komen deze voornamelijk binnen als monostroom.

Op het terrein is een aparte zone voorzien waar voertuigbanden van personen- en vrachtwagens, aanhangwagens, landbouwmachines, autobussen, e.d.m. alsook transportbanden worden uitgesorteerd en, afhankelijk van de vraag van de afnemers, worden vermalen tot kleinere fracties, geknipt en/of gebaald.

Deze banden worden als een monostroom aangevoerd in containers.

De banden worden, indien nodig, manueel uitgesorteerd in hoofdfracties volgens aard van de banden en vervolgens in deelfracties op basis van mogelijk hergebruik of niet.

De herbruikbare banden worden in containers gestapeld tot een voldoende hoeveelheid aanwezig is die economisch verantwoord is om af te voeren naar een verkooppunt voor tweedehandsbanden of een bedrijf gespecialiseerd in vernieuwing van het loopvlak van de banden.

Velgen of andere vreemde materialen die eventueel in een aangevoerde vracht banden

worden aangetroffen, worden bij het schroot of in de boxen voor de containerafvalstoffen gedeponeerd.

De banden die op geen enkele manier in aanmerking komen voor hergebruik, worden hetzij vermalen tot kleine rubberen fracties d.m.v. een kraan en een traagdraaiende tweerotorschaar, hetzij gebaald.

De fracties die nog fijner dienen te zijn, worden een tweede maal vermalen.

De vermalen fracties worden uiteindelijk in containers geladen om af te voeren naar diverse inrichtingen vergund voor verwerking tot ander rubberhoudende producten (voornamelijk granulaat) of de B-kwaliteit naar co-verwerking.

Gezien de grote en soms dringende vraag naar rubber, worden soms banden in hun geheel, zonder enige behandeling, geladen en afgevoerd.

Ook de gebaalde rubberafvalstoffen worden afgevoerd naar daartoe vergunde verwerkers.

Uit het addendum C6 – Materialen, grondstoffen en processen blijkt verder nog dat banden en rubber die niet in aanmerking komen voor recyclage, na behandeling worden afgevoerd voor nuttige toepassing als brandstof in co-verwerking.

M.b.t. dit laatste aspect merkt AGOP-Milieu in zijn ongunstig advies van 14 november 2024 op dat dit een activiteit is die gevat wordt onder de GBPV-rubriek 2.4.3.a)3° of 2.4.3.b)2° - voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding met een capaciteit van resp. meer dan 50 of 75 ton per dag.

Uit het Addendum R2A blijkt een verwerkingscapaciteit van 10 ton rubberen voorwerpen per dag en 150 ton rubberafval per dag zodat voormelde drempelwaarden overschreden zijn.

In de begeleidende nota van PIV4 wordt door de exploitant gesteld dat de GPBV-rubriek 2.4.3 niet van toepassing is.

Bij de aannahme van overschrijding van de drempelwaarde van 75 ton/dag wordt gerekend met de totale dagelijkse maximale verwerkingscapaciteit van 160 ton/dag (150 ton rubberafval + 10 ton rubberen voorwerpen).

Echter de totale dagelijkse maximale verwerkingscapaciteit van 160 ton/dag die vermeld wordt in de aanvraag betreft de totale verwerkingscapaciteit van rubberafval voor zowel afvoer naar hergebruik, recyclage als naar meeverbranding. Daarnaast betreft het niet enkel de verwerkingstechniek d.m.v. verkleinen (rotorschaar) die in het tonnage opgenomen werd, maar ook het uitsorteren van banden, het ontvelgen van banden, het verballen van banden en dergelijke...

De rotorschaar kan maximaal 4,5 ton/uur verkleinen, wat betekent dat dagelijks maximaal $4,5 \text{ t/uur} \times 8 \text{ uur/dag} = 36 \text{ ton/dag}$ verkleind kan worden. Deze maximale hoeveelheid bedraagt aldus minder dan 75 ton/dag. Alle rubber die naar meeverbranding zou kunnen gaan, dient ook verkleind te worden via de rotorschaar.

In het nieuwe addendum R2A wordt verder nog aangehaald dat de mechanische behandeling van het rubberafval d.m.v. verknippen met een rotorschaar hoofdzakelijk in functie is van recyclage. Een klein aandeel van het verknipte rubberafval kan naar meeverbranding afgevoerd worden indien er onvoldoende verwerkingscapaciteit voor recyclage beschikbaar is. Alle rubber die naar meeverbranding zou gaan, moet echter wel door de rotorschaar.

Dit standpunt kan worden bijgetreden.

Afvalwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de stad Dendermonde ligt het bedrijf in een centraal gebied. De Driebek beschikt over een gemengd rioleringsstelsel dat aangesloten is op de RWZI Dendermonde.

Achteraan het bedrijf ligt de onbevaarbare waterloop cat. 3 Volaardewaterloop – Volaardebeek met kwaliteitsdoelstelling basiskwaliteit.

Huishoudelijk afvalwater

Uit het addendum C6 – Materialen, Grondstoffen en Processen blijkt dat op jaarbasis ca. 300 m³ leidingwater gebruikt wordt voor huishoudelijke toepassingen.

Het betreft o.m. de sanitaire voorzieningen in het bureelgebouw en de bureelcontainers ten behoeve van de 10 personeelsleden.

De zwarte fractie van het huishoudelijk afvalwater wordt via een septische put in de openbare riolering geloosd; het grijswater wordt rechtstreeks geloosd.

Het betreft een niet ingedeelde lozing die dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van VLAREM II.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering van Driebek aan een debiet van maximaal 30 m³/uur, 720 m³/dag en 23.800 m³/jaar.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag beoogt enerzijds de ingebruikname van een waterzuiveringsinstallatie en anderzijds een aanpassing van het lozingsdebiet op jaarbasis als gevolg van de actualisatie van de afvloeibare oppervlakte voor mogelijks verontreinigd hemelwater.

Het terrein van de inrichting is grotendeels verhard met een vloeistofdichte betonverharding (ca 23.000 m²). Op het terrein worden afvalstoffen opgeslagen.

De verharding is zodanig aangelegd dat er lichte hellingen in de vloer aanwezig zijn die ervoor zorgen dat alle overtollige regenwater in eerste instantie in een eerste KWS-afscheider van 5.000 l terechtkomt. Vervolgens zal het hemelwater terechtkomen in een bezinkingsbekken met een waterinhoud van 90 m³, waarbij de bezinkbare deeltjes en drijvende stoffen verwijderd worden. Daarna zal het gravitair naar een bufferbekken met een voorziene opvangcapaciteit van 700 m³ lopen. Dit bufferbekken is vloeistofdicht uitgevoerd d.m.v. HDPE-folie.

Bij het bufferbekken wordt een bijkomende opvangbuffer van 50 m³ voorzien van waaruit in droge periodes na zuivering water geput wordt voor het beheersen van mogelijke stofhinder en voor eventueel gebruik als bluswater. Het niet benuttigde bedrijfsafvalwater zal vertraagd (20 l/s/ha) afgevoerd worden naar een bezinkput van 5.000 l. Van hieruit wordt het afvalwater over een 2de KWS-afscheider geleid vooraleer het afgevoerd zal worden naar een tertiaire zuivering, bestaande uit een zandfilter en actief koolfilter om vervolgens geloosd te worden via de meetgoot in de openbare riolering.

In haar advies van 11 oktober 2024 merkt de VMM aangaande het zuiveringstraject op dat uit de voorgestelde waterbalans (Waterbalans nieuwe situatie) blijkt dat afvalwater vanuit de opvangbuffer 50 m³ rechtstreeks naar een actief koolfilter afwatert, om vervolgens geloosd te worden in de riolering. Dit impliceert dat dit afvalwater de bezinkingsput van 5.000 l, de 2^{de} koolwaterstofafscheider en de zandfilter niet passeert en aldus minder gezuiverd wordt.

De VMM merkt voorts op dat het bedrijfsafvalwater eerst naar een KWS-afscheider afwatert en vervolgens naar een bezinkingsbekken. Voor de goede werking van de KWS-afscheider en actief kool filters is het aangewezen dat het afvalwater eerst naar een bezinkingsbekken afwatert om vervolgens naar de KWS-afscheider en de actief koolfilter geleid te worden.

Het bedrijfsafvalwater kan niet worden ingezet als bluswater. Hiervoor dient niet-verontreinigd hemelwater gebruikt te worden. Het mag wel ingezet worden in functie van beheersing van stofhinder in die zones die voorzien zijn van een vloeistofdichte verharding en waarvan het afvalwater beschouwd wordt als bedrijfsafvalwater. Het mag niet ingezet worden in de zone met steenslagverharding.

Voor grote bedrijven is het BBT om, naast toepassing van preventieve maatregelen, voorzuivering (slibvang én KWS-afscheider) verdergaand te zuiveren door een geschikte

combinatie van secundaire (fysico-chemisch, biologisch) en tertiaire zuiveringstechnieken (zandfiltratie, actief kool).

Omdat een groot deel van de vastgestelde verontreinigingen (metalen, PAK's, PCB's, ...) gebonden zijn aan zwevend stof is een goede verwijdering van zwevend stof erg belangrijk. Met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de plaatsing van een tertiaire zuivering.

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet aan verontreinigd hemelwater (conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringsystemen van 20 augustus 2012), sedert april 2017, op:

- het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van $0,85 \text{ m}^3/\text{m}^2$ voor het jaardebiet;
- een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van $0,0159 \text{ m}^3/\text{m}^2$ voor het uurdebiet en $0,0408 \text{ m}^3/\text{m}^2$ voor het dagdebiet.

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of ontvangende waterloop. Op basis van afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en buffering kunnen de debieten bijgesteld worden.

Rekening houdende met deze aannames worden volgende debieten bekomen: $366 \text{ m}^3/\text{uur}$, $938 \text{ m}^3/\text{dag}$ en $19.550 \text{ m}^3/\text{jaar}$.

Hieruit volgt dat het door het bedrijf aangevraagde jaardebiet van 21.850 m^3 een overschatting is van het werkelijk geloosde debiet. Vermoedelijk werd voor de berekening van het jaardebiet rekening gehouden met een factor $0,95 \text{ m}^3/\text{m}^2$ i.p.v. $0,85 \text{ m}^3/\text{m}^2$.

Het theoretische uur- en dagdebiet wordt beperkt door de voorziene waterzuiveringsinstallatie en bufferbekkens tot maximaal $30 \text{ m}^3/\text{uur}$ en $720 \text{ m}^3/\text{dag}$.

Om de verontreiniging van hemelwater door afvalbedrijven te beperken is een lijst opgemaakt van de afvalstoffen die overdekt dienen opgeslagen te worden (bijlage 5.2.1.7 van VLAREM II).

Het betreft o.m. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte oliedrukkabels, afgedankte gepantserde papier-loodkabels, afgedankte papiergeïsoleerde grondkabels, afgedankte batterijen en accu's en afgedankte elektromotoren zonder gesloten behuizing.

De verplichting tot overdekte opslag volgt uit de bepalingen van art. 5.2.1.7§6 van VLAREM II. Uit het uitvoeringsplan blijkt dat na realisatie van de nieuwe open werkplaats deze afvalstoffen overdekt zullen kunnen worden opgeslagen. Ook de BBT voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven vermeldt nog een aantal preventieve maatregelen. Overeenkomstig de bepalingen van art. 4.1.2.1§1 van VLAREM II *dient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toe te passen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing, energie en dergelijke meer).*

De lozing van het bedrijfsafvalwater is momenteel vergund onder de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden 48b 'Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen', 52b en c 'Vloeibare koolwaterstoffen' en volgende bijzondere lozingsnormen:

- P_{tot} : 3 mg/l
- Cu: $0,15 \text{ mg/l}$ met een gemiddelde van $0,075 \text{ mg/l}$
- Ni: $0,09 \text{ mg/l}$ met een gemiddelde van $0,060 \text{ mg/l}$
- Pb: $0,1 \text{ mg/l}$ met een gemiddelde van $0,075 \text{ mg/l}$
- Zn: $1,4 \text{ mg/l}$ met een gemiddelde van $0,8 \text{ mg/l}$
- Ba: $0,210 \text{ mg/l}$ met een gemiddelde van $0,105 \text{ mg/l}$
- B: $3,5 \text{ mg/l}$ met een gemiddelde van $2,1 \text{ mg/l}$
- Co: $0,0006 \text{ mg/l} = \text{IC}$

- Se: 0,0003 mg/l = IC
- Ag: 0,0004 mg/l = IC
- Cd: 0,0008 mg/l (=RG) = IC
- Hg: 0,00015 (=RG) = IC
- PCB: 0,000002 mg/l (RG=0,00014 mg/l) = IC

Met voorliggend dossier worden dezelfde lozingsnormen aangevraagd, behoudens voor wat betreft de parameter kobalt (Co) waarvoor een norm van 0,006 mg/l (= 10 x IC) aangevraagd wordt.

Deze versoepeling wordt aangevraagd omwille van het feit dat uit metingen in de periode 2022-2024 is gebleken dat de eerder opgelegde norm van 0,0006 mg/l niet haalbaar is.

Volgende waarden werden gemeten:

Datum	Conc (mg/l)
10 oktober 2022	0,031
14 oktober 2023	0,00061
2-2-2024	0,0054
4-3-2024	0,0031
2-5-2024	0,0029
4-6-2024	0,0013

Door de ingebruikname van de waterzuiveringsinstallatie verwacht het bedrijf wel een afname in de concentraties van Co.

Het aanvraagdossier bevat de analyseresultaten van het geloosde bedrijfsafvalwater over het jaar 2023 (12 analyses).

Door de VMM zijn volgende overschrijdingen van de vergunde normen of het indelingscriterium gevaarlijke stoffen vastgesteld:

Parameter	Analyse (mg/l)	Norm/IC (mg/l)
Anionische detergenten	0,12	0,1 (IC)
Ag	0,00046	0,0004 mg/l (IC)
Pb	0,17	0,1 (sect/ 48b) gem: 0,075
Co	0,00061	0,0006 (IC)

Op 4 maart 2024 werd een staal geanalyseerd op PFAS:

Voor onderstaande parameters werd een overschrijding van de rapportagegrens (RG) gemeten:

- 6:2 FTS: 160 ng/l
- PFBA: 110 ng/l
- PFPeA: 140 ng/l
- PFHxA: 350 ng/l
- PFHpA: 160 ng/l
- PFOA lineair: 590 ng/l
- PFOA vertakt: 100 ng/l

- PFBS: 210 ng/l
- PFPeS: 160 ng/l
- PFHxS lineair: 1200 ng/l
- PFHxS vertakt: 35 ng/l
- PFHpS: 89 ng/l
- PFOS lineair: 2800 ng/l
- PFOS vertakt: 1000 ng/l
- PFOSA: 67 ng/l
- MePFOSAA: 72 ng/l
- EtFOSAA: 49 ng/l
- PFBSA: 48 ng/l
- MeFBSAA: 31 ng/l
- PFHxSA: 280 ng/l
- FOSA vertakt: 26 ng/l.

De voorziene zuivering van het afvalwater via actief koolfilters wordt als BBT beschouwd.

VMM merkt in haar advies op dat op basis van de huidige analyses dient vastgesteld dat de toegestane norm voor de parameter P_{tot} van 3 mg/l ruimschoots gehaald wordt. Er wordt voorgesteld de geldende norm te verstrengen tot 1 mg/l.

Gelet op het feit dat het geloosde dagdebiet meer dan 200 m³ bedraagt en dat geloosd wordt op een RWZI dient het Wezerstappenplan toegepast te worden voor de impactbeoordeling van de lozing van het bedrijfsafvalwater op het ontvangende oppervlaktewater.

De resultaten van dit stappenplan zijn aan het aanvraagdossier toegevoegd.

De impact wordt door de VMM als aanvaardbaar beoordeeld.

Er wordt wel vastgesteld, rekening houdende met de doelstellingen/criteria voor de ontvangende waterloop van het effluent van de RWZI, m.n. de Zeeschelde, dat er overschrijdingen zijn voor de parameters B_{tot} , fluoranteen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen en benzo(ghi)peryleen.

De eigen bijdrage van het bedrijf van de parameters fluoranteen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen, benzo(a)pyreen en benzo(ghi)peryleen zijn allen lager dan 0 %, zodat verdere BBT+-maatregelen niet noodzakelijk zijn.

Voor de parameter B_{tot} wordt de eigen bijdrage berekend op 0,6 %. Boor wordt niet of nauwelijks verwijderd in de RWZI.

Uit de beschikbare analyseresultaten op het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt een maximale concentratie van 0,31 mg B/l.

Voor de parameter B wordt de sectorale norm gevraagd van maximaal 3,5 mg/l en gemiddeld 2,1 mg/l. Het indelingscriterium bedraagt 0,7 mg/l. Aangezien de gemeten concentraties zich onder het indelingscriterium bevinden, wordt voorgesteld om voor de parameter B_{tot} het indelingscriterium van toepassing te stellen teneinde de impact op het ontvangende oppervlaktewater te beperken.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Het hemelwater afkomstig van het dak van burelen en werkplaatsen infiltreert op het eigen terrein (onverharde gedeelte).

Het hemelwater afkomstig van de loods wordt opgevangen in een opslagtank met een waterinhoud van 25 m³ + 20 m³.

Dit opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor het besproeien van de materialen in functie van beperken van stofhinder en als bluswatervoorraad.

Bodem- en grondwater

Het terreingedeelte waar afvalstoffen opgeslagen en verwerkt worden, is voorzien van een betonverharding boven op een milieufolie. Dit werd bij plaatsbezoek van 12 november 2024 vastgesteld.

Uitloogwater en potentieel verontreinigd hemelwater worden via het afwateringssysteem naar een waterzuiveringsinstallatie geleid.

De opslag van gevaarlijke afvalstoffen, zoals AEEA, gebeurt in afgesloten containers of in overdekte zones.

De zone die met steenslag verhard is, wordt uitsluitend gebruikt voor de opslag van lege containers. Op deze locatie gebeurt geen opslag, noch verwerking van afvalstoffen.

De opslag van de gevaarlijke producten is beperkt tot een opslag in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslag van rode diesel waarvoor een mobiele enkelwandige opslagtank van 910 l en een vaste bovengrondse dubbelwandige tank van 19.900 l. 5 eerder vergunde mobiele tanks zijn buiten gebruik gesteld.

De mobiele tank wordt gebruikt voor mobiele toepassingen op het terrein en is binnen een metalen opvangbak geplaatst. De opvangbak kan de volledige inhoud van de tank opvangen.

Uit het attest van beperkt onderzoek van 25 januari 2024 blijkt dat de exploitatie van deze tank gebeurt overeenkomstig de bepalingen van VLAREM II dienaangaande.

De dubbelwandige bovengrondse houder van 19.900 l is voorzien van een verdeelinstallatie en werd op 24 april 2024 onderworpen aan een indienststellingsonderzoek. Uit het bijhorende attest blijkt dat de houder technisch voldoet aan de VLAREM II-wetgeving. Enkel de omgevingsvergunning dient nog te worden voorgelegd. Deze houder maakt het voorwerp uit van deze voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.

Het tanken van voertuigen gebeurt in open lucht op de vloeistofdichte vloerplaat met afwatering naar een KWS-afscheider.

Ten behoeve van de waterzuiveringsinstallatie worden 4 bijkomende IBC's met FeCl₃-oplossing voorzien.

De opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten gebeurt binnen een inkuiping.

Het oriënterend bodemonderzoek conform het Bodemdecreet en de VLAREBO-voorwaarden wordt periodiek uitgevoerd.

Het meest recente oriënterend bodemonderzoek dateert van 2019. Uit het bodemattest van 14 maart 2019 blijkt dat geen beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering nodig is.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Voor wat energiebesparende maatregelen betreft, wordt in het aanvraagdossier vermeld dat het bedrijf deelneemt aan het Lovitas-project m.b.t. lokale energie-uitwisseling. Verder worden defecte, oudere elektromotoren vervangen door energiezuinigere motoren, worden kapotte lampen vervangen door LED-verlichting en wordt het aspect energiezuinigheid mee in overweging genomen bij de aankoop van nieuwe machines.

Geluid

De inrichting situeert zich in industriegebied. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich geen woningen.

Het meest nabije woongebied, zijnde het woongebied met landelijk karakter langs de Volaardestraat, situeert zich ten zuiden van de inrichting op een afstand van ca. 325 m. De meest nabije woning buiten het industriegebied, bevindt zich op ca. 150 m van de inrichting.

Mogelijke bronnen van geluidshinder zijn de aan- en afvoer van de afvalstoffen, het laden en lossen van de afvalstoffen en de mechanische behandeling (vermalen, knippen, snijden, ...) ervan.

Uit het aanvraagdossier blijkt dat steeds wordt gestreefd om de geluidshinder naar de omgeving toe zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe wordt gekozen om zoveel mogelijk geluidsarme installaties te gebruiken of de geluidsbron af te schermen van de omgeving.

De opslaghopen van afvalstoffen houden in belangrijke mate eventuele geluidshinder tegen. De motoren zijn nooit alle tegelijkertijd in werking. Bij het mechanisch behandelen wordt rekening gehouden met de opstelling van de mobiele installaties.

Bij de aan- en afvoer van de afvalstoffen dienen de chauffeurs de motor stil te leggen bij wachtperiodes en tijdens het laden en lossen. Enkel indien het stilleggen van de motor niet kan wegens bepaalde werkzaamheden waarbij het draaien van de motor vereist is, is het stilleggen van de motor niet verplicht. Bij het laden en lossen wordt voorts rekening gehouden met het type afvalstof en de valhoogte.

De normale openingsuren voor aan- en afvoer van afvalstoffen naar de site zijn van 7u-18u. De exploitatie-uren kunnen variëren naargelang de aangevoerde en te verwerken hoeveelheden en naargelang het soort activiteit. Voor het merendeel van de activiteiten zijn de werkingsuren op de site van 7u-18u.

Het mechanisch behandelen van afvalstoffen gebeurt in dagperiode tussen 7u-18u.

Op zaterdagvoormiddag is er beperkte activiteit tussen 8 uur en 12 uur. Zaterdagnamiddag wordt er sporadisch gewerkt. Het betreft werkzaamheden die niet tijdens de werkuren kunnen uitgevoerd worden, zoals onderhoud van bepaalde machines, onderhoud en ijking van de weegbrug, ...

De recent gerealiseerde overdekte constructie waar de ontvelgingsmachine en de balenpersen opgesteld staan zal gedeeltelijk omsloten worden (L-vorm) d.m.v. geluidsdempende sandwichpanelen.

De 3-cutmachine wordt opgesteld achter een muur opgetrokken uit betonnen stapelblokken met een hoogte van 3 meter.

Aan het aanvraagdossier is een rapport van een akoestisch onderzoek, uitgevoerd door de erkende deskundige van het studiebureau Acoustical Engineering, toegevoegd.

Het rapport omvat de resultaten van ambulante akoestische bronmetingen aan de verschillende geluidsbronnen voor het bepalen van het geluidsbronvermoggenniveau, de opstelling van een 3D-geluidsoverdrachtsmodel voor het berekenen van het specifieke geluid L_{sp} naar de omgeving toe van de huidige installatie en de evaluatie naar VLAREM II van de te verwachten geluidsemisatie ter hoogte van de bewoning in de buurt, van de huidige installaties (als nieuwe inrichting te evalueren), voor de beoordelingsperiode van de dag (van 07.00 uur tot 19.00 uur).

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen van het specifiek geluid ter hoogte van de evaluatiepunten, gelegen in een gebied < 500 m van industriegebied (gebiedstype 2) weergegeven, alsmede de geldende richtwaarden en toetsingswaarden (richtwaarde – 5 voor nieuwe inrichting) voor de dagperiode:

Evaluatiepunt	Richtwaarde	Toetsingswaarde	L _{sp} totaal
EV1	50	45	42
EV2	50	45	45

In de geluidsstudie wordt op basis van bovenstaande vastgesteld *dat de berekende waarde van het specifiek geluid tijdens de dagperiode – waarin alle vernoemde installaties actief kunnen zijn, steeds conform de toepasselijke geluidsvoorwaarde voor een nieuwe inrichting is, en dit ter hoogte van alle relevante evaluatiepunten in de omgeving én voor alle bedrijfsactiviteiten samen (cumul).*

Hierbij wordt door de deskundige benadrukt dat de berekeningen een worst case scenario zijn, waarbij ervan uitgegaan wordt dat alle geluidsbronnen op maximaal vermogen in werking zijn. Bovendien wordt voor elke individuele bron steeds uitgegaan van meewindcondities (d.w.z. een wind die van elke bron in de richting van het evaluatiepunt waait). De berekening is daardoor waarschijnlijk een overschatting van de reële situatie.

In het kader van voorliggende aanvraag is een bezwaar ingediend omtrent geluidshinder. In het bezwaar wordt aangegeven dat er naar aanleiding van klachten er door Handhaving geluidsmetingen zijn gebeurd in de periode van 18 juli tot 23 juli 2024 en dat er overschrijdingen van de geldende richtwaarden zijn vastgesteld.

Het betreft een overschrijding van de normen voor impulsachtig geluid. Wellicht te wijten aan het manipuleren en/of laden van schroot. Naar aanleiding van deze vaststelling werd een akoestische saneringsstudie opgelegd.

De mogelijks opgelegde maatregelen uit de saneringsstudie dienen strikt nageleefd te worden.

Lucht

De enige bron met geleide emissies betreft de stroomgenerator die als noodgenerator aangewend wordt. In normale omstandigheden zal de stroomgenerator niet gebruikt worden. De hieruit ontstane geleide emissies zijn bijgevolg niet als relevant te beschouwen.

De aard van de opgeslagen afvalstoffen (schroot en rubber) geven geen aanleiding tot specifieke geuremissies.

Stofontwikkeling kan eventueel ontstaan door de mechanische behandeling van het schroot (schaarinstallatie, knippen of snijbranden), het vernalen van de voertuigbanden, de handelingen van op- en overslag en de rijbewegingen op de wegenis. In het addendum E4 van PIV4 wordt de handelingen op rubberafval omschreven als het verkleinen d.m.v. een roterschaar en het verknippen d.m.v. de 3cut-machine.

Bij de behandeling van banden wordt op de installatie een verneveling met hemelwater gebruikt, teneinde de verspreiding van rubberstof in de omgeving te beperken. In PIV4 wordt verder toegelicht dat bij het verkleinen van rubber d.m.v. een roterschaar op de installatie een verneveling met hemelwater gebruikt wordt om de verspreiding van rubberstof in de omgeving zoveel als mogelijk te vermijden. Gezien de stukgrootte van het rubber na verkleining ca. 25 cm x 25 cm bedraagt en de aanwezige verneveling is de mogelijkheid tot stofvorming eerder beperkt.

Transportbewegingen gaan enkel door op de verharde gedeeltes van het terrein. Er geldt een snelheidsbeperking van 10 km/uur.

De wegenis op het terrein wordt regelmatig geveegd/gereinigd met een veegmachine. Indien nodig wordt de frequentie van het vegen opgedreven.

Bij langdurige droogte wordt een sproeiwagen ingezet om de wegenis te bevochtigen.

Het personeel wordt gesensibiliseerd over stofbeperkende maatregelen.

In het aanvraagdossier wordt gesteld dat gezien het type afval dat verwerkt wordt op de inrichting nl. rubber en schroot de stofontwikkeling eerder beperkt is te noemen.

De exploitant geeft voor de opgeslagen afvalstoffen volgende stuifcategorieën aan:

- Rubberafval: SC3;
- Schrootafval (ferro + non-ferro): SC2 (beperkt) + SC3;
- Hout (ongebroken): SC3;
- Gemengd afval en restafval: SC3.

Schroot ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming wordt volgens bijlage 4.4.7.1 van VLAREM II ingedeeld tot stuifgevoeligheidscategorie SC2. De exploitant duidt voor het schrootafval een beperkte hoeveelheid als SC2 aan maar kwantificeert deze niet.

Verder wordt aangegeven dat de volledige hoeveelheid rubberafval tot stuifgevoeligheidscategorie SC3 behoort. Door AGOP-Milieu wordt haar advies van 14 november 2024 opgemerkt dat er 2 fracties geshredderd rubberafval (een grove en een fijne) geproduceerd worden. In andere dossiers werd voor versnipperd rubberafval categorie SC2 tot zelfs SC1 toegekend. De aangereikte informatie wordt daarom in vraag gesteld.

Aangaande de opgegeven maatregelen stelt AGOP-Milieu dat er niet voldaan wordt aan de door VLAREM II opgelegde voorwaarden.

Bij opslag in de open lucht van stuivende stoffen van stuifcategorie SC2 en SC3 dient stofverspreiding maximaal beperkt te worden door het bevochtigen van de stuivende stoffen.

De toepassing van verneveling of bevochtigen van de opslagplaatsen wordt nergens besproken.

Het heraangelegde groenscherm voldoet niet (meer) aan de bepalingen van VlareM en het opslagterrein beschikt niet over ommuring of windreductieschermen.

Er wordt geen melding gemaakt van instructies of aanwezigheid van procedures en maatregelen bij gebruik van transportbanden en -systemen.

Door AGOP-Milieu wordt hiertoe ook verwezen naar de BBT voor beheersing van luchtverontreiniging zoals opgenomen in de VITO BBT-studie Schrootverwerking en sloperij (2007, momenteel in herziening).

Daarnaast worden de activiteiten m.b.t. het behandelen van rubberbanden en rubberen voorwerpen tot een brandstof gevat door een GPBV-rubriek en dient de aanvraag zich conform te stellen met de betreffende BBT-conclusies (mechanisch behandelen van calorisch afval). Deze bevatten ook specifieke maatregelen inzake emissiebeheersing.

In het advies van AGOP wordt voorts aangehaald dat gezien in het bedrijfsafvalwater PFAS-verbindingen worden teruggevonden, het niet uitgesloten kan worden dat er ook PFAS-emissies zullen plaatsvinden naar de lucht. De aanvraag bevat hiertoe echter geen informatie.

De BBT-studie ter beperking van PFAS luchtmissies werd in maart 2024 gepubliceerd. AGOP merkt op dat in deze studie de sector van rubberproductie wordt aangeduid als een belangrijke PFAS producent/gebruiker.

De aanvraag heeft betrekking op de mechanische behandeling door shredderen van gebruikte rubberbanden. Alle opslag van geshredderd materiaal gebeurt in open lucht. De enige maatregel die voorzien wordt is een verneveling bij behandeling.

Met de huidige kennis, ook van gelijkaardige installaties (inpandige opstelling, versnipperaars voorzien van puntafzuiging met cycloon, opslag granulaten in silo's met filter), stelt AGOP dat bij dit soort activiteiten voorzichtiger moet worden omgegaan.

Onverminderd de noodzakelijke toetsing aan de BBT-conclusies (zie hiervoor) kan een dergelijke installatie (deels) opgesteld in open lucht niet voor hervergunning (voor

onbepaalde duur) in aanmerking komen. De exploitant dient het aspect van emissiebeheersing en monitoring bij deze activiteiten, incl. de opslag, te herbekijken.

Het addendum E4 – Effecten op de luchtkwaliteit van PIV4 bevat een toetsing aan de algemene voorwaarden voor beperking van luchtverontreiniging volgens VLAREM II, een aftoetsing aan de maatregelen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies en een aftoetsing aan de BBT-conclusies 'Lucht' van de BBT voor schrootverwerking en BBT-conclusies voor de BBT voor luchtemissies van PFAS.

Hierin wordt o.m. gesteld dat de rotorschaar voor het verkleinen van rubberafval een kleine installatie betreft, maximaal 4,5 ton/uur, waardoor de kans op stofemissies eerder beperkt zijn. Bij de rotorschaar wordt verneveling gebruikt om de verspreiding van rubberstof in de omgeving te vermijden. Het knippen van schrootafval gebeurt met een schaar, waardoor de kans op stofemissies eerder beperkt is. Vegen van het terrein gebeurt met een borstelveegmachine. Bij droog weer wordt de frequentie van vegen verhoogd.

Er zijn geen stuivende stoffen SC1 aanwezig.

Er is een groenscherm aanwezig dat nog verder uitgebreid zal worden.

Het merendeel van de afvalstoffen wordt in bunkers/containers opgeslagen. De opslag in bunkers is aangeduid op het uitvoeringsplan.

Afglijden van de toplaag is minimaal gezien de samenstelling van de afvalstoffen weinig stuifgevoelig is.

De toegangswegen worden regelmatig bevochtigd, waardoor stofontwikkeling wordt verhinderd.

De snelheid op het terrein is beperkt tot 10 km/uur. Dit is aangeduid aan de ingang van het terrein.

Bij stuifgevoelige activiteiten wordt de reiniging van het terrein dagelijks uitgevoerd.

De nodige instructies voor het gebruik van kranen bij het verladen van afvalstoffen maken onderdeel uit van de opleiding van de werknemers.

In toolboxen worden aandachtspunten herhaald, o.a. m.b.t. het intern verkeersplan, netheid op het terrein, snelheidsbeperking, stofbeheersing, gebruik van wielladers en kranen, enz. Opleidingen en toolboxen worden geregistreerd.

Voor wat betreft de toetsing aan de BBT voor schrootverwerking wordt gewezen op feit dat de opslag en verwerking van schrootafval gebeurt op een verhard terrein, dat op regelmatige tijdstippen geveegd wordt met een borstelveegmachine.

Het aangevoerd schroot wordt onmiddellijk uitgesorteerd en op de daartoe voorziene opslagplaats gelegd.

Bij droog en winderig weer en indien nodig, worden de wegen bevochtigd met een sproeiwagen.

De metalen die in open lucht worden opgeslagen zijn weinig tot niet stuifgevoelig (SC3). Ter beperking van de verspreiding van stof bij de opslag zijn keermuren en bunkers aanwezig. Indien nodig kunnen de opslaghoppen bij droog en winderig weer bevochtigd worden met de sproeiwagen.

De storthoogte wordt zoveel als mogelijk beperkt gehouden. Instructies voor stofbestrijding worden via een opleiding aan personeel ter kennis gebracht.

Inzake de toetsing aan de BBT ter beperking van PFAS luchtemissies wordt vermeld dat PFAS kan aanwezig zijn in het rubberafval. Het is echter niet mogelijk te detecteren welke aangevoerd rubberafval PFAS bevat.

PFAS kan niet geëlimineerd worden aangezien het in het te verwerken rubberafval reeds aanwezig is. Gezien de stukgrootte van het rubberafval (25 cm op 25 cm) en de verneveling bij het knippen is er geen risico naar verspreiding van PFAS via de lucht te verwachten.

Monitoring van de luchtemissies en afzuiging van de afgassen zijn in deze niet relevant.

In zijn advies van 24 januari 2024 stelt de adviseur van AGOP-Milieu dat in PIV4 verduidelijkt wordt dat het rubberafval 'verkleind' wordt tot 25 cm x 25 cm.

In deze projectversie wordt ook aangehaald dat de exploitant de sproeiwagens ook zal inzetten voor het bevochtigen van hopen schrootafval bij droog en winderig weer. *De aanvraag heeft nergens aan dat ook de andere stuifgevoelige materialen op de hoop zullen bevochtigd worden* en verwijst hiervoor naar de bepalingen van artikel 4.4.7.2.5.§1 van VLAREM II.

Nog volgens dit advies wordt gesteld dat de aanvraag in PIV4 toetst in het addendum E4 aan de algemene voorwaarden voor beperking van luchtverontreiniging volgens VLAREM II onderafdeling 4.4.7.1.1 en onderafdeling 4.4.7.2.

Er wordt door de adviseur van AGOP-Milieu gewezen op het feit dat er geen windreductieschermen (1°) voorzien worden en dat het groenscherm niet voldoet aan de gestelde VLAREM-bepalingen voor inrichtingen met verwerking van afvalstoffen. *Het artikel 2° stelt 'ommuring of groenscherm'. Vanaf een bepaalde hoogte is op de exploitatie geen ommuring, noch groenscherm aanwezig rond de stuifgevoelige afvalhopen en kan de wind impact tot stofvorming veroorzaken. De afvalhopen mogen niet hoger dan de ommuring/groenscherm gestapeld worden.*

Voorts merkt AGOP-milieu op dat de exploitant in PIV4 aangeeft de sproeiwagens bij droog en winderig weer zal gebruiken voor het bevochtigen van de opslaghopen schrootafval, maar dit niet het geval is voor de andere stuifgevoelige afvalstoffen. Er wordt op gewezen dat alle stuifgevoelige afvalstoffen SC2 en SC3 die op de exploitatie aanwezig zijn dienen te voldoen aan de bepalingen van art. 4.4.7.2.5.

Gelet op het niet voldoen aan voormelde bepalingen wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat de maximale stapelhoogte van de afvalstoffen beperkt moet worden tot de hoogte van de ommuring/hoogte van het groenscherm.

Inzake PFAS merkt AGOP op dat de VlareM-bepalingen met betrekking tot stuifcategorie 3 onverminderd van toepassing blijven.

Er wordt samen met de adviseur van AGOP-Milieu vastgesteld dat gelet op de aangeduide stuifklasse van de afvalstoffen in het aanvraagdossier en de beschikbare oppervlakte voor de opslag van stuivende stoffen (in het dossier bepaald op 14.200 m² en dus > 5.000 m²) er momenteel niet voldaan wordt aan de toepasselijke bepalingen van artikel 4.4.7.2.5.§1 van VLAREM II.

Voormeld artikel bepaalt immers het volgende:

Bij opslag in de open lucht van stuivende stoffen van stuifcategorie SC2 en SC3 wordt stofverspreiding maximaal beperkt door het bevochtigen van de stuivende stoffen. Voor zover de karakteristieken van het terrein en de vaste installaties dat toelaten, worden bijkomend de volgende maatregelen genomen:

- *het opslagterrein voorzien van windreductieschermen;*
- *een ommuring of een groenscherm;*
- *de opgeslagen hoeveelheid in zo weinig mogelijk hopen verzamelen;*
- *de hellingsgraad van de hopen zo kiezen dat de toplaag niet afglijdt.*

Anderzijds wordt ook gewezen op de bepalingen van artikel 4.4.7.2.3 van VLAREM II waarin gesteld wordt dat o.a. voormeld artikel 4.4.7.2.5, tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, van toepassing is op inrichtingen die een van de volgende kenmerken vertonen:

- 1) *een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 5 000 m² grondoppervlakte;*
- 2) *een over de drie voorgaande kalenderjaren gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 70.000 ton per jaar;*
- 3) *een in het komende kalenderjaar verwachte overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 70 000 ton per jaar*

Uit voormelde bepalingen blijkt dus dat, mits een gemotiveerd verzoek een afwijking op de bepalingen van artikel 4.4.7.2.5§1 van VLAREM II in overweging kan worden genomen.

De warmtepompen dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen en warmtepompen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

De opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten wordt uitgebreid met o.a. 2.500 l zuurstof.

De opslagplaats voor deze recipiënten is zo ingericht dat voldaan wordt aan de geldende afstandsregels van bijlage 5.17.1 van VLAREM II.

Tussen de verschillende groepen zijn metalen veiligheidsschermen aangebracht.

Het volledige terrein is omgeven door een 2 m-hoge afsluiting. De toegang tot het terrein wordt buiten de openingsuren afgesloten door schuifpoorten.

Op het aanpalende perceel is een windturbine in exploitatie. Het bedrijfsterrein van Alfamet situeert zich niet onder de wiekoverhang van de windturbine.

In haar bezwaarschrift van 25 september 2024 stelt de exploitant van de windturbine (Engie/Electrabel) dat in de vergunningsaanvraag van de windturbine toegevoegde veiligheidsstudie geen rekening heeft gehouden met nieuwe gebouwen en activiteiten in de omgeving. Ze stelt hierbij dat gezien de afstand tot de windturbine er een kwantitatieve risicoanalyse voor ijsval dient uitgevoerd te worden (aan de hand van de Tricer-applicatie). Deze risicoanalyse kan tegen betaling uitgevoerd worden door Electrabel.

Er wordt opgemerkt dat het voorwerp van voorliggende aanvraag in eerste instantie de voortzetting van de eerder vergunde afvalstoffenverwerkende activiteiten beoogt.

Activiteiten die reeds bij besluit van de deputatie van 17 juni 2021 vergund zijn.

Gelijktijdig met deze hernieuwing worden er beperkte uitbreidingen gevraagd m.b.t. de opslagcapaciteiten van gevaarlijke producten en de gassen in verplaatsbare recipiënten.

Deze producten zijn niet van dien aard dat er een bijkomend veiligheidsrisico ontstaat.

De aangevraagde regularisatie van de overkapping betreft een constructie die eveneens bij besluit van de deputatie van 17 juni 2021 vergund werd, doch anders is uitgevoerd dan oorspronkelijk aangevraagd (kleinere oppervlakte).

De overkapping kan beschouwd worden als een bijkomende bescherming tegen eventuele ijsval.

Voorts beoogt deze aanvraag nog de verplaatsing van een aantal kleinere containers.

In het advies van AGOP-Milieu van 24 november 2024 wordt aangehaald dat er onder de huidige klimatologische omstandigheden een 7-tal ijsdagen per jaar kunnen verwacht worden. Het gevaar van windmolens en risico op ijsvorming uit zich in twee verschijnselen, nl ijsval en ijsworp. Ijsval is voornamelijk te vrezen voor personen/gebouwen die zich in die periode onder de windmolen bevinden. Dit is voor de voorliggende aanvraag niet het geval gezien de lengte van de wieken kleiner is (ongeveer de helft) dan de afstand tot de perceelsgrens. Er kan in alle redelijkheid aangenomen worden dat het risico op ijsval ter hoogte van de iioa Alfamet kan uitgesloten worden.

Uit bovenstaande blijkt dat er geen ernstige noodzaak is tot uitvoering van bijkomende risico-analyse op ijsval.

De inrichting is zodanig ingericht dat deze vlot bereikbaar is voor de brandweer.

De opslag van rubberafval gebeurt in open lucht. Tussen de opslagplaatsen wordt een brandgang voorzien om de overslag van brand te voorkomen.

Naast brandblusapparaten is ook bluswater voorzien in de vorm van hemelwater in de hemelwatertank (25 m³).

Verontreinigd hemelwater kan opgevangen worden in het bufferbekken van 700 m³. De afwatering naar de riolering kan afgesloten worden bij brand.

Het personeel krijgt de nodig opleiding m.b.t. de te hanteren procedures bij brand of andere calamiteiten.

Visueel

Overeenkomstig de bepalingen van art. 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient, *tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag en hoogstammige dichtgroeïende gewassen.*

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied en wordt enkel omgeven door andere bedrijven. In de onmiddellijke omgeving zijn geen woningen.

Rond het volledige terrein is een groenstrook bestaande uit gras met haag aangeplant. Op basis van het uitvoeringsplan dient te worden vastgesteld dat deze groenstrook niet de vereiste 5 m breedte heeft. De samenstelling van groenscherm beantwoordt bovendien niet aan de in voormeld artikel omschreven samenstelling van streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen.

Er dient een afwijking gevraagd op de bepalingen van voormeld artikel.

In de projectversie PIV4 wordt alsnog een afwijking gevraagd op voormelde bepalingen. Er wordt aan de vergunningverlenende overheid verzocht om volgende bijzondere voorwaarde op te nemen:

“In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 van VLAREM II is een groenscherm van 5 m breedte niet overal aanwezig gezien de aanwezigheid van een alarminstallatie tegen diefstal een breedte van 5 m voor het groenscherm rondom de volledige inrichting niet mogelijk maakt.”

Bespreking bijstellingen

M.b.t. het groenscherm

Middels voorliggende aanvraag wordt een afwijking gevraagd op de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II waarin gesteld wordt dat, *tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag en hoogstammige dichtgroeïende gewassen.*

Door de exploitant wordt gevraagd om volgende afwijking in overweging te nemen:
In afwijking van art. 5.2.1.5.§5 van VlareM II is een groenscherm van 5 m breedte niet overal aanwezig gezien de aanwezigheid van een alarminstallatie tegen diefstal een breedte van 5 m voor het groenscherm rondom de volledige inrichting niet mogelijk maakt.

Dit verzoek wordt als volgt gemotiveerd:

Een groenscherm van 5 meter breedte is niet rondom het volledige terrein aanwezig. Een groenscherm van 5 meter is niet overal mogelijk gezien de inrichting voorzien is van een alarmsysteem tegen diefstal. De aanwezigheid van een groenscherm dat te dicht tegen de afrastering ingeplant is zal valse alarminpulsen geven door o.m. groeiende uitstekende takken. Een bepaalde afstand t.o.v. de afrastering i.f.v. een goed werkend alarmsysteem dient gegarandeerd te kunnen worden. De exploitant zal het huidige groenscherm op een natuurlijke wijze tot 1 m breder en 0,5 m hoger laten ontwikkelen, dit rekening houdende met de garantie tot een goed werkend alarmsysteem.

Gezien de ligging in industriegebied, de aard van de opgeslagen afvalstoffen (afvalstoffen die doorgaans weinig aanleiding geven tot stofhinder) en de genomen maatregelen ter beperking van stofhinder kan aan het verzoek deels tegemoetgekomen worden.

Er wordt voorgesteld om de formulering van de gevraagde afwijking als volgt aan te passen:

In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen 5 m-breed groenscherm aangelegd te worden. De breedte en de hoogte van het aanwezige groenscherm dient gemaximaliseerd in functie van de alarminstallatie tegen diefstal.

In het advies van AGOP-Milieu van 24 januari 2025 wordt gesteld dat de opgegeven motivatie verklaart waarom de exploitant wenst af te wijken van de VLAREM-bepalingen, maar onvoldoende motiveert hoe de voorgestelde maatregelen tot een gelijkwaardig alternatief zullen zorgen.

Vlarem legt een haag van 5 m breedte Vlarem legt een haag van 5m breedte op. '1m breder' wordt gesuggereerd zonder bijhorend referentiepunt vast te leggen. Wordt 1+1 m, 2+1 m, 3+1 m, ... beoogd? Deze suggestie is niet handhaafbaar in de praktijk. Op plaatsen waar de 5m breedte niet nageleefd kan worden, dient de exploitant de beoogde breedte van de toekomstige haag concreter te duiden in haar motivatie en bijkomend aan te duiden op de bijgevoegde uitvoeringsplannen, bvb 'De haag/het groenscherm kan omwille van reden xyz ter hoogte van 'de weegbrug' over een lengte van 15 m slechts uitgroeien tot 4 m dikte'. Zoals uit luchtfoto's op geopunt of op onderstaande beeld van Google Street View mei 2022 kan opgemerkt worden, is op de meeste plaatsen bij benadering wel een groenscherm van 5 meter breedte mogelijk, en dient op deze plaatsen dan ook de opgelegde VLAREM-breedte nageleefd te worden.

Voorts wordt in dit advies inzake het aspect 'hoogte' gesteld dat de VLAREM-bepaling 'streekeigen en hoogstammige dichtgroeïende gewassen' oplegt. De exploitant wenst de haag een 0,5 meter hoger te laten uitgroeien. Er wordt niet gemotiveerd waarom hoogstammige gewassen die boven de omheining uitgroeien niet kunnen aangeplant worden in de haag. De huidige aangeplante haag die een 0,5 meter hoger gaat uitgroeien evenaart niet de hoogte van hoogstammige gewassen en kan bijgevolg niet als evenwaardig alternatief beschouwd worden.

Er dient vastgesteld dat het aspect van de visuele hinder naar de omgeving toe noch in de huidige situatie, noch in de beoogde situatie zal volstaan.

De afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van titel II van het VLAREM kan door AGOP niet worden toegestaan.

Hierbij wordt opgemerkt dat de inrichting gelegen is in industriegebied en het visuele aspect vergelijkbaar is met dit van de omliggende bedrijven, temeer daar de inrichting van de meest nabije hindergevoelige gebieden afgeschermd wordt door de spoorwegberm. In functie van stofbestrijding kan een uitgebreider groenscherm wel nut hebben.

Dit werd verder besproken op de zitting van de Commissie van 28 januari 2025. Gelet op de argumenten aangehaald in de replieknota, wordt de afwijking als volgt toegestaan:

"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 va, VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen 5 m-breed groenscherm aangelegd te worden. De breedte (minimum 2 meter) en de hoogte (minimum 3,5 à 4,5 meter) dient gemaximaliseerd in functie van de alarminstallatie tegen diefstal. Daar waar mogelijk dient de haag aangevuld met hoogstammige bomen."

Zoals besproken op de Commissie leveren de activiteiten immers geen fracties op die kunnen verstuiwen, waardoor een breder groenscherm geen impact heeft. De inrichting is gelegen in industriegebied en er zijn geen klachten over stof. De voorwaarde biedt voldoende garanties.

M.b.t. de stapelhoogte schroot en metalen

Middels voorliggende aanvraag wordt een afwijking gevraagd op de bepalingen van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II waarin gesteld wordt dat, *tenzij anders bepaald in de*

omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, de stapelhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.

Door de exploitant wordt aan de vergunningverlenende overheid verzocht om volgende afwijking in overweging te nemen:

In afwijking van art. 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II wordt een stapelhoogte van het ferroschroot en gemengde metalen toegestaan tot een hoogte van 8 meter en van het non-ferroschroot tot een hoogte van 4 meter; uitzonderlijk kan de toezichthoudende overheid in periodes van grote aanvoer een stapelhoogte van 10 m toestaan.

Dit verzoek wordt als volgt gemotiveerd:

Voor de opslag van het non-ferroschroot volstaat een opslaghoogte van 4 meter. Echter voor de opslag van gemengde metalen en het ferroschroot is in bepaalde periodes een opslaghoogte van 6 meter niet voldoende. Er wordt aldus een opslaghoogte van 8 meter aangevraagd. Gezien de ligging van de inrichting in industriegebied en gezien de inrichting slechts aan 1 zijde een naastgelegen buurbedrijf heeft zal hierdoor geen bijkomende hinder ontstaan.

In zijn advies stelt de adviseur van AGOP-Milieu dat de opslaghoogte van 4 meter voor non-ferroschroot en de opslaghoogte van 8 meter slechts kan toegestaan worden mits voldaan wordt aan de opgelegde voorwaarde van het groenscherm.

Hierbij wordt opgemerkt dat voormeld verzoek een vraag betreft tot bestendiging van de eerder bij besluit van de deputatie van 17 juni 2021 opgenomen afwijkende bepalingen. Een afwijkingsvraag die ook eerder door AGOP-Milieu in overweging is genomen en toegestaan werd (cfr. het advies van AGOP-Milieu van 18 mei 2021 in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag 2019031300).

Voorts wordt gewezen op de ligging van de inrichting in industriegebied.

Dit werd verder besproken op de zitting van de Commissie van 28 januari 2025. De afwijking op de stapelhoogte werd eerder al toegestaan en de huidige aanvraag heeft hierop geen impact. Bovendien is de inrichting gelegen in industriegebied.

Een afwijking op de stapelhoogte zoals voorzien in VLAREM II overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.2.2.7.2§3 kan als volgt toegestaan worden:

In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.2.7.§3 van VLAREM II wordt een stapelhoogte van het ferroschroot en gemengde metalen toegestaan tot een hoogte van 8 meter en van het non-ferroschroot tot een hoogte van 4 meter; uitzonderlijk kan de toezichthoudende overheid in periodes van grote aanvoer een stapelhoogte van 10 m toestaan.

M.b.t. stapelhoogte van rubberafval

Voorts wordt de bestendiging gevraagd van de bijzondere voorwaarde 20 zoals opgelegd bij besluit van de deputatie van 17 juni 2021.

Deze bijzondere voorwaarde, die een aanpassing was van een eerder bij ministerieel besluit van 12 januari 2006 bijzondere voorwaarde aangaande de opslaghoogte van rubberafval, luidt als volgt:

De fracties onverwerkte en verwerkte banden/rubberafval worden opgeslagen toe een maximale hoogte van 8 meter.

Dit verzoek wordt als volgt gemotiveerd:

Er wordt opnieuw een maximale opslaghoogte tot 8 meter aangevraagd. Ifv de mogelijke afvoercapaciteiten naar de verschillende afzetkanalen is het noodzakelijk om in bepaalde periodes voldoende opslagcapaciteit te hebben op de inrichting. Gezien het stapelen van banden/rubberafval gebeurt in afgevlakte vorm en er een beschikbare oppervlakte van 7.000 m² is een stapelhoogte van 8 meter aanvaardbaar, zowel voor de onverwerkte als verwerkte rubber/bandenafval.

In zijn advies stelt de adviseur van AGOP-Milieu dat *gezien de tekortkomingen van het groenscherm en bij gebrek aan windreductieschermen de aangevraagde afwijking niet kan toegekend worden.*

Ook hier dient opgemerkt dat dit verzoek een bestendiging betreft van een eerder opgelegde bijzondere voorwaarde die door AGOP-Milieu middels het advies van 18 mei 2021 in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag 2019031300 aanvaard werd.

Voorts wordt gewezen op de ligging van de inrichting in industriegebied.

Dit werd verder besproken op de zitting van de Commissie van 28 januari 2025. De afwijking op de stapelhoogte werd eerder al toegestaan en de huidige aanvraag heeft hierop geen impact. Bovendien is de inrichting gelegen in industriegebied.

De afwijking kan als volgt toegestaan worden:

“De fracties onverwerkte en verwerkte banden/rubberafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 8 meter.”

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan **Dendermonde**. De bouwplaats ligt in **industriegebied**.

Artikel 7.2.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, bepaalt dat: *"De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop."*

- Het terrein is gelegen binnen de omtrek van het RUP Zonevreemde woningen dd. 28 juni 2007.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
- Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:
 - De gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is mogelijks toepassing.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein is gelegen aan een gemeenteweg waarvoor een goedgekeurd rooilijnenplan bestaat.
- Het terrein is gelegen binnen Polder Vlassenbroek.
- Het terrein paalt aan een geklasseerde onbevaarbare waterloop 3^{de} cat. in beheer van Polder Vlassenbroek.
- Voetweg nr. 86 is bij gemeenteraadsbesluit van 7 juli 2020 afgeschaft.

Beschrijving van de bouwplaats

De aanvraag betreft een bestaand bedrijf voor verwerking en recyclage van rubber, schroot en andere afvalmaterialen. Het bedrijf ligt in het zuidelijke deel van het Industrierrein Hoogveld, aan de gemeenteweg Driebek. Langsheen de zuidelijke perceelgrens ligt de oude spoorweg Dendermonde-Puurs. Het perceel paalt ter hoogte van de spoorweg met een klein deel aan de geklasseerde waterloop S.070 (3de categorie). Alle aangevraagde constructies liggen buiten de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs de waterweg. De onmiddellijke omgeving wordt verder gekenmerkt door grootschalige industrie en KMO. Het terrein van Alfamet beslaat 33.872 m², en is volledig omsloten met een hekwerk en een groenzone (zie vergunning 2011/380). De oppervlakte van het terrein is grotendeels verhard met een vloestofdichte betonvloer van 20.807 m², die afwatert naar één punt. Op het terrein bevinden zich allerlei relatief kleine gebouwen en constructies (kantoren, werkplaats, enz. ...) en vaste en mobiele technische bedrijfsinstallaties (traagdraaiende rubber-rotorschaar, ontvelgingsmachine, balenpers, mobiele kranen, enz. ...) Verder bevinden zich - geordend in zones op het terrein - de materialen en producten (rubber, schroot en andere afvalmaterialen) die het voorwerp uitmaken van de bedrijfsactiviteiten.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het voorwerp van de aanvraag betreft het nieuw bouwen van:

VC3B: Nieuw berguimte werkmateriaal: 13,4m x 2,59m

VC11: oprichten stroomcabine 630kva: 3,45m x 2,7m

Alsook het regulariseren van:

VC8: regulariseren inplanting container opslag: 12,19m x 7,46m

VC9: regulariseren overkapping: (24,4m x 20,24m) + (5,19m x 12,74m)

VC10: regulariseren verharding: oppervlakte niet gekend op inplantingsplan

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De projectsite is gelegen binnen het RUP Zonevreemde woningen, maar deze is niet van toepassing op voorliggende aanvraag. Hierdoor dient de aanvraag getoetst te worden aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

De projectsite is gelegen in industriegebied. De aangevraagde handelingen betreffen het regulariseren van verhardingen, nieuwe aanleg verhardingen, het regulariseren van constructies en het bouwen van een nieuwe constructie. Deze handelingen staan in functie van het bestaande vergunde bedrijventerrein, zodat de aanvraag in overeenstemming is met de vigerende gewestplanbepalingen.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening. Voor het betrokken terrein gelden geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd door een bijzonder plan van aanleg of een verkaveling zodat bij de beoordeling van onderhavig beroep naar de inpasbaarheid en verenigbaarheid met het industriegebied geen concrete normen of verplichtingen kunnen

worden gehanteerd. Bijgevolg zijn de specifieke kenmerken en karakteristieken van de omgeving van het betrokken terrein doorslaggevend.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient hierbij beoordeeld in functie van een verantwoorde stedenbouwkundige uitbouw van het betrokken gebied en in de context van het omliggende bebouwingsbeeld in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. VCRO.

De bedrijfssite ligt binnen het industrieterrein van Hoogveld.

Het regulariseren van de verhardingen, overdekte constructies en het bouwen van nieuwe constructies staan in functie van een bestaande bedrijvigheid. De werken zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van het bedrijf. De aangevraagde handelingen zijn functioneel aanvaardbaar.

De stedenbouwkundige handelingen zijn bedoeld om de huidige exploitatie van de bedrijfssite te regulariseren en te optimaliseren. Deze handelingen zullen geen bijkomende vervoersbewegingen veroorzaken. De bedrijfssite paalt aan de spoorweg waarlangs men een fietsroute wenst te realiseren. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14 maart 2016 Beleidslijn 'geplande verkeersinfrastructuur versus particuliere ontsluitingen/initiatieven langsheen spoorlijnen' goedgekeurd.

In artikel 2 van de beslissing staat: *"...Fietspad lange afstand Baasrode – Sint-Gillis langsheen de museumspoorlijn vanaf Fabrieksstraat tot omgeving Hoogveld: totaal te vrijwaren breedte vanaf het buitenste spoor is 6 à 8,5m..."*

Hieraan wordt voldaan.

De gebouwen op het terrein hebben een oppervlakte en hoogte dat passend is binnen de industriële omgeving en die niet hoger zijn dan wat reeds in de omgeving terug te vinden is. Een volledig verharde site (met uitzondering van de groene randen) is eveneens niet vreemd in de industriële omgeving.

De bouw- en verbouwmogelijkheden op aanpalende percelen worden niet gehypothekeerd. De aanvraag respecteert de plaatselijke goede ruimtelijke ordening en brengt de ruimtelijke draagkracht van het perceel niet in het gedrang. Omwille van bovenvermelde redenen zijn er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren tegen voorliggende aanvraag.

Er werd advies gevraagd aan de Polder Vlassenbroek.

Uit dit advies blijkt dat er langs de oude spoorlijn 52 een onvergunde ophoging met telaarde is aangelegd. Het verwijderen van deze ophoging wordt als voorwaarde opgenomen.

De aanvraag werd openbaar gemaakt, waarbij er twee bezwaren werden ingediend.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De bouwplaats wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol. Dit komt overeen met de ter plaatse vastgestelde bevindingen waarbij geen bijzondere biologische waarden werden waargenomen binnen de bouwzone. Het betreft een bouwplaats zonder bijzondere natuurwaarden. Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken dient besloten dat geen negatief effect op de beperkt aanwezige natuurwaarden te verwachten is.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden waargenomen. Er kan redelijkerwijze

vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 1,9 km ten zuiden van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Habitatrichtlijngebied: Schelde- en Durmeëstuarium'.

Het meest nabije VEN-gebied, zijnde het gen-gebied 'De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding' valt samen met voormeld SBZ-H-gebied.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinning.

Gezien voorliggend project bedrijfsafvalwater loost in een gemengd rioleringsstelsel dat aangesloten is op de RWZI van Dendermonde en niet loost op oppervlaktewater, dient omwille van de lozing alvast geen betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van stroomafwaarts gelegen speciale beschermingszones te worden verwacht, noch onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied.

Een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets is omwille van bovenstaande niet nodig.

T.g.v. voorliggend project wijzigt de stikstofimpact tijdens de exploitatiefase niet. Er is op het terrein één stationaire bron aanwezig, zijnde een stookinstallatie op aardgas met een thermisch ingangsvermogen van 25 kW. Het betreft een niet-ingedeelde inrichting.

De exploitatie van de inrichting genereert weliswaar een aantal transportbewegingen. Overeenkomstig artikel 26 van het N-decreet is het beoordelingskader voor stikstofoxiden veroorzaakt door mobiliteitsgerelateerde projecten van toepassing. De opmaak van een passende beoordeling van de effecten van stikstofdepositie via de lucht ten aanzien van SBZ-H is niet vereist als de impactscore kleiner is dan of gelijk is aan een drempelwaarde van 1 %.

De berekening van de impactscore moet daarvoor gebeuren met de laatste versie van de impactscoretool. Op die manier wordt nog steeds voldaan aan de vereisten van artikel 3 van het Stikstofdecreet.

De impactscoreberekening mobiliteit + stationaire bronnen werd aan het aanvraagdossier toegevoegd. Deze werd berekend voor een KDW gelijk aan 6 op een afstand van 0 m. De berekende waarde bedraagt 87,58 % van 1% en is aldus minder dan de drempelwaarde (1 %).

In werkelijkheid ligt de SBZ op een afstand van 1,9 km en bedraagt de KDW-waarde volgens de overschrijdingskaart vermestende depositie 2024 voor het gebied in kwestie minstens 20.

Door AGOP-Milieu wordt in haar ongunstig advies opgemerkt dat de activiteiten van de verlaadkranen in de exploitatiefase niet zijn meegenomen in de impactscoreberekening. Zij stelt dan ook dat er momenteel nog niet met zekerheid kan worden besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

In de projectversie PIV4 werd een nieuwe berekening toegevoegd waarbij de aanwezige kranen (7 stuks) in rekening worden gebracht, naast de stookinstallatie en de verkeersbewegingen van lichte en zware voertuigen.

Deze werd berekend voor een KDW gelijk aan 6 op een afstand van 0 m.

Uit deze berekening blijkt dat de impactscore < 1% (0,8838%) bedraagt.

In werkelijkheid ligt de SBZ op een afstand van 1,9 km en bedraagt de KDW-waarde volgens de overschrijdingskaart vermestende depositie 2024 voor het gebied in kwestie minstens 20.

Gelet op deze aanvullende berekeningen is er zekerheid dat de impactscore steeds lager is dan de drempelwaarde.

Er is bijgevolg geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ-H in kwestie mogelijk, wat de effecten van stikstofdepositie via de lucht betreft.

Het dichtste VEN-gebied overlapt met het SBZ-gebied, zodat aangenomen wordt dat de beoordeling voor het SBZ-H ook zal gelden voor het VEN-gebied.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Voor wat betreft de IIOA heeft de vergunningsaanvraag betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater of in grondwater en op een grondwaterwinning. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

De watertoets wordt uitgevoerd door de vergunningverlenende overheid. Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en later wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de relevante doelstellingen en beginselen van artikel 5,6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.

Volgens de watertoetskaarten zijn de overstromingskansen:

- Het terrein ligt in deels pluviaal overstromingsgevoelig gebied.
- Het terrein ligt niet in fluviaal overstromingsgevoelig gebied.
- perceelscore D 'middelgrote kans op overstromingen' en een gebouwscore D 'middelgrote kans op overstromingen'.

Het perceel grenst aan een geklasseerde onbevaarbare waterloop 3de categorie in beheer van de Polder Vlassenbroek.

Er wordt een nieuwe waterdoorlatende steenslagverharding van 3689m² aangelegd.

Er wordt een gemotiveerde afwijking gevraagd op de verordening: op het vlak van de dimensionering van de hemelwaterputten en de verplichting van het plaatsen van een infiltratiebekken. Het hemelwater afkomstig van het dak van de nieuwe werkplaats (446 m²) wordt namelijk opgevangen in twee opslagtanks van elk 25m³ en 20m³. Dit hemelwater wordt ingezet bij het sproeien tegen stofhinder en als bluswater op het terrein. De overloop van de opslagtank loopt vrij uit om te infiltreren in een wadi die achteraan het terrein aangelegd wordt.

Het hemelwater van deze distributiecabine wordt niet verontreinigd en loopt vrij af op de omliggende waterdoorlatende verharding in kiezel, waar het op natuurlijke wijze in de bodem kan infiltreren op eigen terrein. De totale waterdoorlatende verharding bedraagt 2,2m². Het hemelwater van de containers VC3b en VC8 loopt vrij af op de omliggende niet-waterdoorlatende verharding in beton. Dit hemelwater wordt mogelijks verontreinigd door contact met de verharde oppervlakte waarop afvalstoffen worden opgeslagen. Hierdoor moet het worden beschouwd als bedrijfsafvalwater.

De verharding uitgevoerd in steenslag is waterdoorlatend.

Er wordt een hemelwaterput geplaatst met een totale inhoud van 45.000l.

Er wordt een buffervolume geplaatst met een inhoud van 14.100l en een infiltratieoppervlakte van 57m².

Er wordt voldaan aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De stedenbouwkundige handelingen zijn bedoeld om de huidige exploitatie van de bedrijfssite te regulariseren en te optimaliseren. Deze handelingen zullen geen bijkomende vervoersbewegingen veroorzaken.

De site in Driebek is gelegen in de industriezone Hoogveld te Dendermonde. De gewone werkuren voor aan- en afvoer van afvalstoffen door derden zijn van 7u-18u. De werknemers zijn vnl. tewerkgesteld tijdens deze openingsuren.

Er zijn een 4-tal bedienden en een 9-tal arbeiders tewerkgesteld op de site Driebek. Als transportroute voor personenverkeer wordt de aanrijdingsroute via Hoogveld gebruikt. Op de inrichting is voor de werknemers en voor de bezoekers een parkeerzone beschikbaar. Er wordt in dagshiften gewerkt. De normale werkingsuren zijn 7u-18u. Op zaterdagvoormiddag wordt er beperkt gewerkt tussen 8u-12u. De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt vnl. tussen 7u en 18u verspreid over de dagperiode.

Gem. zijn er op heden een 50- tal aan- en een 10-tal afvoerbewegingen per dag naar/van de inrichting. De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt via Hoogveld.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Oost van 18 september 2024, met referentie: PR03/0440 - 07, strikt worden nageleefd. De gestelde voorwaarden in het advies hebben enkel betrekking op brandtechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

- *inzake de vastgestelde geluidshinder:*
Een akoestische saneringsstudie is opmaak. De hieruit volgende maatregelen dienen strikt te worden nageleefd.
- *inzake de uitvoering van een bijkomende risico-analyse ijsval:*
Gezien het terrein van de Alfamet niet in de zone van wiekoverhang rond de windturbine valt, is er geen bijkomend veiligheidsrisico te verwachten als gevolg van de realisatie van het gevraagde project.

Conclusie: de bezwaren zijn deels gegrond, echter te ondervangen door het opleggen van voorwaarden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan bvba ALFAMET, Hoogveld 65 te 9200 Dendermonde, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Driebek 3 en 9, 9200 Dendermonde, op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 3^{de} AFD (ST-GILLIS), sectie B, nr. 0616/F, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het verder exploiteren en veranderen van een schroothandel, omvattende:

- *de hernieuwing van:*
 - de vergunning van 14 juli 2005 en volgende;
- *de wijziging door:*
 - vermindering van het lozingsdebiet op jaarbasis van het bedrijfsafvalwater;
 - vermindering van het aantal verdeelslangen;
 - verwijdering van een generator;
 - vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren, koelinstallaties, airco's en warmtepompen;
- *de uitbreiding:*
 - met een waterzuiveringsinstallatie bestaande uit een zandfilter en 2 actief koolfilters in parallel;
 - van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten;
 - van de opslagcapaciteit van de brandstoffen;
 - met de opslag van schadelijke vloeistoffen;
 - van de geïnstalleerde drijfkracht van de metaalbewerkingsmachines;
- *niet langer van toepassing:*
 - een transformator met een individueel nominaal vermogen van 300 kVA;
 - de vast opgesteld motor ter aandrijving van de generator en de generator;

Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.d)2° (1)

De op- en overslag van maximaal 180 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen waarvan:

- maximaal 30 ton kunststoffen;
- maximaal 30 ton karton;
- maximaal 100 ton hout;
- maximaal 20 ton verbrandingsmotoren.

2.1.2.f) (1)

De op- en overslag van maximaal 150 ton gevaarlijke afvalstoffen waarvan:

- maximaal 50 ton batterijen;

- maximaal 100 ton gevaarlijk kabelmateriaal.

2.2.1.c)2° (1)

De opslag en sortering van maximaal 875 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen waarvan:

- maximaal 25 ton restafval;
- maximaal 50 ton gemengde afvalstoffen;
- maximaal 800 ton non-ferro schroot als volgt verdeeld:
 - 100 ton elektromotoren;
 - 100 ton aluminium;
 - 100 ton zink;
 - 100 ton roestvrij staal;
 - 100 ton koper;
 - 100 ton messing;
 - 100 ton lood;
 - 100 ton gemengde metalen.

2.2.1.d)1° (2)

De opslag en sortering van maximaal 40 ton afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die niet als gevaarlijk moet beschouwd worden.

2.2.1.e)3° (1)

De opslag en sortering van maximaal 40 ton afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die als gevaarlijk moet beschouwd worden.

2.2.2.b)2° (1)

De opslag van maximaal 500 ton rubberen voorwerpen en de mechanische behandeling ervan d.m.v. een kraan, transportbanden en een traag draaiende tweerotorschaar.

2.2.2.c)4° (1)

De opslag van maximaal 5.100 ton schroot, waarvan maximaal 3.000 ton onverwerkt ferro-schroot en 2.100 ton verwerkte ferro-metalen (inc. lege gasflessen) en de mechanische behandeling ervan door verknippen (schaar: 125 kW) en verkleinen (snijbrander).

2.2.2.f)2° (1)

De opslag van maximaal 6.000 ton rubberafval en de mechanische behandeling ervan d.m.v. een kraan, transportbanden, een traag draaiende tweerotorschaar en balenpersen (2 x 3 kW).

2.4.5. (1, X)

De tijdelijke opslag van maximaal 50 ton batterijen, maximaal 100 ton gevaarlijk kabelmateriaal en maximaal 40 ton AEEA (190 ton).

3.6.3.2° (2)

Het lozen van maximaal 30 m³/uur, 720 m³/dag en 21850 m³/jaar bedrijfsafvalwater na zuivering over een zandfilter en actief koolfilter in de openbare riolering.

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 10.660 l brandbare vloeistoffen waarvan:

- 5.000 l afvalolie in multiboxen;
- 5.000 l hydraulische olie in vaten;
- 600 l smeerolie in vaten
- 60 l ATF-olie in een vat.

6.5.1° (3)

2 verdeelslangen voor mazout.

15.1.2° (2)

Stelplaatsen voor maximaal 31 voertuigen waarvan 8 vrachtwagens, 8 opleggers, 7 kranen en 8 heftrucks.

15.2. (3)

Een onderhoudswerkplaats voor voertuigen met één smeerput.

16.3.2°a) (3)

Een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,5 kW en 6 warmtepompen met een geïnstalleerde drijfkracht van resp. 2,5 kW, 2 x 3 kW en 3 x 3,7 kW (totaal rubriek: 25,1 kW).

17.1.2.1.3° (1)

De opslag van maximaal 22.000 l gasen in gasflessen, waarvan 1.250 l acetyleen, 100 l waterstofgas, 5.650 l koolwaterstofgasen (butaan/propaan), 7.000 l zuurstofgas, 500 l koolstofdioxide, 2.000 l argon, 300 l heliumgas, 500 l stikstofgas, 4.600 l inerte gasmengsels, 100 l mengsel van stikstofgas en koolstofdioxide.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 17,476 ton rode mazout in 1 bovengrondse mobiele tank met een waterinhoud van 1.000 l en 1 bovengrondse dubbelwandige vaste tank met een waterinhoud van 19.900 l.

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van maximaal 0,406 ton ruitensproeiervloeistof in vaten.

17.3.6.1°a) (3)

De opslag van maximaal 0,606 ton schadelijke vloeistoffen (GHS07) in verplaatsbare recipiënten zijnde 406 l ruitensproeiervloeistof en 200 l antivries.

17.4. (3)

De opslag van maximaal 300 l diverse gevaarlijke stoffen (additieven, brandstof, smeerolie, zoutzuur, ontvetter,...) in kleine recipiënten.

29.5.2.1°a) (3)

Metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 18,85 kW.

§2. Aan bvba ALFAMET, Hoogveld 65 te 9200 Dendermonde, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Driebek 3 en 9, 9200 Dendermonde, op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 3^{de} AFD (ST-GILLIS), sectie B, nr. 0616/F, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Infrastructuur: Plaatsen van stroomcabine
- Infrastructuur: regulariseren van materiaal verharding
- Infrastructuur: container bergruimte materiaal
- Infrastructuur: verplaatsen container voor opslag
- Infrastructuur: overkapping te regulariseren

§3. De gevraagde bijstellingen worden toegestaan als volgt:

- In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.2.7.§3 van VLAREM II wordt een stapelhoogte van het ferroschroot en gemengde metalen toegestaan tot een hoogte van 8 meter en van het non-ferroschroot tot een hoogte van 4 meter; uitzonderlijk kan de toezichthoudende overheid in periodes van grote aanvoer een stapelhoogte van 10 m toestaan.
- De fracties onverwerkte en verwerkte banden/rubberafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 8 meter.

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 va, VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen 5 m-breed groenscherm aangelegd te worden. De breedte (minimum 2 meter) en de hoogte (minimum 3,5 à 4,5 meter) dient gemaximaliseerd in functie van de alarminstallatie tegen diefstal. Daar waar mogelijk dient de haag aangevuld met hoogstammige bomen.

Artikel 2.

- §1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.
- §2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>.

Voor de volledigheid wordt meegegeven dat volgende lozingsnormen van bijlage 5.3.2. van VLAREM II gelden:

Bijlage 5.3.2. – 48: Verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen
b) lozing in riolering.

B. Bijzondere milieuvoorwaarden

1. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.2.7.§3 van VLAREM II wordt een stapelhoogte van het ferroschroot en gemengde metalen toegestaan tot een hoogte van 8 meter en van het non-ferroschroot tot een hoogte van 4 meter; uitzonderlijk kan de toezichthoudende overheid in periodes van grote aanvoer een stapelhoogte van 10 m toestaan.
2. De fracties onverwerkte en verwerkte banden/rubberafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 8 meter.
3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 va, VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen 5 m-breed groenscherm aangelegd te worden. De breedte (minimum 2 meter) en de hoogte (minimum 3,5 à 4,5 meter) dient gemaximaliseerd in functie van de alarminstallatie tegen diefstal. Daar waar mogelijk dient de haag aangevuld met hoogstammige bomen.

4. De traagdraaiende rotorschaar moet zo opgesteld worden dat er geen morsresten van rubberafval kunnen terecht komen op zone met steenslag.
5. De maximale verwerkingscapaciteit van rubberafval d.m.v. de rotorschaar bedraagt 36 ton/dag.
6. **Lozen van het bedrijfsafvalwater**
 - a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen/mag de volgende emissiegrenswaarde(n) niet worden overschreden:
 - B_{tot} : 0,7 mg/l
 - b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
 - c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
 - d) Uit te voeren metingen volgens volgend meetprogramma:
 - Conform sectorale 48b:
Op basis van debietevenredige 24- uurmonsternemingen dienen de volgende parameters minimaal maandelijks gemeten te worden voor de bepaling van het voortschrijdende rekenkundige jaargemiddelde, conform subafdeling 4.2.5.3 (twaalf keer per jaar volgens programma: 1e lozingsdag van de maand): Cu, Ni, Pb, Zn, Ba, B, fenantreen, Fluorantheen, benzo(a)anthraceen, som benzo(b+k)fluoranteen, benzo(a)pyreen, som benzo(ghi)peryleen+indeno(1,2,3-c,d)pyreen, acenafteen, antraceen en pyreen
 - Conform art.4.2.5.3.1.
Het debiet, temperatuur, pH, BZV, CZV, ZS, N_{tot} , P_{tot} , metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Ag en Zn) dienen tenminste éénmaal per kalenderjaar gemeten te worden.
 - Werking waterzuivering:
1^{ste} jaar: maandelijks voor de heffingsparameters, sect. 48b, Co, detergents en PFAS
Na het eerste jaar kan de frequentie van de analyses gewijzigd worden naar halfjaarlijks voor de parameters waarvoor geen overschrijdingen gemeten worden. Voor de parameters waar wel nog overschrijdingen gemeten worden, dient het bedrijf maandelijks te blijven meten ook na het eerste jaar. De resultaten dienen bezorgd te worden aan de VMM (via vergunningen.ge@vmm.be) en de vergunningverlenende overheid. Indien er nog overschrijdingen van het afvalwater worden vastgesteld dan dient het bedrijf een secundaire wzi te voorzien.
7. Het bedrijfsafvalwater kan niet worden ingezet als bluswater. Hiervoor dient niet-verontreinigd hemelwater gebruikt te worden.
8. Het bedrijfsafvalwater kan enkel hergebruikt worden voor beheersing van stofhinder op de zones vloeistofdichte verharding waarvan het afvalwater beschouwd wordt als bedrijfsafvalwater.

9. Opvang van hemelwater:

Het hemelwater afkomstig van het dak van de overkapping dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 45 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend i.k.v. de bestrijding van stofhinder en als bluswatervoorraad.

10. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

11. Geluid

Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning dient door een erkend studiebureau via een controlemeting de werking van de inrichting getoetst aan de geluidsnormen conform VLAREM II. Indien de geldende geluidsnormen overschreden worden dient de studie tevens vergezeld van een saneringsplan. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. De geluidsstudie wordt binnen de gestelde termijn ter kennisgeving voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid, de Afdeling GOP van het Departement Omgeving, en aan het college van burgemeester en schepenen.

12. Stationair draaien van motoren:

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

13. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen. Hierbij dienen de nodige absorptiemiddelen voorradig te zijn teneinde eventueel gemorste vloeistoffen te kunnen neutraliseren en bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De ophoging langs de buffergracht van de oude spoorlijn dient te worden verwijderd.
2. Het advies van de Brandweerzone Oost, uitgebracht op 18 september 2024, dient strikt te worden gevolgd.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De bepalingen van artikel 4.4.7.2.5.§1 van VLAREM II.
- De bedrijfsuren van de noodgenerator dienen te worden geregistreerd. In geval van 100 bedrijfsuren per kalenderjaar of meer dient deze installatie opgenomen te worden in de omgevingsvergunning.
- Voor de goede werking van de 1ste KWS-afscheider wordt aangeraden om voor de afscheider een bezinkingsbekken te plaatsen.
- De KWS-afscheiders dienen conform VlareM II afdeling 4.2.3bis onderhouden en geëxploiteerd te worden.

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 18 september 2024, met referentie PR03/0440 - 07, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2025-02-06 15:27:41 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

