



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 28 november 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Ingediend door:** Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen
- **Exploitant:** nv BASF Antwerpen
- **Adres:** Scheldelaan 600 te 2040 Antwerpen
- **Referentie OMV-loket:** geen
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000031.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2019-0035

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

3. Voorwerp

Als gevolg van de evaluatie aan de BREF 'LCP' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt verzocht:

- volgende bijzondere milieuvoorwaarde zoals opgelegd in besluit MLAV1/10-350, d.d. 13 januari 2011 te schrappen vanaf 7 december 2021: *In afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x.*
- volgende bijzondere voorwaarden bijkomend op te leggen:
 - Voor ketels D6500B en D6500C geldt een driemaandelijks meetverplichting voor stof. Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlarem II, kan de meetfrequentie maximaal dalen tot zesmaandelijks.
 - De emissiegrenswaarden die in afdeling 3.12.6 van Vlarem III vastgelegd zijn voor "mengsels van gassen en vloeistoffen" gelden enkel voor de stook van vloeibare procesbrandstoffen. De emissiegrenswaarden die in deze afdeling vastgelegd zijn voor "alleen gassen", gelden voor de stook van gasvormige procesbrandstoffen. Bij stook van vloeibare en gasvormige procesbrandstoffen samen, worden de emissiegrenswaarden bepaald op basis van artikel 3.12.2.1.6 van Vlarem III.
 - Voor de emissies van NO_x, SO₂ en stof van ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C gelden zowel de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 5.43 van Vlarem II als de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 3.12 van Vlarem III. Conform artikel 1.1 van Vlarem III gelden bij dezelfde middelingstijd de strengste voorwaarden. Indien dit ertoe leidt dat voor een bepaalde parameter een jaargemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een maandgemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de jaargemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de maandgemiddelde emissiegrenswaarde. Ook indien dit ertoe leidt dat een maandgemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een daggemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de maandgemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de daggemiddelde emissiegrenswaarde.
 - 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar mag niet hoger zijn dan het dubbele van het toepasselijke maandgemiddelde.
 - Voor HCl en HF zijn volgende emissiegrenswaarden van toepassing, uitgedrukt als mg/Nm³ (als gemiddelde van de bemonsteringsperiode):

	HCl	HF
D6300	9	3
D6500A	15	6
D6500B	15	6
D6500C	9	3

- Voor ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C geldt een emissiegrenswaarde voor vluchtige organische stoffen van 12 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof.

Motivering: Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen niet voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlarem, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Er dient een aanpassing te gebeuren van de in de lopende milieuvergunningen/omgevingsvergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden.

De POVC verzoekt om:

- volgende bijzondere milieuvoorwaarde zoals opgelegd in besluit MLAV1/10-350, d.d. 13 januari 2011 te schrappen vanaf 7 december 2021: *In afwijking van de algemene en sectorale*

voorwaarden van Vlare II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x.

- Motivering: Deze norm is soepeler dan de grenswaarde uit Vlare II voor de verbranding van aardgas. Indien in hoofdzaak aardgasgestookt zou worden op deze ketel, is de bijzondere voorwaarde niet conform met de grenswaarden uit Vlare II.
- volgende bijzondere voorwaarden bijkomend op te leggen:
 - Voor ketels D6500B en D6500C geldt een driemaandelijkse meetverplichting voor stof. Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlare II, kan de meetfrequentie maximaal dalen tot zesmaandelijks.
 - Motivering: Conform BBT 4 is het BBT om bij stook van procesbrandstoffen uit de chemische industrie continue stofmetingen uit te voeren. Artikel 3.12.6.1.10 van Vlare III stelt dat de monitoring van stof niet vereist is voor installaties die alleen gasvormige procesbrandstoffen verbranden. Dit is het geval voor installaties D6500B en D6500C. Voor installatie D6500C werd reeds een ministeriële afwijking verleend, waarbij een driemaandelijks meetverplichting vastgelegd werd. Voor installatie D6500B geldt momenteel conform Vlare II een driemaandelijkse meetverplichting voor stof. Bij toepassing van het controlemeetprogramma kan deze meetfrequentie maximaal dalen tot zesmaandelijks. Conform de Richtlijn Industriële Emissies geldt een zesmaandelijkse meetverplichting voor stof. Het valt aan te raden voor ketel D6500B, naar analogie met ketel D6500C, de huidige driemaandelijkse meetfrequentie minimaal te behouden. Op deze wijze wordt ook conformiteit met de RIE gegarandeerd.
 - De emissiegrenswaarden die in afdeling 3.12.6 van Vlare III vastgelegd zijn voor "mengsels van gassen en vloeistoffen" gelden enkel voor de stook van vloeibare procesbrandstoffen. De emissiegrenswaarden die in deze afdeling vastgelegd zijn voor "alleen gassen", gelden voor de stook van gasvormige procesbrandstoffen. Bij stook van vloeibare en gasvormige procesbrandstoffen samen, worden de emissiegrenswaarden bepaald op basis van artikel 3.12.2.1.6 van Vlare III.
 - Motivering: Een vergelijking tussen de grenswaarden die volgens Vlare III van toepassing zullen worden en de grenswaarden die volgens Vlare II gelden, is niet evident. In Vlare III zullen immers enerzijds grenswaarden gelden voor de stook van zowel gasvormige als vloeibare procesbrandstoffen samen, anderzijds voor de stook van enkel gasvormige procesbrandstoffen. In Vlare II daarentegen wordt het onderscheid gemaakt tussen gasvormige en vloeibare brandstoffen. Om toch de vergelijking te kunnen maken en een éénduidige set grenswaarden te hebben, wordt voorgesteld om de grenswaarden uit Vlare III die zullen gelden voor de stook van gasvormige en vloeibare procesbrandstoffen samen, enkel te laten gelden voor de stook van vloeibare procesbrandstoffen. Indien gasvormige procesbrandstoffen meegestookt worden, gelden voor deze stroom dan de grenswaarden voor gasvormige procesbrandstoffen. Op deze manier wordt ook vermeden dat, indien in hoofdzaak gasvormige brandstoffen gestookt worden, in verhouding te hoge grenswaarden zouden gelden. Dit geldt niet enkel voor NO_x, maar ook voor de andere pollutanten. Er wordt voorgesteld dit te verankeren in een bijzondere voorwaarde.
 - Voor de emissies van NO_x, SO₂ en stof van ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C gelden zowel de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 5.43 van Vlare II als de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 3.12 van Vlare III. Conform artikel 1.1 van Vlare III gelden bij dezelfde middelingstijd de strengste voorwaarden. Indien dit ertoe leidt dat voor een bepaalde parameter een jaargemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een maandgemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de jaargemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de maandgemiddelde emissiegrenswaarde. Ook indien dit ertoe leidt dat een maandgemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een daggemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de maandgemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de daggemiddelde emissiegrenswaarde.
 - Motivering: Op basis van de tabellen van de AGOP-M, zullen volgende emissiegrenswaarden van toepassing worden vanaf 17 augustus 2021. De oorsprong van deze emissiegrenswaarde wordt voor de duidelijkheid aangeduid.

Brandstof	Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm ³
-----------	---

	Jaargemiddelde (Vlarem III)	Maandgemiddelde (Vlarem II)	Daggemiddelde
D6300			
aardgas	100	100	110 (Vlarem II/III)
andere gassen	180	300	210 (Vlarem III)
vloeibare brandstoffen	380	300	330 (Vlarem II)
D6500A			
aardgas	100	100	110 (Vlarem II/III)
andere gassen	180	300	210 (Vlarem III)
vloeibare brandstoffen	380	300	330 (Vlarem II)
D6500B			
aardgas	100	100 (1)	110 (Vlarem II/III)
andere gassen	100	200 (1)	110 (Vlarem III)
D6500C			
aardgas	100	80	88 (Vlarem II)
andere gassen	100	100	110 (Vlarem II/III)

(1) Voor ketel D6500B is in de vergunning een bijzondere emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ als ddelde opgelegd.

Hierbij wordt opgemerkt dat de vetgedrukte grenswaarden in bovenstaande tabel in feite zinloos zijn, aangezien een jaargemiddelde grenswaarde strenger moet zijn dan een maandgemiddelde en een maandgemiddelde grenswaarde strenger moet zijn dan een daggemiddelde. Om tot een logische set voorwaarden te komen, zou gebruik gemaakt kunnen worden van de berekening in Annex III van de BREF 'LCP'.

Alternatief stelt de exploitant in dit geval voor om de "afwijkende" norm te verstrengen tot op het niveau van deze van de kortere uitmiddelingperiode. Dit betekent dat indien de jaargemiddelde norm soepeler is dan de maandgemiddelde norm, deze gelijkgesteld wordt met de maandgemiddelde norm, en indien de maandgemiddelde norm soepeler is dan de daggemiddelde norm, deze gelijkgesteld wordt met de daggemiddelde norm. Met deze werkwijze kan akkoord gegaan worden. Er wordt voorgesteld dit te verankeren in een bijzondere voorwaarde.

- 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar mag niet hoger zijn dan het dubbele van het toepasselijke maandgemiddelde.
 - Motivering: Deze regel geldt conform artikel 5.43.3.33.4° van Vlarem II voor de maandgemiddelde emissiegrenswaarden die gelden conform Vlarem II.
- Voor HCl en HF zijn volgende emissiegrenswaarden van toepassing, uitgedrukt als mg/Nm³ (als gemiddelde van de bemonsteringsperiode):

	HCl	HF
D6300	9	3
D6500A	15	6
D6500B	15	6
D6500C	9	3

- Motivering: De emissiegrenswaarden, vermeld in de volgende tabel, zijn conform de BBT-GEN in tabel 36 van de BBT-conclusies in artikel 3.12.6.1.6 van Vlarem III opgenomen voor de emissies van HCl en HF naar lucht afkomstig van de verbranding van 100% procesbrandstoffen uit de chemische industrie.

Totaal nominaal thermische ingangsverogen van de stookinstallatie	Emissiegrenswaarde, uitgedrukt als mg/Nm ³	
	HCl	HF
	Gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters	
	Bestaande installatie, ≥500 uur per jaar in bedrijf	Bestaande installatie, ≥500 uur per jaar in bedrijf
<100 MWth	15	6
≥100 MWth	9	3

Chloor en fluor zijn volgens de exploitant niet of nauwelijks aanwezig in de gebruikte brandstoffen. In hoofdstuk 5.43 van Vlarem II zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor HCl en HF voor de verbranding van gasvormige en vloeibare brandstoffen in ketels. In bijlage 4.4.2 van Vlarem II zijn wel algemene emissiegrenswaarden opgenomen voor deze parameters, maar deze gelden pas vanaf een bepaalde massastroom. Er wordt voorgesteld de emissiegrenswaarden, zoals opgenomen in bovenstaande tabel van toepassing te stellen voor de verbranding van

alle brandstoffen samen. Verder wordt voorgesteld deze niet uit te middelen over één jaar, maar als gemiddelde over de bemonsteringsperiode. Als er dan een controlemeting gebeurt, bijvoorbeeld door de afdeling Handhaving, dan kan worden aan de EGW.

- Voor ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C geldt een emissiegrenswaarde voor vluchtige organische stoffen van 12 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof.
 - Motivering: De BBT-GEN voor dioxinen en furanen zoals opgenomen in tabel 38 van de BBT-conclusies zijn enkel van toepassing op installaties waarin brandstoffen worden gebruikt uit chemische processen waarbij chloorverbindingen betrokken zijn. Dit is volgens de exploitant niet het geval. In dit geval zijn de BBT-GEN niet van toepassing. Conform de BBT-GEN in tabel 38 van de BBT-conclusies is een emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ (als TOC) in Vlare III opgenomen in artikel 3.12.6.1.9 voor de emissies van vluchtige organische stoffen naar lucht afkomstig van de verbranding van 100% procesbrandstoffen uit de chemische industrie. Voor de gelijktijdige verbranding van procesbrandstoffen met aardgas, is artikel 3.12.2.1.6 van Vlare III van toepassing. In hoofdstuk 5.43 van Vlare II zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor totaal organische stoffen voor de verbranding van gasvormige en vloeibare brandstoffen in ketels, noch is er een algemene emissiegrenswaarde voor totaal organische stoffen. Er wordt voorgesteld de emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ op te nemen als bijzondere voorwaarde in de vergunning voor de verbranding van alle brandstoffen samen en dit voor alle ketels.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/10-350 d.d. 13 januari 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na veranderen van een energie- en stoomcentrale horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit nr. MLAV1-2013-146 d.d. 1 augustus 2013 van de deputatie houdende vergunning tot het veranderen van een energie- en stoomcentrale horende bij een chemisch bedrijf;
- Besluit nr. MLAV1-2016-120 d.d. 11 augustus 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging voor een termijn verstrijkend op 13 januari 2031;

5. Overzicht van de geldende bijzondere milieuvoorwaarden

1. In afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x.
2. In toepassing van de bepalingen in artikel 5.43.3.25.§4 van Vlare II mag er in plaats van de periodieke SO₂-metingen gebruik gemaakt worden van een alternatieve methode, goedgekeurd door een erkend laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL, om de SO₂-emissies vast te stellen. Binnen een termijn van 3 maanden na de vergunningverlening dient een uitgewerkt voorstel van een alternatieve methode ofwel per mail gestuurd te worden naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be ofwel in viervoud overgemaakt te worden aan de vergunningverlenende overheid, die deze gegevens ter evaluatie overmaakt aan de AMV en de VMM en ter informatie aan de AMI.

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 1 augustus 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 19 augustus 2019

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen:

- Resultaat: er werden geen bezwaarschriften ingediend.
- Publieke informatievergadering: niet vereist, niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
 - advies ontvangen op 4 oktober 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
 - b. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - c. Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier geldt eveneens het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven. De Scheldelaan op circa 450 meter ten zuidwesten van het goed heeft als bestemming Gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur. Parallel hieraan lopen overdrukken met als aanduiding Leidingstraat en Hoogspanningsleiding.
Het dichtstbij gesitueerde woongebied is de woonkern van Zandvliet, op circa 2 kilometer, de dichtstbij gelegen ruimtelijk kwetsbare locatie is het Groot Buitenschoor, op circa 1 kilometer.
 2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. De gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
 - b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel IIOA betreft.
 3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - a. De aanvraag betreft een verzoek tot ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
 4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
 - a. Conform de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en volgens artikel 1.4.1.1 van titel II van het VLAREM moet een evaluatie van een GPBV-installatie worden uitgevoerd binnen twee jaar na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Bij een evaluatie van een GPBV-installatie wordt nagegaan of de vergunningsvoorwaarden moeten worden bijgesteld.
 - b. Het voorwerp van het verzoek tot bijstelling betreft stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 567 MW, omvattende volgende ketels
 - D6300 A/B/C/: 210 MW (3 x 70 MW);
 - D6400: 28 MW;
 - D6500A: 98 MW;
 - D6500B: 60 MW;
 - D6500C: 171 MW.
 - c. De BREF-studie 'Large Combustion Plants' (LCP) is van toepassing op de bovenstaande GPBV-installatie. De BBT-conclusies van deze BREF-studie werden op 17 augustus 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) is belast met het uitvoeren van de evaluaties om na te

gaan of de huidige vergunningsvoorwaarden voldoen aan de vereisten van de BREF-studies, meer bepaald aan de daarin opgenomen BBT-conclusies. In zitting van 23 juli 2019 voerde de POVC deze evaluatie uit en oordeelde men dat een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden noodzakelijk is. De POVC diende een verzoek tot bijstelling in bij de provincie, waarvoor het college nu om advies wordt gevraagd.

- d. De ketels worden gevoed met diverse brandstoffen, met name aardgas en diverse vloeibare en gasvormige nevenstromen uit enkele productie-installaties gelegen op de BASF-site.
- e. Volgens BBT-conclusie 4 is het BBT om bij de stook van procesbrandstoffen uit de chemische industrie continue stofmetingen uit te voeren. Artikel 3.12.6.1.10 van titel III van het VLAREM stelt daarentegen dat de monitoring van stof niet vereist is voor installaties die alleen gasvormige procesbrandstoffen verbranden, zoals installaties D6500B en D6500C. Voor D6500C werd een ministeriële afwijking verleend waarbij een driemaandelijkse meetverplichting werd vastgelegd. Voor D6500B geldt volgens titel II van het VLAREM eveneens een driemaandelijkse meetverplichting voor stof. Door toepassing van het controleprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van titel II van het VLAREM kan de meetfrequentie dalen tot maximaal zesmaandelijks. De POVC stelt voor om dit op te leggen als bijzondere voorwaarde.
- f. Titel III van het VLAREM bevat enerzijds emissiegrenswaarden voor zowel gasvormige als vloeibare procesbrandstoffen samen en anderzijds voor enkel gasvormige brandstoffen. Titel II van het VLAREM daarentegen maakt het onderscheid tussen gasvormige en vloeibare brandstoffen. Met het oog op een eenduidige set emissiegrenswaarden voor de exploitant stelt de POVC voor om de emissiegrenswaarden van titel III voor mengsels van gassen en vloeistoffen te laten gelden voor de stook van vloeibare brandstoffen. De emissiegrenswaarden voor gasvormige brandstoffen gelden dan voor gasvormige procesbrandstoffen. Bij stook van vloeibare en gasvormige brandstoffen samen worden de emissiegrenswaarden bepaald op basis van artikel 3.12.2.1.6 van titel III van het VLAREM.
- g. De emissiegrenswaarden worden uitgedrukt als jaargemiddelde (VLAREM III), maandgemiddelde (VLAREM II) en daggemiddelde (VLAREM II, VLAREM III). Een jaargemiddelde grenswaarde moet strenger zijn dan een maandgemiddelde en een maandgemiddelde grenswaarde moet strenger zijn dan een daggemiddelde. Om tot een logische set van voorwaarden te komen wordt er door de POVC voorgesteld om de afwijkende norm te verstrengen tot het niveau van deze van de kortere uitwisselingsperiode. Dit betekent dat indien voor een bepaalde parameter een jaargemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een maandgemiddelde emissiegrenswaarde, de jaargemiddelde waarde gelijk gesteld wordt aan de maandgemiddelde emissiegrenswaarde. Dezelfde werkwijze wordt toegepast bij de maandgemiddelde grenswaarde ten opzichte van de daggemiddelde grenswaarde.
- h. Daarenboven mag 95 % van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar niet hoger zijn dan het dubbele van het maandgemiddelde. Deze regel geldt conform artikel 5.43.3.33 van titel II van het VLAREM voor de maandgemiddelde emissiegrenswaarden die gelden conform titel II van het VLAREM. De POVC stelt voor om deze regel ook op te leggen als bijzondere voorwaarde.
- i. De emissiegrenswaarden voor HCl en HF uit de BBT-conclusies en artikel 3.12.6.1.6 van titel III van het VLAREM gelden voor 100 % procesbrandstoffen uit de chemische industrie. In hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor de verbranding van gasvormige en vloeibare brandstoffen in ketels. De algemene emissiegrenswaarden gelden pas vanaf een bepaalde massastroom. De POVC stelt voor om de emissiegrenswaarden van artikel 3.12.6.1.6 van titel III van het VLAREM op te leggen voor de verbranding van alle brandstoffen.
- j. Conform de BBT-conclusies en artikel 3.12.6.1.9 van titel III van het VLAREM geldt er een emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ (als TOC) voor de emissie van vluchtige organische stoffen afkomstig van de verbranding van 100 % procesbrandstoffen. Voor de gelijktijdige verbranding van procesbrandstoffen met aardgas is artikel 3.12.2.1.6 van titel III van het VLAREM van toepassing. In hoofdstuk 5.43 van titel II van het VLAREM zijn geen emissiegrenswaarden opgenomen voor totaal organische stoffen voor de verbranding van

gasvormige en vloeibare brandstoffen in ketels, noch is er een algemene emissiegrenswaarde voor totaal organische stoffen. De POVC stelt voor om de emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ op te nemen in de vergunning voor de verbranding van alle brandstoffen en dit voor alle ketels.

- k. Tenslotte stelt de POVC nog voor om volgende bijzondere voorwaarde te schrappen: 'In afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x'. De POVC stelt dat deze norm soepeler is dan de grenswaarde voor van titel II van het VLAREM voor de verbranding van aardgas. Indien deze ketel in hoofdzaak gestookt wordt met aardgas, is de bijzondere voorwaarde dan ook niet conform de grenswaarde waardoor de POVC van oordeel is dat deze bijzondere voorwaarde geschrapt moet worden.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
- advies ontvangen op 8 oktober 2019;
- inhoud: gunstig.

Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (AEKGE)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaams Energieagentschap (VEA)

- advies gevraagd op 19 augustus 2019;
 - advies ontvangen op 10 september 2019;
 - inhoud: geen, gelet op volgende elementen:
1. Op 19 augustus 2019 ontving het VEA een adviesvraag in kader van het bijstellen van milieuvoorwaarden naar aanleiding van een evaluatie.
 2. De adviesvraag betreft een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden inzake industriële emissies, en is niet energie gerelateerd.
 3. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap in deze dan ook geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

1. Horen van de partijen

- De heer J. de Hoog, diensthoofd milieudienst, en de heer G. Hendrickx, milieudeskundige, worden gehoord namens de exploitant.
- De heer de Hoog verwijst naar de mail die op 31 oktober 2019 verstuurd werd en waarin het volgende wordt opgemerkt omtrent de 5de voorgestelde bijkomende voorwaarde m.b.t. emissiegrenswaarden voor HCl en HF:
 - De 5de voorgestelde bijkomende voorwaarde m.b.t. emissiegrenswaarden voor HCl en HF is ons inziens zonder voorwerp, aangezien Vlareem reeds alle nodige toetsingsnormen en toepasselijke bepalingen bevat, die worden verondersteld in lijn te zijn met de RIE.
 - De bijzondere voorwaarde houdt bovendien geen rekening met de voetnoten die in Vlareem III vermeld worden bij de tabel onder art. 3.12.6.1.6 (voetnoot 1 en 2: hogere emissiegrenswaarden voor installaties < 1.500 uur/jaar in bedrijf) en onder art. 3.12.6.1.10 (voetnoot 2: monitoring mogelijk niet relevant na initiële karakterisering van de brandstof). Tevens wijzigt de voorgestelde voorwaarde het toepassingsgebied van de

BBT-conclusie van "jaargemiddeld" (tabel art. 3.12.6.1.6) naar "gemiddeld per bemonsteringsperiode" (ontwerpbesluit).

- Het opnemen van emissiegrenswaarden per bemonsteringsperiode louter in functie van handhaving lijkt ons tevens niet de opzet van een bijzondere voorwaarde en is, zoals vermeld, niet in lijn met wat bepaald wordt in de vigerende Vlarem III-voorwaarde. Bovendien kan de afdeling Handhaving – Omgevingsinspectie te allen tijde de tijdens inspectie verkregen meetresultaten combineren met de opvraagbare zelfcontrolewaarden van de exploitant om de jaargemiddelde norm te toetsen. Of zij kan, zo nodig, steeds zelf bijkomende metingen verrichten.

De heer de Hoog stelt dat dit inmiddels intern verder besproken werd en dat er een tegenvoorstel gedaan wordt om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de AGOP-M m.b.t. het mengsel van brandstoffen, maar zonder verstrenging voor andere situaties en met instandhouding van alle voetnoten en bepalingen uit BREF/Vlarem, nl:

"In geval van verbranding van een mengsel van procesbrandstoffen uit de chemische industrie met andere brandstoffen worden voor HCl en HF de voorwaarden uit artikels 3.12.6.1.6 en 3.12.6.1.10 van Vlarem III toegepast op alle brandstoffen samen."

Artikel 3.12.6.1.10 van Vlarem III stelt dat de emissiegrenswaarden van toepassing zijn op emissies van HCl en HF naar lucht afkomstig van de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie in ketels met een gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters.

De heer de Hoog stelt dat de toetsing door handhaving geen probleem is en bijkomende metingen steeds uitgevoerd kunnen worden.

- De AGOP-M merkt op dat het net het punt is dat er geen of amper metingen zouden moeten uitgevoerd worden.
 - De heer de Hoog antwoordt dat als de metingen niet van toepassing zijn, er ook effectief niet moet gemeten worden. Daarom wordt voorgesteld om het "gemiddelde van de gedurende één jaar verkregen monsters" te behouden, zoals bepaald in artikel 3.12.6.1.6 van Vlarem III.
 - De heer Hendrickx merkt op dat, indien een norm overschreden wordt, het bedrijf steeds in overleg met handhaving haar verantwoordelijkheid opneemt. Hij meent dat de voorgestelde bijzondere voorwaarde de bepalingen van de huidige Vlarem III ondervangen.
 - Wat betreft de overige voorgestelde voorwaarden hebben de vertegenwoordigers van de exploitant geen opmerkingen of vragen.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
- De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
- Er werden geen adviezen ontvangen van de AGOP-M en de AEKGE. Deze adviezen zijn stilzwijgend gunstig. De AGOP-M bracht wel een advies uit in het kader van de GPBV-evaluatie. Het voorstel van de POVC is hierop gebaseerd.
 - Het VEA verleent geen advies aangezien het voorwerp van de aanvraag niet energie-gerelateerd is.
 - Voor wat betreft de voorgestelde voorwaarde m.b.t. de emissiegrenswaarden voor HCl en HF verklaart de AGOP-M zich ter zitting akkoord met het voorstel van de exploitant, aangezien met deze formulering het inhoudelijk principe behouden blijft. De POVC volgt dan ook voor deze voorwaarde het voorstel van de exploitant.
 - Voor de overige voorgestelde voorwaarden volgt de POVC de gunstige adviezen van het CBS en de VMM.
5. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

Als gevolg van de evaluatie m.b.t. de BREF 'LCP' die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt/worden:

- volgende bijzondere milieuvoorwaarde zoals opgelegd in besluit MLAV1/10-350, d.d. 13 januari 2011 geschrapt vanaf 7 december 2021:
 - o In afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x.
- volgende bijzondere voorwaarden bijkomend opgelegd:
 - o Voor ketels D6500B en D6500C geldt een driemaandelijks meetverplichting voor stof. Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlare II, kan de meetfrequentie maximaal dalen tot zesmaandelijks.
 - o De emissiegrenswaarden die in afdeling 3.12.6 van Vlare III vastgelegd zijn voor "mengsels van gassen en vloeistoffen" gelden enkel voor de stook van vloeibare procesbrandstoffen. De emissiegrenswaarden die in deze afdeling vastgelegd zijn voor "alleen gassen", gelden voor de stook van gasvormige procesbrandstoffen. Bij stook van vloeibare en gasvormige procesbrandstoffen samen, worden de emissiegrenswaarden bepaald op basis van artikel 3.12.2.1.6 van Vlare III.
 - o Voor de emissies van NO_x, SO₂ en stof van ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C gelden zowel de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 5.43 van Vlare II als de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 3.12 van Vlare III. Conform artikel 1.1 van Vlare III gelden bij dezelfde middelingstijd de strengste voorwaarden. Indien dit ertoe leidt dat voor een bepaalde parameter een jaargemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een maandgemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de jaargemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de maandgemiddelde emissiegrenswaarde. Ook indien dit ertoe leidt dat een maandgemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een daggemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de maandgemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de daggemiddelde emissiegrenswaarde.
 - o 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar mag niet hoger zijn dan het dubbele van het toepasselijke maandgemiddelde.
 - o In geval van verbranding van een mengsel van procesbrandstoffen uit de chemische industrie met andere brandstoffen worden voor HCl en HF de voorwaarden uit artikels 3.12.6.1.6 en 3.12.6.1.10 van Vlare III toegepast op alle brandstoffen samen.
 - o Voor ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C geldt een emissiegrenswaarde voor vluchtige organische stoffen van 12 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof.

De POV actualiseert de oude benamingen in de 2^e reeds opgelegde voorwaarde.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. In afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x, geldig tot en met 6 december 2021.
2. In toepassing van de bepalingen in artikel 5.43.3.25.§4 van Vlare II mag er in plaats van de periodieke SO₂-metingen gebruik gemaakt worden van een alternatieve methode, goedgekeurd door een erkend laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL, om de SO₂-emissies vast te stellen. Binnen een termijn van 3 maanden na de vergunningverlening dient een uitgewerkt voorstel van een alternatieve methode ~~ofwel~~ per mail gestuurd te worden naar ~~dossiers.milieuvergunningen~~omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be ~~ofwel in- viervoud overgemaakt te worden~~ aan de vergunningverlenende overheid, die deze gegevens ter evaluatie overmaakt aan de AMV AGOP-M en de VMM en ter informatie aan de AMI Afdeling Handhaving.
3. Voor ketels D6500B en D6500C geldt een driemaandelijks meetverplichting voor stof. Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlare II, kan de meetfrequentie maximaal dalen tot zesmaandelijks.
4. De emissiegrenswaarden die in afdeling 3.12.6 van Vlare III vastgelegd zijn voor "mengsels van gassen en vloeistoffen" gelden enkel voor de stook van vloeibare procesbrandstoffen. De emissiegrenswaarden die in deze afdeling vastgelegd zijn voor "alleen gassen", gelden voor de stook van gasvormige procesbrandstoffen. Bij stook van vloeibare en gasvormige

procesbrandstoffen samen, worden de emissiegrenswaarden bepaald op basis van artikel 3.12.2.1.6 van Vlarem III.

5. Voor de emissies van NO_x, SO₂ en stof van ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C gelden zowel de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 5.43 van Vlarem II als de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 3.12 van Vlarem III. Conform artikel 1.1 van Vlarem III gelden bij dezelfde middelingstijd de strengste voorwaarden. Indien dit ertoe leidt dat voor een bepaalde parameter een jaargemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een maandgemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de jaargemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de maandgemiddelde emissiegrenswaarde. Ook indien dit ertoe leidt dat een maandgemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een daggemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de maandgemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de daggemiddelde emissiegrenswaarde.
6. 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar mag niet hoger zijn dan het dubbele van het toepasselijke maandgemiddelde.
7. In geval van verbranding van een mengsel van procesbrandstoffen uit de chemische industrie met andere brandstoffen worden voor HCl en HF de voorwaarden uit artikels 3.12.6.1.6 en 3.12.6.1.10 van Vlarem III toegepast op alle brandstoffen samen.
8. Voor ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C geldt een emissiegrenswaarde voor vluchtige organische stoffen van 12 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof.

Conclusie: deels gunstig – ongunstig.

10. Beoordeling

Het advies van de POVC wordt in aanmerking genomen. De bijstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 73 en 74 van het decreet van 25 april 2014, en artikel 3.3.0.1 tot en met 3.3.0.3 van titel II van het Vlarem.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid wordt verwezen naar het advies van de POVC.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een chemisch bedrijf (energiebedrijf), vergund op naam van de nv BASF Antwerpen, gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 600, bijgesteld als volgt:

- volgende bijzondere milieuvoorwaarde zoals opgelegd in besluit MLAV1/10-350, d.d. 13 januari 2011 wordt geschrapt vanaf 7 december 2021:
 1. In afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x.
- volgende bijzondere voorwaarden bijkomend opgelegd:
 1. Voor ketels D6500B en D6500C geldt een driemaandelijks meetverplichting voor stof. Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlarem II, kan de meetfrequentie maximaal dalen tot zesmaandelijks.
 2. De emissiegrenswaarden die in afdeling 3.12.6 van Vlarem III vastgelegd zijn voor "mengsels van gassen en vloeistoffen" gelden enkel voor de stook van vloeibare procesbrandstoffen. De emissiegrenswaarden die in deze afdeling vastgelegd zijn voor "alleen gassen", gelden voor de stook van gasvormige procesbrandstoffen. Bij stook van vloeibare en gasvormige procesbrandstoffen samen, worden de emissiegrenswaarden bepaald op basis van artikel 3.12.2.1.6 van Vlarem III.
 3. Voor de emissies van NO_x, SO₂ en stof van ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C gelden zowel de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 5.43 van Vlarem II als de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 3.12 van Vlarem III. Conform artikel 1.1 van Vlarem III gelden bij dezelfde middelingstijd de strengste voorwaarden. Indien dit ertoe leidt dat voor een bepaalde parameter een jaargemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een maandgemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de jaargemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de maandgemiddelde emissiegrenswaarde. Ook indien dit ertoe leidt dat een maandgemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een daggemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de maandgemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de daggemiddelde emissiegrenswaarde.
 4. 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar mag niet hoger zijn dan het dubbele van het toepasselijke maandgemiddelde.
 5. In geval van verbranding van een mengsel van procesbrandstoffen uit de chemische industrie met andere brandstoffen worden voor HCl en HF de voorwaarden uit artikels 3.12.6.1.6 en 3.12.6.1.10 van Vlarem III toegepast op alle brandstoffen samen.
 6. Voor ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C geldt een emissiegrenswaarde voor vluchtige organische stoffen van 12 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. In afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II geldt voor de stoomketel D6500B een emissiegrenswaarde van 120 mg/Nm³ voor de parameter NO_x, geldig tot en met 6 december 2021.
2. In toepassing van de bepalingen in artikel 5.43.3.25.§4 van Vlarem II mag er in plaats van de periodieke SO₂-metingen gebruik gemaakt worden van een alternatieve methode, goedgekeurd door een erkend laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL, om de SO₂-emissies vast te stellen. Binnen een termijn van 3 maanden na de vergunningverlening dient een uitgewerkt voorstel van een alternatieve methode per mail gestuurd te worden naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be aan de vergunningverlenende overheid, die deze gegevens ter evaluatie overmaakt aan de AGOP-M en de VMM en ter informatie aan de Afdeling Handhaving.

3. Voor ketels D6500B en D6500C geldt een driemaandelijkse meetverplichting voor stof. Bij toepassing van het controlemeetprogramma, vermeld in bijlage 4.4.4 van Vlarem II, kan de meetfrequentie maximaal dalen tot zesmaandelijks.
4. De emissiegrenswaarden die in afdeling 3.12.6 van Vlarem III vastgelegd zijn voor "mengsels van gassen en vloeistoffen" gelden enkel voor de stook van vloeibare procesbrandstoffen. De emissiegrenswaarden die in deze afdeling vastgelegd zijn voor "alleen gassen", gelden voor de stook van gasvormige procesbrandstoffen. Bij stook van vloeibare en gasvormige procesbrandstoffen samen, worden de emissiegrenswaarden bepaald op basis van artikel 3.12.2.1.6 van Vlarem III.
5. Voor de emissies van NO_x, SO₂ en stof van ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C gelden zowel de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 5.43 van Vlarem II als de emissiegrenswaarden uit hoofdstuk 3.12 van Vlarem III. Conform artikel 1.1 van Vlarem III gelden bij dezelfde middelingstijd de strengste voorwaarden. Indien dit ertoe leidt dat voor een bepaalde parameter een jaargemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een maandgemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de jaargemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de maandgemiddelde emissiegrenswaarde. Ook indien dit ertoe leidt dat een maandgemiddelde emissiegrenswaarde minder streng is dan een daggemiddelde emissiegrenswaarde, wordt de maandgemiddelde emissiegrenswaarde gelijkgesteld aan de daggemiddelde emissiegrenswaarde.
6. 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar mag niet hoger zijn dan het dubbele van het toepasselijke maandgemiddelde.
7. In geval van verbranding van een mengsel van procesbrandstoffen uit de chemische industrie met andere brandstoffen worden voor HCl en HF de voorwaarden uit artikels 3.12.6.1.6 en 3.12.6.1.10 van Vlarem III toegepast op alle brandstoffen samen.
8. Voor ketels D6300, D6500A, D6500B en D6500C geldt een emissiegrenswaarde voor vluchtige organische stoffen van 12 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.