

Deputatie

Besluit

Zitting van 17 augustus 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)

36	2023_DEP_04540	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV Tereos Starch & Sweeteners Belgium – Aalst - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 17 augustus 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 29 maart 2023 ingediend door NV Tereos Starch & Sweeteners Belgium, Burchtstraat 10 te 9300 Aalst, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022153363.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 25 april 2023 en ontvangen op 27 april 2023.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 03 mei 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Burchtstraat 10, 9300 Aalst.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170706-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: AALST 1 AFD, sectie A, nrs. 1346/A/2, 1346/C/2, 1346/Y, 1346/Z, 1556/P en AALST 4 AFD, sectie F, nrs. 853/53, 853D/52, 976/E/3 en 1012/A.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een zetmeelfabriek.

De lopende milieuvergunning dateert van 14 december 2017 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf produceert zetmelen, glucose- en fructosestropen, dextrose, maltodextrines, tarwegluten, bio-ethanol en diverse bijproducten in haar vestiging te Aalst. Deze producten worden gebruikt binnen volgende voedingstoepassingen:

- De fructosestropen (glucosweet en isosweet) kunnen worden gebruikt ter vervanging van suiker. Deze stropen hebben een fructosegehalte vanaf 9 %. Deze producten worden onder andere gebruikt in frisdranken, fruitbereidingen, ijscrème en peperkoek.

- Glucosestropen (mylose, glucomalt, glucoplus, sirodex, ...) hebben als voornaamste suikers glucose, maltose, triose en hogere suikers. Deze producten worden verkocht aan de suikergoedfabrikanten, bakkerijen, bierindustrie, fermentatie-industrie... Enkele glucosestropen kunnen worden gedroogd. De 'droge suikers' worden gebruikt in 'droge applicaties' zoals chocolade, suikergoed (tabletten), in zoete bakkerijproducten (biscuits of taarten) of in droge mengingen.
- Maltodextrines zijn suikers met een beperkte hydrolyse van zetmeel. Zij worden voornamelijk gebruikt als inert bulkingrediënt in voedingstoepassingen met dezelfde calorische waarde als suiker maar geven geen zoetheid noch viscositeit.
- De voedingszetmelen worden voornamelijk gebruikt in applicaties waar textuur belangrijk is (zetmeel geeft de vereiste viscositeit) of als bindmiddel met water. Voedingszetmeel vindt men ook terug in biscuits en banketbakkerij ter vervanging van tarwemeel. Enkele applicaties zijn sausen (vlees, dressings, ketchup), patisserie producten en bijvoorbeeld vla.
- De niet-voedingszetmelen worden voornamelijk verkocht aan de papier-, karton- en lijmindustrie.
- Tarwegluten worden gewoonlijk gebruikt in bakkerijproducten, pasta, ontbijtgranen, vegetarische producten, sausen, ... Tarwegluten zijn een onoplosbaar functioneel eiwit met visco-elastische eigenschappen.

Het bedrijf beschikt ook over een gamma van vezelrijke bijproducten en (gemodificeerde) gluten die verkocht worden aan de voederindustrie.

Het bedrijf is ook een belangrijke speler voor de productie van bio-ethanol dat gebruikt wordt als grondstof voor ETBE (ethyl tert-butyl ether) of voor directe menging met benzine.

Het bedrijf is MER-plichtig, is een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 14 december 2017 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een zetmeelfabriek, voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2017004614).
 - Besluit van de deputatie van 07 oktober 2021 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een zetmeelfabriek voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2020094676).
 - Besluit van de deputatie van 07 april 2022 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een zetmeelfabriek (door wijziging en uitbreiding) voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2021115725).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De verandering betreft enerzijds het omschakelen van twee aardgasgestookte branders naar twee dual fuel branders op aardgas/bio-ethanol en anderzijds het uit dienst nemen van de bijproductendroger (Amyplusdroger).

De aanvraag vereist een energiestudie.

*
...

Middels een wijzigingsverzoek werd op 10 juli 2023 een **gewijzigde projectinhoudversie ingediend (PIV4)**:

Naar aanleiding van het ongunstige advies van VMM en de vragen van afdeling GOP van het departement omgeving, is een gewijzigde projectversie opgemaakt om tegemoet te komen aan hun vragen. Dit betreft:

- de aanpassing van bijlage E4
- toevoeging van een bijlage E2
- In het confidentieel gedeelte een aanvulling op Bijlage RXbis - BBT LCP Specifiek

Aangezien deze aanpassingen tegemoet komen aan de vragen van de adviesinstanties, geen wijzigingen van de aangevraagde installaties of exploitatiewijze inhouden, dat de beschreven effecten ongewijzigd blijven en dat bijlage RXbis reeds confidentieel was, zijn we van oordeel dat hiervoor geen nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk is.

De gewijzigde projectinhoud wordt aanvaard middels dit besluit.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De wijzigingen kunnen geen schending van de rechten van derden met zich meebrengen, er dient bijgevolg geen nieuw openbaar onderzoek te worden georganiseerd. Enkel relevante adviezen werden opgevraagd.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een zetmeelfabriek, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verwijderen van de brander amyplusdroger met een thermisch ingangsvermogen van 14.535 kW;
 - het ombouwen van twee vergunde backup branders zodat deze zowel met bio-ethanol als aardgas gevoed kunnen worden met behoud van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20,5 MW;
- *de uitbreiding met/van:*
 - twee blowers (K1065 en K1066) met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 200 kW en 37 kW;
 - drie hoge druk pompgroepen met elk een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW;
- *niet langer van toepassing:*
 - 5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 100 kVA, 630 kVA en 800 kVA;
 - 15 vast opgestelde batterijen met een vermogen van 344.804 VAh;
 - vaste batterijladers met een vermogen van 739 kW.

Bijstelling

Het bedrijf vraagt de schrapping van een bijzondere milieuvoorwaarde inzake geur die gekoppeld is aan de installatie die uit dienst genomen wordt:

“Volgende geurreductiesaneringen beschreven in het MER worden onverwijld uitgevoerd:

- de condensatie van de afgassen van de amyplusdroger, desgevallend gevolgd door toepassing van een scrubber."

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

Naar aanleiding van het ongunstige advies van VMM-advisering lucht en de vragen van afdeling GOP van het departement omgeving, is een gewijzigde projectversie PIV4 opgemaakt om tegemoet te komen aan hun vragen. Dit betreft:

- de aanpassing van bijlage E4;
- toevoeging van een bijlage E2;
- in het confidentieel gedeelte een aanvulling op Bijlage RXbis - BBT LCP specifiek.

De aanpassingen komen tegemoet aan de vragen van de adviesinstanties, houden geen wijzigingen van de aangevraagde installaties of exploitatiewijze in, de beschreven effecten blijven ongewijzigd blijven en bijlage RXbis was reeds confidentieel.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 11 mei 2023 tot en met 10 juni 2023.

Tijdens het openbaar onderzoek werden één analoog bezwaar ingediend m.b.t. de emissies naar de lucht toe en de hinder hiervan. De bezwaarvoerder maakt zich zorgen over de omschakeling van aardgas naar bio-ethanol en vreest als gevolg hiervan een stijging van de emissies.

In het kader van het openbaar onderzoek bracht de NMBS een gunstig advies uit.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Aalst

GUNSTIG op 19 juni 2023

mits de strikte naleving van de volgende algemene en toepasselijke milieuvoorwaarden van VLAREM II en volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.
2. De exploitant dient als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt niet te hinderen door lawaai, geur, stof en dergelijke meer.
3. De resultaten van het verder onderzoek mbt de klachten van een neerslaande rookpluim dienen te worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid (omgevingsinspectie).

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 17 juli 2023

voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- **41. Geur** (Vervanging van de bijzondere voorwaarde 41 uit het besluit van 14/12/2017 (OMV_2017004614))

Volgende geurreductiesanering beschreven in het MER wordt onverwijld uitgevoerd: Het voorzien van een tweetrapswassing van de fermentatie en andere dampen die vrijgesteld worden bij de productie van bio-ethanol.

Na de realisatie van de sanering, hetgeen gemeld wordt aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijzonder voorwaarde 42), wordt binnen een termijn van 6 maanden opnieuw snuffelmetingen en een impactberekening uitgevoerd onder leiding van een erkend deskundige in de discipline lucht om na te gaan wat de gerealiseerde geurreductie is.

- **43. Veiligheid**

M.b.t. de bio-ethanolinstallatie (Vervanging van een deel van de bijzondere voorwaarde 43 uit het besluit van 14/12/2017 (OMV_2017004614))

Op de ethanolleidingen tussen de opslag en de productie, tussen de productie en de verlading en tussen de opslag en de dualfuel branders wordt een inbloksysteem voorzien met beveiligingsniveau SIL2 (safety integrity level) en een maximale uitstroomduur van 2 minuten.

Ter hoogte van de tankwagenverlading, de distillatie en de opslag wordt een detectie- en sprinklersysteem aangebracht.

Het tankenpark dient zodanig geconcipeerd dat bij vrijstelling van ethanol de ruimtelijke scheiding tussen de plasrand en de bedrijfsgrens in de richting van het woongebied steeds minimaal 10 meter bedraagt.

- **Onderzoek naar NOx reductie maatregelen**

Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door een erkend deskundige in de discipline lucht een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en de kosteneffectiviteit van maatregelen ter reductie van de NOx-emissie. Dit onderzoek wordt samen met een plan van uitvoering/implementatie opgenomen in een rapport dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de Afdeling GOPMilieu en de VMM.

Vlaamse Milieumaatschappij (advies water en lucht)

GUNSTIG op 06 juli 2023

Onder de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door een erkend deskundige in de discipline lucht een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en de kosteneffectiviteit van maatregelen ter reductie van de NOx-emissie. Dit onderzoek wordt samen met een plan van uitvoering/implementatie opgenomen in een rapport dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de Afdeling GOPMilieu en de VMM.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

GUNSTIG op 02 juni 2023

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 03 mei 2023

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 05 juni 2023

Hulpverleningszone Zuid-Oost

GUNSTIG op 05 mei 2023

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 22 juni 2023.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 19 juli 2023 voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een zetmeelfabriek;
- het bedrijf beschikt sinds 14 december 2017 over een omgevingsvergunning van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding;
- de verandering betreft enerzijds het omschakelen van twee aardgasgestookte branders naar twee dual fuel branders op aardgas/bio-ethanol en anderzijds het uit dienst nemen van de bijproductendroger (Amyplustroger);
- het bedrijf is zone-eigen gelegen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden één bezwaar ingediend; de argumenten handelen in hoofdzaak over de vrees voor stijging van de geluids- geur- en rookgasemissies ; het bezwaar is ongegrond of wordt ondervangen door de voorgestelde milieuvoorwaarde;
- de gevraagde schrapping van de bijzondere voorwaarde m.b.t. Amyplustroger kan toegestaan worden;
- binnen 1 jaar na de vergunningverlening dient door een erkend deskundige in de discipline lucht een onderzoek uitgevoerd te worden naar de mogelijkheden en de kosteneffectiviteit van maatregelen ter reductie van de NOx-emissie;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

*De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hier niets aan toe te voegen heeft.*

De povc adviseert **GUNSTIG** op 25 juli 2023.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de activiteiten onder de rubrieken 7.11.1°b) – 43.3.2° en 45.16.2°a).

De GPBV-activiteiten worden getoetst aan de volgende BREF- en BBT-studies:

- BREF Food, drink and milk industries;
- BBT Aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid ;
- BREF Emissions from storage of bulk or dangerous materials ;
- BREF Large combustion plants ;
- BBT Stookinstallaties en stationaire motoren

Voor de GPBV ingedeelde rubrieken brengt voorliggende aanvraag enkel een wijziging in rubriek 43.3.2° met zich mee.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de brander amyplusdroger met een thermisch ingangsvermogen van 14.535 kW en het ombouwen van twee vergunde backup branders zodat deze zowel met bio-ethanol als aardgas gevoed kunnen worden met behoud van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20,5 MW.

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 43.3.2° die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft. De aanvraag omvat een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming. Het laatste Oriënterend Bodemonderzoek is uitgevoerd op 26/11/2015 (dossiernummer OVAM: 10186). Dit betreft het perceel waar de amyplusdroger op gesitueerd is en uit dienst genomen wordt. Voor de twee branders die omgevormd worden naar dualfuel branders, wordt verwezen naar situatieonderzoek (OBO) met dossiernummer OVAM 2974.

Door AGOP-milieu werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF LCP.

De twee dualfuel branders zullen 1.715 uren in werking (als back-up van de WKK).

BBT 1

Een Milieubeheerssysteem is aanwezig. De verschillende elementen van BBT 1, indien van toepassing, worden opgenomen in het milieubeheerssysteem.

BBT 3

Het debiet, zuurstofgehalte, temperatuur, druk en waterdampgehalte worden periodiek 4x per jaar gemeten. Er vinden geen emissies naar water plaats dus afvalwater van rookgasreiniging is niet van toepassing.

BBT 4

De installatie in kwestie behoort tot de categorie: met aardgas gestookte ketels, motoren en turbines. Er moet dus enkel gemonitord worden voor de emissies van NOx en CO. Momenteel werd er 4x per jaar metingen uitgevoerd gezien deze back-up boilers < 1.500 uur/jaar in bedrijf waren. Gezien de dualfuel branders > 1.500 uur per jaar zullen draaien, zal de monitoring uitgevoerd worden voor de gevraagde parameters en periodiciteit (namelijk continu).

BBT 6

Er wordt gewerkt met een geoptimaliseerde verbranding. In de brandstofkeuze zal meestal gewerkt worden met één van de 2 brandstoffen. Tijdens de opstartfase kan een mengsel van aardgas en bioethanol samen verstoekt worden. Hiervoor wordt de optimale werking nagestreefd. Op aanbeveling van de leverancier gebeurt er 1x per jaar een onderhoud op het verbrandingssysteem. Er is een geavanceerd regelsysteem (brandermanager) aanwezig. Voor het voldoen aan een goed ontwerp van de verbrandingsapparatuur wordt er gebruikgemaakt van een lage-NOx-brander.

BBT 8

Er vindt elk jaar een keuring en een onderhoud van de installatie plaats.

BBT 9

De initiële karakterisering van aardgas en de regelmatige tests van deze aardgaskwaliteit, gebeurt door Fluxys. Het is steeds mogelijk om instellingen van de installatie aan te passen. Elk jaar gebeurt er ook een in- en extern onderzoek waarbij de installatie wordt leeggemaakt en de instellingen opnieuw worden ingesteld. De karakterisering van de bio-ethanol gebeurde reeds richting de klanten en zal verder gebeuren.

BBT 10 en 11

Tereos volgt zelf zijn emissies op. Daarnaast zijn er alarmen aanwezig die waarschuwen wanneer de gemeten waarden hoger zijn dan de normen. Er wordt dan gekeken welke acties genomen moeten worden (in overleg met het diensthoofd). Onderhoudswerken in SAP aanwezig. Er gebeurt een periodieke monitoring van de emissies naar lucht. De OTNOC-omstandigheden zullen mee opgevolgd worden in de reguliere monitoring.

BBT 12

Er wordt gewerkt met een geoptimaliseerde verbranding en werking via Low-NOx-branders.

BBT 17

Er zijn 3 geluidsdempers geplaatst. Bij de aanzuiging van lucht, de afblaas van de ontgasser en in de schouw van de installatie. Daarnaast zitten de branderventilatoren in een geluidsdempende omkasting. Een externe geluidsdeskundige heeft heel het gebouw aan een geluidsstudie onderworpen.

BBT 41

Er is een lage-NOx-brander en een geavanceerd regelsysteem aanwezig.

BBT 44

Het daggemiddelde bij de uitstoot van NOx emissies mag maximum 110 mg/Nm³ bedragen voor elke installatie van BUBA (cfr BBT 56), gestookt op aardgas. Het gemeten daggemiddelde bedraagt slechts 76 mg/Nm³ voor de drie installaties tezamen. Bij louter verbranding van aardgas

bedraagt dit maximaal 85 mg/Nm³ daggemiddelde. Er wordt gebruikgemaakt van een geoptimaliseerde verbranding.

BBT 55

De bio-ethanol is geschikt als brandstof en moet niet verder voorbehandeld worden.

BBT 56

Er wordt gewerkt met LOW-NOx-branders. Het daggemiddelde bij de uitstoot van NOx-emissies mag maximum 110 mg/Nm³ bedragen voor elke installatie van BUBA, gestookt op aardgas. Het gemeten daggemiddelde bedraagt slechts 76 mg/Nm³ voor de drie installaties tezamen. Er wordt gebruik gemaakt van een geoptimaliseerde verbranding. Voor NOx zal er conform de afspraken ook verder onderzoek gebeuren welke maatregelen nog mogelijk zijn en dit gekoppeld aan de reeds opgelegde bijzondere voorwaarde om de NOx reductie te onderzoeken (Natuurtoets).

De 3 backup ketels zijn vergund in 2014 waardoor deze voor VLAREM als nieuw te beschouwen zijn. Aangezien voor de installaties de eerste vergunning tot exploitatie verleend is vóór 19 december 2017 (zijnde 2014), en die vóór 20 december 2018 in dienst zijn genomen, geldt voor NOx een verhoogde emissiegrenswaarde van 100 mg/Nm³. De BBT-conclusies van de BREF stellen dat een nieuwe eenheid of installatie enkel betrekking hebben op: "Een stookinstallatie binnen de installatie waarvoor de eerste vergunning wordt afgegeven na de bekendmaking van deze BBT-conclusies of een volledige vervanging van een stookinstallatie op de bestaande funderingen na de bekendmaking van deze BBT conclusies". Zoals BBT 6 ook aangeeft zijn bepaalde verbeteringen zoals geoptimaliseerd kamerontwerp algemeen toepasbaar op nieuwe stookinstallaties, maar niet noodzakelijk bij gedeeltelijke ombouw. In dit geval wordt enkel de brander vervangen en is er hier geen sprake van een volledige vervanging van de stookinstallatie, waardoor volgens de BREF de voorwaarden voor een bestaande installatie van toepassing zijn. Ook voor de uitzondering van NOx bij de voorwaarden voor nieuwe installaties wordt enkel gesproken over de installatie waarvoor een eerste vergunning tot exploitatie verleend is voor 19 december 2017 en in dienstname voor 20/12/2018. Dit blijft ook vanuit de motivatie van de BREF van toepassing bij de ombouw waarin enkel de brander vervangen wordt.

Voor de omgebouwde ketels wordt niettegenstaande voor de verschillende scenario's (enkel aardgas, aardgas met bio-ethanol en enkel bio-ethanol) voor NOx verwacht dat voldaan kan worden aan de toepasselijke emissiegrenswaarden van de BREF/VLAREM voor nieuw:

150 mg/Nm³ voor de loutere verbranding van bio-ethanol (Art. 5.43.3.5 van VLAREM II);

110 mg/Nm³ daggemiddelde voor het mengsel van aardgas en bio-ethanol (Artikel 3.12.6.1.4 van VLAREM III);

85 mg/Nm³ daggemiddelde en 100 mg/Nm³ EGW voor de loutere verbranding van aardgas (Artikel 3.12.5.1.4. van VLAREM III + Artikel 5.43.3.10. van VLAREM II (+ voetnoot 5)).

In de praktijk zal moeten blijken of nog betere resultaten kunnen gehaald worden na inbouw van de nieuwe dualfuelbranders. Voor de ketel die niet wordt omgebouwd blijven de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden ongewijzigd.

De 3 backup-ketels emitteren elk via een eigen schoorsteenkanaal. Deze kanalen vormen samen binnen één mantel de schoorsteen van de back-upketels. Elke schoorsteenkanaal beschikt over zijn eigen monitoring, die als gevolg van de ombouw naar dualfuel verder zal aangevuld worden conform de vereisten van de BREF (o.a. continue metingen).

De BBT's die hierboven niet vermeld zijn, zijn niet van toepassing.

In geval de inrichting wordt stopgezet en buiten gebruik gesteld, zullen bij de ontmanteling van de installaties de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen. De afvalstoffen die kunnen vrijkomen zullen conform de bepalingen van het afvalstoffendecreet en haar uitvoeringsbesluiten worden afgevoerd en nuttig toegepast, gerecycleerd of verwerkt. Bij stopzetting van de activiteiten zal conform het bodemsaneringsdecreet en haar uitvoeringsbesluiten een oriënterend bodemonderzoek (en desgevallend een beschrijvend onderzoek en/of sanering) worden uitgevoerd.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde en aangevraagde rubriek 43.4.

De aanvraag heeft betrekking op het verwijderen van de brander amyplusdroger met een thermisch ingangsvermogen van 14.535 kW en het ombouwen van twee vergunde backup branders zodat deze zowel met bio-ethanol als aardgas gevoed kunnen worden met behoud van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20,5 MW.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, aangezien het een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ heeft.

Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.

De aangevraagde verandering resulteert in een eventuele toename van het jaarlijks finaal energieverbruik met minstens 10 Terajoule primair. Derhalve is de opmaak van een energiestudie vereist.

De aanvraag bevat een energiestudie.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf is gelegen op de linker- en rechteroever van de Dender, in het centrum van Aalst. Op de linkeroever bevindt zich het grootste deel van het terrein waarop de productie-installaties gebouwd zijn. Op de rechteroever bevinden zich los- en laadinstallaties en opslagsilo's. Beide bedrijfsdelen zijn verbonden door transportinstallaties over de Dender.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf. De aanvraag bevat een energiestudie.

De conclusie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap omtrent deze studie luidt als volgt:

“De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de aanpassing van de ketels om naast aardgas ook hernieuwbare brandstoffen te kunnen verbranden, de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen onderzocht. Maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.”

Geluid

De 3 nieuwe backup-stoomketels, waarvan er 2 mogelijks ook met bio-ethanol zullen gestookt worden, werden gebouwd in de zone van het station. Zij worden enkele dagen per jaar gebruikt om de WKK te vervangen tijdens onderhoudswerken. Het gebouw is opgetrokken in dik beton, is voorzien van gedempte ventilatieopeningen en akoestische sectionaalpoorten. Er werden geluidsomkastingen geplaatst rond de branders en de schouw is voorzien van een grote geluidsdemper. De gevel van het nieuwe gasonspanningsstation heeft voldoende geluidsisolatie. De ontwerpwaarde $L_{sp} = 35 \text{ dB(A)}$ ter hoogte van de meest

nabije woningen wordt op deze manier ook effectief gerealiseerd. Uit een eerdere geluidsstudie, die bezorgd was aan de overheid, blijkt dat deze maatregelen doeltreffend zijn.

De pompgroepen worden voorzien in het gebouw van de backupbranders. Zoals hierboven aangegeven is dit gebouw goed geïsoleerd om de impact naar de omgeving te beperken.

De nieuwe blowers worden voorzien binnen een betonnen gebouw, waarbij de toegang voorzien wordt van een sectionale poort om het geluid af te schermen. Er wordt gewerkt met gesloten poort.

De uitlaat van de Amyplustroger (K0084) was een belangrijke geluidsbron maar overschreed de desbetreffende richtwaarde niet (MER 2017). Door het buitengebruik stellen van de Amyplustroger wordt een belangrijke geluidsbron van de site verwijderd, wat ook op vlak van geluid een positieve bijdrage heeft.

Lucht

Geur

Volgens de aanvraag zal het uit dienst nemen van de bijproductendroger, Amyplustroger, de typische geur, broodbakkersgeur, rondom de fabriek quasi verdwijnen.

Stookinstallaties - Procesemissies

Door het uit dienst nemen van de Amyplustroger daalt de CO₂-emissie met ca. 9.000 ton CO₂ per jaar en verdwijnt zijn typische broodbakkersgeur rondom de fabriek. Het wijzigen van de aardgasbrander naar aardgas/bio-ethanolbranders heeft een positieve impact naar het verder reduceren van CO₂-emissie van de fabriek daar de brandstof bio-ethanol een hernieuwbare energiebron is.

Daarnaast is er ook de NO_x- en SO_x emissies. De emissiejaarvracht voor SO_x zal met voorliggend project dalen met 8 %. Het aanvraagdossier stelt dat de geleide emissiejaarvracht in de huidige situatie (juli 2021- juni 2022) voor NO_x 92 ton bedraagt. In de hernieuwingsaanvraag van 2017 en in het bijhorende MER werd toen een maximum emissiejaarvracht van 65 ton NO_x gekwantificeerd. Het IMJV van 2022 rapporteert een emissiejaarvracht van 104 ton wat significant hoger is dan ingeschat in 2017, hiervoor wordt geen reden vermeld in het aanvraagdossier. Met voorliggend project zal de huidige geleide emissiejaarvracht van NO_x stijgen met 10 %, tot 101 ton in de geplande situatie. Dit ligt ruim boven de IMJV-jaardrempel van 50 ton. Er werden dispersieberekeningen uitgevoerd om de cumulatieve impact van de emissies in kaart te brengen. Hieruit kan worden afgeleid dat de emissies van NO_x een belangrijke impact zullen hebben in het centrum van Aalst. Dispersieberekeningen tonen een negatieve impact op de NO₂-concentratie op de receptorpunten 1, 2 en 3.

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM enkel over modelberekeningen van de jaargemiddelde fijn stof en NO₂-concentratie. In 2021 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor NO₂ 11-15 µg/m³, voor PM₁₀ 16-20 µg/m³ en voor PM_{2.5} 10,6-12,5 µg/m³. Deze waarden zijn niet verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen.

Conform het significantiekader uit het richtlijnsysteem lucht, dient een bedrijf onderzoek te voeren naar milderende maatregelen om de emissies van NO_x te reduceren als de emissies een negatieve impact hebben op de jaargemiddelde NO₂-concentratie. De bijdrage op receptorpunten 1, 2 en 3 bedraagt tussen de 4,27 % en 5,74 % van de toetsingswaarde. In het dossier werden er geen milderende maatregelen onderzocht. De NO_x-emissies werden in 2017 significant lager ingeschat dan de emissies die gerapporteerd werden in het IMJV van 2022.

De onderschatting van de NOx-emissiejaarvracht in het MER horende bij de hernieuwingsaanvraag in 2017 is het gevolg van het gebruik van een foute diameter bij de emissiemetingen waardoor het debiet te laag werd ingeschat. Tevens werd een andere benadering gehanteerd voor waarden kleiner dan de detectielimiet. Het gevolg is dat de actuele NOx-emissiejaarvracht in de huidige OVA hoger wordt ingeschat dan in het MER van 2017. Er diende bijgevolg in het MER horende bij de hernieuwingsaanvraag in 2017 een onderzoek naar milderende maatregelen te worden uitgevoerd, maar dat is niet gebeurd. De VMM is van oordeel dat dit onderzoek alsnog moet gebeuren.

Aangezien de bijkomende NOx-emissie als gevolg van de hier gevraagde uitbreiding als beperkt kan worden beschouwd, volstaat het om dit onderzoek als een bijzondere voorwaarde te verankeren in de te verlenen vergunning:

“Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door een erkend deskundige in de discipline lucht een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en de kosteneffectiviteit van maatregelen ter reductie van de NOx-emissie. Dit onderzoek wordt samen met een plan van uitvoering/implementatie opgenomen in een rapport dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de Afdeling GOPMilieu en de VMM.”

Veiligheid

Er wordt geen extra bio-ethanol opgeslagen t.o.v. de reeds vergunde situatie. Het gaat hier in deze aanvraag om de mogelijkheid om de reeds aanwezige bio-ethanol die geproduceerd wordt op de site, zelf te kunnen verbranden in twee back-up branders van twee stoomketels. Deze voorliggende aanvraag brengt dus geen extra risico op zware ongevallen of rampen met zich mee t.o.v. de huidige vergunde situatie.

M.b.t. de bio-ethanolinstallatie is er de huidige bijzondere voorwaarde:

Op de ethanolleidingen tussen de opslag en de productie en tussen de productie en de verlading wordt een inbloksysteem voorzien met beveiligingsniveau SIL2 (safety integrity level) en een maximale uitstroomduur van 2 minuten. Ter hoogte van de tankwagenverlading, de distillatie en de opslag wordt een detectie- en sprinklersysteem aangebracht. Het tankenpark dient zodanig geconcipieerd dat bij vrijstelling van ethanol de ruimtelijke scheiding tussen de plasrand en de bedrijfsgrens in de richting van het woongebied steeds minimaal 10 meter bedraagt. Deze kan uitgebreid worden met een SIL2 beveiligingsniveau op de leidingen tussen opslag bio-ethanol en de dualfuelbranders.

Volgende nieuwe bijzondere voorwaarde wordt geadviseerd:

“M.b.t. de bio-ethanolinstallatie

Op de ethanolleidingen tussen de opslag en de productie, tussen de productie en de verlading en tussen de opslag en de dualfuel branders wordt een inbloksysteem voorzien met beveiligingsniveau SIL2 (safety integrity level) en een maximale uitstroomduur van 2 minuten. Ter hoogte van de tankwagenverlading, de distillatie en de opslag wordt een detectie- en sprinklersysteem aangebracht.

Het tankenpark dient zodanig geconcipieerd dat bij vrijstelling van ethanol de ruimtelijke scheiding tussen de plasrand en de bedrijfsgrens in de richting van het woongebied steeds minimaal 10 meter bedraagt.”

Bespreking bijstelling

Het bedrijf vraagt de schrapping van een bijzondere milieuvoorwaarde inzake geur die gekoppeld is aan de installatie die uit dienst genomen wordt:

“Volgende geurreductiesaneringen beschreven in het MER worden onverwijld uitgevoerd:

- de condensatie van de afgassen van de amyplusdroger, desgevallend gevolgd door toepassing van een scrubber.

- ...”

Aangezien de betreffende ampulysdroger uit dienst wordt genomen, kan deze voorwaarde geschrapt worden. De voorwaarde onder het 2^{de} lid van de bijzondere voorwaarde wordt behouden.

De overblijvende bijzondere voorwaarde 41 uit het besluit van 14/12/2017 (OMV_2017004614) wordt dan:

“41. Geur

Volgende geurreductiesanering beschreven in het MER wordt onverwijld uitgevoerd:

Het voorzien van een tweetrapswassing van de fermentatie en andere dampen die vrijgesteld worden bij de productie van bio-ethanol.

Na de realisatie van de sanering, hetgeen gemeld wordt aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijzonder voorwaarde 42), wordt binnen een termijn van 6 maanden opnieuw snuffelmetingen en een impactberekening uitgevoerd onder leiding van een erkend deskundige in de discipline lucht om na te gaan wat de gerealiseerde geurreductie is.”

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het bedrijf is gelegen op de linker- en rechteroever van de Dender, in het centrum van Aalst. Op de linkeroever bevindt zich het grootste deel van het terrein waarop de productie-installaties gebouwd zijn. Op de rechteroever bevinden zich los- en laadinstallaties en opslagsilo's. Beide bedrijfsdelen zijn verbonden door transportinstallaties over de Dender.

Het bedrijf is volgens het gewestplan van 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' gedeeltelijk gelegen in industriegebied (hoofdperceel) en gedeeltelijk in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (oostelijk perceel).

Het noordelijk deel van het bedrijfsterrein maakt deel uit van het BPA "Hoge Vesten". Dit deel heeft als bestemming ambachtelijke bedrijven, kmo's, dienstverlenings- en distributiebedrijven.

Het bedrijfsterrein wordt van noord naar zuid doorsneden door de Dender.

Het volledige terrein situeert zich tussen de Brusselse steenweg en de Zeebergbrug in het zuiden, de Burchtstraat in het westen de Walstraat in het noorden en de spoorlijn in het oosten.

Het hoofdperceel is ten zuiden, oosten en noorden omgeven door woongebied en gebieden voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut.

Ten noorden en ten zuidoosten van het oostelijk perceel zijn twee gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kmo's gelegen. Ten noordoosten van het oostelijk perceel doet het groengebied dienst als buffer van het verderop ten oosten gelegen woongebied. In zuidelijke richting langs het oostelijk perceel schermt een parkgebied het oostelijk perceel af voor de omgeving.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachte-lijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bank-agentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuillende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.*

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nuts-voorzieningen

In deze gebieden is woongelegenheden toegestaan voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen.

Luidens de omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen dient onder " gemeenschaps-voorzieningen en openbare nutsvoorzieningen" te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienst-verlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig.

De aanvraag betreft enkel IIOA's en heeft aldus geen ruimtelijke impact. De aangevraagde activiteiten worden verder gezet binnen de huidige ruimtelijke contour. De aanvraag brengt geen wijzigingen mee in de ruimtelijke configuratie en betreft geen functiewijziging.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden waargenomen. Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Ligging

Het bedrijf is niet gelegen in een VEN-gebied of een speciale beschermingszone.

Het bedrijfsterrein is gelegen op een afstand van:

- 1 km ten noorden SBZ-H BE2300007-26 "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen": Osbroek;
- 2,2 km ten zuidoosten van SBZ-H BE2300044-12 "Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek": Honegem;
- 500 m ten noordwesten van VEN-gebied n°222 "De Vallei van de Dender en de Mark";
- 2,5 km ten zuidoosten van VEN-gebied n°219 "De valleien van de Molenbeken (Lede)";
- 3 km ten noordwesten van VEN-gebied n°220 "Het Kluisbos".

Effect op SBZ

Met deze aanvraag wenst men de amyplusdroger uit dienst te nemen en 2 branders omgebouwd zodat ze zowel met bio-ethanol (uit eigen bedrijf) als op aardgas kunnen werken, dit zonder wijziging van het vermogen. De totale emissies van het bedrijf zullen wijzigen met een toename van NOx (10 %), afname van SOx (8 %), en H₂S (88 %) en NH₃ wijzigt niet.

Er is een passende beoordeling opgemaakt voor dit dossier. Het studiegebied werd afgebakend op de 1 %-contour van het meest gevoelig habitat (met KDW van 6 kg NH₃/jaar) voor verzuring. Binnen deze perimeter werd het verzurend en vermestend effect onderzocht van de emissies van het volledig bedrijf op bestaande en te ontwikkelen (zoekzone) habitats.

Uit het VLOPS model 22 blijkt dat de vermesting en verzuring in de omgeving van het bedrijf daalt:

- SBZ-H BE2300044-12 (Honegem):
 - vermesting: 20,7 kg N/ha.j (emissies 2010) naar 17,0 kg (emissies 2020);
 - verzuring: 2 033 Zeq/ha.j (emissies 2010) naar 1.510 Zeq/ha.j (emissies 2020).
- SBZ-H BE2300007-26 (Osbroek):
 - vermesting: 22,9 kg N/ha.j (emissies 2010) naar 18,4 kg (emissies 2020);
 - verzuring: 2.240 Zeq/ha.j (emissies 2010) naar 1.621 Zeq/ha.j (emissies 2020).

Het verzurend en vermestend effect van het bedrijf werd berekend met IMPACT, gezien alle verzurende en vermestende emissies in rekening werden gebracht (NOx, SOx, H₂S en NH₃)

Uit de berekening blijkt het volgende:

Voor vermesting

- in huidige situatie: geen overschrijding van de 1 % van KDW in SBZ zowel op bestaande habitats als op zoekzone
- in geplande situatie: geen overschrijding van de 1 % van KDW in SBZ zowel op bestaande habitats als op zoekzone

Voor verzuring:

- in huidige situatie: overschrijding van de 1 % in beukenbos (9130) en in 2 zoekzones beukenbos (9130) en grasland (6510)
- in geplande situatie: de overschrijding van 1 % in dezelfde habitats maar de bijdrage is kleiner, dit is een gevolg van de verminderde uitstoot van SOx en H₂S.

Er is dus een verbetering van de situatie te verwachten.

Gezien uit de VLOPS-kaarten blijkt dat de totale verzurende en vermestende bijdrage in de omgeving van het bedrijf daalt en de verzurende uitstoot van het bedrijf op de omliggende habitats beperkt is en met deze aanvraag ook afneemt, gaat het Agentschap voor Natuur en Bos akkoord met de conclusie uit de passende beoordeling.

Effect op VEN

Ook in de VEN-gebieden is er een verbetering te verwachten. Voor vermeting is er geen overschrijding van de 1 % op een vegetatie, voor verzuring is er wel een overschrijding van de 1 % voor een grasland, een beukenbos en een broekbos. In de nieuwe situatie neemt de verzurende bijdrage af. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

Gelet op bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de aanvraag niet tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN kan leiden.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Bespreking bezwaar openbaar onderzoek

De aanvraag resulteert in een verbetering van de geuremissies en de geluidsemissies door het buiten gebruik stellen van de Ampylusdroger.

Uit de aanvraag blijkt dat de aanvraag resulteert in een reductie van de uitstoot van ca. 9.000 ton/jaar CO₂, een toename van NO_x-uitstoot met 10 %, een afname van SO_x-uitstoot met 8 % en de H₂S-uitstoot met 88 %. De NH₃-uitstoot wijzigt niet. De voorziene verbranding van bio-ethanol zal wel voldoen aan de toepasselijke emissiegrenswaarde van de geproduceerde rookgassen.

Volgende bijkomende bijzondere voorwaarde wordt evenwel voorgesteld:

“Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door een erkend deskundige in de discipline lucht een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en de kosteneffectiviteit van maatregelen ter reductie van de NO_x-emissie. Dit onderzoek wordt samen met een plan van uitvoering/implementatie opgenomen in een rapport dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de Afdeling GOP Milieu en de VMM.”

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het hogervermelde wijzigingsverzoek (PIV4) wordt aanvaard.

§2. Aan NV Tereos Starch & Sweeteners Belgium, Burchtstraat 10 te 9300 Aalst, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Burchtstraat 10, 9300 Aalst, op de percelen, kadastraal bekend onder AALST 1 AFD, sectie A, nrs. 1346/A/2, 1346/C/2, 1346/Y, 1346/Z, 1556/P en AALST 4 AFD, sectie F, nrs. 853/53, 853D/52, 976/E/3 en 1012/A, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een zetmeelfabriek, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - het verwijderen van de brander amyplusdroger met een thermisch ingangsvermogen van 14.535 kW;
 - het ombouwen van twee vergunde backup branders zodat deze zowel met bio-ethanol als aardgas gevoed kunnen worden met behoud van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20,5 MW;
- *de uitbreiding met/van:*
 - twee blowers (K1065 en K1066) met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 200 kW en 37 kW;
 - drie hoge druk pompgroepen met elk een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW;
- *niet langer van toepassing:*
 - 5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 100 kVA, 630 kVA en 800 kVA;
 - 15 vast opgestelde batterijen met een vermogen van 344.804 VAh;
 - vaste batterijladers met een vermogen van 739 kW.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.3.2°b) (2)

de uitbreiding met twee blowers (K1065 en K1066) met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 200 kW en 37 kW.

43.1.3° (1)

het verwijderen van de brander amyplusdroger met een thermisch ingangsvermogen van 14.535 kW.

Het ombouwen van twee vergunde backup branders zodat deze zowel met bio-ethanol als aardgas gevoed kunnen worden met behoud van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20,5 MW.

43.3.2° (1)

het verwijderen van de brander amyplusdroger met een thermisch ingangsvermogen van 14.535 kW.

Het ombouwen van twee vergunde backup branders zodat deze zowel met bio-ethanol als aardgas gevoed kunnen worden met behoud van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20,5 MW.

43.4. (1)

het verwijderen van de brander amyplusdroger met een thermisch ingangsvermogen van 14.535 kW.

Het ombouwen van twee vergunde backup branders zodat deze zowel met bio-ethanol als aardgas gevoed kunnen worden met behoud van het vergunde totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20,5 MW.

45.7. (1)

de uitbreiding met drie hoge druk pompgroepen met elk een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

het lozen van maximaal 20.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in centraal gebied (LP 5).

3.4.2° (2)

het lozen van maximaal 30 m³/uur - 720 m³/dag en 262.800 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen afkomstig van de demi-installatie in de Dender via LP 2.

3.5.3° (1)

het lozen van maximaal van 1.500 m³/uur – 36.000 m³/dag koelwater via twee lozingspunten in de Dender als volgt:

- LP 3: maximaal 450 m³/uur – 10.800 m³/dag (kant tarwe)
- LP 4: maximaal 1.050 m³/uur – 25.200 m³/dag (kant WZI).

3.6.3.3° (1)

het lozen van maximaal 210 m³/uur en 4.800 m³/dag bedrijfsafvalwater via een zuiveringsinstallatie in de Dender via LP 1.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 8.000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

2 verdeelslangen (gasolie).

7.11.1°b) (1)

de fabricage van bio-ethanol met een maximale capaciteit van 450.000 hl/jaar of 36.000 ton/jaar.

12.1.1.3° (1)

elektriciteitsproductie van de WKK en noodstroomgeneratoren met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 50.250 kVA.

12.2.2° (2)

26 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 3 x 1.600 kVA, 18 x 2.500 kVA, 3.000 kVA, 8.000 kVA, 13.500 kVA, 45.000 kVA en 57.000 kVA.

15.1.2° (2)

het stallen van maximaal 92 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een werk- en onderhoudsplaats van motorvoertuigen.

15.4.1° (3)

een wasplaats voor het wassen van maximaal 6 voertuigen per dag.

16.3.1° (1)

2.145 ton CO₂-equivalenten aan koelinstallaties en airco's.

16.3.2°b) (2)

diverse airco's, koelinstallaties, supressoren en persluchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 7.057 kW.

16.5. (1)

3 ontspanningsstations voor gassen met een maximaal debiet van respectievelijk 4.500 Nm³/h, 6.200 Nm³/h en 16.000 Nm³/h.

17.1.2.1.3° (1)

de maximale opslag van 11.620 liter gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 5.650 kg gasolie in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van 2 x 2.500 liter en 1.600 liter.

(5,65 ton).

17.3.2.2.3°b) (1)

de maximale opslag van 2.200 ton ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2, waarvan 40 ton foezelolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 50 m³ en 2.160 ton ethanol in 4 bovengrondse dubbelwandige houders van resp. 2 x 150 m³, 400 m³ en 2.000 m³.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 7,8 ton oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 665,12 ton bijtende stoffen waarvan:

- 30 m³ magnesium bisulfiet in een (nieuwe) bovengrondse dubbelwandige houder;
- 100 m³ natriumhydroxide in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte RVS houder;
- 108 m³ zoutzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 33 m³ zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ fosforzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ organisch zuur in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder;
- 60 m³ aluminiumchloride in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 2 m³ javel in een dubbelwandige bovengrondse houder;
- 1.500 liter blusschuim;
- 2.500 liter blusschuim;
- 50 ton gebluste kalk in een silo;
- 69,5 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

de maximale opslag van 397,9 ton schadelijke stoffen, waarvan:

- 108 m³ zoutzuur in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ natriumbisulfiet in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 30 m³ organisch zuur in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder;
- 55 m³ natriumcarbonaat (sodapoeder, vast) in een bovengrondse houder;
- 2 m³ antiscalent en 2 m³ citroenzuur elk in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 50 ton gebluste kalk in een silo (vast);
- 79,4 ton in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.3° (1)

de maximale opslag van 79,5 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 32,4 ton voor het aquatisch milieugevaarlijke stoffen, waarvan 2,4 ton javel in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2 m³ en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 5.000 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.3.1°a) (3)

diverse houtbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW.

19.6.1°c) (2)

de maximale opslag van 620 m³ hout in een lokaal.

24.2. (3)

9 labo's (kwaliteitslabo proces/product) waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

24.3. (2)

3 labo's (R&D labo en Labo Group Application) waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 111 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

ontvetten van metaal of voorwerpen van metaal d.m.v. andere organische oplosmiddelen met een totaal inhoudsvermogen van de opvangrecipiënten van 400 liter.

31.1.3° (1)

een diesel-alternatorgroep met een totaal nominaal thermisch ingangs-vermogen van 150 kW, een noodstroomaggregaat met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 420 kW, 3 vaste dieselmotoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 600 kW elk en een gasturbine met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 118 MW (totaal: 120,37 MW).

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 115 ton papier en karton in een lokaal.

39.1.1° (3)

2 autoclaven met een individuele inhoud van 120 liter en 90 liter.

39.1.2° (2)

een stoomgenerator met een individuele inhoud van 4.000 liter.

39.1.3° (2)

4 stoomgeneratoren (boilers) met een individuele inhoud van respectievelijk 3 x 50 m³ en 1 x 75 m³.

39.2.1° (3)

2 borrelvaten, een stoomvat en een verdamper met een individuele inhoud van respectievelijk 2.680 liter, 2.650 liter, 2.370 liter en 1.810 liter.

39.4.1° (3)

3 warmtewisselaars (boilers stortbaden) met een individuele inhoud van 300 liter elk.

39.4.2° (2)

3 warmtewisselaars met een individuele inhoud van 50 m³ elk.

39.5.1° (2)

een stoomturbine met een totaal vermogen van 10,5 MW.

43.1.3° (1)

10 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk. 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 3 x 20,5 MW en 45 MW
(totaal: 128.897 kW).

43.3.2° (1)

16 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van resp 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 3 x 20,5 MW en 45 MW, 150 kW, 420 kW, 3 x 600 kW en 118 MW
(totaal: 249.267 kW).

43.4. (1)

17 installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van resp 150 kW, 300 kW, 2.977 kW, 4.250 kW, 5.390 kW, 9.330 kW, 3 x 20,5 MW en 45 MW, 150 kW, 420 kW, 3 x 600 kW, 118 MW en 2,9 MW
(totaal: 252.167 kW)

45.7. (1)

een zetmeelfabriek.

45.14.1°b) (2)

de maximale opslag van 26.849 m³ tarwe in silo's.

45.16.2°a) (1)

de bewerking en verwerking van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van maximaal 3.000 ton/dag.

51.2.1° (1)

laboratorium bacteriologie voor pathogene organismen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 2.

§3. De gevraagde bijstellingen worden toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing

zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Onderzoek naar NO_x reductie maatregelen

Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door een erkend deskundige in de discipline lucht een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en de kosteneffectiviteit van maatregelen ter reductie van de NO_x-emissie. Dit onderzoek wordt samen met een plan van uitvoering/implementatie opgenomen in een rapport dat ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de Afdeling GOPMilieu en de VMM.

2. Vervanging van de bijzondere voorwaarde 41 uit het besluit van 14/12/2017 (OMV_2017004614) m.b.t. geur

Volgende geurreductiesanering beschreven in het MER wordt onverwijld uitgevoerd: Het voorzien van een tweetrapswassing van de fermentatie en andere dampen die vrijgesteld worden bij de productie van bio-ethanol.

Na de realisatie van de sanering, hetgeen gemeld wordt aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijzonder voorwaarde 42), wordt binnen een termijn van 6 maanden opnieuw snuffelmetingen en een impactberekening uitgevoerd onder leiding van een erkend deskundige in de discipline lucht om na te gaan wat de gerealiseerde geurreductie is.

3. Vervanging van een deel van de bijzondere voorwaarde 43 uit het besluit van 14/12/2017 (OMV_2017004614) m.b.t. veiligheid m.b.t. de bio-ethanolinstallatie

Op de ethanolleidingen tussen de opslag en de productie, tussen de productie en de verlading en tussen de opslag en de dualfuel branders wordt een inbloksysteem voorzien met beveiligingsniveau SIL2 (safety integrity level) en een maximale uitstroomduur van 2 minuten.

Ter hoogte van de tankwagenverlading, de distillatie en de opslag wordt een detectie- en sprinklersysteem aangebracht.

Het tankenpark dient zodanig geconcipeerd dat bij vrijstelling van ethanol de ruimtelijke scheiding tussen de plasrand en de bedrijfsgrens in de richting van het woongebied steeds minimaal 10 meter bedraagt.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar terzake vergunde verwerkingscentra.

2. Lozen van koelwater

- a) Bij een buitentemperatuur van meer dan 25°C of een koelwaterinname van meer dan 20°C mag de lozingstemperatuur 35°C bedragen.

- b) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting overeenkomstig artikel 4.2.5.1.2. van VLAREM II. Het bedrijf mag gebruik maken van een inductieve debietmeting met controleput. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen".
- c) Het bedrijf dient op basis van meetgegevens een rapport op te maken inzake de effectieve impact (gemiddeld/maximaal) van de temperatuurslozingen op het ontvangende oppervlaktewater. Tevens dient dit rapport een toetsing te bevatten van de oppervlaktewatermeetpunten (stroomopwaarts 503500 – stroomafwaarts 500900)
- d) Deze gegevens worden tussentijds gerapporteerd in de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 45).
- 3. Lozen van het bedrijfsafvalwater via LP 2 (rubriek 3.4.2°)**
- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- Cl: 1.000 mg/l
 - SO₄: 1.000 mg/l
 - CZV: 75 mg/l
 - totaal N: 50 mg/l
 - totaal P: 2 mg/l
 - totaal Cd: 0,0008 mg/l (het deltaprincipe mag hierop toegepast worden)
 - totaal Zn: 2 mg/l
 - F: 12 mg/l – 6,48 kg/dag
 - AOX: 0,4 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
- c) Controle-inrichting: het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwantiteit en de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II;
Er mag gebruik gemaakt worden van een elektromagnetische debietmeter met staalnamepunt als alternatieve meetmogelijkheid. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen"
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald te worden.
- 4. Lozen van het bedrijfsafvalwater via LP1 (rubriek 3.6.3.3°)**
- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- T: 30°C, 35°C bij een buitentemperatuur > 25°C
 - BS: 0,4 ml/l
 - Detergenten: 2,4 mg/l
 - AID: 1 mg/l
 - KID: 2,4 mg/l
 - Perchloorethyleen extraheerbare stoffen: 4 mg/l
 - ZS: 30 mg/l
 - BZV: 20 mg/l
 - CZV: 100 mg/l

- NH₄: 6 mg/l
- totaal N: 15 mg/l
- totaal P: 2 mg/l
- totaal Cr: 0,1 mg/l
- totaal Cu: 0,1 mg/l
- Cl : 3.000 mg/l
- AOX: 0,4 mg/l
- SO₄: 350 mg/l
- voor de parameters CZV, Ntot, Ptot, Crtot, Cutot, Cl en AOX gelden bij hergebruik UF/RO volgende lozingsnormen (i.h.k.v. artikel 1.9.5°b van VLAREM III) :

Vergunde lozingslimiet * (Q lozing+ Q permeaat RO)

Lozingslimiet Y= -----

Q lozing

De instellingen van de elektromagnetische debietsmeters (zowel op het permeaat van de RO-installatie als op het geloosde effluent) moeten uitleesbaar zijn via het HART-protocol.

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
- c) Controle-inrichting: het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwantiteit en de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II;
Het bedrijf dient te beschikken over een debietsmeet- en bemonsterings-apparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. van VLAREM II gevoegde omschrijving en gestelde eisen
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II.
Het bedrijf dient een monitoringsprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 3.15.2.9.3. VLAREM III.
Bijkomend dient de vergunde parameter totaal P maandelijks gecontroleerd te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan de VMM-AELT milieuvergunningen
- e) Jaarlijks dient het bedrijf een rapport over te maken waarin een overzicht wordt gegeven van :
 - het geloosde debiet
 - de geloosde vrachten BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, Cl, Cr, Cu, SO₄, AOX
 - de geloosde concentraties BZV, CZV, ZS, Ntot, Ptot, Cl, Cr, Cu, SO₄, AOX
 - een impactberekening obv de effectief geloosde vrachten – vergelijking met meetpunt 500900
 Dit rapport dient overgemaakt te worden aan en besproken te worden met de VMM – adviseren afvalwater (vergunningen.ge@vmm.be)
- f) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

- g) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.
- h) Bij een calamiteit dient de beschikbare buffercapaciteit maximaal benut te worden alvorens een noodlozing op de riolering te realiseren.
- i) Ecotoxtesten

Het bedrijf voert binnen de termijn van 3 maanden na het realiseren van de UF/RO installatie en bij maximale werking van de recuperatie-eenheid, volgende testen uit op het effluent bij maximale recuperatie :

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	WAC/V/004
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/001
Visembryo test met Danio rerio (ZFET)	WAC/V/002

5. Actieplan lozing/infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater

Het volgende actieplan wordt door de exploitant uitgevoerd voor de komende jaren:

- voor 31 december 2018: de uitvoering van het F95 project (nieuw gebouw t.h.v. glucoseafdeling), nl. de opvang van het dakhemelwater (310 m²) in een regenput van 20 m³ en het gebruik er van in koeltorens glucoseafdeling incl. de verhoging van de dakoppervlakte die naar de regenwaterput zal afgevoerd worden (zoals beschreven in de hemelwaterstudie).
- voor 31 december 2019: onderzoek naar de toepassing van infiltratie op de verharde parking aan de Hoge Vesten en het in detail uitwerken van de conclusies en voorstellen in de hemelwaterstudie, nl. de verdere verfijning van het rioleringsplan en het becijferen van de kosten alsook de opmaak van een gedetailleerd actieplan.
- voor 31 december 2021: onderzoek naar de mogelijkheden van het afkoppelen van het regenwater afkomstig van het administratief gebouw, incl. mogelijkheden aanwending van het opgevangen hemelwater in sanitaire voorzieningen (incl. deze in sociaal gebouw).

De gerealiseerde acties worden tussentijds gerapporteerd in de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 42).

6. Opvang van hemelwater

- a) Het hemelwater van de backup-boilergebouw aan de oostelijke oever van de Dender wordt opgevangen in een buffer van 40 m³ en integraal verpompt voor gebruik als koelwater in de koeltorens van de dextroseafdeling.
- b) Bij de geplande nieuwbouw in de glucoseafdeling (F95) met een dakoppervlakte van 310 m² zal het dakhemelwater opgevangen worden in een regen-waterput van 20 m³ voor gebruik in de koeltorens van de glucoseafdeling.

7. Werktijden

- a) In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de productie 24u op 24 en 7 dagen op 7 plaatsvinden.

- b) Het lossen van de schepen mag enkel overdag gebeuren tussen 7u en 19u. Tijdens het weekend en op feestdagen mogen er geen lossingen van schepen plaatsgrijpen.
- c) Het laden van schepen zonder dat gebruik gemaakt wordt van de kraan mag gebeuren tussen 7u en 22u op weekdays en tussen 7u en 19u op zaterdag. Laden met de kraan is enkel toegelaten op de uren die gelden voor het lossen van de schepen.
- d) Het actief gebruik van de parking 'verzendingen', ten gevolge het aan- en afrijden van vrachtwagens mag enkel tijdens weekdays van 5u 's morgens tot 22 u 's avonds alsook op zaterdag van 5u 's morgens tot 22u 's avonds.
- e) Ter controle van deze voorwaarde i.v.m. het gebruik van de parking 'verzendingen' dient een register/lijst opgemaakt te worden die consulteerbaar zal zijn bij de dienst aankoop grondstoffen. Uit dit register moet blijken dat het bedrijf maximale inspanningen doet om het vrachtverkeer te vermijden tijdens de uren dat er schoolverkeer is (van 8u tot 9u en van 15u tot 16u30).
- f) Het actief gebruik van de parking 'station', aan de overkant Dender t.h.v. de spoorweg, ten gevolge het aan- en afrijden van vrachtwagens mag gebeuren tijdens weekdays van 5u 's morgens tot 22u 's avonds alsook op zaterdag van 5u 's morgens tot 22u 's avonds.

8. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

9. **Geluid**

Volgende geluidssaneringen vermeld in het MER dienen onverwijld uitgevoerd te worden:

- de plaatsing van een geluidsscherm ter hoogte van de ethanol destillatie- installatie;
- m.b.t. de DTVI- K0819 koeling maalmachines: indien deze koeling niet definitief kan worden uitgeschakeld, wordt een geluidsdemper geplaatst op de ventilator;
- m.b.t. het gebruik van de Flash 4 hoofdaspirator;
- m.b.t. de 4 koeltorens glucose (GLUC_4KT);
- m.b.t. de koeltoren Tarwe (WKK_koeltoren Tarwe).

Het uitvoeren van de geluidssaneringen dienen oordeelkundig te worden uitgevoerd in samenspraak met een erkende geluidsdeskundige. Het resultaat van de saneringsmaatregelen dienen ter beoordeling te worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie (zie bijzondere voorwaarde 42).

M.b.t. de scheepslossing wordt in afwachting van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van een continu lossysteem verdere inspanningen gedaan om de geluidsemissies van de scheepkraan te beperken.

Het totaal specifiek geluid van het gebouw en de installaties van de nieuwe UF/RO mag de grens van 35 dB(A) niet overschrijden. De uitvoering van het project dient te gebeuren onder begeleiding van een erkende geluidsdeskundige. Een controlemeting dient, vooraleer de installatie in dienst wordt genomen, aan te tonen dat de VLAREM II normen effectief gerespecteerd worden.

10. **Stofemissies**

Alle geleide stofemissiepunten moeten voorzien worden van een voor emissie-metingen conforme schouw of van de nodige voorzieningen om veilig een emissiemeting te kunnen uitvoeren.

Voor 31 december 2018 laat de exploitant een stofemissiestudie uitvoeren door een erkend deskundige lucht. In deze studie komen tenminste de volgende aspecten aan bod:

- Een kwantificering van de geleide stofemissies op basis van reële metingen.
- De bepaling van de impact van de totale stofemissie (geleid + niet-geleid);

- Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht, de berekende impact als relevant wordt beoordeeld;
- Het onderzoek naar het stofreductiepotentieel en de haalbaarheid van het gebruik van een continu lossysteem voor het lossen van schepen.

11. **Geur**

Volgende geurreductiesaneringen beschreven in het MER worden onverwijld uitgevoerd:

- het voorzien van een tweetrapswassing van de fermentatie en andere dampen die vrijgesteld worden bij de productie van bio-ethanol.

Na de realisatie van de saneringen, hetgeen gemeld wordt aan de leden van de begeleidingscommissie (zie bijzonder voorwaarde 42 in basisbesluit), wordt binnen een termijn van 6 maanden opnieuw snuffelmetingen en een impactberekening uitgevoerd onder leiding van een erkend deskundige in de discipline lucht om na te gaan wat de gerealiseerde geurreductie is.

12. **Mobiliteit**

De exploitant blijft zoeken naar verbeteringen inzake organisatie van het vrachtwagentransport. Dit dient te gebeuren in overleg met de stad Aalst.

De exploitant voert een mobiliteitsbeleid waarbij het personeel gestimuleerd wordt om andere vervoersmiddelen dan te personenwagens te gebruiken.

13. **Veiligheid**

M.b.t. de bio-ethanolinstallatie

Op de ethanolleidingen tussen de opslag en de productie en tussen de productie en de verlading en tussen de opslag en de dualfuel branders wordt een inbloksysteem voorzien met beveiligingsniveau SIL2 (safety integrity level) en een maximale uitstroomduur van 2 minuten.

Ter hoogte van de tankwagenverlading, de distillatie en de opslag wordt een detectie- en sprinklersysteem aangebracht met een beveiligingsniveau SIL1.

Het tankenpark dient zodanig geconcipeerd dat bij vrijstelling van ethanol de ruimtelijke scheiding tussen de plasrand en de bedrijfsgrens in de richting van het woongebied steeds minimaal 10 meter bedraagt.

M.b.t. het explosiegevaar bij DTV1 en DTV2

De noodzakelijke preventieve en mitigerende maatregelen weergegeven in hoofdstuk 9 van de stofexplosiestudie bij de aanvraag worden door de exploitant getroffen.

DTV1 dient nog uitgerust te worden met een bliksemafleider.

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing.

14. **Meldpunt**

De exploitant organiseert een meldpunt waar omwonenden eventuele klachten als gevolg van de exploitatie van het bedrijf kunnen melden. Dit meldpunt wordt expliciet kenbaar gemaakt op de website van het bedrijf. De klachten worden geregistreerd met vermelding van datum, klager, aard van de klacht en de genomen maatregelen. Dit register wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

15. **Onderzoek naar NOx reductie maatregelen**

Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door een erkend deskundige in de discipline lucht een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en de kosteneffectiviteit van maatregelen ter reductie van de NOx-emissie. Dit onderzoek wordt samen met een plan van uitvoering/implementatie opgenomen in een rapport dat

ter evaluatie wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de Afdeling GOPMilieu en de VMM.

16. Begeleidingscommissie

- a) De exploitant brengt vanaf 2019 de vergunningverlenende overheid, *de afdeling GOP en afdeling Handhaving* jaarlijks op de hoogte van eventuele uitgevoerde maatregelen, bijstellingen en de gevolgde strategie m.b.t. de beperking van hinder en de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting via een begeleidingscommissie.
- b) Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Aalst, de afdeling GOP en afdeling Handhaving, de VMM (water en lucht), het Agentschap Zorg en Gezondheid, het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.
- c) De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de POVC of zijn plaatsvervanger.
- d) De begeleidingscommissie vergadert minstens jaarlijks en telkens als ze het nodig acht. De eerste vergadering wordt gepland begin 2019. De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergaderingen. De datum van de vergadering, de locatie van de vergadering en het programma worden vastgelegd in overleg met de voorzitter.
- e) De exploitant stelt ter voorbereiding van de vergadering een voortgangsrapport op met betrekking tot de naleving van de vergunningsvoorwaarden, alsook de getroffen en voorziene maatregelen ter verdere reductie van de geur-, stof-, en de geluidsemissies alsook m.b.t. de infiltratie/afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater en de opvolging van de temperatuursverhoging van het geloosde koelwater in de Dender. Hierin worden tevens de eventuele klachten en calamiteiten gedurende de voorbije periode toegelicht alsook de getroffen maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.
- f) Minstens twee weken voor de vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd, samen met het voortgangsrapport en eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten.
- g) De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en de commissie kan zichzelf opheffen.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 5 mei 2023, met referentie BW/TDB/2023/516S104, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2023-08-22 15:44:15 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2023-08-23 12:38:31 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

