

Deputatie

Besluit

Zitting van 6 juli 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023019291_BIJST

25	2023_DEP_03895	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV SAINT- GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM – Beveren - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 6 juli 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde;
mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens,
Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Het verzoek werd op 14 februari 2023 ingediend door NV SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM, Sint-Jansweg 9 te 9130 Beveren.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023019291.

Bijkomende informatie gevraagd op 28 februari 2023 en ontvangen op 18 maart 2023

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 22 maart 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Sint-Jansweg 9, 9130 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170412-0010 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie E, nrs. 0043/T, 0084/P en 0084/G.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in productie van gipskartonplaten.

De nv Saint-Gobain Construction Products Belgium produceert gipskartonplaten uitgaande van gips, karton en additieven. Het bedrijf is gevestigd op een terrein met een oppervlakte van ca. 36 ha. Het omvat globaal een administratief gebouw, parkings, opslagplaatsen in open lucht voor gips, de pleisterfabriek, een gipshal, een recyclagehal, magazijn grondstoffen, kantoor voorbereiding, gebouw platenlijn met 2 lijnen, magazijnen afgewerkte producten en diverse nutsvoorzieningen (elektriciteit, onderhoudsatelier, waterzuivering, LPG-verdeling, enz...).

Een beperkt gedeelte van het terrein wordt ingenomen door het recyclagebedrijf New West Gypsum Recycling.

Er wordt jaarlijks gemiddeld 460.000 ton gips aangevoerd. De productiecapaciteit op jaarbasis bedraagt gemiddeld 30 miljoen m². De maximale productiecapaciteit bedraagt 50 miljoen m².

Binnen de inrichting zijn een 235-tal personen tewerkgesteld. Er wordt gewerkt volgens een volcontinu regime. Een externe milieucoördinator is aangesteld.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 29 maart 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV- en BKG-inrichting en is energie-intensief.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 29 maart 2018, houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren van een inrichting voor de productie van gipsplaten, voor een termijn van onbepaalde duur (het verzoek tot aanpassing van de opgelegde lozingsnormen (besluit van de deputatie van 4 juni 1998) wordt geweigerd).
(OMV_2017001398)
 - Besluit van de deputatie van 2 februari 2023 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van gipskartonplaten, voor een termijn van onbepaalde duur.
(OMV_2022029282)
 - Besluit van de deputatie van 16 februari 2023 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 2 februari 2023, waarbij de materiële vergissing m.b.t. de lozingsnormen voor CZV, wordt rechtgezet.
(OMV_2022029282)

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt volgende aanpassing en aanvulling van de bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater aan, opgenomen in de voorwaarde 42.a) van Artikel 3.§4 van het besluit van de deputatie van 29 maart 2018, meer bepaald:

- het **vervangen** van de vergunde lozingsnorm voor de parameter **seleen** van maximum 0,030 mg/l (30 µg/l) door volgende normen:
 - maximale lozingsnorm: 60 µg/l voor 5 jaar;
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 µg/l voor 5 jaar;
 - na 5 jaar maximaal 30 µg/l.
- het **aanvullen** van de vergunde bijzondere lozingsnormen met normen voor volgende parameters:
 - kobalt: 2 µg/l;
 - uranium: 7 µg/l;
 - zink: 500 µg/l.

Motivering van het verzoek

Het bedrijf stelt dat uit controles door Afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de jaarlijkse meetcampagne in het kader van de heffingsaangifte blijkt dat de exploitatie niet steeds kan voldoen aan de lozingsnormen. De parameters waarvan de lozingsnormen niet steeds gehaald worden, zijn, op basis van de beschikbare meetresultaten, enerzijds zware metalen, en anderzijds ook organische verontreiniging.

Bij voorliggend dossier werd de nota "Motivatatie normbijstelling en impactevaluatie Gyproc Kallo" gevoegd, opgesteld door Witteveen+Bos (10 februari 2023, ref. 131778_08_TCN). Uit deze nota blijkt o.m.:

1. TOELICHTING WATERHUISHOUDING

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van twee bronnen:

- Verontreinigd hemelwater:

Op de site vindt bulkopslag van gips plaats. Dit gips is van zeer diverse oorsprong, waaronder natuurgips, rookgasontzwaveling en recyclage van oude of afgekeurde gipsplaten. Bij neerslag komt het hemelwater in contact met het gips, waardoor uitloging niet kan voorkomen worden. Daarnaast wordt tijdens droge periodes de interne wegenis met een borstelwagen geveegd om verontreiniging van de omgeving via verstoffing van gipsresten te voorkomen. Deze verontreiniging wordt ook opgevangen.

- Spoel- en reinigingswater uit het productieproces

Bij de productie van de gipskartonplaten wordt er water gebruikt en ontstaat er geen afvalwater. Het water wordt integraal opgenomen in het product. Enkel wanneer de productielijn stopgezet wordt en er spoeling van de menginstallatie en reiniging van de productielijn gebeurt, ontstaat er afvalwater.

Beide afvalwaterstromen komen terecht in een aantal sedimentatieputten op de site. Na afscheiding van de bezinkbare verontreiniging stort het water over en wordt het via een centrale controle-inrichting geloosd.

De opgeloste organische verontreiniging in het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt in hoofdzaak afkomstig van het spoel- en reinigingswater. Deze opgeloste organische verontreiniging kan logischerwijs met behulp van de sedimentatieputten niet verwijderd worden. Deze verontreiniging is afkomstig van hulpstoffen die toegevoegd worden in het productieproces. Momenteel wordt bekeken of het spoel- en reinigingswater hergebruikt kan worden in het productieproces. Hiervoor moeten nog een aantal technische aspecten en de invloed op de kwaliteit van het product onderzocht worden. Momenteel voert de exploitant een onderzoek uit naar de invloed op vorming van biofilm en de technische aanpassingen die vereist zijn voor hergebruik. Waterhergebruik zou de primaire watervraag doen dalen en doen zorgen voor een daling van de concentraties aan verschillende parameters in het geloosde bedrijfsafvalwater.

2. EVALUATIE ANALYSERESULTATEN

Uit de analyseresultaten van het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt dat specifiek voor de parameters zwevende stoffen, kobalt, uranium, zink en selenium verdere toelichting noodzakelijk is. De analyseresultaten van deze parameters worden onderstaand weergegeven. Voor de opgeloste organische verontreiniging (= BZV en CZV) wordt gekeken om deze te voorkomen door afvalwaterhergebruik (= integraal hergebruik van het reinigings- en spoelwater).

- *Zwevende stoffen:*

Uit analyse van de zwevende stofconcentraties in het geloosde bedrijfsafvalwater blijkt dat deze concentraties steeds ruim onder de algemene lozingsnorm van 60 mg/l blijven (*zie afbeelding in nota*), ook in periodes met hevige neerslag op de site. Deze vaststelling toont aan dat de sedimentatieputten er in slagen om zwevende stoffen uit het bedrijfsafvalwater te verwijderen. Eventuele verhoogde metaalconcentraties in het geloosde bedrijfsafvalwater zijn dan niet het gevolg van uitspoeling van zwevende stoffen.

- *Kobalt*

De analyseresultaten van de kobaltconcentratie tonen aan dat er regelmatig concentraties boven het indelingscriterium (0,6 µg/l) gevaarlijke stof aanwezig zijn in het geloosde bedrijfsafvalwater (*zie afbeelding in nota*). Echter bedraagt de gemiddelde concentratie 0,9 µg/l, waardoor een effectieve zuivering van deze parameter onmogelijk is. Dit toont de noodzaak van een bijkomstige lozingsnorm aan. Op basis van de analyseresultaten wordt een bijzondere lozingsnorm voor kobalt van 2 µg/l voorgesteld.

In het kader van deze afvalwaterstudie werd een staalnamecampagne opgezet bij de verschillende sedimentatieputten op de site. Het doel was om meer inzicht te verkrijgen in

de bronnen van verschillende parameters. Eén van de vaststellingen uit deze campagne was dat verschillende metalen via verontreinigd hemelwater in het bedrijfsafvalwater terecht kwamen. Specifiek voor kobalt bleek het reinigen van de wegenis (in functie van voorkomen stofverspreiding/-hinder) een belangrijke bijdrage te leveren aan de gemeten concentraties.

- *Uranium*

De analyseresultaten van de uraniumconcentratie tonen aan dat er regelmatig concentraties boven het indelingscriterium (1 µg/l) gevaarlijke stof aanwezig zijn in het geloosde bedrijfsafvalwater (*zie afbeelding in nota*). Echter bedraagt de gemiddelde concentratie 3,4 µg/l, waardoor een effectieve zuivering van deze parameter onmogelijk is. Dit toont de noodzaak van een bijkomstige lozingsnorm aan. Op basis van de analyseresultaten wordt een bijzondere lozingsnorm voor uranium van 7 µg/l voorgesteld. Uit de staalnamecampagne op de verschillende sedimentatieputten bleek specifiek voor uranium dat uitloging van het opgeslagen gips een belangrijke bijdrage leverde aan de gemeten concentraties. Het is bekend dat (natuur)gips relevante concentraties aan uranium bevat.

- *Zink*

De analyseresultaten van de zinkconcentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater tonen aan dat deze concentraties niet steeds onder het indelingscriterium (200 µg/l) gevaarlijke stof blijven (*zie afbeelding in nota*). De gemiddelde zinkconcentratie bedraagt wel 150 µg/l, wat lager is dan het IC. Echter zijn een kwart van de meetresultaten hoger dan het IC en is een effectieve zuivering van deze parameter onmogelijk door de lage concentraties. Dit toont de noodzaak van een bijkomstige lozingsnorm aan. Op basis van de analyseresultaten wordt een bijzondere lozingsnorm voor zink van 500 µg/l voorgesteld. Uit de staalnamecampagne op de verschillende sedimentatieputten bleek specifiek voor zink dat het reinigen van de wegenis een belangrijke bijdrage leverde aan de gemeten concentraties. Ook in gips zijn relevante concentraties zink aanwezig.

- *Seleen:*

De analyseresultaten van de seleenconcentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater tonen aan dat deze concentraties niet steeds onder de huidige bijzondere lozingsnorm (30 µg/l) blijven. De data tonen duidelijk een positieve evolutie van de seleenconcentraties. Tot begin 2020 werden regelmatig verhoogde concentraties gemeten met een piek tot 110 µg/l. Sinds maart 2020 zijn de concentraties consistent veel lager. Echter blijkt het onmogelijk om steeds te voldoen aan de bijzondere lozingsnorm van deze parameter. Er zijn geen zuiveringstechnieken beschikbaar om de concentraties in het geloosde effluent te reduceren. Hierdoor is het noodzakelijk om een verhoging van de lozingsnorm aan te vragen.

Op basis van de analyseresultaten wordt een bijzondere lozingsnorm voor seleen voorgesteld van:

- 30 µg/l als voortschrijdend jaargemiddelde concentratie;
- 60 µg/l als maximale concentratie;
- deze bijzondere lozingsnorm wordt voor een periode van 5 jaar gevraagd, waarna opnieuw de huidige maximale norm van 30 µg/l van toepassing wordt.

Ter controle van de maximale en jaargemiddelde concentraties wordt voorgesteld om maandelijks de seleenconcentraties in het effluent te laten controleren door een erkend labo.

Uit de staalnamecampagne op de verschillende sedimentatieputten bleek specifiek voor seleen dat uitloging van het opgeslagen gips een belangrijke bijdrage leverde aan de gemeten concentraties. Met name de opslag van rookgasontzwavelingsgips (RO-gips) kan aanleiding geven tot verhoogde seleenconcentraties in het effluent aangezien de graad van verontreiniging in deze grondstof vaak hoger is dan in natuurgips.

Uitloging van RO-gips is een uitdovend scenario aangezien de energietransitie ervoor zorgt dat er steeds minder relevante hoeveelheden

RO-gips beschikbaar zijn (omdat er steeds minder kolen verbrand worden). Zolang RO-gips beschikbaar is, is het in het kader van circulariteit noodzakelijk om dit te blijven gebruiken. Het gebruik van RO-gips betreft vanuit dit standpunt de BBT. Toepassing van RO-gips impliceert namelijk hergebruik van 'afval' in plaats van het aanwenden van nieuwe grondstoffen.

Om de concentraties aan selenium in het geloosde effluent te beperken, ondanks het gedeeltelijke gebruik van RO-gips, ondernam de exploitant volgende acties:

- er werd onderzoek uitgevoerd naar het overkappen van de gipshopen door de exploitant; dit bleek financieel onhaalbaar;
- er werd onderzoek uitgevoerd naar het overdekken van de gipshopen door de exploitant; dit bleek financieel, praktisch en uit veiligheidsoogpunt onhaalbaar;
- de exploitant engageert zich er toe om het RO-gips prioritair te verwerken en zodoende de langetermijnopslag van dit gips te vermijden;
- bij aankoop van RO-gips wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd op metalen om te voorkomen dat hoge concentraties aan verontreiniging uitlogen.

Resultaat Impactanalyse

De exploitant heeft een Wezer-toets laten uitvoeren, waarbij voor de berekening van de impact een stroomopwaartse concentratie aangenomen werd van nul. Dit impliceert een absolute worst case benadering.

De resultaten in stap 4 geven een gunstig advies.

De impactevaluatie van de voorgestelde normen toont aan dat de impact onder absolute worst case omstandigheden niet relevant is. De hoogste relatieve bijdrage ten opzichte van de milieukwaliteitsnorm werd berekend voor seleen en bedraagt slechts 3,2 %. Dit is veel lager dan de 10 %-bijdrage waarvan sprake als relevante impact.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 1 april 2023 tot en met 1 mei 2023. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Wallonië.

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Nederland. Op 22 maart 2023 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. Op 31 mei 2023 werden de volgende opmerkingen ontvangen:

De bijstelling heeft met name betrekking op de lozingsnormen voor kobalt, uranium, zink en selenium. Gezien de afstand van de lozingslocatie tot de Nederlandse grens, waarin tussentijds een aanzienlijke extra zoetwaterafvoer optreedt, kan ervan uitgegaan worden dat de concentraties in Nederlandse wateren verdund zullen zijn. De toetsing van de eventuele gevolgen voor de Nederlandse waterkwaliteit wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat Zee en Delta en uw informatie is aan hen doorgezonden. Zij zullen separaat reageren.

Een advies over de mogelijke gevolgen voor de Zeeuwse Natuur zal in een later fase van de procedure mogelijk volgen.

Te vermelden is dat tot op heden geen advies van de Zeeuwse natuur ontvangen werd.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

GUNSTIG op 15 mei 2023

Departement Omgeving - milieuadvies

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 13 juni 2023

ONGUNSTIG voor de gevraagde overgangstermijn van 5 jaar voor de parameter seleen
Om reden: AGOP sluit zich aan bij het advies van de VMM (de VMM hanteert standaard een overgangstermijn van 3 jaar).

GUNSTIG voor:

- de volgende lozingsvoorwaarden voor seleen:
 - maximale lozingsnorm: 60 µg/l voor 3 jaar;
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 µg/l voor 3 jaar;
 - na 3 jaar: maximaal 30 µg/l.

De bijzondere lozingsvoorwaarden moeten worden uitgebreid met de volgende bijkomende parameters:

- kobalt: 2 µg/l;
- uranium: 7 µg/l;
- zink: 500 µg/l.

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 11 mei 2023

Haven van Antwerpen - Brugge (Port of Antwerp - Bruges) terreinen

STILZWIJGEND GUNSTIG

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 8 mei 2023

ONGUNSTIG voor de gevraagde overgangstermijn van 5 jaar voor de parameter seleen
Om reden: de VMM hanteert standaard een overgangstermijn van 3 jaar.

GUNSTIG voor:

- de volgende lozingsvoorwaarden voor seleen:
 - maximale lozingsnorm: 60 µg/l voor 3 jaar;
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 µg/l voor 3 jaar;
 - na 3 jaar: maximaal 30 µg/l.

De bijzondere lozingsvoorwaarden moeten worden uitgebreid met de volgende bijkomende parameters:

- kobalt: 2 µg/l;
- uranium: 7 µg/l;
- zink: 500 µg/l.

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 16 juni 2023.

ONGUNSTIG voor de gevraagde overgangstermijn van 5 jaar voor de parameter seleen

GUNSTIG voor de volgende lozingsnormen:

- seleen:
 - maximale lozingsnorm: 60 µg/l voor 3 jaar;
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 µg/l voor 3 jaar;
 - na 3 jaar: maximaal 30 µg/l.
- kobalt: 2 µg/l;
- uranium: 7 µg/l;
- zink: 500 µg/l.

De bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, opgenomen in de voorwaarde 42.a) van Artikel 3.§4 van het besluit van de deputatie van 29 maart 2018, worden als volgt bijgesteld:

- het **vervangen** van de vergunde lozingsnorm voor de parameter seleen van maximum 0,030 mg/l (30 µg/l) door volgende normen:
 - maximale lozingsnorm: 60 µg/l voor 3 jaar;
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 µg/l voor 3 jaar;
 - na 3 jaar maximaal 30 µg/l.
- het **aanvullen** van de vergunde bijzondere lozingsnormen met normen voor volgende parameters:
 - kobalt: 2 µg/l;
 - uranium: 7 µg/l;
 - zink: 500 µg/l.

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van gipskartonplaten;
- de lopende vergunning dateert van 29 maart 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een bijstelling van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater;
- enerzijds wenst het bedrijf een tijdelijke versoepeling voor de parameter seleen en dit voor een periode van 5 jaar;
- anderzijds vraagt het bedrijf een aanvulling van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater met normen voor de parameters kobalt uranium en zink;
- de VMM staat de gevraagde lozingsnormen toe, m.u.v. de overgangsperiode voor de parameter seleen; de VMM hanteert standaard 3 jaar als overgangsperiode en staat de gevraagde 5 jaar niet toe;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.”

De povc adviseert **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 27 juni 2023, overwegende dat de VMM de gevraagde lozingsnormen toestaat, m.u.v. de overgangsperiode voor de parameter seleen; de VMM hanteert standaard 3 jaar als overgangsperiode en staat de gevraagde 5 jaar niet toe.

De bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, opgenomen in de voorwaarde 42.a) van Artikel 3.§4 van het besluit van de deputatie van 29 maart 2018, worden als volgt bijgesteld:

- het **vervangen** van de vergunde lozingsnorm voor de parameter seleen van maximum 0,030 mg/l (30 µg/l) door volgende normen:
 - maximale lozingsnorm: 60 µg/l voor 3 jaar;
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 µg/l voor 3 jaar;
 - na 3 jaar maximaal 30 µg/l.
- het **aanvullen** van de vergunde bijzondere lozingsnormen met normen voor volgende parameters:
 - kobalt: 2 µg/l;
 - uranium: 7 µg/l;
 - zink: 500 µg/l.

De gevraagde overgangstermijn van 5 jaar voor de parameter seleen kan niet ingewilligd worden omdat de VMM standaard een overgangstermijn van drie jaar hanteert.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Gezien het voorwerp van deze aanvraag louter een aanpassing is van lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater en er geen fysieke ingrepen gebeuren, heeft de aanvraag geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

Momenteel is het bedrijf vergund voor het lozen van maximum 8,63 m³/uur, 137 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater mét gevaarlijke stoffen en dit onder de rubriek 3.4.2°(2).

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het dieselstation en de wasplaats van de vorkheftrucks, de wielwasput, de gipsopslagplaatsen, de productielijnen en de mixerinstallatie. Deze bedrijfsafvalwaterstroom wordt via een KWS-afscheider en diverse opvang- en bezinkingsputten via LP1 in het Noordelijk Insteekdok van de Waaslandhaven geloosd.

Naast de algemene lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (bijlage 5.3.2. nr. 61 “overige bedrijvigheden” van VLAREM II) gelden momenteel volgende bijzondere lozingsnormen:

- CZV: 125 mg/l
- N_{totaal} : 20 mg/l, daggemiddelde 15 mg/l
- P_{totaal} : 2 mg/l
- Geleidingsvermogen: 6.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- Chloriden: 1.000 mg/l;
- Sulfaten: 2.000 mg/l;
- Arseen: 0,040 mg/l;
- Boor: 5 mg/l;
- Seleen: 0,030 mg/l.

Met voorliggend dossier vraagt het bedrijf de lozingsnormen voor seleen aan te passen en normen op te leggen voor kobalt, uranium en zink, nl.:

- Seleen:
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 $\mu\text{g}/\text{l}$;
 - maximale lozingsnorm: 60 $\mu\text{g}/\text{l}$ voor 5 jaar;
 - na 5 jaar: maximaal 30 $\mu\text{g}/\text{l}$.
- Kobalt: 2 $\mu\text{g}/\text{l}$;
- Uranium: 7 $\mu\text{g}/\text{l}$;
- Zink: 500 $\mu\text{g}/\text{l}$.

De VMM stipuleert dat het bedrijf voor seleen een overgangstermijn van 5 jaar vraagt om tot de huidige ogenblikkelijke lozingsnorm van 30 $\mu\text{g}/\text{l}$ (10*IC) te komen; de VMM hanteert echter standaard een overgangstermijn van 3 jaar.

De exploitant stelt dat de oorzaak van de aanwezigheid van seleen toe te wijzen is aan de opslag van rookgasontzwavelingsgips, wat volgens hem een uitdovende activiteit is.

Uit de bij het dossier gevoegde analyseresultaten blijkt dat sinds april 2020 alle analyseresultaten onder de 40 $\mu\text{g}/\text{l}$ lagen, wat betekent dat er met inachtneming van de meetonzekerheid geen overtredingen van de lozingsnorm werden vastgesteld.

De VMM stelt voor de overgangstermijn te beperken tot 3 jaar.

Voor de parameters kobalt, uranium en zink gaat de VMM akkoord met het voorstel van het bedrijf.

Concluderend zullen hierdoor volgende bijzondere lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater gelden:

- CZV: 125 mg/l
- N_{totaal} : 20 mg/l, daggemiddelde 15 mg/l
- P_{totaal} : 2 mg/l
- Geleidingsvermogen: 6.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- Chloriden: 1.000 mg/l;
- Sulfaten: 2.000 mg/l;
- Arseen: 0,040 mg/l;
- Boor: 5 mg/l;
- Seleen:
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 $\mu\text{g}/\text{l}$ voor 3 jaar
 - maximale lozingsnorm: 60 $\mu\text{g}/\text{l}$ voor 3 jaar;
 - na 3 jaar: maximaal 30 $\mu\text{g}/\text{l}$.
- Kobalt: 2 $\mu\text{g}/\text{l}$;

- Uranium: 7 µg/l;
- Zink: 500 µg/l.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Ligging

Het bedrijfsterrein van Saint-Gobain ligt volledig in het vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2301336 'Schorren en Polders van de Beneden-Schelde'.

Voorts ligt het bedrijf op meer dan 2 km van de habitatrichtlijngebieden BE2300006 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent', ten noorden en ten oosten van Saint-Gobain, en BE2100045 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats', ten noorden van Saint-Gobain.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden ligt de inrichting op ruim 2 km van het VEN-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde' (gebiedsnummer 304).

Impact op SBZ

Voorliggend dossier omvat enkel en alleen een aanpassing en aanvulling van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater.

In het kader van de vorige omgevingsvergunningsaanvraag (OMV2022029282 – besluit deputatie van 2 februari 2023) werd een passende beoordeling opgesteld door het studiebureau Arcadis. In deze studie wordt besloten dat het beschouwde project, zijnde de bouw en exploitatie van het tankenpark op de site van Saint Gobain geen betekenisvolle aantasting zal betekenen van de natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZ-V BE2301336 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.

Er wordt tevens besloten dat het project geen betekenisvolle impact zal hebben op Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn.

Wel vermeldt de passende beoordeling volgende aanbeveling m.b.t. de Rugstreeppad: *Tijdens de werken dient er voorkomen te worden dat ondiepe poelen blijven staan in de werfzone om een ecologische val voor Rugstreeppad te vermijden. Hoewel de soort niet voorkomt in de buurt van de projectzone is het een zeer mobiele soort die regelmatig gebruikt maakt van verstoorde bodems en ondiepe plassen.*

Impact op VEN-gebieden

Er liggen geen VEN-gebieden binnen de reikwijdte van indirecte effecten van het bedrijf.

Zoals hoger vermeld en blijkt uit de impactevaluatie van de voorgestelde normen is de impact op het ontvangende oppervlaktewater onder absolute worst case omstandigheden niet relevant; de hoogste relatieve bijdrage ten opzichte van de milieukwaliteitsnorm werd berekend voor seleen en bedraagt 3,2%. Dit is veel lager dan de 10%-bijdrage waarvan sprake als relevante impact.

Biologische waarderingskaart

De bouwplaats wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol. Dit komt overeen met de ter plaatse vastgestelde bevindingen. In de huidige toestand is het terrein bijna geheel verhard door asfalt.

Agentschap voor Natuur en Bos

Op 11 mei 2023 adviseerde het Agentschap voor Natuur en Bos voorliggende aanvraag gunstig. Het agentschap stelt dat de aanvraag geen effect heeft op natuur; dat de instandhoudingsdoelstelling van een speciale beschermingszone niet in het gedrang komen en een passende beoordeling niet noodzakelijk is.

Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee dit advies – vanwege de functioneel bevoegde administratie – gemaakt is, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

Conclusie

De voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden zal geen invloed hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Voorliggende aanvraag heeft enkel en alleen betrekking op het aanpassen en aanvullen van lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater. Voor de beoordeling van deze bijstelling wordt verwezen naar de hiervoor vermelde bespreking van het verzoek.

Er worden echter geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De gevraagde bijstelling van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater zal geen effecten hebben op de verkeersafwikkeling op en om de bedrijfssite.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient steeds te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan gedeeltelijk worden ingewilligd, met name m.u.v. de overgangsperiode voor de parameter seleen, aangezien de VMM standaard 3 jaar als overgangsperiode hanteert en de gevraagde 5 jaar niet kan toegestaan worden.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd aan NV SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM, Sint-Jansweg 9 te 9130 Beveren voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Sint-Jansweg 9, 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie E, nrs. 0043/T, 0084/P en 0084/G wordt **gedeeltelijk ingewilligd**. Enkel de gevraagde overgangstermijn van 5 jaar voor de parameter seleen kan niet ingewilligd worden.

Artikel 2.

De bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, opgenomen in de voorwaarde 42.a) van artikel 3.§4 van het besluit van de deputatie van 29 maart 2018, worden als volgt bijgesteld:

- het **vervangen** van de vergunde lozingsnorm voor de parameter seleen van maximum 0,030 mg/l (30 µg/l) door volgende normen:
 - maximale lozingsnorm: 60 µg/l voor 3 jaar;
 - voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 µg/l voor 3 jaar;
 - na 3 jaar maximaal 30 µg/l.
- het **aanvullen** van de vergunde bijzondere lozingsnormen met normen voor volgende parameters:
 - kobalt: 2 µg/l;
 - uranium: 7 µg/l;
 - zink: 500 µg/l.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van huishoudelijk afvalwater:

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - CZV: 125 mg/l;
 - N_{totaal}: 20 mg/l
 - P_{totaal}: 10 mg/l
- b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde controle-inrichting mag geen bedrijfsafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

2. Lozen van bedrijfsafvalwater:

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - CZV: 125 mg/l
 - N_{totaal}: 20 mg/l, daggemiddelde 15 mg/l
 - P_{totaal}: 2 mg/l

- Geleidingsvermogen: 6.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
 - Chloriden: 1.000 mg/l;
 - Sulfaten: 2.000 mg/l;
 - Arseen: 0,040 mg/l;
 - Boor: 5 mg/l;
 - Seleen:
maximale lozingsnorm: 60 $\mu\text{g}/\text{l}$ voor 3 jaar;
voortschrijdende jaargemiddelde lozingsnorm: 30 $\mu\text{g}/\text{l}$ voor 3 jaar;
na 3 jaar: maximaal 30 $\mu\text{g}/\text{l}$.
 - Kobalt: 2 $\mu\text{g}/\text{l}$;
 - Uranium: 7 $\mu\text{g}/\text{l}$;
 - Zink: 500 $\mu\text{g}/\text{l}$.
- b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- c) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- 3. Gebruik van een KWS-afscheider**
- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.
- 4. Tankplaats**
- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.
- 5. Emissies**
- Binnen een termijn van 6 maanden na de vergunningverlening dient de exploitant een studie te laten uitvoeren door een erkend deskundige lucht. Deze studie dient binnen de gestelde termijn ter evaluatie te worden overgemaakt aan de VMM en ter informatie aan de diensten AGOP-Milieu Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, het college van burgemeester en schepenen en de vergunningverlenende overheid. In deze studie dienen minstens de volgende aspecten aan bod te komen:
- Een duidelijke inventarisatie van alle NO_x -emissiebronnen en een inschatting van de jaarvrucht, inclusief de NO_x -emissies van de natuurgipslijn en de wervelbedoven (indien deze in de toekomst nog gebouwd/gebruikt zouden worden).
 - Bepaling van de impact van de totale NO_x -emissie in de omgeving van het bedrijf aan de hand van dispersieberekeningen.

- Voorstel van bijkomende milderende maatregelen samen met een planning van uitvoering indien, conform het significantiekader uit het richtlijnenboek lucht, de berekende impact als relevant wordt beoordeeld.'

6. **Geluid**

De afblaasventilator van de Schelling machine wordt uitgerust met een goed reinigbare geluidsdemper die minstens 20 dB dempt in de octaafband van 500 Hz.

7. **Wassen voertuigen**

Bij het wassen van voertuigen dient gebruik te worden gemaakt van emulgeerbare en biodegradeerbare detergents. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats te worden geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

Voor het wassen van de voertuigen dient gebruik te worden gemaakt van het bovenstaande water uit de bezinkingsbekkens en/of opgevangen hemelwater.

8. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden geëxploiteerd.

9. **Opslag van afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

10. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van voertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor

de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2023-07-06 12:48:18 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

