

Dossiernummer: OMV_2024033416
Projectinhoudversie: V2
Inrichtingsnummer: 20190516-0039
Ondernemingsnummer exploitant: 0658846467

Ministerieel besluit over het beroep aangetekend tegen het besluit OMWV-2024-0022 van de deputatie van de provincie Antwerpen van 10 oktober 2024 inzake het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de vergunning van de bv Thovarco voor de exploitatie van een varkensbedrijf, gelegen te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 106.

VERZOEK

Het verzoek heeft betrekking op terreinen gelegen te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 106, zoals ingetekend op het omgevingsloket onder situering:



Het verzoek omvat een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden 3, 4, 5, 6 en 8, zoals opgenomen in het besluit OMWV-2024-0022 van de deputatie van de provincie Antwerpen van 10 oktober 2024, die stelt dat:

- "3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.2, §2 en §3 van VLAREM II met betrekking tot de analyses op de aangevoerde mest en de afgevoerde eindproducten dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en verplichte analyse van elke vracht te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking (BS 19 december 2008). (opgelegd in besluit MLAV1/08-602);
- 4. De varkensstal wordt gebouwd volgens het systeem V-4.7 (mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen

- driekanroosters), zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen;
- 5. De stal en de loods worden voorzien van een afzuiging. De afgezogen lucht wordt behandeld in een biologische luchtwasser. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen van het gebruik voor een biologisch luchtwassysteem van 70% of hogere emissiereductie (systeem S1 van voormeld MB), meer bepaald:
 - a. Conform het monsternameprotocol (systeem S-1, punt A van voormeld MB), moet elk half jaar een monster van het waswater worden genomen. De analyseresultaten moeten binnen de aangegeven grenzen liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen, moet de gebruiker en/of leverancier actie ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten door een erkend laboratorium worden uitgevoerd;
 - b. Het biologisch luchtwassysteem moet minimaal elk jaar worden gereinigd;
 - c. Er moet een onderhoudscontract en een adviescontract worden afgesloten met de leverancier. Het onderhoudscontract moet voldoen aan de voorwaarden van een standaard onderhoudscontract (systeem S-1, punt B van voormeld MB). Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem;
 - d. Er moet een logboek worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het spuiwater en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden;
 - e. De biologische luchtwasser moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%;
 - 6 De inrichtingen die mest zullen aanleveren aan onderhavige installatie, moeten gelegen zijn in een perimeter van 20 km rondom de inrichting;
 - 8 In afwijking van artikel 5.28 3.4.1, §1, 1°, van titel II van het VLAREM kan mengmest mits het gebruik van vloeistofdichte snelkoppelingen rechtstreeks van de vrachtwagen naar het opvangbassin worden verpompt onder de volgende voorwaarden:
 - a. De gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van het eveneens afgesloten bassin; deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - b. Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, het opvangbassin en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - c. Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; de vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - d. Tijdens het bedienen van de installatie moet de nodige aandacht worden besteed aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven. (opgelegd in besluit AMV/00142789/1005).".

De aanvrager vraagt de volgende bijstelling door:

- schrappen van bijzondere voorwaarden 3, 6 en 8;
- aanpassing van bijzondere voorwaarden 4 en 5 De aanvrager stelt volgende alternatieven voor:
 - "De stal is voorzien van AEA-systeem S-1 biologische luchtwasser,

- *De biologische luchtwasser voldoet aan de technische omschrijving zoals voorzien in de AEA-lijst.”.*

OPENBAAR ONDERZOEK EERSTE AANLEG

Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 mei 2024 tot en met 6 juni 2024 in de gemeente Lille. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

BESTREDEN BESLUIT

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft op 10 oktober 2024 het besluit OMWV-2024-0022 genomen, waarbij het verzoek tot bijstelling deels werd geweigerd:

- De bijzondere voorwaarden met betrekking tot de van rechtswege vervallen mestverwerkingsinstallatie worden, zoals gevraagd, geschrapt;
- De bijzondere voorwaarde met betrekking tot de biologische luchtwasser wordt zoals gevraagd gewijzigd zodat deze enkel van toepassing is op de stal en niet op de loods;
- De gevraagde schrapping van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot het AEA-stalsysteem V-4.7 werd geweigerd.

BEROEP

Het beroep is ingediend door bv Thovarco, Lichtaartsesteenweg 108, 2275 Lille.

De exploitant heeft de volgende beroepsargumenten:

- De deputatie volgt het advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Milieu) van het Departement Omgeving niet;
- De deputatie baseert zich op het argument dat de impact van de ammoniakemissies aan de hand van de gegevens in voorliggend dossier niet bepaald kan worden en er ook niet eenduidig vergeleken kan worden hoe de ammoniakemissies zich verhouden in de vergunde versus de gewenste situatie. Nochtans bevat het dossier een berekening van de ammoniakemissie voor zowel de vergunde toestand als de actuele situatie waarbij voor de vergunde toestand gerekend wordt met de emissiecijfers volgens de 'Lijst met geactualiseerde emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof - Bijlage Richtlijnenboek Landbouwdieren'. Voor wat betreft de berekening van emissiecijfers voor de mestverwerking werd gebruik gemaakt van enerzijds de gemiddelde N-inhoud van vleesvarkensmest volgens de normen van de mestbank (6,3 kg N per ton) en anderzijds de NH₃-verliezen ten gevolge van de mestscheiding op basis van het rapport 'Rekenregels van de Kringloopwijzer 2020 – Wageningen University & Research'. Deze rekenregels worden door het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt als onderdeel van het OPS (DEPAC-NEMA) om emissies en deposities te bepalen. De NEMA (Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak) gaat uit van NH₃-verliezen van 2,8% voor varkensdrijfmest. Wij menen dan ook dat de berekening een betrouwbare inschatting geeft van de emissies van de vergunde toestand. De afdeling GOP (Milieu) van het Departement Omgeving stelt enkel dat de emissiecijfers die voor de mestverwerking gebruikt worden niet berusten op gehanteerde emissiekengetallen en bijgevolg niet zomaar kunnen gebruikt worden. De afdeling GOP (Milieu) motiveert niet wat er fout is aan deze kengetallen en ze geeft ook niet aan welke dan volgens haar de correcte

emissiecijfers zouden moeten zijn. Behoudens het tegendeel wordt aangetoond kan ervan worden uitgegaan dat de berekening een vrij correcte inschatting geeft van de emissie uitgaande van de mestscheiding.

- Tijdens de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC) werd er een nota toegevoegd waarin duidelijk de emissiearme maatregelen die de exploitant extra toepast werden uiteengezet. De deputatie houdt blijkbaar geen rekening met deze maatregelen;
- Volgens de deputatie kan de gevraagde verandering op de stikstofemissies op de Europees te beschermen habitats niet worden ingeschat omdat de stikstofdepositie niet beoordeeld kan worden op basis van de gegevens in het dossier. Er werd nochtans met concrete cijfers aangetoond dat de emissie van de huidige toestand nauwelijks verschilt met deze van de vergunde situatie, waardoor er eveneens geen verschil zal zijn in de depositie ten gevolge van de vergunde toestand en de gevraagde toestand. Het is evident dat het niet aanwezig zijn van een mestverwerkingsinstallatie voor de verwerking van 22.000 m³ varkensdrijfmest ook niet kan leiden tot de emissies van ammoniak. Deze emissies, hoewel ze destijds niet begroot werden, werden wel mee opgenomen in de beoordeling van de vergunningsaanvraag. Er werd aangetoond dat enkel en alleen door het niet voorkomen van de mestscheider er heel wat minder ammoniak zal geëmitteerd worden door dit bedrijf. Er werd verder in de berekening geen rekening gehouden met mogelijke effecten van het niet voorkomen van de verdere mestverwerkingsprocessen (biologie). Volgens EmissieModel Ammoniak Vlaanderen (EMAV) zouden we voor een "biologie" volgende emissie in rekening kunnen brengen: 22.000 ton x 6,3 kg per ton = 138.600 kg N x 0,05/100 = 69,3 kg N of 84,26 kg NH₃. Ook deze emissies komen niet voor op het bedrijf. Er wordt eveneens geen rekening gehouden met het niet voorkomen van emissies ten gevolge van transport. Met voor de exploitatie van de mestverwerking zou circa 19.000 m³ moeten aangevoerd worden en dezelfde hoeveelheid effluent zou moeten afgevoerd worden. Dit gaat om circa 700 tot 800 transporten die niet voorkomen;
- Het standpunt van de deputatie is derhalve niet correct, bovendien is het standpunt niet gemotiveerd

REGELGEVEND KADER

Het beroep wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het bestreden besluit is bekendgemaakt op 29 oktober 2024 op het Omgevingsloket en door aanplakking vanaf 29 oktober 2024.

Het beroep is ontvangen op 19 november 2024 en volledig en ontvankelijk verklaard op 16 december 2024.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in laatste administratieve aanleg een beslissing te nemen over beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg, volgens de gewone procedure.

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2024 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

ADVIEZEN

Het advies van 21 januari 2025 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lille is deels gunstig.

Het advies van 10 februari 2025 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Milieu) is gunstig.

Het advies van 17 maart 2025 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Ruimte) is gunstig.

GOVC

De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 11 maart 2025 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- Alle adviezen zijn gelezen;
- Het advies van de afdeling GOP van het Departement Omgeving is gunstig. Dus weinig op aan te merken,
- Het advies van de gemeente Lille is deels gunstig en deels ongunstig voor het niet plaatsen van de ammoniakemissiearme stalsystemen V-47. Echter motiveert het niet waarom. Er wordt enkel aangegeven dat enkel het toepassen van staltechniek S-1 niet de insteek leek te zijn van de vergunningverlenende overheid en dat de stalsysteem V-4.7 dus moet toegepast worden om de impact tot een minimum te beperken,
- De exploitant vindt dat er is aangetoond dat de uiteindelijke emissie lager is, zowel voor geur, ammoniak en stof;
- Voor de mestverwerkingsinstallatie ontbreken exacte cijfers, maar er is gepoogd om zoveel mogelijk relevante gegevens te verzamelen. De berekeningen zijn dus gebaseerd op ramingen en schattingen;
- Thovarco heeft het bedrijf overgenomen, inclusief een moeilijke historie. De huidige jonge ondernemer voert alles correct uit. Klachten uit het verleden zijn gelinkt aan de vorige exploitant, die vergunningsvoorwaarden niet naleefde;
- De combinatie van beide technieken is weinig zinvol aangezien de mestverwerkingsinstallatie momenteel niet bestaat,
- Het implementeren van techniek 4.7 in de bestaande stal is praktisch niet uitvoerbaar, tenzij de stal volledig gesloten wordt;
- De werkelijke ammoniakemissie ligt vermoedelijk nog lager dan geraamd;
- In verband met de grootte van de dierplaatsen is de oppervlakte minder dan 0,8 m² per varken, waardoor een lagere emissiefactor van 2,5 (in plaats van 3,5) van toepassing is. Exacte afmetingen zullen nog via een plan of nota worden bezorgd;
- De PAS-referentie wordt in principe gehaald. Milieu-inspectie heeft de exploitant verplicht om deze wijziging aan te vragen om sluiting van de stal te vermijden;
- De huidige vergunning loopt tot 2027; volgend jaar moet er een nieuw dossier worden ingediend;

- De PAS-referentie van 2030 is op dit moment niet van toepassing door het vervallen van de huidige vergunning in 2027.

Het advies van 11 maart 2025 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is gunstig

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	MLAV1/06-519	12/04/2007	12/04/2027	vergunning voor het exploiteren en veranderen van een varkensbedrijf, gepaard gaande met de stopzetting van de exploitatie van dieren op het adres Lille, Rooverstraat z/n en te Geel, Blokstraat 10
MB	AMV/0001 427 89/10 01	10/10/2007	12/04/2027	bevestiging in beroep van het besluit van de deputatie met nummer MLAV1/06-519 van 12/04/2007, met wijziging van modaliteiten
Deputatie	MLAN3/08-3	28/02/2008	Onbepaalde duur	aktename van klasse 3-inrichtingen
Deputatie	MLVER/08-60	18/09/2008	12/04/2027	vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding
Deputatie	MLAV1/08-602	11/06/2009	12/04/2027	vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding
Deputatie	MLVER/10-64	26/08/2010	12/04/2027	vergunning voor het veranderen door uitbreiding
Deputatie	MLOV-2011- 0029	31/05/2011	Niet van toepassing	overname van een varkensbedrijf, vergund op naam van Van De Broeck Gert door bvba Gesuporc
Deputatie	MLOV-2017- 0039	29/07/2017	Niet van toepassing	overname van een varkensbedrijf, vergund op naam van bvba Gesuporc (in faling) door bvba Thovarco

⁽¹⁾ MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

BESCHRIJVING LOCATIE

De aanvraag is gelegen op een afstand van circa.

- 600 m van een woongebied met landelijk karakter;
- 900 m van een recreatiegebied;

- 200 m van een in toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 afgebakende beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied;
- Op 1.000 m van een habitatrictlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden' met als gebiedscode BE2100026

PLANOLOGISCHE LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan 'Turnhout, vastgesteld bij koninklijk besluit van 30 september 1977, gelegen in agrarisch gebied.

De aanvraag is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

De ingedeelde inrichting of activiteit is niet gelegen binnen een BPA of APA of goedgekeurde niet-vervallen verkaveling

BEOORDELING

Inrichting

Varkensbedrijf bv Thovarco is vergund voor volgende rubrieken:

- stallen met plaatsen voor 2.884 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- een stroomgroep met een elektrisch vermogen van 300 kW (12.1.2.b – 31.1.2.b),
- 5 dompelbeluchters met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 150 kW (16.3.1.1);
- de opslag van 2 000 liter petroleum in een bovengrondse dubbelwandige tank (17.3.5.1),
- de opslag van 4 000 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank (17.3.6.1.b),
- opslag van 11.686 m³ mest, (2.922 m³ ruwe mest, 792 m³ dunne fractie, 347 m³ in de bezinkingstank, 7 125 m³ effluentopslag en 500 m³ dikke fractie (28.2.c.2);
- een mestverwerkingsinstallatie "Bio Armor" inclusief decanteercentrifuge voor 22.000 ton/jaar (28.3.c);
- de opslag van 27 ton pure plantaardige olie (44.3);
- een grondwaterwinning op een diepte van 105 m met een opgepompt debiet van maximum 25 m³/dag en 6.700 m³/jaar (53.8.2);

De mestverwerkingsinstallatie werd geplaatst maar is nooit in gebruik genomen. Er werd een verzoek ingediend om de rubrieken verbonden aan deze installatie te schrappen uit de vergunning. Volgende rubrieken kunnen in dat geval behouden blijven.

- stallen met plaatsen voor 2.884 andere varkens (9.4.1.c.2 – 9.4.1.d.1);
- opslag van 2.300 m³ drijfmest;
- een grondwaterwinning op een diepte van 105 m met een opgepompt debiet van maximum 25 m³/dag en 6.700 m³/jaar (53.8.2)

Beroep

Het beroep is ingediend door bv Thovarco en heeft betrekking op het deels weigeren van het verzoek van bv Thovarco tot bijstelling van de milieuvorwaarden van bv Thovarco voor de exploitatie van een vleesvarkensbedrijf.

Verzoek

De aanvraag bevat een vraag tot bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden, zoals opgenomen in de vergunning met nummer AMV/000142789/10 01 van 10 oktober 2007, en MLAV1/08-602 van 11 juni 2009, die stellen dat.

- *"3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.2.§2 en §3 van VLAREM II met betrekking tot de analyses op de aangevoerde mest en de afgevoerde eindproducten dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en verplichte analyse van elke vracht te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking (BS 19 december 2008). (opgelegd in besluit MLAV1/08-602);*
- *4. De varkensstal wordt gebouwd volgens het systeem V-47 (mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantrasters), zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.*
- *5. De stal en de loods worden voorzien van een afzuiging. De afgezogen lucht wordt behandeld in een biologische luchtwasser. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen van het gebruik voor een biologisch luchtwassysteem van 70% of hogere emissiereductie (systeem S1 van voormeld MB), meer bepaald:*
 - a Conform het monsternamprotocol (systeem S-1, punt A van voormeld MB), moet elk half jaar een monster van het waswater worden genomen. De analyseresultaten moeten binnen de aangegeven grenzen liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen, moet de gebruiker en/of leverancier actie ondernemen. Monsternam, vervoer en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten door een erkend laboratorium worden uitgevoerd;*
 - b. Het biologisch luchtwassysteem moet minimaal elk jaar worden gereinigd;*
 - c Er moet een onderhoudscontract en een adviescontract worden afgesloten met de leverancier. Het onderhoudscontract moet voldoen aan de voorwaarden van een standaard onderhoudscontract (systeem S-1, punt B van voormeld MB). Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem;*
 - d. Er moet een logboek worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het spuiwater en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden;*
 - e. De biologische luchtwasser moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%.*
- *6. De inrichtingen die mest zullen aanleveren aan onderhavige installatie, moeten gelegen zijn in een perimeter van 20 km rondom de inrichting;*
- *8. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1., §1, 1°, van titel II van het VLAREM kan mengmest mits het gebruik van vloeistofdichte snelkoppelingen rechtstreeks van de vrachtwagen naar het opvangbassin worden verpompt onder de volgende voorwaarden.*
 - a De gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van het eveneens afgesloten bassin; deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;*
 - b Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, het opvangbassin en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen,*
 - c. Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; de vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond, alle run-off van*

deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;

- d. Tijdens het bedienen van de installatie moet de nodige aandacht worden besteed aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven (opgelegd in besluit AMV/00142789/1005)."*

De aanvrager vraagt de volgende bijstellingen door schrappen/wijzigen.

- Schrapping van bijzondere voorwaarden 3, 6 en 8, aangezien de mestverwerkingsinstallatie waarop deze voorwaarden betrekking hebben nooit werd voltooid en in gebruik genomen;
- Aanpassing van bijzondere voorwaarden 4 en 5, aangezien de varkensstal niet werd uitgerust met AEA-systeem V.4-7, maar wel met een biologische luchtwasser (S-1).

Met als motivatie.

- *"De mestverwerkingsinstallatie werd geplaatst maar nooit in gebruik genomen. Al de rubrieken en bijzondere voorwaarden met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie mogen geschrapt worden;*
- *De stal werd niet voorzien van AEA-systeem V-47 (mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekanroosters) De stal werd wel voorzien van een biologische luchtwasser AEA-systeem S-1 Gezien de mestverwerking niet werd gebouwd, zal er dan ook geen ammoniak ontstaan ten gevolge van de mestverwerking."*

Schrapping van bijzondere voorwaarden 3, 6 en 8 met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie

Aangezien de bouw van de mestverwerkingsinstallatie nooit werd voltooid en deze dus ook nooit in gebruik genomen werd, is deze rubriek van rechtswege vervallen. Alle bijbehorende bijzondere voorwaarden kunnen bijgevolg worden geschrapt

Wel wordt opgemerkt dat ook bijzondere voorwaarden 1 en 2 betrekking hebben tot de mestverwerkingsinstallatie en bijgevolg geschrapt mogen worden:

- 1. De exploitant dient naast de algemene luchtemissiegrenswaarden te voldoen aan de luchtemissiegrenswaarden van artikel 5.31.2.2.2 van VLAREM II voor de noodstroomgroep op PPO en/of mazout. (opgelegd in besluit MLAVI/06-519),
- 2 In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1.§1 en 5.28.2.3 van VLAREM II dient het effluentbassin (7.125 m³) en het biologiebekken niet te worden afgedekt. (opgelegd in besluit MLAVI/06-519, aangepast in besluit AMV/000142789/1001).

Er kan, net zoals in het GOP-advies uit eerste aanleg, akkoord gegaan worden met het verzoek tot schrapping van de bijzondere voorwaarden 3, 6 en 8 en bijkomstig ook het schrappen van bijzondere voorwaarden 1 en 2.

Aanpassing van bijzondere voorwaarden 4 en 5 met betrekking tot de AEA-systemen

Het bedrijf is oorspronkelijk vergund voor 2 884 vleesvarkens in een stal met twee AEA-systemen. V47 (mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwanden en met andere dan metalen driekanroosters) en S-1 (biologische luchtwasser). Daarnaast is er ook een mestverwerkingsinstallatie vergund met een capaciteit van 22.000 ton/jaar waarop diezelfde biologische luchtwasser is aangesloten. In werkelijkheid werd de mestverwerkingsinstallatie nooit gerealiseerd en werd de varkensstal niet voorzien van het AEA-systeem V-47, enkel van de

biologische luchtwasser. De exploitant voegt bij zijn aanvraag een berekening toe om aan te tonen dat er in de huidige situatie minder ammoniakemissies zijn dan in de vergunde situatie en vraagt om die reden toestemming tot schrapping van de bijzondere voorwaarde met betrekking tot AEA-systeem V-4.7

Berekening van de vergunde situatie, volgens de exploitant:

- De varkensstal met AEA-systeem V-4.7 (emissiefactor 1,2 kg NH₃/dp/jaar): 2.884 varkens x EF (emissiefactor) 1,2 = 3 460,80 kg NH₃;
- De mestverwerkingsinstallatie.
 - 22.000 ton mest per jaar,
 - Er zit 6,3 kg N in een ton mest;
 - 22.000 ton mest x 6,3 kg N = 138 600 kg N per jaar,
 - Van deze 138 600 kg N per jaar komt er 2,80% vrij als ammoniakemissie = 3.880,80 kg NH₃
- Het totaal van de NH₃ uit de stal + die uit de mestverwerkingsinstallatie = 7 341,60 kg NH₃;
- Beiden zijn aangesloten op een biologische luchtwasser met 70% ammoniakreductie = 2 202,48 kg NH₃;
- De totale ammoniakemissie in de vergunde situatie bedraagt 2.202,48 kg NH₃ per jaar

Berekening van de huidige situatie, volgens de exploitant.

- De varkensstal zonder AEA-systeem V-4.7 (traditionele stal. EF 2,5 kg NH₃/dp/jaar):
 - 2.884 varkens x EF 2,5 = 7.210 kg NH₃;
 - De stal is aangesloten op een biologische luchtwasser met 70% ammoniakreductie = 2.163 kg NH₃
- De totale ammoniakemissie in de huidige situatie bedraagt 2.163 kg NH₃ per jaar

Het bedrijf concludeert hieruit dat er in de huidige situatie minder ammoniakemissies zijn dan in de vergunde situatie. 2.163 kg NH₃ per jaar ten opzichte van 2.202,48 kg NH₃ per jaar wat neerkomt op 39,48 kg NH₃ minder op jaarbasis

In de bovenstaande, door de exploitant geleverde, berekening zijn enkele zaken op te merken.

Als eerste aandachtspunt zijn er tot op heden geen gangbare emissiefactoren voor mestverwerkingsinstallaties. Bovenstaande cijfers met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie kunnen dus louter als indicatief geïnterpreteerd worden. Als gevolg van het niet plaatsen van de mestverwerkingsinstallatie zullen er sowieso wel minder emissies zijn maar dit kan niet worden gekwantificeerd.

Oorspronkelijk werd in de berekening van de exploitant niet verduidelijkt of de oppervlakte van de hokken op het bedrijf groter of kleiner dan 0,8 m² per dier zijn. Aan de aanvraag werd een uitvoeringsplan toegevoegd maar ook hierop ontbrak deze informatie. Als niet kan worden aangetoond dat de hokoppervlakte per dier kleiner is dan 0,8 m², moet er worden gerekend met de conservatieve waarde van 3,5 kg NH₃/jaar die hoort bij een grotere hokoppervlakte. Tijdens de GOVC van 11 maart 2025 bevestigde de aanvrager dat de oppervlakte minder is dan 0,8 m² per varken en dat de exacte afmetingen nog via een plan of nota zullen bezorgd worden. Op 19 maart 2025 bezorgde de aanvrager via een bericht op het Omgevingsloket de gegevens met betrekking tot de beschikbare afmetingen per dier ten behoeve van de bepaling van de emissiefactor per vleesvarken. Hierin werd verduidelijkt dat de hokken dus kleiner zijn dan 0,8 m² en er dus met een emissiefactor van 2,5 kg NH₃/dp/jaar mag gerekend worden zoals oorspronkelijk in de aanvraag was opgenomen.

Als laatste klopt de berekening voor het vergunde dubbele AEA-systeem in de varkensstal niet. De totale ammoniakreductie voor de varkensstal mag niet bestaan uit een optelling van beide AEA-systemen maar dient te worden berekend aan de hand van de PAS-combinatietabellen. De combinatie van een V-4.7 systeem met een biologische luchtwasser geeft een totale ammoniakreductie van 86%.

Ter beoordeling van het verschil tussen een combinatie van het AEA-systeem V-4.7 en een biologische luchtwasser en uitsluitend een biologische luchtwasser spelen geur, stof en ammoniak de belangrijkste rol als voornaamste luchtmissies. Al wordt er bij een varkensbedrijf algemeen niet veel stofemissie verwacht. De impact van stikstofemissies op Europees te beschermen habitats kan niet worden bepaald aangezien deze aanvraag tot bijstelling bijzondere voorwaarden geen impactscore, passende beoordeling of verscherpte natuurtoets bevat. Aangezien de vergunning vervalt in 2027, voordat de vereisten in het stikstofdecreet van toepassing worden, moet de exploitant voor verdere exploitatie dus binnenkort alsnog een nieuwe vergunning indienen waar al deze zaken wel in opgenomen zijn en een grondige beoordeling van de stikstofemissies kan dan plaatsvinden. Op basis van de emissiekengetallen uit de PAS-lijst bedraagt de momenteel vergunde ammoniakemissie uit de stal 1.009,4 kg NH₃. Dit wordt gerealiseerd door de toepassing van een combinatie van AEA-systemen V-4.7 en S-1, die een reductie van 86% bieden ten opzichte van een traditioneel stalsysteem.

In de door de exploitant gevraagde wijziging van de vergunningsvoorwaarden wordt een biologische luchtwasser als enige emissiebeperkende maatregel voorgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van een reductie van 70% ten opzichte van een traditionele stal, wat resulteert in een verhoogde ammoniakemissie van 2.163 kg NH₃. Er is dus een beduidend verschil tussen de vergunde en de gewenste situatie maar er dient rekening gehouden te worden dat het bedrijf met enkel een luchtwasser ook de verplichting haalt om tegen 31 december 2030 alle stallen te voorzien van een AEA-systeem met een minimum vereiste reductie, conform het stikstofdecreet (in dit geval wordt 70% reductie gehaald). De exploitant geeft verder ook aan gebruik te maken van de PAS V-4.2 (toevoeging van benzoëzuur aan de voeding). Dit in combinatie met een biologische luchtwasser geeft een reductie van 75%. Hierdoor kan besloten worden dat de ammoniakemissies in de gewenste toestand met 2.884 vleesvarkens 1.802,5 kg NH₃/jaar bedraagt (berekend op basis van een EF van 2,5).

Voor de geur- en stofemissies bestaat er niet zoiets als een combinatietabel. Er kan enkel rekening gehouden worden met de meest gunstige cijfers voor een van beide systemen. Zo behaalt het V-4.7 systeem een geurreductie van 22,3% ten opzichte van een traditionele stal, maar haalt een biologische luchtwasser een reductie van 40%. Zowel in een stal met een combinatie van beide AEA-systemen als in een stal met enkel een biologische luchtwasser wordt er bijgevolg een geurreductie van 40% verwacht. Qua stofemissies is er bij een V-4.7 systeem geen bijkomende stofreductie ten opzichte van een traditionele stal. Bij een biologische luchtwasser kunnen er wel reducties van 60% voor PM₁₀ en 35% voor PM_{2,5} in rekening gebracht worden. Ook hier geldt opnieuw dat er zowel in een stal met een combinatie van beide AEA-systemen als in een stal met enkel een biologische luchtwasser een stofreductie van 60% voor PM₁₀ en 35% voor PM_{2,5} wordt verwacht. Bijgevolg houdt het alsnog implementeren van een V-4.7 stalsysteem niet in dat de impact als gevolg van stof- en geuremissies naar de omgeving toe zou verminderen.

Door het ontbreken van exacte cijfers en enkel gebruik te maken van indicatieve cijfers voor de mestverwerkingsinstallatie kunnen er geen concrete conclusies getrokken worden met betrekking tot het verschil tussen de ammoniakemissies in de vergunde ten opzichte van de huidige situatie. Wel kan er gesteld worden dat het uitvoeren van de varkensstal met enkel een biologische luchtwasser in plaats van met een combinatie van V-4.7 en biologische luchtwasser leidt tot een

hogere ammoniakemissie maar niet tot een hogere geur- of stofemissie. Daarnaast voldoet het bedrijf met enkel een biologische luchtwasser ook aan de reductievoorwaarden uit het stikstofdecreet

Er kan, net als in het advies van de afdeling GOP (Milieu) uit eerste aanleg, geconcludeerd worden dat een schrapping van bijzondere voorwaarden 4 en een aanpassing van bijzondere voorwaarde 5, zodat deze enkel van toepassing is op de varkensstal, aanvaardbaar is

Actualisatie van de milieuvoorwaarden

Conform artikel 106 van het Omgevingsvergunningsbesluit moet de beslissing over het verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden moeten worden geactualiseerd:

"1 De exploitant dient naast de algemene luchtemissiegrenswaarden te voldoen aan de luchtemissiegrenswaarden van artikel 5.31.2.2.2 van VLAREM II voor de noodstroomgroep op PPO en/of mazout. (opgelegd in besluit MLAVI/06-519)."

Bovenvermeld artikel 5.31.2.2.2 van titel II van het VLAREM bestaat niet meer. De bepalingen onder dit artikel zijn geïntegreerd onder afdeling 5.43.2 van titel II van het VLAREM. Bijgevolg kan gesteld worden dat bovenstaande bijzondere voorwaarde geschrapt kan worden, aangezien dit reeds vervat wordt in een sectorale voorwaarde die van toepassing is op de installatie. De overige opgelegde bijzondere voorwaarden kunnen behouden blijven

OVERIGE STANDPUNTEN

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lille stelt in haar advies van 21 januari 2025 voor om, gelet op de huidige stikstofproblematiek, staltechniek V-4.7. toch toe te passen. Er wordt namelijk gewerkt zonder concrete cijfers en de impact op de omgeving is onduidelijk. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat dit standpunt niet wordt gevolgd.

ALGEMENE CONCLUSIE: gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het gevraagde verzoek, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Er wordt een gunstig advies gegeven voor het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden.

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING EN LANDBOUW,

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep wordt gegrond verklaard.

Art. 2. Het verzoek van de bv Thovarco, tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een varkensbedrijf, gelegen te 2275 Lille, Lichtaartsesteenweg 106, zoals ingetekend op het omgevingsloket vergund op naam van de bv Thovarco, Lichtaartsesteenweg 106-108, 2275 Lille,

wordt **ingewilligd**

De volgende bijzondere voorwaarden, zoals opgelegd in besluit van de deputatie van de provincie worden geschrapt:

1. De exploitant dient naast de algemene luchtemissiegrenswaarden te voldoen aan de luchtemissiegrenswaarden van artikel 5.31.2.2.2 van VLAREM II voor de noodstroomgroep op PPO en/of mazout,
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1, §1 en 5.28.2.3 van VLAREM II dient het effluentbassin (7125 m³) en het biologiebekken niet te worden afgedekt;
3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.2, §2 en §3 van VLAREM II met betrekking tot de analyses op de aangevoerde mest en de afgevoerde eindproducten dient geen verplichte wekelijkse analyse van de eindproducten en verplichte analyse van elke vracht te gebeuren. Ter vervanging dient de exploitant onverminderd te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de mestverwerking (BS 19 december 2008),
4. De varkensstal wordt gebouwd volgens het systeem V-4.7 (mestkelders met water- en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan metalen driekantroosters), zoals opgenomen in het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen;
6. De inrichtingen die mest zullen aanleveren aan onderhavige installatie, moeten gelegen zijn in een perimeter van 20 km rondom de inrichting;
8. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1°, van titel II van het VLAREM kan mengmest mits het gebruik van vloeistofdichte snelkoppelingen rechtstreeks van de vrachtwagen naar het opvangbassin worden verpompt onder de volgende voorwaarden:
 - a. De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van het eveneens Pagina 10 van 11 afgesloten bassin; deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - b. Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, het opvangbassin en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - c. Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen. er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; de vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd
 - d. Tijdens het bedienen van de installatie moet de nodige aandacht worden besteed aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven. (opgelegd in besluit AMV/00142789/1005).

De volgende bijzondere voorwaarden, zoals opgelegd in besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen worden gewijzigd:

5. De stal en de loods worden voorzien van een afzuiging. De afgezogen lucht wordt behandeld in een biologische luchtwasser. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen van

het gebruik voor een biologisch luchtwassysteem van 70% of hogere emissiereductie (systeem S1 van voormeld MB), meer bepaald:

- a. Conform het monsternameprotocol (systeem S-1, punt A van voormeld MB), moet elk half jaar een monster van het waswater worden genomen. De analyseresultaten moeten binnen de aangegeven grenzen liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen, moet de gebruiker en/of leverancier actie ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten door een erkend laboratorium worden uitgevoerd;
- b. Het biologisch luchtwassysteem moet minimaal elk jaar worden gereinigd;
- c. Er moet een onderhoudscontract en een adviescontract worden afgesloten met de leverancier. Het onderhoudscontract moet voldoen aan de voorwaarden van een standaard onderhoudscontract (systeem S-1, punt B van voormeld MB). Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem;
- d. Er moet een logboek worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het spuiwater en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden;
- e. De biologische luchtwasser moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%.

Naar:

5. De varkensstal wordt voorzien van een afzuiging. De afgezogen lucht wordt behandeld in een biologische luchtwasser. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen van het gebruik voor een biologisch luchtwassysteem van 70% of hogere emissiereductie (systeem S-1 van voormeld MB), meer bepaald:
 - a. Conform het monsternameprotocol (systeem S-1, punt A van voormeld MB), moet elk half jaar een monster van het waswater worden genomen. De analyseresultaten moeten binnen de aangegeven grenzen liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen, moet de gebruiker en/of leverancier actie ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten door een erkend laboratorium worden uitgevoerd;
 - b. Het biologisch luchtwassysteem moet minimaal elk jaar worden gereinigd;
 - c. Er moet een onderhoudscontract en een adviescontract worden afgesloten met de leverancier. Het onderhoudscontract moet voldoen aan de voorwaarden van een standaard onderhoudscontract (systeem S-1, punt B van voormeld MB). Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem;
 - d. Er moet een logboek worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het spuiwater en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden;
 - e. De biologische luchtwasser moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%.

Art. 3. De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

1° algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM


De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be>

2° geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden

5. De varkensstal wordt voorzien van een afzuiging. De afgezogen lucht wordt behandeld in een biologische luchtwasser. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen van het gebruik voor een biologisch luchtwassysteem van 70% of hogere emissiereductie (systeem S-1 van voormeld MB), meer bepaald:
 - a. Conform het monsternameprotocol (systeem S-1, punt A van voormeld MB), moet elk half jaar een monster van het waswater worden genomen. De analyseresultaten moeten binnen de aangegeven grenzen liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen, moet de gebruiker en/of leverancier actie ondernemen. Monstername, vervoer en analyse van het spuiwater en de rapportage daarvan moeten door een erkend laboratorium worden uitgevoerd;
 - b. Het biologisch luchtwassysteem moet minimaal elk jaar worden gereinigd;
 - c. Er moet een onderhoudscontract en een adviescontract worden afgesloten met de leverancier. Het onderhoudscontract moet voldoen aan de voorwaarden van een standaard onderhoudscontract (systeem S-1, punt B van voormeld MB). Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem;
 - d. Er moet een logboek worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, analyseresultaten van het spuiwater en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden;
 - e. De biologische luchtwasser moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%.
7. Het opgevangen niet-verontreinigd hemelwater moet prioritair en maximaal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging.

Brussel, 11 APR 2025

Vlaams minister van Omgeving en Landbouw



Jo BROUNS

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

U heeft hiervoor een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift moet per beveiligde zending worden ingediend. Dit betekent:

1. hetzij via het digitaal loket van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges
<https://www.dbrc.be/digitaal-loket-van-de-vlaamse-bestuursrechtscolleges>

2. hetzij per aangetekende brief gericht aan:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 15 bus 130
1210 Brussel

3. hetzij door neerlegging ter griffie op het hierboven vermelde adres.
Marie-Elisabeth Belpairegebouw
Toren Noord (2de verdieping)
Simon Bolivarlaan 17
1000 Brussel

Als u voor een analoge indiening kiest (2. en 3.) moet:

- het verzoekschrift in vijfvoud worden ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie);
- gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift, een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij worden gestuurd (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

Het verzoekschrift moet in ieder geval minstens de volgende gegevens bevatten:

- de naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
- de naam en het adres van de verweerder;
- het voorwerp van het beroep of bezwaar;
- een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
- een omschrijving van het belang van de verzoeker
- een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift moet u het bewijs bezorgen dat een overschrijvingsopdracht is gegeven of dat een storting is uitgevoerd tot betaling van het rolrecht.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Meer uitleg vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)