



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Ivan Verleyen,
Frans Van Gaeveren,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,
Carina Van Cauter,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/45041/118/1/A/3/PW/KS
betreft **ALPANI**
RONSE
verslaggever mevrouw Carina Van Cauter

Besluit van de Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de bvba Alpani, Opgeëistenstraat 60, 9600 Ronse, voor het hernieuwen van de milieuvergunning van een textielbedrijf, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder Ronse, afdeling 1, sectie A, nrs 1/d/39, 1/e/41, 1/p/29, 1/p/36, 1/2/f/5 en 1/2/g/5, aan de Opgeëistenstraat 60, 9600 Ronse.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

Milieuvergunningen:

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 27 mei 2004 (tot en met 26 mei 2007): het exploiteren van een textielveredelingsbedrijf;

Lozingsvergunningen:

- Ministerieel Besluit van 3 januari 1979 (tot en met 31 augustus 2011): het lozen van afvalwater in de openbare riolering met een maximum van 1 m³/uur en 6 m³/dag (op naam van Gebr. Merchiers);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16 juni 2006, ingediend door de bvba Alpani, Opgeëistenstraat 60, 9600 Ronse, om een inrichting te exploiteren, gelegen aan de Opgeëistenstraat 60, 9600 Ronse, op de percelen, kadastraal bekend onder Ronse, afdeling 1, sectie A, nrs 1d/39, 1/e/41, 1/p/29, 1/p/36, 1/2/f/5 en 1/2/g/5, met als voorwerp: hernieuwing van een bedrijf actief in de textielveredeling (rubrieken: 3.3, 3.4.1, 12.2.1, 16.3.1.1, 17.3.3.2, 17.3.6.2, 17.3.7.1, 24.4, 39.1.2, 41.1.3, 41.2.2, 41.3.1, 41.4.3, 41.5, 43.1.2);

Gelet op de aangetekende brief van 26 juli 2006, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 4 september 2006, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er 1 bezwaarschrift werd ingediend, waarbij de argumenten als volgt samengevat kunnen worden:

- Alpani ligt in een diepte palend aan een park- en een woonzone. Gezien dit gebied lager ligt heeft dit ernstige gevolgen, waarbij aanpalende burens last hebben van geluidshinder en aldus het karakter van de woonzone manifest wordt geschonden en aan de leefkwaliteit van de burgers wordt geraakt.
- Uit het neergelegde dossier blijkt niet wat de juiste emissie is van de stoominstallatie.
- De geluidsstudie die werd uitgevoerd in het najaar van 2003 kan gezien de verhoogde activiteit bezwaarlijk nog als actueel worden beschouwd.
- Verder bedrijfsactiviteiten uitoefenen op een vervuilde grond (in het najaar van 2003 werden er verhoogde waarden voor minerale oliën en nikkel vastgesteld), waar dan nog zoveel afvalwaters worden gerealiseerd, is nefast voor de omliggende buurt.
- De resultaten van de geluidsstudie alsook van het bodemonderzoek zijn bezwarend en er is weerom niets ondernomen om hieraan een oplossing te bieden;

Gelet op het gunstig advies van 11 september 2006 van het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse, onder de volgende opmerkingen:

- om de aard, de omvang en de bron van de geluidshinder in dit gebied na te gaan, wordt voorgesteld een akoestisch onderzoek uit te voeren voor de beide bedrijven;
- het aspect van de ruimtelijke buffer kan via de stedenbouwkundige vergunning uitgewerkt worden;
- de aanbevelingen van de brandweer moeten dringend opgevolgd worden;

Gelet op het gunstig advies van 27 september 2006 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV),

voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en een aantal bijzondere milieuvergunningvoorwaarden (m.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater, m.b.t. de brandveiligheid);

Gelet op het gunstig advies van 10 augustus 2006 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 31 augustus 2006 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM):

- voor de lozing van 0,3 m³/u – 3 m³/d – 540 m³/j HA in de riolering, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van HA in de riolering;
- voor de lozing van 11 m³/u – 90 m³/dag – 20.250 m³/jaar BA met 2C stoffen in de riolering mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale (44 a textielveredeling) voorwaarden voor lozing van BA in de riolering;
- Bovendien dienen volgende bijzondere voorwaarden opgelegd te worden:

Parameter	Norm
BZV	41,75 kg/dag
CZV	134,16 kg/dag
ZS	18,5 kg/dag
Cl	4.700 mg/l – 312 kg/dag
Cr	0,5 mg/l
Ni	0,5 mg/l
Zn	2 mg/l – 0,1 kg/dag
Cd	0,01 mg/l
Hg	0,005 mg/l
N t	50 mg/l
P t	60 mg/l
2-chloortolueen	0,02 mg/l
PAK's (zonder naftaleen)	0,25 µg/l
Naftaleen	1 µg/l

- De overige aangevraagde parameters worden beperkt tot de concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangende oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de waarnemingsdrempel van de meetmethode.
- De overige niet aangevraagde parameters mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater.
- voor de alternatieve meetmogelijkheid zijnde een inductieve debietsmeter en controleput.
Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem I.
- voor het aspect lucht;

Gelet op het gunstig advies van 2 oktober 2006 van de provinciale milieudeskundige onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, voor een termijn van 20 jaar, vanaf 27 mei 2007;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. De VMM stelt dat uit analyses blijkt dat ook naftaleen werd vastgesteld in het afvalwater. Het bedrijf vraagt hiervoor echter geen norm aan. De VMM stelt voor om nu voor naftaleen een norm van 1 µg/l op te leggen, eerder dan een nieuwe aanvraag ter zake van de exploitant af te wachten. De commissie gaat hiermee akkoord. De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de commissie aanhoort en hier *niets aan toe te voegen heeft.*";

Gelet op het gunstig advies van 10 oktober 2006 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) en stelt voor de milieuvergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar vanaf 27 mei 2007, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat wat de planologische aspecten, betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het textielveredelingsbedrijf is volgens het gewestplan 'Oudenaarde' gelegen in een woongebied en een klein deel in een parkgebied. Op basis van de opmetingen door een beëdigd landmeter blijkt dat de bedrijfsgebouwen echter niet in het parkgebied zijn gelegen;

De omgeving is zeer dicht bebouwd. Binnen een straal van 100 meter rondom de inrichting situeren zich een 140-tal woningen. De meeste woningen bevinden zich aan de overzijde van het bedrijf (aan de Opgeëistenstraat). Dit woongebied paalt ten noorden aan parkgebied. De inrichting is ondergebracht in oude gebouwen die deels vernieuwd zijn. De gebouwen zijn opgetrokken uit metselwerk en liggen te midden van een woongebied;

De percelen van de inrichting palen aan eigen percelen (tuin), het bedrijf Utextbel, aan een zestal percelen bebouwd met een woning (4 woningen langs de Opgeëistenstraat en 2 woningen ingesloten door fabrieksgebouwen en te bereiken via een voetweg vanuit de Spinstersstraat) en aan een onbebouwd perceel (tuin). Op dit laatste perceel (1/b/39) bevindt zich ook een oprit naar het achter gelegen gedeelte van het bedrijf;

De ligging van de inrichting in een woongebied is niet in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen aangezien het bedrijf noch naar schaal van het complex, noch naar de aard zelf van de bedrijvigheid (weverij – ververij – textielveredeling) als een ambachtelijk of kleinbedrijf kan gekwalificeerd worden en alle kenmerken vertoont van een bedrijf met industrieel karakter;

Op 6 juni 2005 leverde het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse een gedeeltelijk positief planologisch attest af omdat de uitbreiding

op korte termijn ruimtelijk verantwoord is onder de voorwaarden van een voldoende buffering (incl. de aanleg van een parkbuffer) en een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing van de nieuwe kantoorgebouwen in de bebouwde omgeving;

Ingevolge artikel 145quater van het Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999 kan op basis van het afgeleverde planologisch attest afgeweken worden van de voorschriften van een gewestplan onder de volgende voorwaarden:

- de aanvraag heeft betrekking op een bedrijf waarvan de gebouwen niet verkrot zijn en hoofdzakelijk vergund zijn of geacht worden vergund te zijn;
- de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend binnen een jaar na afgifte van het planologisch attest. Indien het bedrijf deels niet vergund is, moet de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ook duidelijkheid bieden over de verwijdering of de gewenste regularisatie van de onvergunde werken, handelingen en wijzigingen;
- de aanvraag moet zich beperken tot de regelingen en voorwaarden voor de invulling van de kortetermijnbehoeften, zoals aangegeven in het planologisch attest;

Op 11 augustus 2005 verkreeg het bedrijf van de Bestendige Deputatie de stedenbouwkundige vergunning voor:

- het verbouwen en uitbreiden van het bestaande bedrijfsgebouw (incl. regularisaties);
- het aanleggen van verharding voor parkeerplaatsen en manoeuvreerruimte en het plaatsen van een zoutsilo;
- het verbouwen van een schoolgebouwtje;

De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de waterzuivering werd voor 6 juni 2006 aangevraagd;

Op perceel 1bis/w/4 is er reeds een begroeiing aanwezig van hoogstammige notelaars, naaldbomen en onderbegroeiing. Dit perceel ligt grotendeels in de parkzone. In deze aanvraag is er geen sprake van het oprichten van gebouwen of verhardingen in het parkgebied;

Hierdoor wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden om te kunnen afwijken van de voorschriften van het gewestplan;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:
De afvalstoffen worden apart verzameld en afgevoerd.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties (18 personen) en het wordt geloosd in de openbare riolering van de Opgeëistenstraat. Het bedrijf zich bevindt in een zuiveringszone A, aangezien de riolering van de Opgeëistenstraat uitkomt op de RWZI van Ronse. Bijgevolg zijn de voorwaarden voor lozing op riool van toepassing;

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de verfafdeling en wordt over een zeefbocht naar een bezinkingsbekken (200 m³), zijnde de kelder, geleid

met een verblijftijd van minstens 27 u waardoor geen vezels worden geloosd. Het gebruikte water wordt aangeleverd door Utextel. Het wordt geloosd in de openbare riolering van de Spinsterstraat die aangesloten is op de RWZI van Ronse;

Naast de toepasselijke sectorale lozingsnormen worden volgende lozingsnormen aangevraagd of zijn deze reeds van toepassing:

Parameter	Vergund	Aangevraagd
BZV		41.75 kg/dag
CZV		134.16 kg/dag
ZS	1000 mg/l	18.5 kg/dag
Cl	2500 mg/l	4700 mg/l
Cr	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Ni	0,5 mg/l	0,5 mg/l
Zn	2 mg/l	2 mg/l
Cd	0,01 mg/l	0,01 mg/l
Hg	0,005 mg/l	0,005 mg/l
N t	50 mg/l	50 mg/l
P t	60 mg/l	60 mg/l
2-chloortolueen	0.1 mg/l	0.1 mg/l
PAK's		0.25 µg/l

In de bijzondere voorwaarde 13 e) in de milieuvergunning van 27 mei 2004 werd m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater het volgende opgelegd:

- Het bedrijf dient binnen een termijn van 1 jaar na te gaan wat de mogelijkheden zijn inzake :
 - ofwel zelf zuiveren en lozen op oppervlaktewater; hierbij dienen de volgende richtinggevende effluentnormen voor de parameters BZV, CZV, ZS, Nt en Pt te worden in acht genomen:
 - BZV : 25 mg/l
 - CZV : 160 mg/l
 - ZS : 60 mg/l
 - Nt : 15 mg/l
 - Pt : 2 mg/l
 - ofwel verder lozen op de openbare riolering, waarbij de richtlijnen van de Ministeriele omzendbrief LNM 2001/01 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI exploitatie worden in acht genomen.
- Binnen een termijn van één jaar na het verlenen van de milieuvergunning worden de bevindingen en de voorstellen in een overlegvergadering, op initiatief van de exploitant, voorgelegd aan de vergunningverlenende overheid, de VMM, het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Ronse en de Afdeling Aministratie Milieuvrgunningen;

Op basis van de Ministeriële omzendbrief LNW 2005/01 van 23 september 2005 en het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 2005, wenst het bedrijf zich thans te verankeren als klein bedrijf;

Het bedrijf overschrijdt echter op basis van de aangevraagde normen de N2-drempel van de in de omzendbrief vermelde forfaitair vastgestelde N-drempel(s), berekend op basis van de decretaal vastgestelde heffingenformule (291 terwijl slechts 200 is toegestaan);

De N2-drempel wordt echter op basis van de effectief geloosde concentraties niet overschreden zodat het opleggen van een metaalvracht er kan voor zorgen dat de N2-drempel niet meer wordt overschreden;

De VMM stelt daarom een vracht van 0,1 kg/dag Zn voorstelt. Deze vracht kan gehaald worden door een lagere concentratie of een lager debiet. Op basis van de meetgegevens worden geen problemen worden verwacht met het halen van deze norm. De exploitant bevestigde per e-mail hiermee akkoord te gaan;

De BZV concentratie bedraagt meer dan 100 mg/l zodat het afvalwater niet als abnormaal verdund kan omschreven worden. Het geloosde debiet bedraagt minder dan 200 m³/dag;

Het bedrijfsafvalwater bevat geen stoffen welke de werking van de RWZI kunnen schaden;

Het bedrijf kan dus, gelet op wat voorafgaat, gecatalogeerd worden als klein bedrijf zodat er verder kan geloosd worden in de openbare riolering;

Het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 2005 stelt dat het bedrijfsafvalwater van kleine bedrijven binnen de RWZI-capaciteit mee verwerkt kan worden;

De exploitant vraagt een norm voor PAK's van 0.25 µg/l, dit is 10 x de detectielimiet. Uit de analyses blijkt dat voor de parameter fenantreen een overschrijding van het kwaliteitsobjectief wordt vastgesteld;

Uit de analyseresultaten blijkt dat ook naftaleen werd vastgesteld in concentraties van de grootteorde van 1 µg/l. Hiervoor werd evenwel geen norm aangevraagd;

De exploitant vraagt voor chloriden een norm van 4.700 mg/l. De sectorale norm voor chloriden bedraagt 200 kg per ton bewerkt product. Er wordt 350 ton stof op jaarbasis verwerkt hetgeen resulteert in de lozing van 70.000 kg/jaar chloriden. Rekening houdend met het aangevraagde jaardebiet van 20.250 m³, resulteert dit in een gemiddelde concentratie van 3.457 mg/l. Dit komt overeen met een dagvracht van 312 kg/dag;

Het bedrijf stelt dat slechts 15.000 m³ per jaar bedrijfsafvalwater wordt geloosd, wat overeenstemt met de aangevraagde concentratie en zou overeenkomen met een dagdebiet van gemiddeld 67 m³;

Het bedrijf heeft reeds nagegaan of het gebruik van zouten kan gereduceerd worden. Deze zouten zijn noodzakelijk voor de kleurvastheid. De zoutdosering zal automatisch gebeuren wat in een vermindering van het verbruik zal resulteren. De exploitant bevestigde per e-mail akkoord te gaan met de absolute norm en de voorgestelde vracht voor chloriden in afwachting van een wijziging van de sectorale norm;

De exploitant vraagt een norm van 100 µg/l voor de parameter 2-chloortolueen. Voor deze parameter werd door de VMM een voorstel tot

normering (milieukwaliteitsobjectief) gedaan van 2 µg/l, zodat door de VMM maximaal een norm van 20 µg/l, zijnde 10 x het voorstel van normering, wordt geadviseerd. De exploitant bevestigde via e-mail hiermee akkoord te gaan;

Het bedrijfsafvalwater zal over een debietregistratiesysteem geleid worden. Er is reeds een inductieve debietsmeter aanwezig en er is een controleput aanwezig na deze meter. Deze alternatieve meetmogelijkheid dient verankerd te worden in de vergunning conform art. 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II;

Er is een hemelwateropvang van 60 m³ voorzien in de kelder. De vereiste aanpassingen zullen uitgevoerd worden zodat dit op korte termijn kan gebruikt worden in de sanitaire installaties en voor het reinigen van de ateliers en de machines. Het gebruik van regenwater wordt op ca. 400 m³/jaar geschat. Er werd een bijkomende opslagtank voor water aangekocht met een inhoud van 50 m³. Deze tank zal gebruikt worden om verwarmd retourwater op te vangen en te conserveren voor hergebruik;

De opslag van gevaarlijke producten gebeurt hoofdzakelijk in een nieuw ingerichte opslagplaats op de eerste verdieping, bestaande uit een 28-tal kunststofhouders van 1.000 liter, geplaatst in een inkuiping. Deze houders zijn verbonden met een nieuwe nauwkeurige doseermachine. De kleurstoffen staan in een apart lokaal eveneens op de eerste verdieping;

De stookoliehouders staan in de kelder, zijn ingekuipt en voorzien van een overvulbeveiliging. De houders werden gekeurd en zijn voorzien van een groene dop;

Uit de geluidsstudie opgemaakt door bvba Avitech Acoustics (rapport A.0210.1847A van 2 december 2003) blijkt dat aan de geluidsvoorwaarden voor nieuwe inrichtingen voldaan is;

De normale werkuren zijn van 5 tot 21.30 uur (tweeploegenstelsel), maar de luidruchtige activiteiten gebeuren volgens de exploitant enkel overdag;

Volgende maatregelen werden genomen om de geluidsemissie te beperken:

- er werden nieuwe luchtcompressoren in gebruik genomen die opgesteld staan in een goed geïsoleerde ruimte in de kelder;
- de uitlaat van het spanraam werd naar achter verplaatst (in de oude schouw uit metselwerk);
- er werden een aantal nieuwe geluidsdempers geplaatst op de aero- en de decanteermachines;
- door de gedeeltelijke vernieuwing van de gebouwen werd een betere geluidsisolatie bekomen;

De laad- en losactiviteiten zullen verplaatst worden naar de binnenkoer op perceel 1/e/41. Hierdoor zal de impact op het lokale verkeer sterk afnemen vermits er niet meer gelost en geladen zal worden in de Opgeëistenstraat;

Tijdens het bezoek ter plaatse werd geen geurhinder vastgesteld;

Het textielstof afkomstig van de scheermachine wordt afgezogen en opgevangen in mouwfilters;

Uit het emissieverslag van de stoominstallatie en het spanraam blijkt dat voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden;

Uit het advies van de stad blijkt dat een aantal zaken in verband met de brandpreventie (o.a. compartimentering, beveiliging trap, noodverlichting, ...) nog niet werden uitgevoerd. Aangezien door het verkrijgen van een gedeeltelijk positief planologisch attest een aantal geplande bouw- en renovatiewerken uiteindelijk kunnen gerealiseerd worden, is het aangewezen dat voor het uitvoeren van de werken het advies van de brandweer opnieuw wordt ingewonnen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het bedrijf omvat een preparatieafdeling voor de weverij, de eigenlijke weverij, een ververij, een afdeling textielveredeling, diverse magazijnen voor de opslag van garens en weefsels, hulpstoffen, kleurstoffen en afgewerkte producten. Daarnaast zijn er een laboratorium, een verpakkingsafdeling en aanhorigheden zoals burelen, opslag van stookolie en de stookinstallatie, transformatoren en een stoomketel. De weverij en de preparatieafdeling ervan worden zo goed als niet meer gebruikt omdat het voordeliger is de geweven stoffen aan te kopen uit de lageloonlanden;

Onderhavige aanvraag betreft de hervergunning en verandering van de milieuvergunning die komt te vervallen op 26 mei 2007. Er werd een milieuvergunning afgeleverd om het bedrijf de kans te geven een oplossing te geven aan de zonevreemdheid van het bedrijf;

De exploitant diende op 29 september 2004 een aanvraag in tot het bekomen van een planologisch attest. Op 6 juni 2005 leverde het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse een gedeeltelijk positief planologisch attest af;

Er worden maximaal 18 werknemers tewerkgesteld. Er is een externe milieucoördinator aangesteld;

Overwegende dat met betrekking tot het ingediende bezwaarschrift het volgende werd besproken:

- *Alpani ligt in een diepte palend aan een park- en een woonzone. Gezien dit gebied lager ligt heeft dit ernstige gevolgen, waarbij aanpalende burelen last hebben van geluidshinder en aldus het karakter van de woonzone manifest wordt geschonden en aan de leefkwaliteit van de burgers wordt geraakt.*

Uit de geluidsstudie opgemaakt door bvba Avitech Acoustics (rapport A.0210.1847A van 2 december 2003) blijkt dat aan de geluidsvoorwaarden voor nieuwe inrichtingen voldaan wordt. Het bedrijf verkreeg op 6 juni 2005 een gedeeltelijk positief planologisch attest waardoor het op de bestaande locatie kan behouden blijven, evenwel mits het voorzien van een voldoende buffering t.a.v. het aanpalende parkgebied.

- *Uit het neergelegde dossier blijkt niet wat de juiste emissie is van de stoominstallatie.*

In bijlage 9 van de aanvraag is een emissieverslag van de stoominstallatie gevoegd. Uit het analyseresultaten blijkt dat aan de vigerende emissienormen wordt voldaan.

- *De geluidsstudie die werd uitgevoerd in het najaar van 2003 kan gezien de verhoogde activiteit bezwaarlijk nog als actueel worden beschouwd.*

De vergelijking tussen deze aanvraag en de vergunde toestand leert dat er geen wijzigingen aangevraagd worden van het machinepark. De stookinstallatie van 500 kW voor de verwarming wordt verwijderd en er wordt een nieuwe installatie geplaatst voor de stoomproductie. Op basis van dit gegeven kan gesteld worden dat de geluidsstudie wel nog representatief is. Uit de geluidsstudie opgemaakt door bvba Avitech Acoustics (rapport A.0210.1847A van 2 december 2003) blijkt dat aan de geluidsvoorwaarden voor nieuwe inrichtingen voldaan wordt.

- *Verder bedrijfsactiviteiten uitoefenen op een vervuilde grond (in het najaar van 2003 werden er verhoogde waarden voor minerale oliën en nikkel vastgesteld), waar dan nog zoveel afvalwaters worden gerealiseerd is nefast voor de omliggende buurt.*

Volgens de bodemsaneringsdeskundige houdt de aangetroffen historische verontreiniging op perceel 1/p/36 door minerale olie in de grond, door nikkel in het grondwater en de verhoogde geleidbaarheid in het grondwater geen ernstige aanwijzing voor een ernstige bedreiging in en is geen beschrijvend onderzoek noodzakelijk.

- *De resultaten van de geluidsstudie alsook van het bodemonderzoek zijn bezwarend en er is weerom niets ondernomen om hieraan een oplossing te bieden.*

Zoals hoger reeds beschreven zijn de resultaten van beide studies geenszins bezwarend en dient het bedrijf geen maatregelen te treffen;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de bvba Alpani, Opgeëistenstraat 60, 9600 Ronse, wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder Ronse, afdeling 1, sectie A, nrs 1/d/39, 1/e/41, 1/p/29, 1/p/36, 1/2/f/5 en 1/2/g/5, aan de Opgeëistenstraat 60, 9600 Ronse, met als voorwerp: hernieuwing van een bedrijf actief in de textielveredeling, omvattende:

Rubrieken:

3.3. (3)

het lozen van maximaal 540 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.4.1° (2)

het lozen van bedrijfsafvalwater (met lijst 2C-stoffen) in de openbare riolering en met een maximumdebiet van 11 m³/uur, 90 m³/dag en 20.250 m³/jaar.

12.2.1° (3)

2 transformatoren met een individueel vermogen van 400 kVA (minerale olie) en 630 kVA (droge transfo).

16.3.1.1° (3)

2 compressoren met elk een vermogen van 7,5 kW (totaal: 15 kW).

17.3.3.2° (2)

de opslag van maximaal 12.240 kg corrosieve, irriterende en schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten (o.m. zoutzuur, azijnzuur, kleurstoffen....).

17.3.6.2° (2)

de opslag van maximaal 20.120 liter P₃-producten, zijnde 2 x 10.000 liter stookolie in 2 bovengrondse en ingekipte houders en 120 liter mierenzuur in kunststof vaten van 60 liter.

17.3.7.1° (3)

de opslag van maximaal 9.540 liter P₄-producten in verplaatsbare recipiënten.

24.4. (3)

1 kwaliteitslabo.

39.1.2° (2)

1 stoomgenerator met een stoomvat van 5.000 liter.

41.1.3° (1)

diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 377,9 kW.

41.2.2° (2)

diverse toestellen voor het vervaardigen van o.m. weefsels en textielwaren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 88 kW.

41.3.1° (3)

een wolwasserij met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 8 kW.

41.4.3° (1)

diverse toestellen voor textielveredeling (o.m. verfmachines) met een totale drijfkracht van 516,2 kW.

41.5. (3)

de opslag van 100 ton textiel, zijnde 20 ton afgewerkte producten, 20 ton garens en 60 ton grondstoffen.

43.1.2° (2)

een stookinstallatie met een warmtevermogen van 3.154 kW.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn **van 20 jaar, vanaf 27 mei 2007.**

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen (bijlage)
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid (bijlage)
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden - Oppervlaktewater (bijlage)
4. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht (bijlage)

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. VLAREM.V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters - Bijlage 5.3.2. 44° a) lozing in de openbare riolering: textiel (vezels, garen, wol, weefsel, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren en soortgelijke producten) (bijlage)
6. VLAREM.V35: Elektriciteit (bijlage)
7. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen (bijlage)
8. VLAREM.V40: Gassen - Koelinrichtingen - Compressoren (bijlage)
9. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders (bijlage)
10. VLAREM.V61: Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (bijlage)
11. VLAREM.V81: Stoomtoestellen (bijlage)
12. VLAREM.V82: Textiel (bijlage)

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden**13. M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV	41,75 kg/dag
CZV	134,16 kg/dag
ZS	18,5 kg/dag
Cl	4700 mg/l – 312 kg/dag
Cr	0,5 mg/l
Ni	0,5 mg/l
Zn	2 mg/l – 0.1 kg/dag
Cd	0,01 mg/l
Hg	0,005 mg/l
N totaal	50 mg/l
P totaal	60 mg/l
2-chloortolueen	0,02 mg/l
PAK's (zonder naftaleen)	0,25 µg/l
Naftaleen	1 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; in afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van Vlare II mag gebruik gemaakt worden van een inductieve debietmeter in combinatie met een toezichtspuit; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlare II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

14. M.b.t. de opvang en gebruik van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 60 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

15. M.b.t. de werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd van 5 uur tot 21 uur 30. Het laden en lossen is evenwel verboden tussen 19 uur en 7 uur.

16. M.b.t. de brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

17. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

18. M.b.t stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Er dient onverwijld tegemoetgekomen aan de gestelde opmerkingen van de plaatselijke brandweer, waarvan melding wordt gemaakt in het advies van de stad.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Ronse;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;

- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 9 november 2006

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**